



User Guide

# AWS -Ressourcengruppen



## AWS -Ressourcengruppen: User Guide

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Die Handelsmarken und Handelsaufmachung von Amazon dürfen nicht in einer Weise in Verbindung mit nicht von Amazon stammenden Produkten oder Services verwendet werden, durch die Kunden irregeführt werden könnten oder Amazon in schlechtem Licht dargestellt oder diskreditiert werden könnte. Alle anderen Handelsmarken, die nicht Eigentum von Amazon sind, gehören den jeweiligen Besitzern, die möglicherweise zu Amazon gehören oder nicht, mit Amazon verbunden sind oder von Amazon gesponsert werden.

---

# Table of Contents

Was sind Ressourcengruppen? .....	1
Ressourcen und ihre Gruppentypen .....	1
Anwendungsfälle für Ressourcengruppen .....	3
AWS -Ressourcengruppen und Berechtigungen .....	4
AWS -Ressourcengruppen Ressourcen .....	4
So funktioniert Tagging .....	4
Erste Schritte .....	5
Voraussetzungen .....	6
Autorisierung und Zugriffskontrolle für Resource Groups .....	12
AWS Dienste, die funktionieren mit AWS -Ressourcengruppen .....	13
Dienstkonfigurationen .....	18
Zugriff .....	18
Syntax und Struktur .....	19
Konfigurationstypen und Parameter .....	19
Gruppen erstellen .....	40
Arten von Ressourcengruppenabfragen .....	40
Erstellen Sie eine tagbasierte Abfrage und erstellen Sie eine Gruppe .....	45
Erstellen Sie eine CloudFormation stapelbasierte Gruppe .....	48
Aktualisieren von Gruppen .....	51
Tag-basierte Abfragegruppen aktualisieren .....	51
Aktualisieren Sie eine CloudFormation stapelbasierte Gruppe .....	54
Ressourcengruppen auf Änderungen überwachen .....	58
Aktivieren von Gruppenlebenszyklusereignissen .....	60
Eine Regel für Ereignisse im Gruppenlebenszyklus erstellen .....	63
Erstellen einer Regel, um nur bestimmte Ereignistypen im Gruppenlebenszyklus zu erfassen .....	65
Deaktivierung von Gruppenlebenszyklusereignissen .....	66
Struktur und Syntax von Ereignissen .....	68
Struktur des detail Feldes .....	70
Beispiel für benutzerdefinierte Ereignismuster .....	77
Gruppen löschen .....	81
Unterstützte Ressourcentypen .....	82
AWS DeepComposer .....	84
Amazon API Gateway .....	84

Amazon API Gateway V2 .....	85
IAM Access Analyzer .....	85
AWS Amplify .....	86
AWS App Runner .....	86
AWS AppConfig .....	87
AWS AppFabric .....	87
Amazon AppFlow .....	88
AppIntegrations .....	88
AWS App Mesh .....	89
Amazon AppStream .....	89
AWS AppSync .....	90
Application Auto Scaling .....	91
AWS Application Migration Service .....	91
Operationen mit künstlicher Intelligenz () AIOps .....	92
Amazon Athena .....	92
AWS Audit Manager .....	92
AWS B2B-Datenaustausch .....	93
AWS Backup .....	94
AWS Backup gateway .....	94
AWS Backup -Suche .....	95
AWS Batch .....	95
Amazon Bedrock .....	96
AWS Billing Conductor .....	97
AWS Fakturierung und Kostenmanagement .....	97
Amazon Braket .....	98
AWS Budgets .....	98
AWS BugBust .....	98
AWS Certificate Manager .....	99
AWS Certificate Manager Private Certificate Authority .....	99
Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen .....	99
Amazon Chime .....	100
AWS Clean Rooms .....	101
AWS Clean Rooms ML .....	101
Amazon Cloud Directory .....	102
AWS Cloud9 .....	102
CloudFormation .....	103

Amazon CloudFront .....	103
AWS CloudHSM .....	104
AWS Cloud Map .....	104
Amazon CloudSearch .....	105
AWS CloudTrail .....	105
Amazon CloudWatch .....	105
Einblicke in CloudWatch Amazon-Anwendungen .....	106
CloudWatch Anwendungssignale .....	107
CloudWatch Offensichtlich .....	107
CloudWatch Amazon-Protokolle .....	108
Amazon CloudWatch Observability Manager .....	108
Amazon CloudWatch RUM .....	109
Amazon CloudWatch Synthetics .....	109
AWS CodeArtifact .....	109
AWS CodeBuild .....	110
Amazon CodeCatalyst .....	110
AWS CodeCommit .....	111
AWS CodeConnections .....	111
AWS CodeDeploy .....	111
CodeGuru Amazon-Rezendent .....	112
Amazon CodeGuru Profiler .....	112
AWS CodePipeline .....	113
AWS CodeStar Benachrichtigungen .....	113
AWS CodeConnections .....	113
Amazon CodeWhisperer .....	114
Amazon Cognito .....	114
Amazon Comprehend .....	115
AWS Config .....	116
Amazon Connect .....	117
Amazon Connect Cases .....	118
Amazon Connect Customer Profiles .....	119
Amazon Connect Outbound Campaigns .....	119
Amazon Connect Voice ID .....	119
Amazon Connect Wisdom .....	120
AWS Control Tower .....	121
AWS Cost Explorer .....	121

AWS Cost and Usage Report .....	122
AWS Data Exchange .....	122
AWS Data Exports .....	122
Amazon Data Lifecycle Manager .....	123
AWS Data Pipeline .....	123
AWS DataSync .....	123
Amazon DataZone .....	124
AWS Database Migration Service .....	124
AWS Deadline Cloud .....	125
Amazon Detective .....	126
AWS Device Farm .....	126
AWS Diode Messaging .....	127
AWS Diode Object Transfer .....	127
AWS Direct Connect .....	127
AWS Directory Service .....	128
Amazon DocumentDB Elastic Clusters .....	128
Amazon-DynamoDB .....	129
DynamoDB Accelerator .....	129
Amazon EMR .....	129
Amazon EMR-Behälter .....	130
Amazon EMR Serverless .....	130
Amazon ElastiCache .....	131
AWS Elastic Beanstalk .....	132
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) .....	132
Amazon Elastic Container Registry .....	137
Amazon Elastic Container Service .....	138
AWS Elastic Disaster Recovery .....	138
Amazon Elastic File System .....	139
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) .....	139
Elastic Load Balancing .....	140
OpenSearch Amazon-Dienst .....	141
AWS Elemental MediaLive .....	141
AWS Elemental MediaConvert .....	143
AWS Elemental MediaPackage V2 .....	143
AWS Elemental MediaStore .....	144
MediaTailor .....	144

AWS Elementare Stützkoffer .....	145
AWS Nachrichtenübermittlung für Endbenutzer in sozialen Netzwerken .....	145
AWS Entity Resolution .....	145
CloudWatch Amazon-Veranstaltungen .....	146
EventBridge Amazon-Pfeifen .....	147
Amazon EventBridge Scheduler .....	147
EventBridge Amazon-Schemas .....	147
Amazon FSx .....	148
AWS Fault Injection Service .....	148
Amazon FinSpace Schemas .....	149
AWS Firewall Manager .....	149
AWS IoT Fleet Hub .....	150
Amazon Forecast .....	150
Amazon Fraud Detector .....	151
FreeRTOS .....	152
GameLift Amazon-Server .....	153
AWS Global Accelerator .....	154
AWS Glue .....	154
AWS Glue DataBrew .....	155
AWS Ground Station .....	156
Amazon GuardDuty .....	157
AWS HealthImaging .....	157
AWS HealthLake .....	158
AWS HealthOmics .....	158
Amazon Interactive Video Service .....	159
IAM .....	160
AWS Identity and Access Management .....	160
EC2 Image Builder .....	161
Amazon Inspector .....	162
Internet Monitor .....	162
AWS IoT .....	163
AWS IoT Analytics .....	164
AWS IoT Core Device Advisor .....	165
AWS IoT Events .....	165
AWS IoT FleetWise .....	166
AWS IoT Greengrass .....	166

AWS IoT Greengrass Version 2 .....	167
AWS-IoT-SiteWise-Konsole .....	168
AWS IoT Wireless .....	168
Amazon Kendra .....	169
Amazon Kendra Intelligent Ranking .....	170
AWS Key Management Service .....	170
Amazon Keyspaces (für Apache Cassandra) .....	171
Amazon Kinesis .....	171
Amazon Managed Service für Apache Flink .....	171
Amazon Data Firehose .....	172
Amazon Kinesis Video Streams .....	172
AWS Lambda .....	172
AWS Launch Wizard .....	173
Amazon Lex .....	173
AWS License Manager .....	174
Amazon Lightsail .....	174
Linux-Abonnements im AWS License Manager .....	175
Amazon Location Service .....	176
Lookout for Equipment .....	176
Amazon Lookout für Metrics .....	177
Lookout for Vision .....	177
Amazon MQ .....	177
Amazon Machine Learning .....	178
Amazon Macie .....	178
AWS Mainframe Modernization .....	179
Testen von AWS -Mainframe-Modernization-Anwendungen .....	179
Amazon Managed Blockchain .....	180
Amazon-verwaltetes Grafana .....	180
Amazon Managed Service für Prometheus .....	181
Amazon Managed Streaming für Apache Kafka .....	181
Amazon Managed Streaming für Apache Kafka Connect .....	182
Von Amazon verwaltete Workflows für Apache Airflow .....	182
AWS Marketplace Catalog API .....	182
AWS Elemental MediaConnect .....	183
AWS Elemental MediaPackage .....	183
Amazon MemoryDB .....	184

AWS Migration Hub Orchestrator .....	185
AWS Migration Hub Refactor Spaces .....	185
Amazon Neptune .....	186
AWS Network Firewall .....	186
Network Synthetic Monitor .....	186
AWS Network Manager .....	187
Amazon One .....	188
OpenSearch Amazon-Dienst OpenSearch .....	188
OpenSearch Serverlos .....	189
OpenSearch Amazon-Dienst .....	189
Amazon OpenSearch Service Ingestion .....	189
AWS OpsWorks .....	190
AWS Organizations .....	190
AWS Outposts .....	191
AWS Panorama .....	191
AWS-Service für parallele Datenverarbeitung .....	191
AWS Payment Cryptography .....	192
Amazon Payments .....	192
Amazon Relational Database Service – Performance Insights .....	192
Amazon Personalize .....	193
Amazon Pinpoint .....	194
SMS- und Sprach-API für Amazon Pinpoint .....	194
AWS -Preisrechner .....	195
AWS Private CA Konnektor für Active Directory .....	195
AWS Private CA Connector für SCEP .....	196
AWS Proton .....	196
Amazon Q Apps für Unternehmen .....	197
Amazon Q Business .....	197
Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB) .....	198
Amazon Quick Suite .....	198
AWS DeepRacer .....	199
Papierkorb .....	200
Amazon Redshift .....	200
Amazon Redshift Serverless .....	201
Amazon Rekognition .....	202
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) .....	202

AWS Resilience Hub .....	204
AWS Resource Access Manager .....	204
AWS -Ressourcengruppen .....	205
AWS Robomaker .....	205
Amazon Route 53 .....	206
Amazon Route 53 .....	207
Amazon-Route-53-Profile .....	207
Amazon Route 53-Wiederherstellungsbereitschaft im Application Recovery Controller (ARC) ..	208
Amazon Route 53 Resolver .....	208
Amazon Glacier .....	210
AWS SQL Workbench .....	210
Amazon SageMaker KI .....	210
Amazon SageMaker AI Geospatial .....	214
Savings Plans .....	215
AWS Secrets Manager .....	215
AWS Security Hub CSPM .....	215
AWS Service Catalog .....	216
AWS Service Catalog AppRegistry .....	216
Servicekontingente .....	217
AWS Shield .....	217
AWS SimSpace Weaver .....	217
Amazon Simple Email Service .....	218
Amazon Simple Notification Service .....	218
Amazon Simple Queue Service .....	219
Amazon Simple Storage Service (Amazon-S3) .....	219
Amazon Simple Workflow Service .....	220
AWS Snowball Edge Device Management .....	220
AWS Step Functions .....	220
Storage Gateway .....	221
AWS Supply Chain .....	221
AWS Systems Manager .....	222
AWS Systems Manager Incident Manager .....	222
AWS Systems Manager Incident Manager Kontakte .....	223
AWS Systems Manager Quick Setup .....	223
AWS Systems Manager für SAP .....	224
AWS Telco Network Builder .....	224

Amazon Textract .....	224
Amazon Timestream .....	225
Amazon Transcribe .....	225
AWS Transfer Family .....	226
Amazon Translate .....	226
AWS-Benutzerbenachrichtigungen .....	227
Benutzerabonnements in AWS License Manager .....	227
Amazon VPC Lattice .....	228
AWS Marketplace Einblicke von Anbietern .....	229
AWS WAF .....	229
AWS WAF Classic Regional .....	230
AWS Well-Architected Tool .....	230
AWS Wickr .....	231
Amazon WorkMail .....	231
Amazon WorkSpaces .....	231
WorkSpaces Sicherer Browser von Amazon .....	232
Amazon WorkSpaces Thin Client .....	233
AWS X-Ray .....	233
Veraltete Ressourcentypen .....	234
Gruppen mit AWS CloudFormation Ressourcen erstellen .....	235
Resource Groups und CloudFormation Vorlagen .....	235
Erfahren Sie mehr über CloudFormation .....	235
Sicherheit .....	236
Datenschutz .....	237
Datenverschlüsselung .....	238
Richtlinie für den Datenverkehr zwischen Netzwerken .....	238
Identity and Access Management .....	239
Zielgruppe .....	239
Authentifizierung mit Identitäten .....	239
Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien .....	241
So funktioniert Resource Groups mit IAM .....	243
AWS verwaltete Richtlinien .....	247
Verwenden von serviceverknüpften Rollen .....	253
Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien .....	256
Fehlerbehebung .....	261
Protokollierung und Überwachung .....	263

CloudTrail Integration .....	263
Compliance-Validierung .....	266
Ausfallsicherheit .....	266
Sicherheit der Infrastruktur .....	267
AWS PrivateLink .....	268
Überlegungen .....	268
Erstellen eines Schnittstellenendpunkts .....	268
Erstellen einer Endpunktrichtlinie .....	269
Bewährte Methoden für die Gewährleistung der Sicherheit .....	270
Servicekontingente .....	272
Dokumentverlauf .....	273
Frühere Aktualisierungen .....	287

cclxxxviii

# Was sind Ressourcengruppen?

Sie können Ressourcengruppen verwenden, um Ihre AWS Ressourcen zu organisieren. AWS - Ressourcengruppen ist der Dienst, mit dem Sie Aufgaben für eine große Anzahl von Ressourcen gleichzeitig verwalten und automatisieren können. In diesem Handbuch wird beschrieben, wie Sie Ressourcengruppen in AWS -Ressourcengruppen erstellen und verwalten. Die Aufgaben, die Sie für eine Ressource ausführen können, variieren je nach dem AWS Dienst, den Sie verwenden. Eine Liste der unterstützten Dienste AWS -Ressourcengruppen und eine kurze Beschreibung dessen, was Sie mit den einzelnen Diensten mit einer Ressourcengruppe tun können, finden Sie unter [AWS Dienste, die funktionieren mit AWS -Ressourcengruppen](#).

Sie können über jeden der folgenden Einstiegspunkte auf Resource Groups zugreifen.

- Wählen Sie [AWS-Managementkonsole](#) in der oberen Navigationsleiste Dienste aus. Wählen Sie dann unter Management & Governance die Option Resource Groups & Tag Editor aus.

Direkter Link: [AWS -Ressourcengruppen Konsole](#)

- Mithilfe der Resource Groups API, in AWS CLI Befehlen oder AWS SDK-Programmiersprachen. Weitere Informationen finden Sie in der [AWS -Ressourcengruppen API-Referenz](#).

Um zu AWS-Managementkonsole Hause mit Ressourcengruppen zu arbeiten

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole.
2. Wählen Sie in der Navigationsleiste Services aus.
3. Wählen Sie unter Management & Governance die Option Resource Groups & Tag Editor aus.
4. Wählen Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite Gespeicherte Resource Groups aus, um mit einer vorhandenen Gruppe zu arbeiten, oder Gruppe erstellen, um eine neue Gruppe zu erstellen.

## Ressourcen und ihre Gruppentypen

AWS In ist eine Ressource eine Entität, mit der Sie arbeiten können. Beispiele hierfür sind eine EC2 Amazon-Instance, ein AWS CloudFormation Stack oder ein Amazon S3-Bucket. Wenn Sie mit mehreren Ressourcen arbeiten, kann es hilfreich sein, sie als Gruppe zu verwalten, anstatt für jede Aufgabe von einem AWS Service zum anderen zu wechseln. Wenn Sie eine große Anzahl

verwandter Ressourcen verwalten, z. B. EC2 Instanzen, die eine Anwendungsebene bilden, müssen Sie wahrscheinlich Massenaktionen für diese Ressourcen gleichzeitig ausführen. Beispiele für Massenaktionen sind:

- Anwenden von Updates oder Sicherheits-Patches.
- Aktualisieren von Anwendungen.
- Öffnen oder Schließen von Ports für den Netzwerkdatenverkehr.
- Sammeln von spezifischen Protokoll- und Überwachungsdaten aus Ihrer Instance-Flotte.

Eine Ressourcengruppe ist eine Sammlung von AWS Ressourcen, die sich alle in derselben AWS-Region Gruppe befinden und die den in der Gruppenabfrage angegebenen Kriterien entsprechen. In Resource Groups gibt es zwei Arten von Abfragen, mit denen Sie eine Gruppe erstellen können. Beide Abfragetypen enthalten Ressourcen, die im Format AWS : *service* :: *resource* angegeben werden.

- Tag-basiert

Die Mitgliedschaft einer tagbasierten Ressourcengruppe basiert auf einer Abfrage, die eine Liste von Ressourcentypen und Tags angibt. Tags sind Schlüssel, die helfen, Ressourcen in Ihrer Organisation zu identifizieren und zu sortieren. Optional können Tags Werte für Schlüssel enthalten.

 **Important**

Speichern Sie keine personenbezogenen Daten (PII) oder andere vertrauliche Informationen in Tags. Wir verwenden Tags, um Ihnen Abrechnungs- und Verwaltungsdienste bereitzustellen. Tags sind nicht dazu bestimmt, für private oder sensible Daten verwendet zu werden.

- CloudFormation stapelbasiert

Die Mitgliedschaft einer CloudFormation stackbasierten Ressourcengruppe basiert auf einer Abfrage, die einen CloudFormation Stack in Ihrem Konto in der aktuellen Region angibt. Sie können optional Ressourcentypen innerhalb des Stacks auswählen, die Sie in der Gruppe haben möchten. Sie können Ihre Abfrage nur auf einem CloudFormation Stapel basieren.

## Mit Diensten verknüpfte Ressourcengruppen

Einige AWS-Services definieren Ressourcengruppen, die Sie nur mithilfe der Konsole und des jeweiligen Dienstes erstellen und APIs verwalten können. Sie haben nur begrenzte Möglichkeiten, diese Gruppen in der Resource Groups Groups-Konsole zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Dienstkonfigurationen für Ressourcengruppen](#) im AWS -Ressourcengruppen API-Referenzhandbuch.

Ressourcengruppen können verschachtelt sein; eine Ressourcengruppe kann vorhandene Ressourcengruppen in derselben Region enthalten.

## Anwendungsfälle für Ressourcengruppen

Standardmäßig AWS-Managementkonsole ist das nach AWS Diensten organisiert. Mit Resource Groups können Sie jedoch eine benutzerdefinierte Konsole erstellen, die Informationen auf der Grundlage von Kriterien organisiert und konsolidiert, die in Tags oder den Ressourcen in einem CloudFormation Stapel angegeben sind. Die folgende Liste beschreibt einige Fälle, in denen die Ressourcengruppierung Ihnen helfen kann, Ihre Ressourcen zu organisieren.

- Eine Anwendung mit verschiedenen Phasen wie Entwicklung, Staging und Produktion.
- Projekte, die von mehreren Abteilungen oder Personen verwaltet werden.
- Eine Gruppe von AWS Ressourcen, die Sie zusammen für ein gemeinsames Projekt verwenden oder die Sie als Gruppe verwalten oder überwachen möchten.
- Eine Gruppe von Ressourcen, die zu Anwendungen gehören, die auf einer bestimmten Plattform ausgeführt werden, z. B. Android oder iOS.

Angenommen, Sie entwickeln eine Webanwendung und verwalten separate Gruppen von Ressourcen für Ihre Alpha-, Beta- und Veröffentlichungsphase. Jede Version läuft auf Amazon EC2 mit einem Amazon Elastic Block Store-Speichervolumen. Sie verwenden Elastic Load Balancing für die Verwaltung des Datenverkehrs und Route 53 für die Verwaltung Ihrer Domain. Ohne Resource Groups müssen Sie möglicherweise auf mehrere Konsolen zugreifen, nur um den Status Ihrer Dienste zu überprüfen oder die Einstellungen für eine Version Ihrer Anwendung zu ändern.

Mit Resource Groups verwenden Sie eine einzige Seite, um Ihre Ressourcen anzuzeigen und zu verwalten. Nehmen wir beispielsweise an, Sie verwenden das Tool, um eine Ressourcengruppe für jede Version — Alpha, Beta und Release — Ihrer Anwendung zu erstellen. Um Ihre Ressourcen für die Alpha-Version Ihrer Anwendung zu überprüfen, öffnen Sie die Ressourcengruppe. Anschließend zeigen Sie die konsolidierten Informationen auf der Ressourcengruppen-Seite an. Um eine bestimmte

Ressource zu ändern, wählen Sie die Links der betreffenden Ressource auf der Ressourcengruppen-Seite aus, um auf die Servicekonsole mit den benötigten Einstellungen zuzugreifen.

## AWS -Ressourcengruppen und Berechtigungen

Die Funktionsberechtigungen für Resource Groups liegen auf Kontoebene. Solange IAM-Prinzipale wie Rollen und Benutzer, die Ihr Konto gemeinsam nutzen, über die richtigen IAM-Berechtigungen verfügen, können sie mit von Ihnen erstellten Ressourcengruppen arbeiten.

Tags sind Eigenschaften einer Ressource. Daher werden Tags für Ihr gesamtes Konto freigegeben. Benutzer in einer Abteilung oder spezialisierten Gruppe können ein gemeinsames Vokabular (Tags) nutzen, um Ressourcengruppen zu erstellen, die für ihre Rollen und Verantwortlichkeiten sinnvoll sind. Ein gemeinsamer Pool von Tags bedeutet auch, dass sich Benutzer keine Sorgen über fehlende oder miteinander in Konflikt stehende Tag-Informationen machen müssen, wenn sie eine Ressourcengruppe gemeinsam nutzen.

## AWS -Ressourcengruppen Ressourcen

In Resource Groups ist die einzige verfügbare Ressource eine Gruppe. Gruppen sind eindeutige Amazon-Ressourcennamen (ARNs) zugeordnet. Weitere Informationen zu ARNs finden Sie unter [Amazon Resource Names \(ARN\) und AWS Service Namespaces](#) in der Allgemeine Amazon Web Services-Referenz

Ressource	ARN-Format
ntyp	
Resource	<code>arn:aws:resource-groups: <i>region:account</i>:group/<i>group-name</i></code>
Group	
(Ressourc engruppe)	

## So funktioniert Tagging

Tags sind Schlüssel- und Wertepaare, die als Metadaten für die Organisation Ihrer AWS Ressourcen dienen. Bei den meisten AWS Ressourcen haben Sie die Möglichkeit, beim Erstellen der Ressource Tags hinzuzufügen, unabhängig davon, ob es sich um eine EC2 Amazon-Instance, einen Amazon S3-Bucket oder eine andere Ressource handelt. Sie können jedoch auch mittels des Tag Editor

Tags gleichzeitig zu mehreren unterstützten Ressourcen hinzufügen. Sie erstellen eine Abfrage für Ressourcen verschiedener Typen und fügen anschließend den Ressourcen in den Suchergebnissen Tags hinzu oder entfernen oder ersetzen Tags. Abfragen weisen Tags den Operator AND zu, sodass alle Ressourcen, die mit den angegebenen Ressourcentypen und allen angegebenen Tags übereinstimmen, von der Abfrage zurückgegeben werden.

### Important

Speichern Sie keine personenbezogenen Daten (PII) oder andere vertrauliche Informationen in Tags. Wir verwenden Tags, um Ihnen Abrechnungs- und Verwaltungsdienste anzubieten. Tags sind nicht dazu bestimmt, für private oder sensible Daten verwendet zu werden.

Weitere Informationen zum Tagging finden Sie im [Tag-Editor-Benutzerhandbuch](#). Sie können [unterstützte Ressourcen](#) mithilfe des Tag Editor und einige zusätzliche Ressourcen mithilfe der Tagging-Funktionalität in der Service-Konsole, in der Sie die betreffende Ressource erstellen und verwalten, mit Tags markieren.

## Erste Schritte mit AWS -Ressourcengruppen

In AWS ist eine Ressource eine Entität, mit der Sie arbeiten können. Beispiele hierfür sind eine EC2 Amazon-Instance, ein Amazon S3-Bucket oder eine von Amazon Route 53 gehostete Zone. Wenn Sie mit mehreren Ressourcen arbeiten, kann es hilfreich sein, sie als Gruppe zu verwalten, anstatt für jede Aufgabe von einem AWS Service zum anderen zu wechseln.

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit beginnen können AWS -Ressourcengruppen. Organisieren Sie zunächst AWS Ressourcen, indem Sie sie im Tag-Editor taggen. Erstellen Sie dann Abfragen in Resource Groups, die die Ressourcentypen enthalten, die Sie in einer Gruppe haben möchten, sowie Tags, die Sie auf Ressourcen angewendet haben.

Nachdem Sie Resource Groups in Ressourcengruppen erstellt haben, verwenden Sie AWS Systems Manager Tools wie Automatisierung, um die Verwaltungsaufgaben für Ihre Ressourcengruppen zu vereinfachen.

Weitere Informationen zu den ersten Schritten mit AWS Systems Manager Funktionen und Tools finden Sie im [AWS Systems Manager Benutzerhandbuch](#).

### Themen

- [Voraussetzungen für die Arbeit mit AWS -Ressourcengruppen](#)

- [Erfahren Sie mehr über AWS -Ressourcengruppen Autorisierung und Zugriffskontrolle](#)

## Voraussetzungen für die Arbeit mit AWS -Ressourcengruppen

Bevor Sie mit Ressourcengruppen arbeiten, müssen Sie überprüfen, ob Sie über ein aktives AWS -Konto mit vorhandenen Ressourcen und entsprechenden Berechtigungen für das Markieren von Ressourcen und Gruppen mit Tags verfügen.

### Themen

- [Melde dich an für AWS](#)
- [Erstellen von -Ressourcen](#)
- [Berechtigungen einrichten](#)

### Melde dich an für AWS

Wenn Sie noch keine haben AWS-Konto, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine zu erstellen.

#### Um sich für eine anzumelden AWS-Konto

1. Öffnen Sie <https://portal.aws.amazon.com/billing/die Anmeldung.>
2. Folgen Sie den Online-Anweisungen.

Während der Anmeldung erhalten Sie einen Telefonanruf oder eine Textnachricht und müssen einen Verifizierungscode über die Telefontasten eingeben.

Wenn Sie sich für eine anmelden AWS-Konto, Root-Benutzer des AWS-Kontos wird eine erstellt. Der Root-Benutzer hat Zugriff auf alle AWS-Services und Ressourcen des Kontos. Als bewährte Sicherheitsmethode weisen Sie einem Administratorbenutzer Administratorzugriff zu und verwenden Sie nur den Root-Benutzer, um [Aufgaben auszuführen, die Root-Benutzerzugriff erfordern.](#)

### Erstellen von -Ressourcen

Sie können eine leere Ressourcengruppe erstellen, können aber erst dann Aufgaben für Mitglieder einer Ressourcengruppe ausführen, wenn sich Ressourcen in der Gruppe befinden. Weitere Informationen zu den unterstützten Ressourcentypen finden Sie unter [Ressourcentypen, die Sie mit AWS -Ressourcengruppen und dem Tag-Editor verwenden können.](#)

## Berechtigungen einrichten

Um Ressourcengruppen und Tag Editor vollständig nutzen zu können, benötigen Sie möglicherweise zusätzliche Berechtigungen für das Markieren von Ressourcen oder die Anzeige der Tag-Schlüssel und -Werte einer Ressource. Diese Berechtigungen gehören folgenden Kategorien an:

- Berechtigungen für einzelne Services, sodass Sie Ressourcen aus diesen Services mit einem Tag markieren und in Ressourcengruppen einfügen können.
- Berechtigungen, die für die Verwendung der Tag Editor-Konsole erforderlich sind
- Berechtigungen, die für die Verwendung der AWS -Ressourcengruppen Konsole und der API erforderlich sind.

Wenn Sie ein Administrator sind, können Sie Ihren Benutzern Berechtigungen gewähren, indem Sie Richtlinien über den AWS Identity and Access Management (IAM-) Dienst erstellen. Sie erstellen zunächst Ihre Prinzipale, z. B. IAM-Rollen oder -Benutzer, oder verknüpfen externe Identitäten mit Ihrer AWS Umgebung mithilfe eines Dienstes wie AWS IAM Identity Center Anschließend wenden Sie Richtlinien mit den Berechtigungen an, die Ihre Benutzer benötigen. Informationen zum Erstellen und Anhängen von IAM-Richtlinien finden Sie unter [Mit Richtlinien arbeiten](#).

### Berechtigungen für einzelne Dienste

#### Important

In diesem Abschnitt werden die Berechtigungen beschrieben, die erforderlich sind, wenn Sie Ressourcen von anderen Servicekonsolen APIs taggen und diese Ressourcen zu Ressourcengruppen hinzufügen möchten.

Wie in [Ressourcen und ihre Gruppentypen](#) beschrieben, stellt jede Ressourcengruppe eine Sammlung von Ressourcen mit angegebenen Typen dar, denen mindestens ein Tag-Schlüssel oder -Wert gemeinsam ist. Um Tags zu einer Ressource hinzuzufügen, benötigen Sie die erforderlichen Berechtigungen für den Service, zu dem die Ressource gehört. Um beispielsweise EC2 Amazon-Instances zu taggen, müssen Sie über Berechtigungen für die Tagging-Aktionen in der API dieses Dienstes verfügen, wie sie beispielsweise im [EC2 Amazon-Benutzerhandbuch](#) aufgeführt sind.

Um die Ressourcengruppenfunktion vollständig nutzen zu können, benötigen Sie weitere Berechtigungen, die Ihnen den Zugriff auf die Konsole eines Service und die Interaktion mit den

dort vorhandenen Ressourcen ermöglichen. Beispiele für solche Richtlinien für Amazon EC2 finden Sie unter [Beispielrichtlinien für die Arbeit in der EC2 Amazon-Konsole](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

## Erforderliche Berechtigungen für Resource Groups und Tag-Editor

Um Resource Groups und den Tag Editor verwenden zu können, müssen die folgenden Berechtigungen zur Richtlinienerklärung eines Benutzers in IAM hinzugefügt werden. Sie können entweder AWS verwaltete Richtlinien hinzufügen, die up-to-date von verwaltet und verwaltet werden AWS, oder Sie können Ihre eigene benutzerdefinierte Richtlinie erstellen und verwalten.

## Verwenden AWS verwalteter Richtlinien für Resource Groups und Tag-Editor-Berechtigungen

AWS -Ressourcengruppen und Tag Editor unterstützen die folgenden AWS verwalteten Richtlinien, mit denen Sie Ihren Benutzern einen vordefinierten Satz von Berechtigungen gewähren können. Sie können diese verwalteten Richtlinien jedem Benutzer, jeder Rolle oder Gruppe zuordnen, genau wie jede andere Richtlinie, die Sie erstellen.

### [ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess](#)

Diese Richtlinie gewährt der angehängten IAM-Rolle oder dem Benutzer die Berechtigung, die schreibgeschützten Operationen sowohl für Resource Groups als auch für den Tag-Editor aufzurufen. Um die Tags einer Ressource lesen zu können, müssen Sie im Rahmen einer separaten Richtlinie auch über Berechtigungen für diese Ressource verfügen (siehe den folgenden wichtigen Hinweis).

### [ResourceGroupsandTagEditorFullAccess](#)

Diese Richtlinie gewährt der angehängten IAM-Rolle oder dem Benutzer die Berechtigung, alle Resource Groups sowie die Lese- und Schreib-Tag-Operationen im Tag Editor aufzurufen. Um die Tags einer Ressource lesen oder schreiben zu können, müssen Sie im Rahmen einer separaten Richtlinie auch über Berechtigungen für diese Ressource verfügen (siehe den folgenden wichtigen Hinweis).

#### **⚠ Important**

Die beiden vorherigen Richtlinien gewähren die Erlaubnis, die Operationen Resource Groups und Tag Editor aufzurufen und diese Konsolen zu verwenden. Für Ressourcengruppenoperationen sind diese Richtlinien ausreichend und gewähren alle

Berechtigungen, die für die Arbeit mit einer Ressource in der Resource Groups-Konsole erforderlich sind.

Für Tagging-Operationen und die Tag Editor-Konsole sind die Berechtigungen jedoch detaillierter. Sie müssen nicht nur über die erforderlichen Berechtigungen zum Aufrufen des Vorgangs verfügen, sondern auch über die entsprechenden Berechtigungen für die spezifische Ressource, auf deren Tags Sie zugreifen möchten. Um diesen Zugriff auf die Tags zu gewähren, müssen Sie außerdem eine der folgenden Richtlinien anhängen:

- Die Richtlinie AWS-managed [ReadOnlyAccess](#) gewährt Berechtigungen für schreibgeschützte Operationen für die Ressourcen aller Dienste. AWS hält diese Richtlinie automatisch auf dem neuesten Stand, sobald neue AWS Dienste verfügbar sind.
- Viele Dienste bieten dienstspezifische, schreibgeschützte und AWS verwaltete Richtlinien, mit denen Sie den Zugriff nur auf die von diesem Dienst bereitgestellten Ressourcen beschränken können. Amazon EC2 stellt beispielsweise [Amazon](#) zur Verfügung EC2ReadOnlyAccess.
- Sie könnten Ihre eigene Richtlinie erstellen, die nur Zugriff auf die ganz bestimmten schreibgeschützten Operationen für die wenigen Dienste und Ressourcen gewährt, auf die Ihre Benutzer zugreifen sollen. Diese Richtlinie verwendet entweder eine „Zulassungsliste“-Strategie oder eine Ablehnungslistenstrategie.

Eine Strategie für Zulassungslisten macht sich die Tatsache zunutze, dass der Zugriff standardmäßig verweigert wird, bis Sie ihn in einer Richtlinie ausdrücklich zulassen. Sie können also eine Richtlinie wie das folgende Beispiel verwenden:

JSON

```
{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
        {  
            "Effect": "Allow",  
            "Action": [ "resource-groups:*" ],  
            "Resource": "arn:aws:resource-groups:*:123456789012:group/*"  
        }  
    ]  
}
```

Alternativ könnten Sie eine „Deny-List“ -Strategie verwenden, die den Zugriff auf alle Ressourcen ermöglicht, mit Ausnahme der Ressourcen, die Sie explizit blockieren.

## JSON

```
{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
        {  
            "Effect": "Deny",  
            "Action": [ "resource-groups:*" ],  
            "Resource": "arn:aws:resource-groups::123456789012:group/*"  
        }  
    ]  
}
```

## Manuelles Hinzufügen von Resource Groups und Tag-Editor-Berechtigungen

- **resource-groups:\***(Diese Berechtigung ermöglicht alle Ressourcengruppen-Aktionen. Wenn Sie stattdessen Aktionen einschränken möchten, die für einen Benutzer verfügbar sind, können Sie das Sternchen durch eine [bestimmte Ressourcengruppen-Aktion](#) oder durch eine durch Kommas getrennte Liste von Aktionen ersetzen.)
- **cloudformation:DescribeStacks**
- **cloudformation>ListStackResources**
- **tag:GetResources**
- **tag:TagResources**
- **tag:UntagResources**
- **tag:getTagKeys**
- **tag:getTagValues**
- **resource-explorer:\***

### Note

Mit dieser **resource-groups:SearchResources** Berechtigung kann der Tag-Editor Ressourcen auflisten, wenn Sie Ihre Suche anhand von Tagschlüsseln oder -werten filtern.

Mit dieser **resource-explorer>ListResources** Berechtigung kann der Tag-Editor Ressourcen auflisten, wenn Sie nach Ressourcen suchen, ohne Such-Tags zu definieren.

Um Resource Groups und den Tag Editor in der Konsole zu verwenden, benötigen Sie außerdem die Erlaubnis, die `resource-groups:ListGroupResources` Aktion auszuführen. Diese Berechtigung ist erforderlich, um verfügbare Ressourcentypen in der aktuellen Region aufzulisten. Die Verwendung von Richtlinienbedingungen mit `resource-groups:ListGroupResources` wird derzeit nicht unterstützt.

Erteilen von Berechtigungen für die Verwendung des AWS -Ressourcengruppen Tag-Editors

Gehen Sie wie folgt vor, um einem Benutzer eine Richtlinie für die Verwendung AWS - Ressourcengruppen und den Tag-Editor hinzuzufügen.

1. Öffnen Sie die [IAM-Konsole](#).
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Users (Benutzer).
3. Suchen Sie den Benutzer, dem Sie Tag-Editor-Berechtigungen gewähren AWS - Ressourcengruppen möchten. Wählen Sie den Namen des Benutzers aus, um die Seite „Eigenschaften“ für den Benutzer zu öffnen.
4. Wählen Sie Add permissions (Berechtigungen hinzufügen).
5. Wählen Sie Vorhandene Richtlinien direkt zuordnen.
6. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus.
7. Fügen Sie auf der Registerkarte JSON die folgende Richtlinienanweisung ein.

JSON

```
{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
        {  
            "Effect": "Allow",  
            "Action": [  
                "resource-groups:*",  
                "cloudformation:DescribeStacks",  
                "cloudformation>ListStackResources",  
                "tag:GetResources",  
                "tag:TagResources",  
                "tag:UntagResources",  
                "tag:getTagKeys",  
                "tag:getTagValues",  
                "resource-explorer:*"  
            ],  
            "Resource": "*"  
        }  
    ]  
}
```

```
        "Resource": "*"
    }
]
}
```

### Note

Diese beispielhafte Richtlinienanweisung gewährt nur Berechtigungen für Aktionen AWS -Ressourcengruppen und Tag Editor-Aktionen. Sie ermöglicht keinen Zugriff auf AWS Systems Manager Aufgaben in der AWS -Ressourcengruppen Konsole. Diese Richtlinie gewährt Ihnen beispielsweise keine Berechtigungen zur Verwendung von Systems Manager Automation-Befehlen. Um Systems Manager Manager-Aufgaben für Ressourcengruppen ausführen zu können, müssen Sie über Systems Manager Manager-Berechtigungen verfügen, die mit Ihrer Richtlinie verknüpft sind (z. B.ssm: \*). Weitere Informationen zur Gewährung des Zugriffs auf Systems Manager finden Sie unter [Konfiguration des Zugriffs auf Systems Manager](#) im AWS Systems Manager Benutzerhandbuch.

8. Wählen Sie Richtlinie prüfen.
9. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die neue Richtlinie ein (z. B. AWSResourceGroupsQueryAPIAccess).
10. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus.
11. Da die Richtlinie nun in IAM gespeichert ist, können Sie sie anderen Benutzern zuordnen. Weitere Informationen zum Hinzufügen einer Richtlinie zu einem Benutzer finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter [Hinzufügen von Berechtigungen durch direktes Anhängen von Richtlinien an den Benutzer](#).

## Erfahren Sie mehr über AWS -Ressourcengruppen Autorisierung und Zugriffskontrolle

Resource Groups unterstützt Folgendes.

- Aktionsbasierte Richtlinien. Sie können beispielsweise eine Richtlinie erstellen, die es Benutzern ermöglicht, [ListGroupOperations](#) auszuführen, andere jedoch nicht.

- Berechtigungen auf Ressourcenebene. Resource Groups unterstützt [ARNs](#) die Angabe einzelner Ressourcen in der Richtlinie.
- Autorisierung auf der Grundlage von Tags. Resource Groups unterstützt die Verwendung von Ressourcen-Tags unter der Bedingung einer Richtlinie. Sie können beispielsweise eine Richtlinie erstellen, die Benutzern von Resource Groups vollen Zugriff auf eine Gruppe gewährt, die Sie markiert haben.
- Temporäre Anmeldeinformationen. Benutzer können eine Rolle mit einer Richtlinie übernehmen, die AWS -Ressourcengruppen Operationen ermöglicht.

Resource Groups unterstützt keine ressourcenbasierten Richtlinien.

Weitere Informationen zur Integration von Resource Groups und Tag Editor in AWS Identity and Access Management (IAM) finden Sie in den folgenden Themen im AWS Identity and Access Management Benutzerhandbuch.

- [AWS Dienste, die mit IAM funktionieren](#)
- [Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS -Ressourcengruppen](#)
- [Steuern des Zugriffs mithilfe von Richtlinien](#)

## AWS Dienste, die funktionieren mit AWS -Ressourcengruppen

Sie können die folgenden AWS Dienste mit verwenden AWS -Ressourcengruppen.

AWS Dienst	Mit Resource Groups verwenden
<a href="#">AWS CloudFormation</a> — Erstellen Sie Ressourcengruppen CloudFormation mithilfe einer Stack-Vorlage.	Stellen Sie AWS Ressourcen gleichzeitig bereit und organisieren Sie sie. Organisieren Sie Ressourcen nach Tags. Organisieren Sie Ressourcen aus einem anderen Stapel. Sammeln Sie mithilfe von Amazon Einblicke in Ihre AWS Ressourcen in Ressourcengruppen CloudWatch oder ergreifen Sie operative Maßnahmen mithilfe von AWS Systems Manager.

AWS Dienst	Mit Resource Groups verwenden
	Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">ResourceGroups Ressourcentyp-Referenz</a> im AWS CloudFormation -Benutzerhandbuch.
<a href="#"><u>CloudTrail</u></a> — Erfassen Sie alle Aktionen von Ressourcengruppen mithilfe von AWS CloudTrail.	Erfassen Sie Informationen über Aktionen, die in Ihren Ressourcengruppen ausgeführt wurden, einschließlich Informationen darüber, wer die Aktion ausgeführt hat (IAM-Prinzipal, z. B. eine Rolle, ein Benutzer oder ein AWS-Service), wann die Aktion ausgeführt wurde, wo die Aktion stattgefunden hat (die Quell-IP-Adresse) und mehr. Diese Aufzeichnungen können dann zur Analyse oder zum Auslösen von Folgeaktionen verwendet werden.  Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Anzeigen von Ereignissen mit dem CloudTrail - Ereignisverlauf</a> .
<a href="#"><u>Amazon CloudWatch</u></a> — Ermöglichen Sie die Echtzeitüberwachung Ihrer AWS Ressourcen und der Anwendungen, auf denen Sie laufen AWS.	Konzentrieren Sie sich auf die Anzeige von Metriken und Alarmen aus einer einzelnen Ressourcengruppe.  Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Konzentrieren Sie sich auf Kennzahlen und Alarne in einer Ressourcengruppe</a> im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.
<a href="#"><u>Amazon CloudWatch Application Insights</u></a> — Erkennen Sie häufig auftretende Probleme mit Ihren .NET- und SQL Server-basierten Anwendungen.	Überwachen Sie Ihre .NET- und SQL Server-Anwendungsressourcen, die zu einer Ressourcengruppe gehören.  Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Unterstützte Anwendungskomponenten</a> im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

AWS Dienst	Mit Resource Groups verwenden
<p><a href="#"><u>Amazon DynamoDB-Tabellengruppen</u></a> — Organisieren Sie Ihre DynamoDB-Tabellen in logischen Gruppierungen, sodass Sie Ihre Ressourcen einfacher verwalten können.</p>	<p>Erstellen, bearbeiten und löschen Sie Gruppen von DynamoDB-Tabellen über das DynamoDB-Aktionsmenü.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie im <a href="#"><u>Amazon DynamoDB Developer Guide</u></a>.</p>
<p><a href="#"><u>Amazon EC2 Dedicated Hosts</u></a> — Verwenden Sie Ihre vorhandenen Softwarelizenzen pro Socket, pro Kern oder pro VM, einschließlich Windows Server, Microsoft SQL Server, SUSE und Linux Enterprise Server.</p>	<p>Starten Sie EC2 Amazon-Instances in Host-Ressourcengruppen, um Ihre Nutzung von Dedicated Hosts zu maximieren.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#"><u>Arbeiten mit Dedicated Hosts</u></a> im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.</p>
<p><a href="#"><u>EC2 Amazon-Kapazitätsreservierungen</u></a> — Reservieren Sie Kapazität für Ihre EC2 Amazon-Instances, damit Sie sie bei Bedarf nutzen können. Sie können Attribute für die Kapazitätsreservierung angeben, sodass sie nur mit EC2 Amazon-Instances funktioniert, die mit passenden Attributen gestartet werden.</p>	<p>Starten Sie Ihre EC2 Amazon-Instances in Ressourcengruppen, die eine oder mehrere Kapazitätsreservierungen enthalten. Wenn die Gruppe keine Kapazitätsreservierung mit passenden Attributen und verfügbarer Kapazität für eine angeforderte Instance hat, wird die Instance als On-Demand-Instance ausgeführt. Wenn Sie der Zielgruppe später eine passende Kapazitätsreservierung hinzufügen, wird die Instance automatisch der reservierten Kapazität zugeordnet und in diese verschoben.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#"><u>Arbeiten mit Kapazitätsreservierunggruppen</u></a> im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.</p>

AWS Dienst	Mit Resource Groups verwenden
<p><a href="#"><u>AWS License Manager</u></a>— Optimieren Sie den Prozess der Bereitstellung von Lizenzen von Softwareanbietern in die Cloud.</p>	<p>Konfigurieren Sie eine Host-Ressourcengruppe, damit License Manager Ihre Dedicated Hosts verwalten kann.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#"><u>Host-Ressourcengruppen in License Manager</u></a> im License Manager Manager-Benutzerhandbuch.</p>
<p><a href="#"><u>AWS Resilience Hub</u></a> — Bereiten Sie Ihre Anwendungen vor und schützen Sie sie vor Störungen.</p>	<p>Entdecken Sie Ihre Anwendungen, die mithilfe von Resource Groups definiert wurden.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie im AWS News-Blog unter <a href="#"><u>Messen und Verbessern Sie die AWS Ausfallsicherheit Ihrer Anwendungen mit Resilience Hub</u></a>.</p>
<p><a href="#"><u>AWS Resource Access Manager</u></a>— Teilen Sie bestimmte AWS Ressourcen, die Sie besitzen, mit anderen Konten.</p>	<p>Teilen Sie Host-Ressourcengruppen mithilfe von AWS RAM.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie im AWS RAM Benutzerhandbuch unter Gemeinsam <a href="#"><u>nutzbare Ressourcen</u></a>.</p>
<p><a href="#"><u>AWS Service Catalog AppRegistry</u></a>— Definieren und verwalten Sie Ihre Anwendungen und deren Metadaten.</p>	<p>Wenn Sie eine Anwendung in erstellen AppRegistry, erstellt dieser Dienst automatisch eine Ressourcengruppe für diese Anwendung . Die Anwendungsressourcengruppe ist eine Sammlung aller Ressourcen in Ihrer Anwendung. Der Dienst erstellt außerdem eine CloudFormation stapelbasierte Ressource ngruppe für jeden Stapel, der der Anwendung zugeordnet ist.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#"><u>Verwenden AppRegistry</u></a> im AWS Service Catalog Administratorhandbuch.</p>

AWS Dienst	Mit Resource Groups verwenden
<p><a href="#"><u>AWS Systems Manager</u></a>— Ermöglichen Sie Transparenz und Kontrolle über Ihre AWS Ressourcen.</p>	<p>Sammeln Sie betriebliche Einblicke und ergreifen Sie Massenaktionen für Ihre Anwendungen, die auf Ressourcengruppen basieren. In der AWS Systems Manager Konsole werden auf der Seite „Benutzerdefinierte Anwendungen“ von Application Manager automatisch Betriebsdaten für Anwendungen importiert und angezeigt, die auf Ressourcengruppen basieren. Anhand der Informationen in Application Manager können Sie feststellen, welche Ressourcen in einer Anwendung den Richtlinien entsprechen und ordnungsgemäß funktionieren und bei welchen Ressourcen Maßnahmen erforderlich sind.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie im AWS Systems Manager Benutzerhandbuch unter <a href="#"><u>Arbeiten mit Anwendungen in Application Manager</u></a>.</p>
<p><a href="#"><u>Amazon VPC Network Access Analyzer</u></a> — Identifizieren Sie unerwünschten Netzwerkzugriff auf Ihre Ressourcen auf AWS.</p>	<p>Sie können die Quellen und Ziele für Ihre Netzwerkzugriffsanforderungen angeben, indem Sie AWS -Ressourcengruppen. Auf diese Weise können Sie den Netzwerkzugriff in Ihrer gesamten AWS Umgebung steuern, unabhängig davon, wie Sie Ihr Netzwerk konfigurieren.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#"><u>Verwenden von Resource Groups mit Netzwerkzugriffsbereichen</u></a> im Amazon Virtual Private Cloud Cloud-Benutzerhandbuch.</p>

# Dienstkonfigurationen für Ressourcengruppen

Mit Ressourcengruppen können Sie Sammlungen Ihrer AWS Ressourcen als Einheit verwalten. Einige AWS Dienste unterstützen dies, indem sie die angeforderten Operationen für alle Mitglieder der Gruppe ausführen. Solche Dienste können die Einstellungen, die auf Gruppenmitglieder angewendet werden sollen, als Konfiguration in Form einer [JSON-Datenstruktur](#) speichern, die an die Gruppe angehängt ist.

In diesem Thema werden die verfügbaren Konfigurationseinstellungen für unterstützte AWS Dienste beschrieben.

## Themen

- [Wie greife ich auf die Dienstkonfiguration zu, die einer Ressourcengruppe zugeordnet ist](#)
- [JSON-Syntax einer Dienstkonfiguration](#)
- [Unterstützte Konfigurationstypen und Parameter](#)

## Wie greife ich auf die Dienstkonfiguration zu, die einer Ressourcengruppe zugeordnet ist

Dienste, die mit Diensten verknüpfte Gruppen unterstützen, legen die Konfiguration in der Regel für Sie fest, wenn Sie die von diesem Dienst bereitgestellten Tools verwenden, z. B. die Verwaltungskonsole dieses Dienstes oder dessen AWS CLI und AWS SDK-Operationen. Manche Dienste verwalten ihre dienstverknüpften Gruppen vollständig, und Sie können sie in keiner Weise ändern, es sei denn, dies wird durch die Konsole oder die Befehle des jeweiligen Dienstes zugelassen. AWS In einigen Fällen können Sie jedoch mit der Dienstkonfiguration interagieren, indem Sie die folgenden API-Operationen in der AWS SDKs oder ihren AWS CLI Entsprechungen verwenden:

- Sie können Ihre eigene Konfiguration an eine Gruppe anhängen, wenn Sie die Gruppe mithilfe der [CreateGroup](#)Operation erstellen.
- Sie können die aktuelle Konfiguration ändern, die einer Gruppe zugeordnet ist, indem Sie den [PutGroupConfiguration](#)Vorgang verwenden.
- Sie können die aktuelle Konfiguration einer Ressourcengruppe anzeigen, indem Sie den [GetGroupConfiguration](#)Vorgang aufrufen.

## JSON-Syntax einer Dienstkonfiguration

Eine Ressourcengruppe kann eine Konfiguration enthalten, die dienstspezifische Einstellungen definiert, die für die Ressourcen gelten, die Mitglieder dieser Gruppe sind.

Eine Konfiguration wird als [JSON-Objekt](#) ausgedrückt. Auf der obersten Ebene besteht eine Konfiguration aus einer Reihe von [Gruppenkonfigurationselementen](#). Jedes Gruppenkonfigurationselement enthält zwei Elemente: ein Element Type für die Konfiguration und eine Reihe von Elementen, die durch diesen Typ Parameters definiert sind. Jeder Parameter enthält einen Name und ein Array aus einem oder mehrerenValues. Das folgende Beispiel *placeholders* zeigt die grundlegende Syntax für eine Konfiguration für einen einzelnen Beispielressourcentyp. Dieses Beispiel zeigt einen Typ mit zwei Parametern und jeden Parameter mit zwei Werten. Die tatsächlich gültigen Typen, Parameter und Werte werden im nächsten Abschnitt behandelt.

```
[  
  {  
    "Type": "configuration-type",  
    "Parameters": [  
      {  
        "Name": "parameter1-name",  
        "Values": [  
          "value1",  
          "value2"  
        ]  
      },  
      {  
        "Name": "parameter2-name",  
        "Values": [  
          "value3",  
          "value4"  
        ]  
      }  
    ]  
  }]
```

## Unterstützte Konfigurationstypen und Parameter

Resource Groups unterstützt die Verwendung der folgenden Konfigurationstypen. Jeder Konfigurationstyp hat eine Reihe von Parametern, die für diesen Typ gültig sind.

## Themen

- [AWS::ResourceGroups::Generic](#)
- [AWS::AppRegistry::Application](#)
- [AWS::CloudFormation::Stack](#)
- [AWS::EC2::CapacityReservationPool](#)
- [AWS::EC2::HostManagement](#)
- [AWS::NetworkFirewall::RuleGroup](#)

## **AWS::ResourceGroups::Generic**

Dieser Konfigurationstyp spezifiziert Einstellungen, die Mitgliedschaftsanforderungen für die Ressourcengruppe durchsetzen, anstatt das Verhalten eines bestimmten Ressourcentyps für einen AWS Dienst zu konfigurieren. Dieser Konfigurationstyp wird automatisch von den dienstverknüpften Gruppen hinzugefügt, die ihn benötigen, z. B. die AWS::EC2::HostManagement Typen AWS::EC2::CapacityReservationPool und.

Folgendes gilt für Parameters die AWS::ResourceGroups::Generic serviceverknüpfte Gruppe. Type

- **allowed-resource-types**

Dieser Parameter gibt an, dass die Ressourcengruppe nur aus Ressourcen des oder der angegebenen Typen bestehen kann.

Datentyp der Werte: Zeichenfolge

Zulässige Werte:

- AWS::EC2::Host— A Configuration mit diesem Parameter und Wert ist erforderlich, wenn die Dienstkonfiguration auch den Typ A Configuration enthält AWS::EC2::HostManagement. Dadurch wird sichergestellt, dass die HostManagement Gruppe nur Amazon EC2 Dedicated Hosts enthalten kann.
- AWS::EC2::CapacityReservation— A Configuration mit diesem Parameter und Wert ist erforderlich, wenn die Servicekonfiguration auch ein Configuration Element vom Typ enthält AWS::EC2::CapacityReservationPool. Dadurch wird sichergestellt, dass eine CapacityReservation Gruppe nur EC2 Amazon-Kapazitätsreservierungskapazität enthalten kann.

Erforderlich: Befriedigend, basierend auf anderen Configuration Elementen, die der Ressourcengruppe zugeordnet sind. Zulässige Werte finden Sie im vorherigen Eintrag.

Im folgenden Beispiel werden Gruppenmitglieder nur auf EC2 Amazon-Host-Instances beschränkt.

```
[  
 {  
   "Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",  
   "Parameters": [  
     {  
       "Name": "allowed-resource-types",  
       "Values": [  
         "AWS::EC2::Host"  
       ]  
     }  
   ]  
 }
```

- **deletion-protection**

Dieser Parameter gibt an, dass die Ressourcengruppe nur gelöscht werden kann, wenn sie keine Mitglieder enthält. Weitere Informationen finden Sie unter [Löschen einer Host-Ressourcengruppe](#) im License Manager Manager-Benutzerhandbuch

Datentyp der Werte: Array aus Zeichenketten

Zulässige Werte: Der einzige zulässige Wert ist [ "UNLESS\_EMPTY" ] (der Wert muss in Großbuchstaben geschrieben werden).

Erforderlich: Bedingt, basierend auf anderen Configuration Elementen, die an die Ressourcengruppe angehängt sind. Dieser Parameter ist nur erforderlich, wenn die Ressourcengruppe auch ein anderes Configuration Element mit dem Wert Type of enthält AWS::EC2::HostManagement.

Im folgenden Beispiel wird der Löschschutz für die Gruppe aktiviert, sofern die Gruppe keine Mitglieder hat.

```
[  
 {  
   "Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",
```

```
"Parameters": [  
    {  
        "Name": "deletion-protection",  
        "Values": [  
            "UNLESS_EMPTY"  
        ]  
    }  
]
```

## AWS::AppRegistry::Application

Dieser Configuration Typ gibt an, dass die Ressourcengruppe eine Anwendung darstellt, die von erstellt wurde AWS Service Catalog AppRegistry.

Ressourcengruppen dieses Typs werden vollständig vom AppRegistry Dienst verwaltet und können von Benutzern nur mithilfe der von bereitgestellten Tools erstellt, aktualisiert oder gelöscht werden AppRegistry.

### Note

Da Ressourcengruppen dieses Typs automatisch vom Benutzer erstellt und verwaltet AWS und nicht von diesem verwaltet werden, werden diese Ressourcengruppen nicht auf Ihr Kontingentlimit für die [maximale Anzahl von Ressourcengruppen angerechnet, die Sie in Ihrem erstellen können AWS-Konto.](#)

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden AppRegistry](#) im Service Catalog-Benutzerhandbuch.

Wenn eine dienstverknüpfte Ressourcengruppe dieses Typs AppRegistry erstellt wird, wird auch automatisch eine separate, zusätzliche [CloudFormation dienstverknüpfte Gruppe](#) für jeden AWS CloudFormation Stapel erstellt, der der Anwendung zugeordnet ist.

AppRegistry benennt die von ihr erstellten serviceverknüpften Gruppen dieses Typs automatisch mit dem Präfix, AWS\_AppRegistry\_Application- gefolgt vom Namen der Anwendung: **AWS\_AppRegistry\_Application-*MyAppName***

Die folgenden Parameter werden für den Typ der AWS::AppRegistry::Application dienstverknüpften Gruppe unterstützt.

- **Name**

Dieser Parameter gibt den Anzeigenamen der Anwendung an, der vom Benutzer bei der Erstellung in AppRegistry zugewiesen wurde.

Datentyp der Werte: Zeichenfolge

Zulässige Werte: jede vom AppRegistry Dienst zugelassene Textzeichenfolge für einen Anwendungsnamen.

Erforderlich: Ja

- **Arn**

Dieser Parameter gibt den [Amazon Resource Name \(ARN\)](#)-Pfad der Anwendung an, der von zugewiesen wurde AppRegistry.

Datentyp der Werte: Zeichenfolge

Zulässige Werte: ein gültiger ARN.

Erforderlich: Ja

 Note

Um eines dieser Elemente zu ändern, müssen Sie die Anwendung mithilfe der AppRegistry Konsole oder des AWS SDK und der AWS CLI Operationen dieses Dienstes ändern.

Diese Anwendungsressourcengruppe schließt automatisch die [Ressourcengruppen als Gruppenmitglieder ein, die für die CloudFormation Stacks erstellt wurden](#), die der AppRegistry Anwendung zugeordnet sind. Sie können den [ListGroupResources](#)Vorgang verwenden, um diese untergeordneten Gruppen anzuzeigen.

Das folgende Beispiel zeigt, wie der Konfigurationsabschnitt einer mit einem AWS::AppRegistry::Application Dienst verknüpften Gruppe aussieht.

```
[  
 {  
   "Type": "AWS::AppRegistry::Application",  
   "Parameters": [  
     {  
       "Name": "Name",  
       "Values": [  
         "MyApplication"  
       ]  
     },  
     {  
       "Name": "Arn",  
       "Values": [  
         "arn:aws:servicecatalog:us-east-1:123456789012:/applications/<application-id>"  
       ]  
     }  
   ]  
 }
```

## AWS::CloudFormation::Stack

Dieser Configuration Typ gibt an, dass die Gruppe einen AWS CloudFormation Stack darstellt und dass ihre Mitglieder die AWS Ressourcen sind, die von diesem Stack erzeugt werden.

Ressourcengruppen dieses Typs werden automatisch für Sie erstellt, wenn Sie dem AppRegistry Service einen CloudFormation Stack zuordnen. Sie können diese Gruppen nur mithilfe der von bereitgestellten Tools erstellen, aktualisieren oder löschen AppRegistry.

AppRegistry benennt die mit Diensten verknüpften Gruppen dieses Typs, die er erstellt, automatisch mit dem Präfix, `AWS_CloudFormation_Stack-` gefolgt vom Namen des Stacks: `AWS_CloudFormation_Stack-MyStackName`

### Note

Da Ressourcengruppen dieses Typs automatisch vom Benutzer erstellt und verwaltet AWS und nicht von diesem verwaltet werden, werden diese Ressourcengruppen nicht auf Ihr Kontingentlimit für die maximale Anzahl von Ressourcengruppen angerechnet, die Sie in Ihrem AWS-Konto erstellen können.

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden AppRegistry im Service Catalog-Benutzerhandbuch](#).

AppRegistry erstellt automatisch eine dienstbezogene Ressourcengruppe dieses Typs für jeden CloudFormation Stapel, den Sie der AppRegistry Anwendung zuordnen. Diese Ressourcengruppen werden zu untergeordneten Mitgliedern der übergeordneten [Ressourcengruppe für die AppRegistry Anwendung](#).

Die Mitglieder dieser CloudFormation Ressourcengruppe sind die AWS Ressourcen, die als Teil des Stacks erstellt wurden.

Die folgenden Parameter werden für den Typ der AWS ::CloudFormation::Stack serviceverknüpften Gruppe unterstützt.

- **Name**

Dieser Parameter gibt den Anzeigenamen des CloudFormation Stacks an, der vom Benutzer bei der Erstellung des Stacks zugewiesen wurde.

Datentyp der Werte: Zeichenfolge

Zulässige Werte: jede vom CloudFormation Dienst zugelassene Textzeichenfolge für einen Stacknamen.

Erforderlich: Ja

- **Arn**

Dieser Parameter gibt den [Amazon Resource Name \(ARN\)](#) -Pfad des CloudFormation Stacks an, der an die Anwendung in angehängt ist AppRegistry.

Datentyp der Werte: Zeichenfolge

Zulässige Werte: ein gültiger ARN.

Erforderlich: Ja

**Note**

Um eines dieser Elemente zu ändern, müssen Sie die Anwendung mithilfe der AppRegistry Konsole oder eines gleichwertigen AWS SDK und der entsprechenden AWS CLI Operationen ändern.

Das folgende Beispiel zeigt, wie der Konfigurationsabschnitt einer mit einem AWS::CloudFormation::Stack Dienst verknüpften Gruppe aussieht.

```
[  
 {  
   "Type": "AWS::CloudFormation::Stack",  
   "Parameters": [  
     {  
       "Name": "Name",  
       "Values": [  
         "MyStack"  
       ]  
     },  
     {  
       "Name": "Arn",  
       "Values": [  
         "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/MyStack/<stack-id>"  
       ]  
     }  
   ]  
 }
```

## AWS::EC2::CapacityReservationPool

Dieser Configuration Typ gibt an, dass die Ressourcengruppe einen gemeinsamen Kapazitätspool darstellt, der von den Mitgliedern der Gruppe bereitgestellt wird. Bei den Mitgliedern dieser Ressourcengruppe muss es sich um EC2 Amazon-Kapazitätsreservierungen handeln. Eine Ressourcengruppe kann sowohl Kapazitätsreservierungen enthalten, die Sie in Ihrem Konto besitzen, als auch Kapazitätsreservierungen, die mithilfe von anderen Konten mit Ihnen geteilt wurden AWS Resource Access Manager. Auf diese Weise können Sie eine EC2 Amazon-Instance starten, indem Sie diese Ressourcengruppe als Wert für den Kapazitätsreservierungsparameter verwenden. Wenn Sie dies tun, verwendet die Instance die verfügbare reservierte Kapazität in der Gruppe.

Wenn die Ressourcengruppe keine verfügbare Kapazität hat, wird die Instance als eigenständige On-Demand-Instance außerhalb des Pools gestartet, sofern Sie die Ressourcengruppe nicht für die Verwendung von Amazon EC2 UltraServer Capacity Blocks konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Arbeiten mit Kapazitätsreservierungsgruppen](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

Wenn Sie eine serviceverknüpfte Ressourcengruppe mit einem Configuration Artikel dieses Typs konfigurieren, müssen Sie auch separate Configuration Elemente mit den folgenden Werten angeben:

- Ein AWS::ResourceGroups::Generic Typ mit einem Parameter:
  - Der Parameter allowed-resource-types und ein einzelner Wert von AWS::EC2::CapacityReservation. Dadurch wird sichergestellt, dass nur EC2 Amazon-Kapazitätsreservierungen Mitglieder der Ressourcengruppe sein können.
- Ein AWS::EC2::CapacityReservationPool Typ mit zwei Parametern:
  - reservation-type— Nur erforderlich, wenn Sie eine Kapazitätsreservierungsgruppe für Amazon EC2 UltraServer Capacity Blocks konfigurieren. Der einzige zulässige Wert in diesem Feld ist capacity-block.
  - instance-type— Nur erforderlich, wenn Sie eine Kapazitätsreservierungsgruppe für Amazon EC2 UltraServer Capacity Blocks konfigurieren. Die zulässigen Werte in diesem Feld sind trn2u.48xlarge und p6e-gb200.36xlarge.

Das folgende Beispiel zeigt den Configuration Abschnitt einer Kapazitätsreservierung auf Abruf:

```
{  
  "Configuration": [  
    {  
      "Type": "AWS::EC2::CapacityReservationPool",  
      "Parameters": []  
    },  
    {  
      "Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",  
      "Parameters": [  
        {  
          "Name": "allowed-resource-types",  
          "Values": [  
            "AWS::EC2::CapacityReservation"  
          ]  
        }  
      ]  
    }  
  ]
```

```
    }  
]  
}
```

Das folgende Beispiel zeigt den Configuration Abschnitt, der Amazon EC2 UltraServer Capacity Blocks unterstützt:

```
{  
  "Configuration": [  
    {  
      "Type": "AWS::EC2::CapacityReservationPool",  
      "Parameters": [  
        {  
          "Name": "instance-type",  
          "Values": [  
            "trn2u.48xlarge"  
          ]  
        },  
        {  
          "Name": "reservation-type",  
          "Values": [  
            "capacity-block"  
          ]  
        }  
      ]  
    },  
    {  
      "Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",  
      "Parameters": [  
        {  
          "Name": "allowed-resource-types",  
          "Values": [  
            "AWS::EC2::CapacityReservation"  
          ]  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

Nach dem Hinzufügen `instance-type` und `reservation-type` zu einer Ressourcengruppenkonfiguration, wenn Sie Amazon EC2 UltraServer Capacity Blocks verwenden, gelten für diese Ressourcengruppe die folgenden Verhaltensweisen:

- Sie können dieser Ressourcengruppenkonfiguration zusätzliche Kapazitätsreservierungen hinzufügen, aber für zusätzliche Reservierungen müssen auch die `reservation-type` Einstellung auf `capacity-block` und die `instance-type` Einstellung auf `trn2u.48xlarge` oder festgelegt `seinp6e-gb200.48xlarge`.
- Derzeit `reservation-type` ist der einzige zulässige Wert für `capacity-block`, und die einzigen zulässigen Werte für `instance-type` sind `trn2u.48xlarge` und `p6e-gb200.48xlarge`.
- Sie können Amazon EC2 Capacity Blocks for ML nicht zu einer Ressourcengruppe hinzufügen, die die `instance-type` Konfigurationen `reservation-type` und nicht enthält.
- Das Hinzufügen der `capacity-block` Konfigurationsparameter `reservation-type` und ändert nichts am Prozess des Hinzufügens oder Entfernen von Gruppenreservierungen.
- Wenn Sie die Kapazitätsreservierung aus der Gruppe entfernen oder die Gruppe löschen, bleiben die Reservierungen innerhalb der Gruppe in Gebrauch, bis die Instances beendet werden.
- Derzeit können Ressourcengruppen mit den `instance-type` Konfigurationsparametern `reservation-type` und nach der Ersteinrichtung nicht aktualisiert werden. Um die Konfiguration zu ändern oder zu entfernen, müssen Sie die Gruppe löschen und dann eine neue Gruppe mit neuen Konfigurationen erstellen.
- Sie können eine Instance nicht in einer leeren Gruppe starten oder eine Instance so ändern, dass sie auf eine leere Gruppe abzielt.

## AWS::EC2::HostManagement

Diese Kennung gibt Einstellungen für die EC2 Amazon-Hostverwaltung an AWS License Manager , die für die Mitglieder der Gruppe durchgesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Host-Ressourcengruppen in AWS License Manager](#).

Wenn Sie eine mit einem Dienst verknüpfte Ressourcengruppe mit einem Configuration Element dieses Typs konfigurieren, müssen Sie auch separate Configuration Elemente mit den folgenden Werten angeben:

- Ein `AWS::ResourceGroups::Generic` Typ mit einem Parameter von `allowed-resource-types` und einem einzelnen Wert von `AWS::EC2::Host`. Dadurch wird sichergestellt, dass nur Amazon EC2 Dedicated Hosts Mitglieder der Gruppe sein können.

- Ein AWS::ResourceGroups::Generic Typ mit einem Parameter von deletion-protection und einem einzelnen Wert von UNLESS\_EMPTY. Dadurch wird sichergestellt, dass die Gruppe nur gelöscht werden kann, wenn die Gruppe leer ist.

Die folgenden Parameter werden für den Typ der AWS::EC2::HostManagement serviceverknüpften Gruppe unterstützt.

- **auto-allocate-host**

Dieser Parameter gibt an, ob Instances auf einem bestimmten dedizierten Host oder auf einem beliebigen verfügbaren Host mit einer passenden Konfiguration gestartet werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Grundlegendes zur automatischen Platzierung und Affinität](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

Datentyp der Werte: Boolean

Zulässige Werte: „true“ oder „false“ (muss in Kleinbuchstaben geschrieben werden).

Required: No

```
[  
  {  
    "Type": "AWS::EC2::HostManagement",  
    "Parameters": [  
      {  
        "Name": "auto-allocate-host",  
        "Values": [  
          "true"  
        ]  
      },  
      {  
        "Name": "any-host-based-license-configuration",  
        "Values": [  
          "true"  
        ]  
      }  
    ]  
  },  
  {  
    "Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",  
    "Parameters": [  
      {  
        "Name": "deletion-protection",  
        "Values": [  
          "UNLESS_EMPTY"  
        ]  
      }  
    ]  
  }]
```

```
[  
  {  
    "Name": "allowed-resource-types",  
    "Values": [  
      "AWS::EC2::Host"  
    ]  
  },  
  {  
    "Name": "deletion-protection",  
    "Values": [  
      "UNLESS_EMPTY"  
    ]  
  }  
]
```

- **auto-release-host**

Dieser Parameter gibt an, ob ein dedizierter Host in der Gruppe automatisch freigegeben wird, nachdem seine letzte laufende Instance beendet wurde. Weitere Informationen finden Sie unter [Releasing Dedicated Hosts](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

Datentyp der Werte: Boolean

Zulässige Werte: „true“ oder „false“ (muss in Kleinbuchstaben geschrieben werden).

Required: No

```
[  
  {  
    "Type": "AWS::EC2::HostManagement",  
    "Parameters": [  
      {  
        "Name": "auto-release-host",  
        "Values": [  
          "false"  
        ]  
      },  
      {  
        "Name": "any-host-based-license-configuration",  
        "Values": [  
          "true"  
        ]  
      }  
    ]  
  }  
]
```

```

    }
]
},
{
  "Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",
  "Parameters": [
    {
      "Name": "allowed-resource-types",
      "Values": [
        "AWS::EC2::Host"
      ]
    },
    {
      "Name": "deletion-protection",
      "Values": [
        "UNLESS_EMPTY"
      ]
    }
  ]
}
]
```

- **allowed-host-families**

Dieser Parameter gibt an, welche Instanztypfamilien von Instanzen verwendet werden können, die Mitglieder dieser Gruppe sind.

Datentyp der Werte: Ein Array von Zeichenketten.

Zulässige Werte: Bei jedem Wert muss es sich um eine gültige [Familienkennung des EC2 Amazon-Instance-Typs](#) handelnC4, z. B. M5P3dn,, oderR5d.

Required: No

Das folgende Beispielkonfigurationselement gibt an, dass gestartete Instances nur Mitglieder der Instance-Typfamilien C5 oder M5 sein können.

```
[
{
  "Type": "AWS::EC2::HostManagement",
  "Parameters": [
    {
      "Name": "allowed-host-families",
      "Values": [
        "M5"
      ]
    }
  ]
}
```

```
        "Values": [
            "c5",
            "m5"
        ],
    },
{
    "Name": "any-host-based-license-configuration",
    "Values": [
        "true"
    ]
}
],
},
{
    "Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",
    "Parameters": [
        {
            "Name": "allowed-resource-types",
            "Values": [
                "AWS::EC2::Host"
            ]
        },
        {
            "Name": "deletion-protection",
            "Values": [
                "UNLESS_EMPTY"
            ]
        }
    ]
}
]
```

- **allowed-host-based-license-configurations**

Dieser Parameter gibt die [Amazon Resource Name \(ARN\)](#)-Pfade einer oder mehrerer core/socket basierter Lizenzkonfigurationen an, die Sie auf Mitglieder der Gruppe anwenden möchten.

Datentyp der Werte: Ein Array von ARNs.

Zulässige Werte: Jeder Wert muss ein gültiger [License Manager Manager-Konfigurations-ARN](#) sein.

Erforderlich: Bedingt. Sie müssen entweder diesen Parameter oder `any-host-based-license-configuration`, aber nicht beide angeben. Sie schließen sich gegenseitig aus.

Das folgende Beispielkonfigurationselement gibt an, dass Gruppenmitglieder die beiden angegebenen License Manager Manager-Konfigurationen verwenden können.

```
[  
 {  
   "Type": "AWS::EC2::HostManagement",  
   "Parameters": [  
     {  
       "Name": "allowed-host-based-license-configurations",  
       "Values": [  
         "arn:aws:license-manager:us-west-2:123456789012:license-  
         configuration:lic-6eb6586f508a786a2ba41EXAMPLE1111",  
         "arn:aws:license-manager:us-west-2:123456789012:license-  
         configuration:lic-8a786a26f50ba416eb658EXAMPLE2222"  
       ]  
     }  
   ]  
 },  
 {  
   "Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",  
   "Parameters": [  
     {  
       "Name": "allowed-resource-types",  
       "Values": [  
         "AWS::EC2::Host"  
       ]  
     },  
     {  
       "Name": "deletion-protection",  
       "Values": [  
         "UNLESS_EMPTY"  
       ]  
     }  
   ]  
 }]
```

- **any-host-based-license-configuration**

Dieser Parameter gibt an, dass Sie Ihrer Gruppe keine bestimmte Lizenzkonfiguration zuordnen möchten. In diesem Fall stehen Ihren Mitgliedern Ihrer Host-Ressourcengruppe alle core/socket basierten Lizenzkonfigurationen zur Verfügung. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie über eine unbegrenzte Anzahl von Lizenzen verfügen und die Hostauslastung optimieren möchten.

Datentyp der Werte: Boolean

Zulässige Werte: „true“ oder „false“ (muss in Kleinbuchstaben geschrieben werden).

Erforderlich: Bedingt. Sie müssen entweder diesen Parameter oder allowed-host-based-license-configurations, aber nicht beide angeben. Sie schließen sich gegenseitig aus.

Das folgende Beispielkonfigurationselement gibt an, dass Gruppenmitglieder jede beliebige core/socket Lizenzkonfiguration verwenden können.

```
[  
  {  
    "Type": "AWS::EC2::HostManagement",  
    "Parameters": [  
      {  
        "Name": "any-host-based-license-configuration",  
        "Values": [  
          "true"  
        ]  
      }  
    ]  
  },  
  {  
    "Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",  
    "Parameters": [  
      {  
        "Name": "allowed-resource-types",  
        "Values": [  
          "AWS::EC2::Host"  
        ]  
      },  
      {  
        "Name": "deletion-protection",  
        "Values": [  
          "UNLESS_EMPTY"  
        ]  
      }  
    ]  
  }]
```

```
    ]
  }
]
```

Das folgende Beispiel zeigt, wie alle Hostverwaltungseinstellungen in einer einzigen Konfiguration zusammengefasst werden können.

```
[
  {
    "Type": "AWS::EC2::HostManagement",
    "Parameters": [
      {
        "Name": "auto-allocate-host",
        "Values": [
          "true"
        ]
      },
      {
        "Name": "auto-release-host",
        "Values": [
          "false"
        ]
      },
      {
        "Name": "allowed-host-families",
        "Values": [
          "c5",
          "m5"
        ]
      },
      {
        "Name": "allowed-host-based-license-configurations",
        "Values": [
          "arn:aws:license-manager:us-west-2:123456789012:license-
configuration:lic-6eb6586f508a786a2ba41EXAMPLE1111",
          "arn:aws:license-manager:us-west-2:123456789012:license-
configuration:lic-8a786a26f50ba416eb658EXAMPLE2222"
        ]
      }
    ],
    {
```

```
"Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",
"Parameters": [
  {
    "Name": "allowed-resource-types",
    "Values": [
      "AWS::EC2::Host"
    ]
  },
  {
    "Name": "deletion-protection",
    "Values": [
      "UNLESS_EMPTY"
    ]
  }
]
}
```

## AWS::NetworkFirewall::RuleGroup

Diese Kennung gibt Einstellungen für AWS Network Firewall Regelgruppen an, die für die Mitglieder der Gruppe durchgesetzt werden. Firewalladministratoren können den ARN einer Ressourcengruppe dieses Typs angeben, um die IP-Adressen der Gruppenmitglieder automatisch für eine Firewallregel aufzulösen, anstatt jede Adresse manuell auflisten zu müssen. Weitere Informationen finden Sie unter [Tag-basierte Ressourcengruppen verwenden in AWS Network Firewall](#).

Sie können Ressourcengruppen dieses Konfigurationstyps mithilfe der Netzwerk-Firewall-Konsole oder durch Ausführen eines AWS CLI Befehls oder AWS SDK-Vorgangs erstellen.

Für Ressourcengruppen dieses Konfigurationstyps gelten die folgenden Einschränkungen:

- Die Mitglieder der Gruppe bestehen nur aus Ressourcen der Typen, die von der Network Firewall unterstützt werden.
- Die Gruppe muss eine tagbasierte Abfrage enthalten, um die Gruppenmitgliedschaft zu verwalten. Alle Ressourcen unterstützter Typen mit Tags, die der Abfrage entsprechen, sind automatisch Mitglieder der Gruppe.
- Für diesen Konfigurationstyp werden keine `Parameters` unterstützt.
- Um eine Ressourcengruppe dieses Konfigurationstyps zu löschen, kann keine Netzwerk-Firewall-Regelgruppe darauf verweisen.

Das folgende Beispiel veranschaulicht die ResourceQuery Abschnitte Configuration und für eine Gruppe dieses Typs.

```
{  
  "Configuration": [  
    {  
      "Type": "AWS::NetworkFirewall::RuleGroup",  
      "Parameters": []  
    }  
  ],  
  "ResourceQuery": {  
    "Query": "{\"ResourceTypeFilters\":[\"AWS::EC2::Instance\"],\"TagFilters\":[{\"Key\":\\\"environment\\\",\\\"Values\\\":\\\"production\\\"]}]}",  
    "Type": "TAG_FILTERS_1_0"  
  }  
}
```

Der folgende AWS CLI Beispielbefehl erstellt eine Ressourcengruppe mit der vorherigen Konfiguration und Abfrage.

```
$ aws resource-groups create-group \  
  --name test-group \  
  --resource-query '{"Type": "TAG_FILTERS_1_0", "Query": "{\"ResourceTypeFilters\":[\"AWS::EC2::Instance\"], \"TagFilters\":[{\"Key\": \"environment\", \"Values\": [\"production\"]}]}"' \  
  --configuration '[{"Type": "AWS::NetworkFirewall::RuleGroup", "Parameters": []}]'  
{  
  "Group":{  
    "GroupArn":"arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/test-group",  
    "Name":"test-group",  
    "OwnerId":"123456789012"  
  },  
  "Configuration": [  
    {  
      "Type": "AWS::NetworkFirewall::RuleGroup",  
      "Parameters": []  
    }  
  ],  
  "ResourceQuery": {  
    "Query": "{\"ResourceTypeFilters\":[\"AWS::EC2::Instance\"],\"TagFilters\":[{\"Key\":\\\"environment\\\",\\\"Values\\\":\\\"production\\\"]}]}",  
    "Type": "TAG_FILTERS_1_0"  
  }  
}
```

{}

# Erstellen von abfragebasierten Gruppen in AWS - Ressourcengruppen

## Arten von Ressourcengruppenabfragen

AWS -Ressourcengruppen In ist eine Abfrage die Grundlage einer abfragebasierten Gruppe. Sie können Ressourcengruppen auf der Basis von zwei Abfragetypen erstellen.

### Tag-basiert

Tag-basierte Abfragen umfassen Listen von Ressourcentypen, die im folgenden Format angegeben sind `AWS::service::resource`, sowie Tags. Tags sind Schlüssel, die helfen, Ressourcen in Ihrer Organisation zu identifizieren und zu sortieren. Optional können Tags Werte für Schlüssel enthalten.

In einer Tag-basierten Abfrage geben Sie auch die Tags an, die den Ressourcen gemeinsam sind, die Mitglieder der Gruppe werden sollen. Wenn Sie beispielsweise eine Ressourcengruppe erstellen möchten, die alle EC2 Amazon-Instances und Amazon S3-Buckets enthält, die Sie für die Testphase einer Anwendung verwenden, und Sie Instances und Buckets haben, die auf diese Weise gekennzeichnet sind, wählen Sie die `AWS::S3::Bucket` Ressourcentypen `AWS::EC2::Instance` und -typen aus der Drop-down-Liste aus und geben Sie dann den Tag-Schlüssel **Stage** mit dem Tag-Wert von an. **Test**

Die Syntax des `ResourceQuery` Parameters einer tagbasierten Ressourcengruppe enthält die folgenden Elemente:

- Type

Dieses Element gibt an, welche Art von Abfrage diese Ressourcengruppe definiert. Um eine Tag-basierte Ressourcengruppe zu erstellen, geben Sie den Wert `TAG_FILTERS_1_0` wie folgt an:

```
"Type": "TAG_FILTERS_1_0"
```

- Query

Dieses Element definiert die eigentliche Abfrage, die für den Abgleich mit Ressourcen verwendet wird. Es enthält eine Zeichenkettendarstellung einer JSON-Struktur mit den folgenden Elementen:

- **ResourceTypeFilters**

Dieses Element beschränkt die Ergebnisse nur auf die Ressourcentypen, die dem Filter entsprechen. Sie können die folgenden Werte angeben:

- "AWS ::AllSupported"— um anzugeben, dass die Ergebnisse Ressourcen jeden Typs enthalten können, die der Abfrage entsprechen und die derzeit vom Resource Groups Groups-Dienst unterstützt werden.
- "AWS ::*service-id*::*resource-type*"— eine durch Kommas getrennte Liste von Zeichenketten zur Spezifizierung von Ressourcentypen in diesem Format:, wie z. B. "AWS ::EC2::Instance"
- **TagFilters**

Dieses Element spezifiziert Schlüssel/Wert-Zeichenkettenpaare, die mit den Tags verglichen werden, die an Ihre Ressourcen angehängt sind. Diejenigen mit einem Tag-Schlüssel und einem Tag-Wert, die dem Filter entsprechen, sind in der Gruppe enthalten. Jeder Filter besteht aus den folgenden Elementen:

- "Key"— eine Zeichenfolge mit einem Schlüsselnamen. Nur Ressourcen, die Tags mit einem passenden Schlüsselnamen haben, entsprechen dem Filter und sind Mitglieder der Gruppe.
- "Values"— eine Zeichenfolge mit einer durch Kommas getrennten Liste von Werten für den angegebenen Schlüssel. Nur Ressourcen mit einem passenden Tag-Schlüssel und einem Wert, der einem Wert in dieser Liste entspricht, sind Mitglieder der Gruppe.

All diese JSON-Elemente müssen zu einer einzeiligen Zeichenkettendarstellung der JSON-Struktur kombiniert werden. Stellen Sie sich zum Beispiel eine JSON-Struktur Query mit dem folgenden Beispiel vor. Diese Abfrage soll nur EC2 Amazon-Instances abgleichen, die ein Tag „Stage“ mit dem Wert „Test“ haben.

```
{  
    "ResourceTypeFilters": [ "AWS::EC2::Instance" ],  
    "TagFilters": [  
        {  
            "Key": "Stage",  
            "Values": [ "Test" ]  
    ]  
}
```

```
    }  
]  
}
```

Dieser JSON-Code kann als folgende einzeilige Zeichenfolge dargestellt und als Wert des Query Elements verwendet werden. Da der Wert einer JSON-Struktur eine Zeichenfolge in doppelten Anführungszeichen sein muss, müssen Sie eingebettete doppelte Anführungszeichen oder Schrägstriche umgehen, indem Sie jedem Zeichen einen umgekehrten Schrägstrich voranstellen, wie hier gezeigt:

```
"Query":"{\\"ResourceTypeFilters\\":[\\"AWS::AllSupported\\"],\\"TagFilters\\":[{\\\"Key\\":\\"Stage\\",\\\"Values\\":[\\"Test\\"]}]}"
```

Die vollständige ResourceQuery Zeichenfolge wird dann wie hier gezeigt als CLI-Befehlsparameter dargestellt:

```
--resource-query '{"Type":"TAG_FILTERS_1_0","Query":"{\\"ResourceTypeFilters\\":[\\"AWS::AllSupported\\"],\\"TagFilters\\":[{\\\"Key\\":\\"Stage\\",\\\"Values\\":[\\"Test\\"]}]}"}'
```

## CloudFormation stapelbasiert

In einer CloudFormation stapelbasierten Abfrage wählen Sie einen CloudFormation Stack in Ihrem Konto in der aktuellen Region aus und wählen dann die Ressourcentypen im Stack aus, die Sie in der Gruppe haben möchten. Sie können Ihre Abfrage nur auf einem CloudFormation Stapel basieren.

### Note

Ein CloudFormation Stapel kann andere CloudFormation „untergeordnete“ Stapel enthalten. Eine Ressourcengruppe, die auf einem „übergeordneten“ Stapel basiert, erhält jedoch nicht alle Ressourcen der untergeordneten Stapel als Gruppenmitglieder. Ressourcengruppen fügt die untergeordneten Stapel der Ressourcengruppe des übergeordneten Stacks als einzelne Gruppenmitglieder hinzu und erweitert sie nicht.

Resource Groups unterstützt Abfragen, die auf CloudFormation Stacks basieren, die einen der folgenden Status haben.

- CREATE\_COMPLETE
- CREATE\_IN\_PROGRESS
- DELETE\_FAILED
- DELETE\_IN\_PROGRESS
- REVIEW\_IN\_PROGRESS

### Important

Nur Ressourcen, die direkt als Teil des Stacks in der Abfrage erstellt wurden, sind in der Ressourcengruppe enthalten. Ressourcen, die später von Mitgliedern des CloudFormation Stacks erstellt wurden, werden nicht Mitglieder der Gruppe. Wenn beispielsweise eine Auto-Scaling-Gruppe CloudFormation als Teil des Stacks erstellt wird, dann ist diese Auto-Scaling-Gruppe ein Mitglied der Gruppe. Eine EC2 Amazon-Instance, die von dieser Auto-Scaling-Gruppe im Rahmen ihres Betriebs erstellt wurde, ist jedoch kein Mitglied der CloudFormation stackbasierten Ressourcengruppe.

Wenn Sie eine Gruppe auf der Grundlage eines CloudFormation Stacks erstellen und der Status des Stacks sich in einen Status ändert, der nicht mehr als Grundlage für eine Gruppenabfrage unterstützt wird, ist die Ressourcengruppe beispielsweise noch vorhanden, aber sie hat keine Mitgliedsressourcen. DELETE\_COMPLETE

Nachdem Sie eine Ressourcengruppe erstellt haben, können Sie Aufgaben für die Ressourcen in der Gruppe ausführen.

Die Syntax des ResourceQuery Parameters einer CloudFormation stapelbasierten Ressourcengruppe enthält die folgenden Elemente:

- Type

Dieses Element gibt an, welche Art von Abfrage diese Ressourcengruppe definiert.

Um eine CloudFormation stapelbasierte Ressourcengruppe zu erstellen, geben Sie den Wert CLOUDFORMATION\_STACK\_1\_0 wie folgt an:

```
"Type": "CLOUDFORMATION_STACK_1_0"
```

- Query

Dieses Element definiert die eigentliche Abfrage, die für den Abgleich mit Ressourcen verwendet wird. Es enthält eine Zeichenkettendarstellung einer JSON-Struktur mit den folgenden Elementen:

- **ResourceTypeFilters**

Dieses Element beschränkt die Ergebnisse nur auf die Ressourcentypen, die dem Filter entsprechen. Sie können die folgenden Werte angeben:

- "AWS::AllSupported"— um anzugeben, dass die Ergebnisse Ressourcen beliebigen Typs enthalten können, die der Abfrage entsprechen.
- "AWS::*service-id*::*resource-type*— eine durch Kommas getrennte Liste von Strings zur Spezifizierung von Ressourcentypen in diesem Format:, wie z. B. "AWS::EC2::Instance"
- **StackIdentifier**

Dieses Element gibt den Amazon-Ressourcennamen (ARN) des CloudFormation Stacks an, dessen Ressourcen Sie in die Gruppe aufnehmen möchten.

All diese JSON-Elemente müssen zu einer einzeiligen Zeichenkettendarstellung der JSON-Struktur kombiniert werden. Stellen Sie sich zum Beispiel eine JSON-Struktur `Query` mit dem folgenden Beispiel vor. Diese Abfrage soll nur Amazon S3 S3-Buckets abgleichen, die Teil des angegebenen CloudFormation Stacks sind.

```
{  
  "ResourceTypeFilters": [ "AWS::S3::Bucket" ],  
  "StackIdentifier": "arn:aws:cloudformation:us-  
west-2:123456789012:stack/MyCloudFormationStackName/fb0d5000-aba8-00e8-  
aa9e-50d5cEXAMPLE"  
}
```

Dieses JSON kann als die folgende einzeilige Zeichenfolge dargestellt und als Wert des `Query` Elements verwendet werden. Da der Wert einer JSON-Struktur eine Zeichenfolge in doppelten Anführungszeichen sein muss, müssen Sie eingebettete doppelte Anführungszeichen oder Schrägstriche umgehen, indem Sie jedem Zeichen einen umgekehrten Schrägstrich voranstellen, wie hier gezeigt:

```
"Query":"{\"ResourceTypeFilters\":[\"AWS::S3::Bucket\"],\"StackIdentifier\":  
\"arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/MyCloudFormationStackName\\"  
\"fb0d5000-aba8-00e8-aa9e-50d5cEXAMPLE\"}
```

Die vollständige ResourceQuery Zeichenfolge wird dann wie hier gezeigt als CLI-Befehlsparameter dargestellt:

```
--resource-query '{"Type":"CLOUDFORMATION_STACK_1_0","Query":"{\\"ResourceTypeFilters\\":\[\"AWS::S3::Bucket\"],\\"StackIdentifier\\":\\"arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack\\/MyCloudFormationStackName\\fb0d5000-aba8-00e8-aa9e-50d5cEXAMPLE\\\"}'}
```

## Erstellen Sie eine tagbasierte Abfrage und erstellen Sie eine Gruppe

Die folgenden Verfahren zeigen Ihnen, wie Sie eine tagbasierte Abfrage erstellen und damit eine Ressourcengruppe erstellen.

### Console

1. Melden Sie sich an der [AWS -Ressourcengruppen -Konsole](#) an.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option [Ressourcengruppe erstellen](#) aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Abfragebasierte Gruppe erstellen unter Gruppentyp den Tag-basierten Gruppentyp aus.
4. Wählen Sie unter Gruppierungskriterien die Ressourcentypen aus, die Sie in Ihrer Ressourcengruppe haben möchten. Sie können maximal 20 Ressourcentypen in einer Abfrage verwenden. Wählen Sie für diese exemplarische Vorgehensweise die Option und aus AWS::EC2::Instance. AWS::S3::Bucket
5. Geben Sie weiterhin unter Gruppierungskriterien für Tags einen Tag-Schlüssel oder ein Tag-Schlüssel-Wert-Paar an, um die passenden Ressourcen auf die Ressourcen zu beschränken, die mit Ihren angegebenen Werten gekennzeichnet sind. Wählen Sie Add (Hinzufügen) aus oder drücken Sie die Eingabetaste, wenn Ihr Tag fertig gestellt wurde. In diesem Beispiel filtern Sie nach Ressourcen mit dem Tag-Schlüssel Stage (Phase). Der Tag-Wert ist optional, engt jedoch die Ergebnisse der Abfrage weiter ein. Sie können mehrere Werte für einen Tag-Schlüssel hinzufügen, indem Sie zwischen den Tag-Werten einen OR Operator hinzufügen. Um weitere Tags hinzuzufügen, wählen Sie Add (Hinzufügen) aus. Abfragen weisen Tags den Operator AND zu, sodass alle Ressourcen, die mit den angegebenen Ressourcentypen und allen angegebenen Tags übereinstimmen, von der Abfrage zurückgegeben werden.

6. Wählen Sie weiterhin unter Gruppierungskriterien die Option Gruppenressourcen in der Vorschau anzeigen aus, um die Liste der EC2 Instances und S3-Buckets in Ihrem Konto zurückzugeben, die dem oder den angegebenen Tag-Schlüsseln entsprechen.
7. Wenn Sie die gewünschten Ergebnisse erhalten haben, erstellen Sie auf der Grundlage dieser Abfrage eine Gruppe.
  - a. Geben Sie unter Gruppendetails für Gruppenname einen Namen für Ihre Ressourcengruppe ein.

Ein Ressourcengruppename darf höchstens 128 Zeichen einschließlich Buchstaben, Zahlen, Bindestrichen, Punkten und Unterstrichen enthalten. Der Name darf nicht mit AWS oder aws beginnen. Diese Namen sind reserviert. Ein Ressourcengruppename muss in der aktuellen Region Ihres Kontos eindeutig sein.
  - b. (Optional) Geben Sie in Group description (Gruppenbeschreibung) eine Beschreibung Ihrer Gruppe ein.
  - c. (Optional) Fügen Sie in Group tags (Gruppen-Tags) Tag-Schlüssel-Wert-Paare hinzu, die nur für die Ressourcengruppe und nicht für die Mitgliedsressourcen in der Gruppe gelten.

Gruppen-Tags sind nützlich, wenn Sie diese Gruppe zum Mitglied einer größeren Gruppe machen möchten. Da zum Erstellen einer Gruppe mindestens ein Tag-Schlüssel angegeben werden muss, müssen Sie in Group tags (Gruppen-Tags) mindestens einen Tag-Schlüssel zu Gruppen hinzufügen, die Sie in größere Gruppen verschachteln möchten.

8. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Gruppe erstellen.

## AWS CLI & AWS SDKs

Eine Tag-basierte Gruppe basiert auf einer Abfrage des Typs TAG\_FILTERS\_1\_0.

1. Geben Sie in einer AWS CLI Sitzung Folgendes ein, und drücken Sie dann die EINGABETASTE. Ersetzen Sie dabei die Werte für Gruppenname, Beschreibung, Ressourcentypen, Tag-Schlüssel und Tag-Werte durch Ihre eigenen. Beschreibungen dürfen maximal 512 Zeichen enthalten, einschließlich Buchstaben, Zahlen, Bindestrichen, Unterstrichen, Satzzeichen und Leerzeichen. Sie können maximal 20 Ressourcentypen in einer Abfrage verwenden. Ein Ressourcengruppename darf höchstens 128 Zeichen einschließlich Buchstaben, Zahlen, Bindestrichen, Punkten und Unterstrichen enthalten.

Der Name darf nicht mit AWS oder aws beginnen. Diese Namen sind reserviert. Ein Ressourcengruppenname muss in Ihrem Konto eindeutig sein.

Es ist mindestens ein Wert für ResourceTypeFilters erforderlich. Um alle Ressourcentypen anzugeben, verwenden Sie AWS::AllSupported als Wert für ResourceTypeFilters.

```
$ aws resource-groups create-group \
--name resource-group-name \
--resource-query '{"Type":"TAG_FILTERS_1_0","Query":{"\"ResourceTypeFilters\":[["resource_type1"],["resource_type2"]],\"TagFilters\":[{{\"Key\":\"Key1\",\"Values\":[\"Value1\",\"Value2\"]},{\"Key\":\"Key2\",\"Values\":[\"Value1\",\"Value2\"]}}]}"}'
```

Nachfolgend finden Sie einen Beispielbefehl.

```
$ aws resource-groups create-group \
--name my-resource-group \
--resource-query '{"Type":"TAG_FILTERS_1_0","Query":{"\"ResourceTypeFilters\":[["AWS::EC2::Instance"]],\"TagFilters\":[{{\"Key\":\"Stage\",\"Values\":[\"Test\"]}}]}}'
```

Mit dem folgenden Befehl werden alle unterstützten Ressourcentypen eingeschlossen.

```
$ aws resource-groups create-group \
--name my-resource-group \
--resource-query '{"Type":"TAG_FILTERS_1_0","Query":{"\"ResourceTypeFilters\":[["AWS::AllSupported"]],\"TagFilters\":[{{\"Key\":\"Stage\",\"Values\":[\"Test\"]}}]}}'
```

2. Die Antwort auf den Befehl gibt Folgendes zurück.

- Eine vollständige Beschreibung der von Ihnen erstellten Gruppe.
- Die von Ihnen zum Erstellen der Gruppe verwendete Ressourcenabfrage.
- Die der Gruppe zugeordneten Tags.

# Erstellen Sie eine CloudFormation stapelbasierte Gruppe

Die folgenden Verfahren zeigen Ihnen, wie Sie eine stapelbasierte Abfrage erstellen und damit eine Ressourcengruppe erstellen.

## Console

1. Melden Sie sich an der [AWS -Ressourcengruppen -Konsole](#) an.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option [Ressourcengruppe erstellen](#) aus.
3. Wählen Sie unter Abfragebasierte Gruppe erstellen unter Gruppentyp den CloudFormation stapelbasierten Gruppentyp aus.
4. Wählen Sie den Stack aus, den Sie als Grundlage Ihrer Gruppe verwenden möchten. Eine Ressourcengruppe kann nur auf einem einzelnen Stack basieren. Um die Liste der Stacks zu filtern, beginnen Sie mit der Eingabe des Namens des Stacks. Nur Stacks mit unterstützten Statusarten werden in der Liste angezeigt.
5. Wählen Sie die Ressourcentypen im Stack aus, die in der Gruppe enthalten sein sollen. Behalten Sie für diese Anleitung die Standardeinstellung bei, All supported resource types (Alle unterstützten Ressourcentypen). Weitere Informationen dazu, welche Ressourcentypen unterstützt werden und in der Gruppe enthalten sein können, finden Sie unter [Ressourcentypen, die Sie mit AWS -Ressourcengruppen und dem Tag-Editor verwenden können](#).
6. Wählen Sie Gruppenressourcen anzeigen aus, um die Liste der Ressourcen im CloudFormation Stapel anzuzeigen, die Ihren ausgewählten Ressourcentypen entsprechen.
7. Wenn Sie die gewünschten Ergebnisse erhalten haben, erstellen Sie auf der Grundlage dieser Abfrage eine Gruppe.
  - a. Geben Sie unter Gruppendetails für Gruppenname einen Namen für Ihre Ressourcengruppe ein.

Ein Ressourcengruppename darf höchstens 128 Zeichen einschließlich Buchstaben, Zahlen, Bindestrichen, Punkten und Unterstrichen enthalten. Der Name darf nicht mit AWS oder aws beginnen. Diese Namen sind reserviert. Ein Ressourcengruppename muss in der aktuellen Region Ihres Kontos eindeutig sein.
  - b. (Optional) Geben Sie in Group description (Gruppenbeschreibung) eine Beschreibung Ihrer Gruppe ein.

- c. (Optional) Fügen Sie in Group tags (Gruppen-Tags) Tag-Schlüssel-Wert-Paare hinzu, die nur für die Ressourcengruppe und nicht für die Mitgliedsressourcen in der Gruppe gelten.

Gruppen-Tags sind nützlich, wenn Sie diese Gruppe zum Mitglied einer größeren Gruppe machen möchten. Da zum Erstellen einer Gruppe mindestens ein Tag-Schlüssel angegeben werden muss, müssen Sie in Group tags (Gruppen-Tags) mindestens einen Tag-Schlüssel zu Gruppen hinzufügen, die Sie in größere Gruppen verschachteln möchten.

8. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Gruppe erstellen.

## AWS CLI & AWS SDKs

Eine CloudFormation stapelbasierte Gruppe basiert auf einer Abfrage des Typs.

### CLOUDFORMATION\_STACK\_1\_0

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus und ersetzen Sie die Werte für Gruppenname, Beschreibung, Stack-ID und Ressourcentypen durch Ihre eigenen. Beschreibungen dürfen maximal 512 Zeichen enthalten, einschließlich Buchstaben, Zahlen, Bindestrichen, Unterstrichen, Satzzeichen und Leerzeichenn.

Wenn Sie keine Ressourcentypen angeben, schließt Resource Groups alle unterstützten Ressourcentypen im Stapel ein. Sie können maximal 20 Ressourcentypen in einer Abfrage verwenden. Ein Ressourcengruppenname darf höchstens 128 Zeichen einschließlich Buchstaben, Zahlen, Bindestrichen, Punkten und Unterstrichen enthalten. Der Name darf nicht mit AWS oder aws beginnen. Diese Namen sind reserviert. Ein Ressourcengruppenname muss in Ihrem Konto eindeutig sein.

Das *stack\_identifier* ist der Stack-ARN, wie im Beispielbefehl gezeigt.

```
$ aws resource-groups create-group \
  --name group_name \
  --description "description" \
  --resource-query
'{"Type":"CLOUDFORMATION_STACK_1_0","Query":"{\\"StackIdentifier\\":\
\\"stack_identifier\",\\"ResourceTypeFilters\\":[\\"resource_type1\",\
\\"resource_type2\\"]}}'
```

Nachfolgend finden Sie einen Beispielbefehl.

```
$ aws resource-groups create-group \
  --name My-CFN-stack-group \
  --description "My first CloudFormation stack-based group" \
  --resource-query
'{"Type":"CLOUDFORMATION_STACK_1_0","Query":"{\"StackIdentifier\":\
\"arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack\/*AWStestuseraccount*/\
fb0d5000-aba8-00e8-aa9e-50d5cEXAMPLE\", \"ResourceTypeFilters\":\
[\"AWS::EC2::Instance\", \"AWS::S3::Bucket\"]}"}'
```

2. Die Antwort auf den Befehl gibt Folgendes zurück.
  - Eine vollständige Beschreibung der von Ihnen erstellten Gruppe.
  - Die von Ihnen zum Erstellen der Gruppe verwendete Ressourcenabfrage.

# Gruppen aktualisieren in AWS -Ressourcengruppen

Um eine tagbasierte Ressourcengruppe in Resource Groups zu aktualisieren, können Sie die Abfrage und die Tags bearbeiten, die die Grundlage Ihrer Gruppe bilden. Sie können nur durch Anwenden von Änderungen auf die Abfrage oder die Tags Ressourcen zu Ihrer Gruppe hinzufügen oder aus Ihrer Gruppe entfernen. Sie können keine spezifischen Ressourcen auswählen, um sie zu Ihrer Gruppe hinzuzufügen oder aus Ihrer Gruppe zu entfernen. Die beste Methode, eine bestimmte Ressource einer Gruppe hinzuzufügen oder daraus zu entfernen, besteht darin, die Tags der Ressource zu bearbeiten. Stellen Sie dann sicher, dass Ihre Ressourcengruppen-Tag-Abfrage das Tag entweder einschließt oder auslässt, je nachdem, ob Sie die Ressource in Ihrer Gruppe haben möchten.

Um eine CloudFormation stapelbasierte Ressourcengruppe zu aktualisieren, können Sie einen anderen Stapel auswählen. Sie können dem Stapel auch Ressourcentypen hinzufügen oder daraus entfernen, die Teil der Gruppe sein sollen. Um die Ressourcen zu ändern, die im Stack verfügbar sind, aktualisieren Sie die CloudFormation Vorlage, die zur Erstellung des Stacks verwendet wurde, und aktualisieren Sie dann den Stack in CloudFormation. Weitere Informationen zum Aktualisieren eines CloudFormation [CloudFormation Stacks finden Sie unter Stack-Updates](#) im CloudFormation Benutzerhandbuch.

In der AWS CLI aktualisieren Sie Gruppen mit zwei Befehlen.

- `update-group` zur Aktualisierung der Beschreibung einer Gruppe.
- `update-group-query` zur Aktualisierung der Ressourcenabfrage und der Tags, die die Mitgliedsressourcen der Gruppe festlegen.

In der Konsole können Sie eine CloudFormation stapelbasierte Gruppe nicht in eine tagbasierte Abfragegruppe ändern oder umgekehrt. Sie können dies jedoch mithilfe der Resource Groups API tun, auch in der AWS CLI.

## Tag-basierte Abfragegruppen aktualisieren

Die folgenden Verfahren zeigen Ihnen, wie Sie eine tagbasierte Abfragegruppe aktualisieren.

## Console

Sie aktualisieren eine Tag-basierte Gruppe, indem Sie die Ressourcentypen oder Tags in der Abfrage ändern, auf der die Gruppe basiert. Sie können auch die Beschreibung der Gruppe hinzufügen oder ändern.

1. Melden Sie sich bei der [AWS -Ressourcengruppen -Konsole](#) an.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter [Gespeicherte Resource Groups](#) den Namen der Gruppe aus, und klicken Sie dann auf Bearbeiten.

 Note

Sie können nur Ressourcengruppen aktualisieren, deren Eigentümer Sie sind. In der Spalte Besitzer wird die Kontoinhaberschaft für jede Ressourcengruppe angezeigt. Alle Gruppen mit einem anderen Kontoinhaber als dem, bei dem Sie angemeldet sind, wurden erstellt AWS License Manager. Weitere Informationen finden Sie unter [Host-Ressourcengruppen AWS License Manager im License Manager Manager-Benutzerhandbuch](#).

3. Fügen Sie auf der Seite Gruppe bearbeiten unter Gruppierungskriterien Ressourcentypen hinzu oder entfernen Sie sie. Sie können maximal 20 Ressourcentypen in einer Abfrage verwenden. Um einen Ressourcentyp zu entfernen, wählen Sie das X auf der Beschriftung des Ressourcentyps aus. Wählen Sie View group resources (Gruppenressourcen anzeigen) aus, um zu sehen, wie sich die Änderungen auf die Ressourcenmitglieder Ihrer Gruppe auswirken. In dieser exemplarischen Vorgehensweise fügen wir der Abfrage den Ressourcentyp AWS: :RDS:: DBInstance hinzu.
4. Bearbeiten Sie die Tags weiterhin unter Gruppierungskriterien nach Bedarf. In diesem Beispiel wird nach Ressourcen mit dem Tag-Schlüssel Stage (Phase) und dem Tag-Wert Test (Test) gefiltert. Der Tag-Wert ist optional, engt jedoch die Ergebnisse der Abfrage weiter ein. Um ein Tag zu entfernen, wählen Sie X auf der Beschriftung des Tags aus.
5. Im Bereich Additional information (Zusätzliche Informationen) können Sie die Beschreibung der Gruppe bearbeiten. Sie können den Namen einer Gruppe nicht mehr bearbeiten, nachdem die Gruppe erstellt wurde.
6. (Optional) Unter Gruppentags können Sie Stichwörter hinzufügen oder entfernen. Gruppen-Tags sind Metadaten für Ihre Ressourcengruppe. Sie haben keine Auswirkungen auf Mitgliedsressourcen. Um die Ressourcen zu ändern, die von der

Abfrage der Ressourcengruppe zurückgegeben werden, bearbeiten Sie die Tags unter Gruppierungskriterien.

Gruppen-Tags sind nützlich, wenn Sie diese Gruppe zum Mitglied einer größeren Gruppe machen möchten. Zum Erstellen einer Gruppe ist die Angabe mindestens eines Tagschlüssels erforderlich. Stellen Sie daher sicher, dass Sie Gruppen, die Sie zu größeren Gruppen zusammenfügen möchten, mindestens einen Tagschlüssel unter Gruppen-Tags hinzufügen.

7. Wählen Sie Gruppenressourcen in der Vorschau anzeigen, um die aktualisierte Liste der EC2 Instances, S3-Buckets und Amazon RDS-Datenbank-Instances in Ihrem Konto abzurufen, die den angegebenen Tag-Schlüsseln entsprechen. Wenn die erwarteten Ressourcen nicht in der Liste enthalten sind, prüfen Sie, ob die Ressourcen mit den Tags markiert sind, die Sie in Grouping criteria (Gruppierungskriterien) angegeben haben.
8. Klicken Sie auf Save changes (Änderungen speichern), wenn Sie fertig sind.

## AWS CLI & AWS SDKs

In der AWS CLI aktualisieren Sie die Abfrage einer Gruppe und die Beschreibung einer Ressourcengruppe mithilfe von zwei verschiedenen Befehlen. Die Namen vorhandener Gruppen können nicht bearbeitet werden. In der AWS CLI können Sie eine tagbasierte Gruppe in eine CloudFormation stapelbasierte Gruppe ändern oder umgekehrt.

1. Wenn Sie die Beschreibung Ihrer Gruppe nicht ändern möchten, überspringen Sie diesen Schritt und fahren mit dem nächsten Schritt fort. Geben Sie in einer AWS CLI Sitzung Folgendes ein, und drücken Sie dann die EINGABETASTE, um die Werte für Gruppenname und Beschreibung durch Ihre eigenen Werte zu ersetzen.

```
$ aws resource-groups update-group \
  --group-name resource-group-name \
  --description "description_text"
```

Nachfolgend finden Sie einen Beispielbefehl.

```
$ aws resource-groups update-group \
  --group-name my-resource-group \
  --description "EC2 instances, S3 buckets, and RDS DBs that we are using for
the test stage."
```

- Der Befehl gibt eine vollständige und aktualisierte Beschreibung der Gruppe zurück.
2. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Abfrage und die Tags einer Gruppe zu aktualisieren. Ersetzen Sie die Werte für Gruppenname, Ressourcentypen, Tag-Schlüssel und Tag-Werte durch Ihre eigenen. Drücken Sie dann die Eingabetaste. Sie können maximal 20 Ressourcentypen in einer Abfrage verwenden.

```
$ aws resource-groups update-group-query \
--group-name resource-group-name \
--resource-query '{"Type": "TAG_FILTERS_1_0", "Query": "{\"ResourceTypeFilters\":[\"resource_type1\", \"resource_type2\"], \"TagFilters\":[{\"Key\": \"Key1\", \"Values\":[\"Value1\", \"Value2\"]}, {\"Key\": \"Key2\", \"Values\":[\"Value1\", \"Value2\"]}]}}'
```

Nachfolgend finden Sie einen Beispielbefehl.

```
$ aws resource-groups update-group-query \
--group-name my-resource-group \
--resource-query '{"Type": "TAG_FILTERS_1_0", "Query": "{\"ResourceTypeFilters\":[\"AWS::EC2::Instance\", \"AWS::S3::Bucket\", \"AWS::RDS::DBInstance\"], \"TagFilters\":[{\"Key\": \"Stage\", \"Values\":[\"Test\"]}]}}'
```

Der Befehl gibt als Ergebnis die aktualisierte Abfrage zurück.

## Aktualisieren Sie eine CloudFormation stapelbasierte Gruppe

Die folgenden Verfahren zeigen Ihnen, wie Sie eine CloudFormation stapelbasierte Gruppe aktualisieren.

### Console

Sie können eine CloudFormation stapelbasierte Gruppe nicht in eine tagbasierte Gruppe in der ändern. AWS-Managementkonsole Sie können jedoch den Stack ändern, auf dem die Gruppe basiert, oder die Stack-Ressourcentypen ändern, die Sie in die Gruppe aufnehmen möchten. Sie können auch die Beschreibung der Gruppe hinzufügen oder ändern.

1. Melden Sie sich bei der [AWS -Ressourcengruppen -Konsole](#) an.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter [Gespeicherte Ressourcengruppen](#) den Namen der Gruppe aus, und klicken Sie dann auf Bearbeiten.

3.

**Note**

Sie können nur Ressourcengruppen aktualisieren, deren Eigentümer Sie sind. In der Spalte Besitzer wird die Kontoinhaberschaft für jede Ressourcengruppe angezeigt. Alle Gruppen mit einem anderen Kontoinhaber als dem, bei dem Sie angemeldet sind, wurden erstellt AWS License Manager. Weitere Informationen finden Sie unter [Host-Ressourcengruppen AWS License Manager im License Manager Manager-Benutzerhandbuch](#).

4. Um auf der Seite Gruppe bearbeiten unter Gruppierungskriterien den Stack zu ändern, auf dem Ihre Gruppe basiert, wählen Sie den Stack aus der Dropdownliste aus. Eine Ressourcengruppe kann nur auf einem einzelnen Stack basieren. Um die Liste der Stacks zu filtern, beginnen Sie mit der Eingabe des Namens des Stacks. Nur Stacks mit unterstützten Statusarten werden in der Liste angezeigt. Die Liste der unterstützten Statusarten finden Sie unter [Erstellen von abfragebasierten Gruppen in AWS -Ressourcengruppen](#) in diesem Handbuch.
5. Fügen Sie Ressourcentypen hinzu oder entfernen Sie Ressourcentypen. Nur im Stack verfügbare Ressourcentypen werden in der Dropdown-Liste angezeigt. Der Standardwert ist All supported resource types (Alle unterstützten Ressourcentypen). Sie können maximal 20 Ressourcentypen in einer Abfrage verwenden. Um einen Ressourcentyp zu entfernen, wählen Sie das X auf der Beschriftung des Ressourcentyps aus. Weitere Informationen dazu, welche Ressourcentypen unterstützt werden und in der Gruppe enthalten sein können, finden Sie unter [Ressourcentypen, die Sie mit AWS -Ressourcengruppen und dem Tag-Editor verwenden können](#).
6. Wählen Sie Gruppenressourcen in der Vorschau anzeigen, um die Liste der Ressourcen im CloudFormation Stapel abzurufen, die Ihren ausgewählten Ressourcentypen entsprechen.
7. Im Bereich Additional information (Zusätzliche Informationen) können Sie die Beschreibung der Gruppe bearbeiten. Sie können den Namen einer Gruppe nicht mehr bearbeiten, nachdem die Gruppe erstellt wurde.
8. Fügen Sie in Group tags (Gruppen-Tags) Tags hinzu oder entfernen Sie Tags. Gruppen-Tags sind Metadaten für Ihre Ressourcengruppe. Sie haben keine Auswirkungen auf Mitgliedsressourcen. Um die Ressourcen zu ändern, die von der Abfrage der Ressourcengruppe zurückgegeben werden, bearbeiten Sie die Tags in Grouping criteria (Gruppierungskriterien).

Gruppen-Tags sind nützlich, wenn Sie diese Gruppe zum Mitglied einer größeren Gruppe machen möchten. Zum Erstellen einer Gruppe ist die Angabe mindestens eines Tag-Schlüssels erforderlich. Stellen Sie daher sicher, dass Sie Gruppen, die Sie zu größeren Gruppen zusammenfügen möchten, mindestens einen Tagschlüssel unter Gruppen-Tags hinzufügen.

9. Klicken Sie auf Save changes (Änderungen speichern), wenn Sie fertig sind.

## AWS CLI & AWS SDKs

In der AWS CLI aktualisieren Sie die Abfrage einer Gruppe und die Beschreibung einer Ressourcengruppe mithilfe von zwei verschiedenen Befehlen. Die Namen vorhandener Gruppen können nicht bearbeitet werden. In der AWS CLI können Sie eine tagbasierte Gruppe in eine CloudFormation stapelbasierte Gruppe ändern oder umgekehrt.

1. Wenn Sie die Beschreibung Ihrer Gruppe nicht ändern möchten, überspringen Sie diesen Schritt und fahren mit dem nächsten Schritt fort. Führen Sie den folgenden Befehl aus und ersetzen Sie die Werte für Gruppenname und Beschreibung durch Ihre eigenen.

```
$ aws resource-groups update-group \
  --group-name "resource-group-name" \
  --description "description_text"
```

Nachfolgend finden Sie einen Beispielbefehl.

```
$ aws resource-groups update-group \
  --group-name "My-CFN-stack-group" \
  --description "EC2 instances, S3 buckets, and RDS DBs that we are using for
the test stage."
```

Der Befehl gibt eine vollständige und aktualisierte Beschreibung der Gruppe zurück.

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Abfrage und die Tags einer Gruppe zu aktualisieren. Ersetzen Sie die Werte für Gruppenname, Stack-ID und Ressourcentypen durch Ihre eigenen. Um Ressourcentypen hinzuzufügen, geben Sie die vollständige Liste der Ressourcentypen im Befehl an, nicht nur die Ressourcentypen, die Sie hinzufügen. Sie können maximal 20 Ressourcentypen in einer Abfrage verwenden.

Das *stack\_identifier* ist der Stack-ARN, wie im Beispielbefehl gezeigt.

```
$ aws resource-groups update-group-query \
--group-name resource-group-name \
--description "description" \
--resource-query
'{"Type":"CLOUDFORMATION_STACK_1_0","Query":{"\"StackIdentifier\":"
\"stack_identifier\",\"ResourceTypeFilters\":[\"resource_type1\",
\"resource_type2\"]}}'
```

Nachfolgend finden Sie einen Beispielbefehl.

```
$ aws resource-groups update-group-query \
--group-name "my-resource-group" \
--description "Updated CloudFormation stack-based group" \
--resource-query
'{"Type":"CLOUDFORMATION_STACK_1_0","Query":{"\"StackIdentifier\":"
\"arn:aws:cloudformation:us-west-2:810000000000:stack\AWStestuseraccount
\fb0d5000-aba8-00e8-aa9e-50d5cEXAMPLE\",\"ResourceTypeFilters\":[
\"AWS::EC2::Instance\",\"AWS::S3::Bucket\"]}}'
```

Der Befehl gibt als Ergebnis die aktualisierte Abfrage zurück.

# Ereignisse im Gruppenlebenszyklus: Überwachung von Ressourcengruppen auf Änderungen

Nachdem Sie Ihre Ressourcen AWS -Ressourcengruppen früher in Gruppen organisiert haben, können Sie diese Gruppen auf Änderungen hin überwachen, die Ihnen als Ereignisse angezeigt werden. Sie können eine Benachrichtigung über ein Gruppenereignis als Signal erhalten, damit Sie Maßnahmen ergreifen können. Sie könnten beispielsweise eine Benachrichtigung konfigurieren, die gesendet wird, wenn sich die Mitgliedschaft einer Gruppe ändert. Sie könnten ein Ereignis beim Hinzufügen eines neuen Gruppenmitglieds verwenden, um eine Lambda-Funktion auszulösen, die die Änderung programmgesteuert überprüft, um sicherzustellen, dass neue Gruppenmitglieder die von Ihrer Organisation festgelegten Compliance-Anforderungen erfüllen. Eine solche Lambda-Funktion könnte eine automatische Korrektur für alle neuen Gruppenmitglieder durchführen, die diese Anforderungen nicht erfüllen. Ein Ereignis, das durch das Entfernen eines Gruppenmitglieds verursacht wird, kann eine Lambda-Funktion auslösen, die alle erforderlichen Bereinigungen durchführt, z. B. das Löschen verknüpfter Ressourcen.

Indem Sie Gruppenlebenszyklus-Ereignisse für Ihre Ressourcengruppen aktivieren, ermöglichen Sie, dass Ereignisse im Zusammenhang mit Änderungen an Ihren Gruppen von Amazon erfasst EventBridge und allen verschiedenen EventBridge unterstützten Zieldiensten zur Verfügung gestellt werden. Sie können diese Zieldienste dann so konfigurieren, dass sie automatisch alle Aktionen ausführen, die Ihr Szenario erfordert. Zu diesen Zielen gehören eine Vielzahl von AWS Diensten wie Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) und AWS Lambda Mit Diensten wie Lambda können Ihre Ereignisse programmatische Antworten auslösen, die Code verwenden, um die von Ihnen benötigten Aktionen auszuführen. Eine Liste der AWS Services, die Sie als Targeting verwenden können EventBridge, finden Sie unter [EventBridge Amazon-Ziele](#) im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch.

Wenn Sie Ereignisse im Gruppenlebenszyklus aktivieren, werden die folgenden Elemente AWS - Ressourcengruppen erstellt:

- Eine dienstbezogene AWS Identity and Access Management (IAM-) Rolle, die berechtigt ist, Ihre Ressourcen auf Änderungen an ihren Tags und Ihre CloudFormation Stacks auf Änderungen an den Ressourcen, die Teil eines Stacks sind, zu überwachen.
- Eine von Resource Groups verwaltete EventBridge Regel, die die Details aller Tag- oder Stack-Änderungen an Ihren Ressourcen erfasst. EventBridge verwendet diese Regel, um Resource Groups über diese Änderungen zu informieren. Anschließend generiert Resource Groups

Mitgliedschaftsereignisse, an die EventBridge Sie senden können, damit Ihre benutzerdefinierten Regeln verarbeitet werden können.

Die dienstverknüpfte Rolle kann nur vom Resource Groups Groups-Dienst übernommen werden.

Weitere Informationen zur dienstbezogenen Rolle, die von Resource Groups für dieses Feature verwendet wird, finden Sie unter [Verwenden von serviceverknüpften Rollen für Resource Groups](#).

Wenn diese Funktion aktiviert ist, generiert Resource Groups ein Ereignis, wenn Sie eine der folgenden Änderungen an einer Ressourcengruppe vornehmen:

- Erstellen Sie eine neue Ressourcengruppe.
- Aktualisieren Sie die Abfrage, die die Mitgliedschaft in einer [abfragebasierten Ressourcengruppe](#) definiert.
- Aktualisieren Sie die Konfiguration einer [dienstverknüpften Ressourcengruppe](#).
- Aktualisieren Sie die Beschreibung einer Ressourcengruppe.
- Löschen Sie eine Ressourcengruppe.
- Ändern Sie die Mitgliedschaft einer Ressourcengruppe, indem Sie der Gruppe eine Ressource hinzufügen oder daraus entfernen. Eine Änderung der Mitgliedschaft kann auch erfolgen, wenn sich Tags ändern oder wenn sich ein CloudFormation Stapel ändert.

### Important

- Um Gruppenereignisse erfolgreich empfangen und darauf reagieren zu können, müssen Sie Änderungen an den Resource Groups und vornehmen EventBridge. Sie können die Änderungen in beliebiger Reihenfolge durchführen, aber Gruppenereignisse werden erst dann für EventBridge Ziele veröffentlicht, nachdem Sie Änderungen an beiden Diensten vorgenommen haben.
- Die Änderungen an der Ressourcengruppe beinhalten keine Änderungen an Tags, die mit der Ressourcengruppe selbst verknüpft sind. Um Ereignisse auf der Grundlage von Tagänderungen an Ihren Gruppen zu generieren, müssen Sie eine EventBridge Regel verwenden, die die `aws.tag` Quelle und nicht die `aws.resource-groups` Quelle verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter [Tag-Änderungsereignisse auf AWS Ressourcen](#) im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch.

## Themen

- [Aktivieren von Gruppenlebenszyklusereignissen in Resource Groups](#)
- [Eine EventBridge Regel erstellen, um Ereignisse im Gruppenlebenszyklus zu erfassen und Benachrichtigungen zu veröffentlichen](#)
- [Gruppenlebenszyklusereignisse ausschalten](#)
- [Struktur und Syntax von Lebenszyklusereignissen für Resource Groups](#)

## Aktivieren von Gruppenlebenszyklusereignissen in Resource Groups

Um Benachrichtigungen über Lebenszyklusänderungen an Ihren Ressourcengruppen zu erhalten, können Sie Ereignisse im Gruppenlebenszyklus aktivieren. Resource Groups bietet dann Informationen über die Änderungen Ihrer Gruppen an Amazon EventBridge. In können Sie die Änderungen anhand von [Regeln EventBridge, die Sie im EventBridge Service definieren](#), bewerten und darauf reagieren.

### Mindestberechtigungen

Um Gruppenlebenszyklusereignisse in Ihrem zu aktivieren AWS-Konto, müssen Sie sich als AWS Identity and Access Management (IAM-) Principal mit den folgenden Berechtigungen anmelden:

- `resource-groups:UpdateAccountSettings`
- `iam>CreateServiceLinkedRole`
- `events:PutRule`
- `events:PutTargets`
- `events:DescribeRule`
- `events>ListTargetsByRule`
- `cloudformation:DescribeStacks`
- `cloudformation>ListStackResources`
- `tag:GetResources`

Wenn Sie Gruppenlebenszyklusereignisse zum ersten Mal in einer aktivieren AWS-Konto, erstellt Resource Groups eine [dienstverknüpfte Rolle mit dem Namen AWSServiceRoleForResourceGroups](#). Diese verwaltete Rolle ist berechtigt, eine verwaltete EventBridge Regel für Resource Groups zu verwenden. Die Regel überwacht die mit Ihren Ressourcen verknüpften Tags und die CloudFormation Stapel in Ihrem Konto auf Änderungen. Resource Groups veröffentlicht diese Änderungen dann am Standard-Event-Bus in Amazon EventBridge. Der Service erstellt auch eine EventBridge verwaltete Regel mit dem Namen [Managed.ResourceGroups.TagChangeEvent](#)s. Diese Regel erfasst die Details der Tag-Änderungen Ihrer Ressourcen. Auf diese Weise können Resource Groups Mitgliedschaftsereignisse generieren, an die sie EventBridge senden können, damit Ihre benutzerdefinierten Regeln verarbeitet werden können. Ihre EventBridge Regeln können dann auf Ereignisse reagieren, indem sie Benachrichtigungen an die konfigurierten Ziele der Regeln senden.

Nachdem Sie diese Schritte abgeschlossen haben, sollten Regeln, die nach diesen Ereignissen suchen, in wenigen Minuten damit beginnen, sie zu empfangen.

Sie können Gruppenlebenszyklusereignisse aktivieren, indem Sie entweder den AWS-Managementkonsole Befehl AWS CLI oder einen Befehl aus dem SDK verwenden APIs.

 Note

Sie können Gruppenlebenszyklusereignisse nicht aktivieren, wenn das Kontingent Ihrer Ressourcengruppe zu hoch ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Dienstkontingente anzeigen](#).

## AWS-Managementkonsole

So aktivieren Sie Gruppenlebenszyklusereignisse in der Resource Groups Groups-Konsole

1. Öffnen Sie die Seite [Einstellungen](#) in der Ressourcengruppen-Konsole.
2. Wählen Sie im Abschnitt Ereignisse im Gruppenlebenszyklus die Option Benachrichtigungen sind ausgeschaltet.
3. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld die Option Benachrichtigungen aktivieren aus.

Der Funktionsschalter zeigt an, dass Benachrichtigungen aktiviert sind.

Damit ist der erste Teil des Prozesses abgeschlossen. Nachdem Sie die Ereignisbenachrichtigungen aktiviert haben, können Sie [in Amazon Regeln erstellen EventBridge](#), die die Ereignisse erfassen und sie AWS-Services zur Verarbeitung an bestimmte Personen senden.

## AWS CLI

Um Ereignisse im Gruppenlebenszyklus zu aktivieren, verwenden Sie den AWS CLI oder den AWS SDKs

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie Gruppenlebenszyklusereignisse in Resource Groups aktivieren können. AWS CLI Geben Sie den Befehl mit dem Dienstprinzipalparameter genau wie gezeigt ein. Die Ausgabe zeigt sowohl den aktuellen Status als auch den gewünschten Status des Features.

```
$ aws resource-groups update-account-settings \
  --group-lifecycle-events-desired-status ACTIVE
{
  "AccountSettings": {
    "GroupLifecycleEventsDesiredStatus": "ACTIVE",
    "GroupLifecycleEventsStatus": "IN_PROGRESS"
  }
}
```

Sie können überprüfen, ob die Funktion aktiviert ist, indem Sie den folgenden Beispielbefehl ausführen. Wenn beide Statusfelder denselben Wert anzeigen, ist der Vorgang abgeschlossen.

```
$ aws resource-groups get-account-settings
{
  "AccountSettings": {
    "GroupLifecycleEventsDesiredStatus": "ACTIVE",
    "GroupLifecycleEventsStatus": "ACTIVE"
  }
}
```

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- AWS CLI — [AWS-Ressourcengruppen update-account-settings](#) und [AWS-Ressourcengruppen get-account-settings](#)
- [UpdateAccountSettingsAPI](#) — und [GetAccountSettings](#)

# Eine EventBridge Regel erstellen, um Ereignisse im Gruppenlebenszyklus zu erfassen und Benachrichtigungen zu veröffentlichen

Sie können [Gruppenlebenszyklusereignisse für Ihre Ressourcengruppen aktivieren](#) AWS - Ressourcengruppen , um Ereignisse auf Amazon zu veröffentlichen EventBridge. Anschließend können Sie EventBridge Regeln erstellen, die auf diese Ereignisse reagieren, indem Sie sie AWS-Services zur weiteren Verarbeitung an andere senden.

## AWS CLI

Der Prozess zum Erstellen einer Regel EventBridge , die Ereignisse erfasst und an den gewünschten Zieldienst sendet, erfordert zwei separate CLI-Befehle:

1. [Erstellen Sie die EventBridge Regel, um die gewünschten Ereignisse zu erfassen](#)
2. [Fügen Sie der EventBridge Regel ein Ziel hinzu, das die Ereignisse verarbeiten kann](#)

Schritt 1: Erstellen Sie die EventBridge Regel zur Erfassung der Ereignisse

Mit dem folgenden AWS CLI [put-rule](#) Beispielbefehl wird eine EventBridge Regel erstellt, die alle Lebenszyklusereignisse von Resource Groups erfasst.

```
$ aws events put-rule \  
  --name "CatchAllResourceGroupEvents" \  
  --event-pattern '{"source":["aws.resource-groups"]}'  
{  
    "RuleArn": "arn:aws:events:us-east-1:123456789012:rule/  
CatchAllResourceGroupEvents"  
}
```

Die Ausgabe enthält den Amazon-Ressourcennamen (ARN) der neuen Regel.

### Note

Für Parameterwerte, die Zeichenketten in Anführungszeichen enthalten, gelten je nach verwendetem Betriebssystem und Shell unterschiedliche Formatierungsregeln. Für die Beispiele in diesem Handbuch zeigen wir Befehle, die auf einer Linux-BASH-Shell funktionieren. Anweisungen zum Formatieren von Zeichenketten mit eingebetteten

Anführungszeichen für andere Betriebssysteme, z. B. die Windows-Befehlszeile, finden Sie im Benutzerhandbuch [unter Verwenden von Anführungszeichen innerhalb von Zeichenketten](#). AWS Command Line Interface

Da Parameterzeichenfolgen immer komplexer werden, kann es einfacher und weniger fehleranfällig sein, [einen Parameterwert aus einer Textdatei zu akzeptieren](#), anstatt ihn direkt in der Befehlszeile einzugeben.

Das folgende Ereignismuster beschränkt die Ereignisse auf Ereignisse, die sich auf die angegebene Gruppe beziehen, die durch ihren ARN identifiziert wird. Dieses Ereignismuster ist eine komplexe JSON-Zeichenfolge, die viel weniger lesbar ist, wenn sie zu einer einzeiligen, korrekt maskierten JSON-Zeichenfolge komprimiert wird. Sie können es stattdessen in einer Datei speichern.

Speichern Sie die JSON-Zeichenfolge des Ereignismusters in einer Datei. Im folgenden Codebeispiel ist die Datei `eventpattern.txt`.

```
{  
    "source": [ "aws.resource-groups" ],  
    "detail": {  
        "group": {  
            "arn": [ "my-resource-group-arn" ]  
        }  
    }  
}
```

Geben Sie dann den folgenden Befehl ein, um die Regel zu erstellen und das benutzerdefinierte Ereignismuster aus der Datei abzurufen.

```
$ aws events put-rule \  
  --name "CatchResourceGroupEventsForMyGroup" \  
  --event-pattern file://eventpattern.txt  
{  
    "RuleArn": "arn:aws:events:us-east-1:123456789012:rule/  
CatchResourceGroupEventsForMyGroup"  
}
```

Um andere Arten von Ressourcengruppen-Ereignissen zu erfassen, ersetzen Sie die `--event-pattern` Zeichenfolge durch Filter, wie sie im Abschnitt beschrieben werden [Beispiel für EventBridge benutzerdefinierte Ereignismuster für verschiedene Anwendungsfälle](#).

## Schritt 2: Fügen Sie der EventBridge Regel ein Ziel hinzu, das die Ereignisse verarbeiten kann

Da Sie nun über eine Regel verfügen, die die Ereignisse erfasst, die für Sie von Interesse sind, können Sie ein oder mehrere Ziele anhängen, um die Ereignisse auf irgendeine Weise zu verarbeiten.

Mit dem folgenden AWS CLI [put-targets](#) Befehl wird ein Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) -Thema mit dem Namen der Regel angehängt `my-sns-topic`, die Sie im vorherigen Beispiel erstellt haben. Alle Abonnenten des Themas erhalten eine Benachrichtigung, wenn eine Änderung an der in der Regel angegebenen Gruppe vorgenommen wird.

```
$ aws events put-targets \
  --rule CatchResourceGroupEventsForMyGroup \
  --targets Id=1,Arn=arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:my-sns-topic
{
    "FailedEntryCount": 0,
    "FailedEntries": []
}
```

Zu diesem Zeitpunkt werden alle Gruppenänderungen, die dem Ereignismuster in Ihrer Regel entsprechen, automatisch an das oder die konfigurierten Ziele gesendet. Wenn das Ziel, wie im vorherigen Beispiel, ein Amazon SNS SNS-Thema ist, erhalten alle Abonnenten des Themas eine Nachricht mit dem Ereignis, wie unter beschrieben [Struktur und Syntax von Lebenszyklusereignissen für Resource Groups](#).

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- AWS CLI — [Put-Rule für AWS-Ereignisse](#) und [Put-Targets für AWS-Ereignisse](#)
- [PutRuleAPI](#) — und [PutTargets](#)

## Erstellen einer Regel, um nur bestimmte Ereignistypen im Gruppenlebenszyklus zu erfassen

Sie können eine Regel mit einem benutzerdefinierten Ereignismuster erstellen, das nur die Ereignisse erfasst, an denen Sie interessiert sind. Vollständige Informationen zum Filtern eingehender Ereignisse mithilfe eines benutzerdefinierten Ereignismusters finden Sie unter [EventBridge Amazon-Ereignisse](#) im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch.

Angenommen, Sie möchten, dass eine Regel nur die Ressourcengruppen-Benachrichtigungen verarbeitet, die auf die Erstellung einer neuen Ressourcengruppe hinweisen. Sie könnten ein benutzerdefiniertes Ereignismuster verwenden, das dem folgenden Beispiel ähnelt.

```
{  
  "source": [ "aws.resource-groups" ],  
  "detail-type": [ "ResourceGroups Group State Change" ],  
  "detail": {  
    "state-change": "create"  
  }  
}
```

Dieser Filter erfasst nur die Ereignisse, die genau diese Werte in den angegebenen Feldern haben. Eine vollständige Liste der Felder, die für den Abgleich zur Verfügung stehen, finden Sie unter [Struktur und Syntax von Lebenszyklusereignissen für Resource Groups](#).

## Gruppenlebenszyklusereignisse ausschalten

Sie können Gruppenlebenszyklusereignisse deaktivieren, um zu AWS -Ressourcengruppen verhindern, dass Ereignisse an Amazon gesendet EventBridge werden. Sie können dies tun, indem Sie entweder das AWS-Managementkonsole oder verwenden, indem Sie einen Befehl aus dem AWS CLI oder einem der SDKs verwenden APIs.

### Note

Durch das Deaktivieren von Gruppenlebenszyklusereignissen wird die verwaltete EventBridge Regel für Resource Groups gelöscht, mit der Ihre Ressourcen-Tags und CloudFormation -Stapel auf Änderungen überprüft werden. Resource Groups können diese Änderungen nicht mehr an sie weitergeben EventBridge. Alle Regeln EventBridge , die Sie in der Suche nach Ressourcengruppen-Ereignissen definiert haben, empfangen keine Ereignisse mehr zur Verarbeitung. Wenn Sie beabsichtigen, Gruppenlebenszyklusereignisse in future wieder zu aktivieren, können Sie Ihre Regeln deaktivieren. Wenn Sie diese Regeln nicht erneut verwenden möchten, können Sie sie löschen. Weitere Informationen finden Sie unter [EventBridge Regel deaktivieren oder löschen](#) im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch.

Durch das Deaktivieren von Gruppenlebenszyklusereignissen wird die mit dem Service verknüpfte Rolle nicht gelöscht. Sie können [die dienstverknüpfte Rolle manuell löschen](#), wenn Sie IAM verwenden möchten. Wenn Sie später Gruppenlebenszyklusereignisse erneut

aktivieren müssen und die dienstverknüpfte Rolle nicht existiert, erstellt Resource Groups sie automatisch neu.

### Mindestberechtigungen

Um Gruppenlebenszyklusereignisse in Ihrem aktuellen System zu deaktivieren AWS-Konto, müssen Sie sich als AWS Identity and Access Management (IAM-) Prinzipal mit den folgenden Berechtigungen anmelden:

- `resource-groups:UpdateAccountSettings`
- `events:DeleteRule`
- `events:RemoveTargets`
- `events:DescribeRule`
- `events>ListTargetsByRule`

## AWS-Managementkonsole

Um Benachrichtigungen über Ereignisse im Gruppenlebenszyklus zu deaktivieren, gehen Sie wie folgt vor EventBridge

1. Öffnen Sie die Seite [Einstellungen](#) in der Ressourcengruppen-Konsole.
2. Wählen Sie im Abschnitt Ereignisse im Gruppenlebenszyklus die Option Benachrichtigungen sind aktiviert aus.
3. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld die Option Benachrichtigungen ausschalten aus.

Der Funktionsschalter wird angezeigt: Ereignisbenachrichtigungen sind ausgeschaltet.

Zu diesem Zeitpunkt sendet Resource Groups keine Ereignisse mehr an den EventBridge Standardereignisbus, und alle Regeln, die Sie haben, erhalten keine Gruppenbenachrichtigungsereignisse mehr zur Verarbeitung. Sie können diese Regeln optional löschen, um die Bereinigung abzuschließen.

## AWS CLI

Um Benachrichtigungen über Ereignisse im Gruppenlebenszyklus zu deaktivieren, gehen Sie wie folgt vor EventBridge

Das folgende Beispiel zeigt, wie Gruppenlebenszyklusereignisse in Resource Groups mithilfe von deaktiviert werden. AWS CLI

```
$ aws resource-groups update-account-settings \
  --group-lifecycle-events-desired-status INACTIVE
{
  "AccountSettings": {
    "GroupLifecycleEventsDesiredStatus": "INACTIVE",
    "GroupLifecycleEventsStatus": "INACTIVE"
  }
}
```

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- AWS CLI — [AWS-Ressourcengruppen update-account-settings](#) und [AWS-Ressourcengruppen get-account-settings](#)
- [UpdateAccountSettingsAPI](#) — und [GetAccountSettings](#)

## Struktur und Syntax von Lebenszyklusereignissen für Resource Groups

Themen

- [Struktur des detail Feldes](#)
- [Beispiel für EventBridge benutzerdefinierte Ereignismuster für verschiedene Anwendungsfälle](#)

Die AWS -Ressourcengruppen Lebenszyklusereignisse für haben die Form von [JSON-Objektzeichenfolgen](#) im folgenden allgemeinen Format.

```
{
  "version": "0",
  "id": "08f00e24-2e30-ec44-b824-8acddf1ac868",
  "detail-type": "ResourceGroups Group ... Change",
  "source": "aws.resource-groups",
  "account": "123456789012",
  "time": "2020-09-29T09:59:01Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
```

```

    "arn:aws:resource-groups:us-east-1:123456789012:group/MyGroupName"
],
"detail": {
    ...
}
}

```

Einzelheiten zu den Feldern, die allen EventBridge Amazon-Veranstaltungen gemeinsam sind, finden Sie unter [EventBridge Amazon-Ereignisse](#) im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch. Details, die für Resource Groups spezifisch sind, werden in der folgenden Tabelle erklärt.

Feldname	Typ	Description
detail-type	String	Für Resource Groups hat das detail-type Feld immer einen der folgenden Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">ResourceGroups Group State Change</a> — Stellt Änderungen am Gesamtstatus der Gruppe und ihrer Eigenschaften dar.</li> <li>• <a href="#">ResourceGroups Group Membership Change</a> — Stellt Änderungen an der Gruppenmitgliedschaft dar.</li> </ul>
source	String	Für Resource Groups ist dieser Wert immer "aws.resource-groups".
resources	Eine Reihe von Amazon-Ressourcenamen (ARNs)	Dieses Feld enthält immer den <a href="#">Amazon-Ressourcennamen (ARN)</a> der Gruppe mit der Änderung, die dieses Ereignis ausgelöst hat.  Dieses Feld kann gegebenenfalls auch die ARNs Ressourcen enthalten, die der Gruppe hinzugefügt oder aus ihr entfernt wurden.
detail	Zeichenfolge für das JSON-Objekt	Dies ist die Nutzlast des Ereignisses. Der Inhalt des detail Felds variiert je nach Wert von detail-type <a href="#">Weitere Informationen finden Sie im nächsten Abschnitt.</a>

## Struktur des **detail** Feldes

Das **detail** Feld enthält alle dienstspezifischen Details zu einer bestimmten Änderung für Resource Groups. Das **detail** Feld kann eine von zwei Formen annehmen, eine Änderung des Gruppenstatus oder eine Änderung der Mitgliedschaft, basierend auf dem Wert des im vorherigen Abschnitt beschriebenen **detail-type** Felds.

### Important

Ressourcengruppen in diesen Ereignissen werden durch eine Kombination aus dem ARN der Gruppe und einem "unique-id" Feld identifiziert, das eine [UUID](#) enthält. Indem Sie eine UUID als Teil der Identität einer Ressourcengruppe angeben, können Sie zwischen einer gelöschten Gruppe und einer anderen Gruppe unterscheiden, die später mit demselben Namen erstellt wird. Wir empfehlen Ihnen, eine Verkettung von ARN und eindeutiger ID als Schlüssel für die Gruppe in Ihren Programmen zu behandeln, die mit diesen Ereignissen interagieren.

## Änderung des Gruppenstatus

"**detail-type**": "ResourceGroups Group State Change"

Dieser **detail-type** Wert gibt an, dass sich der Status der Gruppe selbst, einschließlich ihrer Metadaten, geändert hat. Diese Änderung tritt ein, wenn eine Gruppe erstellt, aktualisiert oder gelöscht wird, wie aus dem "change" Feld in der hervorgeholt**detail**.

Wenn dies angegebener **detail-type** ist, enthält der **details** Abschnitt auch die in der folgenden Tabelle beschriebenen Felder.

Feldname	Typ	Description
event-sequence	Double	Eine monoton steigende Zahl, die die Reihenfolge der Ereignisse für eine bestimmte Gruppe angibt. Die Zahl wird zurückgesetzt, wenn Sie die Gruppe löschen und eine weitere Gruppe mit demselben Namen erstellen.

Feldname	Typ	Description
group	<a href="#">Group</a> JSON-Objekt	Das dem Ereignis über seinen ARN, seinen Namen und seine eindeutige ID zugeordnete Gruppenobjekt.
state-change	String	Die Art der Statusänderung, die eingetreten ist. Dabei kann es sich um einen der folgenden Werte handeln: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">create</a></li> <li>• <a href="#">update</a></li> <li>• <a href="#">delete</a></li> </ul>
old-state	<a href="#">GroupState</a> JSON-Objekt	Der Status der Gruppe vor der Änderung. Das Objekt enthält nur die Werte von Eigenschaften, die sich geändert haben.
new-state	<a href="#">GroupState</a> JSON-Objekt	Der Status der Gruppe nach der Änderung. Das Objekt enthält nur die Werte von Eigenschaften, die sich geändert haben.

Das group JSON-Objekt enthält die in der folgenden Tabelle beschriebenen Elemente.

Feldname	Typ	Description
arn	String	Der ARN der Gruppe.
name	String	Der freundliche Name der Gruppe.
unique-id	EIN FÜHRER	Ein eindeutiger GUID-Wert, der zwischen einer gelöschten Gruppe und einer anderen Gruppe unterscheidet, die später mit demselben Namen und ARN erstellt wurde. Verwenden Sie die Verkettung von ARN und diesem Wert als eindeutigen Schlüssel für die Gruppe, wenn Sie diese Ereignisse in Ihrem Code verwenden.

Die GroupState JSON-Objekte enthalten die in der folgenden Tabelle beschriebenen Elemente.

Feldname	Typ	Description
description	String	Die vom Kunden bereitgestellte Beschreibung der Ressourcengruppe.
resource-query	ResourceQuery JSON-Objekt	Eine JSON-Darstellung der Abfrage, die die Mitglieder der Gruppe definiert. Dieses Feld ist nur für Gruppen vorhanden, die auf einer Abfrage basieren. Die Syntax dieses Felds wird durch den <a href="#">ResourceQuery API-Datentyp</a> definiert. Beispiele dafür sind in den Beispielen für Ereignisse zum <a href="#">Erstellen</a> und <a href="#">Aktualisieren</a> enthalten.
group-configuration	Configuration JSON-Objekt	Eine JSON-Darstellung von Konfigurationsparametern, die einer serviceverknüpften Gruppe zugeordnet sind. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Dienstkonfigurationen für Ressourcengruppen</a> in der AWS -Ressourcengruppen API-Referenz.

Jedes der folgenden Codebeispiele veranschaulicht den Inhalt des detail Felds für jeden state-change Typ.

### Create

```
"state-change": "create"
```

Das Ereignis weist darauf hin, dass eine neue Gruppe erstellt wurde. Das Ereignis enthält alle Eigenschaften der Gruppenmetadaten, die bei der Erstellung der Gruppe festgelegt wurden. Auf dieses Ereignis folgt in der Regel eines oder mehrere Ereignisse zur Gruppenmitgliedschaft, sofern die Gruppe nicht leer ist. Eigenschaften, die einen Nullwert haben, werden im Hauptteil des Ereignisses nicht angezeigt.

Das folgende Beispielereignis weist auf eine neu erstellte Ressourcengruppe mit dem Namen himmy-service-group. In diesem Beispiel verwendet die Gruppe eine tagbasierte Abfrage, die nur

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) -Instances abgleicht, die das Tag "project"="my-service" haben.

```
{  
    "version": "0",  
    "id": "08f00e24-2e30-ec44-b824-8acddf1ac868",  
    "detail-type": "ResourceGroups Group State Change",  
    "source": "aws.resource-groups",  
    "account": "123456789012",  
    "time": "2020-09-29T09:59:01Z",  
    "region": "us-east-1",  
    "resources": [  
        "arn:aws:resource-groups:us-east-1:123456789012:group/my-service-group"  
    ],  
    "detail": {  
        "event-sequence": 1.0,  
        "state-change": "create",  
        "group": {  
            "arn": "arn:aws:resource-groups:us-east-1:123456789012:group/my-service-  
group",  
            "name": "my-service-group",  
            "unique-id": "3dd07ab7-3228-4410-8cdc-6c4a10fcceea"  
        },  
        "new-state": {  
            "resource-query": {  
                "type": "TAG_FILTERS_1_0",  
                "query": "{  
                    \" ResourceTypeFilters\": [\"AWS::EC2::Instance\"],  
                    \" TagFilters\": [{\"Key\": \"project\", \"Values\": [\"my-service\"]}]  
                }"  
            }  
        }  
    }  
}
```

## Aktualisierung

"state-change": "update"

Das Ereignis weist darauf hin, dass eine bestehende Gruppe auf irgendeine Weise geändert wurde. Das Ereignis enthält nur die Eigenschaften, die sich gegenüber dem vorherigen Status geändert haben. Eigenschaften, die sich nicht geändert haben, werden im Hauptteil des Ereignisses nicht angezeigt.

Das folgende Beispielereignis weist darauf hin, dass die tagbasierte Abfrage in der Ressourcengruppe des vorherigen Beispiels so geändert wurde, dass auch EC2 Amazon-Volumenressourcen in die Gruppe aufgenommen wurden.

```
{  
    "version": "0",  
    "id": "08f00e24-2e30-ec44-b824-8acddf1ac868",  
    "detail-type": "ResourceGroups Group State Change",  
    "source": "aws.resource-groups",  
    "account": "123456789012",  
    "time": "2020-09-29T09:59:01Z",  
    "region": "us-east-1",  
    "resources": [  
        "arn:aws:resource-groups:us-east-1:123456789012:group/my-service-group"  
    ],  
    "detail": {  
        "event-sequence": 3.0,  
        "state-change": "update",  
        "group": {  
            "arn": "arn:aws:resource-groups:us-east-1:123456789012:group/my-service-  
group",  
            "name": "my-service",  
            "unique-id": "3dd07ab7-3228-4410-8cdc-6c4a10fcceea"  
        },  
        "new-state": {  
            "resource-query": {  
                "type": "TAG_FILTERS_1_0",  
                "query": "{  
                    \"ResourceTypeFilters\": [\"AWS::EC2::Instance\",  
                    \"AWS::EC2::Volume\"],  
                    \"TagFilters\": [{\"Key\": \"project\", \"Values\": [\"my-service\"]}  
                ]"  
            }  
        },  
        "old-state": {  
            "resource-query": {  
                "type": "TAG_FILTERS_1_0",  
                "query": "{  
                    \"ResourceTypeFilters\": [\"AWS::EC2::Instance\"],  
                    \"TagFilters\": [{\"Key\": \"Project\", \"Values\": [\"my-service\"]}  
                ]"  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
}
```

## Delete

```
"state-change": "delete"
```

Das Ereignis weist darauf hin, dass eine bestehende Gruppe gelöscht wurde. Das Detailfeld enthält außer ihrer Identifikation keine Metadaten über die Gruppe. Das event-sequence Feld wird nach diesem Ereignis zurückgesetzt, da es definitionsgemäß das letzte Ereignis für dieses Arn und istunique-id.

```
{
  "version": "0",
  "id": "08f00e24-2e30-ec44-b824-8acddf1ac868",
  "detail-type": "ResourceGroups Group State Change",
  "source": "aws.resource-groups",
  "account": "123456789012",
  "time": "2020-09-29T09:59:01Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:resource-groups:us-east-1:123456789012:group/my-service"
  ],
  "detail": {
    "event-sequence": 4.0,
    "state-change": "delete",
    "group": {
      "arn": "arn:aws:resource-groups:us-east-1:123456789012:group/my-service",
      "name": "my-service",
      "unique-id": "3dd07ab7-3228-4410-8cdc-6c4a10fcceea"
    }
  }
}
```

## Änderung der Gruppenmitgliedschaft

```
"detail-type": "ResourceGroups Group Membership Change"
```

Dieser detail-type Wert gibt an, dass die Mitgliedschaft der Gruppe dadurch geändert wurde, dass eine Ressource zur Gruppe hinzugefügt oder aus der Gruppe entfernt wurde. Wenn dies angegebene detail-type ist, enthält das resources Feld der obersten Ebene den ARN der

Gruppe, deren Mitgliedschaft geändert wurde, sowie die ARNs aller Ressourcen, die der Gruppe hinzugefügt oder aus der Gruppe entfernt wurden.

Wenn dies angegeben `detail-type` wird, enthält der `details` Abschnitt auch die in der folgenden Tabelle beschriebenen Felder.

Feldname	Typ	Description
<code>event-sequence</code>	Double	Eine monoton steigende Zahl, die die Reihenfolge der Ereignisse für eine bestimmte Gruppe angibt. Die Zahl wird zurückgesetzt, wenn die Gruppe gelöscht wird und sich ihre eindeutige ID ändert.
<code>group</code>	GroupJSON-Objekt	Identifiziert das dem Ereignis zugeordnete Gruppenobjekt anhand seines ARN, Namens und seiner eindeutigen ID.
<code>resources</code>	Array von ResourceChange JSON-Objekten	<p>Eine Reihe von Ressourcen, deren Gruppenmitgliedschaft sich geändert hat.</p> <p>Dieses <code>ResourceChange</code> Objekt enthält die folgenden Felder für jede Ressource:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>membership-change</code> — Der Wert ist entweder "add" oder "remove".</li> <li><code>arn</code> — Der ARN der Ressource, die hinzugefügt oder entfernt wurde.</li> <li><code>resource-type</code> — Der Typ der hinzugefügten oder entfernten Ressource.</li> </ul>

Das folgende Codebeispiel veranschaulicht den Inhalt des Ereignisses für einen typischen Mitgliedschaftsänderungstyp. Dieses Beispiel zeigt, wie eine Ressource zur Gruppe hinzugefügt und eine Ressource aus der Gruppe entfernt wird.

```
{
  "version": "0",
  "id": "08f00e24-2e30-ec44-b824-8acddf1ac868",
  "detail-type": "ResourceGroups Group Membership Change",
```

```
"source": "aws.resource-groups",
"account": "123456789012",
"time": "2020-09-29T09:59:01Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
    "arn:aws:resource-groups:us-east-1:123456789012:group/my-service",
    "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-abcd1111",
    "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-efef2222"
],
"detail": {
    "event-sequence": 2.0,
    "group": {
        "arn": "arn:aws:resource-groups:us-east-1:123456789012:group/my-service",
        "name": "my-service",
        "unique-id": "3dd07ab7-3228-4410-8cdc-6c4a10fcceea"
    },
    "resources": [
        {
            "membership-change": "add",
            "arn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-abcd1111",
            "resource-type": "AWS::EC2::Instance"
        },
        {
            "membership-change": "remove",
            "arn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-efef2222",
            "resource-type": "AWS::EC2::Instance"
        }
    ]
}
```

## Beispiel für EventBridge benutzerdefinierte Ereignismuster für verschiedene Anwendungsfälle

Im folgenden Beispiel für EventBridge benutzerdefinierte Ereignismuster werden die von Resource Groups generierten Ereignisse nur nach Ereignissen gefiltert, an denen Sie für eine bestimmte Ereignisregel und ein bestimmtes Ziel interessiert sind.

Wenn in den folgenden Codebeispielen eine bestimmte Gruppe oder Ressource benötigt wird, ersetzen Sie jede **user input placeholder** Gruppe oder Ressource durch Ihre eigenen Informationen.

## Alle Resource Groups Groups-Ereignisse

```
{  
    "source": [ "aws.resource-groups" ]  
}
```

Ereignisse zur Änderung des Gruppenstatus oder der Mitgliedschaft

Das folgende Codebeispiel bezieht sich auf alle Änderungen des Gruppenstatus.

```
{  
    "source": [ "aws.resource-groups" ],  
    "detail-type": [ "ResourceGroups Group State Change" ]  
}
```

Das folgende Codebeispiel bezieht sich auf alle Änderungen der Gruppenmitgliedschaft.

```
{  
    "source": [ "aws.resource-groups" ],  
    "detail-type": [ "ResourceGroups Group Membership Change" ]  
}
```

Ereignisse für eine bestimmte Gruppe

```
{  
    "source": [ "aws.resource-groups" ],  
    "detail": {  
        "group": {  
            "arn": [ "my-group-arn" ]  
        }  
    }  
}
```

Im vorherigen Beispiel werden Änderungen an der angegebenen Gruppe erfasst. Das folgende Beispiel macht dasselbe und erfasst auch Änderungen, wenn die Gruppe eine Mitgliedsressource einer anderen Gruppe ist.

```
{  
    "source": [ "aws.resource-groups" ],  
    "resources": [ "my-group-arn" ]  
}
```

## Ereignisse für eine bestimmte Ressource

Sie können nur Ereignisse zur Änderung der Gruppenmitgliedschaft nach bestimmten Mitgliederressourcen filtern.

```
{  
    "source": [ "aws.resource-groups" ],  
    "detail-type": [ "ResourceGroups Group Membership Change" ],  
    "resources": [ "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-b188560f" ]  
}
```

## Ereignisse für einen bestimmten Ressourcentyp

Sie können den Präfixabgleich mit verwenden ARNs , um Ereignisse für einen bestimmten Ressourcentyp abzulegen.

```
{  
    "source": [ "aws.resource-groups" ],  
    "resources": [  
        { "prefix": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance" }  
    ]  
}
```

Alternativ können Sie den exakten Abgleich verwenden, indem Sie `resource-type` Bezeichner verwenden, sodass möglicherweise mehrere Typen präzise zugeordnet werden können. Im Gegensatz zum vorherigen Beispiel werden im folgenden Beispiel nur Ereignisse zur Änderung der Gruppenzugehörigkeit berücksichtigt, da Ereignisse zur Änderung des Gruppenstatus kein `resources` Feld in ihrem Feld enthalten. `detail`

```
{  
    "source": [ "aws.resource-groups" ],  
    "detail": {  
        "resources": {  
            "resource-type": [ "AWS::EC2::Instance", "AWS::EC2::Volume" ]  
        }  
    }  
}
```

## Alle Ereignisse beim Entfernen von Ressourcen

```
{
```

```
"source": [ "aws.resource-groups" ],
"detail-type": [ "ResourceGroups Group Membership Change" ],
"detail": {
    "resources": {
        "membership-change": [ "remove" ]
    }
}
```

Alle Ereignisse beim Entfernen von Ressourcen für eine bestimmte Ressource

```
{
    "source": [ "aws.resource-groups" ],
    "detail-type": [ "ResourceGroups Group Membership Change" ],
    "detail": {
        "resources": {
            "membership-change": [ "remove" ],
            "arn": [ "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-b188560f" ]
        }
    }
}
```

Sie können das `resources` Array der obersten Ebene, das im ersten Beispiel in diesem Abschnitt verwendet wurde, nicht für diese Art der Ereignisfilterung verwenden. Das liegt daran, dass es sich bei einer Ressource im `resources` Element der obersten Ebene möglicherweise um eine Ressource handelt, die zu einer Gruppe hinzugefügt wird, und das Ereignis trotzdem zutrifft. Mit anderen Worten, das folgende Codebeispiel könnte unerwartete Ereignisse zurückgeben. Verwenden Sie stattdessen die im vorherigen Beispiel gezeigte Syntax.

```
{
    "source": [ "aws.resource-groups" ],
    "detail-type": [ "ResourceGroups Group Membership Change" ],
    "resources": [ "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-b188560f" ],
    "detail": {
        "resources": {
            "membership-change": [ "remove" ]
        }
    }
}
```

# Löschen von Ressourcengruppen aus AWS - Ressourcengruppen

Sie können die [AWS -Ressourcengruppen Konsole](#) oder die verwenden AWS CLI , um Ressourcengruppen zu löschen AWS -Ressourcengruppen. Durch das Löschen einer Ressourcengruppe werden die Ressourcen, die Mitglied der Gruppe sind, oder Tags für Mitgliedsressourcen nicht gelöscht. Gelöscht werden ausschließlich die Gruppenstruktur und alle Tags auf Gruppenebene.

## Console

Um Ressourcengruppen zu löschen

1. Melden Sie sich an der [AWS -Ressourcengruppen -Konsole](#) an.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich [Gespeicherte Resource Groups](#) aus.
3. Wählen Sie den Namen der Ressourcengruppe aus, die Sie löschen möchten, und wählen Sie dann Details anzeigen aus.
4. Wählen Sie auf der Detailseite der Gruppe oben rechts die Option Löschen aus.
5. Wenn Sie zum Bestätigen des Löschvorgangs aufgefordert werden, wählen Sie Delete (Löschen) aus.

## AWS CLI & AWS SDKs

Um Ressourcengruppen zu löschen

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus und *resource\_group\_name* ersetzen Sie ihn durch den Namen Ihrer Gruppe.

```
$ aws resource-groups delete-group \
--group-name resource_group_name
```

2. Wenn Sie zur Bestätigung des Löschvorgangs aufgefordert werden, geben Sie yes ein und drücken anschließend die Eingabetaste.

# Ressourcentypen, die Sie mit AWS -Ressourcengruppen und dem Tag-Editor verwenden können

Sie können das AWS-Managementkonsole oder das AWS CLI , um Ressourcengruppen zu erstellen und dann über diese Gruppen mit den Mitgliedsressourcen zu interagieren. Sie können vielen AWS Ressourcen Stichwörter hinzufügen und diese dann verwenden, um die Gruppenmitgliedschaft zu verwalten. In diesem Thema werden die AWS Ressourcentypen beschrieben, die Sie mithilfe von Ressourcentypen in Ressourcengruppen aufnehmen können AWS -Ressourcengruppen, sowie die Ressourcentypen, die Sie mithilfe des Tag-Editors taggen können.

## Important

Eine Ressourcengruppe, die auf einer Abfrage für Alle unterstützten Ressourcentypen basiert, kann im Laufe der Zeit automatisch Mitglieder hinzufügen, da neue Ressourcen von Resource Groups unterstützt werden. Wenn Sie Automatisierungen oder andere Sammelaufgaben für eine bestehende Ressourcengruppe ausführen, die auf Alle unterstützten Ressourcentypen basiert, sollten Sie bedenken, dass die Aktionen möglicherweise für viel mehr Ressourcen ausgeführt werden, als sie in der Gruppe waren, als Sie die Gruppe zum ersten Mal erstellt haben. Dies kann auch bedeuten, dass Automatisierungen oder Aufgaben, die Sie für andere Ressourcen erstellt haben, auf Ressourcen angewendet werden, die möglicherweise nicht vorgesehen sind, oder auf Ressourcen, für die die Aufgaben nicht erfolgreich abgeschlossen werden können. In diesen Fällen können Sie einen Ressourcentypfilter hinzufügen, um anzugeben, dass nur Ressourcen der angegebenen Typen Teil der Gruppe sein können.

# Create query-based group

## Grouping criteria

A resource group is a collection of resources that share tags. You can define the grouping criteria based on resources.

Select resource types

All supported resource types

with tags: not specified yet

In den folgenden Tabellen ist aufgeführt, welche Ressourcentypen für das Tagging im Tag Editor, für die Mitgliedschaft in Gruppen, die auf Tagabfragen basieren, und für die Mitgliedschaft in CloudFormation stapelbasierten Gruppen unterstützt werden.

### Spaltendefinitionen

- Tag-Editor-Tagging — Sie können Ressourcen dieses Typs mithilfe der [Tag-Editor-Konsole](#) taggen. Andernfalls müssen Sie entweder die Tagging-Dienste [AWS Resource Groups Tagging API](#) oder die Tagging-Dienste verwenden, die vom Dienst, dem die Ressource gehört, nativ unterstützt werden.
- Tag-basierte Gruppen — Sie können Ressourcen dieses Typs in [Ressourcengruppen aufnehmen, deren Mitgliedschaft durch die den Ressourcen zugewiesenen Tags bestimmt wird](#). Die Gruppe gibt Tag-Schlüsselnamen und -werte an, und alle Ressourcen mit übereinstimmenden Tags sind automatisch Teil der Gruppe
- CloudFormation Stackbasierte Gruppen — Sie können Ressourcen dieses Typs in [Ressourcengruppen aufnehmen, deren Mitgliedschaft aus den Ressourcen besteht, die als Teil eines CloudFormation Stacks erstellt wurden](#). Die Gruppe gibt den ARN des Stacks an, und alle ihre Ressourcen sind automatisch Mitglieder der Gruppe. Das Hinzufügen von Tags zu einem CloudFormation Stack führt zu einer Aktualisierung des Stacks.

Eine Liste der Ressourcentypen, die veraltet sind und von Resource Groups nicht mehr unterstützt werden, finden Sie im Abschnitt [Veraltete Ressourcentypen](#) am Ende dieses Themas.

 Note

Resource Groups und Tag-Editor unterstützen die Ressourcentypen in der folgenden Tabelle, einige Ressourcentypen sind jedoch möglicherweise nicht in Ihrer verfügbar AWS-Region.

## AWS DeepComposer

Ressourcen	Tag-Editor, Tagging	Tag- basierte Gruppen	CloudForm ation Stack- basierte Gruppen
AWS::DeepComposer::Composition	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::DeepComposer::Model	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon API Gateway

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag- basierte Gruppen	CloudForm ation Stack- basierte Gruppen
AWS::ApiGateway::Account	✗ Nein	✗ Nein	✓ Ja
AWS::ApiGateway::ApiKey	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::ApiGateway::ClientCertificate	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ApiGateway::DomainName	✗ Nein	✗ Nein	✓ Ja

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::ApiGateway::RestApi	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::ApiGateway::Stage	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ApiGateway::UsagePlan	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja

## Amazon API Gateway V2

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::ApiGatewayV2::Api	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## IAM Access Analyzer

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::AccessAnalyzer::Analyzer	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Amplify

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Amplify::App	X Nein	✓ Ja	X Nein

## AWS App Runner

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::AppRunner::AutoScalingConfiguration	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::AppRunner::Connection	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::AppRunner::ObservabilityConfiguration	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::AppRunner::Service	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::AppRunner::VpcConnector	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::AppRunner::VpcIngressConnection	X Nein	✓ Ja	X Nein

## AWS AppConfig

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::AppConfig::Application	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::AppConfig::ConfigurationProfile	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::AppConfig::Deployment	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::AppConfig::DeploymentStrategy	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::AppConfig::Extension	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::AppConfig::ExtensionAssociation	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS AppFabric

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::AppFabric::AppAuthorization	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::AppFabric::AppBundle	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::AppFabric::Ingestion	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

# Amazon AppFlow

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::AppFlow::Connector	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::AppFlow::Flow	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

# AppIntegrations

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::AppIntegrations::Application	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::AppIntegrations::DataIntegration	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::AppIntegrations::EventIntegration	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS App Mesh

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::AppMesh::GatewayRoute	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::AppMesh::Mesh	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::AppMesh::Route	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::AppMesh::VirtualGateway	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::AppMesh::VirtualNode	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::AppMesh::VirtualRouter	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::AppMesh::VirtualService	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon AppStream

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::AppStream::AppBlock	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::AppStream::AppBlockBuilder	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::AppStream::Application	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::AppStream::Fleet	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::AppStream::Image	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::AppStream::ImageBuilder	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::AppStream::Stack	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja

## AWS AppSync

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::AppSync::Api	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::AppSync::DataSource	✗ Nein	✗ Nein	✓ Ja
AWS::AppSync::DomainName	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::AppSync::GraphQLApi	✗ Nein	✗ Nein	✓ Ja

# Application Auto Scaling

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget	X Nein	✓ Ja	X Nein

# AWS Application Migration Service

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::MGN::Application	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::MGN::Connector	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::MGN::Job	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::MGN::LaunchConfigurationTemplate	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::MGN::ReplicationConfigurationTemplate	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::MGN::SourceServer	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::MGN::VcenterClient	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::MGN::Wave	X Nein	✓ Ja	X Nein

## Operationen mit künstlicher Intelligenz () AIOps

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::AIOps::InvestigationGroup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Athena

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Athena::CapacityReservation	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Athena::DataCatalog	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Athena::WorkGroup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Audit Manager

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::AuditManager::Assessment	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::AuditManager::AssessmentFramework	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::AuditManager::Control	X Nein	✓ Ja	X Nein

## AWS B2B-Datenaustausch

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::B2BI::Capability	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::B2BI::Partnership	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::B2BI::Profile	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::B2BI::Transformer	X Nein	✓ Ja	X Nein

## AWS Backup

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Backup::BackupPlan	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Backup::BackupVault	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Backup::Framework	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Backup::LegalHold	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Backup::ReportPlan	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Backup::RestoreTestingPlan	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Backup gateway

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::BackupGateway::VirtualMachine	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Backup -Suche

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::BackupSearch::SearchExportJob	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::BackupSearch::SearchJob	X Nein	✓ Ja	X Nein

## AWS Batch

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Batch::ComputeEnvironment	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Batch::ConsumableResource	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Batch::Job	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Batch::JobDefinition	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Batch::JobQueue	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Batch::SchedulingPolicy	X Nein	✓ Ja	X Nein

# Amazon Bedrock

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Bedrock::Agent	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Bedrock::AgentAlias	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Bedrock::ApplicationInferenceProfile	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Bedrock::AsyncInvoke	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Bedrock::CustomModel	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Bedrock::EvaluationJob	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Bedrock::Flow	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Bedrock::FlowAlias	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Bedrock::Guardrail	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Bedrock::KnowledgeBase	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Bedrock::ModelCustomizationJob	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Bedrock::ModelEvaluationJob	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Bedrock::ModelImportJob	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Bedrock::ModelInvocationJob	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Bedrock::PromptVersion	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Billing Conductor

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::BillingConductor::BillingGroup	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::BillingConductor::CustomLineItem	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::BillingConductor::PricingPlan	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::BillingConductor::PricingRule	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja

## AWS Fakturierung und Kostenmanagement

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Billing::BillingView	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Braket

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Braket::Job	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Braket::QuantumTask	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Budgets

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Budgets::Budget	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Budgets::BudgetsAction	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS BugBust

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::BugBust::Event	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Certificate Manager

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::CertificateManager::Certificate	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja

## AWS Certificate Manager Private Certificate Authority

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::ACMPCA::CertificateAuthority	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Q Developer in Chat-Anwendungen

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Chatbot::ChatbotConfiguration	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Chatbot::CustomAction	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

# Amazon Chime

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Chime::AppInstance	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Chime::AppInstanceBot	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Chime::AppInstanceUser	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Chime::Channel	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Chime::MediaInsightsPipelineConfiguration	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Chime::MediaPipeline	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Chime::MediaPipelineKinesisVideoStreamPool	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Chime::SipMediaApplication	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Chime::VoiceConnector	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Chime::VoiceProfileDomain	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Clean Rooms

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::CleanRooms::AnalysisTemplate	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::CleanRooms::Collaboration	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::CleanRooms::ConfiguredAudienceModelAssociation	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::CleanRooms::ConfiguredTable	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::CleanRooms::ConfiguredTableAssociation	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::CleanRooms::Membership	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::CleanRooms::PrivacyBudgetTemplate	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Clean Rooms ML

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::CleanRoomsML::AudienceGenerationJob	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::CleanRoomsML::AudienceModel	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::CleanRoomsML::ConfiguredAudienceModel	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::CleanRoomsML::ConfiguredModelAlgorithm	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::CleanRoomsML::TrainingDataset	X Nein	✓ Ja	X Nein

## Amazon Cloud Directory

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::CloudDirectory::Directory	X Nein	✓ Ja	X Nein

## AWS Cloud9

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Cloud9::Environment	✓ Ja	✓ Ja	X Nein

## CloudFormation

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::CloudFormation::Stack	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::CloudFormation::StackSet	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon CloudFront

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::CloudFront::Distribution	✓ Ja <sup>1</sup>	✓ Ja <sup>2</sup>	✓ Ja <sup>2</sup>
AWS::CloudFront::StreamingDistribution	✓ Ja <sup>1</sup>	✓ Ja <sup>2</sup>	✓ Ja <sup>2</sup>
AWS::CloudFront::VpcOrigin	✗ Nein	✓ Ja <sup>2</sup>	✗ Nein

<sup>1</sup> Dies ist eine Ressource für einen globalen Dienst, der in der Region USA Ost (Nord-Virginia) gehostet wird. Um mit dem Tag Editor Tags für diesen Ressourcentyp zu erstellen oder zu ändern, müssen Sie in der Tag-Editor-Konsole unter Zu taggende Ressourcen suchen **us-east-1** aus der Liste Regionen auswählen Informationen hinzufügen.

<sup>2</sup> Dies ist eine Ressource für einen globalen Dienst, der in der Region USA Ost (Nord-Virginia) gehostet wird. Da Resource Groups für jede Region separat verwaltet werden, müssen Sie AWS-Managementkonsole zu der Gruppe wechseln AWS-Region , die die Ressourcen enthält, die Sie in die Gruppe aufnehmen möchten. Um eine Ressourcengruppe zu erstellen, die eine globale

Ressource enthält, müssen Sie Ihre Option AWS-Managementkonsole to US East (N. Virginia) us-east-1 mithilfe der Regionsauswahl in der oberen rechten Ecke von konfigurieren. AWS-Managementkonsole

## AWS CloudHSM

Ressourcen	Tag-Editor, Tagging	Tag- basierte Gruppen	CloudForm ation Stack- basierte Gruppen
AWS::CloudHSM::Backup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::CloudHSM::Cluster	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Cloud Map

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag- basierte Gruppen	CloudForm ation Stack- basierte Gruppen
AWS::ServiceDiscovery::Namespace	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ServiceDiscovery::Service	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon CloudSearch

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::CloudSearch::Domain	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS CloudTrail

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::CloudTrail::Channel	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::CloudTrail::Dashboard	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::CloudTrail::EventDataStore	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::CloudTrail::Trail	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja

## Amazon CloudWatch

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::CloudWatch::Alarm	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::CloudWatch::Dashboard	✗ Nein	✗ Nein	✓ Ja
AWS::CloudWatch::InsightRule	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::CloudWatch::MetricStream	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::CloudWatch::ServiceLevelObjecti ve	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Einblicke in CloudWatch Amazon-Anwendungen

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::ApplicationInsights::Applicatio n	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## CloudWatch Anwendungssignale

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::ApplicationSignals::ServiceLevelObjective	X Nein	✓ Ja	X Nein

## CloudWatch Offensichtlich

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Evidently::Feature	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Evidently::Launch	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Evidently::Project	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Evidently::Segment	X Nein	✓ Ja	X Nein

## CloudWatch Amazon-Protokolle

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Logs::AnomalyDetector	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Logs::Delivery	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Logs::DeliveryDestination	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Logs::DeliverySource	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Logs::Destination	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Logs::LogGroup	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja

## Amazon CloudWatch Observability Manager

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Oam::Link	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Oam::Sink	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon CloudWatch RUM

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::RUM::AppMonitor	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon CloudWatch Synthetics

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Synthetics::Canary	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::Synthetics::Group	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS CodeArtifact

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::CodeArtifact::Domain	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::CodeArtifact::PackageGroup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::CodeArtifact::Repository	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja

## AWS CodeBuild

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::CodeBuild::Fleet	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::CodeBuild::Project	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::CodeBuild::ReportGroup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon CodeCatalyst

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::CodeCatalyst::Connection	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::CodeCatalyst::IdentityCenterApplication	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::CodeCatalyst::Space	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS CodeCommit

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::CodeCommit::Repository	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein

## AWS CodeConnections

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::CodeConnections::Host	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::CodeConnections::RepositoryLink	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS CodeDeploy

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::CodeDeploy::Application	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig	✗ Nein	✗ Nein	✓ Ja
AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::CodeDeploy::Instance	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## CodeGuru Amazon-Rezendent

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja

## Amazon CodeGuru Profiler

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS CodePipeline

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::CodePipeline::CustomActionType	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::CodePipeline::Pipeline	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::CodePipeline::Webhook	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja

## AWS CodeStar Benachrichtigungen

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::CodeStarNotifications::NotificationRule	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS CodeConnections

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::CodeStarConnections::Connection	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::CodeStarConnections::Host	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::CodeStarConnections::Repository Link	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon CodeWhisperer

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::CodeWhisperer::Customization	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::CodeWhisperer::Profile	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Cognito

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Cognito::IdentityPool	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::Cognito::UserPool	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja

# Amazon Comprehend

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Comprehend::DocumentClassificationJob	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Comprehend::DocumentClassifier	✓ Ja	✓ Ja	X Nein
AWS::Comprehend::DocumentClassifierEndpoint	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Comprehend::DominantLanguageDetectionJob	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Comprehend::EntitiesDetectionJob	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Comprehend::EntityRecognizer	✓ Ja	✓ Ja	X Nein
AWS::Comprehend::EntityRecognizerEndpoint	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Comprehend::EventsDetectionJob	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Comprehend::Flywheel	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Comprehend::KeyPhrasesDetectionJob	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Comprehend::PIIEntitiesDetectionJob	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Comprehend::SentimentDetectionJob	X Nein	✓ Ja	X Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Comprehend::TargetedSentimentDetectionJob	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Comprehend::TopicsDetectionJob	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Config

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Config::AggregationAuthorization	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Config::ConfigRule	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Config::ConfigurationAggregator	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Config::ConfigurationRecorder	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Config::ConformancePack	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Config::OrganizationConfigRule	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Config::OrganizationConformancePack	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Config::StoredQuery	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

# Amazon Connect

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Connect::AgentStatus	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Connect::Contact	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Connect::ContactEvaluation	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Connect::ContactFlow	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Connect::ContactFlowModule	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Connect::EvaluationForm	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Connect::HoursOfOperation	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Connect::Instance	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Connect::IntegrationAssociation	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Connect::PhoneNumber	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Connect::Prompt	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Connect::Queue	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Connect::QuickConnect	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Connect::RoutingProfile	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Connect::Rule	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Connect::SecurityProfile	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Connect::TaskTemplate	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Connect::TrafficDistributionGroup	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Connect::UseCase	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Connect::User	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Connect::UserHierarchyGroup	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Connect::Vocabulary	X Nein	✓ Ja	X Nein

## Amazon Connect Cases

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Cases::Case	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Cases::Domain	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Cases::RelatedItem	X Nein	✓ Ja	X Nein

## Amazon Connect Customer Profiles

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::CustomerProfiles::Domain	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::CustomerProfiles::Integration	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::CustomerProfiles::ObjectType	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Connect Outbound Campaigns

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::ConnectCampaigns::Campaign	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Connect Voice ID

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::VoiceID::Domain	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

# Amazon Connect Wisdom

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Wisdom::AIAgent	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Wisdom::AIGuardrail	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Wisdom::AIPrompt	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Wisdom::Assistant	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::Wisdom::AssistantAssociation	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::Wisdom::Content	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Wisdom::ContentAssociation	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Wisdom::KnowledgeBase	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::Wisdom::MessageTemplate	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Wisdom::QuickResponse	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Wisdom::Session	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Control Tower

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::ControlTower::EnabledBaseline	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ControlTower::EnabledControl	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ControlTower::LandingZone	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Cost Explorer

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::CE::AnomalyMonitor	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::CE::AnomalySubscription	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::CE::CostCategory	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Cost and Usage Report

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::CUR::ReportDefinition	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Data Exchange

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::DataExchange::DataGrants	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::DataExchange::DataSet	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::DataExchange::Revision	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Data Exports

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::BCMDataExports::Export	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Data Lifecycle Manager

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::DLM::LifecyclePolicy	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Data Pipeline

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::DataPipeline::Pipeline	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja

## AWS DataSync

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::DataSync::Agent	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::DataSync::DiscoveryJob	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::DataSync::Location	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::DataSync::StorageSystem	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::DataSync::Task	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::DataSync::TaskExecution	X Nein	✓ Ja	X Nein

## Amazon DataZone

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::DataZone::DataSource	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::DataZone::Domain	X Nein	✓ Ja	X Nein

## AWS Database Migration Service

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::DMS::Certificate	✓ Ja	✓ Ja	X Nein
AWS::DMS::DataMigration	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::DMS::DataProvider	X Nein	✓ Ja	X Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::DMS::Endpoint	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::DMS::EventSubscription	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::DMS::InstanceProfile	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::DMS::MigrationProject	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::DMS::ReplicationConfig	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::DMS::ReplicationInstance	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::DMS::ReplicationSubnetGroup	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::DMS::ReplicationTask	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::DMS::ReplicationTaskAssessmentRun	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Deadline Cloud

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Deadline::Farm	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Deadline::LicenseEndpoint	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Detective

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Detective::Graph	X Nein	✓ Ja	X Nein

## AWS Device Farm

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::DeviceFarm::Device	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::DeviceFarm::DeviceInstance	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::DeviceFarm::InstanceProfile	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::DeviceFarm::Project	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::DeviceFarm::TestGridProject	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::DeviceFarm::VPCEConfiguration	X Nein	✓ Ja	X Nein

## AWS Diode Messaging

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::DiodeMessaging::AccountMapping	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::DiodeMessaging::RequestingFlow	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::DiodeMessaging::RespondingFlow	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Diode Object Transfer

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Diode::AccountMapping	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Diode::Transfer	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Direct Connect

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::DirectConnect::Connection	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::DirectConnect::Gateway	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::DirectConnect::Lag	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::DirectConnect::VirtualInterface	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Directory Service

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::DirectoryService::Directory	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon DocumentDB Elastic Clusters

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::DocDBElastic::ClusterSnapshot	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon-DynamoDB

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::DynamoDB::Table	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja

## DynamoDB Accelerator

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::DAX::Cluster	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon EMR

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::EMR::Cluster	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::EMR::Editor	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EMR::NotebookExecution	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EMR::Studio	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon EMR-Behälter

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::EMRContainers::JobRun	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EMRContainers::JobTemplate	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EMRContainers::ManagedEndpoint	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EMRContainers::SecurityConfiguration	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EMRContainers::VirtualCluster	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja

## Amazon EMR Serverless

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::EMRServerless::Application	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::EMRServerless::JobRun	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

# Amazon ElastiCache

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::ElastiCache::CacheCluster	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::ElastiCache::ParameterGroup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ElastiCache::ReplicationGroup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ElastiCache::ReservedInstance	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ElastiCache::SecurityGroup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ElastiCache::ServerlessCache	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ElastiCache::ServerlessCacheSnapshot	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ElastiCache::Snapshot	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ElastiCache::SubnetGroup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ElastiCache::User	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ElastiCache::UserGroup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Elastic Beanstalk

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::ElasticBeanstalk::Application	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ElasticBeanstalk::Environment	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::EC2::CapacityReservation	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::CapacityReservationFleet	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::CarrierGateway	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::ClientVpnEndpoint	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::CoipPool	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::CustomerGateway	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::EC2::DHCPOptions	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::EC2::EC2Fleet	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::EIP	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::ElasticGpu	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::ExportImageTask	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::ExportInstanceTask	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::FlowLog	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::FpgaImage	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::Host	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::HostReservation	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::Image	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::ImportImageTask	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::ImportSnapshotTask	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::Instance	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::InstanceEventWindow	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::InternetGateway	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::EC2::IPv4Pool	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::IPv6Pool	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::KeyPair	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::LaunchTemplate	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::EC2::LocalGateway	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::LocalGatewayRouteTable	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVPCAssociation	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::LocalGatewayVirtualInterface	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::LocalGatewayVirtualInterfaceGroup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::NatGateway	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::EC2::NetworkAcl	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScope	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysis	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::EC2::NetworkInsightsPath	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::NetworkInterface	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::EC2::PlacementGroup	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::EC2::PrefixList	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::ReplaceRootVolumeTask	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::ReservedInstance	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::RouteTable	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::EC2::SecurityGroup	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::EC2::SecurityGroupRule	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::Snapshot	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::SpotFleet	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::SpotInstanceRequest	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::Subnet	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::EC2::SubnetCidrReservation	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::TrafficMirrorFilter	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::TrafficMirrorFilterRule	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::TrafficMirrorSession	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::TrafficMirrorTarget	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::EC2::TransitGateway	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::TransitGatewayAttachment	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::TransitGatewayConnectPeer	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomain	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::TransitGatewayPolicyTable	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::TransitGatewayRouteTableAnnouncement	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::VerifiedAccessEndpoint	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::VerifiedAccessGroup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::VerifiedAccessInstance	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::VerifiedAccessTrustProvider	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::Volume	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::EC2::VPC	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::EC2::VPCBlockPublicAccessExclusion	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::VPCEndpoint	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::VPCEndpointConnection	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::EC2::VPCEndpointService	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::VPCEndpointServicePermissions	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EC2::VPCPeeringConnection	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::EC2::VPNConnection	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::EC2::VPNGateway	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja

## Amazon Elastic Container Registry

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::ECR::Repository	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Elastic Container Service

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::ECS::CapacityProvider	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ECS::Cluster	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ECS::ContainerInstance	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ECS::Service	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ECS::Task	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ECS::TaskDefinition	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ECS::TaskSet	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Elastic Disaster Recovery

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::DRS::Job	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::DRS::RecoveryInstance	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::DRS::ReplicationConfigurationTemplate	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::DRS::SourceNetwork	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::DRS::SourceServer	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Elastic File System

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::EFS::AccessPoint	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EFS::FileSystem	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja

## Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::EKS::Addon	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EKS::Cluster	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::EKS::EKSAwesomeSubscription	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::EKS::FargateProfile	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::EKS::IdentityProviderConfig	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::EKS::Nodegroup	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::EKS::PodIdentityAssociation	X Nein	✓ Ja	X Nein

## Elastic Load Balancing

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener	X Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule	X Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::ElasticLoadBalancingV2::TrustStore	X Nein	✓ Ja	X Nein

## OpenSearch Amazon-Dienst

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Elasticsearch::Domain	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja

## AWS Elemental MediaLive

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::MediaLive::Channel	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::MediaLive::ChannelPlacementGroup	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::MediaLive::CloudWatchAlarmTemplate	X Nein	✓ Ja	X Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::MediaLive::CloudWatchAlarmTemplateGroup	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::MediaLive::EventBridgeRuleTemplate	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::MediaLive::EventBridgeRuleTemplateGroup	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::MediaLive::Input	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::MediaLive::InputDevice	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::MediaLive::InputSecurityGroup	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::MediaLive::Multiplex	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::MediaLive::Network	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::MediaLive::Node	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::MediaLive::Reservation	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::MediaLive::SignalMap	X Nein	✓ Ja	X Nein

## AWS Elemental MediaConvert

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::MediaConvert::Job	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::MediaConvert::JobTemplate	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::MediaConvert::Preset	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::MediaConvert::Queue	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Elemental MediaPackage V2

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::MediaPackageV2::Channel	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::MediaPackageV2::ChannelGroup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::MediaPackageV2::OriginEndpoint	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

# AWS Elemental MediaStore

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::MediaStore::Container	X Nein	✓ Ja	X Nein

# MediaTailor

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::MediaTailor::Channel	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::MediaTailor::LiveSource	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::MediaTailor::PlaybackConfiguration	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::MediaTailor::SourceLocation	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::MediaTailor::VodSource	X Nein	✓ Ja	X Nein

## AWS Elementare Stützkoffer

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::ElementalSupportCases::Case	X Nein	✓ Ja	X Nein

## AWS Nachrichtenübermittlung für Endbenutzer in sozialen Netzwerken

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::SocialMessaging::WhatsAppBusinessAccount	X Nein	✓ Ja	X Nein

## AWS Entity Resolution

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::EntityResolution::IdMappingWorkflow	X Nein	✓ Ja	X Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::EntityResolution::IdNamespace	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EntityResolution::MatchingWorkflow	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EntityResolution::SchemaMapping	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## CloudWatch Amazon-Veranstaltungen

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Events::EventBus	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Events::Rule	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja

 Note

Regeln in benutzerdefinierten Event-Bussen werden im Tag Editor nicht unterstützt.

## EventBridge Amazon-Pfeifen

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Pipes::Pipe	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon EventBridge Scheduler

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Scheduler::ScheduleGroup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## EventBridge Amazon-Schemas

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::EventSchemas::Discoverer	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EventSchemas::Registry	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::EventSchemas::Schema	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon FSx

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::FSx::Backup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::FSx::DataRepositoryTask	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::FSx::FileCache	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::FSx::FileSystem	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::FSx::Snapshot	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::FSx::StorageVirtualMachine	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::FSx::Volume	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Fault Injection Service

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::FIS::Experiment	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::FIS::ExperimentTemplate	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon FinSpace Schemas

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::FinSpace::Environment	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::FinSpace::KxCluster	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::FinSpace::KxDatabase	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::FinSpace::KxDataview	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::FinSpace::KxEnvironment	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::FinSpace::KxScalingGroup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::FinSpace::KxUser	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::FinSpace::KxVolume	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Firewall Manager

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::FMS::Applicationslist	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::FMS::Policy	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::FMS::ProtocolsList	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::FMS::ResourceSet	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS IoT Fleet Hub

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::IoTFleetHub::Application	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Forecast

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Forecast::Dataset	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Forecast::DatasetGroup	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Forecast::DatasetImportJob	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Forecast::Explainability	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Forecast::ExplainabilityExport	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Forecast::Forecast	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Forecast::ForecastEndpoint	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Forecast::ForecastExportJob	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Forecast::Predictor	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Forecast::PredictorBacktestExportJob	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Forecast::WhatIfAnalysis	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Fraud Detector

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::FraudDetector::BatchImport	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::FraudDetector::BatchPrediction	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::FraudDetector::Detector	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::FraudDetector::DetectorVersion	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::FraudDetector::EntityType	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::FraudDetector::EventType	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::FraudDetector::ExternalModel	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::FraudDetector::Label	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::FraudDetector::List	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::FraudDetector::Model	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::FraudDetector::ModelVersion	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::FraudDetector::Outcome	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::FraudDetector::Rule	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::FraudDetector::Variable	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein

## FreeRTOS

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::FreeRTOS::Subscription	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

# GameLift Amazon-Server

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::GameLift::Alias	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::GameLift::ContainerFleet	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::GameLift::ContainerGroupDefinition	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::GameLift::Fleet	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::GameLift::GameServerGroup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::GameLift::GameSessionQueue	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::GameLift::Location	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::GameLift::Script	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Global Accelerator

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::GlobalAccelerator::Accelerator	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::GlobalAccelerator::CrossAccount Attachment	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Glue

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Glue::Blueprint	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Glue::Catalog	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Glue::Completion	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Glue::Connection	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Glue::Crawler	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Glue::CustomEntityType	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Glue::Database	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::Glue::DataQualityRuleset	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Glue::DevEndpoint	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Glue::Job	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Glue::MLTransform	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Glue::Registry	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Glue::Schema	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Glue::Session	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Glue::Trigger	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Glue::UsageProfile	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Glue::Workflow	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Glue DataBrew

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::DataBrew::Dataset	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::DataBrew::Job	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::DataBrew::Project	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::DataBrew::Recipe	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::DataBrew::Ruleset	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::DataBrew::Schedule	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja

## AWS Ground Station

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::GroundStation::Config	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::GroundStation::Contact	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::GroundStation::Ephemeris	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::GroundStation::MissionProfile	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::GroundStation::Satellite	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon GuardDuty

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::GuardDuty::Detector	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::GuardDuty::Filter	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::GuardDuty::IPSet	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::GuardDuty::MalwareProtectionPlan	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS HealthImaging

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::HealthImaging::Datastore	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::HealthImaging::ImageSet	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS HealthLake

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::HealthLake::FHIRDatastore	X Nein	✓ Ja	X Nein

## AWS HealthOmics

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Omics::AnnotationStore	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Omics::AnnotationStoreVersion	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Omics::ReadSet	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Omics::Reference	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Omics::ReferenceStore	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Omics::Run	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Omics::RunCache	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Omics::RunGroup	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Omics::SequenceStore	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Omics::VariantStore	X Nein	✓ Ja	X Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Omics::Workflow	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Interactive Video Service

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::IVS::Channel	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IVS::Composition	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IVS::EncoderConfiguration	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IVS::IngestConfiguration	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IVS::PlaybackKeyPair	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IVS::PlaybackRestrictionPolicy	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IVS::PublicKey	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IVS::RecordingConfiguration	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IVS::Stage	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IVS::StorageConfiguration	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IVS::StreamKey	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

# IAM

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::SSO::Application	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SSO::Instance	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SSO::PermissionSet	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SSO::TrustedTokenIssuer	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Identity and Access Management

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::IAM::InstanceProfile	✓ Ja <sup>1</sup>	✓ Ja <sup>2</sup>	✗ Nein
AWS::IAM::ManagedPolicy	✓ Ja <sup>1</sup>	✓ Ja <sup>2</sup>	✗ Nein
AWS::IAM::OpenIDConnectProvider	✓ Ja <sup>1</sup>	✓ Ja <sup>2</sup>	✗ Nein
AWS::IAM::Role	✗ Nein	✗ Nein	✓ Ja <sup>2</sup>
AWS::IAM::SAMLProvider	✓ Ja <sup>1</sup>	✓ Ja <sup>2</sup>	✗ Nein
AWS::IAM::ServerCertificate	✓ Ja <sup>1</sup>	✓ Ja <sup>2</sup>	✗ Nein
AWS::IAM::VirtualMFADevice	✓ Ja <sup>1</sup>	✓ Ja <sup>2</sup>	✗ Nein

<sup>1</sup> Dies ist eine Ressource für einen globalen Dienst, der in der Region USA Ost (Nord-Virginia) gehostet wird. Um mit dem Tag Editor Tags für diesen Ressourcentyp zu erstellen oder zu ändern, müssen Sie in der Tag-Editor-Konsole unter Zu taggende Ressourcen suchen **us-east-1** aus der Liste Regionen auswählen Informationen hinzufügen.

<sup>2</sup> Dies ist eine Ressource für einen globalen Dienst, der in der Region USA Ost (Nord-Virginia) gehostet wird. Da Resource Groups für jede Region separat verwaltet werden, müssen Sie AWS-Managementkonsole zu der Gruppe wechseln AWS-Region , die die Ressourcen enthält, die Sie in die Gruppe aufnehmen möchten. Um eine Ressourcengruppe zu erstellen, die eine globale Ressource enthält, müssen Sie Ihre Option AWS-Managementkonsole to US East (N. Virginia) us-east-1 mithilfe der Regionsauswahl in der oberen rechten Ecke von konfigurieren. AWS-Managementkonsole

## EC2 Image Builder

Ressourcen	Tag-Editor, Tagging	Tag- basierte Gruppen	CloudForm ation Stack- basierte Gruppen
AWS::ImageBuilder::Component	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ImageBuilder::Image	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ImageBuilder::ImagePipeline	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ImageBuilder::ImageRecipe	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ImageBuilder::LifecyclePolicy	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tag-Editor, Tagging	Tag- basierte Gruppen	CloudForm ation Stack- basierte Gruppen
AWS::ImageBuilder::Workflow	X Nein	✓ Ja	X Nein

## Amazon Inspector

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag- basierte Gruppen	CloudForm ation Stack- basierte Gruppen
AWS::Inspector::AssessmentTemplate	X Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::InspectorV2::CisScanConfigurati on	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::InspectorV2::Filter	X Nein	✓ Ja	X Nein

## Internet Monitor

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag- basierte Gruppen	CloudForm ation Stack- basierte Gruppen
AWS::InternetMonitor::Monitor	X Nein	✓ Ja	X Nein

# AWS IoT

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::IoT::Authorizer	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoT::BillingGroup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoT::CACertificate	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoT::CertificateProvider	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoT::Command	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoT::CustomMetric	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoT::Dimension	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoT::DomainConfiguration	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoT::FleetMetric	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoT::Job	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoT::JobTemplate	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoT::MitigationAction	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoT::OTAUpdate	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoT::Policy	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoT::ProvisioningTemplate	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoT::RoleAlias	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoT::ScheduledAudit	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::IoT::SecurityProfile	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoT::SoftwarePackage	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoT::Stream	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoT::ThingGroup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoT::ThingType	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoT::TopicRule	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::IoT::Tunnel	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS IoT Analytics

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::IoTAnalytics::Channel	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoTAnalytics::Dataset	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoTAnalytics::Datastore	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoTAnalytics::Pipeline	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS IoT Core Device Advisor

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::IoTCoreDeviceAdvisor::SuiteDefinition	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoTCoreDeviceAdvisor::SuiteRun	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS IoT Events

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::IoTEvents::AlarmModel	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoTEvents::DetectorModel	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::IoTEvents::Input	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja

## AWS IoT FleetWise

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::IoTFleetWise::Campaign	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::IoTFleetWise::DecoderManifest	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::IoTFleetWise::Fleet	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::IoTFleetWise::ModelManifest	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::IoTFleetWise::SignalCatalog	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::IoTFleetWise::StateTemplate	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoTFleetWise::Vehicle	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja

## AWS IoT Greengrass

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Greengrass::BulkDeployment	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Greengrass::ConnectorDefinition	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Greengrass::CoreDefinition	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Greengrass::DeviceDefinition	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Greengrass::FunctionDefinition	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Greengrass::Group	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Greengrass::LoggerDefinition	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Greengrass::ResourceDefinition	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Greengrass::SubscriptionDefinition	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein

## AWS IoT Greengrass Version 2

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::GreengrassV2::ComponentVersion	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::GreengrassV2::CoreDevice	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS-IoT-SiteWise-Konsole

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoTSiteWise::Asset	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoTSiteWise::AssetModel	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoTSiteWise::Dashboard	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoTSiteWise::Dataset	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoTSiteWise::Gateway	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoTSiteWise::Portal	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoTSiteWise::Project	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoTSiteWise::TimeSeries	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS IoT Wireless

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::IoTWireless::Destination	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoTWireless::DeviceProfile	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::IoTWireless::FuotaTask	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoTWireless::ImportTask	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoTWireless::MulticastGroup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoTWireless::NetworkAnalyzerConfiguration	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoTWireless::PartnerAccount	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoTWireless::ServiceProfile	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoTWireless::TaskDefinition	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoTWireless::WirelessDevice	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::IoTWireless::WirelessGateway	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Kendra

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Kendra::DataSource	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Kendra::FeaturedResultsSet	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Kendra::Index	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Kendra::QuerySuggestionsBlockList	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Kendra::Thesaurus	X Nein	✓ Ja	X Nein

## Amazon Kendra Intelligent Ranking

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::KendraRanking::ExecutionPlan	X Nein	✓ Ja	X Nein

## AWS Key Management Service

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::KMS::Alias	X Nein	X Nein	✓ Ja
AWS::KMS::Key	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja

## Amazon Keyspaces (für Apache Cassandra)

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Cassandra::Keyspace	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::Cassandra::Table	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Kinesis

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Kinesis::Stream	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja

## Amazon Managed Service für Apache Flink

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::KinesisAnalytics::Application	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::KinesisAnalyticsV2::Application	✗ Nein	✗ Nein	✓ Ja

## Amazon Data Firehose

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja

## Amazon Kinesis Video Streams

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::KinesisVideo::SignalingChannel	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::KinesisVideo::Stream	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Lambda

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Lambda::Alias	✗ Nein	✗ Nein	✓ Ja
AWS::Lambda::CodeSigningConfig	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Lambda::EventSourceMapping	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Lambda::Function	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::Lambda::LayerVersion	✗ Nein	✗ Nein	✓ Ja
AWS::Lambda::Version	✗ Nein	✗ Nein	✓ Ja

## AWS Launch Wizard

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::LaunchWizard::Deployment	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Lex

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Lex::Bot	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Lex::BotAlias	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::LexV2::TestSet	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

# AWS License Manager

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::LicenseManager::License	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::LicenseManager::LicenseConfiguration	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::LicenseManager::ReportGenerator	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

# Amazon Lightsail

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Lightsail::Bucket	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Lightsail::Certificate	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Lightsail::Container	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Lightsail::Database	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Lightsail::Disk	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Lightsail::DiskSnapshot	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Lightsail::Distribution	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Lightsail::Domain	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Lightsail::Instance	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Lightsail::InstanceSnapshot	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Lightsail::KeyPair	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Lightsail::LoadBalancer	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Lightsail::RelationalDatabaseSnapshot	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Lightsail::StaticIp	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Linux-Abonnements im AWS License Manager

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::LicenseManagerLinuxSubscription::SubscriptionProvider	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Location Service

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Location::GeofenceCollection	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Location::Map	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Location::PlaceIndex	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Location::RouteCalculator	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Location::Tracker	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Lookout for Equipment

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::LookoutEquipment::Dataset	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::LookoutEquipment::InferenceScheduler	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::LookoutEquipment::LabelGroup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::LookoutEquipment::Model	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Lookout für Metrics

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::LookoutMetrics::Alert	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::LookoutMetrics::AnomalyDetector	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::LookoutMetrics::MetricSet	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Lookout for Vision

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::LookoutVision::Model	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon MQ

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::AmazonMQ::Broker	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::AmazonMQ::Configuration	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Machine Learning

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::MachineLearning::BatchPrediction	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::MachineLearning::DataSource	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::MachineLearning::Evaluation	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::MachineLearning::MLModel	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Macie

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Macie::ClassificationJob	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Macie::CustomDataIdentifier	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::Macie::FindingsFilter	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::Macie::Member	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Mainframe Modernization

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::M2::Application	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::M2::Environment	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Testen von AWS -Mainframe-Modernization-Anwendungen

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::AppTest::TestCase	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::AppTest::TestConfiguration	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::AppTest::TestRun	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::AppTest::TestSuite	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Managed Blockchain

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::ManagedBlockchain::Accessor	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ManagedBlockchain::Invitation	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ManagedBlockchain::Member	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ManagedBlockchain::Network	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ManagedBlockchain::Node	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::ManagedBlockchain::Proposal	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon-verwaltetes Grafana

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Grafana::Workspace	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Managed Service für Prometheus

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::APS::RuleGroupsNamespace	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::APS::Scraper	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::APS::Workspace	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Managed Streaming für Apache Kafka

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::MSK::Replicator	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::MSK::VpcConnection	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Kafka::Cluster	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Managed Streaming für Apache Kafka Connect

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::KafkaConnect::Connector	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::KafkaConnect::CustomPlugin	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::KafkaConnect::WorkerConfiguration	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Von Amazon verwaltete Workflows für Apache Airflow

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::MWAA::Environment	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Marketplace Catalog API

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::MarketplaceCatalog::ChangeSet	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::MarketplaceCatalog::Entity	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Elemental MediaConnect

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::MediaConnect::Flow	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::MediaConnect::FlowEntitlement	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::MediaConnect::FlowOutput	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::MediaConnect::FlowSource	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Elemental MediaPackage

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::MediaPackage::Asset	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::MediaPackage::Channel	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::MediaPackage::OriginEndpoint	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::MediaPackage::PackagingGroup	X Nein	✓ Ja	X Nein

## Amazon MemoryDB

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::MemoryDB::ACL	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::MemoryDB::Cluster	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::MemoryDB::MultiRegionCluster	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::MemoryDB::ParameterGroup	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::MemoryDB::Snapshot	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::MemoryDB::SubnetGroup	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::MemoryDB::User	X Nein	✓ Ja	X Nein

# AWS Migration Hub Orchestrator

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::MigrationHubOrchestrator::Template	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::MigrationHubOrchestrator::Workflow	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

# AWS Migration Hub Refactor Spaces

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::RefactorSpaces::Application	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::RefactorSpaces::Environment	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::RefactorSpaces::Route	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::RefactorSpaces::Service	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Neptune

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::NeptuneGraph::Graph	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::NeptuneGraph::GraphSnapshot	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Network Firewall

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::NetworkFirewall::Firewall	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::NetworkFirewall::RuleGroup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Network Synthetic Monitor

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::NetworkMonitor::Monitor	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::NetworkMonitor::Probe	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Network Manager

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::NetworkManager::Connection	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::NetworkManager::ConnectPeer	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::NetworkManager::CoreNetwork	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::NetworkManager::Device	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::NetworkManager::GlobalNetwork	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::NetworkManager::Link	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::NetworkManager::Site	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::NetworkManager::TransitGatewayPeering	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::NetworkManager::VpcAttachment	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon One

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::One::DeviceConfigurationTemplate	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::One::DeviceInstance	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::One::Site	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## OpenSearch Amazon-Dienst OpenSearch

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::OpenSearchService::Domain	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja

## OpenSearch Serverlos

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::OpenSearchServerless::Collection	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## OpenSearch Amazon-Dienst

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::OpenSearch::DataSource	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon OpenSearch Service Ingestion

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::OSIS::Pipeline	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS OpsWorks

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::OpsWorks::Instance	X Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::OpsWorks::Layer	X Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::OpsWorks::Stack	X Nein	✓ Ja	✓ Ja

## AWS Organizations

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Organizations::Account	✓ Ja	✓ Ja	X Nein
AWS::Organizations::OrganizationalUnit	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Organizations::Policy	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Organizations::ResourcePolicy	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Organizations::Root	✓ Ja	✓ Ja	X Nein

## AWS Outposts

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Outposts::Outpost	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Outposts::Site	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Panorama

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Panorama::ApplicationInstance	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Panorama::Device	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Panorama::Package	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS-Service für parallele Datenverarbeitung

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::PCS::Cluster	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Payment Cryptography

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::PaymentCryptography::Key	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Payments

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Payments::PaymentInstrument	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Relational Database Service – Performance Insights

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Pi::PerformanceAnalysisReport	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

# Amazon Personalize

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Personalize::BatchInferenceJob	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Personalize::BatchSegmentJob	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Personalize::Campaign	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Personalize::Dataset	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Personalize::DatasetExportJob	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Personalize::DatasetGroup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Personalize::DatasetImportJob	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Personalize::EventTracker	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Personalize::Filter	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Personalize::Recommender	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Personalize::Solution	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Pinpoint

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Pinpoint::App	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::Pinpoint::EmailTemplate	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::Pinpoint::PushTemplate	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::Pinpoint::SmsTemplate	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::Pinpoint::VoiceTemplate	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## SMS- und Sprach-API für Amazon Pinpoint

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::PinpointSMSVoiceV2::ConfigurationSet	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::PinpointSMSVoiceV2::OptOutList	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::PinpointSMSVoiceV2::PhoneNumber	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::PinpointSMSVoiceV2::Pool	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS -Preisrechner

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::BCMPricingCalculator::BillEstimate	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::BCMPricingCalculator::BillScenario	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::BCMPricingCalculator::WorkloadEstimate	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Private CA Konnektor für Active Directory

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::PCAConnectorAD::Connector	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

# AWS Private CA Connector für SCEP

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::PCAConnectorScep::Connector	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

# AWS Proton

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Proton::Component	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Proton::Deployment	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Proton::Environment	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Proton::EnvironmentAccountConnection	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Proton::EnvironmentTemplate	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Proton::Repository	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Proton::Service	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Proton::ServiceInstance	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Proton::ServiceTemplate	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Q Apps für Unternehmen

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::QApps::QApp	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::QApps::QAppSession	X Nein	✓ Ja	X Nein

## Amazon Q Business

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::QBusiness::Application	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::QBusiness::DataSource	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::QBusiness::Index	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::QBusiness::Plugin	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::QBusiness::Retriever	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::QBusiness::WebExperience	X Nein	✓ Ja	X Nein

## Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB)

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::QLDB::Ledger	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::QLDB::Stream	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::QLDB::Table	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Quick Suite

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::QuickSight::Analysis	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::QuickSight::Brand	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::QuickSight::CustomPermissions	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::QuickSight::Dashboard	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::QuickSight::DataSet	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::QuickSight::DataSource	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::QuickSight::Folder	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::QuickSight::Namespace	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::QuickSight::Template	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::QuickSight::Theme	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::QuickSight::Topic	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::QuickSight::User	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::QuickSight::VPCCConnection	X Nein	✓ Ja	X Nein

## AWS DeepRacer

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::DeepRacer::Car	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::DeepRacer::EvaluationJob	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::DeepRacer::Leaderboard	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::DeepRacer::LeaderboardEvaluationJob	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::DeepRacer::ReinforcementLearningModel	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::DeepRacer::TrainingJob	X Nein	✓ Ja	X Nein

## Papierkorb

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::RBin::Rule	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Redshift

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Redshift::Cluster	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::Redshift::ClusterParameterGroup	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::Redshift::ClusterSecurityGroup	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::Redshift::EventSubscription	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Redshift::HSMClientCertificate	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Redshift::HSMConfiguration	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Redshift::Integration	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Redshift::Namespace	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Redshift::Snapshot	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Redshift::SnapshotCopyGrant	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Redshift::SnapshotSchedule	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Redshift::UsageLimit	X Nein	✓ Ja	X Nein

## Amazon Redshift Serverless

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::RedshiftServerless::Namespace	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::RedshiftServerless::RecoveryPoint	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::RedshiftServerless::Snapshot	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::RedshiftServerless::Workgroup	X Nein	✓ Ja	X Nein

## Amazon Rekognition

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Rekognition::Collection	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Rekognition::StreamProcessor	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::RDS::CustomDBEngineVersion	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::RDS::DBCluster	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::RDS::DBClusterEndpoint	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::RDS::DBClusterParameterGroup	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::RDS::DBClusterSnapshot	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::RDS::DBInstance	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::RDS::DBParameterGroup	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::RDS::DBProxy	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::RDS::DBProxyEndpoint	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::RDS::DBProxyTargetGroup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::RDS::DBSecurityGroup	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::RDS::DBSnapshot	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::RDS::DBSubnetGroup	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::RDS::Deployment	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::RDS::EventSubscription	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::RDS::GlobalCluster	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::RDS::Integration	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::RDS::OptionGroup	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::RDS::ReservedDBInstance	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::RDS::SnapshotTenantDatabase	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::RDS::TenantDatabase	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Resilience Hub

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::ResilienceHub::App	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::ResilienceHub::AppAssessment	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::ResilienceHub::RecommendationTemplate	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy	X Nein	✓ Ja	X Nein

## AWS Resource Access Manager

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::RAM::ResourceShare	✓ Ja	✓ Ja	X Nein

# AWS -Ressourcengruppen

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::ResourceGroups::Group	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja

# AWS Robomaker

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::RoboMaker::DeploymentJob	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::RoboMaker::Fleet	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::RoboMaker::Robot	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::RoboMaker::RobotApplication	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::RoboMaker::SimulationApplication	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::RoboMaker::SimulationJob	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::RoboMaker::SimulationJobBatch	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::RoboMaker::World	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::RoboMaker::WorldExportJob	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::RoboMaker::WorldGenerationJob	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::RoboMaker::WorldTemplate	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Route 53

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Route53::Domain	✓ Ja <sup>1</sup>	✓ Ja <sup>2</sup>	✗ Nein
AWS::Route53::HealthCheck	✓ Ja <sup>1</sup>	✓ Ja <sup>2</sup>	✓ Ja <sup>2</sup>
AWS::Route53::HostedZone	✓ Ja <sup>1</sup>	✓ Ja <sup>2</sup>	✓ Ja <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Dies ist eine Ressource für einen globalen Dienst, der in der Region USA Ost (Nord-Virginia) gehostet wird. Um mit dem Tag Editor Tags für diesen Ressourcentyp zu erstellen oder zu ändern, müssen Sie in der Tag-Editor-Konsole unter Zu taggende Ressourcen suchen **us-east-1** aus der Liste Regionen auswählen Informationen hinzufügen.

<sup>2</sup> Dies ist eine Ressource für einen globalen Dienst, der in der Region USA Ost (Nord-Virginia) gehostet wird. Da Resource Groups für jede Region separat verwaltet werden, müssen Sie AWS-Managementkonsole zu der Gruppe wechseln AWS-Region , die die Ressourcen enthält, die Sie in die Gruppe aufnehmen möchten. Um eine Ressourcengruppe zu erstellen, die eine globale Ressource enthält, müssen Sie Ihre Option AWS-Managementkonsole to US East (N. Virginia) us-east-1 mithilfe der Regionsauswahl in der oberen rechten Ecke von konfigurieren. AWS-Managementkonsole

## Amazon Route 53

Ressourcen	Tag-Editor, Tagging	Tag- basierte Gruppen	CloudForm ation Stack- basierte Gruppen
AWS::Route53RecoveryControl::Cluster	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Route53RecoveryControl::Control Panel	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Route53RecoveryControl::SafetyR ule	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon-Route-53-Profile

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag- basierte Gruppen	CloudForm ation Stack- basierte Gruppen
AWS::Route53Profiles::Profile	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Route53Profiles::ProfileAssocia tion	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

# Amazon Route 53-Wiederherstellungsbereitschaft im Application Recovery Controller (ARC)

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Route53RecoveryReadiness::Cell	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessCheck	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSet	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Route 53 Resolver

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Route53Resolver::FirewallDomainList	✗ Nein	✓ Ja <sup>2</sup>	✗ Nein
AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroup	✗ Nein	✓ Ja <sup>2</sup>	✗ Nein
AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupAssociation	✗ Nein	✓ Ja <sup>2</sup>	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Route53Resolver::OutpostResolver	X Nein	✓ Ja <sup>2</sup>	X Nein
AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint	✓ Ja <sup>1</sup>	✓ Ja <sup>2</sup>	X Nein
AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfig	X Nein	✓ Ja <sup>2</sup>	X Nein
AWS::Route53Resolver::ResolverRule	✓ Ja <sup>1</sup>	✓ Ja <sup>2</sup>	X Nein

<sup>1</sup> Dies ist eine Ressource für einen globalen Dienst, der in der Region USA Ost (Nord-Virginia) gehostet wird. Um mit dem Tag Editor Tags für diesen Ressourcentyp zu erstellen oder zu ändern, müssen Sie in der Tag-Editor-Konsole unter Zu taggende Ressourcen suchen **us-east-1** aus der Liste Regionen auswählen Informationen hinzufügen.

<sup>2</sup> Dies ist eine Ressource für einen globalen Dienst, der in der Region USA Ost (Nord-Virginia) gehostet wird. Da Resource Groups für jede Region separat verwaltet werden, müssen Sie AWS-Managementkonsole zu der Gruppe wechseln AWS-Region , die die Ressourcen enthält, die Sie in die Gruppe aufnehmen möchten. Um eine Ressourcengruppe zu erstellen, die eine globale Ressource enthält, müssen Sie Ihre Option AWS-Managementkonsole to US East (N. Virginia) us-east-1 mithilfe der Regionsauswahl in der oberen rechten Ecke von konfigurieren. AWS-Managementkonsole

## Amazon Glacier

Ressourcen	Tag-Editor, Tagging	Tag- basierte Gruppen	CloudForm ation Stack- basierte Gruppen
AWS::Glacier::Vault	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein

## AWS SQL Workbench

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag- basierte Gruppen	CloudForm ation Stack- basierte Gruppen
AWS::SQLWorkbench::Chart	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SQLWorkbench::Connection	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SQLWorkbench::Notebook	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SQLWorkbench::SavedQuery	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon SageMaker KI

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag- basierte Gruppen	CloudForm ation Stack- basierte Gruppen
AWS::SageMaker::Action	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::SageMaker::Algorithm	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SageMaker::App	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SageMaker::AppImageConfig	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SageMaker::Artifact	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SageMaker::AutoMLJob	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SageMaker::Cluster	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SageMaker::ClusterSchedulerConfig	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SageMaker::CodeRepository	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SageMaker::CompilationJob	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SageMaker::ComputeQuota	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SageMaker::Context	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SageMaker::DeviceFleet	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SageMaker::Domain	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SageMaker::EdgeDeploymentPlan	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SageMaker::EdgePackagingJob	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SageMaker::Endpoint	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::SageMaker::EndpointConfig	X Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::SageMaker::Experiment	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::SageMaker::ExperimentTrial	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::SageMaker::ExperimentTrialComponent	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::SageMaker::FeatureGroup	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::SageMaker::FlowDefinition	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::SageMaker::Hub	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::SageMaker::HubContent	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::SageMaker::HumanTaskUi	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::SageMaker::HyperParameterTuningJob	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::SageMaker::Image	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::SageMaker::InferenceComponent	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::SageMaker::InferenceExperiment	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::SageMaker::InferenceRecommendationsJob	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::SageMaker::LabelingJob	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::SageMaker::LineageGroup	X Nein	✓ Ja	X Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::SageMaker::MlflowTrackingServer	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SageMaker::Model	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SageMaker::ModelCard	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SageMaker::ModelPackage	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SageMaker::ModelPackageGroup	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SageMaker::MonitoringSchedule	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SageMaker::NotebookInstance	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::SageMaker::OptimizationJob	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SageMaker::Pipeline	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SageMaker::ProcessingJob	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SageMaker::Project	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::SageMaker::Space	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SageMaker::StudioLifecycleConfiguration	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::SageMaker::TrainingJob	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SageMaker::TransformJob	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SageMaker::UserProfile	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SageMaker::Workforce	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SageMaker::Workteam	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon SageMaker AI Geospatial

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::SagemakerGeospatial::EarthObservationJob	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SagemakerGeospatial::RasterDataCollection	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SagemakerGeospatial::VectorEnrichmentJob	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Savings Plans

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::SavingsPlans::SavingsPlan	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Secrets Manager

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::SecretsManager::Secret	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja

## AWS Security Hub CSPM

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::SecurityHub::AutomationRule	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SecurityHub::ConfigurationPolicy	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SecurityHub::Hub	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::SecurityHub::ProductSubscription	X Nein	✓ Ja	X Nein

## AWS Service Catalog

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct	X Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::ServiceCatalog::Portfolio	X Nein	✓ Ja	✓ Ja

## AWS Service Catalog AppRegistry

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::Application	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroup	X Nein	✓ Ja	X Nein

## Servicekontingente

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::ServiceQuotas::Quota	X Nein	✓ Ja	X Nein

## AWS Shield

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Shield::Protection	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::Shield::ProtectionGroup	X Nein	✓ Ja	X Nein

## AWS SimSpace Weaver

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::SimSpaceWeaver::Simulation	X Nein	✓ Ja	X Nein

## Amazon Simple Email Service

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::SES::ConfigurationSet	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::SES::ContactList	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::SES::DedicatedIpPool	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SES::Identity	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SES::MailManagerArchive	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SES::MailManagerIngressPoint	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SES::MailManagerRuleSet	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SES::MailManagerTrafficPolicy	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Simple Notification Service

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::SNS::Topic	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja

# Amazon Simple Queue Service

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::SQS::Queue	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja

# Amazon Simple Storage Service (Amazon-S3)

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::S3::AccessGrant	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::S3::AccessGrantsLocation	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::S3::Bucket	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::S3::Job	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::S3::StorageLens	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::S3::StorageLensGroup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Simple Workflow Service

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::SWF::Domain	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Snowball Edge Device Management

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::SnowDeviceManagement::ManagedDevice	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SnowDeviceManagement::Task	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Step Functions

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::StepFunctions::Activity	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::StepFunctions::StateMachine	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja

## Storage Gateway

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::StorageGateway::FileShare	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::StorageGateway::FileSystemAssociation	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::StorageGateway::Gateway	✓ Ja	✓ Ja	✗ Nein
AWS::StorageGateway::Tape	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::StorageGateway::TapePool	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::StorageGateway::Volume	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Supply Chain

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::SCN::Instance	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Systems Manager

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::SSM::Association	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SSM::AutomationExecution	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SSM::Document	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::SSM::MaintenanceWindow	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SSM::ManagedInstance	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SSM::OpsItem	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SSM::OpsMetadata	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SSM::Parameter	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::SSM::PatchBaseline	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::SSM::Session	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Systems Manager Incident Manager

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::SSMIIncidents::IncidentRecord	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::SSMIncidents::ReplicationSet	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SSMIncidents::ResponsePlan	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Systems Manager Incident Manager Kontakte

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::SSMContacts::Contact	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::SSMContacts::Rotation	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Systems Manager Quick Setup

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::SSMQuickSetup::ConfigurationManager	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Systems Manager für SAP

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::SystemsManagerSAP::Application	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::SystemsManagerSAP::Database	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Telco Network Builder

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::TNB::FunctionPackage	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::TNB::NetworkInstance	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::TNB::NetworkPackage	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Textract

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Textract::Adapter	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Timestream

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Timestream::Database	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Timestream::ScheduledQuery	✗ Nein	✓ Ja	✓ Ja
AWS::Timestream::Table	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Transcribe

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Transcribe::LanguageModel	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Transcribe::MedicalScribeJob	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Transcribe::MedicalTranscriptionJob	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Transcribe::MedicalVocabulary	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Transcribe::TranscriptionJob	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Transcribe::Vocabulary	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Transcribe::VocabularyFilter	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Transfer Family

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Transfer::Agreement	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Transfer::Certificate	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Transfer::Connector	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Transfer::HostKey	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Transfer::Profile	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Transfer::Server	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Transfer::User	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Transfer::WebApp	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Transfer::Workflow	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon Translate

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Translate::ParallelData	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::Translate::Terminology	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS-Benutzerbenachrichtigungen

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
<code>AWS::UserNotifications::NotificationConfiguration</code>	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Benutzerabonnements in AWS License Manager

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
<code>AWS::LicenseManagerUserSubscriptions::AssociateUser</code>	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
<code>AWS::LicenseManagerUserSubscriptions::IdentityProvider</code>	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
<code>AWS::LicenseManagerUserSubscriptions::LicenseServerEndpoint</code>	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
<code>AWS::LicenseManagerUserSubscriptions::ProductSubscription</code>	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

# Amazon VPC Lattice

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::VpcLattice::AccessLogSubscription	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::VpcLattice::Listener	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::VpcLattice::ResourceConfiguration	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::VpcLattice::ResourceGateway	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::VpcLattice::Rule	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::VpcLattice::Service	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::VpcLattice::ServiceNetwork	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::VpcLattice::ServiceNetworkResourceAssociation	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::VpcLattice::ServiceNetworkServiceAssociation	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::VpcLattice::ServiceNetworkVpcAssociation	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::VpcLattice::TargetGroup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Marketplace Einblicke von Anbietern

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::VendorInsights::DataSource	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::VendorInsights::SecurityProfile	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS WAF

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::WAF::RateBasedRule	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::WAF::Rule	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::WAF::RuleGroup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::WAF::WebACL	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS WAF Classic Regional

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::WAFRegional::RateBasedRule	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::WAFRegional::Rule	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::WAFRegional::RuleGroup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::WAFRegional::WebACL	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Well-Architected Tool

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::WellArchitected::Lens	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::WellArchitected::Profile	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::WellArchitected::ReviewTemplate	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::WellArchitected::Workload	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## AWS Wickr

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Wickr::Network	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon WorkMail

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::Workmail::Organization	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## Amazon WorkSpaces

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::WorkSpaces::Directory	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::WorkSpaces::Workspace	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja
AWS::WorkSpaces::WorkspaceBundle	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::WorkSpaces::WorkspaceImage	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::WorkSpaces::WorkspaceIpGroup	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::WorkSpaces::WorkspacesPool	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

## WorkSpaces Sicherer Browser von Amazon

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::WorkSpacesWeb::BrowserSettings	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::WorkSpacesWeb::DataProtectionSettings	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::WorkSpacesWeb::IdentityProvider	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::WorkSpacesWeb::IpAccessSettings	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::WorkSpacesWeb::NetworkSettings	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::WorkSpacesWeb::Portal	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::WorkSpacesWeb::TrustStore	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein
AWS::WorkSpacesWeb::UserAccessLoggingSettings	✗ Nein	✓ Ja	✗ Nein

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::WorkSpacesWeb::UserSettings	X Nein	✓ Ja	X Nein

## Amazon WorkSpaces Thin Client

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::ThinClient::Device	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::ThinClient::Environment	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::ThinClient::SoftwareSet	X Nein	✓ Ja	X Nein

## AWS X-Ray

Ressourcen	Tagging im Tag-Editor	Tag-basierte Gruppen	CloudFormation Stack-basierte Gruppen
AWS::XRay::Group	X Nein	✓ Ja	X Nein
AWS::XRay::SamplingRule	X Nein	✓ Ja	X Nein

# Veraltete Ressourcentypen

Die folgenden Ressourcentypen werden für die angegebene Funktionalität nicht mehr unterstützt.

Service	Resource type (Ressourcentyp)	Veränderung Support	Date (Datum)
AWS RoboMaker	<a href="#"><u>AWS::RoboMaker::Robot</u></a>	Wird vom Tag Editor nicht mehr unterstützt.	2. Mai 2022
AWS RoboMaker	<a href="#"><u>AWS::RoboMaker::Flight</u></a>	Wird vom Tag Editor nicht mehr unterstützt.	2. Mai 2022
AWS RoboMaker	<a href="#"><u>AWS::RoboMaker::DeploymentJob</u></a>	Wird vom Tag Editor nicht mehr unterstützt.	2. Mai 2022

# Ressourcengruppen erstellen mit AWS CloudFormation

AWS -Ressourcengruppen ist in einen Service integriert AWS CloudFormation, der Sie beim Modellieren und Einrichten Ihrer AWS Ressourcen unterstützt, sodass Sie weniger Zeit mit der Erstellung und Verwaltung Ihrer Ressourcen und Infrastruktur verbringen müssen. Sie erstellen eine Vorlage, die alle gewünschten AWS Ressourcen beschreibt (z. B. Ressourcengruppen) und diese Ressourcen für Sie CloudFormation bereitstellt und konfiguriert.

Wenn Sie sie verwenden CloudFormation, können Sie Ihre Vorlage wiederverwenden, um Ihre Ressourcengruppen einheitlich und wiederholt einzurichten. Beschreiben Sie Ihre Ressourcengruppen einmal und stellen Sie dann immer wieder dieselben Ressourcengruppen in mehreren AWS-Konten Regionen bereit.

## Resource Groups und CloudFormation Vorlagen

Um Ressourcen für Resource Groups und verwandte Dienste bereitzustellen und zu konfigurieren, müssen Sie [CloudFormation Vorlagen](#) verstehen. Vorlagen sind formatierte Textdateien in JSON oder YAML. Diese Vorlagen beschreiben die Ressourcen, die Sie in Ihren CloudFormation Stacks bereitstellen möchten. Wenn Sie mit JSON oder YAML nicht vertraut sind, können Sie CloudFormation Designer verwenden, um Ihnen die ersten Schritte mit Vorlagen zu erleichtern. CloudFormation Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist CloudFormation Designer?](#) im AWS CloudFormation Benutzerhandbuch.

Resource Groups unterstützt das Erstellen von Ressourcengruppen in CloudFormation. Weitere Informationen, einschließlich Beispielen für JSON- und YAML-Vorlagen für Ressourcengruppen, finden Sie in der [Referenz zum AWS -Ressourcengruppen Ressourcentyp](#) im AWS CloudFormation Benutzerhandbuch.

## Erfahren Sie mehr über CloudFormation

Weitere Informationen CloudFormation finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- [AWS CloudFormation](#)
- [AWS CloudFormation Benutzerhandbuch](#)
- [CloudFormation API Reference](#)
- [AWS CloudFormation Benutzerhandbuch für die Befehlszeilenschnittstelle](#)

# Sicherheit in AWS -Ressourcengruppen

Cloud-Sicherheit AWS hat höchste Priorität. Als AWS Kunde profitieren Sie von einer Rechenzentrums- und Netzwerkarchitektur, die darauf ausgelegt sind, die Anforderungen der sicherheitssensibelsten Unternehmen zu erfüllen.

Sicherheit ist eine gemeinsame Verantwortung von Ihnen AWS und Ihnen. Das [Modell der geteilten Verantwortung](#) beschreibt dies als Sicherheit der Cloud und Sicherheit in der Cloud:

- Sicherheit der Cloud — AWS ist verantwortlich für den Schutz der Infrastruktur, die AWS Dienste in der AWS Cloud ausführt. AWS bietet Ihnen auch Dienste, die Sie sicher nutzen können. Auditoren von Drittanbietern testen und überprüfen die Effektivität unserer Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der [AWS -Compliance-Programme](#) regelmäßig. Weitere Informationen zu den Compliance-Programmen für AWS -Ressourcengruppen finden Sie unter [Durch das Compliance-Programm abgedeckte AWS -Services](#).
- Sicherheit in der Cloud — Ihre Verantwortung richtet sich nach dem AWS Dienst, den Sie nutzen. Sie sind auch für andere Faktoren verantwortlich, etwa für die Vertraulichkeit Ihrer Daten, für die Anforderungen Ihres Unternehmens und für die geltenden Gesetze und Vorschriften.

Diese Dokumentation hilft Ihnen zu verstehen, wie Sie das Modell der gemeinsamen Verantwortung bei der Verwendung von Resource Groups anwenden können. In den folgenden Themen erfahren Sie, wie Sie Resource Groups konfigurieren, um Ihre Sicherheits- und Compliance-Ziele zu erreichen. Sie lernen auch, wie Sie andere AWS Dienste verwenden können, mit denen Sie Ihre Ressourcen in Resource Groups überwachen und sichern können.

## Themen

- [Datenschutz in AWS -Ressourcengruppen](#)
- [Identitäts- und Zugriffsmanagement für AWS -Ressourcengruppen](#)
- [Protokollierung und Überwachung in Resource Groups](#)
- [Konformitätsprüfung für Resource Groups](#)
- [Resilienz in Resource Groups](#)
- [Infrastruktursicherheit in Resource Groups](#)
- [Zugriff AWS -Ressourcengruppen über einen Schnittstellenendpunkt \(AWS PrivateLink\)](#)
- [Bewährte Sicherheitsmethoden für Resource Groups](#)

# Datenschutz in AWS -Ressourcengruppen

Das [Modell der AWS gemeinsamen Verantwortung](#) und geteilter Verantwortung gilt für den Datenschutz in AWS -Ressourcengruppen. Wie in diesem Modell beschrieben, AWS ist verantwortlich für den Schutz der globalen Infrastruktur, auf der alle Systeme laufen AWS Cloud. Sie sind dafür verantwortlich, die Kontrolle über Ihre in dieser Infrastruktur gehosteten Inhalte zu behalten. Sie sind auch für die Sicherheitskonfiguration und die Verwaltungsaufgaben für die von Ihnen verwendeten AWS-Services verantwortlich. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter [Häufig gestellte Fragen zum Datenschutz](#). Informationen zum Datenschutz in Europa finden Sie im Blog-Beitrag [AWS -Modell der geteilten Verantwortung und in der DSGVO](#) im AWS -Sicherheitsblog.

Aus Datenschutzgründen empfehlen wir, dass Sie AWS-Konto Anmeldeinformationen schützen und einzelne Benutzer mit AWS IAM Identity Center oder AWS Identity and Access Management (IAM) einrichten. So erhält jeder Benutzer nur die Berechtigungen, die zum Durchführen seiner Aufgaben erforderlich sind. Außerdem empfehlen wir, die Daten mit folgenden Methoden schützen:

- Verwenden Sie für jedes Konto die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA).
- Verwenden Sie SSL/TLS, um mit Ressourcen zu kommunizieren. AWS Wir benötigen TLS 1.2 und empfehlen TLS 1.3.
- Richten Sie die API und die Protokollierung von Benutzeraktivitäten mit ein. AWS CloudTrail Informationen zur Verwendung von CloudTrail Pfaden zur Erfassung von AWS Aktivitäten finden Sie unter [Arbeiten mit CloudTrail Pfaden](#) im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch.
- Verwenden Sie AWS Verschlüsselungslösungen zusammen mit allen darin enthaltenen Standardsicherheitskontrollen AWS-Services.
- Verwenden Sie erweiterte verwaltete Sicherheitsservices wie Amazon Macie, die dabei helfen, in Amazon S3 gespeicherte persönliche Daten zu erkennen und zu schützen.
- Wenn Sie für den Zugriff AWS über eine Befehlszeilenschnittstelle oder eine API FIPS 140-3-validated kryptografische Module benötigen, verwenden Sie einen FIPS-Endpunkt. Weitere Informationen über verfügbare FIPS-Endpunkte finden Sie unter [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-3](#).

Wir empfehlen dringend, in Freitextfeldern, z. B. im Feld Name, keine vertraulichen oder sensiblen Informationen wie die E-Mail-Adressen Ihrer Kunden einzugeben. Dies gilt auch, wenn Sie mit Resource Groups oder anderen AWS-Services über die Konsole AWS CLI, API oder arbeiten AWS SDKs. Alle Daten, die Sie in Tags oder Freitextfelder eingeben, die für Namen verwendet werden,

können für Abrechnungs- oder Diagnoseprotokolle verwendet werden. Wenn Sie eine URL für einen externen Server bereitstellen, empfehlen wir dringend, keine Anmeldeinformationen zur Validierung Ihrer Anforderung an den betreffenden Server in die URL einzuschließen.

## Datenverschlüsselung

AWS -Ressourcengruppen Hat im Vergleich zu anderen AWS Diensten nur eine minimale Angriffsfläche, da es keine Möglichkeit bietet, AWS Ressourcen zu ändern, hinzuzufügen oder zu löschen, es sei denn, es handelt sich um Gruppen. Resource Groups sammelt die folgenden dienstspezifischen Informationen von Ihnen.

- Gruppennamen (nicht verschlüsselt, nicht privat)
- Gruppenbeschreibungen (nicht verschlüsselt, aber privat)
- Mitgliederressourcen in Gruppen (diese werden in Protokollen gespeichert, die nicht verschlüsselt sind)

### Verschlüsselung im Ruhezustand

Es gibt keine zusätzlichen Möglichkeiten, Dienst- oder Netzwerkverkehr zu isolieren, die für Resource Groups spezifisch sind. Verwenden Sie gegebenenfalls eine AWS-spezifische Isolierung. Sie können die Resource Groups API und die Konsole in einer VPC verwenden, um den Datenschutz und die Infrastruktursicherheit zu maximieren.

### Verschlüsselung während der Übertragung

AWS -Ressourcengruppen Daten werden bei der Übertragung in die interne Datenbank des Dienstes zur Sicherung verschlüsselt. Dies ist nicht vom Benutzer konfigurierbar.

### Schlüsselverwaltung

AWS -Ressourcengruppen ist derzeit nicht integriert AWS Key Management Service und unterstützt es nicht AWS KMS keys.

### Richtlinie für den Datenverkehr zwischen Netzwerken

AWS -Ressourcengruppen verwendet HTTPS für alle Übertragungen zwischen Resource Groups Groups-Benutzern und AWS. Resource Groups verwendet Transport Layer Security (TLS) 1.2, unterstützt aber auch TLS 1.0 und 1.1.

# Identitäts- und Zugriffsmanagement für AWS -Ressourcengruppen

AWS Identity and Access Management (IAM) hilft einem Administrator AWS-Service , den Zugriff auf Ressourcen sicher zu AWS kontrollieren. IAM-Administratoren kontrollieren, wer authentifiziert (angemeldet) und autorisiert werden kann (über Berechtigungen verfügt), Ressourcen von Resource Groups zu verwenden. IAM ist ein Programm AWS-Service , das Sie ohne zusätzliche Kosten nutzen können.

## Themen

- [Zielgruppe](#)
- [Authentifizierung mit Identitäten](#)
- [Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien](#)
- [So funktioniert Resource Groups mit IAM](#)
- [AWS verwaltete Richtlinien für AWS -Ressourcengruppen](#)
- [Verwenden von serviceverknüpften Rollen für Resource Groups](#)
- [AWS -Ressourcengruppen Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien](#)
- [Fehlerbehebung bei AWS -Ressourcengruppen Identität und Zugriff](#)

## Zielgruppe

Wie Sie AWS Identity and Access Management (IAM) verwenden, hängt von Ihrer Rolle ab:

- Servicebenutzer – Fordern Sie von Ihrem Administrator Berechtigungen an, wenn Sie nicht auf Funktionen zugreifen können (siehe [Fehlerbehebung bei AWS -Ressourcengruppen Identität und Zugriff](#)).
- Serviceadministrator – Bestimmen Sie den Benutzerzugriff und stellen Sie Berechtigungsanfragen (siehe [So funktioniert Resource Groups mit IAM](#)).
- IAM-Administrator – Schreiben Sie Richtlinien zur Zugriffsverwaltung (siehe [AWS -Ressourcengruppen Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien](#)).

## Authentifizierung mit Identitäten

Authentifizierung ist die Art und Weise, wie Sie sich AWS mit Ihren Identitätsdaten anmelden. Sie müssen sich als IAM-Benutzer authentifizieren oder eine IAM-Rolle annehmen. Root-Benutzer des AWS-Kontos

Sie können sich als föderierte Identität anmelden, indem Sie Anmeldeinformationen aus einer Identitätsquelle wie AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), Single Sign-On-Authentifizierung oder Anmeldeinformationen verwenden. Google/Facebook Weitere Informationen zum Anmelden finden Sie unter [So melden Sie sich bei Ihrem AWS-Konto an](#) im Benutzerhandbuch für AWS-Anmeldung .

AWS bietet für den programmatischen Zugriff ein SDK und eine CLI zum kryptografischen Signieren von Anfragen. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Signature Version 4 for API requests](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

## AWS-Konto Root-Benutzer

Wenn Sie einen erstellen AWS-Konto, beginnen Sie mit einer Anmeldeidentität, dem sogenannten AWS-Konto Root-Benutzer, der vollständigen Zugriff auf alle AWS-Services Ressourcen hat. Wir raten ausdrücklich davon ab, den Root-Benutzer für Alltagsaufgaben zu verwenden. Eine Liste der Aufgaben, für die Sie sich als Root-Benutzer anmelden müssen, finden Sie unter [Tasks that require root user credentials](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

## IAM-Benutzer und -Gruppen

Ein [IAM-Benutzer](#) ist eine Identität mit bestimmten Berechtigungen für eine einzelne Person oder Anwendung. Verwenden Sie möglichst temporäre Anmeldeinformationen anstelle von IAM-Benutzern mit langfristigen Anmeldeinformationen. Weitere Informationen finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter [Erfordern, dass menschliche Benutzer für den Zugriff AWS mithilfe temporärer Anmeldeinformationen einen Verbund mit einem Identitätsanbieter verwenden müssen](#).

Eine [IAM-Gruppe](#) gibt eine Sammlung von IAM-Benutzern an und vereinfacht die Verwaltung von Berechtigungen bei großer Benutzerzahl. Weitere Informationen finden Sie unter [Use cases for IAM users](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

## IAM-Rollen

Eine [IAM-Rolle](#) ist eine Identität mit bestimmten Berechtigungen, die temporäre Anmeldeinformationen bereitstellt. Sie können eine Rolle übernehmen, indem Sie [von einer Benutzer zu einer IAM-Rolle \(Konsole\) wechseln](#) AWS CLI oder einen AWS API-Vorgang aufrufen. Weitere Informationen finden Sie unter [Methods to assume a role](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

IAM-Rollen sind nützlich für Verbundbenutzerzugriff, temporäre IAM-Benutzerberechtigungen, kontoübergreifenden Zugriff, dienstübergreifenden Zugriff und Anwendungen, die auf Amazon

ausgeführt werden. EC2 Weitere Informationen finden Sie unter [Kontoübergreifender Ressourcenzugriff in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

## Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien

Sie kontrollieren den Zugriff, AWS indem Sie Richtlinien erstellen und diese an Identitäten oder Ressourcen anhängen. AWS Eine Richtlinie definiert Berechtigungen, wenn sie mit einer Identität oder Ressource verknüpft sind. AWS bewertet diese Richtlinien, wenn ein Principal eine Anfrage stellt. Die meisten Richtlinien werden AWS als JSON-Dokumente gespeichert. Weitere Informationen zu JSON-Richtliniendokumenten finden Sie unter [Overview of JSON policies](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Mithilfe von Richtlinien legen Administratoren fest, wer auf was Zugriff hat, indem sie definieren, welcher Principal Aktionen mit welchen Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen kann.

Standardmäßig haben Benutzer, Gruppen und Rollen keine Berechtigungen. Ein IAM-Administrator erstellt IAM-Richtlinien und fügt sie Rollen hinzu, die Benutzer dann übernehmen können. IAM-Richtlinien definieren Berechtigungen unabhängig von der Methode, die zur Ausführung der Operation verwendet wird.

### Identitätsbasierte Richtlinien

Identitätsbasierte Richtlinien sind JSON-Berechtigungsrichtliniendokumente, die Sie einer Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle) anfügen können. Diese Richtlinien steuern, welche Aktionen Identitäten für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen können. Informationen zum Erstellen identitätsbasierter Richtlinien finden Sie unter [Definieren benutzerdefinierter IAM-Berechtigungen mit vom Kunden verwalteten Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Identitätsbasierte Richtlinien können Inline-Richtlinien (Richtlinien, die direkt in eine einzelne Identität eingebettet sind) oder verwaltete Richtlinien (eigenständige Richtlinien, die mehreren Identitäten zugeordnet sind) sein. Informationen dazu, wie Sie zwischen verwalteten und Inline-Richtlinien wählen, finden Sie unter [Choose between managed policies and inline policies](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

### Ressourcenbasierte Richtlinien

Ressourcenbasierte Richtlinien sind JSON-Richtliniendokumente, die Sie an eine Ressource anfügen. Beispiele hierfür sind Vertrauensrichtlinien für IAM-Rollen und Bucket-Richtlinien von Amazon S3. In Services, die ressourcenbasierte Richtlinien unterstützen, können Service-

Administratoren sie verwenden, um den Zugriff auf eine bestimmte Ressource zu steuern. Sie müssen in einer ressourcenbasierten Richtlinie [einen Prinzipal angeben](#).

Ressourcenbasierte Richtlinien sind Richtlinien innerhalb dieses Diensts. Sie können AWS verwaltete Richtlinien von IAM nicht in einer ressourcenbasierten Richtlinie verwenden.

## Zugriffskontrolllisten () ACLs

Zugriffskontrolllisten (ACLs) steuern, welche Principals (Kontomitglieder, Benutzer oder Rollen) über Zugriffsberechtigungen für eine Ressource verfügen. ACLs ähneln ressourcenbasierten Richtlinien, verwenden jedoch nicht das JSON-Richtliniendokumentformat.

Amazon S3 und Amazon VPC sind Beispiele für Dienste, die Unterstützung ACLs bieten. AWS WAF Weitere Informationen finden Sie unter [Übersicht über ACLs die Zugriffskontrollliste \(ACL\)](#) im Amazon Simple Storage Service Developer Guide.

## Weitere Richtlinientypen

AWS unterstützt zusätzliche Richtlinientypen, mit denen die maximalen Berechtigungen festgelegt werden können, die durch gängigere Richtlinientypen gewährt werden:

- Berechtigungsgrenzen – Eine Berechtigungsgrenze legt die maximalen Berechtigungen fest, die eine identitätsbasierte Richtlinie einer IAM-Entität erteilen kann. Weitere Informationen finden Sie unter [Berechtigungsgrenzen für IAM-Entitäten](#) im -IAM-Benutzerhandbuch.
- Richtlinien zur Dienstkontrolle (SCPs) — Geben Sie die maximalen Berechtigungen für eine Organisation oder Organisationseinheit in an AWS Organizations. Weitere Informationen finden Sie unter [Service-Kontrollrichtlinien](#) im AWS Organizations -Benutzerhandbuch.
- Richtlinien zur Ressourcenkontrolle (RCPs) — Legen Sie die maximal verfügbaren Berechtigungen für Ressourcen in Ihren Konten fest. Weitere Informationen finden Sie im AWS Organizations Benutzerhandbuch unter [Richtlinien zur Ressourcenkontrolle \(RCPs\)](#).
- Sitzungsrichtlinien – Sitzungsrichtlinien sind erweiterte Richtlinien, die als Parameter übergeben werden, wenn Sie eine temporäre Sitzung für eine Rolle oder einen Verbundbenutzer erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Sitzungsrichtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

## Mehrere Richtlinientypen

Wenn für eine Anfrage mehrere Arten von Richtlinien gelten, sind die daraus resultierenden Berechtigungen schwieriger zu verstehen. Informationen darüber, wie AWS bestimmt wird, ob eine

Anfrage zulässig ist, wenn mehrere Richtlinientypen betroffen sind, finden Sie unter [Bewertungslogik für Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

## So funktioniert Resource Groups mit IAM

Bevor Sie IAM verwenden, um den Zugriff auf Resource Groups zu verwalten, sollten Sie wissen, welche IAM-Funktionen für Resource Groups verfügbar sind. Einen allgemeinen Überblick darüber, wie Resource Groups und andere AWS Dienste mit IAM funktionieren, finden Sie unter [AWS Services That Work with IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

### Themen

- [Identitätsbasierte Richtlinien für Resource Groups](#)
- [Ressourcenbasierte Richtlinien](#)
- [Autorisierung basierend auf Ressourcengruppen-Tags](#)
- [Resource Groups \(IAM-Rollen\)](#)

### Identitätsbasierte Richtlinien für Resource Groups

Mit identitätsbasierten IAM-Richtlinien können Sie angeben, welche Aktionen und Ressourcen zugelassen oder abgelehnt werden. Darüber hinaus können Sie die Bedingungen festlegen, unter denen Aktionen zugelassen oder abgelehnt werden. Resource Groups unterstützt bestimmte Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel. Informationen zu sämtlichen Elementen, die Sie in einer JSON-Richtlinie verwenden, finden Sie in der [IAM-Referenz für JSON-Richtlinienelemente](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

### Aktionen

Administratoren können mithilfe von AWS JSON-Richtlinien angeben, wer auf was Zugriff hat. Das heißt, welcher Prinzipal Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen kann.

Das Element Action einer JSON-Richtlinie beschreibt die Aktionen, mit denen Sie den Zugriff in einer Richtlinie zulassen oder verweigern können. Nehmen Sie Aktionen in eine Richtlinie auf, um Berechtigungen zur Ausführung des zugehörigen Vorgangs zu erteilen.

Richtlinienaktionen in Resource Groups verwenden vor der Aktion das folgende Präfix:`:resource-groups:`. Tag-Editor-Aktionen werden vollständig in der Konsole ausgeführt, haben jedoch das Präfix `resource-explorer` in den Protokolleinträgen.

Um beispielsweise jemandem die Erlaubnis zu erteilen, eine Ressourcengruppengruppe mit dem CreateGroup API-Vorgang Resource Groups zu erstellen, nehmen Sie die `resource-groups:CreateGroup` Aktion in seine Richtlinie auf. Richtlinienanweisungen müssen entweder ein `- Action` oder ein `NotAction`-Element enthalten. Resource Groups definiert eigene Aktionen, die Aufgaben beschreiben, die Sie mit diesem Dienst ausführen können.

Um mehrere Resource Groups und Tag-Editor-Aktionen in einer einzigen Anweisung anzugeben, trennen Sie sie wie folgt durch Kommas:

```
"Action": [  
    "resource-groups:action1",  
    "resource-groups:action2",  
    "resource-explorer:action3"]
```

Sie können auch Platzhalter verwenden, um mehrere Aktionen anzugeben. Beispielsweise können Sie alle Aktionen festlegen, die mit dem Wort `List` beginnen, einschließlich der folgenden Aktion:

```
"Action": "resource-groups>List"
```

Eine Liste der Ressourcengruppen-Aktionen finden Sie unter [Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS -Ressourcengruppen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

## Ressourcen

Administratoren können mithilfe von AWS JSON-Richtlinien angeben, wer Zugriff auf was hat. Das heißt, welcher Prinzipal Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen kann.

Das JSON-Richtlinienelement `Resource` gibt die Objekte an, auf welche die Aktion angewendet wird. Als bewährte Methode geben Sie eine Ressource mit dem zugehörigen [Amazon-Ressourcennamen \(ARN\)](#) an. Verwenden Sie für Aktionen, die keine Berechtigungen auf Ressourcenebene unterstützen, einen Platzhalter (\*), um anzugeben, dass die Anweisung für alle Ressourcen gilt.

```
"Resource": "*"
```

Die einzige Ressource für Resource Groups ist eine Gruppe. Die Gruppenressource hat einen ARN im folgenden Format:

```
arn:${Partition}:resource-groups:${Region}:${Account}:group/${GroupName}
```

Weitere Informationen zum Format von ARNs finden Sie unter [Amazon Resource Names \(ARNs\) und AWS Service Namespaces](#).

Um beispielsweise die my-test-group Ressourcengruppe in Ihrer Anweisung anzugeben, verwenden Sie den folgenden ARN:

```
"Resource": "arn:aws:resource-groups:us-east-1:123456789012:group/my-test-group"
```

Um alle Gruppen anzugeben, die zu einem bestimmten Konto gehören, verwenden Sie den Platzhalter (\*):

```
"Resource": "arn:aws:resource-groups:us-east-1:123456789012:group/*"
```

Einige Ressourcengruppen-Aktionen, z. B. zum Erstellen von Ressourcen, können nicht für eine bestimmte Ressource ausgeführt werden. In diesen Fällen müssen Sie den Platzhalter (\*) verwenden.

```
"Resource": "*"
```

Einige API-Aktionen für Resource Groups können mehrere Ressourcen umfassen.

DeleteGroupLöscht beispielsweise Gruppen, sodass ein aufrufender Principal über die Berechtigung verfügen muss, eine bestimmte Gruppe oder alle Gruppen zu löschen. Um mehrere Ressourcen in einer einzigen Anweisung anzugeben, trennen Sie sie ARNs durch Kommas.

```
"Resource": [  
    "resource1",  
    "resource2"  
]
```

Eine Liste der Resource Groups und ihrer Ressourcentypen sowie Informationen darüber ARNs, mit welchen Aktionen Sie den ARN jeder Ressource angeben können, finden Sie unter [Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS -Ressourcengruppen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

## Bedingungsschlüssel

Administratoren können mithilfe von AWS JSON-Richtlinien angeben, wer Zugriff auf was hat. Das heißt, welcher Prinzipal Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen kann.

Das Condition-Element legt fest, ob Anweisungen auf der Grundlage definierter Kriterien ausgeführt werden. Sie können bedingte Ausdrücke erstellen, die [Bedingungsoperatoren](#) verwenden, z. B. ist gleich oder kleiner als, damit die Bedingung in der Richtlinie mit Werten in der Anforderung übereinstimmt. Eine Übersicht aller AWS globalen Bedingungsschlüssel finden Sie unter [Kontextschlüssel für AWS globale Bedingungen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Resource Groups definiert ihren eigenen Satz von Bedingungsschlüsseln und unterstützt auch die Verwendung einiger globaler Bedingungsschlüssel. Eine Übersicht aller AWS globalen Bedingungsschlüssel finden Sie unter [AWS Globale Bedingungskontextschlüssel](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Eine Liste der Bedingungsschlüssel für Resource Groups und Informationen darüber, mit welchen Aktionen und Ressourcen Sie einen Bedingungsschlüssel verwenden können, finden Sie unter [Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS -Ressourcengruppen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

## Beispiele

Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für Resource Groups finden Sie unter [AWS -Ressourcengruppen Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien](#)

## Ressourcenbasierte Richtlinien

Resource Groups unterstützt keine ressourcenbasierten Richtlinien.

## Autorisierung basierend auf Ressourcengruppen-Tags

Sie können Tags an Gruppen in Resource Groups anhängen oder Tags in einer Anfrage an Resource Groups übergeben. Um den Zugriff auf der Grundlage von Tags zu steuern, geben Sie im Bedingungselement einer [Richtlinie Tag-Informationen](#) an, indem Sie die Schlüssel `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name`, oder Bedingung `aws:TagKeys` verwenden. Sie können Tags auf eine Gruppe anwenden, wenn Sie die Gruppe erstellen oder aktualisieren. Weitere Informationen zum Markieren einer Gruppe in Resource Groups finden

Sie unter [Erstellen von abfragebasierten Gruppen in AWS -Ressourcengruppen](#) und [Gruppen aktualisieren in AWS -Ressourcengruppen](#) in diesem Handbuch.

Ein Beispiel für eine identitätsbasierte Richtlinie zur Einschränkung des Zugriffs auf eine Ressource auf der Grundlage der Markierungen dieser Ressource finden Sie unter [Gruppen auf der Grundlage von Stichwörtern anzeigen](#).

## Resource Groups (IAM-Rollen)

Eine [IAM-Rolle](#) ist eine Entität in Ihrem AWS Konto, die über bestimmte Berechtigungen verfügt. Resource Groups hat oder verwendet keine Servicerollen.

### Temporäre Anmeldeinformationen mit Resource Groups verwenden

In Resource Groups können Sie temporäre Anmeldeinformationen verwenden, um sich beim Verbund anzumelden, eine IAM-Rolle anzunehmen oder eine kontoübergreifende Rolle anzunehmen. Sie erhalten temporäre Sicherheitsanmeldedaten, indem Sie AWS STS API-Operationen wie [AssumeRole](#) oder aufrufen. [GetFederationToken](#)

### Service-verknüpfte Rollen

Mit [dienstbezogenen Rollen](#) können AWS Dienste auf Ressourcen in anderen Diensten zugreifen, um eine Aktion in Ihrem Namen auszuführen.

Resource Groups hat oder verwendet keine dienstbezogenen Rollen.

### Servicerollen

Dieses Feature ermöglicht einem Service das Annehmen einer [Servicerolle](#) in Ihrem Namen.

Resource Groups hat oder verwendet keine Servicerollen.

## AWS verwaltete Richtlinien für AWS -Ressourcengruppen

Eine AWS verwaltete Richtlinie ist eine eigenständige Richtlinie, die von erstellt und verwaltet wird AWS. AWS Verwaltete Richtlinien dienen dazu, Berechtigungen für viele gängige Anwendungsfälle bereitzustellen, sodass Sie damit beginnen können, Benutzern, Gruppen und Rollen Berechtigungen zuzuweisen.

Beachten Sie, dass AWS verwaltete Richtlinien für Ihre speziellen Anwendungsfälle möglicherweise keine Berechtigungen mit den geringsten Rechten gewähren, da sie allen AWS Kunden zur

Verfügung stehen. Wir empfehlen Ihnen, die Berechtigungen weiter zu reduzieren, indem Sie [vom Kunden verwaltete Richtlinien](#) definieren, die speziell auf Ihre Anwendungsfälle zugeschnitten sind.

Sie können die in AWS verwalteten Richtlinien definierten Berechtigungen nicht ändern. Wenn die in einer AWS verwalteten Richtlinie definierten Berechtigungen AWS aktualisiert werden, wirkt sich das Update auf alle Prinzipalentitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen) aus, denen die Richtlinie zugeordnet ist. AWS aktualisiert eine AWS verwaltete Richtlinie höchstwahrscheinlich, wenn eine neue Richtlinie eingeführt AWS-Service wird oder neue API-Operationen für bestehende Dienste verfügbar werden.

Weitere Informationen finden Sie unter [Von AWS verwaltete Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

#### AWS-verwaltete Richtlinien für Resource Groups

- [ResourceGroupsServiceRolePolicy](#)
- [ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources](#)
- [ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources](#)

#### AWS verwaltete Richtlinie: ResourceGroupsServiceRolePolicy

Sie können selbst keine Verbindungen `ResourceGroupsServiceRolePolicy` zu IAM-Entitäten herstellen. Diese Richtlinie kann nur einer dienstbezogenen Rolle zugewiesen werden, die es Resource Groups ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von serviceverknüpften Rollen für Resource Groups](#).

Diese Richtlinie gewährt Resource Groups die erforderlichen Berechtigungen, um Informationen über die Ressourcen in Ihren Ressourcengruppen und alle CloudFormation Stapel, zu denen diese Ressourcen gehören, abzurufen. Auf diese Weise können Resource Groups CloudWatch Ereignisse für die Funktion Gruppenlebenszyklusereignisse generieren.

Die neueste Version dieser AWS verwalteten Richtlinie finden Sie [ResourceGroupsServiceRolePolicy](#) in der IAM-Konsole.

#### AWS verwaltete Richtlinie: ResourceGroupsandTagEditorFullAccess

Wenn Sie einer Prinzipalentität eine Richtlinie zuordnen, erteilen Sie der Entität die in der Richtlinie definierten Berechtigungen. AWS Mit verwalteten Richtlinien können Sie Benutzern, Gruppen und Rollen einfacher entsprechende Berechtigungen zuweisen, als wenn Sie die Richtlinien selbst schreiben müssten.

Diese Richtlinie gewährt die Berechtigungen, die für den vollen Zugriff auf Resource Groups und Tag-Editor-Funktionen erforderlich sind.

Die neueste Version dieser AWS verwalteten Richtlinie finden Sie [ResourceGroupsandTagEditorFullAccess](#) in der IAM-Konsole.

Weitere Informationen zu dieser Richtlinie finden Sie [ResourceGroupsandTagEditorFullAccess](#) im Referenzhandbuch für AWS verwaltete Richtlinien.

### AWS verwaltete Richtlinie: ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess

Wenn Sie einer Prinzipalentität eine Richtlinie zuordnen, erteilen Sie der Entität die in der Richtlinie definierten Berechtigungen. AWS Mit verwalteten Richtlinien können Sie Benutzern, Gruppen und Rollen einfacher entsprechende Berechtigungen zuweisen, als wenn Sie die Richtlinien selbst schreiben müssten.

Diese Richtlinie gewährt die erforderlichen Berechtigungen für den schreibgeschützten Zugriff auf Resource Groups und die Tag-Editor-Funktionalität.

Die neueste Version dieser AWS verwalteten Richtlinie finden Sie [ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess](#) in der IAM-Konsole.

Weitere Informationen zu dieser Richtlinie finden Sie [ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess](#) im Referenzhandbuch für AWS verwaltete Richtlinien.

### AWS verwaltete Richtlinie: ResourceGroupsTagging API Tag UntagSupportedResources

Wenn Sie einer Prinzipalentität eine Richtlinie zuordnen, erteilen Sie der Entität die in der Richtlinie definierten Berechtigungen. AWS Mit verwalteten Richtlinien können Sie Benutzern, Gruppen und Rollen einfacher entsprechende Berechtigungen zuweisen, als wenn Sie die Richtlinien selbst schreiben müssten.

Diese Richtlinie gewährt die erforderlichen Berechtigungen, um alle von der AWS - Ressourcengruppen Tagging-API unterstützten Ressourcentypen mit Ausnahme von AWS::ApiGateway, AWS::CloudFormationAWS::CodeBuild, und zu kennzeichnen und aufzuheben. AWS::ServiceCatalog Für das Markieren und Entkennzeichnen dieser ausgeschlossenen Ressourcentypen sind zusätzliche, dienstspezifische Berechtigungen erforderlich, die andere Aktionen als das Markieren und Entkennzeichnen ermöglichen. In der folgenden Liste wird beschrieben, welche Berechtigungen erforderlich sind, um die von der Richtlinie ausgeschlossenen Ressourcentypen zu kennzeichnen und die Markierung aufzuheben:

- Für die AWS::ApiGateway Ressourcentypen ist die `apigateway:Patch` Berechtigung für die API-Gateway-Ressource erforderlich, und für die untergeordnete Tag-Ressource sind die `apigateway:Delete` Berechtigungen `apigateway:Put` und `apigateway:Get`, erforderlich.
- Für die AWS::CloudFormation Ressourcentypen sind die `cloudformation:UpdateStackSet` Berechtigungen `cloudformation:UpdateStack` und erforderlich.
- Für die AWS::CodeBuild Ressourcentypen ist die `codebuild:UpdateProject` Genehmigung erforderlich.
- Für die AWS::ServiceCatalog Ressourcentypen sind die `servicecatalog:UpdateProduct` Berechtigungen `servicecatalog:TagResource` `servicecatalog:UntagResource` `servicecatalog:UpdatePortfolio`, und erforderlich.

Diese Richtlinie gewährt auch die erforderlichen Berechtigungen, um alle markierten oder zuvor markierten Ressourcen über die Resource Groups Tagging API abzurufen.

Die neueste Version dieser AWS verwalteten Richtlinie finden Sie [ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources](#) in der IAM-Konsole.

Weitere Informationen zu dieser Richtlinie finden Sie [ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources](#) im Referenzhandbuch für AWS verwaltete Richtlinien.

## Aktualisierungen AWS verwalteter Richtlinien für Resource Groups

Sehen Sie sich Details zu Aktualisierungen der AWS verwalteten Richtlinien für Resource Groups an, seit dieser Dienst begonnen hat, diese Änderungen zu verfolgen. Abonnieren Sie den RSS-Feed auf der Seite [Resource Groups Document History](#), um automatische Benachrichtigungen über Änderungen an dieser Seite zu erhalten.

Änderung	Beschreibung	Datum
Aktualisierte Richtlinie — <a href="#">ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources</a>	Resource Groups hat diese Richtlinie aktualisiert und umfasst nun auch Berechtigungen für acht neue Services, darunter Amazon Application Recovery Controller (ARC)	20. Dezember 2024

Änderung	Beschreibung	Datum
	<p>und Amazon VPC Lattice.</p> <p>Die folgenden Berechtigungen wurden der Richtlinie hinzugefügt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>kinesisvideo:TagResource</code></li><li>• <code>kinesisvideo:UntagResource</code></li><li>• <code>redshift-serverless:TagResource</code></li><li>• <code>redshift-serverless:UntagResource</code></li><li>• <code>route53-recovery-control-config:TagResource</code></li><li>• <code>route53-recovery-control-config:UntagResource</code></li><li>• <code>route53-recovery-readiness:TagResource</code></li><li>• <code>route53-recovery-readiness:UntagResource</code></li><li>• <code>ssm-contacts:TagResource</code></li><li>• <code>ssm-contacts:UntagResource</code></li><li>• <code>ssm-incidents:TagResource</code></li><li>• <code>ssm-incidents:UntagResource</code></li></ul>	

Änderung	Beschreibung	Datum
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vpc-lattice:TagResource</li> <li>• vpc-lattice:UntagResource</li> <li>• workspaces-web:TagResource</li> <li>• workspaces-web:UntagResource</li> </ul>	
Neue Richtlinie — <a href="#">ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources</a>	Resource Groups haben eine neue Richtlinie hinzugefügt, um die erforderlichen Berechtigungen zum Markieren und Aufheben von Tags für alle von der AWS - Ressourcengruppen Tagging-API unterstützten Ressourcetypen bereitzustellen.	11. Oktober 2024
Aktualisierung der Richtlinie — <a href="#">ResourceGroupsandTagEditorFullAccess</a>	Resource Groups haben eine Richtlinie aktualisiert, um zusätzliche AWS CloudFormation Berechtigungen aufzunehmen.	10. August 2023
Aktualisierung der Richtlinie — <a href="#">ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess</a>	Resource Groups haben eine Richtlinie aktualisiert, um zusätzliche AWS CloudFormation Berechtigungen aufzunehmen.	10. August 2023
Neue Richtlinie — <a href="#">ResourceGroupsServiceRolePolicy</a>	Resource Groups hat eine neue Richtlinie hinzugefügt, um ihre dienstbezogene Rolle zu unterstützen.	17. November 2022

Änderung	Beschreibung	Datum
Resource Groups haben begonnen, Änderungen zu verfolgen	Resource Groups begann, Änderungen an ihren AWS verwalteten Richtlinien zu verfolgen.	17. November 2022

## Verwenden von serviceverknüpften Rollen für Resource Groups

AWS -Ressourcengruppen verwendet AWS Identity and Access Management (IAM) serviceverknüpfte Rollen. Eine dienstverknüpfte Rolle ist eine einzigartige Art von IAM-Rolle, die direkt mit Resource Groups verknüpft ist. Dienstbezogene Rollen sind von Resource Groups vordefiniert und enthalten alle Berechtigungen, die der Dienst benötigt, um andere in AWS-Services Ihrem Namen anzurufen.

Eine dienstverknüpfte Rolle erleichtert die Einrichtung von Resource Groups, da Sie die erforderlichen Berechtigungen nicht manuell hinzufügen müssen. Resource Groups definiert die Berechtigungen seiner dienstbezogenen Rollen und legt für jede Rolle Vertrauensrichtlinien fest, die sicherstellen, dass nur der Resource Groups Groups-Dienst seine Rollen übernehmen kann. Die definierten Berechtigungen umfassen die Vertrauens- und Berechtigungsrichtlinie. Diese Berechtigungsrichtlinie kann keinen anderen IAM-Entitäten zugewiesen werden.

Informationen zu anderen Diensten, die dienstverknüpfte Rollen unterstützen, finden Sie unter AWS Dienste, die mit IAM funktionieren. Suchen Sie in der Spalte Dienstverknüpfte Rollen nach den Diensten, für die Ja steht. Wählen Sie über einen Link Ja aus, um die Dokumentation zu einer serviceverknüpften Rolle für diesen Service anzuzeigen.

## Dienstbezogene Rollenberechtigungen für Resource Groups

Resource Groups verwendet die folgende dienstbezogene Rolle, um Ereignisse im Gruppenlebenszyklus zu unterstützen. Wählen Sie den Link im Rollennamen, um die Rolle in der IAM-Konsole anzuzeigen, nachdem Sie sie erstellt haben.

- [AWSServiceRoleForResourceGroups](#)

Resource Groups verwendet die Berechtigungen in dieser Rolle, um AWS-Services die Eigentümer Ihrer Ressourcen abzufragen, um die Gruppenmitgliedschaft aufzulösen und die Gruppe

beizubehalten up-to-date. Es ermöglicht Resource Groups, servicebezogene Ereignisse an den EventBridge Amazon-Service zu senden.

Die Rolle, die mit dem AWSServiceRoleForResourceGroups Service verknüpft ist, vertraut darauf, dass nur der folgende Service die Rolle übernimmt:

- `resourcegroups.amazonaws.com`

Die mit der Rolle verknüpften Berechtigungen stammen aus der folgenden AWS verwalteten Richtlinie. Wählen Sie den Link im Richtliniennamen, um die Richtlinie in der IAM-Konsole anzuzeigen.

- [AWS verwaltete Richtlinien für AWS -Ressourcengruppen](#)

## Die serviceverknüpfte Rolle für Resource Groups erstellen

### Important

Diese dienstbezogene Rolle kann in Ihrem Konto angezeigt werden, wenn Sie eine Aktion in einem anderen Dienst ausführen, für den die von dieser Rolle unterstützten Funktionen erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Eine neue Rolle ist in meinem AWS-Konto erschienen.](#)

Um die dienstbezogene Rolle zu erstellen, [aktivieren Sie die Funktion für Ereignisse im Gruppenlebenszyklus.](#)

## Bearbeiten einer serviceverknüpften Rolle für Resource Groups

Mit Resource Groups können Sie die AWSServiceRoleForResourceGroups dienstverknüpfte Rolle nicht bearbeiten. Da möglicherweise verschiedene Entitäten auf die Rolle verweisen, kann der Rollenname nach der Erstellung einer serviceverknüpften Rolle nicht bearbeitet werden. Sie können jedoch die Beschreibung der Rolle mit IAM bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter [Bearbeiten einer serviceverknüpften Rolle](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

## Löschen einer serviceverknüpften Rolle für Resource Groups

Sie können die mit dem Dienst verknüpfte Rolle erst löschen, nachdem Sie die Funktion für Gruppenlebenszyklusereignisse deaktiviert haben.

## ⚠ Important

- AWS verhindert, dass Sie die dienstverknüpfte Rolle entfernen, bis Sie zuerst die [Funktion für Gruppenlebenszyklusereignisse deaktivieren, mit der sie erstellt wurde.](#)
- Es wird empfohlen, die dienstverknüpfte Rolle nicht zu löschen, solange Sie über Ressourcengruppen verfügen. AWS-Konto Der Resource Groups Groups-Dienst kann nicht mit anderen interagieren AWS-Services , um Ihre Gruppen zu verwalten, wenn Sie diese Rolle löschen.

## Manuelles Löschen der -serviceverknüpften Rolle

Verwenden Sie die IAM-Konsole, die oder die AWS API AWS CLI, um die AWSService RoleForResourceGroups serviceverknüpfte Rolle zu löschen. Weitere Informationen finden Sie unter [Löschen einer serviceverknüpften Rolle](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

### Console

So löschen Sie die dienstverknüpfte Rolle Resource Groups

1. Öffnen Sie die [IAM-Konsole auf der Seite Rollen.](#)
2. Suchen Sie nach der benannten AWSService RoleForResourceGroups Rolle und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Rolle.
3. Wählen Sie Löschen.
4. Bestätigen Sie Ihre Absicht, die Rolle zu löschen, indem Sie den Namen der Rolle in das Feld eingeben und dann Löschen wählen.

Die Rolle verschwindet aus Ihrer Rollenliste in der IAM-Konsole.

### AWS CLI

So löschen Sie die dienstverknüpfte Rolle Resource Groups

Um die Rolle zu löschen, geben Sie den folgenden Befehl mit genau den angegebenen Parametern ein. Ersetzen Sie keinen der Werte.

```
$ aws iam delete-service-linked-role \
  --role-name AWSServiceRoleForResourceGroups
{
```

```
"DeletionTaskId": "task/aws-service-role/resource-groups.amazonaws.com/  
AWSServiceRoleForResourceGroups/34e58943-e9a5-4220-9856-fc565EXAMPLE"  
}
```

Der Befehl gibt eine Aufgaben-ID zurück. Das eigentliche Löschen der Rolle erfolgt asynchron. Sie können den Status des Rollenlöschens überprüfen, indem Sie die angegebene Task-ID an den folgenden AWS CLI Befehl übergeben.

```
$ aws iam get-service-linked-role-deletion-status \  
--deletion-task-id "task/aws-service-role/resource-groups.amazonaws.com/  
AWSServiceRoleForResourceGroups/34e58943-e9a5-4220-9856-fc565EXAMPLE"  
{  
    "Status": "SUCCEEDED"  
}
```

## Unterstützte Regionen für serviceverknüpfte Rollen in Resource Groups

Resource Groups unterstützt die Verwendung von dienstbezogenen Rollen überall AWS-Regionen dort, wo der Dienst verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Regionen und Endpunkte](#).

## AWS -Ressourcengruppen Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien

Standardmäßig sind IAM-Prinzipale, wie Rollen und Benutzer, nicht berechtigt, Ressourcen für Resource Groups zu erstellen oder zu ändern. Sie können auch keine Aufgaben mithilfe der API AWS-Managementkonsole AWS CLI, oder AWS ausführen. Ein IAM-Administrator muss IAM-Richtlinien erstellen, die den Principals die Erlaubnis gewähren, bestimmte API-Operationen auf den angegebenen Ressourcen auszuführen, die sie benötigen. Der Administrator muss diese Richtlinien dann den Prinzipalen zuordnen, für die diese Berechtigungen erforderlich sind.

Informationen dazu, wie Sie unter Verwendung dieser beispielhaften JSON-Richtliniendokumente eine identitätsbasierte IAM-Richtlinie erstellen, finden Sie unter [Erstellen von Richtlinien auf der JSON-Registerkarte](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

### Themen

- [Bewährte Methoden für Richtlinien](#)
- [Verwenden der Resource Groups Groups-Konsole und der API](#)
- [Gewähren der Berechtigung zur Anzeige der eigenen Berechtigungen für Benutzer](#)

- [Gruppen auf der Grundlage von Stichwörtern anzeigen](#)

## Bewährte Methoden für Richtlinien

Identitätsbasierte Richtlinien legen fest, ob jemand Ressourcen von Resource Groups in Ihrem Konto erstellen, darauf zugreifen oder sie löschen kann. Dies kann zusätzliche Kosten für Ihr verursachen AWS-Konto. Beachten Sie beim Erstellen oder Bearbeiten identitätsbasierter Richtlinien die folgenden Richtlinien und Empfehlungen:

- Erste Schritte mit AWS verwalteten Richtlinien und Umstellung auf Berechtigungen mit den geringsten Rechten — Verwenden Sie die AWS verwalteten Richtlinien, die Berechtigungen für viele gängige Anwendungsfälle gewähren, um damit zu beginnen, Ihren Benutzern und Workloads Berechtigungen zu gewähren. Sie sind in Ihrem verfügbar. AWS-Konto Wir empfehlen Ihnen, die Berechtigungen weiter zu reduzieren, indem Sie vom AWS Kunden verwaltete Richtlinien definieren, die speziell auf Ihre Anwendungsfälle zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Von AWS verwaltete Richtlinien](#) oder [Von AWS verwaltete Richtlinien für Auftragsfunktionen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Anwendung von Berechtigungen mit den geringsten Rechten – Wenn Sie mit IAM-Richtlinien Berechtigungen festlegen, gewähren Sie nur die Berechtigungen, die für die Durchführung einer Aufgabe erforderlich sind. Sie tun dies, indem Sie die Aktionen definieren, die für bestimmte Ressourcen unter bestimmten Bedingungen durchgeführt werden können, auch bekannt als die geringsten Berechtigungen. Weitere Informationen zur Verwendung von IAM zum Anwenden von Berechtigungen finden Sie unter [Richtlinien und Berechtigungen in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Verwenden von Bedingungen in IAM-Richtlinien zur weiteren Einschränkung des Zugriffs – Sie können Ihren Richtlinien eine Bedingung hinzufügen, um den Zugriff auf Aktionen und Ressourcen zu beschränken. Sie können beispielsweise eine Richtlinienbedingung schreiben, um festzulegen, dass alle Anforderungen mithilfe von SSL gesendet werden müssen. Sie können auch Bedingungen verwenden, um Zugriff auf Serviceaktionen zu gewähren, wenn diese für einen bestimmten Zweck verwendet werden AWS-Service, z. CloudFormation B. Weitere Informationen finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingung](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Verwenden von IAM Access Analyzer zur Validierung Ihrer IAM-Richtlinien, um sichere und funktionale Berechtigungen zu gewährleisten – IAM Access Analyzer validiert neue und vorhandene Richtlinien, damit die Richtlinien der IAM-Richtliniensprache (JSON) und den bewährten IAM-Methoden entsprechen. IAM Access Analyzer stellt mehr als 100 Richtlinienprüfungen und umsetzbare Empfehlungen zur Verfügung, damit Sie sichere

und funktionale Richtlinien erstellen können. Weitere Informationen finden Sie unter [Richtlinienvalidierung mit IAM Access Analyzer](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

- Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) erforderlich — Wenn Sie ein Szenario haben, das IAM-Benutzer oder einen Root-Benutzer in Ihrem System erfordert AWS-Konto, aktivieren Sie MFA für zusätzliche Sicherheit. Um MFA beim Aufrufen von API-Vorgängen anzufordern, fügen Sie Ihren Richtlinien MFA-Bedingungen hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter [Sicherer API-Zugriff mit MFA](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen zu bewährten Methoden in IAM finden Sie unter [Bewährte Methoden für die Sicherheit in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

## Verwenden der Resource Groups Groups-Konsole und der API

Um auf die Konsole AWS -Ressourcengruppen und die Tag-Editor-Konsole und die API zugreifen zu können, benötigen Sie ein Mindestmaß an Berechtigungen. Diese Berechtigungen müssen es Ihnen ermöglichen, Details zu den Ressourcen der Resource Groups in Ihrem AWS Konto aufzulisten und anzuzeigen. Wenn Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen, die restriktiver ist als die erforderlichen Mindestberechtigungen, funktionieren die Konsolen- und API-Befehle für Prinzipale (IAM-Rollen oder Benutzer) mit dieser Richtlinie nicht wie vorgesehen.

Um sicherzustellen, dass diese Entitäten weiterhin Resource Groups verwenden können, fügen Sie den Entitäten die folgende Richtlinie (oder eine Richtlinie, die die in der folgenden Richtlinie aufgeführten Berechtigungen enthält) hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen von Berechtigungen](#) zu einem Benutzer im IAM-Benutzerhandbuch:

### JSON

```
{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
        {  
            "Effect": "Allow",  
            "Action": [  
                "resource-groups:*",  
                "cloudformation:DescribeStacks",  
                "cloudformation>ListStackResources",  
                "tag:GetResources",  
                "tag:TagResources",  
                "tag:UntagResources",  
                "lambda:InvokeFunction"  
            ]  
        }  
    ]  
}
```

```
        "tag:getTagKeys",
        "tag:getTagValues",
        "resource-explorer>List*"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
```

Weitere Informationen zur Gewährung von Zugriff auf Resource Groups finden Sie [Erteilen von Berechtigungen für die Verwendung des AWS -Ressourcengruppen Tag-Editors](#) in diesem Handbuch.

## Gewähren der Berechtigung zur Anzeige der eigenen Berechtigungen für Benutzer

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie eine Richtlinie erstellen, die IAM-Benutzern die Berechtigung zum Anzeigen der eingebundenen Richtlinien und verwalteten Richtlinien gewährt, die ihrer Benutzeridentität angefügt sind. Diese Richtlinie umfasst Berechtigungen zum Ausführen dieser Aktion auf der Konsole oder programmgesteuert mithilfe der API AWS CLI oder AWS .

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ViewOwnUserInfo",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetUserPolicy",
                "iam>ListGroupsForUser",
                "iam>ListAttachedUserPolicies",
                "iam>ListUserPolicies",
                "iam GetUser"
            ],
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
        },
        {
            "Sid": "NavigateInConsole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetGroupPolicy",
                "iam:GetPolicyVersion",
                "iam GetPolicy"
            ]
        }
    ]
}
```

```

        "iam>ListAttachedGroupPolicies",
        "iam>ListGroupPolicies",
        "iam>ListPolicyVersions",
        "iam>ListPolicies",
        "iam>ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

## Gruppen auf der Grundlage von Stichwörtern anzeigen

Sie können Bedingungen in Ihrer identitätsbasierten Richtlinie verwenden, um den Zugriff auf Ressourcen von Resource Groups anhand von Tags zu steuern. Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine Richtlinie erstellen könnten, die das Anzeigen einer Ressource, in diesem Beispiel einer Ressourcengruppe, ermöglicht. Die Berechtigung wird jedoch nur erteilt, wenn das Gruppen-Tag denselben Wert `project` hat wie das `project` Tag, das dem aufrufenden Prinzipal zugewiesen ist.

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "resource-groups:GetGroup",
            "Resource": "arn:aws:resource-groups:us-
east-1:111122223333:group/group_name",
            "Condition": {
                "StringEquals": {"aws:ResourceTag/project": "${aws:PrincipalTag/
project}"}
            }
        }
    ]
}

```

Sie können diese Richtlinie den Prinzipalen in Ihrem Konto zuordnen. Wenn ein Prinzipal mit dem Tag-Schlüssel `project` und dem Tag-Wert `alpha` versucht, eine Ressourcengruppe aufzurufen, muss die Gruppe ebenfalls markiert `project=alpha` werden. Andernfalls wird dem

Benutzer der Zugriff verweigert. Der Tag-Schlüssel `project` der Bedingung stimmt sowohl mit `Project` als auch mit `project` überein, da die Namen von Bedingungsschlüsseln nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheiden. Weitere Informationen finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingung](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

## Fehlerbehebung bei AWS -Ressourcengruppen Identität und Zugriff

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um häufig auftretende Probleme zu diagnostizieren und zu beheben, die bei der Arbeit mit Resource Groups und IAM auftreten können.

### Themen

- [Ich bin nicht berechtigt, eine Aktion in Resource Groups durchzuführen](#)
- [Ich bin nicht berechtigt, iam auszuführen: PassRole](#)
- [Ich möchte Personen außerhalb meines AWS Kontos den Zugriff auf meine Resource Groups ermöglichen](#)

### Ich bin nicht berechtigt, eine Aktion in Resource Groups durchzuführen

Wenn Ihnen AWS-Managementkonsole mitgeteilt wird, dass Sie nicht berechtigt sind, eine Aktion durchzuführen, müssen Sie sich an Ihren Administrator wenden, um Unterstützung zu erhalten. Ihr Administrator hat Ihnen Ihre Anmeldeinformationen zur Verfügung gestellt.

Der folgende Beispielfehler tritt auf, wenn der Benutzer `mateojackson` versucht, die Konsole zu verwenden, um Details zu einer Gruppe anzuzeigen, aber nicht `resource-groups>ListGroups` dazu berechtigt ist.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to
      perform: resource-groups>ListGroups on resource: arn:aws:resource-groups::us-
      west-2:123456789012:group/my-test-group
```

In diesem Fall bittet Mateo seinen Administrator um die Aktualisierung seiner Richtlinien, um unter Verwendung der Aktion `my-test-group` auf die Ressource `resource-groups>ListGroups` zugreifen zu können.

### Ich bin nicht berechtigt, iam auszuführen: PassRole

Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, dass Sie nicht berechtigt sind, die `iam:PassRole` Aktion auszuführen, müssen Ihre Richtlinien aktualisiert werden, damit Sie eine Rolle an Resource Groups übergeben können.

Einige AWS-Services ermöglichen es Ihnen, eine bestehende Rolle an diesen Dienst zu übergeben, anstatt eine neue Servicerolle oder eine dienstverknüpfte Rolle zu erstellen. Hierzu benötigen Sie Berechtigungen für die Übergabe der Rolle an den Dienst.

Der folgende Beispielfehler tritt auf, wenn ein IAM-Benutzer mit dem Namen `marymajor` versucht, die Konsole zu verwenden, um eine Aktion in Resource Groups auszuführen. Die Aktion erfordert jedoch, dass der Service über Berechtigungen verfügt, die durch eine Servicerolle gewährt werden. Mary besitzt keine Berechtigungen für die Übergabe der Rolle an den Dienst.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:  
    iam:PassRole
```

In diesem Fall müssen die Richtlinien von Mary aktualisiert werden, um die Aktion `iam:PassRole` ausführen zu können.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren AWS Administrator. Ihr Administrator hat Ihnen Ihre Anmeldeinformationen zur Verfügung gestellt.

Ich möchte Personen außerhalb meines AWS Kontos den Zugriff auf meine Resource Groups ermöglichen

Sie können eine Rolle erstellen, die Benutzer in anderen Konten oder Personen außerhalb Ihrer Organisation für den Zugriff auf Ihre Ressourcen verwenden können. Sie können festlegen, wem die Übernahme der Rolle anvertraut wird. Für Dienste, die ressourcenbasierte Richtlinien oder Zugriffskontrolllisten (ACLs) unterstützen, können Sie diese Richtlinien verwenden, um Personen Zugriff auf Ihre Ressourcen zu gewähren.

Weitere Informationen dazu finden Sie hier:

- Informationen darüber, ob Resource Groups diese Funktionen unterstützt, finden Sie unter [So funktioniert Resource Groups mit IAM](#).
- Informationen dazu, wie Sie Zugriff auf Ihre Ressourcen gewähren können, AWS-Konten die Ihnen gehören, finden Sie im [IAM-Benutzerhandbuch unter Bereitstellen von Zugriff für einen IAM-Benutzer in einem anderen AWS-Konto , den Sie besitzen](#).
- Informationen dazu, wie Sie Dritten Zugriff auf Ihre Ressourcen gewähren können AWS-Konten, finden Sie [AWS-Konten im IAM-Benutzerhandbuch unter Gewähren des Zugriffs für Dritte](#).
- Informationen dazu, wie Sie über einen Identitätsverbund Zugriff gewähren, finden Sie unter [Gewähren von Zugriff für extern authentifizierte Benutzer \(Identitätsverbund\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

- Informationen zum Unterschied zwischen der Verwendung von Rollen und ressourcenbasierten Richtlinien für den kontoübergreifenden Zugriff finden Sie unter [Kontoübergreifender Ressourcenzugriff in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

## Protokollierung und Überwachung in Resource Groups

Alle AWS -Ressourcengruppen Aktionen sind angemeldet AWS CloudTrail.

### AWS -Ressourcengruppen API-Aufrufe protokollieren mit AWS CloudTrail

AWS -Ressourcengruppen und Tag Editor sind in einen Dienst integriert AWS CloudTrail, der eine Aufzeichnung der Aktionen eines Benutzers, einer Rolle oder eines AWS Dienstes in Resource Groups oder im Tag-Editor bereitstellt. CloudTrail erfasst alle API-Aufrufe für Resource Groups als Ereignisse, einschließlich Aufrufe von der Resource Groups- oder Tag-Editor-Konsole und von Codeaufrufen an die Resource Groups APIs. Wenn Sie einen Trail erstellen, können Sie die kontinuierliche Übermittlung von CloudTrail Ereignissen an einen Amazon S3 S3-Bucket aktivieren, einschließlich Ereignissen für Resource Groups. Wenn Sie keinen Trail konfigurieren, können Sie die neuesten Ereignisse trotzdem in der CloudTrail Konsole im Ereignisverlauf anzeigen. Anhand der von CloudTrail gesammelten Informationen können Sie die Anfrage an Resource Groups, die IP-Adresse, von der aus die Anfrage gestellt wurde, wer die Anfrage gestellt hat, wann sie gestellt wurde, und weitere Details ermitteln.

Weitere Informationen CloudTrail dazu finden Sie im [AWS CloudTrail Benutzerhandbuch](#).

### Informationen zu Resource Groups in CloudTrail

CloudTrail ist in Ihrem AWS Konto aktiviert, wenn Sie das Konto erstellen. Wenn Aktivitäten in Resource Groups oder in der Tag Editor-Konsole auftreten, wird diese Aktivität zusammen mit anderen CloudTrail AWS Dienstereignissen im Ereignisverlauf in einem Ereignis aufgezeichnet. Sie können aktuelle Ereignisse in Ihrem AWS Konto ansehen, suchen und herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter [Ereignisse mit CloudTrail Ereignisverlauf anzeigen](#).

Für eine fortlaufende Aufzeichnung von Ereignissen in Ihrem AWS Konto, einschließlich Ereignissen für Resource Groups, erstellen Sie einen Trail. Ein Trail ermöglicht CloudTrail die Übermittlung von Protokolldateien an einen Amazon S3 S3-Bucket. Wenn Sie einen Trail in der Konsole anlegen, gilt dieser standardmäßig für alle Regionen. Der Trail protokolliert Ereignisse aus allen Regionen der AWS Partition und übermittelt die Protokolldateien an den von Ihnen angegebenen Amazon S3 S3-Bucket. Darüber hinaus können Sie andere AWS -Services konfigurieren, um die in den CloudTrail-

Protokollen erfassten Ereignisdaten weiter zu analysieren und entsprechend zu agieren. Weitere Informationen finden Sie unter:

- [Übersicht zum Erstellen eines Trails](#)
- [Von CloudTrail unterstützte Services und Integrationen](#)
- [Konfiguration von Amazon SNS SNS-Benachrichtigungen für CloudTrail](#)
- [Empfangen von CloudTrail Protokolldateien aus mehreren Regionen](#) und [Empfangen von CloudTrail Protokolldateien von mehreren Konten](#)

Alle Aktionen der Resource Groups werden von der [AWS -Ressourcengruppen API-Referenz](#) protokolliert CloudTrail und sind in dieser dokumentiert. Aktionen von Resource Groups in CloudTrail werden als Ereignisse mit dem API-Endpunkt `resource-groups.amazonaws.com` als Quelle angezeigt. Beispielsweise generieren Aufrufe der `UpdateGroupQuery` Aktionen `CreateGroupGetGroup`, und Einträge in den CloudTrail Protokolldateien. Tag-Editor-Aktionen in der Konsole werden von protokolliert und als Ereignisse angezeigt CloudTrail, deren Quelle der interne API-Endpunkt `resource-explorer` ist.

Jeder Ereignis- oder Protokolleintrag enthält Informationen zu dem Benutzer, der die Anforderung generiert hat. Die Identitätsinformationen unterstützen Sie bei der Ermittlung der folgenden Punkte:

- Gibt an, ob die Anforderung mit Root- oder IAM-Benutzer-Anmeldeinformationen ausgeführt wurde.
- Gibt an, ob die Anforderung mit temporären Sicherheitsanmeldeinformationen für eine Rolle oder einen Verbundbenutzer gesendet wurde.
- Ob die Anfrage von einem anderen AWS Dienst gestellt wurde.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter dem [CloudTrail-Element `userIdentity`](#).

## Grundlegendes zu Protokolldateieinträgen für Resource Groups

Ein Trail ist eine Konfiguration, die die Übertragung von Ereignissen als Protokolldateien an einen von Ihnen angegebenen Amazon S3 S3-Bucket ermöglicht. CloudTrail Protokolldateien enthalten einen oder mehrere Protokolleinträge. Ein Ereignis stellt eine einzelne Anfrage aus einer beliebigen Quelle dar und enthält unter anderem Informationen über die angeforderte Aktion, das Datum und die Uhrzeit der Aktion sowie über die Anfrageparameter. CloudTrail -Protokolldateien sind kein geordnetes Stacktrace der öffentlichen API-Aufrufe und erscheinen daher nicht in einer bestimmten Reihenfolge.

Das folgende Beispiel zeigt einen CloudTrail Protokolleintrag, der die Aktion demonstriert `CreateGroup`.

```
{"eventVersion":"1.05",
"userIdentity":{

    "type":"AssumedRole",
    "principalId":"ID number:AWSResourceGroupsUser",
    "arn":"arn:aws:sts::831000000000:assumed-role/Admin/AWSResourceGroupsUser",
    "accountId":"831000000000","accessKeyId":"ID number",
    "sessionContext":{

        "attributes":{

            "mfaAuthenticated":"false",
            "creationDate":"2018-06-05T22:03:47Z"
        },
        "sessionIssuer":{

            "type":"Role",
            "principalId":"ID number",
            "arn":"arn:aws:iam::831000000000:role/Admin",
            "accountId":"831000000000",
            "userName":"Admin"
        }
    }
},
"eventTime":"2018-06-05T22:18:23Z",
"eventSource":"resource-groups.amazonaws.com",
"eventName":"CreateGroup",
"awsRegion":"us-west-2",
"sourceIPAddress":"100.25.190.51",
"userAgent":"console.amazonaws.com",
"requestParameters":{

    "Description": "EC2 instances that we are using for application staging.",
    "Name": "Staging",
    "ResourceQuery": {

        "Query": "string",
        "Type": "TAG_FILTERS_1_0"
    },
    "Tags": {
        "Key": "Phase",
        "Value": "Stage"
    }
},
"responseElements":{

    "Group": {

```

```
"Description":"EC2 instances that we are using for application staging.",  
"groupArn":"arn:aws:resource-groups:us-west-2:831000000000:group/Staging",  
"Name":"Staging"  
},  
"resourceQuery": {  
    "Query":"string",  
    "Type":"TAG_FILTERS_1_0"  
}  
},  
"requestID":"de7z64z9-d394-12ug-8081-7zz0386fbcb6",  
"eventID":"8z7z18dz-6z90-47bz-87cf-e8346428zzz3",  
"eventType":"AwsApiCall",  
"recipientAccountId":"831000000000"  
}
```

## Konformitätsprüfung für Resource Groups

Informationen darüber, ob AWS-Service ein [AWS-Services in den Geltungsbereich bestimmter Compliance-Programme fällt, finden Sie unter Umfang nach Compliance-Programm AWS-Services unter](#). Wählen Sie dort das Compliance-Programm aus, an dem Sie interessiert sind. Allgemeine Informationen finden Sie unter [AWS Compliance-Programme AWS](#).

Sie können Prüfberichte von Drittanbietern unter herunterladen AWS Artifact. Weitere Informationen finden Sie unter [Berichte herunterladen unter](#).

Ihre Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften bei der Nutzung AWS-Services hängt von der Vertraulichkeit Ihrer Daten, den Compliance-Zielen Ihres Unternehmens und den geltenden Gesetzen und Vorschriften ab. Weitere Informationen zu Ihrer Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften bei der Nutzung AWS-Services finden Sie in der [AWS Sicherheitsdokumentation](#).

## Resilienz in Resource Groups

AWS -Ressourcengruppen führt automatisierte Backups für interne Serviceressourcen durch. Diese Backups sind nicht vom Benutzer konfigurierbar. Backups werden sowohl im Ruhezustand als auch bei der Übertragung verschlüsselt. Resource Groups speichert Kundendaten in Amazon DynamoDB.

Die AWS globale Infrastruktur basiert auf Availability AWS-Regionen Zones. AWS-Regionen bieten mehrere physisch getrennte und isolierte Availability Zones, die über Netzwerke mit niedriger Latenz, hohem Durchsatz und hoher Redundanz miteinander verbunden sind. Mithilfe von Availability Zones

können Sie Anwendungen und Datenbanken erstellen und ausführen, die automatisch Failover zwischen Availability Zones ausführen, ohne dass es zu Unterbrechungen kommt. Availability Zones sind besser hoch verfügbar, fehlertoleranter und skalierbarer als herkömmliche Infrastrukturen mit einem oder mehreren Rechenzentren.

Selbst ein vollständiger Verlust von Benutzerressourcengruppen würde nicht zu einem Verlust von Kundendaten führen, da die meisten Kundendaten über AWS Availability Zones hinweg repliziert werden (). AZs Wenn Sie versehentlich Gruppen löschen, wenden Sie sich an das [AWS -Support Center](#).

Weitere Informationen zu Availability Zones AWS-Regionen und Availability Zones finden Sie unter [AWS Globale Infrastruktur](#).

## Infrauktursicherheit in Resource Groups

Es gibt keine zusätzlichen Möglichkeiten, den von Resource Groups bereitgestellten Dienst- oder Netzwerkverkehr zu isolieren. Verwenden Sie gegebenenfalls eine AWS-spezifische Isolierung. Sie können die Resource Groups API und die Konsole in einer VPC verwenden, um den Datenschutz und die Infrauktursicherheit zu maximieren.

Als verwalteter Dienst AWS -Ressourcengruppen ist er durch AWS globale Netzwerksicherheit geschützt. Informationen zu AWS Sicherheitsdiensten und zum AWS Schutz der Infrastruktur finden Sie unter [AWS Cloud-Sicherheit](#). Informationen zum Entwerfen Ihrer AWS Umgebung unter Verwendung der bewährten Methoden für die Infrauktursicherheit finden Sie unter [Infrastructure Protection](#) in Security Pillar AWS Well-Architected Framework.

Sie verwenden AWS veröffentlichte API-Aufrufe, um über das Netzwerk auf Resource Groups zuzugreifen. Kunden müssen Folgendes unterstützen:

- Transport Layer Security (TLS). Wir benötigen TLS 1.2 und empfehlen TLS 1.3.
- Verschlüsselungs-Suiten mit Perfect Forward Secrecy (PFS) wie DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) oder ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Die meisten modernen Systeme wie Java 7 und höher unterstützen diese Modi.

Resource Groups unterstützt keine ressourcenbasierten Richtlinien.

# Zugriff AWS -Ressourcengruppen über einen Schnittstellenendpunkt (AWS PrivateLink)

Sie können AWS PrivateLink damit eine private Verbindung zwischen Ihrer VPC und AWS - Ressourcengruppen herstellen. Sie können auf Resource Groups zugreifen, als ob sie sich in Ihrer VPC befinden würden, ohne ein Internet-Gateway, ein NAT-Gerät, eine VPN-Verbindung oder Direct Connect eine Verbindung verwenden zu müssen. Instances in Ihrer VPC benötigen keine öffentlichen IP-Adressen, um auf Resource Groups zuzugreifen.

Sie stellen diese private Verbindung her, indem Sie einen Schnittstellen-Endpunkt erstellen, der von AWS PrivateLink unterstützt wird. Wir erstellen eine Endpunkt-Netzwerkschnittstelle in jedem Subnetz, das Sie für den Schnittstellen-Endpunkt aktivieren. Dabei handelt es sich um vom Anforderer verwaltete Netzwerkschnittstellen, die als Einstiegspunkt für Datenverkehr dienen, der für Resource Groups bestimmt ist.

Weitere Informationen finden Sie AWS PrivateLink im Handbuch unter [Access AWS-Services through AWS PrivateLink](#).

## Überlegungen zu Resource Groups

Bevor Sie einen Schnittstellenendpunkt für Resource Groups einrichten, lesen Sie die [Überlegungen](#) im AWS PrivateLink Handbuch.

Resource Groups unterstützt Aufrufe aller API-Aktionen über den Schnittstellenendpunkt.

## Erstellen Sie einen Schnittstellenendpunkt für Resource Groups

Sie können einen Schnittstellenendpunkt für Resource Groups entweder mit der Amazon VPC-Konsole oder mit AWS Command Line Interface (AWS CLI) erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen eines Schnittstellenendpunkts](#) im AWS PrivateLink -Leitfaden.

Erstellen Sie einen Schnittstellenendpunkt für Resource Groups mit dem folgenden Dienstnamen:

```
com.amazonaws.region.resource-groups
```

Wenn Sie privates DNS für den Schnittstellenendpunkt aktivieren, können Sie API-Anfragen an Resource Groups stellen, indem Sie den standardmäßigen regionalen DNS-Namen verwenden. Beispiel, `resource-groups.us-east-1.amazonaws.com`.

## Erstellen einer Endpunktrichtlinie für Ihren Schnittstellen-Endpunkt

Eine Endpunktrichtlinie ist eine IAM-Ressource, die Sie an einen Schnittstellen-Endpunkt anfügen können. Die standardmäßige Endpunktrichtlinie ermöglicht vollen Zugriff auf Resource Groups über den Schnittstellenendpunkt. Um den Zugriff auf Resource Groups von Ihrer VPC aus zu kontrollieren, fügen Sie dem Schnittstellenendpunkt eine benutzerdefinierte Endpunktrichtlinie hinzu.

Eine Endpunktrichtlinie gibt die folgenden Informationen an:

- Die Prinzipale, die Aktionen ausführen können (AWS-Konten, IAM-Benutzer und IAM-Rollen).
- Aktionen, die ausgeführt werden können
- Die Ressourcen, auf denen die Aktionen ausgeführt werden können.

Weitere Informationen finden Sie unter [Steuern des Zugriffs auf Services mit Endpunktrichtlinien im AWS PrivateLink -Leitfaden](#).

Beispiel: VPC-Endpunktrichtlinie für Ressourcengruppenaktionen

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine benutzerdefinierte Endpunktrichtlinie. Wenn Sie diese Richtlinie an Ihren Schnittstellenendpunkt anhängen, gewährt sie allen Prinzipalen auf allen Ressourcen Zugriff auf die aufgelisteten Ressourcengruppenaktionen.

```
{  
  "Statement": [  
    {  
      "Principal": "*",  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "resource-groups:CreateGroup",  
        "resource-groups:GetAccountSettings",  
        "resource-groups:GetGroupQuery"  
      ],  
      "Resource": "*"  
    }  
  ]  
}
```

# Bewährte Sicherheitsmethoden für Resource Groups

Die folgenden bewährten Methoden sind allgemeine Richtlinien und keine vollständige Sicherheitslösung. Da diese bewährten Methoden für Ihre Umgebung möglicherweise nicht angemessen oder ausreichend sind, sollten Sie sie als hilfreiche Überlegungen und nicht als bindend ansehen.

- Verwenden Sie das Prinzip der geringsten Rechte, um Gruppen Zugriff zu gewähren. Resource Groups unterstützt Berechtigungen auf Ressourcenebene. Gewähren Sie bestimmten Gruppen nur dann Zugriff, wenn dies für bestimmte Benutzer erforderlich ist. Vermeiden Sie die Verwendung von Sternchen in Richtlinienerklärungen, die allen Benutzern oder allen Gruppen Berechtigungen zuweisen. Weitere Informationen zu den geringsten Rechten finden Sie unter [Grant Least Privilege](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Halten Sie private Informationen von öffentlichen Feldern fern. Der Name einer Gruppe wird als Dienstmetadaten behandelt. Gruppennamen sind nicht verschlüsselt. Fügen Sie keine vertraulichen Informationen in Gruppennamen ein. Gruppenbeschreibungen sind privat.

Verwenden Sie keine privaten oder vertraulichen Informationen in Tag-Schlüsseln oder Tag-Werten.

- Verwenden Sie gegebenenfalls eine Autorisierung auf der Grundlage von Tagging. Resource Groups unterstützt die Autorisierung auf der Grundlage von Tags. Sie können Gruppen taggen und anschließend Richtlinien aktualisieren, die an Ihre IAM-Prinzipale angehängt sind, z. B. Benutzer und Rollen, um deren Zugriffsebene auf der Grundlage der Tags festzulegen, die auf eine Gruppe angewendet werden. Weitere Informationen zur Verwendung der Autorisierung auf der Grundlage von Tags finden Sie im [IAM-Benutzerhandbuch unter Steuern des Zugriffs auf AWS Ressourcen mithilfe von Ressourcen-Tags](#).

Viele AWS Dienste unterstützen die Autorisierung auf der Grundlage von Tags für ihre Ressourcen. Beachten Sie, dass die Tag-basierte Autorisierung möglicherweise für Mitgliedsressourcen in einer Gruppe konfiguriert ist. Wenn der Zugriff auf die Ressourcen einer Gruppe durch Tags eingeschränkt ist, können nicht autorisierte Benutzer oder Gruppen möglicherweise keine Aktionen oder Automatisierungen an diesen Ressourcen durchführen. Wenn beispielsweise eine EC2 Amazon-Instance in einer Ihrer Gruppen mit einem Tag-Schlüssel Confidentiality und einem Tag-Wert von gekennzeichnet ist und Sie nicht berechtigt sindHigh, Befehle für markierte Ressourcen auszuführenConfidentiality:High, schlagen Aktionen oder Automatisierungen fehl, die Sie auf der EC2 Instance ausführen, auch wenn Aktionen für andere Ressourcen in der Ressourcengruppe erfolgreich sind. Weitere Informationen darüber, welche Dienste die Tag-

basierte Autorisierung für ihre Ressourcen unterstützen, finden Sie unter [AWS Services That Work with IAM im IAM-Benutzerhandbuch](#).

Weitere Informationen zur Entwicklung einer Tagging-Strategie für Ihre AWS Ressourcen finden Sie unter [Tagging-Strategien.AWS](#)

# Service-Kontingente für Ressourcengruppen

In der folgenden Tabelle werden Kontingente innerhalb von AWS -Ressourcengruppen (Resource Groups) beschrieben. Für ein anpassbares Kontingent können Sie in der [Konsole Service Quotas](#) eine Erhöhung beantragen.

Name	Standard	Anpasst	Description
Ressourcengruppen pro Konto	Jede unterstützte Region: 100	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl der Ressourcengruppen, die Sie in diesem Konto erstellen können. Eine Ressourcengruppe ist eine Sammlung von AWS Ressourcen, die bestimmten Kriterien entsprechen.

# AWS -Ressourcengruppen Historie des Dokumentes

Änderung	Beschreibung	Datum
<a href="#"><u>Support für neue Ressource ntypen</u></a>	160 weitere Ressourcentypen werden jetzt von Resource Groups und Tag Editor unterstützt.	16. April 2025
<a href="#"><u>AWS PrivateLink</u></a>	Mit <a href="#"><u>AWS PrivateLink</u></a> können Sie eine direkte Verbindung zu Resource Groups herstellen AWS - Ressourcengruppen, indem Sie einen Schnittstellenendpunkt in Ihrer Virtual Private Cloud (VPC) verwenden.	7. April 2025
<a href="#"><u>Support für neue Ressource ntypen</u></a>	172 weitere Ressourcentypen werden jetzt von Resource Groups und Tag Editor unterstützt.	22. Januar 2025
<a href="#"><u>Die AWS verwaltete Richtlinie wurde aktualisiert ResourceGroupsTagging API TagUntagSupportedResources</u></a>	Resource Groups hat diese Richtlinie aktualisiert und umfasst nun die folgenden Berechtigungen: kinesisvideo:TagResource kinesisvideo:UntagResource redshift-serverless:TagResource redshift-serverless:UntagResource ,route53-recovery-control-config:TagResource	11. Dezember 2024

```
esource ,route53-r
ecovery-control-co
nfig:UntagResource
,route53-recovery-r
eadiness:TagResour
ce ,route53-recovery-
readiness:UntagReso
urce ,ssm-conta
cts:TagResource ,ssm-
contacts:Untag
Resource „ssm-incid
ents:TagResource ,ssm-
incidents:Unta
gResource ,vpc-latti
ce:TagResource ,vpc-
lattice:UntagR
esource ,workspace
s-web:TagResource ,
undworkspaces-web:Unt
agResource .
```

## [Support für neue Ressource ntypen](#)

405 weitere Ressourcentypen werden jetzt von Resource Groups und Tag Editor unterstützt.

6. Dezember 2024

<a href="#"><u>Neue AWS verwaltete Richtlinie hinzugefügt ResourceGroupsTagging API Tag UntagSupportedResources</u></a>	Resource Groups haben eine neue AWS verwaltete Richtlinie hinzugefügt, die die erforderlichen Berechtigungen zum Markieren und Aufheben von Tags für alle von der AWS - Ressourcengruppen Tagging-API unterstützten Ressourcentypen (mit Ausnahmen) gewährt. Diese Richtlinie gewährt auch die erforderlichen Berechtigungen, um alle markierten oder zuvor markierten Ressourcen über die Resource Groups Tagging API abzurufen.	11. Oktober 2024
<a href="#"><u>Aktualisierter Inhalt</u></a>	Die Thementitel wurden aktualisiert und der Inhalt wurde neu organisiert, um die Lesbarkeit und Auffindbarkeit zu verbessern.	1. August 2024
<a href="#"><u>Support für mehr Ressourcentypen</u></a>	Weitere Ressourcentypen werden jetzt von Resource Groups und Tag Editor unterstützt.	30. Mai 2024
<a href="#"><u>Aktualisierte AWS verwaltete Richtlinien und ResourceGroupsandTagEditorFullAccess ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess</u></a>	Resource Groups AWS haben zwei verwaltete Richtlinien aktualisiert, um zusätzliche CloudFormation Berechtigungen hinzuzufügen.	10. August 2023

<u><a href="#">Dienstkontingente für Resource Groups</a></u>	Sie können die Kontingen tbeschränkungen für Resource Groups jetzt mithilfe von Service Quotas anzeigen.	29. Juni 2023
<u><a href="#">Update der bewährten Methoden für IAM</a></u>	Aktualisierung des Leitfadens zur Ausrichtung an bewährten IAM-Methoden. Weitere Informationen finden Sie unter <u><a href="#">Bewährte Sicherheitsmethode n in IAM</a></u> .	3. Januar 2023
<u><a href="#">Die Informationen zum Tag Editor wurden in ein eigenes Handbuch verschoben</a></u>	Die Dokumentation für den Tag Editor wurde aus diesem Handbuch entfernt und in das neue Tag Editor-Benutzerhan dbuch verschoben.	13. Dezember 2022
<u><a href="#">Ressourcengruppen können jetzt Ressourcen von Amazon Keyspaces (für Apache Cassandra) enthalten</a></u>	AWS -Ressourcengruppen unterstützt jetzt das Einfügen von Ressourcen für Amazon Keyspaces (für Apache Cassandra) in eine Ressource ngruppe.	20. Oktober 2022
<u><a href="#">Ablehnung von Ressource ntypen</a></u>	Die folgenden Ressource ntypen werden vom Tag Editor nicht mehr unterstützt: AWS::RoboMaker::Ro bot AWS::Robo Maker::Fleet , und AWS::RoboMaker::De ploymentJob	17. Mai 2022

<a href="#"><u>Neue AWS verwaltete Richtlinie - ResourceGroupsServiceRolePolicy</u></a>	Resource Groups haben eine neue AWS verwaltete Richtlinie in AWS Identity and Access Management (IAM) hinzugefügt, um die dienstbezogene Rolle des Dienstes zu unterstützen.	12. Januar 2022
<a href="#"><u>Ereignisse im Gruppenlebenszyklus</u></a>	Resource Groups können jetzt Ereignisse in Amazon CloudWatch Events generieren, um Sie zu benachrichtigen, wenn Änderungen an Ihren Ressourcengruppen vorgenommen werden.	12. Januar 2022
<a href="#"><u>Ressourcengruppen können jetzt von Amazon VPC Network Access Analyzer verwendet werden, um unerwünschten Netzwerktverkehr zu Ihren AWS Ressourcen zu überwachen.</u></a>	Sie können AWS -Ressourcengruppen damit die Quellen und Ziele für Ihre Netzwerkzugriffsanforderungen angeben.	3. Dezember 2021
<a href="#"><u>Unterstützung für Ressourcen von AWS Resilience Hub hinzugefügt</u></a>	AWS -Ressourcengruppen unterstützt jetzt die Aufnahme von Ressourcen für AWS Resilience Hub in eine Ressourcengruppe.	18. November 2021
<a href="#"><u>Unterstützung für Ressourcen von Amazon Pinpoint hinzugefügt</u></a>	AWS -Ressourcengruppen unterstützt jetzt das Einfügen von Ressourcen für Amazon Pinpoint in eine Ressourcengruppe.	11. November 2021

<u><a href="#">Unterstützung für Ressource ngruppen hinzugefügt, die konfiguriert und verwaltet werden von AppRegistry</a></u>	AWS -Ressourcengruppen unterstützt jetzt Ressource ngruppen, die Dienstkon figurationen für Ressourcen in Anwendungen enthalten, die Sie mithilfe AWS Service Catalog AppRegistry von Weitere Informationen finden Sie in der AWS -Ressourc engruppen API-Referenz unter <u><a href="#">Dienstkonfigurationen</a></u> .	15. September 2021
<u><a href="#">Unterstützung für Ressource n von Amazon OpenSearch Service hinzugefügt</a></u>	AWS -Ressourcengruppen unterstützt jetzt das Einfügen von Ressourcen für Amazon OpenSearch Service in eine Ressourcengruppe.	11. August 2021
<u><a href="#">Unterstützung für Ressource n von AWS Braket wurde hinzugefügt</a></u>	AWS -Ressourcengruppen unterstützt jetzt das Einfügen von Ressourcen für AWS Braket in eine Ressource ngruppe.	30. Juni 2021
<u><a href="#">Unterstützung für Ressourcen von Amazon EMR Containers hinzugefügt</a></u>	AWS -Ressourcengruppen unterstützt jetzt das Einfügen von Ressourcen für Amazon EMR-Container in eine Ressourcengruppe.	27. April 2021

[Unterstützung für Ressource  
n zusätzlicher AWS Dienste  
hinzugefügt](#)

AWS -Ressourcengruppen unterstützt jetzt die Aufnahme von Ressourcen für die folgenden Services in einer Ressourcengruppe: Amazon CodeGuru Reviewer, Amazon Elastic Inference, Amazon Forecast, Amazon Fraud Detector und Service Quotas.

[Kapitel über Sicherheit und  
Compliance hinzugefügt.](#)

Erläutert, wie Resource Groups Ihre Informationen schützt und die gesetzlichen Standards einhält.

25. Februar 2021

30. Juli 2020

[Unterstützung für Ressource ngruppen hinzugefügt, die für AWS Dienste konfiguriert sind](#)

Sie können jetzt Ressource ngruppen erstellen, die einem AWS Dienst zugeordnet sind und die konfigurieren, wie der Dienst mit den Ressourcen in der Gruppe interagieren kann. In dieser ersten Version der Funktion können Sie eine Ressourcengruppe erstellen, die EC2 Amazon-Kapazitätsreservierungen enthält, und dann EC2 Amazon-Instances in der Gruppe starten. Wenn in einer oder mehreren Reservierungen der Gruppe Kapazität vorhanden ist, die Ihrer Instance entspricht, verwendet diese Instance die Reservierung. Wenn die Instance mit keinen verfügbaren Reservierungen in der Gruppe übereinstimmt, wird sie als On-Demand-Instance gestartet. Weitere Informationen finden Sie unter [Arbeiten mit Kapazitätsreservierungsgruppen](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

[Unterstützung für AWS IoT Greengrass Ressourcen hinzugefügt.](#)

Weitere Ressourcentypen werden jetzt von AWS - Ressourcengruppen und vom Tag Editor unterstützt.

29. Juli 2020

25. März 2020

## Betriebsdaten anzeigen für AWS -Ressourcengruppen

In der AWS Systems Manager Konsole werden auf der AWS -Ressourcengruppen Seite Betriebsdaten für eine ausgewählte Gruppe auf vier Registerkarten angezeigt: Details, Config, CloudTrail, OpsItems. Diese Registerkarten sind nicht verfügbar, wenn eine Gruppe in der Ressourcengruppenkonsole angezeigt wird. Mithilfe der Informationen auf diesen Registerkarten können Sie ermitteln, welche Ressource n in einer Gruppe konform sind und für welche Ressource n Handlungsbedarf besteht. Wenn Sie Maßnahmen für eine Ressource ergreifen müssen, können Sie Systems Manager-Automatisierungs-Runbooks verwenden, um allgemeine Aufgaben zur Wartung und Problemb ehandlung durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie AWS -Ressourcengruppen im AWS Systems Manager Benutzerhandbuch unter [Betriebsdaten anzeigen für.](#)

<a href="#"><u>Prüfen Sie, ob die Tag-Richtlinien eingehalten werden</u></a>	Nachdem Sie Tag-Richtlinien erstellt und an Konten angehängt haben AWS Organizations, können Sie in den Konten Ihrer Organisation nach nicht konformen Tags auf Ressourcen suchen.	26. November 2019
<a href="#"><u>Support für mehr Ressourcentypen</u></a>	Mehr Ressourcentypen werden jetzt von AWS - Ressourcengruppen und vom Tag Editor unterstützt.	4. Oktober 2019
<a href="#"><u>Neue Ressourcentypen werden unterstützt von AWS - Ressourcengruppen</u></a>	Es werden jetzt mehr Ressourcentypen von unterstützt AWS -Ressourcengruppen, insbesondere für Gruppen, die auf einem AWS CloudFormation Stack basieren.	5. August 2019
<a href="#"><u>Neue Ressourcentypen werden unterstützt von AWS - Ressourcengruppen</u></a>	Amazon API Gateway REST APIs, Amazon CloudWatch Events-Ereignisse und Amazon SNS SNS-Theme n sind jetzt unterstützte Ressourcentypen in AWS - Ressourcengruppen.	27. Juni 2019
<a href="#"><u>Der Tag-Editor unterstützt jetzt die Suche nach Ressourcen ohne Tags</u></a>	Sie können jetzt im Tag-Editor nach Ressourcen suchen, auf die keine Tag-Werte für einen bestimmten Tag-Schlüssel angewendet wurden.	18. Juni 2019

<a href="#"><u>Neue Ressourcentypen, die von AWS -Ressourcengruppen und vom Tag Editor unterstützt werden</u></a>	Die Unterstützung für den Tag Editor wurde um AWS - Ressourcengruppen mehr als 50 neue Ressourcentypen erweitert.	6. Juni 2019
<a href="#"><u>AWS -Ressourcengruppen und die Tag Editor-Konsole verlässt die AWS Systems Manager Konsole</u></a>	Die AWS -Ressourcengruppen und Tag Editor-Konsole ist jetzt unabhängig von der Systems Manager Manager-Konsole. In der linken Navigationsleiste von Systems Manager finden Sie zwar immer noch Verweise auf die AWS - Ressourcengruppen Konsole, aber Sie können die Resource Groups- und Tag-Editor-Konsole direkt über das Drop-down-Menü oben links in der AWS-Managementkonsole öffnen.	5. Juni 2019
<a href="#"><u>Neue Autorisierungs- und Zugriffskontrollfunktionen für Resource Groups</u></a>	Resource Groups unterstützt jetzt aktionsbasierte Richtlinien, Berechtigungen auf Ressourcenebene und Autorisierung auf der Grundlage von Tags.	24. Mai 2019
<a href="#"><u>Ältere, veraltete Resource Groups und Tag Editor-Tools sind nicht mehr verfügbar</u></a>	Erwähnungen älterer, klassischer oder veralteter Resource Groups und des Tag-Editors wurden entfernt; diese Tools sind in nicht mehr verfügbar AWS. Verwenden Sie AWS -Ressourcengruppen stattdessen den Tag-Editor.	14. Mai 2019

[Der Tag Editor unterstützt jetzt das Taggen von Ressourcen in mehreren Regionen](#)

Mit Tag Editor können Sie jetzt Ressourcen-Tags in mehreren Regionen suchen und verwalten, wobei den Ressourcenabfragen Ihre aktuelle Region standardmäßig hinzugefügt wird.

2. Mai 2019

[Der Tag Editor unterstützt jetzt den Export von Abfrageergebnissen in eine CSV-Datei](#)

Sie können die Ergebnisse einer Abfrage auf der Seite Ressourcen für Tag suchen in eine CSV-formatierte Datei exportieren. In den Tag Editor-Abfrageergebnissen wird eine neue Spalte „Region“ angezeigt. Mit Tag Editor können Sie jetzt nach Ressourcen suchen, die für einen bestimmten Tag-Schlüssel leere Werte besitzen. Tag-Schlüsselwerte werden automatisch ausgefüllt, wenn Sie einen Wert eingeben, der für die vorhandenen Schlüssel eindeutig ist.

2. April 2019

[Der Tag Editor unterstützt jetzt das Hinzufügen aller Ressourcentypen zu einer Abfrage](#)

Sie können Tags auf bis zu 20 einzelne Ressourcentypen in einer einzigen Operation anwenden. Sie können auch All resource types (Alle Ressourcentypen) auswählen, um alle Ressourcentypen in einer Region abzufragen. Autovervollständigungen wurde hinzugefügt, um die Tag-Schlüssel- Feld eine Abfrage, um die konsistente Tag-Schlüssel zwischen Ressourcen aktivieren. Wenn Tag-Änderungen für einige Ressourcen fehlschlagen, können Sie Tag-Änderungen nur für die Ressourcen wiederholen, für die die Tag-Änderungen fehlgeschlagen sind.

[Der Tag Editor unterstützt jetzt mehrere Ressourcentypen bei einer Suche](#)

Sie können Tags auf bis zu 20 Ressourcentypen in einer einzigen Operation anwenden. Sie können auch die Spalten auswählen, die Ihnen in den Suchergebnissen angezeigt werden, einschließlich Spalten für jeden eindeutigen Tag-Schlüssel in Ihren Suchergebnissen oder in bestimmten Ressourcen in den Ergebnissen.

19. März 2019

26. Februar 2019

<a href="#"><u>Dokumentation für den neuen Tag Editor hinzugefügt</u></a>	Im Abschnitt „Arbeiten mit dem Tag Editor“ wird beschrieben, wie Sie die neue AWS Tag Editor-Konsole verwenden.	13. Februar 2019
<a href="#"><u>Neue Ressourcentypen werden für Gruppen in Resource Groups unterstützt</u></a>	Es wurden neue Ressource ntypen hinzugefügt, die jetzt in Resource Groups unterstützt werden.	4. Februar 2019
<a href="#"><u>Verbesserte Benutzererfahrung beim Hinzufügen von Tags zu tagbasierten Ressourcengruppenabfragen</u></a>	Es wurden kleinere Änderungen in der Benutzeroberfläche der Konsole für das Hinzufügen von Tags in einer Tag-basierte Abfrage durchgeführt.	17. Dezember 2018
<a href="#"><u>CloudFormation Unterstützung für stapelbasierte Abfragen zu Resource Groups hinzugefügt</u></a>	Sie können Ressource ngruppen erstellen, bei denen die Abfrage auf einem CloudFormation Stapel basiert. Nach der Auswahl eines Stacks können Sie festlegen, welche Stack-Res sourcentypen in der Abfrage Ihrer Gruppe angezeigt werden sollen.	13. November 2018
<a href="#"><u>Resource Groups und CloudTrail</u></a>	Resource Groups bietet jetzt AWS CloudTrail Unterstüt zung. Sie können Protokoll e aller API-Aufrufe von Resource Groups anzeigen und mit ihnen arbeiten CloudTrail.	29. Juni 2018

- API-Version: 2017-11-27
- Letzte Aktualisierung der Dokumentation: 24. September 2019

## Frühere Aktualisierungen

In der folgenden Tabelle sind wichtige Änderungen in jeder Version des AWS -Ressourcengruppen - Benutzerhandbuchs vor Juni 2018 beschrieben.

Änderungen	Beschreibung	Date
Erstversion	Erste Version der nächsten Generation von AWS - Ressourcengruppen	29. November 2017

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.