



User Guide

AWS CloudFormation Guard



AWS CloudFormation Guard: User Guide

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Die Handelsmarken und Handelsaufmachung von Amazon dürfen nicht in einer Weise in Verbindung mit nicht von Amazon stammenden Produkten oder Services verwendet werden, durch die Kunden irregeführt werden könnten oder Amazon in schlechtem Licht dargestellt oder diskreditiert werden könnte. Alle anderen Handelsmarken, die nicht Eigentum von Amazon sind, gehören den jeweiligen Besitzern, die möglicherweise zu Amazon gehören oder nicht, mit Amazon verbunden sind oder von Amazon gesponsert werden.

Table of Contents

Was ist AWS CloudFormation Guard?	1
Benutzen Sie Guard zum ersten Mal?	1
Funktionen von Guard	2
Guard mit Hooks verwenden CloudFormation	3
Zugriff auf Guard	3
Bewährte Methoden	3
Guard einrichten	4
Für Linux und macOS	4
Installieren Sie Guard aus einer vorgefertigten Binärdatei	4
Installieren Sie Guard von Cargo	5
Installieren Sie Guard von Homebrew	6
Für Windows	6
Voraussetzungen	7
Installieren Sie Guard von Cargo	5
Installieren Sie Guard von Chocolatey	8
Als AWS Lambda Funktion	8
Voraussetzungen	8
Installieren Sie den Rust-Paketmanager	9
Um Guard als Lambda-Funktion zu installieren	9
Um zu bauen und auszuführen	11
Aufrufen der Lambda-Funktion	11
Voraussetzungen und Überblick für die Verwendung von Guard-Regeln	12
Voraussetzungen	12
Überblick über die Verwendung von Guard-Regeln	12
Writing Guard-Regeln	13
Klauseln	13
Verwenden von Abfragen in Klauseln	16
Verwendung von Operatoren in Klauseln	16
Verwenden von benutzerdefinierten Nachrichten in Klauseln	20
Klauseln kombinieren	20
Blöcke mit Guard-Regeln verwenden	21
Verwenden von integrierten Funktionen	25
Abfragen definieren und filtern	26
Zuweisen und Referenzieren von Variablen in Guard-Regeln	40

Blöcke mit benannten Regeln verfassen	47
Schreiben von Klauseln zur Durchführung kontextsensitiver Bewertungen	54
Testing Guard-Regeln	67
Voraussetzungen	67
Übersicht	67
Exemplarische Vorgehensweise	69
Verwendung von Eingabeparametern mit Guard-Regeln	79
Wie benutzt man	79
Beispielverwendung	79
Mehrere Eingabeparameter	80
Validierung der Eingabedaten anhand der Guard-Regeln	81
Voraussetzungen	81
Mit dem <code>validate</code> Befehl	81
Validierung mehrerer Regeln anhand mehrerer Datendateien	82
Fehlerbehebung bei Guard	84
Die Klausel schlägt fehl, wenn keine Ressourcen des ausgewählten Typs vorhanden sind	84
Guard bewertet CloudFormation die Vorlage nicht	84
Allgemeine Themen zur Problembehandlung	85
Guard CLI-Referenz	86
Globale Parameter von Guard CLI	86
Baum analysieren	86
Syntax	86
Parameter	87
Optionen	87
Beispiele	87
Rule Legen	87
Syntax	88
Parameter	88
Optionen	88
Beispiele	88
Test	88
Syntax	88
Parameter	89
Optionen	89
Beispiele	90
Output	90

Weitere Informationen finden Sie auch unter	90
validieren	90
Syntax	90
Parameter	90
Optionen	92
Beispiel	93
Output	94
Weitere Informationen finden Sie auch unter	94
Sicherheit	95
Dokumentverlauf	96
AWS Glossar	99
.....	C

Was ist AWS CloudFormation Guard?

AWS CloudFormation Guard ist ein Open-Source-Evaluierungstool für allgemeine Zwecke. Die Guard-Befehlszeilenschnittstelle (CLI) bietet eine simple-to-use deklarative domänenspezifische Sprache (DSL), mit der Sie Richtlinien als Code ausdrücken können. Darüber hinaus können Sie CLI Befehle verwenden, um strukturierte Hierarchien JSON oder YAML Daten anhand dieser Regeln zu validieren. Guard bietet auch ein integriertes Unit-Test-Framework, mit dem Sie überprüfen können, ob Ihre Regeln wie vorgesehen funktionieren.

Guard überprüft CloudFormation Vorlagen nicht auf gültige Syntax oder zulässige Eigenschaftswerte. Sie können das Tool [cfn-lint](#) verwenden, um eine gründliche Überprüfung der Vorlagenstruktur durchzuführen.

Guard bietet keine serverseitige Durchsetzung. Sie können die CloudFormation Hooks verwenden, um serverseitige Überprüfungen und Erzwingungen durchzuführen, wobei Sie einen Vorgang blockieren oder davor warnen können.

Detaillierte Informationen zur AWS CloudFormation Guard Entwicklung finden Sie im [GitHub Guard-Repository](#).

Themen

- [Benutzen Sie Guard zum ersten Mal?](#)
- [Funktionen von Guard](#)
- [Guard mit Hooks verwenden CloudFormation](#)
- [Zugriff auf Guard](#)
- [Bewährte Methoden](#)

Benutzen Sie Guard zum ersten Mal?

Wenn Sie Guard zum ersten Mal verwenden, empfehlen wir Ihnen, zunächst die folgenden Abschnitte zu lesen:

- [Guard einrichten](#)— In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Guard installieren. Mit Guard können Sie mit dem Guard Richtlinienregeln schreiben DSL und Ihre JSON — oder — YAML formatierten strukturierten Daten anhand dieser Regeln validieren.

- [Writing Guard-Regeln](#)— Dieser Abschnitt enthält detaillierte Anleitungen zum Schreiben von Richtlinienregeln.
- [Testing Guard-Regeln](#)— Dieser Abschnitt enthält eine detaillierte Anleitung zum Testen Ihrer Regeln, um sicherzustellen, dass sie wie vorgesehen funktionieren, und zum Überprüfen Ihrer JSON — oder YAML formatierten — strukturierten Daten anhand Ihrer Regeln.
- [Validierung der Eingabedaten anhand der Guard-Regeln](#)— Dieser Abschnitt enthält eine detaillierte Anleitung zur Validierung Ihrer — oder JSON — YAML formatierten strukturierten Daten anhand Ihrer Regeln.
- [Guard CLI-Referenz](#)— In diesem Abschnitt werden die Befehle beschrieben, die im Guard verfügbar sind. CLI

Funktionen von Guard

Mit Guard können Sie Richtlinienregeln schreiben, um beliebige JSON oder YAML formatierte strukturierte Daten anhand von Vorlagen zu CloudFormation validieren. Guard unterstützt das gesamte Spektrum der end-to-end Bewertung von Policy-Checks. Regeln sind in den folgenden Geschäftsbereichen nützlich:

- Präventive Steuerung und Einhaltung von Vorschriften (Shift-Left-Tests) — Überprüfen Sie die Infrastruktur als Code (IaC) oder die Zusammensetzung von Infrastruktur und Diensten anhand von Richtlinienregeln, die Ihre organisatorischen Best Practices für Sicherheit und Compliance darstellen. Sie können beispielsweise CloudFormation Vorlagen, CloudFormation Änderungssätze, JSON basierte Terraform-Konfigurationsdateien oder Kubernetes-Konfigurationen validieren.
- Detective Governance und Compliance — Überprüfen Sie die Konformität von Ressourcen der Configuration Management Database (CMDB), z. B. von AWS Config basierten Konfigurationselementen (CIs). Entwickler können beispielsweise Guard-Richtlinien verwenden, AWS Config CIs um den Status bereitgestellter AWS und nicht vorhandener AWS Ressourcen kontinuierlich zu überwachen, Verstöße gegen Richtlinien zu erkennen und mit der Problembehebung zu beginnen.
- Sicherheit bei der Bereitstellung — Stellen Sie vor der Implementierung sicher, dass Änderungen sicher sind. Überprüfen Sie beispielsweise CloudFormation Änderungssätze anhand von Richtlinienregeln, um Änderungen zu verhindern, die zu einem Ersatz von Ressourcen führen, wie z. B. das Umbenennen einer Amazon DynamoDB-Tabelle.

Guard mit Hooks verwenden CloudFormation

Sie können CloudFormation Guard verwenden, um einen Hook in CloudFormation Hooks zu erstellen. CloudFormation Hooks ermöglicht es Ihnen, Ihre Guard-Regeln proaktiv durchzusetzen, bevor CloudFormation Sie Operationen erstellen, aktualisieren oder löschen und Operationen AWS -Cloud-Control- API erstellen oder aktualisieren. Hooks stellen sicher, dass Ihre Ressourcenkonfigurationen den Best Practices Ihrer Organisation in Bezug auf Sicherheit, Betrieb und Kostenoptimierung entsprechen.

Einzelheiten zur Verwendung von Guard zur Erstellung von CloudFormation Guard Hooks finden Sie unter [Write Guard-Regeln zur Bewertung von Ressourcen für Guard Hooks](#) im CloudFormation Hooks User Guide.

Zugriff auf Guard

Um auf den Guard DSL und die Befehle zugreifen zu können, müssen Sie den Guard installierenCLI. Informationen zur Installation des Guards finden Sie unter [Guard einrichten](#).

Bewährte Methoden

Schreiben Sie einfache Regeln und verwenden Sie benannte Regeln, um in anderen Regeln auf sie zu verweisen. Es kann schwierig sein, komplexe Regeln zu verwalten und zu testen.

Einrichten AWS CloudFormation Guard

AWS CloudFormation Guard ist eine Open-Source-Befehlszeilenschnittstelle (CLI). Sie bietet Ihnen eine einfache, domänen spezifische Sprache, mit der Sie Richtlinienregeln schreiben und deren hierarchische Struktur JSON und YAML Daten anhand dieser Regeln validieren können. Die Regeln können Unternehmensrichtlinien in Bezug auf Sicherheit, Compliance und mehr darstellen. Die strukturierten hierarchischen Daten können eine Cloud-Infrastruktur darstellen, die als Code beschrieben wird. Sie können beispielsweise Regeln erstellen, um sicherzustellen, dass sie in ihren CloudFormation Vorlagen immer verschlüsselte Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) - Buckets modellieren.

Die folgenden Themen enthalten Informationen zur Installation von Guard mit dem von Ihnen ausgewählten Betriebssystem oder als AWS Lambda Funktion.

Themen

- [Guard für Linux und macOS installieren](#)
- [Guard für Windows installieren](#)
- [Guard als AWS Lambda Funktion installieren](#)

Guard für Linux und macOS installieren

Sie können AWS CloudFormation Guard die Installation für Linux und macOS mithilfe der vorgefertigten Binärdatei Cargo oder über Homebrew durchführen.

Installieren Sie Guard aus einer vorgefertigten Binärdatei

Gehen Sie wie folgt vor, um Guard aus einer vorgefertigten Binärdatei zu installieren.

1. Öffnen Sie ein Terminal und führen Sie den folgenden Befehl aus.

```
curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSF https://raw.githubusercontent.com/aws-cloudformation/cloudformation-guard/main/install-guard.sh | sh
```

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Ihre PATH Variable festzulegen.

```
export PATH=~/guard/bin:$PATH
```

Ergebnisse: Sie haben Guard erfolgreich installiert und die PATH Variable gesetzt.

- (Optional) Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Installation von Guard zu bestätigen.

```
cfn-guard --version
```

Der Befehl gibt die folgende Ausgabe zurück.

```
cfn-guard 3.1.2
```

Installieren Sie Guard von Cargo

Cargo ist der Rust-Paketmanager. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Rust zu installieren, zu dem auch Cargo gehört. Installieren Sie anschließend Guard von Cargo.

1. Führen Sie den folgenden Befehl von einem Terminal aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Rust zu installieren.

```
curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
```

- (Optional) Führen Sie für Ubuntu-Umgebungen den folgenden Befehl aus.

```
sudo apt-get update; sudo apt install build-essential
```

2. Konfigurieren Sie Ihre PATH Umgebungsvariable und führen Sie den folgenden Befehl aus.

```
source $HOME/.cargo/env
```

3. Wenn Cargo installiert ist, führen Sie den folgenden Befehl aus, um Guard zu installieren.

```
cargo install cfn-guard
```

Ergebnisse: Sie haben Guard erfolgreich installiert.

- (Optional) Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Installation von Guard zu bestätigen.

```
cfn-guard --version
```

Der Befehl gibt die folgende Ausgabe zurück.

```
cfn-guard 3.1.2
```

Installieren Sie Guard von Homebrew

Homebrew ist ein Paketmanager für macOS und Linux. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Homebrew zu installieren. Installieren Sie anschließend Guard von Homebrew.

1. Führen Sie den folgenden Befehl von einem Terminal aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Homebrew zu installieren.

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

2. Wenn Homebrew installiert ist, führen Sie den folgenden Befehl aus, um Guard zu installieren.

```
brew install cloudformation-guard
```

Ergebnisse: Sie haben Guard erfolgreich installiert.

- (Optional) Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Installation von Guard zu bestätigen.

```
cfn-guard --version
```

Der Befehl gibt die folgende Ausgabe zurück.

```
cfn-guard 3.1.2
```

Guard für Windows installieren

Sie können die Installation AWS CloudFormation Guard für Windows über Cargo oder über Chocolatey durchführen.

Voraussetzungen

Um Guard über die Befehlszeilenschnittstelle zu erstellen, müssen Sie die Build Tools für Visual Studio 2019 installieren.

1. Laden Sie die Microsoft Visual C++-Buildtools von der [Build Tools for Visual Studio 2019-Website](#) herunter.
2. Führen Sie das Installationsprogramm aus und wählen Sie die Standardeinstellungen aus.

Installieren Sie Guard von Cargo

Cargo ist der Rust-Paketmanager. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Rust zu installieren, zu dem auch Cargo gehört. Installieren Sie anschließend Guard von Cargo.

1. [Laden Sie Rust herunter](#) und führen Sie dann rustup-init.exe aus.
2. Wählen Sie in der Befehlszeile 1 aus, was die Standardoption ist.

Der Befehl gibt die folgende Ausgabe zurück.

```
Rust is installed now. Great!
```

```
To get started you may need to restart your current shell.  
This would reload its PATH environment variable to include  
Cargo's bin directory (%USERPROFILE%\.cargo\bin).
```

```
Press the Enter key to continue.
```

3. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Installation abzuschließen.
4. Wenn Cargo installiert ist, führen Sie den folgenden Befehl aus, um Guard zu installieren.

```
cargo install cfn-guard
```

Ergebnisse: Sie haben Guard erfolgreich installiert.

- (Optional) Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Installation von Guard zu bestätigen.

```
cfn-guard --version
```

Der Befehl gibt die folgende Ausgabe zurück.

```
cfn-guard 3.1.2
```

Installieren Sie Guard von Chocolatey

Chocolatey ist ein Paketmanager für Windows. Gehen Sie wie folgt vor, um Chocolatey zu installieren. Installieren Sie anschließend Guard von Chocolatey.

1. [Folgen Sie dieser Anleitung, um Chocolatey zu installieren](#)
2. Wenn Chocolatey installiert ist, führen Sie den folgenden Befehl aus, um Guard zu installieren.

```
choco install cloudformation-guard
```

Ergebnisse: Sie haben Guard erfolgreich installiert.

- (Optional) Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Installation von Guard zu bestätigen.

```
cfn-guard --version
```

Der Befehl gibt die folgende Ausgabe zurück.

```
cfn-guard 3.1.2
```

Guard als AWS Lambda Funktion installieren

Sie können AWS CloudFormation Guard über Cargo, den Rust-Paketmanager, installieren. Guard as an AWS Lambda function (`cfn-guard-lambda`) ist ein leichter Wrapper für Guard (`cfn-guard`), der als Lambda-Funktion verwendet werden kann.

Voraussetzungen

Bevor Sie Guard als Lambda-Funktion installieren können, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- AWS Command Line Interface (AWS CLI) konfiguriert mit Berechtigungen zum Bereitstellen und Aufrufen von Lambda-Funktionen. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurieren der AWS CLI](#).
- Eine AWS Lambda Ausführungsrolle in AWS Identity and Access Management (IAM). Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Lambda Ausführungsrolle](#).
- Fügen Sie in CentOS/RHEL Umgebungen das `musl-libc` Paket-Repository zu Ihrer Yum-Konfiguration hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter [ngompa/musl-libc](#).

Installieren Sie den Rust-Paketmanager

Cargo ist der Rust-Paketmanager. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Rust zu installieren, zu dem auch Cargo gehört.

1. Führen Sie den folgenden Befehl von einem Terminal aus und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Rust zu installieren.

```
curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSF https://sh.rustup.rs | sh
```

- (Optional) Führen Sie für Ubuntu-Umgebungen den folgenden Befehl aus.

```
sudo apt-get update; sudo apt install build-essential
```

2. Konfigurieren Sie Ihre PATH Umgebungsvariable und führen Sie den folgenden Befehl aus.

```
source $HOME/.cargo/env
```

Installieren Sie Guard als Lambda-Funktion (Linux, macOS oder Unix)

Gehen Sie wie folgt vor, um Guard als Lambda-Funktion zu installieren.

1. Führen Sie von Ihrem Befehlsterminal aus den folgenden Befehl aus.

```
cargo install cfn-guard-lambda
```

- (Optional) Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Installation von Guard als Lambda-Funktion zu bestätigen.

```
cfn-guard-lambda --version
```

Der Befehl gibt die folgende Ausgabe zurück.

```
cfn-guard-lambda 3.1.2
```

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den musl Support zu installieren.

```
rustup target add x86_64-unknown-linux-musl
```

3. Erstellen Sie mit musl und führen Sie dann den folgenden Befehl in Ihrem Terminal aus.

```
cargo build --release --target x86_64-unknown-linux-musl
```

Für eine [benutzerdefinierte Laufzeit](#) AWS Lambda ist eine ausführbare Datei mit dem Namen bootstrap in der ZIP-Datei des Bereitstellungspakets erforderlich. Benennen Sie die generierte cfn-lambda ausführbare Datei in um bootstrap und fügen Sie sie dann dem ZIP-Archiv hinzu.

- Erstellen Sie für macOS-Umgebungen Ihre Cargo-Konfigurationsdatei im Stammverzeichnis des Rust-Projekts oder in `~/cargo/config`.

```
[target.x86_64-unknown-linux-musl]
linker = "x86_64-linux-musl-gcc"
```

4. Wechseln Sie in das cfn-guard-lambda Stammverzeichnis.

```
cd ~/.cargo/bin/cfn-guard-lambda
```

5. Führen Sie den folgenden Befehl in Ihrem Terminal aus.

```
cp ../../target/x86_64-unknown-linux-musl/release/cfn-guard-lambda ./bootstrap &&
zip lambda.zip bootstrap && rm bootstrap
```

6. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn cfn-guard als Lambda-Funktion an Ihr Konto zu senden.

```
aws lambda create-function --function-name cfnGuard \
--handler guard.handler \
```

```
--zip-file fileb://./lambda.zip \
--runtime provided \
--role arn:aws:iam::4444555666:role/your_lambda_execution_role \
--environment Variables={RUST_BACKTRACE=1} \
--tracing-config Mode=Active
```

Um Guard als Lambda-Funktion zu erstellen und auszuführen

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die `cfn-guard-lambda` als Lambda-Funktion eingereichte Datei aufzurufen.

```
aws lambda invoke --function-name cfnGuard \
--payload '{"data":"input data","rules":["rule1","rule2"]}' \
output.json
```

Um die Anforderungsstruktur der Lambda-Funktion aufzurufen

Fordert an, `cfn-guard-lambda` dass die folgenden Felder erforderlich sind:

- `data`— Die String-Version der YAML- oder JSON-Vorlage
- `rules`— Die String-Version der Regelsatzdatei

Voraussetzungen und Überblick für die Verwendung von Guard-Regeln

In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie Sie die wichtigsten Guard-Aufgaben des Schreibens, Testens und Validierens von Regeln anhand von Daten im JSON- oder YAML-Format ausführen können. Darüber hinaus enthält er detaillierte Anleitungen, in denen das Schreiben von Regeln für bestimmte Anwendungsfälle demonstriert wird.

Themen

- [Voraussetzungen](#)
- [Überblick über die Verwendung von Guard-Regeln](#)
- [AWS CloudFormation Guard Regeln schreiben](#)
- [AWS CloudFormation Guard Regeln für Tests](#)
- [Eingabeparameter mit AWS CloudFormation Guard Regeln verwenden](#)
- [Validierung von Eingabedaten anhand von Regeln AWS CloudFormation Guard](#)

Voraussetzungen

Bevor Sie Richtlinienregeln mit der domänenpezifischen Sprache (DSL) von Guard schreiben können, müssen Sie die Guard-Befehlszeilenschnittstelle (CLI) installieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Guard einrichten](#).

Überblick über die Verwendung von Guard-Regeln

Wenn Sie Guard verwenden, führen Sie in der Regel die folgenden Schritte aus:

1. Schreiben Sie Daten im JSON- oder YAML-Format zur Validierung.
2. Schreiben Sie Guard-Richtlinienregeln. Weitere Informationen finden Sie unter [Writing Guard-Regeln](#).
3. Stellen Sie mithilfe des `test` Guard-Befehls sicher, dass Ihre Regeln wie vorgesehen funktionieren. Weitere Informationen zu Komponententests finden Sie unter [Testing Guard-Regeln](#).
4. Verwenden Sie den `validate` Befehl Guard, um Ihre Daten im JSON- oder YAML-Format anhand Ihrer Regeln zu validieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Validierung der Eingabedaten anhand der Guard-Regeln](#).

AWS CloudFormation Guard Regeln schreiben

In AWS CloudFormation Guard sind Regeln Regeln. policy-as-code Sie schreiben Regeln in der domänenspezifischen Sprache (DSL) von Guard, anhand derer Sie Ihre Daten im JSON- oder YAML-Format validieren können. Regeln bestehen aus Klauseln.

Sie können Regeln, die mit Guard DSL geschrieben wurden, in Klartextdateien speichern, die eine beliebige Dateierweiterung verwenden.

Sie können mehrere Regeldateien erstellen und sie als Regelsatz kategorisieren. Regelsätze ermöglichen es Ihnen, Ihre Daten im JSON- oder YAML-Format anhand mehrerer Regeldateien gleichzeitig zu validieren.

Themen

- [Klauseln](#)
- [Verwenden von Abfragen in Klauseln](#)
- [Verwenden von Operatoren in Klauseln](#)
- [Verwenden von benutzerdefinierten Nachrichten in Klauseln](#)
- [Klauseln kombinieren](#)
- [Blöcke mit Guard-Regeln verwenden](#)
- [Verwenden von integrierten Funktionen](#)
- [Definition und Filterung von Guard-Abfragen](#)
- [Zuweisen und Referenzieren von Variablen in Guard-Regeln](#)
- [Blöcke mit benannten Regeln verfassen in AWS CloudFormation Guard](#)
- [Klauseln schreiben, um kontextsensitive Bewertungen durchzuführen](#)

Klauseln

Klauseln sind boolesche Ausdrücke, die entweder true (PASS) oder false () ergeben. FAIL Klauseln verwenden entweder binäre Operatoren, um zwei Werte zu vergleichen, oder unäre Operatoren, die auf einen einzelnen Wert angewendet werden.

Beispiele für unäre Klauseln

Die folgende unäre Klausel bewertet, ob die Sammlung leer ist. `TcpBlockedPorts`

```
InputParameters.TcpBlockedPorts not empty
```

Die folgende unäre Klausel bewertet, ob es sich bei der `ExecutionRoleArn` Eigenschaft um eine Zeichenfolge handelt.

```
Properties.ExecutionRoleArn is_string
```

Beispiele für Binärklauseln

Die folgende Binärklausel bewertet unabhängig von der Groß- und Kleinschreibung `encrypted`, ob die `BucketName` Eigenschaft die Zeichenfolge enthält.

```
Properties.BucketName != /(?i)encrypted/
```

Die folgende Binärklausel bewertet, ob die `ReadCapacityUnits` Eigenschaft kleiner oder gleich 5.000 ist.

```
Properties.ProvisionedThroughput.ReadCapacityUnits <= 5000
```

Syntax für das Schreiben von Guard-Regelklauseln

```
<query> <operator> [query|value literal] [custom message]
```

Eigenschaften von Guard-Regelklauseln

query

Ein durch Punkte (.) getrennter Ausdruck, der geschrieben wurde, um hierarchische Daten zu durchqueren. Abfrageausdrücke können Filterausdrücke enthalten, die auf eine Teilmenge von Werten abzielen. Abfragen können Variablen zugewiesen werden, sodass Sie sie einmal schreiben und an anderer Stelle in einem Regelsatz auf sie verweisen können, wodurch Sie auf Abfrageergebnisse zugreifen können.

Weitere Hinweise zum Schreiben und Filtern von Abfragen finden Sie unter [Abfragen definieren und filtern](#).

Erforderlich: Ja

operator

Ein unärer oder binärer Operator, mit dessen Hilfe der Status der Abfrage überprüft werden kann. Die linke Seite (LHS) eines binären Operators muss eine Abfrage sein, und die rechte Seite (RHS) muss entweder eine Abfrage oder ein Werteliteral sein.

Unterstützte binäre Operatoren: == (Gleich) | != (Ungleich) | > (Größer als) | >= (Größer als oder gleich) | (Kleiner als) | < (Kleiner als) | <= (Kleiner als oder gleich) | IN (In einer Liste der Form [x, y, z]

Unterstützte unäre Operatoren: exists | empty | is_string || is_list | is_struct not(!)

Erforderlich: Ja

query | value literal

Eine Abfrage oder ein unterstütztes Werteliteral wie string oder integer(64)

Unterstützte Werteliterale:

- Alle primitiven Typen: string, integer(64), float(64), bool, char, regex
- Alle speziellen Bereichstypen zum Ausdrücken von integer(64), float(64), oder char Bereichen, ausgedrückt als:
 - r[<lower_limit>, <upper_limit>], was in einen beliebigen Wert übersetzt wirdk, der den folgenden Ausdruck erfüllt: lower_limit <= k <= upper_limit
 - r[<lower_limit>, <upper_limit>), was in einen beliebigen Wert übersetzt wirdk, der den folgenden Ausdruck erfüllt: lower_limit <= k < upper_limit
 - r(<lower_limit>, <upper_limit>], was in einen beliebigen Wert übersetzt wirdk, der den folgenden Ausdruck erfüllt: lower_limit < k <= upper_limit
 - r(<lower_limit>, <upper_limit>), was zu einem beliebigen Wert übersetzt wirdk, der den folgenden Ausdruck erfüllt: lower_limit < k < upper_limit
- Assoziative Arrays (Maps) für verschachtelte Schlüsselwert-Strukturdaten. Zum Beispiel:

```
{ "my-map": { "nested-maps": [ { "key": 10, "value": 20 } ] } }
```

- Arrays primitiver Typen oder assoziativer Arraytypen

Erforderlich: Bedingt; erforderlich, wenn ein binärer Operator verwendet wird.

custom message

Eine Zeichenfolge, die Informationen über die Klausel bereitstellt. Die Meldung wird in den ausführlichen Ausgaben der `test` Befehle `validate` und angezeigt und kann hilfreich sein, um die Regelauswertung hierarchischer Daten zu verstehen oder zu debuggen.

Required: No

Verwenden von Abfragen in Klauseln

Hinweise zum Schreiben von Abfragen finden Sie unter [Abfragen definieren und filtern](#) und [Zuweisen und Referenzieren von Variablen in Guard-Regeln](#).

Verwenden von Operatoren in Klauseln

Im Folgenden finden Sie CloudFormation Beispielvorlagen, `Template-1` und `Template-2`. Zur Veranschaulichung der Verwendung unterstützter Operatoren beziehen sich die Beispielabfragen und Klauseln in diesem Abschnitt auf diese Beispielvorlagen.

Vorlagen-1

```
Resources:
  S3Bucket:
    Type: AWS::S3::Bucket
    Properties:
      BucketName: MyServiceS3Bucket
      BucketEncryption:
        ServerSideEncryptionConfiguration:
          - ServerSideEncryptionByDefault:
              SSEAlgorithm: 'aws:kms'
              KMSMasterKeyID: 'arn:aws:kms:us-
east-1:123456789:key/056ea50b-1013-3907-8617-c93e474e400'
      Tags:
        - Key: stage
          Value: prod
        - Key: service
          Value: myService
```

Vorlage-2

```
Resources:
```

```
NewVolume:
  Type: AWS::EC2::Volume
  Properties:
    Size: 100
    VolumeType: io1
    Iops: 100
  AvailabilityZone:
    Fn::Select:
      - 0
      - Fn::GetAZs: us-east-1
  Tags:
    - Key: environment
      Value: test
  DeletionPolicy: Snapshot
```

Beispiele für Klauseln, die unäre Operatoren verwenden

- empty— Prüft, ob eine Sammlung leer ist. Sie können damit auch überprüfen, ob eine Abfrage Werte in hierarchischen Daten enthält, da Abfragen zu einer Sammlung führen. Sie können damit nicht überprüfen, ob für Abfragen mit Zeichenkettenwerten eine leere Zeichenfolge ("") definiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Abfragen definieren und filtern](#).

Die folgende Klausel prüft, ob für die Vorlage eine oder mehrere Ressourcen definiert sind. Sie wird als ausgewertet, PASS weil eine Ressource mit der logischen ID in Template-1 definiert S3Bucket ist.

```
Resources !empty
```

Die folgende Klausel prüft, ob ein oder mehrere Tags für die S3Bucket Ressource definiert sind. Sie wird als ausgewertet, PASS weil S3Bucket zwei Tags für die Tags Eigenschaft in Template-1 definiert sind.

```
Resources.S3Bucket.Properties.Tags !empty
```

- exists— Prüft, ob jedes Vorkommen der Abfrage einen Wert hat und anstelle von != null verwendet werden kann.

Die folgende Klausel prüft, ob die BucketEncryption Eigenschaft für definiert istS3Bucket. Sie wird als ausgewertet, PASS weil für S3Bucket in Template-1 definiert BucketEncryption ist.

```
Resources.S3Bucket.Properties.BucketEncryption exists
```

Note

Die `not exists` Prüfungen `empty` und `geben` beim `true` Durchlaufen der Eingabedaten auf fehlende Eigenschaftsschlüssel zurück. Wenn der `Properties` Abschnitt beispielsweise in der Vorlage für nicht definiert ist `S3Bucket`, wird die Klausel wie folgt `Resources.S3Bucket.Properties.Tag` `empty` ausgewertet. `true` Bei den `empty` Prüfungen `exists` und wird der JSON-Zeigerpfad innerhalb des Dokuments in den Fehlermeldungen nicht angezeigt. Beide Klauseln weisen häufig Abruffehler auf, sodass diese Traversalinformationen nicht beibehalten werden.

- `is_string`— Überprüft, ob jedes Vorkommen der Abfrage vom Typ `string`

Die folgende Klausel prüft, ob ein Zeichenkettenwert für die `BucketName` Eigenschaft der `S3Bucket` Ressource angegeben ist. Sie wird als ausgewertet, `PASS` weil der Zeichenkettenwert für `BucketName` in `Template-1` angegeben "MyServiceS3Bucket" ist.

```
Resources.S3Bucket.Properties.BucketName is_string
```

- `is_list`— Prüft, ob jedes Vorkommen der Abfrage `list` vom Typ ist.

Die folgende Klausel prüft, ob eine Liste für die `Tags` Eigenschaft der `S3Bucket` Ressource angegeben ist. Sie wird als ausgewertet, `PASS` weil zwei Schlüssel-Wert-Paare für in angegeben sind. `Tags` `Template-1`

```
Resources.S3Bucket.Properties.Tags is_list
```

- `is_struct`— Prüft, ob es sich bei jedem Vorkommen der Abfrage um strukturierte Daten handelt.

Die folgende Klausel prüft, ob strukturierte Daten für die `BucketEncryption` Eigenschaft der `S3Bucket` Ressource angegeben sind. Sie `BucketEncryption` wird als ausgewertet, `PASS` weil sie mit dem `ServerSideEncryptionConfiguration` Eigenschaftstyp (`object`) in `Template-1` angegeben wurde.

```
Resources.S3Bucket.Properties.BucketEncryption is_struct
```

Note

Um den umgekehrten Zustand zu überprüfen, können Sie den Operator (`not !`) zusammen mit den Operatoren `is_string`, `is_list`, und `is_struct` verwenden.

Beispiele für Klauseln, die binäre Operatoren verwenden

Die folgende Klausel prüft unabhängig von der Groß- und Kleinschreibung, ob der für die `BucketName` Eigenschaft der `S3Bucket` Ressource in angegebene Wert die Zeichenfolge `Template-1 encrypt` enthält. Dies ergibt, PASS weil der angegebene Bucket-Name die Zeichenfolge "MyServiceS3Bucket" `encrypt` nicht enthält.

```
Resources.S3Bucket.Properties.BucketName != /(?i)encrypt/
```

Die folgende Klausel prüft, ob der für die `Size` Eigenschaft der `NewVolume` Ressource in angegebene Wert innerhalb eines bestimmten Bereichs `Template-2` liegt: $50 \leq \text{Size} \leq 200$. Sie wird als ausgewertet, PASS weil für angegeben `100` ist. `Size`

```
Resources.NewVolume.Properties.Size IN r[50,200]
```

Die folgende Klausel überprüft, ob der für die `VolumeType` Eigenschaft der `NewVolume` Ressource in angegebene Wert `io1`, `io2`, oder `Template-2 gp3` ist. Sie wird als ausgewertet, PASS weil für `NewVolume` angegeben `io1` ist.

```
Resources.NewVolume.Properties.NewVolume.VolumeType IN [ 'io1', 'io2', 'gp3' ]
```

Note

Die Beispielaufgaben in diesem Abschnitt veranschaulichen die Verwendung von Operatoren, die Ressourcen mit logischem IDs `S3Bucket` und `NewVolume` verwenden. Ressourcennamen sind häufig benutzerdefiniert und können in einer IaC-Vorlage (Infrastructure as Code) beliebig benannt werden. Um eine Regel zu schreiben, die generisch ist und für alle in der Vorlage definierten `AWS::S3::Bucket` Ressourcen gilt, ist die am häufigsten verwendete Abfrageform. `Resources.*[Type == 'AWS::S3::Bucket']` Weitere Informationen zur Verwendung finden Sie unter [Abfragen definieren und filtern](#).

Weitere Informationen finden Sie im Verzeichnis mit den [Beispielen im CloudFormation-Guard GitHub Repository](#).

Verwenden von benutzerdefinierten Nachrichten in Klauseln

Im folgenden Beispiel Template-2 enthalten Klauseln für eine benutzerdefinierte Nachricht.

```
Resources.NewVolume.Properties.Size IN r(50,200)
<<
  EC2Volume size must be between 50 and 200,
  not including 50 and 200
>>
Resources.NewVolume.Properties.VolumeType IN [ 'io1','io2','gp3' ] <<Allowed Volume
  Types are io1, io2, and gp3>>
```

Klauseln kombinieren

In Guard wird jede Klausel, die in eine neue Zeile geschrieben wird, implizit mit der nächsten Klausel kombiniert, indem Konjunktion (andBoolesche Logik) verwendet wird. Sehen Sie sich das folgende Beispiel an.

```
# clause_A ^ clause_B ^ clause_C
clause_A
clause_B
clause_C
```

Sie können Disjunktion auch verwenden, um eine Klausel mit der nächsten Klausel zu kombinieren, indem Sie `or` | `OR` am Ende der ersten Klausel angeben.

```
<query> <operator> [query|value literal] [custom message] [or|OR]
```

In einer Guard-Klausel werden Disjunktionen zuerst ausgewertet, gefolgt von Konjunktionen. Guard-Regeln können als Konjunktion von Disjunktionen von Klauseln (und and | AND von or | OR s) definiert werden, die entweder als () oder `true` (PASS) ausgewertet werden. `false` FAIL Dies ähnelt der [konjunktiven Normalform](#).

Die folgenden Beispiele veranschaulichen die Reihenfolge der Bewertungen von Klauseln.

```
# (clause_E v clause_F) ^ clause_G
```

```
clause_E OR clause_F
clause_G

# (clause_H v clause_I) ^ (clause_J v clause_K)
clause_H OR
clause_I
clause_J OR
clause_K

# (clause_L v clause_M v clause_N) ^ clause_O
clause_L OR
clause_M OR
clause_N
clause_O
```

Alle Klauseln, die auf dem Beispiel basieren, Template-1 können mithilfe von Konjunktion kombiniert werden. Sehen Sie sich das folgende Beispiel an.

```
Resources.S3Bucket.Properties.BucketName is_string
Resources.S3Bucket.Properties.BucketName != /(?i)encrypt/
Resources.S3Bucket.Properties.BucketEncryption exists
Resources.S3Bucket.Properties.BucketEncryption is_struct
Resources.S3Bucket.Properties.Tags is_list
Resources.S3Bucket.Properties.Tags !empty
```

Blöcke mit Guard-Regeln verwenden

Blöcke sind Kompositionen, die aus einer Reihe verwandter Klauseln, Bedingungen oder Regeln Ausführlichkeit und Wiederholungen entfernen. Es gibt drei Arten von Blöcken:

- Blöcke abfragen
- whenBlöcke
- Blöcke mit benannten Regeln

Blöcke abfragen

Im Folgenden sind die Klauseln aufgeführt, die auf dem Beispiel Template-1 basieren. Die Konjunktion wurde verwendet, um die Klauseln zu kombinieren.

```
Resources.S3Bucket.Properties.BucketName is_string
```

```
Resources.S3Bucket.Properties.BucketName != /(?i)encrypt/
Resources.S3Bucket.Properties.BucketEncryption exists
Resources.S3Bucket.Properties.BucketEncryption is_struct
Resources.S3Bucket.Properties.Tags is_list
Resources.S3Bucket.Properties.Tags !empty
```

Teile des Abfrageausdrucks in jeder Klausel werden wiederholt. Sie können die Zusammensetzbarkeit verbessern und Ausführlichkeit und Wiederholungen aus einer Reihe verwandter Klauseln mit demselben anfänglichen Abfragepfad entfernen, indem Sie einen Abfrageblock verwenden. Derselbe Satz von Klauseln kann wie im folgenden Beispiel geschrieben werden.

```
Resources.S3Bucket.Properties {
  BucketName is_string
  BucketName != /(?i)encrypt/
  BucketEncryption exists
  BucketEncryption is_struct
  Tags is_list
  Tags !empty
}
```

In einem Abfrageblock legt die Abfrage, die dem Block vorausgeht, den Kontext für die Klauseln innerhalb des Blocks fest.

Weitere Hinweise zur Verwendung von Blöcken finden Sie unter [Blöcke mit benannten Regeln verfassen](#).

whenBlöcke

Sie können Blöcke bedingt auswerten, indem Sie when Blöcke verwenden, die die folgende Form haben.

```
when <condition> {
  Guard_rule_1
  Guard_rule_2
  ...
}
```

Das when Schlüsselwort bezeichnet den Anfang des Blocks. when condition ist eine Guard-Regel. Der Block wird nur ausgewertet, wenn die Auswertung der Bedingung zu true (PASS) führt.

Im Folgenden finden Sie einen when Beispielblock, der auf basiertTemplate-1.

```
when Resources.S3Bucket.Properties.BucketName is_string {  
    Resources.S3Bucket.Properties.BucketName != /(?i)encrypt/  
}
```

Die Klausel innerhalb des when Blocks wird nur ausgewertet, wenn es sich bei dem für angegebenen Wert um eine Zeichenfolge BucketName handelt. Wenn der für angegebene Wert im Parameters Abschnitt der Vorlage referenziert BucketName wird, wie im folgenden Beispiel gezeigt, wird die Klausel innerhalb des when Blocks nicht ausgewertet.

```
Parameters:  
  S3BucketName:  
    Type: String  
Resources:  
  S3Bucket:  
    Type: AWS::S3::Bucket  
    Properties:  
      BucketName:  
        Ref: S3BucketName  
    ...
```

Blöcke mit benannten Regeln

Sie können einem Regelsatz (Regelsatz) einen Namen zuweisen und dann in anderen Regeln auf diese modularen Validierungsblöcke, sogenannte Blöcke mit benannten Regeln, verweisen. Blöcke mit benannten Regeln haben die folgende Form.

```
rule <rule name> [when <condition>] {  
  Guard_rule_1  
  Guard_rule_2  
  ...  
}
```

Das rule Schlüsselwort bezeichnet den Anfang des Blocks mit benannten Regeln.

rule name ist eine für Menschen lesbare Zeichenfolge, die einen Block mit benannten Regeln eindeutig identifiziert. Es ist eine Bezeichnung für den Guard-Regelsatz, den es kapselt. Bei dieser Verwendung umfasst der Begriff Guard-Regel Klauseln, Abfrageblöcke, Blöcke und Blöcke mit when benannten Regeln. Der Regelname kann verwendet werden, um auf das Auswertungsergebnis des

Regelsatzes zu verweisen, den er kapselt, wodurch Blöcke mit benannten Regeln wiederverwendet werden können. Der Regelname bietet auch Kontext zu Regelfehlern in der Ausgabe und in den validate Befehlsausgaben. Der Regelname wird zusammen mit dem Bewertungsstatus des Blocks (PASSFAIL, oderSKIP) in der Bewertungsausgabe der Regeldatei angezeigt. Sehen Sie sich das folgende Beispiel an.

```
# Sample output of an evaluation where check1, check2, and check3 are rule names.
template.json Status = **FAIL**
**SKIP rules**
check1 **SKIP**
**PASS rules**
check2 **PASS**
**FAILED rules**
check3 **FAIL**
```

Sie können Blöcke mit benannten Regeln auch bedingt auswerten, indem Sie das when Schlüsselwort gefolgt von einer Bedingung hinter dem Regelnamen angeben.

Im Folgenden finden Sie den when Beispielblock, der bereits in diesem Thema behandelt wurde.

```
rule checkBucketNameStringValue when Resources.S3Bucket.Properties.BucketName is_string
{
    Resources.S3Bucket.Properties.BucketName != /(?i)encrypt/
}
```

Unter Verwendung von Blöcken mit benannten Regeln kann der vorherige Abschnitt auch wie folgt geschrieben werden.

```
rule checkBucketNameIsString {
    Resources.S3Bucket.Properties.BucketName is_string
}
rule checkBucketNameStringValue when checkBucketNameIsString {
    Resources.S3Bucket.Properties.BucketName != /(?i)encrypt/
}
```

Sie können Blöcke mit benannten Regeln wiederverwenden und mit anderen Guard-Regeln gruppieren. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele.

```
rule rule_name_A {
    Guard_rule_1 OR
    Guard_rule_2
```

```
...  
}  
  
rule rule_name_B {  
    Guard_rule_3  
    Guard_rule_4  
    ...  
}  
  
rule rule_name_C {  
    rule_name_A OR rule_name_B  
}  
  
rule rule_name_D {  
    rule_name_A  
    rule_name_B  
}  
  
rule rule_name_E when rule_name_D {  
    Guard_rule_5  
    Guard_rule_6  
    ...  
}
```

Verwenden von integrierten Funktionen

AWS CloudFormation Guard bietet integrierte Funktionen, die Sie in Ihren Regeln verwenden können, um Operationen wie Zeichenkettenmanipulation, JSON-Analyse und Datentypkonvertierung durchzuführen. Funktionen werden nur durch Zuweisung zu einer Variablen unterstützt.

Die wichtigsten Funktionen

`json_parse(json_string)`

Analysiert Inline-JSON-Zeichenketten aus einer Vorlage. Nach dem Parsen können Sie die Eigenschaften des resultierenden Objekts auswerten.

`count(collection)`

Gibt die Anzahl der Elemente zurück, in die eine Abfrage aufgelöst wird.

`regex_replace(base_string, regex_to_extract, regex_replacement)`

Ersetzt Teile einer Zeichenfolge mithilfe regulärer Ausdrücke.

Eine vollständige Liste der verfügbaren Funktionen, einschließlich Zeichenkettenmanipulation, Sammlungsoperationen und Funktionen zur Konvertierung von Datentypen, finden Sie in der [Dokumentation zu Funktionen](#) im GitHub Guard-Repository.

Definition und Filterung von Guard-Abfragen

In diesem Thema werden das Schreiben von Abfragen und die Verwendung von Filtern beim Schreiben von Guard-Regelklauseln behandelt.

Voraussetzungen

Das Filtern ist ein fortgeschrittenes AWS CloudFormation Guard Konzept. Wir empfehlen Ihnen, sich mit den folgenden grundlegenden Themen vertraut zu machen, bevor Sie sich mit Filtern vertraut machen:

- [Was ist AWS CloudFormation Guard?](#)
- [Schreibregeln, Klauseln](#)

Abfragen definieren

Abfrageausdrücke sind einfache, durch Punkte (.) getrennte Ausdrücke, die geschrieben wurden, um hierarchische Daten zu durchqueren. Abfrageausdrücke können Filterausdrücke enthalten, die auf eine Teilmenge von Werten abzielen. Wenn Abfragen ausgewertet werden, führen sie zu einer Sammlung von Werten, ähnlich einer Ergebnismenge, die von einer SQL-Abfrage zurückgegeben wird.

Die folgende Beispielabfrage durchsucht eine CloudFormation Vorlage nach AWS::IAM::Role Ressourcen.

```
Resources.*[ Type == 'AWS::IAM::Role' ]
```

Abfragen folgen diesen Grundprinzipien:

- Jeder Punkt (.) der Abfrage durchläuft die Hierarchie nach unten, wenn ein expliziter Schlüsselbegriff verwendet wird, wie z. B. `Resources` oder `Properties.Encrypted`. Wenn ein Teil der Abfrage nicht mit dem eingehenden Datum übereinstimmt, gibt Guard einen Abruffehler aus.
- Ein Punkt (.) in der Abfrage, der einen Platzhalter verwendet, * durchläuft alle Werte für die Struktur auf dieser Ebene.

- Ein Punkt (.) -Teil der Abfrage, der einen Array-Platzhalter verwendet, [*] durchquert alle Indizes für dieses Array.
- Alle Sammlungen können gefiltert werden, indem Filter in eckigen Klammern angegeben werden. [] Sammlungen können auf folgende Weise gefunden werden:
 - Natürlich vorkommende Anordnungen in Daten sind Sammlungen. Hier einige Beispiele aus der :

Anschlüsse: [20, 21, 110, 190]

Schlagworte: [{"Key": "Stage", "Value": "PROD"}, {"Key": "App", "Value": "MyService"}]

- Beim Durchlaufen aller Werte für eine Struktur wie Resources.*
- Jedes Abfrageergebnis ist selbst eine Sammlung, aus der Werte weiter gefiltert werden können. Sehen Sie sich das folgende Beispiel an.

```
# Query all resources
let all_resources = Resource.*

# Filter IAM resources from query results
let iam_resources = %resources[ Type == /IAM/ ]

# Further refine to get managed policies
let managed_policies = %iam_resources[ Type == /ManagedPolicy/ ]

# Traverse each managed policy
%managed_policies {
    # Do something with each policy
}
```

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für einen CloudFormation Vorlagenausschnitt.

```
Resources:
  SampleRole:
    Type: AWS::IAM::Role
    ...
  SampleInstance:
    Type: AWS::EC2::Instance
    ...
  SampleVPC:
    Type: AWS::EC2::VPC
```

```
...
SampleSubnet1:
  Type: AWS::EC2::Subnet
  ...
SampleSubnet2:
  Type: AWS::EC2::Subnet
  ...

```

Basierend auf dieser Vorlage ist der durchlaufene Pfad SampleRole und der gewählte Endwert ist. Type: AWS::IAM::Role

```
Resources:  
  SampleRole:  
    Type: AWS::IAM::Role  
    ...
```

Der resultierende Wert der Abfrage `Resources.*[Type == 'AWS::IAM::Role']` im YAML-Format wird im folgenden Beispiel gezeigt.

- Type: AWS::IAM::Role

Sie können Abfragen unter anderem wie folgt verwenden:

- Weisen Sie Variablen eine Abfrage zu, sodass auf Abfrageergebnisse zugegriffen werden kann, indem auf diese Variablen verwiesen wird.
 - Folgen Sie der Abfrage mit einem Block, der mit jedem der ausgewählten Werte testet.
 - Vergleichen Sie eine Abfrage direkt mit einer Basisklausel.

Abfragen Variablen zuordnen

Guard unterstützt einmalige Variablenzuweisungen innerhalb eines bestimmten Bereichs. Weitere Informationen zu Variablen in Guard-Regeln finden Sie unter [Zuweisen und Referenzieren von Variablen in Guard-Regeln](#).

Sie können Variablen Abfragen zuweisen, sodass Sie Abfragen einmal schreiben und dann an anderer Stelle in Ihren Guard-Regeln darauf verweisen können. Sehen Sie sich das folgende Beispiel für Variablenzuweisungen an, das die Abfrageprinzipien demonstriert, die später in diesem Abschnitt erörtert werden.

```

#
# Simple query assignment
#
let resources = Resources.* # All resources

#
# A more complex query here (this will be explained below)
#
let iam_policies_allowing_log_creates = Resources.*[
  Type in [/IAM::Policy/, /IAM::ManagedPolicy/]
  some Properties.PolicyDocument.Statement[*] {
    some Action[*] == 'cloudwatch:CreateLogGroup'
    Effect == 'Allow'
  }
]

```

Direktes Durchlaufen von Werten aus einer Variablen, die einer Abfrage zugewiesen wurde

Guard unterstützt die direkte Ausführung der Ergebnisse einer Abfrage. Im folgenden Beispiel testet der when Block anhand der AvailabilityZone Eigenschaften EncryptedVolumeType, und für jede AWS::EC2::Volume Ressource, die in einer CloudFormation Vorlage gefunden wurde.

```

let ec2_volumes = Resources.*[ Type == 'AWS::EC2::Volume' ]

when %ec2_volumes !empty {
  %ec2_volumes {
    Properties {
      Encrypted == true
      VolumeType in ['gp2', 'gp3']
      AvailabilityZone in ['us-west-2b', 'us-west-2c']
    }
  }
}

```

Direkte Vergleiche auf Klausurebene

Guard unterstützt auch Abfragen als Teil direkter Vergleiche. Sehen Sie sich zum Beispiel Folgendes an.

```
let resources = Resources.*
```

```
some %resources.Properties.Tags[*].Key == /PROD$/
some %resources.Properties.Tags[*].Value == /^App/
```

Im vorherigen Beispiel werden die beiden Klauseln (beginnend mit dem `some` Schlüsselwort), die in der abgebildeten Form ausgedrückt werden, als unabhängige Klauseln betrachtet und separat bewertet.

Form einer Einzelklausel und einer Blockklausel

Zusammengekommen entsprechen die beiden im vorherigen Abschnitt aufgeführten Beispielklauseln nicht dem folgenden Block.

```
let resources = Resources.*

some %resources.Properties.Tags[*] {
  Key == /PROD$/
  Value == /^App/
}
```

Dieser Block fragt nach jedem Tag Wert in der Sammlung ab und vergleicht seine Eigenschaftswerte mit den erwarteten Eigenschaftswerten. Durch die kombinierte Form der Klauseln im vorherigen Abschnitt werden die beiden Klauseln unabhängig voneinander bewertet. Betrachten Sie die folgende Eingabe.

```
Resources:
...
MyResource:
  ...
  Properties:
    Tags:
      - Key: EndPROD
        Value: NotAppStart
      - Key: NotPRODEnd
        Value: AppStart
```

Klauseln in der ersten Form haben die Wirkung von `PASS`. Bei der Validierung der ersten Klausel in der ersten Form `Key` entspricht der folgende Pfad über `Resources Properties Tags`, und dem Wert `NotPRODEnd` und nicht dem erwarteten Wert `PROD`.

```
Resources:
```

```
...
MyResource:
  ...
  Properties:
    Tags:
      - Key: EndPROD
        Value: NotAppStart
      - Key: NotPRODEnd
        Value: AppStart
```

Das Gleiche passiert mit der zweiten Klausel der ersten Form. Der Pfad überResources, PropertiesTags, und Value entspricht dem WertAppStart. Daher die zweite Klausel unabhängig.

Das Gesamtergebnis ist einPASS.

Die Blockform wird jedoch wie folgt ausgewertet. Für jeden Tags Wert wird verglichen, ob Key sowohl der als auch der Value gleiche Wert NotAppStart zutrifft. Im folgenden Beispiel werden die NotPRODEnd Werte nicht gefunden.

```
Resources:
  ...
MyResource:
  ...
  Properties:
    Tags:
      - Key: EndPROD
        Value: NotAppStart
      - Key: NotPRODEnd
        Value: AppStart
```

Da bei Auswertungen sowohl auf beide als auch Key == /PROD\$/ geprüft wird Value == /^App/, ist die Übereinstimmung nicht vollständig. Daher lautet das Ergebnis FAIL.

Note

Wenn Sie mit Sammlungen arbeiten, empfehlen wir, das Blockklauselformular zu verwenden, wenn Sie mehrere Werte für jedes Element in der Sammlung vergleichen möchten.

Verwenden Sie das Einzelklauselformular, wenn es sich bei der Sammlung um eine Gruppe von Skalarwerten handelt oder wenn Sie nur ein einzelnes Attribut vergleichen möchten.

Abfrageergebnisse und zugehörige Klauseln

Alle Abfragen geben eine Werteliste zurück. Jeder Teil einer Traversierung, z. B. ein fehlender Schlüssel, leere Werte für ein Array (Tags: `[]`) beim Zugriff auf alle Indizes oder fehlende Werte für eine Map, wenn auf eine leere Map (Resources: `{}`) gestoßen wird, kann zu Abruffehlern führen.

Bei der Auswertung von Klauseln anhand solcher Abfragen werden alle Abruffehler als Fehlschläge gewertet. Die einzige Ausnahme ist, wenn in der Abfrage explizite Filter verwendet werden. Wenn Filter verwendet werden, werden die zugehörigen Klauseln übersprungen.

Die folgenden Blockfehler stehen im Zusammenhang mit laufenden Abfragen.

- Wenn eine Vorlage keine Ressourcen enthält, wird die Abfrage als ausgewertetFAIL, und die zugehörigen Klauseln auf Blockebene werden ebenfalls als ausgewertet FAIL
- Wenn eine Vorlage einen leeren Ressourcenblock wie enthält`{ "Resources": {} }`, wird die Abfrage als ausgewertetFAIL, und die zugehörigen Klauseln auf Blockebene werden ebenfalls als ausgewertet FAIL
- Wenn eine Vorlage Ressourcen enthält, aber keine der Abfrage entsprechen, gibt die Abfrage leere Ergebnisse zurück, und die Klauseln auf Blockebene werden übersprungen.

Verwenden von Filtern in Abfragen

Filter in Abfragen sind im Grunde Guard-Klauseln, die als Auswahlkriterien verwendet werden. Es folgt die Struktur einer Klausel.

```
<query> <operator> [query|value literal] [message] [or|OR]
```

Beachten Sie bei der Arbeit mit Filtern die folgenden wichtigen Punkte: [AWS CloudFormation Guard Regeln schreiben](#)

- Kombinieren Sie Klauseln mithilfe der [konjunktiven Normalform \(CNF\)](#).
- Geben Sie jede Konjunktion (and) -Klausel in einer neuen Zeile an.
- Geben Sie Disjunktionen (or) an, indem Sie das or Schlüsselwort zwischen zwei Klauseln verwenden.

Das folgende Beispiel zeigt konjunktive und disjunktive Klauseln.

```
resourceType == 'AWS::EC2::SecurityGroup'  
InputParameters.TcpBlockedPorts not empty  
  
InputParameters.TcpBlockedPorts[*] {  
    this in r(100, 400] or  
    this in r(4000, 65535]  
}
```

Verwendung von Klauseln als Auswahlkriterien

Sie können die Filterung auf jede Sammlung anwenden. Die Filterung kann direkt auf Attribute in der Eingabe angewendet werden, die bereits einer Sammlung ähneln `SecurityGroups: [. . .]`. Sie können die Filterung auch auf eine Abfrage anwenden, bei der es sich immer um eine Sammlung von Werten handelt. Sie können alle Funktionen von Klauseln, einschließlich der konjunktiven Normalform, zum Filtern verwenden.

Die folgende allgemeine Abfrage wird häufig verwendet, wenn Ressourcen nach Typ aus einer CloudFormation Vorlage ausgewählt werden.

```
Resources.*[ Type == 'AWS::IAM::Role' ]
```

Die Abfrage `Resources.*` gibt alle Werte zurück, die im `Resources` Abschnitt der Eingabe vorhanden sind. Für die Beispielvorlage Input in [Abfragen definieren](#) gibt die Abfrage Folgendes zurück.

- Type: AWS::IAM::Role
 - ...
- Type: AWS::EC2::Instance
 - ...
- Type: AWS::EC2::VPC
 - ...
- Type: AWS::EC2::Subnet
 - ...
- Type: AWS::EC2::Subnet
 - ...

Wenden Sie nun den Filter auf diese Sammlung an. Das Kriterium, das erfüllt werden muss, ist `Type == AWS::IAM::Role`. Im Folgenden finden Sie die Ausgabe der Abfrage, nachdem der Filter angewendet wurde.

- Type: AWS::IAM::Role
- ...

Überprüfen Sie als Nächstes verschiedene Klauseln für AWS::IAM::Role Ressourcen.

```
let all_resources = Resources.*  
let all_iam_roles = %all_resources[ Type == 'AWS::IAM::Role' ]
```

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Filterabfrage, die alle AWS::IAM::ManagedPolicy Ressourcen AWS::IAM::Policy auswählt.

```
Resources.*[  
  Type in [ /IAM::Policy/,  
            /IAM::ManagedPolicy/ ]  
]
```

Im folgenden Beispiel wird geprüft, ob für diese Richtlinienressourcen ein PolicyDocument bestimmter Wert angegeben wurde.

```
Resources.*[  
  Type in [ /IAM::Policy/,  
            /IAM::ManagedPolicy/ ]  
  Properties.PolicyDocument exists  
]
```

Aufbau komplexerer Filteranforderungen

Betrachten Sie das folgende Beispiel für ein AWS Config Konfigurationselement für Informationen zu Sicherheitsgruppen für eingehenden und ausgehenden Datenverkehr.

```
---  
resourceType: 'AWS::EC2::SecurityGroup'  
configuration:  
  ipPermissions:  
    - fromPort: 172  
      ipProtocol: tcp  
      toPort: 172  
      ipv4Ranges:  
        - cidrIp: 10.0.0.0/24
```

```
  - cidrIp: 0.0.0.0/0
- fromPort: 89
  ipProtocol: tcp
  ipv6Ranges:
    - cidrIpv6: '::/0'
  toPort: 189
  userIdGroupPairs: []
  ipv4Ranges:
    - cidrIp: 1.1.1.1/32
- fromPort: 89
  ipProtocol: '-1'
  toPort: 189
  userIdGroupPairs: []
  ipv4Ranges:
    - cidrIp: 1.1.1.1/32
ipPermissionsEgress:
- ipProtocol: '-1'
  ipv6Ranges: []
  prefixListIds: []
  userIdGroupPairs: []
  ipv4Ranges:
    - cidrIp: 0.0.0.0/0
  ipRanges:
    - 0.0.0.0/0
tags:
- key: Name
  value: good-sg-delete-me
vpcId: vpc-0123abcd
InputParameter:
  TcpBlockedPorts:
- 3389
- 20
- 21
- 110
- 143
```

Beachten Sie Folgendes:

- `ipPermissions`(Eingangsregeln) ist eine Sammlung von Regeln innerhalb eines Konfigurationsblocks.
- Jede Regelstruktur enthält Attribute wie `ipv4Ranges` und `ipv6Ranges` zur Spezifizierung einer Sammlung von CIDR-Blöcken.

Schreiben wir eine Regel, die alle Eingangsregeln auswählt, die Verbindungen von einer beliebigen IP-Adresse aus zulassen, und überprüft, ob die Regeln nicht zulassen, dass blockierte TCP-Ports offengelegt werden.

Beginnen Sie mit dem entsprechenden Abfrageteil IPv4, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
configuration.ipPermissions[
  #
  # at least one ipv4Ranges equals ANY IPv4
  #
  some ipv4Ranges[*].cidrIp == '0.0.0.0/0'
]
```

Das `some` Schlüsselwort ist in diesem Zusammenhang nützlich. Alle Abfragen geben eine Sammlung von Werten zurück, die der Abfrage entsprechen. Standardmäßig wertet Guard aus, dass alle als Ergebnis der Abfrage zurückgegebenen Werte mit Prüfungen abgeglichen werden. Dieses Verhalten ist jedoch möglicherweise nicht immer das, was Sie für Prüfungen benötigen. Betrachten Sie den folgenden Teil der Eingabe aus dem Konfigurationselement.

```
ipv4Ranges:
  - cidrIp: 10.0.0.0/24
  - cidrIp: 0.0.0.0/0 # any IP allowed
```

Es sind zwei Werte für `ipv4Ranges`. Nicht alle `ipv4Ranges` Werte entsprechen einer IP-Adresse, die mit bezeichnet wird. `0.0.0.0/0` Sie möchten sehen, ob mindestens ein Wert übereinstimmt. `0.0.0.0/0` Sie teilen Guard mit, dass nicht alle von einer Abfrage zurückgegebenen Ergebnisse übereinstimmen müssen, aber mindestens ein Ergebnis muss übereinstimmen. Das `some` Schlüsselwort weist Guard an, sicherzustellen, dass ein oder mehrere Werte aus der resultierenden Abfrage der Prüfung entsprechen. Wenn keine Abfrageergebniswerte übereinstimmen, gibt Guard einen Fehler aus.

Fügen Sie als Nächstes hinzu IPv6, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
configuration.ipPermissions[
  #
  # at-least-one ipv4Ranges equals ANY IPv4
  #
  some ipv4Ranges[*].cidrIp == '0.0.0.0/0' or
  #
  # at-least-one ipv6Ranges contains ANY IPv6
  #
```

```
some ipv6Ranges[*].cidrIpv6 == '::/0'  
]
```

Stellen Sie im folgenden Beispiel abschließend sicher, dass das Protokoll dies nicht istudp.

```
configuration.ipPermissions[  
    #  
    # at-least-one ipv4Ranges equals ANY IPv4  
    #  
    some ipv4Ranges[*].cidrIp == '0.0.0.0/0' or  
    #  
    # at-least-one ipv6Ranges contains ANY IPv6  
    #  
    some ipv6Ranges[*].cidrIpv6 == '::/0'  
  
    #  
    # and ipProtocol is not udp  
    #  
    ipProtocol != 'udp' ]  
]
```

Im Folgenden finden Sie die vollständige Regel.

```
rule any_ip_ingress_checks  
{  
  
    let ports = InputParameter.TcpBlockedPorts[*]  
  
    let targets = configuration.ipPermissions[  
        #  
        # if either ipv4 or ipv6 that allows access from any address  
        #  
        some ipv4Ranges[*].cidrIp == '0.0.0.0/0' or  
        some ipv6Ranges[*].cidrIpv6 == '::/0'  
  
        #  
        # the ipProtocol is not UDP  
        #  
        ipProtocol != 'udp' ]  
  
    when %targets !empty  
    {  
        %targets {
```

```
    ipProtocol != '-1'
    <<
        result: NON_COMPLIANT
        check_id: HUB_ID_2334
        message: Any IP Protocol is allowed
    >>

    when fromPort exists
        toPort exists
    {
        let each_target = this
        %ports {
            this < %each_target.fromPort or
            this > %each_target.toPort
            <<
                result: NON_COMPLIANT
                check_id: HUB_ID_2340
                message: Blocked TCP port was allowed in range
            >>
        }
    }
}

}
}
```

Trennen von Sammlungen nach ihren enthaltenen Typen

Wenn Sie IaC-Konfigurationsvorlagen (Infrastructure as Code) verwenden, stoßen Sie möglicherweise auf eine Sammlung, die Verweise auf andere Entitäten innerhalb der Konfigurationsvorlage enthält. Im Folgenden finden Sie eine CloudFormation Beispielvorlage, die Aufgaben von Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) mit einem lokalen Verweis aufTaskRoleArn, einem Verweis auf TaskArn und einem direkten Zeichenkettenverweis beschreibt.

```
Parameters:
  TaskArn:
    Type: String
Resources:
  ecsTask:
    Type: 'AWS::ECS::TaskDefinition'
    Metadata:
      SharedExecutionRole: allowed
```

```

Properties:
  TaskRoleArn: 'arn:aws:....'
  ExecutionRoleArn: 'arn:aws:....'
ecsTask2:
  Type: 'AWS::ECS::TaskDefinition'
  Metadata:
    SharedExecutionRole: allowed
  Properties:
    TaskRoleArn:
      'Fn::GetAtt':
        - iamRole
        - Arn
    ExecutionRoleArn: 'arn:aws:....2'
ecsTask3:
  Type: 'AWS::ECS::TaskDefinition'
  Metadata:
    SharedExecutionRole: allowed
  Properties:
    TaskRoleArn:
      Ref: TaskArn
    ExecutionRoleArn: 'arn:aws:....2'
iamRole:
  Type: 'AWS::IAM::Role'
  Properties:
    PermissionsBoundary: 'arn:aws:....3'

```

Betrachten Sie folgende Abfrage.

```
let ecs_tasks = Resources.*[ Type == 'AWS::ECS::TaskDefinition' ]
```

Diese Abfrage gibt eine Sammlung von Werten zurück, die alle drei in der Beispielvorlage gezeigten AWS::ECS::TaskDefinition Ressourcen enthält. Trennen Sie `ecs_tasks` diese, die `TaskRoleArn` lokale Verweise enthalten, von anderen, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```

let ecs_tasks = Resources.*[ Type == 'AWS::ECS::TaskDefinition' ]

let ecs_tasks_role_direct_strings = %ecs_tasks[
  Properties.TaskRoleArn is_string ]

let ecs_tasks_param_reference = %ecs_tasks[
  Properties.TaskRoleArn.'Ref' exists ]

```

```
rule task_role_from_parameter_or_string {
    %ecs_tasks_role_direct_strings !empty or
    %ecs_tasks_param_reference !empty
}

rule disallow_non_local_references {
    # Known issue for rule access: Custom message must start on the same line
    not task_role_from_parameter_or_string
    <<
        result: NON_COMPLIANT
        message: Task roles are not local to stack definition
    >>
}
```

Zuweisen und Referenzieren von Variablen in Guard-Regeln

Sie können Ihren AWS CloudFormation Guard Regeldateien Variablen zuweisen, um Informationen zu speichern, auf die Sie in Ihren Guard-Regeln verweisen möchten. Guard unterstützt die einmalige Variablenzuweisung. Variablen werden träge ausgewertet, was bedeutet, dass Guard Variablen nur auswertet, wenn Regeln ausgeführt werden.

Themen

- [Variablen zuweisen](#)
- [Variablen referenzieren](#)
- [Gültigkeitsbereich der Variablen](#)
- [Beispiele für Variablen in Guard-Regeldateien](#)

Variablen zuweisen

Verwenden Sie das `let` Schlüsselwort, um eine Variable zu initialisieren und zuzuweisen. Es hat sich bewährt, Snake-Groß- und Kleinschreibung für Variablennamen zu verwenden. Variablen können statische Literale oder dynamische Eigenschaften speichern, die sich aus Abfragen ergeben. Im folgenden Beispiel `ecs_task_definition_task_role_arn` speichert die Variable den statischen Zeichenkettenwert `arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-name`.

```
let ecs_task_definition_task_role_arn = 'arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-name'
```

Im folgenden Beispiel `ecs_tasks` speichert die Variable die Ergebnisse einer Abfrage, die nach allen `AWS::ECS::TaskDefinition` Ressourcen in einer CloudFormation Vorlage

sucht. Sie könnten beim Schreiben von Regeln auf Zugriffsinformationen zu diesen Ressourcen verweisen `ecs_tasks`.

```
let ecs_tasks = Resources.*[
  Type == 'AWS::ECS::TaskDefinition'
]
```

Variablen referenzieren

Verwenden Sie das % Präfix, um auf eine Variable zu verweisen.

Basierend auf dem `ecs_task_definition_task_role_arn` Variablenbeispiel in [Variablen zuweisen](#) können Sie `ecs_task_definition_task_role_arn` im `query|value` literal Abschnitt einer Guard-Regelklausel darauf verweisen. Durch die Verwendung dieser Referenz wird sichergestellt, dass es sich bei dem für die `TaskDefinitionArn` Eigenschaft einer beliebigen `AWS::ECS::TaskDefinition` Ressource in einer CloudFormation Vorlage angegebenen Wert um den statischen Zeichenkettenwert handelt `arn:aws:iam:123456789012:role/my-role-name`.

```
Resources.*.Properties.TaskDefinitionArn == %ecs_task_definition_role_arn
```

Basierend auf dem `ecs_tasks` Variablenbeispiel in [Variablen zuweisen](#) können Sie `ecs_tasks` in einer Abfrage referenzieren (z. B. `%ECS_Tasks.Properties`). Zuerst wertet Guard die Variable aus `ecs_tasks` und verwendet dann die zurückgegebenen Werte, um die Hierarchie zu durchqueren. Wenn die Variable in Werte `ecs_tasks` aufgelöst wird, die keine Zeichenfolge sind, gibt Guard einen Fehler aus.

Note

Derzeit unterstützt Guard die Referenzierung von Variablen in benutzerdefinierten Fehlermeldungen nicht.

Gültigkeitsbereich der Variablen

Der Gültigkeitsbereich bezieht sich auf die Sichtbarkeit von Variablen, die in einer Regeldatei definiert sind. Ein Variablenname kann innerhalb eines Bereichs nur einmal verwendet werden. Es gibt drei Ebenen, auf denen eine Variable deklariert werden kann, oder drei mögliche Variablenbereiche:

- Dateiebene — In der Regel oben in der Regeldatei deklariert, können Sie Variablen auf Dateiebene in allen Regeln innerhalb der Regeldatei verwenden. Sie sind für die gesamte Datei sichtbar.

In der folgenden Beispieldatei `ecs_task_definition_execution_role_arn` werden die Variablen `ecs_task_definition_task_role_arn` und `D` auf Dateiebene initialisiert.

```
let ecs_task_definition_task_role_arn = 'arn:aws:iam::123456789012:role/my-task-role-name'
let ecs_task_definition_execution_role_arn = 'arn:aws:iam::123456789012:role/my-execution-role-name'

rule check_ecs_task_definition_task_role_arn
{
    Resources.*.Properties.TaskRoleArn == %ecs_task_definition_task_role_arn
}

rule check_ecs_task_definition_execution_role_arn
{
    Resources.*.Properties.ExecutionRoleArn ==
    %ecs_task_definition_execution_role_arn
}
```

- Regelebene — Innerhalb einer Regel deklariert, sind Variablen auf Regelebene nur für diese spezielle Regel sichtbar. Alle Verweise außerhalb der Regel führen zu einem Fehler.

In der folgenden Beispiel-Regeldatei `ecs_task_definition_execution_role_arn` werden die Variablen `ecs_task_definition_task_role_arn` und `D` auf Regelebene initialisiert. `ecs_task_definition_task_role_arn` Sie können nur innerhalb der benannten Regel referenziert werden. `check_ecs_task_definition_task_role_arn` Sie können nur innerhalb der `check_ecs_task_definition_execution_role_arn` benannten Regel auf die `ecs_task_definition_execution_role_arn` Variable verweisen.

```
rule check_ecs_task_definition_task_role_arn
{
    let ecs_task_definition_task_role_arn = 'arn:aws:iam::123456789012:role/my-task-role-name'
    Resources.*.Properties.TaskRoleArn == %ecs_task_definition_task_role_arn
}

rule check_ecs_task_definition_execution_role_arn
{
```

```

let ecs_task_definition_execution_role_arn = 'arn:aws:iam::123456789012:role/my-
execution-role-name'
Resources.*.Properties.ExecutionRoleArn ==
%ecs_task_definition_execution_role_arn
}

```

- Blockebene — Innerhalb eines Blocks, z. B. einer `when` Klausel, deklariert, sind Variablen auf Blockebene nur für diesen bestimmten Block sichtbar. Alle Verweise außerhalb des Blocks führen zu einem Fehler.

In der folgenden Beispiel-Regeldatei `ecs_task_definition_execution_role_arn` werden die Variablen `ecs_task_definition_task_role_arn` und `D` auf Blockebene innerhalb des `AWS::ECS::TaskDefinition` Typblocks initialisiert. Sie können nur auf die `ecs_task_definition_execution_role_arn` Variablen `ecs_task_definition_task_role_arn` und innerhalb der `AWS::ECS::TaskDefinition` Typblöcke für ihre jeweiligen Regeln verweisen.

```

rule check_ecs_task_definition_task_role_arn
{
  AWS::ECS::TaskDefinition
  {
    let ecs_task_definition_task_role_arn = 'arn:aws:iam::123456789012:role/my-
task-role-name'
    Properties.TaskRoleArn == %ecs_task_definition_task_role_arn
  }
}

rule check_ecs_task_definition_execution_role_arn
{
  AWS::ECS::TaskDefinition
  {
    let ecs_task_definition_execution_role_arn = 'arn:aws:iam::123456789012:role/
my-execution-role-name'
    Properties.ExecutionRoleArn == %ecs_task_definition_execution_role_arn
  }
}

```

Beispiele für Variablen in Guard-Regeldateien

Die folgenden Abschnitte enthalten Beispiele für die statische und dynamische Zuweisung von Variablen.

Statische Zuweisung

Im Folgenden finden Sie eine CloudFormation Beispielvorlage.

```
Resources:  
  EcsTask:  
    Type: 'AWS::ECS::TaskDefinition'  
    Properties:  
      TaskRoleArn: 'arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-name'
```

Basierend auf dieser Vorlage können Sie eine Regel mit dem Namen `schreibencheck_ecs_task_definition_task_role_arn`, die sicherstellt, dass die `TaskRoleArn` Eigenschaft aller `AWS::ECS::TaskDefinition` Vorlagenressourcen lautet `arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-name`.

```
rule check_ecs_task_definition_task_role_arn  
{  
  let ecs_task_definition_task_role_arn = 'arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-  
name'  
  Resources.*.Properties.TaskRoleArn == %ecs_task_definition_task_role_arn  
}
```

Im Rahmen der Regel können Sie eine Variable namens `initialisieren ecs_task_definition_task_role_arn` und ihr den statischen Zeichenkettenwert `'arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-name'` zuweisen. Die Regelklausel überprüft, ob der für die `TaskRoleArn` Eigenschaft der `EcsTask` Ressource angegebene Wert angegeben wurde, `arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-name` indem sie auf die `ecs_task_definition_task_role_arn` Variable im Abschnitt `query|value literal`

Dynamische Zuweisung

Im Folgenden finden Sie eine CloudFormation Beispielvorlage.

```
Resources:  
  EcsTask:  
    Type: 'AWS::ECS::TaskDefinition'  
    Properties:  
      TaskRoleArn: 'arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-name'
```

Basierend auf dieser Vorlage können Sie eine Variable initialisieren, die `ecs_tasks` im Gültigkeitsbereich der Datei aufgerufen wird, und ihr die Abfrage `Resources.*[Type == 'AWS::ECS::TaskDefinition'` zuweisen. Guard fragt alle Ressourcen in der Eingabevorlage ab und speichert Informationen über sie in `ecs_tasks`. Sie können auch eine Regel namens `schreibencheck_ecs_task_definition_task_role_arn`, die sicherstellt, dass die `TaskRoleArn` Eigenschaft aller `AWS::ECS::TaskDefinition` Vorlagenressourcen `arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-name`

```
let ecs_tasks = Resources.*[
  Type == 'AWS::ECS::TaskDefinition'
]

rule check_ecs_task_definition_task_role_arn
{
  %ecs_tasks.Properties.TaskRoleArn == 'arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-name'
}
```

Die Regelklausel überprüft, ob der für die `TaskRoleArn` Eigenschaft der `EcsTask` Ressource angegebene Wert auf die `ecs_task_definition_task_role_arn` Variable im `query` Abschnitt verweist. `arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-name`

Erzwingen der Vorlagenkonfiguration CloudFormation

Sehen wir uns ein komplexeres Beispiel für einen Produktionsanwendungsfall an. In diesem Beispiel schreiben wir Guard-Regeln, um strengere Kontrollen bei der Definition von ECS Amazon-Aufgaben zu gewährleisten.

Im Folgenden finden Sie eine CloudFormation Beispielvorlage.

```
Resources:
  EcsTask:
    Type: 'AWS::ECS::TaskDefinition'
    Properties:
      TaskRoleArn:
        'Fn::GetAtt': [TaskIamRole, Arn]
      ExecutionRoleArn:
        'Fn::GetAtt': [ExecutionIamRole, Arn]

  TaskIamRole:
    Type: 'AWS::IAM::Role'
    Properties:
```

```
PermissionsBoundary: 'arn:aws:iam::123456789012:policy/MyExamplePolicy'
```

ExecutionIamRole:

```
Type: 'AWS::IAM::Role'
```

```
Properties:
```

```
PermissionsBoundary: 'arn:aws:iam::123456789012:policy/MyExamplePolicy'
```

Basierend auf dieser Vorlage schreiben wir die folgenden Regeln, um sicherzustellen, dass diese Anforderungen erfüllt werden:

- Jeder AWS::ECS::TaskDefinition Ressource in der Vorlage ist sowohl eine Aufgabenrolle als auch eine Ausführungsrolle zugeordnet.
- Die Aufgabenrollen und Ausführungsrollen sind Rollen AWS Identity and Access Management (IAM).
- Die Rollen sind in der Vorlage definiert.
- Die PermissionsBoundary Eigenschaft wird für jede Rolle angegeben.

```
# Select all Amazon ECS task definition resources from the template
let ecs_tasks = Resources.*[
  Type == 'AWS::ECS::TaskDefinition'
]

# Select a subset of task definitions whose specified value for the TaskRoleArn
# property is an Fn::GetAtt-retrievable attribute
let task_role_refs = some %ecs_tasks.Properties.TaskRoleArn.'Fn::GetAtt'[0]

# Select a subset of TaskDefinitions whose specified value for the ExecutionRoleArn
# property is an Fn::GetAtt-retrievable attribute
let execution_role_refs = some %ecs_tasks.Properties.ExecutionRoleArn.'Fn::GetAtt'[0]

# Verify requirement #1
rule all_ecs_tasks_must_have_task_end_execution_roles
  when %ecs_tasks !empty
{
  %ecs_tasks.Properties {
    TaskRoleArn exists
    ExecutionRoleArn exists
  }
}
```

```
# Verify requirements #2 and #3
rule all_roles_are_local_and_type_IAM
  when all_ecs_tasks_must_have_task_end_execution_roles
{
  let task_iam_references = Resources.%task_role_refs
  let execution_iam_reference = Resources.%execution_role_refs

  when %task_iam_references !empty {
    %task_iam_references.Type == 'AWS::IAM::Role'
  }

  when %execution_iam_reference !empty {
    %execution_iam_reference.Type == 'AWS::IAM::Role'
  }
}

# Verify requirement #4
rule check_role_have_permissions_boundary
  when all_ecs_tasks_must_have_task_end_execution_roles
{
  let task_iam_references = Resources.%task_role_refs
  let execution_iam_reference = Resources.%execution_role_refs

  when %task_iam_references !empty {
    %task_iam_references.Properties.PermissionsBoundary exists
  }

  when %execution_iam_reference !empty {
    %execution_iam_reference.Properties.PermissionsBoundary exists
  }
}
```

Blöcke mit benannten Regeln verfassen in AWS CloudFormation Guard

Beim Schreiben von Blöcken mit benannten Regeln können Sie die AWS CloudFormation Guard folgenden zwei Kompositionsstile verwenden:

- Bedingte Abhängigkeit
- Korrelationale Abhängigkeit

Die Verwendung einer dieser Arten der Abhängigkeitszusammensetzung trägt zur Wiederverwendbarkeit bei und reduziert die Ausführlichkeit und Wiederholungen in Blöcken mit benannten Regeln.

Themen

- [Voraussetzungen](#)
- [Zusammensetzung bedingter Abhängigkeiten](#)
- [Zusammensetzung korrelativer Abhängigkeiten](#)

Voraussetzungen

[Weitere Informationen zu Blöcken mit benannten Regeln finden Sie unter Regeln schreiben.](#)

Zusammensetzung bedingter Abhängigkeiten

Bei diesem Kompositionsstil hängt die Auswertung eines when Blocks oder eines Blocks mit benannten Regeln bedingt vom Ergebnis der Auswertung eines oder mehrerer anderer Blöcke oder Klauseln mit benannten Regeln ab. Die folgende Beispieldatei mit Guard-Regeln enthält Blöcke mit benannten Regeln, die bedingte Abhängigkeiten veranschaulichen.

```
# Named-rule block, rule_name_A
rule rule_name_A {
    Guard_rule_1
    Guard_rule_2
    ...
}

# Example-1, Named-rule block, rule_name_B, takes a conditional dependency on
# rule_name_A
rule rule_name_B when rule_name_A {
    Guard_rule_3
    Guard_rule_4
    ...
}

# Example-2, when block takes a conditional dependency on rule_name_A
when rule_name_A {
    Guard_rule_3
    Guard_rule_4
    ...
}
```

```
# Example-3, Named-rule block, rule_name_C, takes a conditional dependency on
rule_name_A ^ rule_name_B
rule rule_name_C when rule_name_A
    rule_name_B {
        Guard_rule_3
        Guard_rule_4
        ...
    }

# Example-4, Named-rule block, rule_name_D, takes a conditional dependency on
(rule_name_A v clause_A) ^ clause_B ^ rule_name_B
rule rule_name_D when rule_name_A OR
    clause_A
    clause_B
    rule_name_B {
        Guard_rule_3
        Guard_rule_4
        ...
    }
```

Example-1 Hat in der vorherigen Beispiel-Regeldatei die folgenden möglichen Ergebnisse:

- Bei der rule_name_A Auswertung mit werden PASS die von rule_name_B eingekapselten Guard-Regeln ausgewertet.
- Bei der rule_name_A Auswertung mit werden die von FAIL gekapselten Guard-Regeln nicht ausgewertet. rule_name_B wird als ausgewertet. SKIP
- Wenn als rule_name_A Ergebnis ausgewertet wird SKIP, werden die von rule_name_B gekapselten Guard-Regeln nicht ausgewertet. rule_name_B wird als ausgewertet. SKIP

 Note

Dieser Fall tritt auf, wenn er rule_name_A bedingt von einer Regel abhängt, die als ausgewertet wird FAIL und zu einer Auswertung mit führt. rule_name_A SKIP

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für ein Konfigurationselement für eine Configuration Management-Datenbank (CMDB) aus einem AWS Config Element für Sicherheitsgruppeninformationen für eingehenden und ausgehenden Datenverkehr. Dieses Beispiel demonstriert die Zusammensetzung bedingter Abhängigkeiten.

```
rule check_resource_type_and_parameter {
    resourceType == /AWS::EC2::SecurityGroup/
    InputParameters.TcpBlockedPorts NOT EMPTY
}

rule check_parameter_validity when check_resource_type_and_parameter {
    InputParameters.TcpBlockedPorts[*] {
        this in r[0,65535]
    }
}

rule check_ip_protocol_and_port_range_validity when check_parameter_validity {
    let ports = InputParameters.TcpBlockedPorts[*]

    #
    # select all ipPermission instances that can be reached by ANY IP address
    # IPv4 or IPv6 and not UDP
    #
    let configuration = configuration.ipPermissions[
        some ipv4Ranges[*].cidrIp == "0.0.0.0/0" or
        some ipv6Ranges[*].cidrIpv6 == "::/0"
        ipProtocol != 'udp' ]
    when %configuration !empty {
        %configuration {
            ipProtocol != '-1'

            when fromPort exists
                toPort exists {
                    let ip_perm_block = this
                    %ports {
                        this < %ip_perm_block.fromPort or
                        this > %ip_perm_block.toPort
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

Im vorherigen Beispiel `check_parameter_validity` ist bedingt abhängig von `check_resource_type_and_parameter` und `check_ip_protocol_and_port_range_validity` ist bedingt abhängig von.

check_parameter_validity Im Folgenden finden Sie ein Konfigurationselement für die Konfigurationsmanagement-Datenbank (CMDB), das den obigen Regeln entspricht.

```
---
version: '1.3'
resourceType: 'AWS::EC2::SecurityGroup'
resourceId: sg-12345678abcdefghijkl
configuration:
  description: Delete-me-after-testing
  groupName: good-sg-test-delete-me
  ipPermissions:
    - fromPort: 172
      ipProtocol: tcp
      ipv6Ranges: []
      prefixListIds: []
      toPort: 172
      userIdGroupPairs: []
      ipv4Ranges:
        - cidrIp: 0.0.0.0/0
      ipRanges:
        - 0.0.0.0/0
    - fromPort: 89
      ipProtocol: tcp
      ipv6Ranges:
        - cidrIpv6: ::/0
      prefixListIds: []
      toPort: 89
      userIdGroupPairs: []
      ipv4Ranges:
        - cidrIp: 0.0.0.0/0
      ipRanges:
        - 0.0.0.0/0
  ipPermissionsEgress:
    - ipProtocol: '-1'
      ipv6Ranges: []
      prefixListIds: []
      userIdGroupPairs: []
      ipv4Ranges:
        - cidrIp: 0.0.0.0/0
      ipRanges:
        - 0.0.0.0/0
  tags:
    - key: Name
```

```
  value: good-sg-delete-me
  vpcId: vpc-0123abcd
InputParameters:
  TcpBlockedPorts:
    - 3389
    - 20
    - 110
    - 142
    - 1434
    - 5500
supplementaryConfiguration: {}
resourceTransitionStatus: None
```

Zusammensetzung korrelativer Abhängigkeiten

Bei diesem Kompositionsstil besteht bei der Auswertung eines `when` Blocks oder eines `Blocks` mit benannten Regeln eine korrelative Abhängigkeit vom Bewertungsergebnis einer oder mehrerer anderer Guard-Regeln. Korrelationsabhängigkeit kann wie folgt erreicht werden.

```
# Named-rule block, rule_name_A, takes a correlational dependency on all of the Guard
  rules encapsulated by the named-rule block
rule rule_name_A {
  Guard_rule_1
  Guard_rule_2
  ...
}

# when block takes a correlational dependency on all of the Guard rules encapsulated by
  the when block
when condition {
  Guard_rule_1
  Guard_rule_2
  ...
}
```

Sehen Sie sich das folgende Beispiel für eine Guard-Regeldatei an, um die Zusammensetzung korrelativer Abhängigkeiten besser zu verstehen.

```
# 
# Allowed valid protocols for AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener resources
#
let allowed_protocols = [ "HTTPS", "TLS" ]
```

```
let elbs = Resources.*[ Type == 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener' ]\n\n#\n# If there are AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener resources present, ensure that\n# they have protocols specified from the\n# list of allowed protocols and that the Certificates property is not empty\n#\nrule ensure_all_elbs_are_secure when %elbs !empty {\n    %elbs.Properties {\n        Protocol in %allowed_protocols\n        Certificates !empty\n    }\n}\n\n#\n# In addition to secure settings, ensure that AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener\n# resources are private\n#\nrule ensure_elbs_are_internal_and_secure when %elbs !empty {\n    ensure_all_elbs_are_secure\n    %elbs.Properties.Scheme == 'internal'\n}
```

Hat in der vorherigen Regeldatei `ensure_elbs_are_internal_and_secure` eine korrelative Abhängigkeit von `ensure_all_elbs_are_secure` im Folgenden finden Sie eine CloudFormation Beispielvorlage, die den vorherigen Regeln entspricht.

```
Resources:\n  ServiceLBPublicListener46709EAA:\n    Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener'\n    Properties:\n      Scheme: internal\n      Protocol: HTTPS\n      Certificates:\n        - CertificateArn: 'arn:aws:acm...'\n  ServiceLBPublicListener4670GGG:\n    Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener'\n    Properties:\n      Scheme: internal\n      Protocol: HTTPS\n      Certificates:
```

- CertificateArn: 'arn:aws:acm...'

Klauseln schreiben, um kontextsensitive Bewertungen durchzuführen

AWS CloudFormation Guard Klauseln werden anhand hierarchischer Daten ausgewertet. Die Guard-Evaluierungs-Engine löst Abfragen anhand eingehender Daten, indem sie hierarchischen Daten wie angegeben folgt und dabei eine einfache Punktnotation verwendet. Häufig sind mehrere Klauseln erforderlich, um eine Auswertung anhand einer Datenkarte oder einer Sammlung durchzuführen. Guard bietet eine praktische Syntax zum Schreiben solcher Klauseln. Die Engine ist kontextsensitiv und verwendet die entsprechenden zugehörigen Daten für Auswertungen.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Kubernetes-Pod-Konfiguration mit Containern, auf die Sie kontextsensitive Evaluierungen anwenden können.

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: frontend
spec:
  containers:
    - name: app
      image: 'images.my-company.example/app:v4'
      resources:
        requests:
          memory: 64Mi
          cpu: 0.25
        limits:
          memory: 128Mi
          cpu: 0.5
    - name: log-aggregator
      image: 'images.my-company.example/log-aggregator:v6'
      resources:
        requests:
          memory: 64Mi
          cpu: 0.25
        limits:
          memory: 128Mi
          cpu: 0.75
```

Sie können Guard-Klauseln verfassen, um diese Daten auszuwerten. Bei der Auswertung einer Regeldatei ist der Kontext das gesamte Eingabedokument. Im Folgenden finden Sie Beispielklauseln, die die Durchsetzung von Grenzwerten für in einem Pod angegebene Container validieren.

```
#  
# At this level, the root document is available for evaluation  
#  
  
#  
# Our rule only evaluates for apiVersion == v1 and K8s kind is Pod  
#  
rule ensure_container_limits_are_enforced  
  when apiVersion == 'v1'  
    kind == 'Pod'  
{  
  spec.containers[*] {  
    resources.limits {  
      #  
      # Ensure that cpu attribute is set  
      #  
      cpu exists  
      <<  
        Id: K8S_REC_18  
        Description: CPU limit must be set for the container  
      >>  
  
      #  
      # Ensure that memory attribute is set  
      #  
      memory exists  
      <<  
        Id: K8S_REC_22  
        Description: Memory limit must be set for the container  
      >>  
    }  
  }  
}
```

Verständnis bei **context** Evaluierungen

Auf der Ebene der Regelblöcke ist der eingehende Kontext das vollständige Dokument. Die Auswertung der when Bedingung erfolgt anhand dieses eingehenden Stammkontextes, in dem sich

die kind Attribute `apiVersion` und befinden. Im vorherigen Beispiel werden diese Bedingungen wie folgt ausgewertet:

Gehen Sie nun durch die Hierarchie, `spec.containers[*]` wie im vorherigen Beispiel gezeigt. Bei jeder Durchquerung der Hierarchie ändert sich der Kontextwert entsprechend. Nachdem die Durchquerung des `spec` Blocks abgeschlossen ist, ändert sich der Kontext, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
containers:
  - name: app
    image: 'images.my-company.example/app:v4'
    resources:
      requests:
        memory: 64Mi
        cpu: 0.25
      limits:
        memory: 128Mi
        cpu: 0.5
  - name: log-aggregator
    image: 'images.my-company.example/log-aggregator:v6'
    resources:
      requests:
        memory: 64Mi
        cpu: 0.25
      limits:
        memory: 128Mi
        cpu: 0.75
```

Nach dem Durchlaufen des `containers` Attributs wird der Kontext im folgenden Beispiel gezeigt.

```
- name: app
  image: 'images.my-company.example/app:v4'
  resources:
    requests:
      memory: 64Mi
      cpu: 0.25
    limits:
      memory: 128Mi
      cpu: 0.5
- name: log-aggregator
  image: 'images.my-company.example/log-aggregator:v6'
  resources:
```

```
requests:  
  memory: 64Mi  
  cpu: 0.25  
limits:  
  memory: 128Mi  
  cpu: 0.75
```

Schleifen verstehen

Sie können den Ausdruck verwenden `[*]`, um eine Schleife für alle Werte zu definieren, die im Array für das `containers` Attribut enthalten sind. Der Block wird für jedes darin enthaltene Element ausgewertet `containers`. Im obigen Beispiel für einen Regelausschnitt definieren die im Block enthaltenen Klauseln Prüfungen, die anhand einer Containerdefinition validiert werden sollen. Der darin enthaltene Klauselblock wird zweimal ausgewertet, einmal für jede Containerdefinition.

```
{  
  spec.containers[*] {  
    ...  
  }  
}
```

Für jede Iteration ist der Kontextwert der Wert an dem entsprechenden Index.

Note

Das einzige unterstützte Indexzugriffsformat ist `[<integer>]` oder `[*]`. Derzeit unterstützt Guard keine Bereiche wie `[2..4]`.

Arrays

Oft werden an Stellen, an denen ein Array akzeptiert wird, auch Einzelwerte akzeptiert. Wenn es beispielsweise nur einen Container gibt, kann das Array gelöscht werden und die folgende Eingabe wird akzeptiert.

```
apiVersion: v1  
kind: Pod  
metadata:  
  name: frontend
```

```
spec:  
  containers:  
    name: app  
    image: images.my-company.example/app:v4  
  resources:  
    requests:  
      memory: "64Mi"  
      cpu: 0.25  
    limits:  
      memory: "128Mi"  
      cpu: 0.5
```

Wenn ein Attribut ein Array akzeptieren kann, stellen Sie sicher, dass Ihre Regel die Array-Form verwendet. Im vorherigen Beispiel verwenden Sie `containers[*]` und `notcontainers`. Guard führt beim Durchlaufen der Daten eine korrekte Auswertung durch, wenn es nur auf die Form mit einem Wert trifft.

Note

Verwenden Sie immer die Array-Form, wenn Sie den Zugriff auf eine Regelklausel ausdrücken, wenn ein Attribut ein Array akzeptiert. Guard wertet auch dann korrekt aus, wenn nur ein einziger Wert verwendet wird.

Verwenden Sie das Formular **spec.containers[*]** anstelle von **spec.containers**

Guard-Abfragen geben eine Sammlung aufgelöster Werte zurück. Wenn Sie das Formular verwenden `spec.containers`, enthalten die aufgelösten Werte für die Abfrage das Array, auf das von verwiesen wird `containers`, nicht die darin enthaltenen Elemente. Wenn Sie das Formular verwenden `spec.containers[*]`, beziehen Sie sich auf jedes einzelne enthaltene Element. Denken Sie daran, das `[*]` Formular immer dann zu verwenden, wenn Sie jedes in der Matrix enthaltene Element auswerten möchten.

Wird verwendet **this**, um auf den aktuellen Kontextwert zu verweisen

Wenn Sie eine Guard-Regel erstellen, können Sie auf den Kontextwert verweisen, indem Sie `this` Oft `this` ist dies implizit, weil es an den Wert des Kontextes gebunden ist. Zum Beispiel `this.spec` sind `this.apiVersion` `this.kind`, und an den Stamm oder das Dokument gebunden. Im

Gegensatz dazu `this.resources` ist an jeden Wert für gebundencontainers, z. B. `/spec/containers/0/` und `/spec/containers/1`. `this.cpu` Ähnliches gilt für die `this.memory` Zuordnung zu Grenzwerten, insbesondere `/spec/containers/0/resources/limits` und `/spec/containers/1/resources/limits`.

Im nächsten Beispiel wurde die vorherige Regel für die Kubernetes-Pod-Konfiguration so umgeschrieben, dass sie explizit verwendet wird. `this`

```
rule ensure_container_limits_are_enforced
  when this.apiVersion == 'v1'
    this.kind == 'Pod'
  {
    this.spec.containers[*] {
      this.resources.limits {
        #
        # Ensure that cpu attribute is set
        #
        this.cpu exists
        <<
          Id: K8S_REC_18
          Description: CPU limit must be set for the container
        >>

        #
        # Ensure that memory attribute is set
        #
        this.memory exists
        <<
          Id: K8S_REC_22
          Description: Memory limit must be set for the container
        >>
      }
    }
  }
```

Sie müssen dies nicht explizit verwenden. `this` Die `this` Referenz kann jedoch nützlich sein, wenn Sie mit Skalaren arbeiten, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
InputParameters.TcpBlockedPorts[*] {
  this in r[0, 65535)
  <<
    result: NON_COMPLIANT
```

```
    message: TcpBlockedPort not in range (0, 65535)
  >>
}
```

Im vorherigen Beispiel `this` wird verwendet, um auf jede Portnummer zu verweisen.

Mögliche Fehler bei der Verwendung von implizit `this`

Beim Verfassen von Regeln und Klauseln treten häufig Fehler auf, wenn auf Elemente aus dem impliziten Kontextwert verwiesen wird. `this` Stellen Sie sich zum Beispiel das folgende Eingabedatum vor, anhand dessen ausgewertet werden soll (dieses muss erfolgreich sein).

```
resourceType: 'AWS::EC2::SecurityGroup'
InputParameters:
  TcpBlockedPorts: [21, 22, 110]
configuration:
  ipPermissions:
    - fromPort: 172
      ipProtocol: tcp
      ipv6Ranges: []
      prefixListIds: []
      toPort: 172
      userIdGroupPairs: []
      ipv4Ranges:
        - cidrIp: "0.0.0.0/0"
    - fromPort: 89
      ipProtocol: tcp
      ipv6Ranges:
        - cidrIpv6: "::/0"
      prefixListIds: []
      toPort: 109
      userIdGroupPairs: []
      ipv4Ranges:
        - cidrIp: 10.2.0.0/24
```

Beim Testen mit der vorherigen Vorlage führt die folgende Regel zu einem Fehler, da sie fälschlicherweise davon ausgeht, dass das Implizite `this` genutzt wird.

```
rule check_ip_protocol_and_port_range_validity
{
  #
  # select all ipPermission instances that can be reached by ANY IP address
```

```

# IPv4 or IPv6 and not UDP
#
let any_ip_permissions = configuration.ipPermissions[
    some ipv4Ranges[*].cidrIp == "0.0.0.0/0" or
    some ipv6Ranges[*].cidrIpv6 == "::/0"

    ipProtocol != 'udp' ]

when %any_ip_permissions !empty
{
    %any_ip_permissions {
        ipProtocol != '-1' # this here refers to each ipPermission instance
        InputParameters.TcpBlockedPorts[*] {
            fromPort > this or
            toPort   < this
            <<
                result: NON_COMPLIANT
                message: Blocked TCP port was allowed in range
            >>
        }
    }
}
}

```

Um dieses Beispiel durchzugehen, speichern Sie die vorherige Regeldatei mit dem Namen `any_ip_ingress_check.guard` und die Daten mit dem Dateinamen `ip_ingress.yaml`. Führen Sie dann den folgenden `validate` Befehl mit diesen Dateien aus.

```
cfn-guard validate -r any_ip_ingress_check.guard -d ip_ingress.yaml --show-clause-failures
```

In der folgenden Ausgabe gibt die Engine an, dass ihr Versuch, eine Eigenschaft für `InputParameters.TcpBlockedPorts[*]` den Wert abzurufen/`configuration/ipPermissions/0`, `/configuration/ipPermissions/1` fehlgeschlagen ist.

```

Clause #2      FAIL(Block[Location[file:any_ip_ingress_check.guard, line:17,
column:13]])

Attempting to retrieve array index or key from map at Path = /
configuration/ipPermissions/0, Type was not an array/object map, Remaining Query =
InputParameters.TcpBlockedPorts[*]

```

```
Clause #3      FAIL(Block[Location[file:any_ip_ingress_check.guard, line:17,
column:13]])
```

```
Attempting to retrieve array index or key from map at Path = /
configuration/ipPermissions/1, Type was not an array/object map, Remaining Query =
InputParameters.TcpBlockedPorts[*]
```

Um dieses Ergebnis besser zu verstehen, schreiben Sie die Regel neu, indem Sie `this` explizit referenziert verwenden.

```
rule check_ip_protocol_and_port_range_validity
{
    #
    # select all ipPermission instances that can be reached by ANY IP address
    # IPv4 or IPv6 and not UDP
    #
    let any_ip_permissions = this.configuration.ipPermissions[
        some ipv4Ranges[*].cidrIp == "0.0.0.0/0" or
        some ipv6Ranges[*].cidrIpv6 == "::/0"

        ipProtocol != 'udp' ]

    when %any_ip_permissions !empty
    {
        %any_ip_permissions {
            this.ipProtocol != '-1' # this here refers to each ipPermission instance
            this.InputParameters.TcpBlockedPorts[*] {
                this.fromPort > this or
                this.toPort < this
                <<
                    result: NON_COMPLIANT
                    message: Blocked TCP port was allowed in range
                >>
            }
        }
    }
}
```

`this.InputParameters` verweist auf jeden Wert, der in der Variablen `any_ip_permissions` enthalten ist. Die der Variablen zugewiesene Abfrage wählt `configuration.ipPermissions` übereinstimmende Werte aus. Der Fehler weist auf einen Abrufversuch `InputParamaters` in diesem Kontext hin, der jedoch im Stammkontext `InputParameters` erfolgte.

Der innere Block verweist auch auf Variablen, die außerhalb des Gültigkeitsbereichs liegen, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
{
  this.ipProtocol != '-1' # this here refers to each ipPermission instance
  this.InputParameter.TcpBlockedPorts[*] { # ERROR referencing InputParameter off /
configuration/ipPermissions[*]
    this.fromPort > this or # ERROR: implicit this refers to values inside /
InputParameter/TcpBlockedPorts[*]
    this.toPort < this
    <<
      result: NON_COMPLIANT
      message: Blocked TCP port was allowed in range
    >>
  }
}
```

this bezieht sich auf jeden Portwert in [21, 22, 110], bezieht sich aber auch auf fromPort und toPort. Sie gehören beide zum Bereich des äußeren Blocks.

Behebung von Fehlern mit der impliziten Verwendung von **this**

Verwenden Sie Variablen, um Werte explizit zuzuweisen und zu referenzieren. Erstens InputParameter.TcpBlockedPorts ist es Teil des Eingabekontextes (Stammkontextes). InputParameter.TcpBlockedPorts verlassen Sie den inneren Block und weisen Sie ihn explizit zu, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
rule check_ip_protocol_and_port_range_validity
{
  let ports = InputParameters.TcpBlockedPorts[*]
  # ... cut off for illustrating change
}
```

Verweisen Sie dann explizit auf diese Variable.

```
rule check_ip_protocol_and_port_range_validity
{
  #
  # Important: Assigning InputParameters.TcpBlockedPorts results in an ERROR.
  # We need to extract each port inside the array. The difference is the query
  # InputParameters.TcpBlockedPorts returns [[21, 20, 110]] whereas the query
  # InputParameters.TcpBlockedPorts[*] returns [21, 20, 110].
```

```

#
let ports = InputParameters.TcpBlockedPorts[*]

#
# select all ipPermission instances that can be reached by ANY IP address
# IPv4 or IPv6 and not UDP
#
let any_ip_permissions = configuration.ipPermissions[
    some ipv4Ranges[*].cidrIp == "0.0.0.0/0" or
    some ipv6Ranges[*].cidrIpv6 == "::/0"

    ipProtocol != 'udp' ]

when %any_ip_permissions !empty
{
    %any_ip_permissions {
        this.ipProtocol != '-1' # this here refers to each ipPermission instance
        %ports {
            this.fromPort > this or
            this.toPort < this
            <<
            result: NON_COMPLIANT
            message: Blocked TCP port was allowed in range
            >>
        }
    }
}
}

```

Machen Sie dasselbe für innere `this` Verweise im Inneren `%ports`.

Es sind jedoch noch nicht alle Fehler behoben, da die interne Schleife `ports` immer noch eine falsche Referenz enthält. Das folgende Beispiel zeigt das Entfernen der falschen Referenz.

```

rule check_ip_protocol_and_port_range_validity
{
    #
    # Important: Assigning InputParameters.TcpBlockedPorts results in an ERROR.
    # We need to extract each port inside the array. The difference is the query
    # InputParameters.TcpBlockedPorts returns [[21, 20, 110]] whereas the query
    # InputParameters.TcpBlockedPorts[*] returns [21, 20, 110].
    #
    let ports = InputParameters.TcpBlockedPorts[*]

```

```
#  
# select all ipPermission instances that can be reached by ANY IP address  
# IPv4 or IPv6 and not UDP  
#  
let any_ip_permissions = configuration.ipPermissions[  
    #  
    # if either ipv4 or ipv6 that allows access from any address  
    #  
    some ipv4Ranges[*].cidrIp == '0.0.0.0/0' or  
    some ipv6Ranges[*].cidrIpv6 == '::/0'  
  
    #  
    # the ipProtocol is not UDP  
    #  
    ipProtocol != 'udp' ]  
  
when %any_ip_permissions !empty  
{  
    %any_ip_permissions {  
        ipProtocol != '-1'  
        <<  
            result: NON_COMPLIANT  
            check_id: HUB_ID_2334  
            message: Any IP Protocol is allowed  
        >>  
  
        when fromPort exists  
            toPort exists  
        {  
            let each_any_ip_perm = this  
            %ports {  
                this < %each_any_ip_perm.fromPort or  
                this > %each_any_ip_perm.toPort  
                <<  
                    result: NON_COMPLIANT  
                    check_id: HUB_ID_2340  
                    message: Blocked TCP port was allowed in range  
                >>  
            }  
        }  
    }  
}
```

}

Führen Sie als Nächstes den `validate` Befehl erneut aus. Diesmal ist es vorbei.

```
cfn-guard validate -r any_ip_ingress_check.guard -d ip_ingress.yaml --show-clause-failures
```

Das Folgende ist die Ausgabe des `validate` Befehls.

```
ip_ingress.yaml Status = PASS
PASS rules
check_ip_protocol_and_port_range_validity      PASS
```

Um diesen Ansatz auf Fehler zu testen, wird im folgenden Beispiel eine Payload-Änderung verwendet.

```
resourceType: 'AWS::EC2::SecurityGroup'
InputParameters:
  TcpBlockedPorts: [21, 22, 90, 110]
configuration:
  ipPermissions:
    - fromPort: 172
      ipProtocol: tcp
      ipv6Ranges: []
      prefixListIds: []
      toPort: 172
      userIdGroupPairs: []
      ipv4Ranges:
        - cidrIp: "0.0.0.0/0"
    - fromPort: 89
      ipProtocol: tcp
      ipv6Ranges:
        - cidrIpv6: "::/0"
      prefixListIds: []
      toPort: 109
      userIdGroupPairs: []
      ipv4Ranges:
        - cidrIp: 10.2.0.0/24
```

90 liegt im Bereich von 89—109, für den jede beliebige IPv6 Adresse zulässig ist. Im Folgenden wird der `validate` Befehl ausgegeben, nachdem er erneut ausgeführt wurde.

```
Clause #3          FAIL(Clause(Location[file:any_ip_ingress_check.guard, line:43,
  column:21], Check: _ LESS THAN %each_any_ip_perm.fromPort))
                    Comparing Int((Path("/InputParameters/TcpBlockedPorts/2"), 90))
with Int((Path("/configuration/ipPermissions/1/fromPort"), 89)) failed
                    (DEFAULT: NO_MESSAGE)
Clause #4          FAIL(Clause(Location[file:any_ip_ingress_check.guard, line:44,
  column:21], Check: _ GREATER THAN %each_any_ip_perm.toPort))
                    Comparing Int((Path("/InputParameters/TcpBlockedPorts/2"), 90))
with Int((Path("/configuration/ipPermissions/1/toPort"), 109)) failed

result: NON_COMPLIANT
check_id: HUB_ID_2340
message: Blocked TCP port was allowed in
range
```

AWS CloudFormation Guard Regeln für Tests

Sie können das AWS CloudFormation Guard integrierte Unit-Test-Framework verwenden, um zu überprüfen, ob Ihre Guard-Regeln wie vorgesehen funktionieren. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie eine Unit-Test-Datei schreiben und wie Sie damit Ihre Regeldatei mit dem `test` Befehl testen können.

Ihre Unit-Test-Datei muss eine der folgenden Erweiterungen haben: `.json`, `.JSON`, `.jsn`, `.yaml`, `.YAML`, oder `.yml`.

Themen

- [Voraussetzungen](#)
- [Überblick über die Guard-Unit-Testdateien](#)
- [Exemplarische Vorgehensweise zum Schreiben einer Unit-Test-Datei für Guard-Regeln](#)

Voraussetzungen

Schreiben Sie Guard-Regeln, anhand derer Ihre Eingabedaten ausgewertet werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Writing Guard-Regeln](#).

Überblick über die Guard-Unit-Testdateien

Guard-Unit-Testdateien sind Dateien im JSON- oder YAML-Format, die mehrere Eingaben und die erwarteten Ergebnisse für Regeln enthalten, die in einer Guard-Regeldatei geschrieben sind. Es

kann mehrere Stichproben geben, um unterschiedliche Erwartungen zu bewerten. Wir empfehlen, zunächst auf leere Eingaben zu testen und dann nach und nach Informationen zur Bewertung verschiedener Regeln und Klauseln hinzuzufügen.

Außerdem empfehlen wir, Unit-Testing-Dateien mit dem Suffix `_test.json` oder zu benennen `_tests.yaml`. Wenn Sie beispielsweise eine Regeldatei mit dem Namen `my_rules.guard`, geben Sie Ihrer Unit-Test-Datei `my_rules_tests.yaml` einen Namen.

Syntax

Im Folgenden wird die Syntax einer Unit-Test-Datei im YAML-Format gezeigt.

```
---
- name: <TEST NAME>
  input:
    <SAMPLE INPUT>
  expectations:
    rules:
      <RULE NAME>: [PASS|FAIL|SKIP]
```

Eigenschaften

Im Folgenden sind die Eigenschaften einer Guard-Testdatei aufgeführt.

input

Daten, anhand derer Sie Ihre Regeln testen können. Wir empfehlen, dass Ihr erster Test eine leere Eingabe verwendet, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
---
- name: MyTest1
  input: {}
```

Fügen Sie für nachfolgende Tests Eingabedaten zum Test hinzu.

Erforderlich: Ja

expectations

Das erwartete Ergebnis, wenn bestimmte Regeln anhand Ihrer Eingabedaten bewertet werden. Geben Sie eine oder mehrere Regeln an, die Sie zusätzlich zum erwarteten Ergebnis für jede Regel testen möchten. Das erwartete Ergebnis muss eines der folgenden sein:

- PASS— Bei der Ausführung mit Ihren Eingabedaten werden die Regeln wie folgt ausgewertet `true`.
- FAIL— Bei der Ausführung mit Ihren Eingabedaten werden die Regeln wie folgt ausgewertet `false`.
- SKIP— Wenn die Regel anhand Ihrer Eingabedaten ausgeführt wird, wird sie nicht ausgelöst.

```
expectations:
  rules:
    check_rest_api_is_private: PASS
```

Erforderlich: Ja

Exemplarische Vorgehensweise zum Schreiben einer Unit-Test-Datei für Guard-Regeln

Im Folgenden finden Sie eine Regeldatei mit dem Namen `api_gateway_private.guard`. Mit dieser Regel soll überprüft werden, ob alle in einer CloudFormation Vorlage definierten Amazon API Gateway Gateway-Ressourcentypen nur für den privaten Zugriff bereitgestellt werden. Außerdem wird geprüft, ob mindestens eine Richtlinienerklärung den Zugriff von einer Virtual Private Cloud (VPC) aus erlaubt.

```
# 
# Select all AWS::ApiGateway::RestApi resources
#   present in the Resources section of the template.
#
let api_gws = Resources.*[ Type == 'AWS::ApiGateway::RestApi']

#
# Rule intent:
# 1) All AWS::ApiGateway::RestApi resources deployed must be private.

# 2) All AWS::ApiGateway::RestApi resources deployed must have at least one AWS
#    Identity and Access Management (IAM) policy condition key to allow access from a VPC.
#
# Expectations:
# 1) SKIP when there are no AWS::ApiGateway::RestApi resources in the template.
# 2) PASS when:
#     ALL AWS::ApiGateway::RestApi resources in the template have
#     the EndpointConfiguration property set to Type: PRIVATE.
```

```

#      ALL AWS::ApiGateway::RestApi resources in the template have one IAM condition key
# specified in the Policy property with aws:sourceVpc or :SourceVpc.
# 3) FAIL otherwise.

#
#


rule check_rest_api_is_private when %api_gws !empty {
    %api_gws {
        Properties.EndpointConfiguration.Types[*] == "PRIVATE"
    }
}

rule check_rest_api_has_vpc_access when check_rest_api_is_private {
    %api_gws {
        Properties {
            #
            # ALL AWS::ApiGateway::RestApi resources in the template have one IAM
            condition key specified in the Policy property with
            #      aws:sourceVpc or :SourceVpc
            #
            some Policy.Statement[*] {
                Condition.*[ keys == /aws:[sS]ource(Vpc|VPC|Vpce|VPCE)/ ] !empty
            }
        }
    }
}

```

In dieser exemplarischen Vorgehensweise wird die Absicht der ersten Regel getestet: Alle bereitgestellten AWS::ApiGateway::RestApi Ressourcen müssen privat sein.

1. Erstellen Sie eine Unit-Test-Datei mit dem Namen `api_gateway_private_tests.yaml`, die den folgenden ersten Test enthält. Fügen Sie beim ersten Test eine leere Eingabe hinzu und gehen Sie davon aus, dass die Regel übersprungen `check_rest_api_is_private` wird, da keine AWS::ApiGateway::RestApi Ressourcen als Eingaben vorhanden sind.

```

---
- name: MyTest1
  input: {}
  expectations:
    rules:

```

```
check_rest_api_is_private: SKIP
```

2. Führen Sie den ersten Test in Ihrem Terminal mit dem `test` Befehl aus. Geben Sie für den `--rules-file` Parameter Ihre Regeldatei an. Geben Sie für den `--test-data` Parameter Ihre Unit-Test-Datei an.

```
cfn-guard test --rules-file api_gateway_private.guard --test-data
api_gateway_private_tests.yaml
```

Das Ergebnis des ersten Tests ist **PASS**.

```
Test Case #1
Name: "MyTest1"
PASS Rules:
  check_rest_api_is_private: Expected = SKIP, Evaluated = SKIP
```

3. Fügen Sie Ihrer Unit-Test-Datei einen weiteren Test hinzu. Erweitern Sie nun den Test auf leere Ressourcen. Das Folgende ist die aktualisierte `api_gateway_private_tests.yaml` Datei.

```
---
- name: MyTest1
  input: {}
  expectations:
    rules:
      check_rest_api_is_private: SKIP
- name: MyTest2
  input:
    Resources: {}
  expectations:
    rules:
      check_rest_api_is_private: SKIP
```

4. Führen Sie es `test` mit der aktualisierten Unit-Test-Datei aus.

```
cfn-guard test --rules-file api_gateway_private.guard --test-data
api_gateway_private_tests.yaml
```

Das Ergebnis für den zweiten Test ist **PASS**.

```
Test Case #1
Name: "MyTest1"
```

```
PASS Rules:  
  check_rest_api_is_private: Expected = SKIP, Evaluated = SKIP  
Test Case #2  
Name: "MyTest2"  
PASS Rules:  
  check_rest_api_is_private: Expected = SKIP, Evaluated = SKIP
```

5. Fügen Sie Ihrer Unit-Test-Datei zwei weitere Tests hinzu. Erweitern Sie die Tests um Folgendes:

- Eine AWS::ApiGateway::RestApi Ressource ohne angegebene Eigenschaften.

 Note

Dies ist keine gültige CloudFormation Vorlage, aber es ist nützlich, um zu testen, ob die Regel auch bei falsch formatierten Eingaben korrekt funktioniert.

Gehen Sie davon aus, dass dieser Test fehlschlägt, weil die EndpointConfiguration Eigenschaft nicht angegeben und daher nicht auf PRIVATE gesetzt ist.

- Eine AWS::ApiGateway::RestApi Ressource, die die erste Absicht erfüllt, wenn die EndpointConfiguration Eigenschaft auf gesetzt ist, PRIVATE aber die zweite Absicht nicht erfüllt, da für sie keine Richtlinienaussagen definiert sind. Erwarten Sie, dass dieser Test bestanden wird.

Im Folgenden finden Sie die aktualisierte Unit-Test-Datei.

```
---  
- name: MyTest1  
  input: {}  
  expectations:  
    rules:  
      check_rest_api_is_private: SKIP  
- name: MyTest2  
  input:  
    Resources: {}  
  expectations:  
    rules:  
      check_rest_api_is_private: SKIP  
- name: MyTest3  
  input:
```

```
Resources:
  apiGw:
    Type: AWS::ApiGateway::RestApi
expectations:
  rules:
    check_rest_api_is_private: FAIL
- name: MyTest4
  input:
    Resources:
      apiGw:
        Type: AWS::ApiGateway::RestApi
      Properties:
        EndpointConfiguration:
          Types: "PRIVATE"
expectations:
  rules:
    check_rest_api_is_private: PASS
```

6. Führen Sie es test mit der aktualisierten Unit-Test-Datei aus.

```
cfn-guard test --rules-file api_gateway_private.guard --test-data
api_gateway_private_tests.yaml \
```

Das dritte Ergebnis istFAIL, und das vierte Ergebnis istPASS.

```
Test Case #1
Name: "MyTest1"
PASS Rules:
  check_rest_api_is_private: Expected = SKIP, Evaluated = SKIP
```

```
Test Case #2
Name: "MyTest2"
PASS Rules:
  check_rest_api_is_private: Expected = SKIP, Evaluated = SKIP
```

```
Test Case #3
Name: "MyTest3"
PASS Rules:
  check_rest_api_is_private: Expected = FAIL, Evaluated = FAIL
```

```
Test Case #4
Name: "MyTest4"
PASS Rules:
```

```
check_rest_api_is_private: Expected = PASS, Evaluated = PASS
```

7. Kommentieren Sie die Tests 1—3 in Ihrer Unit-Test-Datei aus. Greifen Sie nur für den vierten Test auf den ausführlichen Kontext zu. Im Folgenden finden Sie die aktualisierte Unit-Test-Datei.

```
---
```

```
#- name: MyTest1
#  input: {}
#  expectations:
#    rules:
#      check_rest_api_is_private_and_has_access: SKIP
#- name: MyTest2
#  input:
#    Resources: {}
#  expectations:
#    rules:
#      check_rest_api_is_private_and_has_access: SKIP
#- name: MyTest3
#  input:
#    Resources:
#      apiGw:
#        Type: AWS::ApiGateway::RestApi
#  expectations:
#    rules:
#      check_rest_api_is_private_and_has_access: FAIL
- name: MyTest4
  input:
    Resources:
      apiGw:
        Type: AWS::ApiGateway::RestApi
        Properties:
          EndpointConfiguration:
            Types: "PRIVATE"
  expectations:
    rules:
      check_rest_api_is_private: PASS
```

8. Überprüfen Sie die Evaluierungsergebnisse, indem Sie den `test` Befehl in Ihrem Terminal ausführen und dabei das `--verbose` Flag verwenden. Ein ausführlicher Kontext ist nützlich, um Bewertungen zu verstehen. In diesem Fall enthält es detaillierte Informationen darüber, warum der vierte Test erfolgreich war und ein PASS Ergebnis hatte.

```
cfn-guard test --rules-file api_gateway_private.guard --test-data
api_gateway_private_tests.yaml \
--verbose
```

Hier ist die Ausgabe dieses Durchlaufs.

```
Test Case #1
Name: "MyTest4"
PASS Rules:
  check_rest_api_is_private: Expected = PASS, Evaluated = PASS
Rule(check_rest_api_is_private, PASS)
  | Message: DEFAULT MESSAGE(PASS)
  Condition(check_rest_api_is_private, PASS)
    | Message: DEFAULT MESSAGE(PASS)
    Clause(Clause(Location[file:api_gateway_private.guard, line:20, column:37],
Check: %api_gws NOT EMPTY ), PASS)
      | From: Map((Path("/Resources/apiGw"), MapValue { keys:
[String((Path("/Resources/apiGw/Type")), "Type")), String((Path("/Resources/
apiGw/Properties"), "Properties"))], values: {"Type": String((Path("/Resources/
apiGw/Type")), "AWS::ApiGateway::RestApi"), "Properties": Map((Path("/
Resources/apiGw/Properties"), MapValue { keys: [String((Path("/Resources/apiGw/
Properties/EndpointConfiguration"), "EndpointConfiguration"))],
values: {"EndpointConfiguration": Map((Path("/Resources/apiGw/Properties/
EndpointConfiguration"), MapValue { keys: [String((Path("/Resources/apiGw/
Properties/EndpointConfiguration/Types"), "Types"))], values: {"Types":
String((Path("/Resources/apiGw/Properties/EndpointConfiguration/Types"),
"PRIVATE"))} })))} })))
        | Message: (DEFAULT: NO_MESSAGE)
  Conjunction(cfn_guard::rules::exprs::GuardClause, PASS)
    | Message: DEFAULT MESSAGE(PASS)
    Clause(Clause(Location[file:api_gateway_private.guard, line:22, column:5],
Check: Properties.EndpointConfiguration.Types[*] EQUALS String("PRIVATE")), PASS)
      | Message: (DEFAULT: NO_MESSAGE)
```

Die wichtigste Beobachtung aus der Ausgabe ist die

Zeile Clause(Location[file:api_gateway_private.guard, line:22, column:5], Check: Properties.EndpointConfiguration.Types[*] EQUALS String("PRIVATE")), PASS), die besagt, dass die Prüfung bestanden wurde. Das Beispiel zeigte auch den Fall, dass ein Array erwartet Types wurde, aber ein einziger Wert angegeben wurde. In diesem Fall führte Guard die Auswertung fort und lieferte ein korrektes Ergebnis.

9. Fügen Sie Ihrer Komponententestdatei für eine AWS::ApiGateway::RestApi Ressource mit der angegebenen EndpointConfiguration Eigenschaft einen Testfall wie den vierten Testfall hinzu. Der Testfall schlägt fehl, anstatt erfolgreich zu sein. Im Folgenden finden Sie die aktualisierte Unit-Test-Datei.

```
---
#- name: MyTest1
#  input: {}
#  expectations:
#    rules:
#      check_rest_api_is_private_and_has_access: SKIP
#- name: MyTest2
#  input:
#    Resources: {}
#  expectations:
#    rules:
#      check_rest_api_is_private_and_has_access: SKIP
#- name: MyTest3
#  input:
#    Resources:
#      apiGw:
#        Type: AWS::ApiGateway::RestApi
#  expectations:
#    rules:
#      check_rest_api_is_private_and_has_access: FAIL
#- name: MyTest4
#  input:
#    Resources:
#      apiGw:
#        Type: AWS::ApiGateway::RestApi
#        Properties:
#          EndpointConfiguration:
#            Types: "PRIVATE"
#  expectations:
#    rules:
#      check_rest_api_is_private: PASS
- name: MyTest5
  input:
    Resources:
      apiGw:
        Type: AWS::ApiGateway::RestApi
        Properties:
          EndpointConfiguration:
```

```

Types: [PRIVATE, REGIONAL]
expectations:
rules:
check_rest_api_is_private: FAIL

```

10. Führen Sie den `test` Befehl mit der aktualisierten Unit-Test-Datei mithilfe des `--verbose` Flags aus.

```
cfn-guard test --rules-file api_gateway_private.guard --test-data
api_gateway_private_tests.yaml \
--verbose
```

Das Ergebnis ist FAIL erwartungsgemäß, da REGIONAL es für angegeben wurdeEndpointConfiguration, aber nicht erwartet wird.

```

Test Case #1
Name: "MyTest5"
PASS Rules:
  check_rest_api_is_private: Expected = FAIL, Evaluated = FAIL
Rule(check_rest_api_is_private, FAIL)
  | Message: DEFAULT MESSAGE(FAIL)
  Condition(check_rest_api_is_private, PASS)
    | Message: DEFAULT MESSAGE(PASS)
    Clause(Clause(Location[file:api_gateway_private.guard, line:20, column:37],
Check: %api_gws NOT EMPTY ), PASS)
      | From: Map((Path("/Resources/apiGw"), MapValue { keys:
[String((Path("/Resources/apiGw/Type")), "Type")), String((Path("/Resources/
apiGw/Properties"), "Properties"))], values: {"Type": String((Path("/Resources/
apiGw/Type")), "AWS::ApiGateway::RestApi"), "Properties": Map((Path("/
Resources/apiGw/Properties"), MapValue { keys: [String((Path("/Resources/
apiGw/Properties/EndpointConfiguration"), "EndpointConfiguration")), values: {"EndpointConfiguration": Map((Path("/Resources/apiGw/Properties/
EndpointConfiguration"), MapValue { keys: [String((Path("/Resources/apiGw/
Properties/EndpointConfiguration/Types"), "Types"))], values: {"Types": List((Path("/Resources/apiGw/Properties/EndpointConfiguration/Types"),
[String((Path("/Resources/apiGw/Properties/EndpointConfiguration/Types/0"),
"PRIVATE")), String((Path("/Resources/apiGw/Properties/EndpointConfiguration/
Types/1"), "REGIONAL")))]}) } })} })} })
      | Message: DEFAULT MESSAGE(PASS)
      BlockClause(Block[Location[file:api_gateway_private.guard, line:21, column:3]], FAIL)
        | Message: DEFAULT MESSAGE(FAIL)

```

```

Conjunction(cfn_guard::rules::exprs::GuardClause, FAIL)
  | Message: DEFAULT MESSAGE(FAIL)
  Clause(Clause(Location[file:api_gateway_private.guard, line:22,
column:5], Check: Properties.EndpointConfiguration.Types[*] EQUALS
String("PRIVATE")), FAIL)
    | From: String((Path("/Resources/apiGw/Properties/
EndpointConfiguration/Types/1"), "REGIONAL"))
    | To: String((Path("api_gateway_private.guard/22/5/Clause/"),
"PRIVATE"))
  | Message: (DEFAULT: NO_MESSAGE)

```

Die ausführliche Ausgabe des `test` Befehls folgt der Struktur der Regeldatei. Jeder Block in der Regeldatei ist ein Block in der ausführlichen Ausgabe. Der oberste Block ist jede Regel. Wenn es `when` Bedingungen gibt, die gegen die Regel verstößen, werden sie in einem gleichgeordneten Bedingungsblock angezeigt. Im folgenden Beispiel `%api_gws !empty` wird die Bedingung getestet und sie besteht.

```
rule check_rest_api_is_private when %api_gws !empty {
```

Sobald die Bedingung erfüllt ist, testen wir die Regelklauseln.

```
%api_gws {
  Properties.EndpointConfiguration.Types[*] == "PRIVATE"
}
```

`%api_gws` ist eine Blockregel, die dem `BlockClause` Level in der Ausgabe entspricht (Zeile:21). Die Regelklausel besteht aus einer Reihe von Konjunktionsklauseln (AND), wobei jede Konjunktionsklausel eine Menge von Disjunktionen ist. OR Die Konjunktion hat eine einzige Klausel, `Properties.EndpointConfiguration.Types[*] == "PRIVATE"`. Daher enthält die ausführliche Ausgabe eine einzige Klausel. Der Pfad `/Resources/apiGw/Properties/EndpointConfiguration/Types/1` zeigt, welche Werte in der Eingabe verglichen werden. In diesem Fall handelt es sich um das Element für den Types Index 1.

In können Sie die Beispiele in diesem Abschnitt verwenden [Validierung der Eingabedaten anhand der Guard-Regeln](#), um den `validate` Befehl zu verwenden, um Eingabedaten anhand von Regeln auszuwerten.

Eingabeparameter mit AWS CloudFormation Guard Regeln verwenden

AWS CloudFormation Guard ermöglicht es Ihnen, Eingabeparameter für dynamische Datenabfragen während der Validierung zu verwenden. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie in Ihren Regeln auf externe Daten verweisen müssen. Bei der Angabe von Eingabeparameterschlüsseln setzt Guard jedoch voraus, dass es keine widersprüchlichen Pfade gibt.

Wie benutzt man

1. Verwenden Sie das `-i` Kennzeichen `--input-parameters` oder, um Dateien anzugeben, die Eingabeparameter enthalten. Es können mehrere Eingabeparameterdateien angegeben werden, die zu einem gemeinsamen Kontext kombiniert werden. Eingabeparameterschlüssel dürfen keine widersprüchlichen Pfade haben.
2. Verwenden Sie das `-d` Kennzeichen `--data` oder, um die eigentliche Vorlagendatei anzugeben, die validiert werden soll.

Beispielverwendung

1. Erstellen Sie eine Eingabeparameterdatei (z. B. `network.yaml`):

```
NETWORK:  
  allowed_security_groups: ["sg-282850", "sg-292040"]  
  allowed_prefix_lists: ["pl-63a5400a", "pl-02cd2c6b"]
```

2. Verweisen Sie in Ihrer Guard-Rule-Datei auf diese Parameter (z. B. `security_groups.guard`):

```
let groups = Resources.*[ Type == 'AWS::EC2::SecurityGroup' ]  
  
let permitted_sgs = NETWORK.allowed_security_groups  
let permitted_pls = NETWORK.allowed_prefix_lists  
rule check_permitted_security_groups_or_prefix_lists(groups) {  
  %groups {  
    this in %permitted_sgs or  
    this in %permitted_pls  
  }  
}  
  
rule CHECK_PERMITTED_GROUPS when %groups !empty {
```

```
    check_permitted_security_groups_or_prefix_lists(  
        %groups.Properties.GroupName  
    )  
}
```

3. Erstellen Sie eine Vorlage für fehlerhafte Daten (z. B.`security_groups_fail.yaml`):

```
# ---  
# AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09  
# Description: CloudFormation - EC2 Security Group  
  
Resources:  
  mySecurityGroup:  
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup  
    Properties:  
      GroupName: wrong
```

4. Führen Sie den Befehl `validate` aus:

```
cfn-guard validate -r security_groups.guard -i network.yaml -d  
  security_groups_fail.yaml
```

In diesem Befehl gilt Folgendes:

- `-r`gibt die Regeldatei an.
- `-i`gibt die Eingabeparameterdatei an.
- `-d`gibt die Datendatei (Vorlage) an, die validiert werden soll.

Mehrere Eingabeparameter

Sie können mehrere Eingabeparameterdateien angeben:

```
cfn-guard validate -r rules.guard -i params1.yaml -i params2.yaml -d template.yaml
```

Alle mit angegebenen Dateien `-i` werden zu einem einzigen Kontext für die Parametersuche kombiniert.

Validierung von Eingabedaten anhand von Regeln AWS CloudFormation Guard

Sie können den AWS CloudFormation Guard `validate` Befehl verwenden, um Daten anhand der Guard-Regeln zu validieren. Weitere Informationen zum `validate` Befehl, einschließlich seiner Parameter und Optionen, finden Sie unter [Validieren](#).

Voraussetzungen

- Schreiben Sie Guard-Regeln, anhand derer Ihre Eingabedaten validiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Writing Guard-Regeln](#).
- Testen Sie Ihre Regeln, um sicherzustellen, dass sie wie vorgesehen funktionieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Testing Guard-Regeln](#).

Verwenden Sie den `validate` Befehl

Führen Sie den `validate` Befehl Guard aus, um Ihre Eingabedaten anhand Ihrer Guard-Regeln, z. B. einer AWS CloudFormation Vorlage, zu überprüfen. Geben Sie für den `--rules` Parameter den Namen einer Regeldatei an. Geben Sie für den `--data` Parameter den Namen der Eingabedatendatei an.

```
cfn-guard validate --rules rules.guard --data template.json
```

Wenn Guard die Vorlagen erfolgreich validiert, gibt der `validate` Befehl den Exit-Status `0` (\$? in Bash) zurück. Wenn Guard einen Regelverstoß feststellt, gibt der `validate` Befehl einen Statusbericht über die fehlgeschlagenen Regeln zurück. Verwenden Sie das Übersichts-Flag (`-s all`), um den detaillierten Bewertungsbau aufzurufen, der zeigt, wie Guard die einzelnen Regeln bewertet hat.

```
template.json Status = FAIL
SKIP rules
rules.guard/aws_apigateway_deployment_checks      SKIP
rules.guard/aws_apigateway_stage_checks            SKIP
rules.guard/aws_dynamodb_table_checks             SKIP
PASS rules
rules.guard/aws_events_rule_checks                PASS
rules.guard/aws_iam_role_checks                  PASS
```

```
FAILED rules
rules.guard/aws_ec2_volume_checks           FAIL
rules.guard/mixed_types_checks                FAIL
---
Evaluation of rules rules.guard against data template.json
--
Property [/Resources/vol2/Properties/Encrypted] in data [template.json] is not
compliant with [rules.guard/aws_ec2_volume_checks] because provided value [false] did
not match expected value [true]. Error Message []
Property traversed until [/Resources/vol2/Properties] in data [template.json] is not
compliant with [rules.guard/aws_ec2_volume_checks] due to retrieval error. Error
Message [Attempting to retrieve array index or key from map at path = /Resources/vol2/
Properties , Type was not an array/object map, Remaining Query = Size]
Property [/Resources/vol2/Properties/Encrypted] in data [template.json] is not
compliant with [rules.guard/mixed_types_checks] because provided value [false] did not
match expected value [true]. Error Message []
--
Rule [rules.guard/aws_iam_role_checks] is compliant for data [template.json]
Rule [rules.guard/aws_events_rule_checks] is compliant for data [template.json]
--
Rule [rules.guard/aws_apigateway_deployment_checks] is not applicable for data
[template.json]
Rule [rules.guard/aws_apigateway_stage_checks] is not applicable for data
[template.json]
Rule [rules.guard/aws_dynamodb_table_checks] is not applicable for data [template.json]
```

Validierung mehrerer Regeln anhand mehrerer Datendateien

Um die Einhaltung der Regeln zu erleichtern, können Sie Regeln in mehrere Dateien schreiben und die Regeln nach Ihren Wünschen organisieren. Anschließend können Sie mehrere Regeldateien anhand einer Datendatei oder mehrerer Datendateien validieren. Der `validate` Befehl kann ein Verzeichnis mit Dateien für die `--rules` Optionen `--data` und verwenden. Sie können beispielsweise den folgenden Befehl ausführen, der `/path/to/dataDirectory` eine oder mehrere Datendateien und eine oder mehrere Regeldateien `/path/to/ruleDirectory` enthält.

```
cfn-guard validate --data /path/to/dataDirectory --rules /path/to/ruleDirectory
```

Sie können Regeln schreiben, um zu überprüfen, ob verschiedene Ressourcen, die in mehreren CloudFormation Vorlagen definiert sind, über die entsprechenden Eigenschaftszuweisungen verfügen, um die Verschlüsselung im Ruhezustand zu gewährleisten. Um die Suche und Wartung zu vereinfachen, können Sie Regeln zur

Überprüfung der Verschlüsselung im Ruhezustand in jeder Ressource in separaten Dateien, genannt `s3_bucket_encryption.guard`, `dec2_volume_encryption.guard`, und `rds_dbinstance_encryption.guard` in einem Verzeichnis mit dem Pfad einrichten `~/GuardRules/encryption_at_rest`. Die CloudFormation Vorlagen, die Sie überprüfen müssen, befinden sich in einem Verzeichnis mit dem Pfad `~/CloudFormation/templates`. Führen Sie in diesem Fall den `validate` Befehl wie folgt aus.

```
cfn-guard validate --data ~/CloudFormation/templates --rules ~/GuardRules/encryption_at_rest
```

Problembehebung AWS CloudFormation Guard

Wenn Sie bei der Arbeit mit auf Probleme stoßen AWS CloudFormation Guard, lesen Sie die Themen in diesem Abschnitt.

Themen

- [Die Klausel schlägt fehl, wenn keine Ressourcen des ausgewählten Typs vorhanden sind](#)
- [Guard bewertet keine CloudFormation Vorlage mit Verweisen in Kurzform Fn::GetAtt](#)
- [Allgemeine Themen zur Fehlerbehebung](#)

Die Klausel schlägt fehl, wenn keine Ressourcen des ausgewählten Typs vorhanden sind

Wenn eine Abfrage einen Filter verwendet `Resources.*[Type == 'AWS::ApiGateway::RestApi']`, z. B. wenn die Eingabe keine AWS::ApiGateway::RestApi Ressourcen enthält, wird die Klausel wie folgt ausgewertet. FAIL

```
%api_gws.Properties.EndpointConfiguration.Types[*] == "PRIVATE"
```

Um dieses Ergebnis zu vermeiden, weisen Sie Variablen Filter zu und verwenden Sie die `when` Bedingungsprüfung.

```
let api_gws = Resources.*[ Type == 'AWS::ApiGateway::RestApi' ]
when %api_gws !empty { ... }
```

Guard bewertet keine CloudFormation Vorlage mit Verweisen in Kurzform Fn::GetAtt

Guard unterstützt die Kurzformen intrinsischer Funktionen nicht. Beispielsweise wird die Verwendung von `!Join`, `!Sub` in einer Vorlage im YAML-Format nicht unterstützt. CloudFormation Verwenden Sie stattdessen die erweiterten Formen intrinsischer Funktionen. CloudFormation Verwenden Sie beispielsweise, in CloudFormation Vorlagen `Fn::Sub` im YAML-Format `Fn::Join`, wenn Sie sie anhand von Guard-Regeln auswerten.

Weitere Informationen zu systeminternen Funktionen finden Sie in der Referenz zu [systeminternen Funktionen im Benutzerhandbuch](#). AWS CloudFormation

Allgemeine Themen zur Fehlerbehebung

- Stellen Sie sicher, dass `string` Literale keine eingebetteten Escape-Zeichenketten enthalten. Guard unterstützt keine eingebetteten Escape-Zeichenketten in `string` Literalen. Wenn Sie beabsichtigen, Inline-JSON-Strings zu analysieren, verwenden Sie die in Guard 3.0.0 und höher verfügbare `json_parse()` Funktion. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von integrierten Funktionen](#).
- Stellen Sie sicher, dass Ihre `!=` Vergleiche kompatible Datentypen vergleichen. Zum Beispiel `int` sind `a` `string` und `an` keine kompatiblen Datentypen für den Vergleich. Wenn beim `!=` Vergleich die Werte nicht kompatibel sind, tritt intern ein Fehler auf. Derzeit wird der Fehler unterdrückt und so umgewandelt, dass er `false` dem [PartialEq](#) Merkmal in Rust entspricht.

AWS CloudFormation Guard CLI-Parameter und Befehlsreferenz

Die folgenden globalen Parameter und Befehle sind über die AWS CloudFormation Guard Befehlszeilenschnittstelle (CLI) verfügbar.

Themen

- [Globale Parameter von Guard CLI](#)
- [Baum analysieren](#)
- [Rule Legen](#)
- [Test](#)
- [validieren](#)

Globale Parameter von Guard CLI

Sie können die folgenden Parameter mit jedem AWS CloudFormation Guard CLI-Befehl verwenden.

-h, --help

Druckt Hilfeinformationen.

-V, --version

Druckt Versionsinformationen.

Baum analysieren

Generiert einen Analysebaum für die in einer AWS CloudFormation Guard Regeldatei definierten Regeln.

Syntax

```
cfn-guard parse-tree
--output <value>
--rules <value>
```

Parameter

-h, --help

Druckt Hilfeinformationen.

-p, --print-json

Druckt die Ausgabe im JSON-Format.

-y, --print-yaml

Druckt die Ausgabe im YAML-Format.

-V, --version

Druckt Versionsinformationen.

Optionen

-o, --output

Schreibt den generierten Baum in eine Ausgabedatei.

-r, --rules

Stellt eine Regeldatei bereit.

Beispiele

```
cfn-guard parse-tree --output output.json --rules rules.guard
```

Rule Legen

Nimmt eine AWS CloudFormation Vorlagendatei im JSON- oder YAML-Format und generiert automatisch eine Reihe von AWS CloudFormation Guard Regeln, die den Eigenschaften der Vorlagenressourcen entsprechen. Dieser Befehl ist eine nützliche Methode, um mit dem Schreiben von Regeln zu beginnen oder ready-to-use Regeln aus zweifelsfrei funktionierenden Vorlagen zu erstellen.

Syntax

```
cfn-guard rulegen  
--output <value>  
--template <value>
```

Parameter

-h, --help

Druckt Hilfeinformationen.

-V, --version

Druckt Versionsinformationen.

Optionen

-o, --output

Schreibt die generierten Regeln in eine Ausgabedatei. Angesichts der Möglichkeit, dass Hunderte oder sogar Tausende von Regeln auftauchen, empfehlen wir, diese Option zu verwenden.

-t, --template

Stellt den Pfad zu einer CloudFormation Vorlagendatei im JSON- oder YAML-Format bereit.

Beispiele

```
cfn-guard rulegen --output rules.guard --template template.json
```

Test

Validiert eine AWS CloudFormation Guard Regeldatei anhand einer Guard-Unit-Test-Datei im JSON- oder YAML-Format, um den Erfolg einzelner Regeln festzustellen.

Syntax

```
cfn-guard test
```

```
--rules-file <value>
--test-data <value>
```

Parameter

-a, --alphabetical

Sortiert innerhalb eines Verzeichnisses alphabetisch.

-h, --help

Druckt Hilfeinformationen.

-m, --last-modified

Sortiert nach dem Zeitpunkt der letzten Änderung innerhalb eines Verzeichnisses

-V, --version

Druckt Versionsinformationen.

-v, --verbose

Erhöht die Ausführlichkeit der Ausgabe. Kann mehrfach angegeben werden.

Die ausführliche Ausgabe folgt der Struktur der Guard-Regeldatei. Jeder Block in der Regeldatei ist ein Block in der ausführlichen Ausgabe. Der oberste Block ist jede Regel. Wenn es `when` Bedingungen gibt, die gegen die Regel verstößen, werden sie als gleichgeordneter Bedingungsblock angezeigt.

Optionen

-d, --dir

Geben Sie das Stammverzeichnis für Regeln an.

-o, --output-format

Geben Sie das Format an, in dem die Ausgabe angezeigt werden soll.

Standardwert: `single-line-summary`

Zulässige Werte: `json` | `yaml` | `single-line-summary` | `junit`

-r, --rules-file

Gibt den Namen einer Regeldatei an.

-t, --test-data

Stellt den Namen einer Datei oder eines Verzeichnisses für Datendateien im JSON- oder YAML-Format bereit.

Beispiele

```
cfn-guard test --rules-file rules.guard --test-data example.json
```

Output

```
PASS/FAIL Expected Rule = rule_name, Status = SKIP/FAIL/PASS, Got Status = SKIP/FAIL/PASS
```

Weitere Informationen finden Sie auch unter

[Testing Guard-Regeln](#)

validieren

Überprüft Daten anhand von AWS CloudFormation Guard Regeln, um festzustellen, ob sie erfolgreich sind oder nicht.

Syntax

```
cfn-guard validate
--data <value>
--output-format <value>
--rules <value>
--show-summary <value>
--type <value>
```

Parameter

-a, --alphabetical

Überprüft Dateien in einem Verzeichnis, das alphabetisch sortiert ist.

-h, --help

Drückt Hilfeinformationen.

-m, --last-modified

Überprüft Dateien in einem Verzeichnis, das nach dem Zeitpunkt der letzten Änderung sortiert ist.

-P, --payload

Stellen Sie Regeln und Daten im folgenden JSON-Format bereit über: `stdin`

```
{"rules": ["<rules 1>", "<rules 2>", ...], "data": ["<data 1>", "<data 2>", ...]}
```

Zum Beispiel:

```
{"data": [ {"\"Resources\": {\"NewVolume\": {\"Type\": \"AWS::EC2::Volume\", \"Properties\": {\"Size\": 500, \"Encrypted\": false, \"AvailabilityZone\": \"us-west-2b\"}}, \"NewVolume2\": {\"Type\": \"AWS::EC2::Volume\", \"Properties\": {\"Size\": 50, \"Encrypted\": false, \"AvailabilityZone\": \"us-west-2c\"}}, \"Parameters\": {\"InstanceName\": \"TestInstance\"}}, \"\"Resources\": {\"NewVolume\": {\"Type\": \"AWS::EC2::Volume\", \"Properties\": {\"Size\": 500, \"Encrypted\": false, \"AvailabilityZone\": \"us-west-2b\"}}, \"NewVolume2\": {\"Type\": \"AWS::EC2::Volume\", \"Properties\": {\"Size\": 50, \"Encrypted\": false, \"AvailabilityZone\": \"us-west-2c\"}}, \"Parameters\": {\"InstanceName\": \"TestInstance\"}}}], \"rules\" : [ \"Parameters.InstanceName == \"TestInstance\"", \"Parameters.InstanceName == \"TestInstance\"\" ]}
```

Geben Sie für „Regeln“ eine Liste mit Zeichenkettenversionen von Regeldateien an. Geben Sie für „Daten“ eine Liste der Zeichenkettenversionen von Datendateien an.

Wann `--payload` ist angegeben `--rules` und `--data` kann nicht angegeben werden.

-p, --print-json

Drückt die Ausgabe im JSON-Format.

-s, --show-clause-failures

Zeigt den Fehler in der Klausel einschließlich einer Zusammenfassung an.

-V, --version

Druckt Versionsinformationen.

-v, --verbose

Erhöht die Ausführlichkeit der Ausgabe. Kann mehrfach angegeben werden.

-z, --structured

Druckt eine Liste strukturierter und gültiger JSON/YAML. This argument conflicts with the following arguments: verbose, print-json, show-summary: all/fail/pass/skip Ausgabeformate aus: single-line-summary

Optionen

-d, --data (Zeichenfolge)

Stellt eine Datendatei oder ein Verzeichnis mit Datendateien in JSON oder YAML bereit. Unterstützt die wiederholte Übergabe mehrerer Werte durch wiederholte Verwendung dieser Option.

Beispiel: `--data template1.yaml --data ./data-dir1 --data template2.yaml`

Bei Verzeichnisargumenten wie den `data-dir1` obigen wird das Scannen nur für Dateien mit den folgenden Erweiterungen unterstützt: `.yaml, .yml, .json, .jsn, .template`

Wenn Sie das Flag angeben, geben Sie die `--payload` Option nicht an. `--data`

-i, --input-parameters (Zeichenfolge)

Stellt eine Parameterdatei oder ein Verzeichnis mit Parameterdateien in JSON oder YAML bereit, das alle zusätzlichen zu verwendenden Parameter zusammen mit Datendateien angibt, die als kombinierter Kontext verwendet werden sollen. Alle als Eingabe übergebenen Parameterdateien werden zusammengeführt, und dieser kombinierte Kontext wird erneut mit jeder Datei zusammengeführt, die als Argument für `data` übergeben wurde. Aus diesem Grund wird von jeder Datei erwartet, dass sie sich gegenseitig ausschließende Eigenschaften enthält, ohne dass es zu Überschneidungen kommt. Unterstützt die wiederholte Übergabe mehrerer Werte bei wiederholter Verwendung dieser Option.

Bei Verzeichnisargumenten wird das Scannen nur für Dateien mit den folgenden Erweiterungen unterstützt: `.yaml, .yml, .json, .jsn, .template`

-o--output-format, (Zeichenfolge)

Gibt das Format für die Ausgabe an.

Standardwert: `single-line-summary`

Zulässige Werte: `json` | `yaml` | `single-line-summary` | `junit` | `sarif`

`-r`, `--rules` (Zeichenfolge)

Stellt eine Regeldatei oder ein Verzeichnis mit Regeldateien bereit. Unterstützt die wiederholte Übergabe mehrerer Werte bei wiederholter Verwendung dieser Option.

Beispiel: `--rules rule1.guard --rules ./rules-dir1 --rules rule2.guard`

Bei Verzeichnisargumenten wie den `rules-dir1` obigen wird das Scannen nur für Dateien mit den folgenden Erweiterungen unterstützt: `.guard`, `.ruleset`

Wenn Sie das `--payload` Flag angeben, geben Sie die Option nicht an. `--rules`

`--show-summary` (string)

Steuert, ob die Übersichtstabelle angezeigt werden muss. `--show-summary fail`(Standard) oder `--show-summary pass,fail` (nur Regeln anzeigen, die bestanden/nicht bestanden haben) oder `--show-summary none` (um sie auszuschalten) oder `--show-summary all` (um alle Regeln anzuzeigen, die bestanden, fehlgeschlagen oder übersprungen wurden).

Standardwert: `fail`

Zulässige Werte: `none` | `all` | `pass` | `fail` | `skip`

`-t`, `--type` (Zeichenfolge)

Stellt das Format Ihrer Eingabedaten bereit. Wenn Sie den Eingabedatentyp angeben, zeigt Guard die logischen Namen der CloudFormation Vorlagenressourcen in der Ausgabe an. Standardmäßig zeigt Guard Eigenschaftspfade und Werte an, z. `Property [/Resources/vol2/Properties/Encrypted B]`.

Allowed values: CFNTemplate

Beispiel

```
cfn-guard validate --data example.json --rules rules.guard
```

Output

Wenn Guard die Vorlagen erfolgreich validiert, gibt der validate Befehl den Exit-Status 0 (\$?in Bash) zurück. Wenn Guard einen Regelverstoß feststellt, gibt der validate Befehl einen Statusbericht über die fehlgeschlagenen Regeln zurück.

```
example.json Status = FAIL
FAILED rules
rules.guard/policy_effect_is_deny      FAIL
---
Evaluation of rules rules.guard against data example.json
--
Property [/path/to/Effect] in data [example.json] is not compliant with
[policy_effect_is_deny] because provided value ["Allow"] did not match expected value
["Deny"]. Error Message [ Policy statement "Effect" must be "Deny". ]
```

Weitere Informationen finden Sie auch unter

- [Validierung der Eingabedaten anhand der Guard-Regeln](#)
- [Verwendung von Eingabeparametern mit Guard-Regeln](#)

Sicherheit in AWS CloudFormation Guard

Cloud-Sicherheit AWS hat höchste Priorität. Als AWS Kunde profitieren Sie von einer Rechenzentrums- und Netzwerkarchitektur, die darauf ausgelegt sind, die Anforderungen der sicherheitssensibelsten Unternehmen zu erfüllen.

Sicherheit ist eine gemeinsame Verantwortung von Ihnen AWS und Ihnen. Das [Modell der übergreifenden Verantwortlichkeit](#) beschreibt dies als Sicherheit der Cloud und Sicherheit in der Cloud:

- Sicherheit der Cloud — AWS ist verantwortlich für den Schutz der Infrastruktur, die AWS Dienste in der AWS Cloud ausführt. AWS bietet Ihnen auch Dienste, die Sie sicher nutzen können. Externe Prüfer testen und verifizieren regelmäßig die Wirksamkeit unserer Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der [AWS](#). Weitere Informationen zu den Compliance-Programmen, die für Guard gelten, finden Sie unter [AWS Services im Umfang nach Compliance-Programmen AWS](#).
- Sicherheit in der Cloud — Ihre Verantwortung richtet sich nach dem AWS Dienst, den Sie nutzen. Sie sind auch für andere Faktoren verantwortlich, etwa für die Vertraulichkeit Ihrer Daten, für die Anforderungen Ihres Unternehmens und für die geltenden Gesetze und Vorschriften.

Die folgende Dokumentation hilft Ihnen zu verstehen, wie Sie das Modell der gemeinsamen Verantwortung bei der [Installation von Guard als AWS Lambda Funktion](#) (cfn-guard-lambda) anwenden können:

- [Sicherheit](#) im AWS Command Line Interface Benutzerhandbuch
- [Sicherheit](#) im AWS Lambda Entwicklerhandbuch
- [Sicherheit](#) im AWS Identity and Access Management Benutzerhandbuch

AWS CloudFormation Guard Dokumentverlauf

In der folgenden Tabelle werden die Dokumentationsversionen für beschrieben AWS CloudFormation Guard.

- Letzte Aktualisierung der Dokumentation: 30. Juli 2025
- Letzte Version: 3.1.2

Änderung	Beschreibung	Datum
<u>Aktualisierung der Dokumentation</u>	Die Referenzdokumentation für Guard-CLI-Befehle wurde aktualisiert, um sie an die aktuelle Implementierung anzupassen. Die Versionsreferenzen wurden auf Guard 3.1.2 aktualisiert.	30. Juli 2025
<u>Veröffentlichung von Version 3.0.0</u>	Version 3.0.0 führt die folgenden Verbesserungen ein: <ul style="list-style-type: none">• Einführungs- und Installationsthemen wurden für die Version von Guard 3.0.0 aktualisiert.• Installationsanweisungen für Homebrew und Chocolatey hinzugefügt.• Die Informationen zur Migration der Guard-Regeln wurden aktualisiert, um den Änderungen in Guard-Version 3.0.0 Rechnung zu tragen.	30. Juni 2023

- Es wurde ein prominent er Link zum Repositor y hinzugefügt. AWS CloudFormation Guard GitHub

Version 2.1.3 veröffentlicht

Version 2.1.3 führt die folgenden Verbesserungen ein:

Informationen zu den Verbesserungen von Guard 2.1.3 wurden hinzugefügt. Verweise auf Guard 2.0 wurden auf Guard 2.1.3 aktualisiert.

Version 2.0.4 veröffentlicht

Version 2.0.4 führt die folgenden Verbesserungen ein:

Das `--payload` Flag wurde dem `validate` Befehl hinzugefügt.

Weitere Informationen finden Sie unter [Validieren](#) in der Guard CLI-Referenz.

9. Juni 2023

19. Oktober 2021

Version 2.0.3 veröffentlicht

Version 2.0.3 führt die folgenden Verbesserungen ein:

- Sie können Testnamen für jeden Test in Ihrer Unit-Test-Datei angeben. Weitere Informationen finden Sie unter [Testing Guard-Regeln](#).
- Die folgenden Optionen wurden dem validate Befehl hinzugefügt:
 - `--output-format`
 - `--show-summary`
 - `--type`

Weitere Informationen finden Sie unter [Validieren](#) in der Guard CLI-Referenz.

Erstversion

Erste Version des AWS CloudFormation Guard Benutzerhandbuchs.

27. Juli 2021

15. Juli 2021

AWS Glossar

Die neueste AWS Terminologie finden Sie im [AWS Glossar](#) in der AWS-Glossar Referenz.

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.