



referencia de la API

IAM Access Analyzer



Versión de API 2019-11-01

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

IAM Access Analyzer: referencia de la API

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

Bienvenido	1
Acciones	2
ApplyArchiveRule	4
Sintaxis de la solicitud	4
Parámetros de solicitud del URI	4
Cuerpo de la solicitud	4
Sintaxis de la respuesta	5
Elementos de respuesta	5
Errores	5
Véase también	6
CancelPolicyGeneration	8
Sintaxis de la solicitud	8
Parámetros de solicitud del URI	8
Cuerpo de la solicitud	8
Sintaxis de la respuesta	8
Elementos de respuesta	8
Errores	8
Véase también	9
CheckAccessNotGranted	11
Sintaxis de la solicitud	11
Parámetros de solicitud del URI	11
Cuerpo de la solicitud	11
Sintaxis de la respuesta	12
Elementos de respuesta	13
Errores	13
Véase también	14
CheckNoNewAccess	16
Sintaxis de la solicitud	16
Parámetros de solicitud del URI	16
Cuerpo de la solicitud	16
Sintaxis de la respuesta	17
Elementos de respuesta	17
Errores	18
Véase también	19

CheckNoPublicAccess	21
Sintaxis de la solicitud	21
Parámetros de solicitud del URI	21
Cuerpo de la solicitud	21
Sintaxis de la respuesta	22
Elementos de respuesta	22
Errores	23
Véase también	24
CreateAccessPreview	26
Sintaxis de la solicitud	26
Parámetros de solicitud del URI	26
Cuerpo de la solicitud	26
Sintaxis de la respuesta	27
Elementos de respuesta	27
Errores	27
Véase también	29
CreateAnalyzer	31
Sintaxis de la solicitud	31
Parámetros de solicitud del URI	31
Cuerpo de la solicitud	31
Sintaxis de la respuesta	33
Elementos de respuesta	33
Errores	34
Véase también	35
CreateArchiveRule	37
Sintaxis de la solicitud	37
Parámetros de solicitud del URI	37
Cuerpo de la solicitud	38
Sintaxis de la respuesta	38
Elementos de respuesta	38
Errores	39
Véase también	40
DeleteAnalyzer	42
Sintaxis de la solicitud	42
Parámetros de solicitud del URI	42
Cuerpo de la solicitud	42

Sintaxis de la respuesta	42
Elementos de respuesta	42
Errores	43
Véase también	44
DeleteArchiveRule	45
Sintaxis de la solicitud	45
Parámetros de solicitud del URI	45
Cuerpo de la solicitud	45
Sintaxis de la respuesta	45
Elementos de respuesta	46
Errores	46
Véase también	47
GenerateFindingRecommendation	48
Sintaxis de la solicitud	48
Parámetros de solicitud del URI	48
Cuerpo de la solicitud	48
Sintaxis de la respuesta	48
Elementos de respuesta	48
Errores	49
Véase también	50
GetAccessPreview	51
Sintaxis de la solicitud	51
Parámetros de solicitud del URI	51
Cuerpo de la solicitud	51
Sintaxis de la respuesta	51
Elementos de respuesta	52
Errores	52
Véase también	53
GetAnalyzedResource	55
Sintaxis de la solicitud	55
Parámetros de solicitud del URI	55
Cuerpo de la solicitud	55
Sintaxis de la respuesta	55
Elementos de respuesta	56
Errores	56
Véase también	58

GetAnalyzer	59
Sintaxis de la solicitud	59
Parámetros de solicitud del URI	59
Cuerpo de la solicitud	59
Sintaxis de la respuesta	59
Elementos de respuesta	60
Errores	60
Véase también	61
GetArchiveRule	63
Sintaxis de la solicitud	63
Parámetros de solicitud del URI	63
Cuerpo de la solicitud	63
Sintaxis de la respuesta	63
Elementos de respuesta	64
Errores	64
Véase también	66
GetFinding	67
Sintaxis de la solicitud	67
Parámetros de solicitud del URI	67
Cuerpo de la solicitud	67
Sintaxis de la respuesta	67
Elementos de respuesta	68
Errores	69
Véase también	70
GetFindingRecommendation	71
Sintaxis de la solicitud	71
Parámetros de solicitud del URI	71
Cuerpo de la solicitud	71
Sintaxis de la respuesta	72
Elementos de respuesta	72
Errores	73
Véase también	75
GetFindingsStatistics	76
Sintaxis de la solicitud	76
Parámetros de solicitud del URI	76
Cuerpo de la solicitud	76

Sintaxis de la respuesta	76
Elementos de respuesta	77
Errores	77
Véase también	78
GetFindingV2	80
Sintaxis de la solicitud	80
Parámetros de solicitud del URI	80
Cuerpo de la solicitud	80
Sintaxis de la respuesta	81
Elementos de respuesta	81
Errores	83
Véase también	84
GetGeneratedPolicy	86
Sintaxis de la solicitud	86
Parámetros de solicitud del URI	86
Cuerpo de la solicitud	86
Sintaxis de la respuesta	87
Elementos de respuesta	87
Errores	88
Véase también	89
ListAccessPreviewFindings	90
Sintaxis de la solicitud	90
Parámetros de solicitud del URI	90
Cuerpo de la solicitud	90
Sintaxis de la respuesta	91
Elementos de respuesta	92
Errores	93
Véase también	94
ListAccessPreviews	96
Sintaxis de la solicitud	96
Parámetros de solicitud del URI	96
Cuerpo de la solicitud	96
Sintaxis de la respuesta	96
Elementos de respuesta	97
Errores	97
Véase también	98

ListAnalyzedResources	100
Sintaxis de la solicitud	100
Parámetros de solicitud del URI	100
Cuerpo de la solicitud	100
Sintaxis de la respuesta	101
Elementos de respuesta	102
Errores	102
Véase también	103
ListAnalyzers	105
Sintaxis de la solicitud	105
Parámetros de solicitud del URI	105
Cuerpo de la solicitud	105
Sintaxis de la respuesta	105
Elementos de respuesta	106
Errores	106
Véase también	107
ListArchiveRules	109
Sintaxis de la solicitud	109
Parámetros de solicitud del URI	109
Cuerpo de la solicitud	109
Sintaxis de la respuesta	109
Elementos de respuesta	110
Errores	110
Véase también	111
ListFindings	113
Sintaxis de la solicitud	113
Parámetros de solicitud del URI	114
Cuerpo de la solicitud	114
Sintaxis de la respuesta	115
Elementos de respuesta	116
Errores	116
Véase también	117
ListFindingsV2	119
Sintaxis de la solicitud	119
Parámetros de solicitud del URI	119
Cuerpo de la solicitud	119

Sintaxis de la respuesta	120
Elementos de respuesta	121
Errores	121
Véase también	123
ListPolicyGenerations	124
Sintaxis de la solicitud	124
Parámetros de solicitud del URI	124
Cuerpo de la solicitud	124
Sintaxis de la respuesta	124
Elementos de respuesta	125
Errores	125
Véase también	126
ListTagsForResource	128
Sintaxis de la solicitud	128
Parámetros de solicitud del URI	128
Cuerpo de la solicitud	128
Sintaxis de la respuesta	128
Elementos de respuesta	128
Errores	129
Véase también	130
StartPolicyGeneration	131
Sintaxis de la solicitud	131
Parámetros de solicitud del URI	131
Cuerpo de la solicitud	131
Sintaxis de la respuesta	132
Elementos de respuesta	132
Errores	133
Véase también	134
StartResourceScan	136
Sintaxis de la solicitud	136
Parámetros de solicitud del URI	136
Cuerpo de la solicitud	136
Sintaxis de la respuesta	137
Elementos de respuesta	137
Errores	137
Véase también	138

TagResource	140
Sintaxis de la solicitud	140
Parámetros de solicitud del URI	140
Cuerpo de la solicitud	140
Sintaxis de la respuesta	140
Elementos de respuesta	141
Errores	141
Véase también	142
UntagResource	143
Sintaxis de la solicitud	143
Parámetros de solicitud del URI	143
Cuerpo de la solicitud	143
Sintaxis de la respuesta	143
Elementos de respuesta	143
Errores	143
Véase también	145
UpdateAnalyzer	146
Sintaxis de la solicitud	146
Parámetros de solicitud del URI	146
Cuerpo de la solicitud	146
Sintaxis de la respuesta	147
Elementos de respuesta	147
Errores	147
Véase también	149
UpdateArchiveRule	150
Sintaxis de la solicitud	150
Parámetros de solicitud del URI	150
Cuerpo de la solicitud	151
Sintaxis de la respuesta	151
Elementos de respuesta	151
Errores	151
Véase también	153
UpdateFindings	154
Sintaxis de la solicitud	154
Parámetros de solicitud del URI	154
Cuerpo de la solicitud	154

Sintaxis de la respuesta	155
Elementos de respuesta	155
Errores	155
Véase también	157
ValidatePolicy	158
Sintaxis de la solicitud	158
Parámetros de solicitud del URI	158
Cuerpo de la solicitud	158
Sintaxis de la respuesta	160
Elementos de respuesta	161
Errores	161
Véase también	162
Data Types	163
Access	167
Contenido	167
Véase también	167
AccessPreview	169
Contenido	169
Véase también	170
AccessPreviewFinding	171
Contenido	171
Véase también	174
AccessPreviewStatusReason	176
Contenido	176
Véase también	176
AccessPreviewSummary	177
Contenido	177
Véase también	178
AclGrantee	179
Contenido	179
Véase también	179
AnalysisRule	180
Contenido	180
Véase también	180
AnalysisRuleCriteria	181
Contenido	181

Véase también	181
AnalyzedResource	183
Contenido	183
Véase también	185
AnalyzedResourceSummary	186
Contenido	186
Véase también	187
AnalyzerConfiguration	188
Contenido	188
Véase también	188
AnalyzerSummary	190
Contenido	190
Véase también	192
ArchiveRuleSummary	193
Contenido	193
Véase también	194
CloudTrailDetails	195
Contenido	195
Véase también	196
CloudTrailProperties	197
Contenido	197
Véase también	197
Configuration	199
Contenido	199
Véase también	201
Criterion	202
Contenido	202
Véase también	203
DynamodbStreamConfiguration	204
Contenido	204
Véase también	204
DynamodbTableConfiguration	205
Contenido	205
Véase también	205
EbsSnapshotConfiguration	206
Contenido	206

Véase también	207
EcrRepositoryConfiguration	208
Contenido	208
Véase también	208
EfsFileSystemConfiguration	209
Contenido	209
Véase también	209
ExternalAccessDetails	210
Contenido	210
Véase también	211
ExternalAccessFindingsStatistics	212
Contenido	212
Véase también	213
Finding	214
Contenido	214
Véase también	217
FindingAggregationAccountDetails	218
Contenido	218
Véase también	218
FindingDetails	219
Contenido	219
Véase también	220
FindingSource	221
Contenido	221
Véase también	221
FindingSourceDetail	222
Contenido	222
Véase también	222
FindingsStatistics	223
Contenido	223
Véase también	223
FindingSummary	225
Contenido	225
Véase también	228
FindingSummaryV2	229
Contenido	229

Véase también	231
GeneratedPolicy	232
Contenido	232
Véase también	232
GeneratedPolicyProperties	233
Contenido	233
Véase también	233
GeneratedPolicyResult	235
Contenido	235
Véase también	235
IamRoleConfiguration	236
Contenido	236
Véase también	236
InlineArchiveRule	237
Contenido	237
Véase también	237
InternalAccessAnalysisRule	238
Contenido	238
Véase también	238
InternalAccessAnalysisRuleCriteria	239
Contenido	239
Véase también	240
InternalAccessConfiguration	241
Contenido	241
Véase también	241
InternalAccessDetails	242
Contenido	242
Véase también	244
InternalAccessFindingsStatistics	246
Contenido	246
Véase también	247
InternalAccessResourceTypeDetails	248
Contenido	248
Véase también	248
InternetConfiguration	249
Contenido	249

Véase también	249
JobDetails	250
Contenido	250
Véase también	251
JobError	252
Contenido	252
Véase también	252
KmsGrantConfiguration	253
Contenido	253
Véase también	254
KmsGrantConstraints	255
Contenido	255
Véase también	255
KmsKeyConfiguration	256
Contenido	256
Véase también	256
Location	258
Contenido	258
Véase también	258
NetworkOriginConfiguration	259
Contenido	259
Véase también	259
PathElement	261
Contenido	261
Véase también	262
PolicyGeneration	263
Contenido	263
Véase también	264
PolicyGenerationDetails	265
Contenido	265
Véase también	265
Position	266
Contenido	266
Véase también	266
RdsDbClusterSnapshotAttributeValue	267
Contenido	267

Véase también	267
RdsDbClusterSnapshotConfiguration	269
Contenido	269
Véase también	270
RdsDbSnapshotAttributeValue	271
Contenido	271
Véase también	271
RdsDbSnapshotConfiguration	273
Contenido	273
Véase también	274
ReasonSummary	275
Contenido	275
Véase también	275
RecommendationError	276
Contenido	276
Véase también	276
RecommendedStep	277
Contenido	277
Véase también	277
ResourceTypeDetails	278
Contenido	278
Véase también	278
S3AccessPointConfiguration	279
Contenido	279
Véase también	280
S3BucketAclGrantConfiguration	281
Contenido	281
Véase también	281
S3BucketConfiguration	282
Contenido	282
Véase también	283
S3ExpressDirectoryAccessPointConfiguration	284
Contenido	284
Véase también	284
S3ExpressDirectoryBucketConfiguration	286
Contenido	286

Véase también	286
S3PublicAccessBlockConfiguration	288
Contenido	288
Véase también	288
SecretsManagerSecretConfiguration	289
Contenido	289
Véase también	289
SnsTopicConfiguration	291
Contenido	291
Véase también	291
SortCriteria	292
Contenido	292
Véase también	292
Span	293
Contenido	293
Véase también	293
SqsQueueConfiguration	294
Contenido	294
Véase también	294
StatusReason	295
Contenido	295
Véase también	295
Substring	296
Contenido	296
Véase también	296
Trail	297
Contenido	297
Véase también	297
TrailProperties	299
Contenido	299
Véase también	299
UnusedAccessConfiguration	301
Contenido	301
Véase también	301
UnusedAccessFindingsStatistics	302
Contenido	302

Véase también	303
UnusedAccessTypeStatistics	304
Contenido	304
Véase también	304
UnusedAction	305
Contenido	305
Véase también	305
UnusedIamRoleDetails	306
Contenido	306
Véase también	306
UnusedIamUserAccessKeyDetails	307
Contenido	307
Véase también	307
UnusedIamUserPasswordDetails	308
Contenido	308
Véase también	308
UnusedPermissionDetails	309
Contenido	309
Véase también	309
UnusedPermissionsRecommendedStep	311
Contenido	311
Véase también	312
ValidatePolicyFinding	313
Contenido	313
Véase también	314
ValidationExceptionField	315
Contenido	315
Véase también	315
VpcConfiguration	316
Contenido	316
Véase también	316
Parámetros comunes	317
Errores comunes	320

Bienvenido

AWS Identity and Access Management Access Analyzer le ayuda a establecer, verificar y refinar sus políticas de IAM al proporcionar un conjunto de capacidades. Sus características incluyen la detección del acceso externo, interno y no utilizado, las comprobaciones de políticas básicas y personalizadas para validar las políticas y la generación de políticas para generar políticas detalladas. Para empezar a utilizar IAM Access Analyzer para identificar el acceso externo, interno o no utilizado, primero debe crear un analizador.

Los analizadores de acceso externos le ayudan a identificar los posibles riesgos de acceder a los recursos, ya que le permiten identificar cualquier política de recursos que permita el acceso a una entidad externa. Para ello, utiliza un razonamiento basado en la lógica para analizar las políticas basadas en los recursos de su entorno. AWS Un principal externo puede ser otro Cuenta de AWS, un usuario raíz, un usuario o rol de IAM, un usuario federado, un AWS servicio o un usuario anónimo. También puede utilizar IAM Access Analyzer para obtener una vista previa del acceso público y multicuenta a sus recursos antes de implementar cambios en los permisos.

Los analizadores de acceso internos le ayudan a identificar qué directores de su organización o cuenta tienen acceso a los recursos seleccionados. Este análisis admite la implementación del principio de privilegio mínimo al garantizar que solo las entidades principales previstas dentro de su organización puedan acceder a los recursos especificados.

Los analizadores de acceso no utilizados le ayudan a identificar los posibles riesgos de acceso a la identidad, ya que le permiten identificar las funciones de IAM no utilizadas, las claves de acceso no utilizadas, las contraseñas de consola no utilizadas y los directores de IAM con permisos de nivel de servicio y acción no utilizados.

Además de los resultados, IAM Access Analyzer proporciona comprobaciones de políticas básicas y personalizadas para validar las políticas de IAM antes de implementar cambios en los permisos. Puede utilizar la generación de políticas para refinar los permisos adjuntando una política generada mediante la actividad de acceso registrada en los registros. CloudTrail

Esta guía describe las operaciones del IAM Access Analyzer a las que puede llamar mediante programación. Para obtener información general sobre IAM Access Analyzer, consulte [Uso AWS Identity and Access Management Access Analyzer](#) en la Guía del usuario de IAM.

Este documento se publicó por última vez el 15 de diciembre de 2025.

Acciones

Se admiten las siguientes acciones:

- [ApplyArchiveRule](#)
- [CancelPolicyGeneration](#)
- [CheckAccessNotGranted](#)
- [CheckNoNewAccess](#)
- [CheckNoPublicAccess](#)
- [CreateAccessPreview](#)
- [CreateAnalyzer](#)
- [CreateArchiveRule](#)
- [DeleteAnalyzer](#)
- [DeleteArchiveRule](#)
- [GenerateFindingRecommendation](#)
- [GetAccessPreview](#)
- [GetAnalyzedResource](#)
- [GetAnalyzer](#)
- [GetArchiveRule](#)
- [GetFinding](#)
- [GetFindingRecommendation](#)
- [GetFindingsStatistics](#)
- [GetFindingV2](#)
- [GetGeneratedPolicy](#)
- [ListAccessPreviewFindings](#)
- [ListAccessPreviews](#)
- [ListAnalyzedResources](#)
- [ListAnalyzers](#)
- [ListArchiveRules](#)
- [ListFindings](#)
- [ListFindingsV2](#)

- [ListPolicyGenerations](#)
- [ListTagsForResource](#)
- [StartPolicyGeneration](#)
- [StartResourceScan](#)
- [TagResource](#)
- [UntagResource](#)
- [UpdateAnalyzer](#)
- [UpdateArchiveRule](#)
- [UpdateFindings](#)
- [ValidatePolicy](#)

ApplyArchiveRule

Aplica retroactivamente la regla de archivo a los hallazgos existentes que cumplen con los criterios de la regla de archivo.

Sintaxis de la solicitud

```
PUT /archive-rule HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
    "analyzerArn": "string",
    "clientToken": "string",
    "ruleName": "string"
}
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

analyzerArn

El nombre del recurso de Amazon (ARN) del analizador.

Tipo: cadena

Patrón: [^:]*: [^:]*: [^:]*: [^:]*: [^:]*: analyzer/.{1,255}

Obligatorio: sí

clientToken

Un token de cliente.

Tipo: cadena

Requerido: no

ruleName

El nombre de la regla que se va a aplicar.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 255 caracteres.

Patrón: [A-Za-z][A-Za-z0-9_.-]*

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP vacío.

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

InternalServerError

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ResourceNotFoundException

No se ha encontrado el recurso especificado.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 404

ThrottlingException

Error al superar el límite de aceleración.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)

- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

CancelPolicyGeneration

Cancela la generación de políticas solicitada.

Sintaxis de la solicitud

```
PUT /policy/generation/jobId HTTP/1.1
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

jobId

Lo JobId que devuelve la StartPolicyGeneration operación. JobIdSe puede usar con GetGeneratedPolicy para recuperar las políticas generadas o se puede usar con CancelPolicyGeneration para cancelar la solicitud de generación de políticas.

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

```
HTTP/1.1 200
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP vacío.

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

InternalServerException

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ThrottlingException

Error al superar el límite de aceleración.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)

- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

CheckAccessNotGranted

Comprueba si una política no permite el acceso especificado.

Sintaxis de la solicitud

```
POST /policy/check-access-not-granted HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "accessactionsstring" ],
      "resourcesstring" ]
    }
  ],
  "policyDocumentstring",
  "policyTypestring"
}
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

access

Un objeto de acceso que contiene los permisos que la política especificada no debería conceder. Si solo se especifican acciones, IAM Access Analyzer comprueba el acceso para realizar al menos una de las acciones en cualquier recurso de la política. Si solo se especifican los recursos, IAM Access Analyzer comprueba el acceso para realizar cualquier acción en al menos uno de los recursos. Si se especifican tanto las acciones como los recursos, IAM Access Analyzer comprueba el acceso para realizar al menos una de las acciones especificadas en al menos uno de los recursos especificados.

Tipo: matriz de objetos [Access](#)

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 artículos. Número máximo de 1 elemento.

Obligatorio: sí

[policyDocument](#)

El documento de política de JSON que se utilizará como contenido de la política.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

[policyType](#)

El tipo de política. Las políticas de identidad conceden permisos a los directores de IAM. Las políticas de identidad incluyen políticas gestionadas e integradas para las funciones, los usuarios y los grupos de IAM.

Las políticas de recursos otorgan permisos sobre AWS los recursos. Las políticas de recursos incluyen políticas de confianza para las funciones de IAM y políticas de bucket para los buckets de Amazon S3.

Tipo: cadena

Valores válidos: IDENTITY_POLICY | RESOURCE_POLICY

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "message": "string",
  "reasons": [
    {
      "description": "string",
      "statementId": "string",
      "statementIndex": number
    }
  ],
  "result": "string"
}
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

message

El mensaje que indica si se permite el acceso especificado.

Tipo: cadena

reasons

Una descripción del razonamiento del resultado.

Tipo: matriz de objetos [ReasonSummary](#)

result

El resultado de la comprobación de si el acceso está permitido. Si el resultado es PASS que la política especificada no permite ninguno de los permisos especificados en el objeto de acceso. Si el resultado es FAIL, la política especificada podría permitir algunos o todos los permisos en el objeto de acceso.

Tipo: cadena

Valores válidos: PASS | FAIL

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

InternalServerError

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

InvalidArgumentException

El parámetro especificado no es válido.

Código de estado HTTP: 400

ThrottlingException

Error al superar el límite de regulación.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

UnprocessableEntityException

No se pudo procesar la entidad especificada.

Código de estado HTTP: 422

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

CheckNoNewAccess

Comprueba si se permite un nuevo acceso para una política actualizada en comparación con la política existente.

Puede encontrar ejemplos de políticas de referencia y aprender a configurar y ejecutar una comprobación de políticas personalizada para nuevos accesos en el repositorio de [ejemplos de comprobaciones de políticas personalizadas de IAM Access Analyzer](#), en el que se encuentra.

GitHub Las políticas de referencia de este repositorio están diseñadas para transferirse al parámetro de `existingPolicyDocument` solicitud.

Sintaxis de la solicitud

```
POST /policy/check-no-new-access HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "existingPolicyDocument": "string",
  "newPolicyDocument": "string",
  "policyType": "string"
}
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

[existingPolicyDocument](#)

El documento de política de JSON que se utilizará como contenido de la política existente.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

[newPolicyDocument](#)

El documento de política de JSON que se utilizará como contenido de la política actualizada.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

policyType

El tipo de política que se va a comparar. Las políticas de identidad conceden permisos a los directores de IAM. Las políticas de identidad incluyen políticas gestionadas e integradas para las funciones, los usuarios y los grupos de IAM.

Las políticas de recursos otorgan permisos sobre AWS los recursos. Las políticas de recursos incluyen políticas de confianza para las funciones de IAM y políticas de bucket para los buckets de Amazon S3. Puede proporcionar una entrada genérica, como una política de identidad o una política de recursos, o una entrada específica, como una política gestionada o una política de bucket de Amazon S3.

Tipo: cadena

Valores válidos: IDENTITY_POLICY | RESOURCE_POLICY

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "message": "string",
  "reasons": [
    {
      "description": "string",
      "statementId": "string",
      "statementIndex": number
    }
  ],
  "result": "string"
}
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

[message](#)

El mensaje que indica si la política actualizada permite un nuevo acceso.

Tipo: cadena

[reasons](#)

Una descripción del razonamiento del resultado.

Tipo: matriz de objetos [ReasonSummary](#)

[result](#)

El resultado de la comprobación de un nuevo acceso. Si el resultado esPASS, la política actualizada no permite ningún acceso nuevo. Si el resultado esFAIL, la política actualizada podría permitir un nuevo acceso.

Tipo: cadena

Valores válidos: PASS | FAIL

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

InternalServerError

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

InvalidOperationException

El parámetro especificado no es válido.

Código de estado HTTP: 400

ThrottlingException

Error al superar el límite de regulación.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

UnprocessableEntityException

No se pudo procesar la entidad especificada.

Código de estado HTTP: 422

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)

- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

CheckNoPublicAccess

Comprueba si una política de recursos puede conceder acceso público al tipo de recurso especificado.

Sintaxis de la solicitud

```
POST /policy/check-no-public-access HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "policyDocumentresourceType
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

policyDocument

El documento de política de JSON para evaluar el acceso público.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

resourceType

El tipo de recurso que se va a evaluar para su acceso público. Por ejemplo, para comprobar el acceso público a los buckets de Amazon S3, puede elegir el tipo AWS::S3::Bucket de recurso.

En el caso de los tipos de recursos que no se admiten como valores válidos, IAM Access Analyzer devolverá un error.

Tipo: cadena

Valores válidos: AWS::DynamoDB::Table | AWS::DynamoDB::Stream
| AWS::EFS::FileSystem | AWS::OpenSearchService::Domain |

```
AWS::Kinesis::Stream | AWS::Kinesis::StreamConsumer | AWS::KMS::Key  
| AWS::Lambda::Function | AWS::S3::Bucket | AWS::S3::AccessPoint  
| AWS::S3Express::DirectoryBucket | AWS::S3::Glacier |  
AWS::S3Outposts::Bucket | AWS::S3Outposts::AccessPoint |  
AWS::SecretsManager::Secret | AWS::SNS::Topic | AWS::SQS::Queue  
| AWS::IAM::AssumeRolePolicyDocument | AWS::S3Tables::TableBucket  
| AWS::ApiGateway::RestApi | AWS::CodeArtifact::Domain |  
AWS::Backup::BackupVault | AWS::CloudTrail::Dashboard |  
AWS::CloudTrail::EventDataStore | AWS::S3Tables::Table |  
AWS::S3Express::AccessPoint
```

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

```
HTTP/1.1 200  
Content-type: application/json  
  
{  
    "message": "string",  
    "reasons": [  
        {  
            "description": "string",  
            "statementId": "string",  
            "statementIndexnumber  
        }  
    ],  
    "result": "string"  
}
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

message

El mensaje que indica si la política especificada permite el acceso público a los recursos.

Tipo: cadena

reasons

Una lista de los motivos por los que la política de recursos especificada concede acceso público al tipo de recurso.

Tipo: matriz de objetos [ReasonSummary](#)

result

El resultado de la comprobación del acceso público al tipo de recurso especificado. Si el resultado esPASS, la política no permite el acceso público al tipo de recurso especificado. Si el resultado esFAIL, la política podría permitir el acceso público al tipo de recurso especificado.

Tipo: cadena

Valores válidos: PASS | FAIL

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

InternalServerError

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

InvalidParameterException

El parámetro especificado no es válido.

Código de estado HTTP: 400

ThrottlingException

Error al superar el límite de regulación.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

UnprocessableEntityException

No se pudo procesar la entidad especificada.

Código de estado HTTP: 422

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)

- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

CreateAccessPreview

Crea una vista previa de acceso que le permite obtener una vista previa de los resultados de IAM Access Analyzer para su recurso antes de implementar los permisos del recurso.

Sintaxis de la solicitud

```
PUT /access-preview HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "analyzerArn": "string",
  "clientToken": "string",
  "configurations": {
    "string" : { ... }
  }
}
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

analyzerArn

El [ARN del analizador de cuentas utilizado para generar la](#) vista previa del acceso. Solo puede crear una vista previa de acceso para los analizadores con un Account tipo y un estado. Active

Tipo: cadena

Patrón: [^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:analyzer/.{1,255}

Obligatorio: sí

clientToken

Un token de cliente.

Tipo: cadena

Requerido: no

configurations

Configuración de control de acceso para el recurso que se utiliza para generar la vista previa del acceso. La vista previa del acceso incluye los datos sobre el acceso externo permitido al recurso con la configuración de control de acceso propuesta. La configuración debe contener exactamente un elemento.

Tipo: mapa de cadena a objeto [Configuration](#).

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "id
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

id

El identificador único de la vista previa del acceso.

Tipo: cadena

Patrón: [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

ConflictException

Error de excepción de conflicto.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 409

InternalServerException

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ResourceNotFoundException

No se ha encontrado el recurso especificado.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 404

ServiceQuotaExceededException

Se encontró un error en la cotización del servicio.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 402

ThrottlingException

Error al superar el límite de regulación.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)

- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

CreateAnalyzer

Crea un analizador para tu cuenta.

Sintaxis de la solicitud

```
PUT /analyzer HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "analyzerName": "string",
  "archiveRules": [
    {
      "filter": {
        "string": {
          "contains": [ "string" ],
          "eq": [ "string" ],
          "exists": boolean,
          "neq": [ "string" ]
        }
      },
      "ruleName": "string"
    }
  ],
  "clientToken": "string",
  "configuration": { ... },
  "tags": {
    "string": "string"
  },
  "type": "string"
}
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

[analyzerName](#)

El nombre del analizador que se va a crear.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 255 caracteres.

Patrón: [A-Za-z][A-Za-z0-9_.-]*

Obligatorio: sí

[archiveRules](#)

Especifica las reglas de archivo que se van a agregar para el analizador. Las reglas de archivado archivan automáticamente los hallazgos que cumplen con los criterios que defina para la regla.

Tipo: matriz de objetos [InlineArchiveRule](#)

Obligatorio: no

[clientToken](#)

Un token de cliente.

Tipo: cadena

Requerido: no

[configuration](#)

Especifica la configuración del analizador. Si el analizador es un analizador de acceso no utilizado, se utiliza para la configuración el ámbito especificado de acceso no utilizado. Si el analizador es un analizador de acceso interno, las reglas de análisis de acceso interno especificadas se utilizan para la configuración.

Tipo: objeto [AnalyzerConfiguration](#)

Nota: Este objeto es una unión. Solo se puede especificar o devolver un miembro de este objeto.

Obligatorio: no

[tags](#)

Matriz de pares clave-valor para aplicarlos al analizador. Puede utilizar el conjunto de letras, dígitos, espacios en blanco,,, y Unicode. _ . / = + -

Para la clave de etiqueta, puede especificar un valor que tenga una longitud de 1 a 128 caracteres y que no pueda tener el prefijo. aws :

Para el valor de la etiqueta, puede especificar un valor que tenga una longitud de 0 a 256 caracteres.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Obligatorio: no

type

El tipo de analizador que se va a crear. Solo puede crear un analizador por cuenta y región. Puede crear hasta 5 analizadores por organización y región.

Tipo: cadena

Valores válidos: ACCOUNT | ORGANIZATION | ACCOUNT_UNUSED_ACCESS
| ORGANIZATION_UNUSED_ACCESS | ACCOUNT_INTERNAL_ACCESS |
ORGANIZATION_INTERNAL_ACCESS

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
    "arn": "string"
}
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

arn

El ARN del analizador creado por la solicitud.

Tipo: cadena

Patrón: [^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:analyzer/.{1,255}

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

ConflictException

Error de excepción de conflicto.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 409

InternalServerException

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ServiceQuotaExceededException

Se encontró un error en la cotización del servicio.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 402

ThrottlingException

Error al superar el límite de regulación.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)

- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

CreateArchiveRule

Crea una regla de archivado para el analizador especificado. Las reglas de archivado archivan automáticamente los nuevos hallazgos que cumplen los criterios definidos al crear la regla.

Para obtener información sobre las claves de filtro que puede utilizar para crear una regla de archivo, consulte las [claves de filtro de IAM Access Analyzer](#) en la Guía del usuario de IAM.

Sintaxis de la solicitud

```
PUT /analyzer/analyzerName/archive-rule HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "clientTokenfilter: {
    "string" : {
      "contains": [ "string" ],
      "eq": [ "string" ],
      "exists": boolean,
      "neq": [ "string" ]
    }
  },
  "ruleName": "string"
}
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

analyzerName

El nombre del analizador creado.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 255 caracteres.

Patrón: [A-Za-z][A-Za-z0-9_.-]*

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

clientToken

Un token de cliente.

Tipo: cadena

Requerido: no

filter

Criterios de la regla.

Tipo: mapa de cadena a objeto [Criterion](#).

Obligatorio: sí

ruleName

El nombre de la regla que se va a crear.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 255 caracteres.

Patrón: [A-Za-z][A-Za-z0-9_.-]*

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP vacío.

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

ConflictException

Error de excepción de conflicto.

`resourceId`

El ID del recurso.

`resourceType`

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 409

InternalServerError

Error interno de servicio

`retryAfterSeconds`

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ResourceNotFoundException

No se ha encontrado el recurso especificado.

`resourceId`

El ID del recurso.

`resourceType`

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 404

ServiceQuotaExceededException

Se encontró un error en la cotización del servicio.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 402

ThrottlingException

Error al superar el límite de regulación.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)

- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

DeleteAnalyzer

Elimina el analizador especificado. Al eliminar un analizador, IAM Access Analyzer se inhabilita para la cuenta u organización de la región actual o específica. Se eliminan todos los resultados generados por el analizador. Esta acción no se puede deshacer.

Sintaxis de la solicitud

```
DELETE /analyzer/analyzerName?clientToken=clientToken HTTP/1.1
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

analyzerName

El nombre del analizador que se va a eliminar.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 255 caracteres.

Patrón: [A-Za-z][A-Za-z0-9_.-]*

Obligatorio: sí

clientToken

Un token de cliente.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

```
HTTP/1.1 200
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP vacío.

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

InternalServerException

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ResourceNotFoundException

No se ha encontrado el recurso especificado.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 404

ThrottlingException

Error al superar el límite de aceleración.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

DeleteArchiveRule

Elimina la regla de archivado especificada.

Sintaxis de la solicitud

```
DELETE /analyzer/analyzerName/archive-rule/ruleName?clientToken=clientToken HTTP/1.1
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

analyzerName

El nombre del analizador asociado a la regla de archivo que se va a eliminar.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 255 caracteres.

Patrón: [A-Za-z][A-Za-z0-9_.-]*

Obligatorio: sí

clientToken

Un token de cliente.

ruleName

El nombre de la regla que se va a eliminar.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 255 caracteres.

Patrón: [A-Za-z][A-Za-z0-9_.-]*

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

```
HTTP/1.1 200
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP vacío.

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

InternalServerError

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ResourceNotFoundException

No se ha encontrado el recurso especificado.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 404

ThrottlingException

Error al superar el límite de aceleración.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

GenerateFindingRecommendation

Crea una recomendación para la búsqueda de permisos no utilizados.

Sintaxis de la solicitud

```
POST /recommendation/id?analyzerArn=analyzerArn HTTP/1.1
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

analyzerArn

El [ARN del analizador utilizado para generar la](#) recomendación de hallazgo.

Patrón: [^:]*: [^:]*: [^:]*: [^:]*: [^:]*: analyzer/.{1,255}

Obligatorio: sí

id

El identificador único de la recomendación de búsqueda.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

```
HTTP/1.1 200
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP vacío.

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

InternalServerException

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ThrottlingException

Error al superar el límite de aceleración.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

GetAccessPreview

Recupera información sobre una vista previa de acceso para el analizador especificado.

Sintaxis de la solicitud

```
GET /access-preview/accessPreviewId?analyzerArn=analyzerArn HTTP/1.1
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

accessPreviewId

El identificador único de la vista previa del acceso.

Patrón: [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}

Obligatorio: sí

analyzerArn

El ARN del analizador utilizado para generar la vista previa de acceso.

Patrón: [^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:analyzer/.{1,255}

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "accessPreviewanalyzerArnstring",
    "configurations
```

```
  "string" : { ... }
},
"createdAt": "string",
"id": "string",
"status": "string",
"statusReason": {
    "code": "string"
}
}
}
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

accessPreview

Objeto que contiene información sobre la vista previa del acceso.

Tipo: objeto [AccessPreview](#)

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

InternalServerError

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ResourceNotFoundException

No se ha encontrado el recurso especificado.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 404

ThrottlingException

Error al superar el límite de aceleración.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)

- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

GetAnalyzedResource

Recupera información sobre un recurso que se analizó.

Note

Esta acción solo es compatible con los analizadores de acceso externos.

Sintaxis de la solicitud

```
GET /analyzed-resource?analyzerArn=analyzerArn&resourceArn=resourceArn HTTP/1.1
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

analyzerArn

El [ARN del analizador del](#) que se va a recuperar la información.

Patrón: [^:]*: [^:]*: [^:]*: [^:]*: [^:]*: analyzer/.{1,255}

Obligatorio: sí

resourceArn

El ARN del recurso sobre el que se va a recuperar información.

Patrón: arn: [^:]*: [^:]*: [^:]*: [^:]*: [^:]*: .*

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

```
HTTP/1.1 200
```

Content-type: application/json

```
{  
  "resource": {  
    "actions": [ "string" ],  
    "analyzedAt": "string",  
    "createdAt": "string",  
    "error": "string",  
    "isPublic": boolean,  
    "resourceArn": "string",  
    "resourceOwnerAccount": "string",  
    "resourceType": "string",  
    "sharedVia": [ "string" ],  
    "status": "string",  
    "updatedAt": "string"  
  }  
}
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

resource

AnalyzedResourceObjeto que contiene información que IAM Access Analyzer encontró al analizar el recurso.

Tipo: objeto [AnalyzedResource](#)

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

InternalServerException

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que se deben esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ResourceNotFoundException

No se ha encontrado el recurso especificado.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 404

ThrottlingException

Error al superar el límite de aceleración.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

GetAnalyzer

Recupera información sobre el analizador especificado.

Sintaxis de la solicitud

```
GET /analyzer/analyzerName HTTP/1.1
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

analyzerName

El nombre del analizador recuperado.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 255 caracteres.

Patrón: [A-Za-z][A-Za-z0-9_.-]*

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "analyzer": {
    "arn": "string",
    "configuration": { ... },
    "createdAt": "string",
    "lastResourceAnalyzed": "string",
    "lastResourceAnalyzedAt": "string",
    "name": "string",
    "status": "string",
  }
}
```

```
"statusReason": {  
    "code": "string"  
},  
"tags": {  
    "string" : "string"  
},  
"type": "string"  
}  
}
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

[analyzer](#)

`AnalyzerSummary` Objeto que contiene información sobre el analizador.

Tipo: objeto [AnalyzerSummary](#)

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

`AccessDeniedException`

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

`InternalServerError`

Error interno de servicio

`retryAfterSeconds`

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ResourceNotFoundException

No se ha encontrado el recurso especificado.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 404

ThrottlingException

Error al superar el límite de aceleración.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)

- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

GetArchiveRule

Recupera información sobre una regla de archivado.

Para obtener más información sobre las claves de filtro que puede utilizar para crear una regla de archivado, consulte las [claves de filtro de IAM Access Analyzer](#) en la Guía del usuario de IAM.

Sintaxis de la solicitud

```
GET /analyzer/analyzerName/archive-rule/ruleName HTTP/1.1
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

analyzerName

El nombre del analizador del que se van a recuperar las reglas.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 255 caracteres.

Patrón: [A-Za-z][A-Za-z0-9_.-]*

Obligatorio: sí

ruleName

El nombre de la regla que se va a recuperar.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 255 caracteres.

Patrón: [A-Za-z][A-Za-z0-9_.-]*

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

```
HTTP/1.1 200
```

Content-type: application/json

```
{  
    "archiveRule": {  
        "createdAt": "string",  
        "filter": {  
            "string" : {  
                "contains": [ "string" ],  
                "eq": [ "string" ],  
                "exists": boolean,  
                "neq": [ "string" ]  
            }  
        },  
        "ruleName": "string",  
        "updatedAt": "string"  
    }  
}
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

[archiveRule](#)

Contiene información sobre una regla de archivado. Las reglas de archivado archivan automáticamente los nuevos hallazgos que cumplen los criterios definidos al crear la regla.

Tipo: objeto [ArchiveRuleSummary](#)

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

InternalServerException

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ResourceNotFoundException

No se ha encontrado el recurso especificado.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 404

ThrottlingException

Error al superar el límite de aceleración.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

GetFinding

Recupera información sobre el hallazgo especificado. GetFinding y GetFinding V2 se utilizan `access-analyzer:GetFinding` como Action elemento de una declaración de política de IAM. Debe tener permiso para realizar la `access-analyzer:GetFinding` acción.

 Note

GetFinding solo es compatible con analizadores de acceso externos. Debe utilizar la GetFinding versión 2 para los analizadores de acceso internos y los no utilizados.

Sintaxis de la solicitud

```
GET /finding/id?analyzerArn=analyzerArn HTTP/1.1
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

[analyzerArn](#)

El [ARN del analizador que generó el](#) hallazgo.

Patrón: `[^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:analyzer/.{1,255}`

Obligatorio: sí

[id](#)

El ID del hallazgo que se va a recuperar.

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

```
HTTP/1.1 200
```

Content-type: application/json

```
{  
  "finding": {  
    "action": [ "string" ],  
    "analyzedAt": "string",  
    "condition": {  
      "string" : "string"  
    },  
    "createdAt": "string",  
    "error": "string",  
    "id": "string",  
    "isPublic": boolean,  
    "principal": {  
      "string" : "string"  
    },  
    "resource": "string",  
    "resourceControlPolicyRestriction": "string",  
    "resourceOwnerAccount": "string",  
    "resourceType": "string",  
    "sources": [  
      {  
        "detail": {  
          "accessPointAccount": "string",  
          "accessPointArn": "string"  
        },  
        "type": "string"  
      }  
    ],  
    "status": "string",  
    "updatedAt": "string"  
  }  
}
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

finding

findingObjeto que contiene los detalles de la búsqueda.

Tipo: objeto [Finding](#)

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

InternalServerError

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ResourceNotFoundException

No se ha encontrado el recurso especificado.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 404

ThrottlingException

Error al superar el límite de aceleración.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

GetFindingRecommendation

Recupera información sobre una recomendación de hallazgo para el analizador especificado.

Sintaxis de la solicitud

```
GET /recommendation/id?  
analyzerArn=analyzerArn&maxResults=maxResults&nextToken=nextToken HTTP/1.1
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

analyzerArn

El [ARN del analizador utilizado para generar la](#) recomendación de hallazgo.

Patrón: [^:] * : [^:] * : [^:] * : [^:] * : [^:] * : analyzer/.{1,255}

Obligatorio: sí

id

El identificador único de la recomendación de búsqueda.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: sí

maxResults

El número máximo de resultados que se devolverán en la respuesta.

Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 1000.

nextToken

Un token que se utiliza para la paginación de los resultados devueltos.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "completedAt": "string",
  "error": {
    "code": "string",
    "message": "string"
  },
  "nextTokenrecommendationType": "string",
  "recommendedSteps": [
    { ... }
  ],
  "resourceArn": "string",
  "startedAt": "string",
  "status": "string"
}
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

completedAt

El momento en el que se completó la recuperación de la recomendación de hallazgo.

Tipo: marca temporal

error

Información detallada sobre el motivo por el que no se pudo recuperar una recomendación para la constatación.

Tipo: objeto [RecommendationError](#)

nextToken

Un token utilizado para la paginación de los resultados devueltos.

Tipo: cadena

recommendationType

El tipo de recomendación para el hallazgo.

Tipo: cadena

Valores válidos: UnusedPermissionRecommendation

recommendedSteps

Un grupo de pasos recomendados para el hallazgo.

Tipo: matriz de objetos [RecommendedStep](#)

resourceArn

El ARN del recurso del hallazgo.

Tipo: cadena

Patrón: arn:[^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:.*

startedAt

El momento en que se inició la recuperación de la recomendación de hallazgo.

Tipo: marca temporal

status

El estado de la recuperación de la recomendación de conclusión.

Tipo: cadena

Valores válidos: SUCCEEDED | FAILED | IN_PROGRESS

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

InternalServerException

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que se deben esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ResourceNotFoundException

No se ha encontrado el recurso especificado.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 404

ThrottlingException

Error al superar el límite de aceleración.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

GetFindingsStatistics

Recupera una lista de estadísticas de búsqueda agregadas para un analizador de acceso externo o acceso no utilizado.

Sintaxis de la solicitud

```
POST /analyzer/findings/statistics HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
    "analyzerArn": "string"
}
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

analyzerArn

El [ARN del analizador](#) utilizado para generar las estadísticas.

Tipo: cadena

Patrón: [^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:analyzer/.{1,255}

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
    "findingsStatistics": [
        { ... }
]
```

```
],  
  "lastUpdatedAt": "string"  
}
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

[findingsStatistics](#)

Un grupo de estadísticas de acceso externo o acceso no utilizado.

Tipo: matriz de objetos [FindingsStatistics](#)

[lastUpdatedAt](#)

Hora en la que se actualizaron por última vez las estadísticas de recuperación de los hallazgos.

Si las estadísticas de los hallazgos no se han recuperado previamente para el analizador especificado, este campo no se rellenará.

Tipo: marca temporal

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

InternalServerException

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ResourceNotFoundException

No se ha encontrado el recurso especificado.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 404

ThrottlingException

Error al superar el límite de aceleración.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)

- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

GetFindingV2

Recupera información sobre el hallazgo especificado. GetFinding y GetFinding V2 se utilizan `access-analyzer:GetFinding` como Action elemento de una declaración de política de IAM. Debe tener permiso para realizar la `access-analyzer:GetFinding` acción.

Sintaxis de la solicitud

```
GET /findingv2/id?analyzerArn=analyzerArn&maxResults=maxResults&nextToken=nextToken
HTTP/1.1
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

analyzerArn

El [ARN del analizador que generó el](#) hallazgo.

Patrón: [^:]*: [^:]*: [^:]*: [^:]*: [^:]*: [^:]*: analyzer/.{1,255}

Obligatorio: sí

id

El ID del hallazgo que se va a recuperar.

Obligatorio: sí

maxResults

El número máximo de resultados que se devolverán en la respuesta.

nextToken

Un token utilizado para la paginación de los resultados devueltos.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
    "analyzedAt": "string",
    "createdAt": "string",
    "error": "string",
    "findingDetails": [
        { ... }
    ],
    "findingType": "string",
    "id": "string",
    "nextToken": "string",
    "resource": "string",
    "resourceOwnerAccount": "string",
    "resourceType": "string",
    "status": "string",
    "updatedAt": "string"
}
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

analyzedAt

El momento en que se analizó la política basada en los recursos o la entidad de IAM que generó el hallazgo.

Tipo: marca temporal

createdAt

El momento en que se creó el hallazgo.

Tipo: marca temporal

error

Un error.

Tipo: cadena

[findingDetails](#)

Un mensaje localizado que explica el hallazgo y proporciona orientación sobre cómo abordarlo.

Tipo: matriz de objetos [FindingDetails](#)

[findingType](#)

El tipo del resultado. Para los analizadores de acceso externo, el tipo es ExternalAccess.

Para los analizadores de acceso no utilizado, el tipo puede ser UnusedIAMRole,

UnusedIAMUserAccessKey, UnusedIAMUserPassword o UnusedPermission. Para los analizadores de acceso interno, el tipo es InternalAccess.

Tipo: cadena

Valores válidos: ExternalAccess | UnusedIAMRole | UnusedIAMUserAccessKey | UnusedIAMUserPassword | UnusedPermission | InternalAccess

[id](#)

El identificador del hallazgo que se va a recuperar.

Tipo: cadena

[nextToken](#)

Un token que se utiliza para la paginación de los resultados devueltos.

Tipo: cadena

[resource](#)

El recurso que generó el hallazgo.

Tipo: cadena

[resourceOwnerAccount](#)

El Cuenta de AWS ID propietario del recurso.

Tipo: cadena

[resourceType](#)

El tipo de recurso identificado en el hallazgo.

Tipo: cadena

Valores válidos: AWS::S3::Bucket | AWS::IAM::Role | AWS::SQS::Queue | AWS::Lambda::Function | AWS::Lambda::LayerVersion | AWS::KMS::Key | AWS::SecretsManager::Secret | AWS::EFS::FileSystem | AWS::EC2::Snapshot | AWS::ECR::Repository | AWS::RDS::DBSnapshot | AWS::RDS::DBClusterSnapshot | AWS::SNS::Topic | AWS::S3Express::DirectoryBucket | AWS::DynamoDB::Table | AWS::DynamoDB::Stream | AWS::IAM::User

status

El estado actual del resultado.

Tipo: cadena

Valores válidos: ACTIVE | ARCHIVED | RESOLVED

updatedAt

El momento en que se actualizó el hallazgo.

Tipo: marca temporal

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

InternalServerException

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ResourceNotFoundException

No se ha encontrado el recurso especificado.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 404

ThrottlingException

Error al superar el límite de aceleración.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)

- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

GetGeneratedPolicy

Recupera la política que se generó mediante `StartPolicyGeneration`.

Sintaxis de la solicitud

```
GET /policy/generation/jobId?  
includeResourcePlaceholders=includeResourcePlaceholders&includeServiceLevelTemplate=includeServiceLevelTemplate  
HTTP/1.1
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

[includeResourcePlaceholders](#)

El nivel de detalle que desea generar. Puede especificar si desea generar políticas con marcadores de posición como recursos ARNs para acciones que respalden la granularidad de las políticas a nivel de recursos.

Por ejemplo, en la sección de recursos de una política, puede recibir un marcador de posición como "Resource": "arn:aws:s3:::\$ {BucketName}", por ejemplo, en lugar de. "*"

[includeServiceLevelTemplate](#)

El nivel de detalle que quieras generar. Puede especificar si desea generar políticas de nivel de servicio.

IAM Access Analyzer se utiliza `iam:serviceLastAccessed` para identificar los servicios que se han utilizado recientemente para crear esta plantilla de nivel de servicio.

[jobId](#)

Lo JobId que devuelve la operación. `StartPolicyGeneration` JobIdSe puede usar con `GetGeneratedPolicy` para recuperar las políticas generadas o se puede usar con `CancelPolicyGeneration` para cancelar la solicitud de generación de políticas.

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
    "generatedPolicyResult": {
        "generatedPolicies": [
            {
                "policy": "string"
            }
        ],
        "properties": {
            "cloudTrailProperties": {
                "endTime": "string",
                "startTime": "string",
                "trailProperties": [
                    {
                        "allRegions": boolean,
                        "cloudTrailArn": "string",
                        "regions": [ "string" ]
                    }
                ]
            },
            "isComplete": boolean,
            "principalArn": "string"
        }
    },
    "jobDetails": {
        "completedOn": "string",
        "jobError": {
            "code": "string",
            "message": "string"
        },
        "jobId": "string",
        "startedOn": "string",
        "status": "string"
    }
}
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

generatedPolicyResult

Un GeneratedPolicyResult objeto que contiene las políticas generadas y los detalles asociados.

Tipo: objeto [GeneratedPolicyResult](#)

jobDetails

Un GeneratedPolicyDetails objeto que contiene detalles sobre la política generada.

Tipo: objeto [JobDetails](#)

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

InternalServerError

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ThrottlingException

Error al superar el límite de aceleración.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ListAccessPreviewFindings

Recupera una lista de los resultados de la vista previa de acceso generados por la vista previa de acceso especificada.

Sintaxis de la solicitud

```
POST /access-preview/accessPreviewId HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "analyzerArnfilter: {
    "string" : {
      "contains": [ "string" ],
      "eq": [ "string" ],
      "exists": boolean,
      "neq": [ "string" ]
    }
  },
  "maxResults": number,
  "nextToken": "string"
}
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

accessPreviewId

El identificador único de la vista previa del acceso.

Patrón: [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

[analyzerArn](#)

El [ARN del analizador utilizado para generar el](#) acceso.

Tipo: cadena

Patrón: [^:]*: [^:]*: [^:]*: [^:]*: [^:]*: analyzer/.{1,255}

Obligatorio: sí

[filter](#)

Criterios para filtrar los resultados devueltos.

Tipo: mapa de cadena a objeto [Criterion](#).

Obligatorio: no

[maxResults](#)

El número máximo de resultados que se devolverán en la respuesta.

Tipo: entero

Obligatorio: no

[nextToken](#)

Un token utilizado para la paginación de los resultados devueltos.

Tipo: cadena

Requerido: no

Sintaxis de la respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "findings": [
    {
      "action": [ "string" ],
      "changeType": "string",
```

```
"condition": {  
    "string" : "string"  
},  
"createdAt": "string",  
"error": "string",  
"existingFindingId": "string",  
"existingFindingStatus": "string",  
"id": "string",  
"isPublic": boolean,  
"principal": {  
    "string" : "string"  
},  
"resource": "string",  
"resourceControlPolicyRestriction": "string",  
"resourceOwnerAccount": "string",  
"resourceType": "string",  
"sources": [  
    {  
        "detail": {  
            "accessPointAccount": "string",  
            "accessPointArn": "string"  
        },  
        "type": "string"  
    }  
],  
"status": "string"  
}  
],  
"nextToken": "string"  
}
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

findings

Una lista de los resultados de la vista previa de acceso que coinciden con los criterios de filtro especificados.

Tipo: matriz de objetos [AccessPreviewFinding](#)

[nextToken](#)

Un token que se utiliza para la paginación de los resultados devueltos.

Tipo: cadena

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

ConflictException

Error de excepción de conflicto.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 409

InternalServerError

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ResourceNotFoundException

No se ha encontrado el recurso especificado.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 404

ThrottlingException

Error al superar el límite de aceleración.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)

- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ListAccessPreviews

Recupera una lista de vistas previas de acceso para el analizador especificado.

Sintaxis de la solicitud

```
GET /access-preview?analyzerArn=analyzerArn&maxResults=maxResults&nextToken=nextToken
HTTP/1.1
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

analyzerArn

El [ARN del analizador utilizado para generar la](#) vista previa de acceso.

Patrón: [^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:analyzer/.{1,255}

Obligatorio: sí

maxResults

El número máximo de resultados que se devolverán en la respuesta.

nextToken

Un token que se utiliza para la paginación de los resultados devueltos.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "accessPreviews": [
    {
      "analyzerArn": "string",
```

```
"createdAt": "string",
"id": "string",
"statusstatusReason": {
    "code": "string"
}
},
],
"nextToken": "string"
}
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

accessPreviews

Una lista de vistas previas de acceso recuperadas para el analizador.

Tipo: matriz de objetos [AccessPreviewSummary](#)

nextToken

Un token que se utiliza para la paginación de los resultados devueltos.

Tipo: cadena

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

InternalServerError

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ResourceNotFoundException

No se ha encontrado el recurso especificado.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 404

ThrottlingException

Error al superar el límite de aceleración.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ListAnalyzedResources

Recupera una lista de recursos del tipo especificado que han sido analizados por el analizador especificado.

Sintaxis de la solicitud

```
POST /analyzed-resource HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
    "analyzerArn": "string",
    "maxResults": number,
    "nextToken": "string",
    "resourceType": "string"
}
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

analyzerArn

El [ARN del analizador del](#) que se va a recuperar una lista de los recursos analizados.

Tipo: cadena

Patrón: [^:]*: [^:]*: [^:]*: [^:]*: [^:]*: analyzer/.{1,255}

Obligatorio: sí

maxResults

El número máximo de resultados que se devolverán en la respuesta.

Tipo: entero

Obligatorio: no

nextToken

Un token que se utiliza para la paginación de los resultados devueltos.

Tipo: cadena

Requerido: no

resourceType

El tipo de recurso.

Tipo: cadena

Valores válidos: AWS::S3::Bucket | AWS::IAM::Role | AWS::SQS::Queue | AWS::Lambda::Function | AWS::Lambda::LayerVersion | AWS::KMS::Key | AWS::SecretsManager::Secret | AWS::EFS::FileSystem | AWS::EC2::Snapshot | AWS::ECR::Repository | AWS::RDS::DBSnapshot | AWS::RDS::DBClusterSnapshot | AWS::SNS::Topic | AWS::S3Express::DirectoryBucket | AWS::DynamoDB::Table | AWS::DynamoDB::Stream | AWS::IAM::User

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
```

```
{
  "analyzedResources": [
    {
      "resourceArnresourceOwnerAccountresourceTypenextToken
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

analyzedResources

Una lista de los recursos que se analizaron.

Tipo: matriz de objetos [AnalyzedResourceSummary](#)

nextToken

Un token utilizado para la paginación de los resultados devueltos.

Tipo: cadena

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

InternalServerError

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ResourceNotFoundException

No se ha encontrado el recurso especificado.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 404

ThrottlingException

Error al superar el límite de aceleración.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)

- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ListAnalyzers

Recupera una lista de analizadores.

Sintaxis de la solicitud

```
GET /analyzer?maxResults=maxResults&nextToken=nextToken&type=type HTTP/1.1
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

maxResults

El número máximo de resultados que se devolverán en la respuesta.

nextToken

Un token que se utiliza para la paginación de los resultados devueltos.

type

El tipo de analizador.

Valores válidos: ACCOUNT | ORGANIZATION | ACCOUNT_UNUSED_ACCESS
| ORGANIZATION_UNUSED_ACCESS | ACCOUNT_INTERNAL_ACCESS |
ORGANIZATION_INTERNAL_ACCESS

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
```

```
{
  "analyzers": [
    {
      "arnconfiguration": { ... },
```

```
"createdAt": "string",
"lastResourceAnalyzed": "string",
"lastResourceAnalyzedAt": "string",
"name": "string",
"status": "string",
"statusReason": {
    "code": "string"
},
"tags": {
    "string" : "string"
},
"type": "string"
}
],
"nextToken": "string"
}
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

analyzers

Los analizadores recuperados.

Tipo: matriz de objetos [AnalyzerSummary](#)

nextToken

Un token utilizado para la paginación de los resultados devueltos.

Tipo: cadena

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

InternalServerException

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ThrottlingException

Error al superar el límite de aceleración.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)

- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ListArchiveRules

Recupera una lista de reglas de archivado creadas para el analizador especificado.

Sintaxis de la solicitud

```
GET /analyzer/analyzerName/archive-rule?maxResults=maxResults&nextToken=nextToken
HTTP/1.1
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

analyzerName

El nombre del analizador del que se van a recuperar las reglas.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 255 caracteres.

Patrón: [A-Za-z][A-Za-z0-9_.-]*

Obligatorio: sí

maxResults

El número máximo de resultados que se devolverán en la solicitud.

nextToken

Un token que se utiliza para la paginación de los resultados devueltos.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "archiveRules": [
```

```
{  
    "createdAt": "string",  
    "filter": {  
        "string" : {  
            "contains": [ "string" ],  
            "eq": [ "string" ],  
            "exists": boolean,  
            "neg": [ "string" ]  
        }  
    },  
    "ruleName": "string",  
    "updatedAt": "string"  
}  
],  
"nextToken": "string"  
}
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

[archiveRules](#)

Una lista de reglas de archivo creadas para el analizador especificado.

Tipo: matriz de objetos [ArchiveRuleSummary](#)

[nextToken](#)

Un token que se utiliza para la paginación de los resultados devueltos.

Tipo: cadena

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

InternalServerException

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ThrottlingException

Error al superar el límite de aceleración.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)

- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ListFindings

Recupera una lista de los resultados generados por el analizador especificado. ListFindings y ListFindings V2 se utilizan como Action elemento access-analyzer:ListFindings de una declaración de política de IAM. Debe tener permiso para realizar la access-analyzer:ListFindings acción.

Para obtener más información sobre las claves de filtro que puede utilizar para recuperar una lista de resultados, consulte las [claves de filtro de IAM Access Analyzer](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

ListFindings solo es compatible con analizadores de acceso externos. Debe utilizar la ListFindings versión 2 para los analizadores de acceso internos y los no utilizados.

Sintaxis de la solicitud

```
POST /finding HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "analyzerArn": "string",
  "filter": {
    "string" : {
      "contains": [ "string" ],
      "eq": [ "string" ],
      "exists": boolean,
      "neq": [ "string" ]
    }
  },
  "maxResults": number,
  "nextToken": "string",
  "sort": {
    "attributeName": "string",
    "orderBy": "string"
  }
}
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

[analyzerArn](#)

El [ARN del analizador del](#) que se van a recuperar los resultados.

Tipo: cadena

Patrón: [^:]*: [^:]*: [^:]*: [^:]*: [^:]*: analyzer/.{1,255}

Obligatorio: sí

[filter](#)

Un filtro que se adapta a los resultados obtenidos.

Tipo: mapa de cadena a objeto [Criterion](#).

Obligatorio: no

[maxResults](#)

El número máximo de resultados que se devolverán en la respuesta.

Tipo: entero

Obligatorio: no

[nextToken](#)

Un token utilizado para la paginación de los resultados devueltos.

Tipo: cadena

Requerido: no

[sort](#)

El orden de clasificación de los resultados devueltos.

Tipo: objeto [SortCriteria](#)

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Content-type: application/json

```
{  
  "findings": [  
    {  
      "action": [ "string" ],  
      "analyzedAt": "string",  
      "condition": {  
        "string" : "string"  
      },  
      "createdAt": "string",  
      "error": "string",  
      "id": "string",  
      "isPublic": boolean,  
      "principal": {  
        "string" : "string"  
      },  
      "resource": "string",  
      "resourceControlPolicyRestriction": "string",  
      "resourceOwnerAccount": "string",  
      "resourceType": "string",  
      "sources": [  
        {  
          "detail": {  
            "accessPointAccount": "string",  
            "accessPointArn": "string"  
          },  
          "type": "string"  
        }  
      ],  
      "status": "string",  
      "updatedAt": "string"  
    }  
  "nextToken": "string"
```

```
}
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

findings

Una lista de los resultados recuperados del analizador que coinciden con los criterios de filtro especificados, si los hubiera.

Tipo: matriz de objetos [FindingSummary](#)

nextToken

Un token que se utiliza para la paginación de los resultados devueltos.

Tipo: cadena

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

InternalServerError

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ResourceNotFoundException

No se ha encontrado el recurso especificado.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 404

ThrottlingException

Error al superar el límite de aceleración.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)

- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ListFindingsV2

Recupera una lista de los resultados generados por el analizador especificado. ListFindings y ListFindings V2 se utilizan como Action elemento access-analyzer:ListFindings de una declaración de política de IAM. Debe tener permiso para realizar la access-analyzer:ListFindings acción.

Para obtener más información sobre las claves de filtro que puede utilizar para recuperar una lista de resultados, consulte las [claves de filtro de IAM Access Analyzer](#) en la Guía del usuario de IAM.

Sintaxis de la solicitud

```
POST /findingv2 HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "analyzerArn": "string",
  "filter": {
    "string" : {
      "contains": [ "string" ],
      "eq": [ "string" ],
      "exists": boolean,
      "neq": [ "string" ]
    }
  },
  "maxResults": number,
  "nextToken": "string",
  "sort": {
    "attributeName": "string",
    "orderBy": "string"
  }
}
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

analyzerArn

El [ARN del analizador del](#) que se van a recuperar los resultados.

Tipo: cadena

Patrón: [^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:analyzer/.{1,255}

Obligatorio: sí

filter

Un filtro que se adapta a los resultados obtenidos.

Tipo: mapa de cadena a objeto [Criterion](#).

Obligatorio: no

maxResults

El número máximo de resultados que se devolverán en la respuesta.

Tipo: entero

Obligatorio: no

nextToken

Un token que se utiliza para la paginación de los resultados devueltos.

Tipo: cadena

Requerido: no

sort

Los criterios utilizados para ordenar.

Tipo: objeto [SortCriteria](#)

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
```

```
{  
  "findings": [  
    {  
      "analyzedAt": "string",  
      "createdAt": "string",  
      "error": "string",  
      "findingType": "string",  
      "id": "string",  
      "resource": "string",  
      "resourceOwnerAccount": "string",  
      "resourceType": "string",  
      "status": "string",  
      "updatedAt": "string"  
    }  
  ],  
  "nextToken": "string"  
}
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

findings

Una lista de los resultados obtenidos del analizador que coinciden con los criterios de filtro especificados, si los hubiera.

Tipo: matriz de objetos [FindingSummaryV2](#)

nextToken

Un token que se utiliza para la paginación de los resultados devueltos.

Tipo: cadena

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

InternalServerException

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ResourceNotFoundException

No se ha encontrado el recurso especificado.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 404

ThrottlingException

Error al superar el límite de aceleración.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ListPolicyGenerations

Muestra todas las generaciones de pólizas solicitadas en los últimos siete días.

Sintaxis de la solicitud

```
GET /policy/generation?  
maxResults=maxResults&nextToken=nextToken&principalArn=principalArn HTTP/1.1
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

maxResults

El número máximo de resultados que se devolverán en la respuesta.

Rango válido: valor mínimo de 1.

nextToken

Un token que se utiliza para la paginación de los resultados devueltos.

principalArn

El ARN de la entidad de IAM (usuario o rol) para la que está generando una política. Úselo `ListGeneratedPolicies` para filtrar los resultados e incluir solo los resultados de un principal específico.

Patrón: `arn:[^:]*:iam::[^:]*:(role|user)/.{1,576}`

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

```
HTTP/1.1 200  
Content-type: application/json  
  
{
```

```
"nextToken": "string",  
"policyGenerations": [  
    {  
        "completedOnstring",  
        "jobId": "string",  
        "principalArn": "string",  
        "startedOn": "string",  
        "status": "string"  
    }  
]  
}
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

nextToken

Un token que se utiliza para la paginación de los resultados devueltos.

Tipo: cadena

policyGenerations

Un PolicyGeneration objeto que contiene detalles sobre la política generada.

Tipo: matriz de objetos [PolicyGeneration](#)

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

InternalServerError

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ThrottlingException

Error al superar el límite de aceleración.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)

- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ListTagsForResource

Recupera una lista de etiquetas aplicadas al recurso especificado.

Sintaxis de la solicitud

```
GET /tags/resourceArn HTTP/1.1
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

resourceArn

El ARN del recurso del que se van a recuperar las etiquetas.

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "tags" : {
    "string" : "string"
  }
}
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

tags

Las etiquetas que se aplican al recurso especificado.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

InternalServerError

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ResourceNotFoundException

No se ha encontrado el recurso especificado.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 404

ThrottlingException

Error al superar el límite de aceleración.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

StartPolicyGeneration

Inicia la solicitud de generación de políticas.

Sintaxis de la solicitud

```
PUT /policy/generation HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "clientToken": "string",
  "cloudTrailDetails": {
    "accessRole": "string",
    "endTime": "string",
    "startTime": "string",
    "trails": [
      {
        "allRegions": boolean,
        "cloudTrailArn": "string",
        "regions": [ "string" ]
      }
    ]
  },
  "policyGenerationDetails": {
    "principalArn": "string"
  }
}
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

clientToken

Un identificador único con distinción entre mayúsculas y minúsculas, que se proporciona para garantizar la idempotencia de la solicitud. La idempotencia garantiza que una solicitud de API se complete solo una vez. Con una solicitud idempotente, si la solicitud original se completa

correctamente, los reintentos posteriores con el mismo token de cliente devuelven el resultado de la solicitud original correcta y no tienen ningún efecto adicional.

Si no especificas un token de cliente, el SDK generará uno automáticamente. AWS

Tipo: cadena

Requerido: no

cloudTrailDetails

Un CloudTrailDetails objeto que contiene detalles sobre un objeto Trail que desea analizar para generar políticas.

Tipo: objeto [CloudTrailDetails](#)

Obligatorio: no

policyGenerationDetails

Contiene el ARN de la entidad de IAM (usuario o rol) para la que está generando una política.

Tipo: objeto [PolicyGenerationDetails](#)

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "jobId": "string"
}
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

jobId

El JobId que devuelve la StartPolicyGeneration operación. JobIdSe puede usar con GetGeneratedPolicy para recuperar las políticas generadas o se puede usar con CancelPolicyGeneration para cancelar la solicitud de generación de políticas.

Tipo: cadena

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

ConflictException

Error de excepción de conflicto.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 409

InternalServerError

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ServiceQuotaExceededError

Se encontró un error en la cotización del servicio.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 402

ThrottlingException

Error al superar el límite de regulación.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)

- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

StartResourceScan

Inicia inmediatamente un análisis de las políticas aplicadas al recurso especificado.

Note

Esta acción solo es compatible con los analizadores de acceso externos.

Sintaxis de la solicitud

```
POST /resource/scan HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
    "analyzerArn": "string",
    "resourceArn": "string",
    "resourceOwnerAccount": "string"
}
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

analyzerArn

El [ARN del analizador](#) que se utilizará para analizar las políticas aplicadas al recurso especificado.

Tipo: cadena

Patrón: [^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:analyzer/.{1,255}

Obligatorio: sí

resourceArn

El ARN del recurso que se va a escanear.

Tipo: cadena

Patrón: arn:[^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:.*

Obligatorio: sí

resourceOwnerAccount

El Cuenta de AWS ID propietario del recurso. Para la mayoría de AWS los recursos, la cuenta propietaria es la cuenta en la que se creó el recurso.

Tipo: cadena

Requerido: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP vacío.

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

InternalServerException

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ResourceNotFoundException

No se ha encontrado el recurso especificado.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 404

ThrottlingException

Error al superar el límite de aceleración.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

TagResource

Añade una etiqueta al recurso especificado.

Sintaxis de la solicitud

```
POST /tags/resourceArn HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "tags": {
    "string": "string"
  }
}
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

resourceArn

El ARN del recurso al que se va a añadir la etiqueta.

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

tags

Las etiquetas que se agregarán al recurso.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

```
HTTP/1.1 200
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP vacío.

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

InternalServerException

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ResourceNotFoundException

No se ha encontrado el recurso especificado.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 404

ThrottlingException

Error al superar el límite de aceleración.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

UntagResource

Elimina una etiqueta del recurso especificado.

Sintaxis de la solicitud

```
DELETE /tags/resourceArn?tagKeys=tagKeys HTTP/1.1
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

resourceArn

El ARN del recurso del que se va a eliminar la etiqueta.

Obligatorio: sí

tagKeys

La clave de la etiqueta que se va a añadir.

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud no tiene un cuerpo de la solicitud.

Sintaxis de la respuesta

```
HTTP/1.1 200
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP vacío.

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

InternalServerException

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ResourceNotFoundException

No se ha encontrado el recurso especificado.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 404

ThrottlingException

Error al superar el límite de aceleración.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

UpdateAnalyzer

Modifica la configuración de un analizador existente.

Note

Los analizadores de acceso externo no admiten esta acción.

Sintaxis de la solicitud

```
PUT /analyzer/analyzerName HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
    "configuration
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

analyzerName

El nombre del analizador que se va a modificar.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 255 caracteres.

Patrón: [A-Za-z][A-Za-z0-9_.-]*

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

configuration

Contiene información sobre la configuración de un analizador para una AWS organización o cuenta.

Tipo: objeto [AnalyzerConfiguration](#)

Nota: Este objeto es una unión. Solo se puede especificar o devolver un miembro de este objeto.

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "configuration
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

[configuration](#)

Contiene información sobre la configuración de un analizador para una AWS organización o cuenta.

Tipo: objeto [AnalyzerConfiguration](#)

Nota: Este objeto es una unión. Solo se puede especificar o devolver un miembro de este objeto.

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

ConflictException

Error de excepción de conflicto.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 409

InternalServerError

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ResourceNotFoundException

No se ha encontrado el recurso especificado.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 404

ThrottlingException

Error al superar el límite de aceleración.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

UpdateArchiveRule

Actualiza los criterios y valores de la regla de archivado especificada.

Sintaxis de la solicitud

```
PUT /analyzer/analyzerName/archive-rule/ruleName HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "clientToken": "string",
  "filter": {
    "string": {
      "contains": [ "string" ],
      "eq": [ "string" ],
      "exists": boolean,
      "neq": [ "string" ]
    }
  }
}
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

analyzerName

El nombre del analizador para el que se van a actualizar las reglas de archivo.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 255 caracteres.

Patrón: [A-Za-z][A-Za-z0-9_.-]*

Obligatorio: sí

ruleName

El nombre de la regla que se va a actualizar.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 255 caracteres.

Patrón: [A-Za-z][A-Za-z0-9_.-]*

Obligatorio: sí

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

clientToken

Un token de cliente.

Tipo: cadena

Requerido: no

filter

Un filtro adecuado para las reglas que se van a actualizar. Solo se actualizan las reglas que coinciden con el filtro.

Tipo: mapa de cadena a objeto [Criterion](#).

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP vacío.

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

InternalServerException

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ResourceNotFoundException

No se ha encontrado el recurso especificado.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 404

ThrottlingException

Error al superar el límite de aceleración.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

UpdateFindings

Actualiza el estado de los hallazgos especificados.

Sintaxis de la solicitud

```
PUT /finding HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "analyzerArn": "string",
  "clientToken": "string",
  "ids": [ "string" ],
  "resourceArn": "string",
  "status": "string"
}
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud no utiliza ningún parámetro de URI.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

analyzerArn

El [ARN del analizador que generó los resultados que se van a actualizar](#).

Tipo: cadena

Patrón: [^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:analyzer/.{1,255}

Obligatorio: sí

clientToken

Un token de cliente.

Tipo: cadena

Requerido: no

ids

Uno IDs de los hallazgos a actualizar.

Tipo: matriz de cadenas

Obligatorio: no

resourceArn

El ARN del recurso identificado en el hallazgo.

Tipo: cadena

Patrón: arn:[^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:.*

Obligatorio: no

status

El estado representa la acción que se debe tomar para actualizar el estado del hallazgo. Se utiliza ARCHIVE para cambiar un hallazgo activo por uno archivado. Se utiliza ACTIVE para cambiar un hallazgo archivado por uno activo.

Tipo: cadena

Valores válidos: ACTIVE | ARCHIVED

Obligatorio: sí

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP vacío.

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

InternalServerException

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ResourceNotFoundException

No se ha encontrado el recurso especificado.

resourceId

El ID del recurso.

resourceType

El tipo de recurso.

Código de estado HTTP: 404

ThrottlingException

Error al superar el límite de aceleración.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ValidatePolicy

Solicita la validación de una política y devuelve una lista de los resultados. Los resultados le ayudan a identificar los problemas y a proporcionar recomendaciones prácticas para resolverlos y le permiten crear políticas funcionales que cumplan con las mejores prácticas de seguridad.

Sintaxis de la solicitud

```
POST /policy/validation?maxResults=maxResults&nextToken=nextToken HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "localepolicyDocumentpolicyTypevalidatePolicyResourceType
```

Parámetros de solicitud del URI

La solicitud utiliza los siguientes parámetros URI.

maxResults

El número máximo de resultados que se devolverán en la respuesta.

nextToken

Un token que se utiliza para la paginación de los resultados devueltos.

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

locale

La configuración regional que se utilizará para localizar los resultados.

Tipo: cadena

Valores válidos: DE | EN | ES | FR | IT | JA | KO | PT_BR | ZH_CN | ZH_TW

Obligatorio: no

policyDocument

El documento de política de JSON que se utilizará como contenido de la política.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

policyType

El tipo de política que se va a validar. Las políticas de identidad conceden permisos a los directores de IAM. Las políticas de identidad incluyen políticas gestionadas e integradas para las funciones, los usuarios y los grupos de IAM.

Las políticas de recursos otorgan permisos sobre AWS los recursos. Las políticas de recursos incluyen políticas de confianza para las funciones de IAM y políticas de bucket para los buckets de Amazon S3. Puede proporcionar una entrada genérica, como una política de identidad o una política de recursos, o una entrada específica, como una política gestionada o una política de bucket de Amazon S3.

Las políticas de control de servicios (SCPs) son un tipo de política organizacional asociada a una AWS organización, unidad organizativa (OU) o cuenta.

Tipo: cadena

Valores válidos: IDENTITY_POLICY | RESOURCE_POLICY | SERVICE_CONTROL_POLICY | RESOURCE_CONTROL_POLICY

Obligatorio: sí

validatePolicyResourceType

El tipo de recurso que se va a adjuntar a la política de recursos. Especifique un valor para el tipo de recurso de validación de políticas solo si el tipo de política es RESOURCE_POLICY. Por ejemplo, para validar una política de recursos para adjuntarla a un bucket de Amazon S3, puede elegir el tipo AWS::S3::Bucket de recurso de validación de políticas.

En el caso de los tipos de recursos que no se admiten como valores válidos, IAM Access Analyzer realiza comprobaciones de políticas que se aplican a todas las políticas de recursos. Por ejemplo, para validar una política de recursos para adjuntarla a una clave de KMS, no especifique

un valor para el tipo de recurso de validación de políticas e IAM Access Analyzer realizará comprobaciones de políticas que se aplican a todas las políticas de recursos.

Tipo: cadena

Valores válidos: AWS::S3::Bucket | AWS::S3::AccessPoint |
AWS::S3::MultiRegionAccessPoint | AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint |
AWS::IAM::AssumeRolePolicyDocument | AWS::DynamoDB::Table

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

```
{
  "findingsfindingDetailsfindingTypeissueCodelearnMoreLinklocationspathspanendcolumnlineoffsetstartcolumnlineoffset
```

```
    }
],
"nextToken": "string"
}
```

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

findings

La lista de resultados de una política devuelta por IAM Access Analyzer en función de su conjunto de comprobaciones de políticas.

Tipo: matriz de objetos [ValidatePolicyFinding](#)

nextToken

Un token que se utiliza para la paginación de los resultados devueltos.

Tipo: cadena

Errores

Para obtener información acerca de los errores comunes a todas las acciones, consulte [Errores comunes](#).

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

InternalServerException

Error interno de servicio

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 500

ThrottlingException

Error al superar el límite de aceleración.

retryAfterSeconds

Los segundos que hay que esperar para volver a intentarlo.

Código de estado HTTP: 429

ValidationException

Error de excepción de validación.

fieldList

Una lista de campos que no se validaron.

reason

El motivo de la excepción.

Código de estado HTTP: 400

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS Interfaz de línea de comandos V2](#)
- [AWS SDK para .NET](#)
- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Go v2](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para JavaScript V3](#)
- [AWS SDK para Kotlin](#)
- [AWS SDK para PHP V3](#)
- [AWS SDK para Python](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

Data Types

La IAM Access Analyzer API contiene varios tipos de datos que utilizan varias acciones. En esta sección se describe cada tipo de datos en detalle.

 Note

No se garantiza el orden de cada elemento en una estructura de tipo de datos. Las aplicaciones no deben adoptar un orden determinado.

Los siguientes tipos de datos son compatibles:

- [Access](#)
- [AccessPreview](#)
- [AccessPreviewFinding](#)
- [AccessPreviewStatusReason](#)
- [AccessPreviewSummary](#)
- [AclGrantee](#)
- [AnalysisRule](#)
- [AnalysisRuleCriteria](#)
- [AnalyzedResource](#)
- [AnalyzedResourceSummary](#)
- [AnalyzerConfiguration](#)
- [AnalyzerSummary](#)
- [ArchiveRuleSummary](#)
- [CloudTrailDetails](#)
- [CloudTrailProperties](#)
- [Configuration](#)
- [Criterion](#)
- [DynamodbStreamConfiguration](#)
- [DynamodbTableConfiguration](#)
- [EbsSnapshotConfiguration](#)

- [EcrRepositoryConfiguration](#)
- [EfsFileSystemConfiguration](#)
- [ExternalAccessDetails](#)
- [ExternalAccessFindingsStatistics](#)
- [Finding](#)
- [FindingAggregationAccountDetails](#)
- [FindingDetails](#)
- [FindingSource](#)
- [FindingSourceDetail](#)
- [FindingsStatistics](#)
- [FindingSummary](#)
- [FindingSummaryV2](#)
- [GeneratedPolicy](#)
- [GeneratedPolicyProperties](#)
- [GeneratedPolicyResult](#)
- [IamRoleConfiguration](#)
- [InlineArchiveRule](#)
- [InternalAccessAnalysisRule](#)
- [InternalAccessAnalysisRuleCriteria](#)
- [InternalAccessConfiguration](#)
- [InternalAccessDetails](#)
- [InternalAccessFindingsStatistics](#)
- [InternalAccessResourceTypeDetails](#)
- [InternetConfiguration](#)
- [JobDetails](#)
- [JobError](#)
- [KmsGrantConfiguration](#)
- [KmsGrantConstraints](#)
- [KmsKeyConfiguration](#)
- [Location](#)

- [NetworkOriginConfiguration](#)
- [PathElement](#)
- [PolicyGeneration](#)
- [PolicyGenerationDetails](#)
- [Position](#)
- [RdsDbClusterSnapshotAttributeValue](#)
- [RdsDbClusterSnapshotConfiguration](#)
- [RdsDbSnapshotAttributeValue](#)
- [RdsDbSnapshotConfiguration](#)
- [ReasonSummary](#)
- [RecommendationError](#)
- [RecommendedStep](#)
- [ResourceTypeDetails](#)
- [S3AccessPointConfiguration](#)
- [S3BucketAclGrantConfiguration](#)
- [S3BucketConfiguration](#)
- [S3ExpressDirectoryAccessPointConfiguration](#)
- [S3ExpressDirectoryBucketConfiguration](#)
- [S3PublicAccessBlockConfiguration](#)
- [SecretsManagerSecretConfiguration](#)
- [SnsTopicConfiguration](#)
- [SortCriteria](#)
- [Span](#)
- [SqsQueueConfiguration](#)
- [StatusReason](#)
- [Substring](#)
- [Trail](#)
- [TrailProperties](#)
- [UnusedAccessConfiguration](#)
- [UnusedAccessFindingsStatistics](#)

- [UnusedAccessTypeStatistics](#)
- [UnusedAction](#)
- [UnusedIamRoleDetails](#)
- [UnusedIamUserAccessKeyDetails](#)
- [UnusedIamUserPasswordDetails](#)
- [UnusedPermissionDetails](#)
- [UnusedPermissionsRecommendedStep](#)
- [ValidatePolicyFinding](#)
- [ValidationExceptionField](#)
- [VpcConfiguration](#)

Access

Contiene información sobre las acciones y los recursos que definen los permisos para compararlos con una política.

Contenido

actions

Una lista de acciones para los permisos de acceso. Cualquier cadena que se pueda utilizar como acción en una política de IAM se puede utilizar en la lista de acciones que se deben comprobar.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 artículos. Número máximo de 100 artículos.

Obligatorio: no

resources

Una lista de recursos para los permisos de acceso. Todas las cadenas que se puedan utilizar como nombre de recurso de Amazon (ARN) en una política de IAM se pueden utilizar en la lista de recursos que se van a comprobar. Solo puede usar un comodín en la parte del ARN que especifica el ID del recurso.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 0 artículos. Número máximo de 100 artículos.

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0 caracteres. La longitud máxima es de 2048 caracteres.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)

- [AWS SDK para Ruby V3](#)

AccessPreview

Contiene información sobre una vista previa de acceso.

Contenido

analyzerArn

El ARN del analizador utilizado para generar la vista previa de acceso.

Tipo: cadena

Patrón: [^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:analyzer/.{1,255}

Obligatorio: sí

configurations

Un mapa de recursos ARNs para la configuración de recursos propuesta.

Tipo: mapa de cadena a objeto [Configuration](#).

Obligatorio: sí

createdAt

Hora en la que se creó la vista previa del acceso.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: sí

id

El identificador único de la vista previa del acceso.

Tipo: cadena

Patrón: [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}

Obligatorio: sí

status

El estado de la vista previa del acceso.

- **Creating**- La creación de la vista previa del acceso está en curso.
- **Completed**- La vista previa del acceso está completa. Puede obtener una vista previa de los resultados para acceder externamente al recurso.
- **Failed**- No se pudo crear la vista previa del acceso.

Tipo: cadena

Valores válidos: COMPLETED | CREATING | FAILED

Obligatorio: sí

statusReason

Proporciona más detalles sobre el estado actual de la vista previa del acceso.

Por ejemplo, si se produce un error al crear la vista previa del acceso, se devuelve un Failed estado. Este error puede deberse a un problema interno con el análisis o a una configuración de recursos no válida.

Tipo: objeto [AccessPreviewStatusReason](#)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

AccessPreviewFinding

Un hallazgo de vista previa de acceso generado por la vista previa de acceso.

Contenido

changeType

Proporciona contexto sobre cómo se compara la búsqueda de vista previa de acceso con el acceso existente identificado en el Analizador de acceso de IAM.

- New- El hallazgo corresponde a un acceso recién introducido.
- Unchanged- El hallazgo de la vista previa es un hallazgo existente que permanecería sin cambios.
- Changed- El hallazgo de la vista previa es un hallazgo existente con un cambio de estado.

Por ejemplo, un Changed hallazgo con el estado de vista previa Resolved y el estado actual Active indica que el Active hallazgo existente pasaría Resolved a ser el resultado del cambio de permisos propuesto.

Tipo: cadena

Valores válidos: CHANGED | NEW | UNCHANGED

Obligatorio: sí

createdAt

El momento en el que se creó el hallazgo de la vista previa de Access.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: sí

id

El ID del hallazgo de la vista previa de acceso. Este identificador identifica de forma exclusiva el elemento de la lista de resultados de la vista previa de acceso y no está relacionado con el identificador de búsqueda de Access Analyzer.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

resourceOwnerAccount

El Cuenta de AWS ID propietario del recurso. Para la mayoría de AWS los recursos, la cuenta propietaria es la cuenta en la que se creó el recurso.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

resourceType

El tipo de recurso al que se puede acceder en el hallazgo.

Tipo: cadena

Valores válidos: AWS::S3::Bucket | AWS::IAM::Role | AWS::SQS::Queue | AWS::Lambda::Function | AWS::Lambda::LayerVersion | AWS::KMS::Key | AWS::SecretsManager::Secret | AWS::EFS::FileSystem | AWS::EC2::Snapshot | AWS::ECR::Repository | AWS::RDS::DBSnapshot | AWS::RDS::DBClusterSnapshot | AWS::SNS::Topic | AWS::S3Express::DirectoryBucket | AWS::DynamoDB::Table | AWS::DynamoDB::Stream | AWS::IAM::User

Obligatorio: sí

status

El estado de la vista previa del hallazgo. Este es el estado del hallazgo tras la implementación de los permisos. Por ejemplo, un Changed hallazgo con el estado de vista previa Resolved y el estado actual Active indica que el Active hallazgo existente Resolved se convertiría en el resultado del cambio de permisos propuesto.

Tipo: cadena

Valores válidos: ACTIVE | ARCHIVED | RESOLVED

Obligatorio: sí

action

La acción de la declaración de política analizada que un director externo tiene permiso para realizar.

Tipo: matriz de cadenas

Obligatorio: no

condition

La condición de la declaración de política analizada que dio lugar a un hallazgo.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Obligatorio: no

error

Un error.

Tipo: cadena

Requerido: no

existingFindingId

El identificador actual del hallazgo en IAM Access Analyzer, que se proporciona solo para los hallazgos existentes.

Tipo: cadena

Requerido: no

existingFindingStatus

El estado actual del hallazgo, proporcionado solo para los hallazgos existentes.

Tipo: cadena

Valores válidos: ACTIVE | ARCHIVED | RESOLVED

Obligatorio: no

isPublic

Indica si la política que generó el hallazgo permite el acceso público al recurso.

Tipo: Booleano

Obligatorio: no

principal

El principal externo que tiene acceso a un recurso dentro de la zona de confianza.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Obligatorio: no

resource

El recurso al que tiene acceso un principal externo. Este es el recurso asociado a la vista previa del acceso.

Tipo: cadena

Requerido: no

resourceControlPolicyRestriction

El tipo de restricción que el propietario del recurso aplica a la búsqueda con una política de control de recursos (RCP) de Organizations.

Tipo: cadena

Valores válidos: APPLICABLE | FAILED_TO_EVALUATE_RCP | NOT_APPLICABLE | APPLIED

Obligatorio: no

sources

Las fuentes del hallazgo. Esto indica cómo se concede el acceso que generó el hallazgo. Se rellena para encontrar los buckets de Amazon S3.

Tipo: matriz de objetos [FindingSource](#)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

AccessPreviewStatusReason

Proporciona más detalles sobre el estado actual de la vista previa de acceso. Por ejemplo, si se produce un error al crear la vista previa del acceso, se devuelve un Failed estado. Este error puede deberse a un problema interno con el análisis o a una configuración de recursos propuesta no válida.

Contenido

code

El código de motivo del estado actual de la vista previa del acceso.

Tipo: cadena

Valores válidos: INTERNAL_ERROR | INVALID_CONFIGURATION

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

AccessPreviewSummary

Contiene un resumen de la información sobre una vista previa de acceso.

Contenido

analyzerArn

El ARN del analizador utilizado para generar la vista previa de acceso.

Tipo: cadena

Patrón: [^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:analyzer/.{1,255}

Obligatorio: sí

createdAt

Hora en la que se creó la vista previa del acceso.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: sí

id

El identificador único de la vista previa del acceso.

Tipo: cadena

Patrón: [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}

Obligatorio: sí

status

El estado de la vista previa del acceso.

- **Creating**- La creación de la vista previa del acceso está en curso.
- **Completed**- La vista previa del acceso está completa y ofrece una vista previa de los resultados para el acceso externo al recurso.
- **Failed**- No se pudo crear la vista previa de acceso.

Tipo: cadena

Valores válidos: COMPLETED | CREATING | FAILED

Obligatorio: sí

statusReason

Proporciona más detalles sobre el estado actual de la vista previa del acceso. Por ejemplo, si se produce un error al crear la vista previa del acceso, se devuelve un Failed estado. Este error puede deberse a un problema interno con el análisis o a una configuración de recursos propuesta no válida.

Tipo: objeto [AccessPreviewStatusReason](#)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

AclGrantee

Para especificar cada concesionario como un par tipo-valor, utilice uno de estos tipos. Solo puede especificar un tipo de concesionario. Para obtener más información, consulte [PutBucketAcl](#).

Contenido

Important

Este tipo de datos es una unión, por lo que solo se puede especificar uno de los siguientes miembros cuando se usa o se devuelve.

id

El valor especificado es el seudónimo canónico de un. Cuenta de AWS

Tipo: cadena

Requerido: no

uri

Se utiliza para conceder permisos a un grupo predefinido.

Tipo: cadena

Requerido: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

AnalysisRule

Contiene información sobre las reglas de análisis del analizador. Las reglas de análisis determinan qué entidades generarán los resultados en función de los criterios que defina al crear la regla.

Contenido

exclusions

Una lista de reglas para el analizador que contiene los criterios que se deben excluir del análisis. Las entidades que cumplan los criterios de la regla no generarán resultados.

Tipo: matriz de objetos [AnalysisRuleCriteria](#)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

AnalysisRuleCriteria

Los criterios de una regla de análisis para un analizador. Los criterios determinan qué entidades generarán los resultados.

Contenido

accountIds

Una lista de los criterios Cuenta de AWS IDs que se deben aplicar a las reglas de análisis. Las cuentas no pueden incluir la cuenta del propietario del analizador de la organización. La cuenta solo se IDs puede aplicar a los criterios de las reglas de análisis para los analizadores a nivel de organización. La lista no puede incluir más de 2000 cuentas. IDs

Tipo: matriz de cadenas

Obligatorio: no

resourceTags

Un conjunto de pares clave-valor que coincidan con sus recursos. Puede usar el conjunto de letras, dígitos, espacios en blanco,,, ___, / y Unicode. = + -

Para la clave de etiqueta, puede especificar un valor que tenga una longitud de 1 a 128 caracteres y que no pueda tener el prefijo. aws :

Para el valor de la etiqueta, puede especificar un valor que tenga una longitud de 0 a 256 caracteres. Si el valor de etiqueta especificado es de 0 caracteres, la regla se aplica a todos los principales que tengan la clave de etiqueta especificada.

Tipo: matriz de mapas de cadena a cadena

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)

- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

AnalyzedResource

Contiene detalles sobre el recurso analizado.

Contenido

analyzedAt

El momento en el que se analizó el recurso.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: sí

createdAt

El momento en que se creó el hallazgo.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: sí

isPublic

Indica si la política que generó el hallazgo otorga acceso público al recurso.

Tipo: Booleano

Obligatorio: sí

resourceArn

El ARN del recurso que se analizó.

Tipo: cadena

Patrón: arn:[^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:.*

Obligatorio: sí

resourceOwnerAccount

El Cuenta de AWS ID propietario del recurso.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

resourceType

El tipo de recurso que se analizó.

Tipo: cadena

Valores válidos: AWS::S3::Bucket | AWS::IAM::Role | AWS::SQS::Queue | AWS::Lambda::Function | AWS::Lambda::LayerVersion | AWS::KMS::Key | AWS::SecretsManager::Secret | AWS::EFS::FileSystem | AWS::EC2::Snapshot | AWS::ECR::Repository | AWS::RDS::DBSnapshot | AWS::RDS::DBClusterSnapshot | AWS::SNS::Topic | AWS::S3Express::DirectoryBucket | AWS::DynamoDB::Table | AWS::DynamoDB::Stream | AWS::IAM::User

Obligatorio: sí

updatedAt

El momento en que se actualizó el hallazgo.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: sí

actions

Las acciones que la política que generó el hallazgo concede permiso a un director externo para utilizar.

Tipo: matriz de cadenas

Obligatorio: no

error

Mensaje de error.

Tipo: cadena

Requerido: no

sharedVia

Indica cómo se concede el acceso que generó el hallazgo. Esto se rellena para encontrar los buckets de Amazon S3.

Tipo: matriz de cadenas

Obligatorio: no

status

El estado actual del hallazgo generado a partir del recurso analizado.

Tipo: cadena

Valores válidos: ACTIVE | ARCHIVED | RESOLVED

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

AnalyzedResourceSummary

Contiene el ARN del recurso analizado.

Contenido

resourceArn

El ARN del recurso analizado.

Tipo: cadena

Patrón: arn:[^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:.*

Obligatorio: sí

resourceOwnerAccount

El Cuenta de AWS ID propietario del recurso.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

resourceType

El tipo de recurso que se analizó.

Tipo: cadena

Valores válidos: AWS::S3::Bucket | AWS::IAM::Role | AWS::SQS::Queue | AWS::Lambda::Function | AWS::Lambda::LayerVersion | AWS::KMS::Key | AWS::SecretsManager::Secret | AWS::EFS::FileSystem | AWS::EC2::Snapshot | AWS::ECR::Repository | AWS::RDS::DBSnapshot | AWS::RDS::DBClusterSnapshot | AWS::SNS::Topic | AWS::S3Express::DirectoryBucket | AWS::DynamoDB::Table | AWS::DynamoDB::Stream | AWS::IAM::User

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

AnalyzerConfiguration

Contiene información sobre la configuración de un analizador para una AWS organización o cuenta.

Contenido

Important

Este tipo de datos es una unión, por lo que solo se puede especificar uno de los siguientes miembros cuando se usa o se devuelve.

internalAccess

Especifica la configuración de un analizador de acceso interno para una AWS organización o cuenta. Esta configuración determina la forma en que el analizador evalúa el acceso dentro de su entorno AWS.

Tipo: objeto [InternalAccessConfiguration](#)

Obligatorio: no

unusedAccess

Especifica la configuración de un analizador de acceso no utilizado para una AWS organización o cuenta.

Tipo: objeto [UnusedAccessConfiguration](#)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

AnalyzerSummary

Contiene información sobre el analizador.

Contenido

arn

El ARN del analizador.

Tipo: cadena

Patrón: [^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:[^:]*:analyzer/.{1,255}

Obligatorio: sí

createdAt

Una marca de tiempo del momento en que se creó el analizador.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: sí

name

El nombre del analizador.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 255 caracteres.

Patrón: [A-Za-z][A-Za-z0-9_.-]*

Obligatorio: sí

status

El estado del analizador. Un Active analizador monitorea correctamente los recursos compatibles y genera nuevos hallazgos. El analizador se produce Disabled cuando una acción del usuario, como eliminar un acceso de confianza AWS Identity and Access Management Access Analyzer desde AWS Organizations, hace que el analizador deje de generar nuevos hallazgos. El estado es Creating cuando la creación del analizador está en curso y Failed cuando la creación del analizador ha fallado.

Tipo: cadena

Valores válidos: ACTIVE | CREATING | DISABLED | FAILED

Obligatorio: sí

type

El tipo representa la zona de confianza o el ámbito del analizador.

Tipo: cadena

Valores válidos: ACCOUNT | ORGANIZATION | ACCOUNT_UNUSED_ACCESS
| ORGANIZATION_UNUSED_ACCESS | ACCOUNT_INTERNAL_ACCESS |
ORGANIZATION_INTERNAL_ACCESS

Obligatorio: sí

configuration

Especifica si el analizador es un analizador de acceso externo, de acceso no utilizado o de acceso interno. La [GetAnalyzer](#) acción incluye esta propiedad en su respuesta si se especifica una configuración, mientras que la [ListAnalyzers](#) acción la omite.

Tipo: objeto [AnalyzerConfiguration](#)

Nota: Este objeto es una unión. Solo se puede especificar o devolver un miembro de este objeto.

Obligatorio: no

lastResourceAnalyzed

El recurso que analizó el analizador por última vez.

Tipo: cadena

Requerido: no

lastResourceAnalyzedAt

El momento en el que se analizó el recurso analizado más recientemente.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no

statusReason

statusReasonProporciona más detalles sobre el estado actual del analizador. Por ejemplo, si se produce un error al crear el analizador, se devuelve un Failed estado. En el caso de un analizador del tipo «organización», este error puede deberse a un problema con la creación de las funciones vinculadas al servicio necesarias en las cuentas de los miembros de la organización. AWS

Tipo: objeto [StatusReason](#)

Obligatorio: no

tags

Matriz de pares clave-valor aplicados al analizador. Los pares clave-valor consisten en el conjunto de letras Unicode, dígitos, espacios en blanco,,, y. _ . / = + -

La clave de etiqueta es un valor que tiene una longitud de 1 a 128 caracteres y no puede tener el prefijo. aws :

El valor de la etiqueta es un valor que tiene una longitud de 0 a 256 caracteres.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ArchiveRuleSummary

Contiene información sobre una regla de archivado. Las reglas de archivado archivan automáticamente los nuevos resultados que cumplen los criterios definidos al crear la regla.

Contenido

createdAt

El momento en que se creó la regla de archivado.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: sí

filter

Filtro que se utiliza para definir la regla de archivado.

Tipo: mapa de cadena a objeto [Criterion](#).

Obligatorio: sí

ruleName

Nombre de la regla de archivo.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 255 caracteres.

Patrón: [A-Za-z][A-Za-z0-9_.-]*

Obligatorio: sí

updatedAt

Hora en la que se actualizó por última vez la regla de archivado.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

CloudTrailDetails

Contiene información sobre el CloudTrail acceso.

Contenido

accessRole

El ARN de la función de servicio que IAM Access Analyzer utiliza para acceder a su CloudTrail registro y a la información del último acceso al servicio.

Tipo: cadena

Patrón: arn:[^:]*:iam::[^:]*:role/.{1,576}

Obligatorio: sí

startTime

El inicio del intervalo de tiempo durante el que IAM Access Analyzer revisa sus eventos. CloudTrail Los eventos con una marca de tiempo anterior a esta hora no se consideran generadores de una política.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: sí

trails

TrailObjeto que contiene la configuración de un sendero.

Tipo: matriz de objetos [Trail](#)

Obligatorio: sí

endTime

El final del intervalo de tiempo durante el que IAM Access Analyzer revisa sus CloudTrail eventos. Los eventos con una marca de tiempo posterior a esta hora no se consideran generadores de una política. Si no se incluye en la solicitud, el valor predeterminado es la hora actual.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

CloudTrailProperties

Contiene información sobre el CloudTrail acceso.

Contenido

endTime

El final del intervalo de tiempo durante el que IAM Access Analyzer revisa sus CloudTrail eventos. Los eventos con una marca de tiempo posterior a esta hora no se consideran generadores de una política. Si no se incluye en la solicitud, el valor predeterminado es la hora actual.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: sí

startTime

El inicio del intervalo de tiempo durante el que IAM Access Analyzer revisa sus CloudTrail eventos. Los eventos con una marca de tiempo anterior a esta hora no se consideran generadores de una política.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: sí

trailProperties

TrailPropertiesObjeto que contiene la configuración de las propiedades del sendero.

Tipo: matriz de objetos [TrailProperties](#)

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)

- [AWS SDK para Ruby V3](#)

Configuration

Estructuras de configuración de control de acceso para su recurso. La configuración se especifica como un par tipo-valor. Solo puede especificar un tipo de configuración de control de acceso.

Contenido

Important

Este tipo de datos es una unión, por lo que solo se puede especificar uno de los siguientes miembros cuando se usa o se devuelve.

dynamodbStream

La configuración de control de acceso es para una transmisión de DynamoDB.

Tipo: objeto [DynamodbStreamConfiguration](#)

Obligatorio: no

dynamodbTable

La configuración de control de acceso es para una tabla o índice de DynamoDB.

Tipo: objeto [DynamodbTableConfiguration](#)

Obligatorio: no

ebsSnapshot

La configuración de control de acceso es para una instantánea de volumen de Amazon EBS.

Tipo: objeto [EbsSnapshotConfiguration](#)

Obligatorio: no

ecrRepository

La configuración de control de acceso es para un repositorio de Amazon ECR.

Tipo: objeto [EcrRepositoryConfiguration](#)

Obligatorio: no

efsFileSystem

La configuración de control de acceso es para un sistema de archivos Amazon EFS.

Tipo: objeto [EfsFileSystemConfiguration](#)

Obligatorio: no

iamRole

La configuración de control de acceso es para un rol de IAM.

Tipo: objeto [IamRoleConfiguration](#)

Obligatorio: no

kmsKey

La configuración de control de acceso es para una clave KMS.

Tipo: objeto [KmsKeyConfiguration](#)

Obligatorio: no

rdsDbClusterSnapshot

La configuración de control de acceso es para una instantánea del clúster de base de datos de Amazon RDS.

Tipo: objeto [RdsDbClusterSnapshotConfiguration](#)

Obligatorio: no

rdsDbSnapshot

La configuración de control de acceso es para una instantánea de base de datos de Amazon RDS.

Tipo: objeto [RdsDbSnapshotConfiguration](#)

Obligatorio: no

s3Bucket

La configuración de control de acceso es para un bucket de Amazon S3.

Tipo: objeto [S3BucketConfiguration](#)

Obligatorio: no

s3ExpressDirectoryBucket

La configuración de control de acceso es para un bucket de directorio de Amazon S3.

Tipo: objeto [S3ExpressDirectoryBucketConfiguration](#)

Obligatorio: no

secretsManagerSecret

La configuración de control de acceso es para un secreto de Secrets Manager.

Tipo: objeto [SecretsManagerSecretConfiguration](#)

Obligatorio: no

snsTopic

La configuración de control de acceso es para un tema de Amazon SNS

Tipo: objeto [SnsTopicConfiguration](#)

Obligatorio: no

sqsQueue

La configuración de control de acceso es para una cola de Amazon SQS.

Tipo: objeto [SqsQueueConfiguration](#)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

Criterion

Los criterios que se van a utilizar en el filtro que define la regla de archivado. Para obtener más información sobre las claves de filtro disponibles, consulte las claves de [filtro de IAM Access Analyzer](#).

Contenido

contains

Un operador «contiene» que coincide con el filtro utilizado para crear la regla.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 artículo. Número máximo de 20 artículos.

Obligatorio: no

eq

Un operador «igual» que coincide con el filtro utilizado para crear la regla.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 artículo. Número máximo de 20 artículos.

Obligatorio: no

exists

Un operador «existe» que coincide con el filtro utilizado para crear la regla.

Tipo: Booleano

Obligatorio: no

neq

Un operador «distinto» que coincide con el filtro utilizado para crear la regla.

Tipo: matriz de cadenas

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 artículo. Número máximo de 20 artículos.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

DynamodbStreamConfiguration

La configuración de control de acceso propuesta para una transmisión de DynamoDB. Puede proponer una configuración para una transmisión de DynamoDB nueva o una transmisión de DynamoDB existente de su propiedad especificando la política de la transmisión de DynamoDB. Para obtener más información, consulte [PutResourcePolicy](#).

- Si la configuración es para una transmisión de DynamoDB existente y no se especifica la política de DynamoDB, la vista previa de acceso utilizará la política de DynamoDB existente para la transmisión.
- Si la vista previa de acceso es para un recurso nuevo y no se especifica la política, la vista previa de acceso presupone una transmisión de DynamoDB sin política.
- Para proponer la eliminación de una política de transmisión de DynamoDB existente, puede especificar una cadena vacía para la política de DynamoDB.

Contenido

streamPolicy

La política de recursos propuesta que define quién puede acceder a la transmisión de DynamoDB o administrarla.

Tipo: cadena

Requerido: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

DynamodbTableConfiguration

La configuración de control de acceso propuesta para una tabla o índice de DynamoDB. Puede proponer una configuración para una tabla o índice de DynamoDB nuevos o para una tabla o índice de DynamoDB existente que le pertenezca especificando la política de la tabla o el índice de DynamoDB. Para obtener más información, consulte [PutResourcePolicy](#).

- Si la configuración es para una tabla o índice de DynamoDB existente y no se especifica la política de DynamoDB, la vista previa de acceso utilizará la política de DynamoDB existente para la tabla o el índice.
- Si la vista previa de acceso es para un recurso nuevo y no se especifica la política, la vista previa de acceso presupone una tabla de DynamoDB sin política.
- Para proponer la eliminación de una tabla o política de índices de DynamoDB existente, puede especificar una cadena vacía para la política de DynamoDB.

Contenido

tablePolicy

La política de recursos propuesta que define quién puede acceder a la tabla de DynamoDB o administrarla.

Tipo: cadena

Requerido: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

EbsSnapshotConfiguration

La configuración de control de acceso propuesta para una instantánea de volumen de Amazon EBS. Puede proponer una configuración para una nueva instantánea de volumen de Amazon EBS o una instantánea de volumen de Amazon EBS de su propiedad especificando el usuario IDs, los grupos y la clave de AWS KMS cifrado opcional. Para obtener más información, consulte [ModifySnapshotAttribute](#).

Contenido

groups

Los grupos que tienen acceso a la instantánea del volumen de Amazon EBS. Si all se especifica el valor, la instantánea del volumen de Amazon EBS es pública.

- Si la configuración es para una instantánea de volumen de Amazon EBS existente y usted no la especifica groups, la vista previa de acceso utilizará la instantánea compartida groups existente.
- Si la vista previa de acceso es para un recurso nuevo y usted no lo especifica groups, la vista previa de acceso considerará la instantánea sin ningunagroups.
- Para proponer la eliminación de un recurso compartido existente groups, puede especificar una lista vacía paragroups.

Tipo: matriz de cadenas

Obligatorio: no

kmsKeyId

El identificador de clave de KMS para una instantánea de volumen de Amazon EBS cifrada. El identificador de la clave de KMS es el ARN de la clave, el identificador de clave, el ARN de alias o el nombre de alias de la clave de KMS.

- Si la configuración es para una instantánea de volumen de Amazon EBS existente y no la kmsKeyId especifica o especifica una cadena vacía, la vista previa kmsKeyId de acceso utilizará la instantánea existente.
- Si la vista previa de acceso es para un recurso nuevo y usted no lo especifica kmsKeyId, la vista previa de acceso considerará que la instantánea no está cifrada.

Tipo: cadena

Requerido: no

userIds

Los IDs Cuentas de AWS que tienen acceso a la instantánea del volumen de Amazon EBS.

- Si la configuración es para una instantánea de volumen de Amazon EBS existente y usted no la especifica `userIds`, la vista previa de acceso utilizará la instantánea compartida `userIds` existente.
- Si la vista previa de acceso es para un recurso nuevo y usted no lo especifica `userIds`, la vista previa de acceso considerará la instantánea sin ninguna `userIds`.
- Para proponer la eliminación de un recurso compartido existente `accountIds`, puede especificar una lista vacía para `userIds`.

Tipo: matriz de cadenas

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

EcrRepositoryConfiguration

La configuración de control de acceso propuesta para un repositorio de Amazon ECR. Puede proponer una configuración para un repositorio Amazon ECR nuevo o un repositorio Amazon ECR existente del que sea propietario especificando la política de Amazon ECR. [Para obtener más información, consulte Repositorio.](#)

- Si la configuración es para un repositorio de Amazon ECR existente y no especifica la política de Amazon ECR, la vista previa de acceso utiliza la política de Amazon ECR existente para el repositorio.
- Si la vista previa del acceso es para un recurso nuevo y usted no especifica la política, la vista previa del acceso asume un repositorio de Amazon ECR sin una política.
- Para proponer la eliminación de una política de repositorio de Amazon ECR existente, puede especificar una cadena vacía para la política de Amazon ECR.

Contenido

repositoryPolicy

El texto de la política del repositorio JSON que se aplicará al repositorio de Amazon ECR. Para obtener más información, consulte los [ejemplos de políticas de repositorios privados](#) en la Guía del usuario de Amazon ECR.

Tipo: cadena

Requerido: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

EfsFileSystemConfiguration

La configuración de control de acceso propuesta para un sistema de archivos Amazon EFS. Puede proponer una configuración para un nuevo sistema de archivos Amazon EFS o un sistema de archivos Amazon EFS existente del que sea propietario especificando la política de Amazon EFS. Para obtener más información, consulte [Uso de sistemas de archivos en Amazon EFS](#).

- Si la configuración es para un sistema de archivos Amazon EFS existente y no especifica la política de Amazon EFS, la vista previa de acceso utiliza la política de Amazon EFS existente para el sistema de archivos.
- Si la vista previa de acceso es para un recurso nuevo y usted no especifica la política, la vista previa de acceso asume un sistema de archivos Amazon EFS sin política.
- Para proponer la eliminación de una política del sistema de archivos de Amazon EFS existente, puede especificar una cadena vacía para la política de Amazon EFS.

Contenido

fileSystemPolicy

La definición de la política de JSON que se aplicará al sistema de archivos Amazon EFS. Para obtener más información sobre los elementos que componen una política de sistema de archivos, consulte Políticas [basadas en recursos de Amazon EFS](#).

Tipo: cadena

Requerido: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ExternalAccessDetails

Contiene información sobre un hallazgo de acceso externo.

Contenido

condition

La condición de la declaración de política analizada que dio lugar a una conclusión sobre el acceso externo.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Obligatorio: sí

action

La acción de la declaración de política analizada que un director externo tiene permiso para utilizar.

Tipo: matriz de cadenas

Obligatorio: no

isPublic

Especifica si la conclusión de acceso externo es pública.

Tipo: Booleano

Obligatorio: no

principal

El principal externo que tiene acceso a un recurso dentro de la zona de confianza.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Obligatorio: no

resourceControlPolicyRestriction

El tipo de restricción que el propietario del recurso aplica a la búsqueda con una política de control de recursos (RCP) de Organizations.

- APPLICABLE: Hay un RCP presente en la organización, pero IAM Access Analyzer no lo incluye en la evaluación de los permisos efectivos. Por ejemplo, si s3:DeleteObject está bloqueado por el RCP y la restricción sí lo está APPLICABLE, s3:DeleteObject seguiría incluyéndose en la lista de acciones para su detección.
- FAILED_TO_EVALUATE_RCP: Se ha producido un error al evaluar el RCP.
- NOT_APPLICABLE: No había ningún RCP presente en la organización o no había ningún RCP aplicable al recurso. Por ejemplo, el recurso que se analiza es una instantánea de Amazon RDS y hay un RCP en la organización, pero el RCP solo afecta a los buckets de Amazon S3.
- APPLIED: Esta restricción no está disponible actualmente para las conclusiones de acceso externo.

Tipo: cadena

Valores válidos: APPLICABLE | FAILED_TO_EVALUATE_RCP | NOT_APPLICABLE | APPLIED

Obligatorio: no

sources

Las fuentes de la conclusión sobre el acceso externo. Esto indica cómo se concede el acceso que generó el hallazgo. Se rellena para encontrar los buckets de Amazon S3.

Tipo: matriz de objetos [FindingSource](#)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ExternalAccessFindingsStatistics

Proporciona estadísticas agregadas sobre los hallazgos del analizador de acceso externo especificado.

Contenido

resourceTypeStatistics

El número total de hallazgos públicos y multicuentas activos para cada tipo de recurso del analizador de acceso externo especificado.

Tipo: mapa de cadena a objeto [ResourceTypeDetails](#).

Claves válidas: AWS::S3::Bucket | AWS::IAM::Role | AWS::SQS::Queue | AWS::Lambda::Function | AWS::Lambda::LayerVersion | AWS::KMS::Key | AWS::SecretsManager::Secret | AWS::EFS::FileSystem | AWS::EC2::Snapshot | AWS::ECR::Repository | AWS::RDS::DBSnapshot | AWS::RDS::DBClusterSnapshot | AWS::SNS::Topic | AWS::S3Express::DirectoryBucket | AWS::DynamoDB::Table | AWS::DynamoDB::Stream | AWS::IAM::User

Obligatorio: no

totalActiveFindings

El número de hallazgos activos del analizador de acceso externo especificado.

Tipo: entero

Obligatorio: no

totalArchivedFindings

El número de resultados archivados del analizador de acceso externo especificado.

Tipo: entero

Obligatorio: no

totalResolvedFindings

El número de hallazgos resueltos del analizador de acceso externo especificado.

Tipo: entero

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

Finding

Contiene información sobre un hallazgo.

Contenido

analyzedAt

El momento en el que se analizó el recurso.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: sí

condition

La condición de la declaración de política analizada que dio lugar a un hallazgo.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Obligatorio: sí

createdAt

El momento en que se generó el hallazgo.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: sí

id

El ID del resultado.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

resourceOwnerAccount

El Cuenta de AWS ID propietario del recurso.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

resourceType

El tipo de recurso identificado en el hallazgo.

Tipo: cadena

Valores válidos: AWS::S3::Bucket | AWS::IAM::Role | AWS::SQS::Queue | AWS::Lambda::Function | AWS::Lambda::LayerVersion | AWS::KMS::Key | AWS::SecretsManager::Secret | AWS::EFS::FileSystem | AWS::EC2::Snapshot | AWS::ECR::Repository | AWS::RDS::DBSnapshot | AWS::RDS::DBClusterSnapshot | AWS::SNS::Topic | AWS::S3Express::DirectoryBucket | AWS::DynamoDB::Table | AWS::DynamoDB::Stream | AWS::IAM::User

Obligatorio: sí

status

El estado actual de la tarea.

Tipo: cadena

Valores válidos: ACTIVE | ARCHIVED | RESOLVED

Obligatorio: sí

updatedAt

El momento en que se actualizó el hallazgo.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: sí

action

La acción de la declaración de política analizada que un director externo tiene permiso para usar.

Tipo: matriz de cadenas

Obligatorio: no

error

Un error.

Tipo: cadena

Requerido: no

isPublic

Indica si la política que generó el hallazgo permite el acceso público al recurso.

Tipo: Booleano

Obligatorio: no

principal

El principal externo que tiene acceso a un recurso dentro de la zona de confianza.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Obligatorio: no

resource

El recurso al que tiene acceso un principal externo.

Tipo: cadena

Requerido: no

resourceControlPolicyRestriction

El tipo de restricción que el propietario del recurso aplica a la búsqueda con una política de control de recursos (RCP) de Organizations.

Tipo: cadena

Valores válidos: APPLICABLE | FAILED_TO_EVALUATE_RCP | NOT_APPLICABLE | APPLIED

Obligatorio: no

sources

Las fuentes del hallazgo. Esto indica cómo se concede el acceso que generó el hallazgo. Se rellena para encontrar los buckets de Amazon S3.

Tipo: matriz de objetos [FindingSource](#)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

FindingAggregationAccountDetails

Contiene información sobre los hallazgos de un analizador de acceso no utilizado Cuenta de AWS en una organización.

Contenido

account

El ID del que se proporcionan Cuenta de AWS los detalles de búsqueda de acceso no utilizados.

Tipo: cadena

Requerido: no

details

Proporciona el número de hallazgos activos para cada tipo de acceso no utilizado para el especificado Cuenta de AWS.

Tipo: mapa de cadena a entero

Obligatorio: no

numberOfActiveFindings

El número de hallazgos de acceso activos no utilizados para el especificado Cuenta de AWS.

Tipo: entero

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

FindingDetails

Contiene información sobre un acceso externo o un hallazgo de acceso no utilizado. Solo se puede usar un parámetro en un `FindingDetails` objeto.

Contenido

Important

Este tipo de datos es una unión, por lo que solo se puede especificar uno de los siguientes miembros cuando se usa o se devuelve.

externalAccessDetails

Los detalles del hallazgo de un analizador de acceso externo.

Tipo: objeto [ExternalAccessDetails](#)

Obligatorio: no

internalAccessDetails

Los detalles del hallazgo de un analizador de acceso interno. Contiene información sobre los patrones de acceso identificados en su AWS organización o cuenta.

Tipo: objeto [InternalAccessDetails](#)

Obligatorio: no

unusedIamRoleDetails

Los detalles del hallazgo de un analizador de acceso no utilizado junto con un tipo de búsqueda de roles de IAM no utilizados.

Tipo: objeto [UnusedIamRoleDetails](#)

Obligatorio: no

unusedIamUserAccessKeyDetails

Los detalles del hallazgo de un analizador de acceso no utilizado con un tipo de clave de acceso de usuario de IAM no utilizada.

Tipo: objeto [UnusedIamUserAccessKeyDetails](#)

Obligatorio: no

unusedIamUserPasswordDetails

Los detalles del hallazgo de un analizador de acceso no utilizado con un tipo de búsqueda de contraseña de usuario de IAM no utilizada.

Tipo: objeto [UnusedIamUserPasswordDetails](#)

Obligatorio: no

unusedPermissionDetails

Los detalles de una búsqueda de un analizador de acceso no utilizada con un tipo de búsqueda de permisos no utilizado.

Tipo: objeto [UnusedPermissionDetails](#)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

FindingSource

La fuente del hallazgo. Esto indica cómo se concede el acceso que generó el hallazgo. Se rellena para encontrar los buckets de Amazon S3.

Contenido

type

Indica el tipo de acceso que generó el hallazgo.

Tipo: cadena

Valores válidos: POLICY | BUCKET_ACL | S3_ACCESS_POINT | S3_ACCESS_POINT_ACCOUNT

Obligatorio: sí

detail

Incluye detalles sobre cómo se concede el acceso que generó el hallazgo. Esto se rellena para encontrar los buckets de Amazon S3.

Tipo: objeto [FindingSourceDetail](#)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

FindingSourceDetail

Incluye detalles sobre cómo se concede el acceso que generó el hallazgo. Esto se rellena para encontrar los buckets de Amazon S3.

Contenido

accessPointAccount

La cuenta del punto de acceso entre cuentas que generó el hallazgo.

Tipo: cadena

Requerido: no

accessPointArn

El ARN del punto de acceso que generó el hallazgo. El formato del ARN depende de si el ARN representa un punto de acceso o un punto de acceso multirregional.

Tipo: cadena

Requerido: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

FindingsStatistics

Contiene información sobre las estadísticas agregadas de un analizador de acceso externo o no utilizado. Solo se puede usar un parámetro en un `FindingsStatistics` objeto.

Contenido

Important

Este tipo de datos es una unión, por lo que solo se puede especificar uno de los siguientes miembros cuando se usa o se devuelve.

externalAccessFindingsStatistics

Las estadísticas agregadas de un analizador de acceso externo.

Tipo: objeto [ExternalAccessFindingsStatistics](#)

Obligatorio: no

internalAccessFindingsStatistics

Las estadísticas agregadas de un analizador de acceso interno. Esto incluye información sobre los hallazgos activos, archivados y resueltos relacionados con el acceso interno dentro de su AWS organización o cuenta.

Tipo: objeto [InternalAccessFindingsStatistics](#)

Obligatorio: no

unusedAccessFindingsStatistics

Las estadísticas agregadas de un analizador de acceso no utilizado.

Tipo: objeto [UnusedAccessFindingsStatistics](#)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

FindingSummary

Contiene información sobre un hallazgo.

Contenido

analyzedAt

El momento en que se analizó la política basada en los recursos que generó el hallazgo.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: sí

condition

La condición de la declaración de política analizada que dio lugar a un hallazgo.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Obligatorio: sí

createdAt

El momento en que se creó el hallazgo.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: sí

id

El ID del resultado.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

resourceOwnerAccount

El Cuenta de AWS identificador propietario del recurso.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

resourceType

El tipo de recurso al que tiene acceso el principal externo.

Tipo: cadena

Valores válidos: AWS::S3::Bucket | AWS::IAM::Role | AWS::SQS::Queue | AWS::Lambda::Function | AWS::Lambda::LayerVersion | AWS::KMS::Key | AWS::SecretsManager::Secret | AWS::EFS::FileSystem | AWS::EC2::Snapshot | AWS::ECR::Repository | AWS::RDS::DBSnapshot | AWS::RDS::DBClusterSnapshot | AWS::SNS::Topic | AWS::S3Express::DirectoryBucket | AWS::DynamoDB::Table | AWS::DynamoDB::Stream | AWS::IAM::User

Obligatorio: sí

status

El estado actual del resultado.

Tipo: cadena

Valores válidos: ACTIVE | ARCHIVED | RESOLVED

Obligatorio: sí

updatedAt

La hora a la que se actualizó el hallazgo por última vez.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: sí

action

La acción de la declaración de política analizada que un director externo tiene permiso para utilizar.

Tipo: matriz de cadenas

Obligatorio: no

error

El error que dio lugar a una búsqueda de error.

Tipo: cadena

Requerido: no

isPublic

Indica si la búsqueda informa de un recurso que tiene una política que permite el acceso público.

Tipo: Booleano

Obligatorio: no

principal

El principal externo que tiene acceso a un recurso dentro de la zona de confianza.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Obligatorio: no

resource

El recurso al que tiene acceso el principal externo.

Tipo: cadena

Requerido: no

resourceControlPolicyRestriction

El tipo de restricción que el propietario del recurso aplica a la búsqueda con una política de control de recursos (RCP) de Organizations.

Tipo: cadena

Valores válidos: APPLICABLE | FAILED_TO_EVALUATE_RCP | NOT_APPLICABLE | APPLIED

Obligatorio: no

sources

Las fuentes del hallazgo. Esto indica cómo se concede el acceso que generó el hallazgo. Se rellena para encontrar los buckets de Amazon S3.

Tipo: matriz de objetos [FindingSource](#)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

FindingSummaryV2

Contiene información sobre un hallazgo.

Contenido

analyzedAt

El momento en que se analizó la política basada en los recursos o la entidad de IAM que generó el hallazgo.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: sí

createdAt

El momento en que se creó el hallazgo.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: sí

id

El ID del resultado.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

resourceOwnerAccount

El Cuenta de AWS identificador propietario del recurso.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

resourceType

El tipo de recurso al que tiene acceso el principal externo.

Tipo: cadena

Valores válidos: AWS::S3::Bucket | AWS::IAM::Role | AWS::SQS::Queue | AWS::Lambda::Function | AWS::Lambda::LayerVersion | AWS::KMS::Key | AWS::SecretsManager::Secret | AWS::EFS::FileSystem | AWS::EC2::Snapshot | AWS::ECR::Repository | AWS::RDS::DBSnapshot | AWS::RDS::DBClusterSnapshot | AWS::SNS::Topic | AWS::S3Express::DirectoryBucket | AWS::DynamoDB::Table | AWS::DynamoDB::Stream | AWS::IAM::User

Obligatorio: sí

status

El estado actual del resultado.

Tipo: cadena

Valores válidos: ACTIVE | ARCHIVED | RESOLVED

Obligatorio: sí

updatedAt

La hora a la que se actualizó el hallazgo por última vez.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: sí

error

El error que dio lugar a una búsqueda de error.

Tipo: cadena

Requerido: no

findingType

El tipo de hallazgo de acceso. En el caso de los analizadores de acceso externo, el tipo esExternalAccess. En el caso de los analizadores de acceso no utilizados, el tipo puede serUnusedIAMRole, UnusedIAMUserAccessKeyUnusedIAMUserPassword, o UnusedPermission. Para los analizadores de acceso interno, el tipo es InternalAccess.

Tipo: cadena

Valores válidos: ExternalAccess | UnusedIAMRole | UnusedIAMUserAccessKey | UnusedIAMUserPassword | UnusedPermission | InternalAccess

Obligatorio: no

resource

El recurso al que tiene acceso el principal externo.

Tipo: cadena

Requerido: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

GeneratedPolicy

Contiene el texto de la política generada.

Contenido

policy

El texto que se utilizará como contenido de la nueva política. La política se crea mediante la [CreatePolicy](#) acción.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

GeneratedPolicyProperties

Contiene los detalles de la política generada.

Contenido

principalArn

El ARN de la entidad de IAM (usuario o rol) para la que está generando una política.

Tipo: cadena

Patrón: arn:[^:]*:iam::[^:]*:(role|user)/.{1,576}

Obligatorio: sí

cloudTrailProperties

Muestra los detalles sobre la política Trail utilizada para generar.

Tipo: objeto [CloudTrailProperties](#)

Obligatorio: no

isComplete

Este valor se establece true si la política generada contiene todas las acciones posibles para un servicio que IAM Access Analyzer identificó a partir del CloudTrail registro que usted especificó, o si no, false

Tipo: Booleano

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

GeneratedPolicyResult

Contiene el texto de la política generada y sus detalles.

Contenido

properties

Un GeneratedPolicyProperties objeto que contiene las propiedades de la política generada.

Tipo: objeto [GeneratedPolicyProperties](#)

Obligatorio: sí

generatedPolicies

El texto que se utilizará como contenido de la nueva política. La política se crea mediante la [CreatePolicy](#) acción.

Tipo: matriz de objetos [GeneratedPolicy](#)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

IamRoleConfiguration

La configuración de control de acceso propuesta para un rol de IAM. Puede proponer una configuración para una nueva función de IAM o una función de IAM existente que le pertenezca especificando la política de confianza. Si la configuración es para una nueva función de IAM, debe especificar la política de confianza. Si la configuración es para un rol de IAM existente que posee y no propone la política de confianza, la vista previa de acceso utiliza la política de confianza existente para el rol. La política de confianza propuesta no puede ser una cadena vacía. Para obtener más información sobre los límites de la política de confianza de los roles, consulte [IAM y AWS STS cuotas](#).

Contenido

trustPolicy

La política de confianza propuesta para el rol de IAM.

Tipo: cadena

Requerido: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

InlineArchiveRule

Una declaración de criterio en una regla de archivo. Cada regla de archivado puede tener varios criterios.

Contenido

filter

La condición y los valores de un criterio.

Tipo: mapa de cadena a objeto [Criterion](#).

Obligatorio: sí

ruleName

El nombre de la regla.

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 255 caracteres.

Patrón: [A-Za-z][A-Za-z0-9_.-]*

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

InternalAccessAnalysisRule

Contiene información sobre las reglas de análisis para el analizador de acceso interno. Las reglas de análisis determinan qué entidades generarán los resultados en función de los criterios que defina al crear la regla.

Contenido

inclusions

Una lista de reglas para el analizador de acceso interno que contiene los criterios que se deben incluir en el análisis. Solo los recursos que cumplan los criterios de la regla generarán resultados.

Tipo: matriz de objetos [InternalAccessAnalysisRuleCriteria](#)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

InternalAccessAnalysisRuleCriteria

Los criterios de una regla de análisis para un analizador de acceso interno.

Contenido

accountIds

Una lista de los criterios Cuenta de AWS IDs que se deben aplicar a las reglas de análisis de acceso interno. La cuenta solo se IDs puede aplicar a los criterios de las reglas de análisis para los analizadores a nivel de organización.

Tipo: matriz de cadenas

Obligatorio: no

resourceArns

Una lista de recursos ARNs para aplicar a los criterios de las reglas de análisis de acceso interno. El analizador solo generará resultados para los recursos que coincidan con estos ARNs.

Tipo: matriz de cadenas

Obligatorio: no

resourceTypes

Una lista de tipos de recursos para aplicarlos a los criterios de las reglas de análisis de acceso interno. El analizador solo generará resultados para recursos de este tipo. Los analizadores de acceso internos admiten actualmente estos tipos de recursos:

- AWS::S3::Bucket
- AWS::RDS::DBSnapshot
- AWS::RDS::DBClusterSnapshot
- AWS::S3Express::DirectoryBucket
- AWS::DynamoDB::Table
- AWS::DynamoDB::Stream

Tipo: matriz de cadenas

Valores válidos: AWS::S3::Bucket | AWS::IAM::Role | AWS::SQS::Queue | AWS::Lambda::Function | AWS::Lambda::LayerVersion | AWS::KMS::Key

| AWS::SecretsManager::Secret | AWS::EFS::FileSystem |
AWS::EC2::Snapshot | AWS::ECR::Repository | AWS::RDS::DBSnapshot
| AWS::RDS::DBClusterSnapshot | AWS::SNS::Topic |
AWS::S3Express::DirectoryBucket | AWS::DynamoDB::Table |
AWS::DynamoDB::Stream | AWS::IAM::User

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

InternalAccessConfiguration

Especifica la configuración de un analizador de acceso interno para una AWS organización o cuenta. Esta configuración determina la forma en que el analizador evalúa el acceso interno dentro de su entorno AWS.

Contenido

analysisRule

Contiene información sobre las reglas de análisis del analizador de acceso interno. Estas reglas determinan qué recursos y patrones de acceso se analizarán.

Tipo: objeto [InternalAccessAnalysisRule](#)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

InternalAccessDetails

Contiene información sobre un hallazgo de acceso interno. Incluye detalles sobre el acceso que se identificó en su AWS organización o cuenta.

Contenido

accessType

El tipo de acceso interno identificado en el hallazgo. Esto indica cómo se concede el acceso dentro de su AWS entorno.

Tipo: cadena

Valores válidos: INTRA_ACCOUNT | INTRA_ORG

Obligatorio: no

action

La acción de la declaración de política analizada que tiene permiso de acceso interno para su uso.

Tipo: matriz de cadenas

Obligatorio: no

condition

La condición de la declaración de política analizada que dio lugar a una conclusión sobre el acceso interno.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Obligatorio: no

principal

El director que tiene acceso a un recurso dentro del entorno interno.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Obligatorio: no

principalOwnerAccount

El Cuenta de AWS identificador al que pertenece el principal identificado en la búsqueda de acceso interno.

Tipo: cadena

Requerido: no

principalType

El tipo de principal identificado en la búsqueda de acceso interno, como el rol de IAM o el usuario de IAM.

Tipo: cadena

Valores válidos: IAM_ROLE | IAM_USER

Obligatorio: no

resourceControlPolicyRestriction

El tipo de restricción que el propietario del recurso aplica a la búsqueda mediante una política de control de AWS Organizations recursos (RCP).

- APPLICABLE: Hay un RCP presente en la organización, pero IAM Access Analyzer no lo incluye en la evaluación de los permisos efectivos. Por ejemplo, si s3:DeleteObject el RCP lo bloquea y la restricción lo está APPLICABLE, s3:DeleteObject seguiría incluyéndose en la lista de acciones para su detección. Solo se aplica a las búsquedas de acceso interno con la cuenta como zona de confianza.
- FAILED_TO_EVALUATE_RCP: Se ha producido un error al evaluar el RCP.
- NOT_APPLICABLE: No había ningún PCR presente en la organización. En el caso de los datos de acceso interno con la cuenta como zona de confianza, también se NOT_APPLICABLE podría indicar que no había ningún RCP aplicable al recurso.
- APPLIED: Hay un RCP en la organización e IAM Access Analyzer lo incluyó en la evaluación de los permisos efectivos. Por ejemplo, si s3:DeleteObject está bloqueado por el RCP y la restricción sí lo está APPLIED, no se s3:DeleteObject incluiría en la lista de acciones para su detección. Solo se aplica a las comprobaciones de acceso interno con la organización como zona de confianza.

Tipo: cadena

Valores válidos: APPLICABLE | FAILED_TO_EVALUATE_RCP | NOT_APPLICABLE | APPLIED

Obligatorio: no

serviceControlPolicyRestriction

El tipo de restricción que una política de control de AWS Organizations servicios (SCP) aplica a la constatación.

- APPLICABLE: Hay un SCP presente en la organización, pero IAM Access Analyzer no lo incluye en la evaluación de los permisos efectivos. Solo se aplica a los datos de acceso interno con la cuenta como zona de confianza.
- FAILED_TO_EVALUATE_SCP: Se ha producido un error al evaluar el SCP.
- NOT_APPLICABLE: No había ningún SCP presente en la organización. En el caso de los casos de acceso interno con la cuenta como zona de confianza, también se NOT_APPLICABLE podría indicar que no había ningún SCP aplicable al mandante.
- APPLIED: En la organización hay un SCP e IAM Access Analyzer lo incluyó en la evaluación de los permisos efectivos. Solo se aplica a las constataciones de acceso interno con la organización como zona de confianza.

Tipo: cadena

Valores válidos: APPLICABLE | FAILED_TO_EVALUATE_SCP | NOT_APPLICABLE | APPLIED

Obligatorio: no

sources

Las fuentes de la conclusión sobre el acceso interno. Esto indica cómo se concede el acceso que generó el hallazgo en su AWS entorno.

Tipo: matriz de objetos [FindingSource](#)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

InternalAccessFindingsStatistics

Proporciona estadísticas agregadas sobre los hallazgos del analizador de acceso interno especificado. Esto incluye los recuentos de los hallazgos activos, archivados y resueltos.

Contenido

resourceTypeStatistics

El número total de hallazgos activos para cada tipo de recurso del analizador de acceso interno especificado.

Tipo: mapa de cadena a objeto [InternalAccessResourceTypeDetails](#).

Claves válidas: AWS::S3::Bucket | AWS::IAM::Role | AWS::SQS::Queue | AWS::Lambda::Function | AWS::Lambda::LayerVersion | AWS::KMS::Key | AWS::SecretsManager::Secret | AWS::EFS::FileSystem | AWS::EC2::Snapshot | AWS::ECR::Repository | AWS::RDS::DBSnapshot | AWS::RDS::DBClusterSnapshot | AWS::SNS::Topic | AWS::S3Express::DirectoryBucket | AWS::DynamoDB::Table | AWS::DynamoDB::Stream | AWS::IAM::User

Obligatorio: no

totalActiveFindings

El número de hallazgos activos del analizador de acceso interno especificado.

Tipo: entero

Obligatorio: no

totalArchivedFindings

El número de resultados archivados del analizador de acceso interno especificado.

Tipo: entero

Obligatorio: no

totalResolvedFindings

El número de hallazgos resueltos del analizador de acceso interno especificado.

Tipo: entero

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

InternalAccessResourceTypeDetails

Contiene información sobre el número total de hallazgos activos, archivados y resueltos para un tipo de recurso de un analizador de acceso interno.

Contenido

totalActiveFindings

El número total de hallazgos activos para el tipo de recurso en el analizador de acceso interno.

Tipo: entero

Obligatorio: no

totalArchivedFindings

El número total de hallazgos archivados para el tipo de recurso en el analizador de acceso interno.

Tipo: entero

Obligatorio: no

totalResolvedFindings

El número total de hallazgos resueltos para el tipo de recurso en el analizador de acceso interno.

Tipo: entero

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

InternetConfiguration

Esta configuración establece el origen de la red para el punto de acceso Amazon S3 o el punto de acceso multirregional en Internet.

Contenido

Los miembros de esta estructura de excepción dependen del contexto.

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

JobDetails

Contiene detalles sobre la solicitud de generación de políticas.

Contenido

jobId

Lo JobId que devuelve la StartPolicyGeneration operación. JobIdSe puede usar con GetGeneratedPolicy para recuperar las políticas generadas o se puede usar con CancelPolicyGeneration para cancelar la solicitud de generación de políticas.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

startedOn

Una marca de tiempo de cuándo se inició el trabajo.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: sí

status

El estado de la solicitud de trabajo.

Tipo: cadena

Valores válidos: IN_PROGRESS | SUCCEEDED | FAILED | CANCELED

Obligatorio: sí

completedOn

Una marca de tiempo que indica cuándo se completó el trabajo.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no

jobError

El error de trabajo de la solicitud de generación de políticas.

Tipo: objeto [JobError](#)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

JobError

Contiene los detalles sobre el error de generación de la política.

Contenido

code

El código de error del trabajo.

Tipo: cadena

Valores válidos: AUTHORIZATION_ERROR | RESOURCE_NOT_FOUND_ERROR | SERVICE_QUOTA_EXCEEDED_ERROR | SERVICE_ERROR

Obligatorio: sí

message

Información específica sobre el error. Por ejemplo, qué cuota de servicio se ha superado o qué recurso no se ha encontrado.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

KmsGrantConfiguration

Una configuración de concesión propuesta para una clave KMS. Para obtener más información, consulte [CreateGrant](#).

Contenido

granteePrincipal

El principal al que se concede el permiso para realizar las operaciones que permite la concesión.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

issuingAccount

Cuenta de AWS En virtud del cual se emitió la subvención. La cuenta se utiliza para proponer AWS KMS subvenciones emitidas por cuentas distintas del propietario de la clave.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

operations

Una lista de las operaciones que permite la subvención.

Tipo: matriz de cadenas

Valores válidos: CreateGrant | Decrypt | DescribeKey | Encrypt | GenerateDataKey | GenerateDataKeyValuePair | GenerateDataKeyValuePairWithoutPlaintext | GenerateDataKeyWithoutPlaintext | GetPublicKey | ReEncryptFrom | ReEncryptTo | RetireGrant | Sign | Verify

Obligatorio: sí

constraints

Utilice esta estructura para proponer que se permitan [las operaciones criptográficas](#) en la concesión solo cuando la solicitud de operación incluya el [contexto de cifrado](#) especificado.

Tipo: objeto [KmsGrantConstraints](#)

Obligatorio: no

retiringPrincipal

El principal al que se le ha dado permiso para retirar la concesión mediante la [RetireGrant](#) operación.

Tipo: cadena

Requerido: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

KmsGrantConstraints

Utilice esta estructura para proponer que se permitan [las operaciones criptográficas](#) en la concesión solo cuando la solicitud de operación incluya el [contexto de cifrado](#) especificado. Solo puede especificar un tipo de contexto de cifrado. Un mapa vacío se considera no especificado. Para obtener más información, consulte [GrantConstraints](#).

Contenido

encryptionContextEquals

Una lista de pares clave-valor que deben coincidir con el contexto de cifrado de la solicitud de operación [criptográfica](#). La concesión permite la operación solo cuando el contexto de cifrado de la solicitud es el mismo que el contexto de cifrado especificado en esta restricción.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Obligatorio: no

encryptionContextSubset

Una lista de pares clave-valor que deben incluirse en el contexto de cifrado de la solicitud de operación [criptográfica](#). La concesión permite la operación criptográfica solo cuando el contexto de cifrado de la solicitud incluye los pares clave-valor especificados en esta restricción, aunque puede incluir pares clave-valor adicionales.

Tipo: mapa de cadena a cadena

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos, consulta lo siguiente: AWS SDKs

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

KmsKeyConfiguration

Configuración de control de acceso propuesta para una clave KMS. Puede proponer una configuración para una clave de KMS nueva o una clave de KMS existente que le pertenezca especificando la política de claves y la configuración de AWS KMS concesión. Si la configuración es para una clave existente y no se especifica la política de claves, la vista previa del acceso utiliza la política existente para la clave. Si la vista previa de acceso es para un recurso nuevo y no especifica la política de clave, la vista previa de acceso utiliza la política de clave predeterminada. La política de claves propuesta no puede ser una cadena vacía. Para obtener más información, consulte [Política de claves predeterminada](#). Para obtener más información sobre los límites clave de la política, consulte [Cuotas de recursos](#).

Contenido

grants

Una lista de las configuraciones de concesión propuestas para la clave KMS. Si la configuración de concesión propuesta es para una clave existente, la vista previa del acceso utiliza la lista propuesta de configuraciones de concesión en lugar de las concesiones existentes. De lo contrario, la vista previa de acceso utiliza las concesiones existentes para la clave.

Tipo: matriz de objetos [KmsGrantConfiguration](#)

Obligatorio: no

keyPolicies

Configuración de la política de recursos para la clave KMS. El único valor válido para el nombre de la política clave es default. Para obtener más información, consulte [Política de claves predeterminada](#).

Tipo: mapa de cadena a cadena

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

Location

Una ubicación en una política que se representa como una ruta a través de la representación de JSON y el intervalo correspondiente.

Contenido

path

Una ruta en una política, representada como una secuencia de elementos de la ruta.

Tipo: matriz de objetos [PathElement](#)

Obligatorio: sí

span

Un intervalo en una política.

Tipo: objeto [Span](#)

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

NetworkOriginConfiguration

La propuesta `InternetConfiguration` o la `VpcConfiguration` que se va a aplicar al punto de acceso Amazon S3. Puede hacer que el punto de acceso sea accesible desde Internet o puede especificar que todas las solicitudes realizadas a través de ese punto de acceso se originen en una nube privada virtual (VPC) específica. Solo puede especificar un tipo de configuración de red. Para obtener más información, consulte [Creación de puntos de acceso](#).

Contenido

Important

Este tipo de datos es una unión, por lo que solo se puede especificar uno de los siguientes miembros cuando se usa o se devuelve.

internetConfiguration

La configuración del punto de acceso Amazon S3 o del punto de acceso multirregional con un Internet origen.

Tipo: objeto [InternetConfiguration](#)

Obligatorio: no

vpcConfiguration

La configuración de nube privada virtual (VPC) propuesta para el punto de acceso Amazon S3. La configuración de VPC no se aplica a los puntos de acceso multirregionales. Para obtener más información, consulte [VpcConfiguration](#).

Tipo: objeto [VpcConfiguration](#)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

PathElement

Un elemento único en una ruta a través de la representación en JSON de una política.

Contenido

Important

Este tipo de datos es una unión, por lo que solo se puede especificar uno de los siguientes miembros cuando se usa o se devuelve.

index

Hace referencia a un índice de una matriz JSON.

Tipo: entero

Obligatorio: no

key

Hace referencia a una clave de un objeto JSON.

Tipo: cadena

Requerido: no

substring

Hace referencia a una subcadena de una cadena literal de un objeto JSON.

Tipo: objeto [Substring](#)

Obligatorio: no

value

Hace referencia al valor asociado a una clave determinada en un objeto JSON.

Tipo: cadena

Requerido: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

PolicyGeneration

Contiene detalles sobre el estado y las propiedades de la generación de políticas.

Contenido

jobId

El JobId que devuelve la StartPolicyGeneration operación. JobIdSe puede usar con GetGeneratedPolicy para recuperar las políticas generadas o se puede usar con CancelPolicyGeneration para cancelar la solicitud de generación de políticas.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

principalArn

El ARN de la entidad de IAM (usuario o rol) para la que está generando una política.

Tipo: cadena

Patrón: arn:[^:]*:iam::[^:]*:(role|user)/.{1,576}

Obligatorio: sí

startedOn

Una marca de tiempo del inicio de la generación de la política.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: sí

status

El estado de la solicitud de generación de políticas.

Tipo: cadena

Valores válidos: IN_PROGRESS | SUCCEEDED | FAILED | CANCELED

Obligatorio: sí

completedOn

Una marca de tiempo del momento en que se completó la generación de la política.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

PolicyGenerationDetails

Contiene los detalles del ARN sobre la entidad de IAM para la que se genera la política.

Contenido

principalArn

El ARN de la entidad de IAM (usuario o rol) para la que está generando una política.

Tipo: cadena

Patrón: `arn:[^:]*:iam::[^:]*:(role|user)/.{1,576}`

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

Position

Un puesto en una política.

Contenido

column

La columna de la posición, empezando por 0.

Tipo: entero

Obligatorio: sí

line

La línea de la posición, empezando por 1.

Tipo: entero

Obligatorio: sí

offset

El desfase dentro de la política que corresponde a la posición, empezando por 0.

Tipo: entero

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

RdsDbClusterSnapshotAttributeValue

Los valores de un atributo de instantánea manual de un clúster de base de datos de Amazon RDS.

Contenido

Important

Este tipo de datos es una unión, por lo que solo se puede especificar uno de los siguientes miembros cuando se usa o se devuelve.

accountIds

Los Cuenta de AWS IDs que tienen acceso a la instantánea manual del clúster de base de datos de Amazon RDS. Si `all` se especifica el valor, la instantánea del clúster de base de datos de Amazon RDS es pública y todos Cuentas de AWS pueden copiarla o restaurarla.

- Si la configuración es para una instantánea de un clúster de base de datos de Amazon RDS existente y usted no especifica la `accountIds` entrada `RdsDbClusterSnapshotAttributeValue`, la vista previa de acceso utilizará la instantánea compartida `accountIds` existente.
- Si la vista previa de acceso es para un recurso nuevo y usted no especifica la entrada especificada `RdsDbClusterSnapshotAttributeValue`, la `accountIds` vista previa de acceso considerará la instantánea sin ningún atributo.
- Para proponer la eliminación de un `accountIds` recurso compartido existente, puede especificar una lista vacía `accountIds` en el `RdsDbClusterSnapshotAttributeValue`.

Tipo: matriz de cadenas

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)

- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

RdsDbClusterSnapshotConfiguration

La configuración de control de acceso propuesta para una instantánea de un clúster de base de datos de Amazon RDS. Puede proponer una configuración para una nueva instantánea del clúster de base de datos de Amazon RDS o una instantánea del clúster de base de datos de Amazon RDS de su propiedad especificando la clave `RdsDbClusterSnapshotAttributeValue` de AWS KMS cifrado opcional. [Para obtener más información, consulte Modificar. DBCluster SnapshotAttribute](#)

Contenido

attributes

Los nombres y valores de los atributos de las instantáneas manuales del clúster de base de datos. Los atributos de la instantánea manual del clúster de base de datos se utilizan para autorizar Cuentas de AWS a otros a restaurar una instantánea manual del clúster de base de datos. El único valor válido `AttributeName` para el mapa de atributos es `restore`

Tipo: mapa de cadena a objeto [RdsDbClusterSnapshotAttributeValue](#).

Obligatorio: no

kmsKeyId

El identificador de clave de KMS para una instantánea de un clúster de base de datos de Amazon RDS cifrada. El identificador de la clave de KMS es el ARN de la clave, el identificador de clave, el ARN de alias o el nombre de alias de la clave de KMS.

- Si la configuración es para una instantánea de un clúster de base de datos de Amazon RDS existente y no la `kmsKeyId` especifica o especifica una cadena vacía, la vista previa `kmsKeyId` de acceso utilizará la instantánea existente.
- Si la vista previa de acceso es para un recurso nuevo y usted no especifica la especificación `kmsKeyId`, la vista previa de acceso considerará que la instantánea no está cifrada.

Tipo: cadena

Requerido: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

RdsDbSnapshotAttributeValue

El nombre y los valores de un atributo de instantánea de base de datos manual de Amazon RDS. Los atributos de la instantánea de base de datos manual se utilizan para autorizar Cuentas de AWS a otros a restaurar una instantánea de base de datos manual.

Contenido

Important

Este tipo de datos es una unión, por lo que solo se puede especificar uno de los siguientes miembros cuando se usa o se devuelve.

accountIds

Los Cuenta de AWS IDs que tienen acceso a la instantánea manual de base de datos de Amazon RDS. Si all se especifica el valor, la instantánea de base de datos de Amazon RDS es pública y todos Cuentas de AWS pueden copiarla o restaurarla.

- Si la configuración es para una instantánea de base de datos de Amazon RDS existente y usted no especifica accountIds la RdsDbSnapshotAttributeValue entrada, la vista previa de acceso utilizará la instantánea compartida accountIds existente.
- Si la vista previa de acceso es para un recurso nuevo y usted no especifica la entrada especificadaRdsDbSnapshotAttributeValue, la accountIds vista previa de acceso considerará la instantánea sin ningún atributo.
- Para proponer la eliminación de un recurso compartido existenteaccountIds, puede especificar una lista vacía accountIds en elRdsDbSnapshotAttributeValue.

Tipo: matriz de cadenas

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)

- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

RdsDbSnapshotConfiguration

La configuración de control de acceso propuesta para una instantánea de base de datos de Amazon RDS. Puede proponer una configuración para una nueva instantánea de base de datos de Amazon RDS o una instantánea de base de datos de Amazon RDS de su propiedad especificando la clave RdsDbSnapshotAttributeValue de AWS KMS cifrado opcional. Para obtener más información, consulte [Modificar DBSnapshot atributo](#).

Contenido

attributes

Los nombres y valores de los atributos de las instantáneas de base de datos manuales. Los atributos de la instantánea de base de datos manual se utilizan para autorizar Cuentas de AWS a otros a restaurar una instantánea de base de datos manual. El único valor válido attributeName para el mapa de atributos es restore.

Tipo: mapa de cadena a objeto [RdsDbSnapshotAttributeValue](#).

Obligatorio: no

kmsKeyId

El identificador de clave de KMS para una instantánea de base de datos de Amazon RDS cifrada. El identificador de la clave de KMS es el ARN de la clave, el identificador de clave, el ARN de alias o el nombre de alias de la clave de KMS.

- Si la configuración es para una instantánea de base de datos de Amazon RDS existente y no la kmsKeyId especifica o especifica una cadena vacía, la vista previa kmsKeyId de acceso utilizará la instantánea existente.
- Si la vista previa de acceso es para un recurso nuevo y usted no especifica la especificación kmsKeyId, la vista previa de acceso considerará que la instantánea no está cifrada.

Tipo: cadena

Requerido: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ReasonSummary

Contiene información sobre las razones por las que se aprobó o falló una comprobación de acceso.

Contenido

description

Una descripción del motivo de un resultado de la comprobación del acceso.

Tipo: cadena

Requerido: no

statementId

El identificador de la declaración de motivos.

Tipo: cadena

Requerido: no

statementIndex

El número de índice de la declaración de motivos.

Tipo: entero

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

RecommendationError

Contiene información sobre el motivo por el que no se pudo recuperar una recomendación para un hallazgo.

Contenido

code

El código de error de una recuperación fallida de una recomendación para un hallazgo.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

message

El mensaje de error de una recuperación fallida de una recomendación para un hallazgo.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

RecommendedStep

Contiene información sobre un paso recomendado para encontrar un analizador de acceso no utilizado.

Contenido

Important

Este tipo de datos es una unión, por lo que solo se puede especificar uno de los siguientes miembros cuando se usa o se devuelve.

unusedPermissionsRecommendedStep

Un paso recomendado para la búsqueda de permisos no utilizados.

Tipo: objeto [UnusedPermissionsRecommendedStep](#)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ResourceTypeDetails

Contiene información sobre el número total de hallazgos públicos y multicuentas activos para un tipo de recurso de un analizador de acceso externo.

Contenido

totalActiveCrossAccount

El número total de hallazgos multicuentas activos para el tipo de recurso.

Tipo: entero

Obligatorio: no

totalActiveErrors

El número total de errores activos del tipo de recurso.

Tipo: entero

Obligatorio: no

totalActivePublic

El número total de hallazgos públicos activos para el tipo de recurso.

Tipo: entero

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

S3AccessPointConfiguration

La configuración de un punto de acceso Amazon S3 o un punto de acceso multirregional para el bucket. Puede proponer hasta 10 puntos de acceso o puntos de acceso multirregionales por depósito. Si la configuración de punto de acceso de Amazon S3 es para un bucket existente, la vista previa de acceso utiliza la configuración de punto de acceso propuesto en lugar de los puntos de acceso existentes. Para proponer un punto de acceso sin una política, puede proveer una cadena vacía como política de punto de acceso. Para obtener más información, consulte [Creación de puntos de acceso](#). Para obtener más información acerca de los límites de política de puntos de acceso, consulte [Restricciones y limitaciones de los puntos de acceso](#).

Contenido

accessPointPolicy

La política de puntos de acceso o puntos de acceso multirregionales.

Tipo: cadena

Requerido: no

networkOrigin

La propuesta Internet y la VpcConfiguration que se aplicará a este punto de acceso Amazon S3. VpcConfigurationno se aplica a los puntos de acceso multirregionales. Si la vista previa del acceso es para un recurso nuevo y no se especifica ninguno de ellos, la vista previa del acceso se utiliza Internet para el origen de la red. Si la vista previa del acceso es para un recurso existente y no se especifica ninguno de ellos, la vista previa del acceso utiliza el origen de red existente.

Tipo: objeto [NetworkOriginConfiguration](#)

Nota: Este objeto es una unión. Solo se puede especificar o devolver un miembro de este objeto.

Obligatorio: no

publicAccessBlock

La S3PublicAccessBlock configuración propuesta para aplicarla a este punto de acceso Amazon S3 o punto de acceso multirregional.

Tipo: objeto [S3PublicAccessBlockConfiguration](#)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

S3BucketAclGrantConfiguration

Una configuración de concesión de listas de control de acceso propuesta para un bucket de Amazon S3. Para obtener más información, consulte [Cómo especificar una ACL](#).

Contenido

grantee

El concesionario al que está asignando los derechos de acceso.

Tipo: objeto [AclGrantee](#)

Nota: Este objeto es una unión. Solo se puede especificar o devolver un miembro de este objeto.

Obligatorio: sí

permission

Los permisos que se están concediendo.

Tipo: cadena

Valores válidos: READ | WRITE | READ_ACP | WRITE_ACP | FULL_CONTROL

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

S3BucketConfiguration

Configuración de control de acceso propuesta para un bucket de Amazon S3. Puede proponer una configuración para un bucket de Amazon S3 nuevo o uno existente de su propiedad especificando la política del bucket de Amazon S3, el bucket, la configuración de BPA del bucket ACLs, los puntos de acceso de Amazon S3 y los puntos de acceso multirregionales adjuntos al bucket. Si la configuración es para un bucket de Amazon S3 existente y no especifica la política de bucket de Amazon S3, la vista previa de acceso utiliza la política existente adjunta al bucket. Si la vista previa del acceso es de un recurso nuevo y no especifica la política de bucket de Amazon S3, la vista previa del acceso supone que es un bucket sin una política. Para proponer la eliminación de una política de bucket existente, puede especificar una cadena vacía. Para obtener más información sobre los límites de la política de buckets, consulte los [ejemplos de políticas de bucket](#).

Contenido

accessPoints

La configuración de los puntos de acceso Amazon S3 o puntos de acceso multirregionales para el bucket. Puede proponer hasta 10 nuevos puntos de acceso por depósito.

Tipo: mapa de cadena a objeto [S3AccessPointConfiguration](#).

Patrón de clave: arn:[^:]*:s3:[^:]*:[^:]*:accesspoint/.*

Obligatorio: no

bucketAclGrants

La lista propuesta de concesiones de ACL para el bucket de Amazon S3. Puede proponer hasta 100 concesiones de ACL por segmento. Si la configuración de permisos propuesta es para un bucket existente, la vista previa del acceso utiliza la lista propuesta de configuraciones de permisos en lugar de los permisos existentes. De lo contrario, la vista previa del acceso utiliza los permisos existentes para el bucket.

Tipo: matriz de objetos [S3BucketAclGrantConfiguration](#)

Obligatorio: no

bucketPolicy

La política de bucket propuesta para el bucket de Amazon S3.

Tipo: cadena

Requerido: no

bucketPublicAccessBlock

La configuración de acceso público en bloque propuesta para el bucket de Amazon S3.

Tipo: objeto [S3PublicAccessBlockConfiguration](#)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

S3ExpressDirectoryAccessPointConfiguration

Configuración propuesta para un punto de acceso conectado a un bucket de directorio de Amazon S3. Puede proponer hasta 10 puntos de acceso por depósito. Si la configuración del punto de acceso propuesta es para un bucket de directorio de Amazon S3 existente, la vista previa del acceso utiliza la configuración del punto de acceso propuesta en lugar de los puntos de acceso existentes. Para proponer un punto de acceso sin una política, puede proveer una cadena vacía como política de punto de acceso. Para obtener más información sobre los puntos de acceso para los depósitos de directorio de Amazon S3, consulte [Administrar el acceso a los depósitos de directorio con puntos de acceso](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Contenido

accessPointPolicy

La política de puntos de acceso propuesta para un punto de acceso al bucket del directorio Amazon S3.

Tipo: cadena

Requerido: no

networkOrigin

La propuesta InternetConfiguration o la VpcConfiguration que se va a aplicar al punto de acceso Amazon S3. Puede hacer que el punto de acceso sea accesible desde Internet o puede especificar que todas las solicitudes realizadas a través de ese punto de acceso se originen en una nube privada virtual (VPC) específica. Solo puede especificar un tipo de configuración de red. Para obtener más información, consulte [Creación de puntos de acceso](#).

Tipo: objeto [NetworkOriginConfiguration](#)

Nota: Este objeto es una unión. Solo se puede especificar o devolver un miembro de este objeto.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

S3ExpressDirectoryBucketConfiguration

Configuración de control de acceso propuesta para un bucket de directorio de Amazon S3. Puede proponer una configuración para un nuevo depósito de directorio de Amazon S3 o un depósito de directorio de Amazon S3 existente del que sea propietario especificando la política de cubos de Amazon S3. Si la configuración es para un bucket de directorio de Amazon S3 existente y no especifica la política de bucket de Amazon S3, la vista previa de acceso utiliza la política existente adjunta al bucket de directorios. Si la vista previa de acceso es para un recurso nuevo y no especifica la política de bucket de Amazon S3, la vista previa de acceso asume que es un bucket de directorio sin política. Para proponer la eliminación de una política de bucket existente, puede especificar una cadena vacía. Para obtener más información sobre las políticas de depósitos de directorio de Amazon S3, consulte [Ejemplos de políticas de depósitos para depósitos de directorio](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Contenido

accessPoints

Los puntos de acceso propuestos para el bucket de directorios de Amazon S3.

Tipo: mapa de cadena a objeto [S3ExpressDirectoryAccessPointConfiguration](#).

Patrón de clave: arn:[^:]*:s3express:[^:]*:[^:]*:accesspoint/.*

Obligatorio: no

bucketPolicy

La política de bucket propuesta para el bucket de directorios de Amazon S3.

Tipo: cadena

Requerido: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)

- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

S3PublicAccessBlockConfiguration

La PublicAccessBlock configuración que se aplicará a este bucket de Amazon S3. Si la configuración propuesta es para un bucket de Amazon S3 existente y no se especifica la configuración, la vista previa de acceso utiliza la configuración existente. Si la configuración propuesta es para un depósito nuevo y no se especifica, la vista previa de acceso la utilizará `false`. Si la configuración propuesta es para un nuevo punto de acceso o un punto de acceso multirregional y no se especifica la configuración BPA del punto de acceso, la vista previa de acceso utiliza `true`. Para obtener más información, consulte [PublicAccessBlockConfiguration](#).

Contenido

ignorePublicAcls

Especifica si Amazon S3 debe ignorar el público ACLs de este bucket y de los objetos de este bucket.

Tipo: Booleano

Obligatorio: sí

restrictPublicBuckets

Especifica si Amazon S3 debe restringir las políticas de bucket públicas para este bucket.

Tipo: Booleano

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

SecretsManagerSecretConfiguration

La configuración de un secreto de Secrets Manager. Para obtener más información, consulte [CreateSecret](#).

Puede proponer una configuración para un secreto nuevo o uno existente que le pertenezca especificando la política de secretos y la clave de AWS KMS cifrado opcional. Si la configuración es para un secreto existente y no se especifica la política de secreto, la vista previa del acceso utiliza la política existente para el secreto. Si la vista previa de acceso es para un recurso nuevo y no especifica la política, la vista previa de acceso supone un secreto sin una política. Para proponer la eliminación de una política existente, puede especificar una cadena vacía. Si la configuración propuesta es para un secreto nuevo y no se especifica el ID de clave de KMS, la vista previa del acceso utiliza la clave AWS gestionadaaws/secretsmanager. Si especifica una cadena vacía para el ID de clave de KMS, la vista previa del acceso utiliza la clave AWS administrada del Cuenta de AWS. Para obtener más información sobre los límites de las políticas secretas, consulte [Cuotas para AWS Secrets Manager](#).

Contenido

kmsKeyId

El ARN, el ID de clave o el alias propuestos de la clave KMS.

Tipo: cadena

Requerido: no

secretPolicy

La política de recursos propuesta que define quién puede acceder al secreto o administrarlo.

Tipo: cadena

Requerido: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)

- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

SnsTopicConfiguration

La configuración de control de acceso propuesta para un tema de Amazon SNS. Puede proponer una configuración para un tema nuevo de Amazon SNS o un tema de Amazon SNS existente que le pertenezca especificando la política. Si la configuración es para un tema de Amazon SNS existente y no especificas la política de Amazon SNS, la vista previa de acceso utilizará la política de Amazon SNS existente para el tema. Si la vista previa de acceso es para un recurso nuevo y no especificas la política, la vista previa de acceso asume un tema de Amazon SNS sin política. Para proponer la eliminación de una política temática de Amazon SNS existente, puede especificar una cadena vacía para la política de Amazon SNS. [Para obtener más información, consulte el tema.](#)

Contenido

topicPolicy

El texto de la política de JSON que define quién puede acceder a un tema de Amazon SNS. Para obtener más información, consulte [Ejemplos de casos de control de acceso a Amazon SNS en la Guía para desarrolladores de Amazon SNS.](#)

Tipo: cadena

Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. Longitud máxima de 30720.

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

SortCriteria

Los criterios utilizados para ordenar.

Contenido

attributeName

El nombre del atributo por el que se va a ordenar.

Tipo: cadena

Requerido: no

orderBy

El orden de clasificación, ascendente o descendente.

Tipo: cadena

Valores válidos: ASC | DESC

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

Span

Un lapso en una póliza. El intervalo consta de una posición inicial (inclusiva) y una posición final (exclusiva).

Contenido

end

La posición final del tramo (exclusiva).

Tipo: objeto [Position](#)

Obligatorio: sí

start

La posición inicial del tramo (incluida).

Tipo: objeto [Position](#)

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

SqsQueueConfiguration

La configuración de control de acceso propuesta para una cola de Amazon SQS. Puede proponer una configuración para una cola Amazon SQS nueva o una cola Amazon SQS existente de su propiedad especificando la política de Amazon SQS. Si la configuración es para una cola de Amazon SQS existente y no especifica la política de Amazon SQS, la vista previa de acceso utiliza la política de Amazon SQS existente para la cola. Si la vista previa de acceso es para un recurso nuevo y no especifica la política, la vista previa de acceso supone una cola de Amazon SQS sin una política. Para proponer la eliminación de una política de cola de Amazon SQS existente, puede especificar una cadena vacía para la política de Amazon SQS. Para obtener más información sobre los límites de las políticas de Amazon SQS, consulte [Cuotas relacionadas con las políticas](#).

Contenido

queuePolicy

La política de recursos propuesta para la cola de Amazon SQS.

Tipo: cadena

Requerido: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

StatusReason

Proporciona más detalles sobre el estado actual del analizador. Por ejemplo, si se produce un error al crear el analizador, se devuelve un Failed estado. En el caso de un analizador del tipo «organización», este error puede deberse a un problema con la creación de las funciones vinculadas al servicio necesarias en las cuentas de los miembros de la organización. AWS

Contenido

code

El código de motivo del estado actual del analizador.

Tipo: cadena

Valores válidos: AWS_SERVICE_ACCESS_DISABLED |
DELEGATED_ADMINISTRATOR_DEREGISTERED | ORGANIZATION_DELETED |
SERVICE_LINKED_ROLE_CREATION_FAILED

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

Substring

Referencia a una subcadena de una cadena literal en un documento JSON.

Contenido

length

La longitud de la subcadena.

Tipo: entero

Obligatorio: sí

start

El índice inicial de la subcadena, a partir de 0.

Tipo: entero

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

Trail

Contiene detalles sobre el CloudTrail rastro que se está analizando para generar una política.

Contenido

cloudTrailArn

Especifica el ARN de la ruta. El formato del ARN de una ruta es. `arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/MyTrail`

Tipo: cadena

Patrón: `arn:[^:]*:cloudtrail:[^:]*:[^:]*:trail/.{1,576}`

Obligatorio: sí

allRegions

Los valores posibles son `true` o `false`. Si se establece en `true`, IAM Access Analyzer recupera CloudTrail los datos de todas las regiones para analizarlos y generar una política.

Tipo: Booleano

Obligatorio: no

regions

Una lista de regiones de las que se pueden obtener CloudTrail datos y analizarlos para generar una política.

Tipo: matriz de cadenas

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)

- [AWS SDK para Ruby V3](#)

TrailProperties

Contiene detalles sobre el CloudTrail rastro que se está analizando para generar una política.

Contenido

cloudTrailArn

Especifica el ARN de la ruta. El formato del ARN de una ruta es. `arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/MyTrail`

Tipo: cadena

Patrón: `arn:[^:]*:cloudtrail:[^:]*:[^:]*:trail/.{1,576}`

Obligatorio: sí

allRegions

Los valores posibles son `true` o `false`. Si se establece en `true`, IAM Access Analyzer recupera CloudTrail los datos de todas las regiones para analizarlos y generar una política.

Tipo: Booleano

Obligatorio: no

regions

Una lista de regiones de las que se pueden obtener CloudTrail datos y analizarlos para generar una política.

Tipo: matriz de cadenas

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)

- [AWS SDK para Ruby V3](#)

UnusedAccessConfiguration

Contiene información sobre un analizador de acceso no utilizado.

Contenido

analysisRule

Contiene información sobre las reglas de análisis del analizador. Las reglas de análisis determinan qué entidades generarán los resultados en función de los criterios que defina al crear la regla.

Tipo: objeto [AnalysisRule](#)

Obligatorio: no

unusedAccessAge

La antigüedad de acceso especificada, en días, para generar datos sobre el acceso no utilizado. Por ejemplo, si especifica 90 días, el analizador generará los resultados de las entidades de IAM de las cuentas de la organización seleccionada para cualquier acceso que no se haya utilizado en 90 días o más desde el último escaneo del analizador. Puede elegir un valor comprendido entre 1 y 365 días.

Tipo: entero

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

UnusedAccessFindingsStatistics

Proporciona estadísticas agregadas sobre los hallazgos del analizador de acceso no utilizado especificado.

Contenido

topAccounts

Una lista de uno a diez con Cuentas de AWS los resultados más activos del analizador de acceso no utilizado.

Tipo: matriz de objetos [FindingAggregationAccountDetails](#)

Miembros de la matriz: número mínimo de 1 artículo. Número máximo de 10 artículos.

Obligatorio: no

totalActiveFindings

El número total de hallazgos activos del analizador de acceso no utilizado.

Tipo: entero

Obligatorio: no

totalArchivedFindings

El número total de hallazgos archivados del analizador de acceso no utilizado.

Tipo: entero

Obligatorio: no

totalResolvedFindings

El número total de hallazgos resueltos del analizador de acceso no utilizado.

Tipo: entero

Obligatorio: no

unusedAccessTypeStatistics

Una lista de detalles sobre el número total de hallazgos de cada tipo de acceso no utilizado del analizador.

Tipo: matriz de objetos [UnusedAccessTypeStatistics](#)

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

UnusedAccessTypeStatistics

Contiene información sobre el número total de hallazgos de un tipo de acceso no utilizado.

Contenido

total

El número total de resultados del tipo de acceso no utilizado especificado.

Tipo: entero

Obligatorio: no

unusedAccessType

El tipo de acceso no utilizado.

Tipo: cadena

Requerido: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

UnusedAction

Contiene información sobre una búsqueda de acceso no utilizada para una acción. El Analizador de acceso de IAM cobra por el análisis de acceso no utilizado en función del número de usuarios y roles de IAM analizados por mes. Para obtener más información sobre los precios, consulte los [precios del Analizador de acceso de IAM](#).

Contenido

action

La acción para la que se generó la búsqueda de acceso no utilizada.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

lastAccessed

Hora a la que se accedió por última vez a la acción.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

UnusedIamRoleDetails

Contiene información sobre una búsqueda de acceso no utilizada para un rol de IAM. El Analizador de acceso de IAM cobra por el análisis de acceso no utilizado en función del número de usuarios y roles de IAM analizados por mes. Para obtener más información sobre los precios, consulte los [precios del Analizador de acceso de IAM](#).

Contenido

lastAccessed

Hora a la que se accedió por última vez al rol.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

UnusedIamUserAccessKeyDetails

Contiene información sobre un hallazgo de acceso no utilizado para una clave de acceso de usuario de IAM. El Analizador de acceso de IAM cobra por el análisis de acceso no utilizado en función del número de usuarios y roles de IAM analizados por mes. Para obtener más información sobre los precios, consulte los [precios del Analizador de acceso de IAM](#).

Contenido

accessKeyId

El ID de la clave de acceso para la que se generó la búsqueda de acceso no utilizada.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

lastAccessed

Hora a la que se accedió por última vez a la clave de acceso.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulte lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

UnusedIamUserPasswordDetails

Contiene información sobre una búsqueda de acceso no utilizada para una contraseña de usuario de IAM. El Analizador de acceso de IAM cobra por el análisis de acceso no utilizado en función del número de usuarios y roles de IAM analizados por mes. Para obtener más información sobre los precios, consulte los [precios del Analizador de acceso de IAM](#).

Contenido

lastAccessed

Hora a la que se accedió por última vez a la contraseña.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

UnusedPermissionDetails

Contiene información sobre una búsqueda de acceso no utilizada para un permiso. El Analizador de acceso de IAM cobra por el análisis de acceso no utilizado en función del número de usuarios y roles de IAM analizados por mes. Para obtener más información sobre los precios, consulte los [precios del Analizador de acceso de IAM](#).

Contenido

serviceNamespace

El espacio de nombres del AWS servicio que contiene las acciones no utilizadas.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

actions

Lista de acciones no utilizadas para las que se generó la búsqueda de acceso no utilizada.

Tipo: matriz de objetos [UnusedAction](#)

Obligatorio: no

lastAccessed

Hora a la que se accedió al permiso por última vez.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

UnusedPermissionsRecommendedStep

Contiene información sobre la acción que se debe realizar para una política en una búsqueda de permisos no utilizados.

Contenido

recommendedAction

Una recomendación sobre si se debe crear o separar una política para una búsqueda de permisos no utilizados.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE_POLICY | DETACH_POLICY

Obligatorio: sí

existingPolicyId

Si la acción recomendada para encontrar los permisos no utilizados es separar una política, el identificador de la política existente que se va a separar.

Tipo: cadena

Requerido: no

policyUpdatedAt

Hora en la que se actualizó por última vez la política existente para la búsqueda de permisos no utilizados.

Tipo: marca temporal

Obligatorio: no

recommendedPolicy

Si la acción recomendada para la búsqueda de permisos no utilizados es sustituir la política existente, el contenido de la política recomendada sustituirá a la política especificada en el existingPolicyId campo.

Tipo: cadena

Requerido: no

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ValidatePolicyFinding

Un hallazgo en una póliza. Cada conclusión es una recomendación práctica que se puede utilizar para mejorar la política.

Contenido

findingDetails

Un mensaje localizado que explica el hallazgo y proporciona orientación sobre cómo abordarlo.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

findingType

El impacto del hallazgo.

Las advertencias de seguridad aparecen cuando la política permite un acceso que consideramos demasiado permisivo.

Los errores se notifican cuando una parte de la política no funciona.

Las advertencias indican problemas no relacionados con la seguridad cuando una política no se ajusta a las mejores prácticas de redacción de políticas.

Las sugerencias recomiendan mejoras estilísticas en la política que no afecten al acceso.

Tipo: cadena

Valores válidos: ERROR | SECURITY_WARNING | SUGGESTION | WARNING

Obligatorio: sí

issueCode

El código de problema proporciona un identificador del problema asociado a este hallazgo.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

learnMoreLink

Un enlace a documentación adicional sobre el tipo de hallazgo.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

locations

La lista de ubicaciones del documento de política relacionadas con el hallazgo. El código de problema proporciona un resumen de un problema identificado en el hallazgo.

Tipo: matriz de objetos [Location](#)

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

ValidationExceptionField

Contiene información sobre una excepción de validación.

Contenido

message

Un mensaje sobre la excepción de validación.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

name

El nombre de la excepción de validación.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

VpcConfiguration

La configuración de nube privada virtual (VPC) propuesta para el punto de acceso Amazon S3.

La configuración de VPC no se aplica a los puntos de acceso multirregionales. Para obtener más información, consulte [VpcConfiguration](#).

Contenido

vpclId

Si se especifica este campo, este punto de acceso solo permitirá las conexiones desde el ID de VPC especificado.

Tipo: cadena

Patrón: vpc-([0-9a-f]{8}(([0-9a-f]{9})?)?

Obligatorio: sí

Véase también

Para obtener más información sobre el uso de esta API en uno de los idiomas específicos AWS SDKs, consulta lo siguiente:

- [AWS SDK para C++](#)
- [AWS SDK para Java V2](#)
- [AWS SDK para Ruby V3](#)

Parámetros comunes

La siguiente lista contiene los parámetros que utilizan todas las acciones para firmar solicitudes de Signature Version 4 con una cadena de consulta. Los parámetros específicos de acción se enumeran en el tema correspondiente a la acción. Para obtener más información sobre la versión 4 de Signature, consulte [Firmar solicitudes de AWS API](#) en la Guía del usuario de IAM.

Action

Las acciones que se van a realizar.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

Version

La versión de API para la que está escrita la solicitud, expresada en el formato YYYY-MM-DD.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí

X-Amz-Algorithm

El algoritmo de hash que utilizó para crear la solicitud de firma.

Condición: especifique este parámetro cuando incluya información de autenticación en una cadena de consulta en lugar de en el encabezado de autorización HTTP.

Tipo: cadena

Valores válidos: AWS4-HMAC-SHA256

Obligatorio: condicional

X-Amz-Credential

El valor del ámbito de la credencial, que es una cadena que incluye la clave de acceso, la fecha, la región a la que se dirige, el servicio que solicita y una cadena de terminación (“aws4_request”).

El valor se expresa en el siguiente formato: access_key/AAAAMMDD/region/service/aws4_request.

Para obtener más información, consulte [Crear una solicitud de AWS API firmada](#) en la Guía del usuario de IAM.

Condición: especifique este parámetro cuando incluya información de autenticación en una cadena de consulta en lugar de en el encabezado de autorización HTTP.

Tipo: cadena

Obligatorio: condicional

X-Amz-Date

La fecha utilizada para crear la firma. El formato debe ser ISO 8601 formato básico (AAAAMMDD'T'HHMMSS'Z'). Por ejemplo, la siguiente fecha y hora es un X-Amz-Date valor válido: 20120325T120000Z.

Condición: X-Amz-Date es opcional en todas las solicitudes; puede utilizarse para anular la fecha empleada para firmar solicitudes. Si el encabezado de fecha se especifica en el formato básico ISO 8601, no X-Amz-Date es obligatorio. Cuando X-Amz-Date se usa, siempre anula el valor del encabezado de fecha. Para obtener más información, consulte [Elementos de la firma de una solicitud de AWS API](#) en la Guía del usuario de IAM.

Tipo: cadena

Obligatorio: condicional

X-Amz-Security-Token

El token de seguridad temporal que se obtuvo mediante una llamada a AWS Security Token Service (AWS STS). Para obtener una lista de servicios compatibles con las credenciales de seguridad temporales de AWS STS, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Condición: si utilizas credenciales de seguridad temporales de AWS STS, debes incluir el token de seguridad.

Tipo: cadena

Obligatorio: condicional

X-Amz-Signature

Especifica la firma codificada hexadecimal que se calculó a partir de la cadena que se va a firmar y la clave de firma derivada.

Condición: especifique este parámetro cuando incluya información de autenticación en una cadena de consulta en lugar de en el encabezado de autorización HTTP.

Tipo: cadena

Obligatorio: condicional

X-Amz-SignedHeaders

Especifica todos los encabezados HTTP que se incluyeron como parte de la solicitud canónica.

Para obtener más información sobre cómo especificar encabezados firmados, consulte [Crear una solicitud de AWS API firmada](#) en la Guía del usuario de IAM.

Condición: especifique este parámetro cuando incluya información de autenticación en una cadena de consulta en lugar de en el encabezado de autorización HTTP.

Tipo: cadena

Obligatorio: condicional

Errores comunes

En esta sección se enumeran los errores comunes a las acciones de la API de todos los AWS servicios. En el caso de los errores específicos de una acción de la API de este servicio, consulte el tema de dicha acción de la API.

AccessDeniedException

No tiene acceso suficiente para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 403

ExpiredTokenException

El token de seguridad incluido en la solicitud ha vencido.

Código de estado HTTP: 403

IncompleteSignature

La firma de la solicitud no se ajusta a AWS los estándares.

Código de estado HTTP: 403

InternalFailure

El procesamiento de la solicitud ha devuelto un error debido a un error o una excepción desconocidos.

Código de estado HTTP: 500

MalformedHttpRequestException

Problemas con la solicitud a nivel HTTP, por ejemplo, no podemos descomprimir el cuerpo de acuerdo con el algoritmo de descompresión especificado por la codificación de contenido.

Código de estado HTTP: 400

NotAuthorized

No tiene permiso para realizar esta acción.

Código de estado HTTP: 401

OptInRequired

El identificador de clave de AWS acceso necesita una suscripción al servicio.

Código de estado HTTP: 403

RequestAbortedException

Excepción práctica que se puede utilizar cuando se anula una solicitud antes de que se devuelva la respuesta (por ejemplo, el cliente cierra la conexión).

Código de estado HTTP: 400

RequestEntityTooLargeException

Problemas con la solicitud a nivel HTTP. La entidad de solicitud es demasiado grande.

Código de estado HTTP: 413

RequestExpired

La solicitud llegó al servicio más de 15 minutos después del sello de fecha de la solicitud o más de 15 minutos después de la fecha de caducidad de la solicitud (por ejemplo, en el caso de los prefijados URLs), o el sello de fecha de la solicitud es más de 15 minutos en el futuro.

Código de estado HTTP: 400

RequestTimeoutException

Problemas con la solicitud a nivel HTTP. Se agotó el tiempo de espera para leer la solicitud.

Código de estado HTTP: 408

ServiceUnavailable

La solicitud no se ha ejecutado correctamente debido a un error temporal del servidor.

Código de estado HTTP: 503

ThrottlingException

La solicitud fue denegada debido a una limitación de la solicitud.

Código de estado HTTP: 400

UnrecognizedClientException

El identificador del certificado X.509 o la clave de AWS acceso proporcionados no figuran en nuestros registros.

Código de estado HTTP: 403

UnknownOperationException

La acción u operación solicitada no es válida. Compruebe que la acción se ha escrito correctamente.

Código de estado HTTP: 404

ValidationError

La entrada no cumple las restricciones especificadas por un AWS servicio.

Código de estado HTTP: 400

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la versión original de inglés, prevalecerá la versión en inglés.