Guía de referencia

AWS Política gestionada

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Política gestionada: Guía de referencia

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas registradas y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en ningún producto o servicio que no sea de Amazon de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

¿Qué son las políticas administradas por AWS? 1
Descripción de las páginas de referencia de las políticas 1
Políticas obsoletas administradas por AWS 2
AWS políticas gestionadas 3
AccessAnalyzerServiceRolePolicy 52
Uso de la política 52
Información de la política 52
Versión de la política 52
Documento de política JSON 53
Más información 55
AccountManagementFromVercel 55
Uso de la política 56
Información de la política 56
Versión de la política 56
Documento de política JSON 56
Más información 57
AdministratorAccess 57
Uso de la política 57
Información de la política 57
Versión de la política 58
Documento de política JSON 58
Más información 58
AdministratorAccess-Amplify 58
Uso de la política 59
Información de la política 59
Versión de la política 59
Documento de política JSON 59
Más información 69
AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk 70
Uso de la política 70
Información de la política 70
Versión de la política 70
Documento de política JSON 70
Más información 79

AIOpsAssistantIncidentReportPolicy 79
Uso de la política 79
Información de la política 79
Versión de la política 79
Documento de política JSON 80
Más información 80
AIOpsAssistantPolicy 81
Uso de la política 81
Información de la política 81
Versión de la política 81
Documento de política JSON 81
Más información 102
AIOpsConsoleAdminPolicy 102
Uso de la política 102
Información de la política 102
Versión de la política 103
Documento de política JSON 103
Más información 109
AIOpsOperatorAccess 109
Uso de la política 109
Información de la política 109
Versión de la política 110
Documento de política JSON 110
Más información 113
AIOpsReadOnlyAccess 113
Uso de la política 113
Información de la política 113
Versión de la política 113
Documento de política JSON 114
Más información 114
AlexaForBusinessDeviceSetup 115
Uso de la política 115
Información de la política 115
Versión de la política 115
Documento de política JSON 115
Más información 116

AlexaForBusinessFullAccess 116
Uso de la política 116
Información de la política 116
Versión de la política 117
Documento de política JSON 117
Más información 118
AlexaForBusinessGatewayExecution 118
Uso de la política 119
Información de la política 119
Versión de la política 119
Documento de política JSON 119
Más información 120
AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy 120
Uso de la política 120
Información de la política 120
Versión de la política 121
Documento de política JSON 121
Más información 123
AlexaForBusinessNetworkProfileServicePolicy 123
Uso de la política 124
Información de la política 124
Versión de la política 124
Documento de política JSON 124
Más información 125
AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy 125
Uso de la política 125
Información de la política 125
Versión de la política 125
Documento de política JSON 126
Más información 127
AlexaForBusinessReadOnlyAccess 128
Uso de la política 128
Información de la política 128
Versión de la política 128
Documento de política JSON 128
Más información 129

AmazonAPIGatewayAdministrator 129
Uso de la política 129
Información de la política 129
Versión de la política 129
Documento de política JSON 130
Más información 130
AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess 130
Uso de la política 130
Información de la política 131
Versión de la política 131
Documento de política JSON 131
Más información 131
AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs 132
Uso de la política 132
Información de la política 132
Versión de la política 132
Documento de política JSON 132
Más información 133
AmazonAppFlowFullAccess 133
Uso de la política 133
Información de la política 133
Versión de la política 134
Documento de política JSON 134
Más información 137
AmazonAppFlowReadOnlyAccess 137
Uso de la política 137
Información de la política 137
Versión de la política 137
Documento de política JSON 137
Más información 138
AmazonApplicationRecoveryControllerRegionSwitchPlanExecutionPolicy 138
Uso de la política 139
Información de la política 139
Versión de la política 139
Documento de política JSON 139
Más información 140

AmazonAppStreamFullAccess 140
Uso de la política 140
Información de la política 140
Versión de la política 141
Documento de política JSON 141
Más información 143
AmazonAppStreamPCAAccess 143
Uso de la política 143
Información de la política 143
Versión de la política 143
Documento de política JSON 144
Más información 144
AmazonAppStreamReadOnlyAccess 144
Uso de la política 145
Información de la política 145
Versión de la política 145
Documento de política JSON 145
Más información 146
AmazonAppStreamServiceAccess 146
Uso de la política 146
Información de la política 146
Versión de la política 146
Documento de política JSON 146
Más información 148
AmazonAthenaFullAccess 148
Uso de la política 148
Información de la política 148
Versión de la política 148
Documento de política JSON 149
Más información 152
AmazonAthenaServiceRolePolicy 152
Uso de la política 152
Información de la política 153
Versión de la política 153
Documento de política JSON 153
Más información 154

AmazonAugmentedAIFullAccess 154
Uso de la política 154
Información de la política 154
Versión de la política 154
Documento de política JSON 154
Más información 155
AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess 156
Uso de la política 156
Información de la política 156
Versión de la política 156
Documento de política JSON 156
Más información 157
AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess 157
Uso de la política 157
Información de la política 157
Versión de la política 158
Documento de política JSON 158
Más información 159
AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess 159
Uso de la política 159
Información de la política 160
Versión de la política 160
Documento de política JSON 160
Más información 162
AmazonAuroraDSQLFullAccess 162
Uso de la política 162
Información de la política 162
Versión de la política 163
Documento de política JSON 163
Más información 165
AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess 165
Uso de la política 166
Información de la política 166
Versión de la política 166
Documento de política JSON 166
Más información 167

AmazonBedrockAgentCoreMemoryBedrockModelInferenceExecutionRolePolicy 167
Uso de la política 167
Información de la política 167
Versión de la política 168
Documento de política JSON 168
Más información 168
AmazonBedrockFullAccess 169
Uso de la política 169
Información de la política 169
Versión de la política 169
Documento de política JSON 169
Más información 174
AmazonBedrockLimitedAccess 175
Uso de la política 175
Información de la política 175
Versión de la política 175
Documento de política JSON 175
Más información 177
AmazonBedrockMantleFullAccess 178
Uso de la política 178
Información de la política 178
Versión de la política 178
Documento de política JSON 178
Más información 179
AmazonBedrockMantleInferenceAccess 179
Uso de la política 179
Información de la política 179
Versión de la política 179
Documento de política JSON 180
Más información 180
AmazonBedrockMantleReadOnly 181
Uso de la política 181
Información de la política 181
Versión de la política 181
Documento de política JSON 181
Más información 182

AmazonBedrockMarketplaceAccess 182
Uso de la política 182
Información de la política 182
Versión de la política 183
Documento de política JSON 183
Más información 187
AmazonBedrockReadOnly 187
Uso de la política 187
Información de la política 188
Versión de la política 188
Documento de política JSON 188
Más información 189
AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary 190
Uso de la política 190
Información de la política 190
Versión de la política 190
Documento de política JSON 190
Más información 194
AmazonBraketFullAccess 195
Uso de la política 195
Información de la política 195
Versión de la política 195
Documento de política JSON 195
Más información 199
AmazonBraketJobsExecutionPolicy 200
Uso de la política 200
Información de la política 200
Versión de la política 200
Documento de política JSON 200
Más información 203
AmazonBraketServiceRolePolicy 203
Uso de la política 203
Información de la política 203
Versión de la política 204
Documento de política JSON 204
Más información 205

AmazonChimeFullAccess 205
Uso de la política 205
Información de la política 205
Versión de la política 205
Documento de política JSON 206
Más información 208
AmazonChimeReadOnly 208
Uso de la política 208
Información de la política 208
Versión de la política 208
Documento de política JSON 209
Más información 209
AmazonChimeSDK 209
Uso de la política 209
Información de la política 210
Versión de la política 210
Documento de política JSON 210
Más información 211
AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy 211
Uso de la política 211
Información de la política 212
Versión de la política 212
Documento de política JSON 212
Más información 213
AmazonChimeSDKMessagingServiceRolePolicy 213
Uso de la política 214
Información de la política 214
Versión de la política 214
Documento de política JSON 214
Más información 215
AmazonChimeServiceRolePolicy 215
Uso de la política 215
Información de la política 215
Versión de la política 216
Documento de política JSON 216
Más información 216

AmazonChimeTranscriptionServiceLinkedRolePolicy 217
Uso de la política 217
Información de la política 217
Versión de la política 217
Documento de política JSON 217
Más información 218
AmazonChimeUserManagement 218
Uso de la política 218
Información de la política 218
Versión de la política 218
Documento de política JSON 219
Más información 220
AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy 220
Uso de la política 220
Información de la política 220
Versión de la política 221
Documento de política JSON 221
Más información 223
AmazonCloudDirectoryFullAccess 223
Uso de la política 223
Información de la política 223
Versión de la política 223
Documento de política JSON 223
Más información 224
AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess 224
Uso de la política 224
Información de la política 224
Versión de la política 225
Documento de política JSON 225
Más información 225
AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess 226
Uso de la política 226
Información de la política 226
Versión de la política 226
Documento de política JSON 226
Más información 229

AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess 229
Uso de la política 229
Información de la política 229
Versión de la política 229
Documento de política JSON 230
Más información 230
AmazonCloudWatchEvidentlyServiceRolePolicy 230
Uso de la política 231
Información de la política 231
Versión de la política 231
Documento de política JSON 231
Más información 233
AmazonCloudWatchRUMFullAccess 233
Uso de la política 233
Información de la política 233
Versión de la política 233
Documento de política JSON 233
Más información 236
AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess 236
Uso de la política 236
Información de la política 236
Versión de la política 237
Documento de política JSON 237
Más información 238
AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy 238
Uso de la política 239
Información de la política 239
Versión de la política 239
Documento de política JSON 239
Más información 240
AmazonCodeCatalystFullAccess 240
Uso de la política 240
Información de la política 240
Versión de la política 240
Documento de política JSON 241
Más información 241

AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess 242
Uso de la política 242
Información de la política 242
Versión de la política 242
Documento de política JSON 242
Más información 243
AmazonCodeCatalystSupportAccess 243
Uso de la política 243
Información de la política 243
Versión de la política 243
Documento de política JSON 244
Más información 244
AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess 245
Uso de la política 245
Información de la política 245
Versión de la política 245
Documento de política JSON 245
Más información 246
AmazonCodeGuruProfilerFullAccess 246
Uso de la política 246
Información de la política 246
Versión de la política 246
Documento de política JSON 247
Más información 247
AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess 248
Uso de la política 248
Información de la política 248
Versión de la política 248
Documento de política JSON 248
Más información 249
AmazonCodeGuruReviewerFullAccess 249
Uso de la política 249
Información de la política 249
Versión de la política 250
Documento de política JSON 250
Más información 252

AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess 253
Uso de la política 253
Información de la política 253
Versión de la política 253
Documento de política JSON 253
Más información 254
AmazonCodeGuruReviewerServiceRolePolicy 254
Uso de la política 254
Información de la política 254
Versión de la política 254
Documento de política JSON 255
Más información 257
AmazonCodeGuruSecurityFullAccess 257
Uso de la política 257
Información de la política 257
Versión de la política 257
Documento de política JSON 257
Más información 258
AmazonCodeGuruSecurityScanAccess 258
Uso de la política 258
Información de la política 258
Versión de la política 259
Documento de política JSON 259
Más información 259
AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities 260
Uso de la política 260
Información de la política 260
Versión de la política 260
Documento de política JSON 260
Más información 261
AmazonCognitoIdpEmailServiceRolePolicy 261
Uso de la política 261
Información de la política 261
Versión de la política 262
Documento de política JSON 262
Más información 262

AmazonCognitoIdpServiceRolePolicy 263
Uso de la política 263
Información de la política 263
Versión de la política 263
Documento de política JSON 263
Más información 264
AmazonCognitoPowerUser 264
Uso de la política 264
Información de la política 264
Versión de la política 264
Documento de política JSON 265
Más información 266
AmazonCognitoReadOnly 266
Uso de la política 266
Información de la política 266
Versión de la política 267
Documento de política JSON 267
Más información 268
AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy 268
Uso de la política 268
Información de la política 268
Versión de la política 269
Documento de política JSON 269
Más información 270
AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities 270
Uso de la política 270
Información de la política 270
Versión de la política 271
Documento de política JSON 271
Más información 271
AmazonConnect_FullAccess 271
Uso de la política 272
Información de la política 272
Versión de la política 272
Documento de política JSON 272
Más información 275

AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicy 275
Uso de la política 275
Información de la política 275
Versión de la política 275
Documento de política JSON 276
Más información 278
AmazonConnectReadOnlyAccess 278
Uso de la política 278
Información de la política 278
Versión de la política 278
Documento de política JSON 278
Más información 279
AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy 279
Uso de la política 279
Información de la política 280
Versión de la política 280
Documento de política JSON 280
Más información 293
AmazonConnectSynchronizationServiceRolePolicy 293
Uso de la política 293
Información de la política 293
Versión de la política 293
Documento de política JSON 293
Más información 295
AmazonConnectVoiceIDFullAccess 296
Uso de la política 296
Información de la política 296
Versión de la política 296
Documento de política JSON 296
Más información 297
AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy 297
Uso de la política 297
Información de la política 297
Versión de la política 297
Documento de política JSON 298
Más información 300

AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy 300
Uso de la política 300
Información de la política 300
Versión de la política 301
Documento de política JSON 301
Más información 303
AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy 303
Uso de la política 303
Información de la política 303
Versión de la política 303
Documento de política JSON 304
Más información 307
AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary 307
Uso de la política 308
Información de la política 308
Versión de la política 308
Documento de política JSON 308
Más información 321
AmazonDataZoneFullAccess 321
Uso de la política 321
Información de la política 321
Versión de la política 322
Documento de política JSON 322
Más información 331
AmazonDataZoneFullUserAccess 331
Uso de la política 331
Información de la política 331
Versión de la política 332
Documento de política JSON 332
Más información 335
AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy 336
Uso de la política 336
Información de la política 336
Versión de la política 336
Documento de política JSON 336
Más información 344

AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy 344
Uso de la política 344
Información de la política 344
Versión de la política 345
Documento de política JSON 345
Más información 345
AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess 346
Uso de la política 346
Información de la política 346
Versión de la política 346
Documento de política JSON 346
Más información 348
AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary 348
Uso de la política 349
Información de la política 349
Versión de la política 349
Documento de política JSON 349
Más información 357
AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary 357
Uso de la política 358
Información de la política 358
Versión de la política 358
Documento de política JSON 358
Más información 365
AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy 366
Uso de la política 366
Información de la política 366
Versión de la política 366
Documento de política JSON 366
Más información 374
AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy 374
Uso de la política 374
Información de la política 375
Versión de la política 375
Documento de política JSON 375
Más información 378

AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary 378
Uso de la política 379
Información de la política 379
Versión de la política 379
Documento de política JSON 379
Más información 406
AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy 407
Uso de la política 407
Información de la política 407
Versión de la política 407
Documento de política JSON 407
Más información 412
AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy 412
Uso de la política 412
Información de la política 413
Versión de la política 413
Documento de política JSON 413
Más información 418
AmazonDetectiveFullAccess 418
Uso de la política 418
Información de la política 418
Versión de la política 418
Documento de política JSON 419
Más información 420
AmazonDetectiveInvestigatorAccess 420
Uso de la política 420
Información de la política 420
Versión de la política 420
Documento de política JSON 421
Más información 422
AmazonDetectiveMemberAccess 422
Uso de la política 422
Información de la política 423
Versión de la política 423
Documento de política JSON 423
Más información 424

AmazonDetectiveOrganizationsAccess 424
Uso de la política 424
Información de la política 424
Versión de la política 424
Documento de política JSON 425
Más información 426
AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy 426
Uso de la política 427
Información de la política 427
Versión de la política 427
Documento de política JSON 427
Más información 428
AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess 428
Uso de la política 428
Información de la política 428
Versión de la política 428
Documento de política JSON 428
Más información 431
AmazonDevOpsGuruFullAccess 431
Uso de la política 431
Información de la política 431
Versión de la política 431
Documento de política JSON 432
Más información 434
AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess 434
Uso de la política 434
Información de la política 434
Versión de la política 435
Documento de política JSON 435
Más información 436
AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess 436
Uso de la política 436
Información de la política 436
Versión de la política 437
Documento de política JSON 437
Más información 439

AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy 439
Uso de la política 439
Información de la política 439
Versión de la política 440
Documento de política JSON 440
Más información 444
AmazonDMSCloudWatchLogsRole 444
Uso de la política 444
Información de la política 444
Versión de la política 444
Documento de política JSON 445
Más información 446
AmazonDMSRedshiftS3Role 446
Uso de la política 446
Información de la política 447
Versión de la política 447
Documento de política JSON 447
Más información 448
AmazonDMSVPCManagementRole 448
Uso de la política 448
Información de la política 448
Versión de la política 448
Documento de política JSON 449
Más información 449
AmazonDocDB-ElasticServiceRolePolicy 450
Uso de la política 450
Información de la política 450
Versión de la política 450
Documento de política JSON 450
Más información 451
AmazonDocDBConsoleFullAccess 451
Uso de la política 451
Información de la política 451
Versión de la política 452
Documento de política JSON 452
Más información 456

AmazonDocDBElasticFullAccess 456
Uso de la política 457
Información de la política 457
Versión de la política 457
Documento de política JSON 457
Más información 460
AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess 461
Uso de la política 461
Información de la política 461
Versión de la política 461
Documento de política JSON 461
Más información 462
AmazonDocDBFullAccess 462
Uso de la política 462
Información de la política 462
Versión de la política 463
Documento de política JSON 463
Más información 466
AmazonDocDBReadOnlyAccess 466
Uso de la política 466
Información de la política 466
Versión de la política 466
Documento de política JSON 467
Más información 468
AmazonDRSVPCManagement 469
Uso de la política 469
Información de la política 469
Versión de la política 469
Documento de política JSON 469
Más información 470
AmazonDynamoDBFullAccess 470
Uso de la política 470
Información de la política 470
Versión de la política 471
Documento de política JSON 471
Más información 473

AmazonDynamoDBFullAccess_v2 474
Uso de la política 474
Información de la política 474
Versión de la política 474
Documento de política JSON 474
Más información 478
AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline 478
Uso de la política 478
Información de la política 478
Versión de la política 478
Documento de política JSON 479
Más información 481
AmazonDynamoDBReadOnlyAccess 481
Uso de la política 481
Información de la política 481
Versión de la política 481
Documento de política JSON 482
Más información 483
AmazonEBSCSIDriverPolicy 483
Uso de la política 484
Información de la política 484
Versión de la política 484
Documento de política JSON 484
Más información 489
AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess 489
Uso de la política 489
Información de la política 489
Versión de la política 489
Documento de política JSON 490
Más información 490
AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser 491
Uso de la política 491
Información de la política 491
Versión de la política 491
Documento de política JSON 491
Más información 492

AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly 492
Uso de la política 492
Información de la política 492
Versión de la política 493
Documento de política JSON 493
Más información 493
AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly 494
Uso de la política 494
Información de la política 494
Versión de la política 494
Documento de política JSON 494
Más información 495
AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole 495
Uso de la política 495
Información de la política 495
Versión de la política 496
Documento de política JSON 496
Más información 497
AmazonEC2ContainerServiceEventsRole 497
Uso de la política 497
Información de la política 497
Versión de la política 497
Documento de política JSON 498
Más información 499
AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role 499
Uso de la política 499
Información de la política 499
Versión de la política 499
Documento de política JSON 500
Más información 501
AmazonEC2ContainerServiceRole 501
Uso de la política 501
Información de la política 501
Versión de la política 501
Documento de política JSON 502
Más información 502

AmazonEC2FullAccess 502
Uso de la política 503
Información de la política 503
Versión de la política 503
Documento de política JSON 503
Más información 504
AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy 504
Uso de la política 505
Información de la política 505
Versión de la política 505
Documento de política JSON 505
Más información 506
AmazonEC2ReadOnlyAccess 506
Uso de la política 506
Información de la política 506
Versión de la política 507
Documento de política JSON 507
Más información 508
AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy 508
Uso de la política 508
Información de la política 508
Versión de la política 508
Documento de política JSON 509
Más información 509
AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited 509
Uso de la política 510
Información de la política 510
Versión de la política 510
Documento de política JSON 510
Más información 511
AmazonEC2RoleforDataPipelineRole 511
Uso de la política 511
Información de la política 511
Versión de la política 512
Documento de política JSON 512
Más información 513

AmazonEC2RoleforSSM 513
Uso de la política 513
Información de la política 513
Versión de la política 513
Documento de política JSON 514
Más información 516
AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard 516
Uso de la política 516
Información de la política 516
Versión de la política 517
Documento de política JSON 517
Más información 521
AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole 521
Uso de la política 521
Información de la política 521
Versión de la política 521
Documento de política JSON 522
Más información 523
AmazonEC2SpotFleetTaggingRole 523
Uso de la política 523
Información de la política 523
Versión de la política 523
Documento de política JSON 524
Más información 525
AmazonECS_FullAccess 525
Uso de la política 525
Información de la política 525
Versión de la política 526
Documento de política JSON 526
Más información 532
AmazonECSComputeServiceRolePolicy 532
Uso de la política 532
Información de la política 532
Versión de la política 532
Documento de política JSON 533
Más información 534

AmazonECSInfrastructureRoleforExpressGatewayServices 534
Uso de la política 534
Información de la política 535
Versión de la política 535
Documento de política JSON 535
Más información 541
AmazonECSInfrastructureRolePolicyForLoadBalancers 542
Uso de la política 542
Información de la política 542
Versión de la política 542
Documento de política JSON 542
Más información 544
AmazonECSInfrastructureRolePolicyForManagedInstances 544
Uso de la política 544
Información de la política 544
Versión de la política 544
Documento de política JSON 545
Más información 549
AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity 549
Uso de la política 549
Información de la política 549
Versión de la política 550
Documento de política JSON 550
Más información 552
AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes 552
Uso de la política 553
Información de la política 553
Versión de la política 553
Documento de política JSON 553
Más información 555
AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice 556
Uso de la política 556
Información de la política 556
Versión de la política 556
Documento de política JSON 556
Más información 558

AmazonECSInstanceRolePolicyForManagedInstances 558
Uso de la política 558
Información de la política 558
Versión de la política 558
Documento de política JSON 559
Más información 560
AmazonECSServiceRolePolicy 560
Uso de la política 560
Información de la política 560
Versión de la política 560
Documento de política JSON 561
Más información 566
AmazonECSTaskExecutionRolePolicy 566
Uso de la política 566
Información de la política 566
Versión de la política 567
Documento de política JSON 567
Más información 567
AmazonEFSCSIDriverPolicy 568
Uso de la política 568
Información de la política 568
Versión de la política 568
Documento de política JSON 568
Más información 570
AmazonEKS_CNI_Policy 570
Uso de la política 570
Información de la política 570
Versión de la política 571
Documento de política JSON 571
Más información 572
AmazonEKSBlockStoragePolicy 572
Uso de la política 572
Información de la política 572
Versión de la política 572
Documento de política JSON 573
Más información 575

AmazonEKSClusterPolicy 575
Uso de la política 575
Información de la política 575
Versión de la política 576
Documento de política JSON 576
Más información 578
AmazonEKSComputePolicy 578
Uso de la política 579
Información de la política 579
Versión de la política 579
Documento de política JSON 579
Más información 582
AmazonEKSConnectorServiceRolePolicy 582
Uso de la política 582
Información de la política 582
Versión de la política 582
Documento de política JSON 583
Más información 585
AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly 585
Uso de la política 585
Información de la política 585
Versión de la política 585
Documento de política JSON 585
Más información 586
AmazonEKSDashboardServiceRolePolicy 587
Uso de la política 587
Información de la política 587
Versión de la política 587
Documento de política JSON 587
Más información 588
AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy 588
Uso de la política 588
Información de la política 588
Versión de la política 589
Documento de política JSON 589
Más información 589

AmazonEKSForFargateServiceRolePolicy 590
Uso de la política 590
Información de la política 590
Versión de la política 590
Documento de política JSON 590
Más información 591
AmazonEKSLoadBalancingPolicy 591
Uso de la política 591
Información de la política 591
Versión de la política 591
Documento de política JSON 592
Más información 598
AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy 598
Uso de la política 598
Información de la política 598
Versión de la política 598
Documento de política JSON 599
Más información 600
AmazonEKSLocalOutpostServiceRolePolicy 601
Uso de la política 601
Información de la política 601
Versión de la política 601
Documento de política JSON 601
Más información 607
AmazonEKSMCPReadOnlyAccess 607
Uso de la política 608
Información de la política 608
Versión de la política 608
Documento de política JSON 608
Más información 610
AmazonEKSNetworkingPolicy 610
Uso de la política 610
Información de la política 610
Versión de la política 611
Documento de política JSON 611
Más información 612

AmazonEKSServicePolicy 613
Uso de la política 613
Información de la política 613
Versión de la política 613
Documento de política JSON 613
Más información 615
AmazonEKSServiceRolePolicy 616
Uso de la política 616
Información de la política 616
Versión de la política 616
Documento de política JSON 616
Más información 624
AmazonEKSVPCResourceController 624
Uso de la política 624
Información de la política 624
Versión de la política 624
Documento de política JSON 625
Más información 625
AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy 626
Uso de la política 626
Información de la política 626
Versión de la política 626
Documento de política JSON 626
Más información 627
AmazonEKSWorkerNodePolicy 627
Uso de la política 627
Información de la política 627
Versión de la política 627
Documento de política JSON 628
Más información 628
AmazonElastiCacheFullAccess 629
Uso de la política 629
Información de la política 629
Versión de la política 629
Documento de política JSON 629
Más información 632

AmazonElastiCacheReadOnlyAccess 633
Uso de la política 633
Información de la política 633
Versión de la política 633
Documento de política JSON 633
Más información 634
AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess 634
Uso de la política 634
Información de la política 634
Versión de la política 635
Documento de política JSON 635
Más información 635
AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser 635
Uso de la política 636
Información de la política 636
Versión de la política 636
Documento de política JSON 636
Más información 637
AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly 637
Uso de la política 637
Información de la política 637
Versión de la política 638
Documento de política JSON 638
Más información 638
AmazonElasticFileSystemClientFullAccess 639
Uso de la política 639
Información de la política 639
Versión de la política 639
Documento de política JSON 639
Más información 640
AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess 640
Uso de la política 640
Información de la política 640
Versión de la política 640
Documento de política JSON 641
Más información 641

AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess 641
Uso de la política 641
Información de la política 642
Versión de la política 642
Documento de política JSON 642
Más información 642
AmazonElasticFileSystemFullAccess 643
Uso de la política 643
Información de la política 643
Versión de la política 643
Documento de política JSON 643
Más información 645
AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess 646
Uso de la política 646
Información de la política 646
Versión de la política 646
Documento de política JSON 646
Más información 647
AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy 647
Uso de la política 648
Información de la política 648
Versión de la política 648
Documento de política JSON 648
Más información 650
AmazonElasticFileSystemsUtils 650
Uso de la política 651
Información de la política 651
Versión de la política 651
Documento de política JSON 651
Más información 653
AmazonElasticMapReduceEditorsRole 653
Uso de la política 653
Información de la política 653
Versión de la política 654
Documento de política JSON 654
Más información 655

AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole 655
Uso de la política 655
Información de la política 655
Versión de la política 656
Documento de política JSON 656
Más información 656
AmazonElasticMapReduceforEC2Role 657
Uso de la política 657
Información de la política 657
Versión de la política 657
Documento de política JSON 657
Más información 659
AmazonElasticMapReduceFullAccess 659
Uso de la política 659
Información de la política 659
Versión de la política 659
Documento de política JSON 660
Más información 661
AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy 661
Uso de la política 662
Información de la política 662
Versión de la política 662
Documento de política JSON 662
Más información 663
AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess 663
Uso de la política 663
Información de la política 663
Versión de la política 663
Documento de política JSON 664
Más información 664
AmazonElasticMapReduceRole 665
Uso de la política 665
Información de la política 665
Versión de la política 665
Documento de política JSON 665
Más información 667

AmazonElasticsearchServiceRolePolicy 668
Uso de la política 668
Información de la política 668
Versión de la política 668
Documento de política JSON 668
Más información 671
AmazonElasticTranscoder_FullAccess 671
Uso de la política 671
Información de la política 672
Versión de la política 672
Documento de política JSON 672
Más información 673
AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter 673
Uso de la política 673
Información de la política 673
Versión de la política 674
Documento de política JSON 674
Más información 674
AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess 675
Uso de la política 675
Información de la política 675
Versión de la política 675
Documento de política JSON 675
Más información 676
AmazonElasticTranscoderRole 676
Uso de la política 676
Información de la política 676
Versión de la política 676
Documento de política JSON 677
Más información 677
AmazonEMRCleanupPolicy 678
Uso de la política 678
Información de la política 678
Versión de la política 678
Documento de política JSON 678
Más información 679

AmazonEMRContainersServiceRolePolicy 679
Uso de la política 679
Información de la política 680
Versión de la política 680
Documento de política JSON 680
Más información 681
AmazonEMRFullAccessPolicy_v2 681
Uso de la política 682
Información de la política 682
Versión de la política 682
Documento de política JSON 682
Más información 685
AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2 686
Uso de la política 686
Información de la política 686
Versión de la política 686
Documento de política JSON 686
Más información 687
AmazonEMRServerlessServiceRolePolicy 688
Uso de la política 688
Información de la política 688
Versión de la política 688
Documento de política JSON 688
Más información 689
AmazonEMRServicePolicy_v2 690
Uso de la política 690
Información de la política 690
Versión de la política 690
Documento de política JSON 690
Más información 699
AmazonESCognitoAccess 699
Uso de la política 699
Información de la política 699
Versión de la política 700
Documento de política JSON 700
Más información 701

AmazonESFullAccess 701
Uso de la política 701
Información de la política 701
Versión de la política 701
Documento de política JSON 702
Más información 702
AmazonESReadOnlyAccess 702
Uso de la política 702
Información de la política 703
Versión de la política 703
Documento de política JSON 703
Más información 703
AmazonEventBridgeApiDestinationsServiceRolePolicy 704
Uso de la política 704
Información de la política 704
Versión de la política 704
Documento de política JSON 704
Más información 705
AmazonEventBridgeFullAccess 706
Uso de la política 706
Información de la política 706
Versión de la política 706
Documento de política JSON 706
Más información 708
AmazonEventBridgePipesFullAccess 709
Uso de la política 709
Información de la política 709
Versión de la política 709
Documento de política JSON 709
Más información 710
AmazonEventBridgePipesOperatorAccess 710
Uso de la política 710
Información de la política 710
Versión de la política 711
Documento de política JSON 711
Más información 711

AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess 711
Uso de la política 712
Información de la política 712
Versión de la política 712
Documento de política JSON 712
Más información 713
AmazonEventBridgeReadOnlyAccess 713
Uso de la política 713
Información de la política 713
Versión de la política 713
Documento de política JSON 713
Más información 715
AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess 715
Uso de la política 715
Información de la política 715
Versión de la política 716
Documento de política JSON 716
Más información 716
AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess 717
Uso de la política 717
Información de la política 717
Versión de la política 717
Documento de política JSON 717
Más información 718
AmazonEventBridgeSchemasFullAccess 718
Uso de la política 718
Información de la política 718
Versión de la política 718
Documento de política JSON 719
Más información 720
AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess 720
Uso de la política 720
Información de la política 720
Versión de la política 720
Documento de política JSON 720
Más información 721

AmazonEventBridgeSchemasServiceRolePolicy 721
Uso de la política 722
Información de la política 722
Versión de la política 722
Documento de política JSON 722
Más información 723
AmazonEVSServiceRolePolicy 723
Uso de la política 723
Información de la política 723
Versión de la política 723
Documento de política JSON 724
Más información 727
AmazonFISServiceRolePolicy 728
Uso de la política 728
Información de la política 728
Versión de la política 728
Documento de política JSON 728
Más información 730
AmazonForecastFullAccess 730
Uso de la política 730
Información de la política 730
Versión de la política 730
Documento de política JSON 731
Más información 731
AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy 732
Uso de la política 732
Información de la política 732
Versión de la política 732
Documento de política JSON 732
Más información 733
AmazonFreeRTOSFullAccess 734
Uso de la política 734
Información de la política 734
Versión de la política 734
Documento de política JSON 734
Más información 735

AmazonFreeRTOSOTAUpdate 735
Uso de la política 735
Información de la política 735
Versión de la política 735
Documento de política JSON 736
Más información 737
AmazonFSxConsoleFullAccess 737
Uso de la política 737
Información de la política 738
Versión de la política 738
Documento de política JSON 738
Más información 741
AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess 742
Uso de la política 742
Información de la política 742
Versión de la política 742
Documento de política JSON 742
Más información 743
AmazonFSxFullAccess 743
Uso de la política 743
Información de la política 744
Versión de la política 744
Documento de política JSON 744
Más información 748
AmazonFSxReadOnlyAccess 748
Uso de la política 748
Información de la política 749
Versión de la política 749
Documento de política JSON 749
Más información 749
AmazonFSxServiceRolePolicy 750
Uso de la política 750
Información de la política 750
Versión de la política 750
Documento de política JSON 750
Más información 753

AmazonGlacierFullAccess 753
Uso de la política 753
Información de la política 754
Versión de la política 754
Documento de política JSON 754
Más información 754
AmazonGlacierReadOnlyAccess 755
Uso de la política 755
Información de la política 755
Versión de la política 755
Documento de política JSON 755
Más información 756
AmazonGrafanaAthenaAccess 756
Uso de la política 756
Información de la política 756
Versión de la política 757
Documento de política JSON 757
Más información 759
AmazonGrafanaCloudWatchAccess 759
Uso de la política 759
Información de la política 759
Versión de la política 759
Documento de política JSON 760
Más información 761
AmazonGrafanaRedshiftAccess 761
Uso de la política 761
Información de la política 761
Versión de la política 762
Documento de política JSON 762
Más información 763
AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy 763
Uso de la política 763
Información de la política 764
Versión de la política 764
Documento de política JSON 764
Más información 765

AmazonGuardDutyFullAccess 765
Uso de la política 766
Información de la política 766
Versión de la política 766
Documento de política JSON 766
Más información 768
AmazonGuardDutyFullAccess_v2 768
Uso de la política 768
Información de la política 768
Versión de la política 768
Documento de política JSON 769
Más información 771
AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy 771
Uso de la política 771
Información de la política 771
Versión de la política 772
Documento de política JSON 772
Más información 776
AmazonGuardDutyReadOnlyAccess 776
Uso de la política 776
Información de la política 777
Versión de la política 777
Documento de política JSON 777
Más información 778
AmazonGuardDutyServiceRolePolicy 778
Uso de la política 778
Información de la política 778
Versión de la política 778
Documento de política JSON 779
Más información 785
AmazonHealthLakeFullAccess 785
Uso de la política 785
Información de la política 785
Versión de la política 785
Documento de política JSON 785
Más información 786

AmazonHealthLakeReadOnlyAccess 786
Uso de la política 787
Información de la política 787
Versión de la política 787
Documento de política JSON 787
Más información 788
AmazonHoneycodeFullAccess 788
Uso de la política 788
Información de la política 788
Versión de la política 788
Documento de política JSON 789
Más información 789
AmazonHoneycodeReadOnlyAccess 789
Uso de la política 789
Información de la política 789
Versión de la política 790
Documento de política JSON 790
Más información 790
AmazonHoneycodeServiceRolePolicy 791
Uso de la política 791
Información de la política 791
Versión de la política 791
Documento de política JSON 791
Más información 792
AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess 792
Uso de la política 792
Información de la política 792
Versión de la política 792
Documento de política JSON 792
Más información 793
AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess 793
Uso de la política 793
Información de la política 793
Versión de la política 794
Documento de política JSON 794
Más información 794

AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess 795
Uso de la política 795
Información de la política 795
Versión de la política 795
Documento de política JSON 795
Más información 796
AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess 796
Uso de la política 796
Información de la política 796
Versión de la política 797
Documento de política JSON 797
Más información 797
AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy 798
Uso de la política 798
Información de la política 798
Versión de la política 798
Documento de política JSON 798
Más información 802
AmazonInspector2FullAccess 802
Uso de la política 802
Información de la política 802
Versión de la política 802
Documento de política JSON 803
Más información 804
AmazonInspector2FullAccess_v2 804
Uso de la política 804
Información de la política 804
Versión de la política 805
Documento de política JSON 805
Más información 807
AmazonInspector2ManagedCisPolicy 808
Uso de la política 808
Información de la política 808
Versión de la política 808
Documento de política JSON 808
Más información 809

AmazonInspector2ReadOnlyAccess 809
Uso de la política 809
Información de la política 809
Versión de la política 809
Documento de política JSON 810
Más información 811
AmazonInspector2ServiceRolePolicy 811
Uso de la política 811
Información de la política 812
Versión de la política 812
Documento de política JSON 812
Más información 820
AmazonInspectorFullAccess 820
Uso de la política 820
Información de la política 820
Versión de la política 821
Documento de política JSON 821
Más información 822
AmazonInspectorReadOnlyAccess 822
Uso de la política 822
Información de la política 822
Versión de la política 823
Documento de política JSON 823
Más información 823
AmazonInspectorServiceRolePolicy 824
Uso de la política 824
Información de la política 824
Versión de la política 824
Documento de política JSON 824
Más información 826
AmazonKendraFullAccess 826
Uso de la política 826
Información de la política 826
Versión de la política 826
Documento de política JSON 826
Más información 828

AmazonKendraReadOnlyAccess 829
Uso de la política 829
Información de la política 829
Versión de la política 829
Documento de política JSON 829
Más información 830
AmazonKeyspacesFullAccess 830
Uso de la política 830
Información de la política 830
Versión de la política 830
Documento de política JSON 831
Más información 833
AmazonKeyspacesReadOnlyAccess 833
Uso de la política 833
Información de la política 833
Versión de la política 833
Documento de política JSON 834
Más información 834
AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2 835
Uso de la política 835
Información de la política 835
Versión de la política 835
Documento de política JSON 835
Más información 836
AmazonKinesisAnalyticsFullAccess 837
Uso de la política 837
Información de la política 837
Versión de la política 837
Documento de política JSON 837
Más información 839
AmazonKinesisAnalyticsReadOnly 839
Uso de la política 839
Información de la política 839
Versión de la política 839
Documento de política JSON 840
Más información 841

AmazonKinesisFirehoseFullAccess 841
Uso de la política 841
Información de la política 841
Versión de la política 842
Documento de política JSON 842
Más información 842
AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess 842
Uso de la política 843
Información de la política 843
Versión de la política 843
Documento de política JSON 843
Más información 843
AmazonKinesisFullAccess 844
Uso de la política 844
Información de la política 844
Versión de la política 844
Documento de política JSON 844
Más información 845
AmazonKinesisReadOnlyAccess 845
Uso de la política 845
Información de la política 845
Versión de la política 845
Documento de política JSON 846
Más información 846
AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess 846
Uso de la política 847
Información de la política 847
Versión de la política 847
Documento de política JSON 847
Más información 847
AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess 848
Uso de la política 848
Información de la política 848
Versión de la política 848
Documento de política JSON 848
Más información 849

AmazonLaunchWizard_Fullaccess 849
Uso de la política 849
Información de la política 849
Versión de la política 849
Documento de política JSON 850
Más información 864
AmazonLaunchWizardFullAccessV2 864
Uso de la política 864
Información de la política 864
Versión de la política 864
Documento de política JSON 865
Más información 881
AmazonLexChannelsAccess 881
Uso de la política 882
Información de la política 882
Versión de la política 882
Documento de política JSON 882
Más información 882
AmazonLexFullAccess 883
Uso de la política 883
Información de la política 883
Versión de la política 883
Documento de política JSON 883
Más información 889
AmazonLexReadOnly 889
Uso de la política 889
Información de la política 889
Versión de la política 889
Documento de política JSON 890
Más información 891
AmazonLexReplicationPolicy 891
Uso de la política 892
Información de la política 892
Versión de la política 892
Documento de política JSON 892
Más información 894

AmazonLexRunBotsOnly 895
Uso de la política 895
Información de la política 895
Versión de la política 895
Documento de política JSON 895
Más información 896
AmazonLexV2BotPolicy 896
Uso de la política 896
Información de la política 896
Versión de la política 897
Documento de política JSON 897
Más información 897
AmazonLookoutEquipmentFullAccess 897
Uso de la política 897
Información de la política 898
Versión de la política 898
Documento de política JSON 898
Más información 899
AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess 899
Uso de la política 900
Información de la política 900
Versión de la política 900
Documento de política JSON 900
Más información 900
AmazonLookoutMetricsFullAccess 901
Uso de la política 901
Información de la política 901
Versión de la política 901
Documento de política JSON 901
Más información 902
AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess 902
Uso de la política 902
Información de la política 903
Versión de la política 903
Documento de política JSON 903
Más información 904

AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess 904
Uso de la política 904
Información de la política 904
Versión de la política 904
Documento de política JSON 905
Más información 907
AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess 907
Uso de la política 907
Información de la política 907
Versión de la política 908
Documento de política JSON 908
Más información 909
AmazonLookoutVisionFullAccess 909
Uso de la política 909
Información de la política 909
Versión de la política 910
Documento de política JSON 910
Más información 910
AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess 911
Uso de la política 911
Información de la política 911
Versión de la política 911
Documento de política JSON 911
Más información 912
AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess 912
Uso de la política 912
Información de la política 912
Versión de la política 913
Documento de política JSON 913
Más información 913
AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess 914
Uso de la política 914
Información de la política 914
Versión de la política 914
Documento de política JSON 914
Más información 915

AmazonMachineLearningFullAccess 915
Uso de la política 915
Información de la política 915
Versión de la política 915
Documento de política JSON 916
Más información 916
AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess 916
Uso de la política 917
Información de la política 917
Versión de la política 917
Documento de política JSON 917
Más información 918
AmazonMachineLearningReadOnlyAccess 918
Uso de la política 918
Información de la política 918
Versión de la política 918
Documento de política JSON 918
Más información 919
AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess 919
Uso de la política 919
Información de la política 919
Versión de la política 920
Documento de política JSON 920
Más información 920
AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3 921
Uso de la política 921
Información de la política 921
Versión de la política 921
Documento de política JSON 921
Más información 922
AmazonMacieFullAccess 922
Uso de la política 923
Información de la política 923
Versión de la política 923
Documento de política JSON 923
Más información 924

AmazonMacieHandshakeRole 924
Uso de la política 924
Información de la política 924
Versión de la política 925
Documento de política JSON 925
Más información 925
AmazonMacieReadOnlyAccess 925
Uso de la política 926
Información de la política 926
Versión de la política 926
Documento de política JSON 926
Más información 927
AmazonMacieServiceRole 927
Uso de la política 927
Información de la política 927
Versión de la política 927
Documento de política JSON 928
Más información 928
AmazonMacieServiceRolePolicy 928
Uso de la política 928
Información de la política 928
Versión de la política 929
Documento de política JSON 929
Más información 930
AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess 930
Uso de la política 931
Información de la política 931
Versión de la política 931
Documento de política JSON 931
Más información 932
AmazonManagedBlockchainFullAccess 932
Uso de la política 932
Información de la política 932
Versión de la política 932
Documento de política JSON 933
Más información 933

AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess 933
Uso de la política 933
Información de la política 933
Versión de la política 934
Documento de política JSON 934
Más información 934
AmazonManagedBlockchainServiceRolePolicy 935
Uso de la política 935
Información de la política 935
Versión de la política 935
Documento de política JSON 935
Más información 936
AmazonMCSFullAccess 936
Uso de la política 936
Información de la política 936
Versión de la política 937
Documento de política JSON 937
Más información 938
AmazonMCSReadOnlyAccess 938
Uso de la política 938
Información de la política 938
Versión de la política 939
Documento de política JSON 939
Más información 939
AmazonMechanicalTurkFullAccess 940
Uso de la política 940
Información de la política 940
Versión de la política 940
Documento de política JSON 940
Más información 941
AmazonMechanicalTurkReadOnly 941
Uso de la política 941
Información de la política 941
Versión de la política 941
Documento de política JSON 942
Más información 942

AmazonMemoryDBFullAccess 942
Uso de la política 943
Información de la política 943
Versión de la política 943
Documento de política JSON 943
Más información 944
AmazonMemoryDBReadOnlyAccess 944
Uso de la política 944
Información de la política 944
Versión de la política 944
Documento de política JSON 945
Más información 945
AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess 945
Uso de la política 945
Información de la política 946
Versión de la política 946
Documento de política JSON 946
Más información 946
AmazonMobileAnalyticsFullAccess 947
Uso de la política 947
Información de la política 947
Versión de la política 947
Documento de política JSON 947
Más información 948
AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess 948
Uso de la política 948
Información de la política 948
Versión de la política 948
Documento de política JSON 949
Más información 949
AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess 949
Uso de la política 949
Información de la política 950
Versión de la política 950
Documento de política JSON 950
Más información 950

AmazonMonitronFullAccess 951
Uso de la política 951
Información de la política 951
Versión de la política 951
Documento de política JSON 951
Más información 953
AmazonMQApiFullAccess 953
Uso de la política 953
Información de la política 954
Versión de la política 954
Documento de política JSON 954
Más información 955
AmazonMQApiReadOnlyAccess 955
Uso de la política 955
Información de la política 956
Versión de la política 956
Documento de política JSON 956
Más información 956
AmazonMQFullAccess 957
Uso de la política 957
Información de la política 957
Versión de la política 957
Documento de política JSON 957
Más información 959
AmazonMQReadOnlyAccess 959
Uso de la política 959
Información de la política 959
Versión de la política 959
Documento de política JSON 960
Más información 960
AmazonMQServiceRolePolicy 960
Uso de la política 960
Información de la política 961
Versión de la política 961
Documento de política JSON 961
Más información 963

AmazonMSKConnectReadOnlyAccess 963
Uso de la política 963
Información de la política 963
Versión de la política 963
Documento de política JSON 964
Más información 965
AmazonMSKFullAccess 965
Uso de la política 965
Información de la política 965
Versión de la política 965
Documento de política JSON 966
Más información 968
AmazonMSKReadOnlyAccess 969
Uso de la política 969
Información de la política 969
Versión de la política 969
Documento de política JSON 969
Más información 970
AmazonMWAAServerlessServiceRolePolicy 970
Uso de la política 970
Información de la política 970
Versión de la política 971
Documento de política JSON 971
Más información 971
AmazonMWAAServiceRolePolicy 972
Uso de la política 972
Información de la política 972
Versión de la política 972
Documento de política JSON 972
Más información 974
AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker 975
Uso de la política 975
Información de la política 975
Versión de la política 975
Documento de política JSON 975
Más información 976

AmazonNimbleStudio-StudioAdmin 976
Uso de la política 976
Información de la política 976
Versión de la política 977
Documento de política JSON 977
Más información 979
AmazonNimbleStudio-StudioUser 979
Uso de la política 979
Información de la política 979
Versión de la política 979
Documento de política JSON 980
Más información 982
AmazonODBServiceRolePolicy 982
Uso de la política 982
Información de la política 982
Versión de la política 982
Documento de política JSON 983
Más información 984
AmazonOmicsFullAccess 984
Uso de la política 984
Información de la política 985
Versión de la política 985
Documento de política JSON 985
Más información 986
AmazonOmicsReadOnlyAccess 986
Uso de la política 986
Información de la política 986
Versión de la política 987
Documento de política JSON 987
Más información 987
AmazonOneEnterpriseFullAccess 987
Uso de la política 988
Información de la política 988
Versión de la política 988
Documento de política JSON 988
Más información 988

AmazonOneEnterpriseInstallerAccess 989
Uso de la política 989
Información de la política 989
Versión de la política 989
Documento de política JSON 989
Más información 990
AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess 990
Uso de la política 990
Información de la política 990
Versión de la política 991
Documento de política JSON 991
Más información 991
AmazonOpenSearchDashboardsServiceRolePolicy 992
Uso de la política 992
Información de la política 992
Versión de la política 992
Documento de política JSON 992
Más información 993
AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess 993
Uso de la política 993
Información de la política 993
Versión de la política 993
Documento de política JSON 994
Más información 994
AmazonOpenSearchIngestionFullAccess 994
Uso de la política 995
Información de la política 995
Versión de la política 995
Documento de política JSON 995
Más información 996
AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess 996
Uso de la política 996
Información de la política 996
Versión de la política 997
Documento de política JSON 997
Más información 997

AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy 998
Uso de la política 998
Información de la política 998
Versión de la política 998
Documento de política JSON 998
Más información 1000
AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy 1000
Uso de la política 1001
Información de la política 1001
Versión de la política 1001
Documento de política JSON 1001
Más información 1002
AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess 1002
Uso de la política 1002
Información de la política 1002
Versión de la política 1002
Documento de política JSON 1002
Más información 1003
AmazonOpenSearchServiceFullAccess 1004
Uso de la política 1004
Información de la política 1004
Versión de la política 1004
Documento de política JSON 1004
Más información 1005
AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess 1005
Uso de la política 1005
Información de la política 1005
Versión de la política 1006
Documento de política JSON 1006
Más información 1006
AmazonOpenSearchServiceRolePolicy 1006
Uso de la política 1007
Información de la política 1007
Versión de la política 1007
Documento de política JSON 1007
Más información 1012

AmazonPersonalizeFullAccess 1012
Uso de la política 1012
Información de la política 1012
Versión de la política 1013
Documento de política JSON 1013
Más información 1014
AmazonPollyFullAccess 1014
Uso de la política 1014
Información de la política 1014
Versión de la política 1015
Documento de política JSON 1015
Más información 1015
AmazonPollyReadOnlyAccess 1016
Uso de la política 1016
Información de la política 1016
Versión de la política 1016
Documento de política JSON 1016
Más información 1017
AmazonPrometheusConsoleFullAccess 1017
Uso de la política 1017
Información de la política 1017
Versión de la política 1017
Documento de política JSON 1018
Más información 1019
AmazonPrometheusFullAccess 1019
Uso de la política 1019
Información de la política 1019
Versión de la política 1019
Documento de política JSON 1020
Más información 1021
AmazonPrometheusQueryAccess 1021
Uso de la política 1021
Información de la política 1021
Versión de la política 1021
Documento de política JSON 1022
Más información 1022

AmazonPrometheusRemoteWriteAccess 1022
Uso de la política 1023
Información de la política 1023
Versión de la política 1023
Documento de política JSON 1023
Más información 1023
AmazonPrometheusScraperServiceRolePolicy 1024
Uso de la política 1024
Información de la política 1024
Versión de la política 1024
Documento de política JSON 1024
Más información 1027
AmazonQDeveloperAccess 1027
Uso de la política 1027
Información de la política 1027
Versión de la política 1027
Documento de política JSON 1028
Más información 1029
AmazonQFullAccess 1029
Uso de la política 1029
Información de la política 1029
Versión de la política 1029
Documento de política JSON 1030
Más información 1031
AmazonQLDBConsoleFullAccess 1032
Uso de la política 1032
Información de la política 1032
Versión de la política 1032
Documento de política JSON 1032
Más información 1034
AmazonQLDBFullAccess 1034
Uso de la política 1034
Información de la política 1034
Versión de la política 1035
Documento de política JSON 1035
Más información 1036

AmazonQLDBReadOnly 1036
Uso de la política 1037
Información de la política 1037
Versión de la política 1037
Documento de política JSON 1037
Más información 1038
AmazonRDSBetaServiceRolePolicy 1038
Uso de la política 1038
Información de la política 1038
Versión de la política 1038
Documento de política JSON 1039
Más información 1042
AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy 1042
Uso de la política 1042
Información de la política 1042
Versión de la política 1042
Documento de política JSON 1042
Más información 1050
AmazonRDSCustomPreviewServiceRolePolicy 1050
Uso de la política 1050
Información de la política 1050
Versión de la política 1050
Documento de política JSON 1051
Más información 1068
AmazonRDSCustomServiceRolePolicy 1068
Uso de la política 1068
Información de la política 1068
Versión de la política 1069
Documento de política JSON 1069
Más información 1088
AmazonRDSDataFullAccess 1088
Uso de la política 1088
Información de la política 1088
Versión de la política 1088
Documento de política JSON 1089
Más información 1090

AmazonRDSDirectoryServiceAccess 1090
Uso de la política 1090
Información de la política 1090
Versión de la política 1091
Documento de política JSON 1091
Más información 1091
AmazonRDSEnhancedMonitoringRole 1091
Uso de la política 1092
Información de la política 1092
Versión de la política 1092
Documento de política JSON 1092
Más información 1093
AmazonRDSFullAccess 1093
Uso de la política 1093
Información de la política 1093
Versión de la política 1094
Documento de política JSON 1094
Más información 1096
AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess 1096
Uso de la política 1096
Información de la política 1096
Versión de la política 1097
Documento de política JSON 1097
Más información 1098
AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly 1099
Uso de la política 1099
Información de la política 1099
Versión de la política 1099
Documento de política JSON 1099
Más información 1101
AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy 1102
Uso de la política 1102
Información de la política 1102
Versión de la política 1102
Documento de política JSON 1102
Más información 1105

AmazonRDSReadOnlyAccess 1105
Uso de la política 1106
Información de la política 1106
Versión de la política 1106
Documento de política JSON 1106
Más información 1107
AmazonRDSServiceRolePolicy 1108
Uso de la política 1108
Información de la política 1108
Versión de la política 1108
Documento de política JSON 1108
Más información 1112
AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess 1112
Uso de la política 1112
Información de la política 1112
Versión de la política 1113
Documento de política JSON 1113
Más información 1118
AmazonRedshiftDataFullAccess 1118
Uso de la política 1118
Información de la política 1119
Versión de la política 1119
Documento de política JSON 1119
Más información 1121
AmazonRedshiftFederatedAuthorization 1121
Uso de la política 1121
Información de la política 1121
Versión de la política 1122
Documento de política JSON 1122
Más información 1123
AmazonRedshiftFullAccess 1123
Uso de la política 1123
Información de la política 1123
Versión de la política 1124
Documento de política JSON 1124
Más información 1126

AmazonRedshiftQueryEditor 1126
Uso de la política 1126
Información de la política 1126
Versión de la política 1127
Documento de política JSON 1127
Más información 1129
AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess 1129
Uso de la política 1129
Información de la política 1129
Versión de la política 1129
Documento de política JSON 1130
Más información 1131
AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing 1131
Uso de la política 1132
Información de la política 1132
Versión de la política 1132
Documento de política JSON 1132
Más información 1136
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing 1136
Uso de la política 1136
Información de la política 1136
Versión de la política 1136
Documento de política JSON 1137
Más información 1142
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing 1142
Uso de la política 1142
Información de la política 1142
Versión de la política 1142
Documento de política JSON 1143
Más información 1148
AmazonRedshiftReadOnlyAccess 1148
Uso de la política 1148
Información de la política 1148
Versión de la política 1148
Documento de política JSON 1149
Más información 1149

AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy 1150
Uso de la política 1150
Información de la política 1150
Versión de la política 1150
Documento de política JSON 1150
Más información 1157
AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess 1157
Uso de la política 1157
Información de la política 1157
Versión de la política 1157
Documento de política JSON 1157
Más información 1159
AmazonRekognitionFullAccess 1159
Uso de la política 1159
Información de la política 1159
Versión de la política 1159
Documento de política JSON 1160
Más información 1160
AmazonRekognitionReadOnlyAccess 1160
Uso de la política 1160
Información de la política 1160
Versión de la política 1161
Documento de política JSON 1161
Más información 1162
AmazonRekognitionServiceRole 1162
Uso de la política 1162
Información de la política 1163
Versión de la política 1163
Documento de política JSON 1163
Más información 1164
AmazonRoute53AutoNamingFullAccess 1164
Uso de la política 1164
Información de la política 1164
Versión de la política 1164
Documento de política JSON 1165
Más información 1165

AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess 1166
Uso de la política 1166
Información de la política 1166
Versión de la política 1166
Documento de política JSON 1166
Más información 1167
AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess 1167
Uso de la política 1167
Información de la política 1167
Versión de la política 1167
Documento de política JSON 1168
Más información 1168
AmazonRoute53DomainsFullAccess 1169
Uso de la política 1169
Información de la política 1169
Versión de la política 1169
Documento de política JSON 1169
Más información 1170
AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess 1170
Uso de la política 1170
Información de la política 1170
Versión de la política 1170
Documento de política JSON 1171
Más información 1171
AmazonRoute53FullAccess 1171
Uso de la política 1171
Información de la política 1172
Versión de la política 1172
Documento de política JSON 1172
Más información 1173
AmazonRoute53ProfilesFullAccess 1173
Uso de la política 1173
Información de la política 1173
Versión de la política 1174
Documento de política JSON 1174
Más información 1175

AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess 1175
Uso de la política 1175
Información de la política 1175
Versión de la política 1176
Documento de política JSON 1176
Más información 1176
AmazonRoute53ReadOnlyAccess 1177
Uso de la política 1177
Información de la política 1177
Versión de la política 1177
Documento de política JSON 1177
Más información 1178
AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess 1178
Uso de la política 1178
Información de la política 1178
Versión de la política 1179
Documento de política JSON 1179
Más información 1179
AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess 1179
Uso de la política 1180
Información de la política 1180
Versión de la política 1180
Documento de política JSON 1180
Más información 1181
AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess 1181
Uso de la política 1181
Información de la política 1181
Versión de la política 1181
Documento de política JSON 1182
Más información 1182
AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess 1182
Uso de la política 1182
Información de la política 1182
Versión de la política 1183
Documento de política JSON 1183
Más información 1184

AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess 1184
Uso de la política 1184
Información de la política 1184
Versión de la política 1184
Documento de política JSON 1184
Más información 1185
AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess 1185
Uso de la política 1185
Información de la política 1185
Versión de la política 1186
Documento de política JSON 1186
Más información 1187
AmazonRoute53ResolverFullAccess 1187
Uso de la política 1187
Información de la política 1187
Versión de la política 1187
Documento de política JSON 1188
Más información 1188
AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess 1188
Uso de la política 1189
Información de la política 1189
Versión de la política 1189
Documento de política JSON 1189
Más información 1190
AmazonS3FullAccess 1190
Uso de la política 1190
Información de la política 1190
Versión de la política 1190
Documento de política JSON 1191
Más información 1191
AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy 1191
Uso de la política 1191
Información de la política 1192
Versión de la política 1192
Documento de política JSON 1192
Más información 1192

AmazonS3OutpostsFullAccess 1193
Uso de la política 1193
Información de la política 1193
Versión de la política 1193
Documento de política JSON 1193
Más información 1194
AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess 1195
Uso de la política 1195
Información de la política 1195
Versión de la política 1195
Documento de política JSON 1195
Más información 1196
AmazonS3ReadOnlyAccess 1197
Uso de la política 1197
Información de la política 1197
Versión de la política 1197
Documento de política JSON 1197
Más información 1198
AmazonS3TablesFullAccess 1198
Uso de la política 1198
Información de la política 1198
Versión de la política 1198
Documento de política JSON 1199
Más información 1199
AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole 1200
Uso de la política 1200
Información de la política 1200
Versión de la política 1200
Documento de política JSON 1200
Más información 1202
AmazonS3TablesReadOnlyAccess 1203
Uso de la política 1203
Información de la política 1203
Versión de la política 1203
Documento de política JSON 1203
Más información 1204

AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy 1204
Uso de la política 1204
Información de la política 1204
Versión de la política 1205
Documento de política JSON 1205
Más información 1216
AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess 1217
Uso de la política 1217
Información de la política 1217
Versión de la política 1217
Documento de política JSON 1217
Más información 1220
AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess 1221
Uso de la política 1221
Información de la política 1221
Versión de la política 1221
Documento de política JSON 1221
Más información 1222
AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess 1222
Uso de la política 1222
Información de la política 1223
Versión de la política 1223
Documento de política JSON 1223
Más información 1232
AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess 1233
Uso de la política 1233
Información de la política 1233
Versión de la política 1233
Documento de política JSON 1233
Más información 1234
AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy 1234
Uso de la política 1235
Información de la política 1235
Versión de la política 1235
Documento de política JSON 1235
Más información 1236

AmazonSageMakerCanvasForecastAccess 1237
Uso de la política 1237
Información de la política 1237
Versión de la política 1237
Documento de política JSON 1237
Más información 1238
AmazonSageMakerCanvasFullAccess 1238
Uso de la política 1239
Información de la política 1239
Versión de la política 1239
Documento de política JSON 1239
Más información 1251
AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess 1252
Uso de la política 1252
Información de la política 1252
Versión de la política 1252
Documento de política JSON 1252
Más información 1253
AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy 1253
Uso de la política 1254
Información de la política 1254
Versión de la política 1254
Documento de política JSON 1254
Más información 1256
AmazonSageMakerCoreServiceRolePolicy 1256
Uso de la política 1256
Información de la política 1256
Versión de la política 1257
Documento de política JSON 1257
Más información 1258
AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy 1258
Uso de la política 1258
Información de la política 1258
Versión de la política 1258
Documento de política JSON 1259
Más información 1260

AmazonSageMakerFeatureStoreAccess 1261
Uso de la política 1261
Información de la política 1261
Versión de la política 1261
Documento de política JSON 1261
Más información 1262
AmazonSageMakerFullAccess 1263
Uso de la política 1263
Información de la política 1263
Versión de la política 1263
Documento de política JSON 1263
Más información 1280
AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole 1280
Uso de la política 1280
Información de la política 1280
Versión de la política 1280
Documento de política JSON 1281
Más información 1281
AmazonSageMakerGeospatialFullAccess 1282
Uso de la política 1282
Información de la política 1282
Versión de la política 1282
Documento de política JSON 1282
Más información 1283
AmazonSageMakerGroundTruthExecution 1283
Uso de la política 1283
Información de la política 1283
Versión de la política 1284
Documento de política JSON 1284
Más información 1287
AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess 1288
Uso de la política 1288
Información de la política 1288
Versión de la política 1288
Documento de política JSON 1288
Más información 1295

AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy 1295
Uso de la política 1295
Información de la política 1295
Versión de la política 1295
Documento de política JSON 1296
Más información 1297
AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess 1297
Uso de la política 1297
Información de la política 1297
Versión de la política 1297
Documento de política JSON 1298
Más información 1298
AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess 1298
Uso de la política 1299
Información de la política 1299
Versión de la política 1299
Documento de política JSON 1299
Más información 1299
AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess 1300
Uso de la política 1300
Información de la política 1300
Versión de la política 1300
Documento de política JSON 1300
Más información 1302
AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess 1303
Uso de la política 1303
Información de la política 1303
Versión de la política 1303
Documento de política JSON 1303
Más información 1307
AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy 1307
Uso de la política 1307
Información de la política 1307
Versión de la política 1308
Documento de política JSON 1308
Más información 1313

AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess 1313
Uso de la política 1313
Información de la política 1313
Versión de la política 1314
Documento de política JSON 1314
Más información 1315
AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy 1315
Uso de la política 1315
Información de la política 1315
Versión de la política 1315
Documento de política JSON 1316
Más información 1317
AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy 1317
Uso de la política 1317
Información de la política 1317
Versión de la política 1317
Documento de política JSON 1318
Más información 1321
AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy 1321
Uso de la política 1322
Información de la política 1322
Versión de la política 1322
Documento de política JSON 1322
Más información 1323
AmazonSageMakerPipelinesIntegrations 1323
Uso de la política 1323
Información de la política 1323
Versión de la política 1323
Documento de política JSON 1324
Más información 1325
AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy 1326
Uso de la política 1326
Información de la política 1326
Versión de la política 1326
Documento de política JSON 1326
Más información 1328

AmazonSageMakerReadOnly 1328
Uso de la política 1328
Información de la política 1328
Versión de la política 1329
Documento de política JSON 1329
Más información 1330
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy 1330
Uso de la política 1330
Información de la política 1331
Versión de la política 1331
Documento de política JSON 1331
Más información 1332
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy 1332
Uso de la política 1332
Información de la política 1332
Versión de la política 1333
Documento de política JSON 1333
Más información 1340
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy 1340
Uso de la política 1340
Información de la política 1340
Versión de la política 1340
Documento de política JSON 1341
Más información 1351
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy 1351
Uso de la política 1351
Información de la política 1351
Versión de la política 1352
Documento de política JSON 1352
Más información 1355
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy 1355
Uso de la política 1355
Información de la política 1355
Versión de la política 1355
Documento de política JSON 1356
Más información 1356

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy 1356
Uso de la política 1357
Información de la política 1357
Versión de la política 1357
Documento de política JSON 1357
Más información 1358
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy 1358
Uso de la política 1358
Información de la política 1358
Versión de la política 1358
Documento de política JSON 1359
Más información 1361
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy 1361
Uso de la política 1361
Información de la política 1361
Versión de la política 1362
Documento de política JSON 1362
Más información 1372
AmazonSageMakerSpacesControllerPolicy 1372
Uso de la política 1372
Información de la política 1372
Versión de la política 1373
Documento de política JSON 1373
Más información 1377
AmazonSageMakerSpacesRouterPolicy 1378
Uso de la política 1378
Información de la política 1378
Versión de la política 1378
Documento de política JSON 1378
Más información 1379
AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess 1379
Uso de la política 1379
Información de la política 1380
Versión de la política 1380
Documento de política JSON 1380
Más información 1382

AmazonSecurityLakeAdministrator 1382
Uso de la política 1382
Información de la política 1382
Versión de la política 1382
Documento de política JSON 1383
Más información 1394
AmazonSecurityLakeMetastoreManager 1394
Uso de la política 1394
Información de la política 1394
Versión de la política 1394
Documento de política JSON 1395
Más información 1397
AmazonSecurityLakePermissionsBoundary 1397
Uso de la política 1397
Información de la política 1397
Versión de la política 1398
Documento de política JSON 1398
Más información 1401
AmazonSESFullAccess 1401
Uso de la política 1401
Información de la política 1401
Versión de la política 1402
Documento de política JSON 1402
Más información 1402
AmazonSESReadOnlyAccess 1403
Uso de la política 1403
Información de la política 1403
Versión de la política 1403
Documento de política JSON 1403
Más información 1404
AmazonSESServiceRolePolicy 1404
Uso de la política 1404
Información de la política 1404
Versión de la política 1404
Documento de política JSON 1405
Más información 1405

AmazonSNSFullAccess 1405
Uso de la política 1406
Información de la política 1406
Versión de la política 1406
Documento de política JSON 1406
Más información 1407
AmazonSNSReadOnlyAccess 1407
Uso de la política 1407
Información de la política 1407
Versión de la política 1408
Documento de política JSON 1408
Más información 1409
AmazonSNSRole 1409
Uso de la política 1409
Información de la política 1409
Versión de la política 1410
Documento de política JSON 1410
Más información 1410
AmazonSQSFullAccess 1411
Uso de la política 1411
Información de la política 1411
Versión de la política 1411
Documento de política JSON 1411
Más información 1412
AmazonSQSReadOnlyAccess 1412
Uso de la política 1412
Información de la política 1412
Versión de la política 1412
Documento de política JSON 1413
Más información 1413
AmazonSSMAutomationApproverAccess 1413
Uso de la política 1414
Información de la política 1414
Versión de la política 1414
Documento de política JSON 1414
Más información 1415

AmazonSSMAutomationRole 1415
Uso de la política 1415
Información de la política 1415
Versión de la política 1415
Documento de política JSON 1416
Más información 1417
AmazonSSMDirectoryServiceAccess 1417
Uso de la política 1418
Información de la política 1418
Versión de la política 1418
Documento de política JSON 1418
Más información 1419
AmazonSSMFullAccess 1419
Uso de la política 1419
Información de la política 1419
Versión de la política 1419
Documento de política JSON 1419
Más información 1421
AmazonSSMMaintenanceWindowRole 1421
Uso de la política 1421
Información de la política 1421
Versión de la política 1421
Documento de política JSON 1422
Más información 1423
AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy 1423
Uso de la política 1423
Información de la política 1423
Versión de la política 1424
Documento de política JSON 1424
Más información 1425
AmazonSSMManagedInstanceCore 1425
Uso de la política 1426
Información de la política 1426
Versión de la política 1426
Documento de política JSON 1426
Más información 1427

AmazonSSMPatchAssociation 1428
Uso de la política 1428
Información de la política 1428
Versión de la política 1428
Documento de política JSON 1428
Más información 1429
AmazonSSMReadOnlyAccess 1429
Uso de la política 1429
Información de la política 1429
Versión de la política 1430
Documento de política JSON 1430
Más información 1430
AmazonSSMServiceRolePolicy 1430
Uso de la política 1431
Información de la política 1431
Versión de la política 1431
Documento de política JSON 1431
Más información 1437
AmazonSumerianFullAccess 1437
Uso de la política 1437
Información de la política 1437
Versión de la política 1437
Documento de política JSON 1437
Más información 1438
AmazonTextractFullAccess 1438
Uso de la política 1438
Información de la política 1438
Versión de la política 1439
Documento de política JSON 1439
Más información 1439
AmazonTextractServiceRole 1439
Uso de la política 1440
Información de la política 1440
Versión de la política 1440
Documento de política JSON 1440
Más información 1440

AmazonTimestreamConsoleFullAccess 1441
Uso de la política 1441
Información de la política 1441
Versión de la política 1441
Documento de política JSON 1441
Más información 1444
AmazonTimestreamFullAccess 1444
Uso de la política 1445
Información de la política 1445
Versión de la política 1445
Documento de política JSON 1445
Más información 1446
AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess 1446
Uso de la política 1447
Información de la política 1447
Versión de la política 1447
Documento de política JSON 1447
Más información 1450
AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess 1450
Uso de la política 1450
Información de la política 1450
Versión de la política 1450
Documento de política JSON 1451
Más información 1453
AmazonTimestreamInfluxDBServiceRolePolicy 1453
Uso de la política 1453
Información de la política 1453
Versión de la política 1454
Documento de política JSON 1454
Más información 1456
AmazonTimestreamReadOnlyAccess 1456
Uso de la política 1457
Información de la política 1457
Versión de la política 1457
Documento de política JSON 1457
Más información 1458

AmazonTranscribeFullAccess 1458
Uso de la política 1458
Información de la política 1458
Versión de la política 1459
Documento de política JSON 1459
Más información 1459
AmazonTranscribeReadOnlyAccess 1460
Uso de la política 1460
Información de la política 1460
Versión de la política 1460
Documento de política JSON 1460
Más información 1461
AmazonVerifiedPermissionsFullAccess 1461
Uso de la política 1461
Información de la política 1461
Versión de la política 1461
Documento de política JSON 1462
Más información 1462
AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess 1462
Uso de la política 1463
Información de la política 1463
Versión de la política 1463
Documento de política JSON 1463
Más información 1464
AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations 1464
Uso de la política 1464
Información de la política 1464
Versión de la política 1465
Documento de política JSON 1465
Más información 1466
AmazonVPCFullAccess 1467
Uso de la política 1467
Información de la política 1467
Versión de la política 1467
Documento de política JSON 1467
Más información 1471

AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy 1471
Uso de la política 1472
Información de la política 1472
Versión de la política 1472
Documento de política JSON 1472
Más información 1475
AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy 1476
Uso de la política 1476
Información de la política 1476
Versión de la política 1476
Documento de política JSON 1476
Más información 1479
AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy 1480
Uso de la política 1480
Información de la política 1480
Versión de la política 1480
Documento de política JSON 1480
Más información 1481
AmazonVPCReadOnlyAccess 1481
Uso de la política 1481
Información de la política 1481
Versión de la política 1482
Documento de política JSON 1482
Más información 1483
AmazonWorkDocsFullAccess 1483
Uso de la política 1484
Información de la política 1484
Versión de la política 1484
Documento de política JSON 1484
Más información 1485
AmazonWorkDocsReadOnlyAccess 1485
Uso de la política 1485
Información de la política 1485
Versión de la política 1485
Documento de política JSON 1486
Más información 1486

AmazonWorkMailEventsServiceRolePolicy 1486
Uso de la política 1486
Información de la política 1487
Versión de la política 1487
Documento de política JSON 1487
Más información 1487
AmazonWorkMailFullAccess 1488
Uso de la política 1488
Información de la política 1488
Versión de la política 1488
Documento de política JSON 1488
Más información 1490
AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess 1490
Uso de la política 1491
Información de la política 1491
Versión de la política 1491
Documento de política JSON 1491
Más información 1492
AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess 1492
Uso de la política 1492
Información de la política 1492
Versión de la política 1492
Documento de política JSON 1492
Más información 1493
AmazonWorkMailReadOnlyAccess 1493
Uso de la política 1493
Información de la política 1493
Versión de la política 1494
Documento de política JSON 1494
Más información 1494
AmazonWorkSpacesAdmin 1495
Uso de la política 1495
Información de la política 1495
Versión de la política 1495
Documento de política JSON 1495
Más información 1496

AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess 1497
Uso de la política 1497
Información de la política 1497
Versión de la política 1497
Documento de política JSON 1497
Más información 1498
AmazonWorkspacesPCAAccess 1498
Uso de la política 1498
Información de la política 1498
Versión de la política 1498
Documento de política JSON 1499
Más información 1499
AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess 1499
Uso de la política 1500
Información de la política 1500
Versión de la política 1500
Documento de política JSON 1500
Más información 1501
AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly 1502
Uso de la política 1502
Información de la política 1502
Versión de la política 1502
Documento de política JSON 1502
Más información 1503
AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess 1504
Uso de la política 1504
Información de la política 1504
Versión de la política 1504
Documento de política JSON 1504
Más información 1505
AmazonWorkSpacesServiceAccess 1505
Uso de la política 1505
Información de la política 1505
Versión de la política 1505
Documento de política JSON 1506
Más información 1506

AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess 1506
Uso de la política 1506
Información de la política 1507
Versión de la política 1507
Documento de política JSON 1507
Más información 1508
AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy 1509
Uso de la política 1509
Información de la política 1509
Versión de la política 1509
Documento de política JSON 1509
Más información 1510
AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess 1510
Uso de la política 1510
Información de la política 1510
Versión de la política 1511
Documento de política JSON 1511
Más información 1512
AmazonWorkSpacesWebReadOnly 1512
Uso de la política 1512
Información de la política 1512
Versión de la política 1513
Documento de política JSON 1513
Más información 1514
AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy 1514
Uso de la política 1514
Información de la política 1514
Versión de la política 1515
Documento de política JSON 1515
Más información 1517
AmazonZocaloFullAccess 1517
Uso de la política 1517
Información de la política 1518
Versión de la política 1518
Documento de política JSON 1518
Más información 1519

AmazonZocaloReadOnlyAccess 1519
Uso de la política 1519
Información de la política 1519
Versión de la política 1519
Documento de política JSON 1520
Más información 1520
AmplifyBackendDeployFullAccess 1520
Uso de la política 1521
Información de la política 1521
Versión de la política 1521
Documento de política JSON 1521
Más información 1525
APIGatewayServiceRolePolicy 1526
Uso de la política 1526
Información de la política 1526
Versión de la política 1526
Documento de política JSON 1526
Más información 1529
AppIntegrationsServiceLinkedRolePolicy 1529
Uso de la política 1529
Información de la política 1529
Versión de la política 1529
Documento de política JSON 1529
Más información 1531
ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess 1531
Uso de la política 1531
Información de la política 1531
Versión de la política 1532
Documento de política JSON 1532
Más información 1533
ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy 1533
Uso de la política 1533
Información de la política 1533
Versión de la política 1533
Documento de política JSON 1534
Más información 1535

AppRunnerNetworkingServiceRolePolicy 1536
Uso de la política 1536
Información de la política 1536
Versión de la política 1536
Documento de política JSON 1536
Más información 1538
AppRunnerServiceRolePolicy 1538
Uso de la política 1538
Información de la política 1538
Versión de la política 1538
Documento de política JSON 1538
Más información 1539
AppStudioServiceRolePolicy 1540
Uso de la política 1540
Información de la política 1540
Versión de la política 1540
Documento de política JSON 1540
Más información 1542
AuroraDsqlServiceLinkedRolePolicy 1543
Uso de la política 1543
Información de la política 1543
Versión de la política 1543
Documento de política JSON 1543
Más información 1544
AutoScalingConsoleFullAccess 1544
Uso de la política 1544
Información de la política 1544
Versión de la política 1545
Documento de política JSON 1545
Más información 1546
AutoScalingConsoleReadOnlyAccess 1547
Uso de la política 1547
Información de la política 1547
Versión de la política 1547
Documento de política JSON 1547
Más información 1548

AutoScalingFullAccess 1549
Uso de la política 1549
Información de la política 1549
Versión de la política 1549
Documento de política JSON 1549
Más información 1551
AutoScalingNotificationAccessRole 1551
Uso de la política 1551
Información de la política 1551
Versión de la política 1551
Documento de política JSON 1552
Más información 1552
AutoScalingReadOnlyAccess 1552
Uso de la política 1552
Información de la política 1552
Versión de la política 1553
Documento de política JSON 1553
Más información 1553
AutoScalingServiceRolePolicy 1554
Uso de la política 1554
Información de la política 1554
Versión de la política 1554
Documento de política JSON 1554
Más información 1557
AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy 1557
Uso de la política 1558
Información de la política 1558
Versión de la política 1558
Documento de política JSON 1558
Más información 1560
AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy 1561
Uso de la política 1561
Información de la política 1561
Versión de la política 1561
Documento de política JSON 1561
Más información 1564

AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy 1564
Uso de la política 1564
Información de la política 1564
Versión de la política 1565
Documento de política JSON 1565
Más información 1567
AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy 1567
Uso de la política 1567
Información de la política 1567
Versión de la política 1568
Documento de política JSON 1568
Más información 1569
AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy 1569
Uso de la política 1569
Información de la política 1569
Versión de la política 1569
Documento de política JSON 1570
Más información 1572
AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy 1572
Uso de la política 1573
Información de la política 1573
Versión de la política 1573
Documento de política JSON 1573
Más información 1579
AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy 1580
Uso de la política 1580
Información de la política 1580
Versión de la política 1580
Documento de política JSON 1580
Más información 1581
AWS_ConfigRole 1581
Uso de la política 1582
Información de la política 1582
Versión de la política 1582
Documento de política JSON 1582
Más información 1625

AWSAccountActivityAccess 1625
Uso de la política 1626
Información de la política 1626
Versión de la política 1626
Documento de política JSON 1626
Más información 1627
AWSAccountManagementFullAccess 1627
Uso de la política 1627
Información de la política 1627
Versión de la política 1627
Documento de política JSON 1628
Más información 1628
AWSAccountManagementReadOnlyAccess 1628
Uso de la política 1628
Información de la política 1628
Versión de la política 1629
Documento de política JSON 1629
Más información 1629
AWSAccountSettingsManagementRole 1630
Uso de la política 1630
Información de la política 1630
Versión de la política 1630
Documento de política JSON 1630
Más información 1633
AWSAccountUsageReportAccess 1633
Uso de la política 1633
Información de la política 1633
Versión de la política 1633
Documento de política JSON 1633
Más información 1634
AWSAgentlessDiscoveryService 1634
Uso de la política 1634
Información de la política 1634
Versión de la política 1635
Documento de política JSON 1635
Más información 1637

AWSAppFabricFullAccess 1637
Uso de la política 1637
Información de la política 1637
Versión de la política 1637
Documento de política JSON 1638
Más información 1639
AWSAppFabricReadOnlyAccess 1639
Uso de la política 1639
Información de la política 1639
Versión de la política 1640
Documento de política JSON 1640
Más información 1640
AWSAppFabricServiceRolePolicy 1641
Uso de la política 1641
Información de la política 1641
Versión de la política 1641
Documento de política JSON 1641
Más información 1642
AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy 1643
Uso de la política 1643
Información de la política 1643
Versión de la política 1643
Documento de política JSON 1643
Más información 1644
AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy 1644
Uso de la política 1644
Información de la política 1644
Versión de la política 1644
Documento de política JSON 1645
Más información 1645
AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy 1646
Uso de la política 1646
Información de la política 1646
Versión de la política 1646
Documento de política JSON 1646
Más información 1647

AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy 1647
Uso de la política 1647
Información de la política 1647
Versión de la política 1648
Documento de política JSON 1648
Más información 1648
AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy 1648
Uso de la política 1649
Información de la política 1649
Versión de la política 1649
Documento de política JSON 1649
Más información 1650
AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy 1650
Uso de la política 1650
Información de la política 1650
Versión de la política 1650
Documento de política JSON 1651
Más información 1651
AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy 1651
Uso de la política 1651
Información de la política 1652
Versión de la política 1652
Documento de política JSON 1652
Más información 1653
AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPolicy 1653
Uso de la política 1653
Información de la política 1653
Versión de la política 1653
Documento de política JSON 1653
Más información 1655
AWSApplicationAutoscalingEMRInstanceGroupPolicy 1655
Uso de la política 1655
Información de la política 1655
Versión de la política 1655
Documento de política JSON 1656
Más información 1656

AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy 1656
Uso de la política 1656
Información de la política 1656
Versión de la política 1657
Documento de política JSON 1657
Más información 1657
AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy 1658
Uso de la política 1658
Información de la política 1658
Versión de la política 1658
Documento de política JSON 1658
Más información 1659
AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy 1659
Uso de la política 1659
Información de la política 1659
Versión de la política 1660
Documento de política JSON 1660
Más información 1661
AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy 1661
Uso de la política 1662
Información de la política 1662
Versión de la política 1662
Documento de política JSON 1662
Más información 1663
AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy 1663
Uso de la política 1663
Información de la política 1663
Versión de la política 1664
Documento de política JSON 1664
Más información 1665
AWSApplicationAutoscalingWorkSpacesPoolPolicy 1665
Uso de la política 1665
Información de la política 1665
Versión de la política 1665
Documento de política JSON 1666
Más información 1667

AWSApplicationDiscoveryAgentAccess 1667
Uso de la política 1667
Información de la política 1667
Versión de la política 1668
Documento de política JSON 1668
Más información 1668
AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess 1669
Uso de la política 1669
Información de la política 1669
Versión de la política 1669
Documento de política JSON 1669
Más información 1670
AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess 1671
Uso de la política 1671
Información de la política 1671
Versión de la política 1671
Documento de política JSON 1671
Más información 1673
AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy 1673
Uso de la política 1673
Información de la política 1673
Versión de la política 1674
Documento de política JSON 1674
Más información 1675
AWSApplicationMigrationAgentPolicy 1675
Uso de la política 1675
Información de la política 1675
Versión de la política 1675
Documento de política JSON 1676
Más información 1677
AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2 1677
Uso de la política 1677
Información de la política 1677
Versión de la política 1677
Documento de política JSON 1678
Más información 1678

AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy 1678
Uso de la política 1679
Información de la política 1679
Versión de la política 1679
Documento de política JSON 1679
Más información 1680
AWSApplicationMigrationEC2Access 1680
Uso de la política 1680
Información de la política 1680
Versión de la política 1680
Documento de política JSON 1681
Más información 1689
AWSApplicationMigrationFullAccess 1689
Uso de la política 1689
Información de la política 1689
Versión de la política 1689
Documento de política JSON 1690
Más información 1696
AWSApplicationMigrationMGHAccess 1696
Uso de la política 1696
Información de la política 1696
Versión de la política 1697
Documento de política JSON 1697
Más información 1697
AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource 1698
Uso de la política 1698
Información de la política 1698
Versión de la política 1698
Documento de política JSON 1698
Más información 1699
AWSApplicationMigrationNetworkMigrationMultiAccount 1699
Uso de la política 1699
Información de la política 1699
Versión de la política 1700
Documento de política JSON 1700
Más información 1724

AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess 1724
Uso de la política 1725
Información de la política 1725
Versión de la política 1725
Documento de política JSON 1725
Más información 1726
AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy 1726
Uso de la política 1727
Información de la política 1727
Versión de la política 1727
Documento de política JSON 1727
Más información 1729
AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy 1729
Uso de la política 1729
Información de la política 1730
Versión de la política 1730
Documento de política JSON 1730
Más información 1731
AWSApplicationMigrationServiceRolePolicy 1731
Uso de la política 1732
Información de la política 1732
Versión de la política 1732
Documento de política JSON 1732
Más información 1739
AWSApplicationMigrationSSMAccess 1740
Uso de la política 1740
Información de la política 1740
Versión de la política 1740
Documento de política JSON 1740
Más información 1742
AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy 1742
Uso de la política 1743
Información de la política 1743
Versión de la política 1743
Documento de política JSON 1743
Más información 1744

AWSAppMeshEnvoyAccess 1744
Uso de la política 1744
Información de la política 1744
Versión de la política 1745
Documento de política JSON 1745
Más información 1745
AWSAppMeshFullAccess 1745
Uso de la política 1746
Información de la política 1746
Versión de la política 1746
Documento de política JSON 1746
Más información 1748
AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess 1748
Uso de la política 1748
Información de la política 1748
Versión de la política 1748
Documento de política JSON 1749
Más información 1749
AWSAppMeshPreviewServiceRolePolicy 1749
Uso de la política 1749
Información de la política 1749
Versión de la política 1750
Documento de política JSON 1750
Más información 1750
AWSAppMeshReadOnly 1751
Uso de la política 1751
Información de la política 1751
Versión de la política 1751
Documento de política JSON 1751
Más información 1752
AWSAppMeshServiceRolePolicy 1753
Uso de la política 1753
Información de la política 1753
Versión de la política 1753
Documento de política JSON 1753
Más información 1754

AWSAppRunnerFullAccess 1754
Uso de la política 1754
Información de la política 1754
Versión de la política 1754
Documento de política JSON 1755
Más información 1756
AWSAppRunnerReadOnlyAccess 1756
Uso de la política 1756
Información de la política 1756
Versión de la política 1756
Documento de política JSON 1756
Más información 1757
AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess 1757
Uso de la política 1757
Información de la política 1757
Versión de la política 1758
Documento de política JSON 1758
Más información 1758
AWSAppSyncAdministrator 1759
Uso de la política 1759
Información de la política 1759
Versión de la política 1759
Documento de política JSON 1759
Más información 1760
AWSAppSyncInvokeFullAccess 1761
Uso de la política 1761
Información de la política 1761
Versión de la política 1761
Documento de política JSON 1761
Más información 1762
AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs 1762
Uso de la política 1762
Información de la política 1762
Versión de la política 1762
Documento de política JSON 1763
Más información 1763

AWSAppSyncSchemaAuthor 1763
Uso de la política 1763
Información de la política 1764
Versión de la política 1764
Documento de política JSON 1764
Más información 1765
AWSAppSyncServiceRolePolicy 1765
Uso de la política 1765
Información de la política 1766
Versión de la política 1766
Documento de política JSON 1766
Más información 1766
AWSArtifactAccountSync 1767
Uso de la política 1767
Información de la política 1767
Versión de la política 1767
Documento de política JSON 1767
Más información 1768
AWSArtifactAgreementsFullAccess 1768
Uso de la política 1768
Información de la política 1768
Versión de la política 1769
Documento de política JSON 1769
Más información 1771
AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess 1771
Uso de la política 1771
Información de la política 1771
Versión de la política 1772
Documento de política JSON 1772
Más información 1773
AWSArtifactReportsReadOnlyAccess 1773
Uso de la política 1773
Información de la política 1773
Versión de la política 1773
Documento de política JSON 1774
Más información 1774

AWSArtifactServiceRolePolicy 1774
Uso de la política 1775
Información de la política 1775
Versión de la política 1775
Documento de política JSON 1775
Más información 1776
AWSAuditManagerAdministratorAccess 1776
Uso de la política 1776
Información de la política 1776
Versión de la política 1776
Documento de política JSON 1776
Más información 1780
AWSAuditManagerServiceRolePolicy 1781
Uso de la política 1781
Información de la política 1781
Versión de la política 1781
Documento de política JSON 1781
Más información 1788
AWSAutoScalingPlansEC2AutoScalingPolicy 1788
Uso de la política 1788
Información de la política 1789
Versión de la política 1789
Documento de política JSON 1789
Más información 1789
AWSBackupAuditAccess 1790
Uso de la política 1790
Información de la política 1790
Versión de la política 1790
Documento de política JSON 1790
Más información 1792
AWSBackupDataTransferAccess 1792
Uso de la política 1792
Información de la política 1792
Versión de la política 1792
Documento de política JSON 1793
Más información 1793

AWSBackupFullAccess 1793
Uso de la política 1794
Información de la política 1794
Versión de la política 1794
Documento de política JSON 1794
Más información 1806
AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync 1806
Uso de la política 1806
Información de la política 1806
Versión de la política 1807
Documento de política JSON 1807
Más información 1808
AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans 1808
Uso de la política 1808
Información de la política 1808
Versión de la política 1808
Documento de política JSON 1809
Más información 1812
AWSBackupOperatorAccess 1813
Uso de la política 1813
Información de la política 1813
Versión de la política 1813
Documento de política JSON 1813
Más información 1822
AWSBackupOrganizationAdminAccess 1823
Uso de la política 1823
Información de la política 1823
Versión de la política 1823
Documento de política JSON 1823
Más información 1825
AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA 1826
Uso de la política 1826
Información de la política 1826
Versión de la política 1826
Documento de política JSON 1826
Más información 1827

AWSBackupSearchOperatorAccess 1827
Uso de la política 1828
Información de la política 1828
Versión de la política 1828
Documento de política JSON 1828
Más información 1830
AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup 1830
Uso de la política 1830
Información de la política 1830
Versión de la política 1830
Documento de política JSON 1831
Más información 1841
AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackupTest 1841
Uso de la política 1841
Información de la política 1841
Versión de la política 1842
Documento de política JSON 1842
Más información 1842
AWSBackupServiceRolePolicyForBackup 1843
Uso de la política 1843
Información de la política 1843
Versión de la política 1843
Documento de política JSON 1843
Más información 1857
AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing 1858
Uso de la política 1858
Información de la política 1858
Versión de la política 1858
Documento de política JSON 1858
Más información 1859
AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores 1860
Uso de la política 1860
Información de la política 1860
Versión de la política 1860
Documento de política JSON 1860
Más información 1862

AWSBackupServiceRolePolicyForRestores 1862
Uso de la política 1863
Información de la política 1863
Versión de la política 1863
Documento de política JSON 1863
Más información 1877
AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup 1877
Uso de la política 1877
Información de la política 1878
Versión de la política 1878
Documento de política JSON 1878
Más información 1880
AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore 1881
Uso de la política 1881
Información de la política 1881
Versión de la política 1881
Documento de política JSON 1881
Más información 1883
AWSBackupServiceRolePolicyForScans 1883
Uso de la política 1883
Información de la política 1883
Versión de la política 1883
Documento de política JSON 1884
Más información 1884
AWSBatchFullAccess 1885
Uso de la política 1885
Información de la política 1885
Versión de la política 1885
Documento de política JSON 1885
Más información 1887
AWSBatchServiceEventTargetRole 1887
Uso de la política 1887
Información de la política 1887
Versión de la política 1887
Documento de política JSON 1888
Más información 1888

AWSBatchServiceRole 1888
Uso de la política 1888
Información de la política 1889
Versión de la política 1889
Documento de política JSON 1889
Más información 1892
AWSBatchServiceRolePolicyForSageMaker 1892
Uso de la política 1893
Información de la política 1893
Versión de la política 1893
Documento de política JSON 1893
Más información 1895
AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy 1895
Uso de la política 1895
Información de la política 1895
Versión de la política 1895
Documento de política JSON 1896
Más información 1896
AWSBillingConductorFullAccess 1896
Uso de la política 1896
Información de la política 1896
Versión de la política 1897
Documento de política JSON 1897
Más información 1897
AWSBillingConductorReadOnlyAccess 1898
Uso de la política 1898
Información de la política 1898
Versión de la política 1898
Documento de política JSON 1898
Más información 1899
AWSBillingReadOnlyAccess 1899
Uso de la política 1899
Información de la política 1900
Versión de la política 1900
Documento de política JSON 1900
Más información 1902

AWSBillingServiceRolePolicy 1902
Uso de la política 1902
Información de la política 1903
Versión de la política 1903
Documento de política JSON 1903
Más información 1903
AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM 1904
Uso de la política 1904
Información de la política 1904
Versión de la política 1904
Documento de política JSON 1904
Más información 1905
AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess 1906
Uso de la política 1906
Información de la política 1906
Versión de la política 1906
Documento de política JSON 1906
Más información 1908
AWSBudgetsReadOnlyAccess 1908
Uso de la política 1908
Información de la política 1908
Versión de la política 1908
Documento de política JSON 1909
Más información 1909
AWSBugBustFullAccess 1909
Uso de la política 1909
Información de la política 1910
Versión de la política 1910
Documento de política JSON 1910
Más información 1911
AWSBugBustPlayerAccess 1911
Uso de la política 1912
Información de la política 1912
Versión de la política 1912
Documento de política JSON 1912
Más información 1913

AWSBugBustServiceRolePolicy 1913
Uso de la política 1913
Información de la política 1914
Versión de la política 1914
Documento de política JSON 1914
Más información 1914
AWSCertificateManagerFullAccess 1915
Uso de la política 1915
Información de la política 1915
Versión de la política 1915
Documento de política JSON 1915
Más información 1916
AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor 1916
Uso de la política 1917
Información de la política 1917
Versión de la política 1917
Documento de política JSON 1917
Más información 1918
AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess 1918
Uso de la política 1918
Información de la política 1918
Versión de la política 1919
Documento de política JSON 1919
Más información 1919
AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser 1919
Uso de la política 1920
Información de la política 1920
Versión de la política 1920
Documento de política JSON 1920
Más información 1921
AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly 1922
Uso de la política 1922
Información de la política 1922
Versión de la política 1922
Documento de política JSON 1922
Más información 1923

AWSCertificateManagerPrivateCAUser 1923
Uso de la política 1923
Información de la política 1923
Versión de la política 1923
Documento de política JSON 1924
Más información 1925
AWSCertificateManagerReadOnly 1925
Uso de la política 1925
Información de la política 1925
Versión de la política 1926
Documento de política JSON 1926
Más información 1926
AWSChatbotServiceLinkedRolePolicy 1926
Uso de la política 1927
Información de la política 1927
Versión de la política 1927
Documento de política JSON 1927
Más información 1928
AWSCleanRoomsFullAccess 1928
Uso de la política 1928
Información de la política 1928
Versión de la política 1928
Documento de política JSON 1929
Más información 1933
AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying 1933
Uso de la política 1933
Información de la política 1934
Versión de la política 1934
Documento de política JSON 1934
Más información 1939
AWSCleanRoomsMLFullAccess 1939
Uso de la política 1939
Información de la política 1939
Versión de la política 1939
Documento de política JSON 1940
Más información 1944

AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess 1944
Uso de la política 1944
Información de la política 1944
Versión de la política 1944
Documento de política JSON 1945
Más información 1946
AWSCleanRoomsReadOnlyAccess 1946
Uso de la política 1946
Información de la política 1946
Versión de la política 1946
Documento de política JSON 1947
Más información 1948
AWSCleanRoomsServiceRolePolicy 1948
Uso de la política 1948
Información de la política 1948
Versión de la política 1949
Documento de política JSON 1949
Más información 1949
AWSCloud9Administrator 1950
Uso de la política 1950
Información de la política 1950
Versión de la política 1950
Documento de política JSON 1950
Más información 1952
AWSCloud9EnvironmentMember 1952
Uso de la política 1952
Información de la política 1952
Versión de la política 1953
Documento de política JSON 1953
Más información 1954
AWSCloud9ServiceRolePolicy 1955
Uso de la política 1955
Información de la política 1955
Versión de la política 1955
Documento de política JSON 1955
Más información 1958

AWSCloud9SSMInstanceProfile 1958
Uso de la política 1958
Información de la política 1958
Versión de la política 1958
Documento de política JSON 1958
Más información 1959
AWSCloud9User 1959
Uso de la política 1959
Información de la política 1959
Versión de la política 1960
Documento de política JSON 1960
Más información 1962
AWSCloudFormationFullAccess 1963
Uso de la política 1963
Información de la política 1963
Versión de la política 1963
Documento de política JSON 1963
Más información 1964
AWSCloudFormationReadOnlyAccess 1964
Uso de la política 1964
Información de la política 1964
Versión de la política 1964
Documento de política JSON 1965
Más información 1965
AWSCloudFrontLogger 1965
Uso de la política 1966
Información de la política 1966
Versión de la política 1966
Documento de política JSON 1966
Más información 1967
AWSCloudFrontVPCOriginServiceRolePolicy 1967
Uso de la política 1967
Información de la política 1967
Versión de la política 1967
Documento de política JSON 1967
Más información 1970

AWSCloudHSMFullAccess 1970
Uso de la política 1970
Información de la política 1971
Versión de la política 1971
Documento de política JSON 1971
Más información 1971
AWSCloudHSMReadOnlyAccess 1972
Uso de la política 1972
Información de la política 1972
Versión de la política 1972
Documento de política JSON 1972
Más información 1973
AWSCloudHSMRole 1973
Uso de la política 1973
Información de la política 1973
Versión de la política 1973
Documento de política JSON 1974
Más información 1974
AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess 1974
Uso de la política 1975
Información de la política 1975
Versión de la política 1975
Documento de política JSON 1975
Más información 1976
AWSCloudMapFullAccess 1976
Uso de la política 1976
Información de la política 1976
Versión de la política 1976
Documento de política JSON 1976
Más información 1977
AWSCloudMapReadOnlyAccess 1977
Uso de la política 1978
Información de la política 1978
Versión de la política 1978
Documento de política JSON 1978
Más información 1979

AWSCloudMapRegisterInstanceAccess 1979
Uso de la política 1979
Información de la política 1979
Versión de la política 1979
Documento de política JSON 1979
Más información 1980
AWSCloudShellFullAccess 1980
Uso de la política 1981
Información de la política 1981
Versión de la política 1981
Documento de política JSON 1981
Más información 1982
AWSCloudTrail_FullAccess 1982
Uso de la política 1982
Información de la política 1982
Versión de la política 1982
Documento de política JSON 1982
Más información 1985
AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess 1985
Uso de la política 1985
Información de la política 1985
Versión de la política 1986
Documento de política JSON 1986
Más información 1986
AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy 1987
Uso de la política 1987
Información de la política 1987
Versión de la política 1987
Documento de política JSON 1987
Más información 1988
AWSCodeArtifactAdminAccess 1988
Uso de la política 1988
Información de la política 1988
Versión de la política 1988
Documento de política JSON 1989
Más información 1989

AWSCodeArtifactReadOnlyAccess 1989
Uso de la política 1990
Información de la política 1990
Versión de la política 1990
Documento de política JSON 1990
Más información 1991
AWSCodeBuildAdminAccess 1991
Uso de la política 1991
Información de la política 1991
Versión de la política 1992
Documento de política JSON 1992
Más información 1995
AWSCodeBuildDeveloperAccess 1995
Uso de la política 1996
Información de la política 1996
Versión de la política 1996
Documento de política JSON 1996
Más información 1999
AWSCodeBuildReadOnlyAccess 1999
Uso de la política 1999
Información de la política 1999
Versión de la política 1999
Documento de política JSON 2000
Más información 2001
AWSCodeCommitFullAccess 2001
Uso de la política 2002
Información de la política 2002
Versión de la política 2002
Documento de política JSON 2002
Más información 2007
AWSCodeCommitPowerUser 2007
Uso de la política 2007
Información de la política 2007
Versión de la política 2007
Documento de política JSON 2008
Más información 2012

AWSCodeCommitReadOnly 2013
Uso de la política 2013
Información de la política 2013
Versión de la política 2013
Documento de política JSON 2013
Más información 2016
AWSCodeDeployDeployerAccess 2016
Uso de la política 2016
Información de la política 2016
Versión de la política 2017
Documento de política JSON 2017
Más información 2018
AWSCodeDeployFullAccess 2019
Uso de la política 2019
Información de la política 2019
Versión de la política 2019
Documento de política JSON 2019
Más información 2021
AWSCodeDeployReadOnlyAccess 2021
Uso de la política 2021
Información de la política 2021
Versión de la política 2021
Documento de política JSON 2022
Más información 2023
AWSCodeDeployRole 2023
Uso de la política 2023
Información de la política 2023
Versión de la política 2023
Documento de política JSON 2024
Más información 2025
AWSCodeDeployRoleForCloudFormation 2025
Uso de la política 2025
Información de la política 2025
Versión de la política 2026
Documento de política JSON 2026
Más información 2026

AWSCodeDeployRoleForECS 2026
Uso de la política 2027
Información de la política 2027
Versión de la política 2027
Documento de política JSON 2027
Más información 2028
AWSCodeDeployRoleForECSLimited 2028
Uso de la política 2029
Información de la política 2029
Versión de la política 2029
Documento de política JSON 2029
Más información 2031
AWSCodeDeployRoleForLambda 2031
Uso de la política 2031
Información de la política 2031
Versión de la política 2032
Documento de política JSON 2032
Más información 2033
AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited 2033
Uso de la política 2033
Información de la política 2033
Versión de la política 2034
Documento de política JSON 2034
Más información 2035
AWSCodePipeline_FullAccess 2035
Uso de la política 2035
Información de la política 2035
Versión de la política 2036
Documento de política JSON 2036
Más información 2040
AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess 2040
Uso de la política 2040
Información de la política 2040
Versión de la política 2040
Documento de política JSON 2041
Más información 2042

AWSCodePipelineApproverAccess 2042
Uso de la política 2042
Información de la política 2042
Versión de la política 2042
Documento de política JSON 2043
Más información 2043
AWSCodePipelineCustomActionAccess 2043
Uso de la política 2044
Información de la política 2044
Versión de la política 2044
Documento de política JSON 2044
Más información 2045
AWSCodeStarFullAccess 2045
Uso de la política 2045
Información de la política 2045
Versión de la política 2045
Documento de política JSON 2046
Más información 2046
AWSCodeStarNotificationsServiceRolePolicy 2047
Uso de la política 2047
Información de la política 2047
Versión de la política 2047
Documento de política JSON 2047
Más información 2048
AWSCodeStarServiceRole 2049
Uso de la política 2049
Información de la política 2049
Versión de la política 2049
Documento de política JSON 2049
Más información 2054
AWSCompromisedKeyQuarantine 2054
Uso de la política 2054
Información de la política 2055
Versión de la política 2055
Documento de política JSON 2055
Más información 2056

AWSCompromisedKeyQuarantineV2 2056
Uso de la política 2056
Información de la política 2057
Versión de la política 2057
Documento de política JSON 2057
Más información 2059
AWSCompromisedKeyQuarantineV3 2060
Uso de la política 2060
Información de la política 2060
Versión de la política 2060
Documento de política JSON 2060
Más información 2063
AWSConfigMultiAccountSetupPolicy 2063
Uso de la política 2063
Información de la política 2063
Versión de la política 2064
Documento de política JSON 2064
Más información 2066
AWSConfigRemediationServiceRolePolicy 2066
Uso de la política 2066
Información de la política 2066
Versión de la política 2066
Documento de política JSON 2067
Más información 2067
AWSConfigRoleForOrganizations 2067
Uso de la política 2068
Información de la política 2068
Versión de la política 2068
Documento de política JSON 2068
Más información 2069
AWSConfigRulesExecutionRole 2069
Uso de la política 2069
Información de la política 2069
Versión de la política 2069
Documento de política JSON 2070
Más información 2070

AWSConfigServiceRolePolicy 2071
Uso de la política 2071
Información de la política 2071
Versión de la política 2071
Documento de política JSON 2071
Más información 2115
AWSConfigUserAccess 2115
Uso de la política 2115
Información de la política 2116
Versión de la política 2116
Documento de política JSON 2116
Más información 2117
AWSConnector 2117
Uso de la política 2117
Información de la política 2117
Versión de la política 2117
Documento de política JSON 2118
Más información 2119
AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy 2120
Uso de la política 2120
Información de la política 2120
Versión de la política 2120
Documento de política JSON 2120
Más información 2126
AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy 2126
Uso de la política 2126
Información de la política 2126
Versión de la política 2126
Documento de política JSON 2126
Más información 2127
AWSControlTowerIdentityCenterManagementPolicy 2127
Uso de la política 2127
Información de la política 2128
Versión de la política 2128
Documento de política JSON 2128
Más información 2129

AWSControlTowerServiceRolePolicy 2129
Uso de la política 2130
Información de la política 2130
Versión de la política 2130
Documento de política JSON 2130
Más información 2135
AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy 2135
Uso de la política 2135
Información de la política 2135
Versión de la política 2136
Documento de política JSON 2136
Más información 2137
AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess 2137
Uso de la política 2137
Información de la política 2137
Versión de la política 2138
Documento de política JSON 2138
Más información 2139
AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess 2140
Uso de la política 2140
Información de la política 2140
Versión de la política 2140
Documento de política JSON 2140
Más información 2142
AWSDataExchangeFullAccess 2142
Uso de la política 2142
Información de la política 2142
Versión de la política 2142
Documento de política JSON 2143
Más información 2146
AWSDataExchangeProviderFullAccess 2146
Uso de la política 2147
Información de la política 2147
Versión de la política 2147
Documento de política JSON 2147
Más información 2151

AWSDataExchangeReadOnly 2151
Uso de la política 2151
Información de la política 2151
Versión de la política 2152
Documento de política JSON 2152
Más información 2153
AWSDataExchangeServiceRolePolicyForLicenseManagement 2153
Uso de la política 2153
Información de la política 2154
Versión de la política 2154
Documento de política JSON 2154
Más información 2155
AWSDataExchangeServiceRolePolicyForOrganizationDiscovery 2155
Uso de la política 2155
Información de la política 2155
Versión de la política 2155
Documento de política JSON 2156
Más información 2156
AWSDataExchangeSubscriberFullAccess 2156
Uso de la política 2156
Información de la política 2157
Versión de la política 2157
Documento de política JSON 2157
Más información 2159
AWSDataLifecycleManagerServiceRole 2159
Uso de la política 2160
Información de la política 2160
Versión de la política 2160
Documento de política JSON 2160
Más información 2161
AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement 2162
Uso de la política 2162
Información de la política 2162
Versión de la política 2162
Documento de política JSON 2162
Más información 2164

AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess 2164
Uso de la política 2164
Información de la política 2164
Versión de la política 2164
Documento de política JSON 2165
Más información 2166
AWSDataPipeline_FullAccess 2166
Uso de la política 2166
Información de la política 2166
Versión de la política 2167
Documento de política JSON 2167
Más información 2168
AWSDataPipeline_PowerUser 2168
Uso de la política 2168
Información de la política 2168
Versión de la política 2168
Documento de política JSON 2169
Más información 2170
AWSDataSyncDiscoveryServiceRolePolicy 2170
Uso de la política 2170
Información de la política 2170
Versión de la política 2170
Documento de política JSON 2171
Más información 2172
AWSDataSyncFullAccess 2172
Uso de la política 2172
Información de la política 2172
Versión de la política 2172
Documento de política JSON 2172
Más información 2175
AWSDataSyncReadOnlyAccess 2175
Uso de la política 2175
Información de la política 2175
Versión de la política 2176
Documento de política JSON 2176
Más información 2176

AWSDataSyncServiceRolePolicy 2177
Uso de la política 2177
Información de la política 2177
Versión de la política 2177
Documento de política JSON 2177
Más información 2178
AWSDeadlineCloud-FleetWorker 2179
Uso de la política 2179
Información de la política 2179
Versión de la política 2179
Documento de política JSON 2179
Más información 2180
AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms 2180
Uso de la política 2180
Información de la política 2180
Versión de la política 2181
Documento de política JSON 2181
Más información 2186
AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets 2186
Uso de la política 2187
Información de la política 2187
Versión de la política 2187
Documento de política JSON 2187
Más información 2191
AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs 2191
Uso de la política 2191
Información de la política 2191
Versión de la política 2191
Documento de política JSON 2192
Más información 2196
AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues 2196
Uso de la política 2196
Información de la política 2196
Versión de la política 2196
Documento de política JSON 2197
Más información 2201

AWSDeadlineCloud-WorkerHost 2201
Uso de la política 2202
Información de la política 2202
Versión de la política 2202
Documento de política JSON 2202
Más información 2203
AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy 2204
Uso de la política 2204
Información de la política 2204
Versión de la política 2204
Documento de política JSON 2204
Más información 2206
AWSDeepLensServiceRolePolicy 2206
Uso de la política 2206
Información de la política 2206
Versión de la política 2206
Documento de política JSON 2207
Más información 2214
AWSDeepRacerAccountAdminAccess 2214
Uso de la política 2214
Información de la política 2214
Versión de la política 2214
Documento de política JSON 2215
Más información 2215
AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy 2215
Uso de la política 2216
Información de la política 2216
Versión de la política 2216
Documento de política JSON 2216
Más información 2219
AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess 2219
Uso de la política 2219
Información de la política 2219
Versión de la política 2220
Documento de política JSON 2220
Más información 2221

AWSDeepRacerFullAccess 2222
Uso de la política 2222
Información de la política 2222
Versión de la política 2222
Documento de política JSON 2222
Más información 2223
AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy 2223
Uso de la política 2224
Información de la política 2224
Versión de la política 2224
Documento de política JSON 2224
Más información 2226
AWSDeepRacerServiceRolePolicy 2226
Uso de la política 2226
Información de la política 2227
Versión de la política 2227
Documento de política JSON 2227
Más información 2230
AWSDenyAll 2230
Uso de la política 2230
Información de la política 2231
Versión de la política 2231
Documento de política JSON 2231
Más información 2231
AWSDeviceFarmFullAccess 2232
Uso de la política 2232
Información de la política 2232
Versión de la política 2232
Documento de política JSON 2232
Más información 2233
AWSDeviceFarmServiceRolePolicy 2233
Uso de la política 2233
Información de la política 2233
Versión de la política 2233
Documento de política JSON 2234
Más información 2236

AWSDeviceFarmTestGridServiceRolePolicy 2236
Uso de la política 2236
Información de la política 2236
Versión de la política 2236
Documento de política JSON 2237
Más información 2239
AWSDirectConnectFullAccess 2239
Uso de la política 2239
Información de la política 2239
Versión de la política 2239
Documento de política JSON 2239
Más información 2240
AWSDirectConnectReadOnlyAccess 2240
Uso de la política 2240
Información de la política 2240
Versión de la política 2241
Documento de política JSON 2241
Más información 2241
AWSDirectConnectServiceRolePolicy 2242
Uso de la política 2242
Información de la política 2242
Versión de la política 2242
Documento de política JSON 2242
Más información 2243
AWSDirectoryServiceDataFullAccess 2243
Uso de la política 2243
Información de la política 2243
Versión de la política 2243
Documento de política JSON 2244
Más información 2244
AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess 2245
Uso de la política 2245
Información de la política 2245
Versión de la política 2245
Documento de política JSON 2245
Más información 2246

AWSDirectoryServiceFullAccess 2246
Uso de la política 2246
Información de la política 2246
Versión de la política 2247
Documento de política JSON 2247
Más información 2249
AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess 2249
Uso de la política 2249
Información de la política 2249
Versión de la política 2249
Documento de política JSON 2250
Más información 2250
AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy 2251
Uso de la política 2251
Información de la política 2251
Versión de la política 2251
Documento de política JSON 2251
Más información 2252
AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy 2252
Uso de la política 2253
Información de la política 2253
Versión de la política 2253
Documento de política JSON 2253
Más información 2254
AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy 2254
Uso de la política 2254
Información de la política 2255
Versión de la política 2255
Documento de política JSON 2255
Más información 2255
AWSDMSServerlessServiceRolePolicy 2256
Uso de la política 2256
Información de la política 2256
Versión de la política 2256
Documento de política JSON 2256
Más información 2259

AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy 2259
Uso de la política 2259
Información de la política 2259
Versión de la política 2260
Documento de política JSON 2260
Más información 2261
AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy 2261
Uso de la política 2261
Información de la política 2261
Versión de la política 2261
Documento de política JSON 2262
Más información 2263
AWSEC2FleetServiceRolePolicy 2263
Uso de la política 2263
Información de la política 2263
Versión de la política 2263
Documento de política JSON 2264
Más información 2266
AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy 2266
Uso de la política 2266
Información de la política 2266
Versión de la política 2266
Documento de política JSON 2266
Más información 2268
AWSEC2SpotServiceRolePolicy 2268
Uso de la política 2269
Información de la política 2269
Versión de la política 2269
Documento de política JSON 2269
Más información 2271
AWSEC2SqlHaInstancePolicy 2271
Uso de la política 2271
Información de la política 2271
Versión de la política 2271
Documento de política JSON 2271
Más información 2273

AWSEC2SqlHaServiceRolePolicy 2273
Uso de la política 2273
Información de la política 2273
Versión de la política 2274
Documento de política JSON 2274
Más información 2276
AWSEC2VssSnapshotPolicy 2276
Uso de la política 2276
Información de la política 2276
Versión de la política 2276
Documento de política JSON 2276
Más información 2280
AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy 2280
Uso de la política 2280
Información de la política 2280
Versión de la política 2280
Documento de política JSON 2281
Más información 2282
AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role 2282
Uso de la política 2282
Información de la política 2282
Versión de la política 2282
Documento de política JSON 2282
Más información 2284
AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth 2284
Uso de la política 2285
Información de la política 2285
Versión de la política 2285
Documento de política JSON 2285
Más información 2286
AWSElasticBeanstalkMaintenance 2286
Uso de la política 2287
Información de la política 2287
Versión de la política 2287
Documento de política JSON 2287
Más información 2288

AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy 2288
Uso de la política 2288
Información de la política 2288
Versión de la política 2289
Documento de política JSON 2289
Más información 2296
AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy 2296
Uso de la política 2296
Información de la política 2296
Versión de la política 2297
Documento de política JSON 2297
Más información 2302
AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker 2302
Uso de la política 2303
Información de la política 2303
Versión de la política 2303
Documento de política JSON 2303
Más información 2304
AWSElasticBeanstalkReadOnly 2304
Uso de la política 2304
Información de la política 2305
Versión de la política 2305
Documento de política JSON 2305
Más información 2307
AWSElasticBeanstalkRoleCore 2307
Uso de la política 2307
Información de la política 2308
Versión de la política 2308
Documento de política JSON 2308
Más información 2313
AWSElasticBeanstalkRoleCWL 2313
Uso de la política 2313
Información de la política 2313
Versión de la política 2314
Documento de política JSON 2314
Más información 2314

AWSElasticBeanstalkRoleECS 2314
Uso de la política 2315
Información de la política 2315
Versión de la política 2315
Documento de política JSON 2315
Más información 2316
AWSElasticBeanstalkRoleRDS 2316
Uso de la política 2316
Información de la política 2317
Versión de la política 2317
Documento de política JSON 2317
Más información 2318
AWSElasticBeanstalkRoleSNS 2318
Uso de la política 2318
Información de la política 2318
Versión de la política 2318
Documento de política JSON 2319
Más información 2319
AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier 2320
Uso de la política 2320
Información de la política 2320
Versión de la política 2320
Documento de política JSON 2320
Más información 2321
AWSElasticBeanstalkService 2321
Uso de la política 2321
Información de la política 2322
Versión de la política 2322
Documento de política JSON 2322
Más información 2326
AWSElasticBeanstalkServiceRolePolicy 2327
Uso de la política 2327
Información de la política 2327
Versión de la política 2327
Documento de política JSON 2327
Más información 2329

AWSElasticBeanstalkWebTier 2329
Uso de la política 2329
Información de la política 2329
Versión de la política 2329
Documento de política JSON 2330
Más información 2331
AWSElasticBeanstalkWorkerTier 2331
Uso de la política 2331
Información de la política 2331
Versión de la política 2332
Documento de política JSON 2332
Más información 2334
AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy 2334
Uso de la política 2335
Información de la política 2335
Versión de la política 2335
Documento de política JSON 2335
Más información 2337
AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy 2337
Uso de la política 2337
Información de la política 2337
Versión de la política 2337
Documento de política JSON 2338
Más información 2338
AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess 2339
Uso de la política 2339
Información de la política 2339
Versión de la política 2339
Documento de política JSON 2339
Más información 2349
AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2 2350
Uso de la política 2350
Información de la política 2350
Versión de la política 2350
Documento de política JSON 2350
Más información 2366

AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy 2366
Uso de la política 2366
Información de la política 2367
Versión de la política 2367
Documento de política JSON 2367
Más información 2368
AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy 2368
Uso de la política 2368
Información de la política 2368
Versión de la política 2368
Documento de política JSON 2369
Más información 2369
AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy 2370
Uso de la política 2370
Información de la política 2370
Versión de la política 2370
Documento de política JSON 2371
Más información 2372
AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy 2373
Uso de la política 2373
Información de la política 2373
Versión de la política 2373
Documento de política JSON 2374
Más información 2374
AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy 2375
Uso de la política 2375
Información de la política 2375
Versión de la política 2375
Documento de política JSON 2375
Más información 2377
AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy 2377
Uso de la política 2377
Información de la política 2377
Versión de la política 2377
Documento de política JSON 2378
Más información 2384

AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy 2384
Uso de la política 2384
Información de la política 2384
Versión de la política 2384
Documento de política JSON 2385
Más información 2385
AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess 2386
Uso de la política 2386
Información de la política 2386
Versión de la política 2386
Documento de política JSON 2386
Más información 2388
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy 2389
Uso de la política 2389
Información de la política 2389
Versión de la política 2389
Documento de política JSON 2390
Más información 2392
AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy 2392
Uso de la política 2393
Información de la política 2393
Versión de la política 2393
Documento de política JSON 2393
Más información 2395
AWSElasticDisasterRecoveryServiceRolePolicy 2396
Uso de la política 2396
Información de la política 2396
Versión de la política 2396
Documento de política JSON 2396
Más información 2406
AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy 2407
Uso de la política 2407
Información de la política 2407
Versión de la política 2407
Documento de política JSON 2407
Más información 2408

AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2 2409
Uso de la política 2409
Información de la política 2409
Versión de la política 2409
Documento de política JSON 2409
Más información 2410
AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy 2411
Uso de la política 2411
Información de la política 2411
Versión de la política 2411
Documento de política JSON 2411
Más información 2412
AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy 2412
Uso de la política 2413
Información de la política 2413
Versión de la política 2413
Documento de política JSON 2413
Más información 2414
AWSElementalMediaConnectFullAccess 2414
Uso de la política 2415
Información de la política 2415
Versión de la política 2415
Documento de política JSON 2415
Más información 2416
AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess 2416
Uso de la política 2416
Información de la política 2416
Versión de la política 2416
Documento de política JSON 2416
Más información 2417
AWSElementalMediaConvertFullAccess 2417
Uso de la política 2418
Información de la política 2418
Versión de la política 2418
Documento de política JSON 2418
Más información 2419

AWSElementalMediaConvertReadOnly 2419
Uso de la política 2419
Información de la política 2419
Versión de la política 2420
Documento de política JSON 2420
Más información 2420
AWSElementalMediaLiveFullAccess 2420
Uso de la política 2421
Información de la política 2421
Versión de la política 2421
Documento de política JSON 2421
Más información 2421
AWSElementalMediaLiveReadOnly 2422
Uso de la política 2422
Información de la política 2422
Versión de la política 2422
Documento de política JSON 2422
Más información 2423
AWSElementalMediaPackageFullAccess 2423
Uso de la política 2423
Información de la política 2423
Versión de la política 2423
Documento de política JSON 2424
Más información 2424
AWSElementalMediaPackageReadOnly 2424
Uso de la política 2424
Información de la política 2424
Versión de la política 2425
Documento de política JSON 2425
Más información 2425
AWSElementalMediaPackageV2FullAccess 2425
Uso de la política 2426
Información de la política 2426
Versión de la política 2426
Documento de política JSON 2426
Más información 2426

AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly 2427
Uso de la política 2427
Información de la política 2427
Versión de la política 2427
Documento de política JSON 2427
Más información 2428
AWSElementalMediaStoreFullAccess 2428
Uso de la política 2428
Información de la política 2428
Versión de la política 2428
Documento de política JSON 2429
Más información 2429
AWSElementalMediaStoreReadOnly 2429
Uso de la política 2430
Información de la política 2430
Versión de la política 2430
Documento de política JSON 2430
Más información 2431
AWSElementalMediaTailorFullAccess 2431
Uso de la política 2431
Información de la política 2431
Versión de la política 2431
Documento de política JSON 2431
Más información 2432
AWSElementalMediaTailorReadOnly 2432
Uso de la política 2432
Información de la política 2432
Versión de la política 2432
Documento de política JSON 2433
Más información 2433
AWSEnhancedClassicNetworkingMangementPolicy 2433
Uso de la política 2433
Información de la política 2434
Versión de la política 2434
Documento de política JSON 2434
Más información 2434

AWSEntityResolutionConsoleFullAccess 2435
Uso de la política 2435
Información de la política 2435
Versión de la política 2435
Documento de política JSON 2435
Más información 2438
AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess 2439
Uso de la política 2439
Información de la política 2439
Versión de la política 2439
Documento de política JSON 2439
Más información 2440
AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access 2440
Uso de la política 2440
Información de la política 2440
Versión de la política 2441
Documento de política JSON 2441
Más información 2442
AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess 2443
Uso de la política 2443
Información de la política 2443
Versión de la política 2443
Documento de política JSON 2443
Más información 2445
AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess 2446
Uso de la política 2446
Información de la política 2446
Versión de la política 2446
Documento de política JSON 2446
Más información 2448
AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess 2448
Uso de la política 2448
Información de la política 2448
Versión de la política 2448
Documento de política JSON 2449
Más información 2455

AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess 2456
Uso de la política 2456
Información de la política 2456
Versión de la política 2456
Documento de política JSON 2456
Más información 2457
AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess 2458
Uso de la política 2458
Información de la política 2458
Versión de la política 2458
Documento de política JSON 2458
Más información 2460
AWSFinSpaceServiceRolePolicy 2460
Uso de la política 2460
Información de la política 2460
Versión de la política 2460
Documento de política JSON 2461
Más información 2461
AWSFMAdminFullAccess 2461
Uso de la política 2462
Información de la política 2462
Versión de la política 2462
Documento de política JSON 2462
Más información 2464
AWSFMAdminReadOnlyAccess 2464
Uso de la política 2464
Información de la política 2464
Versión de la política 2465
Documento de política JSON 2465
Más información 2466
AWSFMMemberReadOnlyAccess 2467
Uso de la política 2467
Información de la política 2467
Versión de la política 2467
Documento de política JSON 2467
Más información 2468

AWSForWordPressPluginPolicy 2468
Uso de la política 2468
Información de la política 2468
Versión de la política 2468
Documento de política JSON 2469
Más información 2470
AWSGitSyncServiceRolePolicy 2471
Uso de la política 2471
Información de la política 2471
Versión de la política 2471
Documento de política JSON 2471
Más información 2472
AWSGlobalAcceleratorSLRPolicy 2472
Uso de la política 2472
Información de la política 2472
Versión de la política 2473
Documento de política JSON 2473
Más información 2474
AWSGlueConsoleFullAccess 2475
Uso de la política 2475
Información de la política 2475
Versión de la política 2475
Documento de política JSON 2475
Más información 2479
AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess 2480
Uso de la política 2480
Información de la política 2480
Versión de la política 2480
Documento de política JSON 2480
Más información 2486
AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy 2486
Uso de la política 2486
Información de la política 2486
Versión de la política 2486
Documento de política JSON 2487
Más información 2492

AWSGlueDataBrewServiceRole 2492
Uso de la política 2492
Información de la política 2492
Versión de la política 2492
Documento de política JSON 2493
Más información 2495
AWSGlueSchemaRegistryFullAccess 2496
Uso de la política 2496
Información de la política 2496
Versión de la política 2496
Documento de política JSON 2496
Más información 2498
AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess 2498
Uso de la política 2498
Información de la política 2498
Versión de la política 2498
Documento de política JSON 2498
Más información 2499
AWSGlueServiceNotebookRole 2499
Uso de la política 2500
Información de la política 2500
Versión de la política 2500
Documento de política JSON 2500
Más información 2502
AWSGlueServiceRole 2503
Uso de la política 2503
Información de la política 2503
Versión de la política 2503
Documento de política JSON 2503
Más información 2506
AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy 2506
Uso de la política 2506
Información de la política 2506
Versión de la política 2506
Documento de política JSON 2507
Más información 2509

AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole 2510
Uso de la política 2510
Información de la política 2510
Versión de la política 2510
Documento de política JSON 2510
Más información 2514
AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy 2515
Uso de la política 2515
Información de la política 2515
Versión de la política 2515
Documento de política JSON 2515
Más información 2518
AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole 2518
Uso de la política 2518
Información de la política 2519
Versión de la política 2519
Documento de política JSON 2519
Más información 2523
AWSGrafanaAccountAdministrator 2524
Uso de la política 2524
Información de la política 2524
Versión de la política 2524
Documento de política JSON 2524
Más información 2525
AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess 2525
Uso de la política 2526
Información de la política 2526
Versión de la política 2526
Documento de política JSON 2526
Más información 2527
AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement 2527
Uso de la política 2527
Información de la política 2527
Versión de la política 2527
Documento de política JSON 2528
Más información 2528

AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2 2529
Uso de la política 2529
Información de la política 2529
Versión de la política 2529
Documento de política JSON 2529
Más información 2530
AWSGreengrassFullAccess 2531
Uso de la política 2531
Información de la política 2531
Versión de la política 2531
Documento de política JSON 2531
Más información 2532
AWSGreengrassReadOnlyAccess 2532
Uso de la política 2532
Información de la política 2532
Versión de la política 2532
Documento de política JSON 2533
Más información 2533
AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy 2533
Uso de la política 2533
Información de la política 2533
Versión de la política 2534
Documento de política JSON 2534
Más información 2536
AWSGroundStationAgentInstancePolicy 2536
Uso de la política 2537
Información de la política 2537
Versión de la política 2537
Documento de política JSON 2537
Más información 2538
AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy 2538
Uso de la política 2538
Información de la política 2538
Versión de la política 2538
Documento de política JSON 2539
Más información 2539

AWSHealthFullAccess 2540
Uso de la política 2540
Información de la política 2540
Versión de la política 2540
Documento de política JSON 2540
Más información 2541
AWSHealthImagingFullAccess 2541
Uso de la política 2542
Información de la política 2542
Versión de la política 2542
Documento de política JSON 2542
Más información 2543
AWSHealthImagingReadOnlyAccess 2543
Uso de la política 2543
Información de la política 2543
Versión de la política 2543
Documento de política JSON 2544
Más información 2544
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext 2545
Uso de la política 2545
Información de la política 2545
Versión de la política 2545
Documento de política JSON 2545
Más información 2548
AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy 2549
Uso de la política 2549
Información de la política 2549
Versión de la política 2549
Documento de política JSON 2549
Más información 2551
AWSIdentitySyncFullAccess 2551
Uso de la política 2551
Información de la política 2552
Versión de la política 2552
Documento de política JSON 2552
Más información 2553

AWSIdentitySyncReadOnlyAccess 2553
Uso de la política 2553
Información de la política 2553
Versión de la política 2553
Documento de política JSON 2554
Más información 2554
AWSImageBuilderFullAccess 2554
Uso de la política 2555
Información de la política 2555
Versión de la política 2555
Documento de política JSON 2555
Más información 2558
AWSImageBuilderReadOnlyAccess 2558
Uso de la política 2558
Información de la política 2558
Versión de la política 2558
Documento de política JSON 2559
Más información 2559
AWSImportExportFullAccess 2560
Uso de la política 2560
Información de la política 2560
Versión de la política 2560
Documento de política JSON 2560
Más información 2561
AWSImportExportReadOnlyAccess 2561
Uso de la política 2561
Información de la política 2561
Versión de la política 2561
Documento de política JSON 2562
Más información 2562
AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy 2562
Uso de la política 2562
Información de la política 2563
Versión de la política 2563
Documento de política JSON 2563
Más información 2564

AWSIncidentManagerResolverAccess 2564
Uso de la política 2564
Información de la política 2564
Versión de la política 2564
Documento de política JSON 2565
Más información 2566
AWSIncidentManagerServiceRolePolicy 2566
Uso de la política 2566
Información de la política 2566
Versión de la política 2566
Documento de política JSON 2567
Más información 2568
AWSIoT1ClickFullAccess 2568
Uso de la política 2568
Información de la política 2568
Versión de la política 2568
Documento de política JSON 2569
Más información 2569
AWSIoT1ClickReadOnlyAccess 2569
Uso de la política 2569
Información de la política 2569
Versión de la política 2570
Documento de política JSON 2570
Más información 2570
AWSIoTAnalyticsFullAccess 2571
Uso de la política 2571
Información de la política 2571
Versión de la política 2571
Documento de política JSON 2571
Más información 2572
AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess 2572
Uso de la política 2572
Información de la política 2572
Versión de la política 2572
Documento de política JSON 2572
Más información 2573

AWSIoTConfigAccess 2573
Uso de la política 2573
Información de la política 2573
Versión de la política 2574
Documento de política JSON 2574
Más información 2578
AWSIoTConfigReadOnlyAccess 2578
Uso de la política 2578
Información de la política 2578
Versión de la política 2578
Documento de política JSON 2579
Más información 2581
AWSIoTDataAccess 2581
Uso de la política 2581
Información de la política 2581
Versión de la política 2581
Documento de política JSON 2581
Más información 2582
AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction 2582
Uso de la política 2583
Información de la política 2583
Versión de la política 2583
Documento de política JSON 2583
Más información 2584
AWSIoTDeviceDefenderAudit 2584
Uso de la política 2584
Información de la política 2584
Versión de la política 2584
Documento de política JSON 2584
Más información 2585
AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction 2586
Uso de la política 2586
Información de la política 2586
Versión de la política 2586
Documento de política JSON 2586
Más información 2587

AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction 2587
Uso de la política 2588
Información de la política 2588
Versión de la política 2588
Documento de política JSON 2588
Más información 2589
AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction 2589
Uso de la política 2589
Información de la política 2589
Versión de la política 2589
Documento de política JSON 2590
Más información 2590
AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction 2590
Uso de la política 2590
Información de la política 2591
Versión de la política 2591
Documento de política JSON 2591
Más información 2591
AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction 2592
Uso de la política 2592
Información de la política 2592
Versión de la política 2592
Documento de política JSON 2592
Más información 2593
AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess 2593
Uso de la política 2593
Información de la política 2593
Versión de la política 2594
Documento de política JSON 2594
Más información 2600
AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess 2600
Uso de la política 2600
Información de la política 2600
Versión de la política 2601
Documento de política JSON 2601
Más información 2604

AWSIoTEventsFullAccess 2604
Uso de la política 2604
Información de la política 2604
Versión de la política 2604
Documento de política JSON 2605
Más información 2605
AWSIoTEventsReadOnlyAccess 2605
Uso de la política 2605
Información de la política 2605
Versión de la política 2606
Documento de política JSON 2606
Más información 2606
AWSIoTFleetHubFederationAccess 2607
Uso de la política 2607
Información de la política 2607
Versión de la política 2607
Documento de política JSON 2607
Más información 2609
AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy 2609
Uso de la política 2609
Información de la política 2609
Versión de la política 2610
Documento de política JSON 2610
Más información 2610
AWSIoTFullAccess 2611
Uso de la política 2611
Información de la política 2611
Versión de la política 2611
Documento de política JSON 2611
Más información 2612
AWSIoTLogging 2612
Uso de la política 2612
Información de la política 2612
Versión de la política 2612
Documento de política JSON 2613
Más información 2613

AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess 2614
Uso de la política 2614
Información de la política 2614
Versión de la política 2614
Documento de política JSON 2614
Más información 2615
AWSIoTManagedIntegrationsRolePolicy 2615
Uso de la política 2615
Información de la política 2615
Versión de la política 2616
Documento de política JSON 2616
Más información 2617
AWSIoTOTAUpdate 2617
Uso de la política 2617
Información de la política 2618
Versión de la política 2618
Documento de política JSON 2618
Más información 2618
AWSIotRoboRunnerFullAccess 2619
Uso de la política 2619
Información de la política 2619
Versión de la política 2619
Documento de política JSON 2619
Más información 2620
AWSIotRoboRunnerReadOnly 2620
Uso de la política 2620
Información de la política 2620
Versión de la política 2621
Documento de política JSON 2621
Más información 2621
AWSIotRoboRunnerServiceRolePolicy 2622
Uso de la política 2622
Información de la política 2622
Versión de la política 2622
Documento de política JSON 2622
Más información 2623

AWSIoTRuleActions 2623
Uso de la política 2623
Información de la política 2623
Versión de la política 2623
Documento de política JSON 2624
Más información 2624
AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess 2624
Uso de la política 2625
Información de la política 2625
Versión de la política 2625
Documento de política JSON 2625
Más información 2627
AWSIoTSiteWiseFullAccess 2628
Uso de la política 2628
Información de la política 2628
Versión de la política 2628
Documento de política JSON 2628
Más información 2629
AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess 2629
Uso de la política 2629
Información de la política 2629
Versión de la política 2629
Documento de política JSON 2630
Más información 2631
AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRolePolicy 2631
Uso de la política 2631
Información de la política 2631
Versión de la política 2631
Documento de política JSON 2632
Más información 2633
AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess 2633
Uso de la política 2633
Información de la política 2633
Versión de la política 2633
Documento de política JSON 2633
Más información 2635

AWSIoTThingsRegistration 2635
Uso de la política 2635
Información de la política 2635
Versión de la política 2636
Documento de política JSON 2636
Más información 2637
AWSIoTTwinMakerServiceRolePolicy 2637
Uso de la política 2637
Información de la política 2638
Versión de la política 2638
Documento de política JSON 2638
Más información 2640
AWSIoTWirelessDataAccess 2640
Uso de la política 2640
Información de la política 2640
Versión de la política 2640
Documento de política JSON 2640
Más información 2641
AWSIoTWirelessFullAccess 2641
Uso de la política 2641
Información de la política 2641
Versión de la política 2642
Documento de política JSON 2642
Más información 2642
AWSIoTWirelessFullPublishAccess 2642
Uso de la política 2643
Información de la política 2643
Versión de la política 2643
Documento de política JSON 2643
Más información 2643
AWSIoTWirelessGatewayCertManager 2644
Uso de la política 2644
Información de la política 2644
Versión de la política 2644
Documento de política JSON 2644
Más información 2645

AWSIoTWirelessLogging 2645
Uso de la política 2645
Información de la política 2645
Versión de la política 2646
Documento de política JSON 2646
Más información 2646
AWSIoTWirelessReadOnlyAccess 2647
Uso de la política 2647
Información de la política 2647
Versión de la política 2647
Documento de política JSON 2647
Más información 2648
AWSIPAMServiceRolePolicy 2648
Uso de la política 2648
Información de la política 2648
Versión de la política 2648
Documento de política JSON 2649
Más información 2651
AWSIQContractServiceRolePolicy 2651
Uso de la política 2651
Información de la política 2651
Versión de la política 2651
Documento de política JSON 2651
Más información 2652
AWSIQFullAccess 2652
Uso de la política 2652
Información de la política 2652
Versión de la política 2652
Documento de política JSON 2653
Más información 2653
AWSIQPermissionServiceRolePolicy 2654
Uso de la política 2654
Información de la política 2654
Versión de la política 2654
Documento de política JSON 2654
Más información 2655

AWSKeyManagementServiceCustomKeyStoresServiceRolePolicy 2655
Uso de la política 2656
Información de la política 2656
Versión de la política 2656
Documento de política JSON 2656
Más información 2657
AWSKeyManagementServiceMultiRegionKeysServiceRolePolicy 2657
Uso de la política 2657
Información de la política 2657
Versión de la política 2657
Documento de política JSON 2658
Más información 2658
AWSKeyManagementServicePowerUser 2658
Uso de la política 2658
Información de la política 2658
Versión de la política 2659
Documento de política JSON 2659
Más información 2659
AWSLakeFormationCrossAccountManager 2660
Uso de la política 2660
Información de la política 2660
Versión de la política 2660
Documento de política JSON 2660
Más información 2662
AWSLakeFormationDataAdmin 2663
Uso de la política 2663
Información de la política 2663
Versión de la política 2663
Documento de política JSON 2663
Más información 2665
AWSLambda_FullAccess 2665
Uso de la política 2665
Información de la política 2665
Versión de la política 2665
Documento de política JSON 2666
Más información 2667

AWSLambda_ReadOnlyAccess 2667
Uso de la política 2668
Información de la política 2668
Versión de la política 2668
Documento de política JSON 2668
Más información 2669
AWSLambdaBasicDurableExecutionRolePolicy 2670
Uso de la política 2670
Información de la política 2670
Versión de la política 2670
Documento de política JSON 2670
Más información 2671
AWSLambdaBasicExecutionRole 2671
Uso de la política 2671
Información de la política 2671
Versión de la política 2672
Documento de política JSON 2672
Más información 2672
AWSLambdaDynamoDBExecutionRole 2672
Uso de la política 2673
Información de la política 2673
Versión de la política 2673
Documento de política JSON 2673
Más información 2674
AWSLambdaENIManagementAccess 2674
Uso de la política 2674
Información de la política 2674
Versión de la política 2674
Documento de política JSON 2675
Más información 2675
AWSLambdaExecute 2675
Uso de la política 2675
Información de la política 2676
Versión de la política 2676
Documento de política JSON 2676
Más información 2677

AWSLambdaFullAccess 2677
Uso de la política 2677
Información de la política 2677
Versión de la política 2677
Documento de política JSON 2678
Más información 2679
AWSLambdaInvocation-DynamoDB 2679
Uso de la política 2680
Información de la política 2680
Versión de la política 2680
Documento de política JSON 2680
Más información 2681
AWSLambdaKinesisExecutionRole 2681
Uso de la política 2681
Información de la política 2681
Versión de la política 2681
Documento de política JSON 2682
Más información 2682
AWSLambdaManagedEC2ResourceOperator 2683
Uso de la política 2683
Información de la política 2683
Versión de la política 2683
Documento de política JSON 2683
Más información 2685
AWSLambdaMSKExecutionRole 2685
Uso de la política 2685
Información de la política 2685
Versión de la política 2686
Documento de política JSON 2686
Más información 2686
AWSLambdaReplicator 2687
Uso de la política 2687
Información de la política 2687
Versión de la política 2687
Documento de política JSON 2687
Más información 2688

AWSLambdaRole 2689
Uso de la política 2689
Información de la política 2689
Versión de la política 2689
Documento de política JSON 2689
Más información 2690
AWSLambdaServiceRolePolicy 2690
Uso de la política 2690
Información de la política 2690
Versión de la política 2690
Documento de política JSON 2691
Más información 2691
AWSLambdaSQSQueueExecutionRole 2692
Uso de la política 2692
Información de la política 2692
Versión de la política 2692
Documento de política JSON 2692
Más información 2693
AWSLambdaVPCAccessExecutionRole 2693
Uso de la política 2693
Información de la política 2693
Versión de la política 2693
Documento de política JSON 2694
Más información 2694
AWSLicenseManagerConsumptionPolicy 2695
Uso de la política 2695
Información de la política 2695
Versión de la política 2695
Documento de política JSON 2695
Más información 2696
AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy 2696
Uso de la política 2696
Información de la política 2696
Versión de la política 2696
Documento de política JSON 2697
Más información 2698

AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy 2699
Uso de la política 2699
Información de la política 2699
Versión de la política 2699
Documento de política JSON 2699
Más información 2704
AWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy 2704
Uso de la política 2704
Información de la política 2704
Versión de la política 2705
Documento de política JSON 2705
Más información 2706
AWSLicenseManagerServiceRolePolicy 2706
Uso de la política 2706
Información de la política 2706
Versión de la política 2707
Documento de política JSON 2707
Más información 2710
AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy 2711
Uso de la política 2711
Información de la política 2711
Versión de la política 2711
Documento de política JSON 2711
Más información 2714
AWSM2ServicePolicy 2714
Uso de la política 2715
Información de la política 2715
Versión de la política 2715
Documento de política JSON 2715
Más información 2716
AWSManagedServices_ContactsServiceRolePolicy 2717
Uso de la política 2717
Información de la política 2717
Versión de la política 2717
Documento de política JSON 2717
Más información 2718

AWSManagedServices_DetectiveControlsConfig_ServiceRolePolicy 2718
Uso de la política 2718
Información de la política 2719
Versión de la política 2719
Documento de política JSON 2719
Más información 2720
AWSManagedServices_EventsServiceRolePolicy 2721
Uso de la política 2721
Información de la política 2721
Versión de la política 2721
Documento de política JSON 2721
Más información 2722
AWSManagedServices_SelfServiceReporting_ServiceRolePolicy 2722
Uso de la política 2723
Información de la política 2723
Versión de la política 2723
Documento de política JSON 2723
Más información 2724
AWSManagedServicesDeploymentToolkitPolicy 2724
Uso de la política 2724
Información de la política 2724
Versión de la política 2724
Documento de política JSON 2724
Más información 2727
AWSManagementConsoleAdministratorAccess 2727
Uso de la política 2727
Información de la política 2727
Versión de la política 2727
Documento de política JSON 2727
Más información 2730
AWSManagementConsoleBasicUserAccess 2730
Uso de la política 2730
Información de la política 2730
Versión de la política 2730
Documento de política JSON 2731
Más información 2732

AWSMarketplaceAmiIngestion 2732
Uso de la política 2732
Información de la política 2732
Versión de la política 2732
Documento de política JSON 2733
Más información 2733
AWSMarketplaceDeploymentServiceRolePolicy 2733
Uso de la política 2734
Información de la política 2734
Versión de la política 2734
Documento de política JSON 2734
Más información 2736
AWSMarketplaceFullAccess 2736
Uso de la política 2736
Información de la política 2736
Versión de la política 2736
Documento de política JSON 2736
Más información 2738
AWSMarketplaceGetEntitlements 2738
Uso de la política 2739
Información de la política 2739
Versión de la política 2739
Documento de política JSON 2739
Más información 2740
AWSMarketplaceImageBuildFullAccess 2740
Uso de la política 2740
Información de la política 2740
Versión de la política 2740
Documento de política JSON 2741
Más información 2744
AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy 2744
Uso de la política 2745
Información de la política 2745
Versión de la política 2745
Documento de política JSON 2745
Más información 2746

AWSMarketplaceManageSubscriptions 2746
Uso de la política 2746
Información de la política 2746
Versión de la política 2746
Documento de política JSON 2747
Más información 2749
AWSMarketplaceMeteringFullAccess 2749
Uso de la política 2749
Información de la política 2749
Versión de la política 2749
Documento de política JSON 2750
Más información 2750
AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage 2750
Uso de la política 2750
Información de la política 2751
Versión de la política 2751
Documento de política JSON 2751
Más información 2751
AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess 2752
Uso de la política 2752
Información de la política 2752
Versión de la política 2752
Documento de política JSON 2752
Más información 2753
AWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicy 2753
Uso de la política 2753
Información de la política 2753
Versión de la política 2754
Documento de política JSON 2754
Más información 2754
AWSMarketplaceRead-only 2754
Uso de la política 2755
Información de la política 2755
Versión de la política 2755
Documento de política JSON 2755
Más información 2756

AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy 2757
Uso de la política 2757
Información de la política 2757
Versión de la política 2757
Documento de política JSON 2757
Más información 2760
AWSMarketplaceSellerFullAccess 2760
Uso de la política 2760
Información de la política 2760
Versión de la política 2760
Documento de política JSON 2760
Más información 2764
AWSMarketplaceSellerOfferManagement 2765
Uso de la política 2765
Información de la política 2765
Versión de la política 2765
Documento de política JSON 2765
Más información 2767
AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess 2767
Uso de la política 2768
Información de la política 2768
Versión de la política 2768
Documento de política JSON 2768
Más información 2771
AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly 2771
Uso de la política 2771
Información de la política 2772
Versión de la política 2772
Documento de política JSON 2772
Más información 2773
AWSMcpServiceActionsFullAccess 2773
Uso de la política 2773
Información de la política 2773
Versión de la política 2774
Documento de política JSON 2774
Más información 2774

AWSMediaConnectServicePolicy 2775
Uso de la política 2775
Información de la política 2775
Versión de la política 2775
Documento de política JSON 2775
Más información 2777
AWSMediaLiveAnywhereServiceRolePolicy 2777
Uso de la política 2777
Información de la política 2777
Versión de la política 2778
Documento de política JSON 2778
Más información 2781
AWSMediaTailorServiceRolePolicy 2781
Uso de la política 2781
Información de la política 2781
Versión de la política 2781
Documento de política JSON 2782
Más información 2782
AWSMigrationHubDiscoveryAccess 2782
Uso de la política 2783
Información de la política 2783
Versión de la política 2783
Documento de política JSON 2783
Más información 2784
AWSMigrationHubDMSAccess 2785
Uso de la política 2785
Información de la política 2785
Versión de la política 2785
Documento de política JSON 2785
Más información 2786
AWSMigrationHubFullAccess 2786
Uso de la política 2787
Información de la política 2787
Versión de la política 2787
Documento de política JSON 2787
Más información 2789

AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess 2789
Uso de la política 2789
Información de la política 2789
Versión de la política 2789
Documento de política JSON 2790
Más información 2793
AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy 2793
Uso de la política 2793
Información de la política 2793
Versión de la política 2793
Documento de política JSON 2794
Más información 2794
AWSMigrationHubOrchestratorPlugin 2794
Uso de la política 2795
Información de la política 2795
Versión de la política 2795
Documento de política JSON 2795
Más información 2796
AWSMigrationHubOrchestratorServiceRolePolicy 2797
Uso de la política 2797
Información de la política 2797
Versión de la política 2797
Documento de política JSON 2797
Más información 2801
AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess 2801
Uso de la política 2801
Información de la política 2801
Versión de la política 2802
Documento de política JSON 2802
Más información 2807
AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy 2808
Uso de la política 2808
Información de la política 2808
Versión de la política 2808
Documento de política JSON 2808
Más información 2810

AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess 2810
Uso de la política 2810
Información de la política 2810
Versión de la política 2811
Documento de política JSON 2811
Más información 2817
AWSMigrationHubRefactorSpacesServiceRolePolicy 2817
Uso de la política 2818
Información de la política 2818
Versión de la política 2818
Documento de política JSON 2818
Más información 2822
AWSMigrationHubSMSAccess 2822
Uso de la política 2822
Información de la política 2822
Versión de la política 2822
Documento de política JSON 2823
Más información 2824
AWSMigrationHubStrategyCollector 2824
Uso de la política 2824
Información de la política 2824
Versión de la política 2824
Documento de política JSON 2825
Más información 2827
AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess 2827
Uso de la política 2827
Información de la política 2827
Versión de la política 2828
Documento de política JSON 2828
Más información 2830
AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy 2830
Uso de la política 2830
Información de la política 2830
Versión de la política 2830
Documento de política JSON 2831
Más información 2831

AWSMobileHub_FullAccess 2832
Uso de la política 2832
Información de la política 2832
Versión de la política 2832
Documento de política JSON 2832
Más información 2834
AWSMobileHub_ReadOnly 2834
Uso de la política 2834
Información de la política 2834
Versión de la política 2835
Documento de política JSON 2835
Más información 2836
AWSMSKReplicatorExecutionRole 2836
Uso de la política 2836
Información de la política 2836
Versión de la política 2837
Documento de política JSON 2837
Más información 2838
AWSNATGatewayServiceRolePolicy 2838
Uso de la política 2839
Información de la política 2839
Versión de la política 2839
Documento de política JSON 2839
Más información 2840
AWSNetworkFirewallFullAccess 2840
Uso de la política 2840
Información de la política 2840
Versión de la política 2840
Documento de política JSON 2841
Más información 2844
AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess 2845
Uso de la política 2845
Información de la política 2845
Versión de la política 2845
Documento de política JSON 2845
Más información 2846

AWSNetworkFirewallServiceRolePolicy 2847
Uso de la política 2847
Información de la política 2847
Versión de la política 2847
Documento de política JSON 2847
Más información 2849
AWSNetworkManagerCloudWANServiceRolePolicy 2849
Uso de la política 2849
Información de la política 2849
Versión de la política 2849
Documento de política JSON 2850
Más información 2850
AWSNetworkManagerFullAccess 2850
Uso de la política 2850
Información de la política 2851
Versión de la política 2851
Documento de política JSON 2851
Más información 2852
AWSNetworkManagerReadOnlyAccess 2852
Uso de la política 2852
Información de la política 2852
Versión de la política 2852
Documento de política JSON 2853
Más información 2853
AWSNetworkManagerServiceRolePolicy 2853
Uso de la política 2853
Información de la política 2854
Versión de la política 2854
Documento de política JSON 2854
Más información 2855
AWSObservabilityAdminLogsCentralizationServiceRolePolicy 2855
Uso de la política 2855
Información de la política 2855
Versión de la política 2856
Documento de política JSON 2856
Más información 2857

AWSObservabilityAdminServiceRolePolicy 2857
Uso de la política 2857
Información de la política 2857
Versión de la política 2858
Documento de política JSON 2858
Más información 2860
AWSObservabilityAdminTelemetryEnablementServiceRolePolicy 2860
Uso de la política 2861
Información de la política 2861
Versión de la política 2861
Documento de política JSON 2861
Más información 2871
AWSOrganizationsFullAccess 2871
Uso de la política 2871
Información de la política 2871
Versión de la política 2872
Documento de política JSON 2872
Más información 2873
AWSOrganizationsReadOnlyAccess 2873
Uso de la política 2873
Información de la política 2873
Versión de la política 2873
Documento de política JSON 2874
Más información 2874
AWSOrganizationsServiceTrustPolicy 2875
Uso de la política 2875
Información de la política 2875
Versión de la política 2875
Documento de política JSON 2875
Más información 2876
AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy 2876
Uso de la política 2876
Información de la política 2876
Versión de la política 2877
Documento de política JSON 2877
Más información 2877

AWSOutpostsServiceRolePolicy 2878
Uso de la política 2878
Información de la política 2878
Versión de la política 2878
Documento de política JSON 2878
Más información 2880
AWSPanoramaApplianceRolePolicy 2880
Uso de la política 2880
Información de la política 2880
Versión de la política 2881
Documento de política JSON 2881
Más información 2881
AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy 2882
Uso de la política 2882
Información de la política 2882
Versión de la política 2882
Documento de política JSON 2882
Más información 2884
AWSPanoramaFullAccess 2884
Uso de la política 2884
Información de la política 2884
Versión de la política 2884
Documento de política JSON 2885
Más información 2887
AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy 2887
Uso de la política 2888
Información de la política 2888
Versión de la política 2888
Documento de política JSON 2888
Más información 2889
AWSPanoramaSageMakerRolePolicy 2890
Uso de la política 2890
Información de la política 2890
Versión de la política 2890
Documento de política JSON 2890
Más información 2891

AWSPanoramaServiceLinkedRolePolicy 2891
Uso de la política 2891
Información de la política 2891
Versión de la política 2892
Documento de política JSON 2892
Más información 2894
AWSPanoramaServiceRolePolicy 2895
Uso de la política 2895
Información de la política 2895
Versión de la política 2895
Documento de política JSON 2895
Más información 2902
AWSPartnerCentralChannelHandshakeApprovalManagement 2902
Uso de la política 2903
Información de la política 2903
Versión de la política 2903
Documento de política JSON 2903
Más información 2904
AWSPartnerCentralChannelManagement 2904
Uso de la política 2904
Información de la política 2904
Versión de la política 2905
Documento de política JSON 2905
Más información 2907
AWSPartnerCentralFullAccess 2908
Uso de la política 2908
Información de la política 2908
Versión de la política 2908
Documento de política JSON 2908
Más información 2911
AWSPartnerCentralMarketingManagement 2912
Uso de la política 2912
Información de la política 2912
Versión de la política 2912
Documento de política JSON 2912
Más información 2915

AWSPartnerCentralOpportunityManagement 2915
Uso de la política 2915
Información de la política 2915
Versión de la política 2915
Documento de política JSON 2915
Más información 2919
AWSPartnerCentralSandboxFullAccess 2919
Uso de la política 2919
Información de la política 2920
Versión de la política 2920
Documento de política JSON 2920
Más información 2921
AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy 2921
Uso de la política 2921
Información de la política 2921
Versión de la política 2922
Documento de política JSON 2922
Más información 2923
AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess 2923
Uso de la política 2923
Información de la política 2923
Versión de la política 2923
Documento de política JSON 2924
Más información 2960
AWSPCSComputeNodePolicy 2961
Uso de la política 2961
Información de la política 2961
Versión de la política 2961
Documento de política JSON 2961
Más información 2962
AWSPCSServiceRolePolicy 2962
Uso de la política 2962
Información de la política 2962
Versión de la política 2963
Documento de política JSON 2963
Más información 2968

AWSPriceListServiceFullAccess 2968
Uso de la política 2968
Información de la política 2968
Versión de la política 2968
Documento de política JSON 2968
Más información 2969
AWSPrivateCAAuditor 2969
Uso de la política 2969
Información de la política 2969
Versión de la política 2970
Documento de política JSON 2970
Más información 2970
AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy 2971
Uso de la política 2971
Información de la política 2971
Versión de la política 2971
Documento de política JSON 2971
Más información 2972
AWSPrivateCAFullAccess 2972
Uso de la política 2972
Información de la política 2972
Versión de la política 2972
Documento de política JSON 2973
Más información 2973
AWSPrivateCAPrivilegedUser 2973
Uso de la política 2973
Información de la política 2974
Versión de la política 2974
Documento de política JSON 2974
Más información 2975
AWSPrivateCAReadOnly 2975
Uso de la política 2976
Información de la política 2976
Versión de la política 2976
Documento de política JSON 2976
Más información 2977

AWSPrivateCAUser 2977
Uso de la política 2977
Información de la política 2977
Versión de la política 2977
Documento de política JSON 2978
Más información 2979
AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess 2979
Uso de la política 2979
Información de la política 2979
Versión de la política 2980
Documento de política JSON 2980
Más información 2982
AWSPrivateMarketplaceRequests 2983
Uso de la política 2983
Información de la política 2983
Versión de la política 2983
Documento de política JSON 2983
Más información 2985
AWSPrivateNetworksServiceRolePolicy 2985
Uso de la política 2986
Información de la política 2986
Versión de la política 2986
Documento de política JSON 2986
Más información 2987
AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess 2987
Uso de la política 2987
Información de la política 2987
Versión de la política 2987
Documento de política JSON 2987
Más información 2988
AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy 2988
Uso de la política 2989
Información de la política 2989
Versión de la política 2989
Documento de política JSON 2989
Más información 2990

AWSProtonDeveloperAccess 2991
Uso de la política 2991
Información de la política 2991
Versión de la política 2991
Documento de política JSON 2991
Más información 2994
AWSProtonFullAccess 2994
Uso de la política 2994
Información de la política 2994
Versión de la política 2994
Documento de política JSON 2995
Más información 2997
AWSProtonReadOnlyAccess 2997
Uso de la política 2997
Información de la política 2997
Versión de la política 2997
Documento de política JSON 2998
Más información 2999
AWSProtonServiceGitSyncServiceRolePolicy 2999
Uso de la política 2999
Información de la política 2999
Versión de la política 3000
Documento de política JSON 3000
Más información 3001
AWSProtonSyncServiceRolePolicy 3001
Uso de la política 3001
Información de la política 3001
Versión de la política 3001
Documento de política JSON 3002
Más información 3003
AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy 3003
Uso de la política 3003
Información de la política 3003
Versión de la política 3003
Documento de política JSON 3003
Más información 3004

AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary 3005
Uso de la política 3005
Información de la política 3005
Versión de la política 3005
Documento de política JSON 3005
Más información 3008
AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy 3008
Uso de la política 3009
Información de la política 3009
Versión de la política 3009
Documento de política JSON 3009
Más información 3017
AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary 3018
Uso de la política 3018
Información de la política 3018
Versión de la política 3018
Documento de política JSON 3018
Más información 3021
AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary 3021
Uso de la política 3022
Información de la política 3022
Versión de la política 3022
Documento de política JSON 3022
Más información 3028
AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy 3028
Uso de la política 3028
Información de la política 3028
Versión de la política 3029
Documento de política JSON 3029
Más información 3030
AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy 3031
Uso de la política 3031
Información de la política 3031
Versión de la política 3031
Documento de política JSON 3031
Más información 3032

AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy 3033
Uso de la política 3033
Información de la política 3033
Versión de la política 3033
Documento de política JSON 3033
Más información 3037
AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy 3037
Uso de la política 3037
Información de la política 3037
Versión de la política 3038
Documento de política JSON 3038
Más información 3042
AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy 3042
Uso de la política 3042
Información de la política 3042
Versión de la política 3043
Documento de política JSON 3043
Más información 3045
AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess 3045
Uso de la política 3045
Información de la política 3045
Versión de la política 3046
Documento de política JSON 3046
Más información 3047
AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy 3047
Uso de la política 3047
Información de la política 3047
Versión de la política 3047
Documento de política JSON 3048
Más información 3056
AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary 3056
Uso de la política 3056
Información de la política 3056
Versión de la política 3056
Documento de política JSON 3057
Más información 3065

AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary 3065
Uso de la política 3065
Información de la política 3065
Versión de la política 3066
Documento de política JSON 3066
Más información 3069
AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy 3069
Uso de la política 3069
Información de la política 3069
Versión de la política 3070
Documento de política JSON 3070
Más información 3080
AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy 3081
Uso de la política 3081
Información de la política 3081
Versión de la política 3081
Documento de política JSON 3081
Más información 3082
AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary 3082
Uso de la política 3083
Información de la política 3083
Versión de la política 3083
Documento de política JSON 3083
Más información 3089
AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy 3089
Uso de la política 3089
Información de la política 3090
Versión de la política 3090
Documento de política JSON 3090
Más información 3091
AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy 3092
Uso de la política 3092
Información de la política 3092
Versión de la política 3092
Documento de política JSON 3092
Más información 3095

AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy 3095
Uso de la política 3096
Información de la política 3096
Versión de la política 3096
Documento de política JSON 3096
Más información 3097
AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy 3097
Uso de la política 3098
Información de la política 3098
Versión de la política 3098
Documento de política JSON 3098
Más información 3100
AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy 3100
Uso de la política 3100
Información de la política 3100
Versión de la política 3100
Documento de política JSON 3101
Más información 3103
AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy 3103
Uso de la política 3103
Información de la política 3103
Versión de la política 3103
Documento de política JSON 3104
Más información 3107
AWSQuicksightAthenaAccess 3107
Uso de la política 3107
Información de la política 3107
Versión de la política 3107
Documento de política JSON 3108
Más información 3110
AWSQuickSightDescribeRDS 3110
Uso de la política 3110
Información de la política 3110
Versión de la política 3111
Documento de política JSON 3111
Más información 3111

AWSQuickSightDescribeRedshift 3111
Uso de la política 3112
Información de la política 3112
Versión de la política 3112
Documento de política JSON 3112
Más información 3112
AWSQuickSightElasticsearchPolicy 3113
Uso de la política 3113
Información de la política 3113
Versión de la política 3113
Documento de política JSON 3113
Más información 3114
AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess 3115
Uso de la política 3115
Información de la política 3115
Versión de la política 3115
Documento de política JSON 3115
Más información 3116
AWSQuickSightListIAM 3116
Uso de la política 3116
Información de la política 3116
Versión de la política 3116
Documento de política JSON 3117
Más información 3117
AWSQuicksightOpenSearchPolicy 3117
Uso de la política 3117
Información de la política 3118
Versión de la política 3118
Documento de política JSON 3118
Más información 3119
AWSQuickSightSageMakerPolicy 3119
Uso de la política 3119
Información de la política 3120
Versión de la política 3120
Documento de política JSON 3120
Más información 3121

AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess 3122
Uso de la política 3122
Información de la política 3122
Versión de la política 3122
Documento de política JSON 3122
Más información 3123
AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy 3123
Uso de la política 3124
Información de la política 3124
Versión de la política 3124
Documento de política JSON 3124
Más información 3125
AWSQuickSightTimestreamPolicy 3125
Uso de la política 3125
Información de la política 3125
Versión de la política 3126
Documento de política JSON 3126
Más información 3126
AWSReachabilityAnalyzerServiceRolePolicy 3127
Uso de la política 3127
Información de la política 3127
Versión de la política 3127
Documento de política JSON 3127
Más información 3129
AWSRefactoringToolkitFullAccess 3130
Uso de la política 3130
Información de la política 3130
Versión de la política 3130
Documento de política JSON 3130
Más información 3144
AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy 3144
Uso de la política 3144
Información de la política 3145
Versión de la política 3145
Documento de política JSON 3145
Más información 3146

AWSrePostPrivateCloudWatchAccess 3146
Uso de la política 3146
Información de la política 3146
Versión de la política 3147
Documento de política JSON 3147
Más información 3147
AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy 3148
Uso de la política 3148
Información de la política 3148
Versión de la política 3148
Documento de política JSON 3148
Más información 3149
AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy 3149
Uso de la política 3149
Información de la política 3149
Versión de la política 3150
Documento de política JSON 3150
Más información 3154
AWSResourceAccessManagerFullAccess 3155
Uso de la política 3155
Información de la política 3155
Versión de la política 3155
Documento de política JSON 3155
Más información 3156
AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess 3156
Uso de la política 3156
Información de la política 3156
Versión de la política 3156
Documento de política JSON 3157
Más información 3157
AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess 3157
Uso de la política 3158
Información de la política 3158
Versión de la política 3158
Documento de política JSON 3158
Más información 3159

AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy 3159
Uso de la política 3159
Información de la política 3159
Versión de la política 3159
Documento de política JSON 3160
Más información 3160
AWSResourceExplorerFullAccess 3161
Uso de la política 3161
Información de la política 3161
Versión de la política 3161
Documento de política JSON 3161
Más información 3162
AWSResourceExplorerOrganizationsAccess 3162
Uso de la política 3163
Información de la política 3163
Versión de la política 3163
Documento de política JSON 3163
Más información 3165
AWSResourceExplorerReadOnlyAccess 3165
Uso de la política 3165
Información de la política 3165
Versión de la política 3165
Documento de política JSON 3166
Más información 3166
AWSResourceExplorerServiceRolePolicy 3167
Uso de la política 3167
Información de la política 3167
Versión de la política 3167
Documento de política JSON 3167
Más información 3186
AWSResourceGroupsReadOnlyAccess 3186
Uso de la política 3186
Información de la política 3187
Versión de la política 3187
Documento de política JSON 3187
Más información 3188

AWSRoboMaker_FullAccess 3189
Uso de la política 3189
Información de la política 3189
Versión de la política 3189
Documento de política JSON 3189
Más información 3191
AWSRoboMakerReadOnlyAccess 3191
Uso de la política 3191
Información de la política 3191
Versión de la política 3191
Documento de política JSON 3192
Más información 3192
AWSRoboMakerServicePolicy 3192
Uso de la política 3192
Información de la política 3193
Versión de la política 3193
Documento de política JSON 3193
Más información 3195
AWSRoboMakerServiceRolePolicy 3195
Uso de la política 3195
Información de la política 3195
Versión de la política 3195
Documento de política JSON 3195
Más información 3197
AWSRolesAnywhereFullAccess 3197
Uso de la política 3197
Información de la política 3197
Versión de la política 3197
Documento de política JSON 3198
Más información 3200
AWSRolesAnywhereReadOnly 3200
Uso de la política 3200
Información de la política 3200
Versión de la política 3201
Documento de política JSON 3201
Más información 3202

AWSRolesAnywhereServicePolicy 3203
Uso de la política 3203
Información de la política 3203
Versión de la política 3203
Documento de política JSON 3203
Más información 3204
AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy 3204
Uso de la política 3204
Información de la política 3204
Versión de la política 3205
Documento de política JSON 3205
Más información 3207
AWSSavingsPlansFullAccess 3208
Uso de la política 3208
Información de la política 3208
Versión de la política 3208
Documento de política JSON 3208
Más información 3209
AWSSavingsPlansReadOnlyAccess 3209
Uso de la política 3209
Información de la política 3209
Versión de la política 3209
Documento de política JSON 3210
Más información 3210
AWSSecretsManagerClientReadOnlyAccess 3210
Uso de la política 3210
Información de la política 3210
Versión de la política 3211
Documento de política JSON 3211
Más información 3212
AWSSecurityHubFullAccess 3212
Uso de la política 3212
Información de la política 3212
Versión de la política 3212
Documento de política JSON 3213
Más información 3214

AWSSecurityHubOrganizationsAccess 3214
Uso de la política 3214
Información de la política 3214
Versión de la política 3215
Documento de política JSON 3215
Más información 3217
AWSSecurityHubReadOnlyAccess 3218
Uso de la política 3218
Información de la política 3218
Versión de la política 3218
Documento de política JSON 3218
Más información 3219
AWSSecurityHubServiceRolePolicy 3219
Uso de la política 3219
Información de la política 3219
Versión de la política 3220
Documento de política JSON 3220
Más información 3222
AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy 3222
Uso de la política 3222
Información de la política 3222
Versión de la política 3222
Documento de política JSON 3223
Más información 3226
AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess 3226
Uso de la política 3226
Información de la política 3226
Versión de la política 3226
Documento de política JSON 3226
Más información 3228
AWSSecurityIncidentResponseFullAccess 3228
Uso de la política 3228
Información de la política 3228
Versión de la política 3229
Documento de política JSON 3229
Más información 3231

AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess 3231
Uso de la política 3231
Información de la política 3231
Versión de la política 3232
Documento de política JSON 3232
Más información 3232
AWSSecurityIncidentResponseServiceRolePolicy 3233
Uso de la política 3233
Información de la política 3233
Versión de la política 3233
Documento de política JSON 3233
Más información 3235
AWSSecurityIncidentResponseTriageServiceRolePolicy 3235
Uso de la política 3235
Información de la política 3235
Versión de la política 3235
Documento de política JSON 3236
Más información 3238
AWSServiceCatalogAdminFullAccess 3238
Uso de la política 3238
Información de la política 3238
Versión de la política 3239
Documento de política JSON 3239
Más información 3241
AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess 3242
Uso de la política 3242
Información de la política 3242
Versión de la política 3242
Documento de política JSON 3242
Más información 3244
AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess 3244
Uso de la política 3244
Información de la política 3244
Versión de la política 3244
Documento de política JSON 3245
Más información 3247

AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess 3247
Uso de la política 3247
Información de la política 3247
Versión de la política 3248
Documento de política JSON 3248
Más información 3248
AWSServiceCatalogAppRegistryServiceRolePolicy 3249
Uso de la política 3249
Información de la política 3249
Versión de la política 3249
Documento de política JSON 3249
Más información 3251
AWSServiceCatalogEndUserFullAccess 3251
Uso de la política 3251
Información de la política 3251
Versión de la política 3251
Documento de política JSON 3251
Más información 3253
AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess 3254
Uso de la política 3254
Información de la política 3254
Versión de la política 3254
Documento de política JSON 3254
Más información 3256
AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy 3256
Uso de la política 3256
Información de la política 3256
Versión de la política 3257
Documento de política JSON 3257
Más información 3258
AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy 3258
Uso de la política 3258
Información de la política 3258
Versión de la política 3258
Documento de política JSON 3259
Más información 3260

AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup 3260
Uso de la política 3260
Información de la política 3260
Versión de la política 3260
Documento de política JSON 3261
Más información 3266
AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper 3266
Uso de la política 3266
Información de la política 3266
Versión de la política 3267
Documento de política JSON 3267
Más información 3267
AWSServiceRoleForAWSTransform 3268
Uso de la política 3268
Información de la política 3268
Versión de la política 3268
Documento de política JSON 3268
Más información 3271
AWSServiceRoleForCloudWatchAlarmsActionSSMServiceRolePolicy 3271
Uso de la política 3271
Información de la política 3271
Versión de la política 3271
Documento de política JSON 3272
Más información 3272
AWSServiceRoleForCloudWatchMetrics_DbPerfInsightsServiceRolePolicy 3272
Uso de la política 3272
Información de la política 3272
Versión de la política 3273
Documento de política JSON 3273
Más información 3273
AWSServiceRoleForCodeGuru-Profiler 3274
Uso de la política 3274
Información de la política 3274
Versión de la política 3274
Documento de política JSON 3274
Más información 3275

AWSServiceRoleForCodeWhispererPolicy 3275
Uso de la política 3275
Información de la política 3275
Versión de la política 3275
Documento de política JSON 3276
Más información 3277
AWSServiceRoleForEC2ScheduledInstances 3278
Uso de la política 3278
Información de la política 3278
Versión de la política 3278
Documento de política JSON 3278
Más información 3279
AWSServiceRoleForGroundStationDataflowEndpointGroupPolicy 3279
Uso de la política 3279
Información de la política 3280
Versión de la política 3280
Documento de política JSON 3280
Más información 3280
AWSServiceRoleForImageBuilder 3281
Uso de la política 3281
Información de la política 3281
Versión de la política 3281
Documento de política JSON 3281
Más información 3292
AWSServiceRoleForIoTSiteWise 3292
Uso de la política 3292
Información de la política 3292
Versión de la política 3292
Documento de política JSON 3293
Más información 3294
AWSServiceRoleForLogDeliveryPolicy 3294
Uso de la política 3294
Información de la política 3294
Versión de la política 3295
Documento de política JSON 3295
Más información 3295

AWSServiceRoleForMonitronPolicy 3296
Uso de la política 3296
Información de la política 3296
Versión de la política 3296
Documento de política JSON 3296
Más información 3297
AWSServiceRoleForNeptuneGraphPolicy 3297
Uso de la política 3297
Información de la política 3297
Versión de la política 3298
Documento de política JSON 3298
Más información 3299
AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdminPolicy 3299
Uso de la política 3299
Información de la política 3300
Versión de la política 3300
Documento de política JSON 3300
Más información 3302
AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy 3302
Uso de la política 3302
Información de la política 3302
Versión de la política 3302
Documento de política JSON 3303
Más información 3303
AWSServiceRoleForSMS 3303
Uso de la política 3303
Información de la política 3304
Versión de la política 3304
Documento de política JSON 3304
Más información 3311
AWSServiceRoleForUserSubscriptions 3311
Uso de la política 3311
Información de la política 3311
Versión de la política 3311
Documento de política JSON 3312
Más información 3313

AWSServiceRolePolicyForBackupReports 3313
Uso de la política 3313
Información de la política 3313
Versión de la política 3314
Documento de política JSON 3314
Más información 3315
AWSServiceRolePolicyForBackupRestoreTesting 3315
Uso de la política 3315
Información de la política 3316
Versión de la política 3316
Documento de política JSON 3316
Más información 3319
AWSServiceRolePolicyForWorkspacesInstances 3319
Uso de la política 3319
Información de la política 3319
Versión de la política 3319
Documento de política JSON 3320
Más información 3320
AWSShieldDRTAccessPolicy 3321
Uso de la política 3321
Información de la política 3321
Versión de la política 3321
Documento de política JSON 3321
Más información 3322
AWSShieldServiceRolePolicy 3322
Uso de la política 3323
Información de la política 3323
Versión de la política 3323
Documento de política JSON 3323
Más información 3324
AWSSocialMessagingServiceRolePolicy 3324
Uso de la política 3324
Información de la política 3324
Versión de la política 3324
Documento de política JSON 3325
Más información 3325

AWSSSMForSAPServiceLinkedRolePolicy 3325
Uso de la política 3325
Información de la política 3325
Versión de la política 3326
Documento de política JSON 3326
Más información 3334
AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy 3335
Uso de la política 3335
Información de la política 3335
Versión de la política 3335
Documento de política JSON 3335
Más información 3336
AWSSSODirectoryAdministrator 3336
Uso de la política 3336
Información de la política 3336
Versión de la política 3337
Documento de política JSON 3337
Más información 3338
AWSSSODirectoryReadOnly 3338
Uso de la política 3338
Información de la política 3338
Versión de la política 3338
Documento de política JSON 3339
Más información 3339
AWSSSOMasterAccountAdministrator 3340
Uso de la política 3340
Información de la política 3340
Versión de la política 3340
Documento de política JSON 3340
Más información 3343
AWSSSOMemberAccountAdministrator 3344
Uso de la política 3344
Información de la política 3344
Versión de la política 3344
Documento de política JSON 3344
Más información 3346

AWSSSOReadOnly 3347
Uso de la política 3347
Información de la política 3347
Versión de la política 3347
Documento de política JSON 3347
Más información 3349
AWSSSOServiceRolePolicy 3349
Uso de la política 3349
Información de la política 3349
Versión de la política 3349
Documento de política JSON 3350
Más información 3353
AWSStepFunctionsConsoleFullAccess 3353
Uso de la política 3354
Información de la política 3354
Versión de la política 3354
Documento de política JSON 3354
Más información 3355
AWSStepFunctionsFullAccess 3355
Uso de la política 3355
Información de la política 3355
Versión de la política 3356
Documento de política JSON 3356
Más información 3356
AWSStepFunctionsReadOnlyAccess 3356
Uso de la política 3357
Información de la política 3357
Versión de la política 3357
Documento de política JSON 3357
Más información 3358
AWSStorageGatewayFullAccess 3358
Uso de la política 3358
Información de la política 3358
Versión de la política 3359
Documento de política JSON 3359
Más información 3359

AWSStorageGatewayReadOnlyAccess 3360
Uso de la política 3360
Información de la política 3360
Versión de la política 3360
Documento de política JSON 3360
Más información 3361
AWSStorageGatewayServiceRolePolicy 3361
Uso de la política 3362
Información de la política 3362
Versión de la política 3362
Documento de política JSON 3362
Más información 3362
AWSSupplyChainFederationAdminAccess 3363
Uso de la política 3363
Información de la política 3363
Versión de la política 3363
Documento de política JSON 3363
Más información 3370
AWSSupportAccess 3370
Uso de la política 3370
Información de la política 3370
Versión de la política 3370
Documento de política JSON 3370
Más información 3371
AWSSupportAppFullAccess 3371
Uso de la política 3371
Información de la política 3371
Versión de la política 3372
Documento de política JSON 3372
Más información 3373
AWSSupportAppReadOnlyAccess 3373
Uso de la política 3373
Información de la política 3373
Versión de la política 3373
Documento de política JSON 3374
Más información 3374

AWSSupportPlansFullAccess 3374
Uso de la política 3374
Información de la política 3375
Versión de la política 3375
Documento de política JSON 3375
Más información 3375
AWSSupportPlansReadOnlyAccess 3376
Uso de la política 3376
Información de la política 3376
Versión de la política 3376
Documento de política JSON 3376
Más información 3377
AWSSupportServiceRolePolicy 3377
Uso de la política 3377
Información de la política 3377
Versión de la política 3378
Documento de política JSON 3378
Más información 3470
AWSSystemsManagerAccountDiscoveryServicePolicy 3470
Uso de la política 3470
Información de la política 3470
Versión de la política 3471
Documento de política JSON 3471
Más información 3471
AWSSystemsManagerChangeManagementServicePolicy 3472
Uso de la política 3472
Información de la política 3472
Versión de la política 3472
Documento de política JSON 3472
Más información 3475
AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy 3475
Uso de la política 3475
Información de la política 3475
Versión de la política 3475
Documento de política JSON 3476
Más información 3478

AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy 3478
Uso de la política 3478
Información de la política 3478
Versión de la política 3478
Documento de política JSON 3479
Más información 3480
AWSSystemsManagerForSAPFullAccess 3480
Uso de la política 3480
Información de la política 3480
Versión de la política 3481
Documento de política JSON 3481
Más información 3482
AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess 3482
Uso de la política 3482
Información de la política 3482
Versión de la política 3483
Documento de política JSON 3483
Más información 3483
AWSSystemsManagerJustInTimeAccessServicePolicy 3483
Uso de la política 3484
Información de la política 3484
Versión de la política 3484
Documento de política JSON 3484
Más información 3489
AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy 3490
Uso de la política 3490
Información de la política 3490
Versión de la política 3490
Documento de política JSON 3490
Más información 3493
AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy 3493
Uso de la política 3494
Información de la política 3494
Versión de la política 3494
Documento de política JSON 3494
Más información 3497

AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy 3497
Uso de la política 3497
Información de la política 3497
Versión de la política 3497
Documento de política JSON 3498
Más información 3502
AWSSystemsManagerNotificationsServicePolicy 3502
Uso de la política 3502
Información de la política 3502
Versión de la política 3503
Documento de política JSON 3503
Más información 3504
AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy 3504
Uso de la política 3504
Información de la política 3504
Versión de la política 3505
Documento de política JSON 3505
Más información 3508
AWSThinkboxAssetServerPolicy 3509
Uso de la política 3509
Información de la política 3509
Versión de la política 3509
Documento de política JSON 3509
Más información 3510
AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy 3510
Uso de la política 3510
Información de la política 3510
Versión de la política 3511
Documento de política JSON 3511
Más información 3521
AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy 3521
Uso de la política 3521
Información de la política 3521
Versión de la política 3521
Documento de política JSON 3522
Más información 3523

AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy 3524
Uso de la política 3524
Información de la política 3524
Versión de la política 3524
Documento de política JSON 3524
Más información 3526
AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy 3527
Uso de la política 3527
Información de la política 3527
Versión de la política 3527
Documento de política JSON 3527
Más información 3530
AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy 3530
Uso de la política 3530
Información de la política 3531
Versión de la política 3531
Documento de política JSON 3531
Más información 3537
AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy 3537
Uso de la política 3537
Información de la política 3537
Versión de la política 3538
Documento de política JSON 3538
Más información 3541
AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy 3541
Uso de la política 3541
Información de la política 3541
Versión de la política 3541
Documento de política JSON 3542
Más información 3543
AWSTransferConsoleFullAccess 3543
Uso de la política 3543
Información de la política 3543
Versión de la política 3544
Documento de política JSON 3544
Más información 3545

AWSTransferFullAccess 3545
Uso de la política 3545
Información de la política 3545
Versión de la política 3545
Documento de política JSON 3546
Más información 3546
AWSTransferLoggingAccess 3547
Uso de la política 3547
Información de la política 3547
Versión de la política 3547
Documento de política JSON 3547
Más información 3548
AWSTransferReadOnlyAccess 3548
Uso de la política 3548
Información de la política 3548
Versión de la política 3549
Documento de política JSON 3549
Más información 3549
AWSTransformApplicationDeploymentPolicy 3550
Uso de la política 3550
Información de la política 3550
Versión de la política 3550
Documento de política JSON 3550
Más información 3558
AWSTransformApplicationECSDeploymentPolicy 3559
Uso de la política 3559
Información de la política 3559
Versión de la política 3559
Documento de política JSON 3559
Más información 3567
AWSTransformCustomExecuteTransformations 3567
Uso de la política 3568
Información de la política 3568
Versión de la política 3568
Documento de política JSON 3568
Más información 3569

AWSTransformCustomFullAccess 3569
Uso de la política 3569
Información de la política 3569
Versión de la política 3569
Documento de política JSON 3569
Más información 3570
AWSTransformCustomManageTransformations 3570
Uso de la política 3570
Información de la política 3570
Versión de la política 3571
Documento de política JSON 3571
Más información 3572
AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess 3572
Uso de la política 3572
Información de la política 3572
Versión de la política 3572
Documento de política JSON 3573
Más información 3574
AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess 3575
Uso de la política 3575
Información de la política 3575
Versión de la política 3575
Documento de política JSON 3575
Más información 3576
AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy 3577
Uso de la política 3577
Información de la política 3577
Versión de la política 3577
Documento de política JSON 3577
Más información 3578
AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy 3578
Uso de la política 3578
Información de la política 3578
Versión de la política 3579
Documento de política JSON 3579
Más información 3582

AWSUserAttributeCostAllocationPolicy 3582
Uso de la política 3582
Información de la política 3582
Versión de la política 3582
Documento de política JSON 3583
Más información 3583
AWSUserNotificationsServiceLinkedRolePolicy 3583
Uso de la política 3583
Información de la política 3583
Versión de la política 3584
Documento de política JSON 3584
Más información 3586
AWSVendorInsightsAssessorFullAccess 3586
Uso de la política 3586
Información de la política 3586
Versión de la política 3586
Documento de política JSON 3586
Más información 3588
AWSVendorInsightsAssessorReadOnly 3588
Uso de la política 3588
Información de la política 3588
Versión de la política 3588
Documento de política JSON 3589
Más información 3589
AWSVendorInsightsVendorFullAccess 3590
Uso de la política 3590
Información de la política 3590
Versión de la política 3590
Documento de política JSON 3590
Más información 3592
AWSVendorInsightsVendorReadOnly 3592
Uso de la política 3592
Información de la política 3592
Versión de la política 3593
Documento de política JSON 3593
Más información 3594

AWSVpcLatticeServiceRolePolicy 3594
Uso de la política 3594
Información de la política 3594
Versión de la política 3595
Documento de política JSON 3595
Más información 3597
AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy 3598
Uso de la política 3598
Información de la política 3598
Versión de la política 3598
Documento de política JSON 3598
Más información 3599
AWSVPCTransitGatewayServiceRolePolicy 3600
Uso de la política 3600
Información de la política 3600
Versión de la política 3600
Documento de política JSON 3600
Más información 3601
AWSVPCVerifiedAccessServiceRolePolicy 3601
Uso de la política 3601
Información de la política 3601
Versión de la política 3602
Documento de política JSON 3602
Más información 3603
AWSWAFConsoleFullAccess 3604
Uso de la política 3604
Información de la política 3604
Versión de la política 3604
Documento de política JSON 3604
Más información 3613
AWSWAFConsoleReadOnlyAccess 3613
Uso de la política 3613
Información de la política 3613
Versión de la política 3614
Documento de política JSON 3614
Más información 3621

AWSWAFFullAccess 3621
Uso de la política 3621
Información de la política 3621
Versión de la política 3621
Documento de política JSON 3621
Más información 3626
AWSWAFReadOnlyAccess 3627
Uso de la política 3627
Información de la política 3627
Versión de la política 3627
Documento de política JSON 3627
Más información 3630
AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy 3631
Uso de la política 3631
Información de la política 3631
Versión de la política 3631
Documento de política JSON 3631
Más información 3633
AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy 3633
Uso de la política 3633
Información de la política 3633
Versión de la política 3634
Documento de política JSON 3634
Más información 3634
AWSWickrFullAccess 3634
Uso de la política 3635
Información de la política 3635
Versión de la política 3635
Documento de política JSON 3635
Más información 3635
AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration 3636
Uso de la política 3636
Información de la política 3636
Versión de la política 3636
Documento de política JSON 3636
Más información 3637

AWSXRayDaemonWriteAccess 3638
Uso de la política 3638
Información de la política 3638
Versión de la política 3638
Documento de política JSON 3638
Más información 3639
AWSXrayFullAccess 3639
Uso de la política 3639
Información de la política 3639
Versión de la política 3640
Documento de política JSON 3640
Más información 3640
AWSXrayReadOnlyAccess 3640
Uso de la política 3641
Información de la política 3641
Versión de la política 3641
Documento de política JSON 3641
Más información 3642
AWSXrayWriteOnlyAccess 3642
Uso de la política 3642
Información de la política 3642
Versión de la política 3643
Documento de política JSON 3643
Más información 3643
AWSZonalAutoshiftPracticeRunSLRPolicy 3644
Uso de la política 3644
Información de la política 3644
Versión de la política 3644
Documento de política JSON 3644
Más información 3645
AWSZoneGroupAccessManagementServiceRolePolicy 3645
Uso de la política 3646
Información de la política 3646
Versión de la política 3646
Documento de política JSON 3646
Más información 3647

BatchServiceRolePolicy 3647
Uso de la política 3647
Información de la política 3647
Versión de la política 3647
Documento de política JSON 3648
Más información 3654
BedrockAgentCoreFullAccess 3654
Uso de la política 3654
Información de la política 3654
Versión de la política 3654
Documento de política JSON 3655
Más información 3664
BedrockAgentCoreNetworkServiceRolePolicy 3664
Uso de la política 3664
Información de la política 3664
Versión de la política 3664
Documento de política JSON 3665
Más información 3666
BedrockAgentCoreRuntimeIdentityServiceRolePolicy 3667
Uso de la política 3667
Información de la política 3667
Versión de la política 3667
Documento de política JSON 3667
Más información 3668
Billing 3668
Uso de la política 3668
Información de la política 3668
Versión de la política 3669
Documento de política JSON 3669
Más información 3673
BudgetsServiceRolePolicy 3673
Uso de la política 3673
Información de la política 3673
Versión de la política 3673
Documento de política JSON 3674
Más información 3674

CertificateManagerServiceRolePolicy 3674
Uso de la política 3674
Información de la política 3674
Versión de la política 3675
Documento de política JSON 3675
Más información 3675
ClientVPNServiceConnectionsRolePolicy 3675
Uso de la política 3676
Información de la política 3676
Versión de la política 3676
Documento de política JSON 3676
Más información 3676
ClientVPNServiceRolePolicy 3677
Uso de la política 3677
Información de la política 3677
Versión de la política 3677
Documento de política JSON 3677
Más información 3678
CloudFormationStackSetsOrgAdminServiceRolePolicy 3678
Uso de la política 3679
Información de la política 3679
Versión de la política 3679
Documento de política JSON 3679
Más información 3680
CloudFormationStackSetsOrgMemberServiceRolePolicy 3680
Uso de la política 3680
Información de la política 3680
Versión de la política 3680
Documento de política JSON 3681
Más información 3681
CloudFrontFullAccess 3682
Uso de la política 3682
Información de la política 3682
Versión de la política 3682
Documento de política JSON 3682
Más información 3684

CloudFrontReadOnlyAccess 3685
Uso de la política 3685
Información de la política 3685
Versión de la política 3685
Documento de política JSON 3685
Más información 3686
CloudHSMServiceRolePolicy 3686
Uso de la política 3686
Información de la política 3687
Versión de la política 3687
Documento de política JSON 3687
Más información 3687
CloudSearchFullAccess 3688
Uso de la política 3688
Información de la política 3688
Versión de la política 3688
Documento de política JSON 3688
Más información 3689
CloudSearchReadOnlyAccess 3689
Uso de la política 3689
Información de la política 3689
Versión de la política 3689
Documento de política JSON 3690
Más información 3690
CloudTrailEventContext 3690
Uso de la política 3691
Información de la política 3691
Versión de la política 3691
Documento de política JSON 3691
Más información 3693
CloudTrailServiceRolePolicy 3693
Uso de la política 3693
Información de la política 3693
Versión de la política 3693
Documento de política JSON 3694
Más información 3695

CloudWatch-CrossAccountAccess 3695
Uso de la política 3696
Información de la política 3696
Versión de la política 3696
Documento de política JSON 3696
Más información 3697
CloudWatchActionsEC2Access 3697
Uso de la política 3697
Información de la política 3697
Versión de la política 3697
Documento de política JSON 3697
Más información 3698
CloudWatchAgentAdminPolicy 3698
Uso de la política 3698
Información de la política 3698
Versión de la política 3699
Documento de política JSON 3699
Más información 3700
CloudWatchAgentServerPolicy 3700
Uso de la política 3700
Información de la política 3700
Versión de la política 3700
Documento de política JSON 3701
Más información 3701
CloudWatchApplicationInsightsFullAccess 3702
Uso de la política 3702
Información de la política 3702
Versión de la política 3702
Documento de política JSON 3702
Más información 3704
CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess 3704
Uso de la política 3704
Información de la política 3704
Versión de la política 3704
Documento de política JSON 3705
Más información 3705

CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy 3705
Uso de la política 3706
Información de la política 3706
Versión de la política 3706
Documento de política JSON 3706
Más información 3717
CloudWatchApplicationSignalsFullAccess 3717
Uso de la política 3717
Información de la política 3717
Versión de la política 3717
Documento de política JSON 3717
Más información 3723
CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess 3723
Uso de la política 3723
Información de la política 3723
Versión de la política 3723
Documento de política JSON 3724
Más información 3728
CloudWatchApplicationSignalsServiceRolePolicy 3728
Uso de la política 3728
Información de la política 3728
Versión de la política 3728
Documento de política JSON 3729
Más información 3732
CloudWatchAutomaticDashboardsAccess 3732
Uso de la política 3732
Información de la política 3732
Versión de la política 3732
Documento de política JSON 3733
Más información 3734
CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration 3734
Uso de la política 3734
Información de la política 3734
Versión de la política 3735
Documento de política JSON 3735
Más información 3736

CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess 3736
Uso de la política 3736
Información de la política 3736
Versión de la política 3736
Documento de política JSON 3737
Más información 3737
CloudWatchEventsFullAccess 3737
Uso de la política 3738
Información de la política 3738
Versión de la política 3738
Documento de política JSON 3738
Más información 3740
CloudWatchEventsInvocationAccess 3740
Uso de la política 3740
Información de la política 3741
Versión de la política 3741
Documento de política JSON 3741
Más información 3741
CloudWatchEventsReadOnlyAccess 3742
Uso de la política 3742
Información de la política 3742
Versión de la política 3742
Documento de política JSON 3742
Más información 3744
CloudWatchEventsServiceRolePolicy 3744
Uso de la política 3744
Información de la política 3744
Versión de la política 3744
Documento de política JSON 3745
Más información 3745
CloudWatchFullAccess 3745
Uso de la política 3745
Información de la política 3746
Versión de la política 3746
Documento de política JSON 3746
Más información 3747

CloudWatchFullAccessV2 3747
Uso de la política 3747
Información de la política 3747
Versión de la política 3748
Documento de política JSON 3748
Más información 3753
CloudWatchInternetMonitorFullAccess 3753
Uso de la política 3754
Información de la política 3754
Versión de la política 3754
Documento de política JSON 3754
Más información 3756
CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess 3756
Uso de la política 3756
Información de la política 3756
Versión de la política 3757
Documento de política JSON 3757
Más información 3758
CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy 3758
Uso de la política 3758
Información de la política 3758
Versión de la política 3758
Documento de política JSON 3759
Más información 3760
CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy 3760
Uso de la política 3760
Información de la política 3760
Versión de la política 3760
Documento de política JSON 3761
Más información 3761
CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy 3762
Uso de la política 3762
Información de la política 3762
Versión de la política 3762
Documento de política JSON 3762
Más información 3763

CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration 3763
Uso de la política 3763
Información de la política 3763
Versión de la política 3764
Documento de política JSON 3764
Más información 3765
CloudWatchLogsFullAccess 3765
Uso de la política 3765
Información de la política 3765
Versión de la política 3765
Documento de política JSON 3766
Más información 3766
CloudWatchLogsReadOnlyAccess 3766
Uso de la política 3767
Información de la política 3767
Versión de la política 3767
Documento de política JSON 3767
Más información 3768
CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy 3768
Uso de la política 3768
Información de la política 3768
Versión de la política 3769
Documento de política JSON 3769
Más información 3769
CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy 3769
Uso de la política 3770
Información de la política 3770
Versión de la política 3770
Documento de política JSON 3770
Más información 3771
CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy 3771
Uso de la política 3772
Información de la política 3772
Versión de la política 3772
Documento de política JSON 3772
Más información 3773

CloudWatchNetworkMonitorServiceRolePolicy 3773
Uso de la política 3773
Información de la política 3774
Versión de la política 3774
Documento de política JSON 3774
Más información 3775
CloudWatchOpenSearchDashboardAccess 3776
Uso de la política 3776
Información de la política 3776
Versión de la política 3776
Documento de política JSON 3776
Más información 3779
CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess 3779
Uso de la política 3779
Información de la política 3779
Versión de la política 3779
Documento de política JSON 3780
Más información 3787
CloudWatchReadOnlyAccess 3787
Uso de la política 3787
Información de la política 3787
Versión de la política 3787
Documento de política JSON 3787
Más información 3790
CloudWatchSyntheticsFullAccess 3791
Uso de la política 3791
Información de la política 3791
Versión de la política 3791
Documento de política JSON 3791
Más información 3796
CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess 3797
Uso de la política 3797
Información de la política 3797
Versión de la política 3797
Documento de política JSON 3797
Más información 3798

ComprehendDataAccessRolePolicy 3798
Uso de la política 3798
Información de la política 3798
Versión de la política 3798
Documento de política JSON 3799
Más información 3799
ComprehendFullAccess 3799
Uso de la política 3799
Información de la política 3800
Versión de la política 3800
Documento de política JSON 3800
Más información 3800
ComprehendMedicalFullAccess 3801
Uso de la política 3801
Información de la política 3801
Versión de la política 3801
Documento de política JSON 3801
Más información 3802
ComprehendReadOnly 3802
Uso de la política 3802
Información de la política 3802
Versión de la política 3802
Documento de política JSON 3803
Más información 3804
ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy 3804
Uso de la política 3804
Información de la política 3804
Versión de la política 3805
Documento de política JSON 3805
Más información 3807
ComputeOptimizerReadOnlyAccess 3807
Uso de la política 3807
Información de la política 3807
Versión de la política 3807
Documento de política JSON 3807
Más información 3808

ComputeOptimizerServiceRolePolicy 3809
Uso de la política 3809
Información de la política 3809
Versión de la política 3809
Documento de política JSON 3809
Más información 3811
ConfigConformsServiceRolePolicy 3811
Uso de la política 3811
Información de la política 3811
Versión de la política 3812
Documento de política JSON 3812
Más información 3814
ConsoleFullAccessFromVercel 3815
Uso de la política 3815
Información de la política 3815
Versión de la política 3815
Documento de política JSON 3815
Más información 3819
ConsoleViewOnlyAccessFromVercel 3819
Uso de la política 3819
Información de la política 3820
Versión de la política 3820
Documento de política JSON 3820
Más información 3822
CostOptimizationHubAdminAccess 3822
Uso de la política 3822
Información de la política 3822
Versión de la política 3822
Documento de política JSON 3823
Más información 3824
CostOptimizationHubReadOnlyAccess 3824
Uso de la política 3824
Información de la política 3824
Versión de la política 3825
Documento de política JSON 3825
Más información 3825

CostOptimizationHubServiceRolePolicy 3826
Uso de la política 3826
Información de la política 3826
Versión de la política 3826
Documento de política JSON 3826
Más información 3828
CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy 3828
Uso de la política 3828
Información de la política 3828
Versión de la política 3828
Documento de política JSON 3828
Más información 3829
DatabaseAdministrator 3830
Uso de la política 3830
Información de la política 3830
Versión de la política 3830
Documento de política JSON 3830
Más información 3833
DataScientist 3833
Uso de la política 3833
Información de la política 3833
Versión de la política 3834
Documento de política JSON 3834
Más información 3838
DAXServiceRolePolicy 3838
Uso de la política 3838
Información de la política 3838
Versión de la política 3838
Documento de política JSON 3839
Más información 3839
DeclarativePoliciesEC2Report 3839
Uso de la política 3840
Información de la política 3840
Versión de la política 3840
Documento de política JSON 3840
Más información 3841

DynamoDBCloudWatchContributorInsightsServiceRolePolicy 3841
Uso de la política 3841
Información de la política 3841
Versión de la política 3841
Documento de política JSON 3842
Más información 3842
DynamoDBGlobalTableSettingsManagementServiceRolePolicy 3842
Uso de la política 3843
Información de la política 3843
Versión de la política 3843
Documento de política JSON 3843
Más información 3844
DynamoDBKinesisReplicationServiceRolePolicy 3844
Uso de la política 3845
Información de la política 3845
Versión de la política 3845
Documento de política JSON 3845
Más información 3846
DynamoDBReplicationServiceRolePolicy 3846
Uso de la política 3846
Información de la política 3846
Versión de la política 3846
Documento de política JSON 3847
Más información 3848
EC2FastLaunchFullAccess 3848
Uso de la política 3848
Información de la política 3848
Versión de la política 3848
Documento de política JSON 3849
Más información 3856
EC2FastLaunchServiceRolePolicy 3856
Uso de la política 3856
Información de la política 3856
Versión de la política 3856
Documento de política JSON 3857
Más información 3863

EC2FleetTimeShiftableServiceRolePolicy 3863
Uso de la política 3863
Información de la política 3863
Versión de la política 3863
Documento de política JSON 3863
Más información 3865
Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess 3865
Uso de la política 3865
Información de la política 3865
Versión de la política 3866
Documento de política JSON 3866
Más información 3866
EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy 3867
Uso de la política 3867
Información de la política 3867
Versión de la política 3867
Documento de política JSON 3867
Más información 3869
EC2InstanceConnect 3870
Uso de la política 3870
Información de la política 3870
Versión de la política 3870
Documento de política JSON 3870
Más información 3871
Ec2InstanceConnectEndpoint 3871
Uso de la política 3871
Información de la política 3871
Versión de la política 3871
Documento de política JSON 3872
Más información 3874
EC2InstanceProfileForImageBuilder 3874
Uso de la política 3875
Información de la política 3875
Versión de la política 3875
Documento de política JSON 3875
Más información 3878

EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds 3878
Uso de la política 3878
Información de la política 3878
Versión de la política 3879
Documento de política JSON 3879
Más información 3880
ECRReplicationServiceRolePolicy 3880
Uso de la política 3880
Información de la política 3881
Versión de la política 3881
Documento de política JSON 3881
Más información 3881
ECRTemplateServiceRolePolicy 3882
Uso de la política 3882
Información de la política 3882
Versión de la política 3882
Documento de política JSON 3882
Más información 3883
ElastiCacheServiceRolePolicy 3883
Uso de la política 3883
Información de la política 3883
Versión de la política 3883
Documento de política JSON 3884
Más información 3886
ElasticLoadBalancingFullAccess 3886
Uso de la política 3886
Información de la política 3886
Versión de la política 3886
Documento de política JSON 3886
Más información 3888
ElasticLoadBalancingReadOnly 3888
Uso de la política 3888
Información de la política 3888
Versión de la política 3889
Documento de política JSON 3889
Más información 3890

ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess 3890
Uso de la política 3890
Información de la política 3890
Versión de la política 3891
Documento de política JSON 3891
Más información 3891
ElementalActivationsFullAccess 3891
Uso de la política 3892
Información de la política 3892
Versión de la política 3892
Documento de política JSON 3892
Más información 3892
ElementalActivationsGenerateLicenses 3893
Uso de la política 3893
Información de la política 3893
Versión de la política 3893
Documento de política JSON 3893
Más información 3894
ElementalActivationsReadOnlyAccess 3894
Uso de la política 3894
Información de la política 3894
Versión de la política 3895
Documento de política JSON 3895
Más información 3895
ElementalAppliancesSoftwareFullAccess 3895
Uso de la política 3896
Información de la política 3896
Versión de la política 3896
Documento de política JSON 3896
Más información 3896
ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess 3897
Uso de la política 3897
Información de la política 3897
Versión de la política 3897
Documento de política JSON 3897
Más información 3898

ElementalSupportCenterFullAccess 3898
Uso de la política 3898
Información de la política 3898
Versión de la política 3899
Documento de política JSON 3899
Más información 3899
EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL 3899
Uso de la política 3900
Información de la política 3900
Versión de la política 3900
Documento de política JSON 3900
Más información 3901
FMSServiceRolePolicy 3901
Uso de la política 3901
Información de la política 3901
Versión de la política 3901
Documento de política JSON 3901
Más información 3918
FSxDeleteServiceLinkedRoleAccess 3918
Uso de la política 3918
Información de la política 3918
Versión de la política 3919
Documento de política JSON 3919
Más información 3919
GameLiftContainerFleetPolicy 3919
Uso de la política 3920
Información de la política 3920
Versión de la política 3920
Documento de política JSON 3920
Más información 3921
GameLiftGameServerGroupPolicy 3922
Uso de la política 3922
Información de la política 3922
Versión de la política 3922
Documento de política JSON 3922
Más información 3924

GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy 3924
Uso de la política 3924
Información de la política 3924
Versión de la política 3925
Documento de política JSON 3925
Más información 3926
GlobalAcceleratorFullAccess 3926
Uso de la política 3926
Información de la política 3926
Versión de la política 3926
Documento de política JSON 3927
Más información 3928
GlobalAcceleratorReadOnlyAccess 3928
Uso de la política 3928
Información de la política 3928
Versión de la política 3928
Documento de política JSON 3929
Más información 3929
GreengrassOTAUpdateArtifactAccess 3929
Uso de la política 3929
Información de la política 3929
Versión de la política 3930
Documento de política JSON 3930
Más información 3930
GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess 3931
Uso de la política 3931
Información de la política 3931
Versión de la política 3931
Documento de política JSON 3931
Más información 3932
GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess 3932
Uso de la política 3932
Información de la política 3932
Versión de la política 3932
Documento de política JSON 3933
Más información 3933

Health_OrganizationsServiceRolePolicy 3933
Uso de la política 3934
Información de la política 3934
Versión de la política 3934
Documento de política JSON 3934
Más información 3935
IAMAccessAdvisorReadOnly 3935
Uso de la política 3935
Información de la política 3935
Versión de la política 3935
Documento de política JSON 3935
Más información 3936
IAMAccessAnalyzerFullAccess 3937
Uso de la política 3937
Información de la política 3937
Versión de la política 3937
Documento de política JSON 3937
Más información 3938
IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess 3938
Uso de la política 3939
Información de la política 3939
Versión de la política 3939
Documento de política JSON 3939
Más información 3940
IAMFullAccess 3940
Uso de la política 3940
Información de la política 3940
Versión de la política 3940
Documento de política JSON 3941
Más información 3941
IAMReadOnlyAccess 3941
Uso de la política 3942
Información de la política 3942
Versión de la política 3942
Documento de política JSON 3942
Más información 3943

IAMSelfManageServiceSpecificCredentials 3943
Uso de la política 3943
Información de la política 3943
Versión de la política 3943
Documento de política JSON 3944
Más información 3944
IAMUserChangePassword 3944
Uso de la política 3944
Información de la política 3945
Versión de la política 3945
Documento de política JSON 3945
Más información 3946
IAMUserSSHKeys 3946
Uso de la política 3946
Información de la política 3946
Versión de la política 3946
Documento de política JSON 3946
Más información 3947
IVSFullAccess 3947
Uso de la política 3947
Información de la política 3947
Versión de la política 3948
Documento de política JSON 3948
Más información 3948
IVSReadOnlyAccess 3949
Uso de la política 3949
Información de la política 3949
Versión de la política 3949
Documento de política JSON 3949
Más información 3950
IVSRecordToS3 3951
Uso de la política 3951
Información de la política 3951
Versión de la política 3951
Documento de política JSON 3951
Más información 3952

KafkaConnectServiceRolePolicy 3952
Uso de la política 3952
Información de la política 3952
Versión de la política 3952
Documento de política JSON 3953
Más información 3954
KafkaServiceRolePolicy 3954
Uso de la política 3954
Información de la política 3955
Versión de la política 3955
Documento de política JSON 3955
Más información 3957
KeyspacesCDCServiceRolePolicy 3957
Uso de la política 3957
Información de la política 3957
Versión de la política 3957
Documento de política JSON 3958
Más información 3958
KeyspacesReplicationServiceRolePolicy 3958
Uso de la política 3959
Información de la política 3959
Versión de la política 3959
Documento de política JSON 3959
Más información 3960
LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy 3961
Uso de la política 3961
Información de la política 3961
Versión de la política 3961
Documento de política JSON 3961
Más información 3962
LexBotPolicy 3962
Uso de la política 3962
Información de la política 3962
Versión de la política 3962
Documento de política JSON 3963
Más información 3963

LexChannelPolicy 3963
Uso de la política 3964
Información de la política 3964
Versión de la política 3964
Documento de política JSON 3964
Más información 3965
LightsailExportAccess 3965
Uso de la política 3965
Información de la política 3965
Versión de la política 3965
Documento de política JSON 3965
Más información 3966
MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy 3966
Uso de la política 3967
Información de la política 3967
Versión de la política 3967
Documento de política JSON 3967
Más información 3968
MediaPackageServiceRolePolicy 3968
Uso de la política 3968
Información de la política 3968
Versión de la política 3968
Documento de política JSON 3969
Más información 3969
MemoryDBServiceRolePolicy 3969
Uso de la política 3969
Información de la política 3970
Versión de la política 3970
Documento de política JSON 3970
Más información 3972
MigrationHubDMSAccessServiceRolePolicy 3972
Uso de la política 3973
Información de la política 3973
Versión de la política 3973
Documento de política JSON 3973
Más información 3974

MigrationHubServiceRolePolicy 3974
Uso de la política 3974
Información de la política 3974
Versión de la política 3975
Documento de política JSON 3975
Más información 3976
MigrationHubSMSAccessServiceRolePolicy 3976
Uso de la política 3977
Información de la política 3977
Versión de la política 3977
Documento de política JSON 3977
Más información 3978
MonitronServiceRolePolicy 3978
Uso de la política 3978
Información de la política 3978
Versión de la política 3979
Documento de política JSON 3979
Más información 3979
MultiPartyApprovalFullAccess 3980
Uso de la política 3980
Información de la política 3980
Versión de la política 3980
Documento de política JSON 3980
Más información 3983
MultiPartyApprovalReadOnlyAccess 3983
Uso de la política 3983
Información de la política 3983
Versión de la política 3983
Documento de política JSON 3984
Más información 3985
NeptuneConsoleFullAccess 3986
Uso de la política 3986
Información de la política 3986
Versión de la política 3986
Documento de política JSON 3986
Más información 3992

NeptuneFullAccess 3992
Uso de la política 3992
Información de la política 3992
Versión de la política 3993
Documento de política JSON 3993
Más información 3997
NeptuneGraphReadOnlyAccess 3997
Uso de la política 3997
Información de la política 3997
Versión de la política 3997
Documento de política JSON 3998
Más información 3999
NeptuneReadOnlyAccess 3999
Uso de la política 4000
Información de la política 4000
Versión de la política 4000
Documento de política JSON 4000
Más información 4002
NetworkAdministrator 4003
Uso de la política 4003
Información de la política 4003
Versión de la política 4003
Documento de política JSON 4003
Más información 4010
NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy 4010
Uso de la política 4011
Información de la política 4011
Versión de la política 4011
Documento de política JSON 4011
Más información 4016
NovaActServiceRolePolicy 4017
Uso de la política 4017
Información de la política 4017
Versión de la política 4017
Documento de política JSON 4017
Más información 4018

OAMFullAccess 4018
Uso de la política 4018
Información de la política 4018
Versión de la política 4018
Documento de política JSON 4019
Más información 4019
OAMReadOnlyAccess 4019
Uso de la política 4019
Información de la política 4019
Versión de la política 4020
Documento de política JSON 4020
Más información 4020
OpensearchIngestionSelfManagedVpcePolicy 4021
Uso de la política 4021
Información de la política 4021
Versión de la política 4021
Documento de política JSON 4021
Más información 4022
PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation 4022
Uso de la política 4022
Información de la política 4022
Versión de la política 4023
Documento de política JSON 4023
Más información 4024
PowerUserAccess 4024
Uso de la política 4024
Información de la política 4024
Versión de la política 4024
Documento de política JSON 4025
Más información 4025
QAppsServiceRolePolicy 4026
Uso de la política 4026
Información de la política 4026
Versión de la política 4026
Documento de política JSON 4026
Más información 4027

QBusinessQuicksightPluginPolicy 4027
Uso de la política 4027
Información de la política 4027
Versión de la política 4027
Documento de política JSON 4028
Más información 4028
QBusinessServiceRolePolicy 4028
Uso de la política 4028
Información de la política 4029
Versión de la política 4029
Documento de política JSON 4029
Más información 4031
QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly 4031
Uso de la política 4031
Información de la política 4031
Versión de la política 4031
Documento de política JSON 4032
Más información 4032
RDSCloudHsmAuthorizationRole 4032
Uso de la política 4033
Información de la política 4033
Versión de la política 4033
Documento de política JSON 4033
Más información 4034
ReadOnlyAccess 4034
Uso de la política 4034
Información de la política 4034
Versión de la política 4034
Documento de política JSON 4034
Más información 4095
ResourceGroupsandTagEditorFullAccess 4095
Uso de la política 4095
Información de la política 4095
Versión de la política 4095
Documento de política JSON 4095
Más información 4096

ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess 4096
Uso de la política 4096
Información de la política 4097
Versión de la política 4097
Documento de política JSON 4097
Más información 4098
ResourceGroupsServiceRolePolicy 4098
Uso de la política 4098
Información de la política 4098
Versión de la política 4098
Documento de política JSON 4099
Más información 4099
ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources 4099
Uso de la política 4099
Información de la política 4100
Versión de la política 4100
Documento de política JSON 4100
Más información 4108
ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy 4108
Uso de la política 4109
Información de la política 4109
Versión de la política 4109
Documento de política JSON 4109
Más información 4112
ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy 4113
Uso de la política 4113
Información de la política 4113
Versión de la política 4113
Documento de política JSON 4113
Más información 4114
ROSAControlPlaneOperatorPolicy 4115
Uso de la política 4115
Información de la política 4115
Versión de la política 4115
Documento de política JSON 4115
Más información 4120

ROSAImageRegistryOperatorPolicy 4120
Uso de la política 4120
Información de la política 4120
Versión de la política 4120
Documento de política JSON 4121
Más información 4122
ROSAIngressOperatorPolicy 4122
Uso de la política 4122
Información de la política 4123
Versión de la política 4123
Documento de política JSON 4123
Más información 4124
ROSAInstallerPolicy 4124
Uso de la política 4124
Información de la política 4124
Versión de la política 4125
Documento de política JSON 4125
Más información 4133
ROSAKMSProviderPolicy 4133
Uso de la política 4134
Información de la política 4134
Versión de la política 4134
Documento de política JSON 4134
Más información 4135
ROSAKubeControllerPolicy 4135
Uso de la política 4135
Información de la política 4135
Versión de la política 4135
Documento de política JSON 4136
Más información 4140
ROSAManageSubscription 4140
Uso de la política 4140
Información de la política 4140
Versión de la política 4141
Documento de política JSON 4141
Más información 4142

ROSANodePoolManagementPolicy 4142
Uso de la política 4142
Información de la política 4142
Versión de la política 4142
Documento de política JSON 4143
Más información 4149
ROSASharedVPCEndpointPolicy 4149
Uso de la política 4149
Información de la política 4149
Versión de la política 4149
Documento de política JSON 4150
Más información 4153
ROSASharedVPCRoute53Policy 4154
Uso de la política 4154
Información de la política 4154
Versión de la política 4154
Documento de política JSON 4154
Más información 4155
ROSASRESupportPolicy 4156
Uso de la política 4156
Información de la política 4156
Versión de la política 4156
Documento de política JSON 4156
Más información 4161
ROSAWorkerInstancePolicy 4161
Uso de la política 4162
Información de la política 4162
Versión de la política 4162
Documento de política JSON 4162
Más información 4163
Route53RecoveryReadinessServiceRolePolicy 4163
Uso de la política 4164
Información de la política 4164
Versión de la política 4164
Documento de política JSON 4164
Más información 4168

Route53ResolverServiceRolePolicy 4168
Uso de la política 4168
Información de la política 4168
Versión de la política 4168
Documento de política JSON 4168
Más información 4169
RTBFabricServiceRolePolicy 4169
Uso de la política 4169
Información de la política 4169
Versión de la política 4170
Documento de política JSON 4170
Más información 4172
S3StorageLensServiceRolePolicy 4172
Uso de la política 4172
Información de la política 4172
Versión de la política 4173
Documento de política JSON 4173
Más información 4173
SageMakerStudioAdminIAMConsolePolicy 4174
Uso de la política 4174
Información de la política 4174
Versión de la política 4174
Documento de política JSON 4174
Más información 4185
SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy 4185
Uso de la política 4185
Información de la política 4186
Versión de la política 4186
Documento de política JSON 4186
Más información 4207
SageMakerStudioAdminIAMPermissiveExecutionPolicy 4207
Uso de la política 4207
Información de la política 4208
Versión de la política 4208
Documento de política JSON 4208
Más información 4224

SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy 4224
Uso de la política 4224
Información de la política 4224
Versión de la política 4224
Documento de política JSON 4225
Más información 4227
SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy 4227
Uso de la política 4228
Información de la política 4228
Versión de la política 4228
Documento de política JSON 4228
Más información 4231
SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy 4232
Uso de la política 4232
Información de la política 4232
Versión de la política 4232
Documento de política JSON 4232
Más información 4237
SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy 4237
Uso de la política 4237
Información de la política 4237
Versión de la política 4237
Documento de política JSON 4238
Más información 4241
SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy 4241
Uso de la política 4241
Información de la política 4242
Versión de la política 4242
Documento de política JSON 4242
Más información 4246
SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy 4246
Uso de la política 4246
Información de la política 4246
Versión de la política 4247
Documento de política JSON 4247
Más información 4248

SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy 4248
Uso de la política 4248
Información de la política 4248
Versión de la política 4249
Documento de política JSON 4249
Más información 4250
SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy 4250
Uso de la política 4250
Información de la política 4250
Versión de la política 4250
Documento de política JSON 4251
Más información 4256
SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy 4256
Uso de la política 4257
Información de la política 4257
Versión de la política 4257
Documento de política JSON 4257
Más información 4259
SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy 4260
Uso de la política 4260
Información de la política 4260
Versión de la política 4260
Documento de política JSON 4260
Más información 4267
SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy 4267
Uso de la política 4267
Información de la política 4267
Versión de la política 4267
Documento de política JSON 4268
Más información 4269
SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy 4269
Uso de la política 4269
Información de la política 4269
Versión de la política 4269
Documento de política JSON 4270
Más información 4271

SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy 4272
Uso de la política 4272
Información de la política 4272
Versión de la política 4272
Documento de política JSON 4272
Más información 4276
SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy 4276
Uso de la política 4276
Información de la política 4276
Versión de la política 4276
Documento de política JSON 4277
Más información 4279
SageMakerStudioFullAccess 4279
Uso de la política 4279
Información de la política 4279
Versión de la política 4280
Documento de política JSON 4280
Más información 4290
SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy 4290
Uso de la política 4290
Información de la política 4290
Versión de la política 4291
Documento de política JSON 4291
Más información 4361
SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy 4362
Uso de la política 4362
Información de la política 4362
Versión de la política 4362
Documento de política JSON 4362
Más información 4388
SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary 4388
Uso de la política 4389
Información de la política 4389
Versión de la política 4389
Documento de política JSON 4389
Más información 4444

SageMakerStudioProjectUserRolePolicy 4445
Uso de la política 4445
Información de la política 4445
Versión de la política 4445
Documento de política JSON 4445
Más información 4511
SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy 4511
Uso de la política 4511
Información de la política 4511
Versión de la política 4511
Documento de política JSON 4512
Más información 4513
SageMakerStudioUserIAMConsolePolicy 4514
Uso de la política 4514
Información de la política 4514
Versión de la política 4514
Documento de política JSON 4514
Más información 4516
SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy 4516
Uso de la política 4516
Información de la política 4516
Versión de la política 4517
Documento de política JSON 4517
Más información 4538
SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy 4539
Uso de la política 4539
Información de la política 4539
Versión de la política 4539
Documento de política JSON 4539
Más información 4554
SecretsManagerReadWrite 4554
Uso de la política 4554
Información de la política 4554
Versión de la política 4554
Documento de política JSON 4555
Más información 4556

SecurityAgentWebAppAPIPolicy 4556
Uso de la política 4557
Información de la política 4557
Versión de la política 4557
Documento de política JSON 4557
Más información 4559
SecurityAudit 4559
Uso de la política 4559
Información de la política 4559
Versión de la política 4559
Documento de política JSON 4560
Más información 4582
SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy 4582
Uso de la política 4582
Información de la política 4582
Versión de la política 4582
Documento de política JSON 4583
Más información 4588
SecurityLakeServiceLinkedRole 4588
Uso de la política 4588
Información de la política 4589
Versión de la política 4589
Documento de política JSON 4589
Más información 4592
ServerMigration_ServiceRole 4592
Uso de la política 4592
Información de la política 4592
Versión de la política 4592
Documento de política JSON 4593
Más información 4597
ServerMigrationConnector 4598
Uso de la política 4598
Información de la política 4598
Versión de la política 4598
Documento de política JSON 4598
Más información 4600

ServerMigrationServiceConsoleFullAccess 4600
Uso de la política 4600
Información de la política 4600
Versión de la política 4601
Documento de política JSON 4601
Más información 4602
ServerMigrationServiceLaunchRole 4603
Uso de la política 4603
Información de la política 4603
Versión de la política 4603
Documento de política JSON 4603
Más información 4606
ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation 4606
Uso de la política 4607
Información de la política 4607
Versión de la política 4607
Documento de política JSON 4607
Más información 4608
ServiceQuotasFullAccess 4608
Uso de la política 4608
Información de la política 4608
Versión de la política 4608
Documento de política JSON 4608
Más información 4610
ServiceQuotasReadOnlyAccess 4610
Uso de la política 4611
Información de la política 4611
Versión de la política 4611
Documento de política JSON 4611
Más información 4612
ServiceQuotasServiceRolePolicy 4613
Uso de la política 4613
Información de la política 4613
Versión de la política 4613
Documento de política JSON 4613
Más información 4614

SignInLocalDevelopmentAccess 4614
Uso de la política 4614
Información de la política 4614
Versión de la política 4614
Documento de política JSON 4615
Más información 4615
SimpleWorkflowFullAccess 4615
Uso de la política 4615
Información de la política 4615
Versión de la política 4616
Documento de política JSON 4616
Más información 4616
SMSVoiceServiceRolePolicy 4616
Uso de la política 4617
Información de la política 4617
Versión de la política 4617
Documento de política JSON 4617
Más información 4618
SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy 4618
Uso de la política 4618
Información de la política 4618
Versión de la política 4618
Documento de política JSON 4619
Más información 4619
SSMQuickSetupRolePolicy 4619
Uso de la política 4620
Información de la política 4620
Versión de la política 4620
Documento de política JSON 4620
Más información 4623
SupportUser 4623
Uso de la política 4623
Información de la política 4623
Versión de la política 4624
Documento de política JSON 4624
Más información 4629

SystemAdministrator 4629
Uso de la política 4629
Información de la política 4629
Versión de la política 4630
Documento de política JSON 4630
Más información 4636
TranslateFullAccess 4636
Uso de la política 4637
Información de la política 4637
Versión de la política 4637
Documento de política JSON 4637
Más información 4638
TranslateReadOnly 4638
Uso de la política 4638
Información de la política 4638
Versión de la política 4638
Documento de política JSON 4639
Más información 4639
ViewOnlyAccess 4639
Uso de la política 4640
Información de la política 4640
Versión de la política 4640
Documento de política JSON 4640
Más información 4649
VMImportExportRoleForAWSConnector 4649
Uso de la política 4650
Información de la política 4650
Versión de la política 4650
Documento de política JSON 4650
Más información 4651
VPCLatticeFullAccess 4651
Uso de la política 4651
Información de la política 4651
Versión de la política 4652
Documento de política JSON 4652
Más información 4654

VPCLatticeReadOnlyAccess 4654
Uso de la política 4654
Información de la política 4654
Versión de la política 4655
Documento de política JSON 4655
Más información 4656
VPCLatticeServicesInvokeAccess 4656
Uso de la política 4656
Información de la política 4656
Versión de la política 4656
Documento de política JSON 4657
Más información 4657
WAFLoggingServiceRolePolicy 4657
Uso de la política 4657
Información de la política 4657
Versión de la política 4658
Documento de política JSON 4658
Más información 4658
WAFRegionalLoggingServiceRolePolicy 4659
Uso de la política 4659
Información de la política 4659
Versión de la política 4659
Documento de política JSON 4659
Más información 4660
WAFV2LoggingServiceRolePolicy 4660
Uso de la política 4660
Información de la política 4660
Versión de la política 4660
Documento de política JSON 4661
Más información 4661
WellArchitectedConsoleFullAccess 4661
Uso de la política 4662
Información de la política 4662
Versión de la política 4662
Documento de política JSON 4662
Más información 4663

WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess 4663
Uso de la política 4663
Información de la política 4663
Versión de la política 4663
Documento de política JSON 4664
Más información 4664
WorkLinkServiceRolePolicy 4664
Uso de la política 4664
Información de la política 4665
Versión de la política 4665
Documento de política JSON 4665
Más información 4666
..... mmmmdclxvii

¿Qué son las políticas administradas por AWS?

Una política administrada de AWS es una política independiente que AWS crea y administra. Las políticas administradas de AWS se diseñan para ofrecer permisos para muchos casos de uso comunes. Podrá comenzar a asignar de forma más sencilla los permisos adecuados a los usuarios, grupos y roles que si tuviera que escribir políticas.

Tenga presente que es posible que las políticas administradas de AWS no concedan permisos de privilegios mínimos para sus casos de uso concretos, ya que están disponibles para que las utilicen todos los clientes de AWS. Se recomienda definir políticas administradas por el cliente específicas para sus casos de uso a fin de reducir aún más los permisos.

No puede cambiar los permisos definidos en las políticas administradas de AWS. Si AWS actualiza los permisos definidos en un política administrada de AWS, la actualización afecta a todas las identidades principales (usuarios, grupos y roles) a las que está adjunta la política. Lo más probable es que AWS actualice una política administrada de AWS cuando se lance un nuevo servicio AWS o las operaciones de la API nuevas estén disponibles para los servicios existentes.

Para obtener más información, consulte políticas administradas de AWS en la Guía del usuario de IAM.

Descripción de las páginas de referencia de las políticas

Cada página de referencia de las políticas incluye la siguiente información:

- Uso de esta política : si puede adjuntar la política a usuarios, grupos y roles
- Detalles de la política
  - Tipo: el tipo de política administrada de AWS
    - `AWS managed policy`: una política administrada estándar de AWS
    - `Job function policy`: política que se alinea con las funciones laborales comunes de la industria
    - `Service-linked role policy`: política que se adjunta a un rol vinculado a servicios que permite a un servicio realizar acciones en su nombre, como the section called “AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy”
    - `Service role policy`: política diseñada para trabajar con roles de servicio, como the section called “AWSControlTowerServiceRolePolicy”

  - Hora de creación: cuándo se creó la política por primera vez
  - Hora de edición: cuándo se editó esta versión de la política
  - ARN: nombre de recurso de Amazon de la política
- Versión de la política: la versión de los permisos otorgados por la política
- Documento de política de JSON: la política de JSON
- Más información: enlaces a la documentación relacionada con las políticas administradas de AWS

Políticas obsoletas administradas por AWS

AWS actualiza las políticas administradas de AWS de forma periódica. En la mayoría de los casos, agregamos permisos a una política. Esto sucede cuando lanzamos un nuevo servicio o característica. Para mejorar la seguridad de las políticas administradas de AWS, a veces reducimos el alcance de las políticas. Cuando eliminamos los permisos de una política, determinamos el estado obsoleto de la política y ponemos a disposición una nueva. Cuando AWS descarta un servicio o una característica, también descartamos la política administrada AWS para esa característica.

Si recibe una notificación por correo electrónico en la que se indica que una política que está utilizando está descartada, le recomendamos que tome medidas de inmediato. Identifique el cambio en la política y actualice sus flujos de trabajo. Si AWS proporciona una política de reemplazo, planee adjuntarla a todas las identidades afectadas (usuarios, grupos y roles) y luego separe la política obsoleta de esas identidades.

Una política descartada tiene las siguientes características:

- Se ha eliminado de esta guía.
- Los permisos siguen funcionando para todas las identidades asociadas actualmente.
- En las cuentas donde la política está adjunta a una identidad, aparece en la lista de Políticas de la consola de IAM con un icono de advertencia al lado.
- No se puede adjuntar a ninguna identidad nueva. Si la separa de una identidad actual, no puede volver a acoplarla.
- Después de separarla de todas las entidades actuales, ya no es visible.

AWS políticas gestionadas

AWS políticas gestionadas

- AccessAnalyzerServiceRolePolicy
- AccountManagementFromVercel
- AdministratorAccess
- AdministratorAccess-Amplify
- AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk
- AIOpsAssistantIncidentReportPolicy
- AIOpsAssistantPolicy
- AIOpsConsoleAdminPolicy
- AIOpsOperatorAccess
- AIOpsReadOnlyAccess
- AlexaForBusinessDeviceSetup
- AlexaForBusinessFullAccess
- AlexaForBusinessGatewayExecution
- AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy
- AlexaForBusinessNetworkProfileServicePolicy
- AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy
- AlexaForBusinessReadOnlyAccess
- AmazonAPIGatewayAdministrator
- AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess
- AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs
- AmazonAppFlowFullAccess
- AmazonAppFlowReadOnlyAccess
- AmazonApplicationRecoveryControllerRegionSwitchPlanExecutionPolicy
- AmazonAppStreamFullAccess
- AmazonAppStreamPCAAccess
- AmazonAppStreamReadOnlyAccess

- AmazonAppStreamServiceAccess
- AmazonAthenaFullAccess
- AmazonAthenaServiceRolePolicy
- AmazonAugmentedAIFullAccess
- AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess
- AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess
- AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess
- AmazonAuroraDSQLFullAccess
- AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess
- AmazonBedrockAgentCoreMemoryBedrockModelInferenceExecutionRolePolicy
- AmazonBedrockFullAccess
- AmazonBedrockLimitedAccess
- AmazonBedrockMantleFullAccess
- AmazonBedrockMantleInferenceAccess
- AmazonBedrockMantleReadOnly
- AmazonBedrockMarketplaceAccess
- AmazonBedrockReadOnly
- AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary
- AmazonBraketFullAccess
- AmazonBraketJobsExecutionPolicy
- AmazonBraketServiceRolePolicy
- AmazonChimeFullAccess
- AmazonChimeReadOnly
- AmazonChimeSDK
- AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy
- AmazonChimeSDKMessagingServiceRolePolicy
- AmazonChimeServiceRolePolicy
- AmazonChimeTranscriptionServiceLinkedRolePolicy
- AmazonChimeUserManagement

- AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy
- AmazonCloudDirectoryFullAccess
- AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess
- AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess
- AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess
- AmazonCloudWatchEvidentlyServiceRolePolicy
- AmazonCloudWatchRUMFullAccess
- AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess
- AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy
- AmazonCodeCatalystFullAccess
- AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess
- AmazonCodeCatalystSupportAccess
- AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess
- AmazonCodeGuruProfilerFullAccess
- AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess
- AmazonCodeGuruReviewerFullAccess
- AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess
- AmazonCodeGuruReviewerServiceRolePolicy
- AmazonCodeGuruSecurityFullAccess
- AmazonCodeGuruSecurityScanAccess
- AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities
- AmazonCognitoIdpEmailServiceRolePolicy
- AmazonCognitoIdpServiceRolePolicy
- AmazonCognitoPowerUser
- AmazonCognitoReadOnly
- AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy
- AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities
- AmazonConnect_FullAccess
- AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicy

- AmazonConnectReadOnlyAccess
- AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy
- AmazonConnectSynchronizationServiceRolePolicy
- AmazonConnectVoiceIDFullAccess
- AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy
- AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy
- AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy
- AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary
- AmazonDataZoneFullAccess
- AmazonDataZoneFullUserAccess
- AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy
- AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy
- AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess
- AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary
- AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary
- AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy
- AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy
- AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary
- AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy
- AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy
- AmazonDetectiveFullAccess
- AmazonDetectiveInvestigatorAccess
- AmazonDetectiveMemberAccess
- AmazonDetectiveOrganizationsAccess
- AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy
- AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess
- AmazonDevOpsGuruFullAccess
- AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess
- AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess

- AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy
- AmazonDMSCloudWatchLogsRole
- AmazonDMSRedshiftS3Role
- AmazonDMSVPCManagementRole
- AmazonDocDB-ElasticServiceRolePolicy
- AmazonDocDBConsoleFullAccess
- AmazonDocDBElasticFullAccess
- AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess
- AmazonDocDBFullAccess
- AmazonDocDBReadOnlyAccess
- AmazonDRSVPCManagement
- AmazonDynamoDBFullAccess
- AmazonDynamoDBFullAccess_v2
- AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline
- AmazonDynamoDBReadOnlyAccess
- AmazonEBSCSIDriverPolicy
- AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess
- AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser
- AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly
- AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly
- AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole
- AmazonEC2ContainerServiceEventsRole
- AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role
- AmazonEC2ContainerServiceRole
- AmazonEC2FullAccess
- AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy
- AmazonEC2ReadOnlyAccess
- AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy
- AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited

- AmazonEC2RoleforDataPipelineRole
- AmazonEC2RoleforSSM
- AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard
- AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole
- AmazonEC2SpotFleetTaggingRole
- AmazonECS_FullAccess
- AmazonECSComputeServiceRolePolicy
- AmazonECSInfrastructureRoleforExpressGatewayServices
- AmazonECSInfrastructureRolePolicyForLoadBalancers
- AmazonECSInfrastructureRolePolicyForManagedInstances
- AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity
- AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes
- AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice
- AmazonECSInstanceRolePolicyForManagedInstances
- AmazonECSServiceRolePolicy
- AmazonECSTaskExecutionRolePolicy
- AmazonEFSCSIDriverPolicy
- AmazonEKS_CNI_Policy
- AmazonEKSBlockStoragePolicy
- AmazonEKSClusterPolicy
- AmazonEKSComputePolicy
- AmazonEKSConnectorServiceRolePolicy
- AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly
- AmazonEKSDashboardServiceRolePolicy
- AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy
- AmazonEKSForFargateServiceRolePolicy
- AmazonEKSLoadBalancingPolicy
- AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy
- AmazonEKSLocalOutpostServiceRolePolicy

- AmazonEKSMCPReadOnlyAccess
- AmazonEKSNetworkingPolicy
- AmazonEKSServicePolicy
- AmazonEKSServiceRolePolicy
- AmazonEKSVPCResourceController
- AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy
- AmazonEKSWorkerNodePolicy
- AmazonElastiCacheFullAccess
- AmazonElastiCacheReadOnlyAccess
- AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess
- AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser
- AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly
- AmazonElasticFileSystemClientFullAccess
- AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess
- AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess
- AmazonElasticFileSystemFullAccess
- AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess
- AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy
- AmazonElasticFileSystemsUtils
- AmazonElasticMapReduceEditorsRole
- AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole
- AmazonElasticMapReduceforEC2Role
- AmazonElasticMapReduceFullAccess
- AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy
- AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess
- AmazonElasticMapReduceRole
- AmazonElasticsearchServiceRolePolicy
- AmazonElasticTranscoder_FullAccess
- AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter

- AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess
- AmazonElasticTranscoderRole
- AmazonEMRCleanupPolicy
- AmazonEMRContainersServiceRolePolicy
- AmazonEMRFullAccessPolicy_v2
- AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2
- AmazonEMRServerlessServiceRolePolicy
- AmazonEMRServicePolicy_v2
- AmazonESCognitoAccess
- AmazonESFullAccess
- AmazonESReadOnlyAccess
- AmazonEventBridgeApiDestinationsServiceRolePolicy
- AmazonEventBridgeFullAccess
- AmazonEventBridgePipesFullAccess
- AmazonEventBridgePipesOperatorAccess
- AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess
- AmazonEventBridgeReadOnlyAccess
- AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess
- AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess
- AmazonEventBridgeSchemasFullAccess
- AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess
- AmazonEventBridgeSchemasServiceRolePolicy
- AmazonEVSServiceRolePolicy
- AmazonFISServiceRolePolicy
- AmazonForecastFullAccess
- AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy
- AmazonFreeRTOSFullAccess
- AmazonFreeRTOSOTAUpdate
- AmazonFSxConsoleFullAccess

- AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess
- AmazonFSxFullAccess
- AmazonFSxReadOnlyAccess
- AmazonFSxServiceRolePolicy
- AmazonGlacierFullAccess
- AmazonGlacierReadOnlyAccess
- AmazonGrafanaAthenaAccess
- AmazonGrafanaCloudWatchAccess
- AmazonGrafanaRedshiftAccess
- AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy
- AmazonGuardDutyFullAccess
- AmazonGuardDutyFullAccess_v2
- AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy
- AmazonGuardDutyReadOnlyAccess
- AmazonGuardDutyServiceRolePolicy
- AmazonHealthLakeFullAccess
- AmazonHealthLakeReadOnlyAccess
- AmazonHoneycodeFullAccess
- AmazonHoneycodeReadOnlyAccess
- AmazonHoneycodeServiceRolePolicy
- AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess
- AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess
- AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess
- AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess
- AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy
- AmazonInspector2FullAccess
- AmazonInspector2FullAccess_v2
- AmazonInspector2ManagedCisPolicy
- AmazonInspector2ReadOnlyAccess

- AmazonInspector2ServiceRolePolicy
- AmazonInspectorFullAccess
- AmazonInspectorReadOnlyAccess
- AmazonInspectorServiceRolePolicy
- AmazonKendraFullAccess
- AmazonKendraReadOnlyAccess
- AmazonKeyspacesFullAccess
- AmazonKeyspacesReadOnlyAccess
- AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2
- AmazonKinesisAnalyticsFullAccess
- AmazonKinesisAnalyticsReadOnly
- AmazonKinesisFirehoseFullAccess
- AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess
- AmazonKinesisFullAccess
- AmazonKinesisReadOnlyAccess
- AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess
- AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess
- AmazonLaunchWizard_Fullaccess
- AmazonLaunchWizardFullAccessV2
- AmazonLexChannelsAccess
- AmazonLexFullAccess
- AmazonLexReadOnly
- AmazonLexReplicationPolicy
- AmazonLexRunBotsOnly
- AmazonLexV2BotPolicy
- AmazonLookoutEquipmentFullAccess
- AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess
- AmazonLookoutMetricsFullAccess
- AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess

- AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess
- AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess
- AmazonLookoutVisionFullAccess
- AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess
- AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess
- AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess
- AmazonMachineLearningFullAccess
- AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess
- AmazonMachineLearningReadOnlyAccess
- AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess
- AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3
- AmazonMacieFullAccess
- AmazonMacieHandshakeRole
- AmazonMacieReadOnlyAccess
- AmazonMacieServiceRole
- AmazonMacieServiceRolePolicy
- AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess
- AmazonManagedBlockchainFullAccess
- AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess
- AmazonManagedBlockchainServiceRolePolicy
- AmazonMCSFullAccess
- AmazonMCSReadOnlyAccess
- AmazonMechanicalTurkFullAccess
- AmazonMechanicalTurkReadOnly
- AmazonMemoryDBFullAccess
- AmazonMemoryDBReadOnlyAccess
- AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess
- AmazonMobileAnalyticsFullAccess
- AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess

- AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess
- AmazonMonitronFullAccess
- AmazonMQApiFullAccess
- AmazonMQApiReadOnlyAccess
- AmazonMQFullAccess
- AmazonMQReadOnlyAccess
- AmazonMQServiceRolePolicy
- AmazonMSKConnectReadOnlyAccess
- AmazonMSKFullAccess
- AmazonMSKReadOnlyAccess
- AmazonMWAAServerlessServiceRolePolicy
- AmazonMWAAServiceRolePolicy
- AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker
- AmazonNimbleStudio-StudioAdmin
- AmazonNimbleStudio-StudioUser
- AmazonODBServiceRolePolicy
- AmazonOmicsFullAccess
- AmazonOmicsReadOnlyAccess
- AmazonOneEnterpriseFullAccess
- AmazonOneEnterpriseInstallerAccess
- AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess
- AmazonOpenSearchDashboardsServiceRolePolicy
- AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess
- AmazonOpenSearchIngestionFullAccess
- AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess
- AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy
- AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy
- AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess
- AmazonOpenSearchServiceFullAccess

- AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess
- AmazonOpenSearchServiceRolePolicy
- AmazonPersonalizeFullAccess
- AmazonPollyFullAccess
- AmazonPollyReadOnlyAccess
- AmazonPrometheusConsoleFullAccess
- AmazonPrometheusFullAccess
- AmazonPrometheusQueryAccess
- AmazonPrometheusRemoteWriteAccess
- AmazonPrometheusScraperServiceRolePolicy
- AmazonQDeveloperAccess
- AmazonQFullAccess
- AmazonQLDBConsoleFullAccess
- AmazonQLDBFullAccess
- AmazonQLDBReadOnly
- AmazonRDSBetaServiceRolePolicy
- AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy
- AmazonRDSCustomPreviewServiceRolePolicy
- AmazonRDSCustomServiceRolePolicy
- AmazonRDSDataFullAccess
- AmazonRDSDirectoryServiceAccess
- AmazonRDSEnhancedMonitoringRole
- AmazonRDSFullAccess
- AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess
- AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly
- AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy
- AmazonRDSReadOnlyAccess
- AmazonRDSServiceRolePolicy
- AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess

- AmazonRedshiftDataFullAccess
- AmazonRedshiftFederatedAuthorization
- AmazonRedshiftFullAccess
- AmazonRedshiftQueryEditor
- AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess
- AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing
- AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing
- AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing
- AmazonRedshiftReadOnlyAccess
- AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy
- AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess
- AmazonRekognitionFullAccess
- AmazonRekognitionReadOnlyAccess
- AmazonRekognitionServiceRole
- AmazonRoute53AutoNamingFullAccess
- AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess
- AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess
- AmazonRoute53DomainsFullAccess
- AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess
- AmazonRoute53FullAccess
- AmazonRoute53ProfilesFullAccess
- AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess
- AmazonRoute53ReadOnlyAccess
- AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess
- AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess
- AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess
- AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess
- AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess
- AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess

- AmazonRoute53ResolverFullAccess
- AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess
- AmazonS3FullAccess
- AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy
- AmazonS3OutpostsFullAccess
- AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess
- AmazonS3ReadOnlyAccess
- AmazonS3TablesFullAccess
- AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole
- AmazonS3TablesReadOnlyAccess
- AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess
- AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess
- AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess
- AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess
- AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy
- AmazonSageMakerCanvasForecastAccess
- AmazonSageMakerCanvasFullAccess
- AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess
- AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy
- AmazonSageMakerCoreServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy
- AmazonSageMakerFeatureStoreAccess
- AmazonSageMakerFullAccess
- AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole
- AmazonSageMakerGeospatialFullAccess
- AmazonSageMakerGroundTruthExecution
- AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess
- AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy

- AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess
- AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess
- AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess
- AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess
- AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess
- AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerPipelinesIntegrations
- AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy
- AmazonSageMakerReadOnly
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy
- AmazonSageMakerSpacesControllerPolicy
- AmazonSageMakerSpacesRouterPolicy
- AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess
- AmazonSecurityLakeAdministrator
- AmazonSecurityLakeMetastoreManager
- AmazonSecurityLakePermissionsBoundary
- AmazonSESFullAccess
- AmazonSESReadOnlyAccess
- AmazonSESServiceRolePolicy

- AmazonSNSFullAccess
- AmazonSNSReadOnlyAccess
- AmazonSNSRole
- AmazonSQSFullAccess
- AmazonSQSReadOnlyAccess
- AmazonSSMAutomationApproverAccess
- AmazonSSMAutomationRole
- AmazonSSMDirectoryServiceAccess
- AmazonSSMFullAccess
- AmazonSSMMaintenanceWindowRole
- AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy
- AmazonSSMManagedInstanceCore
- AmazonSSMPatchAssociation
- AmazonSSMReadOnlyAccess
- AmazonSSMServiceRolePolicy
- AmazonSumerianFullAccess
- AmazonTextractFullAccess
- AmazonTextractServiceRole
- AmazonTimestreamConsoleFullAccess
- AmazonTimestreamFullAccess
- AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess
- AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess
- AmazonTimestreamInfluxDBServiceRolePolicy
- AmazonTimestreamReadOnlyAccess
- AmazonTranscribeFullAccess
- AmazonTranscribeReadOnlyAccess
- AmazonVerifiedPermissionsFullAccess
- AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess
- AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations

- AmazonVPCFullAccess
- AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy
- AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy
- AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy
- AmazonVPCReadOnlyAccess
- AmazonWorkDocsFullAccess
- AmazonWorkDocsReadOnlyAccess
- AmazonWorkMailEventsServiceRolePolicy
- AmazonWorkMailFullAccess
- AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess
- AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess
- AmazonWorkMailReadOnlyAccess
- AmazonWorkSpacesAdmin
- AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess
- AmazonWorkspacesPCAAccess
- AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess
- AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly
- AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess
- AmazonWorkSpacesServiceAccess
- AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess
- AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy
- AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess
- AmazonWorkSpacesWebReadOnly
- AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy
- AmazonZocaloFullAccess
- AmazonZocaloReadOnlyAccess
- AmplifyBackendDeployFullAccess
- APIGatewayServiceRolePolicy
- AppIntegrationsServiceLinkedRolePolicy

- ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess
- ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy
- AppRunnerNetworkingServiceRolePolicy
- AppRunnerServiceRolePolicy
- AppStudioServiceRolePolicy
- AuroraDsqlServiceLinkedRolePolicy
- AutoScalingConsoleFullAccess
- AutoScalingConsoleReadOnlyAccess
- AutoScalingFullAccess
- AutoScalingNotificationAccessRole
- AutoScalingReadOnlyAccess
- AutoScalingServiceRolePolicy
- AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy
- AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy
- AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy
- AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy
- AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy
- AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy
- AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy
- AWS_ConfigRole
- AWSAccountActivityAccess
- AWSAccountManagementFullAccess
- AWSAccountManagementReadOnlyAccess
- AWSAccountSettingsManagementRole
- AWSAccountUsageReportAccess
- AWSAgentlessDiscoveryService
- AWSAppFabricFullAccess
- AWSAppFabricReadOnlyAccess
- AWSAppFabricServiceRolePolicy

- AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy
- AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy
- AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy
- AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy
- AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy
- AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy
- AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy
- AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPolicy
- AWSApplicationAutoscalingEMRInstanceGroupPolicy
- AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy
- AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy
- AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy
- AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy
- AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy
- AWSApplicationAutoscalingWorkSpacesPoolPolicy
- AWSApplicationDiscoveryAgentAccess
- AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess
- AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess
- AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy
- AWSApplicationMigrationAgentPolicy
- AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2
- AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy
- AWSApplicationMigrationEC2Access
- AWSApplicationMigrationFullAccess
- AWSApplicationMigrationMGHAccess
- AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource
- AWSApplicationMigrationNetworkMigrationMultiAccount
- AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess
- AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy

- AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy
- AWSApplicationMigrationServiceRolePolicy
- AWSApplicationMigrationSSMAccess
- AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy
- AWSAppMeshEnvoyAccess
- AWSAppMeshFullAccess
- AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess
- AWSAppMeshPreviewServiceRolePolicy
- AWSAppMeshReadOnly
- AWSAppMeshServiceRolePolicy
- AWSAppRunnerFullAccess
- AWSAppRunnerReadOnlyAccess
- AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess
- AWSAppSyncAdministrator
- AWSAppSyncInvokeFullAccess
- AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs
- AWSAppSyncSchemaAuthor
- AWSAppSyncServiceRolePolicy
- AWSArtifactAccountSync
- AWSArtifactAgreementsFullAccess
- AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess
- AWSArtifactReportsReadOnlyAccess
- AWSArtifactServiceRolePolicy
- AWSAuditManagerAdministratorAccess
- AWSAuditManagerServiceRolePolicy
- AWSAutoScalingPlansEC2AutoScalingPolicy
- AWSBackupAuditAccess
- AWSBackupDataTransferAccess
- AWSBackupFullAccess

- AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync
- AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans
- AWSBackupOperatorAccess
- AWSBackupOrganizationAdminAccess
- AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA
- AWSBackupSearchOperatorAccess
- AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup
- AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackupTest
- AWSBackupServiceRolePolicyForBackup
- AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing
- AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores
- AWSBackupServiceRolePolicyForRestores
- AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup
- AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore
- AWSBackupServiceRolePolicyForScans
- AWSBatchFullAccess
- AWSBatchServiceEventTargetRole
- AWSBatchServiceRole
- AWSBatchServiceRolePolicyForSageMaker
- AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy
- AWSBillingConductorFullAccess
- AWSBillingConductorReadOnlyAccess
- AWSBillingReadOnlyAccess
- AWSBillingServiceRolePolicy
- AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM
- AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess
- AWSBudgetsReadOnlyAccess
- AWSBugBustFullAccess
- AWSBugBustPlayerAccess

- AWSBugBustServiceRolePolicy
- AWSCertificateManagerFullAccess
- AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor
- AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess
- AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser
- AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly
- AWSCertificateManagerPrivateCAUser
- AWSCertificateManagerReadOnly
- AWSChatbotServiceLinkedRolePolicy
- AWSCleanRoomsFullAccess
- AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying
- AWSCleanRoomsMLFullAccess
- AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess
- AWSCleanRoomsReadOnlyAccess
- AWSCleanRoomsServiceRolePolicy
- AWSCloud9Administrator
- AWSCloud9EnvironmentMember
- AWSCloud9ServiceRolePolicy
- AWSCloud9SSMInstanceProfile
- AWSCloud9User
- AWSCloudFormationFullAccess
- AWSCloudFormationReadOnlyAccess
- AWSCloudFrontLogger
- AWSCloudFrontVPCOriginServiceRolePolicy
- AWSCloudHSMFullAccess
- AWSCloudHSMReadOnlyAccess
- AWSCloudHSMRole
- AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess
- AWSCloudMapFullAccess

- AWSCloudMapReadOnlyAccess
- AWSCloudMapRegisterInstanceAccess
- AWSCloudShellFullAccess
- AWSCloudTrail_FullAccess
- AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess
- AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy
- AWSCodeArtifactAdminAccess
- AWSCodeArtifactReadOnlyAccess
- AWSCodeBuildAdminAccess
- AWSCodeBuildDeveloperAccess
- AWSCodeBuildReadOnlyAccess
- AWSCodeCommitFullAccess
- AWSCodeCommitPowerUser
- AWSCodeCommitReadOnly
- AWSCodeDeployDeployerAccess
- AWSCodeDeployFullAccess
- AWSCodeDeployReadOnlyAccess
- AWSCodeDeployRole
- AWSCodeDeployRoleForCloudFormation
- AWSCodeDeployRoleForECS
- AWSCodeDeployRoleForECSLimited
- AWSCodeDeployRoleForLambda
- AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited
- AWSCodePipeline_FullAccess
- AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess
- AWSCodePipelineApproverAccess
- AWSCodePipelineCustomActionAccess
- AWSCodeStarFullAccess
- AWSCodeStarNotificationsServiceRolePolicy

- AWSCodeStarServiceRole
- AWSCompromisedKeyQuarantine
- AWSCompromisedKeyQuarantineV2
- AWSCompromisedKeyQuarantineV3
- AWSConfigMultiAccountSetupPolicy
- AWSConfigRemediationServiceRolePolicy
- AWSConfigRoleForOrganizations
- AWSConfigRulesExecutionRole
- AWSConfigServiceRolePolicy
- AWSConfigUserAccess
- AWSConnector
- AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy
- AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy
- AWSControlTowerIdentityCenterManagementPolicy
- AWSControlTowerServiceRolePolicy
- AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy
- AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess
- AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess
- AWSDataExchangeFullAccess
- AWSDataExchangeProviderFullAccess
- AWSDataExchangeReadOnly
- AWSDataExchangeServiceRolePolicyForLicenseManagement
- AWSDataExchangeServiceRolePolicyForOrganizationDiscovery
- AWSDataExchangeSubscriberFullAccess
- AWSDataLifecycleManagerServiceRole
- AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement
- AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess
- AWSDataPipeline_FullAccess
- AWSDataPipeline_PowerUser

- AWSDataSyncDiscoveryServiceRolePolicy
- AWSDataSyncFullAccess
- AWSDataSyncReadOnlyAccess
- AWSDataSyncServiceRolePolicy
- AWSDeadlineCloud-FleetWorker
- AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms
- AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets
- AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs
- AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues
- AWSDeadlineCloud-WorkerHost
- AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy
- AWSDeepLensServiceRolePolicy
- AWSDeepRacerAccountAdminAccess
- AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy
- AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess
- AWSDeepRacerFullAccess
- AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy
- AWSDeepRacerServiceRolePolicy
- AWSDenyAll
- AWSDeviceFarmFullAccess
- AWSDeviceFarmServiceRolePolicy
- AWSDeviceFarmTestGridServiceRolePolicy
- AWSDirectConnectFullAccess
- AWSDirectConnectReadOnlyAccess
- AWSDirectConnectServiceRolePolicy
- AWSDirectoryServiceDataFullAccess
- AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess
- AWSDirectoryServiceFullAccess
- AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess
- AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy

- AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy
- AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy
- AWSDMSServerlessServiceRolePolicy
- AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy
- AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy
- AWSEC2FleetServiceRolePolicy
- AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy
- AWSEC2SpotServiceRolePolicy
- AWSEC2SqlHaInstancePolicy
- AWSEC2SqlHaServiceRolePolicy
- AWSEC2VssSnapshotPolicy
- AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy
- AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role
- AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth
- AWSElasticBeanstalkMaintenance
- AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy
- AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy
- AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker
- AWSElasticBeanstalkReadOnly
- AWSElasticBeanstalkRoleCore
- AWSElasticBeanstalkRoleCWL
- AWSElasticBeanstalkRoleECS
- AWSElasticBeanstalkRoleRDS
- AWSElasticBeanstalkRoleSNS
- AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier
- AWSElasticBeanstalkService
- AWSElasticBeanstalkServiceRolePolicy
- AWSElasticBeanstalkWebTier
- AWSElasticBeanstalkWorkerTier
- AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy

- AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess
- AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2
- AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess
- AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryServiceRolePolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy
- AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2
- AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy
- AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy
- AWSElementalMediaConnectFullAccess
- AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess
- AWSElementalMediaConvertFullAccess
- AWSElementalMediaConvertReadOnly
- AWSElementalMediaLiveFullAccess
- AWSElementalMediaLiveReadOnly
- AWSElementalMediaPackageFullAccess
- AWSElementalMediaPackageReadOnly
- AWSElementalMediaPackageV2FullAccess
- AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly
- AWSElementalMediaStoreFullAccess
- AWSElementalMediaStoreReadOnly

- AWSElementalMediaTailorFullAccess
- AWSElementalMediaTailorReadOnly
- AWSEnhancedClassicNetworkingMangementPolicy
- AWSEntityResolutionConsoleFullAccess
- AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess
- AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access
- AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess
- AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess
- AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess
- AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess
- AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess
- AWSFinSpaceServiceRolePolicy
- AWSFMAdminFullAccess
- AWSFMAdminReadOnlyAccess
- AWSFMMemberReadOnlyAccess
- AWSForWordPressPluginPolicy
- AWSGitSyncServiceRolePolicy
- AWSGlobalAcceleratorSLRPolicy
- AWSGlueConsoleFullAccess
- AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess
- AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy
- AWSGlueDataBrewServiceRole
- AWSGlueSchemaRegistryFullAccess
- AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess
- AWSGlueServiceNotebookRole
- AWSGlueServiceRole
- AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy
- AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole
- AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy
- AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole

- AWSGrafanaAccountAdministrator
- AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess
- AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement
- AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2
- AWSGreengrassFullAccess
- AWSGreengrassReadOnlyAccess
- AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy
- AWSGroundStationAgentInstancePolicy
- AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy
- AWSHealthFullAccess
- AWSHealthImagingFullAccess
- AWSHealthImagingReadOnlyAccess
- AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext
- AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy
- AWSIdentitySyncFullAccess
- AWSIdentitySyncReadOnlyAccess
- AWSImageBuilderFullAccess
- AWSImageBuilderReadOnlyAccess
- AWSImportExportFullAccess
- AWSImportExportReadOnlyAccess
- AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy
- AWSIncidentManagerResolverAccess
- AWSIncidentManagerServiceRolePolicy
- AWSIoT1ClickFullAccess
- AWSIoT1ClickReadOnlyAccess
- AWSIoTAnalyticsFullAccess
- AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess
- AWSIoTConfigAccess
- AWSIoTConfigReadOnlyAccess
- AWSIoTDataAccess

- AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction
- AWSIoTDeviceDefenderAudit
- AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction
- AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction
- AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction
- AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction
- AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction
- AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess
- AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess
- AWSIoTEventsFullAccess
- AWSIoTEventsReadOnlyAccess
- AWSIoTFleetHubFederationAccess
- AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy
- AWSIoTFullAccess
- AWSIoTLogging
- AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess
- AWSIoTManagedIntegrationsRolePolicy
- AWSIoTOTAUpdate
- AWSIotRoboRunnerFullAccess
- AWSIotRoboRunnerReadOnly
- AWSIotRoboRunnerServiceRolePolicy
- AWSIoTRuleActions
- AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess
- AWSIoTSiteWiseFullAccess
- AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess
- AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRolePolicy
- AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess
- AWSIoTThingsRegistration
- AWSIoTTwinMakerServiceRolePolicy
- AWSIoTWirelessDataAccess

- AWSIoTWirelessFullAccess
- AWSIoTWirelessFullPublishAccess
- AWSIoTWirelessGatewayCertManager
- AWSIoTWirelessLogging
- AWSIoTWirelessReadOnlyAccess
- AWSIPAMServiceRolePolicy
- AWSIQContractServiceRolePolicy
- AWSIQFullAccess
- AWSIQPermissionServiceRolePolicy
- AWSKeyManagementServiceCustomKeyStoresServiceRolePolicy
- AWSKeyManagementServiceMultiRegionKeysServiceRolePolicy
- AWSKeyManagementServicePowerUser
- AWSLakeFormationCrossAccountManager
- AWSLakeFormationDataAdmin
- AWSLambda_FullAccess
- AWSLambda_ReadOnlyAccess
- AWSLambdaBasicDurableExecutionRolePolicy
- AWSLambdaBasicExecutionRole
- AWSLambdaDynamoDBExecutionRole
- AWSLambdaENIManagementAccess
- AWSLambdaExecute
- AWSLambdaFullAccess
- AWSLambdaInvocation-DynamoDB
- AWSLambdaKinesisExecutionRole
- AWSLambdaManagedEC2ResourceOperator
- AWSLambdaMSKExecutionRole
- AWSLambdaReplicator
- AWSLambdaRole
- AWSLambdaServiceRolePolicy
- AWSLambdaSQSQueueExecutionRole

- AWSLambdaVPCAccessExecutionRole
- AWSLicenseManagerConsumptionPolicy
- AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy
- AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy
- AWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy
- AWSLicenseManagerServiceRolePolicy
- AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy
- AWSM2ServicePolicy
- AWSManagedServices_ContactsServiceRolePolicy
- AWSManagedServices_DetectiveControlsConfig_ServiceRolePolicy
- AWSManagedServices_EventsServiceRolePolicy
- AWSManagedServices_SelfServiceReporting_ServiceRolePolicy
- AWSManagedServicesDeploymentToolkitPolicy
- AWSManagementConsoleAdministratorAccess
- AWSManagementConsoleBasicUserAccess
- AWSMarketplaceAmiIngestion
- AWSMarketplaceDeploymentServiceRolePolicy
- AWSMarketplaceFullAccess
- AWSMarketplaceGetEntitlements
- AWSMarketplaceImageBuildFullAccess
- AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy
- AWSMarketplaceManageSubscriptions
- AWSMarketplaceMeteringFullAccess
- AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage
- AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess
- AWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicy
- AWSMarketplaceRead-only
- AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy
- AWSMarketplaceSellerFullAccess
- AWSMarketplaceSellerOfferManagement

- AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess
- AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly
- AWSMcpServiceActionsFullAccess
- AWSMediaConnectServicePolicy
- AWSMediaLiveAnywhereServiceRolePolicy
- AWSMediaTailorServiceRolePolicy
- AWSMigrationHubDiscoveryAccess
- AWSMigrationHubDMSAccess
- AWSMigrationHubFullAccess
- AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess
- AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy
- AWSMigrationHubOrchestratorPlugin
- AWSMigrationHubOrchestratorServiceRolePolicy
- AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess
- AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy
- AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess
- AWSMigrationHubRefactorSpacesServiceRolePolicy
- AWSMigrationHubSMSAccess
- AWSMigrationHubStrategyCollector
- AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess
- AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy
- AWSMobileHub_FullAccess
- AWSMobileHub_ReadOnly
- AWSMSKReplicatorExecutionRole
- AWSNATGatewayServiceRolePolicy
- AWSNetworkFirewallFullAccess
- AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess
- AWSNetworkFirewallServiceRolePolicy
- AWSNetworkManagerCloudWANServiceRolePolicy
- AWSNetworkManagerFullAccess

- AWSNetworkManagerReadOnlyAccess
- AWSNetworkManagerServiceRolePolicy
- AWSObservabilityAdminLogsCentralizationServiceRolePolicy
- AWSObservabilityAdminServiceRolePolicy
- AWSObservabilityAdminTelemetryEnablementServiceRolePolicy
- AWSOrganizationsFullAccess
- AWSOrganizationsReadOnlyAccess
- AWSOrganizationsServiceTrustPolicy
- AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy
- AWSOutpostsServiceRolePolicy
- AWSPanoramaApplianceRolePolicy
- AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy
- AWSPanoramaFullAccess
- AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy
- AWSPanoramaSageMakerRolePolicy
- AWSPanoramaServiceLinkedRolePolicy
- AWSPanoramaServiceRolePolicy
- AWSPartnerCentralChannelHandshakeApprovalManagement
- AWSPartnerCentralChannelManagement
- AWSPartnerCentralFullAccess
- AWSPartnerCentralMarketingManagement
- AWSPartnerCentralOpportunityManagement
- AWSPartnerCentralSandboxFullAccess
- AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy
- AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess
- AWSPCSComputeNodePolicy
- AWSPCSServiceRolePolicy
- AWSPriceListServiceFullAccess
- AWSPrivateCAAuditor
- AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy

- AWSPrivateCAFullAccess
- AWSPrivateCAPrivilegedUser
- AWSPrivateCAReadOnly
- AWSPrivateCAUser
- AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess
- AWSPrivateMarketplaceRequests
- AWSPrivateNetworksServiceRolePolicy
- AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess
- AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy
- AWSProtonDeveloperAccess
- AWSProtonFullAccess
- AWSProtonReadOnlyAccess
- AWSProtonServiceGitSyncServiceRolePolicy
- AWSProtonSyncServiceRolePolicy
- AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy
- AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy
- AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy
- AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy
- AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy
- AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy
- AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy
- AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess
- AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy
- AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy
- AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy

- AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary
- AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy
- AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy
- AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy
- AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy
- AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy
- AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy
- AWSQuicksightAthenaAccess
- AWSQuickSightDescribeRDS
- AWSQuickSightDescribeRedshift
- AWSQuickSightElasticsearchPolicy
- AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess
- AWSQuickSightListIAM
- AWSQuicksightOpenSearchPolicy
- AWSQuickSightSageMakerPolicy
- AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess
- AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy
- AWSQuickSightTimestreamPolicy
- AWSReachabilityAnalyzerServiceRolePolicy
- AWSRefactoringToolkitFullAccess
- AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy
- AWSrePostPrivateCloudWatchAccess
- AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy
- AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy
- AWSResourceAccessManagerFullAccess
- AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess
- AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess
- AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy
- AWSResourceExplorerFullAccess
- AWSResourceExplorerOrganizationsAccess

- AWSResourceExplorerReadOnlyAccess
- AWSResourceExplorerServiceRolePolicy
- AWSResourceGroupsReadOnlyAccess
- AWSRoboMaker_FullAccess
- AWSRoboMakerReadOnlyAccess
- AWSRoboMakerServicePolicy
- AWSRoboMakerServiceRolePolicy
- AWSRolesAnywhereFullAccess
- AWSRolesAnywhereReadOnly
- AWSRolesAnywhereServicePolicy
- AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy
- AWSSavingsPlansFullAccess
- AWSSavingsPlansReadOnlyAccess
- AWSSecretsManagerClientReadOnlyAccess
- AWSSecurityHubFullAccess
- AWSSecurityHubOrganizationsAccess
- AWSSecurityHubReadOnlyAccess
- AWSSecurityHubServiceRolePolicy
- AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy
- AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess
- AWSSecurityIncidentResponseFullAccess
- AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess
- AWSSecurityIncidentResponseServiceRolePolicy
- AWSSecurityIncidentResponseTriageServiceRolePolicy
- AWSServiceCatalogAdminFullAccess
- AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess
- AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess
- AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess
- AWSServiceCatalogAppRegistryServiceRolePolicy
- AWSServiceCatalogEndUserFullAccess

- AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess
- AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy
- AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy
- AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup
- AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper
- AWSServiceRoleForAWSTransform
- AWSServiceRoleForCloudWatchAlarmsActionSSMServiceRolePolicy
- AWSServiceRoleForCloudWatchMetrics_DbPerfInsightsServiceRolePolicy
- AWSServiceRoleForCodeGuru-Profiler
- AWSServiceRoleForCodeWhispererPolicy
- AWSServiceRoleForEC2ScheduledInstances
- AWSServiceRoleForGroundStationDataflowEndpointGroupPolicy
- AWSServiceRoleForImageBuilder
- AWSServiceRoleForIoTSiteWise
- AWSServiceRoleForLogDeliveryPolicy
- AWSServiceRoleForMonitronPolicy
- AWSServiceRoleForNeptuneGraphPolicy
- AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdminPolicy
- AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy
- AWSServiceRoleForSMS
- AWSServiceRoleForUserSubscriptions
- AWSServiceRolePolicyForBackupReports
- AWSServiceRolePolicyForBackupRestoreTesting
- AWSServiceRolePolicyForWorkspacesInstances
- AWSShieldDRTAccessPolicy
- AWSShieldServiceRolePolicy
- AWSSocialMessagingServiceRolePolicy
- AWSSSMForSAPServiceLinkedRolePolicy
- AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy
- AWSSSODirectoryAdministrator

- AWSSSODirectoryReadOnly
- AWSSSOMasterAccountAdministrator
- AWSSSOMemberAccountAdministrator
- AWSSSOReadOnly
- AWSSSOServiceRolePolicy
- AWSStepFunctionsConsoleFullAccess
- AWSStepFunctionsFullAccess
- AWSStepFunctionsReadOnlyAccess
- AWSStorageGatewayFullAccess
- AWSStorageGatewayReadOnlyAccess
- AWSStorageGatewayServiceRolePolicy
- AWSSupplyChainFederationAdminAccess
- AWSSupportAccess
- AWSSupportAppFullAccess
- AWSSupportAppReadOnlyAccess
- AWSSupportPlansFullAccess
- AWSSupportPlansReadOnlyAccess
- AWSSupportServiceRolePolicy
- AWSSystemsManagerAccountDiscoveryServicePolicy
- AWSSystemsManagerChangeManagementServicePolicy
- AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy
- AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy
- AWSSystemsManagerForSAPFullAccess
- AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess
- AWSSystemsManagerJustInTimeAccessServicePolicy
- AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy
- AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy
- AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy
- AWSSystemsManagerNotificationsServicePolicy
- AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy

- AWSThinkboxAssetServerPolicy
- AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy
- AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy
- AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy
- AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy
- AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy
- AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy
- AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy
- AWSTransferConsoleFullAccess
- AWSTransferFullAccess
- AWSTransferLoggingAccess
- AWSTransferReadOnlyAccess
- AWSTransformApplicationDeploymentPolicy
- AWSTransformApplicationECSDeploymentPolicy
- AWSTransformCustomExecuteTransformations
- AWSTransformCustomFullAccess
- AWSTransformCustomManageTransformations
- AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess
- AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess
- AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy
- AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy
- AWSUserAttributeCostAllocationPolicy
- AWSUserNotificationsServiceLinkedRolePolicy
- AWSVendorInsightsAssessorFullAccess
- AWSVendorInsightsAssessorReadOnly
- AWSVendorInsightsVendorFullAccess
- AWSVendorInsightsVendorReadOnly
- AWSVpcLatticeServiceRolePolicy
- AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy
- AWSVPCTransitGatewayServiceRolePolicy

- AWSVPCVerifiedAccessServiceRolePolicy
- AWSWAFConsoleFullAccess
- AWSWAFConsoleReadOnlyAccess
- AWSWAFFullAccess
- AWSWAFReadOnlyAccess
- AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy
- AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy
- AWSWickrFullAccess
- AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration
- AWSXRayDaemonWriteAccess
- AWSXrayFullAccess
- AWSXrayReadOnlyAccess
- AWSXrayWriteOnlyAccess
- AWSZonalAutoshiftPracticeRunSLRPolicy
- AWSZoneGroupAccessManagementServiceRolePolicy
- BatchServiceRolePolicy
- BedrockAgentCoreFullAccess
- BedrockAgentCoreNetworkServiceRolePolicy
- BedrockAgentCoreRuntimeIdentityServiceRolePolicy
- Billing
- BudgetsServiceRolePolicy
- CertificateManagerServiceRolePolicy
- ClientVPNServiceConnectionsRolePolicy
- ClientVPNServiceRolePolicy
- CloudFormationStackSetsOrgAdminServiceRolePolicy
- CloudFormationStackSetsOrgMemberServiceRolePolicy
- CloudFrontFullAccess
- CloudFrontReadOnlyAccess
- CloudHSMServiceRolePolicy
- CloudSearchFullAccess

- CloudSearchReadOnlyAccess
- CloudTrailEventContext
- CloudTrailServiceRolePolicy
- CloudWatch-CrossAccountAccess
- CloudWatchActionsEC2Access
- CloudWatchAgentAdminPolicy
- CloudWatchAgentServerPolicy
- CloudWatchApplicationInsightsFullAccess
- CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess
- CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy
- CloudWatchApplicationSignalsFullAccess
- CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess
- CloudWatchApplicationSignalsServiceRolePolicy
- CloudWatchAutomaticDashboardsAccess
- CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration
- CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess
- CloudWatchEventsFullAccess
- CloudWatchEventsInvocationAccess
- CloudWatchEventsReadOnlyAccess
- CloudWatchEventsServiceRolePolicy
- CloudWatchFullAccess
- CloudWatchFullAccessV2
- CloudWatchInternetMonitorFullAccess
- CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess
- CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy
- CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy
- CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy
- CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration
- CloudWatchLogsFullAccess
- CloudWatchLogsReadOnlyAccess

- CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy
- CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy
- CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy
- CloudWatchNetworkMonitorServiceRolePolicy
- CloudWatchOpenSearchDashboardAccess
- CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess
- CloudWatchReadOnlyAccess
- CloudWatchSyntheticsFullAccess
- CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess
- ComprehendDataAccessRolePolicy
- ComprehendFullAccess
- ComprehendMedicalFullAccess
- ComprehendReadOnly
- ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy
- ComputeOptimizerReadOnlyAccess
- ComputeOptimizerServiceRolePolicy
- ConfigConformsServiceRolePolicy
- ConsoleFullAccessFromVercel
- ConsoleViewOnlyAccessFromVercel
- CostOptimizationHubAdminAccess
- CostOptimizationHubReadOnlyAccess
- CostOptimizationHubServiceRolePolicy
- CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy
- DatabaseAdministrator
- DataScientist
- DAXServiceRolePolicy
- DeclarativePoliciesEC2Report
- DynamoDBCloudWatchContributorInsightsServiceRolePolicy
- DynamoDBGlobalTableSettingsManagementServiceRolePolicy
- DynamoDBKinesisReplicationServiceRolePolicy

- DynamoDBReplicationServiceRolePolicy
- EC2FastLaunchFullAccess
- EC2FastLaunchServiceRolePolicy
- EC2FleetTimeShiftableServiceRolePolicy
- Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess
- EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy
- EC2InstanceConnect
- Ec2InstanceConnectEndpoint
- EC2InstanceProfileForImageBuilder
- EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds
- ECRReplicationServiceRolePolicy
- ECRTemplateServiceRolePolicy
- ElastiCacheServiceRolePolicy
- ElasticLoadBalancingFullAccess
- ElasticLoadBalancingReadOnly
- ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess
- ElementalActivationsFullAccess
- ElementalActivationsGenerateLicenses
- ElementalActivationsReadOnlyAccess
- ElementalAppliancesSoftwareFullAccess
- ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess
- ElementalSupportCenterFullAccess
- EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL
- FMSServiceRolePolicy
- FSxDeleteServiceLinkedRoleAccess
- GameLiftContainerFleetPolicy
- GameLiftGameServerGroupPolicy
- GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy
- GlobalAcceleratorFullAccess
- GlobalAcceleratorReadOnlyAccess

- GreengrassOTAUpdateArtifactAccess
- GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess
- GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess
- Health_OrganizationsServiceRolePolicy
- IAMAccessAdvisorReadOnly
- IAMAccessAnalyzerFullAccess
- IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess
- IAMFullAccess
- IAMReadOnlyAccess
- IAMSelfManageServiceSpecificCredentials
- IAMUserChangePassword
- IAMUserSSHKeys
- IVSFullAccess
- IVSReadOnlyAccess
- IVSRecordToS3
- KafkaConnectServiceRolePolicy
- KafkaServiceRolePolicy
- KeyspacesCDCServiceRolePolicy
- KeyspacesReplicationServiceRolePolicy
- LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy
- LexBotPolicy
- LexChannelPolicy
- LightsailExportAccess
- MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy
- MediaPackageServiceRolePolicy
- MemoryDBServiceRolePolicy
- MigrationHubDMSAccessServiceRolePolicy
- MigrationHubServiceRolePolicy
- MigrationHubSMSAccessServiceRolePolicy
- MonitronServiceRolePolicy

- MultiPartyApprovalFullAccess
- MultiPartyApprovalReadOnlyAccess
- NeptuneConsoleFullAccess
- NeptuneFullAccess
- NeptuneGraphReadOnlyAccess
- NeptuneReadOnlyAccess
- NetworkAdministrator
- NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy
- NovaActServiceRolePolicy
- OAMFullAccess
- OAMReadOnlyAccess
- OpensearchIngestionSelfManagedVpcePolicy
- PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation
- PowerUserAccess
- QAppsServiceRolePolicy
- QBusinessQuicksightPluginPolicy
- QBusinessServiceRolePolicy
- QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly
- RDSCloudHsmAuthorizationRole
- ReadOnlyAccess
- ResourceGroupsandTagEditorFullAccess
- ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess
- ResourceGroupsServiceRolePolicy
- ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources
- ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy
- ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy
- ROSAControlPlaneOperatorPolicy
- ROSAImageRegistryOperatorPolicy
- ROSAIngressOperatorPolicy
- ROSAInstallerPolicy

- ROSAKMSProviderPolicy
- ROSAKubeControllerPolicy
- ROSAManageSubscription
- ROSANodePoolManagementPolicy
- ROSASharedVPCEndpointPolicy
- ROSASharedVPCRoute53Policy
- ROSASRESupportPolicy
- ROSAWorkerInstancePolicy
- Route53RecoveryReadinessServiceRolePolicy
- Route53ResolverServiceRolePolicy
- RTBFabricServiceRolePolicy
- S3StorageLensServiceRolePolicy
- SageMakerStudioAdminIAMConsolePolicy
- SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy
- SageMakerStudioAdminIAMPermissiveExecutionPolicy
- SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy
- SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy
- SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy
- SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy
- SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy
- SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy
- SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy
- SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy
- SageMakerStudioFullAccess

- SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy
- SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy
- SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary
- SageMakerStudioProjectUserRolePolicy
- SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy
- SageMakerStudioUserIAMConsolePolicy
- SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy
- SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy
- SecretsManagerReadWrite
- SecurityAgentWebAppAPIPolicy
- SecurityAudit
- SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy
- SecurityLakeServiceLinkedRole
- ServerMigration_ServiceRole
- ServerMigrationConnector
- ServerMigrationServiceConsoleFullAccess
- ServerMigrationServiceLaunchRole
- ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation
- ServiceQuotasFullAccess
- ServiceQuotasReadOnlyAccess
- ServiceQuotasServiceRolePolicy
- SignInLocalDevelopmentAccess
- SimpleWorkflowFullAccess
- SMSVoiceServiceRolePolicy
- SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy
- SSMQuickSetupRolePolicy
- SupportUser
- SystemAdministrator
- TranslateFullAccess
- TranslateReadOnly

- ViewOnlyAccess
- VMImportExportRoleForAWSConnector
- VPCLatticeFullAccess
- VPCLatticeReadOnlyAccess
- VPCLatticeServicesInvokeAccess
- WAFLoggingServiceRolePolicy
- WAFRegionalLoggingServiceRolePolicy
- WAFV2LoggingServiceRolePolicy
- WellArchitectedConsoleFullAccess
- WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess
- WorkLinkServiceRolePolicy

AccessAnalyzerServiceRolePolicy

Descripción: permitir al Analizador de acceso analizar los metadatos del recurso

`AccessAnalyzerServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 2 de diciembre de 2019 a las 17:13 UTC
- Hora editada: 12 de mayo de 2025 a las 15:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AccessAnalyzerServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v17 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessAnalyzerServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:ListStreams",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeByoipCidrs",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:GetAccountSetting",
        "ecr:GetRegistryPolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListRoleTags",
        "iam:ListUserTags",
        "iam:GetAccountAuthorizationDetails",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:GetServiceLastAccessedDetails",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:GetLoginProfile",
        "iam:GetAccessKeyLastUsed",
```

```
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:ListGrants",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "lambda:GetFunctionUrlConfig",
        "lambda:GetLayerVersionPolicy",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListLayers",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "s3:DescribeMultiRegionAccessPointOperation",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
```

```
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "s3express:GetAccessPoint",
        "s3express:GetAccessPointPolicy",
        "s3express:GetBucketPolicy",
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
        "s3express:ListAccessPointsForDirectoryBuckets",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListTopics",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AccountManagementFromVercel

Descripción: Para usar con cuentas creadas a través de la integración de Vercel Marketplace con AWS. Proporciona acceso a la administración de cuentas, las notificaciones, el análisis de costos y uso y la administración de proveedores de identidad.

`AccountManagementFromVercel` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AccountManagementFromVercel` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 11 de diciembre de 2025 a las 16:34 UTC
- Hora editada: 11 de diciembre de 2025 a las 16:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AccountManagementFromVercel`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:CloseAccount",
        "bcm-recommended-actions:ListRecommendedActions",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "cur:GetUsageReport",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "freetier:GetFreeTierUsage",
        "freetier:GetAccountPlanState"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:UpdateSamlProvider",
        "iam:GetSamlProvider"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/VercelInstallId" : "${aws:PrincipalTag/VercelInstallId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AdministratorAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS los servicios y recursos.

`AdministratorAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AdministratorAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:39 UTC
- Hora de edición: 6 de febrero de 2015 a las 18:39 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AdministratorAccess-Amplify

Descripción: concede permisos administrativos a la cuenta al tiempo que permite explícitamente el acceso directo a los recursos que necesitan las aplicaciones de Amplify.

`AdministratorAccess-Amplify` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AdministratorAccess-Amplify` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2020 a las 19:03 UTC
- Hora de edición: 04 de abril de 2024 a las 20:35 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess-Amplify`

Versión de la política

Versión de la política: v12 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CLICloudformationPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:ListStacks",
```

```
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DeleteStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:UpdateStackSet",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/amplify-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CLIManageviaCFNPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoleTags",
        "iam:TagRole",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:UntagRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:PassRole",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:DeletePolicyVersion",
        "iam:CreateRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary",
        "iam:DeleteRolePermissionsBoundary",
        "appsync:CreateApiKey",
        "appsync:CreateDataSource",
        "appsync:CreateFunction",
        "appsync:CreateResolver",
        "appsync:CreateType",
        "appsync:DeleteApiKey",
        "appsync:DeleteDataSource",
```

```
        "appsync:DeleteFunction",
        "appsync:DeleteResolver",
        "appsync:DeleteType",
        "appsync:GetDataSource",
        "appsync:GetFunction",
        "appsync:GetIntrospectionSchema",
        "appsync:GetResolver",
        "appsync:GetSchemaCreationStatus",
        "appsync:GetType",
        "appsync:GraphQL",
        "appsync:ListApiKeys",
        "appsync:ListDataSources",
        "appsync:ListFunctions",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListResolvers",
        "appsync:ListResolversByFunction",
        "appsync:ListTypes",
        "appsync:StartSchemaCreation",
        "appsync:UntagResource",
        "appsync:UpdateApiKey",
        "appsync:UpdateDataSource",
        "appsync:UpdateFunction",
        "appsync:UpdateResolver",
        "appsync:UpdateType",
        "appsync:TagResource",
        "appsync:CreateGraphqlApi",
        "appsync:DeleteGraphqlApi",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:ListTagsForResource",
        "appsync:UpdateGraphqlApi",
        "apigateway:DELETE",
        "apigateway:GET",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT",
        "cognito-idp:CreateUserPool",
        "cognito-identity:CreateIdentityPool",
        "cognito-identity:DeleteIdentityPool",
        "cognito-identity:DescribeIdentity",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:UpdateIdentityPool",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
```

```
        "cognito-idp:DeleteUserPool",
        "cognito-idp:DeleteUserPoolClient",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
        "cognito-idp:CreateGroup",
        "cognito-idp:DeleteGroup",
        "cognito-identity:TagResource",
        "cognito-idp:TagResource",
        "cognito-idp:UpdateUserPool",
        "cognito-idp:SetUserPoolMfaConfig",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:InvokeAsync",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:RemovePermission",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "lambda:AddLayerVersionPermission",
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "lambda:DeleteEventSourceMapping",
        "lambda:DeleteLayerVersion",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "lambda:PublishLayerVersion",
        "lambda:RemoveLayerVersionPermission",
        "lambda:UpdateEventSourceMapping",
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:ListStreams",
```

```
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:TagResource",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:UntagResource",
        "dynamodb:UpdateContinuousBackups",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "dynamodb:UpdateTimeToLive",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketWebsite",
        "s3:PutObjectAcl",
        "cloudfront:CreateCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:CreateDistribution",
        "cloudfront:DeleteCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:DeleteDistribution",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentityConfig",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:TagResource",
        "cloudfront:UntagResource",
        "cloudfront:UpdateCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "mobiletargeting:GetApp",
        "kinesis:AddTagsToStream",
        "kinesis:CreateStream",
        "kinesis:DeleteStream",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "kinesis:PutRecords",
        "es:AddTags",
        "es:CreateElasticsearchDomain",
```

```
        "es:DeleteElasticsearchDomain",
        "es:DescribeElasticsearchDomain",
        "es:UpdateElasticsearchDomainConfig",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CLISDKCalls",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:GetIntrospectionSchema",
        "appsync:GraphQL",
        "appsync:UpdateApiKey",
        "appsync:ListApiKeys",
        "amplify:*",
        "amplifybackend:*",
        "amplifyuibuilder:*",
        "sts:AssumeRole",
        "mobiletargeting:*",
        "cognito-idp:AdminAddUserToGroup",
        "cognito-idp:AdminCreateUser",
        "cognito-idp:CreateGroup",
        "cognito-idp:DeleteGroup",
        "cognito-idp:DeleteUser",
        "cognito-idp:ListUsers",
        "cognito-idp:AdminGetUser",
        "cognito-idp:ListUsersInGroup",
        "cognito-idp:AdminDisableUser",
        "cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup",
        "cognito-idp:AdminResetUserPassword",
        "cognito-idp:AdminListGroupsForUser",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:AdminListUserAuthEvents",
        "cognito-idp:AdminDeleteUser",
        "cognito-idp:AdminConfirmSignUp",
```

```
        "cognito-idp:AdminEnableUser",
        "cognito-idp:AdminUpdateUserAttributes",
        "cognito-idp:DescribeIdentityProvider",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DeleteUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:CreateUserPool",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:UpdateUserPool",
        "cognito-idp:AdminSetUserPassword",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:CreateIdentityPool",
        "cognito-identity:DeleteIdentityPool",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListTables",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:DeleteLayerVersion",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:CreateRole",
        "iam:PassRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:DeletePolicyVersion",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:DescribeStacks",
```

```
        "sns:CreateSMSSandboxPhoneNumber",
        "sns:GetSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:VerifySMSSandboxPhoneNumber",
        "sns:DeleteSMSSandboxPhoneNumber",
        "sns:ListSMSSandboxPhoneNumbers",
        "sns:ListOriginationNumbers",
        "rekognition:DescribeCollection",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "lex:GetBot",
        "lex:GetBuiltinIntent",
        "lex:GetBuiltinIntents",
        "lex:GetBuiltinSlotTypes",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "codecommit:GitPull",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentityConfig",
        "polly:DescribeVoices"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSMCalls",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:DeleteParameters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amplify/*"
    },
    {
      "Sid" : "GeoPowerUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "geo:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyEcrSDKCalls",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:DescribeRepositories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyStorageSDKCalls",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:DeleteBucketWebsite",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketWebsite",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSRCalls",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:CreateCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:CreateDistribution",
        "cloudfront:CreateInvalidation",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:ListCloudFrontOriginAccessIdentities",
```

```
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionsByLambdaFunction",
        "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId",
        "cloudfront:ListFieldLevelEncryptionConfigs",
        "cloudfront:ListFieldLevelEncryptionProfiles",
        "cloudfront:ListInvalidations",
        "cloudfront:ListPublicKeys",
        "cloudfront:ListStreamingDistributions",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "cloudfront:TagResource",
        "cloudfront:UntagResource",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "cloudfront:DeleteDistribution",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:PassRole",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:EnableReplication",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutAccelerateConfiguration",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:GetBucketTagging",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
```

```
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:SetQueueAttributes",
        "amplify:GetApp",
        "amplify:GetBranch",
        "amplify:UpdateApp",
        "amplify:UpdateBranch"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSRViewLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:DescribeLogGroups",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSRCreateLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amplify/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSRPushLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amplify/*:log-stream:*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk

Descripción: concede permisos administrativos a la cuenta. Permite explícitamente a los desarrolladores y administradores obtener acceso directo a los recursos que necesitan para administrar las aplicaciones de AWS Elastic Beanstalk

`AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 22 de enero de 2021 a las 19:36 UTC
- Hora editada: 12 de noviembre de 2025 a las 19:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "acm:Describe*",
        "acm:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:Estimate*",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:Validate*",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:UploadArchive",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroup*",
        "ec2:CreateLaunchTemplate*",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate*",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroup*",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeRegisterTaskDefinition",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "elasticbeanstalk:*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListServerCertificates",
        "logs:Describe*",
        "rds:Describe*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
```

```
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/awseb-e-
*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/eb-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/awseb-e-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CancelUpdateStack",
        "cloudformation:ContinueUpdateRollback",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:SignalResource",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource",
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:awseb-*",
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:DeleteProject",
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/Elastic-Beanstalk-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/awseb-e-*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" : [
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*",
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:LaunchTemplate" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DeleteCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/awseb-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:*Rule",
        "elasticloadbalancing:*Tags",
        "elasticloadbalancing:SetRulePriorities",
        "elasticloadbalancing:SetSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/app/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/*/*/*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*/awseb-*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*/eb-*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/awseb-*",
```

```
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/*/awseb-*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/*/eb-*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/awseb-*/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/eb-*/*/*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-elasticbeanstalk*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/aws-elasticbeanstalk*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-elasticbeanstalk*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "iam:PolicyArn" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalk*",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalk*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn",
```

```
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAutoScaling*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticbeanstalk.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElasticBeanstalk*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticloadbalancing.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElasticLoadBalancing*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
managedupdates.elasticbeanstalk.amazonaws.com/AWSServiceRoleForElasticBeanstalk*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
maintenance.elasticbeanstalk.amazonaws.com/AWSServiceRoleForElasticBeanstalk*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "managedupdates.elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "maintenance.elasticbeanstalk.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:*DBSubnetGroup",
        "rds:AuthorizeDBSecurityGroupIngress",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:CreateDBSecurityGroup",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteDBSecurityGroup",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*",
        "arn:aws:rds:*:*:secgrp:awseb-e-*",
        "arn:aws:rds:*:*:secgrp:eb-*",
        "arn:aws:rds:*:*:snapshot:*",
        "arn:aws:rds:*:*:subgrp:awseb-e-*",
        "arn:aws:rds:*:*:subgrp:eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:Delete*",
        "s3:Get*",
        "s3:Put*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketOwnershipControls"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:Publish",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:ElasticBeanstalkNotifications-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:*QueueAttributes",
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:TagQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:awseb-e-*",
        "arn:aws:sqs:*:*:eb-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "CreateCluster",
            "RegisterTaskDefinition"
          ]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AIOpsAssistantIncidentReportPolicy

Descripción: otorga los permisos que Amazon AI Operations Assistant solicita para generar un informe de incidente de la investigación.

`AIOpsAssistantIncidentReportPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AIOpsAssistantIncidentReportPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 10 de octubre de 2025 a las 22:04 UTC
- Hora editada: 10 de octubre de 2025 a las 22:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIOpsAssistantIncidentReportPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Statement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aiops:PutFact",
        "aiops:UpdateReport",
        "aiops:GetReport",
        "aiops:GenerateReport",
        "aiops:CreateReport",
        "aiops:GetFact",
        "aiops:ListFacts",
        "aiops:GetFactVersions",
        "aiops:GetInvestigation",
        "aiops:ListInvestigationEvents",
        "aiops:GetInvestigationEvent"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aiops:*:*:investigation-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : [
            "${aws:ResourceAccount}"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AIOpsAssistantPolicy

Descripción: Proporciona ReadOnly los permisos necesarios para que Amazon AI Operations Assistant analice AWS los recursos de los clientes durante las investigaciones.

`AIOpsAssistantPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AIOpsAssistantPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 2 de diciembre de 2024 a las 16:21 UTC
- Hora editada: 17 de diciembre de 2025, 16:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIOpsAssistantPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AIOPSServiceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
```

```
        "access-analyzer:List*",
        "acm-pca:Describe*",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:List*",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:GetAccountConfiguration",
        "airflow:List*",
        "amplify:GetApp",
        "amplify:GetBranch",
        "amplify:GetDomainAssociation",
        "amplify:List*",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "aoss:BatchGetVpcEndpoint",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityConfig",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:List*",
        "appconfig:GetApplication",
        "appconfig:GetConfigurationProfile",
        "appconfig:GetEnvironment",
        "appconfig:GetHostedConfigurationVersion",
        "appconfig:List*",
        "appflow:Describe*",
        "appflow:List*",
        "application-autoscaling:Describe*",
        "application-signals:BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport",
        "application-signals:GetService",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective",
        "application-signals:List*",
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*",
        "apprunner:Describe*",
        "apprunner:List*",
        "appstream:Describe*",
        "appstream:List*",
        "appsync:GetApiAssociation",
        "appsync:GetDataSource",
        "appsync:GetDomainName",
        "appsync:GetFunction",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:GetIntrospectionSchema",
```

```
        "appsync:GetResolver",
        "appsync:GetSourceApiAssociation",
        "appsync:List*",
        "aps:Describe*",
        "aps:List*",
        "arc-zonal-shift:GetManagedResource",
        "arc-zonal-shift:List*",
        "athena:GetCapacityAssignmentConfiguration",
        "athena:GetCapacityReservation",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:List*",
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:List*",
        "backup:Describe*",
        "backup:GetBackupPlan",
        "backup:GetBackupSelection",
        "backup:GetBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:GetBackupVaultNotifications",
        "backup:GetRestoreTestingPlan",
        "backup:GetRestoreTestingSelection",
        "backup:List*",
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeJobQueues",
        "batch:DescribeSchedulingPolicies",
        "batch:List*",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetDataSource",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:List*",
        "budgets:Describe*",
        "budgets:List*",
        "ce:Describe*",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:GetAnomalySubscriptions",
```

```
        "ce:List*",
        "chatbot:Describe*",
        "chatbot:GetMicrosoftTeamsChannelConfiguration",
        "chatbot:List*",
        "cleanrooms-ml:GetTrainingDataset",
        "cleanrooms-ml:List*",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:List*",
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:List*",
        "cloudfront:Describe*",
        "cloudfront:GetCachePolicy",
        "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:GetContinuousDeploymentPolicy",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:GetFunction",
        "cloudfront:GetKeyGroup",
        "cloudfront:GetMonitoringSubscription",
        "cloudfront:GetOriginAccessControl",
        "cloudfront:GetOriginRequestPolicy",
        "cloudfront:GetPublicKey",
        "cloudfront:GetRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:GetResponseHeadersPolicy",
        "cloudfront:List*",
        "cloudtrail:Describe*",
        "cloudtrail:GetChannel",
        "cloudtrail:GetEventDataStore",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:GetInsightSelectors",
        "cloudtrail:GetQueryResults",
        "cloudtrail:GetResourcePolicy",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:List*",
        "cloudtrail:LookupEvents",
```

```
        "cloudtrail:StartQuery",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudwatch:GetInsightRuleReport",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricStream",
        "cloudwatch:GetService",
        "cloudwatch:GetServiceLevelObjective",
        "cloudwatch:List*",
        "codeartifact:Describe*",
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:List*",
        "codebuild:BatchGetFleets",
        "codebuild:List*",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentTargets",
        "codedeploy:GetApplication",
        "codedeploy:GetDeploymentConfig",
        "codedeploy:List*",
        "codeguru-profiler:Describe*",
        "codeguru-profiler:GetNotificationConfiguration",
        "codeguru-profiler:GetPolicy",
        "codeguru-profiler:List*",
        "codeguru-reviewer:Describe*",
        "codeguru-reviewer:List*",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:List*",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetRepositoryLink",
        "codestar-connections:GetSyncConfiguration",
        "codestar-connections:List*",
        "codestar-notifications:Describe*",
        "codestar-notifications:List*",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:AdminListGroupsForUser",
```

```
        "cognito-idp:DescribeIdentityProvider",
        "cognito-idp:DescribeResourceServer",
        "cognito-idp:DescribeRiskConfiguration",
        "cognito-idp:DescribeUserImportJob",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:GetGroup",
        "cognito-idp:GetLogDeliveryConfiguration",
        "cognito-idp:GetUICustomization",
        "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:GetWebACLForResource",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListResourceServers",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListUsers",
        "cognito-idp:ListTagsForResource",
        "comprehend:Describe*",
        "comprehend:List*",
        "config:Describe*",
        "config:GetStoredQuery",
        "config:List*",
        "connect:Describe*",
        "connect:GetTaskTemplate",
        "connect:List*",
        "databrew:Describe*",
        "databrew:List*",
        "datapipeline:Describe*",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:List*",
        "datasync:Describe*",
        "datasync:List*",
        "deadline:GetFarm",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetLicenseEndpoint",
        "deadline:GetMonitor",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetStorageProfile",
        "deadline:List*",
        "detective:GetMembers",
        "detective:List*",
```

```
        "devicefarm:GetDevicePool",
        "devicefarm:GetInstanceProfile",
        "devicefarm:GetNetworkProfile",
        "devicefarm:GetProject",
        "devicefarm:GetTestGridProject",
        "devicefarm:GetVPCEConfiguration",
        "devicefarm:List*",
        "devops-guru:Describe*",
        "devops-guru:GetResourceCollection",
        "devops-guru:List*",
        "dms:Describe*",
        "dms:List*",
        "ds:Describe*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:List*",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:GetAssociatedEnclaveCertificateIamRoles",
        "ec2:GetIpamPoolAllocations",
        "ec2:GetIpamPoolCidrs",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:GetVerifiedAccessEndpointPolicy",
        "ec2:GetVerifiedAccessGroupPolicy",
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ecr:Describe*",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRegistryPolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:List*",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:Describe*",
        "eks:List*",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticache:List*",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
```

```
        "elasticfilesystem:Describe*",
        "elasticloadbalancing:GetResourcePolicy",
        "elasticloadbalancing:GetTrustStoreCaCertificatesBundle",
        "elasticloadbalancing:GetTrustStoreRevocationContent",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:List*",
        "emr-containers:Describe*",
        "emr-containers:List*",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:List*",
        "es:Describe*",
        "es:List*",
        "events:Describe*",
        "events:List*",
        "evidently:GetExperiment",
        "evidently:GetFeature",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
        "evidently:GetSegment",
        "evidently:List*",
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:GetTargetAccountConfiguration",
        "fis:List*",
        "fms:GetNotificationChannel",
        "fms:GetPolicy",
        "fms:List*",
        "forecast:Describe*",
        "forecast:List*",
        "frauddetector:BatchGetVariable",
        "frauddetector:Describe*",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "frauddetector:GetDetectorVersion",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetListElements",
        "frauddetector:GetListsMetadata",
        "frauddetector:GetModelVersion",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetRules",
```

```
        "frauddetector:GetVariables",
        "frauddetector:List*",
        "fsx:Describe*",
        "gamelift:Describe*",
        "gamelift:List*",
        "globalaccelerator:Describe*",
        "globalaccelerator:List*",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetRegistry",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetTrigger",
        "glue:List*",
        "glue:querySchemaVersionMetadata",
        "grafana:Describe*",
        "grafana:List*",
        "greengrass:Describe*",
        "greengrass:GetDeployment",
        "greengrass:List*",
        "groundstation:GetConfig",
        "groundstation:GetDataflowEndpointGroup",
        "groundstation:GetMissionProfile",
        "groundstation:List*",
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:GetFilter",
        "guardduty:GetIPSet",
        "guardduty:GetMalwareProtectionPlan",
        "guardduty:GetMasterAccount",
        "guardduty:GetMembers",
        "guardduty:GetThreatIntelSet",
        "guardduty:List*",
        "health:DescribeEvents",
        "health:DescribeEventDetails",
        "healthlake:Describe*",
        "healthlake:List*",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetLoginProfile",
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
```

```
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "iam:GetServerCertificate",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListOpenIDConnectProviders",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeGroupMembership",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroups",
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe",
        "imagebuilder:GetDistributionConfiguration",
        "imagebuilder:GetImage",
        "imagebuilder:GetImagePipeline",
        "imagebuilder:GetImageRecipe",
        "imagebuilder:GetInfrastructureConfiguration",
        "imagebuilder:GetLifecyclePolicy",
        "imagebuilder:GetWorkflow",
        "imagebuilder:List*",
        "inspector2:List*",
        "inspector:Describe*",
        "inspector:List*",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:List*",
        "iot:Describe*",
        "iot:GetPackage",
        "iot:GetPackageVersion",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:GetTopicRuleDestination",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:List*",
        "iotanalytics:Describe*",
```

```
        "iotanalytics:List*",
        "iotevents:Describe*",
        "iotevents:List*",
        "iotfleethub:Describe*",
        "iotfleethub:List*",
        "iotsitewise:Describe*",
        "iotsitewise:List*",
        "iotwireless:GetDestination",
        "iotwireless:GetDeviceProfile",
        "iotwireless:GetFuotaTask",
        "iotwireless:GetMulticastGroup",
        "iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration",
        "iotwireless:GetServiceProfile",
        "iotwireless:GetWirelessDevice",
        "iotwireless:GetWirelessGateway",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition",
        "iotwireless:List*",
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStage",
        "ivs:List*",
        "ivschat:GetLoggingConfiguration",
        "ivschat:GetRoom",
        "ivschat:List*",
        "kafka:Describe*",
        "kafka:GetClusterPolicy",
        "kafka:List*",
        "kafkaconnect:Describe*",
        "kafkaconnect:List*",
        "kendra:Describe*",
        "kendra:List*",
        "kinesis:Describe*",
        "kinesis:GetResourcePolicy",
        "kinesis:List*",
        "kinesisanalytics:Describe*",
        "kinesisanalytics:List*",
        "kinesisvideo:Describe*",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListResourceTags",
        "kms:ListKeys",
        "kms:GetKeyRotationStatus",
        "kms:ListAliases",
```

```
        "kms:ListKeyRotations",
        "lakeformation:Describe*",
        "lakeformation:GetLFTag",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:List*",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetCodeSigningConfig",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:GetFunctionRecursionConfig",
        "lambda:GetFunctionUrlConfig",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:GetLayerVersionPolicy",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:List*",
        "launchwizard:GetDeployment",
        "launchwizard:List*",
        "lex:Describe*",
        "lex:List*",
        "license-manager:GetLicense",
        "license-manager:List*",
        "lightsail:GetAlarms",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisk",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetInstance",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetLoadBalancer",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:GetStaticIp",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "logs:Describe*",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "logs:GetDelivery",
        "logs:GetDeliveryDestination",
```

```
        "logs:GetDeliveryDestinationPolicy",
        "logs:GetDeliverySource",
        "logs:GetLogAnomalyDetector",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopLiveTail",
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
        "lookoutmetrics:Describe*",
        "lookoutmetrics:List*",
        "lookoutvision:Describe*",
        "lookoutvision:List*",
        "m2:GetApplication",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:List*",
        "macie2:GetAllowList",
        "macie2:GetCustomDataIdentifier",
        "macie2:GetFindingsFilter",
        "macie2:GetMacieSession",
        "macie2:List*",
        "mediaconnect:Describe*",
        "mediaconnect:List*",
        "medialive:Describe*",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplate",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplateGroup",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplate",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplateGroup",
        "medialive:GetSignalMap",
        "medialive:List*",
        "mediapackage-vod:Describe*",
        "mediapackage-vod:List*",
        "mediapackage:Describe*",
        "mediapackage:List*",
        "mediapackagev2:GetChannel",
        "mediapackagev2:GetChannelGroup",
        "mediapackagev2:GetChannelPolicy",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpoint",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpointPolicy",
        "mediapackagev2:List*",
        "memorydb:Describe*",
        "memorydb:List*",
```

```
        "mobiletargeting:GetInAppTemplate",
        "mobiletargeting:List*",
        "mq:Describe*",
        "mq:List*",
        "network-firewall:Describe*",
        "network-firewall:List*",
        "networkmanager:Describe*",
        "networkmanager:GetConnectAttachment",
        "networkmanager:GetConnectPeer",
        "networkmanager:GetCoreNetwork",
        "networkmanager:GetCoreNetworkPolicy",
        "networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations",
        "networkmanager:GetDevices",
        "networkmanager:GetLinkAssociations",
        "networkmanager:GetLinks",
        "networkmanager:GetSites",
        "networkmanager:GetSiteToSiteVpnAttachment",
        "networkmanager:GetTransitGatewayPeering",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRouteTableAttachment",
        "networkmanager:GetVpcAttachment",
        "networkmanager:List*",
        "nimble:GetLaunchProfile",
        "nimble:GetStreamingImage",
        "nimble:GetStudio",
        "nimble:GetStudioComponent",
        "nimble:List*",
        "oam:GetLink",
        "oam:GetSink",
        "oam:GetSinkPolicy",
        "oam:List*",
        "omics:GetAnnotationStore",
        "omics:GetReferenceStore",
        "omics:GetRunGroup",
        "omics:GetSequenceStore",
        "omics:GetVariantStore",
        "omics:GetWorkflow",
        "omics:List*",
        "opsworks-cm:Describe*",
        "opsworks-cm:List*",
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*",
        "osis:GetPipeline",
        "osis:List*",
```

```
        "payment-cryptography:GetAlias",
        "payment-cryptography:GetKey",
        "payment-cryptography:List*",
        "pca-connector-ad:GetConnector",
        "pca-connector-ad:GetDirectoryRegistration",
        "pca-connector-ad:GetServicePrincipalName",
        "pca-connector-ad:GetTemplate",
        "pca-connector-ad:GetTemplateGroupAccessControlEntry",
        "pca-connector-ad:List*",
        "pca-connector-scep:GetChallengeMetadata",
        "pca-connector-scep:GetConnector",
        "pca-connector-scep:List*",
        "personalize:Describe*",
        "personalize:List*",
        "pi:GetResourceMetadata",
        "pi:GetResourceMetrics",
        "pi:ListAvailableResourceDimensions",
        "pi:ListAvailableResourceMetrics",
        "pipes:Describe*",
        "pipes:List*",
        "proton:GetEnvironmentTemplate",
        "proton:GetServiceTemplate",
        "proton:List*",
        "qbusiness:GetApplication",
        "qbusiness:GetDataSource",
        "qbusiness:GetIndex",
        "qbusiness:GetPlugin",
        "qbusiness:GetRetriever",
        "qbusiness:GetWebExperience",
        "qbusiness:List*",
        "qldb:Describe*",
        "qldb:List*",
        "ram:GetPermission",
        "ram:List*",
        "rds:Describe*",
        "rds:List*",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:List*",
        "redshift:Describe*",
        "refactor-spaces:GetApplication",
        "refactor-spaces:GetEnvironment",
        "refactor-spaces:GetRoute",
        "refactor-spaces:List*",
```

```
        "rekognition:Describe*",
        "rekognition:List*",
        "resiliencehub:Describe*",
        "resiliencehub:List*",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:GetView",
        "resource-explorer-2:List*",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupConfiguration",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:List*",
        "robomaker:Describe*",
        "robomaker:List*",
        "route53-recovery-control-config:Describe*",
        "route53-recovery-control-config:List*",
        "route53-recovery-readiness:GetCell",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:List*",
        "route53:GetDNSSEC",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:List*",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:GetProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:List*",
        "route53resolver:GetFirewallDomainList",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:GetOutpostResolver",
        "route53resolver:GetResolverConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:GetResolverRule",
        "route53resolver:GetResolverRuleAssociation",
        "route53resolver:List*",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:List*",
        "s3-outposts:GetAccessPoint",
        "s3-outposts:GetAccessPointPolicy",
```

```
        "s3-outposts:GetBucket",
        "s3-outposts:GetBucketPolicy",
        "s3-outposts:GetBucketTagging",
        "s3-outposts:GetLifecycleConfiguration",
        "s3-outposts:List*",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetAccessGrant",
        "s3:GetAccessGrantsInstance",
        "s3:GetAccessGrantsLocation",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointConfigurationForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:GetAnalyticsConfiguration",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketMetadataTableConfiguration",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetBucketOwnershipControls",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "S3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetIntelligentTieringConfiguration",
        "s3:GetInventoryConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetMetricsConfiguration",
        "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:GetStorageLensGroup",
        "s3:List*",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
```

```
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:List*",
        "schemas:Describe*",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:List*",
        "secretsmanager:Describe*",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:List*",
        "securityhub:BatchGetAutomationRules",
        "securityhub:BatchGetSecurityControls",
        "securityhub:Describe*",
        "securityhub:GetConfigurationPolicy",
        "securityhub:GetConfigurationPolicyAssociation",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
        "securityhub:GetFindingAggregator",
        "securityhub:GetInsights",
        "securityhub:List*",
        "securitylake:GetSubscriber",
        "securitylake:List*",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:List*",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "ses:Describe*",
        "ses:GetAccount",
        "ses:GetAddonInstance",
        "ses:GetAddonSubscription",
        "ses:GetArchive",
        "ses:GetConfigurationSet",
        "ses:GetConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:GetContactList",
        "ses:GetDedicatedIpPool",
        "ses:GetDedicatedIps",
        "ses:GetEmailIdentity",
        "ses:GetEmailTemplate",
        "ses:GetIngressPoint",
        "ses:GetRelay",
        "ses:GetRuleSet",
        "ses:GetTemplate",
        "ses:GetTrafficPolicy",
        "ses:List*",
        "shield:Describe*",
```

```
        "shield:List*",
        "signer:GetSigningProfile",
        "signer:List*",
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:List*",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:List*",
        "ssm-contacts:GetContact",
        "ssm-contacts:GetContactChannel",
        "ssm-contacts:List*",
        "ssm-incidents:GetReplicationSet",
        "ssm-incidents:GetResponsePlan",
        "ssm-incidents:List*",
        "ssm-sap:GetApplication",
        "ssm-sap:List*",
        "ssm:Describe*",
        "ssm:GetDefaultPatchBaseline",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetPatchBaseline",
        "ssm:GetResourcePolicies",
        "ssm:List*",
        "sso-directory:SearchGroups",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:GetPermissionsBoundaryForPermissionSet",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso:ListAccountAssignments",
        "sso:ListApplicationAssignments",
        "sso:ListApplications",
        "sso:ListCustomerManagedPolicyReferencesInPermissionSet",
        "sso:ListInstances",
        "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:ListTagsForResource",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:Describe*",
        "states:List*",
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:GetCanary",
        "synthetics:GetGroup",
```

```
        "synthetics:List*",
        "tag:GetResources",
        "timestream:Describe*",
        "timestream:List*",
        "transfer:Describe*",
        "transfer:List*",
        "verifiedpermissions:GetIdentitySource",
        "verifiedpermissions:GetPolicy",
        "verifiedpermissions:GetPolicyStore",
        "verifiedpermissions:GetPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:GetSchema",
        "verifiedpermissions:List*",
        "vpc-lattice:GetAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:GetAuthPolicy",
        "vpc-lattice:GetListener",
        "vpc-lattice:GetResourcePolicy",
        "vpc-lattice:GetRule",
        "vpc-lattice:GetService",
        "vpc-lattice:GetServiceNetwork",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:List*",
        "wafv2:GetIPSet",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetRegexPatternSet",
        "wafv2:GetRuleGroup",
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:GetWebACLForResource",
        "wafv2:List*",
        "workspaces-web:GetBrowserSettings",
        "workspaces-web:GetIdentityProvider",
        "workspaces-web:GetNetworkSettings",
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:List*",
        "workspaces:Describe*",
        "xray:BatchGetTraces",
        "xray:GetGroup",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetSamplingRules",
```

```
        "xray:GetServiceGraph",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AIOPSS3AccessForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amplify",
        "arn:aws:s3:::cdk--assets--*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ViaAWSService" : [
            "amplify.amazonaws.com"
          ],
          "aws:PrincipalAccount" : [
            "${aws:ResourceAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AIOPSAPIGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AIOpsConsoleAdminPolicy

Descripción: Otorga acceso completo al servicio Amazon AI Operations y a los permisos necesarios a través de AWS la consola. También incluye permisos para usar sesiones de consola con reconocimiento de la identidad.

`AIOpsConsoleAdminPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AIOpsConsoleAdminPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 2 de diciembre de 2024 a las 23:51 UTC

- Hora editada: 17 de noviembre de 2025 a las 23:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIOpsConsoleAdminPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AIOpsAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aiops:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOApplicationManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:PutApplicationAccessScope",
        "sso:PutApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:PutApplicationGrant",
        "sso:PutApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:DeleteApplication"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "aiops.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonAIOperations" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOApplicationTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateApplication",
        "sso:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sso:::instance/*",
        "arn:aws:sso::aws:applicationProvider/aiops"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "aiops.amazonaws.com",
          "aws:RequestTag/ManagedByAmazonAIOperations" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ManagedByAmazonAIOperations"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sso::*:application/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "aiops.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonAIOperations" : "true"
        },
```

```
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ManagedByAmazonAIOperations"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeUser",
        "sso:ListApplications",
        "sso:ListInstances",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:GetSSOStatus",
        "sso-directory:DescribeUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSTSContextSetting",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    },
    {
      "Sid" : "IdentityPropagationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudtrailAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
```

```
        "cloudtrail:ListEventDataStores"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMIntegrationSecretsManagerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:aws/ssm/3p/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMIntegrationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:UpdateServiceSetting"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/integrations/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMIntegrationCreatePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreatePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/service-role/
AWSServiceRoleSSMIntegrationsPolicy*"
    },
    {
      "Sid" : "ChatbotConfigurations",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeChimeWebhookConfigurations",
        "chatbot:DescribeSlackWorkspaces",
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsConfiguredTeams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleToAIOps",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "aiops.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMListRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagBoundaryPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleToSSMIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.integrations.amazonaws.com"
        },
        "ArnEquals" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" : "arn:aws:aiops:*:*:investigation-group/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMOpsItemAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ssm:*:*:opsitem/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Integration" : "CloudWatch",
          "aws:ResourceTag/Integration" : "CloudWatch"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Integration"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateAIOpsCrossAccountAssistantPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreatePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/AIOpsCrossAccountAssistantPolicy*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
```

```
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:UpdateConversation",
        "q:DeleteConversation",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AIOpsOperatorAccess

Descripción: Concede acceso a Amazon AI Operations APIs para crear, actualizar y eliminar investigaciones, eventos de investigación y recursos de investigación. También incluye el ReadOnly acceso a todas las operaciones de IA APIs y el uso de sesiones con reconocimiento de identidad.

`AIOpsOperatorAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AIOpsOperatorAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 2 de diciembre de 2024 a las 23:51 UTC
- Hora editada: 7 de noviembre de 2025, 22:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIOpsOperatorAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AIOpsOperatorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aiops:CreateInvestigation",
        "aiops:CreateInvestigationEvent",
        "aiops:CreateInvestigationResource",
        "aiops:DeleteInvestigation",
        "aiops:Get*",
        "aiops:List*",
        "aiops:UpdateInvestigation",
        "aiops:UpdateInvestigationEvent",
        "aiops:ValidateInvestigationGroup",
        "aiops:PutFact",
        "aiops:UpdateReport",
        "aiops:GenerateReport",
        "aiops:CreateReport",
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:UpdateConversation",
        "q:DeleteConversation",
        "q:PassRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeUser",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso-directory:DescribeUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSTSContextSetting",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSettingServiceIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/integrations/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMIntegrationTagAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:CreateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Integration" : [
            "CloudWatch"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "Integration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMOpsItemIntegration",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteOpsItem",
        "ssm:UpdateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Integration" : [
            "CloudWatch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMTagOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Integration" : [
            "CloudWatch"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "Integration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMOpsSummaryIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsSummary"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AIOpsReadOnlyAccess

Descripción: Otorga ReadOnly permisos al servicio Amazon AI Operations y a los recursos necesarios.

`AIOpsReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AIOpsReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 2 de diciembre de 2024 a las 23:51 UTC
- Hora editada: 24 de junio de 2025 a las 00:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AIOpsReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AIOpsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aiops:Get*",
        "aiops:List*",
        "aiops:ValidateInvestigationGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeUser",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso-directory:DescribeUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AlexaForBusinessDeviceSetup

Descripción: Proporcionar acceso a los AlexaForBusiness servicios de configuración del dispositivo

`AlexaForBusinessDeviceSetup` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AlexaForBusinessDeviceSetup` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 30 de noviembre de 2017 a las 16:47 UTC
- Hora de edición: 20 de mayo de 2019 a las 21:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessDeviceSetup`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:RegisterDevice",
        "a4b:CompleteRegistration",
        "a4b:SearchDevices",
        "a4b:SearchNetworkProfiles",
        "a4b:GetNetworkProfile",
        "a4b:PutDeviceSetupEvents"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "A4bDeviceSetupAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:A4BNetworkProfile*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AlexaForBusinessFullAccess

Descripción: Otorga acceso total a AlexaForBusiness los recursos y acceso a los relacionados Servicios de AWS

`AlexaForBusinessFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AlexaForBusinessFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 30 de noviembre de 2017 a las 16:47 UTC
- Hora de edición: 1 de julio de 2020 a las 21:01 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:*",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "*a4b.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*a4b.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAlexaForBusiness*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:A4B*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "A4B*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AlexaForBusinessGatewayExecution

Descripción: Proporcionar acceso a los AlexaForBusiness servicios para la ejecución de la pasarela

`AlexaForBusinessGatewayExecution` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AlexaForBusinessGatewayExecution` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 30 de noviembre de 2017 a las 16:47 UTC
- Hora de edición: 30 de noviembre de 2017 a las 16:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessGatewayExecution`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:Send*",
        "a4b:Get*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:a4b:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:dd-*",
```

```
        "arn:aws:sqs:*:*:sd-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:List*",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy

Descripción: proporcionar acceso a los dispositivos Lifesize AVS

`AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 4 de junio de 2020 a las 19:46 UTC
- Hora de edición: 12 de junio de 2020 a las 20:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessLifesizeDelegatedAccessPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:DisassociateDeviceFromRoom",
        "a4b:DeleteDevice",
        "a4b:UpdateDevice",
        "a4b:GetDevice"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A2IWO7UEGWV4TL"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:RegisterAVSDevice"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "a4b:amazonId" : [
```

```
            "A2IWO7UEGWV4TL"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:SearchDevices"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "a4b:filters_deviceType" : [
            "*A2IWO7UEGWV4TL"
          ]
        },
        "Null" : {
          "a4b:filters_deviceType" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:AssociateDeviceWithRoom"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A2IWO7UEGWV4TL",
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:room/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:GetRoom",
        "a4b:GetAddressBook",
        "a4b:SearchRooms",
        "a4b:CreateContact",
        "a4b:CreateRoom",
        "a4b:UpdateContact",
        "a4b:ListConferenceProviders",
```

```
        "a4b:DeleteRoom",
        "a4b:CreateAddressBook",
        "a4b:DisassociateContactFromAddressBook",
        "a4b:CreateConferenceProvider",
        "a4b:PutConferencePreference",
        "a4b:DeleteAddressBook",
        "a4b:AssociateContactWithAddressBook",
        "a4b:DeleteContact",
        "a4b:SearchProfiles",
        "a4b:UpdateProfile",
        "a4b:GetContact"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AlexaForBusinessNetworkProfileServicePolicy

Descripción: esta política habilita a Alexa for Business para realizar tareas automatizadas programadas por los perfiles de red.

`AlexaForBusinessNetworkProfileServicePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 13 de marzo de 2019 a las 00:53 UTC
- Hora de edición: 5 de abril de 2019 a las 21:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AlexaForBusinessNetworkProfileServicePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "A4bPcaTagAccess",
      "Action" : [
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:IssueCertificate",
        "acm-pca:RevokeCertificate"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/a4b" : "enabled"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "A4bNetworkProfileAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:A4BNetworkProfile*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy

Descripción: proporcionar acceso a los dispositivos Poly AVS

`AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 16 de octubre de 2019 a las 19:48 UTC
- Hora de edición: 16 de octubre de 2019 a las 19:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessPolyDelegatedAccessPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "a4b:DisassociateDeviceFromRoom",
        "a4b:DeleteDevice",
        "a4b:UpdateDevice",
        "a4b:GetDevice"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A238TWV36W3S92",
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A1FUZ1SC53VJXD"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "a4b:RegisterAVSDevice"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "a4b:amazonId" : [
            "A238TWV36W3S92",
            "A1FUZ1SC53VJXD"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "a4b:SearchDevices"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "a4b:AssociateDeviceWithRoom"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A238TWV36W3S92",
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:device/*/*:A1FUZ1SC53VJXD",
        "arn:aws:a4b:us-east-1:*:room/*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "a4b:GetRoom",
        "a4b:SearchRooms",
        "a4b:CreateRoom",
        "a4b:GetProfile",
        "a4b:SearchSkillGroups",
        "a4b:DisassociateSkillGroupFromRoom",
        "a4b:AssociateSkillGroupWithRoom",
        "a4b:GetSkillGroup",
        "a4b:SearchProfiles",
        "a4b:GetAddressBook",
        "a4b:UpdateRoom"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AlexaForBusinessReadOnlyAccess

Descripción: Proporcionar acceso de solo lectura a AlexaForBusiness los servicios

`AlexaForBusinessReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AlexaForBusinessReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 30 de noviembre de 2017 a las 16:47 UTC
- Hora de edición: 20 de noviembre de 2019 a las 00:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AlexaForBusinessReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:Get*",
        "a4b:List*",
```

```
        "a4b:Search*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonAPIGatewayAdministrator

Descripción: Proporciona acceso completo a create/edit/delete APIs Amazon API Gateway a través de Consola de administración de AWS.

`AmazonAPIGatewayAdministrator` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonAPIGatewayAdministrator` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 9 de julio de 2015 a las 17:34 UTC
- Hora de edición: 9 de julio de 2015 a las 17:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAPIGatewayAdministrator`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a la invocación APIs en Amazon API Gateway.

`AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 9 de julio de 2015 a las 17:36 UTC
- Hora de edición: 18 de diciembre de 2018 a las 18:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAPIGatewayInvokeFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "execute-api:Invoke",
        "execute-api:ManageConnections"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:execute-api:*:*:*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs

Descripción: permite a API Gateway enviar registros a la cuenta del usuario.

`AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 11 de noviembre de 2015 a las 23:41 UTC
- Hora de edición: 11 de noviembre de 2015 a las 23:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
```

```
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonAppFlowFullAccess

Descripción: Proporciona acceso total a Amazon AppFlow y acceso a AWS los servicios compatibles como origen o destino del flujo (S3 y Redshift). También proporciona acceso a KMS para el cifrado

`AmazonAppFlowFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonAppFlowFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 2 de junio de 2020 a las 23:30 UTC
- Hora de edición: 28 de febrero de 2022 a las 23:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAppFlowFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "appflow:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesForRedshift",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSGrantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "kms:ViaService" : "appflow.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSListGrantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "appflow.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3PutBucketPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::appflow-*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerCreateSecretAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "appflow!*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "appflow.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPutResourcePolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "appflow.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "appflow"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaListFunctions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonAppFlowReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a los flujos de Amazon Appflow

`AmazonAppFlowReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonAppFlowReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 2 de junio de 2020 a las 23:26 UTC
- Hora de edición: 28 de febrero de 2022 a las 20:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAppFlowReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:DescribeConnector",
        "appflow:DescribeConnectors",
        "appflow:DescribeConnectorProfiles",
        "appflow:DescribeFlows",
        "appflow:DescribeFlowExecution",
        "appflow:DescribeConnectorFields",
        "appflow:ListConnectors",
        "appflow:ListConnectorFields",
        "appflow:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonApplicationRecoveryControllerRegionSwitchPlanExecutionPolicy

Descripción: Otorga permisos al conmutador de región ARC para la ejecución y la evaluación del plan.

`AmazonApplicationRecoveryControllerRegionSwitchPlanExecutionPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonApplicationRecoveryControllerRegionSwitchPlanExecutionPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 3 de noviembre de 2025 a las 19:34 UTC
- Hora editada: 3 de noviembre de 2025 a las 19:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonApplicationRecoveryControllerRegionSwitchPlanExecutionPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arc-region-switch:GetPlan",
        "arc-region-switch:GetPlanExecution",
        "arc-region-switch:ListPlanExecutions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "GetPlanAndExecutions"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:SimulatePrincipalPolicy",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Sid" : "PlanEvaluation"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "CloudWatch"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonAppStreamFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon AppStream a través de Consola de administración de AWS.

`AmazonAppStreamFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonAppStreamFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 28 de agosto de 2020 a las 17:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAppStreamFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "appstream:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
```

```
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/appstream.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_AppStreamFleet",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "appstream.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonAppStreamPCAAccess

Descripción: Acceso de Amazon AppStream 2.0 a AWS Certificate Manager Private CA en las cuentas de los clientes para la autenticación basada en certificados

`AmazonAppStreamPCAAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonAppStreamPCAAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 24 de octubre de 2022 a las 17:05 UTC
- Hora de edición: 24 de octubre de 2022, 17:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonAppStreamPCAAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority"
      ],
      "Resource" : "arn:*:acm-pca:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/euc-private-ca" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonAppStreamReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon AppStream a través del Consola de administración de AWS.

`AmazonAppStreamReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonAppStreamReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora editada: 22 de octubre de 2025 a las 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAppStreamReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appstream:List*",
        "appstream:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonAppStreamServiceAccess

Descripción: Política predeterminada para el rol de AppStream servicio de Amazon.

`AmazonAppStreamServiceAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonAppStreamServiceAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 19 de noviembre de 2016 a las 04:17 UTC
- Hora editada: 17 de noviembre de 2025 a las 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonAppStreamServiceAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v9 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::appstream2-36fb080bb8-*",
        "arn:aws:s3:::appstream-app-settings-*",
        "arn:aws:s3:::appstream-logs-*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonAthenaFullAccess

Descripción: proporcionar acceso completo a Amazon Athena y acceso delimitado a las dependencias que se necesitan para permitir las consultas, la escritura de resultados y la administración de datos.

`AmazonAthenaFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonAthenaFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 30 de noviembre de 2016 a las 16:46 UTC
- Hora editada: 3 de enero de 2025 a las 00:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAthenaFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v13 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BaseAthenaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseGluePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:StartColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRuns",
```

```
        "glue:GetCatalogImportStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseQueryResultsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-athena-query-results-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseAthenaExamplesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::athena-examples*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseSNSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseCloudWatchPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseLakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaseDataZonePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:ListDomains",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListAccountEnvironments"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BasePricingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonAthenaServiceRolePolicy

Descripción: Permite el acceso a otros recursos de AWS servicio necesarios para ejecutar Amazon Athena

`AmazonAthenaServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 14 de noviembre de 2025 a las 22:34 UTC
- Hora editada: 14 de noviembre de 2025 a las 22:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonAthenaServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Athena",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonAugmentedAIFullAccess

Descripción: Proporciona acceso para realizar todas las operaciones, los recursos de Amazon Augmented AI FlowDefinitions, incluidos HumanTaskUis y HumanLoops. No permite el acceso para crear equipos de trabajo FlowDefinitions contra el público.

`AmazonAugmentedAIFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonAugmentedAIFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 3 de diciembre de 2019 a las 16:21 UTC
- Hora de edición: 3 de diciembre de 2019 a las 16:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAugmentedAIFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*HumanLoop",
        "sagemaker:*HumanLoops",
        "sagemaker:*FlowDefinition",
        "sagemaker:*FlowDefinitions",
        "sagemaker:*HumanTaskUi",
        "sagemaker:*HumanTaskUis"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "sagemaker:WorkteamType" : [
            "private-crowd",
            "vendor-crowd"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess

Descripción: Proporciona acceso para realizar todas las operaciones en ella HumanLoops.

`AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 3 de diciembre de 2019 a las 16:20 UTC
- Hora de edición: 3 de diciembre de 2019 a las 16:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAugmentedAIHumanLoopFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*HumanLoop",
        "sagemaker:*HumanLoops"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess

Descripción: Proporciona acceso para realizar todas las operaciones, los recursos de Amazon Augmented AI FlowDefinitions, incluidos HumanTaskUis y HumanLoops. También proporciona acceso a las operaciones de los servicios que están integrados con Amazon Augmented AI.

`AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 22 de abril de 2020 a las 20:47 UTC
- Hora de edición: 22 de abril de 2020 a las 20:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*HumanLoop",
        "sagemaker:*HumanLoops",
        "sagemaker:*FlowDefinition",
        "sagemaker:*FlowDefinitions",
        "sagemaker:*HumanTaskUi",
        "sagemaker:*HumanTaskUis"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "sagemaker:WorkteamType" : [
            "private-crowd",
            "vendor-crowd"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "textract:AnalyzeDocument"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "rekognition:DetectModerationLabels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess

Descripción: brinda acceso administrativo completo a la consola de Aurora DSQL

`AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 3 de diciembre de 2024 a las 15:36 UTC
- Hora editada: 23 de octubre de 2025 a las 17:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAuroraDSQLConsoleFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DsqlAllPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:PutClusterPolicy",
        "dsql:GetClusterPolicy",
        "dsql:DeleteClusterPolicy",
        "dsql:CreateCluster",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:UpdateCluster",
        "dsql:DeleteCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:TagResource",
        "dsql:UntagResource",
        "dsql:ListTagsForResource",
        "dsql:DbConnectAdmin",
        "dsql:DbConnect",
        "dsql:PutMultiRegionProperties",
        "dsql:PutWitnessRegion",
        "dsql:AddPeerCluster",
```

```
        "dsql:RemovePeerCluster",
        "dsql:GetVpcEndpointServiceName",
        "dsql:StartBackupJob",
        "dsql:GetBackupJob",
        "dsql:StopBackupJob",
        "dsql:StartRestoreJob",
        "dsql:GetRestoreJob",
        "dsql:StopRestoreJob",
        "dsql:InjectError"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DsqlConsolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSCryptographicPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dsql.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
```

```
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:dsql:ClusterId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateDsqlServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "dsql.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonAuroraDSQLFullAccess

Descripción: brinda acceso administrativo completo a Aurora DSQL

`AmazonAuroraDSQLFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonAuroraDSQLFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 3 de diciembre de 2024 a las 15:36 UTC
- Hora editada: 23 de octubre de 2025 a las 18:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAuroraDSQLFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DsqlAllPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:PutClusterPolicy",
        "dsql:GetClusterPolicy",
        "dsql:DeleteClusterPolicy",
        "dsql:CreateCluster",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:UpdateCluster",
        "dsql:DeleteCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:TagResource",
        "dsql:UntagResource",
        "dsql:ListTagsForResource",
        "dsql:DbConnectAdmin",
        "dsql:DbConnect",
        "dsql:PutMultiRegionProperties",
        "dsql:PutWitnessRegion",
        "dsql:AddPeerCluster",
        "dsql:RemovePeerCluster",
        "dsql:GetVpcEndpointServiceName",
        "dsql:StartBackupJob",
        "dsql:GetBackupJob",
```

```
        "dsql:StopBackupJob",
        "dsql:StartRestoreJob",
        "dsql:GetRestoreJob",
        "dsql:StopRestoreJob",
        "dsql:InjectError"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RelatedServicesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateDsqlServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "dsql.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dsql.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSCryptographicPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dsql.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:dsql:ClusterId"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess

Descripción: brinda acceso de solo lectura a Aurora DSQL

`AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 3 de diciembre de 2024 a las 15:21 UTC
- Hora editada: 23 de octubre de 2025 a las 17:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAuroraDSQLReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DsqlReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:GetClusterPolicy",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:GetVpcEndpointServiceName",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RelatedServicesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonBedrockAgentCoreMemoryBedrockModelInferenceExecutionRo

Descripción: otorga permiso de la inferencia del modelo de Bedrock a la memoria central del agente de Bedrock

`AmazonBedrockAgentCoreMemoryBedrockModelInferenceExecutionRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonBedrockAgentCoreMemoryBedrockModelInferenceExecutionRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 16 de julio de 2025 a las 13:37 UTC
- Hora editada: 16 de julio de 2025 a las 13:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockAgentCoreMemoryBedrockModelInferenceExecutionRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonBedrockFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Amazon Bedrock, así como acceso limitado a los servicios relacionados que este requiere

`AmazonBedrockFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonBedrockFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 06 de diciembre de 2023 a las 15:47 h UTC
- Hora editada: 5 de diciembre de 2025 a las 05:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "BedrockMantleAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:::*"
    },
    {
      "Sid" : "APIsWithAllResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointMutatingAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com",
```

```
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointAddTagsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker-sdk:bedrock",
            "bedrock:marketplace-registration-status",
            "sagemaker-studio:hub-content-arn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible",
          "aws:RequestTag/bedrock:marketplace-registration-status" : "registered",
          "aws:RequestTag/sagemaker-studio:hub-content-arn" :
"arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointDeleteTagsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker-sdk:bedrock",
            "bedrock:marketplace-registration-status",
            "sagemaker-studio:hub-content-arn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible",
          "aws:ResourceTag/bedrock:marketplace-registration-status" : "registered",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-studio:hub-content-arn" :
"arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointNonMutatingAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointInvokingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DiscoveringMarketplaceModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeHubContent"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowMarketplaceModelsListing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListHubContents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToSageMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*SageMaker*ForBedrock*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*AmazonBedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceOperationsFromBedrockFor3pModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonBedrockLimitedAccess

Descripción: otorga acceso limitado a Amazon Bedrock, así como a los servicios relacionados que este requiere

`AmazonBedrockLimitedAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonBedrockLimitedAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 29 de junio de 2025 a las 22:22 UTC
- Hora editada: 5 de diciembre de 2025, 05:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockLimitedAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:Get*",
```

```
        "bedrock:List*",
        "bedrock:CallWithBearerToken",
        "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
        "bedrock:CreateEvaluationJob",
        "bedrock:CreateGuardrail",
        "bedrock:CreateGuardrailVersion",
        "bedrock:CreateInferenceProfile",
        "bedrock:CreateModelCopyJob",
        "bedrock:CreateModelCustomizationJob",
        "bedrock:CreateModelImportJob",
        "bedrock:CreateModelInvocationJob",
        "bedrock:CreatePromptRouter",
        "bedrock:CreateProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:DeleteCustomModel",
        "bedrock:DeleteGuardrail",
        "bedrock:DeleteImportedModel",
        "bedrock:DeleteInferenceProfile",
        "bedrock:DeletePromptRouter",
        "bedrock:DeleteProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:StopEvaluationJob",
        "bedrock:StopModelCustomizationJob",
        "bedrock:StopModelInvocationJob",
        "bedrock:TagResource",
        "bedrock:UntagResource",
        "bedrock:UpdateGuardrail",
        "bedrock:UpdateProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:::*"
    },
    {
      "Sid" : "APIsWithAllResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:ListRoles",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockMantleAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:CallWithBearerToken",
        "bedrock-mantle:Get*",
        "bedrock-mantle:List*",
        "bedrock-mantle:CreateInference"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceOperationsFromBedrockFor3pModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonBedrockMantleFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon Bedrock Mantle, así como acceso limitado a los servicios relacionados que requiere

`AmazonBedrockMantleFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonBedrockMantleFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 4 de diciembre de 2025 a las 07:19 UTC
- Hora editada: 4 de diciembre de 2025, 07:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockMantleFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockMantleAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "bedrock-mantle:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonBedrockMantleInferenceAccess

Descripción: Proporciona acceso de lectura y creación de inferencias a Amazon Bedrock Mantle

`AmazonBedrockMantleInferenceAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonBedrockMantleInferenceAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 4 de diciembre de 2025 a las 07:19 UTC
- Hora editada: 4 de diciembre de 2025, 07:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockMantleInferenceAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockMantleInference",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:Get*",
        "bedrock-mantle:List*",
        "bedrock-mantle:CreateInference"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-mantle:*:*:project/*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockMantleCallWithBearerToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:CallWithBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonBedrockMantleReadOnly

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon Bedrock Mantle

`AmazonBedrockMantleReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonBedrockMantleReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 4 de diciembre de 2025 a las 07:19 UTC
- Hora editada: 4 de diciembre de 2025, 07:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockMantleReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockMantleReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:Get*",
        "bedrock-mantle:List*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-mantle:*:*:project/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "BedrockMantleCallWithBearerToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-mantle:CallWithBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonBedrockMarketplaceAccess

Descripción: otorga acceso limitado a Amazon Bedrock Marketplace, así como a los servicios relacionados que este requiere

`AmazonBedrockMarketplaceAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonBedrockMarketplaceAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 29 de junio de 2025 a las 22:22 UTC
- Hora editada: 29 de junio de 2025 a las 22:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockMarketplaceAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockMarketplaceAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:DeleteMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:DeregisterMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:RegisterMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:UpdateMarketplaceModelEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointMutatingAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com",
```

```
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointAddTagsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker-sdk:bedrock",
            "bedrock:marketplace-registration-status",
            "sagemaker-studio:hub-content-arn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible",
          "aws:RequestTag/bedrock:marketplace-registration-status" : "registered",
          "aws:RequestTag/sagemaker-studio:hub-content-arn" :
"arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointDeleteTagsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker-sdk:bedrock",
            "bedrock:marketplace-registration-status",
            "sagemaker-studio:hub-content-arn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible",
          "aws:ResourceTag/bedrock:marketplace-registration-status" : "registered",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-studio:hub-content-arn" :
"arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointNonMutatingAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointInvokingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/sagemaker-sdk:bedrock" : "compatible"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DiscoveringMarketplaceModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeHubContent"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowMarketplaceModelsListing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListHubContents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToSageMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*SageMaker*ForBedrock*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*AmazonBedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonBedrockReadOnly

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a Amazon Bedrock

`AmazonBedrockReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonBedrockReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 06 de diciembre de 2023 a las 15:48 h UTC
- Hora editada: 4 de diciembre de 2024 a las 19:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonBedrockReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:Get*",
        "bedrock:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceModelEndpointNonMutatingAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DiscoveringMarketplaceModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeHubContent"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowMarketplaceModelsListing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListHubContents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary

Descripción: define los permisos máximos de los roles de IAM que Amazon Bedrock Studio crea para operar los recursos de Amazon Bedrock Studio.

`AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 01 de agosto de 2024 a las 00:24 h UTC
- Hora de edición: 01 de agosto de 2024 a las 00:24 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockStudioPermissionsBoundary`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
```

```
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:DeleteObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::br-studio-${aws:PrincipalAccount}-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessOpenSearchCollections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aoss:APIAccessAll",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeBedrockModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
    },
    {
      "Sid" : "AccessBedrockResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeAgent",
        "bedrock:Retrieve",
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:DeletePrompt",
```

```
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:InvokeFlow",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "bedrock:TagResource",
        "bedrock:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonBedrockManaged" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RetrieveAndGenerate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:RetrieveAndGenerate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "WriteLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/br-studio-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonBedrockManaged" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeLambdaFunctions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:br-studio-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonBedrockManaged" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessSecretsManagerSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:br-studio/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonBedrockManaged" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UseKmsKeyWithBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/EnableBedrock" : "true"
```

```
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UseKmsKeyWithAwsServices",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/EnableBedrock" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "secretsmanager.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonBraketFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon Braket a través del SDK Consola de administración de AWS y. También proporciona acceso a servicios relacionados (por ejemplo, S3 o registros).

`AmazonBraketFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonBraketFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de agosto de 2020 a las 20:12 UTC
- Hora editada: 11 de abril de 2025 a las 22:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBraketFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v8 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
```

```
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-braket-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/amazon-braket*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
```

```
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/braket*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListNotebookInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
        "sagemaker:CreateNotebookInstance",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance/amazon-braket-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
```

```
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance-lifecycle-config/amazon-
braket-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "braket:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/braket.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonBraket*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "braket.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonBraketServiceSageMakerNotebookRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonBraketJobsExecutionRole*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "braket.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/braket*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "/aws/braket"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonBraketJobsExecutionPolicy

Descripción: Otorga el acceso Servicios de AWS y los recursos necesarios para ejecutar un Amazon Braket Job, incluidos S3, Cloudwatch, IAM y Braket

`AmazonBraketJobsExecutionPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonBraketJobsExecutionPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 26 de noviembre de 2021 a las 19:34 UTC
- Hora de edición: 28 de noviembre de 2021 a las 05:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBraketJobsExecutionPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-braket-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/amazon-braket*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "braket:CancelJob",
        "braket:CancelQuantumTask",
        "braket:CreateJob",
        "braket:CreateQuantumTask",
        "braket:GetDevice",
        "braket:GetJob",
        "braket:GetQuantumTask",
        "braket:SearchDevices",
        "braket:SearchJobs",
        "braket:SearchQuantumTasks",
        "braket:ListTagsForResource",
        "braket:TagResource",
        "braket:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonBraketJobsExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "braket.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/braket*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "/aws/braket"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonBraketServiceRolePolicy

Descripción: Permite a Amazon Braket crear y gestionar AWS recursos en su nombre

`AmazonBraketServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 4 de agosto de 2020 a las 17:12 UTC
- Hora editada: 11 de julio de 2025 a las 21:37 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonBraketServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-braket-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/braket:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonChimeFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a la Consola de administración de Amazon Chime a través de Consola de administración de AWS.

`AmazonChimeFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonChimeFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de noviembre de 2017 a las 22:15 UTC
- Hora de edición: 14 de diciembre de 2020 a las 21:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonChimeFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "chime:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketWebsite"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
```

```
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:CreateQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:DescribeStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesis:*:*:stream/chime-chat-*",
        "arn:aws:kinesis:*:*:stream/chime-messaging-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::chime-chat-*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonChimeReadOnly

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a la Consola de administración de Amazon Chime a través de la Consola de administración de AWS.

`AmazonChimeReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonChimeReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de noviembre de 2017 a las 22:04 UTC
- Hora de edición: 14 de diciembre de 2020 a las 20:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonChimeReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v10 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "chime:List*",
        "chime:Get*",
        "chime:Describe*",
        "chime:SearchAvailablePhoneNumbers"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonChimeSDK

Descripción: proporciona acceso a las operaciones de Amazon Chime SDK

`AmazonChimeSDK` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonChimeSDK` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 4 de febrero de 2020 a las 21:53 UTC
- Hora de edición: 10 de enero de 2023 a las 18:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonChimeSDK`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:CreateMeeting",
        "chime:CreateMeetingWithAttendees",
        "chime:DeleteMeeting",
        "chime:GetMeeting",
        "chime:ListMeetings",
        "chime:CreateAttendee",
        "chime:BatchCreateAttendee",
        "chime:DeleteAttendee",
        "chime:GetAttendee",
        "chime:ListAttendees",
        "chime:ListAttendeeTags",
        "chime:ListMeetingTags",
        "chime:ListTagsForResource",
        "chime:TagAttendee",
        "chime:TagMeeting",
        "chime:TagResource",
        "chime:UntagAttendee",
```

```
        "chime:UntagMeeting",
        "chime:UntagResource",
        "chime:StartMeetingTranscription",
        "chime:StopMeetingTranscription",
        "chime:CreateMediaCapturePipeline",
        "chime:CreateMediaConcatenationPipeline",
        "chime:CreateMediaLiveConnectorPipeline",
        "chime:DeleteMediaCapturePipeline",
        "chime:DeleteMediaPipeline",
        "chime:GetMediaCapturePipeline",
        "chime:GetMediaPipeline",
        "chime:ListMediaCapturePipelines",
        "chime:ListMediaPipelines"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy

Descripción: Política gestionada para el rol vinculado al MediaPipelines servicio Amazon Chime SDK

`AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 4 de abril de 2022 a las 22:02 UTC
- Hora de edición: 08 de diciembre de 2023 a las 19:14 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPutMetricsForChimeSDKNamespace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/ChimeSDK"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKinesisVideoStreamsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:PutMedia",
        "kinesisvideo:UpdateDataRetention",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
```

```
        "kinesisvideo:CreateStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/ChimeMediaPipelines-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKinesisVideoStreamsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:ListStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowChimeMeetingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:GetMeeting",
        "chime:CreateAttendee",
        "chime:DeleteAttendee"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonChimeSDKMessagingServiceRolePolicy

Descripción: Permite que Amazon Chime SDK Messaging acceda a AWS los recursos y habilite la funcionalidad de mensajería

`AmazonChimeSDKMessagingServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 3 de marzo de 2023 a la 01:43 UTC
- Hora de edición: 3 de marzo de 2023 a la 01:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonChimeSDKMessagingServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "kinesis.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords",
        "kinesis:DescribeStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesis:*:*:stream/chime-messaging-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonChimeServiceRolePolicy

Descripción: Permite el acceso a AWS los recursos utilizados o administrados por Amazon Chime

`AmazonChimeServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 30 de septiembre de 2019 a las 22:25 UTC
- Hora de edición: 30 de septiembre de 2019 a las 22:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonChimeServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/chime.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonChime"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "chime.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonChimeTranscriptionServiceLinkedRolePolicy

Descripción: permite a Amazon Chime obtener acceso a Amazon Transcribe y Amazon Transcribe Medical en su nombre

`AmazonChimeTranscriptionServiceLinkedRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 4 de agosto de 2021 a las 21:47 UTC
- Hora de edición: 4 de agosto de 2021 a las 21:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonChimeTranscriptionServiceLinkedRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transcribe:StartStreamTranscription",
        "transcribe:StartMedicalStreamTranscription"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonChimeUserManagement

Descripción: proporciona acceso de administración de usuarios a la Consola de administración de Amazon Chime a través de la Consola de administración de AWS.

`AmazonChimeUserManagement` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonChimeUserManagement` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de noviembre de 2017 a las 22:17 UTC
- Hora de edición: 18 de febrero de 2020 a las 19:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonChimeUserManagement`

Versión de la política

Versión de la política: v8 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "chime:ListAccounts",
        "chime:GetAccount",
        "chime:GetAccountSettings",
        "chime:UpdateAccountSettings",
        "chime:ListUsers",
        "chime:GetUser",
        "chime:GetUserByEmail",
        "chime:InviteUsers",
        "chime:InviteUsersFromProvider",
        "chime:SuspendUsers",
        "chime:ActivateUsers",
        "chime:UpdateUserLicenses",
        "chime:ResetPersonalPIN",
        "chime:LogoutUser",
        "chime:ListDomains",
        "chime:GetDomain",
        "chime:ListDirectories",
        "chime:ListGroups",
        "chime:SubmitSupportRequest",
        "chime:ListDelegates",
        "chime:ListAccountUsageReportData",
        "chime:GetMeetingDetail",
        "chime:ListMeetingEvents",
        "chime:ListMeetingsReportData",
        "chime:GetUserActivityReportData",
        "chime:UpdateUser",
        "chime:BatchUpdateUser",
        "chime:BatchSuspendUser",
        "chime:BatchUnsuspendUser",
        "chime:AssociatePhoneNumberWithUser",
        "chime:DisassociatePhoneNumberFromUser",
        "chime:GetPhoneNumber",
        "chime:ListPhoneNumbers",
        "chime:GetUserSettings",
        "chime:UpdateUserSettings",
        "chime:CreateUser",
```

```
        "chime:AssociateSigninDelegateGroupsWithAccount",
        "chime:DisassociateSigninDelegateGroupsFromAccount"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy

Descripción: Política gestionada para el rol vinculado a servicios de Amazon Chime VoiceConnector

`AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 30 de septiembre de 2019 a las 22:16 UTC
- Hora de edición: 14 de abril de 2023 a las 21:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:GetVoiceConnector*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:PutMedia",
        "kinesisvideo:UpdateDataRetention",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:CreateStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/ChimeVoiceConnector-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:ListStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "SNS:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:SynthesizeSpeech"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:CreateMediaInsightsPipeline",
        "chime:GetMediaInsightsPipelineConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonCloudDirectoryFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Amazon Cloud Directory Service.

`AmazonCloudDirectoryFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonCloudDirectoryFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 25 de febrero de 2017 a las 00:41 UTC
- Hora de edición: 25 de febrero de 2017 a las 00:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudDirectoryFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "clouddirectory:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a Amazon Cloud Directory Service.

`AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 28 de febrero de 2017 a las 23:42 UTC
- Hora de edición: 28 de febrero de 2017 a las 23:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudDirectoryReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "clouddirectory:List*",
        "clouddirectory:Get*",
        "clouddirectory:LookupPolicy",
        "clouddirectory:BatchRead"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo únicamente a Amazon CloudWatch Evidently. También proporciona acceso a Amazon S3, Amazon SNS CloudWatch, Amazon y otros servicios relacionados.

`AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2021 a las 15:10 UTC
- Hora de edición: 29 de noviembre de 2021 a las 15:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "evidently:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/CloudWatchRUMEvidentlyRole-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:TagResource",
        "cloudwatch:UnTagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:Evidently-Alarm-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:sns:*:*:Evidently-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon CloudWatch Evidently

`AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2021 a las 15:08 UTC
- Hora de edición: 29 de noviembre de 2021 a las 15:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "evidently:GetExperiment",
        "evidently:GetFeature",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
        "evidently:ListExperiments",
        "evidently:ListFeatures",
        "evidently:ListLaunches",
        "evidently:ListProjects"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonCloudWatchEvidentlyServiceRolePolicy

Descripción: Permite a CloudWatch Evidently Service gestionar AWS los recursos asociados en nombre del cliente

`AmazonCloudWatchEvidentlyServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 13 de septiembre de 2022 a las 17:25 UTC
- Hora de edición: 13 de septiembre de 2022 a las 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonCloudWatchEvidentlyServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "appconfig:StartDeployment",
      "Resource" : [
        "arn:aws:appconfig:*:*:application/*",
        "arn:aws:appconfig:*:*:deploymentstrategy/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/DeployedBy" : "Evidently"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "appconfig:StartDeployment",
      "Resource" : "arn:aws:appconfig:*:*:application/*/configurationprofile/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Owner" : "Evidently"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "appconfig:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:appconfig:*:*:application/*/environment/*/deployment/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/DeployedBy" : "Evidently"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "appconfig:StopDeployment",
      "Resource" : "arn:aws:appconfig:*:*:application/*"
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "appconfig:StopDeployment",
      "Resource" : "arn:aws:appconfig:*:*:application/*/environment/*/deployment/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DeployedBy" : "Evidently"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "appconfig:ListDeployments",
      "Resource" : "arn:aws:appconfig:*:*:application/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonCloudWatchRUMFullAccess

Descripción: Otorga permisos de acceso total al servicio Amazon CloudWatch RUM

`AmazonCloudWatchRUMFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonCloudWatchRUMFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2021 a las 15:46 UTC
- Hora de edición: 29 de noviembre de 2021 a las 15:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudWatchRUMFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "rum:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rum.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRealUserMonitoring"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/RUM-Monitor*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "cognito-identity.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-identity:CreateIdentityPool",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-identity:*:*:identitypool/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*RUMService*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:DescribeResourcePolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group::log-stream:*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:describeCanaries",
        "synthetics:describeCanariesLastRun"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:synthetics:*:*:canary:*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess

Descripción: Otorga permisos de solo lectura para el servicio Amazon CloudWatch RUM

`AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2021 a las 15:43 UTC
- Hora editada: 12 de junio de 2025 a las 21:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors",
        "rum:ListRumMetricsDestinations",
        "rum:BatchGetRumMetricDefinitions",
        "rum:GetResourcePolicy",
        "rum:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:describeCanariesLastRun",
        "synthetics:describeCanaries"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:synthetics:*:*:canary:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group::log-stream:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetTraceSummaries"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy

Descripción: Concede permiso a Amazon CloudWatch RUM Service para publicar datos de monitoreo en otros AWS servicios relevantes

`AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 17 de noviembre de 2021 a las 23:17 UTC
- Hora de edición: 22 de febrero de 2023 a las 20:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "RUM/CustomMetrics/*",
            "AWS/RUM"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonCodeCatalystFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon CodeCatalyst

`AmazonCodeCatalystFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonCodeCatalystFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 20 de abril de 2023 a las 16:50 UTC
- Hora de edición: 20 de abril de 2023 a las 16:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeCatalystFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CodeCatalystResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecatalyst:*",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeCatalystAssociateIAMRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "codecatalyst.amazonaws.com",
            "codecatalyst-runner.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon CodeCatalyst

`AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 20 de abril de 2023 a las 16:49 UTC
- Hora de edición: 20 de abril de 2023 a las 16:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeCatalystReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecatalyst:Get*",
```

```
        "codecatalyst:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonCodeCatalystSupportAccess

Descripción: Permite CodeCatalyst a Amazon crear, actualizar y resolver AWS Support casos en tu nombre.

`AmazonCodeCatalystSupportAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonCodeCatalystSupportAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 20 de abril de 2023 a las 12:34 UTC
- Hora de edición: 20 de abril de 2023 a las 12:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonCodeCatalystSupportAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:DescribeAttachment",
        "support:DescribeCaseAttributes",
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunications",
        "support:DescribeIssueTypes",
        "support:DescribeServices",
        "support:DescribeSeverityLevels",
        "support:DescribeSupportLevel",
        "support:SearchForCases",
        "support:AddAttachmentsToSet",
        "support:AddCommunicationToCase",
        "support:CreateCase",
        "support:InitiateCallForCase",
        "support:InitiateChatForCase",
        "support:PutCaseAttributes",
        "support:RateCaseCommunication",
        "support:ResolveCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess

Descripción: Proporciona el acceso requerido por el agente de Amazon CodeGuru Profiler.

`AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 5 de febrero de 2021 a las 22:11 UTC
- Hora de edición: 5 de mayo de 2022 a las 18:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruProfilerAgentAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-profiler:ConfigureAgent",
        "codeguru-profiler:CreateProfilingGroup",
```

```
        "codeguru-profiler:PostAgentProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codeguru-profiler:*:*:profilingGroup/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonCodeGuruProfilerFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon CodeGuru Profiler.

`AmazonCodeGuruProfilerFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonCodeGuruProfilerFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 3 de diciembre de 2019 a las 10:13 UTC
- Hora de edición: 15 de julio de 2020 a las 3:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruProfilerFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codeguru-profiler:*",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "sns:ListTopics",
        "codeguru:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*AWSServiceRoleForCodeGuruProfiler*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "codeguru-profiler.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon CodeGuru Profiler.

`AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 3 de diciembre de 2019 a las 10:30 UTC
- Hora de edición: 27 de junio de 2020 a las 23:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruProfilerReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codeguru:Get*",
        "codeguru-profiler:BatchGet*",
        "codeguru-profiler:Describe*",
```

```
        "codeguru-profiler:Get*",
        "codeguru-profiler:List*",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonCodeGuruReviewerFullAccess

Descripción: Otorga acceso total a Amazon CodeGuru Reviewer y acceso limitado a las dependencias requeridas.

`AmazonCodeGuruReviewerFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonCodeGuruReviewerFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 3 de diciembre de 2019 a las 8:33 UTC
- Hora de edición: 29 de agosto de 2020 a las 4:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruReviewerFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:*",
        "codeguru:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerSLRCreation",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/codeguru-
reviewer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonCodeGuruReviewer",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerSLRDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/codeguru-
reviewer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonCodeGuruReviewer"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CodeCommitAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:ListRepositories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeCommitTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:TagResource",
        "codecommit:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "codeguru-reviewer"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:TagResource",
        "codestar-connections:UntagResource",
        "codestar-connections:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "codeguru-reviewer"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectManagedRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codestar-connections:ListConnections",
```

```
        "codestar-connections:PassConnection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "codestar-connections:ProviderAction" : [
            "ListRepositories",
            "ListOwners"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsManagedRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a Amazon CodeGuru Reviewer.

`AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 3 de diciembre de 2019 a las 8:48 UTC
- Hora de edición: 29 de agosto de 2020 a las 4:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru:Get*",
        "codeguru-reviewer:List*",
        "codeguru-reviewer:Describe*",
        "codeguru-reviewer:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonCodeGuruReviewerServiceRolePolicy

Descripción: Un rol vinculado a un servicio necesario para que Amazon CodeGuru Reviewer acceda a los recursos en su nombre.

`AmazonCodeGuruReviewerServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 3 de diciembre de 2019 a las 5:31 UTC
- Hora de edición: 27 de noviembre de 2020 a las 15:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonCodeGuruReviewerServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessCodeGuruReviewerEnabledRepositories",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:DescribePullRequestEvents",
        "codecommit:GetCommentsForPullRequest",
        "codecommit:GetDifferences",
        "codecommit:GetPullRequest",
        "codecommit:ListPullRequests",
        "codecommit:PostCommentForPullRequest",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/codeguru-reviewer" : "enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessCodeGuruReviewerEnabledConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "codestar-connections:ProviderAction" : [
            "ListBranches",
            "GetBranch",
```

```
            "ListRepositories",
            "ListOwners",
            "ListPullRequests",
            "GetPullRequest",
            "ListPullRequestComments",
            "ListPullRequestCommits",
            "ListCommitFiles",
            "ListBranchCommits",
            "CreatePullRequestDiffComment",
            "GitPull"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/codeguru-reviewer" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsResourceCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGuruS3GetObject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::codeguru-reviewer-*",
        "arn:aws:s3:::codeguru-reviewer-*/*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonCodeGuruSecurityFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon CodeGuru Security.

`AmazonCodeGuruSecurityFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonCodeGuruSecurityFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 9 de mayo de 2023 a las 21:03 UTC
- Hora de edición: 9 de mayo de 2023 a las 21:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruSecurityFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruSecurityFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonCodeGuruSecurityScanAccess

Descripción: Proporciona el acceso necesario para trabajar con escaneos CodeGuru de Amazon Security.

`AmazonCodeGuruSecurityScanAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonCodeGuruSecurityScanAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 9 de mayo de 2023 a las 20:54 UTC
- Hora de edición: 09 de mayo de 2023 a las 20:54 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCodeGuruSecurityScanAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruSecurityScanAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:CreateScan",
        "codeguru-security:CreateUploadUrl",
        "codeguru-security:GetScan",
        "codeguru-security:GetFindings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codeguru-security:*:*:scans/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities

Descripción: proporciona acceso a Amazon Cognito APIs para admitir las identidades autenticadas por los desarrolladores desde su backend de autenticación.

`AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 24 de marzo de 2015 a las 17:22 UTC
- Hora de edición: 24 de marzo de 2015 a las 17:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCognitoDeveloperAuthenticatedIdentities`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-identity:GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity",
        "cognito-identity:LookupDeveloperIdentity",
```

```
        "cognito-identity:MergeDeveloperIdentities",
        "cognito-identity:UnlinkDeveloperIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonCognitoIdpEmailServiceRolePolicy

Descripción: permite que el servicio de grupos de usuarios de Amazon Cognito utilice las identidades de SES para enviar correos electrónicos

`AmazonCognitoIdpEmailServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 21 de marzo de 2019 a las 21:32 UTC
- Hora de edición: 21 de marzo de 2019 a las 21:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonCognitoIdpEmailServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:SendEmail",
        "ses:SendRawEmail"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "ses:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonCognitoIdpServiceRolePolicy

Descripción: Permite el acceso a los grupos de usuarios de Amazon Cognito Servicios de AWS y los recursos utilizados o gestionados por ellos

`AmazonCognitoIdpServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 26 de junio de 2020 a las 22:30 UTC
- Hora de edición: 26 de junio de 2020 a las 22:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonCognitoIdpServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:Describe*"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonCognitoPowerUser

Descripción: proporciona acceso administrativo a los recursos existentes de Amazon Cognito. Necesitará privilegios de Cuenta de AWS administrador para crear nuevos recursos de Cognito.

`AmazonCognitoPowerUser` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonCognitoPowerUser` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 24 de marzo de 2015 a las 17:14 UTC
- Hora editada: 27 de febrero de 2025 a las 18:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCognitoPowerUser`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-identity:*",
        "cognito-idp:*",
        "cognito-sync:*",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListOpenIdConnectProviders",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "kinesis:ListStreams",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListFunctions",
        "sns:GetSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:ListPlatformApplications",
        "ses:ListIdentities",
        "ses:GetIdentityVerificationAttributes",
        "mobiletargeting:GetApps",
        "acm:ListCertificates",
        "sms-voice:DescribeAccountAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "cognito-idp.amazonaws.com",
            "email.cognito-idp.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cognito-idp.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdp*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/email.cognito-idp.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdpEmail*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonCognitoReadOnly

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a los recursos de Amazon Cognito.

`AmazonCognitoReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonCognitoReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 24 de marzo de 2015 a las 17:06 UTC

- Hora de edición: 1 de agosto de 2019 a las 19:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCognitoReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-identity:Describe*",
        "cognito-identity:Get*",
        "cognito-identity:List*",
        "cognito-idp:Describe*",
        "cognito-idp:AdminGet*",
        "cognito-idp:AdminList*",
        "cognito-idp:List*",
        "cognito-idp:Get*",
        "cognito-sync:Describe*",
        "cognito-sync:Get*",
        "cognito-sync:List*",
        "iam:ListOpenIdConnectProviders",
        "iam:ListRoles",
        "sns:ListPlatformApplications"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy

Descripción: esta política define el conjunto de permisos que se permiten a las identidades sin autenticar para los grupos de identidades de Cognito. Esta política no está destinada a utilizarse como una política de permisos independiente. Se utiliza como barrera de protección contra las políticas excesivamente permisivas asociadas a las funciones de un grupo de identidades. No asocie esta política a ningún rol, ya que Cognito Identity Service la incluirá automáticamente como política restringida al crear credenciales. Los privilegios para acceder temporalmente a otros AWS recursos a través del flujo mejorado se definirán ahora mediante la intersección del rol asociado a la identidad del usuario no autenticado proporcionado por un servicio y los privilegios otorgados en esta política administrada que es propiedad de Cognito.

`AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 19 de julio de 2023 a las 23:04 UTC
- Hora editada: 1 de noviembre de 2024 a las 18:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CognitoUnAuthedIdentitiesSessionPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rum:PutRumEvents",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "polly:*",
        "comprehend:*",
        "translate:*",
        "transcribe:*",
        "rekognition:*",
        "mobiletargeting:*",
        "firehose:*",
        "personalize:*",
        "geo:GetMap*",
        "geo:SearchPlaceIndex*",
        "geo:GetPlace",
        "geo:CalculateRoute*",
        "geo:*Geofence",
        "geo:*Geofences",
        "geo:*DevicePosition*",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyPair",
        "kms:GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities

Descripción: esta política define el conjunto de permisos que se permiten a las identidades sin autenticar para los grupos de identidades de Cognito. No es necesario que esté asociado a su rol de unauth, ya que Cognito Identity Service la incluirá automáticamente como una política restringida al crear las credenciales. Los privilegios para acceder temporalmente a otros AWS recursos a través del flujo mejorado se definirán ahora mediante la intersección del rol asociado a la identidad del usuario no autenticado proporcionado por un servicio y los privilegios otorgados en esta política administrada que es propiedad de Cognito.

`AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 1 de febrero de 2023 a las 22:36 UTC
- Hora de edición: 1 de febrero de 2023 a las 22:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonCognitoUnauthenticatedIdentities`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rum:PutRumEvents",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonConnect_FullAccess

Descripción: El objetivo de esta política es conceder los permisos necesarios a los usuarios de AWS Connect para utilizar los recursos de Connect. Esta política proporciona acceso completo a los recursos de AWS Connect a través de Connect Console y de forma pública. APIs

`AmazonConnect_FullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonConnect_FullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 20 de noviembre de 2020 a las 19:54 UTC
- Hora de edición: 7 de marzo de 2023 a las 14:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonConnect_FullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:*",
        "ds:CreateAlias",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:CreateIdentityPoolDirectory",
        "ds:DeleteDirectory",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
```

```
        "lex:GetBots",
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotAliases",
        "logs:CreateLogGroup",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "lambda:ListFunctions",
        "ds:CheckAlias",
        "profile:ListAccountIntegrations",
        "profile:GetDomain",
        "profile:ListDomains",
        "profile:GetProfileObjectType",
        "profile:ListProfileObjectTypeTemplates"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:AddProfileKey",
        "profile:CreateDomain",
        "profile:CreateProfile",
        "profile:DeleteDomain",
        "profile:DeleteIntegration",
        "profile:DeleteProfile",
        "profile:DeleteProfileKey",
        "profile:DeleteProfileObject",
        "profile:DeleteProfileObjectType",
        "profile:GetIntegration",
        "profile:GetMatches",
        "profile:GetProfileObjectType",
        "profile:ListIntegrations",
        "profile:ListProfileObjects",
        "profile:ListProfileObjectTypes",
        "profile:ListTagsForResource",
        "profile:MergeProfiles",
        "profile:PutIntegration",
        "profile:PutProfileObject",
        "profile:PutProfileObjectType",
        "profile:SearchProfiles",
        "profile:TagResource",
        "profile:UntagResource",
        "profile:UpdateDomain",
        "profile:UpdateProfile"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-connect-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:servicequotas:*:*:connect/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "connect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:DeleteServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/connect.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonConnect*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/profile.amazonaws.com/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "profile.amazonaws.com"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicy

Descripción: política para el rol vinculado al servicio de Campañas de Amazon Connect

`AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 23 de septiembre de 2021 a las 20:54 UTC
- Hora de edición: 03 de octubre de 2024 a las 20:20 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonConnectCampaignsServiceLinkedRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ConnectCampaignAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect-campaigns:ListCampaigns"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConnectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:BatchPutContact",
        "connect:StopContact",
        "connect:DescribeContactFlow",
        "connect:SendOutboundEmail"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:connect:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeListRuleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ListRules"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeManagedResourceAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/ConnectCampaignsRule*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "events:ManagedBy" : "connect-campaigns.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeListTargetsByRuleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/ConnectCampaignsRule*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowWisdomForConnectCampaignsEnabledTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wisdom:GetMessageTemplate",
        "wisdom:RenderMessageTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectCampaignsEnabled" : "True"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonConnectReadOnlyAccess

Descripción: Otorga permiso para ver las instancias de Amazon Connect en su Cuenta de AWS.

`AmazonConnectReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonConnectReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 17 de octubre de 2018 a las 21:00 UTC
- Hora de edición: 19 de junio de 2024 a las 15:15 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonConnectReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowConnectReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:Get*",
        "connect:Describe*",
        "connect:List*",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyConnectEmergencyAccess",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "connect:AdminGetEmergencyAccessToken",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy

Descripción: Permite a Amazon Connect crear y gestionar AWS recursos en su nombre.

`AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 7 de septiembre de 2018 a las 00:21 UTC
- Hora editada: 18 de noviembre de 2025 a las 20:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonConnectServiceLinkedRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v31 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowConnectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/connect.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonConnect_*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowS3ObjectForConnectBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-connect-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetBucketMetadataForConnectBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-connect-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowConnectLogGroupAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/connect/*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListLexBotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotAliases"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCustomerProfilesForConnectDomain",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:SearchProfiles",
        "profile:CreateProfile",
        "profile:UpdateProfile",
        "profile:AddProfileKey",
        "profile:ListProfileObjectTypes",
        "profile:ListCalculatedAttributeDefinitions",
        "profile:ListCalculatedAttributesForProfile",
        "profile:GetDomain",
        "profile:ListIntegrations",
        "profile:GetIntegration",
        "profile:PutIntegration",
        "profile:DeleteIntegration",
        "profile:ListEventTriggers",
        "profile:ListSegmentDefinitions",
        "profile:ListProfileAttributeValues",
        "profile:CreateSegmentEstimate",
        "profile:GetSegmentEstimate",
        "profile:BatchGetProfile",
        "profile:BatchGetCalculatedAttributeForProfile",
        "profile:GetSegmentMembership",
        "profile:ListDomainLayouts",
        "profile:CreateUploadJob",
        "profile:ListUploadJobs",
        "profile:DetectProfileObjectType",
        "profile:GetSimilarProfiles",
        "profile:GetUploadJob",
        "profile:GetUploadJobPath",
        "profile:StartUploadJob",
        "profile:StopUploadJob",
        "profile:GetProfileRecommendations",
        "profile:GetProfileInsights",
        "profile:ListRecommenders"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCustomerProfilesEventTriggerForConnectDomain",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "profile:CreateEventTrigger",
        "profile:GetEventTrigger",
        "profile:UpdateEventTrigger",
        "profile:DeleteEventTrigger"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*/event-triggers/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCustomerProfilesDomainLayoutsForConnectDomain",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:CreateDomainLayout",
        "profile:UpdateDomainLayout",
        "profile:DeleteDomainLayout",
        "profile:GetDomainLayout"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*/layouts/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCustomerProfilesSegmentationImportForConnectDomain",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:GetUploadJob",
        "profile:GetUploadJobPath",
        "profile:StartUploadJob",
        "profile:StopUploadJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*/upload-jobs/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadPermissionForCustomerProfileObjects",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:ListProfileObjects",
        "profile:GetProfileObjectType",
        "profile:ListObjectTypeAttributes",
        "profile:ListObjectTypeAttributeValues"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*/object-types/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadPermissionForCustomerProfilePredictiveInsights",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:GetRecommender",
        "profile:CreateRecommender",
        "profile:UpdateRecommender",
        "profile:DeleteRecommender",
        "profile:StopRecommender",
        "profile:StartRecommender"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*/recommenders/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadPermissionForCustomerProfilesPersonalizeForRecommenderRecipes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:ListRecommenderRecipes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListIntegrationForCustomerProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:ListAccountIntegrations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadForCustomerProfileObjectTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:ListProfileObjectTypeTemplates",
        "profile:GetProfileObjectTypeTemplate"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:profile:*:*:/templates*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppIntegrationsForConnectEnabledTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "app-integrations:GetDataIntegration",
        "app-integrations:ListDataIntegrationAssociations",
        "app-integrations:CreateDataIntegrationSchedule",
        "app-integrations:StartDataIntegrationExecution",
        "app-integrations:ListDataIntegrationExecutions",
        "app-integrations:GetDataIntegrationExecution",
        "app-integrations:ListDataIntegrationSchedules",
        "app-integrations:UpdateDataIntegrationSchedule",
        "app-integrations:GetDataIntegrationSchedule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowWisdomForConnectEnabledTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wisdom:CreateContent",
        "wisdom:DeleteContent",
        "wisdom:CreateKnowledgeBase",
        "wisdom:GetAssistant",
        "wisdom:GetKnowledgeBase",
        "wisdom:GetContent",
        "wisdom:GetRecommendations",
        "wisdom:GetSession",
        "wisdom:NotifyRecommendationsReceived",
        "wisdom:QueryAssistant",
        "wisdom:StartContentUpload",
        "wisdom:UpdateContent",
        "wisdom:UntagResource",
        "wisdom:TagResource",
        "wisdom:CreateSession",
        "wisdom:CreateQuickResponse",
```

```
        "wisdom:GetQuickResponse",
        "wisdom:SearchQuickResponses",
        "wisdom:StartImportJob",
        "wisdom:GetImportJob",
        "wisdom:ListImportJobs",
        "wisdom:ListQuickResponses",
        "wisdom:UpdateQuickResponse",
        "wisdom:DeleteQuickResponse",
        "wisdom:PutFeedback",
        "wisdom:ListContentAssociations",
        "wisdom:CreateMessageTemplate",
        "wisdom:UpdateMessageTemplate",
        "wisdom:UpdateMessageTemplateMetadata",
        "wisdom:GetMessageTemplate",
        "wisdom:DeleteMessageTemplate",
        "wisdom:ListMessageTemplates",
        "wisdom:SearchMessageTemplates",
        "wisdom:ActivateMessageTemplate",
        "wisdom:DeactivateMessageTemplate",
        "wisdom:CreateMessageTemplateVersion",
        "wisdom:ListMessageTemplateVersions",
        "wisdom:CreateMessageTemplateAttachment",
        "wisdom:DeleteMessageTemplateAttachment",
        "wisdom:RenderMessageTemplate",
        "wisdom:CreateAIAgent",
        "wisdom:CreateAIAgentVersion",
        "wisdom:DeleteAIAgent",
        "wisdom:DeleteAIAgentVersion",
        "wisdom:UpdateAIAgent",
        "wisdom:UpdateAssistantAIAgent",
        "wisdom:RemoveAssistantAIAgent",
        "wisdom:GetAIAgent",
        "wisdom:ListAIAgents",
        "wisdom:ListAIAgentVersions",
        "wisdom:CreateAIPrompt",
        "wisdom:CreateAIPromptVersion",
        "wisdom:DeleteAIPrompt",
        "wisdom:DeleteAIPromptVersion",
        "wisdom:UpdateAIPrompt",
        "wisdom:GetAIPrompt",
        "wisdom:ListAIPrompts",
        "wisdom:ListAIPromptVersions",
        "wisdom:CreateAIGuardrail",
        "wisdom:CreateAIGuardrailVersion",
```

```
        "wisdom:DeleteAIGuardrail",
        "wisdom:DeleteAIGuardrailVersion",
        "wisdom:UpdateAIGuardrail",
        "wisdom:GetAIGuardrail",
        "wisdom:ListAIGuardrails",
        "wisdom:ListAIGuardrailVersions",
        "wisdom:CreateAssistant",
        "wisdom:ListTagsForResource",
        "wisdom:SendMessage",
        "wisdom:GetNextMessage",
        "wisdom:ListMessages",
        "wisdom:Retrieve",
        "wisdom:ListAssistantAssociations"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListOperationForWisdom",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wisdom:ListAssistants",
        "wisdom:ListKnowledgeBases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCustomerProfilesCalculatedAttributesForConnectDomain",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:GetCalculatedAttributeForProfile",
        "profile:CreateCalculatedAttributeDefinition",
        "profile:DeleteCalculatedAttributeDefinition",
        "profile:GetCalculatedAttributeDefinition",
        "profile:UpdateCalculatedAttributeDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*/calculated-attributes/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowCustomerProfilesSegmentationForConnectDomain",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:CreateSegmentDefinition",
        "profile:GetSegmentDefinition",
        "profile:DeleteSegmentDefinition",
        "profile:CreateSegmentSnapshot",
        "profile:GetSegmentSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*/segment-definitions/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutMetricsForConnectNamespace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Connect"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSMSVoiceOperationsForConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms-voice:SendTextMessage",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sms-voice:*:*:phone-number/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCognitoForConnectEnabledTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
```

```
        "cognito-idp:ListUserPoolClients"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowWritePermissionForCustomerProfileObjects",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:PutProfileObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/amazon-connect-*/object-types/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowChimeSDKVoiceConnectorGetOperationForConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:GetVoiceConnector"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:chime:*:*:vc/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowChimeSDKVoiceConnectorListOperationForConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:ListVoiceConnectors"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:chime:*:*:vc/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "SESPermissionsForManagingReceiptRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:DescribeReceiptRule",
        "ses:UpdateReceiptRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SESPermissionForManagingConnectProvidedSESIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:DeleteEmailIdentity"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ses:*:*:identity/*.email.connect.aws*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SESConfigurationSetPermissionsForSendingEmail",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:SendRawEmail"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ses:*:*:configuration-set/configuration-set-for-connect-DO-
NOT-DELETE",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "PassRoleToSESForReceiptRuleManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonConnectEmailSESAccessRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ses.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSocialMessagingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "social-messaging:SendWhatsAppMessage",
        "social-messaging:PostWhatsAppMessageMedia",
        "social-messaging:GetWhatsAppMessageMedia",
        "social-messaging:GetLinkedWhatsAppBusinessAccountPhoneNumber"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:social-messaging:*:*:phone-number-id/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowRetrievalOfWabas",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "social-messaging:ListLinkedWhatsAppBusinessAccounts"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowRetrievalOfWhatsAppTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "social-messaging:GetWhatsAppMessageTemplate",
        "social-messaging:ListWhatsAppMessageTemplates"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:social-messaging:*:*:waba/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonConnectEnabled" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMobileTargetingOperationsForConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mobiletargeting:SendMessages",
      "Resource" : "arn:aws:mobiletargeting:*:*:apps/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPollyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:ListLexicons",
        "polly:DescribeVoices",
        "polly:SynthesizeSpeech"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonConnectSynchronizationServiceRolePolicy

Descripción: Permite que Amazon Connect sincronice AWS los recursos de todas las regiones en su nombre.

`AmazonConnectSynchronizationServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 27 de octubre de 2023 a las 22:38 UTC
- Hora editada: 21 de noviembre de 2025 a las 20:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonConnectSynchronizationServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowConnectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:Create*",
        "connect:BatchCreate*",
        "connect:Update*",
        "connect:BatchUpdate*",
        "connect:Delete*",
        "connect:BatchDelete*",
        "connect:Describe*",
        "connect:BatchDescribe*",
        "connect:List*",
        "connect:Search*",
        "connect:Associate*",
        "connect:Disassociate*",
        "connect:Get*",
        "connect:BatchGet*",
        "connect:Import*",
        "connect:TagResource",
        "connect:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DisallowedConnectActions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "connect:Start*",
        "connect:Stop*",
        "connect:Resume*",
        "connect:Suspend*",
        "connect:*Contact",
        "connect:SearchContacts",
        "connect:*ContactAttributes*",
        "connect:*RealtimeContact*",
        "connect:*AnalyticsData*",
        "connect:*MetricData*",
        "connect:*UserData*",
        "connect:*ContactEvaluation",
        "connect:*AttachedFile*",
        "connect:UpdateContactSchedule",
        "connect:UpdateContactRoutingData",
```

```
        "connect:ListContactReferences",
        "connect:CreateParticipant",
        "connect:CreatePersistentContactAssociation",
        "connect:CreateInstance",
        "connect:DeleteInstance",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ReplicateInstance",
        "connect:GetFederationToken",
        "connect:ClaimPhoneNumber",
        "connect:ImportPhoneNumber",
        "connect:ReleasePhoneNumber",
        "connect:SearchAvailablePhoneNumbers",
        "connect:CreateTrafficDistributionGroup",
        "connect:DeleteTrafficDistributionGroup",
        "connect:GetTrafficDistribution",
        "connect:UpdateTrafficDistribution"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutMetricsForConnectNamespace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Connect"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonConnectVoiceIDFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Amazon Connect Voice ID

`AmazonConnectVoiceIDFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonConnectVoiceIDFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 26 de septiembre de 2021 a las 19:04 UTC
- Hora de edición: 26 de septiembre de 2021 a las 19:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonConnectVoiceIDFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "voiceid:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy

Descripción: Proporciona permisos para consumir modelos de Amazon Bedrock, incluida la invocación del perfil de inferencia de la aplicación Amazon Bedrock creado para un dominio de Amazon concreto. DataZone

`AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 12 de noviembre de 2024 a las 22:15 UTC
- Hora editada: 28 de mayo de 2025 a las 18:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDataZoneBedrockModelConsumptionPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "InvokeDomainInferenceProfiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "${datazone:domainId}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListFoundationModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ListFoundationModels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockCreateSessionWithTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateSession",
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneUser" : "${datazone:userId}",
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${datazone:userId}",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "${datazone:domainId}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "${datazone:domainId}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneUser" : "",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : ""
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZone*"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockSessionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetSession",
        "bedrock:UpdateSession",
        "bedrock:DeleteSession",
        "bedrock:EndSession",
        "bedrock:CreateInvocation",
        "bedrock:ListInvocations",
        "bedrock:PutInvocationStep",
        "bedrock:GetInvocationStep",
        "bedrock:ListInvocationSteps",
        "bedrock:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${datazone:userId}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "${datazone:domainId}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : ""
```

```
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockListSessionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ListSessions",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy

Descripción: otorga permisos para administrar el acceso al modelo Amazon Bedrock, como la creación, el etiquetado y la eliminación de perfiles de inferencia de aplicaciones.

`AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio

- Hora de creación: 12 de noviembre de 2024 a las 22:14 UTC
- Hora editada: 12 de noviembre de 2024 a las 22:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDataZoneBedrockModelManagementPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ManageApplicationInferenceProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateInferenceProfile",
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneProject"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteApplicationInferenceProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:DeleteInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateApplicationInferenceProfileUsingFoundationModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateApplicationInferenceProfileUsingBedrockModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy

Descripción: Política predeterminada para el rol DataZone de DomainExecutionRole servicio de Amazon. Amazon utiliza esta función DataZone para catalogar, descubrir, gobernar, compartir y analizar datos en el DataZone dominio de Amazon.

`AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 27 de septiembre de 2023 a las 21:55 UTC
- Hora editada: 3 de diciembre de 2024 a las 14:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDataZoneDomainExecutionRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v10 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DomainExecutionRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:AcceptPredictions",
        "datazone:AcceptSubscriptionRequest",
        "datazone:AddEntityOwner",
        "datazone:AddPolicyGrant",
        "datazone:CancelMetadataGenerationRun",
        "datazone:CancelSubscription",
        "datazone:CreateAsset",
        "datazone:CreateAssetFilter",
        "datazone:CreateAssetRevision",
        "datazone:CreateAssetType",
        "datazone:CreateDataProduct",
        "datazone:CreateDataProductRevision",
        "datazone:CreateDataSource",
        "datazone:CreateDomainUnit",
        "datazone:CreateEnvironment",
        "datazone:CreateEnvironmentBlueprint",
        "datazone:CreateEnvironmentProfile",
        "datazone:CreateFormType",
        "datazone:CreateGlossary",
        "datazone:CreateGlossaryTerm",
        "datazone:CreateListingChangeSet",
        "datazone:CreateProject",
        "datazone:CreateProjectMembership",
        "datazone:CreateRule",
        "datazone:CreateSubscriptionGrant",
        "datazone:CreateSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteAsset",
        "datazone:DeleteAssetFilter",
        "datazone:DeleteAssetType",
        "datazone:DeleteDataProduct",
```

```
        "datazone:DeleteDataSource",
        "datazone:DeleteDomainUnit",
        "datazone:DeleteEnvironment",
        "datazone:DeleteEnvironmentBlueprint",
        "datazone:DeleteEnvironmentProfile",
        "datazone:DeleteFormType",
        "datazone:DeleteGlossary",
        "datazone:DeleteGlossaryTerm",
        "datazone:DeleteListing",
        "datazone:DeleteProject",
        "datazone:DeleteProjectMembership",
        "datazone:DeleteRule",
        "datazone:DeleteSubscriptionGrant",
        "datazone:DeleteSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteSubscriptionTarget",
        "datazone:DeleteTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:GetAsset",
        "datazone:GetAssetFilter",
        "datazone:GetAssetType",
        "datazone:GetDataProduct",
        "datazone:GetDataSource",
        "datazone:GetDataSourceRun",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainUnit",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentAction",
        "datazone:GetEnvironmentActionLink",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprint",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetEnvironmentCredentials",
        "datazone:GetEnvironmentProfile",
        "datazone:GetFormType",
        "datazone:GetGlossary",
        "datazone:GetGlossaryTerm",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:GetLineageNode",
        "datazone:GetListing",
        "datazone:GetMetadataGenerationRun",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetRule",
        "datazone:GetSubscription",
        "datazone:GetSubscriptionEligibility",
        "datazone:GetSubscriptionGrant",
        "datazone:GetSubscriptionRequestDetails",
```

```
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetTimeSeriesDataPoint",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListAccountEnvironments",
        "datazone:ListAssetFilters",
        "datazone:ListAssetRevisions",
        "datazone:ListDataProductRevisions",
        "datazone:ListDataSourceRunActivities",
        "datazone:ListDataSourceRuns",
        "datazone:ListDataSources",
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
        "datazone:ListEntityOwners",
        "datazone:ListEnvironmentActions",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurationSummaries",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListGroupsForUser",
        "datazone:ListLineageNodeHistory",
        "datazone:ListMetadataGenerationRuns",
        "datazone:ListNotifications",
        "datazone:ListPolicyGrants",
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListRules",
        "datazone:ListSubscriptionGrants",
        "datazone:ListSubscriptionRequests",
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:ListSubscriptions",
        "datazone:ListTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:ListWarehouseMetadata",
        "datazone:RejectPredictions",
        "datazone:RejectSubscriptionRequest",
        "datazone:RemoveEntityOwner",
        "datazone:RemovePolicyGrant",
        "datazone:RevokeSubscription",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchRules",
        "datazone:SearchTypes",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:StartDataSourceRun",
```

```
        "datazone:StartMetadataGenerationRun",
        "datazone:UpdateAssetFilter",
        "datazone:UpdateDataSource",
        "datazone:UpdateDomainUnit",
        "datazone:UpdateEnvironment",
        "datazone:UpdateEnvironmentBlueprint",
        "datazone:UpdateEnvironmentDeploymentStatus",
        "datazone:UpdateEnvironmentProfile",
        "datazone:UpdateGlossary",
        "datazone:UpdateGlossaryTerm",
        "datazone:UpdateProject",
        "datazone:UpdateRule",
        "datazone:UpdateSubscriptionGrantStatus",
        "datazone:UpdateSubscriptionRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMResourceShareStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:GetResourceShareAssociations",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary

Descripción: Amazon DataZone crea funciones de IAM para los entornos a fin de realizar acciones de análisis de datos y utiliza esta política al crear estas funciones para definir el límite de sus permisos.

`AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 11 de septiembre de 2023 a las 23:38 UTC
- Hora de edición: 17 de noviembre de 2023 a las 23:29 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateGlueConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*DataQuality*",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateTable",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetConnection",
```

```
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:ListJobs",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:SearchTables",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:StartCrawler",
        "glue:StartCrawlerSchedule",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopCrawler",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:UpdateCrawler",
        "glue:UpdateCrawlerSchedule",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:UpdateWorkflow"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SameAccountKmsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsOperationsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ListKeys",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Verify",
        "kms:Sign"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AnalyticsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:*",
        "sqlworkbench:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QueryOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
```

```
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:Describe*",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateTable",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
```

```
        "glue:GetPartitions",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:ListJobs",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:SearchTables",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:FilterLogEvents",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift:CreateClusterUser",
        "redshift:DescribeClusters",
```

```
        "redshift:DescribeDataShares",
        "redshift:GetClusterCredentials",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift:JoinGroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QueryOperationsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetQueryResultsStream"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerOperationsWithTagKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "*",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "*"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain",
            "AmazonDataZoneProject"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/datazone/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneS3BucketLocation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListDataZoneS3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : [
```

```
            "*/datazone/*",
            "datazone/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NotDeniedOperations",
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "datazone:*",
        "sqlworkbench:*",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:StartCalculationExecution",
```

```
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:Describe*",
        "glue:*DataQuality*",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateTable",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
```

```
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:ListJobs",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:SearchTables",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:StartCrawler",
        "glue:StartCrawlerSchedule",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopCrawler",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:UpdateCrawler",
        "glue:UpdateCrawlerSchedule",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:List*",
        "iam:PassRole",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
```

```
        "kms:ListKeys",
        "kms:Verify",
        "kms:Sign",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:FilterLogEvents",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift:CreateClusterUser",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeDataShares",
        "redshift:GetClusterCredentials",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift:JoinGroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketLocation",
```

```
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:TagResource",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDataZoneFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon DataZone a través de los servicios relacionados que requiera, así Consola de administración de AWS como acceso limitado a ellos.

`AmazonDataZoneFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDataZoneFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 22 de septiembre de 2023 a las 20:06 UTC
- Hora editada: 23 de julio de 2025 a las 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "iam:ListRoles",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "iam:ListUsers",
        "glue:GetDatabases",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codewhisperer:ListProfiles",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "aoss:ListSecurityPolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BucketReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateBucketStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*",
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConfigureBucketStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamCreateResourceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "datazone:Domain"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamResourceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:RejectResourceShareInvitation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "DataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamResourceReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares",
```

```
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:ListResourceSharePermissions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RamAssociateResourceSharePermissionStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AssociateResourceSharePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:PermissionArn" : [
            "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMDefaultPermissionAmazonDataZoneDomain",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionAmazonDataZoneDomainFullAccessWithPortalAccess",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceAccess",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceWithPortalAccess"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "datazone.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetPolicy",
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZoneRedshiftAccessPolicy*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneTagOnCreateDomainProjectTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain",
            "AmazonDataZoneProject"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneTagOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CreateSecretStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConnectionStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagCodeConnectionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "for-use-with-all-datazone-projects"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UntagCodeConnectionsStatement",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "for-use-with-all-datazone-projects"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameterStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/profiles*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "UseKMSKeyPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "false"
        },
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ssm.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:CreateSecurityPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "genai-studio-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetFoundationModelStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetFoundationModelAvailability"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GetInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:DeleteInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDataZoneFullUserAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Amazon DataZone, pero no permite la administración de dominios, usuarios o cuentas asociadas.

`AmazonDataZoneFullUserAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDataZoneFullUserAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 22 de septiembre de 2023 a las 21:06 UTC
- Hora editada: 19 de noviembre de 2024 a las 21:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneFullUserAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v9 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneUserOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:AcceptPredictions",
        "datazone:AcceptSubscriptionRequest",
        "datazone:AddEntityOwner",
        "datazone:AddPolicyGrant",
        "datazone:CancelMetadataGenerationRun",
        "datazone:CancelSubscription",
        "datazone:CreateAsset",
        "datazone:CreateAssetFilter",
        "datazone:CreateAssetRevision",
        "datazone:CreateAssetType",
        "datazone:CreateDataProduct",
        "datazone:CreateDataProductRevision",
        "datazone:CreateDataSource",
        "datazone:CreateDomainUnit",
        "datazone:CreateEnvironment",
        "datazone:CreateEnvironmentBlueprint",
        "datazone:CreateEnvironmentProfile",
        "datazone:CreateFormType",
        "datazone:CreateGlossary",
        "datazone:CreateGlossaryTerm",
        "datazone:CreateListingChangeSet",
        "datazone:CreateProject",
        "datazone:CreateProjectMembership",
        "datazone:CreateRule",
        "datazone:CreateSubscriptionGrant",
        "datazone:CreateSubscriptionRequest",
```

```
        "datazone:DeleteAsset",
        "datazone:DeleteAssetFilter",
        "datazone:DeleteAssetType",
        "datazone:DeleteDataProduct",
        "datazone:DeleteDataSource",
        "datazone:DeleteDomainUnit",
        "datazone:DeleteEnvironment",
        "datazone:DeleteEnvironmentBlueprint",
        "datazone:DeleteEnvironmentProfile",
        "datazone:DeleteFormType",
        "datazone:DeleteGlossary",
        "datazone:DeleteGlossaryTerm",
        "datazone:DeleteListing",
        "datazone:DeleteProject",
        "datazone:DeleteProjectMembership",
        "datazone:DeleteRule",
        "datazone:DeleteSubscriptionGrant",
        "datazone:DeleteSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteSubscriptionTarget",
        "datazone:DeleteTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:GetAsset",
        "datazone:GetAssetFilter",
        "datazone:GetAssetType",
        "datazone:GetDataProduct",
        "datazone:GetDataSource",
        "datazone:GetDataSourceRun",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainUnit",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentActionLink",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprint",
        "datazone:GetEnvironmentCredentials",
        "datazone:GetEnvironmentProfile",
        "datazone:GetFormType",
        "datazone:GetGlossary",
        "datazone:GetGlossaryTerm",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:GetIamPortalLoginUrl",
        "datazone:GetLineageNode",
        "datazone:GetListing",
        "datazone:GetMetadataGenerationRun",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetRule",
        "datazone:GetSubscription",
```

```
        "datazone:GetSubscriptionEligibility",
        "datazone:GetSubscriptionGrant",
        "datazone:GetSubscriptionRequestDetails",
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetTimeSeriesDataPoint",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListAccountEnvironments",
        "datazone:ListAssetFilters",
        "datazone:ListAssetRevisions",
        "datazone:ListDataProductRevisions",
        "datazone:ListDataSourceRunActivities",
        "datazone:ListDataSourceRuns",
        "datazone:ListDataSources",
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
        "datazone:ListEntityOwners",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListGroupsForUser",
        "datazone:ListLineageNodeHistory",
        "datazone:ListMetadataGenerationRuns",
        "datazone:ListNotifications",
        "datazone:ListPolicyGrants",
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListRules",
        "datazone:ListSubscriptionGrants",
        "datazone:ListSubscriptionRequests",
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:ListSubscriptions",
        "datazone:ListTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:ListWarehouseMetadata",
        "datazone:PostTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:RejectPredictions",
        "datazone:RejectSubscriptionRequest",
        "datazone:RemoveEntityOwner",
        "datazone:RemovePolicyGrant",
        "datazone:RevokeSubscription",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchRules",
        "datazone:SearchTypes",
```

```
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:StartDataSourceRun",
        "datazone:StartMetadataGenerationRun",
        "datazone:UpdateAssetFilter",
        "datazone:UpdateDataSource",
        "datazone:UpdateDomainUnit",
        "datazone:UpdateEnvironment",
        "datazone:UpdateEnvironmentBlueprint",
        "datazone:UpdateEnvironmentDeploymentStatus",
        "datazone:UpdateEnvironmentProfile",
        "datazone:UpdateGlossary",
        "datazone:UpdateGlossaryTerm",
        "datazone:UpdateProject",
        "datazone:UpdateRule",
        "datazone:UpdateSubscriptionGrantStatus",
        "datazone:UpdateSubscriptionRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMResourceShareOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:GetResourceShareAssociations",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy

Descripción: La política concede permisos que permiten DataZone a Amazon habilitar la publicación y las concesiones de acceso a los datos.

`AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 22 de septiembre de 2023 a las 20:21 UTC
- Hora editada: 19 de junio de 2025 a las 19:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDataZoneGlueManageAccessRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v10 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GlueTagDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringLikeIfExists" : {
          "aws:TagKeys" : "DataZoneDiscoverable_*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueDataQuality",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListDataQualityResults",
        "glue:GetDataQualityResult"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:dataQualityRuleset/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCrawler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:ListCrawls",
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:crawler/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:GetConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueTableDatabaseCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTables",
        "glue:SearchTables",
        "glue:CreateCatalog",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteCatalog",
        "glue:DeleteDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueGetTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetTags",
        "glue:GetCatalog"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LakeformationResourceSharing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:CreateDataCellsFilter",
        "lakeformation:CreateLakeFormationOptIn",
        "lakeformation:DeleteDataCellsFilter",
        "lakeformation:DeleteLakeFormationOptIn",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:GetDataCellsFilter",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:ListDataCellsFilter",
        "lakeformation:ListLakeFormationOptIns",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:UpdateDataCellsFilter",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetTable",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:ListResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LakeformationResourceFederatedSharing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "lakeformation:GlueARN" : "true"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
```

```
          "aws:CalledVia" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceSharing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteResourcePolicy",
        "glue:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountLakeFormationResourceSharing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "glue:Table",
            "glue:Database",
            "glue:Catalog"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
```

```
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceShareInvitation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share-invitation/*"
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceSharingViaLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:ListResourceSharePermissions",
        "ram:UpdateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "LakeFormation*"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetResourceSharesViaLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:GetResourceShares",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceSharingViaLakeFormationHybrid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AssociateResourceSharePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ram:PermissionArn" : "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMLFEnabled*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSDecrypt",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/datazone:projectId" : "proj-all"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetRoleForDataZone",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZone*",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSageMakerManageAccess*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerManageAccess*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForDataLocationRegistration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSageMakerManageAccess*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerManageAccess*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateCatalogEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateCatalogS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
```

```
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketTagging"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::redshift-staging-bucket*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon DataZone APIs

`AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 26 de marzo de 2023 a las 18:24 UTC

- Hora de edición: 26 de marzo de 2023 a las 18:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZonePortalFullAccessPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "datazonecontrol:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a la versión preliminar de Amazon DataZone a través de Consola de administración de AWS. También proporciona acceso selecto a otros servicios relacionados.

`AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 28 de marzo de 2023 a las 15:16 UTC
- Hora de edición: 13 de julio de 2023 a las 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZonePreviewConsoleFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazonecontrol:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetDatabase",
        "redshift:DescribeClusters",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "iam:ListRoles",
        "sso:DescribeRegisteredRegions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/AmazonDataZone-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetPolicy",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZoneBootstrapServicePolicy-
AmazonDataZoneBootstrapRole",
        "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZoneServicePolicy-
AmazonDataZoneServiceRole"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZoneServiceRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZoneServiceRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZoneBootstrapRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZoneBootstrapRole",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZoneDomainExecutionRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZoneDomainExecutionRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "datazonecontrol.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary

Descripción: Amazon DataZone crea funciones de IAM que utiliza para implementar proyectos de análisis de datos. DataZone utiliza esta política al crear estos roles para definir el límite de sus permisos.

`AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 21 de marzo de 2023 a las 2:54 UTC
- Hora de edición: 4 de abril de 2023 a las 2:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneProjectDeploymentPermissionsBoundary`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateKey",
        "kms:TagResource",
        "athena:CreateWorkGroup",
        "athena:TagResource",
        "iam:TagRole",
        "iam:TagPolicy",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagLogGroup",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "datazone:*"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/datazone:projectId" : "proj-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:DeleteWorkGroup",
        "kms:ScheduleKeyDeletion",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:EnableKeyRotation",
        "kms:DisableKeyRotation",
        "kms:GenerateDataKey",
```

```
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/datazone:projectId" : "proj-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "datazone:projectId"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeletePolicy",
        "s3:DeleteBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/datazone*",
        "arn:aws:s3:::datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter*",
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/*datazone*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDatabase",
        "sts:GetCallerIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketVersioning",
```

```
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:GetObject*",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:List*",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:DeleteObject*",
        "s3:PutObject*",
        "s3:Abort*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:Get*",
        "athena:List*",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:Get*",
        "ec2:List*",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:DeleteRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:PutKeyPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
```

```
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "NotResource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:VpceServiceName" : [
            "com.amazonaws.*.logs",
            "com.amazonaws.*.s3",
            "com.amazonaws.*.glue",
            "com.amazonaws.*.athena"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:GetTemplateSummary"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:List*",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:DeleteObject*",
        "s3:PutObject*",
        "s3:Abort*",
        "s3:DeleteBucket"
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:s3:::*datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "kms:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParameter",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketAcl",
```

```
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:DeleteBucket",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:DeletePolicy",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "athena:*",
        "kms:*",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDatabase",
        "lambda:*",
        "ec2:*",
        "logs:*",
        "servicecatalog:CreateApplication",
        "servicecatalog:DeleteApplication",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "iam:CreateRole",
```

```
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:UntagRole",
        "iam:PassRole",
        "iam:TagRole",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:GetObject*",
        "s3:Abort*",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:PutObject*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary

Descripción: Amazon DataZone crea funciones de IAM para que los proyectos realicen acciones de análisis de datos y utiliza esta política al crear estas funciones para definir el límite de sus permisos.

`AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 21 de marzo de 2023 a las 2:51 UTC
- Hora de edición: 21 de marzo de 2023 a las 2:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneProjectRolePermissionsBoundary`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:List*",
        "s3:Get*",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:DeleteObject"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:s3:::datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:List*",
        "s3:Get*",
        "kms:List*",
        "kms:Get*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:Describe*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "logs:*",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "athena:BatchGet*",
        "athena:List*",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:Get*",
```

```
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:ImportNotebook",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "ram:CreateResourceShare",
        "ram:UpdateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:Get*",
        "ram:List*",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:JoinGroup",
        "redshift:CreateClusterUser",
        "redshift:GetClusterCredentials",
        "redshift-data:*",
        "redshift:AuthorizeDataShare",
        "redshift:DescribeDataShares",
        "redshift:AssociateDataShareConsumer",
        "tag:GetResources",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "glue:CreateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
```

```
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateDataQualityRuleset",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:CreateWorkflow",
        "sqlworkbench:*",
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:List*",
        "kms:Get*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:Verify",
        "kms:Sign",
        "kms:GenerateDataKey",
        "glue:*"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/datazone:projectId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:BatchGet*",
        "glue:SearchTables",
        "glue:List*",
        "glue:Get*",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:PutResourcePolicy",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "s3:List*",
        "s3:Get*",
        "s3:Describe*",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:DeleteObject",
        "kms:List*",
        "kms:Get*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:Verify",
        "kms:Sign",
        "kms:GenerateDataKey",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "logs:*",
        "athena:*",
        "glue:BatchGet*",
        "glue:Get*",
        "glue:SearchTables",
        "glue:List*",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
```

```
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:PutResourcePolicy",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:StopCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:UpdateCrawler",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:StartCrawler",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:UpdateCrawlerSchedule",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:StartCrawlerSchedule",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:*DataQuality*",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
```

```
        "glue:DeleteResourcePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:GetResourceLFTags",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "ram:*",
        "redshift:*",
        "redshift-data:*",
        "tag:GetResources",
        "iam:List*",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:PassRole",
        "sqlworkbench:*",
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy

Descripción: Amazon DataZone es un servicio de administración de datos que le permite catalogar, descubrir, gobernar, compartir y analizar sus datos. Con Amazon DataZone, puedes compartir tus datos y acceder a ellos en todas las cuentas y regiones compatibles. Amazon DataZone simplifica su experiencia en todos AWS los servicios, incluidos, entre otros, Amazon Redshift, Amazon Athena, AWS Glue y Lake Formation. AWS

`AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 22 de septiembre de 2023 a las 20:19 UTC
- Hora de edición: 23 de octubre de 2024 a las 18:29 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneRedshiftGlueProvisioningPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZonePermissionsToCreateEnvironmentRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:CreateRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonDataZoneEnvironmentRolePermissionsBoundary",
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ],
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZonePermissionsToManageCreatedEnvironmentRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRole"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneCFStackCreationForEnvironments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZoneEnvironment"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneCFStackManagementForEnvironments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentParameterValidation",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:GetDatabase",
        "athena:GetWorkGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift:DescribeClusters",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentLakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentGlueDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteDatabase"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
```

```
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentAthenaDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:DeleteWorkGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentAthenaResourceCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:CreateWorkGroup",
        "athena:TagResource",
        "iam:TagRole",
        "iam:TagPolicy",
        "logs:TagLogGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZoneEnvironment"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentLogGroupCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZoneEnvironment"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentLogGroupManagement",
      "Action" : [
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentIAMPolicyManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
```

```
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:DeletePolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentS3ValidationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentKMSDecryptPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToTagAmazonDataZoneEnvironmentGlueResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZoneEnvironment"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToGetAmazonDataZoneEnvironmentBlueprintTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ExecuteStatement"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeStatementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeStatement"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetSecretValuePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy

Descripción: Esta política otorga a Amazon DataZone permisos para publicar datos de Amazon Redshift en el catálogo. También otorga DataZone permisos a Amazon para conceder o revocar el acceso a los activos publicados en el catálogo de Amazon Redshift o Amazon Redshift Serverless.

`AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 22 de septiembre de 2023 a las 20:15 UTC
- Hora de edición: 7 de marzo de 2025 a las 00:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDataZoneRedshiftManageAccessRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "redshiftDataScopeDownPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListDatabases"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "listSecretsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:ListSecrets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "getWorkgroupPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift-serverless:GetWorkgroup",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createAndDeleteWorkgroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:CreateWorkgroup",
        "redshift-serverless:DeleteWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "getNamespacePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift-serverless:GetNamespace",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createAndDeleteNamespacePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:CreateNamespace",
        "redshift-serverless:DeleteNamespace"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "redshiftDataPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "dataSharesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:AuthorizeDataShare",
        "redshift:DescribeDataShares"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:datashare:*/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "associateDataShareConsumerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:AssociateDataShareConsumer",
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:datashare:*/datazone*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary

Descripción: La AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary política es la lista de permisos permitidos en un rol de ejecución creado en un SageMaker entorno aprovisionado por Amazon DataZone.

`AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 23 de abril de 2024 a las 23:01 h UTC
- Hora editada: 17 de noviembre de 2025 a las 18:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAllNonAdminSageMakerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*",
        "sagemaker-geospatial:*"
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerProfileManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:UpdateUserProfile",
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAddTagsForDomainResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : [
            "CreateApp",
            "CreateSpace",
            "CreateUserProfile"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowStudioActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:ListUserProfiles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppActionsForUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppActionsForSharedSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/${sagemaker:DomainId}/*/*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Shared"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMutatingActionsOnSharedSpacesWithoutOwner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/${sagemaker:DomainId}/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RestrictMutatingActionsOnSpacesToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/${sagemaker:DomainId}/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/
${sagemaker:DomainId}/${sagemaker:UserProfileName}"
        },
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private",
            "Shared"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RestrictMutatingActionsOnPrivateSpaceAppsToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
```

```
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/${sagemaker:DomainId}/*/*/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/
${sagemaker:DomainId}/${sagemaker:UserProfileName}"
        },
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowFlowDefinitionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "sagemaker:WorkteamType" : [
            "private-crowd",
            "vendor-crowd"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAWSServiceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:*",
        "datazone:*",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
```

```
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:List*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:Describe*",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:StartImageScan",
        "elastic-inference:Connect",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "groundtruthlabeling:*",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "lambda:ListFunctions",
```

```
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
        "sns:ListTopics",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowRAMInvitation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AcceptResourceShareInvitation",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : "dzd*"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowECRActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker*",
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/datazone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCodeCommitActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codecommit:*:*:*sagemaker*",
        "arn:aws:codecommit:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:codecommit:*:*:*Sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCodeBuildActions",
      "Action" : [
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker*",
```

```
        "arn:aws:codebuild:*:*:build/*"
      ],
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Sid" : "AllowStepFunctionsActions",
      "Action" : [
        "states:DescribeExecution",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:StartExecution",
        "states:StopExecution",
        "states:UpdateStateMachine"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:states:*:*:statemachine:*sagemaker*",
        "arn:aws:states:*:*:execution:*sagemaker*:*"
      ],
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecretManagerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowServiceCatalogProvisionProduct",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:ProvisionProduct"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowServiceCatalogTerminateUpdateProvisionProduct",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "servicecatalog:userLevel" : "self"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ObjectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::SageMaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::Sagemaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-datazone*",
        "arn:aws:s3:::datazone-sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3GetObjectWithSageMakerExistingObjectTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3GetObjectWithServiceCatalogProvisioningExistingObjectTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:PutBucketCors"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::SageMaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::Sagemaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-datazone*",
        "arn:aws:s3:::datazone-sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadSageMakerJumpstartArtifacts",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-west-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-east-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-east-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-eu-west-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-eu-central-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-south-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-northeast-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-northeast-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-southeast-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-southeast-2/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowLambdaInvokeFunction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*LabelingFunction*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRoleForSageMakerApplicationAutoscaling",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSNSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Subscribe",
```

```
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForSageMakerRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/sm-provisioning/datazone_usr_sagemaker_execution_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com",
            "states.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "forecast.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountKmsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsOperationsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ListKeys",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:RetireGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAthenaActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
```

```
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:UpdatePreparedStatement"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueCreateDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/default"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowRedshiftGetClusterCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentials"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCloudformationListStackResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:ListJobs",
        "glue:CreateSession",
        "glue:RunStatement",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateTable",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteTable",
```

```
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:CreateDataQualityRuleset",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTable",
        "glue:SearchTables",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueActionsWithEnvironmentTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:SearchTables",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:StopCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:UpdateCrawler",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:UpdateWorkflow",
```

```
        "glue:StartCrawler",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:UpdateCrawlerSchedule",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:StartCrawlerSchedule",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:*DataQuality*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueDefaultAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:BatchGet*",
        "glue:Get*",
        "glue:SearchTables",
        "glue:List*",
        "glue:RunStatement"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/default",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/dz-sm-*",
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowRedshiftClusterActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateClusterUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:CreateClusterUser"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSecretActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false",
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain",
            "AmazonDataZoneProject"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ForecastOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "forecast:CreateExplainabilityExport",
        "forecast:CreateExplainability",
        "forecast:CreateForecastEndpoint",
        "forecast:CreateAutoPredictor",
        "forecast:CreateDatasetImportJob",
        "forecast:CreateDatasetGroup",
        "forecast:CreateDataset",
        "forecast:CreateForecast",
        "forecast:CreateForecastExportJob",
        "forecast:CreatePredictorBacktestExportJob",
        "forecast:CreatePredictor",
        "forecast:DescribeExplainabilityExport",
        "forecast:DescribeExplainability",
        "forecast:DescribeAutoPredictor",
        "forecast:DescribeForecastEndpoint",
        "forecast:DescribeDatasetImportJob",
        "forecast:DescribeDataset",
        "forecast:DescribeForecast",
        "forecast:DescribeForecastExportJob",
        "forecast:DescribePredictorBacktestExportJob",
        "forecast:GetAccuracyMetrics",
        "forecast:InvokeForecastEndpoint",
        "forecast:GetRecentForecastContext",
        "forecast:DescribePredictor",
        "forecast:TagResource",
        "forecast:DeleteResourceTree"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:forecast:*:*:*Canvas*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDSOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeTagBasedOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeListTagOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:ListTagsForResource",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEMR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSOAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateApplicationAssignment",
        "sso:AssociateProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyNotAction",
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "sagemaker:*",
        "sagemaker-geospatial:*",
        "sqlworkbench:*",
        "datazone:*",
        "forecast:*",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
```

```
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:TerminateSession",
```

```
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:List*",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:Describe*",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:UploadLayerPart",
```

```
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:StartImageScan",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "events:PutRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutTargets",
        "events:TagResource",
        "events:ListTagsForResource",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "glue:SearchTables",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:StopCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:UpdateCrawler",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:StartCrawler",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:BatchGet*",
        "glue:UpdateCrawlerSchedule",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:Get*",
        "glue:BatchDeleteConnection",
```

```
        "glue:StartCrawlerSchedule",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:*DataQuality*",
        "glue:List*",
        "glue:CreateSession",
        "glue:RunStatement",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateTable",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateCrawler",
        "groundtruthlabeling:*",
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ListKeys",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:RetireGrant",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lambda:ListFunctions",
```

```
        "lambda:InvokeFunction",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:Describe*",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "redshift:CreateClusterUser",
        "redshift:GetClusterCredentials",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:PutObjectRetention",
```

```
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:TagResource",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
        "servicecatalog:ProvisionProduct",
        "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Subscribe",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Publish",
        "states:DescribeExecution",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:StartExecution",
        "states:StopExecution",
        "states:UpdateStateMachine",
        "tag:GetResources",
        "sso:CreateApplicationAssignment",
        "sso:AssociateProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy

Descripción: La AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy política otorga a Amazon DataZone los permisos necesarios para conceder a los usuarios el acceso a varios recursos del SageMaker entorno.

`AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 23 de abril de 2024 a las 23:34 h UTC
- Hora editada: 21 de noviembre de 2024 a las 20:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneSageMakerManageAccessRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonSageMakerReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:Search"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerTaggingPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:shared-with:*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelPackageGroupPolicyPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:sagemaker:*:*:model-package-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerRAMPermission",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerRAMResourcePolicyPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:PutResourcePolicy",
        "sagemaker:GetResourcePolicy",
        "sagemaker:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:sagemaker:*:*:feature-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerRAMTagResourceSharePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AwsDataZoneDomainId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerRAMDeleteResourceSharePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AwsDataZoneDomainId" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerRAMCreateResourceSharePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "sagemaker:*"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AwsDataZoneDomainId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerS3BucketPolicyPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-datazone*",
        "arn:aws:s3:::SageMaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::datazone-sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*",
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-datazone*",
        "arn:aws:s3:::SageMaker-DataZone*",
        "arn:aws:s3:::datazone-sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::DataZone-SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*",
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerECRPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerKMSReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneEnvironment"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerKMSGrantPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneEnvironment"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy

Descripción: La AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy política otorga a Amazon DataZone los permisos necesarios para interoperar con Amazon SageMaker.

`AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 23 de abril de 2024 a las 23:32 h UTC
- Hora editada: 9 de enero de 2025 a las 20:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDataZoneSageMakerProvisioningRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateSageMakerStudio",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateDomain"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneEnvironment"
          ]
```

```
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSageMakerStudio",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteDomain"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneEnvironment"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentSageMakerDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeDomain"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
```

```
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/sm-provisioning/datazone_usr*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ],
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZonePermissionsToCreateEnvironmentRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/sm-provisioning/datazone_usr*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
```

```
          ],
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonDataZoneSageMakerEnvironmentRolePermissionsBoundary"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZonePermissionsToManageEnvironmentRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/sm-provisioning/datazone_usr*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZonePermissionsToCreateSageMakerServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentParameterValidation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "sagemaker:ListDomains"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentKMSKeyValidation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneEnvironmentGluePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateConnection",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/dz-sm-athena-glue-connection-*",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/dz-sm-redshift-cluster-connection-*",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/dz-sm-redshift-serverless-connection-*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDetectiveFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo al servicio Amazon Detective y acceso delimitado a las dependencias de la interfaz de usuario de la consola

`AmazonDetectiveFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDetectiveFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 30 de abril de 2020 a las 17:57 UTC
- Hora de edición: 17 de mayo de 2023 a las 19:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDetectiveFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "detective:*",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:ArchiveFindings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:guardduty:*:*:detector/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:ListDetectors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityHub:GetFindings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDetectiveInvestigatorAccess

Descripción: proporciona acceso de investigador al servicio de Amazon Detective y acceso delimitado a las dependencias de la interfaz de usuario de la consola. Esta política otorga permiso para acceder a Detective con fines de investigación y acceso limitado por escrito a Guardduty.

`AmazonDetectiveInvestigatorAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDetectiveInvestigatorAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 17 de enero de 2023 a las 15:24 UTC
- Hora de edición: 27 de noviembre de 2023 a las 03:13 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDetectiveInvestigatorAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DetectivePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "detective:BatchGetGraphMemberDatasources",
        "detective:BatchGetMembershipDatasources",
        "detective:DescribeOrganizationConfiguration",
        "detective:GetFreeTrialEligibility",
        "detective:GetGraphIngestState",
        "detective:GetMembers",
        "detective:GetPricingInformation",
        "detective:GetUsageInformation",
        "detective:ListDatasourcePackages",
        "detective:ListGraphs",
        "detective:ListHighDegreeEntities",
        "detective:ListInvitations",
        "detective:ListMembers",
        "detective:ListOrganizationAdminAccount",
        "detective:ListTagsForResource",
        "detective:SearchGraph",
        "detective:StartInvestigation",
        "detective:GetInvestigation",
        "detective:ListInvestigations",
        "detective:UpdateInvestigationState",
        "detective:ListIndicators",
        "detective:InvokeAssistant"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "GuardDutyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:ArchiveFindings",
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:ListDetectors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityHub:GetFindings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDetectiveMemberAccess

Descripción: proporciona acceso de miembro al servicio Amazon Detective y acceso delimitado a las dependencias de la interfaz de usuario de la consola.

`AmazonDetectiveMemberAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDetectiveMemberAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 17 de enero de 2023 a las 15:16 UTC
- Hora de edición: 17 de enero de 2023 a las 15:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDetectiveMemberAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "detective:AcceptInvitation",
        "detective:BatchGetMembershipDatasources",
        "detective:DisassociateMembership",
        "detective:GetFreeTrialEligibility",
        "detective:GetPricingInformation",
        "detective:GetUsageInformation",
        "detective:ListInvitations",
        "detective:RejectInvitation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDetectiveOrganizationsAccess

Descripción: proporciona a Organizations acceso para administrar el administrador delegado para Amazon Detective y acceso delimitado a las dependencias de la interfaz de usuario de la consola. Esto también concede permiso para crear un rol vinculado al servicio para Detective.

`AmazonDetectiveOrganizationsAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDetectiveOrganizationsAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 2 de marzo de 2023 a las 15:20 UTC
- Hora de edición: 2 de marzo de 2023 a las 15:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDetectiveOrganizationsAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "detective:DisableOrganizationAdminAccount",
        "detective:EnableOrganizationAdminAccount",
        "detective:ListOrganizationAdminAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "detective.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "detective.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "detective.amazonaws.com",
            "guardduty.amazonaws.com",
            "macie.amazonaws.com",
            "securityhub.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy

Descripción: permite a Amazon Detective realizar llamadas de servicio en su nombre

`AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 18 de noviembre de 2021 a las 19:47 UTC
- Hora de edición: 18 de noviembre de 2021 a las 19:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonDetectiveServiceLinkedRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess

Descripción: La política otorga acceso completo a la consola de DevOps Guru.

`AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 17 de diciembre de 2021 a las 18:43 UTC
- Hora de edición: 25 de agosto de 2022 a las 18:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruFullAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationListStacksAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchGetMetricDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SnsListTopicsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SnsTopicOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:DevOps-Guru-*"
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruSlrCreation",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "devops-guru.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruSlrDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru"
    },
    {
      "Sid" : "RDSDescribeDBInstancesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PerformanceInsightsMetricsDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pi:GetResourceMetrics",
        "pi:DescribeDimensionKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsFilterLogEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DevOps-Guru-Analysis" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDevOpsGuruFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon DevOps Guru.

`AmazonDevOpsGuruFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDevOpsGuruFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2020 a las 16:38 UTC
- Hora de edición: 25 de agosto de 2022 a las 18:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDevOpsGuruFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationListStacksAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchGetMetricDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SnsListTopicsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SnsTopicOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:DevOps-Guru-*"
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruSlrCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "devops-guru.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruSlrDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru"
    },
    {
      "Sid" : "RDSDescribeDBInstancesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsFilterLogEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DevOps-Guru-Analysis" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess

Descripción: Proporcionar acceso para habilitar y administrar Amazon DevOps Guru dentro de una organización.

`AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 15 de noviembre de 2021 a las 23:50 UTC
- Hora de edición: 15 de noviembre de 2021 a las 23:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruOrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:DescribeOrganizationHealth",
        "devops-guru:DescribeOrganizationResourceCollectionHealth",
        "devops-guru:DescribeOrganizationOverview",
        "devops-guru:ListOrganizationInsights",
        "devops-guru:SearchOrganizationInsights"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAdminDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "devops-guru.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon DevOps Guru Console.

`AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 1 de diciembre de 2020 a las 16:34 UTC
- Hora de edición: 25 de agosto de 2022 a las 18:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:DescribeAccountHealth",
        "devops-guru:DescribeAccountOverview",
        "devops-guru:DescribeAnomaly",
        "devops-guru:DescribeEventSourcesConfig",
        "devops-guru:DescribeFeedback",
        "devops-guru:DescribeInsight",
        "devops-guru:DescribeResourceCollectionHealth",
        "devops-guru:DescribeServiceIntegration",
        "devops-guru:GetCostEstimation",
        "devops-guru:GetResourceCollection",
        "devops-guru:ListAnomaliesForInsight",
        "devops-guru:ListEvents",
        "devops-guru:ListInsights",
        "devops-guru:ListAnomalousLogGroups",
        "devops-guru:ListMonitoredResources",
        "devops-guru:ListNotificationChannels",
        "devops-guru:ListRecommendations",
        "devops-guru:SearchInsights",
        "devops-guru:StartCostEstimation"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationListStacksAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchGetMetricDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSDescribeDBInstancesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsFilterLogEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/DevOps-Guru-Analysis" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy

Descripción: Un rol vinculado a un servicio necesario para que Amazon pueda acceder DevOpsGuru a tus recursos.

`AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2020 a las 10:24 UTC
- Hora de edición: 10 de enero de 2023 a las 14:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v9 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListImports",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:GetDeploymentGroup",
        "codedeploy:ListDeployments",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:GetResourceConfigHistory",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "xray:GetServiceGraph",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "pi:GetResourceMetrics",
        "tag:GetResources",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
```

```
        "lambda:GetAccountSettings",
        "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:GetPolicy",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:ListStreams",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetIntelligentTieringConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListStorageLensConfigurations",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:ListServiceQuotas"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutTargetsOnASpecificRule",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/DevOps-Guru-managed-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAddTagsToOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsItem",
        "ssm:UpdateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DevOps-GuruInsightSsmOpsItemRelated" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/DevOpsGuruManagedRule*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowAccessManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/DevOpsGuruManagedRule*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOtherOperationsOnManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/DevOpsGuruManagedRule*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "devops-guru.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagBasedFilterLogEvents",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DevOps-Guru-Analysis" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAPIGatewayGetIntegrations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/??????????",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDMSCloudWatchLogsRole

Descripción: proporciona acceso para cargar los registros de replicación de DMS en los registros de CloudWatch de la cuenta del cliente.

`AmazonDMSCloudWatchLogsRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDMSCloudWatchLogsRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 7 de enero de 2016 a las 23:44 UTC
- Hora de edición: 23 de mayo de 2023 a las 21:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSCloudWatchLogsRole`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowDescribeOnAllLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeOfAllLogStreamsOnDmsTasksLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-tasks-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-serverless-replication-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfDmsLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-tasks-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-serverless-replication-*:log-stream:"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfDmsLogStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-tasks-*:log-stream:dms-task-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-serverless-replication-*:log-stream:dms-
serverless-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowUploadOfLogEventsToDmsLogStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-tasks-*:log-stream:dms-task-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:dms-serverless-replication-*:log-stream:dms-
serverless-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDMSRedshiftS3Role

Descripción: proporciona acceso para administrar la configuración de S3 para los puntos de conexión de Redshift para DMS.

`AmazonDMSRedshiftS3Role` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDMSRedshiftS3Role` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 20 de abril de 2016 a las 17:05 UTC
- Hora de edición: 8 de julio de 2019 a las 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSRedshiftS3Role`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:DeleteBucketPolicy"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:s3:::dms-*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDMSVPCManagementRole

Descripción: Proporciona acceso para administrar la configuración de VPC para las configuraciones de clientes AWS administradas

`AmazonDMSVPCManagementRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDMSVPCManagementRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 18 de noviembre de 2015 a las 16:33 UTC
- Hora de edición: 25 de julio de 2024 a las 15:19 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonDMSVPCManagementRole`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Statement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDocDB-ElasticServiceRolePolicy

Descripción: Permite que Amazon DocumentDB-Elastic administre AWS los recursos en su nombre.

`AmazonDocDB-ElasticServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 30 de noviembre de 2022 a las 14:17 UTC
- Hora de edición: 30 de noviembre de 2022 a las 14:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonDocDB-ElasticServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/DocDB-Elastic"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDocDBConsoleFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo para administrar Amazon DocumentDB con compatibilidad con MongoDB mediante la Consola de administración de AWS. Tenga en cuenta que esta política también otorga acceso total para publicar sobre todos los temas de SNS de la cuenta, permisos para crear y editar EC2 instancias de Amazon y configuraciones de VPC, permisos para ver y enumerar claves en Amazon KMS y acceso completo a Amazon RDS y Amazon Neptune.

`AmazonDocDBConsoleFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDocDBConsoleFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política administrada AWS
- Hora de creación: 9 de enero de 2019 a las 20:37 UTC
- Hora editada: 11 de febrero de 2025 a las 18:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDocDBConsoleFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DocdbSids",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "docdb-elastic:CreateCluster",
        "docdb-elastic:UpdateCluster",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:DeleteCluster",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "docdb-elastic:CreateClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:GetClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:DeleteClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
        "docdb-elastic:RestoreClusterFromSnapshot",
        "docdb-elastic:TagResource",
        "docdb-elastic:UntagResource",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource",
        "docdb-elastic:CopyClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:StartCluster",
        "docdb-elastic:StopCluster",
        "docdb-elastic:GetPendingMaintenanceAction",
        "docdb-elastic:ListPendingMaintenanceActions",
        "docdb-elastic:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:AddRoleToDBCluster",
        "rds:AddSourceIdentifierToSubscription",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:CopyDBClusterParameterGroup",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:CopyDBParameterGroup",
```

```
        "rds:CreateDBCluster",
        "rds:CreateDBClusterParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:CreateDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBSubnetGroup",
        "rds:CreateEventSubscription",
        "rds:CreateGlobalCluster",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterParameterGroup",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBSubnetGroup",
        "rds:DeleteEventSubscription",
        "rds:DeleteGlobalCluster",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DescribeValidDBInstanceModifications",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:FailoverDBCluster",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:ModifyDBCluster",
```

```
        "rds:ModifyDBClusterParameterGroup",
        "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:ModifyDBParameterGroup",
        "rds:ModifyDBSubnetGroup",
        "rds:ModifyEventSubscription",
        "rds:ModifyGlobalCluster",
        "rds:PromoteReadReplicaDBCluster",
        "rds:RebootDBInstance",
        "rds:RemoveFromGlobalCluster",
        "rds:RemoveRoleFromDBCluster",
        "rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription",
        "rds:RemoveTagsFromResource",
        "rds:ResetDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBParameterGroup",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DependencySids",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateCustomerGateway",
        "ec2:CreateDefaultSubnet",
        "ec2:CreateDefaultVpc",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
```

```
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DocdbSLRSid",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DocdbElasticSLRSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/docdb-elastic.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDocDB-Elastic",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "docdb-elastic.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDocDBElasticFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a los clústeres elásticos de Amazon DocumentDB y a otros permisos necesarios para sus dependencias EC2, incluidos KMS e IAM SecretsManager. CloudWatch

`AmazonDocDBElasticFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDocDBElasticFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política administrada AWS
- Hora de creación: 5 de junio de 2023 a las 13:51 UTC
- Hora editada: 11 de febrero de 2025 a las 18:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDocDBElasticFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DocdbElasticSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "docdb-elastic:CreateCluster",
        "docdb-elastic:UpdateCluster",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:DeleteCluster",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "docdb-elastic:CreateClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:GetClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:DeleteClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
        "docdb-elastic:RestoreClusterFromSnapshot",
        "docdb-elastic:TagResource",
        "docdb-elastic:UntagResource",
```

```
        "docdb-elastic:ListTagsForResource",
        "docdb-elastic:CopyClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:StartCluster",
        "docdb-elastic:StopCluster",
        "docdb-elastic:GetPendingMaintenanceAction",
        "docdb-elastic:ListPendingMaintenanceActions",
        "docdb-elastic:ApplyPendingMaintenanceAction"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2Sid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "docdb-elastic.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "docdb-elastic.*.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceTag/DocDBElasticFullAccess" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSGrantSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/DocDBElasticFullAccess" : "*",
          "kms:ViaService" : [
            "docdb-elastic.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretManagerSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/DocDBElasticFullAccess" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:CalledViaFirst" : "docdb-elastic.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SLRSid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/docdb-elastic.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDocDB-Elastic",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "docdb-elastic.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon DocDB-Elastic y a las métricas. CloudWatch

`AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- AWS Tipo: política gestionada
- Hora de creación: 8 de junio de 2023 a las 14:37 UTC
- Hora de edición: 21 de junio de 2023 a las 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDocDBElasticReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
        "docdb-elastic:GetClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDocDBFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Amazon DocumentDB compatible con MongoDB. Tenga en cuenta que esta política también otorga acceso total a las publicaciones sobre todos los temas de SNS de la cuenta, y brinda acceso total a Amazon RDS y Amazon Neptune.

`AmazonDocDBFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDocDBFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 9 de enero de 2019 a las 20:21 UTC

- Hora de edición: 9 de enero de 2019 a las 20:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDocDBFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "rds:AddRoleToDBCluster",
        "rds:AddSourceIdentifierToSubscription",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:CopyDBClusterParameterGroup",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:CopyDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBCluster",
        "rds:CreateDBClusterParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:CreateDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBSubnetGroup",
        "rds:CreateEventSubscription",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterParameterGroup",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBSubnetGroup",
        "rds:DeleteEventSubscription",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
```

```
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DescribeValidDBInstanceModifications",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:FailoverDBCluster",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "rds:ModifyDBClusterParameterGroup",
        "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:ModifyDBParameterGroup",
        "rds:ModifyDBSubnetGroup",
        "rds:ModifyEventSubscription",
        "rds:PromoteReadReplicaDBCluster",
        "rds:RebootDBInstance",
        "rds:RemoveRoleFromDBCluster",
        "rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription",
        "rds:RemoveTagsFromResource",
        "rds:ResetDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBParameterGroup",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDocDBReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a Amazon DocumentDB compatible con MongoDB. Tenga en cuenta que esta política también otorga acceso a los recursos de Amazon RDS y Amazon Neptune.

`AmazonDocDBReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDocDBReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 9 de enero de 2019 a las 20:30 UTC
- Hora de edición: 9 de enero de 2019 a las 20:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDocDBReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:ListTagsForResource"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
```

```
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/docdb/*:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDRSVPCManagement

Descripción: proporciona acceso para administrar la configuración de la VPC para las configuraciones administradas de clientes de Amazon

`AmazonDRSVPCManagement` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDRSVPCManagement` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 2 de septiembre de 2015 a las 00:09 UTC
- Hora de edición: 2 de septiembre de 2015 a las 00:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDRSVPCManagement`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDynamoDBFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon DynamoDB a través de. Consola de administración de AWS

`AmazonDynamoDBFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDynamoDBFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 29 de enero de 2021 a las 17:38 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v15 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "dynamodb:*",
        "dax:*",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "datapipeline:ActivatePipeline",
        "datapipeline:CreatePipeline",
        "datapipeline:DeletePipeline",
        "datapipeline:DescribeObjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:PutPipelineDefinition",
```

```
        "datapipeline:QueryObjects",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "lambda:DeleteEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:DeleteFunction",
        "resource-groups:ListGroups",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "resource-groups:CreateGroup",
        "tag:GetResources",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : "cloudwatch:GetInsightRuleReport",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:insight-rule/DynamoDBContributorInsights*"
    },
    {
      "Action" : [
```

```
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "application-autoscaling.amazonaws.com",
            "application-autoscaling.amazonaws.com.cn",
            "dax.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "replication.dynamodb.amazonaws.com",
            "dax.amazonaws.com",
            "dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com",
            "contributorinsights.dynamodb.amazonaws.com",
            "kinesisreplication.dynamodb.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDynamoDBFullAccess_v2

Descripción: brinda acceso completo a Amazon DynamoDB

`AmazonDynamoDBFullAccess_v2` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDynamoDBFullAccess_v2` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 22 de mayo de 2025 a las 14:52 UTC
- Hora editada: 22 de mayo de 2025 a las 14:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess_v2`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DDBAndDAXFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:*",
        "dax:*"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DaxSNSIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "application-autoscaling:service-namespace" : "dynamodb"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchMonitoring",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListKinesisResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListEC2ResourcesForDaxClusterCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchInsightsRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetInsightRuleReport",
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:insight-rule/DynamoDBContributorInsights*"
    },
    {
      "Sid" : "ServiceRoleCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "replication.dynamodb.amazonaws.com",
            "dax.amazonaws.com",
            "dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com",
            "contributorinsights.dynamodb.amazonaws.com",
            "kinesisreplication.dynamodb.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline

Descripción: esta política está en proceso de quedar obsoleta. Consulte la documentación para obtener orientación: https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/ DynamoDBPipeline.html. Provides full access to Amazon DynamoDB including Export/Import uso de AWS Data Pipeline a través del Consola de administración de AWS.

`AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 12 de noviembre de 2015 a las 2:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "dynamodb:*",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "DDBConsole"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:*",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "DDBConsoleTriggers"
    },
    {
      "Action" : [
        "datapipeline:*",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "DDBConsoleImportExport"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Sid" : "IAMEDPRoles"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "elasticmapreduce:*",
        "datapipeline:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "EMR"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:Put*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Sid" : "S3"
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonDynamoDBReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a Amazon DynamoDB a través de. Consola de administración de AWS

`AmazonDynamoDBReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonDynamoDBReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora editada: 18 de noviembre de 2024 a las 17:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v15 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GeneralReadOnlyAccess",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "datapipeline:DescribeObjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:List*",
        "dynamodb:GetAbacStatus",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dax:Describe*",
        "dax:List*",
        "dax:GetItem",
        "dax:BatchGetItem",
        "dax:Query",
        "dax:Scan",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "kms:DescribeKey",
```

```
        "kms:ListAliases",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "resource-groups:ListGroups",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "tag:GetResources",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CCIAccess",
      "Action" : "cloudwatch:GetInsightRuleReport",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:insight-rule/DynamoDBContributorInsights*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEBSCSIDriverPolicy

Descripción: Política de IAM que permite a la cuenta del servicio de conductores de CSI realizar llamadas a servicios relacionados, por ejemplo, EC2 en su nombre.

`AmazonEBSCSIDriverPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEBSCSIDriverPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 4 de abril de 2022 a las 17:24 UTC
- Hora editada: 17 de noviembre de 2025 a las 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEBSCSIDriverPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeVolumeStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyVolumes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/vol-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:EnableFastSnapshotRestores"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "CopyVolumes"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CopyVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CopyVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/CSIVolumeName" : "*"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/CSIVolumeName" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/kubernetes.io/created-for/pvc/name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/CSIVolumeSnapshotName" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/CSIVolumeSnapshotName" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ebs.csi.aws.com/cluster" : "true"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess

Descripción: proporciona acceso administrativo a los recursos de Amazon ECR

`AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 21 de diciembre de 2015 a las 17:06 UTC
- Hora de edición: 5 de diciembre de 2020 a las 00:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:*",
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "replication.ecr.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser

Descripción: Proporciona acceso completo a los repositorios de Amazon EC2 Container Registry, pero no permite la eliminación de repositorios ni los cambios de política.

`AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 21 de diciembre de 2015 a las 17:05 UTC
- Hora de edición: 10 de diciembre de 2019 a las 20:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
```

```
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetLifecyclePolicyPreview",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:DescribeImageScanFindings",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:PutImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly

Descripción: Proporciona acceso para extraer imágenes de los repositorios de Amazon EC2 Container Registry.

`AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 04 de octubre de 2024 a las 16:58 h UTC
- Hora de edición: 04 de octubre de 2024 a las 16:58 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerRegistryPullOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchImportUpstreamImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a los repositorios de Amazon EC2 Container Registry.

`AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 21 de diciembre de 2015 a las 17:04 UTC
- Hora de edición: 10 de diciembre de 2019 a las 20:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:DescribeRepositories",
```

```
        "ecr:ListImages",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetLifecyclePolicyPreview",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:DescribeImageScanFindings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole

Descripción: Política para habilitar el escalado automático de tareas para Amazon EC2 Container Service

`AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 12 de mayo de 2016 a las 23:25 UTC
- Hora de edición: 5 de febrero de 2018 a las 19:15 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:UpdateService"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEC2ContainerServiceEventsRole

Descripción: Política para habilitar CloudWatch Events for EC2 Container Service

`AmazonEC2ContainerServiceEventsRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEC2ContainerServiceEventsRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 30 de mayo de 2017 a las 16:51 UTC
- Hora de edición: 6 de marzo de 2023 a las 22:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2ContainerServiceEventsRole`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:RunTask"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ecs-tasks.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "RunTask"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role

Descripción: Política predeterminada para el EC2 rol de Amazon en Amazon EC2 Container Service.

`AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 19 de marzo de 2015 a las 18:45 UTC
- Hora editada: 4 de agosto de 2025 a las 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role`

Versión de la política

Versión de la política: v8 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTags",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "ecs:DiscoverPollEndpoint",
        "ecs:Poll",
        "ecs:RegisterContainerInstance",
        "ecs:StartTelemetrySession",
        "ecs:UpdateContainerInstancesState",
        "ecs:Submit*",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "CreateCluster",
            "RegisterContainerInstance"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListTagsForResource"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*",
        "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEC2ContainerServiceRole

Descripción: política predeterminada para el rol de servicio de Amazon ECS.

`AmazonEC2ContainerServiceRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEC2ContainerServiceRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 9 de abril de 2015 a las 16:14 UTC
- Hora de edición: 11 de agosto de 2016 a las 13:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2ContainerServiceRole`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:Describe*",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEC2FullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon EC2 a través de Consola de administración de AWS.

`AmazonEC2FullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEC2FullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 27 de noviembre de 2018 a las 02:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2FullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : "ec2:*",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:*",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "ec2scheduled.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com",
            "transitgateway.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura para analizar todos los tipos de recursos compatibles en busca de datos relevantes durante su uso. DescribeImageReferences

`AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 26 de agosto de 2025 a las 19:19 UTC
- Hora editada: 26 de agosto de 2025 a las 19:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ImageReferencesAccessPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeImageReferences",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:GetParameters",
```

```
        "imagebuilder:ListImageRecipes",
        "imagebuilder:ListContainerRecipes",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ec2-images.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEC2ReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon EC2 a través del Consola de administración de AWS.

`AmazonEC2ReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEC2ReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora editada: 27 de diciembre de 2024 a las 10:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:Describe*",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "autoscaling:Describe*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy

Descripción: Proporciona EC2 acceso al depósito de S3 para descargar la revisión. El CodeDeploy agente necesita esta función en las EC2 instancias.

`AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 19 de mayo de 2015 a las 18:10 UTC
- Hora de edición: 20 de marzo de 2017 a las 17:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited

Descripción: Proporciona acceso EC2 limitado al depósito de S3 para descargar la revisión. El CodeDeploy agente necesita esta función en las EC2 instancias.

`AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 24 de agosto de 2020 a las 17:55 UTC
- Hora de edición: 20 de enero de 2022 a las 21:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2RoleforAWSCodeDeployLimited`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/CodeDeploy/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/UseWithCodeDeploy" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEC2RoleforDataPipelineRole

Descripción: Política predeterminada para el EC2 rol de servicio Amazon Role for Data Pipeline.

`AmazonEC2RoleforDataPipelineRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEC2RoleforDataPipelineRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- Hora de edición: 22 de febrero de 2016 a las 17:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2RoleforDataPipelineRole`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:*",
        "datapipeline:*",
        "dynamodb:*",
        "ec2:Describe*",
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:ListInstance*",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups",
        "rds:Describe*",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "s3:*",
        "sdb:*",
        "sns:*",
        "sqs:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEC2RoleforSSM

Descripción: esta política quedará obsoleta pronto. Utilice la SSMManaged InstanceCore política de Amazon para habilitar la funcionalidad principal del servicio AWS Systems Manager en EC2 las instancias. Para obtener más información, consulta https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/setup -instance-profile.html

`AmazonEC2RoleforSSM` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEC2RoleforSSM` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 29 de mayo de 2015 a las 17:48 UTC
- Hora de edición: 24 de enero de 2019 a las 19:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2RoleforSSM`

Versión de la política

Versión de la política: v8 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetManifest",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:PutInventory",
        "ssm:PutComplianceItems",
        "ssm:PutConfigurePackageResult",
        "ssm:UpdateAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
```

```
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:CreateComputer",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
```

```
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard

Descripción: Política gestionada para el rol de LaunchWizard servicio de Amazon para EC2

`AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 13 de noviembre de 2019 a las 08:05 UTC
- Hora de edición: 25 de septiembre de 2024 a las 22:40 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2RolePolicyForLaunchWizard`

Versión de la política

Versión de la política: v11 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/LaunchWizardResourceGroupID" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReplaceRoute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/LaunchWizardApplicationType" : "*"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "LaunchWizardResourceGroupID",
            "LaunchWizardApplicationType"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:GetBucketLocation",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:*",
        "arn:aws:s3:::launchwizard*",
        "arn:aws:s3:::aws-sap-data-provider/config.properties"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:Create*",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:Describe*",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:SignalResource",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "LaunchWizardResourceGroupID"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage",
        "dynamodb:Scan",
        "s3:ListBucket",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:CreateTable",
        "s3:GetObject",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "s3:GetBucketLocation",
```

```
        "dynamodb:UpdateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::launchwizard*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/LaunchWizard*",
        "arn:aws:sqs:*:*:LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ssm:resourceTag/LaunchWizardApplicationType" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSAP-InstallBackint",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSAP-InstallBackintForAWSBackup"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "LaunchWizard*"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole

Descripción: Política para habilitar el escalado automático para Amazon EC2 Spot Fleet

`AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 19 de agosto de 2016 a las 18:27 UTC
- Hora de edición: 18 de febrero de 2019 a las 19:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2SpotFleetAutoscaleRole`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ec2.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_EC2SpotFleetRequest",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ec2.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEC2SpotFleetTaggingRole

Descripción: Permite que EC2 Spot Fleet solicite, cancele y etiquete instancias puntuales en su nombre.

`AmazonEC2SpotFleetTaggingRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEC2SpotFleetTaggingRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 29 de junio de 2017 a las 18:19 UTC
- Hora de edición: 23 de abril de 2020 a las 19:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2SpotFleetTaggingRole`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonECS_FullAccess

Descripción: Proporciona acceso administrativo a los recursos de Amazon ECS y habilita las funciones de ECS mediante el acceso a otros recursos de AWS servicio VPCs, incluidos los grupos y CloudFormation pilas de Auto Scaling.

`AmazonECS_FullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonECS_FullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 7 de noviembre de 2017 a las 21:36 UTC
- Hora de edición: 13 de agosto de 2024 a las 19:39 h UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonECS_FullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v21 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ECSIntegrationsManagementPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "appmesh:DescribeVirtualGateway",
        "appmesh:DescribeVirtualNode",
        "appmesh:ListMeshes",
        "appmesh:ListVirtualGateways",
        "appmesh:ListVirtualNodes",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:Describe*",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
```

```
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "codedeploy:BatchGetApplicationRevisions",
        "codedeploy:BatchGetApplications",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentGroups",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:ContinueDeployment",
        "codedeploy:CreateApplication",
        "codedeploy:CreateDeployment",
        "codedeploy:CreateDeploymentGroup",
        "codedeploy:GetApplication",
        "codedeploy:GetApplicationRevision",
        "codedeploy:GetDeployment",
        "codedeploy:GetDeploymentConfig",
        "codedeploy:GetDeploymentGroup",
        "codedeploy:GetDeploymentTarget",
        "codedeploy:ListApplicationRevisions",
        "codedeploy:ListApplications",
        "codedeploy:ListDeploymentConfigs",
        "codedeploy:ListDeploymentGroups",
        "codedeploy:ListDeployments",
        "codedeploy:ListDeploymentTargets",
        "codedeploy:RegisterApplicationRevision",
        "codedeploy:StopDeployment",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
```

```
        "ec2:RequestSpotFleet",
        "ec2:RunInstances",
        "ecs:*",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateRule",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteRule",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles",
        "lambda:ListFunctions",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:FilterLogEvents",
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53:DeleteHostedZone",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "servicediscovery:CreatePrivateDnsNamespace",
        "servicediscovery:CreateService",
        "servicediscovery:DeleteService",
        "servicediscovery:GetNamespace",
        "servicediscovery:GetOperation",
        "servicediscovery:GetService",
        "servicediscovery:ListNamespaces",
```

```
        "servicediscovery:ListServices",
        "servicediscovery:UpdateService",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParametersByPath"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/aws/service/ecs*"
    },
    {
      "Sid" : "ManagedCloudformationResourcesCleanupPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-name" : "EC2ContainerService-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TasksPassRolePolicy",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ecs-tasks.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InfrastructurePassRolePolicy",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/ecsInfrastructureRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstancePassRolePolicy",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/ecsInstanceRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingPassRolePolicy",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/ecsAutoscaleRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
```

```
            "application-autoscaling.amazonaws.com",
            "application-autoscaling.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRoleCreationPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "ecs.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "ecs.application-autoscaling.amazonaws.com",
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBTaggingPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "elasticloadbalancing:CreateAction" : [
            "CreateTargetGroup",
            "CreateRule",
            "CreateListener",
            "CreateLoadBalancer"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonECSComputeServiceRolePolicy

Descripción: Política que permite a Amazon ECS Compute gestionar sus EC2 instancias y los recursos relacionados como parte de las instancias gestionadas por ECS

`AmazonECSComputeServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 24 de marzo de 2025 a las 17:37 UTC
- Hora editada: 28 de marzo de 2025 a las 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonECSComputeServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForInstanceManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeFleets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForInstanceEventWindows",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceEventWindows"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForLaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteManagedLaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TerminateManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonECSInfrastructureRoleforExpressGatewayServices

Descripción: Estos permisos permiten a Amazon ECS aprovisionar y administrar automáticamente los componentes de infraestructura necesarios para los servicios de Express Gateway, incluidos el equilibrio de carga, los grupos de seguridad, los certificados SSL y las configuraciones de escalado automático.

`AmazonECSInfrastructureRoleforExpressGatewayServices` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonECSInfrastructureRoleforExpressGatewayServices` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 12 de noviembre de 2025 a las 20:34 UTC
- Hora editada: 15 de noviembre de 2025 a las 19:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSInfrastructureRoleforExpressGatewayServices`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRoleCreateOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "ecs.application-autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
```

```
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateRule",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:ModifyRule",
        "elasticloadbalancing:AddListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteRule",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/app/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/*/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateELBResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:AddTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/app/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/*/*/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "elasticloadbalancing:CreateAction" : [
            "CreateLoadBalancer",
            "CreateListener",
            "CreateRule",
            "CreateTargetGroup"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BlanketAllowCreateSecurityGroupsInVPCs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupResourcesWithTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifySecurityGroupOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateEC2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup",
            "AuthorizeSecurityGroupIngress",
            "AuthorizeSecurityGroupEgress"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CertificateOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:RequestCertificate",
        "acm:AddTagsToCertificate",
        "acm:DeleteCertificate",
        "acm:DescribeCertificate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:acm:*:*:certificate/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingCreateOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:TagResource",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingPolicyOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "application-autoscaling:service-namespace" : "ecs"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingReadOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchAlarmCreateOperations",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchAlarmOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBReadOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VPCReadOperations",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsCreateOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsReadOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForLoadBalancers

Descripción: Proporciona acceso a otros recursos de AWS servicio necesarios para administrar en su nombre los balanceadores de carga asociados a las cargas de trabajo de ECS.

`AmazonECSInfrastructureRolePolicyForLoadBalancers` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForLoadBalancers` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 17 de julio de 2025 a las 16:37 UTC
- Hora editada: 25 de julio de 2025 a las 20:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonECSInfrastructureRolePolicyForLoadBalancers`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ELBReadOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TargetGroupOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "ALBModifyListeners",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:ModifyListener",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/app/*/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NLBModifyListeners",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:ModifyListener",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/*/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ALBModifyRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:ModifyRule",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/*/*/*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForManagedInstances

Descripción: Proporciona acceso a ECS para crear y administrar recursos EC2 administrados

`AmazonECSInfrastructureRolePolicyForManagedInstances` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForManagedInstances` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 26 de septiembre de 2025 a las 18:04 UTC
- Hora editada: 15 de diciembre de 2025 a las 22:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonECSInfrastructureRolePolicyForManagedInstances`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateLaunchTemplateForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateLaunchTemplateVersionsForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ProvisionEC2InstancesForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateFleetForSupportingResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesForECSManagedLaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesForSupportingResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateEC2ResourcesForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateFleet",
            "CreateLaunchTemplate",
            "RunInstances"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassInstanceRoleForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/ecsInstanceRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRoleForEC2Spot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/spot.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEC2Spot"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEC2ResourcesManagedByECS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerS

Descripción: Proporciona acceso administrativo a Private Certificate Authority, AWS Secrets Manager y otros elementos Servicios de AWS necesarios para administrar las funciones TLS de ECS Service Connect en su nombre.

`AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 19 de enero de 2024 a las 20:08 h UTC
- Hora de edición: 13 de noviembre de 2025 a las 22:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSInfrastructureRolePolicyForServiceConnectTransportLayerSecurity`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecs-sc!*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSCreated" : [
            "arn:aws:ecs:*:*:service/*/*",
            "arn:aws:ecs:*:*:task-set/*/*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecs-sc!*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSCreated" : [
            "arn:aws:ecs:*:*:service/*/*",
            "arn:aws:ecs:*:*:task-set/*/*"
          ]
        },
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RotateTLSCertificateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecs-sc!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "ecs-sc",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeTLSCertificateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecs-sc!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagePrivateCertificateAuthority",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
```

```
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagePrivateCertificateAuthorityForIssuingEndEntityCertificate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true",
          "acm-pca:TemplateArn" : "arn:aws:acm-pca:::template/EndEntityCertificate/V1"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes

Descripción: Proporciona acceso a otros recursos de AWS servicio necesarios para administrar en su nombre los volúmenes asociados a las cargas de trabajo de ECS.

`AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 10 de enero de 2024 a las 22:56 h UTC
- Hora de edición: 28 de mayo de 2025 a las 20:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateEBSManagedVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSCreated" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEBSManagedVolumeFromSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSCreated" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVolume",
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVolumesForLifecycle",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstancesForAttachingVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ManageEBSVolumeLifecycle",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageVolumeAttachmentsForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteEBSManagedVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSCreated" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice

Descripción: Proporciona acceso a otros recursos de AWS servicio necesarios para administrar la función VPC Lattice en las cargas de trabajo de ECS en su nombre.

`AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 15 de noviembre de 2024 a las 20:02 UTC
- Hora editada: 15 de noviembre de 2024 a las 20:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVpcLattice`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ManagedVpcLatticeTargetRegistration",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:RegisterTargets",
        "vpc-lattice:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:vpc-lattice:*:*:targetgroup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVpcLatticeTargetGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "vpc-lattice:GetTargetGroup",
      "Resource" : [
        "arn:aws:vpc-lattice:*:*:targetgroup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListVpcLatticeTargets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "vpc-lattice:ListTargets",
      "Resource" : [
        "arn:aws:vpc-lattice:*:*:targetgroup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEc2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonECSInstanceRolePolicyForManagedInstances

Descripción: política predeterminada para Amazon ECS Instance Role para las instancias administradas por Amazon ECS.

`AmazonECSInstanceRolePolicyForManagedInstances` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonECSInstanceRolePolicyForManagedInstances` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 26 de septiembre de 2025 a las 23:49 UTC
- Hora editada: 26 de septiembre de 2025 a las 23:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonECSInstanceRolePolicyForManagedInstances`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ECSAgentDiscoverPollEndpointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DiscoverPollEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECSAgentRegisterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:RegisterContainerInstance"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "ECSAgentPollPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:Poll"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "ECSAgentTelemetryPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:StartTelemetrySession",
        "ecs:PutSystemLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "ECSAgentStateChangePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:SubmitAttachmentStateChanges",
```

```
        "ecs:SubmitTaskStateChange"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonECSServiceRolePolicy

Descripción: política para permitir a Amazon ECS administrar el clúster.

`AmazonECSServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 14 de octubre de 2017 a la 01:18 UTC
- Hora editada: 20 de noviembre de 2025 a las 23:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonECSServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v14 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ECSTaskManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AssociateTrunkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DisassociateTrunkInterface",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:CreateHealthCheck",
        "route53:DeleteHealthCheck",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53:UpdateHealthCheck",
        "servicediscovery:DeregisterInstance",
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*",
        "servicediscovery:RegisterInstance",
        "servicediscovery:UpdateInstanceCustomHealthStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoScaling",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DeletePolicy",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:SetInstanceProtection",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:PutLifecycleHook",
        "autoscaling:DeleteLifecycleHook",
        "autoscaling:CompleteLifecycleAction",
        "autoscaling:RecordLifecycleActionHeartbeat"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "autoscaling:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingPlanManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling-plans:CreateScalingPlan",
        "autoscaling-plans:DeleteScalingPlan",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlans",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlanResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridge",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/ecs-managed-*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeRuleManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CWAlarmManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Sid" : "ECSTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "CWLogGroupManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CWLogStreamManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "ExecuteCommandSessionManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeSessions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ExecuteCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonECS-ExecuteInteractiveCommand"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudMapResourceCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:CreateHttpNamespace",
        "servicediscovery:CreateService"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonECSManaged"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CloudMapResourceTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicediscovery:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonECSManaged" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudMapResourceDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:DeleteService"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudMapResourceDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudMapResourceAttributeManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:UpdateServiceAttributes"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonECSManaged" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForInstanceEventWindows",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceEventWindows"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonECSTaskExecutionRolePolicy

Descripción: Proporciona acceso a otros recursos AWS de servicio necesarios para ejecutar las tareas de Amazon ECS

`AmazonECSTaskExecutionRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonECSTaskExecutionRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 16 de noviembre de 2017 a las 18:48 UTC
- Hora de edición: 16 de noviembre de 2017 a las 18:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSTaskExecutionRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEFSCSIDriverPolicy

Descripción: Proporciona acceso de administración a los recursos de EFS y acceso de lectura a EC2

`AmazonEFSCSIDriverPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEFSCSIDriverPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 25 de julio de 2023 a las 20:10 UTC
- Hora de edición: 25 de julio de 2023 a las 20:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEFSCSIDriverPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateAccessPoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:CreateAccessPoint"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/efs.csi.aws.com/cluster" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "efs.csi.aws.com/cluster"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagNewAccessPoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "elasticfilesystem:CreateAction" : "CreateAccessPoint"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/efs.csi.aws.com/cluster" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "efs.csi.aws.com/cluster"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteAccessPoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticfilesystem:DeleteAccessPoint",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/efs.csi.aws.com/cluster" : "false"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEKS_CNI_Policy

Descripción: Esta política proporciona al complemento CNI de Amazon VPC (amazon-vpc-cni-k8s) los permisos que necesita para modificar la configuración de la dirección IP en los nodos de trabajo de EKS. Este conjunto de permisos permite al CNI enumerar, describir y modificar las interfaces de Elastic Network en su nombre. Puede encontrar más información sobre el complemento CNI de AWS VPC aquí: 8s https://github.com/aws/ amazon-vpc-cni-k

`AmazonEKS_CNI_Policy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEKS_CNI_Policy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 27 de mayo de 2018 a las 21:07 UTC
- Hora de edición: 04 de marzo de 2024 a las 20:20 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKS_CNI_Policy`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonEKSCNIPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonEKSCNIPolicyENITag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEKSBlockStoragePolicy

Descripción: política asociada al EKS Cluster Role que otorga permisos para administrar los recursos de almacenamiento en bloque del clúster.

`AmazonEKSBlockStoragePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEKSBlockStoragePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 30 de octubre de 2024 a las 20:18 UTC
- Hora editada: 30 de octubre de 2024 a las 20:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSBlockStoragePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:EnableFastSnapshotRestores"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "CSIVolumeName",
            "ebs.csi.eks.amazonaws.com/cluster",
            "kubernetes.io/cluster/*",
            "kubernetes.io/created-for/*",
            "Name",
            "KubernetesCluster"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
```

```
            "CSIVolumeSnapshotName",
            "ebs.csi.eks.amazonaws.com/cluster",
            "kubernetes.io/cluster/*",
            "Name"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEKSClusterPolicy

Descripción: esta política proporciona a Kubernetes los permisos que necesita para administrar recursos en su nombre. Kubernetes requiere CreateTags permisos Ec2: para colocar información de identificación en los EC2 recursos, incluidos, entre otros, las instancias, los grupos de seguridad y las interfaces de red elásticas.

`AmazonEKSClusterPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEKSClusterPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 27 de mayo de 2018 a las 21:06 UTC
- Hora editada: 17 de abril de 2025 a las 02:52 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSClusterPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v8 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonEKSClusterPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
```

```
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeInstanceTopology",
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:AttachLoadBalancerToSubnets",
        "elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerPolicy",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DetachLoadBalancerFromSubnets",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:ModifyLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesForBackendServer",
        "elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesOfListener",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonEKSClusterPolicySLRCreate",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonEKSClusterPolicyENIDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:eni:owner" : "amazon-vpc-cni"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEKSComputePolicy

Descripción: política asociada al EKS Cluster Role que otorga permisos para administrar los recursos de cómputo del clúster.

`AmazonEKSComputePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEKSComputePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de noviembre de 2024 a las 21:46 UTC
- Hora editada: 20 de junio de 2025 a las 21:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSComputePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks:kubernetes-node-class-name" : "*",
          "aws:RequestTag/eks:kubernetes-node-pool-name" : "*"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "eks:kubernetes-node-class-name",
            "eks:kubernetes-node-pool-name",
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateFleet",
            "RunInstances",
            "CreateLaunchTemplate"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:AddRoleToInstanceProfile",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/eks*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/spot.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEC2Spot"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "spot.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEKSConnectorServiceRolePolicy

Descripción: Esta política permite a Amazon EKS gestionar AWS los recursos del conector EKS

`AmazonEKSConnectorServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 4 de septiembre de 2021 a las 20:31 UTC
- Hora de edición: 15 de octubre de 2025 a las 22:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEKSConnectorServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessSSMService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateActivation",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DeleteActivation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConnectorAgentStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonEKS-ExecuteNonInteractiveCommand"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConnectorAgentDeregister",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeregisterManagedInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PassAnyRoleToSsm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutManagedEventRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "eks-connector.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : "aws.ssm"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutManagedEventTarget",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutTargets",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "eks-connector.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OpenDataChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly

Descripción: brinda acceso de solo lectura para ver el panel en la consola de Amazon EKS. El panel agrega información sobre varios clústeres y recursos relacionados mediante AWS Organizations.

`AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 19 de junio de 2025 a las 17:22 UTC
- Hora editada: 19 de junio de 2025 a las 17:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSDashboardConsoleReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonEKSDashboardReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListDashboardData",
        "eks:ListDashboardResources",
        "eks:DescribeClusterVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonOrganizationsReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonOrganizationsDelegatedAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "eks.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEKSDashboardServiceRolePolicy

Descripción: esta política permite a Amazon EKS Dashboard acceder y visualizar la información de toda la organización. La política permite que el servicio EKS Dashboard recopile información sobre la estructura AWS y las cuentas de su Organización.

`AmazonEKSDashboardServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 8 de mayo de 2025 a las 19:07 UTC
- Hora editada: 8 de mayo de 2025 a las 19:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEKSDashboardServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy

Descripción: Proporciona acceso a otros recursos AWS de servicio necesarios para ejecutar los pods de Amazon EKS en AWS Fargate

`AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS administrada
- Hora de creación: 22 de noviembre de 2019 a las 04:34 UTC

- Hora de edición: 22 de noviembre de 2019 a las 04:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSFargatePodExecutionRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEKSForFargateServiceRolePolicy

Descripción: esta política concede los permisos necesarios a Amazon EKS para ejecutar tareas de Fargate

`AmazonEKSForFargateServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 22 de noviembre de 2019 a las 04:36 UTC
- Hora de edición: 22 de noviembre de 2019 a las 04:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEKSForFargateServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEKSLoadBalancingPolicy

Descripción: política asociada al EKS Cluster Role que otorga permisos para administrar los recursos del equilibrador de carga del clúster.

`AmazonEKSLoadBalancingPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEKSLoadBalancingPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 30 de octubre de 2024 a las 20:18 UTC
- Hora editada: 9 de enero de 2025 a las 22:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSLoadBalancingPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:CreateRule",
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "ingress.eks.amazonaws.com/stack",
            "ingress.eks.amazonaws.com/resource",
            "service.eks.amazonaws.com/stack",
            "service.eks.amazonaws.com/resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/Name" : "eks-cluster-sg*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "elasticloadbalancing:CreateAction" : [
            "CreateLoadBalancer",
            "CreateTargetGroup",
            "CreateListener",
            "CreateRule"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup",
            "AuthorizeSecurityGroupIngress"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:ModifyLoadBalancerAttributes",
```

```
        "elasticloadbalancing:SetIpAddressType",
        "elasticloadbalancing:SetSecurityGroups",
        "elasticloadbalancing:SetSubnets",
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:AddListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:ModifyListenerAttributes",
        "elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:ModifyRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:AssociateWebACL",
        "wafv2:DisassociateWebACL"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "shield:CreateProtection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
```

```
            "ingress.eks.amazonaws.com/stack",
            "ingress.eks.amazonaws.com/resource",
            "service.eks.amazonaws.com/stack",
            "service.eks.amazonaws.com/resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "shield:DeleteProtection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "shield:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:shield::*:protection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "ingress.eks.amazonaws.com/stack",
            "ingress.eks.amazonaws.com/resource",
            "service.eks.amazonaws.com/stack",
            "service.eks.amazonaws.com/resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "acm:ListCertificates",
        "acm:DescribeCertificate",
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:GetWebACLForResource",
        "elasticloadbalancing:SetWebAcl",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
elasticloadbalancing.amazonaws.com/AWSServiceRoleForElasticLoadBalancing",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy

Descripción: esta política proporciona permisos a las instancias del plano de control del clúster local de EKS que se ejecutan en la cuenta para administrar recursos en su nombre.

`AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 24 de agosto de 2022 a las 21:56 UTC
- Hora de edición: 24 de octubre de 2024 a las 17:59 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSLocalOutpostClusterPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply",
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel",
        "ssm:DescribeInstanceProperties",
        "ssm:DescribeDocumentParameters",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:RegisterManagedInstance",
        "ssm:UpdateInstanceInformation",
        "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
        "ssm:PutComplianceItems",
        "ssm:PutInventory",
        "ecr-public:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/eks/*",
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/bottlerocket-admin",
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/bottlerocket-control-eks",
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/diagnostics-collector-eks",
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/kubelet-config-updater"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:eks-local.cluster.x-k8s.io/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*:*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEKSLocalOutpostServiceRolePolicy

Descripción: Permite a Amazon EKS Local llamar a AWS los servicios en su nombre.

`AmazonEKSLocalOutpostServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 23 de agosto de 2022 a las 21:53 UTC
- Hora editada: 26 de junio de 2025 a las 18:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEKSLocalOutpostServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribePlacementGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:GetConsoleOutput"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "kubernetes.io/cluster/*",
            "eks*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateNetworkInterface",
            "CreateSecurityGroup",
```

```
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:eks-local.cluster.x-k8s.io/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "kubernetes.io/cluster/*",
            "eks*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:eks-local.cluster.x-k8s.io/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:DeleteSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:eks-local.cluster.x-k8s.io/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "secretsmanager:DescribeSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:eks-local.cluster.x-k8s.io/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/eks-local-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ssm:resourceTag/eks-local:controlplane-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::document/AmazonEKS-ControlPlaneInstanceProxy"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ResumeSession",
        "ssm:TerminateSession"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "outposts:GetOutpost"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEKSMCPReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura al servicio Amazon EKS MCP. Esta política concede permisos para utilizar únicamente herramientas de solo lectura en el servicio MCP de EKS destinadas a la observación, la resolución de problemas, la recuperación de información sobre los recursos de EKS y la obtención de sugerencias optimizadas para EKS.

`AmazonEKSMCPReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEKSMCPReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 20 de noviembre de 2025 a las 17:19 UTC
- Hora editada: 20 de noviembre de 2025 a las 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSMCPReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:ListClusters",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:ListAddons",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:DescribeInsight",
        "eks:ListInsights",
        "eks:AccessKubernetesApi"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:GetCallerIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks-mcp:InvokeMcp",
        "eks-mcp:CallReadOnlyTool"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEKSNetworkingPolicy

Descripción: política asociada al EKS Cluster Role que otorga permisos para administrar los recursos de redes del clúster.

`AmazonEKSNetworkingPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEKSNetworkingPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 28 de octubre de 2024 a las 22:34 UTC
- Hora editada: 28 de octubre de 2024, 22:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSNetworkingPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/eks:kubernetes-cni-node-name" : "*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks:eks-cluster-name",
            "eks:kubernetes-cni-node-name"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "${aws:PrincipalTag/eks:eks-cluster-
name}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEKSServicePolicy

Descripción: esta política permite a Amazon Elastic Container Service para Kubernetes crear y administrar los recursos necesarios para operar clústeres de EKS.

`AmazonEKSServicePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEKSServicePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de mayo de 2018 a las 21:08 UTC
- Hora de edición: 14 de octubre de 2024 a las 21:12 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSServicePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "eks:UpdateClusterVersion",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/Name" : "eks-cluster-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "route53:AssociateVPCWithHostedZone",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/eks.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEKS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "eks.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEKSServiceRolePolicy

Descripción: Se requiere un rol vinculado a un servicio para que Amazon EKS pueda llamar a AWS los servicios en su nombre.

`AmazonEKSServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 21 de febrero de 2020 a las 20:10 UTC
- Hora editada: 22 de octubre de 2025 a las 23:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEKSServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v10 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
```

```
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "eks:DescribeCluster",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeSSLPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTrustStores",
```

```
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "pricing:GetProducts",
        "shield:GetSubscriptionState",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/Name" : "eks-cluster-sg*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/Name" : "eks-cluster-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "route53:AssociateVPCWithHostedZone",
      "Resource" : "arn:aws:route53:::hostedzone/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/eks/*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/EKS"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:CreateAccessEntry",
        "eks:DeleteAccessEntry"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "eks:accessEntryType" : "STANDARD"
        },
        "ArnLike" : {
          "eks:principalArn" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/eks.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEKS"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*/role/${aws:PrincipalAccount}/
AWSServiceRoleForAmazonEKS/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:AssociateAccessPolicy",
        "eks:DisassociateAccessPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*/role/${aws:PrincipalAccount}/
AWSServiceRoleForAmazonEKS/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "eks:policyArn" : [
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSComputePolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSComputeClusterPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSNetworkingPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSNetworkingClusterPolicy",
```

```
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSLoadBalancingPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonEKSLoadBalancingClusterPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSBlockStoragePolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonEKSBlockStorageClusterPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSHybridPolicy",
            "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSEventPolicy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DescribeAccessEntry",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "eks:accessEntryType" : "EC2"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/EKS*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : [
            "aws.ec2",
            "aws.health"
          ]
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : [
            "eks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutTargets",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/EKS*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/eks*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:TerminateInstances"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : [
            "eks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteRule",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "shield:DescribeProtection"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/eks:eks-cluster-name" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEKSVPCResourceController

Descripción: Política utilizada por el controlador de recursos de VPC para administrar el ENI y IPs los nodos de trabajo.

`AmazonEKSVPCResourceController` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEKSVPCResourceController` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 12 de agosto de 2020 a las 00:55 UTC
- Hora de edición: 12 de agosto de 2020 a las 00:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSVPCResourceController`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:eni:owner" : "eks-vpc-resource-controller"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy

Descripción: esta política permite que los nodos de trabajo de Amazon EKS se conecten a los clústeres de Amazon EKS.

`AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 02 de octubre de 2024 a las 20:03 h UTC
- Hora de edición: 02 de octubre de 2024 a las 20:03 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSWorkerNodeMinimalPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WorkerNodePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "eks-auth:AssumeRoleForPodIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEKSWorkerNodePolicy

Descripción: esta política permite que los nodos de trabajo de Amazon EKS se conecten a los clústeres de Amazon EKS.

`AmazonEKSWorkerNodePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEKSWorkerNodePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de mayo de 2018 a las 21:09 UTC
- Hora de edición: 27 de noviembre de 2023 a las 00:06 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSWorkerNodePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WorkerNodePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks-auth:AssumeRoleForPodIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonElastiCacheFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon ElastiCache a través de Consola de administración de AWS.

`AmazonElastiCacheFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonElastiCacheFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 28 de noviembre de 2023 a las 03:49 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElastiCacheFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElastiCacheManagementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticache:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticache.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElastiCache",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticache.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateVPCEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:VpceServiceName" : "com.amazonaws.elasticache.serverless.*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToElastiCacheTaggedVpcEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "NotResource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
    },
    {
      "Sid" : "TagVPCEndpointsOnCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint",
          "aws:RequestTag/AmazonElastiCacheManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToEc2",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToKMS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToAutoScaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListLogDeliveryStreams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToOutposts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "outposts:ListOutposts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToSNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonElastiCacheReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon ElastiCache a través del Consola de administración de AWS.

`AmazonElastiCacheReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonElastiCacheReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElastiCacheReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Action" : [
        "elasticache:Describe*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess

Descripción: proporciona acceso administrativo a los recursos públicos de Amazon ECR

`AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2020 a las 17:25 UTC
- Hora de edición: 1 de diciembre de 2020 a las 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticContainerRegistryPublicFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr-public:*",
        "sts:GetServiceBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser

Descripción: proporciona acceso completo a los repositorios públicos de Amazon ECR, pero no permite eliminar repositorios ni realizar cambios en las políticas.

`AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2020 a las 16:16 UTC
- Hora de edición: 1 de diciembre de 2020 a las 16:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticContainerRegistryPublicPowerUser`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr-public:GetAuthorizationToken",
        "sts:GetServiceBearerToken",
        "ecr-public:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:DescribeRegistries",
        "ecr-public:DescribeImages",
        "ecr-public:DescribeImageTags",
        "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
```

```
        "ecr-public:GetRegistryCatalogData",
        "ecr-public:InitiateLayerUpload",
        "ecr-public:UploadLayerPart",
        "ecr-public:CompleteLayerUpload",
        "ecr-public:PutImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a los repositorios públicos de Amazon ECR.

`AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2020 a las 17:27 UTC
- Hora de edición: 1 de diciembre de 2020 a las 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticContainerRegistryPublicReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr-public:GetAuthorizationToken",
        "sts:GetServiceBearerToken",
        "ecr-public:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:DescribeRegistries",
        "ecr-public:DescribeImages",
        "ecr-public:DescribeImageTags",
        "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:GetRegistryCatalogData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonElasticFileSystemClientFullAccess

Descripción: proporciona acceso de cliente raíz a un sistema de archivos de Amazon EFS

`AmazonElasticFileSystemClientFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonElasticFileSystemClientFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 13 de enero de 2020 a las 16:27 UTC
- Hora de edición: 13 de enero de 2020 a las 16:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemClientFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:ClientMount",
        "elasticfilesystem:ClientRootAccess",
        "elasticfilesystem:ClientWrite",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de cliente de solo lectura a un sistema de archivos de Amazon EFS

`AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 13 de enero de 2020 a las 16:24 UTC
- Hora de edición: 13 de enero de 2020 a las 16:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemClientReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:ClientMount",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess

Descripción: proporciona acceso de cliente de lectura y escritura a un sistema de archivos de Amazon EFS

`AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 13 de enero de 2020 a las 16:21 UTC
- Hora de edición: 13 de enero de 2020 a las 16:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:ClientMount",
        "elasticfilesystem:ClientWrite",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonElasticFileSystemFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon EFS a través del Consola de administración de AWS.

`AmazonElasticFileSystemFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonElasticFileSystemFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de mayo de 2015 a las 16:22 UTC
- Hora editada: 7 de noviembre de 2024 a las 19:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v10 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElasticFileSystemFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
```

```
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "elasticfilesystem:CreateFileSystem",
        "elasticfilesystem:CreateMountTarget",
        "elasticfilesystem:CreateTags",
        "elasticfilesystem:CreateAccessPoint",
        "elasticfilesystem:CreateReplicationConfiguration",
        "elasticfilesystem:DeleteFileSystem",
        "elasticfilesystem:DeleteMountTarget",
        "elasticfilesystem:DeleteTags",
        "elasticfilesystem:DeleteAccessPoint",
        "elasticfilesystem:DeleteFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DeleteReplicationConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeAccountPreferences",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:DescribeTags",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticfilesystem:ModifyMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:PutAccountPreferences",
        "elasticfilesystem:PutBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:PutLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:PutFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:UpdateFileSystem",
        "elasticfilesystem:UpdateFileSystemProtection",
        "elasticfilesystem:TagResource",
        "elasticfilesystem:UntagResource",
        "elasticfilesystem:ListTagsForResource",
        "elasticfilesystem:Backup",
        "elasticfilesystem:Restore",
```

```
        "elasticfilesystem:ReplicationRead",
        "elasticfilesystem:ReplicationWrite",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRoleForEFS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "elasticfilesystem.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForEFS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "elasticfilesystem.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon EFS a través del Consola de administración de AWS.

`AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de mayo de 2015 a las 16:25 UTC
- Hora editada: 7 de noviembre de 2024 a las 19:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v9 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElasticFileSystemReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticfilesystem:DescribeAccountPreferences",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:DescribeTags",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticfilesystem:ListTagsForResource",
        "elasticfilesystem:ReplicationRead",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy

Descripción: Permite a Amazon Elastic File System gestionar AWS los recursos en su nombre

`AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 5 de noviembre de 2019 a las 16:52 UTC
- Hora editada: 7 de noviembre de 2024 a las 19:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-storage:MountCapsule",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "tag:GetResources"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:CreateBackupVault",
        "backup:PutBackupVaultAccessPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:backup:*:*:backup-vault:aws/efs/automatic-backup-vault"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:CreateBackupPlan",
        "backup:CreateBackupSelection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:backup:*:*:backup-plan:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/backup.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForBackup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "backup.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:CreateReplicationConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticfilesystem:DeleteReplicationConfiguration",
        "elasticfilesystem:ReplicationRead",
        "elasticfilesystem:ReplicationWrite"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonElasticFileSystemsUtils

Descripción: Permite a los clientes utilizar AWS Systems Manager para gestionar automáticamente el paquete de utilidades de Amazon EFS (amazon-efs-utils) en sus EC2 instancias y utilizarlo CloudWatchLog para recibir success/failure notificaciones de montaje del sistema de archivos EFS.

`AmazonElasticFileSystemsUtils` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonElasticFileSystemsUtils` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 29 de septiembre de 2020 a las 15:16 UTC
- Hora de edición: 29 de septiembre de 2020 a las 15:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemsUtils`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetManifest",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:PutInventory",
        "ssm:PutComplianceItems",
```

```
        "ssm:PutConfigurePackageResult",
        "ssm:UpdateAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonElasticMapReduceEditorsRole

Descripción: Política predeterminada para el rol de servicio de Amazon Elastic MapReduce Editors.

`AmazonElasticMapReduceEditorsRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonElasticMapReduceEditorsRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 16 de noviembre de 2018, 21:55 UTC
- Hora de edición: 09 de febrero de 2023 a las 22:39 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticMapReduceEditorsRole`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListSteps"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:elasticmapreduce:editor-id",
            "aws:elasticmapreduce:job-flow-id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole

Descripción: Amazon Elastic MapReduce para Auto Scaling. Rol para permitir que el escalado automático añada y elimine instancias de su clúster de EMR.

`AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 18 de noviembre de 2016 a las 01:09 UTC

- Hora de edición: 18 de noviembre de 2016 a las 01:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticMapReduceforAutoScalingRole`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonElasticMapReduceforEC2Role

Descripción: Política predeterminada para el rol Amazon Elastic MapReduce for EC2 Service.

`AmazonElasticMapReduceforEC2Role` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonElasticMapReduceforEC2Role` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- Hora de edición: 11 de agosto de 2017 a las 23:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticMapReduceforEC2Role`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "cloudwatch:*",
        "dynamodb:*",
        "ec2:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
```

```
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "kinesis:CreateStream",
        "kinesis:DeleteStream",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:GetRecords",
        "kinesis:GetShardIterator",
        "kinesis:MergeShards",
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:SplitShard",
        "rds:Describe*",
        "s3:*",
        "sdb:*",
        "sns:*",
        "sqs:*",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:CreateTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:CreateUserDefinedFunction",
        "glue:UpdateUserDefinedFunction",
        "glue:DeleteUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonElasticMapReduceFullAccess

Descripción: esta política está en proceso de quedar obsoleta. Consulte la documentación para obtener orientación: https://docs.aws.amazon.com/emr/ latest/ManagementGuide/emr - managed-iam-policies .html. Proporciona acceso completo a Amazon Elastic MapReduce y a los servicios subyacentes que requiere, como EC2 S3

`AmazonElasticMapReduceFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonElasticMapReduceFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 11 de octubre de 2019 a las 15:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticMapReduceFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:*",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
```

```
        "elasticmapreduce:*",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole",
        "kms:List*",
        "s3:*",
        "sdb:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "elasticmapreduce.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy

Descripción: Política que permite a EMR crear, describir y eliminar grupos de EC2 ubicación.

`AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 29 de septiembre de 2020 a las 00:37 UTC
- Hora de edición: 29 de septiembre de 2020 a las 00:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticMapReducePlacementGroupPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:DescribePlacementGroups"
      ]
    },
    {
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/EMR_*",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreatePlacementGroup"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon Elastic MapReduce a través de Consola de administración de AWS.

`AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 29 de julio de 2020 a las 23:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticMapReduceReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:List*",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:ViewEventsFromAllClustersInConsole",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "sdb:Select",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonElasticMapReduceRole

Descripción: esta política está en proceso de quedar obsoleta. Consulte la documentación para obtener orientación: https://docs.aws.amazon.com/emr/ latest/ManagementGuide/emr - managed-iam-policies .html. Política predeterminada para el rol de MapReduce servicio de Amazon Elastic.

`AmazonElasticMapReduceRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonElasticMapReduceRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- Hora de edición: 24 de junio de 2020 a las 22:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticMapReduceRole`

Versión de la política

Versión de la política: v10 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
        "ec2:CreateFleet",
```

```
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DetachVolume",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRolePolicies",
```

```
        "iam:PassRole",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "sdb:BatchPutAttributes",
        "sdb:Select",
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:Delete*",
        "sqs:GetQueue*",
        "sqs:PurgeQueue",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:Describe*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/spot.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEC2Spot*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "spot.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonElasticsearchServiceRolePolicy

Descripción: Permita que Amazon Elasticsearch Service acceda a otros AWS servicios, como las EC2 redes APIs , en su nombre.

`AmazonElasticsearchServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 7 de julio de 2017 a las 00:15 UTC
- Hora de edición: 23 de octubre de 2023 a las 06:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonElasticsearchServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973134",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:AddListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973135",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973136",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/ES"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973198",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973199",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/OpenSearchManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973200",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/OpenSearchManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973201",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973149",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "Stmt1480452973150",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:UnAssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973202",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonElasticTranscoder_FullAccess

Descripción: concede a los usuarios acceso completo a Elastic Transcoder, así como el acceso a los servicios asociados que se necesita para la funcionalidad completa de Elastic Transcoder.

`AmazonElasticTranscoder_FullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonElasticTranscoder_FullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de abril de 2018 a las 18:59 UTC
- Hora de edición: 10 de junio de 2019 a las 22:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticTranscoder_FullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elastictranscoder:*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "iam:ListRoles",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
```

```
            "elastictranscoder.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter

Descripción: concede a los usuarios permiso para cambiar ajustes preestablecidos, enviar trabajos y ver la configuración de Elastic Transcoder. Esta política también otorga acceso de solo lectura a algunos otros servicios necesarios para usar la consola de Elastic Transcode, como S3, IAM y SNS.

`AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 7 de junio de 2018 a las 21:12 UTC
- Hora de edición: 10 de junio de 2019 a las 22:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticTranscoder_JobsSubmitter`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elastictranscoder:Read*",
        "elastictranscoder:List*",
        "elastictranscoder:*Job",
        "elastictranscoder:*Preset",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "iam:ListRoles",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess

Descripción: concede a los usuarios acceso de solo lectura a Elastic Transcoder y acceso de lista a los servicios relacionados.

`AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 7 de junio de 2018 a las 21:09 UTC
- Hora de edición: 10 de junio de 2019 a las 22:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticTranscoder_ReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elastictranscoder:Read*",
        "elastictranscoder:List*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "iam:ListRoles",
        "sns:ListTopics"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonElasticTranscoderRole

Descripción: política predeterminada para el rol de servicio de Amazon Elastic Transcoder.

`AmazonElasticTranscoderRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonElasticTranscoderRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- Hora de edición: 13 de junio de 2019 a las 22:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticTranscoderRole`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:Get*",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:*MultipartUpload*"
      ],
      "Sid" : "1",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Sid" : "2",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEMRCleanupPolicy

Descripción: Permite las acciones que EMR requiere para terminar y eliminar AWS EC2 recursos si la función del servicio EMR ha perdido esa capacidad.

`AmazonEMRCleanupPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 26 de septiembre de 2017 a las 23:54 UTC
- Hora de edición: 29 de septiembre de 2020 a las 21:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEMRCleanupPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DeletePlacementGroup"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEMRContainersServiceRolePolicy

Descripción: Permite el acceso a otros recursos de AWS servicio necesarios para ejecutar Amazon EMR

`AmazonEMRContainersServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 9 de diciembre de 2020 a las 00:38 UTC
- Hora de edición: 6 de febrero de 2025 a las 21:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEMRContainersServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:ListNodeGroups",
        "eks:DescribeNodeGroup",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ImportCertificate",
        "acm:AddTagsToCertificate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/emr-container:endpoint:managed-certificate" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DeleteCertificate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/emr-container:endpoint:managed-certificate" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEMRFullAccessPolicy_v2

Descripción: proporciona acceso completo a Amazon EMR

`AmazonEMRFullAccessPolicy_v2` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEMRFullAccessPolicy_v2` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 12 de marzo de 2021 a la 1:50 UTC
- Hora editada: 27 de marzo de 2025 a las 22:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEMRFullAccessPolicy_v2`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RunJobFlowExplicitlyWithEMRManagedTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:RunJobFlow"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ElasticMapReduceActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:AddInstanceFleet",
        "elasticmapreduce:AddInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:AddTags",
        "elasticmapreduce:CancelSteps",
        "elasticmapreduce:CreateEditor",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:CreateSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DeleteEditor",
        "elasticmapreduce:DeleteSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeEditor",
        "elasticmapreduce:DescribeJobFlows",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:DescribeReleaseLabel",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListEditors",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:ModifyCluster",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceFleet",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:OpenEditorInConsole",
        "elasticmapreduce:PutAutoScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:PutBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:PutManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:RemoveAutoScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:RemoveManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:RemoveTags",
        "elasticmapreduce:SetTerminationProtection",
        "elasticmapreduce:StartEditor",
        "elasticmapreduce:StopEditor",
```

```
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "elasticmapreduce:ViewEventsFromAllClustersInConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ViewMetricsInEMRConsole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForElasticMapReduce",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EMR_DefaultRole_V2",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "elasticmapreduce.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EMR_EC2_DefaultRole",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForAutoScaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EMR_AutoScaling_DefaultRole",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "application-autoscaling.amazonaws.com*"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ElasticMapReduceServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
elasticmapreduce.amazonaws.com*/AWSServiceRoleForEMRCleanup*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "elasticmapreduce.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleUIActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon EMR y a las métricas asociadas CloudWatch .

`AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 12 de marzo de 2021 a las 1:39 UTC
- Hora de edición: 2 de agosto de 2023 a las 19:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEMRReadOnlyAccessPolicy_v2`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "ElasticMapReduceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeEditor",
        "elasticmapreduce:DescribeJobFlows",
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:DescribeReleaseLabel",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListEditors",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:ViewEventsFromAllClustersInConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ViewMetricsInEMRConsole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEMRServerlessServiceRolePolicy

Descripción: Permite el acceso a otros recursos de AWS servicio necesarios para ejecutar Amazon EMRServerless

`AmazonEMRServerlessServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 20 de mayo de 2022 a las 23:15 UTC
- Hora de edición: 25 de enero de 2024 a las 18:21 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEMRServerlessServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "EC2PolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/EMRServerless",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEMRServicePolicy_v2

Descripción: esta política es utilizada por el rol de servicio de Amazon EMR y NO se debe utilizar para ningún otro usuario o rol de IAM en la cuenta. La política otorga permisos para crear y administrar los recursos asociados con EMR y los servicios relacionados necesarios para el funcionamiento del clúster de EMR.

`AmazonEMRServicePolicy_v2` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEMRServicePolicy_v2` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 12 de marzo de 2021 a la 1:11 UTC
- Hora editada: 3 de marzo de 2025 a las 20:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEMRServicePolicy_v2`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateInTaggedNetwork",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet",
```

```
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateWithEMRTaggedLaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEMRTaggedLaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateLaunchTemplate",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEMRTaggedInstancesAndVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
```

```
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourcesToLaunchEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/ami-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/EMR_*",
        "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:dedicated-host/*",
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManageEMRTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageTagsOnEMRTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkInterfaceNeededForPrivateSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateTaggedEMRResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateFleet",
            "CreateLaunchTemplate",
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagPlacementGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/EMR_*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListActionsForEC2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateDefaultSecurityGroupWithEMRTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateDefaultSecurityGroupInVPCWithEMRTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateDefaultSecurityGroupWithEMRTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true",
          "ec2:CreateAction" : "CreateSecurityGroup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEMRPlacementGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreatePlacementGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/EMR_*"
    },
    {
      "Sid" : "DeletePlacementGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeletePlacementGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoScaling",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsForCapacityReservations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*_EMR_Auto_Scaling"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForAutoScaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EMR_AutoScaling_DefaultRole",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "application-autoscaling.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EMR_EC2_DefaultRole",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateAndModifyEmrServiceVPCEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEmrServiceVPCEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true",
          "aws:RequestTag/Name" : "emr-service-vpce"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagEmrServiceVPCEndpoint",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint",
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies" : "true",
          "aws:RequestTag/Name" : "emr-service-vpce"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonESCognitoAccess

Descripción: proporciona acceso limitado al servicio de configuración de Amazon Cognito.

`AmazonESCognitoAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonESCognitoAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 28 de febrero de 2018 a las 22:29 UTC

- Hora de edición: 20 de diciembre de 2021 a las 14:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonESCognitoAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DeleteUserPoolClient",
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:AdminInitiateAuth",
        "cognito-idp:AdminUserGlobalSignOut",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:UpdateIdentityPool",
        "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "cognito-identity.amazonaws.com",
```

```
            "cognito-identity-us-gov.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonESFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo al servicio de configuración de Amazon ES.

`AmazonESFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonESFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de octubre de 2015 a las 19:14 UTC
- Hora de edición: 1 de octubre de 2015 a las 19:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonESFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "es:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonESReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura al servicio de configuración de Amazon ES.

`AmazonESReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonESReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de octubre de 2015 a las 19:18 UTC
- Hora de edición: 3 de octubre de 2018 a las 03:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonESReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "es:Describe*",
        "es:List*",
        "es:Get*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEventBridgeApiDestinationsServiceRolePolicy

Descripción: Permite acceder EventBridge a los recursos de Secret Manager en su nombre.

`AmazonEventBridgeApiDestinationsServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 11 de febrero de 2021 a las 20:52 UTC
- Hora editada: 29 de mayo de 2025 a las 21:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEventBridgeApiDestinationsServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:events!connection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : [
            "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:events!connection/*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EventBridgeApiDestinations" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEventBridgeFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon EventBridge.

`AmazonEventBridgeFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEventBridgeFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 11 de julio de 2019 a las 14:08 UTC
- Hora editada: 22 de enero de 2025 a las 01:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EventBridgeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:*",
        "schemas:*",
        "scheduler:*",
        "pipes:*"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "IAMCreateServiceLinkedRoleForApiDestinations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
apidestinations.events.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEventBridgeApiDestinations",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "apidestinations.events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMCreateServiceLinkedRoleForAmazonEventBridgeSchemas",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/schemas.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSchemas",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "schemas.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerAccessForApiDestinations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:events!*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForEventBridge",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForScheduler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "scheduler.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForPipes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "pipes.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEventBridgePipesFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon EventBridge Pipes.

`AmazonEventBridgePipesFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEventBridgePipesFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2022 a las 17:03 UTC
- Hora de edición: 1 de diciembre de 2022 a las 17:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgePipesFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EventBridgePipesActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pipes:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForPipes",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "pipes.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEventBridgePipesOperatorAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura y de operador (capacidad para detener e iniciar el funcionamiento de tuberías) a Amazon EventBridge Pipes.

`AmazonEventBridgePipesOperatorAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEventBridgePipesOperatorAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2022 a las 17:04 UTC
- Hora de edición: 1 de diciembre de 2022 a las 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgePipesOperatorAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "pipes:ListTagsForResource",
        "pipes:StartPipe",
        "pipes:StopPipe"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon EventBridge Pipes.

`AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2022 a las 17:04 UTC
- Hora de edición: 1 de diciembre de 2022 a las 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgePipesReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "pipes:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEventBridgeReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon EventBridge.

`AmazonEventBridgeReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEventBridgeReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 11 de julio de 2019 a las 13:59 UTC
- Hora de edición: 1 de diciembre de 2022 a las 17:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:DescribeEventBus",
        "events:DescribeEventSource",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListEventSources",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:ListRules",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:TestEventPattern",
        "events:DescribeArchive",
        "events:ListArchives",
        "events:DescribeReplay",
        "events:ListReplays",
        "events:DescribeConnection",
        "events:ListConnections",
        "events:DescribeApiDestination",
        "events:ListApiDestinations",
        "events:DescribeEndpoint",
        "events:ListEndpoints",
        "schemas:DescribeCodeBinding",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
        "schemas:DescribeRegistry",
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:ExportSchema",
        "schemas:GetCodeBindingSource",
        "schemas:GetDiscoveredSchema",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:ListSchemas",
        "schemas:ListSchemaVersions",
        "schemas:ListTagsForResource",
        "schemas:SearchSchemas",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "pipes:DescribePipe",
```

```
        "pipes:ListPipes",
        "pipes:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess

Descripción: La política AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess administrada otorga permisos para usar todas las acciones del EventBridge programador para los horarios y grupos de horarios.

`AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 10 de noviembre de 2022 a las 18:37 UTC
- Hora editada: 16 de mayo de 2025 a las 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "scheduler:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "scheduler.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess

Descripción: La política AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess gestionada concede permisos de solo lectura para ver los detalles sobre sus programaciones y grupos de programaciones

`AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 10 de noviembre de 2022 a las 18:50 UTC
- Hora editada: 16 de mayo de 2025 a las 16:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeSchedulerReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:GetSchedule",
```

```
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEventBridgeSchemasFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon EventBridge Schemas.

`AmazonEventBridgeSchemasFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEventBridgeSchemasFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 28 de noviembre de 2019 a las 23:12 UTC
- Hora de edición: 28 de noviembre de 2019 a las 23:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeSchemasFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonEventBridgeSchemasFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "schemas:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonEventBridgeManageRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*Schemas*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMCreateServiceLinkedRoleForAmazonEventBridgeSchemas",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/schemas.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSchemas"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon EventBridge Schemas.

`AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 28 de noviembre de 2019 a las 23:05 UTC
- Hora de edición: 1 de mayo de 2020 a las 00:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonEventBridgeSchemasReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:DescribeRegistry",
        "schemas:SearchSchemas",
        "schemas:ListSchemas",
        "schemas:ListSchemaVersions",
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:GetDiscoveredSchema",
        "schemas:DescribeCodeBinding",
        "schemas:GetCodeBindingSource",
        "schemas:ListTagsForResource",
        "schemas:GetResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEventBridgeSchemasServiceRolePolicy

Descripción: Otorga permisos a las reglas gestionadas creadas por los EventBridge esquemas de Amazon.

`AmazonEventBridgeSchemasServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 27 de noviembre de 2019 a la 1:10 UTC
- Hora de edición: 27 de noviembre de 2019 a la 1:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEventBridgeSchemasServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/*Schemas-*"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonEVSServiceRolePolicy

Descripción: otorga permisos a EVS para administrar en su nombre los recursos

`AmazonEVSServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 16 de mayo de 2025 a las 23:37 UTC
- Hora editada: 14 de agosto de 2025 a las 16:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonEVSServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeNetworkStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniInSubnetStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManageSubnetStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSubnet"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniWithTagStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOnCreateNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageEniStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ManageInstanceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstanceAndVolumeStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ManageVolumeStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecretStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonEVSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UpdateSecurityGroupStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchPutMetricDataStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Usage",
            "AWS/EVS"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonFISServiceRolePolicy

Descripción: Política que permite al AWS FIS gestionar la supervisión y la selección de recursos para los experimentos.

`AmazonFISServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 21 de diciembre de 2020 a las 21:18 UTC
- Hora de edición: 25 de octubre de 2022 a las 09:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonFISServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EventBridge",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "fis.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Tagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeUserResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListRoles",
        "rds:DescribeDBClusters",
```

```
        "rds:DescribeDBInstances",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:ListTasks",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonForecastFullAccess

Descripción: brinda acceso a todas las acciones para Amazon Forecast

`AmazonForecastFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonForecastFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 18 de enero de 2019 a la 1:52 UTC
- Hora de edición: 18 de enero de 2019 a la 1:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonForecastFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "forecast:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "forecast.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy

Descripción: brinda acceso a todas las acciones para Amazon Fraud Detector

`AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 3 de diciembre de 2019 a las 22:46 UTC
- Hora de edición: 3 de diciembre de 2019 a las 22:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFraudDetectorFullAccessPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "frauddetector:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:DescribeEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "frauddetector.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonFreeRTOSFullAccess

Descripción: política de acceso completo para Amazon FreeRTOS

`AmazonFreeRTOSFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonFreeRTOSFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2017 a las 15:32 UTC
- Hora de edición: 29 de noviembre de 2017 a las 15:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFreeRTOSFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "freertos:*"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonFreeRTOSOTAUpdate

Descripción: permite al usuario acceder a Amazon FreeRTOS OTA Update

`AmazonFreeRTOSOTAUpdate` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonFreeRTOSOTAUpdate` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 27 de agosto de 2018 a las 22:43 UTC
- Hora de edición: 18 de diciembre de 2020 a las 17:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonFreeRTOSOTAUpdate`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::afr-ota*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "signer:StartSigningJob",
        "signer:DescribeSigningJob",
        "signer:GetSigningProfile",
        "signer:PutSigningProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DeleteJob",
        "iot:DescribeJob"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iot:*:*:job/AFR_OTA*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DeleteStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iot:*:*:stream/AFR_OTA*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateStream",
        "iot:CreateJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonFSxConsoleFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon FSx y acceso a los AWS servicios relacionados a través del Consola de administración de AWS.

`AmazonFSxConsoleFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonFSxConsoleFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 28 de noviembre de 2018 a las 16:36 UTC
- Hora editada: 5 de noviembre de 2025 a las 20:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFSxConsoleFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v14 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListResourcesAssociatedWithFSxFileSystem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "kms:ListAliases",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "s3:ListBucket",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FullAccessToFSx",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:AssociateFileGateway",
        "fsx:AssociateFileSystemAliases",
        "fsx:CancelDataRepositoryTask",
        "fsx:CopyBackup",
        "fsx:CopySnapshotAndUpdateVolume",
        "fsx:CreateAndAttachS3AccessPoint",
        "fsx:CreateBackup",
        "fsx:CreateDataRepositoryAssociation",
        "fsx:CreateDataRepositoryTask",
        "fsx:CreateFileCache",
        "fsx:CreateFileSystem",
        "fsx:CreateFileSystemFromBackup",
        "fsx:CreateSnapshot",
        "fsx:CreateStorageVirtualMachine",
        "fsx:CreateVolume",
        "fsx:CreateVolumeFromBackup",
        "fsx:DeleteBackup",
        "fsx:DeleteDataRepositoryAssociation",
        "fsx:DeleteFileCache",
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:DeleteSnapshot",
        "fsx:DeleteStorageVirtualMachine",
        "fsx:DeleteVolume",
        "fsx:DescribeAssociatedFileGateways",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:DescribeDataRepositoryTasks",
        "fsx:DescribeFileCaches",
        "fsx:DescribeFileSystemAliases",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeS3AccessPointAttachments",
        "fsx:DescribeSharedVpcConfiguration",
        "fsx:DescribeSnapshots",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint",
        "fsx:DisassociateFileGateway",
        "fsx:DisassociateFileSystemAliases",
```

```
        "fsx:ListTagsForResource",
        "fsx:ManageBackupPrincipalAssociations",
        "fsx:ReleaseFileSystemNfsV3Locks",
        "fsx:RestoreVolumeFromSnapshot",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:UntagResource",
        "fsx:UpdateDataRepositoryAssociation",
        "fsx:UpdateFileCache",
        "fsx:UpdateFileSystem",
        "fsx:UpdateSharedVpcConfiguration",
        "fsx:UpdateSnapshot",
        "fsx:UpdateStorageVirtualMachine",
        "fsx:UpdateVolume"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateFSxSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLRForLustreS3Integration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "s3.data-source.lustre.fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTags",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonFSx" : "ManagedByAmazonFSx"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageCrossAccountDataReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:PutResourcePolicy",
        "fsx:GetResourcePolicy",
        "fsx:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon FSx y acceso a AWS servicios relacionados a través del Consola de administración de AWS.

`AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 28 de noviembre de 2018 a las 16:35 UTC
- Hora editada: 25 de febrero de 2025 a las 15:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FSxReadOnlyPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "fsx:Describe*",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "kms:DescribeKey",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonFSxFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon FSx y acceso a AWS servicios relacionados.

`AmazonFSxFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonFSxFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 28 de noviembre de 2018 a las 16:34 UTC
- Hora editada: 25 de junio de 2025 a las 17:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFSxFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v11 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ViewAWSDSDirectories",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FullAccessToFSx",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:AssociateFileGateway",
        "fsx:AssociateFileSystemAliases",
        "fsx:CancelDataRepositoryTask",
        "fsx:CopyBackup",
        "fsx:CopySnapshotAndUpdateVolume",
        "fsx:CreateAndAttachS3AccessPoint",
        "fsx:CreateBackup",
        "fsx:CreateDataRepositoryAssociation",
```

```
        "fsx:CreateDataRepositoryTask",
        "fsx:CreateFileCache",
        "fsx:CreateFileSystem",
        "fsx:CreateFileSystemFromBackup",
        "fsx:CreateSnapshot",
        "fsx:CreateStorageVirtualMachine",
        "fsx:CreateVolume",
        "fsx:CreateVolumeFromBackup",
        "fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint",
        "fsx:DeleteBackup",
        "fsx:DeleteDataRepositoryAssociation",
        "fsx:DeleteFileCache",
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:DeleteSnapshot",
        "fsx:DeleteStorageVirtualMachine",
        "fsx:DeleteVolume",
        "fsx:DescribeAssociatedFileGateways",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:DescribeDataRepositoryTasks",
        "fsx:DescribeFileCaches",
        "fsx:DescribeFileSystemAliases",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeS3AccessPointAttachments",
        "fsx:DescribeSharedVpcConfiguration",
        "fsx:DescribeSnapshots",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:DisassociateFileGateway",
        "fsx:DisassociateFileSystemAliases",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "fsx:ManageBackupPrincipalAssociations",
        "fsx:ReleaseFileSystemNfsV3Locks",
        "fsx:RestoreVolumeFromSnapshot",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:UntagResource",
        "fsx:UpdateDataRepositoryAssociation",
        "fsx:UpdateFileCache",
        "fsx:UpdateFileSystem",
        "fsx:UpdateSharedVpcConfiguration",
        "fsx:UpdateSnapshot",
        "fsx:UpdateStorageVirtualMachine",
        "fsx:UpdateVolume"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLRForFSx",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLRForLustreS3Integration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "s3.data-source.lustre.fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateLogsForFSxWindowsAuditLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/fsx/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "WriteToAmazonKinesisDataFirehose",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "firehose:PutRecord"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-fsx-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonFSx" : "ManagedByAmazonFSx"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEC2VpcResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ManageCrossAccountDataReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:PutResourcePolicy",
        "fsx:GetResourcePolicy",
        "fsx:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonFSxReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon FSx.

`AmazonFSxReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonFSxReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 28 de noviembre de 2018 a las 16:33 UTC
- Hora de edición: 28 de noviembre de 2018 a las 16:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFSxReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:Describe*",
        "fsx:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonFSxServiceRolePolicy

Descripción: Permite FSx a Amazon gestionar AWS los recursos en tu nombre

`AmazonFSxServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 28 de noviembre de 2018 a las 10:38 UTC
- Hora de edición: 22 de julio de 2025 a las 18:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonFSxServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v8 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateFileSystem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:AuthorizeApplication",
```

```
        "ds:GetAuthorizedApplicationDetails",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "route53:AssociateVPCWithHostedZone"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PutMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/FSx"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagResourceNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonFSx.FileSystemId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonFSx.FileSystemId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:DeleteRoute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonFSx" : "ManagedByAmazonFSx"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "PutCloudWatchLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/fsx/*"
    },
    {
      "Sid" : "ManageAuditLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-fsx-*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonGlacierFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon Glacier a través de Consola de administración de AWS.

`AmazonGlacierFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonGlacierFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGlacierFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : "glacier:*",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonGlacierReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon Glacier a través del Consola de administración de AWS.

`AmazonGlacierReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonGlacierReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 5 de mayo de 2016 a las 18:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGlacierReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "glacier:DescribeJob",
        "glacier:DescribeVault",
        "glacier:GetDataRetrievalPolicy",
        "glacier:GetJobOutput",
        "glacier:GetVaultAccessPolicy",
        "glacier:GetVaultLock",
        "glacier:GetVaultNotifications",
```

```
        "glacier:ListJobs",
        "glacier:ListMultipartUploads",
        "glacier:ListParts",
        "glacier:ListTagsForVault",
        "glacier:ListVaults"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonGrafanaAthenaAccess

Descripción: esta política concede acceso a Amazon Athena y a las dependencias que se necesitan para permitir la consulta y la escritura de resultados en S3 desde el complemento de Amazon Athena en Amazon Grafana.

`AmazonGrafanaAthenaAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonGrafanaAthenaAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 22 de noviembre de 2021 a las 17:11 UTC
- Hora de edición: 22 de noviembre de 2021 a las 17:11 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonGrafanaAthenaAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListWorkGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GrafanaDataSource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::grafana-athena-query-results-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonGrafanaCloudWatchAccess

Descripción: Esta política otorga acceso a Amazon CloudWatch y a las dependencias necesarias para su uso CloudWatch como fuente de datos en Amazon Managed Grafana.

`AmazonGrafanaCloudWatchAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonGrafanaCloudWatchAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 24 de marzo de 2023 a las 22:41 UTC
- Hora de edición: 24 de marzo de 2023 a las 22:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonGrafanaCloudWatchAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetInsightRuleReport"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListSinks",
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonGrafanaRedshiftAccess

Descripción: esta política concede acceso delimitado a Amazon Redshift y a las dependencias necesarias para utilizar el complemento de Amazon Redshift en Amazon Grafana.

`AmazonGrafanaRedshiftAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonGrafanaRedshiftAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 26 de noviembre de 2021 a las 23:15 UTC
- Hora de edición: 26 de noviembre de 2021 a las 23:15 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonGrafanaRedshiftAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:ListSchemas"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GrafanaDataSource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "redshift:GetClusterCredentials",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/redshift_data_api_user"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/RedshiftQueryOwner" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy

Descripción: Proporciona acceso a AWS los recursos gestionados o utilizados por Amazon Grafana.

`AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 8 de noviembre de 2022 a las 23:10 UTC
- Hora de edición: 8 de noviembre de 2022 a las 23:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonGrafanaManaged"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonGrafanaManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AmazonGrafanaManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonGuardDutyFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo para usar Amazon GuardDuty.

`AmazonGuardDutyFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonGuardDutyFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 28 de noviembre de 2017 a las 22:31 UTC
- Hora editada: 20 de noviembre de 2025 a las 02:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGuardDutyFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonGuardDutyFullAccessSid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "guardduty:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRoleSid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ActionsForOrganizationsSid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamGetRoleSid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/
*AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToMalwareProtection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "malware-protection-plan.guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonGuardDutyFullAccess_v2

Descripción: Proporciona acceso completo para usar Amazon GuardDuty

`AmazonGuardDutyFullAccess_v2` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonGuardDutyFullAccess_v2` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 4 de junio de 2025 a las 20:22 UTC
- Hora editada: 20 de noviembre de 2025 a las 02:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGuardDutyFullAccess_v2`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GuardDutyFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "guardduty:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateGuardDutyServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyOrganizationsReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyOrganizationsAdminAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess",
```

```
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyIamRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/
*AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToMalwareProtection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "malware-protection-plan.guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy

Descripción: la protección contra el GuardDuty malware utiliza el rol vinculado al servicio (SLR) denominado. AWSService RoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection Esta función vinculada al servicio permite a la protección contra GuardDuty malware realizar escaneos sin agentes para detectar malware. Permite GuardDuty crear instantáneas en su cuenta y compartirlas con la cuenta de GuardDuty servicio para detectar malware. Evalúa estas instantáneas compartidas e incluye los metadatos de las EC2 instancias recuperadas en las conclusiones sobre la protección contra el GuardDuty malware. La función AWSService RoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection vinculada al servicio confía en que el servicio malware-protection.guardduty.amazonaws.com la asumirá.

`AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 19 de julio de 2022 a las 19:06 UTC
- Hora de edición: 25 de enero de 2024 a las 22:24 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeAndListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListTasks",
        "ecs:DescribeTasks",
        "eks:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotVolumeConditionalStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotConditionalStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshot",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyScanId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSnapshot"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AddTagsToSnapshotPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/GuardDutyScanId" : "*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "GuardDutyExcluded",
            "GuardDutyFindingDetected"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteAndShareSnapshotPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/GuardDutyScanId" : "*"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PreventPublicAccessToSnapshotPermission",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Add/group" : "all"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "snap-*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "CreateGrant",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "RetireGrant",
            "DescribeKey"
          ]
        },
```

```
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ShareSnapshotKMSPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKeyPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyLogGroupPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/guardduty/*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyLogStreamPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
```

```
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/guardduty/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSDirectAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:GetSnapshotBlock",
        "ebs:ListSnapshotBlocks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyScanId" : "*"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonGuardDutyReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a los GuardDuty recursos de Amazon

`AmazonGuardDutyReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonGuardDutyReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 28 de noviembre de 2017 a las 22:29 UTC
- Hora de edición: 16 de noviembre de 2023 a las 23:07 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGuardDutyReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:Describe*",
        "guardduty:Get*",
        "guardduty:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonGuardDutyServiceRolePolicy

Descripción: Habilitar el acceso a AWS los recursos utilizados o administrados por Amazon Guard Duty

`AmazonGuardDutyServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 28 de noviembre de 2017 a las 20:12 UTC
- Hora de edición: 12 de agosto de 2024 a las 20:01 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonGuardDutyServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v10 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GuardDutyGetDescribeListPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListTags",
        "eks:ListClusters",
        "eks:DescribeCluster",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "GuardDutyCreateSLRPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateVpcEndpointPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyManaged"
        },
        "StringLike" : {
          "ec2:VpceServiceName" : [
            "com.amazonaws.*.guardduty-data",
            "com.amazonaws.*.guardduty-data-fips"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyModifyDeleteVpcEndpointPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyManaged" : false
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateModifyVpcEndpointNetworkPolicy",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateTagsDuringVpcEndpointCreationPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutySecurityGroupManagementPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyManaged" : false
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateSecurityGroupPolicy",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/GuardDutyManaged" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateSecurityGroupForVpcPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateTagsDuringSecurityGroupCreationPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSecurityGroup"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyCreateEksAddonPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:CreateAddon",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyEksAddonManagementPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DeleteAddon",
```

```
        "eks:UpdateAddon",
        "eks:DescribeAddon"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:addon/*/aws-guardduty-agent/*"
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyEksClusterTagResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "GuardDutyManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GuardDutyEcsPutAccountSettingsDefaultPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:PutAccountSettingDefault",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:account-setting" : [
            "guardDutyActivate"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmCreateDescribeUpdateDeleteStartAssociationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:StartAssociationsOnce"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyManaged" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmAddTagsToResourcePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "GuardDutyManaged"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/GuardDutyManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmCreateUpdateAssociationInstanceDocumentPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonGuardDuty-
ConfigureRuntimeMonitoringSsmPlugin"
    },
    {
      "Sid" : "SsmSendCommandPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonGuardDuty-ConfigureRuntimeMonitoringSsmPlugin"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SsmGetCommandStatus",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetCommandInvocation",
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonHealthLakeFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo al HealthLake servicio de Amazon.

`AmazonHealthLakeFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonHealthLakeFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 17 de febrero de 2021 a la 1:07 UTC
- Hora de edición: 17 de febrero de 2021 a la 1:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHealthLakeFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "healthlake:*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "healthlake.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonHealthLakeReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura al HealthLake servicio de Amazon.

`AmazonHealthLakeReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonHealthLakeReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 17 de febrero de 2021 a las 2:43 UTC
- Hora de edición: 17 de febrero de 2021 a las 2:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHealthLakeReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "healthlake:DescribeFHIRDatastore",
        "healthlake:DescribeFHIRImportJob",
        "healthlake:DescribeFHIRExportJob",
        "healthlake:GetCapabilities",
        "healthlake:ReadResource",
        "healthlake:SearchWithGet",
        "healthlake:SearchWithPost"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonHoneycodeFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Honeycode a través del Consola de administración de AWS SDK.

`AmazonHoneycodeFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonHoneycodeFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 24 de junio de 2020 a las 20:28 UTC
- Hora de edición: 24 de junio de 2020 a las 20:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonHoneycodeReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Honeycode a través del Consola de administración de AWS SDK.

`AmazonHoneycodeReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonHoneycodeReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 24 de junio de 2020 a las 20:28 UTC
- Hora de edición: 1 de diciembre de 2020 a las 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:List*",
        "honeycode:Get*",
        "honeycode:Describe*",
        "honeycode:Query*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonHoneycodeServiceRolePolicy

Descripción: un rol vinculado al servicio que se necesita para que Amazon Honeycode acceda a los recursos.

`AmazonHoneycodeServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 18 de noviembre de 2020 a las 18:03 UTC
- Hora de edición: 18 de noviembre de 2020 a las 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonHoneycodeServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "sso:GetManagedApplicationInstance"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
```

```
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Honeycode Team Association a través del Consola de administración de AWS SDK.

`AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 24 de junio de 2020 a las 20:28 UTC
- Hora de edición: 24 de junio de 2020 a las 20:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeTeamAssociationFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:ListTeamAssociations",
        "honeycode:ApproveTeamAssociation",
        "honeycode:RejectTeamAssociation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Honeycode Team Association a través del Consola de administración de AWS SDK.

`AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 24 de junio de 2020 a las 20:27 UTC
- Hora de edición: 24 de junio de 2020 a las 20:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeTeamAssociationReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:ListTeamAssociations"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo al Honeycode Workbook a través del SDK Consola de administración de AWS .

`AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 24 de junio de 2020 a las 20:28 UTC
- Hora de edición: 1 de diciembre de 2020 a las 17:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeWorkbookFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:GetScreenData",
        "honeycode:InvokeScreenAutomation",
        "honeycode:BatchCreateTableRows",
        "honeycode:BatchDeleteTableRows",
        "honeycode:BatchUpdateTableRows",
```

```
        "honeycode:BatchUpsertTableRows",
        "honeycode:DescribeTableDataImportJob",
        "honeycode:ListTableColumns",
        "honeycode:ListTableRows",
        "honeycode:ListTables",
        "honeycode:QueryTableRows",
        "honeycode:StartTableDataImportJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Honeycode Workbook a través del SDK Consola de administración de AWS .

`AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 24 de junio de 2020 a las 20:28 UTC

- Hora de edición: 1 de diciembre de 2020 a las 17:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonHoneycodeWorkbookReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "honeycode:GetScreenData",
        "honeycode:DescribeTableDataImportJob",
        "honeycode:ListTableColumns",
        "honeycode:ListTableRows",
        "honeycode:ListTables",
        "honeycode:QueryTableRows"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy

Descripción: Concede a Amazon Inspector acceso a las evaluaciones de Servicios de AWS seguridad necesarias para realizar las evaluaciones de seguridad sin agentes

`AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 20 de noviembre de 2023 a las 15:18 h UTC
- Hora de edición: 20 de noviembre de 2023 a las 15:18 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "InstanceIdentification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetSnapshotData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:ListSnapshotBlocks",
        "ebs:GetSnapshotBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/InspectorScan" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsAnyInstanceOrVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DenyCreateSnapshotsOnExcludedInstances",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/InspectorEc2Exclusion" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsOnAnySnapshotOnlyWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "InspectorScan"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateOnlyInspectorScanTagOnlyUsingCreateSnapshots",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSnapshots"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "InspectorScan"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteOnlySnapshotsTaggedForScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteSnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/InspectorScan" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyKmsDecryptForExcludedKeys",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/InspectorEc2Exclusion" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "DecryptSnapshotBlocksVolContext",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "vol-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DecryptSnapshotBlocksSnapContext",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "snap-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKeysForEbsOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListKeyResourceTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListResourceTags",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonInspector2FullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Amazon Inspector y acceso a otros servicios relacionados, como las organizaciones.

`AmazonInspector2FullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonInspector2FullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2021 a las 19:10 UTC
- Hora de edición: 25 de abril de 2024 a las 13:21 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspector2FullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowFullAccessToInspectorApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "inspector2:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToCodeGuruApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:BatchGetFindings",
        "codeguru-security:GetAccountConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToCreateSlr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "agentless.inspector2.amazonaws.com",
            "inspector2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
```

```
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonInspector2FullAccess_v2

Descripción: brinda acceso completo a Amazon Inspector y a otros servicios relacionados, como las organizaciones con acceso organizacional restrictivo.

`AmazonInspector2FullAccess_v2` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonInspector2FullAccess_v2` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 3 de julio de 2025 a las 16:07 UTC
- Hora editada: 14 de noviembre de 2025 a las 23:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspector2FullAccess_v2`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowFullAccessToInspectorApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "inspector2:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToCodeGuruApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:BatchGetFindings",
        "codeguru-security:GetAccountConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToCreateSlr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "agentless.inspector2.amazonaws.com",
            "inspector2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowServicePrincipalBasedAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "inspector2.amazonaws.com",
            "agentless.inspector2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationalBasedAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:ou/o-*/ou-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccountsBasedAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:account/o-*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListPoliciesForInspectorPolicyType",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:ListPolicies",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:PolicyType" : [
            "INSPECTOR_POLICY"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeResourcePolicyForDelegation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeResourcePolicy",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeEffectivePolicyForInspector",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeEffectivePolicy",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:PolicyType" : [
            "INSPECTOR_POLICY"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonInspector2ManagedCisPolicy

Descripción: se trata de una política administrada que el cliente debe asociar a los roles para comunicarse con el servicio de inspección para los análisis CIS

`AmazonInspector2ManagedCisPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonInspector2ManagedCisPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 24 de enero de 2024 a las 16:31 h UTC
- Hora de edición: 24 de enero de 2024 a las 16:31 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspector2ManagedCisPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PermissionsForCISScans",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector2:StartCisSession",
        "inspector2:StopCisSession",
        "inspector2:SendCisSessionTelemetry",
        "inspector2:SendCisSessionHealth"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonInspector2ReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura al servicio de Amazon inspector2 y a los servicios de soporte pertinentes

`AmazonInspector2ReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonInspector2ReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 21 de enero de 2022 a las 14:45 UTC
- Hora editada: 14 de noviembre de 2025 a las 23:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspector2ReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "inspector2:BatchGet*",
        "inspector2:List*",
        "inspector2:Describe*",
        "inspector2:Get*",
        "inspector2:Search*",
        "codeguru-security:BatchGetFindings",
        "codeguru-security:GetAccountConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListPoliciesForInspectorPolicyType",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:ListPolicies",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:PolicyType" : [
            "INSPECTOR_POLICY"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeResourcePolicyForDelegation",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "organizations:DescribeResourcePolicy",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeEffectivePolicyForInspector",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeEffectivePolicy",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:PolicyType" : [
            "INSPECTOR_POLICY"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonInspector2ServiceRolePolicy

Descripción: Otorga a Amazon Inspector acceso a las evaluaciones de seguridad Servicios de AWS necesarias para realizar las evaluaciones de seguridad

`AmazonInspector2ServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 16 de noviembre de 2021 a las 20:27 UTC
- Hora de edición: 10 de noviembre de 2025 a las 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonInspector2ServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v17 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TirosPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
```

```
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "tiros:CreateQuery",
        "tiros:GetQueryAnswer"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "PackageVulnerabilityScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetRegistryScanningConfiguration",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:PutRegistryScanningConfiguration",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:DescribeAssociationExecutions",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListResourceDataSync"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaPackageVulnerabilityScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:ListTags",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GatherInventory",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:StartAssociationsOnce",
        "ssm:UpdateAssociation"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonInspector2-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-GatherSoftwareInventory",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GatherInventoryDeleteAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateResourceDataSync",
        "ssm:DeleteResourceDataSync"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:resource-data-sync/InspectorResourceDataSync-do-not-delete"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManagedRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/DO-NOT-DELETE-AmazonInspector*ManagedRule"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "LambdaCodeVulnerabilityScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:CreateScan",
        "codeguru-security:GetAccountConfiguration",
        "codeguru-security:GetFindings",
        "codeguru-security:GetScan",
        "codeguru-security:ListFindings",
        "codeguru-security:BatchGetFindings",
        "codeguru-security:DeleteScansByCategory"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CodeGuruCodeVulnerabilityScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRolePolicies",
        "lambda:ListVersionsByFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "codeguru-security.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DeepInspection",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/inspector-aws/service/inspector-linux-application-
paths"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagementOfServiceLinkedChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:DeleteServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/inspector2/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListServiceLinkedChannels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListServiceLinkedChannels"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowToRunInvokeCisSpecificDocuments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonInspector2-InvokeInspectorSsmPluginCIS"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowToRunCisCommandsToSpecificResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowToPutCloudwatchMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Inspector2"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowListAccessToECSAndEKS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListTasks",
        "eks:ListClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToECSTasks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeTasks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowInspectorEnablementForAwsOrgPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector2:Enable",
        "inspector2:Disable",
        "inspector2:EnableDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:AssociateMember"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowInspectorServiceDelegatedAdminFromAwsOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "agentless.inspector2.amazonaws.com",
            "inspector2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonInspectorFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Amazon Inspector.

`AmazonInspectorFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonInspectorFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 7 de octubre de 2015 a las 17:08 UTC
- Hora de edición: 21 de diciembre de 2017 a las 14:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspectorFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector:*",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeTags",
        "sns:ListTopics",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "inspector.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/inspector.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonInspector",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "inspector.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonInspectorReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a Amazon Inspector.

`AmazonInspectorReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonInspectorReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 7 de octubre de 2015 a las 17:08 UTC
- Hora de edición: 1 de octubre de 2019 a las 15:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonInspectorReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector:Describe*",
        "inspector:Get*",
        "inspector:List*",
        "inspector:Preview*",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeTags",
        "sns:ListTopics",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonInspectorServiceRolePolicy

Descripción: Otorga a Amazon Inspector acceso a las evaluaciones de seguridad Servicios de AWS necesarias para realizar las evaluaciones de seguridad

`AmazonInspectorServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 21 de noviembre de 2017 a las 15:48 UTC
- Hora de edición: 11 de septiembre de 2020 a las 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonInspectorServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
```

```
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces",
        "directconnect:DescribeTags",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonKendraFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon Kendra a través de. Consola de administración de AWS

`AmazonKendraFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonKendraFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 3 de diciembre de 2019 a las 16:15 UTC
- Hora de edición: 3 de diciembre de 2019 a las 16:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKendraFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "kendra.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonKendra-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kendra:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonKendraReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon Kendra a través del. Consola de administración de AWS

`AmazonKendraReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonKendraReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 3 de diciembre de 2019 a las 16:13 UTC
- Hora de edición: 27 de mayo de 2021 a las 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKendraReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kendra:Describe*",
        "kendra:List*",
        "kendra:Query",
        "kendra:GetQuerySuggestions"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonKeyspacesFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Amazon Keyspaces

`AmazonKeyspacesFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonKeyspacesFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 23 de abril de 2020 a las 17:06 UTC
- Hora editada: 30 de junio de 2025 a las 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKeyspacesFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CassandraFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchAlarmsFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
```

```
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cassandra.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cassandra.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KeyspacesReplicationServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
replication.cassandra.amazonaws.com/AWSServiceRoleForKeyspacesReplication",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "replication.cassandra.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KeyspacesCDCServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cassandra-
streams.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonKeyspacesCDC",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cassandra-streams.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2VpcReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonKeyspacesReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a Amazon Keyspaces

`AmazonKeyspacesReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonKeyspacesReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 23 de abril de 2020 a las 17:07 UTC
- Hora editada: 30 de junio de 2025 a las 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKeyspacesReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:Select",
        "cassandra:ListStreams",
        "cassandra:GetStream",
        "cassandra:GetShardIterator",
        "cassandra:GetRecords"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2

Descripción: Proporcione acceso de solo lectura a Amazon Keyspaces y servicios relacionados AWS .

`AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 12 de septiembre de 2023 a las 17:01 UTC
- Hora editada: 27 de junio de 2025 a las 22:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKeyspacesReadOnlyAccess_v2`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cassandra:Select",
        "cassandra:ListStreams",
        "cassandra:GetStream",
        "cassandra:GetShardIterator",
        "cassandra:GetRecords"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonKinesisAnalyticsFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon Kinesis Analytics a través del Consola de administración de AWS.

`AmazonKinesisAnalyticsFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonKinesisAnalyticsFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 21 de septiembre de 2016 a las 19:01 UTC
- Hora de edición: 21 de septiembre de 2016 a las 19:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisAnalyticsFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kinesisanalytics:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:CreateStream",
```

```
        "kinesis:DeleteStream",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:GetLogEvents",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/kinesis-analytics*"
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonKinesisAnalyticsReadOnly

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon Kinesis Analytics a través del. Consola de administración de AWS

`AmazonKinesisAnalyticsReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonKinesisAnalyticsReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 21 de septiembre de 2016 a las 18:16 UTC
- Hora de edición: 21 de septiembre de 2016 a las 18:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisAnalyticsReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisanalytics:Describe*",
        "kinesisanalytics:Get*",
        "kinesisanalytics:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:GetLogEvents",
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonKinesisFirehoseFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a todos los flujos de entrega de Amazon Kinesis Firehose.

`AmazonKinesisFirehoseFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonKinesisFirehoseFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 7 de octubre de 2015 a las 18:45 UTC
- Hora de edición: 7 de octubre de 2015 a las 18:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisFirehoseFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "firehose:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a todos los flujos de entrega de Amazon Kinesis Firehose.

`AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 7 de octubre de 2015 a las 18:43 UTC
- Hora de edición: 7 de octubre de 2015 a las 18:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisFirehoseReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonKinesisFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a todas las transmisiones a través del Consola de administración de AWS.

`AmazonKinesisFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonKinesisFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kinesis:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonKinesisReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a todas las transmisiones a través del Consola de administración de AWS.

`AmazonKinesisReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonKinesisReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:Get*",
        "kinesis:List*",
        "kinesis:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon Kinesis Video Streams a través del Consola de administración de AWS.

`AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2017 a las 23:27 UTC
- Hora de edición: 1 de diciembre de 2017 a las 23:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisVideoStreamsFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kinesisvideo:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a AWS Kinesis Video Streams a través del Consola de administración de AWS.

`AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2017 a las 23:14 UTC
- Hora de edición: 1 de diciembre de 2017 a las 23:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisVideoStreamsReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:Describe*",
```

```
        "kinesisvideo:Get*",
        "kinesisvideo:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonLaunchWizard_Fullaccess

Descripción: Acceso completo al asistente de AWS lanzamiento y a otros servicios necesarios.

`AmazonLaunchWizard_Fullaccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonLaunchWizard_Fullaccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de agosto de 2020 a las 17:47 UTC
- Hora de edición: 22 de febrero de 2023 a las 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLaunchWizard_Fullaccess`

Versión de la política

Versión de la política: v15 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "applicationinsights:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:List*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:GetChange",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
```

```
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSubnet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AllocateHosts",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:CreateDhcpOptions",
        "ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
```

```
        "ec2:ModifyVolumeAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:AssociateDhcpOptions",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DeleteDhcpOptions",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteKeyPair",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DisassociateVpcCidrBlock",
        "ec2:GetLaunchTemplateData",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetPasswordData",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:ReplaceRouteTableAssociation",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DisassociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:ModifyInstancePlacement",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
```

```
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "elasticfilesystem:DeleteFileSystem",
        "elasticfilesystem:DeleteMountTarget",
        "ds:AddIpRoutes",
        "ds:CreateComputer",
        "ds:CreateMicrosoftAD",
        "ds:DeleteDirectory",
        "servicecatalog:AssociateProductWithPortfolio",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "sts:GetCallerIdentity"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:SignalResource",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ApplicationInsights*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonEC2RoleForLaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonEC2RoleForLaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonLambdaRoleForLaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
```

```
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:DeleteLogStream",
        "logs:DescribeLog*",
        "logs:PutLogEvents",
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:Publish",
        "ssm:DeleteDocument",
        "ssm:DeleteParameter*",
        "ssm:DescribeDocument*",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/LaunchWizard*",
        "arn:aws:sns:*:*:*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/
LaunchWizard*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/
LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/LaunchWizard*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*:*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunShellScript"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DeleteLogStream",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:PutLogEvents",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*:*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudformation:DescribeAccountLimits",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "ds:Describe*",
        "ds:ListAuthorizedApplications",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:Get*",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetUser",
```

```
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:List*",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "ssm:CreateDocument",
        "ssm:DescribeAutomation*",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:GetParameter*",
        "ssm:GetConnectionStatus",
        "ssm:ListCommand*",
        "ssm:ListDocument*",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:SendAutomationSignal",
        "tag:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/LaunchWizard-*:*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "logs:GetLog*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*:*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:Describe*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard*/"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "application-insights.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com.cn",
            "events.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "launchwizard:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:TagQueue",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:AddPermission",
        "sqs:ListQueues",
```

```
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueueTags",
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:SetQueueAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:LaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "route53:ListHostedZones",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:CreateFileSystem",
        "elasticfilesystem:CreateMountTarget",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::launchwizard*",
```

```
        "arn:aws:s3:::launchwizard*/*",
        "arn:aws:s3:::aws-sap-data-provider/config.properties"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "LaunchWizard*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:DeleteBucket",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:LaunchWizard*",
        "arn:aws:s3:::launchwizard*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DeleteTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/LaunchWizard*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
```

```
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UntagResource",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:DeleteResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsMetadata"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:DeleteOpsMetadata",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsmetadata/aws/ssm/LaunchWizard*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:UntagResource",
```

```
        "fsx:TagResource",
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/Name" : "LaunchWizard*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateFileSystem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/Name" : [
            "LaunchWizard*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:CreatePortfolio",
        "servicecatalog:DescribePortfolio",
        "servicecatalog:CreateConstraint",
        "servicecatalog:CreateProduct",
        "servicecatalog:AssociatePrincipalWithPortfolio",
        "servicecatalog:CreateProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:TagResource",
        "servicecatalog:UntagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicecatalog:*:*:*/*",
        "arn:aws:catalog:*:*:*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:UntagResource",
        "elasticfilesystem:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:TagResource",
        "logs:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*",
```

```
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonLaunchWizardFullAccessV2

Descripción: Acceso completo al asistente de AWS lanzamiento y a otros servicios necesarios.

`AmazonLaunchWizardFullAccessV2` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonLaunchWizardFullAccessV2` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de septiembre de 2023 a las 17:14 UTC
- Hora de edición: 1 de septiembre de 2023 a las 17:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLaunchWizardFullAccessV2`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AppInsightsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "applicationinsights:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:List*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Route53Actions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:GetChange",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Actions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "KmsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Actions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSubnet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Actions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AllocateHosts",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:CreateDhcpOptions",
        "ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
```

```
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVolumeAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:AssociateDhcpOptions",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DeleteDhcpOptions",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteKeyPair",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DisassociateVpcCidrBlock",
        "ec2:GetLaunchTemplateData",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetPasswordData",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceRoute",
```

```
        "ec2:ReplaceRouteTableAssociation",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DisassociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:ModifyInstancePlacement",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "elasticfilesystem:DeleteFileSystem",
        "elasticfilesystem:DeleteMountTarget",
        "ds:AddIpRoutes",
        "ds:CreateComputer",
        "ds:CreateMicrosoftAD",
        "ds:DeleteDirectory",
        "servicecatalog:AssociateProductWithPortfolio",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "sts:GetCallerIdentity"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:SignalResource",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ApplicationInsights*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Actions2",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonEC2RoleForLaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IamActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonEC2RoleForLaunchWizard",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonLambdaRoleForLaunchWizard",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:Publish",
        "ssm:DeleteDocument",
        "ssm:DeleteParameter*",
        "ssm:DescribeDocument*",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/LaunchWizard*",
        "arn:aws:sns:*:*:*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/
LaunchWizard*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/
LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunShellScript"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/LaunchWizard*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudformation:DescribeAccountLimits",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "ds:Describe*",
        "ds:ListAuthorizedApplications",
```

```
        "ec2:Describe*",
        "ec2:Get*",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:List*",
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "ssm:CreateDocument",
        "ssm:DescribeAutomation*",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:GetParameter*",
        "ssm:GetConnectionStatus",
        "ssm:ListCommand*",
        "ssm:ListDocument*",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:SendAutomationSignal",
        "tag:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/LaunchWizard-*:*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CloudFormationActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:Describe*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard*/"
    },
    {
      "Sid" : "IamActions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "application-insights.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com.cn",
            "events.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchWizardActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "launchwizard:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SqsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:TagQueue",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:AddPermission",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:GetQueueAttributes",
```

```
        "sqs:ListQueueTags",
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:SetQueueAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:LaunchWizard*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/LaunchWizard*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EfsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "route53:ListHostedZones",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:CreateFileSystem",
        "elasticfilesystem:CreateMountTarget",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Actions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:s3:::launchwizard*",
        "arn:aws:s3:::launchwizard*/*",
        "arn:aws:s3:::aws-sap-data-provider/config.properties"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationActions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "LaunchWizard*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:DeleteBucket",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:LaunchWizard*",
        "arn:aws:s3:::launchwizard*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DynamodbActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DeleteTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/LaunchWizard*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SecretsManagerActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UntagResource",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:DeleteResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsMetadata"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:DeleteOpsMetadata",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsmetadata/aws/ssm/LaunchWizard*"
    },
    {
      "Sid" : "SnsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
```

```
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:LaunchWizard*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:UntagResource",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/Name" : "LaunchWizard*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateFileSystem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/Name" : [
            "LaunchWizard*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ServiceCatalogActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:CreatePortfolio",
        "servicecatalog:DescribePortfolio",
        "servicecatalog:CreateConstraint",
        "servicecatalog:CreateProduct",
        "servicecatalog:AssociatePrincipalWithPortfolio",
        "servicecatalog:CreateProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:TagResource",
        "servicecatalog:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicecatalog:*:*:*/*",
        "arn:aws:catalog:*:*:*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmActions7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EfsActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "elasticfilesystem:UntagResource",
        "elasticfilesystem:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LogsActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:UntagResource",
        "logs:TagResource",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:ListLogDeliveries"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:LaunchWizard*:log-stream:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LogsActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:DescribeLogGroups",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "launchwizard.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateStorageVirtualMachine",
        "fsx:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "launchwizard.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "launchwizard.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxActions5",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "fsx:DeleteStorageVirtualMachine",
        "fsx:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:storage-virtual-machine/*/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:backup/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/LaunchWizard-*/*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "launchwizard.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonLexChannelsAccess

Descripción: esta política permite a los clientes llamar al tiempo de ejecución de Lex desde los canales

`AmazonLexChannelsAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 13 de enero de 2021 a las 20:12 UTC
- Hora de edición: 13 de enero de 2021 a las 20:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonLexChannelsAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "lex:ListBots"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonLexFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon Lex a través de Consola de administración de AWS. También proporciona acceso para crear roles vinculados al Servicio Lex y conceder permisos a Lex para invocar un conjunto limitado de funciones de Lambda.

`AmazonLexFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonLexFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 11 de abril de 2017 a las 23:20 UTC
- Hora de edición: 16 de abril de 2024 a las 20:06 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLexFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v9 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListFunctions",
        "lex:*",
        "polly:DescribeVoices",
        "polly:SynthesizeSpeech",
        "kendra:ListIndices",
        "iam:ListRoles",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:RemovePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonLex*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "lambda:Principal" : "lex.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexChannels",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Bots*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Channels*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/replication.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Replication*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "lex.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexChannels"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "channels.lex.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement6",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Bots*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "lexv2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Channels*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "channels.lexv2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/replication.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Replication*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "replication.lexv2.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexChannels",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Bots*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Channels*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/replication.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Replication*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lex.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Bots*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lexv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Channels*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "channels.lexv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonLexFullAccessStatement13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/replication.lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Replication*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : [
            "lexv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonLexReadOnly

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a Amazon Lex.

`AmazonLexReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonLexReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 11 de abril de 2017 a las 23:13 UTC
- Hora de edición: 13 de mayo de 2024 a las 16:58 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLexReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonLexReadOnlyStatement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lex:GetBot",
        "lex:GetBotAlias",
        "lex:GetBotAliases",
        "lex:GetBots",
        "lex:GetBotChannelAssociation",
        "lex:GetBotChannelAssociations",
        "lex:GetBotVersions",
        "lex:GetBuiltinIntent",
        "lex:GetBuiltinIntents",
        "lex:GetBuiltinSlotTypes",
        "lex:GetIntent",
        "lex:GetIntents",
        "lex:GetIntentVersions",
        "lex:GetSlotType",
        "lex:GetSlotTypes",
        "lex:GetSlotTypeVersions",
        "lex:GetUtterancesView",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:DescribeBotAlias",
        "lex:DescribeBotChannel",
        "lex:DescribeBotLocale",
        "lex:DescribeBotRecommendation",
        "lex:DescribeBotReplica",
        "lex:DescribeBotVersion",
        "lex:DescribeExport",
        "lex:DescribeImport",
        "lex:DescribeIntent",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:DescribeSlot",
        "lex:DescribeSlotType",
```

```
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotLocales",
        "lex:ListBotAliases",
        "lex:ListBotAliasReplicas",
        "lex:ListBotChannels",
        "lex:ListBotRecommendations",
        "lex:ListBotReplicas",
        "lex:ListBotVersions",
        "lex:ListBotVersionReplicas",
        "lex:ListBuiltInIntents",
        "lex:ListBuiltInSlotTypes",
        "lex:ListExports",
        "lex:ListImports",
        "lex:ListIntents",
        "lex:ListRecommendedIntents",
        "lex:ListSlots",
        "lex:ListSlotTypes",
        "lex:ListTagsForResource",
        "lex:SearchAssociatedTranscripts",
        "lex:ListCustomVocabularyItems"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonLexReplicationPolicy

Descripción: permite a Amazon Lex replicar recursos de Lex en las regiones en su nombre.

`AmazonLexReplicationPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 31 de enero de 2024 a las 23:29 h UTC
- Hora editada: 24 de junio de 2025 a las 21:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonLexReplicationPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReplicationServicePolicyStatement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lex:BuildBotLocale",
        "lex:ListBotLocales",
        "lex:CreateBotAlias",
        "lex:UpdateBotAlias",
        "lex:DeleteBotAlias",
        "lex:DescribeBotAlias",
        "lex:CreateBotVersion",
        "lex:DeleteBotVersion",
        "lex:DescribeBotVersion",
        "lex:CreateExport",
        "lex:DescribeBot",
```

```
        "lex:UpdateExport",
        "lex:DescribeExport",
        "lex:DescribeBotLocale",
        "lex:DescribeIntent",
        "lex:ListIntents",
        "lex:DescribeSlotType",
        "lex:ListSlotTypes",
        "lex:DescribeSlot",
        "lex:ListSlots",
        "lex:DescribeCustomVocabulary",
        "lex:StartImport",
        "lex:DescribeImport",
        "lex:CreateBot",
        "lex:UpdateBot",
        "lex:DeleteBot",
        "lex:CreateBotLocale",
        "lex:UpdateBotLocale",
        "lex:DeleteBotLocale",
        "lex:CreateIntent",
        "lex:UpdateIntent",
        "lex:DeleteIntent",
        "lex:CreateSlotType",
        "lex:UpdateSlotType",
        "lex:DeleteSlotType",
        "lex:CreateSlot",
        "lex:UpdateSlot",
        "lex:DeleteSlot",
        "lex:CreateCustomVocabulary",
        "lex:UpdateCustomVocabulary",
        "lex:DeleteCustomVocabulary",
        "lex:DeleteBotChannel",
        "lex:ListTagsForResource",
        "lex:TagResource",
        "lex:UntagResource",
        "lex:CreateResourcePolicy",
        "lex:DeleteResourcePolicy",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:UpdateResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lex:*:*:bot/*",
        "arn:aws:lex:*:*:bot-alias/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReplicationServicePolicyStatement2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lex:CreateUploadUrl",
        "lex:ListBots"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReplicationServicePolicyStatement3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lexv2.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonLexRunBotsOnly

Descripción: Proporciona acceso a Amazon Lex conversacional. APIs

`AmazonLexRunBotsOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonLexRunBotsOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 11 de abril de 2017 a las 23:06 UTC
- Hora de edición: 18 de agosto de 2021 a las 00:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLexRunBotsOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lex:PostContent",
        "lex:PostText",
        "lex:PutSession",
        "lex:GetSession",
        "lex:DeleteSession",
```

```
        "lex:RecognizeText",
        "lex:RecognizeUtterance",
        "lex:StartConversation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonLexV2BotPolicy

Descripción: Proporciona a los bots de Lex V2 acceso para llamar a otros AWS servicios en su nombre.

`AmazonLexV2BotPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 13 de enero de 2021 a las 20:10 UTC
- Hora de edición: 13 de enero de 2021 a las 20:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonLexV2BotPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:SynthesizeSpeech"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonLookoutEquipmentFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a las operaciones de Amazon Lookout for Equipment

`AmazonLookoutEquipmentFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonLookoutEquipmentFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 8 de abril de 2021 a las 15:52 UTC
- Hora de edición: 24 de noviembre de 2021 a las 21:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutEquipmentFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutequipment:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lookoutequipment.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "lookoutequipment.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a Amazon Lookout for Equipments

`AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 05 de mayo de 2021 a las 16:47 UTC
- Hora de edición: 10 de noviembre de 2022 a las 22:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutEquipmentReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutequipment:Describe*",
        "lookoutequipment:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonLookoutMetricsFullAccess

Descripción: proporciona acceso a todas las acciones para Amazon Lookout for Metrics

`AmazonLookoutMetricsFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonLookoutMetricsFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 7 de mayo de 2021 a las 00:43 UTC
- Hora de edición: 7 de mayo de 2021 a las 00:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutMetricsFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "lookoutmetrics:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*LookoutMetrics*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lookoutmetrics.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso a todas las acciones de solo lectura para Amazon Lookout for Metrics

`AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 7 de mayo de 2021 a las 00:43 UTC
- Hora de edición: 4 de enero de 2022 a las 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutMetricsReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutmetrics:DescribeMetricSet",
        "lookoutmetrics:ListMetricSets",
        "lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
        "lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetectionExecutions",
        "lookoutmetrics:DescribeAlert",
        "lookoutmetrics:ListAlerts",
        "lookoutmetrics:ListTagsForResource",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyGroupSummaries",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyGroupTimeSeries",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyGroupRelatedMetrics",
        "lookoutmetrics:GetAnomalyGroup",
        "lookoutmetrics:GetDataQualityMetrics",
        "lookoutmetrics:GetSampleData",
        "lookoutmetrics:GetFeedback"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Amazon Lookout for Vision y acceso delimitado a las dependencias de servicio y consola requeridas.

`AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 11 de mayo de 2021 a las 19:37 UTC
- Hora de edición: 11 de mayo de 2021 a las 19:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutVisionConsoleFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LookoutVisionFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutvision:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3BucketSearchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3BucketFirstUseSetupAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::lookoutvision-*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3BucketAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
```

```
        "s3:GetBucketVersioning"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::lookoutvision-*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3ObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::lookoutvision-*/*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleDatasetLabelingToolsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "groundtruthlabeling:RunGenerateManifestByCrawlingJob",
        "groundtruthlabeling:AssociatePatchToManifestJob",
        "groundtruthlabeling:DescribeConsoleJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleDashboardAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleTagSelectorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleKmsKeySelectorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a Amazon Lookout for Vision y acceso delimitado a las dependencias de servicio y consola requeridas.

`AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 11 de mayo de 2021 a las 19:32 UTC
- Hora de edición: 9 de diciembre de 2021 a las 02:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutVisionConsoleReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LookoutVisionReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutvision:DescribeDataset",
        "lookoutvision:DescribeModel",
        "lookoutvision:DescribeProject",
        "lookoutvision:DescribeTrialDetection",
        "lookoutvision:DescribeModelPackagingJob",
        "lookoutvision:ListDatasetEntries",
        "lookoutvision:ListModels",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "lookoutvision:ListTagsForResource",
        "lookoutvision:ListTrialDetections",
        "lookoutvision:ListModelPackagingJobs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3BucketSearchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleS3ObjectReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::lookoutvision-*/*"
    },
    {
      "Sid" : "LookoutVisionConsoleDashboardAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonLookoutVisionFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Amazon Lookout for Vision y acceso delimitado a las dependencias requeridas.

`AmazonLookoutVisionFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonLookoutVisionFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 11 de mayo de 2021 a las 19:24 UTC
- Hora de edición: 11 de mayo de 2021 a las 19:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutVisionFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LookoutVisionFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutvision:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a Amazon Lookout for Vision y acceso delimitado a las dependencias requeridas.

`AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 11 de mayo de 2021 a las 19:11 UTC
- Hora de edición: 9 de diciembre de 2021, 03:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonLookoutVisionReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LookoutVisionReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lookoutvision:DescribeDataset",
        "lookoutvision:DescribeModel",
        "lookoutvision:DescribeProject",
```

```
        "lookoutvision:DescribeModelPackagingJob",
        "lookoutvision:ListDatasetEntries",
        "lookoutvision:ListModels",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "lookoutvision:ListTagsForResource",
        "lookoutvision:ListModelPackagingJobs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess

Descripción: concede a los usuarios permiso para solicitar predicciones por lotes de Amazon Machine Learning.

`AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 9 de abril de 2015 a las 17:12 UTC
- Hora de edición: 9 de abril de 2015 a las 17:12 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningBatchPredictionsAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:CreateBatchPrediction",
        "machinelearning:DeleteBatchPrediction",
        "machinelearning:DescribeBatchPredictions",
        "machinelearning:GetBatchPrediction",
        "machinelearning:UpdateBatchPrediction"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de creación a recursos no predictivos de Amazon Machine Learning.

`AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 9 de abril de 2015 a las 17:18 UTC
- Hora de edición: 29 de junio de 2016 a las 20:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningCreateOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:Add*",
        "machinelearning:Create*",
        "machinelearning:Delete*",
        "machinelearning:Describe*",
```

```
        "machinelearning:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMachineLearningFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a los recursos de Amazon Machine Learning.

`AmazonMachineLearningFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonMachineLearningFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 9 de abril de 2015 a las 17:25 UTC
- Hora de edición: 9 de abril de 2015 a las 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess

Descripción: concede a los usuarios permiso para crear y eliminar el punto de conexión en tiempo real para los modelos de Amazon Machine Learning.

`AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 9 de abril de 2015 a las 17:32 UTC
- Hora de edición: 9 de abril de 2015 a las 17:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningManageRealTimeEndpointOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:CreateRealtimeEndpoint",
        "machinelearning:DeleteRealtimeEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMachineLearningReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a los recursos de Amazon Machine Learning.

`AmazonMachineLearningReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonMachineLearningReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 9 de abril de 2015 a las 17:40 UTC
- Hora de edición: 9 de abril de 2015 a las 17:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:Describe*",
        "machinelearning:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess

Descripción: concede a los usuarios permiso para solicitar predicciones en tiempo real de Amazon Machine Learning.

`AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 9 de abril de 2015 a las 17:44 UTC
- Hora de edición: 9 de abril de 2015 a las 17:44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMachineLearningRealTimePredictionOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "machinelearning:Predict"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3

Descripción: permite que Machine Learning configure y utilice clústeres de Redshift y ubicaciones de preparación de S3 para Redshift Data Source.

`AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 24 de junio de 2020 a las 18:00 UTC
- Hora de edición: 24 de junio de 2020 a las 18:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonMachineLearningRoleforRedshiftDataSourceV3`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "redshift:AuthorizeClusterSecurityGroupIngress",
        "redshift:CreateClusterSecurityGroup",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "redshift:ModifyCluster",
        "redshift:RevokeClusterSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-machine-learning*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMacieFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Amazon Macie.

`AmazonMacieFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonMacieFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 14 de agosto de 2017 a las 14:54 UTC
- Hora de edición: 1 de julio de 2022 a las 00:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMacieFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "macie2:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/macie.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMacie",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "macie.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pricing:GetProducts",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMacieHandshakeRole

Descripción: concede permiso para crear el rol vinculado al servicio de Amazon Macie.

`AmazonMacieHandshakeRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonMacieHandshakeRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 28 de junio de 2018 a las 15:46 UTC
- Hora de edición: 28 de junio de 2018 a las 15:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonMacieHandshakeRole`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "macie.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMacieReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a Amazon Macie.

`AmazonMacieReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonMacieReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 15 de junio de 2023 a las 21:50 UTC
- Hora de edición: 15 de junio de 2023 a las 21:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMacieReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "macie2:Describe*",
        "macie2:Get*",
        "macie2:List*",
        "macie2:BatchGetCustomDataIdentifiers",
        "macie2:SearchResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMacieServiceRole

Descripción: concede a Macie acceso de solo lectura a las dependencias de recursos en la cuenta, para hacer posible el análisis de datos.

`AmazonMacieServiceRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonMacieServiceRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 14 de agosto de 2017 a las 14:53 UTC
- Hora de edición: 14 de agosto de 2017 a las 14:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonMacieServiceRole`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMacieServiceRolePolicy

Descripción: rol vinculado al servicio para Amazon Macie

`AmazonMacieServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio

- Hora de creación: 19 de junio de 2018 a las 22:17 UTC
- Hora de edición: 19 de mayo de 2022 a las 19:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonMacieServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAccountAliases",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject",
```

```
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectTagging"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/macie/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/macie/*:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon Managed Blockchain a través del Consola de administración de AWS

`AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 29 de abril de 2019 a las 21:23 UTC
- Hora de edición: 29 de abril de 2019 a las 21:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonManagedBlockchainConsoleFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "managedblockchain:*",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonManagedBlockchainFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Amazon Managed Blockchain.

`AmazonManagedBlockchainFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonManagedBlockchainFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 29 de abril de 2019 a las 21:39 UTC
- Hora de edición: 29 de abril de 2019 a las 21:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonManagedBlockchainFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "managedblockchain:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a Amazon Managed Blockchain.

`AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 30 de abril de 2019 a las 18:17 UTC
- Hora de edición: 30 de abril de 2019 a las 18:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonManagedBlockchainReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "managedblockchain:Get*",
        "managedblockchain:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonManagedBlockchainServiceRolePolicy

Descripción: Permite el acceso Servicios de AWS y los recursos utilizados o gestionados por Amazon Managed Blockchain

`AmazonManagedBlockchainServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 17 de enero de 2020 a las 19:51 UTC
- Hora de edición: 17 de enero de 2020 a las 19:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonManagedBlockchainServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/managedblockchain/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/managedblockchain/*:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMCSFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Amazon Managed Apache Cassandra Service

`AmazonMCSFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonMCSFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 3 de diciembre de 2019 a las 13:45 UTC
- Hora de edición: 17 de abril de 2020 a las 19:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMCSFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cassandra.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cassandra.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMCSReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a Amazon Managed Apache Cassandra Service

`AmazonMCSReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonMCSReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 3 de diciembre de 2019 a las 13:46 UTC

- Hora de edición: 17 de abril de 2020 a las 19:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMCSReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:Select"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMechanicalTurkFullAccess

Descripción: Ofrece acceso completo a todo APIs el contenido de Amazon Mechanical Turk.

`AmazonMechanicalTurkFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonMechanicalTurkFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 11 de diciembre de 2015 a las 19:08 UTC
- Hora de edición: 11 de diciembre de 2015 a las 19:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMechanicalTurkFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "mechanicalturk:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMechanicalTurkReadOnly

Descripción: proporciona acceso de solo lectura APIs en Amazon Mechanical Turk.

`AmazonMechanicalTurkReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonMechanicalTurkReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 11 de diciembre de 2015 a las 19:08 UTC
- Hora de edición: 25 de septiembre de 2019 a las 21:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMechanicalTurkReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mechanicalturk:Get*",
        "mechanicalturk:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMemoryDBFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon MemoryDB a través de. Consola de administración de AWS

`AmazonMemoryDBFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonMemoryDBFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 8 de octubre de 2021 a las 19:24 UTC
- Hora de edición: 8 de octubre de 2021 a las 19:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMemoryDBFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "memorydb:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/memorydb.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForMemoryDB",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "memorydb.amazonaws.com"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMemoryDBReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon MemoryDB a través de. Consola de administración de AWS

`AmazonMemoryDBReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonMemoryDBReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 8 de octubre de 2021 a las 19:27 UTC
- Hora de edición: 8 de octubre de 2021 a las 19:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMemoryDBReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "memorydb:Describe*",
        "memorydb:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a todos los informes, incluidos los datos financieros, para todos los recursos de la aplicación.

`AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMobileAnalyticsFinancialReportAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mobileanalytics:GetReports",
        "mobileanalytics:GetFinancialReports"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMobileAnalyticsFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a todos los recursos de la aplicación.

`AmazonMobileAnalyticsFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonMobileAnalyticsFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMobileAnalyticsFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mobileanalytics:*",
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a los informes no financieros para todos los recursos de la aplicación.

`AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMobileAnalyticsNon-financialReportAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mobileanalytics:GetReports",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo escritura para colocar datos de eventos de todos los recursos de la aplicación. (Se recomienda para la integración del SDK)

`AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mobileanalytics:PutEvents",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMonitronFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo para administrar Amazon Monitron

`AmazonMonitronFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonMonitronFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 2 de diciembre de 2020 a las 22:40 UTC
- Hora de edición: 8 de junio de 2022 a las 16:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMonitronFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "monitron.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "monitron:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "monitron.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSSSOPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeTrusts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/monitron/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMQApiFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a AmazonMQ a través de nuestra API/SDK.

`AmazonMQApiFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonMQApiFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 18 de diciembre de 2018 a las 20:31 UTC
- Hora de edición: 4 de noviembre de 2020 a las 16:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMQApiFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mq:*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amazonmq/*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "mq.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMQApiReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a AmazonMQ a través de nuestra API/SDK.

`AmazonMQApiReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonMQApiReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 18 de diciembre de 2018 a las 20:31 UTC
- Hora de edición: 18 de diciembre de 2018 a las 20:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMQApiReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mq:Describe*",
        "mq:List*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMQFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AmazonMQ a través de. Consola de administración de AWS

`AmazonMQFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonMQFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 28 de noviembre de 2017 a las 15:28 UTC
- Hora de edición: 4 de noviembre de 2020 a las 16:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMQFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "mq:*",
        "cloudformation:CreateStack",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amazonmq/*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "mq.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMQReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a AmazonMQ a través del. Consola de administración de AWS

`AmazonMQReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonMQReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 28 de noviembre de 2017 a las 15:30 UTC
- Hora de edición: 28 de noviembre de 2017 a las 19:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMQReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mq:Describe*",
        "mq:List*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMQServiceRolePolicy

Descripción: Política de funciones vinculadas a servicios para AWS Amazon MQ

`AmazonMQServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 4 de noviembre de 2020 a las 16:07 UTC
- Hora de edición: 4 de noviembre de 2020 a las 16:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonMQServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AMQManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AMQManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amazonmq/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMSKConnectReadOnlyAccess

Descripción: proporcionar acceso de solo lectura a Amazon MSK Connect

`AmazonMSKConnectReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonMSKConnectReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 20 de septiembre de 2021 a las 10:18 UTC
- Hora de edición: 18 de octubre de 2021 a las 09:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMSKConnectReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafkaconnect:ListConnectors",
        "kafkaconnect:ListCustomPlugins",
        "kafkaconnect:ListWorkerConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafkaconnect:DescribeConnector"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafkaconnect:*:*:connector/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafkaconnect:DescribeCustomPlugin"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafkaconnect:*:*:custom-plugin/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafkaconnect:*:*:worker-configuration/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMSKFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Amazon MSK y otros permisos necesarios para sus dependencias.

`AmazonMSKFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonMSKFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 14 de enero de 2019 a las 22:07 UTC
- Hora de edición: 18 de octubre de 2023 a las 11:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMSKFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka:*",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:CreateGrant",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "S3:GetBucketPolicy",
        "firehose:TagDeliveryStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:*:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:*:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSMSKManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/ClusterArn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSMSKManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ClusterArn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "kafka.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/kafka.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForKafka*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "kafka.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/delivery.logs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLogDelivery*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "delivery.logs.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMSKReadOnlyAccess

Descripción: proporcionar acceso de solo lectura a Amazon MSK

`AmazonMSKReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonMSKReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 14 de enero de 2019 a las 22:28 UTC
- Hora de edición: 14 de enero de 2019 a las 22:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMSKReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "kafka:Describe*",
        "kafka:List*",
        "kafka:Get*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMWAAServerlessServiceRolePolicy

Descripción: Proporciona acceso al servicio Amazon Airflow Serverless para gestionar las redes de sus flujos de trabajo y acceder a otros AWS servicios en su nombre

`AmazonMWAAServerlessServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 15 de noviembre de 2025 a las 20:34 UTC
- Hora editada: 15 de noviembre de 2025 a las 20:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonMWAAServerlessServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonMWAAServiceRolePolicy

Descripción: el rol vinculado al servicio utilizado por Amazon Managed Workflows para Apache Airflow.

`AmazonMWAAServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 24 de noviembre de 2020 a las 14:13 UTC
- Hora de edición: 17 de noviembre de 2022 a las 00:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonMWAAServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:airflow-*:*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonMWAAManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonMWAAManaged" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonMWAAManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/MWAA"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker

Descripción: esta política concede acceso a los recursos que necesitan los trabajadores de Nimble Studio Launch Profile. Adjunta esta política a las EC2 instancias creadas por Nimble Studio Builder.

`AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 28 de abril de 2021 a las 4:47 UTC
- Hora de edición: 28 de abril de 2021 a las 4:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "fsx:DescribeFileSystems",
```

```
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "nimble.amazonaws.com"
        }
      },
      "Sid" : "GetLaunchProfileInitializationDependencies"
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonNimbleStudio-StudioAdmin

Descripción: esta política concede acceso a los recursos de Amazon Nimble Studio asociados al administrador del estudio y a los recursos del estudio relacionados en otros servicios. Adjunte esta política al rol de administrador asociado a su estudio.

`AmazonNimbleStudio-StudioAdmin` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonNimbleStudio-StudioAdmin` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 28 de abril de 2021 a las 4:47 UTC
- Hora de edición: 22 de septiembre de 2023 a las 17:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonNimbleStudio-StudioAdmin`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "StudioAdminFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "nimble:CreateStreamingSession",
        "nimble:GetStreamingSession",
        "nimble:StartStreamingSession",
        "nimble:StopStreamingSession",
        "nimble:CreateStreamingSessionStream",
        "nimble:GetStreamingSessionStream",
        "nimble:DeleteStreamingSession",
        "nimble:ListStreamingSessionBackups",
        "nimble:GetStreamingSessionBackup",
        "nimble:ListEulas",
        "nimble:ListEulaAcceptances",
        "nimble:GetEula",
        "nimble:AcceptEulas",
        "nimble:ListStudioMembers",
        "nimble:GetStudioMember",
        "nimble:ListStreamingSessions",
        "nimble:GetStreamingImage",
        "nimble:ListStreamingImages",
        "nimble:GetLaunchProfileInitialization",
        "nimble:GetLaunchProfileDetails",
        "nimble:GetFeatureMap",
```

```
        "nimble:PutStudioLogEvents",
        "nimble:ListLaunchProfiles",
        "nimble:GetLaunchProfile",
        "nimble:GetLaunchProfileMember",
        "nimble:ListLaunchProfileMembers",
        "nimble:PutLaunchProfileMembers",
        "nimble:UpdateLaunchProfileMember",
        "nimble:DeleteLaunchProfileMember"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:CreateComputer",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "nimble.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonNimbleStudio-StudioUser

Descripción: esta política concede acceso a los recursos de Amazon Nimble Studio asociados al usuario del estudio y a los recursos del estudio relacionados en otros servicios. Adjunte esta política al rol de usuario asociado a su estudio.

`AmazonNimbleStudio-StudioUser` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonNimbleStudio-StudioUser` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 28 de abril de 2021 a las 4:48 UTC
- Hora de edición: 22 de septiembre de 2023 a las 17:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonNimbleStudio-StudioUser`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:CreateComputer",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "nimble.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "nimble:ListLaunchProfiles"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "nimble:requesterPrincipalId" : "${nimble:principalId}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "nimble:ListStudioMembers",
        "nimble:GetStudioMember",
        "nimble:ListEulas",
        "nimble:ListEulaAcceptances",
        "nimble:GetFeatureMap",
        "nimble:PutStudioLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "nimble:DeleteStreamingSession",
        "nimble:GetStreamingSession",
        "nimble:StartStreamingSession",
        "nimble:StopStreamingSession",
        "nimble:CreateStreamingSessionStream",
        "nimble:GetStreamingSessionStream",
        "nimble:ListStreamingSessions",
        "nimble:ListStreamingSessionBackups",
        "nimble:GetStreamingSessionBackup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "nimble:ownedBy" : "${nimble:requesterPrincipalId}"
        }
      }
    }
```

```
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonODBServiceRolePolicy

Descripción: Permite a Oracle Database@AWS gestionar AWS los recursos en su nombre.

`AmazonODBServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 13 de noviembre de 2024 a las 18:21 UTC
- Hora editada: 29 de septiembre de 2025 a las 17:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonODBServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/ODB"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "networkmanager:GetVpcAttachment",
        "networkmanager:ListAttachments"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "EB1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ActivateEventSource",
        "events:DescribeEventSource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:event-source/aws.partner/odb*"
    },
    {
      "Sid" : "EB2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:CreateEventBus",
        "events:DescribeEventBus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:event-bus/aws.partner/odb*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonOmicsFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Amazon Omics y otros Servicios de AWS necesarios. Esta política permite al usuario ver y aceptar las invitaciones a compartir RAM para acceder a recursos ajenos a los del usuario Cuenta de AWS.

`AmazonOmicsFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonOmicsFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 24 de febrero de 2023 a las 00:59 UTC
- Hora de edición: 24 de febrero de 2023 a las 00:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOmicsFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "omics:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:GetResourceShareInvitations"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "omics.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "omics.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonOmicsReadOnlyAccess

Descripción: proporcionar acceso de solo lectura a Amazon Omics

`AmazonOmicsReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonOmicsReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2022 a las 4:17 UTC
- Hora de edición: 29 de noviembre de 2022 a las 4:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOmicsReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "omics:Get*",
        "omics:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonOneEnterpriseFullAccess

Descripción: esta política concede permisos administrativos que brindan acceso a todos los recursos y operaciones de Amazon One Enterprise.

`AmazonOneEnterpriseFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonOneEnterpriseFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 28 de noviembre de 2023 a las 04:58 h UTC
- Hora de edición: 28 de noviembre de 2023 a las 04:58 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOneEnterpriseFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FullAccessStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "one:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonOneEnterpriseInstallerAccess

Descripción: esta política concede permisos de lectura y escritura limitados que permiten la instalación y activación del dispositivo.

`AmazonOneEnterpriseInstallerAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonOneEnterpriseInstallerAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 28 de noviembre de 2023 a las 05:00 h UTC
- Hora de edición: 28 de noviembre de 2023 a las 05:00 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOneEnterpriseInstallerAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "InstallerAccessStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "one:CreateDeviceActivationQrCode",
        "one:GetDeviceInstance",
        "one:GetSite",
        "one:GetSiteAddress",
        "one:ListDeviceInstances",
        "one:ListSites"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess

Descripción: esta política concede permisos de solo lectura a todos los recursos y operaciones de Amazon One Enterprise.

`AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 28 de noviembre de 2023 a las 04:59 h UTC
- Hora de edición: 28 de noviembre de 2023 a las 04:59 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOneEnterpriseReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyAccessStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "one:Get*",
        "one:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonOpenSearchDashboardsServiceRolePolicy

Descripción: Proporciona acceso al servicio Amazon OpenSearch Dashboards para acceder a otros AWS servicios, por ejemplo, CloudWatch en su nombre

`AmazonOpenSearchDashboardsServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 22 de diciembre de 2023 a las 19:38 h UTC
- Hora de edición: 22 de diciembre de 2023 a las 19:38 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonOpenSearchDashboardsServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonOpenSearchDashboardsServiceRoleAllowedActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/AOSD"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess

Descripción: Permite a OpenSearch DirectQuery Service acceder a AWS Glue APIs para crear recursos en tu nombre.

`AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 06 de mayo de 2024 a las 12:24 h UTC
- Hora de edición: 06 de mayo de 2024 a las 12:24 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonOpenSearchDirectQueryGlueCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreateTable",
        "glue:BatchCreatePartition"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonOpenSearchIngestionFullAccess

Descripción: Permite que Amazon OpenSearch Ingestion acceda a otros AWS servicios en su nombre.

`AmazonOpenSearchIngestionFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonOpenSearchIngestionFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 26 de abril de 2023 a las 18:11 UTC
- Hora de edición: 26 de abril de 2023 a las 18:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchIngestionFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "osis:CreatePipeline",
        "osis:UpdatePipeline",
        "osis:DeletePipeline",
        "osis:StartPipeline",
        "osis:StopPipeline",
        "osis:ListPipelines",
        "osis:GetPipeline",
        "osis:GetPipelineChangeProgress",
        "osis:ValidatePipeline",
        "osis:GetPipelineBlueprint",
        "osis:ListPipelineBlueprints",
        "osis:TagResource",
        "osis:UntagResource",
```

```
        "osis:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/osis.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchIngestionService",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "osis.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura al Amazon OpenSearch Ingestion Service

`AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 26 de abril de 2023 a las 18:09 UTC
- Hora de edición: 26 de abril de 2023 a las 18:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchIngestionReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "osis:GetPipeline",
        "osis:GetPipelineChangeProgress",
        "osis:GetPipelineBlueprint",
        "osis:ListPipelineBlueprints",
        "osis:ListPipelines",
        "osis:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy

Descripción: Permite que Amazon OpenSearch Ingestion Service acceda a otros AWS servicios en su nombre.

`AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 18 de noviembre de 2022 a las 16:49 UTC
- Hora editada: 28 de agosto de 2025 a las 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonOpenSearchIngestionServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/OSISManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/OSISManaged" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/OSIS"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy

Descripción: Permita que Amazon OpenSearch Serverless acceda a otros AWS servicios, por ejemplo, CloudWatch APIs en su nombre.

`AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 24 de noviembre de 2022 a las 19:50 UTC
- Hora de edición: 25 de julio de 2024 a las 21:19 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonOpenSearchServerlessServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAOSSCloudwatchMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/AOSS"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess

Descripción: proporciona acceso al servicio de configuración de Amazon Cognito.

`AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 2 de septiembre de 2021 a las 6:31 UTC
- Hora de edición: 20 de diciembre de 2021 a las 14:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DeleteUserPoolClient",
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:AdminInitiateAuth",
        "cognito-idp:AdminUserGlobalSignOut",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:UpdateIdentityPool",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cognito-identity:*:*:identitypool/*",
        "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "cognito-identity.amazonaws.com",
            "cognito-identity-us-gov.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonOpenSearchServiceFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo al servicio de configuración OpenSearch de Amazon Service.

`AmazonOpenSearchServiceFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonOpenSearchServiceFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 8 de septiembre de 2021 a las 5:33 UTC
- Hora de edición: 8 de septiembre de 2021 a las 05:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchServiceFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura al servicio de configuración de Amazon OpenSearch Service.

`AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 8 de septiembre de 2021 a las 5:38 UTC
- Hora de edición: 8 de septiembre de 2021 a las 5:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:Describe*",
        "es:List*",
        "es:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonOpenSearchServiceRolePolicy

Descripción: Permita que Amazon OpenSearch Service acceda a otros AWS servicios, como las EC2 redes, APIs en su nombre.

`AmazonOpenSearchServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 26 de agosto de 2021 a las 9:27 UTC
- Hora editada: 27 de marzo de 2025 a las 22:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonOpenSearchServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v9 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973134",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973145",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973144",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973165",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973149",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973150",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:UnAssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973154",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973164",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973174",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973184",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973194",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973195",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973196",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973197",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/ES",
            "AWS/OpenSearch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973198",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973199",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/OpenSearchManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973200",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/OpenSearchManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973201",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Stmt1480452973202",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sso:PutApplicationAccessScope",
      "Resource" : "arn:aws:sso::*:application/*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgID" : "${aws:PrincipalOrgID}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonPersonalizeFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon Personalize mediante el SDK Consola de administración de AWS y. También proporciona acceso selecto a servicios relacionados (por ejemplo, S3 CloudWatch).

`AmazonPersonalizeFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonPersonalizeFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 4 de diciembre de 2018 a las 22:24 UTC

- Hora de edición: 30 de mayo de 2019 a las 23:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonPersonalizeFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "personalize:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*Personalize*",
```

```
        "arn:aws:s3:::*personalize*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "personalize.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonPollyFullAccess

Descripción: concede acceso completo a los servicios y recursos de Amazon Polly.

`AmazonPollyFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonPollyFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 30 de noviembre de 2016 a las 18:59 UTC
- Hora de edición: 30 de noviembre de 2016 a las 18:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPollyFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonPollyReadOnlyAccess

Descripción: concede acceso de solo lectura a los recursos de Amazon Polly.

`AmazonPollyReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonPollyReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 30 de noviembre de 2016 a las 18:59 UTC
- Hora de edición: 17 de julio de 2018 a las 16:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPollyReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:DescribeVoices",
        "polly:GetLexicon",
        "polly:GetSpeechSynthesisTask",
        "polly:ListLexicons",
        "polly:ListSpeechSynthesisTasks",
        "polly:SynthesizeSpeech"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonPrometheusConsoleFullAccess

Descripción: Otorga acceso completo a los recursos AWS gestionados de Prometheus en la consola AWS

`AmazonPrometheusConsoleFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonPrometheusConsoleFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 15 de diciembre de 2020 a las 18:11 UTC
- Hora editada: 22 de mayo de 2025 a las 17:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPrometheusConsoleFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagValues",
        "tag:GetTagKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:CreateWorkspace",
        "aps:DescribeWorkspace",
        "aps:UpdateWorkspaceAlias",
        "aps:DeleteWorkspace",
        "aps:ListWorkspaces",
        "aps:DescribeAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "aps:CreateAlertManagerDefinition",
        "aps:CreateRuleGroupsNamespace",
        "aps:DeleteAlertManagerDefinition",
        "aps:DeleteRuleGroupsNamespace",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces",
        "aps:PutAlertManagerDefinition",
        "aps:PutRuleGroupsNamespace",
        "aps:TagResource",
        "aps:UntagResource",
        "aps:CreateLoggingConfiguration",
        "aps:UpdateLoggingConfiguration",
        "aps:DeleteLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeLoggingConfiguration",
        "aps:UpdateWorkspaceConfiguration",
        "aps:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "aps:CreateQueryLoggingConfiguration",
```

```
        "aps:UpdateQueryLoggingConfiguration",
        "aps:DeleteQueryLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeQueryLoggingConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonPrometheusFullAccess

Descripción: Otorga acceso completo a los recursos AWS gestionados de Prometheus

`AmazonPrometheusFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonPrometheusFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 15 de diciembre de 2020 a las 18:10 UTC
- Hora de edición: 26 de noviembre de 2023 a las 20:16 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPrometheusFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllPrometheusActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeCluster",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeCluster",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "aps.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/scraper.aps.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonPrometheusScraper*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "scraper.aps.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonPrometheusQueryAccess

Descripción: Otorga acceso para ejecutar consultas en los recursos AWS gestionados de Prometheus

`AmazonPrometheusQueryAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonPrometheusQueryAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 19 de diciembre de 2020 a la 1:02 UTC
- Hora de edición: 19 de diciembre de 2020 a la 1:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPrometheusQueryAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "aps:GetLabels",
        "aps:GetMetricMetadata",
        "aps:GetSeries",
        "aps:QueryMetrics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonPrometheusRemoteWriteAccess

Descripción: Otorga acceso de escritura únicamente a los espacios de trabajo AWS gestionados de Prometheus

`AmazonPrometheusRemoteWriteAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonPrometheusRemoteWriteAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 19 de diciembre de 2020 a las 1:04 UTC
- Hora de edición: 19 de diciembre de 2020 a las 1:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPrometheusRemoteWriteAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "aps:RemoteWrite"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonPrometheusScraperServiceRolePolicy

Descripción: Proporciona acceso a AWS los recursos gestionados o utilizados por Amazon Managed Service for Prometheus Collector

`AmazonPrometheusScraperServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 26 de noviembre de 2023 a las 14:19 h UTC
- Hora de edición: 26 de abril de 2024 a las 20:25 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonPrometheusScraperServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "DeleteSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/scraper.aps.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonPrometheusScraper*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ENIManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AMPAgentlessScraper"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AMPAgentlessScraper" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ENIUpdating",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AMPAgentlessScraper" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DescribeCluster",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteEKSAccessEntry",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DeleteAccessEntry",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*/role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "eks:principalArn" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
scraper.aps.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonPrometheusScraper*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APSWriting",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aps:RemoteWrite",
      "Resource" : "arn:aws:aps:*:*:workspace/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonQDeveloperAccess

Descripción: proporciona acceso de desarrollador para permitir interacciones con Amazon Q

`AmazonQDeveloperAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonQDeveloperAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 9 de julio de 2024 a las 08:35 h UTC
- Hora editada: 12 de mayo de 2025 a las 20:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonQDeveloperAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAmazonQDeveloperAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:UpdateConversation",
        "q:DeleteConversation",
        "q:PassRequest",
        "q:StartTroubleshootingAnalysis",
        "q:StartTroubleshootingResolutionExplanation",
        "q:GetTroubleshootingResults",
        "q:UpdateTroubleshootingCommandResult",
        "q:GetIdentityMetaData",
        "q:GenerateCodeFromCommands",
        "q:UsePlugin"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCloudControlReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:ListResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSetTrustedIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    }
```

```
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonQFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo para permitir las interacciones con Amazon Q

`AmazonQFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonQFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 28 de noviembre de 2023 a las 16:00 h UTC
- Hora editada: 12 de mayo de 2025 a las 20:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonQFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAmazonQFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:GetConversation",
        "q:ListConversations",
        "q:UpdateConversation",
        "q:DeleteConversation",
        "q:PassRequest",
        "q:StartTroubleshootingAnalysis",
        "q:GetTroubleshootingResults",
        "q:StartTroubleshootingResolutionExplanation",
        "q:UpdateTroubleshootingCommandResult",
        "q:GetIdentityMetadata",
        "q:CreateAssignment",
        "q:DeleteAssignment",
        "q:GenerateCodeFromCommands",
        "q:CreatePlugin",
        "q:UpdatePlugin",
        "q:DeletePlugin",
        "q:GetPlugin",
        "q:UsePlugin",
        "q:ListPlugins",
        "q:ListPluginProviders",
        "q:ListTagsForResource",
        "q:UntagResource",
        "q:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCloudControlReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:ListResources"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSetTrustedIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToAmazonQ",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "q.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonQLDBConsoleFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon QLDB a través del. Consola de administración de AWS

`AmazonQLDBConsoleFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonQLDBConsoleFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 5 de septiembre de 2019 a las 18:24 UTC
- Hora de edición: 4 de noviembre de 2022 a las 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonQLDBConsoleFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "qldb:CreateLedger",
        "qldb:UpdateLedger",
        "qldb:UpdateLedgerPermissionsMode",
        "qldb:DeleteLedger",
        "qldb:ListLedgers",
        "qldb:DescribeLedger",
```

```
        "qldb:ExportJournalToS3",
        "qldb:ListJournalS3Exports",
        "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
        "qldb:DescribeJournalS3Export",
        "qldb:CancelJournalKinesisStream",
        "qldb:DescribeJournalKinesisStream",
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:StreamJournalToKinesis",
        "qldb:GetBlock",
        "qldb:GetDigest",
        "qldb:GetRevision",
        "qldb:TagResource",
        "qldb:UntagResource",
        "qldb:ListTagsForResource",
        "qldb:SendCommand",
        "qldb:ExecuteStatement",
        "qldb:ShowCatalog",
        "qldb:InsertSampleData",
        "qldb:PartiQLCreateTable",
        "qldb:PartiQLCreateIndex",
        "qldb:PartiQLDropTable",
        "qldb:PartiQLDropIndex",
        "qldb:PartiQLUndropTable",
        "qldb:PartiQLDelete",
        "qldb:PartiQLInsert",
        "qldb:PartiQLUpdate",
        "qldb:PartiQLSelect",
        "qldb:PartiQLHistoryFunction",
        "qldb:PartiQLRedact"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dbqms:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "qldb.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonQLDBFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Amazon QLDB a través de la API de servicio.

`AmazonQLDBFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonQLDBFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 5 de septiembre de 2019 a las 18:23 UTC

- Hora de edición: 4 de noviembre de 2022 a las 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonQLDBFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "qldb:CreateLedger",
        "qldb:UpdateLedger",
        "qldb:UpdateLedgerPermissionsMode",
        "qldb:DeleteLedger",
        "qldb:ListLedgers",
        "qldb:DescribeLedger",
        "qldb:ExportJournalToS3",
        "qldb:ListJournalS3Exports",
        "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
        "qldb:DescribeJournalS3Export",
        "qldb:CancelJournalKinesisStream",
        "qldb:DescribeJournalKinesisStream",
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:StreamJournalToKinesis",
        "qldb:GetDigest",
        "qldb:GetRevision",
        "qldb:GetBlock",
        "qldb:TagResource",
        "qldb:UntagResource",
        "qldb:ListTagsForResource",
        "qldb:SendCommand",
        "qldb:PartiQLCreateTable",
```

```
        "qldb:PartiQLCreateIndex",
        "qldb:PartiQLDropTable",
        "qldb:PartiQLDropIndex",
        "qldb:PartiQLUndropTable",
        "qldb:PartiQLDelete",
        "qldb:PartiQLInsert",
        "qldb:PartiQLUpdate",
        "qldb:PartiQLSelect",
        "qldb:PartiQLHistoryFunction",
        "qldb:PartiQLRedact"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "qldb.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonQLDBReadOnly

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a Amazon QLDB.

`AmazonQLDBReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonQLDBReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 5 de septiembre de 2019 a las 18:19 UTC
- Hora de edición: 2 de julio de 2021 a las 02:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonQLDBReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "qldb:ListLedgers",
        "qldb:DescribeLedger",
        "qldb:ListJournalS3Exports",
        "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
        "qldb:DescribeJournalS3Export",
        "qldb:DescribeJournalKinesisStream",
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:GetBlock",
        "qldb:GetDigest",
        "qldb:GetRevision",
        "qldb:ListTagsForResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRDSBetaServiceRolePolicy

Descripción: Permite a Amazon RDS gestionar AWS los recursos en su nombre.

`AmazonRDSBetaServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 2 de mayo de 2018 a las 19:41 UTC
- Hora de edición: 7 de agosto de 2024 a las 00:54 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRDSBetaServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v9 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateCoipPoolPermission",
        "ec2:CreateLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteCoipPoolPermission",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTablePermissions",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/DocDB",
            "AWS/Neptune",
            "AWS/RDS",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-beta-us-east-1!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds-beta-us-
east-1"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-beta-us-east-1!*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:rds:primaryDBInstanceArn",
            "aws:rds:primaryDBClusterArn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds-beta-us-
east-1"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy

Descripción: Permite a Amazon RDS Custom realizar diversas acciones de automatización y tareas de administración de bases de datos a través de un perfil de EC2 instancia.

`AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de febrero de 2024 a las 17:42 h UTC
- Hora editada: 20 de marzo de 2025 a las 16:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSCustomInstanceProfileRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "ssmAgentPermission1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ssmAgentPermission2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetManifest",
        "ssm:PutConfigurePackageResult"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ssmAgentPermission3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    },
    {
      "Sid" : "ssmAgentPermission4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ssmAgentPermission5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "createEc2SnapshotPermission1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createEc2SnapshotPermission2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createEc2SnapshotPermission3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createTagForEc2SnapshotPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ],
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSnapshot",
            "CreateSnapshots"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "rdsCustomS3ObjectPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:putObject",
        "s3:getObject",
        "s3:getObjectVersion",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::do-not-delete-rds-custom-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "rdsCustomS3BucketPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListBucketMultipartUploads"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::do-not-delete-rds-custom-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "readSecretsFromCpPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
```

```
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "createSecretsOnDpPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : "custom-oracle-rac"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "publishCwMetricsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "rdscustom/rds-custom-sqlserver-agent",
            "RDSCustomForOracle/Agent"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "putEventsToEventBusPermission",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutEvents",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:event-bus/default"
    },
    {
      "Sid" : "cwlUploadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:rds-custom-instance-*"
    },
    {
      "Sid" : "sendMessageToSqsQueuePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:do-not-delete-rds-custom-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : "custom-sqlserver"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "managePrivateIpOnEniPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : "custom-oracle-rac"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "kmsPermissionWithSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : [
            "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
            "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-custom!*"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "kmsPermissionWithS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-rds-custom-
*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRDSCustomPreviewServiceRolePolicy

Descripción: política de rol de servicio de versión preliminar de Amazon RDS Custom

`AmazonRDSCustomPreviewServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 8 de octubre de 2021 a las 21:44 UTC
- Hora editada: 7 de agosto de 2025 a las 20:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRDSCustomPreviewServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v9 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ecc1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:SearchTransitGatewayMulticastGroups",
        "ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:DescribeTransitGatewayMulticastDomains",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ecc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
```

```
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:RebootInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac",
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RequireImdsV2",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
```

```
          "ec2:MetadataHttpTokens" : "required"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances3keyPair1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:DeleteKeyPair"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/preview-rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccKeyPair2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateKeyPair"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/preview-rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
```

```
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccCreateTag1",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccCreateTag2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ],
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateKeyPair",
            "RunInstances",
            "CreateNetworkInterface",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshots",
            "CopySnapshot",
            "AllocateAddress"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVolumeAttribute",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
```

```
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume4snapshot1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshot2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshot3",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshotCopySource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/snap-*"
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshotCopyDestination",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/${*}"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "iam1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "iam2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSRDSCustom*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cloudtrail1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:GetTrailStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/do-not-delete-rds-custom-*"
    },
    {
      "Sid" : "cw1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:EnableAlarmActions",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
```

```
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cw2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cw3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ssm3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:GetConnectionStatus",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/rds/custom-oracle-rac/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ssm5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/rds/custom-oracle-rac/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
```

```
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Sid" : "eb3",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "events:PutRule"
    ],
    "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
    "Condition" : {
      "StringLike" : {
        "events:ManagedBy" : [
          "custom.rds-preview.amazonaws.com"
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Sid" : "eb4",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "events:PutTargets",
      "events:EnableRule",
      "events:DeleteRule",
      "events:RemoveTargets",
      "events:DisableRule"
    ],
    "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
    "Condition" : {
      "StringLike" : {
        "events:ManagedBy" : [
          "custom.rds-preview.amazonaws.com"
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Sid" : "eb5",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "events:DescribeRule",
      "events:ListTargetsByRule"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*"
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:preview-rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:RestoreSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:preview-rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "servicequota1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "sqs1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:TagQueue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "sqs2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:DeleteQueue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRDSCustomServiceRolePolicy

Descripción: Permite a Amazon RDS Custom gestionar AWS los recursos en su nombre.

`AmazonRDSCustomServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio

- Hora de creación: 8 de octubre de 2021 a las 21:39 UTC
- Hora de edición: 7 de agosto de 2025 a las 20:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRDSCustomServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v13 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "rdscrc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CrossRegionCommunication"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ecc1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:SearchTransitGatewayMulticastGroups",
        "ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:DescribeTransitGatewayMulticastDomains",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ecc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:RebootInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ecc1scoping3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances3",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac",
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccModifyInstanceAttribute1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-sqlserver"
          ],
          "ec2:Attribute" : "InstanceType"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RequireImdsV2",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "ec2:MetadataHttpTokens" : "required"
        },
```

```
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccRunInstances3keyPair1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:DeleteKeyPair"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccKeyPair2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateKeyPair"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "eccNetworkInterface3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccCreateTag1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccCreateTag2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ],
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateKeyPair",
            "RunInstances",
            "CreateNetworkInterface",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "CreateSnapshots",
            "CopySnapshot",
            "AllocateAddress",
            "CopyImage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVolume",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVolumeAttribute",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
```

```
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccVolume4snapshot1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshot2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "eccSnapshot3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshot4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-sqlserver"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshotCopySource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/snap-*"
    },
    {
      "Sid" : "eccSnapshotCopyDestination",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CopySnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/${*}"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eccAmi1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "iam1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "iam2",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSRDSCustom*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSRDSCustom*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cloudtrail1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:GetTrailStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/do-not-delete-rds-custom-*"
    },
    {
      "Sid" : "cw1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:EnableAlarmActions",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cw2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:TagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cw3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ssm3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:GetConnectionStatus",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ssm4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/rds/custom-oracle-rac/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ssm5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/rds/custom-oracle-rac/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:TagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "events:ManagedBy" : [
```

```
            "custom.rds.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:EnableRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "events:ManagedBy" : [
            "custom.rds.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "eb5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/do-not-delete-rds-custom-*"
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-custom!*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:RestoreSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:do-not-delete-rds-custom-*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-custom!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-oracle",
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle-rac"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "secretmanager3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "sqs1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:TagQueue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "sqs2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:DeleteQueue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:do-not-delete-rds-custom-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/AWSRDSCustom" : [
            "custom-sqlserver",
            "custom-oracle"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "servicequota1",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRDSDataFullAccess

Descripción: Permite el acceso total para utilizar los datos de RDS APIs, el almacén secreto APIs para las credenciales de la base de datos de RDS y la administración de consultas de la consola de base de datos APIs para ejecutar sentencias SQL en los clústeres de Aurora Serverless del. Cuenta de AWS

`AmazonRDSDataFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRDSDataFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 20 de noviembre de 2018 a las 21:29 UTC
- Hora de edición: 20 de noviembre de 2019 a las 21:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSDataFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecretsManagerDbCredentialsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-db-credentials/*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSDataServiceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dbqms:CreateFavoriteQuery",
        "dbqms:DescribeFavoriteQueries",
        "dbqms:UpdateFavoriteQuery",
        "dbqms:DeleteFavoriteQueries",
        "dbqms:GetQueryString",
        "dbqms:CreateQueryHistory",
        "dbqms:DescribeQueryHistory",
        "dbqms:UpdateQueryHistory",
        "dbqms:DeleteQueryHistory",
        "rds-data:ExecuteSql",
        "rds-data:ExecuteStatement",
        "rds-data:BatchExecuteStatement",
        "rds-data:BeginTransaction",
        "rds-data:CommitTransaction",
        "rds-data:RollbackTransaction",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:ListSecrets",
```

```
        "secretsmanager:GetRandomPassword",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRDSDirectoryServiceAccess

Descripción: permite a RDS acceder a Directory Service Managed AD en nombre del cliente para las instancias de base de datos de SQL Server incorporadas a un dominio.

`AmazonRDSDirectoryServiceAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRDSDirectoryServiceAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 26 de febrero de 2016 a las 2:02 UTC
- Hora de edición: 15 de mayo de 2019 a las 16:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonRDSDirectoryServiceAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ds:GetAuthorizedApplicationDetails"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRDSEnhancedMonitoringRole

Descripción: proporciona acceso a CloudWatch para Supervisión mejorada de RDS

`AmazonRDSEnhancedMonitoringRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRDSEnhancedMonitoringRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 11 de noviembre de 2015 a las 19:58 UTC
- Hora de edición: 11 de noviembre de 2015 a las 19:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonRDSEnhancedMonitoringRole`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EnableCreationAndManagementOfRDSCloudwatchLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:RDS*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EnableCreationAndManagementOfRDSCloudwatchLogStreams",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:RDS*:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRDSFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon RDS a través de Consola de administración de AWS.

`AmazonRDSFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRDSFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 17 de agosto de 2023 a las 23:00 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v14 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:*",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTablePermissions",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "outposts:GetOutpostInstanceTypes",
        "devops-guru:GetResourceCollection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*",
        "arn:aws:pi:*:*:perf-reports/rds/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "rds.amazonaws.com",
            "rds.application-autoscaling.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "devops-guru:SearchInsights",
        "devops-guru:ListAnomaliesForInsight"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "devops-guru:ServiceNames" : [
```

```
            "RDS"
          ]
        },
        "Null" : {
          "devops-guru:ServiceNames" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a RDS Performance Insights a través del Consola de administración de AWS

`AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 15 de agosto de 2023 a las 23:41 UTC
- Hora editada: 20 de noviembre de 2025 a las 22:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSPerformanceInsightsFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pi:DescribeDimensionKeys",
        "pi:GetDimensionKeyDetails",
        "pi:GetResourceMetadata",
        "pi:GetResourceMetrics",
        "pi:ListAvailableResourceDimensions",
        "pi:ListAvailableResourceMetrics"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsAnalisysReportFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pi:CreatePerformanceAnalysisReport",
        "pi:GetPerformanceAnalysisReport",
        "pi:ListPerformanceAnalysisReports",
        "pi:DeletePerformanceAnalysisReport"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:perf-reports/rds/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsTaggingFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pi:TagResource",
        "pi:UntagResource",
```

```
        "pi:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:*/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSDescribeInstanceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBShardGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*",
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:rds:*:*:shard-group:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCloudWatchReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly

Descripción: política de solo lectura para Información de rendimiento de RDS

`AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 5 de abril de 2022 a las 00:02 UTC
- Hora editada: 20 de noviembre de 2025 a las 22:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSPerformanceInsightsReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRDSDescribeDBInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBInstances",
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:db:*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSDescribeDBClusters",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBClusters",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSDescribeDBShardGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBShardGroups",
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:shard-group:*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSListTagsForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:ListTagsForResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*",
        "arn:aws:rds:*:*:shard-group:*",
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsDescribeDimensionKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:DescribeDimensionKeys",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsGetDimensionKeyDetails",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:GetDimensionKeyDetails",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsGetResourceMetadata",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:GetResourceMetadata",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsGetResourceMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:GetResourceMetrics",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsListAvailableResourceDimensions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:ListAvailableResourceDimensions",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsListAvailableResourceMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:ListAvailableResourceMetrics",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:metrics/rds/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsGetPerformanceAnalysisReport",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:GetPerformanceAnalysisReport",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:perf-reports/rds/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsListPerformanceAnalysisReports",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:ListPerformanceAnalysisReports",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:perf-reports/rds/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRDSPerformanceInsightsListTagsForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pi:ListTagsForResource",
      "Resource" : "arn:aws:pi:*:*:*/rds/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy

Descripción: política de rol de servicio de versión preliminar de Amazon RDS

`AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 31 de mayo de 2018 a las 18:02 UTC
- Hora de edición: 7 de agosto de 2024 a las 01:02 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRDSPreviewServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v9 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CrossRegionCommunication"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateCoipPoolPermission",
        "ec2:CreateLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteCoipPoolPermission",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTablePermissions",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/DocDB-Preview",
            "AWS/Neptune-Preview",
            "AWS/RDS-Preview",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-preview-us-east-2!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds-preview-
us-east-2"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds-preview-us-east-2!*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:rds:primaryDBInstanceArn",
            "aws:rds:primaryDBClusterArn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds-preview-
us-east-2"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRDSReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon RDS a través del Consola de administración de AWS.

`AmazonRDSReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRDSReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 14 de abril de 2023 a las 12:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:Describe*",
        "rds:ListTagsForResource",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "devops-guru:GetResourceCollection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "devops-guru:SearchInsights",
        "devops-guru:ListAnomaliesForInsight"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "devops-guru:ServiceNames" : [
            "RDS"
          ]
        },
        "Null" : {
          "devops-guru:ServiceNames" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRDSServiceRolePolicy

Descripción: Permite a Amazon RDS gestionar AWS los recursos en su nombre.

`AmazonRDSServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 8 de enero de 2018 a las 18:17 UTC
- Hora de edición: 01 de julio de 2024 a las 22:42 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRDSServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v14 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CrossRegionCommunication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CrossRegionCommunication"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "Ec2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateCoipPoolPermission",
        "ec2:CreateLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteCoipPoolPermission",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRouteTablePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTablePermissions",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/docdb/*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchStreams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/docdb/*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Kinesis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:CreateStream",
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:SplitShard",
        "kinesis:MergeShards",
        "kinesis:DeleteStream",
        "kinesis:UpdateShardCount"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesis:*:*:stream/aws-rds-das-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/DocDB",
            "AWS/Neptune",
            "AWS/RDS",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPassword",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerTags",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "secretsmanager:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rds!*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:rds:primaryDBInstanceArn",
            "aws:rds:primaryDBClusterArn"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "rds"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess

Descripción: esta política incluye permisos para ejecutar comandos SQL para copiar, cargar, descargar, consultar y analizar datos en Amazon Redshift. La política también otorga permisos para ejecutar determinadas declaraciones para servicios relacionados, como Amazon S3, Amazon CloudWatch logs SageMaker, Amazon o AWS Glue.

`AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 4 de noviembre de 2021 a las 00:48 UTC

- Hora de edición: 25 de noviembre de 2021 a las 02:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopCompilationJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateProcessingJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:automl-job/*redshift*",
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:compilation-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:processing-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:transform-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*redshift*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Endpoints/*redshift*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/ProcessingJobs/*redshift*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/TrainingJobs/*redshift*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/TransformJobs/*redshift*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "SageMaker",
            "/aws/sagemaker/Endpoints",
            "/aws/sagemaker/ProcessingJobs",
            "/aws/sagemaker/TrainingJobs",
            "/aws/sagemaker/TransformJobs"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
```

```
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::redshift-downloads",
        "arn:aws:s3:::redshift-downloads/*",
        "arn:aws:s3:::*redshift*",
        "arn:aws:s3:::*redshift*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:Getitem"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*redshift*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*redshift*/index/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:ListInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*redshift*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:ListInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "elasticmapreduce:ResourceTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:*redshift*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
```

```
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*redshift*/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*redshift*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*redshift*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "redshift.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "athena.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRedshiftDataFullAccess

Descripción: Esta política proporciona acceso total a Amazon Redshift Data. APIs Esta política también concede acceso definido a otros servicios requeridos.

`AmazonRedshiftDataFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRedshiftDataFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 9 de septiembre de 2020 a las 19:23 UTC
- Hora de edición: 7 de abril de 2023 a las 18:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftDataFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:ListStatements",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/RedshiftDataFullAccess" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetCredentialsForAPIUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:GetClusterCredentials",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/redshift_data_api_user"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GetCredentialsWithFederatedIAMCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "GetCredentialsForServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift-serverless:GetCredentials",
      "Resource" : "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/RedshiftDataFullAccess" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyCreateAPIUser",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "redshift:CreateClusterUser",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/redshift_data_api_user"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift-data.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "redshift-data.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRedshiftFederatedAuthorization

Descripción: Esta es una ease-of-use política para ejecutar consultas con la autorización federada de Amazon Redshift

`AmazonRedshiftFederatedAuthorization` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRedshiftFederatedAuthorization` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política administrada AWS
- Hora de creación: 22 de noviembre de 2025 a las 00:04 UTC

- Hora editada: 22 de noviembre de 2025 a las 00:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftFederatedAuthorization`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftFederatedAuthorization",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetUserDefinedFunctions",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:UpdateCatalog",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:RenameTable",
        "glue:FederateAuthorization"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "glue:FederatedAuthorizationSource" : "Redshift"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftIdentityCenterSetContext",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRedshiftFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon Redshift a través de. Consola de administración de AWS

`AmazonRedshiftFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRedshiftFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS administrada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC

- Hora de edición: 7 de julio de 2022 a las 23:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "redshift:*",
        "redshift-serverless:*",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:EnableAlarmActions",
        "cloudwatch:DisableAlarmActions",
        "tag:GetResources",
        "tag:UntagResources",
        "tag:GetTagValues",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:TagResources"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "redshift.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataAPIPermissions",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:ListStatements",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerListPermissions",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerCreateGetPermissions",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/RedshiftDataFullAccess" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRedshiftQueryEditor

Descripción: proporciona acceso completo al Editor de consultas de Amazon Redshift y a las consultas guardadas a través de la Consola de administración de AWS.

`AmazonRedshiftQueryEditor` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRedshiftQueryEditor` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 4 de octubre de 2018 a las 22:50 UTC
- Hora de edición: 16 de febrero de 2021 a las 19:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftQueryEditor`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentials",
        "redshift:ListSchemas",
        "redshift:ListTables",
        "redshift:ListDatabases",
        "redshift:ExecuteQuery",
        "redshift:FetchResults",
        "redshift:CancelQuery",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeQuery",
        "redshift:DescribeTable",
        "redshift:ViewQueriesFromConsole",
        "redshift:DescribeSavedQueries",
        "redshift:CreateSavedQuery",
        "redshift:DeleteSavedQueries",
        "redshift:ModifySavedQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataAPIPermissions",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataAPIIAMSessionPermissionsRestriction",
      "Action" : [
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:ListStatements"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "redshift-data:statement-owner-iam-userid" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerListPermissions",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerCreateGetPermissions",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/RedshiftQueryOwner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess

Descripción: concede acceso completo a las operaciones y los recursos del Editor de consultas v2 de Amazon Redshift. Esta política también concede acceso a otros servicios requeridos. Esto incluye permisos para enumerar los clústeres de Amazon Redshift, leer claves y alias en AWS KMS y administrar los secretos del Query Editor V2 en Secrets Manager AWS .

`AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política administrada AWS
- Hora de creación: 24 de septiembre de 2021 a las 14:06 UTC
- Hora de edición: 21 de febrero de 2024 a las 17:20 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KeyManagementServicePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:sqlworkbench!*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sqlworkbench.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing

Descripción: permite trabajar con el Editor de consultas v2 de Amazon Redshift sin compartir recursos. La entidad principal autorizada solo puede leer, actualizar y eliminar sus propios recursos, pero no puede compartirlos. Esta política también concede acceso a otros servicios requeridos. Esto incluye permisos para enumerar los clústeres de Amazon Redshift y administrar los secretos del editor de consultas V2 del director en AWS Secrets Manager.

`AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS administrada
- Hora de creación: 24 de septiembre de 2021 a las 14:18 UTC
- Hora de edición: 21 de febrero de 2024 a las 17:25 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing`

Versión de la política

Versión de la política: v9 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
```

```
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:sqlworkbench!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sqlworkbench.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2NonResourceLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateFolder",
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqlworkbench:BatchDeleteFolder",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:GenerateSession",
        "sqlworkbench:GetAccountInfo",
        "sqlworkbench:GetAccountSettings",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:GetUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:PutUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:ListConnections",
        "sqlworkbench:ListFiles",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:UpdateFolder",
        "sqlworkbench:ListRedshiftClusters",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:ListTaggedResources",
```

```
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:ListNotebooks",
        "sqlworkbench:GetSchemaInference",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2CreateOwnedResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:CreateSavedQuery",
        "sqlworkbench:CreateChart",
        "sqlworkbench:CreateNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2OwnerSpecificPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:DeleteChart",
        "sqlworkbench:DeleteConnection",
        "sqlworkbench:DeleteSavedQuery",
        "sqlworkbench:GetChart",
        "sqlworkbench:GetConnection",
        "sqlworkbench:GetSavedQuery",
        "sqlworkbench:ListSavedQueryVersions",
        "sqlworkbench:UpdateChart",
        "sqlworkbench:UpdateConnection",
        "sqlworkbench:UpdateSavedQuery",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateQueryWithTab",
```

```
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithChart",
        "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
        "sqlworkbench:UpdateFileFolder",
        "sqlworkbench:ListTagsForResource",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:UpdateNotebook",
        "sqlworkbench:DeleteNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookCell",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookCell",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellContent",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellLayout",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:ListNotebookVersions",
        "sqlworkbench:CreateNotebookVersion",
        "sqlworkbench:GetNotebookVersion",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookVersion",
        "sqlworkbench:RestoreNotebookVersion",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ExportNotebook",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TagOnlyUserIdPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-resource-owner"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing

Descripción: permite trabajar con el Editor de consultas v2 de Amazon Redshift con uso compartido de recursos limitado. La entidad principal concedida puede leer, escribir y compartir sus propios recursos. La entidad principal concedida puede leer los recursos compartidos con su equipo, pero no puede actualizarlos. Esta política también concede acceso a otros servicios requeridos. Esto incluye permisos para enumerar los clústeres de Amazon Redshift y administrar los secretos del editor de consultas V2 del director en AWS Secrets Manager.

`AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS administrada
- Hora de creación: 24 de septiembre de 2021 a las 14:22 UTC
- Hora de edición: 21 de febrero de 2024 a las 17:27 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing`

Versión de la política

Versión de la política: v9 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:sqlworkbench!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sqlworkbench.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2NonResourceLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateFolder",
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqlworkbench:BatchDeleteFolder",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:GenerateSession",
        "sqlworkbench:GetAccountInfo",
        "sqlworkbench:GetAccountSettings",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:GetUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:PutUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:ListConnections",
        "sqlworkbench:ListFiles",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:UpdateFolder",
        "sqlworkbench:ListRedshiftClusters",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:ListTaggedResources",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:ListNotebooks",
        "sqlworkbench:GetSchemaInference",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2CreateOwnedResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:CreateSavedQuery",
        "sqlworkbench:CreateChart",
        "sqlworkbench:CreateNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
```

```
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2OwnerSpecificPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:DeleteChart",
        "sqlworkbench:DeleteConnection",
        "sqlworkbench:DeleteSavedQuery",
        "sqlworkbench:GetChart",
        "sqlworkbench:GetConnection",
        "sqlworkbench:GetSavedQuery",
        "sqlworkbench:ListSavedQueryVersions",
        "sqlworkbench:UpdateChart",
        "sqlworkbench:UpdateConnection",
        "sqlworkbench:UpdateSavedQuery",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateQueryWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithChart",
        "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
        "sqlworkbench:UpdateFileFolder",
        "sqlworkbench:ListTagsForResource",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:UpdateNotebook",
        "sqlworkbench:DeleteNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookCell",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookCell",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellContent",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellLayout",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:ListNotebookVersions",
        "sqlworkbench:CreateNotebookVersion",
        "sqlworkbench:GetNotebookVersion",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookVersion",
        "sqlworkbench:RestoreNotebookVersion",
```

```
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ExportNotebook",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TagOnlyUserIdPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-resource-owner"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TeamReadAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:GetChart",
        "sqlworkbench:GetConnection",
        "sqlworkbench:GetSavedQuery",
        "sqlworkbench:ListSavedQueryVersions",
        "sqlworkbench:ListTagsForResource",
        "sqlworkbench:AssociateQueryWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:ListNotebookVersions",
        "sqlworkbench:GetNotebookVersion",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ExportNotebook"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-team" : "${aws:PrincipalTag/sqlworkbench-team}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TagOnlyTeamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-team"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-team" : "${aws:PrincipalTag/sqlworkbench-team}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2UntagOnlyTeamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:UntagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-team"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing

Descripción: permite trabajar con el Editor de consultas v2 de Amazon Redshift con uso compartido de recursos. La entidad principal concedida puede leer, escribir y compartir sus propios recursos. La entidad principal concedida puede leer y actualizar los recursos compartidos con su equipo. Esta política también concede acceso a otros servicios requeridos. Esto incluye permisos para enumerar los clústeres de Amazon Redshift y administrar los secretos del editor de consultas V2 del director en AWS Secrets Manager.

`AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS administrada
- Hora de creación: 24 de septiembre de 2021 a las 14:25 UTC
- Hora de edición: 21 de febrero de 2024 a las 17:30 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing`

Versión de la política

Versión de la política: v9 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:sqlworkbench!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sqlworkbench.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2NonResourceLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateFolder",
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqlworkbench:BatchDeleteFolder",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:GenerateSession",
        "sqlworkbench:GetAccountInfo",
        "sqlworkbench:GetAccountSettings",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:GetUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:PutUserWorkspaceSettings",
        "sqlworkbench:ListConnections",
        "sqlworkbench:ListFiles",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:UpdateFolder",
        "sqlworkbench:ListRedshiftClusters",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:ListTaggedResources",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:ListNotebooks",
        "sqlworkbench:GetSchemaInference",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2CreateOwnedResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:CreateSavedQuery",
        "sqlworkbench:CreateChart",
        "sqlworkbench:CreateNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
```

```
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2OwnerSpecificPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:DeleteChart",
        "sqlworkbench:DeleteConnection",
        "sqlworkbench:DeleteSavedQuery",
        "sqlworkbench:GetChart",
        "sqlworkbench:GetConnection",
        "sqlworkbench:GetSavedQuery",
        "sqlworkbench:ListSavedQueryVersions",
        "sqlworkbench:UpdateChart",
        "sqlworkbench:UpdateConnection",
        "sqlworkbench:UpdateSavedQuery",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateQueryWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithChart",
        "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
        "sqlworkbench:UpdateFileFolder",
        "sqlworkbench:ListTagsForResource",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:UpdateNotebook",
        "sqlworkbench:DeleteNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
        "sqlworkbench:CreateNotebookCell",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookCell",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellContent",
        "sqlworkbench:UpdateNotebookCellLayout",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:ListNotebookVersions",
        "sqlworkbench:CreateNotebookVersion",
        "sqlworkbench:GetNotebookVersion",
        "sqlworkbench:DeleteNotebookVersion",
        "sqlworkbench:RestoreNotebookVersion",
```

```
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ExportNotebook",
        "sqlworkbench:ImportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TagOnlyUserIdPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-resource-owner"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TeamReadWriteAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:GetChart",
        "sqlworkbench:GetConnection",
        "sqlworkbench:GetSavedQuery",
        "sqlworkbench:ListSavedQueryVersions",
        "sqlworkbench:ListTagsForResource",
        "sqlworkbench:UpdateChart",
        "sqlworkbench:UpdateConnection",
        "sqlworkbench:UpdateSavedQuery",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateQueryWithTab",
        "sqlworkbench:AssociateConnectionWithChart",
        "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:DuplicateNotebook",
```

```
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:ListNotebookVersions",
        "sqlworkbench:GetNotebookVersion",
        "sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion",
        "sqlworkbench:ExportNotebook"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-team" : "${aws:PrincipalTag/sqlworkbench-team}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2TagOnlyTeamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-team"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/sqlworkbench-team" : "${aws:PrincipalTag/sqlworkbench-team}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftQueryEditorV2UntagOnlyTeamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:UntagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sqlworkbench-team"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRedshiftReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon Redshift a través del. Consola de administración de AWS

`AmazonRedshiftReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRedshiftReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 8 de febrero de 2024 a las 00:24 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRedshiftReadOnlyAccess",
      "Action" : [
        "redshift:Describe*",
        "redshift:ListRecommendations",
        "redshift:ViewQueriesInConsole",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:Get*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy

Descripción: Permite a Amazon Redshift llamar a los AWS servicios en su nombre

`AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 18 de septiembre de 2017 a las 19:19 UTC
- Hora editada: 19 de febrero de 2025 a las 17:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v15 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Ec2VpcPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAddresses",
```

```
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PublicAccessCreateEip",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PublicAccessReleaseEip",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReleaseAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EnableCreationAndManagementOfRedshiftCloudwatchLogGroups",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/redshift/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EnableCreationAndManagementOfRedshiftCloudwatchLogStreams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/redshift/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupWithTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
```

```
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:ModifySecurityGroupRules",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Redshift" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVpc",
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateSubnet",
            "CreateInternetGateway",
            "CreateRouteTable",
            "AllocateAddress"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Redshift-Serverless",
            "AWS/Redshift"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage",
        "secretsmanager:RotateSecret"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:redshift!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "redshift",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerRandomPassword",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetRandomPassword"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IPV6Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ServiceQuotasToCheckCustomerLimits",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicequotas:*:*:ec2/L-0263D0A3",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:vpc/L-29B6F2EB"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DiscoverRedshiftCatalogs",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "glue:EnabledForRedshiftAutoDiscovery" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LakeFormationGetMetadataAccessForFederatedCatalogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "lakeformation:EnabledOnlyForMetaDataAccess" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess

Descripción: esta política especifica los permisos de Rekognition y S3 que la característica de Etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition necesita.

`AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 8 de enero de 2020 a las 19:18 UTC
- Hora de edición: 16 de agosto de 2022 a las 20:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*custom-labels*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rekognition:CreateProject",
        "rekognition:CreateProjectVersion",
        "rekognition:StartProjectVersion",
        "rekognition:StopProjectVersion",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeProjectVersions",
        "rekognition:DetectCustomLabels",
        "rekognition:DeleteProject",
        "rekognition:DeleteProjectVersion",
        "rekognition:TagResource",
        "rekognition:UntagResource",
        "rekognition:ListTagsForResource",
        "rekognition:CreateDataset",
        "rekognition:ListDatasetEntries",
        "rekognition:ListDatasetLabels",
        "rekognition:DescribeDataset",
        "rekognition:UpdateDatasetEntries",
        "rekognition:DistributeDatasetEntries",
        "rekognition:DeleteDataset",
        "rekognition:CopyProjectVersion",
        "rekognition:PutProjectPolicy",
        "rekognition:ListProjectPolicies",
        "rekognition:DeleteProjectPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRekognitionFullAccess

Descripción: Acceso a todos los Amazon Rekognition APIs

`AmazonRekognitionFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRekognitionFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 30 de noviembre de 2016 a las 14:40 UTC
- Hora de edición: 30 de noviembre de 2016 a las 14:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRekognitionFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rekognition:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRekognitionReadOnlyAccess

Descripción: Acceso a todos los reconocimientos de lectura APIs

`AmazonRekognitionReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRekognitionReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 30 de noviembre de 2016 a las 14:58 UTC

- Hora de edición: 8 de noviembre de 2023 a las 18:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRekognitionReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v10 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRekognitionReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rekognition:CompareFaces",
        "rekognition:DetectFaces",
        "rekognition:DetectLabels",
        "rekognition:ListCollections",
        "rekognition:ListFaces",
        "rekognition:SearchFaces",
        "rekognition:SearchFacesByImage",
        "rekognition:DetectText",
        "rekognition:GetCelebrityInfo",
        "rekognition:RecognizeCelebrities",
        "rekognition:DetectModerationLabels",
        "rekognition:GetLabelDetection",
        "rekognition:GetFaceDetection",
        "rekognition:GetContentModeration",
        "rekognition:GetPersonTracking",
        "rekognition:GetCelebrityRecognition",
        "rekognition:GetFaceSearch",
        "rekognition:GetTextDetection",
        "rekognition:GetSegmentDetection",
        "rekognition:DescribeStreamProcessor",
        "rekognition:ListStreamProcessors",
```

```
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeProjectVersions",
        "rekognition:DetectCustomLabels",
        "rekognition:DetectProtectiveEquipment",
        "rekognition:ListTagsForResource",
        "rekognition:ListDatasetEntries",
        "rekognition:ListDatasetLabels",
        "rekognition:DescribeDataset",
        "rekognition:ListProjectPolicies",
        "rekognition:ListUsers",
        "rekognition:SearchUsers",
        "rekognition:SearchUsersByImage",
        "rekognition:GetMediaAnalysisJob",
        "rekognition:ListMediaAnalysisJobs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRekognitionServiceRole

Descripción: Permite que Rekognition llame a AWS los servicios en su nombre.

`AmazonRekognitionServiceRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRekognitionServiceRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2017 a las 16:52 UTC
- Hora de edición: 29 de noviembre de 2017 a las 16:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonRekognitionServiceRole`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:AmazonRekognition*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kinesis:*:*:stream/AmazonRekognition*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:GetMedia"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRoute53AutoNamingFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a todas las acciones de denominación automática de Route 53.

`AmazonRoute53AutoNamingFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRoute53AutoNamingFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 18 de enero de 2018 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 18 de enero de 2018 a las 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53AutoNamingFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53:DeleteHostedZone",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:CreateHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:DeleteHealthCheck",
        "route53:UpdateHealthCheck",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRegions",
        "servicediscovery:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a todas las acciones de denominación automática de Route 53.

`AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 18 de enero de 2018 a las 03:02 UTC
- Hora de edición: 18 de enero de 2018 a las 03:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53AutoNamingReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess

Descripción: proporciona acceso a nivel de registrante a las acciones de denominación automática de Route 53.

`AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 12 de marzo de 2018 a las 22:33 UTC
- Hora de edición: 12 de marzo de 2018 a las 22:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53AutoNamingRegistrantAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:CreateHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:DeleteHealthCheck",
        "route53:UpdateHealthCheck",
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*",
        "servicediscovery:RegisterInstance",
        "servicediscovery:DeregisterInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRoute53DomainsFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a todas las acciones de Route53 Domains y Crear zona alojada para permitir la creación de zonas alojadas como parte de los registros de dominio.

`AmazonRoute53DomainsFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRoute53DomainsFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53DomainsFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53domains:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso a la lista y las acciones de Route53 Domains.

`AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53domains:Get*",
        "route53domains:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRoute53FullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Amazon Route 53 a través de la Consola de administración de AWS.

`AmazonRoute53FullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRoute53FullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora editada: 15 de mayo de 2025 a las 18:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53FullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:*",
        "route53domains:*",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:GetDistributionTenantByDomain",
        "cloudfront:GetConnectionGroup",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeRegions",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "es:ListDomainNames",
        "es:DescribeDomains",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "s3:ListBucket",
```

```
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "sns:ListTopics",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/domainnames"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRoute53ProfilesFullAccess

Descripción: esta política concede acceso completo a los recursos de Amazon Route 53 Profile.

`AmazonRoute53ProfilesFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRoute53ProfilesFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 30 de abril de 2024 a las 18:30 h UTC

- Hora de edición: 27 de agosto de 2024 a las 19:18 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53ProfilesFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53ProfilesFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53profiles:AssociateProfile",
        "route53profiles:AssociateResourceToProfile",
        "route53profiles:CreateProfile",
        "route53profiles:DeleteProfile",
        "route53profiles:DisassociateProfile",
        "route53profiles:DisassociateResourceFromProfile",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:GetProfilePolicy",
        "route53profiles:GetProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfileResourceAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53profiles:PutProfilePolicy",
        "route53profiles:TagResource",
        "route53profiles:UntagResource",
        "route53profiles:UpdateProfileResourceAssociation",
        "route53resolver:GetFirewallConfig",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:GetResolverConfig",
```

```
        "route53resolver:GetResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:GetResolverRule",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "route53:GetHostedZone"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess

Descripción: esta política concede acceso solo de lectura a los recursos de Amazon Route 53 Profile.

`AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 30 de abril de 2024 a las 18:29 h UTC
- Hora de edición: 27 de agosto de 2024 a las 18:59 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53ProfilesReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:GetProfilePolicy",
        "route53profiles:GetProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfileResourceAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53resolver:GetFirewallConfig",
        "route53resolver:GetResolverConfig",
        "route53resolver:GetResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRoute53ReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a todo Amazon Route 53 a través de la Consola de administración de AWS.

`AmazonRoute53ReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRoute53ReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 15 de noviembre de 2016 a las 21:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53ReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53:TestDNSAnswer"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo al Clúster de recuperación de Amazon Route 53

`AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 18 de agosto de 2021 a las 18:37 UTC
- Hora de edición: 18 de agosto de 2021 a las 18:37 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryClusterFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-cluster:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura al Clúster de recuperación de Amazon Route 53

`AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 18 de agosto de 2021 a las 17:36 UTC
- Hora de edición: 1 de abril de 2022 a las 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryClusterReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-cluster:GetRoutingControlState",
        "route53-recovery-cluster:ListRoutingControls"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Amazon Route 53 Recovery Control Config

`AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 18 de agosto de 2021 a las 17:48 UTC
- Hora de edición: 18 de agosto de 2021 a las 17:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryControlConfigFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-control-config:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a Amazon Route 53 Recovery Control Config

`AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 18 de agosto de 2021 a las 18:01 UTC
- Hora de edición: 18 de octubre de 2023 a las 17:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryControlConfigReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-control-config:DescribeCluster",
        "route53-recovery-control-config:DescribeControlPanel",
        "route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControl",
        "route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControlByName",
        "route53-recovery-control-config:DescribeSafetyRule",
        "route53-recovery-control-config:GetResourcePolicy",
        "route53-recovery-control-config:ListAssociatedRoute53HealthChecks",
        "route53-recovery-control-config:ListClusters",
        "route53-recovery-control-config:ListControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:ListSafetyRules",
        "route53-recovery-control-config:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Amazon Route 53 Recovery Readiness

`AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 18 de agosto de 2021 a las 16:45 UTC
- Hora de edición: 18 de agosto de 2021 a las 16:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryReadinessFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-readiness:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a Amazon Route 53 Recovery Readiness

`AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 18 de agosto de 2021 a las 18:11 UTC
- Hora de edición: 9 de noviembre de 2021 a las 20:14 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53RecoveryReadinessReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-readiness:GetCell",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheckResourceStatus",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheckStatus",
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroupReadinessSummary",
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:ListCells",
        "route53-recovery-readiness:ListCrossAccountAuthorizations",
        "route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:ListResourceSets",
        "route53-recovery-readiness:ListRules",
        "route53-recovery-readiness:ListTagsForResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53-recovery-readiness:GetArchitectureRecommendations",
        "route53-recovery-readiness:GetCellReadinessSummary"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53-recovery-readiness::*:*"
```

```
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRoute53ResolverFullAccess

Descripción: política de acceso completo para Route 53 Resolver

`AmazonRoute53ResolverFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRoute53ResolverFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 30 de mayo de 2019 a las 18:10 UTC
- Hora de edición: 05 de agosto de 2024 a las 20:06 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53ResolverFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53ResolverFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:*",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess

Descripción: política de solo lectura para Route 53 Resolver

`AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 30 de mayo de 2019 a las 18:11 UTC
- Hora de edición: 05 de agosto de 2024 a las 18:54 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:Get*",
        "route53resolver:List*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonS3FullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a todos los depósitos a través del Consola de administración de AWS.

`AmazonS3FullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonS3FullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 27 de septiembre de 2021 a las 20:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:*",
        "s3-object-lambda:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy

Descripción: Proporciona permisos a las funciones de AWS Lambda para interactuar con Amazon S3 Object Lambda. También concede permisos a Lambda para escribir en los registros. CloudWatch

`AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 18 de agosto de 2021 a las 10:07 UTC
- Hora de edición: 18 de agosto de 2021 a las 10:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "s3-object-lambda:WriteGetObjectResponse"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonS3OutpostsFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon S3 en Outposts a través del. Consola de administración de AWS

`AmazonS3OutpostsFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonS3OutpostsFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 2 de octubre de 2020 a las 17:26 UTC
- Hora de edición: 2 de octubre de 2020 a las 17:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3OutpostsFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3-outposts:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datasync:ListTasks",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:DescribeTask",
        "datasync:DescribeLocation*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "outposts:ListOutposts",
        "outposts:GetOutpost"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon S3 en Outposts a través del. Consola de administración de AWS

`AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 2 de octubre de 2020 a las 18:55 UTC
- Hora de edición: 2 de octubre de 2020 a las 18:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3-outposts:Get*",
        "s3-outposts:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datasync:ListTasks",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:DescribeTask",
        "datasync:DescribeLocation*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "outposts:ListOutposts",
        "outposts:GetOutpost"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonS3ReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a todos los depósitos a través del Consola de administración de AWS.

`AmazonS3ReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonS3ReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 10 de agosto de 2023 a las 21:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
```

```
        "s3:Describe*",
        "s3-object-lambda:Get*",
        "s3-object-lambda:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonS3TablesFullAccess

Descripción: brinda acceso completo a todos los buckets de la tabla de S3.

`AmazonS3TablesFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonS3TablesFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 3 de diciembre de 2024 a las 15:21 UTC
- Hora editada: 2 de diciembre de 2025 a las 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3TablesFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3tables:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToS3TablesReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "replication.s3tables.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole

Descripción: Esta política administrada otorga a AWS Lake Formation permisos para actuar en todos los grupos de tablas, espacios de nombres y tablas de la cuenta.

`AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 19 de junio de 2025 a las 19:07 UTC
- Hora editada: 9 de julio de 2025 a las 22:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PermissionsForS3ListTableBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3tables:ListTableBuckets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataAccessPermissionsForS3TablesResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3tables:CreateTableBucket",
        "s3tables:GetTableBucket",
        "s3tables:CreateNamespace",
        "s3tables:GetNamespace",
        "s3tables:ListNamespaces",
        "s3tables:DeleteNamespace",
        "s3tables:DeleteTableBucket",
        "s3tables:CreateTable",
        "s3tables:DeleteTable",
        "s3tables:GetTable",
        "s3tables:ListTables",
        "s3tables:RenameTable",
        "s3tables:UpdateTableMetadataLocation",
        "s3tables:GetTableMetadataLocation",
        "s3tables:GetTableData",
        "s3tables:PutTableData",
        "s3tables:PutTableBucketEncryption"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSDataAccessPermissionsForS3TablesResources",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com"
          ],
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3tables:*:*:bucket/*/table/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribeKeyAccessPermissionsForS3TablesResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3tables.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonS3TablesReadOnlyAccess

Descripción: brinda acceso de solo lectura a todos los buckets de la tabla de S3.

`AmazonS3TablesReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonS3TablesReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 3 de diciembre de 2024 a las 15:21 UTC
- Hora editada: 3 de diciembre de 2024 a las 15:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3TablesReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3tables:Get*",
        "s3tables:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy

Descripción: Política de funciones de servicio utilizada por el servicio de Servicio de AWS catálogo para aprovisionar productos de la SageMaker cartera de productos de Amazon. Otorga permisos a un conjunto de servicios relacionados CodePipeline CodeBuild CodeCommit, incluidos, CloudFormation, Glue, etc.

`AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de noviembre de 2020 a las 18:48 UTC

- Hora editada: 27 de septiembre de 2025 a las 04:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v10 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogAPIGatewayPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:DELETE"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:launch-source" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogAPIGatewayPostPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:POST"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:launch-source"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogAPIGatewayPatchPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:PATCH"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/account"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCFnMutatePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
      "Condition" : {
        "ArnLikeIfExists" : {
          "cloudformation:RoleArn" : [
            "arn:aws:sts::*:assumed-role/AmazonSageMakerServiceCatalog*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCFnTagPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCFnReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCFnTemplatePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:ValidateTemplate"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodeBuildPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:DeleteProject",
        "codebuild:UpdateProject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodeCommitPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:CreateCommit",
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:DeleteRepository",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:TagResource"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codecommit:*:*:sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodeCommitListPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:ListRepositories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodePipelinePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codepipeline:CreatePipeline",
        "codepipeline:DeletePipeline",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:StartPipelineExecution",
        "codepipeline:TagResource",
        "codepipeline:UpdatePipeline"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codepipeline:*:*:sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCIAMUserPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:CreateUserPool",
        "cognito-idp:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:launch-source"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCIAMPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:CreateGroup",
        "cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:DeleteGroup",
        "cognito-idp:DeleteUserPool",
        "cognito-idp:DeleteUserPoolClient",
        "cognito-idp:DeleteUserPoolDomain",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:UpdateUserPool",
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:launch-source" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogECRPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogEventBridgePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:DisableRule",
        "events:EnableRule",
```

```
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogFirehosePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:CreateDeliveryStream",
        "firehose:DeleteDeliveryStream",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:StartDeliveryStreamEncryption",
        "firehose:StopDeliveryStreamEncryption",
        "firehose:UpdateDestination"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/sagemaker-*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGluePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker-*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker-*",
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGlueClassiferPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateClassifier",
        "glue:DeleteClassifier",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteTrigger",
```

```
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:StopCrawler"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGlueWorkflowPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateWorkflow"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGlueJobPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:job/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGlueCrawlerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:GetCrawler"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:crawler/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogGlueTriggerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTrigger",
        "glue:GetTrigger"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:trigger/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalog*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogLambdaPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:RemovePermission"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogLambdaTagPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:*"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogLogGroupPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:DeleteLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apigateway/AccessLogs/*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group::log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogS3ReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogS3ReadSagemakerResourcePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogS3MutatePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
```

```
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutObjectTagging"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogSageMakerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateWorkteam",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteWorkteam",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:CreateCodeRepository",
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:UpdateCodeRepository",
        "sagemaker:DeleteCodeRepository"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogSageMakerTagPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:project/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogSageMakerImagePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateImage",
        "sagemaker:DeleteImage",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:UpdateImage",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:image/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogStepFunctionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:CreateStateMachine",
        "states:DeleteStateMachine",
        "states:UpdateStateMachine"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:states:*:*:stateMachine:sagemaker-*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodeStarPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codestar-connections:PassConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codestar-connections:PassedToService" : "codepipeline.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerServiceCatalogCodeConnectionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codeconnections:PassConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codeconnections:PassedToService" : "codepipeline.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess

Descripción: Proporciona permisos para que Amazon SageMaker Canvas utilice los servicios de IA a fin de admitir soluciones de IA listas para usar. Esta política añadirá más permisos de mutación para los servicios a medida que Amazon SageMaker Canvas vaya añadiendo compatibilidad.

`AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 23 de marzo de 2023 a las 22:36 UTC
- Hora de edición: 29 de noviembre de 2023 a las 14:47 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Textract",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "textract:AnalyzeDocument",
        "textract:AnalyzeExpense",
        "textract:AnalyzeID",
        "textract:StartDocumentAnalysis",
```

```
        "textract:StartExpenseAnalysis",
        "textract:GetDocumentAnalysis",
        "textract:GetExpenseAnalysis"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Rekognition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rekognition:DetectLabels",
        "rekognition:DetectText"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Comprehend",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "comprehend:BatchDetectDominantLanguage",
        "comprehend:BatchDetectEntities",
        "comprehend:BatchDetectSentiment",
        "comprehend:DetectPiiEntities",
        "comprehend:DetectEntities",
        "comprehend:DetectSentiment",
        "comprehend:DetectDominantLanguage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Bedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateBedrockResourcesPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateModelCustomizationJob",
```

```
        "bedrock:CreateProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:model-customization-job/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SageMaker",
            "Canvas"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true",
          "aws:RequestTag/Canvas" : "true",
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/Canvas" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetStopAndDeleteBedrockResourcesPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetModelCustomizationJob",
        "bedrock:GetCustomModel",
        "bedrock:GetProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:StopModelCustomizationJob",
        "bedrock:DeleteProvisionedModelThroughput"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:model-customization-job/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/Canvas" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "FoundationModelPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateModelCustomizationJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BedrockFineTuningPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess

Descripción: Esta política otorga permisos para usar Amazon Bedrock en SageMaker Canvas al proporcionar acceso a servicios descendentes como S3.

`AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 02 de febrero de 2024 a las 18:37 h UTC
- Hora de edición: 02 de febrero de 2024 a las 18:37 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3CanvasAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/Canvas",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/Canvas/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a SageMaker los recursos y operaciones de Amazon para la preparación de datos en Canvas. La política también proporciona acceso selecto a servicios relacionados (por ejemplo, S3, IAM, KMS, RDS, CloudWatch Logs, Redshift, Athena EventBridge, Glue o Secrets Manager). Esta política debe adjuntarse a la función de ejecución del SageMaker dominio o perfil de usuario de Amazon.

`AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 27 de octubre de 2023 a las 22:56 UTC
- Hora de edición: 16 de agosto de 2024 a las 18:11 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerListFeatureGroupOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:ListFeatureGroups",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerFeatureGroupOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:feature-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerProcessingJobOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
```

```
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:processing-job/*canvas-data-prep*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerProcessingJobListOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:ListProcessingJobs",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPipelineOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*canvas-data-prep*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListAliases",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Operations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
```

```
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "IAMGetOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgePutOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeTagBasedOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeListTagOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:ListTagsForResource",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:SearchTables"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EMROperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "EMRListOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticmapreduce:ListClusters",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaListDataCatalogOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "athena:ListDataCatalogs",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaQueryExecutionOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaDataCatalogOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListTableMetadata"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:datacatalog/*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftArnBasedOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftGetCredentialsOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:GetClusterCredentials",
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerARNBasedOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretManagerTagBasedOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RDSOperation",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "rds:DescribeDBInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LoggingOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/studio:*"
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessCreateApplicationOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:CreateApplication",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessListApplicationOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:ListApplications",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessApplicationOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:UpdateApplication",
        "emr-serverless:GetApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessStartJobRunOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:StartJobRun",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessListJobRunOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:ListJobRuns",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessJobRunOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:CancelJobRun"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/jobruns/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessTagResourceOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassOperationForEMRServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerCanvasEMRSExecutionAccess-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSageMakerCanvasEMRSExecutionAccess-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "emr-serverless.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess

Descripción: Permite a Amazon SageMaker Canvas crear, gestionar y ver los detalles de los puntos de conexión creados a través de Canvas. Permite a Amazon SageMaker Canvas recuperar métricas de invocación de puntos finales de CloudWatch.

`AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 6 de octubre de 2023 a las 18:11 UTC
- Hora de edición: 6 de octubre de 2023 a las 18:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerEndpointPerms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:Canvas*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:canvas*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadCWInvocationMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy

Descripción: Esta política concede permisos a Amazon EMR Serverless para servicios como S3, que Amazon SageMaker Canvas utiliza para el procesamiento de datos de gran tamaño.

`AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 27 de julio de 2024 a las 00:35 h UTC
- Hora de edición: 27 de julio de 2024 a las 00:35 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3Operations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
```

```
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerCanvasForecastAccess

Descripción: Esta política concede los permisos que normalmente se necesitan para usar SageMaker Canvas con Amazon Forecast.

`AmazonSageMakerCanvasForecastAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerCanvasForecastAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 24 de agosto de 2022 a las 20:04 UTC
- Hora de edición: 24 de agosto de 2022 a las 20:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerCanvasForecastAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/Canvas*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/canvas*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerCanvasFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a los recursos y operaciones de Amazon SageMaker Canvas. La política también proporciona acceso selecto a servicios relacionados (por ejemplo, S3, IAM, VPC, ECR, CloudWatch Logs, Redshift, Secrets Manager y Forecast). Esta política debe adjuntarse a la función de ejecución del SageMaker dominio o perfil de usuario de Amazon.

`AmazonSageMakerCanvasFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerCanvasFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 9 de septiembre de 2022 a las 00:44 UTC
- Hora de edición: 16 de agosto de 2024 a las 04:35 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v11 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerUserDetailsAndPackageOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPackageGroupOperations",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeModelPackage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerTrainingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJobV2",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*Canvas*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*canvas*",
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*model-compilation-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerHostingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*Canvas*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:*canvas*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2VPCOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECROperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetOperations",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LoggingOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Operations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ReadSageMakerJumpstartArtifacts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-west-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-east-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-east-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-eu-west-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-eu-central-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-south-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-northeast-2/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-northeast-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-southeast-1/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-southeast-2/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:SearchTables",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerARNBasedOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:CreateSecret",
```

```
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecretManagerTagBasedOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-data:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftGetCredentialsOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentials"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ForecastOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "forecast:CreateExplainabilityExport",
        "forecast:CreateExplainability",
        "forecast:CreateForecastEndpoint",
        "forecast:CreateAutoPredictor",
        "forecast:CreateDatasetImportJob",
        "forecast:CreateDatasetGroup",
        "forecast:CreateDataset",
        "forecast:CreateForecast",
        "forecast:CreateForecastExportJob",
        "forecast:CreatePredictorBacktestExportJob",
        "forecast:CreatePredictor",
        "forecast:DescribeExplainabilityExport",
        "forecast:DescribeExplainability",
        "forecast:DescribeAutoPredictor",
        "forecast:DescribeForecastEndpoint",
        "forecast:DescribeDatasetImportJob",
        "forecast:DescribeDataset",
        "forecast:DescribeForecast",
        "forecast:DescribeForecastExportJob",
        "forecast:DescribePredictorBacktestExportJob",
        "forecast:GetAccuracyMetrics",
        "forecast:InvokeForecastEndpoint",
        "forecast:GetRecentForecastContext",
        "forecast:DescribePredictor",
        "forecast:TagResource",
        "forecast:DeleteResourceTree"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:forecast:*:*:*Canvas*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDSOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DescribeDBInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassOperationForForecast",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "forecast.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoscalingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "application-autoscaling:service-namespace" : "sagemaker",
          "application-autoscaling:scalable-dimension" :
"sagemaker:variant:DesiredInstanceCount"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AsyncEndpointOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeScalingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCloudWatchUpdate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoscalingSageMakerEndpointOperation",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AthenaOperation",
      "Action" : [
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListDatabases"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueOperation",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTables"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QuicksightOperation",
      "Action" : [
        "quicksight:ListNamespaces"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowUseOfKeyInAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Source" : "SageMakerCanvas",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessCreateApplicationOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:CreateApplication",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessListApplicationOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:ListApplications",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessApplicationOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:UpdateApplication",
        "emr-serverless:StopApplication",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:StartApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessStartJobRunOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:StartJobRun",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessListJobRunOperation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "emr-serverless:ListJobRuns",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessJobRunOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:CancelJobRun"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/jobruns/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerlessTagResourceOperation",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "emr-serverless:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource" : "True",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassOperationForEMRServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerCanvasEMRSExecutionAccess-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSageMakerCanvasEMRSExecutionAccess-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "emr-serverless.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess

Descripción: Proporciona permisos para que Amazon SageMaker Canvas utilice el servicio SageMaker Data Science Assistant. Actualmente, el Asistente de Ciencia de Datos utiliza Amazon SageMaker y Amazon Q Developer para procesar las solicitudes de los usuarios.

`AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 4 de diciembre de 2024 a las 14:06 UTC
- Hora editada: 13 de enero de 2025 a las 22:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerDataScienceAssistantAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sagemaker-data-science-assistant:SendConversation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQDeveloperAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:SendMessage",
        "q:StartConversation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy

Descripción: Esta política concede los permisos que normalmente se necesitan para usar Amazon SageMaker Cluster.

`AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2023 a las 15:11 h UTC
- Hora de edición: 29 de noviembre de 2023 a las 15:11 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudwatchLogStreamPublishPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Clusters/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchLogGroupCreationPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Clusters/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchPutMetricDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "/aws/sagemaker/Clusters"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataRetrievalFromS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMConnectivityPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
```

```
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerCoreServiceRolePolicy

Descripción: Política gestionada para el rol vinculado a servicios de Amazon SageMaker Core Services

`AmazonSageMakerCoreServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 21 de diciembre de 2020 a las 21:40 UTC
- Hora de edición: 21 de diciembre de 2020 a las 21:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSageMakerCoreServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:AuthorizedService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy

Descripción: Proporciona los permisos necesarios para que SageMaker Edge cree y administre una flota de dispositivos para el cliente mediante la conexión a la nube predeterminada.

`AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 8 de diciembre de 2020 a las 16:17 UTC
- Hora de edición: 8 de diciembre de 2020 a las 16:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeviceS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerEdgeApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:SendHeartbeat",
        "sagemaker:GetDeviceRegistration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateIoTRoleAlias",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateRoleAlias",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "iot:UpdateRoleAlias",
        "iot:ListTagsForResource",
        "iot:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:rolealias/SageMakerEdge*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateIoTRoleAliasIamPermissionsGetRole",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*SageMaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/*Sagemaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateIoTRoleAliasIamPermissionsPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*SageMaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/*Sagemaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/*sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "iot.amazonaws.com",
            "credentials.iot.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerFeatureStoreAccess

Descripción: Proporciona los permisos necesarios para habilitar la tienda offline para un grupo de SageMaker FeatureStore características de Amazon.

`AmazonSageMakerFeatureStoreAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerFeatureStoreAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2020 a las 16:24 UTC
- Hora de edición: 5 de diciembre de 2022 a las 14:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFeatureStoreAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*/metadata/*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*/metadata/*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*/metadata/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetTable",
        "glue:UpdateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore",
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon SageMaker a través del SDK Consola de administración de AWS y. También proporciona acceso selecto a servicios relacionados (por ejemplo, S3, ECR, CloudWatch Logs).

`AmazonSageMakerFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2017 a las 13:07 UTC
- Hora editada: 4 de diciembre de 2024 a las 13:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v27 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAllNonAdminSageMakerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*",
        "sagemaker-geospatial:*"
      ],
      "NotResource" : [
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:partner-app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowAddTagsForSpace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : "CreateSpace"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAddTagsForApp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowUseOfTrainingPlanResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateCluster",
        "sagemaker:UpdateCluster",
        "sagemaker:DescribeTrainingPlan"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowStudioActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:ListApps"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppActionsForUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppActionsForSharedSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/${sagemaker:DomainId}/*/*/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Shared"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMutatingActionsOnSharedSpacesWithoutOwner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/${sagemaker:DomainId}/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RestrictMutatingActionsOnSpacesToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/${sagemaker:DomainId}/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/
${sagemaker:DomainId}/${sagemaker:UserProfileName}"
        },
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private",
            "Shared"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "RestrictMutatingActionsOnPrivateSpaceAppsToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/${sagemaker:DomainId}/*/*/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/
${sagemaker:DomainId}/${sagemaker:UserProfileName}"
        },
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowFlowDefinitionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "sagemaker:WorkteamType" : [
            "private-crowd",
            "vendor-crowd"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAWSServiceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
```

```
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:List*",
        "cognito-idp:AdminAddUserToGroup",
        "cognito-idp:AdminCreateUser",
        "cognito-idp:AdminDeleteUser",
        "cognito-idp:AdminDisableUser",
        "cognito-idp:AdminEnableUser",
        "cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup",
        "cognito-idp:CreateGroup",
        "cognito-idp:CreateUserPool",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:List*",
        "cognito-idp:UpdateUserPool",
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:Describe*",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:StartImageScan",
        "elastic-inference:Connect",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "glue:CreateJob",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:GetJob*",
        "glue:GetTable*",
        "glue:GetWorkflowRun",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:UpdateJob",
        "groundtruthlabeling:*",
        "iam:ListRoles",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "lambda:ListFunctions",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:Describe*",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "robomaker:CreateSimulationApplication",
        "robomaker:DescribeSimulationApplication",
        "robomaker:DeleteSimulationApplication",
        "robomaker:CreateSimulationJob",
        "robomaker:DescribeSimulationJob",
        "robomaker:CancelSimulationJob",
```

```
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
        "sns:ListTopics",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowECRActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:PutImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCodeCommitActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codecommit:*:*:*sagemaker*",
        "arn:aws:codecommit:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:codecommit:*:*:*Sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCodeBuildActions",
      "Action" : [
```

```
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker*",
        "arn:aws:codebuild:*:*:build/*"
      ],
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Sid" : "AllowStepFunctionsActions",
      "Action" : [
        "states:DescribeExecution",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:StartExecution",
        "states:StopExecution",
        "states:UpdateStateMachine"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:states:*:*:statemachine:*sagemaker*",
        "arn:aws:states:*:*:execution:*sagemaker*:*"
      ],
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecretManagerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlySecretManagerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowServiceCatalogProvisionProduct",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:ProvisionProduct"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowServiceCatalogTerminateUpdateProvisionProduct",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "servicecatalog:userLevel" : "self"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ObjectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*aws-glue*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowS3GetObjectWithSageMakerExistingObjectTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3GetObjectWithServiceCatalogProvisioningExistingObjectTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:PutBucketCors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowS3BucketACL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowLambdaInvokeFunction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*LabelingFunction*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRoleForSageMakerApplicationAutoscaling",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRoleForRobomaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:AWSServiceName" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSNSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Subscribe",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForSageMakerRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*AmazonSageMaker*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "robomaker.amazonaws.com",
            "states.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToSageMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAthenaActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueCreateTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*/sagemaker_tmp_*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueUpdateTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:UpdateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueDeleteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*/sagemaker_tmp_*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueGetTablesAndDatabases",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueGetAndCreateDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_processing",
        "arn:aws:glue:*:*:database/default",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_data_wrangler"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowRedshiftDataActions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowRedshiftGetClusterCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentials"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListTagsForUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCloudformationListStackResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ExpressObjectActions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3express:CreateSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*SageMaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*sagemaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*aws-glue*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ExpressCreateBucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3express:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*SageMaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ExpressListBucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole

Descripción: Esta política proporciona acceso a los servicios que normalmente se necesitan para utilizar la tecnología SageMaker geoespacial.

`AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 30 de noviembre de 2022 a las 10:08 UTC
- Hora de edición: 10 de mayo de 2023 a las 20:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucketMultipartUploads"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker-geospatial:GetEarthObservationJob",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker-geospatial:*:*:earth-observation-job/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker-geospatial:GetRasterDataCollection",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker-geospatial:*:*:raster-data-collection/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerGeospatialFullAccess

Descripción: Esta política concede permisos que permiten el acceso total a Amazon SageMaker Geospatial a través del SDK Consola de administración de AWS y.

`AmazonSageMakerGeospatialFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerGeospatialFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 30 de noviembre de 2022 a las 10:06 UTC
- Hora de edición: 30 de noviembre de 2022 a las 10:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerGeospatialFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker-geospatial:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker-geospatial.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerGroundTruthExecution

Descripción: Proporciona acceso a AWS los servicios necesarios para ejecutar el trabajo SageMaker GroundTruth de etiquetado

`AmazonSageMakerGroundTruthExecution` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerGroundTruthExecution` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 9 de julio de 2020 a las 19:30 UTC
- Hora de edición: 29 de abril de 2022 a las 20:49 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerGroundTruthExecution`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CustomLabelingJobs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*GtRecipe*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*LabelingFunction*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*GroundTruth*",
        "arn:aws:s3:::*Groundtruth*",
        "arn:aws:s3:::*groundtruth*",
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
```

```
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "StreamingQueue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ReceiveMessage",
```

```
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:SetQueueAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:*GroundTruth*"
    },
    {
      "Sid" : "StreamingTopicSubscribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sns:Subscribe",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:*GroundTruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Groundtruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*groundTruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*groundtruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sns:Protocol" : "sqs"
        },
        "StringLike" : {
          "sns:Endpoint" : "arn:aws:sqs:*:*:*GroundTruth*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "StreamingTopic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:*GroundTruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Groundtruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*groundTruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*groundtruth*",
        "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "StreamingTopicUnsubscribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "WorkforceVPC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "ec2:VpceServiceName" : [
            "*sagemaker-task-resources*",
            "aws.sagemaker*labeling*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess

Descripción: Esta política proporciona los privilegios administrativos necesarios para configurar la SageMaker HyperPod observabilidad. Permite el acceso a los complementos Amazon Managed Prometheus, Amazon Managed Grafana y EKS. La política también incluye un amplio acceso a Grafana HTTP ServiceAccountTokens en todos los espacios de trabajo de Grafana gestionados APIs por Amazon de su cuenta.

`AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 10 de julio de 2025 a las 14:37 UTC
- Hora editada: 21 de agosto de 2025 a las 21:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PrometheusCreateAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:CreateWorkspace"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrometheusTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aps:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:aps:*:*:/workspaces",
        "arn:aws:aps:*:*:rulegroupsnamespace/*/HyperPodObservabilityNamespace"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SageMaker"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrometheusDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:DescribeWorkspace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aps:*:*:workspace/*"
    },
    {
      "Sid" : "PrometheusListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:ListWorkspaces"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrometheusAlertsRuleGroupAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:CreateAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aps:*:*:workspace/*",
        "arn:aws:aps:*:*:rulegroupsnamespace/*/HyperPodObservabilityNamespace"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrometheusCreateRuleGroupAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aps:CreateRuleGroupsNamespace",
      "Resource" : "arn:aws:aps:*:*:rulegroupsnamespace/*/
HyperPodObservabilityNamespace",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GrafanaCreateWorkspaceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:CreateWorkspace"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "GrafanaTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "grafana:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:grafana:*:*:/workspaces",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SageMaker"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GrafanaListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:ListWorkspaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GrafanaServiceAccountAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:CreateWorkspaceApiKey",
        "grafana:CreateWorkspaceServiceAccount",
        "grafana:CreateWorkspaceServiceAccountToken",
        "grafana:ListWorkspaceServiceAccounts",
        "grafana:ListWorkspaceServiceAccountTokens",
        "grafana:DeleteWorkspaceServiceAccountToken"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:grafana:*:*:/workspaces/*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMGrafanaPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerHyperPodObservabilityGrafanaAccess-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "grafana.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMEKSPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAddonAccess-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "pods.eks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAddonAccess-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "HyperPodClusterAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListClusters",
        "sagemaker:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "EKSAddonAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DeleteAddon",
        "eks:UpdateAddon",
        "eks:DescribeAddon"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:addon/*/amazon-sagemaker-hyperpod-observability/*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSAddonDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeAddonConfiguration",
        "eks:DescribeAddonVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSAddonPodIdentityAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:DeletePodIdentityAssociation",
        "eks:UpdatePodIdentityAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:podidentityassociation/*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSListDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListAddons",
        "eks:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EKSCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:CreateAddon",
        "eks:CreatePodIdentityAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
        "arn:aws:eks:*:*:addon/*/*/*",
        "arn:aws:eks:*:*:podidentityassociation/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SageMaker"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SageMaker" : "true",
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:CreateManagedApplicationInstance"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy

Descripción: Esta política concede permisos a Amazon SageMaker HyperPod para AWS servicios relacionados, como Amazon EKS, Amazon, CloudWatch etc.

`AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 06 de septiembre de 2024 a las 17:04 h UTC
- Hora de edición: 06 de septiembre de 2024 a las 17:04 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EKSClusterDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DescribeCluster",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Clusters/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogStreamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Clusters/*:log-stream:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess

Descripción: Esta política proporciona los permisos administrativos necesarios para configurar el operador de SageMaker HyperPod formación. Permite el acceso a los complementos de Amazon SageMaker HyperPod y EKS. La política incluye permisos para describir los SageMaker HyperPod recursos de su cuenta.

`AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 19 de agosto de 2025 a las 17:04 UTC
- Hora editada: 19 de agosto de 2025 a las 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowDescribeClusterNodeOnHyperPodClusters",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DescribeClusterNode",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SageMaker" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess

Descripción: Proporciona acceso para crear FlowDefinition recursos de Amazon Augmented AI para cualquier equipo de trabajo.

`AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 3 de diciembre de 2019 a las 16:19 UTC
- Hora de edición: 3 de diciembre de 2019 a las 16:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*FlowDefinition",
        "sagemaker:*FlowDefinitions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess

Descripción: Esta política AWS gestionada concede los permisos necesarios para utilizar todas las funciones de Amazon SageMaker Governance. La política también brinda acceso selecto a los servicios relacionados (por ejemplo, S3 o KMS).

`AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 30 de noviembre de 2022 a las 08:58 UTC
- Hora de edición: 04 de junio de 2024 a las 21:48 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "AllowSMMonitoringModelCards",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListMonitoringAlerts",
        "sagemaker:ListMonitoringExecutions",
        "sagemaker:UpdateMonitoringAlert",
        "sagemaker:StartMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StopMonitoringSchedule",
        "sagemaker:ListMonitoringAlertHistory",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateModelCard",
        "sagemaker:DescribeModelCard",
        "sagemaker:UpdateModelCard",
        "sagemaker:DeleteModelCard",
        "sagemaker:ListModelCards",
        "sagemaker:ListModelCardVersions",
        "sagemaker:CreateModelCardExportJob",
        "sagemaker:DescribeModelCardExportJob",
        "sagemaker:ListModelCardExportJobs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSMTrainingModelsSearchTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3Actions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ListActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess

Descripción: esta es una nueva política administrada para el Registro de modelos en SageMaker. Esta es una política independiente que se puede asociar al rol de usuario para acceder a las funcionalidades relacionadas con Model Registry en Sagemaker.

`AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 13 de abril de 2023 a las 05:20 UTC
- Hora de edición: 06 de junio de 2024 a las 18:48 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistrySageMakerReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
```

```
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistrySageMakerWritePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:UpdateModelPackage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryS3GetPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryS3ListPermission",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryECRReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryIAMPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryTagReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupGetPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupListPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupWritePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "sagemaker:collection"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupDeletePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:DeleteGroup",
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:collection" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceKMSPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy

Descripción: Política gestionada para el rol vinculado a servicios para Amazon SageMaker Notebooks

`AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 18 de octubre de 2019 a las 20:27 UTC
- Hora editada: 10 de diciembre de 2025 a las 18:34 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v11 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowFSxDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerDeleteApp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSAccessPointCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticfilesystem:CreateAccessPoint",
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*",
          "aws:RequestTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSAccessPointDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DeleteAccessPoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:access-point/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticfilesystem:CreateFileSystem",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSMountWithDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:CreateMountTarget",
        "elasticfilesystem:DeleteFileSystem",
        "elasticfilesystem:DeleteMountTarget"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEFSTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticfilesystem:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:access-point/*",
        "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2Tagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2Operations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2AuthZ",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowIdcOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateManagedApplicationInstance",
        "sso:DeleteManagedApplicationInstance",
        "sso:GetManagedApplicationInstance"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
"arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSagemakerProfileCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DescribeUserProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSagemakerSpaceOperationsForCanvasManagedSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*/CanvasManagedSpace-*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowSagemakerAddTagsForAppManagedSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*/CanvasManagedSpace-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : "CreateSpace"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess

Descripción: Permite a los usuarios de aplicaciones SageMaker asociadas de Amazon acceder a las aplicaciones, enumerar las aplicaciones disponibles, lanzar aplicaciones web UIs y conectarse a través del SDK de la aplicación.

`AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 17 de enero de 2025 a las 18:37 UTC

- Hora editada: 17 de enero de 2025 a las 18:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerPartnerListAppsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:ListPartnerApps",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerPartnerAppsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePartnerAppPresignedUrl",
        "sagemaker:DescribePartnerApp",
        "sagemaker:CallPartnerAppApi"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:partner-app/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceR

Descripción: Política de funciones de servicio utilizada por los AWS APIGateway productos AWS ServiceCatalog aprovisionados de la SageMaker cartera de productos de Amazon. Otorga permisos a un conjunto de servicios relacionados, incluidos Lambda y otros.

`AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 1 de agosto de 2023 a las 15:06 UTC
- Hora de edición: 1 de agosto de 2023 a las 15:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:InvokeEndpoint",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServ

Descripción: Política de funciones de servicio utilizada por los AWS CloudFormation productos AWS ServiceCatalog aprovisionados de la SageMaker cartera de productos de Amazon. Otorga permisos a un subconjunto de servicios relacionados, incluidos Lambda APIGateway y otros.

`AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 1 de agosto de 2023 a las 15:06 UTC
- Hora de edición: 1 de agosto de 2023 a las 15:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "apigateway.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:DeleteFunction",
```

```
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:project-name",
            "sagemaker:partner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:PublishLayerVersion",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:DeleteLayerVersion",
        "lambda:GetFunction"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:layer:sagemaker-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "apigateway:DELETE",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:project-name",
            "sagemaker:partner"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/lambda-auth-code/layer.zip"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRole

Descripción: Política de funciones de servicio utilizada por AWS Lambda en los productos AWS ServiceCatalog aprovisionados de la SageMaker cartera de productos de Amazon. Otorga permisos a un conjunto de servicios relacionados, incluidos Secrets Manager y otros.

`AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 1 de agosto de 2023 a las 15:05 UTC
- Hora de edición: 1 de agosto de 2023 a las 15:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner" : false
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerPipelinesIntegrations

Descripción: Esta política gestionada por Amazon concede los permisos que normalmente se necesitan para su uso con los pasos de Callback y los pasos de Lambda SageMaker en Model Building Pipelines. Se añade al AmazonSageMaker - ExecutionRole que se puede crear al configurar Studio. SageMaker También, se puede asociar a cualquier otro rol que se vaya a utilizar para crear o ejecutar pipelines.

`AmazonSageMakerPipelinesIntegrations` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerPipelinesIntegrations` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 30 de julio de 2021 a las 16:35 UTC
- Hora de edición: 17 de febrero de 2023 a las 21:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerPipelinesIntegrations`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:UpdateFunctionCode"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sageMaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:*sagemaker*",
        "arn:aws:sqs:*:*:*sageMaker*",
        "arn:aws:sqs:*:*:*SageMaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com",
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/SageMakerPipelineExecutionEMRStepStatusUpdateRule",
        "arn:aws:events:*:*:rule/SageMakerPipelineExecutionEMRClusterStatusUpdateRule"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:CancelSteps",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:RunJobFlow",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "elasticmapreduce:ListSteps"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy

Descripción: SageMaker Unified Studios utilizará esta política para crear recursos relacionados con la VPC para QuickSight

`AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 3 de junio de 2025 a las 17:37 UTC
- Hora editada: 3 de junio de 2025 a las 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerQuickSightVPCPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "ManageQuickSightVPCConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateVPCConnection",
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:DeleteVPCConnection",
        "quicksight:ListVPCConnections",
        "quicksight:UpdateVPCConnection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:vpcconnection/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeQuickSightVPCConnectionEC2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageQuickSightEC2NetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerReadOnly

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon SageMaker a través del SDK Consola de administración de AWS y.

`AmazonSageMakerReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2017 a las 13:07 UTC
- Hora de edición: 1 de diciembre de 2021 a las 16:29 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v11 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:GetDeviceRegistration",
        "sagemaker:GetDeviceFleetReport",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:BatchGetRecord",
        "sagemaker:GetRecord",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
```

```
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListUsers",
        "cognito-idp:ListUsersInGroup",
        "ecr:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePoli

Descripción: Política de funciones de servicio utilizada por los AWS APIGateway productos AWS ServiceCatalog aprovisionados de la SageMaker cartera de productos de Amazon. Otorga permisos a un conjunto de servicios relacionados, incluidos CloudWatch los registros y otros.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 25 de marzo de 2022 a las 04:25 UTC
- Hora de edición: 25 de marzo de 2022 a las 04:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeExportTasks",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeSubscriptionFilters",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:PutLogEvents",
```

```
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apigateway/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRoleP

Descripción: Política de funciones de servicio utilizada por los AWS CloudFormation productos AWS ServiceCatalog aprovisionados de la SageMaker cartera de productos de Amazon. Otorga permisos a un subconjunto de servicios relacionados, incluidos otros SageMaker .

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 25 de marzo de 2022 a las 04:26 UTC
- Hora de edición: 25 de marzo de 2022 a las 04:26 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:AssociateTrialComponent",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:BatchGetRecord",
        "sagemaker:BatchPutMetrics",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:CreateAlgorithm",
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:CreateAppImageConfig",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateCodeRepository",
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:CreateDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateDeviceFleet",
        "sagemaker:CreateDomain",
        "sagemaker:CreateEdgePackagingJob",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateExperiment",
```

```
        "sagemaker:CreateFeatureGroup",
        "sagemaker:CreateFlowDefinition",
        "sagemaker:CreateHumanTaskUi",
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:CreateImage",
        "sagemaker:CreateImageVersion",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:CreateLabelingJob",
        "sagemaker:CreateLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:CreateModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:CreateNotebookInstance",
        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateProject",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateTrial",
        "sagemaker:CreateTrialComponent",
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:CreateWorkforce",
        "sagemaker:CreateWorkteam",
        "sagemaker:DeleteAction",
        "sagemaker:DeleteAlgorithm",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:DeleteAppImageConfig",
        "sagemaker:DeleteArtifact",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:DeleteCodeRepository",
        "sagemaker:DeleteContext",
        "sagemaker:DeleteDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteDeviceFleet",
        "sagemaker:DeleteDomain",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteExperiment",
```

```
        "sagemaker:DeleteFeatureGroup",
        "sagemaker:DeleteFlowDefinition",
        "sagemaker:DeleteHumanLoop",
        "sagemaker:DeleteHumanTaskUi",
        "sagemaker:DeleteImage",
        "sagemaker:DeleteImageVersion",
        "sagemaker:DeleteLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:DeleteProject",
        "sagemaker:DeleteRecord",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:DeleteTrial",
        "sagemaker:DeleteTrialComponent",
        "sagemaker:DeleteUserProfile",
        "sagemaker:DeleteWorkforce",
        "sagemaker:DeleteWorkteam",
        "sagemaker:DeregisterDevices",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeContext",
        "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDevice",
        "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEdgePackagingJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeExperiment",
```

```
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeFlowDefinition",
        "sagemaker:DescribeHumanLoop",
        "sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeLabelingJob",
        "sagemaker:DescribeLineageGroup",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeProject",
        "sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:DescribeTrial",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeWorkforce",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:DisableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:DisassociateTrialComponent",
        "sagemaker:EnableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:GetDeviceFleetReport",
        "sagemaker:GetDeviceRegistration",
        "sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:GetRecord",
        "sagemaker:GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
```

```
        "sagemaker:ListActions",
        "sagemaker:ListAlgorithms",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListCompilationJobs",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListDeviceFleets",
        "sagemaker:ListDevices",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEdgePackagingJobs",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListExperiments",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
        "sagemaker:ListHumanLoops",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListImages",
        "sagemaker:ListInferenceRecommendationsJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam",
        "sagemaker:ListLineageGroups",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListMonitoringExecutions",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
```

```
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListProjects",
        "sagemaker:ListSubscribedWorkteams",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListTrialComponents",
        "sagemaker:ListTrials",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListWorkforces",
        "sagemaker:ListWorkteams",
        "sagemaker:PutLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutRecord",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:RegisterDevices",
        "sagemaker:RenderUiTemplate",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:SendHeartbeat",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:StartHumanLoop",
        "sagemaker:StartMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopCompilationJob",
        "sagemaker:StopEdgePackagingJob",
        "sagemaker:StopHumanLoop",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:StopInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:StopLabelingJob",
        "sagemaker:StopMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:UpdateAction",
        "sagemaker:UpdateAppImageConfig",
        "sagemaker:UpdateArtifact",
        "sagemaker:UpdateCodeRepository",
```

```
        "sagemaker:UpdateContext",
        "sagemaker:UpdateDeviceFleet",
        "sagemaker:UpdateDevices",
        "sagemaker:UpdateDomain",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateExperiment",
        "sagemaker:UpdateImage",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:UpdateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:UpdateProject",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "sagemaker:UpdateTrial",
        "sagemaker:UpdateTrialComponent",
        "sagemaker:UpdateUserProfile",
        "sagemaker:UpdateWorkforce",
        "sagemaker:UpdateWorkteam"
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy

Descripción: Política de funciones de servicio utilizada por los AWS CodeBuild productos AWS ServiceCatalog aprovisionados de la SageMaker cartera de productos de Amazon. Otorga permisos a un subconjunto de servicios relacionados CodePipeline, incluidos, CodeBuild entre otros.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 25 de marzo de 2022 a las 04:27 UTC
- Hora editada: 27 de septiembre de 2025 a las 04:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildCodeCommitPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:CancelUploadArchive",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
        "codecommit:UploadArchive"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codecommit:*:*:sagemaker-*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildECRReadPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImageScanFindings",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeImageReplicationStatus",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:DescribeImageReplicationStatus",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildECRWritePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:UploadLayerPart"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildPassRoletPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "events.amazonaws.com",
            "codepipeline.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com",
            "codebuild.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildLogPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeExportTasks",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeSubscriptionFilters",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildSageMakerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:AssociateTrialComponent",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:BatchGetRecord",
        "sagemaker:BatchPutMetrics",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:CreateAlgorithm",
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:CreateAppImageConfig",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateCodeRepository",
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:CreateDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateDeviceFleet",
        "sagemaker:CreateDomain",
        "sagemaker:CreateEdgePackagingJob",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateExperiment",
        "sagemaker:CreateFeatureGroup",
        "sagemaker:CreateFlowDefinition",
        "sagemaker:CreateHumanTaskUi",
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:CreateImage",
        "sagemaker:CreateImageVersion",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:CreateLabelingJob",
        "sagemaker:CreateLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:CreateModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateModelQualityJobDefinition",
```

```
        "sagemaker:CreateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:CreateNotebookInstance",
        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateProject",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateTrial",
        "sagemaker:CreateTrialComponent",
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:CreateWorkforce",
        "sagemaker:CreateWorkteam",
        "sagemaker:DeleteAction",
        "sagemaker:DeleteAlgorithm",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:DeleteAppImageConfig",
        "sagemaker:DeleteArtifact",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:DeleteCodeRepository",
        "sagemaker:DeleteContext",
        "sagemaker:DeleteDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteDeviceFleet",
        "sagemaker:DeleteDomain",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteExperiment",
        "sagemaker:DeleteFeatureGroup",
        "sagemaker:DeleteFlowDefinition",
        "sagemaker:DeleteHumanLoop",
        "sagemaker:DeleteHumanTaskUi",
        "sagemaker:DeleteImage",
        "sagemaker:DeleteImageVersion",
        "sagemaker:DeleteLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteMonitoringSchedule",
```

```
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:DeleteProject",
        "sagemaker:DeleteRecord",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:DeleteTrial",
        "sagemaker:DeleteTrialComponent",
        "sagemaker:DeleteUserProfile",
        "sagemaker:DeleteWorkforce",
        "sagemaker:DeleteWorkteam",
        "sagemaker:DeregisterDevices",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeContext",
        "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDevice",
        "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEdgePackagingJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeExperiment",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeFlowDefinition",
        "sagemaker:DescribeHumanLoop",
        "sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeLabelingJob",
        "sagemaker:DescribeLineageGroup",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
```

```
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeProject",
        "sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:DescribeTrial",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeWorkforce",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:DisableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:DisassociateTrialComponent",
        "sagemaker:EnableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:GetDeviceFleetReport",
        "sagemaker:GetDeviceRegistration",
        "sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:GetRecord",
        "sagemaker:GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:ListActions",
        "sagemaker:ListAlgorithms",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListCompilationJobs",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListDeviceFleets",
        "sagemaker:ListDevices",
        "sagemaker:ListDomains",
```

```
        "sagemaker:ListEdgePackagingJobs",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListExperiments",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
        "sagemaker:ListHumanLoops",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListImages",
        "sagemaker:ListInferenceRecommendationsJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam",
        "sagemaker:ListLineageGroups",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListMonitoringExecutions",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListProjects",
        "sagemaker:ListSubscribedWorkteams",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListTrialComponents",
        "sagemaker:ListTrials",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListWorkforces",
        "sagemaker:ListWorkteams",
        "sagemaker:PutLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
```

```
        "sagemaker:PutRecord",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:RegisterDevices",
        "sagemaker:RenderUiTemplate",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:SendHeartbeat",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:StartHumanLoop",
        "sagemaker:StartMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopCompilationJob",
        "sagemaker:StopEdgePackagingJob",
        "sagemaker:StopHumanLoop",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:StopInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:StopLabelingJob",
        "sagemaker:StopMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:UpdateAction",
        "sagemaker:UpdateAppImageConfig",
        "sagemaker:UpdateArtifact",
        "sagemaker:UpdateCodeRepository",
        "sagemaker:UpdateContext",
        "sagemaker:UpdateDeviceFleet",
        "sagemaker:UpdateDevices",
        "sagemaker:UpdateDomain",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateExperiment",
        "sagemaker:UpdateImage",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:UpdateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:UpdateProject",
```

```
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "sagemaker:UpdateTrial",
        "sagemaker:UpdateTrialComponent",
        "sagemaker:UpdateUserProfile",
        "sagemaker:UpdateWorkforce",
        "sagemaker:UpdateWorkteam"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:project/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildCodeStarConnectionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodeBuildCodeConnectionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/sagemaker" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePo

Descripción: Política de funciones de servicio utilizada por los AWS CodePipeline productos AWS ServiceCatalog aprovisionados de la SageMaker cartera de productos de Amazon. Otorga permisos a un subconjunto de servicios relacionados CodePipeline, incluidos, CodeBuild entre otros.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 22 de febrero de 2022 a las 09:53 UTC
- Hora de edición: 27 de septiembre de 2025 a las 04:34 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCFnPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:SetStackPolicy",
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sagemaker-*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCFnTagPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sagemaker-*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
```

```
          "aws:TagKeys" : [
            "sagemaker:project-name"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelinePassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRole"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCodeBuildPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker-*",
        "arn:aws:codebuild:*:*:build/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCodeCommitPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:CancelUploadArchive",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
        "codecommit:UploadArchive"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codecommit:*:*:sagemaker-*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCodeStarConnectionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerCodePipelineCodeConnectionPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker" : "true"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy

Descripción: Política de roles de servicio utilizada por los AWS CloudWatch eventos dentro de los productos AWS ServiceCatalog aprovisionados de la SageMaker cartera de productos de Amazon. Otorga permisos a un subconjunto de servicios relacionados, incluidos otros CodePipeline .

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 22 de febrero de 2022 a las 09:53 UTC
- Hora de edición: 22 de febrero de 2022 a las 09:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codepipeline:StartPipelineExecution",
      "Resource" : "arn:aws:codepipeline:*:*:sagemaker-*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy

Descripción: Política de funciones de servicio utilizada por AWS Firehose en los productos AWS ServiceCatalog aprovisionados de la SageMaker cartera de productos de Amazon. Otorga permisos a un conjunto de servicios relacionados, incluidos Firehose y otros.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 22 de febrero de 2022 a las 09:54 UTC
- Hora de edición: 22 de febrero de 2022 a las 09:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/sagemaker-*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy

Descripción: Política de funciones de servicio utilizada por AWS Glue en los productos AWS ServiceCatalog aprovisionados de la SageMaker cartera de productos de Amazon. Otorga permisos a un conjunto de servicios relacionados, incluidos Glue, S3 y otros.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 22 de febrero de 2022 a las 09:51 UTC
- Hora de edición: 26 de agosto de 2022 a las 19:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:SearchTables",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/default",
        "arn:aws:glue:*:*:database/global_temp",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker-*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker-*",
        "arn:aws:glue:*:*:tableVersion/sagemaker-*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutBucketCors"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:Describe*",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
```

```
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/glue/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy

Descripción: Política de funciones de servicio utilizada por AWS Lambda en los productos AWS ServiceCatalog aprovisionados de la SageMaker cartera de productos de Amazon. Otorga permisos a un conjunto de servicios relacionados, incluidos ECR, S3 y otros.

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 4 de abril de 2022 a las 16:34 UTC
- Hora de edición: 11 de junio de 2024 a las 18:57 h UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaECRPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:UploadLayerPart"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaEventBridgePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaS3BucketPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutBucketCors"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaS3ObjectPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaSageMakerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddAssociation",
```

```
            "sagemaker:AddTags",
            "sagemaker:AssociateTrialComponent",
            "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
            "sagemaker:BatchGetMetrics",
            "sagemaker:BatchGetRecord",
            "sagemaker:BatchPutMetrics",
            "sagemaker:CreateAction",
            "sagemaker:CreateAlgorithm",
            "sagemaker:CreateApp",
            "sagemaker:CreateAppImageConfig",
            "sagemaker:CreateArtifact",
            "sagemaker:CreateAutoMLJob",
            "sagemaker:CreateCodeRepository",
            "sagemaker:CreateCompilationJob",
            "sagemaker:CreateContext",
            "sagemaker:CreateDataQualityJobDefinition",
            "sagemaker:CreateDeviceFleet",
            "sagemaker:CreateDomain",
            "sagemaker:CreateEdgePackagingJob",
            "sagemaker:CreateEndpoint",
            "sagemaker:CreateEndpointConfig",
            "sagemaker:CreateExperiment",
            "sagemaker:CreateFeatureGroup",
            "sagemaker:CreateFlowDefinition",
            "sagemaker:CreateHumanTaskUi",
            "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
            "sagemaker:CreateImage",
            "sagemaker:CreateImageVersion",
            "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
            "sagemaker:CreateLabelingJob",
            "sagemaker:CreateLineageGroupPolicy",
            "sagemaker:CreateModel",
            "sagemaker:CreateModelBiasJobDefinition",
            "sagemaker:CreateModelExplainabilityJobDefinition",
            "sagemaker:CreateModelPackage",
            "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
            "sagemaker:CreateModelQualityJobDefinition",
            "sagemaker:CreateMonitoringSchedule",
            "sagemaker:CreateNotebookInstance",
            "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
            "sagemaker:CreatePipeline",
            "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
            "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
            "sagemaker:CreateProcessingJob",
```

```
        "sagemaker:CreateProject",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateTrial",
        "sagemaker:CreateTrialComponent",
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:CreateWorkforce",
        "sagemaker:CreateWorkteam",
        "sagemaker:DeleteAction",
        "sagemaker:DeleteAlgorithm",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:DeleteAppImageConfig",
        "sagemaker:DeleteArtifact",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:DeleteCodeRepository",
        "sagemaker:DeleteContext",
        "sagemaker:DeleteDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteDeviceFleet",
        "sagemaker:DeleteDomain",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteExperiment",
        "sagemaker:DeleteFeatureGroup",
        "sagemaker:DeleteFlowDefinition",
        "sagemaker:DeleteHumanLoop",
        "sagemaker:DeleteHumanTaskUi",
        "sagemaker:DeleteImage",
        "sagemaker:DeleteImageVersion",
        "sagemaker:DeleteLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:DeleteModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DeleteMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:DeleteProject",
        "sagemaker:DeleteRecord",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:DeleteTrial",
```

```
        "sagemaker:DeleteTrialComponent",
        "sagemaker:DeleteUserProfile",
        "sagemaker:DeleteWorkforce",
        "sagemaker:DeleteWorkteam",
        "sagemaker:DeregisterDevices",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeContext",
        "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDevice",
        "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEdgePackagingJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeExperiment",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeFlowDefinition",
        "sagemaker:DescribeHumanLoop",
        "sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeLabelingJob",
        "sagemaker:DescribeLineageGroup",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
```

```
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeProject",
        "sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:DescribeTrial",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeWorkforce",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:DisableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:DisassociateTrialComponent",
        "sagemaker:EnableSagemakerServicecatalogPortfolio",
        "sagemaker:GetDeviceFleetReport",
        "sagemaker:GetDeviceRegistration",
        "sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:GetRecord",
        "sagemaker:GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:ListActions",
        "sagemaker:ListAlgorithms",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListCompilationJobs",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListDeviceFleets",
        "sagemaker:ListDevices",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEdgePackagingJobs",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListExperiments",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
        "sagemaker:ListHumanLoops",
```

```
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListImages",
        "sagemaker:ListInferenceRecommendationsJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobs",
        "sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam",
        "sagemaker:ListLineageGroups",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListMonitoringExecutions",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListProjects",
        "sagemaker:ListSubscribedWorkteams",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListTrialComponents",
        "sagemaker:ListTrials",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListWorkforces",
        "sagemaker:ListWorkteams",
        "sagemaker:PutLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:PutRecord",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:RegisterDevices",
        "sagemaker:RenderUiTemplate",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:SendHeartbeat",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
```

```
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:StartHumanLoop",
        "sagemaker:StartMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopCompilationJob",
        "sagemaker:StopEdgePackagingJob",
        "sagemaker:StopHumanLoop",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:StopInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:StopLabelingJob",
        "sagemaker:StopMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:UpdateAction",
        "sagemaker:UpdateAppImageConfig",
        "sagemaker:UpdateArtifact",
        "sagemaker:UpdateCodeRepository",
        "sagemaker:UpdateContext",
        "sagemaker:UpdateDeviceFleet",
        "sagemaker:UpdateDevices",
        "sagemaker:UpdateDomain",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateExperiment",
        "sagemaker:UpdateImage",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:UpdateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:UpdateProject",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "sagemaker:UpdateTrial",
        "sagemaker:UpdateTrialComponent",
        "sagemaker:UpdateUserProfile",
        "sagemaker:UpdateWorkforce",
        "sagemaker:UpdateWorkteam"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:action/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:algorithm/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app-image-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:artifact/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:automl-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:code-repository/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:compilation-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:context/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:data-quality-job-definition/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:device-fleet/*/device/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:device-fleet/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:edge-packaging-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:experiment/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:experiment-trial/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:experiment-trial-component/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:feature-group/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:human-loop/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:human-task-ui/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:hyper-parameter-tuning-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:image/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:image-version/*/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:inference-recommendations-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:labeling-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-bias-job-definition/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-explainability-job-definition/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package-group/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:model-quality-job-definition/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:monitoring-schedule/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance-lifecycle-config/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*/execution/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:processing-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:project/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:transform-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:workforce/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:workteam/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaLogPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeExportTasks",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeSubscriptionFilters",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaCodeBuildPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:StartBuild",
        "codebuild:BatchGetBuilds"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerSpacesControllerPolicy

Descripción: Otorga a Systems Manager los permisos de activación, administración de sesiones y operaciones clave de KMS necesarios para que el complemento SageMaker Spaces permita el acceso remoto seguro a EKS SageMaker Spaces.

`AmazonSageMakerSpacesControllerPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerSpacesControllerPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 19 de noviembre de 2025 a las 04:34 UTC
- Hora editada: 19 de noviembre de 2025, 04:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerSpacesControllerPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMCreateActivationForSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateActivation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/managed-by" : "amazon-sagemaker-
spaces",
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/eks-cluster-arn" :
 "${aws:PrincipalTag/eks-cluster-arn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMDescribeActivations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeActivations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMDescribeSessions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeSessions"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMDeleteActivation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteActivation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToAddTagsToActivation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:AddTagsToResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:iam::*:role/sagemaker-space-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/managed-by" : "amazon-sagemaker-
spaces",
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/eks-cluster-arn" :
 "${aws:PrincipalTag/eks-cluster-arn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMDescribeManagedNodes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMDeregisterWorkspaceInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeregisterManagedInstance"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "ssm:resourceTag/sagemaker.amazonaws.com/managed-by" : "amazon-sagemaker-
spaces",
          "ssm:resourceTag/sagemaker.amazonaws.com/eks-cluster-arn" :
 "${aws:PrincipalTag/eks-cluster-arn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToPassSsmManagedNodeRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/sagemaker-space-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:resourceTag/sagemaker.amazonaws.com/managed-by" : "amazon-sagemaker-
spaces",
          "ssm:resourceTag/sagemaker.amazonaws.com/eks-cluster-arn" :
 "${aws:PrincipalTag/eks-cluster-arn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowStartSessionDocuments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-StartSSHSession",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/SageMaker-Space*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSKeyOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContext:sagemaker:component" : "amazon-sagemaker-spaces",
          "kms:EncryptionContext:sagemaker:eks-cluster-arn" : "${aws:PrincipalTag/eks-
cluster-arn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMDescribeDocument",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/SageMaker-Space*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToSSMCreateDocument",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SageMaker-Space*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/managed-by" : "amazon-sagemaker-
spaces",
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/eks-cluster-arn" :
 "${aws:PrincipalTag/eks-cluster-arn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToEnableAdvancedTierForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:ResetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/managed-instance/activation-
tier"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperatorToAddTagsToSSMDocument",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:AddTagsToResource",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SageMaker-Space*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/sagemaker.amazonaws.com/managed-by" : "amazon-sagemaker-
spaces"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerSpacesRouterPolicy

Descripción: Otorga a Systems los permisos de operaciones clave de KMS necesarios para que el router SageMaker Spaces permita el acceso remoto seguro a EKS SageMaker Spaces.

`AmazonSageMakerSpacesRouterPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerSpacesRouterPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 19 de noviembre de 2025 a las 04:34 UTC
- Hora editada: 19 de noviembre de 2025, 04:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerSpacesRouterPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "KMSDescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "KMSKeyOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContext:sagemaker:component" : "amazon-sagemaker-spaces",
          "kms:EncryptionContext:sagemaker:eks-cluster-arn" : "${aws:PrincipalTag/eks-
cluster-arn}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess

Descripción: Esta política gestionada por Amazon proporciona los permisos necesarios para crear y gestionar planes de SageMaker formación. Permite a los usuarios crear planes de entrenamiento y capacidades reservadas (Reserved Capacities), así como describir los planes de entrenamiento existentes y realizar operaciones de búsqueda y publicación.

`AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 4 de diciembre de 2024 a las 13:21 UTC
- Hora editada: 8 de agosto de 2025 a las 21:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateTrainingPlanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingPlan",
        "sagemaker:CreateReservedCapacity",
        "sagemaker:DescribeReservedCapacity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AddTagsToTrainingPlanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : [
            "CreateTrainingPlan",
            "CreateReservedCapacity"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeTrainingPlanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DescribeTrainingPlan",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NonResourceLevelTrainingPlanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:SearchTrainingPlanOfferings",
        "sagemaker:ListTrainingPlans"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListUltraServersByReservedCapacityPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:ListUltraServersByReservedCapacity",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSecurityLakeAdministrator

Descripción: proporciona acceso completo a Amazon Security Lake y a los servicios relacionados necesarios para administrar Security Lake.

`AmazonSecurityLakeAdministrator` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSecurityLakeAdministrator` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 30 de mayo de 2023 a las 22:04 UTC
- Hora de edición: 23 de febrero de 2024 a las 16:01 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSecurityLakeAdministrator`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowActionsWithAnyResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securitylake:*",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListDelegatedServicesForAccount",
        "organizations:ListAccounts",
        "iam:ListRoles",
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsWithAnyResourceViaSecurityLake",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateCrawler",
        "glue:StopCrawlerSchedule",
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:GetDatalakeSettings",
        "events:ListConnections",
        "events:ListApiDestinations",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowManagingSecurityLakeS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutReplicationConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketNotification"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowLambdaCreateFunction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:SecurityLake_Glue_Partition_Updater_Lambda*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowLambdaAddPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "lambda:AddPermission"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:SecurityLake_Glue_Partition_Updater_Lambda*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "lambda:Principal" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:GetTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/amazon_security_lake_glue_db*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/amazon_security_lake_glue_db*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:CreateApiDestination",
        "events:CreateConnection",
```

```
        "events:UpdateConnection",
        "events:UpdateApiDestination",
        "events:DeleteConnection",
        "events:DeleteApiDestination",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DeleteRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/AmazonSecurityLake*",
        "arn:aws:events:*:*:rule/SecurityLake*",
        "arn:aws:events:*:*:api-destination/AmazonSecurityLake*",
        "arn:aws:events:*:*:connection/AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSQSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:SetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueURL",
        "sqs:AddPermission",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:DeleteQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:SecurityLake*",
        "arn:aws:sqs:*:*:AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsCmkGrantForSecurityLake",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "GenerateDataKey",
            "RetireGrant",
            "Decrypt"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEnablingQueryBasedSubscribers",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "ram:ResourceArn" : [
            "arn:aws:glue:*:*:catalog",
            "arn:aws:glue:*:*:database/amazon_security_lake_glue_db*",
            "arn:aws:glue:*:*:table/amazon_security_lake_glue_db*/*"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfiguringQueryBasedSubscribers",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:UpdateResourceShare",
```

```
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : "LakeFormation*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfiguringCredentialsForSubscriberNotification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:events!connection/
AmazonSecurityLake-*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForUpdatingGluePartitionsSecLakeArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManager",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManagerV2"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:securitylake:*:*:data-lake/default"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForUpdatingGluePartitionsLambdaArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManager",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManagerV2"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:lambda:*:*:function:SecurityLake_Glue_Partition_Updater_Lambda*",
            "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLake*"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForCrossRegionReplicationSecLakeArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeS3ReplicationRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "s3.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:securitylake:*:*:data-lake/default"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForCrossRegionReplicationS3Arn",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeS3ReplicationRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "s3.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForCustomSourceCrawlerSecLakeArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeCustomDataGlueCrawler*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "glue.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:securitylake:*:*:data-lake/default"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForCustomSourceCrawlerGlueArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeCustomDataGlueCrawler*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "glue.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForSubscriberNotificationSecLakeArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeSubscriberEventBridge",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "events.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:securitylake:*:*:subscriber/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForSubscriberNotificationEventsArn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSecurityLakeSubscriberEventBridge",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "events.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : "arn:aws:events:*:*:rule/AmazonSecurityLake*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOnboardingToSecurityLakeDependencies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/securitylake.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSecurityLake",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lakeformation.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLakeFormationDataAccess",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/apidestinations.events.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEventBridgeApiDestinations"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "securitylake.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "apidestinations.events.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowRolePolicyActionsforSubscibersandSources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonSecurityLake*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonSecurityLakePermissionsBoundary"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowRegisterS3LocationInLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:GetRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lakeformation.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLakeFormationDataAccess",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowIAMActionsByResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonSecurityLake*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadAccessToSecurityLakes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake-*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadAccessToSecurityLakeMetastoreObject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::security-lake-meta-store-manager-*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ResourcelessReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSecurityLakeMetastoreManager

Descripción: Política para el administrador de SecurityLake metatiendas de Amazon, lambda, que permite el acceso a cloudwatch, S3, Glue y SQS.

`AmazonSecurityLakeMetastoreManager` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSecurityLakeMetastoreManager` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 23 de enero de 2024 a las 15:26 h UTC
- Hora de edición: 01 de abril de 2024 a las 20:04 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSecurityLakeMetastoreManager`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowWriteLambdaLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/AmazonSecurityLake*",
        "arn:aws:logs:*:*:/aws/lambda/AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreatePartition",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:GetTable",
        "glue:UpdateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/amazon_security_lake_glue_db*/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/amazon_security_lake_glue_db*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowToReadFromSqs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:AmazonSecurityLake*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMetaDataReadWrite",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMetaDataCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*/metadata/*.avro",
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*/metadata/*.metadata.json"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSecurityLakePermissionsBoundary

Descripción: Amazon Security Lake crea roles de IAM para que orígenes personalizados de terceros escriban datos en un lago de datos, y para que los suscriptores de terceros consuman datos de un lago de datos. A su vez, Amazon Security Lake utiliza esta política al crear estos roles para definir el límite de sus permisos.

`AmazonSecurityLakePermissionsBoundary` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSecurityLakePermissionsBoundary` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2022 a las 14:11 UTC

- Hora de edición: 14 de mayo de 2024 a las 20:39 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSecurityLakePermissionsBoundary`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowActionsForSecurityLake",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsForSecurityLake",
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
```

```
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsNotOnSecurityLakeBucket",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsNotOnSecurityLakeSQS",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues"
```

```
      ],
      "NotResource" : "arn:aws:sqs:*:*:AmazonSecurityLake*"
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsNotOnSecurityLakeKMSS3SQS",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "sqs.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsNotOnSecurityLakeKMSForS3",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "false"
        },
        "StringNotLikeIfExists" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyActionsNotOnSecurityLakeKMSForS3SQS",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
```

```
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sqs:arn" : "false"
        },
        "StringNotLikeIfExists" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sqs:arn" : [
            "arn:aws:sqs:*:*:AmazonSecurityLake*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSESFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon SES a través del Consola de administración de AWS.

`AmazonSESFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSESFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- Hora de edición: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSESFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSESReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon SES a través del Consola de administración de AWS.

`AmazonSESReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSESReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- Hora de edición: 14 de mayo de 2024 a las 12:03 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSESReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SESReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:Get*",
        "ses:List*",
        "ses:BatchGetMetricData"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSESServiceRolePolicy

Descripción: Permite a SES publicar las métricas de monitoreo CloudWatch básicas de Amazon en nombre de sus recursos de SES

`AmazonSESServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 21 de mayo de 2024 a las 16:02 h UTC
- Hora de edición: 21 de mayo de 2024 a las 16:02 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSESServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPutMetricDataToSESCloudWatchNamespaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/SES",
            "AWS/SES/MailManager",
            "AWS/SES/Addons"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSNSFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon SNS a través de. Consola de administración de AWS

`AmazonSNSFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSNSFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- Hora de edición: 24 de septiembre de 2024 a las 22:32 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSNSFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SNSFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sns:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SMSAccessViaSNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms-voice:DescribeVerifiedDestinationNumbers",
        "sms-voice:CreateVerifiedDestinationNumber",
        "sms-voice:SendDestinationNumberVerificationCode",
        "sms-voice:SendTextMessage",
        "sms-voice:DeleteVerifiedDestinationNumber",
        "sms-voice:VerifyDestinationNumber",
```

```
        "sms-voice:DescribeAccountAttributes",
        "sms-voice:DescribeSpendLimits",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers",
        "sms-voice:SetTextMessageSpendLimitOverride",
        "sms-voice:DescribeOptedOutNumbers",
        "sms-voice:DeleteOptedOutNumber"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sns.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSNSReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon SNS a través del. Consola de administración de AWS

`AmazonSNSReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSNSReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- Hora de edición: 24 de septiembre de 2024 a las 22:13 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSNSReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SNSReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:List*",
        "sns:CheckIfPhoneNumberIsOptedOut",
        "sns:GetEndpointAttributes",
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
        "sns:GetPlatformApplicationAttributes",
        "sns:GetSMSAttributes",
        "sns:GetSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:GetSubscriptionAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SMSAccessViaSNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms-voice:DescribeVerifiedDestinationNumbers",
        "sms-voice:DescribeAccountAttributes",
        "sms-voice:DescribeSpendLimits",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers",
```

```
        "sms-voice:DescribeOptedOutNumbers"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sns.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSNSRole

Descripción: política predeterminada para el rol de servicio de Amazon SNS.

`AmazonSNSRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSNSRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- Hora de edición: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSNSRole`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutMetricFilter",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSQSFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon SQS a través del. Consola de administración de AWS

`AmazonSQSFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSQSFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- Hora de edición: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSQSFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "sqs:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSQSReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon SQS a través del. Consola de administración de AWS

`AmazonSQSReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSQSReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- Hora de edición: 24 de mayo de 2024 a las 18:16 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSQSReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSQSReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ListDeadLetterSourceQueues",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ListMessageMoveTasks",
        "sqs:ListQueueTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSSMAutomationApproverAccess

Descripción: proporciona acceso para ver ejecuciones de automatización y enviar decisiones de aprobación de automatización en espera de aprobación

`AmazonSSMAutomationApproverAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSSMAutomationApproverAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 7 de agosto de 2017 a las 23:07 UTC
- Hora de edición: 7 de agosto de 2017 a las 23:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMAutomationApproverAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:SendAutomationSignal"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSSMAutomationRole

Descripción: Proporciona permisos para que el servicio de EC2 automatización ejecute las actividades definidas en los documentos de automatización

`AmazonSSMAutomationRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSSMAutomationRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 5 de diciembre de 2016 a las 22:09 UTC
- Hora de edición: 11 de septiembre de 2025 a las 17:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSSMAutomationRole`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:Automation*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DescribeTags",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:Automation*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ssm:*:*:session/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSSMDirectoryServiceAccess

Descripción: esta política permite que el agente SSM acceda a Directory Service en nombre del cliente para unirse al dominio de la instancia administrada.

`AmazonSSMDirectoryServiceAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSSMDirectoryServiceAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 15 de marzo de 2019 a las 17:44 UTC
- Hora de edición: 15 de marzo de 2019 a las 17:44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMDirectoryServiceAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:CreateComputer",
        "ds:DescribeDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSSMFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Amazon SSM.

`AmazonSSMFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSSMFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 29 de mayo de 2015 a las 17:39 UTC
- Hora de edición: 20 de noviembre de 2019 a las 20:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "ds:CreateComputer",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "logs:*",
        "ssm:*",
        "ec2messages:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSSMMaintenanceWindowRole

Descripción: Función de servicio que se utilizará en la ventana EC2 de mantenimiento

`AmazonSSMMaintenanceWindowRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSSMMaintenanceWindowRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2016 a las 15:57 UTC
- Hora de edición: 27 de julio de 2019 a las 00:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSSMMaintenanceWindowRole`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:SSM*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*:SSM*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:DescribeExecution",
        "states:StartExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:states:*:*:stateMachine:SSM*",
        "arn:aws:states:*:*:execution:SSM*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroups",
```

```
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy

Descripción: Esta política habilita la funcionalidad de AWS Systems Manager en EC2 las instancias.

`AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 30 de agosto de 2022 a las 20:54 UTC
- Hora de edición: 16 de julio de 2024 a las 18:14 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSSMAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetManifest",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:PutInventory",
        "ssm:PutComplianceItems",
        "ssm:PutConfigurePackageResult",
        "ssm:UpdateAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMChannelMessaging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMLegacyMessaging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSSMManagedInstanceCore

Descripción: La política de Amazon EC2 Role para habilitar las funciones principales del servicio AWS Systems Manager.

`AmazonSSMManagedInstanceCore` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSSMManagedInstanceCore` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 15 de marzo de 2019 a las 17:22 UTC
- Hora de edición: 23 de mayo de 2019 a las 16:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetManifest",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListInstanceAssociations",
        "ssm:PutInventory",
        "ssm:PutComplianceItems",
        "ssm:PutConfigurePackageResult",
```

```
        "ssm:UpdateAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint",
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSSMPatchAssociation

Descripción: proporciona acceso a instancias secundarias para la operación de asociación de revisiones.

`AmazonSSMPatchAssociation` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSSMPatchAssociation` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 13 de mayo de 2020 a las 16:00 UTC
- Hora de edición: 13 de mayo de 2020 a las 16:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMPatchAssociation`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:DescribeEffectivePatchesForPatchBaseline",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:patchbaseline/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetPatchBaseline",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:patchbaseline/*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:DescribePatchBaselines",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSSMReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a Amazon SSM.

`AmazonSSMReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSSMReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 29 de mayo de 2015 a las 17:44 UTC
- Hora de edición: 29 de mayo de 2015 a las 17:44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:Describe*",
        "ssm:Get*",
        "ssm:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSSMServiceRolePolicy

Descripción: Proporciona acceso a AWS los recursos gestionados o utilizados por Amazon SSM

`AmazonSSMServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 13 de noviembre de 2017 a las 19:20 UTC
- Hora de edición: 15 de julio de 2025 a las 17:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonSSMServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v16 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:ListCommandInvocations",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:GetCalendarState"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutInventory"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "ssm:InventoryTypeName" : [
            "AWS:ComplianceItem",
            "AWS:PatchSummary"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:SSM*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*:SSM*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:DescribeExecution",
        "states:StartExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:states:*:*:stateMachine:SSM*",
        "arn:aws:states:*:*:execution:SSM*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroups",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:SelectResourceConfig"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckSummaries",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckResult",
        "support:DescribeCases"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeComplianceByConfigRule",
        "config:DescribeComplianceByResource",
        "config:DescribeRemediationConfigurations",
        "config:DescribeConfigurationRecorders"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:DescribeAlarms",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeOrganization",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ListStackSets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:DeleteStackSet"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWS-QuickSetup-SSM*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:DeleteStackInstances",
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWS-QuickSetup-SSM*:*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset-target/AWS-QuickSetup-SSM*:*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:type/resource/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:RemoveTargets",
        "events:DeleteRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/SSMExplorerManagedRule"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:DescribeRule",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "securityhub:DescribeHub",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-explorer-2:CreateManagedView",
      "Resource" : "arn:aws:resource-explorer-2:*:*:managed-view/AWSManagedViewForSSM*"
    }
```

```
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonSumerianFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Amazon Sumerian.

`AmazonSumerianFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonSumerianFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 24 de abril de 2018 a las 20:14 UTC
- Hora de edición: 24 de abril de 2018 a las 20:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSumerianFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sumerian:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonTextractFullAccess

Descripción: Acceso a todos los Amazon Textract APIs

`AmazonTextractFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonTextractFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 28 de noviembre de 2018 a las 19:07 UTC
- Hora de edición: 28 de noviembre de 2018 a las 19:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTextractFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "textract:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonTextractServiceRole

Descripción: Permite a Textract llamar a los AWS servicios en tu nombre.

`AmazonTextractServiceRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonTextractServiceRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 28 de noviembre de 2018 a las 19:12 UTC
- Hora de edición: 28 de noviembre de 2018 a las 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonTextractServiceRole`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:AmazonTextract*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonTimestreamConsoleFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo para administrar Amazon Timestream mediante la Consola de administración de AWS. Tenga en cuenta que esta política también otorga permisos para determinadas operaciones de KMS y para las operaciones que administran las consultas guardadas. Si utiliza una CMK gestionada por el cliente, consulte la documentación para obtener los permisos adicionales necesarios.

`AmazonTimestreamConsoleFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonTimestreamConsoleFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 30 de septiembre de 2020 a las 21:47 UTC
- Hora editada: 16 de octubre de 2025 a las 14:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamConsoleFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:timestream:database-name"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "timestream.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dbqms:CreateFavoriteQuery",
        "dbqms:DescribeFavoriteQueries",
```

```
        "dbqms:UpdateFavoriteQuery",
        "dbqms:DeleteFavoriteQueries",
        "dbqms:GetQueryString",
        "dbqms:CreateQueryHistory",
        "dbqms:DescribeQueryHistory",
        "dbqms:UpdateQueryHistory",
        "dbqms:DeleteQueryHistory"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceViewSubscriptions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:AcceptAgreementRequest",
        "aws-marketplace:CreateAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListEntitlementDetails",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement",
        "aws-marketplace:Subscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:ProductId" : [
            "prod-xcc5llpq4vlbc",
            "prod-5jijo74ujy36m",
            "prod-rjppt7huo35fm"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonTimestreamFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Amazon Timestream. Tenga en cuenta que esta política también otorga acceso a determinadas operaciones de KMS. Si utiliza una CMK gestionada por el cliente, consulte la documentación para obtener los permisos adicionales necesarios.

`AmazonTimestreamFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonTimestreamFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 30 de septiembre de 2020 a las 21:47 UTC
- Hora de edición: 26 de noviembre de 2021 a las 23:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:timestream:database-name"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "timestream.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess

Descripción: proporciona acceso administrativo completo para crear, actualizar, eliminar y enumerar instancias de Amazon Timestream InfluxDB y crear y enumerar grupos de parámetros. Consulte la documentación para obtener información sobre los permisos adicionales necesarios.

`AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 14 de marzo de 2024 a las 22:53 h UTC
- Hora editada: 16 de diciembre de 2025 a las 20:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamInfluxDBFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TimestreamInfluxDBStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream-influxdb:CreateDbParameterGroup",
        "timestream-influxdb:GetDbParameterGroup",
        "timestream-influxdb:ListDbParameterGroups",
        "timestream-influxdb:CreateDbInstance",
        "timestream-influxdb:DeleteDbInstance",
        "timestream-influxdb:GetDbInstance",
        "timestream-influxdb:ListDbInstances",
        "timestream-influxdb:TagResource",
        "timestream-influxdb:UntagResource",
        "timestream-influxdb:ListTagsForResource",
```

```
        "timestream-influxdb:UpdateDbInstance",
        "timestream-influxdb:CreateDbCluster",
        "timestream-influxdb:GetDbCluster",
        "timestream-influxdb:UpdateDbCluster",
        "timestream-influxdb:DeleteDbCluster",
        "timestream-influxdb:ListDbClusters",
        "timestream-influxdb:ListDbInstancesForCluster",
        "timestream-influxdb:RebootDbInstance",
        "timestream-influxdb:RebootDbCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:timestream-influxdb:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/timestream-
influxdb.amazonaws.com/AWSServiceRoleForTimestreamInfluxDB",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "timestream-influxdb.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkValidationStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniInSubnetStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BucketValidationStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "MPViewAccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MPSubscriptionAccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aws-marketplace:Subscribe",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:ProductId" : [
            "prod-xcc5llpq4vlbc",
            "prod-rjppt7huo35fm"
          ]
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess

Descripción: otorga acceso administrativo para administrar las instancias y los grupos de parámetros de Amazon Timestream InfluxDB, excepto las operaciones de marketplace.

`AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 17 de abril de 2025 a las 17:52 UTC
- Hora editada: 16 de diciembre de 2025 a las 20:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamInfluxDBFullAccessWithoutMarketplaceAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TimestreamInfluxDBStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream-influxdb:CreateDbParameterGroup",
        "timestream-influxdb:GetDbParameterGroup",
        "timestream-influxdb:ListDbParameterGroups",
        "timestream-influxdb:CreateDbInstance",
        "timestream-influxdb:DeleteDbInstance",
        "timestream-influxdb:GetDbInstance",
        "timestream-influxdb:ListDbInstances",
        "timestream-influxdb:TagResource",
        "timestream-influxdb:UntagResource",
        "timestream-influxdb:ListTagsForResource",
        "timestream-influxdb:UpdateDbInstance",
        "timestream-influxdb:CreateDbCluster",
        "timestream-influxdb:GetDbCluster",
        "timestream-influxdb:UpdateDbCluster",
        "timestream-influxdb:DeleteDbCluster",
        "timestream-influxdb:ListDbClusters",
        "timestream-influxdb:ListDbInstancesForCluster",
        "timestream-influxdb:RebootDbInstance",
        "timestream-influxdb:RebootDbCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream-influxdb:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/timestream-
influxdb.amazonaws.com/AWSServiceRoleForTimestreamInfluxDB",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "timestream-influxdb.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkValidationStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniInSubnetStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BucketValidationStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonTimestreamInfluxDBServiceRolePolicy

Descripción: proporciona acceso administrativo completo para crear, actualizar, eliminar y enumerar instancias de Amazon Timestream InfluxDB y crear y enumerar grupos de parámetros. Consulte la documentación para obtener información sobre los permisos adicionales necesarios.

`AmazonTimestreamInfluxDBServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 14 de marzo de 2024 a las 18:53 h UTC
- Hora de edición: 14 de marzo de 2024 a las 18:53 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonTimestreamInfluxDBServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeNetworkStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniInSubnetStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateEniStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:RequestTag/AmazonTimestreamInfluxDBManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagWithEniStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonTimestreamInfluxDBManaged" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageEniStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonTimestreamInfluxDBManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutCloudWatchMetricsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Timestream/InfluxDB",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecretStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:READONLY-InfluxDB-auth-parameters-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonTimestreamReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a Amazon Timestream. La política también proporciona permiso para cancelar cualquier consulta en curso. Si utiliza una CMK gestionada por el cliente, consulte la documentación para obtener los permisos adicionales necesarios.

`AmazonTimestreamReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonTimestreamReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 30 de septiembre de 2020 a las 21:47 UTC
- Hora de edición: 05 de junio de 2024 a las 19:11 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonTimestreamReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:CancelQuery",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeEndpoints",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListMeasures",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "timestream:Select",
```

```
        "timestream:SelectValues",
        "timestream:DescribeScheduledQuery",
        "timestream:ListScheduledQueries",
        "timestream:DescribeBatchLoadTask",
        "timestream:ListBatchLoadTasks",
        "timestream:DescribeAccountSettings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonTranscribeFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a las operaciones de Amazon Transcribe

`AmazonTranscribeFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonTranscribeFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 4 de abril de 2018 a las 16:06 UTC
- Hora de edición: 4 de abril de 2018 a las 16:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTranscribeFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transcribe:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*transcribe*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonTranscribeReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso a la operación de solo lectura para Amazon Transcribe

`AmazonTranscribeReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonTranscribeReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 4 de abril de 2018 a las 16:05 UTC
- Hora de edición: 4 de abril de 2018 a las 16:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTranscribeReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transcribe:Get*",
        "transcribe:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonVerifiedPermissionsFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Permisos verificados

`AmazonVerifiedPermissionsFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonVerifiedPermissionsFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 11 de octubre de 2024 a las 18:19 h UTC
- Hora de edición: 11 de octubre de 2024 a las 18:19 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVerifiedPermissionsFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccountLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "verifiedpermissions:CreatePolicyStore",
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PolicyStoreLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "verifiedpermissions:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:verifiedpermissions::*:policy-store/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura al servicio de Permisos verificados.

`AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 11 de octubre de 2024 a las 18:25 h UTC
- Hora de edición: 11 de octubre de 2024 a las 18:25 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVerifiedPermissionsReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccountLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PolicyStoreLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "verifiedpermissions:GetIdentitySource",
        "verifiedpermissions:GetPolicy",
```

```
        "verifiedpermissions:GetPolicyStore",
        "verifiedpermissions:GetPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:GetSchema",
        "verifiedpermissions:IsAuthorized",
        "verifiedpermissions:IsAuthorizedWithToken",
        "verifiedpermissions:ListIdentitySources",
        "verifiedpermissions:ListPolicies",
        "verifiedpermissions:ListPolicyTemplates"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:verifiedpermissions::*:policy-store/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations

Descripción: proporciona acceso para crear interfaces de red y asociarlas a recursos entre cuentas

`AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 18 de julio de 2017 a las 20:47 UTC
- Hora de edición: 25 de septiembre de 2023 a las 15:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCCrossAccountNetworkInterfaceOperations`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:ReplaceRoute"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
```

```
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonVPCFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon VPC a través de. Consola de administración de AWS

`AmazonVPCFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonVPCFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- Hora editada: 9 de diciembre de 2024 a las 17:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v11 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonVPCFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AcceptVpcPeeringConnection",
        "ec2:AcceptVpcEndpointConnections",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
```

```
            "ec2:AssociateAddress",
            "ec2:AssociateDhcpOptions",
            "ec2:AssociateRouteTable",
            "ec2:AssociateSecurityGroupVpc",
            "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
            "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
            "ec2:AttachClassicLinkVpc",
            "ec2:AttachInternetGateway",
            "ec2:AttachNetworkInterface",
            "ec2:AttachVpnGateway",
            "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
            "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
            "ec2:CreateCarrierGateway",
            "ec2:CreateCustomerGateway",
            "ec2:CreateDefaultSubnet",
            "ec2:CreateDefaultVpc",
            "ec2:CreateDhcpOptions",
            "ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway",
            "ec2:CreateFlowLogs",
            "ec2:CreateInternetGateway",
            "ec2:CreateLocalGatewayRouteTableVpcAssociation",
            "ec2:CreateNatGateway",
            "ec2:CreateNetworkAcl",
            "ec2:CreateNetworkAclEntry",
            "ec2:CreateNetworkInterface",
            "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
            "ec2:CreateRoute",
            "ec2:CreateRouteTable",
            "ec2:CreateSecurityGroup",
            "ec2:CreateSubnet",
            "ec2:CreateTags",
            "ec2:CreateVpc",
            "ec2:CreateVpcEndpoint",
            "ec2:CreateVpcEndpointConnectionNotification",
            "ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration",
            "ec2:CreateVpcPeeringConnection",
            "ec2:CreateVpnConnection",
            "ec2:CreateVpnConnectionRoute",
            "ec2:CreateVpnGateway",
            "ec2:DeleteCarrierGateway",
            "ec2:DeleteCustomerGateway",
            "ec2:DeleteDhcpOptions",
            "ec2:DeleteEgressOnlyInternetGateway",
            "ec2:DeleteFlowLogs",
```

```
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRouteTableVpcAssociation",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
        "ec2:DeleteNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DeleteVpcPeeringConnection",
        "ec2:DeleteVpnConnection",
        "ec2:DeleteVpnConnectionRoute",
        "ec2:DeleteVpnGateway",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCarrierGateways",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeIpv6Pools",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeMovingAddresses",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroupVpcAssociations",
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DetachClassicLinkVpc",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DetachVpnGateway",
        "ec2:DisableVgwRoutePropagation",
        "ec2:DisableVpcClassicLink",
        "ec2:DisableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DisassociateSecurityGroupVpc",
        "ec2:DisassociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:DisassociateVpcCidrBlock",
        "ec2:EnableVgwRoutePropagation",
        "ec2:EnableVpcClassicLink",
        "ec2:EnableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifySecurityGroupRules",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpointConnectionNotification",
        "ec2:ModifyVpcEndpointServiceConfiguration",
        "ec2:ModifyVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:ModifyVpcPeeringConnectionOptions",
```

```
        "ec2:ModifyVpcTenancy",
        "ec2:MoveAddressToVpc",
        "ec2:RejectVpcEndpointConnections",
        "ec2:RejectVpcPeeringConnection",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
        "ec2:ReplaceNetworkAclEntry",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:ReplaceRouteTableAssociation",
        "ec2:ResetNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:RestoreAddressToClassic",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy

Descripción: Proporciona permisos para describir AWS los recursos, ejecutar Network Access Analyzer y crear o eliminar etiquetas en Network Insights Access Scope y Network Insights Access Scope Analysis.

`AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 15 de junio de 2023 a las 22:56 UTC
- Hora de edición: 15 de mayo de 2024 a las 21:40 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCNetworkAccessAnalyzerFullAccessPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DirectconnectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInsightsAccessScope",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsAccessScope",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsAccessScopeAnalysis",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopeAnalyses",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopes",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:StartNetworkInsightsAccessScopeAnalysis"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagsPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:network-insights-access-scope/*",
        "arn:*:ec2:*:*:network-insights-access-scope-analysis/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElasticloadbalancingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlobalacceleratorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingAccelerators",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingListeners",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingPortMappings",
        "globalaccelerator:ListEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListListeners"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:DescribeFirewall",
```

```
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TirosPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tiros:CreateQuery",
        "tiros:GetQueryAnswer"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy

Descripción: Proporciona permisos para describir los AWS recursos, ejecutar Reachability Analyzer y crear o eliminar etiquetas en Network Insights Path y Network Insights Analysis.

`AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 14 de junio de 2023 a las 20:12 UTC
- Hora de edición: 15 de mayo de 2024 a las 20:47 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCReachabilityAnalyzerFullAccessPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "DirectconnectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInsightsPath",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsAnalysis",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsPath",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAnalyses",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsPaths",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:StartNetworkInsightsAnalysis"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:network-insights-path/*",
        "arn:*:ec2:*:*:network-insights-analysis/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElasticloadbalancingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlobalacceleratorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingAccelerators",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingListeners",
```

```
        "globalaccelerator:ListCustomRoutingPortMappings",
        "globalaccelerator:ListEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListListeners"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TirosPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tiros:CreateQuery",
        "tiros:ExtendQuery",
        "tiros:GetQueryAnswer",
        "tiros:GetQueryExplanation",
        "tiros:GetQueryExtensionAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy

Descripción: esta política está asociada al rol IAMRoleForReachabilityAnalyzerCrossAccountResourceAccess. Este rol se implementa en las cuentas de los miembros de una organización, cuando la cuenta de administración permite el acceso confiable a Reachability Analyzer. Proporciona permisos para ver los recursos de toda la organización con la consola Reachability Analyzer.

`AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de mayo de 2023 a las 20:38 UTC
- Hora de edición: 1 de mayo de 2023 a las 20:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCReachabilityAnalyzerPathComponentReadPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:Describe*",
        "network-firewall:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonVPCReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon VPC a través de. Consola de administración de AWS

`AmazonVPCReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonVPCReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC

- Hora editada: 9 de diciembre de 2024 a las 15:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v10 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonVPCReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeCarrierGateways",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeMovingAddresses",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroupVpcAssociations",
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonWorkDocsFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon a WorkDocs través del Consola de administración de AWS

`AmazonWorkDocsFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonWorkDocsFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 16 de abril de 2020 a las 23:05 UTC
- Hora de edición: 16 de abril de 2020 a las 23:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkDocsFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workdocs:*",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonWorkDocsReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon WorkDocs a través del Consola de administración de AWS

`AmazonWorkDocsReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonWorkDocsReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 8 de enero de 2020 a las 23:49 UTC
- Hora de edición: 8 de enero de 2020 a las 23:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkDocsReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workdocs:Describe*",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonWorkMailEventsServiceRolePolicy

Descripción: Permite el acceso Servicios de AWS y los recursos utilizados o gestionados por Amazon WorkMail Events

`AmazonWorkMailEventsServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 16 de abril de 2019 a las 16:52 UTC
- Hora de edición: 16 de abril de 2019 a las 16:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonWorkMailEventsServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonWorkMailFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Directory Service WorkMail, SES EC2 y acceso de lectura a los metadatos de KMS.

`AmazonWorkMailFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonWorkMailFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 21 de diciembre de 2020 a las 14:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkMailFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v10 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:CheckAlias",
        "ds:CreateAlias",
        "ds:CreateDirectory",
        "ds:CreateIdentityPoolDirectory",
        "ds:DeleteDirectory",
```

```
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:GetDirectoryLimits",
        "ds:ListAuthorizedApplications",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "lambda:ListFunctions",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53domains:CheckDomainAvailability",
        "route53domains:ListDomains",
        "ses:*",
        "workmail:*",
        "iam:ListRoles",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "events.workmail.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/events.workmail.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonWorkMailEvents*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*workmail*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "events.workmail.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess

Descripción: Acceso completo al flujo de WorkMail mensajes APIs

`AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 11 de febrero de 2021 a las 11:08 UTC
- Hora de edición: 11 de febrero de 2021 a las 11:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkMailMessageFlowFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workmailmessageflow:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess

Descripción: Acceso de solo lectura a WorkMail los mensajes de la GetRawMessageContent API

`AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 28 de enero de 2021 a las 12:40 UTC
- Hora de edición: 28 de enero de 2021 a las 12:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkMailMessageFlowReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "workmailmessageflow:Get*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonWorkMailReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a WorkMail un SES.

`AmazonWorkMailReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonWorkMailReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 25 de julio de 2019 a las 08:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkMailReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ses:Describe*",
        "ses:Get*",
        "workmail:Describe*",
        "workmail:Get*",
        "workmail:List*",
        "workmail:Search*",
        "lambda:ListFunctions",
        "iam:ListRoles",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonWorkSpacesAdmin

Descripción: Proporciona acceso a las acciones WorkSpaces administrativas de Amazon mediante el AWS SDK y la CLI.

`AmazonWorkSpacesAdmin` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonWorkSpacesAdmin` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 22 de septiembre de 2015 a las 22:21 UTC
- Hora de edición: 27 de junio de 2024 a las 17:16 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesAdmin`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonWorkSpacesAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys",
        "workspaces:CreateTags",
```

```
        "workspaces:CreateWorkspaceImage",
        "workspaces:CreateWorkspaces",
        "workspaces:CreateWorkspacesPool",
        "workspaces:CreateStandbyWorkspaces",
        "workspaces:DeleteTags",
        "workspaces:DeregisterWorkspaceDirectory",
        "workspaces:DescribeTags",
        "workspaces:DescribeWorkspaceBundles",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories",
        "workspaces:DescribeWorkspaces",
        "workspaces:DescribeWorkspacesPools",
        "workspaces:DescribeWorkspacesPoolSessions",
        "workspaces:DescribeWorkspacesConnectionStatus",
        "workspaces:ModifyCertificateBasedAuthProperties",
        "workspaces:ModifySamlProperties",
        "workspaces:ModifyStreamingProperties",
        "workspaces:ModifyWorkspaceCreationProperties",
        "workspaces:ModifyWorkspaceProperties",
        "workspaces:RebootWorkspaces",
        "workspaces:RebuildWorkspaces",
        "workspaces:RegisterWorkspaceDirectory",
        "workspaces:RestoreWorkspace",
        "workspaces:StartWorkspaces",
        "workspaces:StartWorkspacesPool",
        "workspaces:StopWorkspaces",
        "workspaces:StopWorkspacesPool",
        "workspaces:TerminateWorkspaces",
        "workspaces:TerminateWorkspacesPool",
        "workspaces:TerminateWorkspacesPoolSession",
        "workspaces:UpdateWorkspacesPool"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess

Descripción: Proporciona acceso de administrador para empaquetar una aplicación en Amazon WorkSpaces Application Manager.

`AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 9 de abril de 2015 a las 14:03 UTC
- Hora de edición: 09 de abril de 2015 a las 14:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesApplicationManagerAdminAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "wam:AuthenticatePackager",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonWorkspacesPCAAccess

Descripción: Esta política administrada proporciona acceso administrativo completo a los recursos de CA privada de AWS Certificate Manager Cuenta de AWS para la autenticación basada en certificados.

`AmazonWorkspacesPCAAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonWorkspacesPCAAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 8 de noviembre de 2022 a las 00:25 UTC
- Hora de edición: 8 de noviembre de 2022 a las 00:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkspacesPCAAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority"
      ],
      "Resource" : "arn:*:acm-pca:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/euc-private-ca" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess

Descripción: Esta política proporciona acceso de AWS WorkSpaces servicio a los recursos de cuentas de cliente necesarios para lanzar grupos de Workspaces

`AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de junio de 2024 a las 16:21 h UTC
- Hora de edición: 27 de junio de 2024 a las 16:21 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesPoolServiceAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProvisioningWorkSpacesPoolPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkSpacesPoolS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::wspool-logs-*",
        "arn:aws:s3:::wspool-app-settings-*",
        "arn:aws:s3:::wspool-home-folder-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon WorkSpaces Secure Browser y sus dependencias a través del SDK y la Consola de administración de AWS CLI.

`AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 24 de junio de 2024 a las 20:01 h UTC
- Hora de edición: 24 de junio de 2024 a las 20:01 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesSecureBrowserReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WorkSpacesSecureBrowser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces-web:GetBrowserSettings",
        "workspaces-web:GetIdentityProvider",
        "workspaces-web:GetNetworkSettings",
        "workspaces-web:GetPortal",
```

```
        "workspaces-web:GetPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:GetIpAccessSettings",
        "workspaces-web:ListBrowserSettings",
        "workspaces-web:ListIdentityProviders",
        "workspaces-web:ListNetworkSettings",
        "workspaces-web:ListPortals",
        "workspaces-web:ListTagsForResource",
        "workspaces-web:ListTrustStoreCertificates",
        "workspaces-web:ListTrustStores",
        "workspaces-web:ListUserSettings",
        "workspaces-web:ListUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListIpAccessSettings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:workspaces-web:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "Dependencies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess

Descripción: Proporciona acceso al servicio de WorkSpaces backend de Amazon para realizar acciones de Workspace Self Service

`AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de junio de 2019 a las 19:22 UTC
- Hora de edición: 27 de junio de 2019 a las 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "workspaces:RebootWorkspaces",
        "workspaces:RebuildWorkspaces",
        "workspaces:ModifyWorkspaceProperties"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonWorkSpacesServiceAccess

Descripción: Proporciona acceso a la cuenta del cliente al AWS WorkSpaces servicio de lanzamiento de un espacio de trabajo.

`AmazonWorkSpacesServiceAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonWorkSpacesServiceAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de junio de 2019 a las 19:19 UTC
- Hora de edición: 18 de marzo de 2020 a las 23:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesServiceAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon WorkSpaces Thin Client, así como acceso limitado a los servicios relacionados necesarios

`AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 09 de agosto de 2024 a las 07:25 h UTC
- Hora editada: 26 de agosto de 2025 a las 17:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowThinClientFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "thinclient:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowWorkSpacesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowWorkSpacesSecureBrowserAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:ListPortals"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppStreamAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appstream:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
monitoring.thinclient.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonWorkSpacesThinClientMonitoring",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "monitoring.thinclient.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy

Descripción: Permite el acceso Servicios de AWS y los recursos utilizados o gestionados por Amazon WorkSpaces Thin Client Monitoring

`AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 13 de junio de 2025 a las 19:37 UTC
- Hora editada: 13 de junio de 2025 a las 19:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCloudWatchPutMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/WorkSpacesThinClient",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon WorkSpaces Thin Client y sus dependencias

`AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 19 de julio de 2024 a las 08:50 h UTC
- Hora editada: 9 de enero de 2025 a las 16:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowThinClientReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "thinclient:GetDevice",
        "thinclient:GetDeviceDetails",
        "thinclient:GetEnvironment",
        "thinclient:GetSoftwareSet",
        "thinclient:ListDevices",
        "thinclient:ListDeviceSessions",
        "thinclient:ListEnvironments",
        "thinclient:ListSoftwareSets",
        "thinclient:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowWorkSpacesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowWorkSpacesSecureBrowserAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces-web:GetPortal",
```

```
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:ListPortals"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAppStreamAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appstream:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonWorkSpacesWebReadOnly

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon WorkSpaces Web y sus dependencias a través del SDK y la Consola de administración de AWS CLI.

`AmazonWorkSpacesWebReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonWorkSpacesWebReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS

- Hora de creación: 30 de noviembre de 2021 a las 14:20 UTC
- Hora de edición: 2 de noviembre de 2022 a las 20:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonWorkSpacesWebReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces-web:GetBrowserSettings",
        "workspaces-web:GetIdentityProvider",
        "workspaces-web:GetNetworkSettings",
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListBrowserSettings",
        "workspaces-web:ListIdentityProviders",
        "workspaces-web:ListNetworkSettings",
        "workspaces-web:ListPortals",
        "workspaces-web:ListTagsForResource",
        "workspaces-web:ListTrustStoreCertificates",
        "workspaces-web:ListTrustStores",
        "workspaces-web:ListUserSettings",
        "workspaces-web:ListUserAccessLoggingSettings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:workspaces-web:*:*:*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy

Descripción: Permite el acceso Servicios de AWS y los recursos utilizados o gestionados por Amazon WorkSpaces Web

`AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 30 de noviembre de 2021 a las 13:15 UTC
- Hora de edición: 15 de diciembre de 2022 a las 22:46 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AmazonWorkSpacesWebServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/WorkSpacesWebManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "WorkSpacesWebManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/WorkSpacesWebManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/WorkSpacesWeb",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords",
        "kinesis:DescribeStreamSummary"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kinesis:*:*:stream/amazon-workspaces-web-*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonZocaloFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Amazon Zocalo.

`AmazonZocaloFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonZocaloFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- Hora de edición: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonZocaloFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "zocalo:*",
        "ds:*",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmazonZocaloReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a Amazon Zocalo

`AmazonZocaloReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmazonZocaloReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- Hora de edición: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonZocaloReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "zocalo:Describe*",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AmplifyBackendDeployFullAccess

Descripción: Proporciona permisos de acceso total a Amplify para implementar los recursos de backend de Amplify (Amazon AWS AppSync Cognito, Amazon S3 y otros servicios relacionados) a través del kit de desarrollo (CDK) Nube de AWS AWS

`AmplifyBackendDeployFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AmplifyBackendDeployFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 6 de octubre de 2023 a las 21:32 UTC
- Hora de edición: 14 de noviembre de 2024 a las 19:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmplifyBackendDeployFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v9 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CDKPreDeploy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/amplify-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/CDKToolkit/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyMetadata",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:ListApps",
        "cloudformation:ListStacks",
        "ssm:DescribeParameters",
        "appsync:GetIntrospectionSchema",
        "amplify:GetBackendEnvironment"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyHotSwappableResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:GetSchemaCreationStatus",
        "appsync:StartSchemaCreation",
        "appsync:UpdateResolver",
        "appsync:ListFunctions",
        "appsync:UpdateFunction",
        "appsync:UpdateApiKey"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyHotSwappableFunctionResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:lambda:*:*:function:amplify-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySandboxLambdaLogsStreamingListTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:amplify-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySandboxLambdaLogsStreamingFilterLogEvents",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/amplify-*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:amplify-*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySchema",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*amplify*",
        "arn:aws:s3:::cdk-*-assets-*-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CDKDeploy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/cdk-*-deploy-role-*-*",
        "arn:aws:iam::*:role/cdk-*-file-publishing-role-*-*",
        "arn:aws:iam::*:role/cdk-*-image-publishing-role-*-*",
        "arn:aws:iam::*:role/cdk-*-lookup-role-*-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmplifySSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amplify/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/cdk-bootstrap/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyModifySSMParam",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:DeleteParameters"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amplify/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmplifyDiscoverRDSVpcConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*",
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:rds:*:*:db-proxy:*",
        "arn:aws:rds:*:*:subgrp:*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

APIGatewayServiceRolePolicy

Descripción: Permite a API Gateway gestionar AWS los recursos asociados en nombre del cliente.

`APIGatewayServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 20 de octubre de 2017 a las 17:23 UTC
- Hora de edición: 12 de julio de 2021 a las 22:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/APIGatewayServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v9 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates",
```

```
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingRules",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "servicediscovery:DiscoverInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/amazon-apigateway-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:GetCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm:*:*:certificate/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
```

```
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Owner",
            "VpcLinkId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicediscovery:GetNamespace",
      "Resource" : "arn:aws:servicediscovery:*:*:namespace/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicediscovery:GetService",
      "Resource" : "arn:aws:servicediscovery:*:*:service/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AppIntegrationsServiceLinkedRolePolicy

Descripción: Permite AppIntegrations gestionar AppFlow los recursos y publicar datos de CloudWatch métricas en su nombre.

`AppIntegrationsServiceLinkedRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 30 de septiembre de 2022 a las 19:42 UTC
- Hora de edición: 30 de septiembre de 2022 a las 19:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AppIntegrationsServiceLinkedRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/AppIntegrations"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:DescribeConnectorEntity",
        "appflow:ListConnectorEntities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:DescribeConnectorProfiles",
        "appflow:UseConnectorProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:appflow:*:*:connector-profile/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:DeleteFlow",
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:DescribeFlowExecutionRecords",
        "appflow:StartFlow",
        "appflow:StopFlow",
        "appflow:UpdateFlow"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AppIntegrationsManaged" : "true"
        }
      },
```

```
      "Resource" : "arn:aws:appflow:*:*:flow/FlowCreatedByAppIntegrations-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:TagResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AppIntegrationsManaged"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:appflow:*:*:flow/FlowCreatedByAppIntegrations-*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess

Descripción: Política para habilitar el escalado automático de aplicaciones para Amazon AppStream

`ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 6 de febrero de 2017 a las 21:39 UTC

- Hora de edición: 6 de febrero de 2017 a las 21:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ApplicationAutoScalingForAmazonAppStreamAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appstream:UpdateFleet",
        "appstream:DescribeFleets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy

Descripción: Permite el acceso Servicios de AWS y los recursos utilizados o administrados por la función de exportación continua de Application Discovery Service

`ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 9 de agosto de 2018 a las 20:22 UTC
- Hora de edición: 13 de agosto de 2018 a las 22:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ApplicationDiscoveryServiceContinuousExportServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:UpdateTable",
        "firehose:CreateDeliveryStream",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "firehose:DeleteDeliveryStream",
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch",
        "firehose:UpdateDestination"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-application-discovery-
service*"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-application-discovery-service*"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-application-discovery-service*/*"
    },
    {
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-discovery-service/
firehose*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSApplicationDiscoveryServiceFirehose",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "firehose.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSApplicationDiscoveryServiceFirehose",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "firehose.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AppRunnerNetworkingServiceRolePolicy

Descripción: Permite que AWS AppRunner Networking administre AWS los recursos relacionados en su nombre.

`AppRunnerNetworkingServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 12 de enero de 2022 a las 21:02 UTC
- Hora de edición: 12 de enero de 2022 a las 21:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AppRunnerNetworkingServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AWSAppRunnerManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AWSAppRunnerManaged" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSAppRunnerManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AppRunnerServiceRolePolicy

Descripción: Permite AWS AppRunner gestionar AWS los recursos relacionados en su nombre.

`AppRunnerServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 14 de mayo de 2021 a las 19:15 UTC
- Hora de edición: 14 de mayo de 2021 a las 19:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AppRunnerServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apprunner/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apprunner/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AWSAppRunnerManagedRule*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AppStudioServiceRolePolicy

Descripción: Permite AppStudio gestionar AWS los recursos asociados en su nombre.

`AppStudioServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 10 de julio de 2024 a las 05:01 h UTC
- Hora editada: 13 de marzo de 2025 a las 20:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AppStudioServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AppStudioResourcePermissionsForCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/appstudio/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppStudioResourcePermissionsForSecretsManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:appstudio-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "IsAppStudioSecret"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/IsAppStudioSecret" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppStudioResourcePermissionsForManagedSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:appstudio!*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "appstudio"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppStudioResourceWritePermissionsForManagedSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:appstudio!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppStudioResourcePermissionsForSSO",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:ListMembersInGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AuroraDsqlServiceLinkedRolePolicy

Descripción: política de rol vinculado al servicio para Amazon Aurora DSQL

`AuroraDsqlServiceLinkedRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 3 de diciembre de 2024 a las 15:06 UTC
- Hora editada: 9 de mayo de 2025 a las 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AuroraDsqlServiceLinkedRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/AuroraDSQL",
            "AWS/Usage"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AutoScalingConsoleFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Auto Scaling a través del Consola de administración de AWS.

`AutoScalingConsoleFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AutoScalingConsoleFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 12 de enero de 2017 a las 19:43 UTC
- Hora de edición: 6 de febrero de 2018 a las 23:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AutoScalingConsoleFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:ImportKeyPair"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AutoScalingConsoleReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Auto Scaling a través del. Consola de administración de AWS

`AutoScalingConsoleReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AutoScalingConsoleReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 12 de enero de 2017 a las 19:48 UTC
- Hora de edición: 12 de enero de 2017 a las 19:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AutoScalingConsoleReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AutoScalingFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Auto Scaling.

`AutoScalingFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AutoScalingFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 12 de enero de 2017 a las 19:31 UTC
- Hora de edición: 6 de febrero de 2018 a las 21:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AutoScalingFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:*",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricAlarm",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AutoScalingNotificationAccessRole

Descripción: Política predeterminada para la función de servicio de acceso a las AutoScaling notificaciones.

`AutoScalingNotificationAccessRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AutoScalingNotificationAccessRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- Hora de edición: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AutoScalingNotificationAccessRole`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sns:Publish"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AutoScalingReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a Auto Scaling.

`AutoScalingReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AutoScalingReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 12 de enero de 2017 a las 19:39 UTC
- Hora de edición: 12 de enero de 2017 a las 19:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AutoScalingReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "autoscaling:Describe*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AutoScalingServiceRolePolicy

Descripción: Permite el acceso Servicios de AWS y los recursos utilizados o administrados por Auto Scaling

`AutoScalingServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 8 de enero de 2018 a las 23:10 UTC
- Hora de edición: 12 de noviembre de 2025 a las 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AutoScalingServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v10 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2InstanceManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachClassicLinkVpc",
        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
        "ec2:CreateReplaceRootVolumeTask",
```

```
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DetachClassicLinkVpc",
        "ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2InstanceProfileManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2SpotManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "spot.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBManagement",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:Register*",
        "elasticloadbalancing:Deregister*",
        "elasticloadbalancing:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CWManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeRuleManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DeleteRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SystemsManagerParameterManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:DeregisterTargets",
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:ListTargets",
        "vpc-lattice:ListTargetGroups",
        "vpc-lattice:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy

Descripción: otorga permisos para acceder al bucket de S3 de SSM Diagnosis para realizar un diagnóstico y solucionar problemas.

`AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 15 de noviembre de 2024 a las 23:31 UTC
- Hora editada: 15 de noviembre de 2024 a las 23:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadWriteToSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*/actions/*/
${aws:PrincipalAccount}/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadWriteToSsmDiagnosisBucketWithinOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*/actions/*/
${aws:PrincipalAccount}/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgId" : "${aws:PrincipalOrgId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessListBucketOnSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : "*/${aws:PrincipalAccount}/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessListBucketOnSsmDiagnosisBucketWithinOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgId" : "${aws:PrincipalOrgId}"
```

```
        },
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : "*/${aws:PrincipalAccount}/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetEncryptionConfigurationOnSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetEncryptionConfigurationOnSsmDiagnosisBucketWithinOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgId" : "${aws:PrincipalOrgId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy

Descripción: otorga permisos para diagnosticar problemas con los servicios SSM al ejecutar actividades definidas en los documentos de automatización, que se utilizan principalmente para ejecutarlos en una configuración entre cuentas y regiones mediante la activación de automatizaciones secundarias de cuentas de miembros.

`AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 16 de noviembre de 2024 a las 00:01 UTC
- Hora editada: 16 de julio de 2025 a las 17:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-DiagnosisAutomation-AdministrationRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessSSMResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeAutomationStepExecutions",
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowExecuteSSMAutomation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-*UnmanagedEC2*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-*UnmanagedEC2*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerManaged" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-
diagnosis-*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeDiagnosisExecutionRoleWithinAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-DiagnosisExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleOnSelfToSsm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-DiagnosisAdminRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadWriteToSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*/actions/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListBucketOnSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy

Descripción: Proporcione permiso para diagnosticar problemas con los servicios de SSM mediante la ejecución de las actividades definidas en los documentos de automatización, que se utilizan principalmente para ejecutar los documentos de automatización en una account/region configuración de destino mediante el diagnóstico del estado del servicio de SSM en todos los nodos.

`AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS

- Hora de creación: 16 de noviembre de 2024 a las 00:08 UTC
- Hora editada: 16 de julio de 2025 a las 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessEC2Resource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessSSMResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAutomationStepExecutions",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowExecuteSSMAutomation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-*UnmanagedEC2*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-*UnmanagedEC2*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerManaged" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-
diagnosis-*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleOnSelfToSsm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-DiagnosisExecutionRole*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy

Descripción: otorga permisos para que las cuentas operativas diagnostiquen nodos no administrados al otorgar los permisos específicos de la organización que requiere la automatización de SSM. Todo aquello para extraer la lista de cuentas de miembros dentro de la raíz de una organización y activar la ejecución entre cuentas y regiones, lo que permite asumir roles de ejecución en la cuenta o región de destino.

`AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 16 de noviembre de 2024 a las 00:11 UTC
- Hora editada: 16 de noviembre de 2024 a las 00:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-DiagnosisAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessOrganization",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeDiagnosisExecutionRoleWithinOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-DiagnosisExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgId" : "${aws:PrincipalOrgId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy

Descripción: otorga permisos para resolver problemas con los servicios SSM al ejecutar actividades definidas en los documentos de automatización, que se utilizan principalmente para ejecutarlos en una configuración entre cuentas y regiones mediante la activación de automatizaciones secundarias de cuentas de miembros.

`AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 16 de noviembre de 2024 a las 00:14 UTC
- Hora editada: 16 de julio de 2025 a las 17:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-AdministrationRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessSSMResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeAutomationStepExecutions",
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowExecuteSSMAutomation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-OrchestrateUnmanagedEC2Actions",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RemediateSSMAgent*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-OrchestrateUnmanagedEC2Actions:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-RemediateSSMAgent*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerManaged" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-
diagnosis-*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeRemediationExecutionRoleWithinAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-RemediationExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleOnSelfToSsm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-RemediationAdminRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadWriteToSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*/actions/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListBucketOnSsmDiagnosisBucketInSameAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-diagnosis-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy

Descripción: Proporciona permisos para solucionar problemas con los servicios de SSM mediante la ejecución de las actividades definidas en los documentos de automatización, que se utilizan principalmente para ejecutar los documentos de automatización en una account/region configuración de destino mediante la corrección del estado de los servicios de SSM en todos los nodos.

`AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 16 de noviembre de 2024 a las 00:17 UTC
- Hora editada: 16 de julio de 2025 a las 19:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-ExecutionRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessSSMResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeAutomationStepExecutions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessEC2Resource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateVpcEndpointForTaggedSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::VPCE::SG" :
"VPCEndpointSecurityGroup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateVpcEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RestrictCreateVpcEndpointForSSMService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:VpceServiceName" : [
            "com.amazonaws.*.ssm",
            "com.amazonaws.*.ssmmessages",
            "com.amazonaws.*.ec2messages"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingVPCEndpoints::VPCE" :
"VPCEndpoint"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RestrictCreateVpcEndpointWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingVPCEndpoints::VPCE" :
"VPCEndpoint",
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVpcEndpoint"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowModifyVpcAttributeForDns",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "ec2:Attribute" : [
            "EnableDnsSupport",
            "EnableDnsHostnames"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecurityGroupRuleUpdate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecurityGroupRuleUpdateForTaggedResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::VPCE::SG" :
"VPCEndpointSecurityGroup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecurityGroupRuleUpdateWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::SG::Rule" :
"HTTPSAccess"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSecurityGroupRuleUpdateTagRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::SG::Rule" :
"HTTPSAccess",
          "ec2:CreateAction" : [
            "AuthorizeSecurityGroupEgress",
            "AuthorizeSecurityGroupIngress"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSecurityGroupForVPCEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSecurityGroupWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::VPCE::SG" :
"VPCEndpointSecurityGroup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagCreationForSecurityGroupTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManager::FindingNetworkingSecurityGroups::VPCE::SG" :
"VPCEndpointSecurityGroup",
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowExecuteSSMAutomation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-OrchestrateUnmanagedEC2Actions",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RemediateSSMAgent*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-OrchestrateUnmanagedEC2Actions:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-RemediateSSMAgent*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
```

```
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerManaged" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-
diagnosis-*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleOnSelfToSsm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-RemediationExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy

Descripción: otorga permisos para que las cuentas operativas solucionen los nodos no administrados al otorgar los permisos específicos de la organización que requiere la automatización de SSM. Todo aquello para extraer la lista de cuentas de miembros dentro de la raíz de una organización y activar la ejecución entre cuentas y regiones, lo que permite asumir roles de ejecución en la cuenta o región de destino.

`AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 16 de noviembre de 2024 a las 00:25 UTC
- Hora editada: 16 de noviembre de 2024 a las 00:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-OperationalAccountAdministrationRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyAccessOrganization",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeRemediationExecutionRoleWithinOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-RemediationExecutionRole*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgId" : "${aws:PrincipalOrgId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWS_ConfigRole

Descripción: Política predeterminada para el rol de servicio AWS Config. Proporciona los permisos necesarios para que AWS Config realice un seguimiento de los cambios en sus AWS recursos.

`AWS_ConfigRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWS_ConfigRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 15 de septiembre de 2020 a las 20:30 UTC
- Hora de edición: 21 de noviembre de 2025 a las 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWS_ConfigRole`

Versión de la política

Versión de la política: v42 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSConfigRoleStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:GetArchiveRule",
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "access-analyzer:ListArchiveRules",
        "access-analyzer:ListTagsForResource",
        "account:GetAlternateContact",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
        "acm-pca:ListTags",
        "acm:DescribeCertificate",
```

```
        "acm:GetAccountConfiguration",
        "acm:ListCertificates",
        "acm:ListTagsForCertificate",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:ListTagsForResource",
        "amplify:GetApp",
        "amplify:GetBranch",
        "amplify:GetDomainAssociation",
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListBranches",
        "amplify:ListDomainAssociations",
        "amplify:ListTagsForResource",
        "amplifyuibuilder:ExportThemes",
        "amplifyuibuilder:GetTheme",
        "amplifyuibuilder:ListForms",
        "amplifyuibuilder:ListThemes",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "aoss:BatchGetVpcEndpoint",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityConfig",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:ListAccessPolicies",
        "aoss:ListCollections",
        "aoss:ListLifecyclePolicies",
        "aoss:ListSecurityConfigs",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "aoss:ListVpcEndpoints",
        "apigateway:GET",
        "app-integrations:GetApplication",
        "app-integrations:GetDataIntegration",
        "app-integrations:GetEventIntegration",
        "app-integrations:ListApplications",
        "app-integrations:ListDataIntegrations",
        "app-integrations:ListEventIntegrationAssociations",
        "app-integrations:ListEventIntegrations",
        "app-integrations:ListTagsForResource",
        "appconfig:GetApplication",
        "appconfig:GetConfigurationProfile",
        "appconfig:GetDeployment",
        "appconfig:GetDeploymentStrategy",
        "appconfig:GetEnvironment",
        "appconfig:GetExtension",
```

```
        "appconfig:GetExtensionAssociation",
        "appconfig:GetHostedConfigurationVersion",
        "appconfig:ListApplications",
        "appconfig:ListConfigurationProfiles",
        "appconfig:ListDeployments",
        "appconfig:ListDeploymentStrategies",
        "appconfig:ListEnvironments",
        "appconfig:ListExtensionAssociations",
        "appconfig:ListExtensions",
        "appconfig:ListHostedConfigurationVersions",
        "appconfig:ListTagsForResource",
        "appflow:DescribeConnectorProfiles",
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:ListTagsForResource",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectives",
        "appmesh:DescribeGatewayRoute",
        "appmesh:DescribeMesh",
        "appmesh:DescribeRoute",
        "appmesh:DescribeVirtualGateway",
        "appmesh:DescribeVirtualNode",
        "appmesh:DescribeVirtualRouter",
        "appmesh:DescribeVirtualService",
        "appmesh:ListGatewayRoutes",
        "appmesh:ListMeshes",
        "appmesh:ListRoutes",
        "appmesh:ListTagsForResource",
        "appmesh:ListVirtualGateways",
        "appmesh:ListVirtualNodes",
        "appmesh:ListVirtualRouters",
        "appmesh:ListVirtualServices",
        "apprunner:DescribeObservabilityConfiguration",
        "apprunner:DescribeService",
        "apprunner:DescribeVpcConnector",
        "apprunner:DescribeVpcIngressConnection",
        "apprunner:ListObservabilityConfigurations",
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListTagsForResource",
        "apprunner:ListVpcConnectors",
        "appstream:DescribeAppBlockBuilders",
        "appstream:DescribeApplications",
```

```
        "appstream:DescribeDirectoryConfigs",
        "appstream:DescribeFleets",
        "appstream:DescribeStacks",
        "appstream:ListTagsForResource",
        "appsync:GetApiCache",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:GetSourceApiAssociation",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListSourceApiAssociations",
        "aps:DescribeAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeLoggingConfiguration",
        "APS:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "APS:DescribeWorkspace",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces",
        "aps:ListTagsForResource",
        "APS:ListWorkspaces",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows",
        "application-signals:ListTagsForResource",
        "apprunner:DescribeAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:ListAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:ListVpcIngressConnections",
        "appstream:DescribeAppBlocks",
        "appstream:DescribeImageBuilders",
        "appsync:GetApi",
        "appsync:GetDomainName",
        "appsync:ListApis",
        "appsync:ListDomainNames",
        "appsync:ListTagsForResource",
        "apptest:GetTestCase",
        "apptest:ListTagsForResource",
        "apptest:ListTestCases",
        "aps:DescribeScraper",
        "aps:DescribeScraperLoggingConfiguration",
        "aps:ListScrapers",
        "arc-zonal-shift:GetAutoshiftObserverNotificationStatus",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "auditmanager:GetAccountStatus",
        "auditmanager:GetAssessment",
```

```
        "auditmanager:ListAssessments",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlanResources",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlans",
        "autoscaling-plans:GetScalingPlanResourceForecastData",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeLifecycleHooks",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "autoscaling:DescribeTags",
        "autoscaling:DescribeWarmPool",
        "b2bi:GetCapability",
        "b2bi:GetPartnership",
        "b2bi:GetProfile",
        "b2bi:GetTransformer",
        "b2bi:ListCapabilities",
        "b2bi:ListPartnerships",
        "b2bi:ListProfiles",
        "b2bi:ListTagsForResource",
        "b2bi:ListTransformers",
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup-gateway:ListTagsForResource",
        "backup-gateway:ListVirtualMachines",
        "backup:DescribeBackupVault",
        "backup:DescribeFramework",
        "backup:DescribeProtectedResource",
        "backup:DescribeRecoveryPoint",
        "backup:DescribeReportPlan",
        "backup:GetBackupPlan",
        "backup:GetBackupSelection",
        "backup:GetBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:GetBackupVaultNotifications",
        "backup:GetRestoreTestingPlan",
        "backup:GetRestoreTestingSelection",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupSelections",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListFrameworks",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:ListReportPlans",
        "backup:ListRestoreTestingPlans",
        "backup:ListRestoreTestingSelections",
        "backup:ListTags",
```

```
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeJobQueues",
        "batch:DescribeSchedulingPolicies",
        "batch:ListSchedulingPolicies",
        "batch:ListTagsForResource",
        "bcm-data-exports:GetExport",
        "bcm-data-exports:ListExports",
        "bcm-data-exports:ListTagsForResource",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntime",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntimeEndpoint",
        "bedrock-agentcore:GetBrowser",
        "bedrock-agentcore:GetCodeInterpreter",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimeEndpoints",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimes",
        "bedrock-agentcore:ListBrowsers",
        "bedrock-agentcore:ListCodeInterpreters",
        "bedrock-agentcore:ListTagsForResource",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetDataAutomationProject",
        "bedrock:GetDataSource",
        "bedrock:GetFlow",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:GetFlowVersion",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentCollaborators",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgents",
        "bedrock:ListDataAutomationProjects",
        "bedrock:ListDataSources",
        "bedrock:ListFlowAliases",
        "bedrock:ListFlowVersions",
        "bedrock:ListFlows",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListKnowledgeBases",
        "bedrock:ListPrompts",
```

```
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "billingconductor:ListAccountAssociations",
        "billingconductor:ListBillingGroups",
        "billingconductor:ListCustomLineItems",
        "billingconductor:ListPricingPlans",
        "billingconductor:ListPricingRules",
        "billingconductor:ListPricingRulesAssociatedToPricingPlan",
        "billingconductor:ListTagsForResource",
        "budgets:DescribeBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
        "budgets:ViewBudget",
        "cassandra:Select",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:GetAnomalySubscriptions",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "ce:ListTagsForResource",
        "cleanrooms-ml:GetTrainingDataset",
        "cleanrooms-ml:ListTrainingDatasets",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:GetPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships",
        "cloud9:DescribeEnvironments",
        "cloud9:ListEnvironments",
        "cloud9:ListTagsForResource",
        "cloudformation:BatchDescribeTypeConfigurations",
        "cloudformation:DescribePublisher",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeType",
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:ListResources",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStacks",
```

```
        "cloudformation:ListStackSets",
        "cloudformation:ListTypes",
        "cloudfront:DescribeFunction",
        "cloudfront:DescribeKeyValueStore",
        "cloudfront:GetFunction",
        "cloudfront:GetOriginAccessControl",
        "cloudfront:GetPublicKey",
        "cloudfront:GetRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:GetResponseHeadersPolicy",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListFunctions",
        "cloudfront:ListOriginAccessControls",
        "cloudfront:ListPublicKeys",
        "cloudfront:ListRealtimeLogConfigs",
        "cloudfront:ListResponseHeadersPolicies",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudTrail:GetChannel",
        "cloudtrail:GetEventConfiguration",
        "cloudtrail:GetEventDataStore",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:GetInsightSelectors",
        "cloudtrail:GetResourcePolicy",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudTrail:ListChannels",
        "cloudfront:GetConnectionGroup",
        "cloudfront:GetDistributionTenant",
        "cloudfront:GetVpcOrigin",
        "cloudfront:ListConnectionGroups",
        "cloudfront:ListDistributionTenants",
        "cloudfront:ListKeyValueStores",
        "cloudfront:ListVpcOrigins",
        "cloudtrail:GetDashboard",
        "cloudtrail:ListDashboards",
        "cloudtrail:ListEventDataStores",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudwatch:GetMetricStream",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "cloudwatch:ListMetricStreams",
```

```
        "cloudwatch:ListTagsForResource",
        "codeartifact:DescribeDomain",
        "codeartifact:DescribePackageGroup",
        "codeartifact:DescribeRepository",
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:ListAllowedRepositoriesForGroup",
        "codeartifact:ListDomains",
        "codeartifact:ListPackageGroups",
        "codeartifact:ListPackages",
        "codeartifact:ListPackageVersions",
        "codeartifact:ListRepositories",
        "codeartifact:ListTagsForResource",
        "codebuild:BatchGetReportGroups",
        "codebuild:ListReportGroups",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:ListRepositories",
        "codecommit:ListTagsForResource",
        "codeconnections:GetConnection",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codedeploy:GetDeploymentConfig",
        "codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup",
        "codeguru-profiler:GetNotificationConfiguration",
        "codeguru-profiler:GetPolicy",
        "codeguru-profiler:ListProfilingGroups",
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:ListActionTypes",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:ListTagsForResource",
        "codepipeline:ListWebhooks",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetRepositoryLink",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListRepositoryLinks",
        "codestar-connections:ListTagsForResource",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:GetPrincipalTagAttributeMap",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
```

```
        "cognito-identity:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:DescribeIdentityProvider",
        "cognito-idp:DescribeResourceServer",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:GetGroup",
        "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListResourceServers",
        "cognito-idp:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "comprehend:DescribeFlywheel",
        "comprehend:ListFlywheels",
        "comprehend:ListTagsForResource",
        "config:BatchGet*",
        "config:Describe*",
        "config:Get*",
        "config:List*",
        "config:Put*",
        "config:Select*",
        "connect:DescribeEvaluationForm",
        "connect:DescribeInstance",
        "connect:DescribeInstanceStorageConfig",
        "connect:DescribePhoneNumber",
        "connect:DescribePredefinedAttribute",
        "connect:DescribePrompt",
        "connect:DescribeQueue",
        "connect:DescribeQuickConnect",
        "connect:DescribeRoutingProfile",
        "connect:DescribeRule",
        "connect:DescribeSecurityProfile",
        "connect:DescribeTrafficDistributionGroup",
        "connect:DescribeUser",
        "connect:DescribeView",
        "connect:GetTaskTemplate",
        "connect:ListApprovedOrigins",
        "connect:ListEvaluationForms",
        "connect:ListInstanceAttributes",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ListInstanceStorageConfigs",
        "connect:ListIntegrationAssociations",
```

```
        "connect:ListPhoneNumbers",
        "connect:ListPhoneNumbersV2",
        "connect:ListPredefinedAttributes",
        "connect:ListPrompts",
        "connect:ListQueueQuickConnects",
        "connect:ListQueues",
        "connect:ListQuickConnects",
        "connect:ListRoutingProfileQueues",
        "connect:ListRoutingProfiles",
        "connect:ListRules",
        "connect:ListSecurityKeys",
        "connect:ListSecurityProfileApplications",
        "connect:ListSecurityProfilePermissions",
        "connect:ListSecurityProfiles",
        "connect:ListTagsForResource",
        "connect:ListTaskTemplates",
        "connect:ListTrafficDistributionGroups",
        "connect:ListUsers",
        "connect:ListViewVersions",
        "connect:ListViews",
        "connect:SearchAvailablePhoneNumbers",
        "databrew:DescribeDataset",
        "databrew:DescribeJob",
        "databrew:DescribeProject",
        "databrew:DescribeRecipe",
        "databrew:DescribeRuleset",
        "databrew:DescribeSchedule",
        "databrew:ListDatasets",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRecipeVersions",
        "databrew:ListRulesets",
        "databrew:ListSchedules",
        "datasync:DescribeAgent",
        "datasync:DescribeLocationEfs",
        "datasync:DescribeLocationFsxLustre",
        "datasync:DescribeLocationFsxWindows",
        "datasync:DescribeLocationHdfs",
        "datasync:DescribeLocationNfs",
        "datasync:DescribeLocationObjectStorage",
        "datasync:DescribeLocationS3",
        "datasync:DescribeLocationSmb",
        "datasync:DescribeTask",
```

```
        "datasync:ListAgents",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:ListTagsForResource",
        "datasync:ListTasks",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:ListDomains",
        "dax:DescribeClusters",
        "dax:DescribeParameterGroups",
        "dax:DescribeParameters",
        "dax:DescribeSubnetGroups",
        "dax:ListTags",
        "deadline:GetFarm",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetMonitor",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:ListFarms",
        "deadline:ListFleets",
        "deadline:ListMonitors",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListTagsForResource",
        "detective:ListGraphs",
        "detective:ListOrganizationAdminAccount",
        "detective:ListTagsForResource",
        "devicefarm:GetInstanceProfile",
        "devicefarm:GetNetworkProfile",
        "devicefarm:GetProject",
        "devicefarm:GetTestGridProject",
        "devicefarm:ListInstanceProfiles",
        "devicefarm:ListNetworkProfiles",
        "devicefarm:ListProjects",
        "devicefarm:ListTagsForResource",
        "devicefarm:ListTestGridProjects",
        "devops-guru:GetResourceCollection",
        "devops-guru:ListNotificationChannels",
        "directconnect:DescribeConnections",
        "dms:DescribeCertificates",
        "dms:DescribeDataMigrations",
        "dms:DescribeEndpoints",
        "dms:DescribeEventSubscriptions",
        "dms:DescribeReplicationConfigs",
        "dms:DescribeReplicationInstances",
        "dms:DescribeReplicationSubnetGroups",
        "dms:DescribeReplicationTaskAssessmentRuns",
        "dms:DescribeReplicationTasks",
```

```
        "dms:ListMigrationProjects",
        "dms:ListTagsForResource",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeDomainControllers",
        "ds:DescribeEventTopics",
        "ds:ListLogSubscriptions",
        "ds:ListTagsForResource",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeGlobalTableSettings",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:GetAllowedImagesSettings",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements",
        "ec2:GetIpamPoolAllocations",
        "ec2:GetIpamPoolCidrs",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:GetVerifiedAccessGroupPolicy",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:SearchTransitGatewayMulticastGroups",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
        "ecr-public:ListTagsForResource",
        "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:DescribePullThroughCacheRules",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:DescribeRepositoryCreationTemplates",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRegistryPolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecs:DescribeCapacityProviders",
```

```
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:DescribeTaskSets",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListTagsForResource",
        "ecs:ListTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeIdentityProviderConfig",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:ListAddons",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListIdentityProviderConfigs",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "eks:ListTagsForResource",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeCacheParameterGroups",
        "elasticache:DescribeCacheParameters",
        "elasticache:DescribeCacheSecurityGroups",
        "elasticache:DescribeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeSnapshots",
        "elasticache:DescribeUserGroups",
        "elasticache:DescribeUsers",
        "elasticache:ListTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:DescribeConfigurationSettings",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
```

```
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:DescribeStudio",
        "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListStudios",
        "elasticmapreduce:ListStudioSessionMappings",
        "emr-containers:DescribeJobRun",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "emr-containers:ListJobRuns",
        "emr-containers:ListManagedEndpoints",
        "emr-containers:ListVirtualClusters",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "entityresolution:GetIdMappingWorkflow",
        "entityresolution:GetMatchingWorkflow",
        "entityresolution:GetSchemaMapping",
        "entityresolution:ListIdMappingWorkflows",
        "entityresolution:ListMatchingWorkflows",
        "entityresolution:ListSchemaMappings",
```

```
        "entityresolution:ListTagsForResource",
        "es:DescribeDomain",
        "es:DescribeDomains",
        "es:DescribeElasticsearchDomain",
        "es:DescribeElasticsearchDomains",
        "es:GetCompatibleElasticsearchVersions",
        "es:GetCompatibleVersions",
        "es:ListDomainNames",
        "es:ListTags",
        "events:DescribeApiDestination",
        "events:DescribeArchive",
        "events:DescribeConnection",
        "events:DescribeEndpoint",
        "events:DescribeEventBus",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListApiDestinations",
        "events:ListArchives",
        "events:ListConnections",
        "events:ListEndpoints",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListRules",
        "events:ListTagsForResource",
        "events:ListTargetsByRule",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
        "evidently:GetSegment",
        "evidently:ListLaunches",
        "evidently:ListProjects",
        "evidently:ListSegments",
        "evidently:ListTagsForResource",
        "finspace:GetEnvironment",
        "finspace:ListEnvironments",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "firehose:ListTagsForDeliveryStream",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:ListExperimentTemplates",
        "fms:GetNotificationChannel",
        "fms:GetPolicy",
        "fms:ListPolicies",
        "fms:ListTagsForResource",
        "forecast:DescribeDataset",
        "forecast:DescribeDatasetGroup",
        "forecast:ListDatasetGroups",
```

```
        "forecast:ListDatasets",
        "forecast:ListTagsForResource",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "frauddetector:GetDetectorVersion",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetModels",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetRules",
        "frauddetector:GetVariables",
        "frauddetector:ListTagsForResource",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeSnapshots",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "gamelift:DescribeAlias",
        "gamelift:DescribeBuild",
        "gamelift:DescribeContainerGroupDefinition",
        "gamelift:DescribeFleetAttributes",
        "gamelift:DescribeFleetCapacity",
        "gamelift:DescribeFleetLocationAttributes",
        "gamelift:DescribeFleetLocationCapacity",
        "gamelift:DescribeFleetPortSettings",
        "gamelift:DescribeGameServerGroup",
        "gamelift:DescribeGameSessionQueues",
        "gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations",
        "gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets",
        "gamelift:DescribeRuntimeConfiguration",
        "gamelift:DescribeScript",
        "gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations",
        "gamelift:DescribeVpcPeeringConnections",
        "gamelift:ListAliases",
        "gamelift:ListBuilds",
        "gamelift:ListContainerGroupDefinitions",
        "gamelift:ListFleets",
        "gamelift:ListGameServerGroups",
        "gamelift:ListScripts",
        "gamelift:ListTagsForResource",
        "geo:DescribeGeofenceCollection",
```

```
        "geo:DescribeKey",
        "geo:DescribeMap",
        "geo:DescribePlaceIndex",
        "geo:DescribeRouteCalculator",
        "geo:DescribeTracker",
        "geo:ListGeofenceCollections",
        "geo:ListKeys",
        "geo:ListMaps",
        "geo:ListPlaceIndexes",
        "geo:ListRouteCalculators",
        "geo:ListTrackerConsumers",
        "geo:ListTrackers",
        "globalaccelerator:DescribeAccelerator",
        "globalaccelerator:DescribeCrossAccountAttachment",
        "globalaccelerator:DescribeEndpointGroup",
        "globalaccelerator:DescribeListener",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListCrossAccountAttachments",
        "globalaccelerator:ListEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListListeners",
        "globalaccelerator:ListTagsForResource",
        "glue:BatchGetDevEndpoints",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:GetCrawler",
        "glue:GetCrawlers",
        "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDevEndpoint",
        "glue:GetDevEndpoints",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetJobs",
        "glue:GetMLTransform",
        "glue:GetMLTransforms",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetRegistry",
        "glue:GetSecurityConfiguration",
        "glue:GetSecurityConfigurations",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTags",
```

```
        "glue:GetTrigger",
        "glue:GetWorkflow",
        "glue:ListCrawlers",
        "glue:ListDevEndpoints",
        "glue:ListJobs",
        "glue:ListMLTransforms",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:ListTriggers",
        "glue:ListWorkflows",
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:DescribeComponent",
        "greengrass:GetComponent",
        "greengrass:ListComponents",
        "greengrass:ListComponentVersions",
        "groundstation:GetConfig",
        "groundstation:GetDataflowEndpointGroup",
        "groundstation:GetMissionProfile",
        "groundstation:ListConfigs",
        "groundstation:ListDataflowEndpointGroups",
        "groundstation:ListMissionProfiles",
        "groundstation:ListTagsForResource",
        "guardduty:DescribePublishingDestination",
        "guardduty:GetAdministratorAccount",
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:GetFilter",
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:GetIPSet",
        "guardduty:GetMalwareProtectionPlan",
        "guardduty:GetMasterAccount",
        "guardduty:GetMemberDetectors",
        "guardduty:GetMembers",
        "guardduty:GetThreatIntelSet",
        "guardduty:ListDetectors",
        "guardduty:ListFilters",
        "guardduty:ListFindings",
        "guardduty:ListIPSets",
        "guardduty:ListMalwareProtectionPlans",
        "guardduty:ListMembers",
        "guardduty:ListOrganizationAdminAccounts",
        "guardduty:ListPublishingDestinations",
        "guardduty:ListTagsForResource",
```

```
        "guardduty:ListThreatIntelSets",
        "healthlake:DescribeFHIRDatastore",
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "healthlake:ListTagsForResource",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GetAccountAuthorizationDetails",
        "iam:GetAccountPasswordPolicy",
        "iam:GetAccountSummary",
        "iam:GetCredentialReport",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "iam:GetServerCertificate",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:ListInstanceProfileTags",
        "iam:ListMFADevices",
        "iam:ListMFADeviceTags",
        "iam:ListOpenIDConnectProviders",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
```

```
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeGroupMembership",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:ListGroups",
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe",
        "imagebuilder:GetDistributionConfiguration",
        "imagebuilder:GetImage",
        "imagebuilder:GetImagePipeline",
        "imagebuilder:GetImageRecipe",
        "imagebuilder:GetInfrastructureConfiguration",
        "imagebuilder:GetLifecyclePolicy",
        "imagebuilder:ListComponentBuildVersions",
        "imagebuilder:ListComponents",
        "imagebuilder:ListContainerRecipes",
        "imagebuilder:ListDistributionConfigurations",
        "imagebuilder:ListImageBuildVersions",
        "imagebuilder:ListImagePipelines",
        "imagebuilder:ListImageRecipes",
        "imagebuilder:ListImages",
        "imagebuilder:ListInfrastructureConfigurations",
        "imagebuilder:ListLifecyclePolicies",
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "inspector2:GetDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:ListFilters",
        "inspector2:ListMembers",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:ListMonitors",
        "internetmonitor:ListTagsForResource",
        "iot:DescribeAccountAuditConfiguration",
        "iot:DescribeAuthorizer",
        "iot:DescribeBillingGroup",
        "iot:DescribeCACertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:DescribeCertificateProvider",
        "iot:DescribeCustomMetric",
        "iot:DescribeDimension",
        "iot:DescribeDomainConfiguration",
        "iot:DescribeFleetMetric",
        "iot:DescribeJobTemplate",
        "iot:DescribeMitigationAction",
        "iot:DescribeProvisioningTemplate",
        "iot:DescribeRoleAlias",
```

```
        "iot:DescribeScheduledAudit",
        "iot:DescribeSecurityProfile",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:DescribeThingType",
        "iot:GetPackage",
        "iot:GetPackageVersion",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:GetTopicRuleDestination",
        "iot:ListAuthorizers",
        "iot:ListBillingGroups",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificateProviders",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:ListCustomMetrics",
        "iot:ListDimensions",
        "iot:ListDomainConfigurations",
        "iot:ListFleetMetrics",
        "iot:ListJobTemplates",
        "iot:ListMitigationActions",
        "iot:ListPackageVersions",
        "iot:ListPackages",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListProvisioningTemplates",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:ListScheduledAudits",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:ListSecurityProfilesForTarget",
        "iot:ListTagsForResource",
        "iot:ListTargetsForSecurityProfile",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingTypes",
        "iot:ListTopicRuleDestinations",
        "iot:ListTopicRules",
        "iot:ListV2LoggingLevels",
        "iot:ValidateSecurityProfileBehaviors",
        "iotanalytics:DescribeChannel",
        "iotanalytics:DescribeDataset",
        "iotanalytics:DescribeDatastore",
        "iotanalytics:DescribePipeline",
        "iotanalytics:ListChannels",
        "iotanalytics:ListDatasets",
        "iotanalytics:ListDatastores",
        "iotanalytics:ListPipelines",
```

```
        "iotanalytics:ListTagsForResource",
        "iotdeviceadvisor:GetSuiteDefinition",
        "iotdeviceadvisor:ListSuiteDefinitions",
        "iotevents:DescribeAlarmModel",
        "iotevents:DescribeDetectorModel",
        "iotevents:DescribeInput",
        "iotevents:ListAlarmModels",
        "iotevents:ListDetectorModels",
        "iotevents:ListInputs",
        "iotevents:ListTagsForResource",
        "iotfleetwise:GetDecoderManifest",
        "iotfleetwise:GetFleet",
        "iotfleetwise:GetModelManifest",
        "iotfleetwise:GetSignalCatalog",
        "iotfleetwise:GetVehicle",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestNetworkInterfaces",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifests",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestSignals",
        "iotfleetwise:ListFleets",
        "iotfleetwise:ListModelManifestNodes",
        "iotfleetwise:ListModelManifests",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogNodes",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogs",
        "iotfleetwise:ListTagsForResource",
        "iotfleetwise:ListVehicles",
        "iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
        "iotsitewise:DescribeAsset",
        "iotsitewise:DescribeAssetModel",
        "iotsitewise:DescribeDashboard",
        "iotsitewise:DescribeGateway",
        "iotsitewise:DescribePortal",
        "iotsitewise:DescribeProject",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:ListAssetModelCompositeModels",
        "iotsitewise:ListAssetModelProperties",
        "iotsitewise:ListAssetModels",
        "iotsitewise:ListAssetProperties",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssociatedAssets",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:ListGateways",
        "iotsitewise:ListPortals",
        "iotsitewise:ListProjectAssets",
        "iotsitewise:ListProjects",
```

```
        "iotsitewise:ListTagsForResource",
        "iottwinmaker:GetComponentType",
        "iottwinmaker:GetEntity",
        "iottwinmaker:GetScene",
        "iottwinmaker:GetSyncJob",
        "iottwinmaker:GetWorkspace",
        "iottwinmaker:ListComponentTypes",
        "iottwinmaker:ListEntities",
        "iottwinmaker:ListScenes",
        "iottwinmaker:ListSyncJobs",
        "iottwinmaker:ListTagsForResource",
        "iottwinmaker:ListWorkspaces",
        "iotwireless:GetDestination",
        "iotwireless:GetDeviceProfile",
        "iotwireless:GetFuotaTask",
        "iotwireless:GetMulticastGroup",
        "iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration",
        "iotwireless:GetServiceProfile",
        "iotwireless:GetWirelessDevice",
        "iotwireless:GetWirelessGateway",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition",
        "iotwireless:ListDestinations",
        "iotwireless:ListDeviceProfiles",
        "iotwireless:ListFuotaTasks",
        "iotwireless:ListMulticastGroups",
        "iotwireless:ListNetworkAnalyzerConfigurations",
        "iotwireless:ListServiceProfiles",
        "iotwireless:ListTagsForResource",
        "iotwireless:ListWirelessDevices",
        "iotwireless:ListWirelessGateways",
        "iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions",
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:GetPlaybackKeyPair",
        "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStage",
        "ivs:GetStorageConfiguration",
        "ivs:GetStreamKey",
        "ivs:ListChannels",
        "ivs:ListEncoderConfigurations",
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
        "ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies",
        "ivs:ListPublicKeys",
```

```
        "ivs:ListRecordingConfigurations",
        "ivs:ListStages",
        "ivs:ListStorageConfigurations",
        "ivs:ListStreamKeys",
        "ivs:ListTagsForResource",
        "ivschat:GetLoggingConfiguration",
        "ivschat:GetRoom",
        "ivschat:ListLoggingConfigurations",
        "ivschat:ListRooms",
        "ivschat:ListTagsForResource",
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:DescribeConfiguration",
        "kafka:DescribeConfigurationRevision",
        "kafka:DescribeVpcConnection",
        "kafka:GetClusterPolicy",
        "kafka:ListClusters",
        "kafka:ListClustersV2",
        "kafka:ListConfigurations",
        "kafka:ListScramSecrets",
        "kafka:ListTagsForResource",
        "kafka:ListVpcConnections",
        "kafkaconnect:DescribeConnector",
        "kafkaconnect:DescribeCustomPlugin",
        "kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:ListConnectors",
        "kafkaconnect:ListCustomPlugins",
        "kafkaconnect:ListTagsForResource",
        "kafkaconnect:ListWorkerConfigurations",
        "kendra:DescribeIndex",
        "kendra:ListIndices",
        "kendra:ListTagsForResource",
        "kinesis:DescribeStreamConsumer",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:GetResourcePolicy",
        "kinesis:ListStreamConsumers",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "kinesisanalytics:DescribeApplication",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesisanalytics:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:DescribeSignalingChannel",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:ListSignalingChannels",
```

```
        "kinesisvideo:ListStreams",
        "kinesisvideo:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:ListTagsForStream",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:GetKeyRotationStatus",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListResourceTags",
        "lakeformation:DescribeLakeFormationIdentityCenterConfiguration",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:ListDataCellsFilter",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetCodeSigningConfig",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionUrlConfig",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListCodeSigningConfigs",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctionEventInvokeConfigs",
        "lambda:ListFunctionUrlConfigs",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListLayers",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "launchwizard:GetDeployment",
        "launchwizard:ListDeploymentEvents",
        "launchwizard:ListDeployments",
        "launchwizard:ListTagsForResource",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:DescribeBotAlias",
        "lex:DescribeBotVersion",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
```

```
        "lex:ListBotAliases",
        "lex:ListBotLocales",
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotVersions",
        "lex:ListTagsForResource",
        "license-manager:GetGrant",
        "license-manager:GetLicense",
        "license-manager:ListDistributedGrants",
        "license-manager:ListLicenses",
        "license-manager:ListReceivedGrants",
        "lightsail:GetActiveNames",
        "lightsail:GetAlarms",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisk",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetDistributions",
        "lightsail:GetDomain",
        "lightsail:GetDomains",
        "lightsail:GetInstance",
        "lightsail:GetInstanceSnapshot",
        "lightsail:GetInstanceSnapshots",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetKeyPair",
        "lightsail:GetLoadBalancer",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:GetOperations",
        "lightsail:GetRelationalDatabase",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseParameters",
        "lightsail:GetRelationalDatabases",
        "lightsail:GetStaticIp",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "logs:DescribeAccountPolicies",
        "logs:DescribeDeliveries",
        "logs:DescribeDeliveryDestinations",
        "logs:DescribeDeliverySources",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeIndexPolicies",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
```

```
        "logs:GetDelivery",
        "logs:GetDeliveryDestination",
        "logs:GetDeliveryDestinationPolicy",
        "logs:GetDeliverySource",
        "logs:GetLogAnomalyDetector",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogAnomalyDetectors",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:ListTagsForResource",
        "logs:ListTagsLogGroup",
        "lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler",
        "lookoutequipment:ListTagsForResource",
        "lookoutmetrics:DescribeAlert",
        "lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector",
        "lookoutmetrics:ListAlerts",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
        "lookoutmetrics:ListMetricSets",
        "lookoutmetrics:ListTagsForResource",
        "lookoutvision:DescribeProject",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:ListEnvironments",
        "m2:ListTagsForResource",
        "macie2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "macie2:GetAllowList",
        "macie2:GetAutomatedDiscoveryConfiguration",
        "macie2:GetClassificationExportConfiguration",
        "macie2:GetCustomDataIdentifier",
        "macie2:GetFindingsPublicationConfiguration",
        "macie2:GetMacieSession",
        "macie2:ListAllowLists",
        "macie2:ListAutomatedDiscoveryAccounts",
        "macie2:ListCustomDataIdentifiers",
        "macie2:ListTagsForResource",
        "managedblockchain:GetAccessor",
        "managedblockchain:GetMember",
        "managedblockchain:GetNetwork",
        "managedblockchain:GetNode",
        "managedblockchain:ListAccessors",
        "managedblockchain:ListInvitations",
        "managedblockchain:ListMembers",
        "managedblockchain:ListNodes",
        "mediaconnect:DescribeBridge",
        "mediaconnect:DescribeFlow",
```

```
        "mediaconnect:DescribeGateway",
        "mediaconnect:ListBridges",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListGateways",
        "mediaconnect:ListTagsForResource",
        "medialive:DescribeChannelPlacementGroup",
        "medialive:DescribeMultiplexProgram",
        "medialive:ListChannelPlacementGroups",
        "medialive:ListMultiplexPrograms",
        "medialive:ListMultiplexes",
        "medialive:ListTagsForResource",
        "mediapackage-vod:DescribeAsset",
        "mediapackage-vod:DescribePackagingConfiguration",
        "mediapackage-vod:DescribePackagingGroup",
        "mediapackage-vod:ListAssets",
        "mediapackage-vod:ListPackagingConfigurations",
        "mediapackage-vod:ListPackagingGroups",
        "mediapackage-vod:ListTagsForResource",
        "mediapackagev2:GetChannel",
        "mediapackagev2:GetChannelGroup",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpoint",
        "mediapackagev2:ListChannelGroups",
        "mediapackagev2:ListChannels",
        "mediapackagev2:ListOriginEndpoints",
        "mediatailor:DescribeChannel",
        "mediatailor:DescribeLiveSource",
        "mediatailor:DescribeSourceLocation",
        "mediatailor:DescribeVodSource",
        "mediatailor:GetPlaybackConfiguration",
        "mediatailor:ListChannels",
        "mediatailor:ListLiveSources",
        "mediatailor:ListPlaybackConfigurations",
        "mediatailor:ListSourceLocations",
        "mediatailor:ListVodSources",
        "memorydb:DescribeAcls",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "memorydb:DescribeParameterGroups",
        "memorydb:DescribeParameters",
        "memorydb:DescribeSubnetGroups",
        "memorydb:DescribeUsers",
        "memorydb:ListTags",
        "mobiletargeting:GetApp",
        "mobiletargeting:GetApplicationSettings",
        "mobiletargeting:GetApps",
```

```
        "mobiletargeting:GetCampaign",
        "mobiletargeting:GetCampaigns",
        "mobiletargeting:GetEmailChannel",
        "mobiletargeting:GetEmailTemplate",
        "mobiletargeting:GetEventStream",
        "mobiletargeting:GetInAppTemplate",
        "mobiletargeting:GetSegment",
        "mobiletargeting:GetSegments",
        "mobiletargeting:ListTagsForResource",
        "mobiletargeting:ListTemplates",
        "mq:DescribeBroker",
        "mq:ListBrokers",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "networkmanager:DescribeGlobalNetworks",
        "networkmanager:GetConnectPeer",
        "networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations",
        "networkmanager:GetDevices",
        "networkmanager:GetLinkAssociations",
        "networkmanager:GetLinks",
        "networkmanager:GetSites",
        "networkmanager:GetTransitGatewayPeering",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations",
        "networkmanager:ListConnectPeers",
        "networkmanager:ListPeerings",
        "networkmanager:ListTagsForResource",
        "nimble:GetLaunchProfile",
        "nimble:GetLaunchProfileDetails",
        "nimble:GetStreamingImage",
        "nimble:GetStudio",
        "nimble:GetStudioComponent",
        "nimble:ListLaunchProfiles",
        "nimble:ListStreamingImages",
        "nimble:ListStudioComponents",
        "nimble:ListStudios",
        "oam:GetSink",
        "oam:GetSinkPolicy",
        "oam:ListSinks",
        "omics:GetAnnotationStore",
        "omics:GetRunGroup",
        "omics:GetSequenceStore",
        "omics:GetVariantStore",
        "omics:GetWorkflow",
        "omics:ListAnnotationStores",
```

```
        "omics:ListRunGroups",
        "omics:ListSequenceStores",
        "omics:ListTagsForResource",
        "omics:ListVariantStores",
        "omics:ListWorkflows",
        "opsworks:DescribeInstances",
        "opsworks:DescribeLayers",
        "opsworks:DescribeTimeBasedAutoScaling",
        "opsworks:DescribeVolumes",
        "opsworks:ListTags",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeResourcePolicy",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListTagsForResource",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "osis:GetPipeline",
        "osis:ListPipelines",
        "osis:ListTagsForResource",
        "panorama:DescribeApplicationInstance",
        "panorama:DescribeApplicationInstanceDetails",
        "panorama:DescribePackage",
        "panorama:DescribePackageVersion",
        "panorama:ListApplicationInstances",
        "panorama:ListNodes",
        "panorama:ListPackages",
        "payment-cryptography:GetAlias",
        "payment-cryptography:GetKey",
        "payment-cryptography:ListAliases",
        "payment-cryptography:ListKeys",
        "payment-cryptography:ListTagsForResource",
        "pca-connector-ad:GetConnector",
        "pca-connector-ad:GetDirectoryRegistration",
        "pca-connector-ad:ListConnectors",
```

```
        "pca-connector-ad:ListDirectoryRegistrations",
        "pca-connector-ad:ListTagsForResource",
        "pca-connector-scep:GetConnector",
        "pca-connector-scep:ListConnectors",
        "pca-connector-scep:ListTagsForResource",
        "personalize:DescribeDataset",
        "personalize:DescribeDatasetGroup",
        "personalize:DescribeSchema",
        "personalize:DescribeSolution",
        "personalize:ListDatasetGroups",
        "personalize:ListDatasetImportJobs",
        "personalize:ListDatasets",
        "personalize:ListSchemas",
        "personalize:ListSolutions",
        "personalize:ListTagsForResource",
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "profile:GetDomain",
        "profile:GetIntegration",
        "profile:GetProfileObjectType",
        "profile:ListDomains",
        "profile:ListIntegrations",
        "profile:ListProfileObjectTypes",
        "profile:ListTagsForResource",
        "qbusiness:GetApplication",
        "qbusiness:ListApplications",
        "qbusiness:ListTagsForResource",
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "quicksight:DescribeAnalysis",
        "quicksight:DescribeAnalysisPermissions",
        "quicksight:DescribeDashboard",
        "quicksight:DescribeDashboardPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:DescribeDataSetPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DescribeDataSourcePermissions",
        "quicksight:DescribeRefreshSchedule",
        "quicksight:DescribeTemplate",
        "quicksight:DescribeTemplatePermissions",
        "quicksight:DescribeTheme",
        "quicksight:DescribeThemePermissions",
        "quicksight:DescribeTopic",
        "quicksight:ListAnalyses",
```

```
        "quicksight:ListDashboards",
        "quicksight:ListDataSets",
        "quicksight:ListDataSources",
        "quicksight:ListRefreshSchedules",
        "quicksight:ListTagsForResource",
        "quicksight:ListTemplates",
        "quicksight:ListThemes",
        "quicksight:ListTopics",
        "ram:GetPermission",
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:ListPermissionAssociations",
        "ram:ListPermissions",
        "ram:ListPermissionVersions",
        "ram:ListResources",
        "ram:ListResourceSharePermissions",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBProxyEndpoints",
        "rds:DescribeDBProxyTargetGroups",
        "rds:DescribeDBProxyTargets",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBShardGroups",
        "rds:DescribeDBSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeIntegrations",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
```

```
        "redshift-serverless:ListSnapshotCopyConfigurations",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterParameters",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeEndpointAccess",
        "redshift:DescribeEndpointAuthorization",
        "redshift:DescribeEventSubscriptions",
        "redshift:DescribeIntegrations",
        "redshift:DescribeLoggingStatus",
        "redshift:DescribeScheduledActions",
        "redshift:DescribeTags",
        "redshift:GetResourcePolicy",
        "refactor-spaces:GetEnvironment",
        "refactor-spaces:GetService",
        "refactor-spaces:ListApplications",
        "refactor-spaces:ListEnvironments",
        "refactor-spaces:ListServices",
        "refactor-spaces:ListTagsForResource",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeStreamProcessor",
        "rekognition:ListStreamProcessors",
        "rekognition:ListTagsForResource",
        "resiliencehub:DescribeApp",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate",
        "resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy",
        "resiliencehub:ListApps",
        "resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings",
        "resiliencehub:ListResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListTagsForResource",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupConfiguration",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:ListGroups",
        "robomaker:DescribeRobotApplication",
```

```
        "robomaker:DescribeSimulationApplication",
        "robomaker:ListRobotApplications",
        "robomaker:ListSimulationApplications",
        "rolesanywhere:GetCrl",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "route53-recovery-control-config:DescribeCluster",
        "route53-recovery-control-config:DescribeControlPanel",
        "route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControl",
        "route53-recovery-control-config:DescribeSafetyRule",
        "route53-recovery-control-config:ListClusters",
        "route53-recovery-control-config:ListControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:ListSafetyRules",
        "route53-recovery-control-config:ListTagsForResource",
        "route53-recovery-readiness:GetCell",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:ListCells",
        "route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:ListResourceSets",
        "route53:GetChange",
        "route53:GetDNSSEC",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListCidrBlocks",
        "route53:ListCidrCollections",
        "route53:ListCidrLocations",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListQueryLoggingConfigs",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ListTagsForResource",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
```

```
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53resolver:GetFirewallDomainList",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:GetResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:GetResolverEndpoint",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:GetResolverRule",
        "route53resolver:GetResolverRuleAssociation",
        "route53resolver:ListFirewallDomainLists",
        "route53resolver:ListFirewallDomains",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:ListFirewallRules",
        "route53resolver:ListResolverDnssecConfigs",
        "route53resolver:ListResolverEndpointIpAddresses",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:ListResolverRuleAssociations",
        "route53resolver:ListResolverRules",
        "route53resolver:ListTagsForResource",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors",
        "rum:ListTagsForResource",
        "s3-outposts:GetAccessPoint",
        "s3-outposts:GetAccessPointPolicy",
        "s3-outposts:GetBucket",
        "s3-outposts:GetBucketPolicy",
        "s3-outposts:GetBucketTagging",
        "s3-outposts:GetLifecycleConfiguration",
        "s3-outposts:ListAccessPoints",
        "s3-outposts:ListEndpoints",
        "s3-outposts:ListRegionalBuckets",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetAccessGrant",
        "s3:GetAccessGrantsInstance",
        "s3:GetAccessGrantsLocation",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda",
```

```
        "s3:GetAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAbac",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketRequestPayment",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:GetStorageLensGroup",
        "s3:ListAccessGrants",
        "s3:ListAccessGrantsInstances",
        "s3:ListAccessGrantsLocations",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAccessPointsForObjectLambda",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "s3:ListStorageLensConfigurations",
        "s3:ListStorageLensGroups",
        "s3:ListTagsForResource",
        "s3express:GetBucketPolicy",
        "s3express:GetEncryptionConfiguration",
        "s3express:GetLifecycleConfiguration",
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
        "s3tables:GetTableBucket",
        "s3tables:GetTableBucketEncryption",
        "s3tables:GetTableBucketMaintenanceConfiguration",
```

```
        "s3tables:GetTableBucketPolicy",
        "s3tables:ListTableBuckets",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
        "sagemaker:DescribeCluster",
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:DescribeInferenceExperiment",
        "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelCard",
        "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeProject",
        "sagemaker:DescribeStudioLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListClusters",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListDeviceFleets",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
```

```
            "sagemaker:ListImages",
            "sagemaker:ListImageVersions",
            "sagemaker:ListInferenceComponents",
            "sagemaker:ListInferenceExperiments",
            "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
            "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
            "sagemaker:ListModelCardVersions",
            "sagemaker:ListModelCards",
            "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
            "sagemaker:ListModelPackageGroups",
            "sagemaker:ListModelPackages",
            "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
            "sagemaker:ListModels",
            "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
            "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
            "sagemaker:ListNotebookInstances",
            "sagemaker:ListPipelines",
            "sagemaker:ListProcessingJobs",
            "sagemaker:ListProjects",
            "sagemaker:ListStudioLifecycleConfigs",
            "sagemaker:ListTags",
            "sagemaker:ListUserProfiles",
            "sagemaker:ListWorkteams",
            "scheduler:GetSchedule",
            "scheduler:GetScheduleGroup",
            "scheduler:ListScheduleGroups",
            "scheduler:ListSchedules",
            "scheduler:ListTagsForResource",
            "schemas:DescribeDiscoverer",
            "schemas:DescribeRegistry",
            "schemas:DescribeSchema",
            "schemas:GetResourcePolicy",
            "schemas:ListDiscoverers",
            "schemas:ListRegistries",
            "schemas:ListSchemas",
            "sdb:GetAttributes",
            "sdb:ListDomains",
            "secretsmanager:DescribeSecret",
            "secretsmanager:GetResourcePolicy",
            "secretsmanager:ListSecrets",
            "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
            "securityhub:DescribeHub",
            "securityhub:DescribeStandardsControls",
            "securityhub:GetEnabledStandards",
```

```
        "securitylake:GetSubscriber",
        "securitylake:ListDataLakeExceptions",
        "securitylake:ListDataLakes",
        "securitylake:ListLogSources",
        "securitylake:ListSubscribers",
        "securitylake:ListTagsForResource",
        "serviceCatalog:DescribePortfolioShares",
        "servicecatalog:DescribeServiceAction",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:ListApplications",
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "servicecatalog:ListAttributeGroups",
        "servicecatalog:ListServiceActions",
        "servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact",
        "servicediscovery:GetInstance",
        "servicediscovery:GetNamespace",
        "servicediscovery:GetService",
        "servicediscovery:ListInstances",
        "servicediscovery:ListNamespaces",
        "servicediscovery:ListServices",
        "servicediscovery:ListTagsForResource",
        "ses:DescribeReceiptRule",
        "ses:DescribeReceiptRuleSet",
        "ses:GetConfigurationSet",
        "ses:GetConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:GetContactList",
        "ses:GetDedicatedIpPool",
        "ses:GetDedicatedIps",
        "ses:GetEmailTemplate",
        "ses:GetTemplate",
        "ses:GetTrafficPolicy",
        "ses:ListConfigurationSets",
        "ses:ListContactLists",
        "ses:ListDedicatedIpPools",
        "ses:ListEmailTemplates",
        "ses:ListReceiptFilters",
        "ses:ListReceiptRuleSets",
        "ses:ListTagsForResource",
        "ses:ListTemplates",
        "ses:ListTrafficPolicies",
        "shield:DescribeDRTAccess",
        "shield:DescribeProtection",
        "shield:DescribeProtectionGroup",
        "shield:DescribeSubscription",
```

```
        "shield:ListProtectionGroups",
        "shield:ListTagsForResource",
        "signer:GetSigningProfile",
        "signer:ListProfilePermissions",
        "signer:ListSigningProfiles",
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
        "sns:GetSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTagsForResource",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ListQueueTags",
        "ssm-contacts:GetContact",
        "ssm-contacts:GetContactChannel",
        "ssm-contacts:ListContactChannels",
        "ssm-contacts:ListContacts",
        "ssm-contacts:ListTagsForResource",
        "ssm-incidents:GetReplicationSet",
        "ssm-incidents:GetResponsePlan",
        "ssm-incidents:ListReplicationSets",
        "ssm-incidents:ListResponsePlans",
        "ssm-incidents:ListTagsForResource",
        "ssm-quicksetup:GetConfigurationManager",
        "ssm-quicksetup:ListConfigurationManagers",
        "ssm-sap:ListTagsForResource",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:DescribeDocumentPermission",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeMaintenanceWindows",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:DescribePatchBaselines",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetDefaultPatchBaseline",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:GetPatchBaseline",
        "ssm:GetResourcePolicies",
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:ListAssociations",
```

```
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListResourceDataSync",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "sso:DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration",
        "sso:DescribePermissionSet",
        "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:ListPermissionSets",
        "sso:ListTagsForResource",
        "states:DescribeActivity",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:DescribeStateMachineAlias",
        "states:ListActivities",
        "states:ListStateMachineAliases",
        "states:ListStateMachines",
        "states:ListTagsForResource",
        "storagegateway:ListGateways",
        "storagegateway:ListTagsForResource",
        "storagegateway:ListVolumes",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "support:DescribeCases",
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "synthetics:DescribeRuntimeVersions",
        "synthetics:GetCanary",
        "synthetics:GetCanaryRuns",
        "synthetics:GetGroup",
        "synthetics:ListAssociatedGroups",
        "synthetics:ListGroupResources",
        "synthetics:ListGroups",
        "synthetics:ListTagsForResource",
        "tag:GetResources",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeEndpoints",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "transfer:DescribeAgreement",
        "transfer:DescribeCertificate",
        "transfer:DescribeConnector",
        "transfer:DescribeProfile",
        "transfer:DescribeServer",
        "transfer:DescribeUser",
```

```
        "transfer:DescribeWorkflow",
        "transfer:ListAgreements",
        "transfer:ListCertificates",
        "transfer:ListConnectors",
        "transfer:ListProfiles",
        "transfer:ListServers",
        "transfer:ListTagsForResource",
        "transfer:ListUsers",
        "transfer:ListWorkflows",
        "verifiedpermissions:GetPolicyStore",
        "verifiedpermissions:GetPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:GetSchema",
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores",
        "verifiedpermissions:ListPolicyTemplates",
        "verifiedpermissions:ListTagsForResource",
        "voiceid:DescribeDomain",
        "voiceid:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:GetAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:GetService",
        "vpc-lattice:GetServiceNetwork",
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:ListAccessLogSubscriptions",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworks",
        "vpc-lattice:ListServices",
        "vpc-lattice:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:ListTargetGroups",
        "vpc-lattice:ListTargets",
        "waf-regional:GetLoggingConfiguration",
        "waf-regional:GetWebACL",
        "waf-regional:GetWebACLForResource",
        "waf-regional:ListLoggingConfigurations",
        "waf:GetLoggingConfiguration",
        "waf:GetWebACL",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetRuleGroup",
        "wafv2:ListLoggingConfigurations",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListTagsForResource",
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeTags",
        "workspaces:DescribeWorkspaces",
        "xray:GetGroup",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetSamplingRules",
```

```
        "xray:ListResourcePolicies",
        "xray:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConfigLogStreamStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/config/*"
    },
    {
      "Sid" : "ConfigLogEventsStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/config/*:log-stream:config-rule-
evaluation/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSAccountActivityAccess

Descripción: permite a los usuarios acceder a la página de Actividad de la cuenta.

`AWSAccountActivityAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSAccountActivityAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- Hora de edición: 7 de marzo de 2023 a las 17:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAccountActivityAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetChallengeQuestions",
        "account:GetContactInformation",
        "account:GetRegionOptStatus",
        "account:ListRegions",
        "billing:GetIAMAccessPreference",
        "billing:GetSellerOfRecord",
        "payments:ListPaymentPreferences"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-portal:ViewBilling"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSAccountManagementFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a la administración de AWS cuentas.

`AWSAccountManagementFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSAccountManagementFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 30 de septiembre de 2021 a las 23:20 UTC
- Hora de edición: 30 de septiembre de 2021 a las 23:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAccountManagementFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "account:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSAccountManagementReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a la administración de AWS cuentas

`AWSAccountManagementReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSAccountManagementReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS

- Hora de creación: 30 de septiembre de 2021 a las 23:29 UTC
- Hora de edición: 30 de septiembre de 2021 a las 23:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAccountManagementReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:Get*",
        "account:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSAccountSettingsManagementRole

Descripción: Proporciona los permisos necesarios para administrar una cuenta para AWS las aplicaciones.

`AWSAccountSettingsManagementRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSAccountSettingsManagementRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 11 de diciembre de 2025 a las 17:49 UTC
- Hora editada: 11 de diciembre de 2025 a las 17:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAccountSettingsManagementRole`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetContactInformation",
        "account:PutContactInformation",
        "account:GetAccountInformation",
        "account:CloseAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "payments:ListTagsForResource",
        "payments:UntagResource",
        "payments:TagResource",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:GetPaymentStatus",
        "payments:MakePayment",
        "payments:UpdatePaymentPreferences",
        "payments:CreatePaymentInstrument",
        "payments:UpdatePaymentInstrument"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "invoicing:GetInvoicePDF"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "billing:GetSellerOfRecord"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "freetier:GetAccountPlanState"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ce:GetCostAndUsage"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tax:GetTaxRegistration",
        "tax:PutTaxRegistration",
        "tax:ListTaxRegistrations",
        "tax:DeleteTaxRegistration",
        "tax:BatchPutTaxRegistration",
        "tax:GetTaxRegistrationDocument"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "customer-verification:GetCustomerVerificationDetails",
        "customer-verification:GetCustomerVerificationEligibility",
        "customer-verification:CreateCustomerVerificationDetails",
        "customer-verification:CreateUploadUrls",
        "customer-verification:UpdateCustomerVerificationDetails"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListInstances",
        "sso:ListApplications"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSAccountUsageReportAccess

Descripción: permite a los usuarios acceder a la página de Informe de uso de la cuenta.

`AWSAccountUsageReportAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSAccountUsageReportAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- Hora de edición: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAccountUsageReportAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-portal:ViewUsage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSAgentlessDiscoveryService

Descripción: Proporciona acceso al Discovery Agentless Connector para registrarse en AWS Application Discovery Service.

`AWSAgentlessDiscoveryService` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSAgentlessDiscoveryService` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 2 de agosto de 2016 a las 01:35 UTC
- Hora de edición: 24 de febrero de 2020 a las 23:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAgentlessDiscoveryService`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "awsconnector:RegisterConnector",
        "awsconnector:GetConnectorHealth"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetUser",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-info/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-info",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-bundles/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-bundles",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-release-notes/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-release-notes",
        "arn:aws:s3:::prod.agentless.discovery.connector.upgrade/*",
        "arn:aws:s3:::prod.agentless.discovery.connector.upgrade"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::import-to-ec2-connector-debug-logs/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "SNS:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:metrics-sns-topic-for-*"
    },
    {
      "Sid" : "Discovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "Discovery:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "arsenal",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arsenal:RegisterOnPremisesAgent"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSAppFabricFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo al AWS AppFabric servicio y acceso de solo lectura a los servicios dependientes, como S3, Kinesis o KMS.

`AWSAppFabricFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSAppFabricFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de junio de 2023 a las 19:51 UTC
- Hora de edición: 27 de junio de 2023 a las 19:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppFabricFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appfabric:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FirehoseReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowUseOfServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "appfabric.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/appfabric.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAppFabric"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSAppFabricReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a AWS AppFabric

`AWSAppFabricReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSAppFabricReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de junio de 2023 a las 19:52 UTC
- Hora de edición: 27 de junio de 2023 a las 19:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppFabricReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appfabric:GetAppAuthorization",
        "appfabric:GetAppBundle",
        "appfabric:GetIngestion",
        "appfabric:GetIngestionDestination",
        "appfabric:ListAppAuthorizations",
        "appfabric:ListAppBundles",
        "appfabric:ListIngestionDestinations",
        "appfabric:ListIngestions",
        "appfabric:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSAppFabricServiceRolePolicy

Descripción: Proporciona AppFabric acceso a AWS los recursos en su nombre

`AWSAppFabricServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 26 de junio de 2023 a las 21:07 UTC
- Hora de edición: 26 de junio de 2023 a las 21:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAppFabricServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchEmitMetric",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/AppFabric"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3PutObject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/AWSAppFabric/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FirehosePutRecord",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/AWSAppFabricManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy

Descripción: Política que otorga permisos a Application Auto Scaling para acceder AppStream y CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 20 de octubre de 2017 a las 19:04 UTC
- Hora de edición: 20 de octubre de 2017 a las 19:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingAppStreamFleetPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appstream:UpdateFleet",
        "appstream:DescribeFleets",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
```

```
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy

Descripción: Política que otorga permisos a Application Auto Scaling para acceder a Cassandra y CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 18 de marzo de 2020 a las 22:49 UTC
- Hora de edición: 18 de marzo de 2020 a las 22:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingCassandraTablePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cassandra:Select",
      "Resource" : [
        "arn:*:cassandra:*:*:/keyspace/system/table/*",
        "arn:*:cassandra:*:*:/keyspace/system_schema/table/*",
        "arn:*:cassandra:*:*:/keyspace/system_schema_mcs/table/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:Alter",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy

Descripción: Política que otorga permisos a Application Auto Scaling para acceder a Comprehend y. CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 14 de noviembre de 2019 a las 18:39 UTC
- Hora de edición: 14 de noviembre de 2019 a las 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingComprehendEndpointPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "comprehend:UpdateEndpoint",
        "comprehend:DescribeEndpoint",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy

Descripción: Política que otorga permisos a Application Auto Scaling CloudWatch para acceder APIGateway y escalar recursos personalizados

`AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 4 de junio de 2018 a las 23:22 UTC
- Hora de edición: 4 de junio de 2018 a las 23:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoScalingCustomResourcePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "execute-api:Invoke",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy

Descripción: Política que otorga permisos a Application Auto Scaling para acceder a DynamoDB y. CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 20 de octubre de 2017 a las 21:34 UTC
- Hora de edición: 20 de octubre de 2017 a las 21:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingDynamoDBTablePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy

Descripción: Política que otorga permisos a Application Auto Scaling para acceder a EC2 Spot Fleet y CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 25 de octubre de 2017 a las 18:23 UTC
- Hora de edición: 25 de octubre de 2017 a las 18:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingEC2SpotFleetRequestPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy

Descripción: Política que otorga permisos a Application Auto Scaling para acceder a EC2 Container Service y CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 25 de octubre de 2017 a las 23:53 UTC
- Hora de edición: 24 de octubre de 2024 a las 20:05 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:UpdateService",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPolicy

Descripción: Política que otorga permisos a Application Auto Scaling para acceder a Amazon ElastiCache y Amazon CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 17 de agosto de 2021 a las 23:41 UTC
- Hora de edición: 26 de marzo de 2025 a las 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingElastiCacheRGPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElastiCacheActionsOnAllClusters",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:ModifyCacheCluster",
        "elasticache:ModifyReplicationGroupShardConfiguration",
        "elasticache:IncreaseReplicaCount",
        "elasticache:DecreaseReplicaCount",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeCacheParameters"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActionsOnAllAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActionsOnTargetTrackingAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationAutoscalingEMRInstanceGroupPolicy

Descripción: Política que otorga permisos a Application Auto Scaling para acceder a Elastic Map Reduce y CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingEMRInstanceGroupPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 26 de octubre de 2017 a las 00:57 UTC
- Hora de edición: 26 de octubre de 2017 a las 00:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingEMRInstanceGroupPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy

Descripción: Política que otorga permisos a Application Auto Scaling para acceder a Managed Streaming for Apache Kafka Kafka y. CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio

- Hora de creación: 24 de agosto de 2020 a las 18:36 UTC
- Hora de edición: 24 de agosto de 2020 a las 18:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingKafkaClusterPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterOperation",
        "kafka:UpdateBrokerStorage",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy

Descripción: Política que otorga permisos a Application Auto Scaling para acceder a Lambda y. CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 21 de octubre de 2019 a las 20:04 UTC
- Hora de edición: 21 de octubre de 2019 a las 20:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingLambdaConcurrencyPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig",
```

```
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:DeleteProvisionedConcurrencyConfig",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy

Descripción: Política que otorga permisos a Application Auto Scaling para acceder a Amazon Neptune y Amazon. CloudWatch

`AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 2 de septiembre de 2021 a las 21:14 UTC
- Hora de edición: 2 de septiembre de 2021 a las 21:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingNeptuneClusterPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:AddTagsToResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:autoscaled-reader*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "rds:DatabaseEngine" : "neptune"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:CreateDBInstance",
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:autoscaled-reader*",
```

```
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "rds:DatabaseEngine" : "neptune"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DeleteDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:autoscaled-reader*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy

Descripción: Política que otorga permisos a Application Auto Scaling para acceder a RDS y CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 17 de octubre de 2017 a las 17:46 UTC
- Hora de edición: 7 de agosto de 2018 a las 19:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingRDSClusterPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy

Descripción: Política que otorga permisos a Application Auto Scaling para acceder SageMaker y CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio

- Hora de creación: 6 de febrero de 2018 a las 19:58 UTC
- Hora de edición: 13 de noviembre de 2023 a las 18:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingSageMakerEndpointPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMaker",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCloudWatchUpdate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationAutoscalingWorkSpacesPoolPolicy

Descripción: Política que otorga permisos a Application Auto Scaling para acceder a Amazon WorkSpaces y Amazon CloudWatch.

`AWSApplicationAutoscalingWorkSpacesPoolPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 17 de junio de 2024 a las 18:39 h UTC
- Hora de edición: 17 de junio de 2024 a las 18:39 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationAutoscalingWorkSpacesPoolPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WorkSpacesActionsOnAllPools",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "workspaces:DescribeWorkspacesPools",
        "workspaces:UpdateWorkspacesPool"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActionsOnAllAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchActionsOnTargetTrackingAlarms",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationDiscoveryAgentAccess

Descripción: Proporciona acceso al Discovery Agent para registrarse en AWS Application Discovery Service.

`AWSApplicationDiscoveryAgentAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSApplicationDiscoveryAgentAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 11 de mayo de 2016 a las 21:38 UTC
- Hora de edición: 24 de febrero de 2020 a las 22:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationDiscoveryAgentAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arsenal:RegisterOnPremisesAgent"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess

Descripción: permite que los Application Discovery Service Agentless Collectors se actualicen, registren y comuniquen automáticamente con Application Discovery Service

`AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 16 de agosto de 2022 a las 21:00 UTC
- Hora de edición: 16 de agosto de 2022 a las 21:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationDiscoveryAgentlessCollectorAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "arsenal:RegisterOnPremisesAgent"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr-public:DescribeImages"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr-
public::446372222237:repository/6e5498e4-8c31-4f57-9991-13b4b992ff7b"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr-public:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:GetServiceBearerToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo para ver y etiquetar los elementos de configuración mantenidos por AWS Application Discovery Service

`AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 11 de mayo de 2016 a las 21:30 UTC
- Hora de edición: 19 de junio de 2019 a las 21:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationDiscoveryServiceFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mgh:*",
        "discovery:*"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
continuousexport.discovery.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "continuousexport.discovery.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
continuousexport.discovery.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "migrationhub.amazonaws.com",
            "dmsintegration.migrationhub.amazonaws.com",
            "smsintegration.migrationhub.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy

Descripción: Esta política permite instalar el agente de AWS replicación, que se utiliza con el Servicio de migración de AWS aplicaciones (MGN) para migrar AWS servidores externos. Adjunte esta política a los usuarios o roles de IAM cuyas credenciales proporcione al instalar el agente de AWS replicación.

`AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS administrada
- Hora de creación: 19 de junio de 2022 a las 07:51 UTC
- Hora de edición: 20 de septiembre de 2022 a las 11:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:GetAgentInstallationAssetsForMgn",
        "mgn:SendClientMetricsForMgn",
        "mgn:SendClientLogsForMgn",
        "mgn:RegisterAgentForMgn",
        "mgn:VerifyClientRoleForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:IssueClientCertificateForMgn"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgn:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "mgn:CreateAction" : "RegisterAgentForMgn"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationMigrationAgentPolicy

Descripción: Esta política permite instalar y usar el agente de AWS replicación, que se usa con el Servicio de migración de AWS aplicaciones (MGN) para migrar AWS servidores externos. Adjunte esta política a los usuarios o roles de IAM cuyas credenciales proporcione al instalar el agente de AWS replicación.

`AWSApplicationMigrationAgentPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSApplicationMigrationAgentPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS administrada
- Hora de creación: 7 de abril de 2021 a las 07:00 UTC
- Hora de edición: 20 de septiembre de 2022 a las 11:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationAgentPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendAgentMetricsForMgn",
        "mgn:SendAgentLogsForMgn",
        "mgn:SendClientMetricsForMgn",
        "mgn:SendClientLogsForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:RegisterAgentForMgn",
        "mgn:UpdateAgentSourcePropertiesForMgn",
        "mgn:UpdateAgentReplicationInfoForMgn",
        "mgn:UpdateAgentConversionInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentInstallationAssetsForMgn",
        "mgn:GetAgentCommandForMgn",
        "mgn:GetAgentConfirmedResumeInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentRuntimeConfigurationForMgn",
        "mgn:UpdateAgentBacklogForMgn",
        "mgn:GetAgentReplicationInfoForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgn:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2

Descripción: Esta política permite utilizar el agente de AWS replicación, que se utiliza con el Servicio de migración de AWS aplicaciones (MGN) para migrar servidores externos a AWS ellos. No es recomendable que asocie esta política a sus usuarios o roles de IAM.

`AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 6 de junio de 2022 a las 14:14 UTC
- Hora de edición: 6 de junio de 2022 a las 14:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSApplicationMigrationAgentPolicy_v2`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendAgentMetricsForMgn",
        "mgn:SendAgentLogsForMgn",
        "mgn:UpdateAgentSourcePropertiesForMgn",
        "mgn:UpdateAgentReplicationInfoForMgn",
        "mgn:UpdateAgentConversionInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentCommandForMgn",
        "mgn:GetAgentConfirmedResumeInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentRuntimeConfigurationForMgn",
        "mgn:UpdateAgentBacklogForMgn",
        "mgn:GetAgentReplicationInfoForMgn",
        "mgn:IssueClientCertificateForMgn"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/${aws:SourceIdentity}"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy

Descripción: Esta política permite que el servidor de conversión del Servicio de migración de aplicaciones (MGN), que son EC2 instancias lanzadas por el Servicio de migración de aplicaciones, se comunique con el servicio MGN. MGN asigna una función de IAM con esta política (como perfil de

EC2 instancia) a los servidores de conversión de MGN, que MGN lanza y termina automáticamente cuando es necesario. No es recomendable que asocie esta política a sus usuarios o roles de IAM. El Servicio de migración de aplicaciones utiliza los Servidores de conversión MGN cuando los usuarios eligen lanzar instancias de prueba o transición con la consola, la CLI o la API de MGN.

`AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 7 de abril de 2021 a las 06:48 UTC
- Hora de edición: 7 de abril de 2021 a las 06:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSApplicationMigrationConversionServerPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendClientMetricsForMgn",
        "mgn:SendClientLogsForMgn",
        "mgn:GetChannelCommandsForMgn",
        "mgn:SendChannelCommandResultForMgn"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationMigrationEC2Access

Descripción: Esta política proporciona EC2 las operaciones de Amazon necesarias para utilizar el Servicio de migración de aplicaciones (MGN) para lanzar los servidores migrados como EC2 instancias. Asocie esta política a sus usuarios o roles de IAM.

`AWSApplicationMigrationEC2Access` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSApplicationMigrationEC2Access` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 7 de abril de 2021 a las 07:05 UTC
- Hora editada: 11 de febrero de 2025 a las 13:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationEC2Access`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSApplicationMigrationConversionServerRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeVolumes"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
```

```
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances",
            "CreateLaunchTemplate"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationMigrationFullAccess

Descripción: Esta política proporciona permisos a todos los usuarios públicos APIs del Servicio de Migración de AWS Aplicaciones (MGN), así como permisos para leer la información clave del KMS. Asocie esta política a sus usuarios o roles de IAM.

`AWSApplicationMigrationFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSApplicationMigrationFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 7 de abril de 2021 a las 06:56 UTC
- Hora editada: 2 de julio de 2025 a las 15:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v9 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
```

```
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "license-manager:ListLicenseConfigurations",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListInstanceProfiles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSApplicationMigrationLaunchInstanceWithSsmRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSApplicationMigrationLaunchInstanceWithDrsRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DescribeSourceServers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommandInvocations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSDisasterRecovery-InstallDRAgentOnInstance",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DisconnectSourceServer"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceConfiguredDR" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ManagedByAWSApplicationMigrationService-
*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSDisasterRecovery-InstallDRAgentOnInstance",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ManagedByAWSApplicationMigrationService-
*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "ssm.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor18",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSMigration-*:$DEFAULT"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "mgn.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor19",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:ListCommands",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor20",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeParameters"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationMigrationMGHAccess

Descripción: Esta política permite a AWS Application Migration Service (MGN) enviar metadatos sobre el progreso de los servidores que se migran mediante MGN a Migration Hub AWS (MGH). MGN crea automáticamente un rol de IAM con esta política asocia y lo adopta. No es recomendable que asocie esta política a sus usuarios o roles de IAM.

`AWSApplicationMigrationMGHAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSApplicationMigrationMGHAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 7 de abril de 2021 a las 07:10 UTC
- Hora de edición: 7 de abril de 2021 a las 07:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSApplicationMigrationMGHAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:CreateProgressUpdateStream",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:GetHomeRegion",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:PutResourceAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource

Descripción: Proporciona permisos para el recurso personalizado de migración de red

`AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 5 de noviembre de 2025 a las 11:34 UTC
- Hora editada: 5 de noviembre de 2025 a las 11:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ModifyTGW",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyTransitGateway"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationMigrationNetworkMigrationMultiAccount

Descripción: Proporciona permisos para automatizar la migración VMware a AWS la infraestructura de red mediante CloudFormation

`AWSApplicationMigrationNetworkMigrationMultiAccount` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSApplicationMigrationNetworkMigrationMultiAccount` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 10 de noviembre de 2025 a las 09:04 UTC

- Hora editada: 10 de noviembre de 2025 a las 09:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationNetworkMigrationMultiAccount`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2CFNReadonlyPrefixList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkAnalyzer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByCFNNACL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByCFNNACLSN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "EC2CFNReadonly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAnalyses",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsPaths",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
```

```
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MGNCFNDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/Nmd*"
    },
    {
      "Sid" : "CFNCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/Nmd*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CFNOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection",
```

```
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/Nmd*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CFNProvision",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyzerEC2PutResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyzerEC2ResourceOperations",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyzerEC2ResourceSgTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyzerEC2RequestSgTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyzerEC2SecurityGroupTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagCFNSG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByCFN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkAcl",
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:CreateTransitGatewayRoute",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInsightsPath"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:natgateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-attachment/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-path/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateTGWVpcAttachmentSameOrg",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-attachment/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceOrgID" : "${aws:PrincipalOrgID}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CFNProvisionNetworking",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateVpc",
```

```
        "ec2:CreateTransitGateway"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagNetworking",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkAcl",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateRouteTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagRouting",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:CreateRoute"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagNAT",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNatGateway"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:natgateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagTransitGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:CreateTransitGatewayRoute"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagTGWAttachment",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-attachment/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteENI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreatePermissionsByRequestTagInsights",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInsightsPath"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-path/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagCFN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-policy-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-connect-peer/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-attachment/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:natgateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-path/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-access-scope-analysis/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-access-scope/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-analysis/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateTransitGatewayVpcAttachment",
            "CreateTransitGatewayRouteTableAnnouncement",
            "CreateTransitGatewayRouteTable",
            "CreateTransitGatewayRoute",
            "CreateTransitGatewayPrefixListReference",
            "CreateTransitGatewayPolicyTable",
            "CreateTransitGatewayPeeringAttachment",
            "CreateTransitGatewayConnectPeer",
            "CreateTransitGatewayConnect",
            "CreateTransitGateway",
            "CreateInternetGateway",
            "CreateNatGateway",
            "CreateSubnet",
```

```
            "CreateNetworkAcl",
            "CreateRouteTable",
            "CreateNetworkInterface",
            "CreateNetworkInsightsPath",
            "CreateNetworkInsightsAccessScope",
            "CreateLaunchTemplate",
            "AllocateAddress",
            "StartNetworkInsightsAnalysis",
            "CreateVpc"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "deployerWorkload",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/network-migration/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "putParameter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/network-migration/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
```

```
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "deleteParameter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:PutResourcePolicy",
        "ssm:DeleteResourcePolicy",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:GetResourcePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/network-migration/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ramTAgReource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateResourceShareTransitGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "ram:RequestedAllowsExternalPrincipals" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AssociateResourceShare",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "ec2:TransitGateway",
            "ssm:Parameter"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
```

```
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateResourceShareWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:UpdateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetResourceShares",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateCustomResourceLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/network-migration-modify-tgw*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateCustomResourceLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:network-migration*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetCustomResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:network-migration*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
```

```
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Sid" : "OperationsCustomResourceLambda",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "lambda:AddPermission",
      "lambda:DeleteFunction",
      "lambda:GetFunctionConfiguration",
      "lambda:InvokeFunction"
    ],
    "Resource" : [
      "arn:aws:lambda:*:*:function:network-migration*"
    ],
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
      },
      "ForAnyValue:StringEquals" : {
        "aws:CalledVia" : [
          "cloudformation.amazonaws.com"
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Sid" : "CreateRoleCustomResource",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "iam:CreateRole",
      "iam:TagRole"
    ],
    "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/Nmd*modifyTransitGateway*",
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService",
        "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
      },
      "ForAnyValue:StringEquals" : {
        "aws:CalledVia" : [
          "cloudformation.amazonaws.com"
        ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassGetRoleCustomResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/Nmd*modifyTransitGateway*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleCustomResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/Nmd*modifyTransitGateway*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OperationsRoleCustomResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:GetRolePolicy",
```

```
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/Nmd*modifyTransitGateway*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AttachCustomResourceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/Nmd*modifyTransitGateway*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole",
            "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSApplicationMigrationNetworkMigrationCustomResource"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MGNCFNBasedResourcesProvision",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:AcceptTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:AssociateNatGatewayAddress",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AssociateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
        "ec2:DeleteNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsAnalysis",
        "ec2:DeleteNetworkInsightsPath",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteTransitGateway",
        "ec2:DeleteTransitGatewayRoute",
        "ec2:DeleteTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:DeleteTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DisableTransitGatewayRouteTablePropagation",
        "ec2:DisassociateNatGatewayAddress",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DisassociateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:EnableTransitGatewayRouteTablePropagation",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyTransitGateway",
        "ec2:ModifyTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
```

```
        "ec2:RejectTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
        "ec2:ReplaceNetworkAclEntry",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:ReplaceTransitGatewayRoute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:StartNetworkInsightsAnalysis"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-policy-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-connect-peer/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-attachment/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:natgateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-path/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-access-scope-analysis/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-access-scope/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-insights-analysis/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AnalyzerENIResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSApplicationMigrationService"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess

Descripción: Esta política proporciona permisos a todos los servicios públicos APIs de solo lectura del Servicio de Migración de Aplicaciones (MGN), así como a algunos otros AWS servicios APIs de solo lectura que son necesarios para poder utilizar la consola de MGN en modo de solo lectura. Asocie esta política a sus usuarios o roles de IAM.

`AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: AWS política gestionada
- Hora de creación: 7 de abril de 2021 a las 07:15 UTC
- Hora de edición: 20 de marzo de 2023 a las 08:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:DescribeJobLogItems",
        "mgn:DescribeJobs",
        "mgn:DescribeSourceServers",
        "mgn:DescribeReplicationConfigurationTemplates",
        "mgn:GetLaunchConfiguration",
        "mgn:DescribeVcenterClients",
        "mgn:GetReplicationConfiguration",
        "mgn:DescribeLaunchConfigurationTemplates",
        "mgn:ListSourceServerActions",
        "mgn:ListTemplateActions",
        "mgn:ListApplications",
        "mgn:ListWaves",
        "mgn:ListExports",
```

```
        "mgn:ListImports",
        "mgn:ListImportErrors",
        "mgn:ListExportErrors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy

Descripción: Esta política permite a los servidores de replicación del Servicio de migración de aplicaciones (MGN), que son EC2 instancias lanzadas por el Servicio de migración de aplicaciones, comunicarse con el servicio MGN y crear instantáneas de EBS en sus servidores. Cuenta de AWS

El Servicio de Migración de Aplicaciones asigna una función de IAM con esta política (como perfil de EC2 instancia) a los servidores de replicación de MGN, que MGN inicia y termina automáticamente, según sea necesario. Los servidores de replicación MGN se utilizan para facilitar la replicación de datos desde sus servidores externos AWS, como parte del proceso de migración gestionado mediante MGN. No es recomendable que asocie esta política a sus usuarios o roles de IAM.

`AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 7 de abril de 2021 a las 07:21 UTC
- Hora de edición: 7 de abril de 2021 a las 07:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSApplicationMigrationReplicationServerPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendClientMetricsForMgn",
        "mgn:SendClientLogsForMgn",
```

```
        "mgn:GetChannelCommandsForMgn",
        "mgn:SendChannelCommandResultForMgn",
        "mgn:GetAgentSnapshotCreditsForMgn",
        "mgn:DescribeReplicationServerAssociationsForMgn",
        "mgn:DescribeSnapshotRequestsForMgn",
        "mgn:BatchDeleteSnapshotRequestForMgn",
        "mgn:NotifyAgentAuthenticationForMgn",
        "mgn:BatchCreateVolumeSnapshotGroupForMgn",
        "mgn:UpdateAgentReplicationProcessStateForMgn",
        "mgn:NotifyAgentReplicationProgressForMgn",
        "mgn:NotifyAgentConnectedForMgn",
        "mgn:NotifyAgentDisconnectedForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSnapshot"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy

Descripción: Esta política permite instalar y usar el agente de AWS replicación, que utiliza el Servicio de migración de AWS aplicaciones (AWS MGN) para migrar los servidores de origen que se ejecutan en ellos EC2 (entre regiones o entre zonas de disponibilidad). Se debe adjuntar a las instancias una función de IAM con esta política (como perfil de EC2 instancia). EC2

`AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 22 de agosto de 2023 a las 13:19 UTC
- Hora de edición: 3 de enero de 2024 a las 14:19 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationServiceEc2InstancePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MgnAgentInstallation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendClientLogsForMgn",
        "mgn:RegisterAgentForMgn",
        "mgn:GetAgentInstallationAssetsForMgn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MgnAgentReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:SendAgentMetricsForMgn",
        "mgn:SendAgentLogsForMgn",
        "mgn:UpdateAgentSourcePropertiesForMgn",
        "mgn:UpdateAgentReplicationInfoForMgn",
        "mgn:UpdateAgentConversionInfoForMgn",
```

```
        "mgn:GetAgentCommandForMgn",
        "mgn:GetAgentConfirmedResumeInfoForMgn",
        "mgn:GetAgentRuntimeConfigurationForMgn",
        "mgn:UpdateAgentBacklogForMgn",
        "mgn:GetAgentReplicationInfoForMgn"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/*"
    },
    {
      "Sid" : "MgnSourceServerTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgn:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "mgn:CreateAction" : "RegisterAgentForMgn"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationMigrationServiceRolePolicy

Descripción: Permite que el Servicio de Migración de AWS Aplicaciones cree y gestione AWS recursos en su nombre.

`AWSApplicationMigrationServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 7 de abril de 2021 a las 06:43 UTC
- Hora editada: 16 de marzo de 2025 a las 10:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSApplicationMigrationServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgn:ListTagsForResource",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListRetirableGrants",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
```

```
        "mgh:CreateProgressUpdateStream",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:GetHomeRegion",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:PutResourceAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:account/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAccounts"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:DeregisterImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSApplicationMigrationReplicationServerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSApplicationMigrationConversionServerRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate",
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationMigrationSSMAccess

Descripción: esta política proporciona acceso a las operaciones de Amazon SSM necesarias para utilizar Application Migration Service (MGN) para ejecutar documentos SSM de comandos personalizados tras la migración. Asocie esta política a sus usuarios o roles de IAM.

`AWSApplicationMigrationSSMAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSApplicationMigrationSSMAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de noviembre de 2022 a las 09:29 UTC
- Hora editada: 2 de julio de 2025 a las 18:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationSSMAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCommandInvocation",
```

```
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
```

```
            "mgn.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListDocuments"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListDocumentVersions",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy

Descripción: Esta política permite instalar y utilizar el AWS VCenter cliente, que se utiliza con el Servicio de migración de AWS aplicaciones (MGN) para migrar AWS servidores externos. Adjunte

esta política a los usuarios o roles de IAM cuyas credenciales proporcione al instalar el AWS VCenter cliente.

`AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 8 de noviembre de 2021 a las 12:53 UTC
- Hora de edición: 8 de noviembre de 2021 a las 12:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSApplicationMigrationVCenterClientPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:CreateVcenterClientForMgn",
        "mgn:DescribeVcenterClients"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:GetVcenterClientCommandsForMgn",
        "mgn:SendVcenterClientCommandResultForMgn",
        "mgn:SendVcenterClientLogsForMgn",
        "mgn:SendVcenterClientMetricsForMgn",
        "mgn:DeleteVcenterClient",
        "mgn:TagResource",
        "mgn:NotifyVcenterClientStartedForMgn"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgn:*:*:vcenter-client/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSAppMeshEnvoyAccess

Descripción: política de App Mesh Envoy para obtener acceso a la configuración del nodo virtual.

`AWSAppMeshEnvoyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSAppMeshEnvoyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 3 de julio de 2019 a las 21:29 UTC
- Hora de edición: 3 de julio de 2019 a las 21:29 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppMeshEnvoyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appmesh:StreamAggregatedResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSAppMeshFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS App Mesh APIs y a la consola de administración.

`AWSAppMeshFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSAppMeshFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 16 de abril de 2019 a las 17:50 UTC
- Hora de edición: 7 de enero de 2021 a las 19:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppMeshFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appmesh:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/appmesh.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAppMesh",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "appmesh.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSAppMesh-GettingStarted-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ListCertificates",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:ListNamespaces",
        "servicediscovery:ListServices",
        "servicediscovery:ListInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess

Descripción: política de App Mesh Preview Envoy para obtener acceso a la configuración del nodo virtual.

`AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 5 de agosto de 2019 a las 23:32 UTC
- Hora de edición: 5 de agosto de 2019 a las 23:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppMeshPreviewEnvoyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appmesh-preview:StreamAggregatedResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSAppMeshPreviewServiceRolePolicy

Descripción: Permite el acceso Servicios de AWS y los recursos utilizados o gestionados por AWS App Mesh

`AWSAppMeshPreviewServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio

- Hora de creación: 19 de junio de 2019 a las 19:07 UTC
- Hora de edición: 21 de agosto de 2019 a las 21:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAppMeshPreviewServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudMapServiceDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:DiscoverInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ACMCertificateVerification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSAppMeshReadOnly

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a AWS App Mesh APIs y a la consola de administración.

`AWSAppMeshReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSAppMeshReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 16 de abril de 2019 a las 17:51 UTC
- Hora de edición: 7 de enero de 2021 a las 19:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppMeshReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appmesh:Describe*",
```

```
        "appmesh:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStack*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSAppMesh-GettingStarted-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ListCertificates",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:ListNamespaces",
        "servicediscovery:ListServices",
        "servicediscovery:ListInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSAppMeshServiceRolePolicy

Descripción: Permite el acceso a Servicios de AWS los recursos utilizados o gestionados por AWS AppMesh

`AWSAppMeshServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 3 de junio de 2019 a las 18:30 UTC
- Hora de edición: 10 de octubre de 2023 a las 16:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAppMeshServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudMapServiceDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ACMCertificateVerification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSAppRunnerFullAccess

Descripción: concede permisos a todas las acciones de App Runner.

`AWSAppRunnerFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSAppRunnerFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 11 de enero de 2022 a las 04:02 UTC
- Hora de edición: 11 de enero de 2022 a las 04:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppRunnerFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/apprunner.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAppRunner",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "apprunner.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "apprunner.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppRunnerAdminAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apprunner:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSAppRunnerReadOnlyAccess

Descripción: concede permisos para enumerar y ver detalles sobre los recursos de App Runner.

`AWSAppRunnerReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSAppRunnerReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 24 de febrero de 2022 a las 21:24 UTC
- Hora de edición: 24 de febrero de 2022 a las 21:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppRunnerReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:List*",
        "apprunner:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess

Descripción: Política de servicio de AWS App Runner que otorga permisos de lectura a los recursos de Amazon ECR en la cuenta del cliente. Úsela en un rol que se transfiere a App Runner al crear o actualizar un servicio de App Runner.

`AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 14 de mayo de 2021 a las 19:17 UTC

- Hora de edición: 14 de mayo de 2021 a las 19:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSAppSyncAdministrator

Descripción: Proporciona acceso administrativo al AppSync servicio, aunque no lo suficiente como para acceder a través de la consola.

`AWSAppSyncAdministrator` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSAppSyncAdministrator` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 20 de marzo de 2018 a las 21:20 UTC
- Hora de edición: 4 de noviembre de 2019 a las 19:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppSyncAdministrator`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "appsync.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "appsync.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/appsync.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAppSync*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSAppSyncInvokeFullAccess

Descripción: Proporciona un acceso de invocación completo al AppSync servicio, tanto a través de la consola como de forma independiente

`AWSAppSyncInvokeFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSAppSyncInvokeFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 20 de marzo de 2018 a las 21:21 UTC
- Hora de edición: 20 de marzo de 2018 a las 21:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppSyncInvokeFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:GraphQL",
        "appsync:GetGraphqlApi",
```

```
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListApiKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs

Descripción: Permite AppSync enviar registros a la CloudWatch cuenta del usuario.

`AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 9 de abril de 2018 a las 19:38 UTC
- Hora de edición: 09 de abril de 2018 a las 19:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSAppSyncSchemaAuthor

Descripción: proporciona acceso para crear, actualizar y consultar el esquema.

`AWSAppSyncSchemaAuthor` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSAppSyncSchemaAuthor` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 20 de marzo de 2018 a las 21:21 UTC
- Hora de edición: 1 de febrero de 2023 a las 18:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppSyncSchemaAuthor`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:GraphQL",
        "appsync:CreateResolver",
        "appsync:CreateType",
        "appsync:DeleteResolver",
        "appsync:DeleteType",
        "appsync:GetResolver",
        "appsync:GetType",
        "appsync:GetDataSource",
        "appsync:GetSchemaCreationStatus",
        "appsync:GetIntrospectionSchema",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:ListTypes",
        "appsync:ListApiKeys",
        "appsync:ListResolvers",
        "appsync:ListDataSources",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:StartSchemaCreation",
```

```
        "appsync:UpdateResolver",
        "appsync:UpdateType",
        "appsync:TagResource",
        "appsync:UntagResource",
        "appsync:ListTagsForResource",
        "appsync:CreateFunction",
        "appsync:UpdateFunction",
        "appsync:GetFunction",
        "appsync:DeleteFunction",
        "appsync:ListFunctions",
        "appsync:ListResolversByFunction",
        "appsync:EvaluateMappingTemplate",
        "appsync:EvaluateCode"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSAppSyncServiceRolePolicy

Descripción: Permite el acceso a AWS los servicios y recursos utilizados o administrados por AppSync

`AWSAppSyncServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 21 de enero de 2020 a las 19:56 UTC
- Hora de edición: 21 de enero de 2020 a las 19:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAppSyncServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSArtifactAccountSync

Descripción: Permite el acceso de solo lectura de AWS Artifact a las operaciones de Organizations. AWS

`AWSArtifactAccountSync` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSArtifactAccountSync` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 10 de abril de 2018 a las 23:04 UTC
- Hora de edición: 10 de abril de 2018 a las 23:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSArtifactAccountSync`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSArtifactAgreementsFullAccess

Descripción: Esta política otorga permisos completos para publicar, descargar, aceptar y rescindir los acuerdos de AWS Artifact. También incluye permisos para enumerar y habilitar el acceso a los AWS servicios en el servicio de la Organización, además de describir los detalles de la organización. La política, por otra parte, permite comprobar si existe el rol vinculado al servicio solicitado y crea uno si no lo existe

`AWSArtifactAgreementsFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSArtifactAgreementsFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 22 de noviembre de 2024 a las 19:36 UTC
- Hora editada: 16 de octubre de 2025 a las 20:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSArtifactAgreementsFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListAgreementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:ListAgreements",
        "artifact:ListCustomerAgreements"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSAgreementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetAgreement",
        "artifact:AcceptNdaForAgreement",
        "artifact:GetNdaForAgreement",
        "artifact:AcceptAgreement"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:::agreement/*"
    },
    {
      "Sid" : "CustomerAgreementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetCustomerAgreement",
        "artifact:TerminateAgreement"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact::*:customer-agreement/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRoleForOrganizationsIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/artifact.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForArtifact",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "artifact.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetRoleToCheckForRoleExistence",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/artifact.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForArtifact"
    },
    {
      "Sid" : "EnableServiceTrust",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EnableServiceTrustForArtifact",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "aws-artifact-account-sync.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess

Descripción: Esta política otorga acceso de solo lectura para enumerar los acuerdos de servicio de AWS Artifact y descargar los acuerdos aceptados. También incluye permisos para mostrar y describir los detalles de la organización. La política, por otra parte, permite comprobar si existe el rol vinculado al servicio solicitado.

`AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 22 de noviembre de 2024 a las 19:36 UTC
- Hora editada: 22 de noviembre de 2024 a las 19:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListAgreementsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:ListAgreements",
        "artifact:ListCustomerAgreements"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetCustomerAgreementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetCustomerAgreement"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact::*:customer-agreement/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/artifact.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForArtifact"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSArtifactReportsReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a los informes del servicio AWS Artifact.

`AWSArtifactReportsReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSArtifactReportsReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 02 de enero de 2024 a las 22:42 h UTC
- Hora editada: 16 de diciembre de 2025 a las 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSArtifactReportsReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ArtifactReportActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListReports",
        "artifact:ListReportVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSArtifactServiceRolePolicy

Descripción: Permite a AWS Artifact recopilar información sobre una organización a través del servicio AWS Organizations.

`AWSArtifactServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 21 de agosto de 2023 a las 20:27 UTC
- Hora de edición: 21 de agosto de 2023 a las 20:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSArtifactServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSAuditManagerAdministratorAccess

Descripción: Proporciona acceso administrativo para activar o desactivar AWS Audit Manager, actualizar la configuración y gestionar las evaluaciones, los controles y los marcos

`AWSAuditManagerAdministratorAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSAuditManagerAdministratorAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 11 de diciembre de 2020 a las 20:02 UTC
- Hora de edición: 15 de mayo de 2024 a las 23:46 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSAuditManagerAdministratorAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "AuditManagerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "auditmanager:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOnlyAuditManagerIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "auditmanager.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
```

```
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMAccessCreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/auditmanager.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAuditManager*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "auditmanager.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMAccessManageSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:UpdateRoleDescription",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/auditmanager.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAuditManager*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "KmsCreateGrantAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "auditmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SNSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:detail-type" : "Security Hub Findings - Imported"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : [
            "aws.securityhub"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver"
    },
    {
      "Sid" : "TagAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ControlCatalogAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "controlcatalog:ListCommonControls",
        "controlcatalog:ListDomains",
        "controlcatalog:ListObjectives"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSAuditManagerServiceRolePolicy

Descripción: Permite el acceso Servicios de AWS y los recursos utilizados o gestionados por AWS Audit Manager

`AWSAuditManagerServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 8 de diciembre de 2020 a las 15:12 UTC
- Hora de edición: 24 de septiembre de 2024 a las 23:22 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAuditManagerServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v10 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "acm:GetAccountConfiguration",
        "acm:ListCertificates",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListRecoveryPointsByResource",
        "bedrock:GetCustomModel",
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetModelCustomizationJob",
        "bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:ListCustomModels",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListModelCustomizationJobs",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "config:DescribeConfigRules",
        "config:DescribeDeliveryChannels",
        "config:ListDiscoveredResources",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeBackup",
        "dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListBackups",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:GetLaunchTemplateData",
        "ec2:DescribeAddresses",
```

```
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ecs:DescribeClusters",
        "eks:DescribeAddonVersions",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeServiceUpdates",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeSslPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListConnections",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListEventSources",
        "events:ListRules",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "guardduty:ListDetectors",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GetAccountAuthorizationDetails",
        "iam:GetAccessKeyLastUsed",
```

```
        "iam:GetCredentialReport",
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:GetAccountPasswordPolicy",
        "iam:GetAccountSummary",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListOpenIdConnectProviders",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListSamlProviders",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListMfaDeviceTags",
        "iam:ListMfaDevices",
        "kafka:ListClusters",
        "kafka:ListKafkaVersions",
        "kinesis:ListStreams",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:GetKeyRotationStatus",
        "kms:ListGrants",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "lambda:ListFunctions",
        "license-manager:ListAssociationsForLicenseConfiguration",
        "license-manager:ListLicenseConfigurations",
        "license-manager:ListUsageForLicenseConfiguration",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeExportTasks",
        "logs:DescribeLogGroups",
```

```
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "es:DescribeDomains",
        "es:DescribeDomain",
        "es:DescribeDomainConfig",
        "es:ListDomainNames",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribePolicy",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterEndpoints",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeLoggingStatus",
        "route53:GetQueryLoggingConfig",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm",
        "sagemaker:DescribeFlowDefinition",
        "sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelCard",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeLabelingJob",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:ListAlgorithms",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListLabelingJobs",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:ListModelCards",
```

```
        "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:ListMonitoringAlerts",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "securityhub:DescribeStandards",
        "sns:ListTagsForResource",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:ListQueues",
        "waf-regional:GetRule",
        "waf-regional:GetWebAcl",
        "waf:GetRule",
        "waf:GetRuleGroup",
        "waf:ListActivatedRulesInRuleGroup",
        "waf:ListWebAcls",
        "wafv2:ListWebAcls",
        "waf-regional:GetLoggingConfiguration",
        "waf-regional:ListRuleGroups",
        "waf-regional:ListSubscribedRuleGroups",
        "waf-regional:ListWebACLs",
        "waf-regional:ListRules",
        "waf:ListRuleGroups",
        "waf:ListRules"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "APIsAccess"
    },
    {
      "Sid" : "S3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketOwnershipControls",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketTagging"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:detail-type" : "Security Hub Findings - Imported"
        },
        "Null" : {
          "events:source" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : [
```

```
            "aws.securityhub"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSAutoScalingPlansEC2AutoScalingPolicy

Descripción: Política que otorga permisos a AWS Auto Scaling para pronosticar periódicamente la capacidad y generar acciones de escalado programadas para los grupos de Auto Scaling en un plan de escalado

`AWSAutoScalingPlansEC2AutoScalingPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 23 de agosto de 2018 a las 22:46 UTC
- Hora de edición: 23 de agosto de 2018 a las 22:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSAutoScalingPlansEC2AutoScalingPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "autoscaling:BatchPutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:BatchDeleteScheduledAction"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBackupAuditAccess

Descripción: Esta política otorga permisos a los usuarios para crear controles y marcos que definan sus expectativas con respecto a los recursos y las actividades de AWS Backup, y para auditar los recursos y las actividades de AWS Backup comparándolos con los controles y marcos definidos. Esta política otorga permisos a AWS Config y a servicios similares para describir las expectativas de los usuarios y realizar las auditorías. Esta política también otorga permisos para entregar informes de auditoría a S3 y servicios similares, y permite que los usuarios busquen y abran sus informes de auditoría.

`AWSBackupAuditAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSBackupAuditAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 24 de agosto de 2021 a las 01:02 UTC
- Hora de edición: 10 de abril de 2023 a las 21:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupAuditAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:CreateFramework",
        "backup:UpdateFramework",
        "backup:ListFrameworks",
        "backup:DescribeFramework",
        "backup:DeleteFramework",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:CreateReportPlan",
        "backup:UpdateReportPlan",
        "backup:ListReportPlans",
        "backup:DescribeReportPlan",
        "backup:DeleteReportPlan",
        "backup:StartReportJob",
        "backup:ListReportJobs",
        "backup:DescribeReportJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:DescribeComplianceByConfigRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:GetComplianceDetailsByConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBackupDataTransferAccess

Descripción: Esta política permite al agente AWS Backint completar la transferencia de datos de respaldo con el plano AWS Backup Storage. Adjunte esta política a las funciones que asumen las EC2 instancias que ejecutan SAP HANA con el agente Backint.

`AWSBackupDataTransferAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSBackupDataTransferAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 10 de noviembre de 2022 a las 22:48 UTC
- Hora de edición: 10 de noviembre de 2022 a las 22:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupDataTransferAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-storage:StartObject",
        "backup-storage:PutChunk",
        "backup-storage:GetChunk",
        "backup-storage:ListChunks",
        "backup-storage:ListObjects",
        "backup-storage:GetObjectMetadata",
        "backup-storage:NotifyObjectComplete"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBackupFullAccess

Descripción: Esta política está destinada a los administradores de copias de seguridad y les otorga acceso total a las operaciones de AWS copia de seguridad, incluida la creación o edición de planes

de copia de seguridad, la asignación de AWS recursos a los planes de copia de seguridad, la eliminación de copias de seguridad y la restauración de copias de seguridad.

`AWSBackupFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSBackupFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 18 de noviembre de 2019 a las 22:21 UTC
- Hora editada: 20 de noviembre de 2025 a las 03:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v22 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsBackupAllAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "backup:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AwsBackupStorageAllAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "backup-storage:*",
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RdsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:describeDBEngineVersions",
        "rds:describeOptionGroups",
        "rds:describeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:describeDBSubnetGroups",
        "rds:describeDBClusterSnapshots",
        "rds:describeDBClusters",
        "rds:describeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeDBClusterAutomatedBackups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RdsDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DeleteDBSnapshot",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDbPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListBackups",
        "dynamodb:ListTables"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDbDeleteBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DeleteBackup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EfsFileSystemPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeFilesystems"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:describeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DeregisterImage"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayVolumePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*/volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:ListGateways"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "StorageGatewayGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeGatewayInformation",
        "storagegateway:ListLocalDisks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayGatewayStarPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:ListVolumes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*AwsBackup*",
        "arn:aws:iam::*:role/*AWSBackup*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "backup.amazonaws.com",
            "restore-testing.backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AwsOrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeOrganization",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsCreateGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:backup:backup-vault"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "backup.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SystemManagerCommandPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SystemManagerSendCommandPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CreateVssSnapshot",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DeleteBackup",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DirectoryServicePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ds:DescribeDirectories",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamCreateServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "backup.amazonaws.com",
            "restore-testing.backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:AssociateGatewayToServer",
        "backup-gateway:CreateGateway",
        "backup-gateway:DeleteGateway",
        "backup-gateway:DeleteHypervisor",
        "backup-gateway:DisassociateGatewayFromServer",
        "backup-gateway:ImportHypervisorConfiguration",
        "backup-gateway:ListGateways",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup-gateway:ListTagsForResource",
        "backup-gateway:ListVirtualMachines",
        "backup-gateway:PutMaintenanceStartTime",
        "backup-gateway:TagResource",
        "backup-gateway:TestHypervisorConfiguration",
        "backup-gateway:UntagResource",
        "backup-gateway:UpdateGatewayInformation",
        "backup-gateway:UpdateHypervisor"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayHypervisorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:GetHypervisorPropertyMappings",
        "backup-gateway:PutHypervisorPropertyMappings",
        "backup-gateway:StartVirtualMachinesMetadataSync"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:hypervisor/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "BackupGatewayVirtualMachinePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetVirtualMachine"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetBandwidthRateLimitSchedule",
        "backup-gateway:GetGateway",
        "backup-gateway:PutBandwidthRateLimitSchedule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListDatabases"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftResourcesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeSnapshotSchedules"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:redshift:*:*:subnetgroup:*",
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshotschedule:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeNodeConfigurationOptions",
        "redshift:DescribeOrderableClusterOptions",
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterTracks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessDeletetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationStackPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SystemsManagerForSapPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:ListDatabases",
        "ssm-sap:GetDatabase",
        "ssm-sap:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceAccessManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DSQLDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListTagsForResource",
        "eks:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermissionsForGuardDuty",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*AwsBackupGuardDuty*",
        "arn:aws:iam::*:role/*AWSBackupGuardDuty*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync

Descripción: Proporciona AWS BackupGateway permiso para sincronizar los metadatos de las máquinas virtuales en su nombre

`AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio

- Hora de creación: 15 de diciembre de 2022 a las 19:43 UTC
- Hora de edición: 15 de diciembre de 2022 a las 19:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListVmTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    },
    {
      "Sid" : "VMTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:TagResource",
        "backup-gateway:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans

Descripción: Proporciona GuardDuty permiso para leer sus puntos de recuperación AWS de Backup para detectar escaneos de malware

`AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 20 de noviembre de 2025 a las 03:34 UTC
- Hora editada: 20 de noviembre de 2025 a las 03:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EBSDirectReadAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:ListSnapshotBlocks",
        "ebs:ListChangedBlocks",
        "ebs:GetSnapshotBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantForEncryptedVolumeCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:guardduty:id" : "snap-*",
          "kms:ViaService" : [
            "guardduty.*.amazonaws.com",
            "backup.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "CreateGrant",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
```

```
            "RetireGrant",
            "DescribeKey"
          ]
        },
        "Null" : {
          "kms:GrantOperations" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantForReEncryptAndEBSDirect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "snap-*",
          "kms:ViaService" : [
            "guardduty.*.amazonaws.com",
            "backup.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "RetireGrant",
            "DescribeKey"
          ]
        },
        "Null" : {
          "kms:GrantOperations" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeKeyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ReadAPIPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ShareSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ShareSnapshotKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : [
            "vol-*",
            "snap-*"
          ],
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateBackupAccessPointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "backup:CreateBackupAccessPoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadAndDeleteBackupAccessPointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:DescribeBackupAccessPoint",
        "backup:DeleteBackupAccessPoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupRecoveryPointApiPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:DescribeRecoveryPoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*"
    },
    {
      "Sid" : "DecryptKMSEncryptedDataByAWSBackup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:backup:backup-vault" : "*",
          "kms:ViaService" : "backup.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBackupOperatorAccess

Descripción: Esta política otorga a los usuarios permisos para asignar AWS recursos a los planes de respaldo, crear copias de seguridad a pedido y restaurarlas. Esta política no permite que el usuario cree o edite planes de copia de seguridad o elimine copias de seguridad programadas una vez que están creadas.

`AWSBackupOperatorAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSBackupOperatorAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 18 de noviembre de 2019 a las 22:23 UTC
- Hora editada: 20 de noviembre de 2025 a las 03:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupOperatorAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v20 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "AwsBackupAllAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:Get*",
        "backup:List*",
        "backup:Describe*",
        "backup:CreateBackupSelection",
        "backup:DeleteBackupSelection",
        "backup:StartBackupJob",
        "backup:StartRestoreJob",
        "backup:StartCopyJob",
        "backup:StartScanJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:describeDBEngineVersions",
        "rds:describeOptionGroups",
        "rds:describeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:describeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeDBClusterAutomatedBackups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListBackups",
        "dynamodb:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "EFSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeFilesystems"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:describeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewaySCSIAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes",
```

```
        "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*/volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:ListGateways"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayDiskReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeGatewayInformation",
        "storagegateway:ListLocalDisks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayVolumeReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:ListVolumes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*AwsBackup*",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/*AWSBackup*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "backup.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeOrganization",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMComandAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CreateVssSnapshot",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FSXDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeBackups",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "FSxFileAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeFileSystems",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "FSxVolumeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeVolumes",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "FSxMachineAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:storage-virtual-machine/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "DirectoryServiceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ds:DescribeDirectories",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:ListGateways",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup-gateway:ListTagsForResource",
        "backup-gateway:ListVirtualMachines"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayHypervisorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:GetHypervisorPropertyMappings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:hypervisor/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayMachineAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetVirtualMachine"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:GetBandwidthRateLimitSchedule",
        "backup-gateway:GetGateway"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListTables"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamDescribeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "RedshiftAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeSnapshotSchedules"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:redshift:*:*:subnetgroup:*",
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshotschedule:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftOptionsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeNodeConfigurationOptions",
        "redshift:DescribeOrderableClusterOptions",
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterTracks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace",
```

```
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SAPAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:ListDatabases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SAPDatabaseAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetDatabase",
        "ssm-sap:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm-sap:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DSQLDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListTagsForResource",
        "eks:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermissionsForGuardDuty",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*AwsBackupGuardDuty*",
        "arn:aws:iam::*:role/*AWSBackupGuardDuty*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBackupOrganizationAdminAccess

Descripción: esta política está diseñada para los administradores de copias de seguridad que utilizan la administración de copias de seguridad entre cuentas para administrar las copias de seguridad de la organización.

`AWSBackupOrganizationAdminAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSBackupOrganizationAdminAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 24 de junio de 2020 a las 16:23 UTC
- Hora de edición: 18 de noviembre de 2022 a las 18:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupOrganizationAdminAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DisableAWSServiceAccess",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:account/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "organizations:DetachPolicy",
        "organizations:DisablePolicyType",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:EnablePolicyType",
        "organizations:CreatePolicy",
        "organizations:UpdatePolicy",
```

```
        "organizations:DeletePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:PolicyType" : [
            "BACKUP_POLICY"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA

Descripción: Proporciona permiso AWS de Backup para restaurar una copia de seguridad de SAP HANA en Amazon EC2

`AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 10 de noviembre de 2022 a las 22:43 UTC
- Hora de edición: 10 de noviembre de 2022 a las 22:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:Get*",
        "backup:List*",
        "backup:Describe*",
        "backup:StartBackupJob",
        "backup:StartRestoreJob"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:ListDatabases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:BackupDatabase",
        "ssm-sap:RestoreDatabase",
        "ssm-sap:UpdateHanaBackupSettings",
        "ssm-sap:GetDatabase",
        "ssm-sap:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm-sap:*:*:*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBackupSearchOperatorAccess

Descripción: el rol de operador de búsqueda tiene acceso para crear índices de respaldo y búsquedas de metadatos de respaldo que se han indexado. Esta política contiene los permisos necesarios para estas funciones del operador de búsqueda.

`AWSBackupSearchOperatorAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSBackupSearchOperatorAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de febrero de 2025 a las 21:52 UTC
- Hora editada: 25 de marzo de 2025 a las 19:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupSearchOperatorAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "StartSearchAndListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-search:StartSearchJob",
        "backup-search:ListSearchJobs",
        "backup-search:ListSearchResultExportJobs",
        "backup:ListIndexedRecoveryPointsForSearch"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupSearchRecoveryPointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:SearchRecoveryPoint"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SearchAndExportPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-search:StartSearchResultExportJob",
        "backup-search:StopSearchJob",
        "backup-search:GetSearchJob",
        "backup-search:GetSearchResultExportJob",
        "backup-search:ListSearchJobResults",
        "backup-search:ListSearchJobBackups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:backup-search:*:*:search-job/*",
        "arn:aws:backup-search:*:*:search-export-job/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSDataKeyForSearchAndExportPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : [
            "aws:backup-search:search-job"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "backup.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup

Descripción: Proporciona permiso AWS de Backup para crear copias de seguridad en su nombre en todos AWS los servicios

`AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 2 de junio de 2020 a las 23:08 UTC
- Hora de edición: 10 de noviembre de 2025 a las 19:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup`

Versión de la política

Versión de la política: v21 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EFSResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:Backup",
        "elasticfilesystem:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:elasticfilesystem:default-backup" : "enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "dynamodb:ListTables",
        "storagegateway:ListVolumes",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeInstances",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketTagging"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SnapshotCopyTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CopySnapshot"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateBackupTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AWSBackupManagedResource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSBackupManagedResource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2RDSDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
        "ec2:DescribeImages",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSCopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CopySnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2CopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CopyImage",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ModifyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:ModifySnapshotTier"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSBackupManagedResource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RDSInstanceAndSnashotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:CopyDBSnapshot",
        "rds:DeleteDBSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstanceAutomatedBackup"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:snapshot:awsbackup:*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:cluster-snapshot:awsbackup:*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSSnapshotTenantDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:snapshot-tenant-database:awsbackup:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListGrants",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com",
            "rds.*.amazonaws.com",
            "fsx.*.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSCreateGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com",
            "rds.*.amazonaws.com",
            "fsx.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CopyBackup",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DeleteBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "dynamodb:DeleteBackup",
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*/backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:ListVirtualMachines"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListTagsForBackupGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*/volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/AwsBackupManagedRule*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeRulesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:ListRules",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSAPPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:UpdateHANABackupSettings"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:GetAwsBackupStatus",
        "timestream:GetAwsRestoreStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftClusterSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DeleteClusterSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessDeleteSnapshotPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RecoveryPointTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DSQLListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrgsListDelegatedAdmins",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSClusterConfigurationBackup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListTagsForResource",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:ListAddons",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:DescribeAccessEntry",
```

```
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackupTest

Descripción: Proporciona permiso AWS de Backup para crear copias de seguridad en su nombre en todos AWS los servicios

`AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackupTest` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 12 de mayo de 2020 a las 17:37 UTC
- Hora de edición: 12 de mayo de 2020 a las 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackupTest`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:Backup",
        "elasticfilesystem:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*",
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:elasticfilesystem:default-backup" : "enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBackupServiceRolePolicyForBackup

Descripción: Proporciona permiso AWS de Backup para crear copias de seguridad en su nombre en todos AWS los servicios

`AWSBackupServiceRolePolicyForBackup` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSBackupServiceRolePolicyForBackup` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 10 de enero de 2019 a las 21:01 UTC
- Hora de edición: 10 de noviembre de 2025 a las 19:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBackupServiceRolePolicyForBackup`

Versión de la política

Versión de la política: v23 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DynamoDBPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:CreateBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBBackupResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeBackup",
        "dynamodb:DeleteBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*/backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:CreateDBSnapshot",
        "rds:CopyDBSnapshot",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:DescribeDBClusterAutomatedBackups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSInstanceAutomatedBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DeleteDBInstanceAutomatedBackup",
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:auto-backup:*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:ModifyDBCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "RDSClusterBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "rds:DeleteDBClusterAutomatedBackup",
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:cluster-auto-backup:*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSModifyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:ModifyDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDSBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DeleteDBSnapshot",
        "rds:ModifyDBSnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:snapshot:awsbackup:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDSClusterModifyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:cluster-snapshot:awsbackup:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:CreateSnapshot",
        "storagegateway:ListTagsForResource"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*/volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSCopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2CopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSTagAndDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeElasticGpus",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ModifyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:ModifyImageAttribute"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBSSnapshotTierPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotTier"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BackupVaultPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:DescribeBackupVault",
        "backup:CopyIntoBackupVault"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:backup-vault:*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupVaultCopyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:CopyFromBackupVault"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EFSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:Backup",
        "elasticfilesystem:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSDynamoDBPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dynamodb.*.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSCreateGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:ebs:id"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetResourcesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSendPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CreateVssSnapshot",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeBackups",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxCreateBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:CreateBackup",
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:backup/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeFileSystems",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "FsxVolumePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeVolumes",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxListTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:ListTagsForResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DeleteBackup",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:ListTagsForResource",
        "fsx:ManageBackupPrincipalAssociations",
        "fsx:CopyBackup",
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamodbBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:StartAwsBackupJob",
        "dynamodb:ListTagsOfResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Sid" : "BackupGatewayBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "backup-gateway:Backup",
        "backup-gateway:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:CreateClusterSnapshot",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DeleteClusterSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessGetPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:StartAwsBackupJob",
        "timestream:GetAwsBackupStatus",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:DescribeDatabase"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:timestream:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamEndpointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSAPPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:ListDatabases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSAPResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:BackupDatabase",
        "ssm-sap:UpdateHanaBackupSettings",
        "ssm-sap:GetDatabase",
        "ssm-sap:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm-sap:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "RecoveryPointTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DSQLResourcePermissionsForBackup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:StartBackupJob",
        "dsql:GetBackupJob",
        "dsql:StopBackupJob",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSDSQLPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dsql.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:dsql:ClusterId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSClusterConfigurationBackup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListTagsForResource",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:ListAddons",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:DescribeNodegroup",
```

```
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateBackupAccessEntry",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:CreateAccessEntry"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "AssociateBackupAccessPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:AssociateAccessPolicy",
        "eks:DisassociateAccessPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "eks:policyArn" : "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AWSBackupFullAccessPolicyForBackup",
          "eks:accessScope" : "cluster"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing

Descripción: Política que contiene los permisos necesarios para que AWS Backup indexe los puntos de recuperación.

`AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 17 de diciembre de 2024 a las 18:37 UTC
- Hora editada: 17 de diciembre de 2024 a las 18:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupServiceRolePolicyForIndexing`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EBSReadOnlyPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSDirectReadAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:ListSnapshotBlocks",
        "ebs:GetSnapshotBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSDataKeyForEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores

Descripción: Política que contiene los permisos necesarios para que AWS Backup restaure elementos individuales en un punto de recuperación

`AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 17 de diciembre de 2024 a las 18:37 UTC
- Hora editada: 17 de diciembre de 2024 a las 18:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupServiceRolePolicyForItemRestores`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EBSReadOnlyPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSDirectReadAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:ListSnapshotBlocks",
        "ebs:GetSnapshotBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadonlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3PermissionsForFileLevelRestore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSDataKeyForS3AndEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com",
            "s3.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBackupServiceRolePolicyForRestores

Descripción: Proporciona permiso AWS de Backup para realizar restauraciones en su nombre en todos AWS los servicios. Esta política incluye permisos para crear y eliminar AWS recursos, como

volúmenes de EBS, instancias de RDS y sistemas de archivos EFS, que forman parte del proceso de restauración.

`AWSBackupServiceRolePolicyForRestores` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSBackupServiceRolePolicyForRestores` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 12 de enero de 2019 a las 00:23 UTC
- Hora de edición: 10 de noviembre de 2025 a las 19:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBackupServiceRolePolicyForRestores`

Versión de la política

Versión de la política: v25 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DynamoDBPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
```

```
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBBackupResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:RestoreTableFromBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*/backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2DescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonFSx" : "ManagedByAmazonFSx"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayVolumePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DeleteVolume",
        "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes",
        "storagegateway:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*/volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:DescribeGatewayInformation",
        "storagegateway:CreateStorediSCSIVolume",
        "storagegateway:CreateCachediSCSIVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*"
    },
    {
      "Sid" : "StorageGatewayListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:ListVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:storagegateway:*:*:*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "RDSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:RestoreDBInstanceToPointInTime",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime",
        "rds:CreateTenantDatabase",
        "rds:DeleteTenantDatabase"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EFSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:Restore",
        "elasticfilesystem:CreateFilesystem",
        "elasticfilesystem:DescribeFilesystems",
        "elasticfilesystem:DeleteFilesystem",
        "elasticfilesystem:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DSQLResourcePermissionsForRestore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:StartRestoreJob",
        "dsql:GetRestoreJob",
```

```
        "dsql:StopRestoreJob",
        "dsql:TagResource",
        "dsql:CreateCluster",
        "dsql:PutMultiRegionProperties",
        "dsql:PutWitnessRegion",
        "dsql:UpdateCluster",
        "dsql:AddPeerCluster",
        "dsql:RemovePeerCluster",
        "dsql:GetCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "dynamodb.*.amazonaws.com",
            "ec2.*.amazonaws.com",
            "elasticfilesystem.*.amazonaws.com",
            "rds.*.amazonaws.com",
            "redshift.*.amazonaws.com",
            "dsql.*.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSCreateGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBSSnapshotBlockPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ebs:CompleteSnapshot",
        "ebs:StartSnapshot",
        "ebs:PutSnapshotBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Sid" : "RDSResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CreateDBInstance"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:db:*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeleteAndRestorePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:RestoreSnapshotTier"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateTagsScopedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:backup:source-resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2RunInstancesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TerminateInstancesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateTagsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateVolume"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateFileSystemFromBackup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxBackupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "fsx:DescribeBackups",
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "FsxDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "FsxVolumeTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateVolumeFromBackup",
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:backup:source-resource"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FsxBackupTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:CreateVolumeFromBackup",
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:fsx:*:*:storage-virtual-machine/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:backup/*",
        "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "FsxVolumePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DeleteVolume",
```

```
        "fsx:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws:backup:source-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ds:DescribeDirectories",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBRestorePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:RestoreTableFromAwsBackup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Sid" : "GatewayRestorePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup-gateway:Restore"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup-gateway:*:*:hypervisor/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationChangeSetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:*/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftClusterSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "redshift:RestoreFromClusterSnapshot",
        "redshift:RestoreTableFromClusterSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:snapshot:*/*",
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftTablePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeTableRestoreStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessSnapshotPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:RestoreTableFromSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessNamespacePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "redshift-serverless:GetNamespace"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessTablePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetTableRestoreStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:StartAwsRestoreJob",
        "timestream:GetAwsRestoreStatus",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:DescribeDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:timestream:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TimestreamEndpointPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EKSClusterRestore",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:CreateCluster",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:CreateAccessEntry",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:AssociateAccessPolicy",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
        "eks:CreateAddon",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:CreateNodegroup",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:CreateFargateProfile",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:CreatePodIdentityAssociation",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*",
        "arn:aws:eks:*:*:addon/*",
        "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
        "arn:aws:eks:*:*:fargateprofile/*",
        "arn:aws:eks:*:*:nodegroup/*",
        "arn:aws:eks:*:*:podidentityassociation/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AssociateRestoreAccessPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:AssociateAccessPolicy",
        "eks:DisassociateAccessPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:access-entry/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "eks:policyArn" : "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AWSBackupFullAccessPolicyForRestore",
          "eks:accessScope" : "cluster"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CreateClusterIAMPerms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "eks.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "pods.eks.amazonaws.com",
            "backup.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEKSNodeGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:RunInstances",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EKSNodeGroupTagOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BackupRestoreJobManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:StartRestoreJob",
        "backup:ListRestoreJobs",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:DescribeRestoreJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup

Descripción: Política que contiene los permisos necesarios para que AWS Backup haga copias de seguridad de los datos en cualquier bucket de S3. Esto incluye el acceso de lectura a todos los objetos de S3 y cualquier acceso de descifrado a todas las claves de KMS.

`AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 18 de febrero de 2022 a las 17:40 UTC
- Hora de edición: 17 de mayo de 2024 a las 17:12 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchGetMetricDataPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgePermissionsForAwsBackupManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DisableRule"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:events:*:*:rule/AwsBackupManagedRule*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeListRulesPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:ListRules",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetInventoryConfiguration",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutInventoryConfiguration",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:PutBucketNotification"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersionTagging",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ListBucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListAllMyBuckets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RecoveryPointTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:backup:*:*:recovery-point:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore

Descripción: Política que contiene los permisos necesarios para que AWS Backup restaure una copia de seguridad de S3 en un bucket. Esto incluye read/write los permisos para todos los buckets de S3 y los permisos DescribeKey para GenerateDataKey y para todas las claves de KMS.

`AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 18 de febrero de 2022 a las 17:39 UTC
- Hora de edición: 7 de febrero de 2023 a las 00:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketLocation",
```

```
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketOwnershipControls",
        "s3:GetBucketOwnershipControls"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:PutObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBackupServiceRolePolicyForScans

Descripción: Proporciona permiso AWS de Backup para realizar escaneos de malware en sus puntos AWS de recuperación de respaldo

`AWSBackupServiceRolePolicyForScans` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSBackupServiceRolePolicyForScans` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 20 de noviembre de 2025 a las 03:34 UTC
- Hora editada: 20 de noviembre de 2025 a las 03:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBackupServiceRolePolicyForScans`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GuardDutyMalwareScanPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:StartMalwareScan",
        "guardduty:GetMalwareScan"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2ReadAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBatchFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a los recursos de AWS Batch.

`AWSBatchFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSBatchFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de diciembre de 2016 a las 19:35 UTC
- Hora de edición: 24 de octubre de 2022 a las 16:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBatchFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "batch:*",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:ListClusters",
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSBatchServiceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSBatchServiceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/ecsInstanceRole",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/ecsInstanceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/iaws-ec2-spot-fleet-role",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-ec2-spot-fleet-role",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSBatchJobRole*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*Batch*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:AWSServiceName" : "batch.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBatchServiceEventTargetRole

Descripción: Política para habilitar CloudWatch Event Target para el envío de trabajos AWS por lotes

`AWSBatchServiceEventTargetRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSBatchServiceEventTargetRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 28 de febrero de 2018 a las 22:31 UTC
- Hora de edición: 28 de febrero de 2018 a las 22:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBatchServiceEventTargetRole`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "batch:SubmitJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBatchServiceRole

Descripción: Política para la función de servicio AWS Batch que permite el acceso a servicios relacionados EC2, como el escalado automático, el servicio de EC2 contenedores y Cloudwatch Logs.

`AWSBatchServiceRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSBatchServiceRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 6 de diciembre de 2016 a las 19:36 UTC
- Hora de edición: 05 de diciembre de 2023 a las 18:49 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBatchServiceRole`

Versión de la política

Versión de la política: v13 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequestHistory",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
```

```
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:RequestSpotFleet",
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:SetDesiredCapacity",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:ListAccountSettings",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "ecs:ListTasks",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeleteCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:DeregisterTaskDefinition",
        "ecs:RunTask",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:StopTask",
        "ecs:UpdateContainerAgent",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
```

```
        "logs:DescribeLogGroups",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task/*_Batch_*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn",
            "ecs-tasks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBatchServiceRolePolicyForSageMaker

Descripción: Proporciona acceso a AWS Batch para poner en cola y gestionar las cargas de trabajo de Amazon SageMaker

`AWSBatchServiceRolePolicyForSageMaker` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 15 de julio de 2025 a las 21:37 UTC
- Hora editada: 15 de julio de 2025 a las 21:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBatchServiceRolePolicyForSageMaker`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/AWSBatch*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/AWSBatch*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sagemaker:TaggingAction" : "CreateTrainingJob"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:Search"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy

Descripción: Función vinculada a un servicio para proporcionar a los exportadores de datos de Billing and Cost Management acceso a los datos del AWS servicio para exportarlos a una ubicación de destino, como Amazon S3, en nombre de un cliente.

`AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 10 de junio de 2024 a las 17:40 h UTC
- Hora de edición: 10 de junio de 2024 a las 17:40 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBCMDataExportsServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CostOptimizationRecommendationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBillingConductorFullAccess

Descripción: Utilice la política AWSBilling ConductorFullAccess administrada para permitir el acceso completo a la consola AWS Billing Conductor (ABC) y APIs. Esta política permite a los usuarios enumerar, crear y eliminar los recursos de ABC.

`AWSBillingConductorFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSBillingConductorFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 13 de abril de 2022 a las 18:02 UTC

- Hora editada: 27 de noviembre de 2025 a las 01:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBillingConductorFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "billingconductor:*",
        "organizations:ListAccounts",
        "pricing:DescribeServices",
        "pricing:GetAttributeValues",
        "pricing:GetProducts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeResponsibilityTransfer",
        "organizations:ListInboundResponsibilityTransfers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBillingConductorReadOnlyAccess

Descripción: Utilice la política AWSBilling ConductorReadOnlyAccess administrada para permitir el acceso de solo lectura a la consola AWS Billing Conductor (ABC) y APIs. Esta política concede el permiso para obtener y enumerar todos los recursos de IAM. No incluye la capacidad de crear o eliminar recursos.

`AWSBillingConductorReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSBillingConductorReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 13 de abril de 2022 a las 18:02 UTC
- Hora editada: 18 de septiembre de 2025 a las 00:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBillingConductorReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "billingconductor:List*",
        "billingconductor:GetBillingGroupCostReport",
        "organizations:ListAccounts",
        "pricing:DescribeServices",
        "pricing:GetAttributeValues",
        "pricing:GetProducts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBillingReadOnlyAccess

Descripción: permite a los usuarios ver las facturas en la Consola de facturación.

`AWSBillingReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSBillingReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de agosto de 2020 a las 20:08 UTC
- Hora editada: 18 de noviembre de 2025 a las 21:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBillingReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v14 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "aws-portal:ViewBilling",
        "billing:GetBillingData",
        "billing:GetBillingDetails",
        "billing:GetBillingNotifications",
        "billing:GetBillingPreferences",
        "billing:GetCredits",
        "billing:GetContractInformation",
        "billing:GetIAMAccessPreference",
        "billing:GetSellerOfRecord",
        "billing:ListBillingViews",
        "budgets:ViewBudget",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
        "budgets:DescribeBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
        "budgets:DescribeBudgetActionHistories",
```

```
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "ce:ListTagsForResource",
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory",
        "ce:GetTags",
        "ce:GetDimensionValues",
        "ce:GetCostAndUsageComparisons",
        "ce:GetCostComparisonDrivers",
        "consolidatedbilling:ListLinkedAccounts",
        "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole",
        "cur:GetClassicReport",
        "cur:GetClassicReportPreferences",
        "cur:GetUsageReport",
        "cur:DescribeReportDefinitions",
        "freetier:GetFreeTierAlertPreference",
        "freetier:GetFreeTierUsage",
        "freetier:GetAccountPlanState",
        "freetier:GetAccountActivity",
        "freetier:ListAccountActivities",
        "invoicing:BatchGetInvoiceProfile",
        "invoicing:GetInvoiceEmailDeliveryPreferences",
        "invoicing:GetInvoicePDF",
        "invoicing:GetInvoiceUnit",
        "invoicing:GetInvoiceCorrection",
        "invoicing:ListInvoiceSummaries",
        "invoicing:ListInvoiceUnits",
        "invoicing:GetProcurementPortalPreference",
        "invoicing:ListProcurementPortalPreferences",
        "invoicing:ListTagsForResource",
        "invoicing:ListInvoiceCorrections",
        "mapcredits:ListQuarterSpend",
        "mapcredits:ListAssociatedPrograms",
        "mapcredits:ListQuarterCredits",
        "payments:GetFinancingApplication",
        "payments:GetFinancingLine",
        "payments:GetFinancingLineWithdrawal",
        "payments:GetFinancingOption",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:GetPaymentStatus",
        "payments:ListFinancingApplications",
        "payments:ListFinancingLines",
        "payments:ListFinancingLineWithdrawals",
```

```
        "payments:ListPaymentInstruments",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "payments:ListPaymentProgramOptions",
        "payments:ListPaymentProgramStatus",
        "payments:ListTagsForResource",
        "purchase-orders:GetPurchaseOrder",
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ListTagsForResource",
        "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
        "tax:GetTaxRegistrationDocument",
        "tax:GetTaxInheritance",
        "tax:ListTaxRegistrations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBillingServiceRolePolicy

Descripción: permite que el servicio de facturación valide el acceso a los datos de visualización de facturación para las vistas de facturación derivadas

`AWSBillingServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 11 de septiembre de 2025 a las 16:19 UTC
- Hora editada: 11 de septiembre de 2025 a las 16:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBillingServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "billing:GetBillingViewData"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:billing::*:billingview/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM

Descripción: Esta política otorga permisos para controlar AWS los recursos. Por ejemplo, para iniciar y detener EC2 instancias de RDS mediante la ejecución de scripts de AWS Systems Manager (SSM).

`AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 25 de mayo de 2022 a las 19:03 UTC
- Hora de edición: 25 de mayo de 2022 a las 19:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBudgetsActions_RolePolicyForResourceAdministrationWithSSM`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:StartDBInstance",
        "rds:StopDBInstance"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StartEC2Instance:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StopEC2Instance:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StartRdsInstance:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-StopRdsInstance:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a las acciones de AWS Presupuestos, incluido el uso de las acciones de Presupuestos para controlar el estado de los AWS recursos en funcionamiento mediante Consola de administración de AWS

`AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 15 de octubre de 2020 a las 17:19 UTC
- Hora de edición: 15 de octubre de 2020 a las 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBudgetsActionsWithAWSResourceControlAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "budgets:*"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-portal:ViewBilling"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "budgets.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-portal:ModifyBilling",
        "ec2:DescribeInstances",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListRoots",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBudgetsReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a la consola de AWS presupuestos a través de Consola de administración de AWS.

`AWSBudgetsReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSBudgetsReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 15 de octubre de 2020 a las 17:18 UTC
- Hora de edición: 17 de junio de 2024 a las 17:41 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBudgetsReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSBudgetsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-portal:ViewBilling",
        "budgets:ViewBudget",
        "budgets:Describe*",
        "budgets:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBugBustFullAccess

Descripción: Esta política de IAM concede a los usuarios acceso total a la consola AWS BugBust

`AWSBugBustFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSBugBustFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 24 de junio de 2021 a las 07:03 UTC
- Hora de edición: 22 de julio de 2021 a las 20:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBugBustFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CodeGuruReviewerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview",
        "codeguru-reviewer:ListRecommendations",
        "codeguru-reviewer:ListCodeReviews"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeGuruProfilerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-profiler:ListProfilingGroups",
        "codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AWSBugBustFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bugbust:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBugBustSLRCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/bugbust.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForBugBust",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "bugbust.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBugBustPlayerAccess

Descripción: Esta política de IAM otorga a los usuarios acceso para participar en eventos AWS BugBust

`AWSBugBustPlayerAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSBugBustPlayerAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 24 de junio de 2021 a las 07:15 UTC
- Hora de edición: 24 de junio de 2021 a las 07:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSBugBustPlayerAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CodeGuruReviewerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview",
        "codeguru-reviewer:ListRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeGuruProfilerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AWSBugBustPlayerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bugbust:ListBugs",
        "bugbust:ListProfilingGroups",
        "bugbust:JoinEvent",
        "bugbust:GetEvent",
        "bugbust:ListEvents",
        "bugbust:GetJoinEventStatus",
        "bugbust:ListEventScores",
        "bugbust:ListEventParticipants",
        "bugbust:UpdateWorkItem",
        "bugbust:ListPullRequests"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSBugBustServiceRolePolicy

Descripción: Otorga permisos AWS BugBust para acceder a los recursos en su nombre

`AWSBugBustServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 24 de junio de 2021 a las 06:59 UTC
- Hora de edición: 24 de junio de 2021 a las 06:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSBugBustServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:ListRecommendations",
        "codeguru-reviewer:UntagResource",
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/bugbust" : "enabled"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCertificateManagerFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS Certificate Manager (ACM)

`AWSCertificateManagerFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCertificateManagerFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 21 de enero de 2016 a las 17:02 UTC
- Hora de edición: 17 de agosto de 2020 a las 22:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:*"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/acm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCertificateManager*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "acm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/acm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCertificateManager*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor

Descripción: Proporciona acceso de auditor a AWS Certificate Manager Private Certificate Authority

`AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 23 de octubre de 2018 a las 16:51 UTC
- Hora de edición: 17 de agosto de 2020 a las 22:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerPrivateCAAuditor`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:CreateCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:GetPolicy",
        "acm-pca:ListPermissions",
        "acm-pca:ListTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a la autoridad de AWS certificación privada de Certificate Manager

`AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 23 de octubre de 2018 a las 16:54 UTC
- Hora de edición: 23 de octubre de 2018 a las 16:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerPrivateCAFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser

Descripción: Proporciona acceso de usuarios de certificados privilegiados a AWS Certificate Manager Private Certificate Authority

`AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 20 de junio de 2019 a las 17:43 UTC
- Hora editada: 22 de enero de 2025 a las 19:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerPrivateCAPrivilegedUser`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/*CACertificate*/V*"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnNotLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/*CACertificate*/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:RevokeCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:ListPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a AWS Certificate Manager Private Certificate Authority

`AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 23 de octubre de 2018 a las 16:57 UTC
- Hora de edición: 17 de agosto de 2020 a las 22:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerPrivateCAReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
      "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport",
      "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
      "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
      "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
      "acm-pca:GetCertificate",
      "acm-pca:GetPolicy",
```

```
      "acm-pca:ListPermissions",
      "acm-pca:ListTags"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCertificateManagerPrivateCAUser

Descripción: Proporciona acceso de usuario certificado a la AWS entidad de certificación privada de Certificate Manager

`AWSCertificateManagerPrivateCAUser` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCertificateManagerPrivateCAUser` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 23 de octubre de 2018 a las 16:53 UTC
- Hora editada: 22 de enero de 2025 a las 15:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerPrivateCAUser`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/EndEntityCertificate/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnNotLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/EndEntityCertificate/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:RevokeCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:ListPermissions"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCertificateManagerReadOnly

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a AWS Certificate Manager (ACM).

`AWSCertificateManagerReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCertificateManagerReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 21 de enero de 2016 a las 17:07 UTC
- Hora de edición: 15 de marzo de 2021 a las 16:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCertificateManagerReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "acm:DescribeCertificate",
      "acm:ListCertificates",
      "acm:GetCertificate",
      "acm:ListTagsForCertificate",
      "acm:GetAccountConfiguration"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSChatbotServiceLinkedRolePolicy

Descripción: El rol vinculado al servicio que utiliza el AWS Chatbot.

`AWSChatbotServiceLinkedRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 18 de noviembre de 2019 a las 16:39 UTC
- Hora de edición: 18 de noviembre de 2019 a las 16:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSChatbotServiceLinkedRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Unsubscribe",
        "sns:Subscribe",
        "sns:ListSubscriptions"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/chatbot/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCleanRoomsFullAccess

Descripción: Permite el acceso total a los recursos de las salas AWS limpias y el acceso a los relacionados Servicios de AWS.

`AWSCleanRoomsFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCleanRoomsFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 12 de enero de 2023 a las 16:10 UTC
- Hora de edición: 21 de marzo de 2024 a las 15:35 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCleanRoomsFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CleanRoomsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/*cleanrooms*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesToPickServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetRoleAndListRolePoliciesToInspectServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
```

```
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/*cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ListPoliciesToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetPolicyToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/*cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDisplayTables",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsolePickQueryResultsBucketListAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SetQueryResultsBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucketVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::cleanrooms-queryresults*"
    },
    {
      "Sid" : "WriteQueryResults",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::cleanrooms-queryresults*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDisplayQueryResults",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::cleanrooms-queryresults*"
    },
    {
      "Sid" : "EstablishLogDeliveries",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cleanrooms*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryQueryLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryObtainLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying

Descripción: Permite el acceso total a los recursos de las salas AWS limpias, excepto para realizar consultas en una colaboración y acceder a los relacionados Servicios de AWS.

`AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 12 de enero de 2023 a las 16:12 UTC
- Hora editada: 13 de agosto de 2025 a las 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCleanRoomsFullAccessNoQuerying`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CleanRoomsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:BatchGetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:BatchGetSchema",
        "cleanrooms:BatchGetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:CreateAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:CreateCollaboration",
        "cleanrooms:CreateConfiguredTable",
        "cleanrooms:CreateConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:CreateConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:CreateMembership",
        "cleanrooms:DeleteAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:DeleteCollaboration",
        "cleanrooms:DeleteConfiguredTable",
        "cleanrooms:DeleteConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:DeleteConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:DeleteMember",
        "cleanrooms:DeleteMembership",
```

```
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:GetProtectedQuery",
        "cleanrooms:GetSchema",
        "cleanrooms:GetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListProtectedQueries",
        "cleanrooms:ListSchemas",
        "cleanrooms:UpdateAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:UpdateCollaboration",
        "cleanrooms:UpdateConfiguredTable",
        "cleanrooms:UpdateConfiguredTableReference",
        "cleanrooms:UpdateConfiguredTableAllowedColumns",
        "cleanrooms:UpdateConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:UpdateConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:UpdateMembership",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cleanrooms:UntagResource",
        "cleanrooms:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CleanRoomsNoQuerying",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "cleanrooms:StartProtectedQuery",
        "cleanrooms:UpdateProtectedQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassServiceRole",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/*cleanrooms*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesToPickServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetRoleAndListRolePoliciesToInspectServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/*cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ListPoliciesToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetPolicyToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/*cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDisplayTables",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EstablishLogDeliveries",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
```

```
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cleanrooms*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetupLogGroupsResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cleanrooms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryQueryLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cleanrooms*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryObtainLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetQueryResults"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCleanRoomsMLFullAccess

Descripción: Permite el acceso completo a los recursos de aprendizaje automático de AWS Clean Rooms y el acceso a los relacionados Servicios de AWS.

`AWSCleanRoomsMLFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCleanRoomsMLFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2023 a las 21:02 h UTC
- Hora editada: 10 de enero de 2025 a las 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCleanRoomsMLFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CleanRoomsMLFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms-ml:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/cleanrooms-ml*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "cleanrooms-ml.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CleanRoomsConsoleNavigation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:BatchGetSchema",
        "cleanrooms:GetConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations",
```

```
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListProtectedQueries",
        "cleanrooms:ListSchemas",
        "cleanrooms:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CollaborationMembershipCheck",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:ListMembers"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cleanrooms-ml.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AssociateModels",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:CreateConfiguredAudienceModelAssociation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagAssociations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cleanrooms:*:*:membership/*/
configuredaudiencemodelassociation/*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ListRolesToPickServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetRoleAndListRolePoliciesToInspectServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/cleanrooms-ml*",
        "arn:aws:iam::*:role/role/cleanrooms-ml*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListPoliciesToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetPolicyToInspectServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:policy/*cleanroomsml*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDisplayTables",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
```

```
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsolePickOutputBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsolePickS3Location",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*cleanrooms-ml*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDescribeECRRepositories",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*"
    },
    {
      "Sid" : "PassCleanRoomsResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:PassMembership",
        "cleanrooms:PassCollaboration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess

Descripción: Permite el acceso de solo lectura a los recursos de aprendizaje automático de salas AWS limpias y el acceso de solo lectura a los recursos de salas limpias relacionados AWS

`AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2023 a las 20:55 h UTC
- Hora editada: 10 de enero de 2025 a las 20:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCleanRoomsMLReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CleanRoomsConsoleNavigation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListProtectedQueries",
        "cleanrooms:ListSchemas",
        "cleanrooms:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CleanRoomsMLRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms-ml:Get*",
        "cleanrooms-ml:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassCleanRoomsResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:PassMembership",
        "cleanrooms:PassCollaboration"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCleanRoomsReadOnlyAccess

Descripción: Permite el acceso de solo lectura a los recursos de AWS Clean Rooms y el acceso de solo lectura a los recursos relacionados de Glue AWS y Amazon Logs. CloudWatch

`AWSCleanRoomsReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCleanRoomsReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 12 de enero de 2023 a las 16:10 UTC
- Hora de edición: 12 de enero de 2023 a las 16:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCleanRoomsReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CleanRoomsRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cleanrooms:BatchGet*",
        "cleanrooms:Get*",
        "cleanrooms:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleDisplayTables",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryQueryLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cleanrooms*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ConsoleLogSummaryObtainLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCleanRoomsServiceRolePolicy

Descripción: Permita que AWS Clean Rooms acceda a otros AWS servicios, por ejemplo, CloudWatch APIs en su nombre.

`AWSCleanRoomsServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 15 de diciembre de 2025 a las 17:49 UTC
- Hora editada: 15 de diciembre de 2025 a las 17:49 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCleanRoomsServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Clean Rooms"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCloud9Administrator

Descripción: Proporciona acceso de administrador a AWS Cloud9.

`AWSCloud9Administrator` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCloud9Administrator` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 30 de noviembre de 2017 a las 16:17 UTC
- Hora editada: 25 de septiembre de 2025 a las 11:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9Administrator`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:*",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeRouteTables"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession",
        "ssm:GetConnectionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ssm:resourceTag/aws:cloud9:environment" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCloud9EnvironmentMember

Descripción: Ofrece la posibilidad de ser invitado a los entornos de desarrollo compartidos de AWS Cloud9.

`AWSCloud9EnvironmentMember` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCloud9EnvironmentMember` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 30 de noviembre de 2017 a las 16:18 UTC
- Hora editada: 25 de septiembre de 2025 a las 11:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9EnvironmentMember`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:GetUserSettings",
        "cloud9:UpdateUserSettings",
        "cloud9:GetMigrationExperiences",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloud9:UserArn" : "true",
          "cloud9:EnvironmentId" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession",
```

```
        "ssm:GetConnectionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ssm:resourceTag/aws:cloud9:environment" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCloud9ServiceRolePolicy

Descripción: Política de funciones vinculadas a servicios para AWS Cloud9

`AWSCloud9ServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 30 de noviembre de 2017 a las 13:44 UTC
- Hora de edición: 17 de enero de 2022 a las 14:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCloud9ServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v8 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
```

```
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-cloud9-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/Name" : "aws-cloud9-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-name" : "aws-cloud9-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:license-manager:*:*:license-configuration:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/cloud9/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSCloud9SSMAccessRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCloud9SSMInstanceProfile

Descripción: Esta política se utilizará para asignar un rol a una InstanceProfile que permitirá a Cloud9 usar el administrador de sesiones SSM para conectarse a la instancia

`AWSCloud9SSMInstanceProfile` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCloud9SSMInstanceProfile` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 14 de mayo de 2020 a las 11:40 UTC
- Hora de edición: 14 de mayo de 2020 a las 11:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9SSMInstanceProfile`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel",
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCloud9User

Descripción: Proporciona permiso para crear entornos de desarrollo de AWS Cloud9 y administrar los entornos propios.

`AWSCloud9User` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCloud9User` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 30 de noviembre de 2017 a las 16:16 UTC

- Hora editada: 25 de septiembre de 2025 a las 11:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloud9User`

Versión de la política

Versión de la política: v8 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:UpdateUserSettings",
        "cloud9:GetUserSettings",
        "cloud9:GetMigrationExperiences",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:CreateEnvironmentEC2",
        "cloud9:CreateEnvironmentSSH"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloud9:OwnerArn" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:GetUserPublicKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloud9:UserArn" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloud9:UserArn" : "true",
          "cloud9:EnvironmentId" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:StartSession",
        "ssm:GetConnectionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ssm:resourceTag/aws:cloud9:environment" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCloudFormationFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS CloudFormation.

`AWSCloudFormationFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCloudFormationFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 26 de julio de 2019 a las 21:50 UTC
- Hora de edición: 26 de julio de 2019 a las 21:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudFormationFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCloudFormationReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso a AWS CloudFormation través de Consola de administración de AWS.

`AWSCloudFormationReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCloudFormationReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:39 UTC
- Hora de edición: 13 de noviembre de 2019 a las 17:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudFormationReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:EstimateTemplateCost",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudformation:Detect*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCloudFrontLogger

Descripción: Otorga a CloudFront Logger permisos de escritura en los CloudWatch registros.

`AWSCloudFrontLogger` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 12 de junio de 2018 a las 20:15 UTC
- Hora de edición: 22 de noviembre de 2019 a las 19:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCloudFrontLogger`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/cloudfront/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCloudFrontVPCOriginServiceRolePolicy

Descripción: Permite administrar CloudFront las interfaces de EC2 Elastic Network y los grupos de seguridad en su nombre.

`AWSCloudFrontVPCOriginServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 24 de octubre de 2024 a las 17:45 h UTC
- Hora de edición: 24 de octubre de 2024 a las 17:45 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCloudFrontVPCOriginServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2Action1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/aws.cloudfront.vpcorigin" : "enabled"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/aws.cloudfront.vpcorigin" : "enabled"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/aws.cloudfront.vpcorigin" : "enabled"
        }
      },
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/aws.cloudfront.vpcorigin" : "enabled",
```

```
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateNetworkInterface",
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElbAction1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCloudHSMFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a todos los recursos de CloudHSM.

`AWSCloudHSMFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCloudHSMFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:39 UTC
- Hora de edición: 6 de febrero de 2015 a las 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudHSMFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudhsm:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCloudHSMReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a todos los recursos de CloudHSM.

`AWSCloudHSMReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCloudHSMReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:39 UTC
- Hora de edición: 6 de febrero de 2015 a las 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudHSMReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudhsm:Get*",
        "cloudhsm:List*",
        "cloudhsm:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCloudHSMRole

Descripción: Política predeterminada para el rol de AWS servicio CloudHSM.

`AWSCloudHSMRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCloudHSMRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- Hora de edición: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCloudHSMRole`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess

Descripción: Proporciona acceso a la API de descubrimiento de Nube de AWS mapas.

`AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2018 a las 00:02 UTC
- Hora de edición: 20 de septiembre de 2023 a las 21:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCloudMapFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a todas las acciones del Nube de AWS mapa.

`AWSCloudMapFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCloudMapFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 28 de noviembre de 2018 a las 23:57 UTC
- Hora de edición: 29 de julio de 2020 a las 19:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudMapFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53:DeleteHostedZone",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:CreateHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:DeleteHealthCheck",
        "route53:UpdateHealthCheck",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeInstances",
        "servicediscovery:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCloudMapReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a todas las acciones del Nube de AWS mapa.

`AWSCloudMapReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCloudMapReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 28 de noviembre de 2018 a las 23:45 UTC
- Hora de edición: 20 de septiembre de 2023 a las 21:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudMapReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*",
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCloudMapRegisterInstanceAccess

Descripción: Proporciona acceso a nivel de registrante a las acciones del Nube de AWS mapa.

`AWSCloudMapRegisterInstanceAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCloudMapRegisterInstanceAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2018 a las 00:04 UTC
- Hora de edición: 20 de septiembre de 2023 a las 21:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudMapRegisterInstanceAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:CreateHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:DeleteHealthCheck",
        "route53:UpdateHealthCheck",
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*",
        "servicediscovery:RegisterInstance",
        "servicediscovery:DeregisterInstance",
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCloudShellFullAccess

Descripción: Las subvenciones se utilizan AWS CloudShell con todas las funciones

`AWSCloudShellFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCloudShellFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 15 de diciembre de 2020 a las 18:07 UTC
- Hora de edición: 15 de diciembre de 2020 a las 18:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudShellFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudshell:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCloudTrail_FullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS CloudTrail.

`AWSCloudTrail_FullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCloudTrail_FullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 8 de octubre de 2020 a las 23:41 UTC
- Hora de edición: 22 de febrero de 2021 a las 19:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudTrail_FullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:AddPermission",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:aws-cloudtrail-logs*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-cloudtrail-logs*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudtrail:*",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-cloudtrail-logs*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "cloudtrail.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateKey",
        "kms:CreateAlias",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a AWS CloudTrail.

`AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 14 de junio de 2022 a las 17:19 UTC

- Hora de edición: 14 de junio de 2022 a las 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:Get*",
        "cloudtrail:Describe*",
        "cloudtrail:List*",
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy

Descripción: Esta política la utiliza el rol vinculado al servicio denominado. AWSServiceRoleForCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidents CloudWatch utiliza esta función vinculada al servicio para realizar las acciones del administrador de incidentes AWS del administrador del sistema cuando una CloudWatch alarma pasa al estado de ALARMA. Esta política otorga permiso para iniciar incidentes en su nombre.

`AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 27 de abril de 2021 a las 13:30 UTC
- Hora de edición: 27 de abril de 2021 a las 13:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "StartIncidentPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm-incidents:StartIncident",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCodeArtifactAdminAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS CodeArtifact través de Consola de administración de AWS.

`AWSCodeArtifactAdminAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCodeArtifactAdminAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 16 de junio de 2020 a las 23:53 UTC
- Hora de edición: 16 de junio de 2020 a las 23:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeArtifactAdminAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codeartifact:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:GetServiceBearerToken",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sts:AWSServiceName" : "codeartifact.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCodeArtifactReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a AWS CodeArtifact través de Consola de administración de AWS.

`AWSCodeArtifactReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCodeArtifactReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 25 de junio de 2020 a las 21:23 UTC
- Hora de edición: 25 de junio de 2020 a las 21:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeArtifactReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codeartifact:Describe*",
        "codeartifact:Get*",
        "codeartifact:List*",
        "codeartifact:ReadFromRepository"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:GetServiceBearerToken",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "sts:AWSServiceName" : "codeartifact.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCodeBuildAdminAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS CodeBuild través de Consola de administración de AWS. Adjunte también AmazonS3 ReadOnlyAccess para proporcionar acceso a la descarga de artefactos de construcción y adjunte IAMFull Access para crear y administrar la función de servicio. CodeBuild

`AWSCodeBuildAdminAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCodeBuildAdminAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2016 a las 19:04 UTC
- Hora editada: 16 de diciembre de 2024 a las 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeBuildAdminAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v15 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSServicesAccess",
      "Action" : [
        "codebuild:*",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:ListBranches",
        "codecommit:ListRepositories",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:DisableRule",
        "events:EnableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "logs:GetLogEvents",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CWLDeleteLogGroupAccess",
      "Action" : [
        "logs:DeleteLogGroup"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameterWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/CodeBuild/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMStartSessionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:CreateConnection",
        "codestar-connections:DeleteConnection",
        "codestar-connections:UpdateConnectionInstallation",
        "codestar-connections:TagResource",
        "codestar-connections:UntagResource",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListInstallationTargets",
        "codestar-connections:ListTagsForResource",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetIndividualAccessToken",
        "codestar-connections:GetInstallationUrl",
        "codestar-connections:PassConnection",
        "codestar-connections:StartOAuthHandshake",
        "codestar-connections:UseConnection"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DeleteNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codebuild:*:*:project/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsSNSTopicCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codestar-notifications*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCodeBuildDeveloperAccess

Descripción: Proporciona acceso a AWS CodeBuild través de la administración del CodeBuild proyecto Consola de administración de AWS, pero no la permite. Adjunte también AmazonS3 ReadOnlyAccess para permitir el acceso a la descarga de artefactos de construcción.

`AWSCodeBuildDeveloperAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCodeBuildDeveloperAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2016 a las 19:02 UTC
- Hora editada: 16 de diciembre de 2024 a las 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeBuildDeveloperAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v16 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSServicesAccess",
      "Action" : [
        "codebuild:StartBuild",
        "codebuild:StopBuild",
        "codebuild:StartBuildBatch",
        "codebuild:StopBuildBatch",
        "codebuild:RetryBuild",
        "codebuild:RetryBuildBatch",
        "codebuild:BatchGet*",
        "codebuild:GetResourcePolicy",
        "codebuild:DescribeTestCases",
        "codebuild:DescribeCodeCoverages",
        "codebuild:List*",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetRepository",
```

```
        "codecommit:ListBranches",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "logs:GetLogEvents",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameterWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/CodeBuild/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMStartSessionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsUserAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codebuild:*:*:project/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ],
```

```
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCodeBuildReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a AWS CodeBuild través de Consola de administración de AWS. Adjunte también AmazonS3 ReadOnlyAccess para proporcionar acceso a la descarga de artefactos de construcción.

`AWSCodeBuildReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCodeBuildReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2016 a las 19:03 UTC
- Hora editada: 16 de diciembre de 2024 a las 19:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeBuildReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v13 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSServicesAccess",
      "Action" : [
        "codebuild:BatchGet*",
        "codebuild:GetResourcePolicy",
        "codebuild:List*",
        "codebuild:DescribeTestCases",
        "codebuild:DescribeCodeCoverages",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetRepository",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsUserAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsPowerUserAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
 "arn:aws:codebuild:*:*:project/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCodeCommitFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS CodeCommit través de Consola de administración de AWS.

`AWSCodeCommitFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCodeCommitFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 9 de julio de 2015 a las 17:02 UTC
- Hora editada: 10 de enero de 2025 a las 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeCommitFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v11 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsCodeCommitRulesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:DisableRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutRule",
```

```
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/codecommit*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicAndSubscriptionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codecommit*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicAndSubscriptionReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyConsoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:ListServiceSpecificCredentials"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "IAMUserSSHKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteSSHPublicKey",
        "iam:GetSSHPublicKey",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:UpdateSSHPublicKey",
        "iam:UploadSSHPublicKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "IAMSelfManageServiceSpecificCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceSpecificCredential",
        "iam:UpdateServiceSpecificCredential",
        "iam:DeleteServiceSpecificCredential",
        "iam:ResetServiceSpecificCredential"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DeleteNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codecommit:*:*:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource",
        "codestar-notifications:ListEventTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsSNSTopicCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codestar-notifications*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:AssociateRepository",
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codeguru-reviewer:DisassociateRepository",
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview",
        "codeguru-reviewer:ListCodeReviews"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerSLRCreation",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/codeguru-
reviewer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonCodeGuruReviewer",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsManagedRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCodeCommitPowerUser

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS CodeCommit los repositorios, pero no permite eliminarlos.

`AWSCodeCommitPowerUser` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCodeCommitPowerUser` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 9 de julio de 2015 a las 17:06 UTC
- Hora editada: 10 de enero de 2025 a las 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeCommitPowerUser`

Versión de la política

Versión de la política: v16 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:AssociateApprovalRuleTemplateWithRepository",
        "codecommit:BatchAssociateApprovalRuleTemplateWithRepositories",
        "codecommit:BatchDisassociateApprovalRuleTemplateFromRepositories",
        "codecommit:BatchGet*",
        "codecommit:BatchDescribe*",
        "codecommit:Create*",
        "codecommit:DeleteBranch",
        "codecommit:DeleteFile",
        "codecommit:Describe*",
        "codecommit:DisassociateApprovalRuleTemplateFromRepository",
        "codecommit:EvaluatePullRequestApprovalRules",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:List*",
        "codecommit:Merge*",
        "codecommit:OverridePullRequestApprovalRules",
        "codecommit:Put*",
        "codecommit:Post*",
        "codecommit:TagResource",
        "codecommit:Test*",
        "codecommit:UntagResource",
        "codecommit:Update*",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsCodeCommitRulesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:DisableRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutRule",
```

```
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/codecommit*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicAndSubscriptionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codecommit*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicAndSubscriptionReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyConsoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:ListServiceSpecificCredentials"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "IAMUserSSHKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteSSHPublicKey",
        "iam:GetSSHPublicKey",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:UpdateSSHPublicKey",
        "iam:UploadSSHPublicKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "IAMSelfManageServiceSpecificCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceSpecificCredential",
        "iam:UpdateServiceSpecificCredential",
        "iam:DeleteServiceSpecificCredential",
        "iam:ResetServiceSpecificCredential"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
```

```
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
 "arn:aws:codecommit:*:*:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource",
        "codestar-notifications:ListEventTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:AssociateRepository",
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codeguru-reviewer:DisassociateRepository",
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview",
        "codeguru-reviewer:ListCodeReviews"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerSLRCreation",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/codeguru-
reviewer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonCodeGuruReviewer",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsManagedRules",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "codeguru-reviewer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCodeCommitReadOnly

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a AWS CodeCommit través de Consola de administración de AWS.

`AWSCodeCommitReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCodeCommitReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 9 de julio de 2015 a las 17:05 UTC
- Hora editada: 10 de enero de 2025 a las 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeCommitReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v12 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:BatchGet*",
        "codecommit:BatchDescribe*",
```

```
        "codecommit:Describe*",
        "codecommit:EvaluatePullRequestApprovalRules",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:List*",
        "codecommit:GitPull"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsCodeCommitRulesReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/codecommit*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSSubscriptionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "IAMReadOnlyConsoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:ListServiceSpecificCredentials",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:GetSSHPublicKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codecommit:*:*:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AmazonCodeGuruReviewerReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codeguru-reviewer:DescribeCodeReview",
        "codeguru-reviewer:ListCodeReviews"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCodeDeployDeployerAccess

Descripción: proporciona acceso para registrar e implementar una revisión.

`AWSCodeDeployDeployerAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCodeDeployDeployerAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 19 de mayo de 2015 a las 18:18 UTC
- Hora editada: 16 de diciembre de 2024 a las 20:22 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployDeployerAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codedeploy:Batch*",
        "codedeploy:CreateDeployment",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*",
        "codedeploy:RegisterApplicationRevision"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
 "arn:aws:codedeploy:*:*:application:*"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource",
        "codestar-notifications:ListEventTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCodeDeployFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a CodeDeploy los recursos.

`AWSCodeDeployFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCodeDeployFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 19 de mayo de 2015 a las 18:13 UTC
- Hora editada: 16 de diciembre de 2024 a las 20:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : "codedeploy:*",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
```

```
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DeleteNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codedeploy:*:*:application:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource",
        "codestar-notifications:ListEventTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsSNSTopicCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codestar-notifications*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicListAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCodeDeployReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a CodeDeploy los recursos.

`AWSCodeDeployReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCodeDeployReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 19 de mayo de 2015 a las 18:21 UTC
- Hora editada: 16 de diciembre de 2024 a las 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codedeploy:Batch*",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsPowerUserAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" :
 "arn:aws:codedeploy:*:*:application:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCodeDeployRole

Descripción: Proporciona acceso al CodeDeploy servicio para expandir las etiquetas e interactuar con Auto Scaling en su nombre.

`AWSCodeDeployRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCodeDeployRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 4 de mayo de 2015 a las 18:05 UTC
- Hora de edición: 16 de agosto de 2023 a las 20:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeDeployRole`

Versión de la política

Versión de la política: v11 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CompleteLifecycleAction",
        "autoscaling:DeleteLifecycleHook",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLifecycleHooks",
        "autoscaling:PutLifecycleHook",
        "autoscaling:RecordLifecycleActionHeartbeat",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:EnableMetricsCollection",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:AttachLoadBalancers",
        "autoscaling:AttachLoadBalancerTargetGroups",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:PutWarmPool",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:TerminateInstances",
        "tag:GetResources",
        "sns:Publish",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
```

```
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCodeDeployRoleForCloudFormation

Descripción: Proporciona acceso al CodeDeploy servicio para invocar la función Lambda en su nombre para blue/green realizar la implementación de forma automática. CloudFormation

`AWSCodeDeployRoleForCloudFormation` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCodeDeployRoleForCloudFormation` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 19 de mayo de 2020 a las 17:12 UTC
- Hora de edición: 19 de mayo de 2020 a las 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeDeployRoleForCloudFormation`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:CodeDeployHook_*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCodeDeployRoleForECS

Descripción: Proporciona acceso a todo el CodeDeploy servicio para realizar una blue/green implementación de ECS en su nombre. Otorga acceso total a los servicios de soporte, como el acceso total para leer todos los objetos de S3, invocar todas las funciones de Lambda, publicar en todos los temas de SNS de la cuenta y actualizar todos los servicios de ECS.

`AWSCodeDeployRoleForECS` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCodeDeployRoleForECS` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de noviembre de 2018 a las 20:40 UTC
- Hora de edición: 23 de septiembre de 2019 a las 22:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployRoleForECS`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:CreateTaskSet",
        "ecs:UpdateServicePrimaryTaskSet",
        "ecs:DeleteTaskSet",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:ModifyRule",
        "lambda:InvokeFunction",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
```

```
        "sns:Publish",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ecs-tasks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCodeDeployRoleForECSLimited

Descripción: Proporciona acceso limitado al CodeDeploy servicio para realizar una blue/green implementación de ECS en su nombre.

`AWSCodeDeployRoleForECSLimited` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCodeDeployRoleForECSLimited` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de noviembre de 2018 a las 20:42 UTC
- Hora de edición: 23 de septiembre de 2019 a las 22:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeDeployRoleForECSLimited`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:CreateTaskSet",
        "ecs:UpdateServicePrimaryTaskSet",
        "ecs:DeleteTaskSet",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:CodeDeployTopic_*",
```

```
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:ModifyRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:CodeDeployHook_*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/UseWithCodeDeploy" : "true"
        }
      },
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/ecsTaskExecutionRole",
        "arn:aws:iam::*:role/ECSTaskExecution*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : [
            "ecs-tasks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCodeDeployRoleForLambda

Descripción: Proporciona acceso al CodeDeploy servicio para realizar una implementación de Lambda en su nombre.

`AWSCodeDeployRoleForLambda` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCodeDeployRoleForLambda` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 28 de noviembre de 2017 a las 14:05 UTC
- Hora de edición: 3 de diciembre de 2019 a las 19:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeDeployRoleForLambda`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "lambda:UpdateAlias",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/CodeDeploy/*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ExistingObjectTag/UseWithCodeDeploy" : "true"
        }
      },
```

```
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:CodeDeployHook_*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited

Descripción: Proporciona acceso limitado al CodeDeploy servicio para realizar una implementación de Lambda en su nombre.

`AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 17 de agosto de 2020 a las 17:14 UTC
- Hora de edición: 17 de agosto de 2020 a las 17:14 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeDeployRoleForLambdaLimited`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "lambda:UpdateAlias",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/CodeDeploy/*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "s3:ExistingObjectTag/UseWithCodeDeploy" : "true"
        }
      },
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:CodeDeployHook_*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCodePipeline_FullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS CodePipeline través de Consola de administración de AWS.

`AWSCodePipeline_FullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCodePipeline_FullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 3 de agosto de 2020 a las 22:38 UTC

- Hora de edición: 14 de marzo de 2024 a las 17:06 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodePipeline_FullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codepipeline:*",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "codebuild:BatchGetProjects",
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:ListCuratedEnvironmentImages",
        "codebuild:ListProjects",
        "codecommit:ListBranches",
        "codecommit:GetReferences",
        "codecommit:ListRepositories",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentGroups",
        "codedeploy:ListApplications",
        "codedeploy:ListDeploymentGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListServices",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplications",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "iam:ListRoles",
```

```
        "iam:GetRole",
        "lambda:ListFunctions",
        "events:ListRules",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DescribeRule",
        "opsworks:DescribeApps",
        "opsworks:DescribeLayers",
        "opsworks:DescribeStacks",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "sns:ListTopics",
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:ListTagsforResource",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "states:ListStateMachines"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "CodePipelineAuthoringAccess"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:s3::*:codepipeline-*",
      "Sid" : "CodePipelineArtifactsReadWriteAccess"
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudtrail:PutEventSelectors",
        "cloudtrail:CreateTrail",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:StartLogging"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/codepipeline-source-trail",
      "Sid" : "CodePipelineSourceTrailReadWriteAccess"
```

```
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/cwe-role-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "events.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Sid" : "EventsIAMPassRole"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "codepipeline.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Sid" : "CodePipelineIAMPassRole"
    },
    {
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:DisableRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/codepipeline-*"
```

```
      ],
      "Sid" : "CodePipelineEventsReadWriteAccess"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
        "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
        "codestar-notifications:DeleteNotificationRule",
        "codestar-notifications:Subscribe",
        "codestar-notifications:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" : "arn:aws:codepipeline:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsSNSTopicCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:codestar-notifications*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a AWS CodePipeline través de Consola de administración de AWS.

`AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 3 de agosto de 2020 a las 22:25 UTC
- Hora de edición: 3 de agosto de 2020 a las 22:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
        "codepipeline:ListPipelineExecutions",
        "codepipeline:ListActionExecutions",
        "codepipeline:ListActionTypes",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:ListTagsForResource",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:s3::*:codepipeline-*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarNotificationsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "codestar-notifications:NotificationsForResource" : "arn:aws:codepipeline:*"
        }
      }
```

```
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCodePipelineApproverAccess

Descripción: proporciona acceso para ver y aprobar los cambios manuales para todas las canalizaciones

`AWSCodePipelineApproverAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCodePipelineApproverAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 28 de julio de 2016 a las 18:59 UTC
- Hora de edición: 2 de agosto de 2017 a las 17:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodePipelineApproverAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
        "codepipeline:ListPipelineExecutions",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:PutApprovalResult"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCodePipelineCustomActionAccess

Descripción: Proporciona acceso a acciones personalizadas para sondear los detalles de los trabajos (incluidas las credenciales temporales) e informar sobre las actualizaciones de estado AWS CodePipeline.

`AWSCodePipelineCustomActionAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCodePipelineCustomActionAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 9 de julio de 2015 a las 17:02 UTC
- Hora de edición: 9 de julio de 2015 a las 17:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodePipelineCustomActionAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "codepipeline:AcknowledgeJob",
        "codepipeline:GetJobDetails",
        "codepipeline:PollForJobs",
        "codepipeline:PutJobFailureResult",
        "codepipeline:PutJobSuccessResult"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCodeStarFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS CodeStar través de Consola de administración de AWS.

`AWSCodeStarFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCodeStarFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 19 de abril de 2017 a las 16:23 UTC
- Hora de edición: 28 de marzo de 2023 a las 00:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCodeStarFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CodeStarEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar:*",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "cloud9:DescribeEnvironment*",
        "cloud9:ValidateEnvironmentName"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarCF",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:ListStacks*",
        "cloudformation:GetTemplateSummary"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awscodestar-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCodeStarNotificationsServiceRolePolicy

Descripción: Permite que AWS CodeStar Notifications acceda a Amazon CloudWatch Events en tu nombre

`AWSCodeStarNotificationsServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 5 de noviembre de 2019 a las 16:10 UTC
- Hora de edición: 19 de marzo de 2020 a las 16:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSCodeStarNotificationsServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule",
        "events:DescribeRule"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/awscodestarnotifications-*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:CodeStarNotifications-*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "codecommit:GetCommentsForPullRequest",
        "codecommit:GetCommentsForComparedCommit",
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:UpdateSlackChannelConfiguration",
        "codecommit:GetDifferences",
        "codepipeline:ListActionExecutions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Action" : [
        "codecommit:GetFile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/ExcludeFileContentFromNotifications" : "true"
        }
      },
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCodeStarServiceRole

Descripción: NO UTILIZAR: Política de funciones de AWS CodeStar servicio que otorga privilegios administrativos CodeStar para gestionar la IAM y otros recursos de servicio en nombre del cliente.

`AWSCodeStarServiceRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCodeStarServiceRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 19 de abril de 2017 a las 15:20 UTC
- Hora de edición: 20 de septiembre de 2021 a las 19:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeStarServiceRole`

Versión de la política

Versión de la política: v11 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProjectEventRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/awscodestar-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectStack",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*Stack*",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:GetTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awscodestar-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-cloud9-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:aws:transform/CodeStar*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectStackTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:DescribeChangeSet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ProjectQuickstarts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::awscodestar-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-codestar-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectServices",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar:*",
        "codecommit:*",
        "codepipeline:*",
        "codedeploy:*",
        "codebuild:*",
        "autoscaling:*",
        "cloudwatch:Put*",
        "ec2:*",
        "elasticbeanstalk:*",
        "elasticloadbalancing:*",
        "iam:ListRoles",
        "logs:*",
        "sns:*",
        "cloud9:CreateEnvironmentEC2",
        "cloud9:DeleteEnvironment",
        "cloud9:DescribeEnvironment*",
        "cloud9:ListEnvironments"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ProjectWorkerRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:GetRole",
        "iam:PassRole",
        "iam:GetRolePolicy",
```

```
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:SetDefaultPolicyVersion",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/CodeStarWorker*",
        "arn:aws:iam::*:policy/CodeStarWorker*",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/awscodestar-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectTeamMembers",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:DetachUserPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyArn" : [
            "arn:aws:iam::*:policy/CodeStar_*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ProjectRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:DeletePolicyVersion",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/CodeStar_*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "InspectServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-codestar-service-role",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/aws-codestar-service-role"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMLinkRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cloud9.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeConfigRuleForARN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigRules"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectCodeStarConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codestar-connections:GetConnection"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ProjectCodeStarConnectionsPassConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codestar-connections:PassConnection",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "codestar-connections:PassedToService" : "codepipeline.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCompromisedKeyQuarantine

Descripción: deniega el acceso a determinadas acciones, que el AWS equipo aplica en caso de que las credenciales de un usuario de IAM se vean comprometidas o estén expuestas públicamente. NO elimine esta política. En su lugar, siga las instrucciones especificadas en el correo electrónico que se le envió sobre este evento.

`AWSCompromisedKeyQuarantine` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCompromisedKeyQuarantine` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 11 de agosto de 2020 a las 18:04 UTC
- Hora de edición: 11 de agosto de 2020 a las 18:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCompromisedKeyQuarantine`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "iam:AttachGroupPolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:ChangePassword",
        "iam:CreateAccessKey",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:CreateLoginProfile",
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreateUser",
        "iam:DetachUserPolicy",
        "iam:PutUserPermissionsBoundary",
        "iam:PutUserPolicy",
        "iam:UpdateAccessKey",
        "iam:UpdateAccountPasswordPolicy",
        "iam:UpdateUser",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RunInstances",
```

```
        "ec2:StartInstances",
        "organizations:CreateAccount",
        "organizations:CreateOrganization",
        "organizations:InviteAccountToOrganization",
        "lambda:CreateFunction",
        "lightsail:Create*",
        "lightsail:Start*",
        "lightsail:Delete*",
        "lightsail:Update*",
        "lightsail:GetInstanceAccessDetails",
        "lightsail:DownloadDefaultKeyPair"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCompromisedKeyQuarantineV2

Descripción: deniega el acceso a determinadas acciones, que el AWS equipo aplica en caso de que las credenciales de un usuario de IAM se vean comprometidas o estén expuestas públicamente. NO elimine esta política. En su lugar, siga las instrucciones especificadas en el caso de soporte que se le creó sobre este evento.

`AWSCompromisedKeyQuarantineV2` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCompromisedKeyQuarantineV2` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 21 de abril de 2021 a las 22:30 UTC
- Hora de edición: 02 de octubre de 2024 a las 16:41 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCompromisedKeyQuarantineV2`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "iam:AddUserToGroup",
        "iam:AttachGroupPolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:ChangePassword",
        "iam:CreateAccessKey",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:CreateLoginProfile",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreateUser",
        "iam:DetachUserPolicy",
        "iam:PassRole",
```

```
        "iam:PutGroupPolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:PutUserPermissionsBoundary",
        "iam:PutUserPolicy",
        "iam:SetDefaultPolicyVersion",
        "iam:UpdateAccessKey",
        "iam:UpdateAccountPasswordPolicy",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
        "iam:UpdateLoginProfile",
        "iam:UpdateUser",
        "lambda:AddLayerVersionPermission",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lightsail:Create*",
        "lightsail:Delete*",
        "lightsail:DownloadDefaultKeyPair",
        "lightsail:GetInstanceAccessDetails",
        "lightsail:Start*",
        "lightsail:Update*",
        "organizations:CreateAccount",
        "organizations:CreateOrganization",
        "organizations:InviteAccountToOrganization",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketOwnershipControls",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:ObjectOwnerOverrideToBucketOwner",
        "s3:PutAccountPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "ec2:PurchaseReservedInstancesOffering",
        "ec2:AcceptReservedInstancesExchangeQuote",
        "ec2:CreateReservedInstancesListing",
        "savingsplans:CreateSavingsPlan",
        "ecs:CreateService",
```

```
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "bedrock:CreateModelInvocationJob",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream",
        "bedrock:CreateFoundationModelAgreement",
        "bedrock:PutFoundationModelEntitlement",
        "bedrock:InvokeModel",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "ses:GetSendQuota",
        "ses:ListIdentities",
        "sts:GetSessionToken",
        "sts:GetFederationToken",
        "amplify:CreateDeployment",
        "amplify:CreateBackendEnvironment",
        "codebuild:CreateProject",
        "glue:CreateJob",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteAccessKey",
        "iam:ListUsers",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "sns:GetSMSAttributes",
        "mediapackagev2:CreateChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCompromisedKeyQuarantineV3

Descripción: deniega el acceso a determinadas acciones y se aplica AWS en caso de que las credenciales de un usuario de IAM se hayan visto comprometidas o estén expuestas públicamente. El objetivo de esta política es limitar los posibles daños causados por actividades fraudulentas que den lugar a cargos no autorizados, sin que los recursos existentes se vean afectados. NO elimine esta política. En su lugar, siga las instrucciones especificadas en el caso de soporte que se le creó sobre este evento.

`AWSCompromisedKeyQuarantineV3` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCompromisedKeyQuarantineV3` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 21 de agosto de 2024 a las 17:36 h UTC
- Hora de edición: 02 de octubre de 2024 a las 16:52 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCompromisedKeyQuarantineV3`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "iam:AddUserToGroup",
        "iam:AttachGroupPolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:ChangePassword",
        "iam:CreateAccessKey",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:CreateLoginProfile",
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreateUser",
        "iam:DetachUserPolicy",
        "iam:PassRole",
        "iam:PutGroupPolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:PutUserPermissionsBoundary",
        "iam:PutUserPolicy",
        "iam:SetDefaultPolicyVersion",
        "iam:UpdateAccessKey",
        "iam:UpdateAccountPasswordPolicy",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
        "iam:UpdateLoginProfile",
        "iam:UpdateUser",
        "lambda:AddLayerVersionPermission",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lightsail:Create*",
        "lightsail:Delete*",
        "lightsail:DownloadDefaultKeyPair",
        "lightsail:GetInstanceAccessDetails",
        "lightsail:Start*",
```

```
        "lightsail:Update*",
        "organizations:CreateAccount",
        "organizations:CreateOrganization",
        "organizations:InviteAccountToOrganization",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketOwnershipControls",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:ObjectOwnerOverrideToBucketOwner",
        "s3:PutAccountPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "ec2:PurchaseReservedInstancesOffering",
        "ec2:AcceptReservedInstancesExchangeQuote",
        "ec2:CreateReservedInstancesListing",
        "savingsplans:CreateSavingsPlan",
        "ecs:CreateService",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "bedrock:CreateModelInvocationJob",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream",
        "bedrock:CreateFoundationModelAgreement",
        "bedrock:PutFoundationModelEntitlement",
        "bedrock:InvokeModel",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "ses:GetSendQuota",
        "ses:ListIdentities",
        "sts:GetSessionToken",
        "sts:GetFederationToken",
        "amplify:CreateDeployment",
        "amplify:CreateBackendEnvironment",
        "codebuild:CreateProject",
        "glue:CreateJob",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteAccessKey",
```

```
        "iam:ListUsers",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "sns:GetSMSAttributes",
        "mediapackagev2:CreateChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSConfigMultiAccountSetupPolicy

Descripción: Permite a Config llamar a AWS servicios e implementar recursos de configuración en toda la organización

`AWSConfigMultiAccountSetupPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 17 de junio de 2019 a las 18:03 UTC
- Hora de edición: 24 de febrero de 2023 a las 01:39 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSConfigMultiAccountSetupPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigRule",
        "config:DeleteConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/config-
multiaccountsetup.amazonaws.com/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConformancePack",
        "config:DeleteConformancePack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:conformance-pack/aws-service-conformance-pack/
config-multiaccountsetup.amazonaws.com/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConformancePackStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config-conforms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSConfigRemediationServiceRolePolicy

Descripción: Permite a AWS Config corregir los recursos no conformes en su nombre.

`AWSConfigRemediationServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 18 de junio de 2019 a las 21:21 UTC
- Hora de edición: 18 de junio de 2019 a las 21:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSConfigRemediationServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      },
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSConfigRoleForOrganizations

Descripción: Permite que AWS Config llame a Organizations de solo lectura AWS APIs

`AWSConfigRoleForOrganizations` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSConfigRoleForOrganizations` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 19 de marzo de 2018 a las 22:53 UTC
- Hora de edición: 24 de noviembre de 2020 a las 20:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSConfigRoleForOrganizations`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSConfigRulesExecutionRole

Descripción: Permite que una función de AWS Lambda acceda a la API de AWS Config y a las instantáneas de configuración que AWS Config entrega periódicamente a Amazon S3. Los roles que evalúan los cambios de configuración de las reglas personalizadas de Config requieren este acceso.

`AWSConfigRulesExecutionRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSConfigRulesExecutionRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 25 de marzo de 2016 a las 17:59 UTC
- Hora de edición: 13 de mayo de 2019 a las 21:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSConfigRulesExecutionRole`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/AWSLogs/*/Config/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:Put*",
        "config:Get*",
        "config:List*",
        "config:Describe*",
        "config:BatchGet*",
        "config:Select*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSConfigServiceRolePolicy

Descripción: Permite a Config llamar a AWS los servicios y recopilar configuraciones de recursos en su nombre.

`AWSConfigServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 30 de mayo de 2018 a las 23:31 UTC
- Hora editada: 21 de noviembre de 2025 a las 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSConfigServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v63 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSConfigServiceRolePolicyStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:GetArchiveRule",
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "access-analyzer:ListArchiveRules",
```

```
        "access-analyzer:ListTagsForResource",
        "account:GetAlternateContact",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
        "acm-pca:ListTags",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:GetAccountConfiguration",
        "acm:ListCertificates",
        "acm:ListTagsForCertificate",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:ListTagsForResource",
        "amplify:GetApp",
        "amplify:GetBranch",
        "amplify:GetDomainAssociation",
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListBranches",
        "amplify:ListDomainAssociations",
        "amplify:ListTagsForResource",
        "amplifyuibuilder:ExportThemes",
        "amplifyuibuilder:GetTheme",
        "amplifyuibuilder:ListForms",
        "amplifyuibuilder:ListThemes",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "aoss:BatchGetVpcEndpoint",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityConfig",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:ListAccessPolicies",
        "aoss:ListCollections",
        "aoss:ListLifecyclePolicies",
        "aoss:ListSecurityConfigs",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "aoss:ListVpcEndpoints",
        "app-integrations:GetApplication",
        "app-integrations:GetDataIntegration",
        "app-integrations:GetEventIntegration",
        "app-integrations:ListApplications",
        "app-integrations:ListDataIntegrations",
        "app-integrations:ListEventIntegrationAssociations",
        "app-integrations:ListEventIntegrations",
```

```
        "app-integrations:ListTagsForResource",
        "appconfig:GetApplication",
        "appconfig:GetConfigurationProfile",
        "appconfig:GetDeployment",
        "appconfig:GetDeploymentStrategy",
        "appconfig:GetEnvironment",
        "appconfig:GetExtension",
        "appconfig:GetExtensionAssociation",
        "appconfig:GetHostedConfigurationVersion",
        "appconfig:ListApplications",
        "appconfig:ListConfigurationProfiles",
        "appconfig:ListDeployments",
        "appconfig:ListDeploymentStrategies",
        "appconfig:ListEnvironments",
        "appconfig:ListExtensionAssociations",
        "appconfig:ListExtensions",
        "appconfig:ListHostedConfigurationVersions",
        "appconfig:ListTagsForResource",
        "appflow:DescribeConnectorProfiles",
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:ListTagsForResource",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectives",
        "application-signals:ListTagsForResource",
        "appmesh:DescribeGatewayRoute",
        "appmesh:DescribeMesh",
        "appmesh:DescribeRoute",
        "appmesh:DescribeVirtualGateway",
        "appmesh:DescribeVirtualNode",
        "appmesh:DescribeVirtualRouter",
        "appmesh:DescribeVirtualService",
        "appmesh:ListGatewayRoutes",
        "appmesh:ListMeshes",
        "appmesh:ListRoutes",
        "appmesh:ListTagsForResource",
        "appmesh:ListVirtualGateways",
        "appmesh:ListVirtualNodes",
        "appmesh:ListVirtualRouters",
        "appmesh:ListVirtualServices",
        "apprunner:DescribeObservabilityConfiguration",
```

```
        "apprunner:DescribeService",
        "apprunner:DescribeVpcConnector",
        "apprunner:DescribeVpcIngressConnection",
        "apprunner:ListObservabilityConfigurations",
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListTagsForResource",
        "apprunner:ListVpcConnectors",
        "appstream:DescribeAppBlockBuilders",
        "appstream:DescribeApplications",
        "appstream:DescribeDirectoryConfigs",
        "appstream:DescribeFleets",
        "appstream:DescribeStacks",
        "appstream:ListTagsForResource",
        "appsync:GetApiCache",
        "appsync:GetGraphqlApi",
        "appsync:GetSourceApiAssociation",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListSourceApiAssociations",
        "aps:DescribeAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeLoggingConfiguration",
        "APS:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "APS:DescribeWorkspace",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces",
        "aps:ListTagsForResource",
        "APS:ListWorkspaces",
        "apprunner:DescribeAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:ListAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:ListVpcIngressConnections",
        "appstream:DescribeAppBlocks",
        "appstream:DescribeImageBuilders",
        "appsync:GetApi",
        "appsync:GetDomainName",
        "appsync:ListApis",
        "appsync:ListDomainNames",
        "appsync:ListTagsForResource",
        "apptest:GetTestCase",
        "apptest:ListTagsForResource",
        "apptest:ListTestCases",
        "aps:DescribeScraper",
        "aps:DescribeScraperLoggingConfiguration",
        "aps:ListScrapers",
        "arc-zonal-shift:GetAutoshiftObserverNotificationStatus",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetPreparedStatement",
```

```
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "auditmanager:GetAccountStatus",
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:ListAssessments",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlanResources",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlans",
        "autoscaling-plans:GetScalingPlanResourceForecastData",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeLifecycleHooks",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "autoscaling:DescribeTags",
        "autoscaling:DescribeWarmPool",
        "b2bi:GetCapability",
        "b2bi:GetPartnership",
        "b2bi:GetProfile",
        "b2bi:GetTransformer",
        "b2bi:ListCapabilities",
        "b2bi:ListPartnerships",
        "b2bi:ListProfiles",
        "b2bi:ListTagsForResource",
        "b2bi:ListTransformers",
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup-gateway:ListTagsForResource",
        "backup-gateway:ListVirtualMachines",
        "backup:DescribeBackupVault",
        "backup:DescribeFramework",
        "backup:DescribeProtectedResource",
        "backup:DescribeRecoveryPoint",
        "backup:DescribeReportPlan",
        "backup:GetBackupPlan",
        "backup:GetBackupSelection",
        "backup:GetBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:GetBackupVaultNotifications",
        "backup:GetRestoreTestingPlan",
        "backup:GetRestoreTestingSelection",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupSelections",
```

```
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListFrameworks",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:ListReportPlans",
        "backup:ListRestoreTestingPlans",
        "backup:ListRestoreTestingSelections",
        "backup:ListTags",
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeJobQueues",
        "batch:DescribeSchedulingPolicies",
        "batch:ListSchedulingPolicies",
        "batch:ListTagsForResource",
        "bcm-data-exports:GetExport",
        "bcm-data-exports:ListExports",
        "bcm-data-exports:ListTagsForResource",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntime",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntimeEndpoint",
        "bedrock-agentcore:GetBrowser",
        "bedrock-agentcore:GetCodeInterpreter",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimeEndpoints",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimes",
        "bedrock-agentcore:ListBrowsers",
        "bedrock-agentcore:ListCodeInterpreters",
        "bedrock-agentcore:ListTagsForResource",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetDataAutomationProject",
        "bedrock:GetDataSource",
        "bedrock:GetFlow",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:GetFlowVersion",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentCollaborators",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgents",
        "bedrock:ListDataAutomationProjects",
        "bedrock:ListDataSources",
```

```
        "bedrock:ListFlowAliases",
        "bedrock:ListFlowVersions",
        "bedrock:ListFlows",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListKnowledgeBases",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "billingconductor:ListAccountAssociations",
        "billingconductor:ListBillingGroups",
        "billingconductor:ListCustomLineItems",
        "billingconductor:ListPricingPlans",
        "billingconductor:ListPricingRules",
        "billingconductor:ListPricingRulesAssociatedToPricingPlan",
        "billingconductor:ListTagsForResource",
        "budgets:DescribeBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
        "budgets:ViewBudget",
        "cassandra:Select",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:GetAnomalySubscriptions",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "ce:ListTagsForResource",
        "cleanrooms-ml:GetTrainingDataset",
        "cleanrooms-ml:ListTrainingDatasets",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:GetPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cloud9:DescribeEnvironmentMemberships",
        "cloud9:DescribeEnvironments",
        "cloud9:ListEnvironments",
        "cloud9:ListTagsForResource",
        "cloudformation:BatchDescribeTypeConfigurations",
        "cloudformation:DescribePublisher",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
```

```
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeType",
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:ListResources",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackSets",
        "cloudformation:ListTypes",
        "cloudfront:DescribeFunction",
        "cloudfront:DescribeKeyValueStore",
        "cloudfront:GetConnectionGroup",
        "cloudfront:GetFunction",
        "cloudfront:GetOriginAccessControl",
        "cloudfront:GetPublicKey",
        "cloudfront:GetRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:GetResponseHeadersPolicy",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListFunctions",
        "cloudfront:ListOriginAccessControls",
        "cloudfront:ListPublicKeys",
        "cloudfront:ListRealtimeLogConfigs",
        "cloudfront:ListResponseHeadersPolicies",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudTrail:GetChannel",
        "cloudtrail:GetEventConfiguration",
        "cloudtrail:GetEventDataStore",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:GetInsightSelectors",
        "cloudtrail:GetResourcePolicy",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudTrail:ListChannels",
        "cloudfront:GetDistributionTenant",
        "cloudfront:GetVpcOrigin",
        "cloudfront:ListConnectionGroups",
        "cloudfront:ListDistributionTenants",
        "cloudfront:ListKeyValueStores",
        "cloudfront:ListVpcOrigins",
        "cloudtrail:GetDashboard",
        "cloudtrail:ListDashboards",
        "cloudtrail:ListEventDataStores",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:ListTrails",
```

```
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudwatch:GetMetricStream",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "cloudwatch:ListMetricStreams",
        "cloudwatch:ListTagsForResource",
        "codeartifact:DescribeDomain",
        "codeartifact:DescribePackageGroup",
        "codeartifact:DescribeRepository",
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:ListAllowedRepositoriesForGroup",
        "codeartifact:ListDomains",
        "codeartifact:ListPackageGroups",
        "codeartifact:ListPackages",
        "codeartifact:ListPackageVersions",
        "codeartifact:ListRepositories",
        "codeartifact:ListTagsForResource",
        "codebuild:BatchGetReportGroups",
        "codebuild:ListReportGroups",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:ListRepositories",
        "codecommit:ListTagsForResource",
        "codeconnections:GetConnection",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codedeploy:GetDeploymentConfig",
        "codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup",
        "codeguru-profiler:GetNotificationConfiguration",
        "codeguru-profiler:GetPolicy",
        "codeguru-profiler:ListProfilingGroups",
        "codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:ListActionTypes",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:ListTagsForResource",
        "codepipeline:ListWebhooks",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetRepositoryLink",
```

```
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListRepositoryLinks",
        "codestar-connections:ListTagsForResource",
        "cognito-identity:DescribeIdentityPool",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:GetPrincipalTagAttributeMap",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-identity:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:DescribeIdentityProvider",
        "cognito-idp:DescribeResourceServer",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:GetGroup",
        "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListResourceServers",
        "cognito-idp:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "comprehend:DescribeFlywheel",
        "comprehend:ListFlywheels",
        "comprehend:ListTagsForResource",
        "config:BatchGet*",
        "config:Describe*",
        "config:Get*",
        "config:List*",
        "config:Put*",
        "config:Select*",
        "connect:DescribeEvaluationForm",
        "connect:DescribeInstance",
        "connect:DescribeInstanceStorageConfig",
        "connect:DescribePhoneNumber",
        "connect:DescribePredefinedAttribute",
        "connect:DescribePrompt",
        "connect:DescribeQueue",
        "connect:DescribeQuickConnect",
        "connect:DescribeRoutingProfile",
        "connect:DescribeRule",
        "connect:DescribeSecurityProfile",
        "connect:DescribeTrafficDistributionGroup",
        "connect:DescribeUser",
        "connect:DescribeView",
```

```
        "connect:GetTaskTemplate",
        "connect:ListApprovedOrigins",
        "connect:ListEvaluationForms",
        "connect:ListInstanceAttributes",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ListInstanceStorageConfigs",
        "connect:ListIntegrationAssociations",
        "connect:ListPhoneNumbers",
        "connect:ListPhoneNumbersV2",
        "connect:ListPredefinedAttributes",
        "connect:ListPrompts",
        "connect:ListQueueQuickConnects",
        "connect:ListQueues",
        "connect:ListQuickConnects",
        "connect:ListRoutingProfileQueues",
        "connect:ListRoutingProfiles",
        "connect:ListRules",
        "connect:ListSecurityKeys",
        "connect:ListSecurityProfileApplications",
        "connect:ListSecurityProfilePermissions",
        "connect:ListSecurityProfiles",
        "connect:ListTagsForResource",
        "connect:ListTaskTemplates",
        "connect:ListTrafficDistributionGroups",
        "connect:ListUsers",
        "connect:ListViewVersions",
        "connect:ListViews",
        "connect:SearchAvailablePhoneNumbers",
        "databrew:DescribeDataset",
        "databrew:DescribeJob",
        "databrew:DescribeProject",
        "databrew:DescribeRecipe",
        "databrew:DescribeRuleset",
        "databrew:DescribeSchedule",
        "databrew:ListDatasets",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRecipeVersions",
        "databrew:ListRulesets",
        "databrew:ListSchedules",
        "datasync:DescribeAgent",
        "datasync:DescribeLocationEfs",
        "datasync:DescribeLocationFsxLustre",
```

```
        "datasync:DescribeLocationFsxWindows",
        "datasync:DescribeLocationHdfs",
        "datasync:DescribeLocationNfs",
        "datasync:DescribeLocationObjectStorage",
        "datasync:DescribeLocationS3",
        "datasync:DescribeLocationSmb",
        "datasync:DescribeTask",
        "datasync:ListAgents",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:ListTagsForResource",
        "datasync:ListTasks",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:ListDomains",
        "dax:DescribeClusters",
        "dax:DescribeParameterGroups",
        "dax:DescribeParameters",
        "dax:DescribeSubnetGroups",
        "dax:ListTags",
        "deadline:GetFarm",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetMonitor",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:ListFarms",
        "deadline:ListFleets",
        "deadline:ListMonitors",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListTagsForResource",
        "detective:ListGraphs",
        "detective:ListOrganizationAdminAccount",
        "detective:ListTagsForResource",
        "devicefarm:GetInstanceProfile",
        "devicefarm:GetNetworkProfile",
        "devicefarm:GetProject",
        "devicefarm:GetTestGridProject",
        "devicefarm:ListInstanceProfiles",
        "devicefarm:ListNetworkProfiles",
        "devicefarm:ListProjects",
        "devicefarm:ListTagsForResource",
        "devicefarm:ListTestGridProjects",
        "devops-guru:GetResourceCollection",
        "devops-guru:ListNotificationChannels",
        "directconnect:DescribeConnections",
        "dms:DescribeCertificates",
        "dms:DescribeDataMigrations",
```

```
        "dms:DescribeEndpoints",
        "dms:DescribeEventSubscriptions",
        "dms:DescribeReplicationConfigs",
        "dms:DescribeReplicationInstances",
        "dms:DescribeReplicationSubnetGroups",
        "dms:DescribeReplicationTaskAssessmentRuns",
        "dms:DescribeReplicationTasks",
        "dms:ListMigrationProjects",
        "dms:ListTagsForResource",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeDomainControllers",
        "ds:DescribeEventTopics",
        "ds:ListLogSubscriptions",
        "ds:ListTagsForResource",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeGlobalTableSettings",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:GetAllowedImagesSettings",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements",
        "ec2:GetIpamPoolAllocations",
        "ec2:GetIpamPoolCidrs",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:GetVerifiedAccessGroupPolicy",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:SearchTransitGatewayMulticastGroups",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
        "ecr-public:ListTagsForResource",
        "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:DescribePullThroughCacheRules",
        "ecr:DescribeRegistry",
```

```
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:DescribeRepositoryCreationTemplates",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRegistryPolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecs:DescribeCapacityProviders",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:DescribeTaskSets",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListTagsForResource",
        "ecs:ListTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeIdentityProviderConfig",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:DescribePodIdentityAssociation",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:ListAddons",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListIdentityProviderConfigs",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "eks:ListTagsForResource",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeCacheParameterGroups",
        "elasticache:DescribeCacheParameters",
        "elasticache:DescribeCacheSecurityGroups",
        "elasticache:DescribeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeSnapshots",
        "elasticache:DescribeUserGroups",
        "elasticache:DescribeUsers",
        "elasticache:ListTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:DescribeConfigurationSettings",
```

```
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeStep",
        "elasticmapreduce:DescribeStudio",
        "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:ListSteps",
        "elasticmapreduce:ListStudios",
        "elasticmapreduce:ListStudioSessionMappings",
        "emr-containers:DescribeJobRun",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "emr-containers:ListJobRuns",
        "emr-containers:ListManagedEndpoints",
        "emr-containers:ListVirtualClusters",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListApplications",
```

```
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "entityresolution:GetIdMappingWorkflow",
        "entityresolution:GetMatchingWorkflow",
        "entityresolution:GetSchemaMapping",
        "entityresolution:ListIdMappingWorkflows",
        "entityresolution:ListMatchingWorkflows",
        "entityresolution:ListSchemaMappings",
        "entityresolution:ListTagsForResource",
        "es:DescribeDomain",
        "es:DescribeDomains",
        "es:DescribeElasticsearchDomain",
        "es:DescribeElasticsearchDomains",
        "es:GetCompatibleElasticsearchVersions",
        "es:GetCompatibleVersions",
        "es:ListDomainNames",
        "es:ListTags",
        "events:DescribeApiDestination",
        "events:DescribeArchive",
        "events:DescribeConnection",
        "events:DescribeEndpoint",
        "events:DescribeEventBus",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListApiDestinations",
        "events:ListArchives",
        "events:ListConnections",
        "events:ListEndpoints",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListRules",
        "events:ListTagsForResource",
        "events:ListTargetsByRule",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
        "evidently:GetSegment",
        "evidently:ListLaunches",
        "evidently:ListProjects",
        "evidently:ListSegments",
        "evidently:ListTagsForResource",
        "finspace:GetEnvironment",
        "finspace:ListEnvironments",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "firehose:ListTagsForDeliveryStream",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:ListExperimentTemplates",
```

```
        "fms:GetNotificationChannel",
        "fms:GetPolicy",
        "fms:ListPolicies",
        "fms:ListTagsForResource",
        "forecast:DescribeDataset",
        "forecast:DescribeDatasetGroup",
        "forecast:ListDatasetGroups",
        "forecast:ListDatasets",
        "forecast:ListTagsForResource",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "frauddetector:GetDetectorVersion",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetModels",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetRules",
        "frauddetector:GetVariables",
        "frauddetector:ListTagsForResource",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeSnapshots",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "gamelift:DescribeAlias",
        "gamelift:DescribeBuild",
        "gamelift:DescribeContainerGroupDefinition",
        "gamelift:DescribeFleetAttributes",
        "gamelift:DescribeFleetCapacity",
        "gamelift:DescribeFleetLocationAttributes",
        "gamelift:DescribeFleetLocationCapacity",
        "gamelift:DescribeFleetPortSettings",
        "gamelift:DescribeGameServerGroup",
        "gamelift:DescribeGameSessionQueues",
        "gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations",
        "gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets",
        "gamelift:DescribeRuntimeConfiguration",
        "gamelift:DescribeScript",
        "gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations",
        "gamelift:DescribeVpcPeeringConnections",
        "gamelift:ListAliases",
```

```
        "gamelift:ListBuilds",
        "gamelift:ListContainerGroupDefinitions",
        "gamelift:ListFleets",
        "gamelift:ListGameServerGroups",
        "gamelift:ListScripts",
        "gamelift:ListTagsForResource",
        "geo:DescribeGeofenceCollection",
        "geo:DescribeKey",
        "geo:DescribeMap",
        "geo:DescribePlaceIndex",
        "geo:DescribeRouteCalculator",
        "geo:DescribeTracker",
        "geo:ListGeofenceCollections",
        "geo:ListKeys",
        "geo:ListMaps",
        "geo:ListPlaceIndexes",
        "geo:ListRouteCalculators",
        "geo:ListTrackerConsumers",
        "geo:ListTrackers",
        "globalaccelerator:DescribeAccelerator",
        "globalaccelerator:DescribeCrossAccountAttachment",
        "globalaccelerator:DescribeEndpointGroup",
        "globalaccelerator:DescribeListener",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListCrossAccountAttachments",
        "globalaccelerator:ListEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListListeners",
        "globalaccelerator:ListTagsForResource",
        "glue:BatchGetDevEndpoints",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:GetCrawler",
        "glue:GetCrawlers",
        "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDevEndpoint",
        "glue:GetDevEndpoints",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetJobs",
        "glue:GetMLTransform",
        "glue:GetMLTransforms",
```

```
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetRegistry",
        "glue:GetSecurityConfiguration",
        "glue:GetSecurityConfigurations",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetTrigger",
        "glue:GetWorkflow",
        "glue:ListCrawlers",
        "glue:ListDevEndpoints",
        "glue:ListJobs",
        "glue:ListMLTransforms",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:ListTriggers",
        "glue:ListWorkflows",
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:DescribeComponent",
        "greengrass:GetComponent",
        "greengrass:ListComponents",
        "greengrass:ListComponentVersions",
        "groundstation:GetConfig",
        "groundstation:GetDataflowEndpointGroup",
        "groundstation:GetMissionProfile",
        "groundstation:ListConfigs",
        "groundstation:ListDataflowEndpointGroups",
        "groundstation:ListMissionProfiles",
        "groundstation:ListTagsForResource",
        "guardduty:DescribePublishingDestination",
        "guardduty:GetAdministratorAccount",
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:GetFilter",
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:GetIPSet",
        "guardduty:GetMalwareProtectionPlan",
        "guardduty:GetMasterAccount",
        "guardduty:GetMemberDetectors",
        "guardduty:GetMembers",
        "guardduty:GetThreatIntelSet",
        "guardduty:ListDetectors",
        "guardduty:ListFilters",
```

```
        "guardduty:ListFindings",
        "guardduty:ListIPSets",
        "guardduty:ListMalwareProtectionPlans",
        "guardduty:ListMembers",
        "guardduty:ListOrganizationAdminAccounts",
        "guardduty:ListPublishingDestinations",
        "guardduty:ListTagsForResource",
        "guardduty:ListThreatIntelSets",
        "healthlake:DescribeFHIRDatastore",
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "healthlake:ListTagsForResource",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GetAccountAuthorizationDetails",
        "iam:GetAccountPasswordPolicy",
        "iam:GetAccountSummary",
        "iam:GetCredentialReport",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "iam:GetServerCertificate",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:ListInstanceProfileTags",
        "iam:ListMFADevices",
        "iam:ListMFADeviceTags",
        "iam:ListOpenIDConnectProviders",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
```

```
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeGroupMembership",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:ListGroups",
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe",
        "imagebuilder:GetDistributionConfiguration",
        "imagebuilder:GetImage",
        "imagebuilder:GetImagePipeline",
        "imagebuilder:GetImageRecipe",
        "imagebuilder:GetInfrastructureConfiguration",
        "imagebuilder:GetLifecyclePolicy",
        "imagebuilder:ListComponentBuildVersions",
        "imagebuilder:ListComponents",
        "imagebuilder:ListContainerRecipes",
        "imagebuilder:ListDistributionConfigurations",
        "imagebuilder:ListImageBuildVersions",
        "imagebuilder:ListImagePipelines",
        "imagebuilder:ListImageRecipes",
        "imagebuilder:ListImages",
        "imagebuilder:ListInfrastructureConfigurations",
        "imagebuilder:ListLifecyclePolicies",
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "inspector2:GetDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:ListFilters",
        "inspector2:ListMembers",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:ListMonitors",
        "internetmonitor:ListTagsForResource",
        "iot:DescribeAccountAuditConfiguration",
        "iot:DescribeAuthorizer",
        "iot:DescribeBillingGroup",
        "iot:DescribeCACertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:DescribeCertificateProvider",
        "iot:DescribeCustomMetric",
```

```
        "iot:DescribeDimension",
        "iot:DescribeDomainConfiguration",
        "iot:DescribeFleetMetric",
        "iot:DescribeJobTemplate",
        "iot:DescribeMitigationAction",
        "iot:DescribeProvisioningTemplate",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "iot:DescribeScheduledAudit",
        "iot:DescribeSecurityProfile",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:DescribeThingType",
        "iot:GetPackage",
        "iot:GetPackageVersion",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:GetTopicRuleDestination",
        "iot:ListAuthorizers",
        "iot:ListBillingGroups",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificateProviders",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:ListCustomMetrics",
        "iot:ListDimensions",
        "iot:ListDomainConfigurations",
        "iot:ListFleetMetrics",
        "iot:ListJobTemplates",
        "iot:ListMitigationActions",
        "iot:ListPackageVersions",
        "iot:ListPackages",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListProvisioningTemplates",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:ListScheduledAudits",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:ListSecurityProfilesForTarget",
        "iot:ListTagsForResource",
        "iot:ListTargetsForSecurityProfile",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingTypes",
        "iot:ListTopicRuleDestinations",
        "iot:ListTopicRules",
        "iot:ListV2LoggingLevels",
        "iot:ValidateSecurityProfileBehaviors",
        "iotanalytics:DescribeChannel",
```

```
        "iotanalytics:DescribeDataset",
        "iotanalytics:DescribeDatastore",
        "iotanalytics:DescribePipeline",
        "iotanalytics:ListChannels",
        "iotanalytics:ListDatasets",
        "iotanalytics:ListDatastores",
        "iotanalytics:ListPipelines",
        "iotanalytics:ListTagsForResource",
        "iotdeviceadvisor:GetSuiteDefinition",
        "iotdeviceadvisor:ListSuiteDefinitions",
        "iotevents:DescribeAlarmModel",
        "iotevents:DescribeDetectorModel",
        "iotevents:DescribeInput",
        "iotevents:ListAlarmModels",
        "iotevents:ListDetectorModels",
        "iotevents:ListInputs",
        "iotevents:ListTagsForResource",
        "iotfleetwise:GetDecoderManifest",
        "iotfleetwise:GetFleet",
        "iotfleetwise:GetModelManifest",
        "iotfleetwise:GetSignalCatalog",
        "iotfleetwise:GetVehicle",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestNetworkInterfaces",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifests",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestSignals",
        "iotfleetwise:ListFleets",
        "iotfleetwise:ListModelManifestNodes",
        "iotfleetwise:ListModelManifests",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogNodes",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogs",
        "iotfleetwise:ListTagsForResource",
        "iotfleetwise:ListVehicles",
        "iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
        "iotsitewise:DescribeAsset",
        "iotsitewise:DescribeAssetModel",
        "iotsitewise:DescribeDashboard",
        "iotsitewise:DescribeGateway",
        "iotsitewise:DescribePortal",
        "iotsitewise:DescribeProject",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:ListAssetModelCompositeModels",
        "iotsitewise:ListAssetModelProperties",
        "iotsitewise:ListAssetModels",
        "iotsitewise:ListAssetProperties",
```

```
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssociatedAssets",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:ListGateways",
        "iotsitewise:ListPortals",
        "iotsitewise:ListProjectAssets",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iotsitewise:ListTagsForResource",
        "iottwinmaker:GetComponentType",
        "iottwinmaker:GetEntity",
        "iottwinmaker:GetScene",
        "iottwinmaker:GetSyncJob",
        "iottwinmaker:GetWorkspace",
        "iottwinmaker:ListComponentTypes",
        "iottwinmaker:ListEntities",
        "iottwinmaker:ListScenes",
        "iottwinmaker:ListSyncJobs",
        "iottwinmaker:ListTagsForResource",
        "iottwinmaker:ListWorkspaces",
        "iotwireless:GetDestination",
        "iotwireless:GetDeviceProfile",
        "iotwireless:GetFuotaTask",
        "iotwireless:GetMulticastGroup",
        "iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration",
        "iotwireless:GetServiceProfile",
        "iotwireless:GetWirelessDevice",
        "iotwireless:GetWirelessGateway",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition",
        "iotwireless:ListDestinations",
        "iotwireless:ListDeviceProfiles",
        "iotwireless:ListFuotaTasks",
        "iotwireless:ListMulticastGroups",
        "iotwireless:ListNetworkAnalyzerConfigurations",
        "iotwireless:ListServiceProfiles",
        "iotwireless:ListTagsForResource",
        "iotwireless:ListWirelessDevices",
        "iotwireless:ListWirelessGateways",
        "iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions",
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:GetPlaybackKeyPair",
        "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStage",
```

```
        "ivs:GetStorageConfiguration",
        "ivs:GetStreamKey",
        "ivs:ListChannels",
        "ivs:ListEncoderConfigurations",
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
        "ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies",
        "ivs:ListPublicKeys",
        "ivs:ListRecordingConfigurations",
        "ivs:ListStages",
        "ivs:ListStorageConfigurations",
        "ivs:ListStreamKeys",
        "ivs:ListTagsForResource",
        "ivschat:GetLoggingConfiguration",
        "ivschat:GetRoom",
        "ivschat:ListLoggingConfigurations",
        "ivschat:ListRooms",
        "ivschat:ListTagsForResource",
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:DescribeConfiguration",
        "kafka:DescribeConfigurationRevision",
        "kafka:DescribeVpcConnection",
        "kafka:GetClusterPolicy",
        "kafka:ListClusters",
        "kafka:ListClustersV2",
        "kafka:ListConfigurations",
        "kafka:ListScramSecrets",
        "kafka:ListTagsForResource",
        "kafka:ListVpcConnections",
        "kafkaconnect:DescribeConnector",
        "kafkaconnect:DescribeCustomPlugin",
        "kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:ListConnectors",
        "kafkaconnect:ListCustomPlugins",
        "kafkaconnect:ListTagsForResource",
        "kafkaconnect:ListWorkerConfigurations",
        "kendra:DescribeIndex",
        "kendra:ListIndices",
        "kendra:ListTagsForResource",
        "kinesis:DescribeStreamConsumer",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:GetResourcePolicy",
        "kinesis:ListStreamConsumers",
        "kinesis:ListStreams",
```

```
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "kinesisanalytics:DescribeApplication",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesisanalytics:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:DescribeSignalingChannel",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:ListSignalingChannels",
        "kinesisvideo:ListStreams",
        "kinesisvideo:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:ListTagsForStream",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:GetKeyRotationStatus",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListResourceTags",
        "lakeformation:DescribeLakeFormationIdentityCenterConfiguration",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:ListDataCellsFilter",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetCodeSigningConfig",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionUrlConfig",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListCodeSigningConfigs",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctionEventInvokeConfigs",
        "lambda:ListFunctionUrlConfigs",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListLayers",
        "lambda:ListLayerVersions",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "launchwizard:GetDeployment",
```

```
        "launchwizard:ListDeploymentEvents",
        "launchwizard:ListDeployments",
        "launchwizard:ListTagsForResource",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:DescribeBotAlias",
        "lex:DescribeBotVersion",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:ListBotAliases",
        "lex:ListBotLocales",
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBotVersions",
        "lex:ListTagsForResource",
        "license-manager:GetGrant",
        "license-manager:GetLicense",
        "license-manager:ListDistributedGrants",
        "license-manager:ListLicenses",
        "license-manager:ListReceivedGrants",
        "lightsail:GetActiveNames",
        "lightsail:GetAlarms",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisk",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetDistributions",
        "lightsail:GetDomain",
        "lightsail:GetDomains",
        "lightsail:GetInstance",
        "lightsail:GetInstanceSnapshot",
        "lightsail:GetInstanceSnapshots",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetKeyPair",
        "lightsail:GetLoadBalancer",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:GetOperations",
        "lightsail:GetRelationalDatabase",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseParameters",
        "lightsail:GetRelationalDatabases",
        "lightsail:GetStaticIp",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "logs:DescribeAccountPolicies",
        "logs:DescribeDeliveries",
        "logs:DescribeDeliveryDestinations",
```

```
        "logs:DescribeDeliverySources",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeIndexPolicies",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "logs:GetDelivery",
        "logs:GetDeliveryDestination",
        "logs:GetDeliveryDestinationPolicy",
        "logs:GetDeliverySource",
        "logs:GetLogAnomalyDetector",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogAnomalyDetectors",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:ListTagsForResource",
        "logs:ListTagsLogGroup",
        "lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler",
        "lookoutequipment:ListTagsForResource",
        "lookoutmetrics:DescribeAlert",
        "lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector",
        "lookoutmetrics:ListAlerts",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
        "lookoutmetrics:ListMetricSets",
        "lookoutmetrics:ListTagsForResource",
        "lookoutvision:DescribeProject",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:ListEnvironments",
        "m2:ListTagsForResource",
        "macie2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "macie2:GetAllowList",
        "macie2:GetAutomatedDiscoveryConfiguration",
        "macie2:GetClassificationExportConfiguration",
        "macie2:GetCustomDataIdentifier",
        "macie2:GetFindingsPublicationConfiguration",
        "macie2:GetMacieSession",
        "macie2:ListAllowLists",
        "macie2:ListAutomatedDiscoveryAccounts",
        "macie2:ListCustomDataIdentifiers",
        "macie2:ListTagsForResource",
        "managedblockchain:GetAccessor",
        "managedblockchain:GetMember",
        "managedblockchain:GetNetwork",
```

```
        "managedblockchain:GetNode",
        "managedblockchain:ListAccessors",
        "managedblockchain:ListInvitations",
        "managedblockchain:ListMembers",
        "managedblockchain:ListNodes",
        "mediaconnect:DescribeBridge",
        "mediaconnect:DescribeFlow",
        "mediaconnect:DescribeGateway",
        "mediaconnect:ListBridges",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListGateways",
        "mediaconnect:ListTagsForResource",
        "medialive:DescribeChannelPlacementGroup",
        "medialive:DescribeMultiplexProgram",
        "medialive:ListChannelPlacementGroups",
        "medialive:ListMultiplexPrograms",
        "medialive:ListMultiplexes",
        "medialive:ListTagsForResource",
        "mediapackage-vod:DescribeAsset",
        "mediapackage-vod:DescribePackagingConfiguration",
        "mediapackage-vod:DescribePackagingGroup",
        "mediapackage-vod:ListAssets",
        "mediapackage-vod:ListPackagingConfigurations",
        "mediapackage-vod:ListPackagingGroups",
        "mediapackage-vod:ListTagsForResource",
        "mediapackagev2:GetChannel",
        "mediapackagev2:GetChannelGroup",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpoint",
        "mediapackagev2:ListChannelGroups",
        "mediapackagev2:ListChannels",
        "mediapackagev2:ListOriginEndpoints",
        "mediatailor:DescribeChannel",
        "mediatailor:DescribeLiveSource",
        "mediatailor:DescribeSourceLocation",
        "mediatailor:DescribeVodSource",
        "mediatailor:GetPlaybackConfiguration",
        "mediatailor:ListChannels",
        "mediatailor:ListLiveSources",
        "mediatailor:ListPlaybackConfigurations",
        "mediatailor:ListSourceLocations",
        "mediatailor:ListVodSources",
        "memorydb:DescribeAcls",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "memorydb:DescribeParameterGroups",
```

```
        "memorydb:DescribeParameters",
        "memorydb:DescribeSubnetGroups",
        "memorydb:DescribeUsers",
        "memorydb:ListTags",
        "mobiletargeting:GetApp",
        "mobiletargeting:GetApplicationSettings",
        "mobiletargeting:GetApps",
        "mobiletargeting:GetCampaign",
        "mobiletargeting:GetCampaigns",
        "mobiletargeting:GetEmailChannel",
        "mobiletargeting:GetEmailTemplate",
        "mobiletargeting:GetEventStream",
        "mobiletargeting:GetInAppTemplate",
        "mobiletargeting:GetSegment",
        "mobiletargeting:GetSegments",
        "mobiletargeting:ListTagsForResource",
        "mobiletargeting:ListTemplates",
        "mq:DescribeBroker",
        "mq:ListBrokers",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "networkmanager:DescribeGlobalNetworks",
        "networkmanager:GetConnectPeer",
        "networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations",
        "networkmanager:GetDevices",
        "networkmanager:GetLinkAssociations",
        "networkmanager:GetLinks",
        "networkmanager:GetSites",
        "networkmanager:GetTransitGatewayPeering",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations",
        "networkmanager:ListConnectPeers",
        "networkmanager:ListPeerings",
        "networkmanager:ListTagsForResource",
        "nimble:GetLaunchProfile",
        "nimble:GetLaunchProfileDetails",
        "nimble:GetStreamingImage",
        "nimble:GetStudio",
        "nimble:GetStudioComponent",
        "nimble:ListLaunchProfiles",
        "nimble:ListStreamingImages",
        "nimble:ListStudioComponents",
        "nimble:ListStudios",
        "oam:GetSink",
        "oam:GetSinkPolicy",
```

```
        "oam:ListSinks",
        "omics:GetAnnotationStore",
        "omics:GetRunGroup",
        "omics:GetSequenceStore",
        "omics:GetVariantStore",
        "omics:GetWorkflow",
        "omics:ListAnnotationStores",
        "omics:ListRunGroups",
        "omics:ListSequenceStores",
        "omics:ListTagsForResource",
        "omics:ListVariantStores",
        "omics:ListWorkflows",
        "opsworks:DescribeInstances",
        "opsworks:DescribeLayers",
        "opsworks:DescribeTimeBasedAutoScaling",
        "opsworks:DescribeVolumes",
        "opsworks:ListTags",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeResourcePolicy",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListTagsForResource",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "osis:GetPipeline",
        "osis:ListPipelines",
        "osis:ListTagsForResource",
        "panorama:DescribeApplicationInstance",
        "panorama:DescribeApplicationInstanceDetails",
        "panorama:DescribePackage",
        "panorama:DescribePackageVersion",
        "panorama:ListApplicationInstances",
        "panorama:ListNodes",
        "panorama:ListPackages",
```

```
        "payment-cryptography:GetAlias",
        "payment-cryptography:GetKey",
        "payment-cryptography:ListAliases",
        "payment-cryptography:ListKeys",
        "payment-cryptography:ListTagsForResource",
        "pca-connector-ad:GetConnector",
        "pca-connector-ad:GetDirectoryRegistration",
        "pca-connector-ad:ListConnectors",
        "pca-connector-ad:ListDirectoryRegistrations",
        "pca-connector-ad:ListTagsForResource",
        "pca-connector-scep:GetConnector",
        "pca-connector-scep:ListConnectors",
        "pca-connector-scep:ListTagsForResource",
        "personalize:DescribeDataset",
        "personalize:DescribeDatasetGroup",
        "personalize:DescribeSchema",
        "personalize:DescribeSolution",
        "personalize:ListDatasetGroups",
        "personalize:ListDatasetImportJobs",
        "personalize:ListDatasets",
        "personalize:ListSchemas",
        "personalize:ListSolutions",
        "personalize:ListTagsForResource",
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "profile:GetDomain",
        "profile:GetIntegration",
        "profile:GetProfileObjectType",
        "profile:ListDomains",
        "profile:ListIntegrations",
        "profile:ListProfileObjectTypes",
        "profile:ListTagsForResource",
        "qbusiness:GetApplication",
        "qbusiness:ListApplications",
        "qbusiness:ListTagsForResource",
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "quicksight:DescribeAnalysis",
        "quicksight:DescribeAnalysisPermissions",
        "quicksight:DescribeDashboard",
        "quicksight:DescribeDashboardPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:DescribeDataSetPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:DescribeDataSource",
```

```
        "quicksight:DescribeDataSourcePermissions",
        "quicksight:DescribeRefreshSchedule",
        "quicksight:DescribeTemplate",
        "quicksight:DescribeTemplatePermissions",
        "quicksight:DescribeTheme",
        "quicksight:DescribeThemePermissions",
        "quicksight:DescribeTopic",
        "quicksight:ListAnalyses",
        "quicksight:ListDashboards",
        "quicksight:ListDataSets",
        "quicksight:ListDataSources",
        "quicksight:ListRefreshSchedules",
        "quicksight:ListTagsForResource",
        "quicksight:ListTemplates",
        "quicksight:ListThemes",
        "quicksight:ListTopics",
        "ram:GetPermission",
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:ListPermissionAssociations",
        "ram:ListPermissions",
        "ram:ListPermissionVersions",
        "ram:ListResources",
        "ram:ListResourceSharePermissions",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBProxyEndpoints",
        "rds:DescribeDBProxyTargetGroups",
        "rds:DescribeDBProxyTargets",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBShardGroups",
        "rds:DescribeDBSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
```

```
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeIntegrations",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListSnapshotCopyConfigurations",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterParameters",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeEndpointAccess",
        "redshift:DescribeEndpointAuthorization",
        "redshift:DescribeEventSubscriptions",
        "redshift:DescribeIntegrations",
        "redshift:DescribeLoggingStatus",
        "redshift:DescribeScheduledActions",
        "redshift:DescribeTags",
        "redshift:GetResourcePolicy",
        "refactor-spaces:GetEnvironment",
        "refactor-spaces:GetService",
        "refactor-spaces:ListApplications",
        "refactor-spaces:ListEnvironments",
        "refactor-spaces:ListServices",
        "refactor-spaces:ListTagsForResource",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeStreamProcessor",
        "rekognition:ListStreamProcessors",
        "rekognition:ListTagsForResource",
        "resiliencehub:DescribeApp",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate",
        "resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy",
        "resiliencehub:ListApps",
        "resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings",
        "resiliencehub:ListResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
```

```
        "resource-explorer-2:ListTagsForResource",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupConfiguration",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:ListGroups",
        "robomaker:DescribeRobotApplication",
        "robomaker:DescribeSimulationApplication",
        "robomaker:ListRobotApplications",
        "robomaker:ListSimulationApplications",
        "rolesanywhere:GetCrl",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "route53-recovery-control-config:DescribeCluster",
        "route53-recovery-control-config:DescribeControlPanel",
        "route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControl",
        "route53-recovery-control-config:DescribeSafetyRule",
        "route53-recovery-control-config:ListClusters",
        "route53-recovery-control-config:ListControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:ListSafetyRules",
        "route53-recovery-control-config:ListTagsForResource",
        "route53-recovery-readiness:GetCell",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:ListCells",
        "route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:ListResourceSets",
        "route53:GetChange",
        "route53:GetDNSSEC",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListCidrBlocks",
        "route53:ListCidrCollections",
        "route53:ListCidrLocations",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListHostedZones",
```

```
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListQueryLoggingConfigs",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ListTagsForResource",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53resolver:GetFirewallDomainList",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:GetResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:GetResolverEndpoint",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:GetResolverRule",
        "route53resolver:GetResolverRuleAssociation",
        "route53resolver:ListFirewallDomainLists",
        "route53resolver:ListFirewallDomains",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:ListFirewallRules",
        "route53resolver:ListResolverDnssecConfigs",
        "route53resolver:ListResolverEndpointIpAddresses",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:ListResolverRuleAssociations",
        "route53resolver:ListResolverRules",
        "route53resolver:ListTagsForResource",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors",
        "rum:ListTagsForResource",
        "s3-outposts:GetAccessPoint",
        "s3-outposts:GetAccessPointPolicy",
        "s3-outposts:GetBucket",
        "s3-outposts:GetBucketPolicy",
        "s3-outposts:GetBucketTagging",
        "s3-outposts:GetLifecycleConfiguration",
        "s3-outposts:ListAccessPoints",
        "s3-outposts:ListEndpoints",
        "s3-outposts:ListRegionalBuckets",
```

```
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetAccessGrant",
        "s3:GetAccessGrantsInstance",
        "s3:GetAccessGrantsLocation",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketAbac",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketRequestPayment",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfiguration",
        "s3:GetStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:GetStorageLensGroup",
        "s3:ListAccessGrants",
        "s3:ListAccessGrantsInstances",
        "s3:ListAccessGrantsLocations",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAccessPointsForObjectLambda",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "s3:ListStorageLensConfigurations",
        "s3:ListStorageLensGroups",
```

```
        "s3:ListTagsForResource",
        "s3express:GetBucketPolicy",
        "s3express:GetEncryptionConfiguration",
        "s3express:GetLifecycleConfiguration",
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
        "s3tables:GetTableBucket",
        "s3tables:GetTableBucketEncryption",
        "s3tables:GetTableBucketMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:GetTableBucketPolicy",
        "s3tables:ListTableBuckets",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
        "sagemaker:DescribeCluster",
        "sagemaker:DescribeCodeRepository",
        "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:DescribeInferenceExperiment",
        "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelCard",
        "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeProject",
        "sagemaker:DescribeStudioLifecycleConfig",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeWorkteam",
        "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
```

```
            "sagemaker:ListClusters",
            "sagemaker:ListCodeRepositories",
            "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
            "sagemaker:ListDeviceFleets",
            "sagemaker:ListDomains",
            "sagemaker:ListEndpointConfigs",
            "sagemaker:ListEndpoints",
            "sagemaker:ListFeatureGroups",
            "sagemaker:ListImages",
            "sagemaker:ListImageVersions",
            "sagemaker:ListInferenceComponents",
            "sagemaker:ListInferenceExperiments",
            "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
            "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
            "sagemaker:ListModelCardVersions",
            "sagemaker:ListModelCards",
            "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
            "sagemaker:ListModelPackageGroups",
            "sagemaker:ListModelPackages",
            "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
            "sagemaker:ListModels",
            "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
            "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
            "sagemaker:ListNotebookInstances",
            "sagemaker:ListPipelines",
            "sagemaker:ListProcessingJobs",
            "sagemaker:ListProjects",
            "sagemaker:ListStudioLifecycleConfigs",
            "sagemaker:ListTags",
            "sagemaker:ListUserProfiles",
            "sagemaker:ListWorkteams",
            "scheduler:GetSchedule",
            "scheduler:GetScheduleGroup",
            "scheduler:ListScheduleGroups",
            "scheduler:ListSchedules",
            "scheduler:ListTagsForResource",
            "schemas:DescribeDiscoverer",
            "schemas:DescribeRegistry",
            "schemas:DescribeSchema",
            "schemas:GetResourcePolicy",
            "schemas:ListDiscoverers",
            "schemas:ListRegistries",
            "schemas:ListSchemas",
            "sdb:GetAttributes",
```

```
        "sdb:ListDomains",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "securityhub:DescribeHub",
        "securityhub:DescribeStandardsControls",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
        "securitylake:GetSubscriber",
        "securitylake:ListDataLakeExceptions",
        "securitylake:ListDataLakes",
        "securitylake:ListLogSources",
        "securitylake:ListSubscribers",
        "securitylake:ListTagsForResource",
        "serviceCatalog:DescribePortfolioShares",
        "servicecatalog:DescribeServiceAction",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:ListApplications",
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "servicecatalog:ListAttributeGroups",
        "servicecatalog:ListServiceActions",
        "servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact",
        "servicediscovery:GetInstance",
        "servicediscovery:GetNamespace",
        "servicediscovery:GetService",
        "servicediscovery:ListInstances",
        "servicediscovery:ListNamespaces",
        "servicediscovery:ListServices",
        "servicediscovery:ListTagsForResource",
        "ses:DescribeReceiptRule",
        "ses:DescribeReceiptRuleSet",
        "ses:GetConfigurationSet",
        "ses:GetConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:GetContactList",
        "ses:GetDedicatedIpPool",
        "ses:GetDedicatedIps",
        "ses:GetEmailTemplate",
        "ses:GetTemplate",
        "ses:GetTrafficPolicy",
        "ses:ListConfigurationSets",
        "ses:ListContactLists",
        "ses:ListDedicatedIpPools",
        "ses:ListEmailTemplates",
        "ses:ListReceiptFilters",
```

```
        "ses:ListReceiptRuleSets",
        "ses:ListTagsForResource",
        "ses:ListTemplates",
        "ses:ListTrafficPolicies",
        "shield:DescribeDRTAccess",
        "shield:DescribeProtection",
        "shield:DescribeProtectionGroup",
        "shield:DescribeSubscription",
        "shield:ListProtectionGroups",
        "shield:ListTagsForResource",
        "signer:GetSigningProfile",
        "signer:ListProfilePermissions",
        "signer:ListSigningProfiles",
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
        "sns:GetSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTagsForResource",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ListQueueTags",
        "ssm-contacts:GetContact",
        "ssm-contacts:GetContactChannel",
        "ssm-contacts:ListContactChannels",
        "ssm-contacts:ListContacts",
        "ssm-contacts:ListTagsForResource",
        "ssm-incidents:GetReplicationSet",
        "ssm-incidents:GetResponsePlan",
        "ssm-incidents:ListReplicationSets",
        "ssm-incidents:ListResponsePlans",
        "ssm-incidents:ListTagsForResource",
        "ssm-quicksetup:GetConfigurationManager",
        "ssm-quicksetup:ListConfigurationManagers",
        "ssm-sap:ListTagsForResource",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:DescribeDocumentPermission",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeMaintenanceWindows",
        "ssm:DescribeParameters",
```

```
        "ssm:DescribePatchBaselines",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetDefaultPatchBaseline",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:GetPatchBaseline",
        "ssm:GetResourcePolicies",
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListResourceDataSync",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "sso:DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration",
        "sso:DescribePermissionSet",
        "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:ListPermissionSets",
        "sso:ListTagsForResource",
        "states:DescribeActivity",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:DescribeStateMachineAlias",
        "states:ListActivities",
        "states:ListStateMachineAliases",
        "states:ListStateMachines",
        "states:ListTagsForResource",
        "storagegateway:ListGateways",
        "storagegateway:ListTagsForResource",
        "storagegateway:ListVolumes",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "support:DescribeCases",
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "synthetics:DescribeRuntimeVersions",
        "synthetics:GetCanary",
        "synthetics:GetCanaryRuns",
        "synthetics:GetGroup",
        "synthetics:ListAssociatedGroups",
        "synthetics:ListGroupResources",
        "synthetics:ListGroups",
        "synthetics:ListTagsForResource",
        "tag:GetResources",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeEndpoints",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:ListDatabases",
```

```
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "transfer:DescribeAgreement",
        "transfer:DescribeCertificate",
        "transfer:DescribeConnector",
        "transfer:DescribeProfile",
        "transfer:DescribeServer",
        "transfer:DescribeUser",
        "transfer:DescribeWorkflow",
        "transfer:ListAgreements",
        "transfer:ListCertificates",
        "transfer:ListConnectors",
        "transfer:ListProfiles",
        "transfer:ListServers",
        "transfer:ListTagsForResource",
        "transfer:ListUsers",
        "transfer:ListWorkflows",
        "verifiedpermissions:GetPolicyStore",
        "verifiedpermissions:GetPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:GetSchema",
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores",
        "verifiedpermissions:ListPolicyTemplates",
        "verifiedpermissions:ListTagsForResource",
        "voiceid:DescribeDomain",
        "voiceid:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:GetAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:GetService",
        "vpc-lattice:GetServiceNetwork",
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:ListAccessLogSubscriptions",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworks",
        "vpc-lattice:ListServices",
        "vpc-lattice:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:ListTargetGroups",
        "vpc-lattice:ListTargets",
        "waf-regional:GetLoggingConfiguration",
        "waf-regional:GetWebACL",
        "waf-regional:GetWebACLForResource",
        "waf-regional:ListLoggingConfigurations",
        "waf:GetLoggingConfiguration",
        "waf:GetWebACL",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetRuleGroup",
        "wafv2:ListLoggingConfigurations",
```

```
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListTagsForResource",
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeTags",
        "workspaces:DescribeWorkspaces",
        "xray:GetGroup",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:ListResourcePolicies",
        "xray:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSConfigSLRLogStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/config/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSConfigSLRLogEventStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/config/*:log-stream:config-rule-
evaluation/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSConfigSLRApiGatewayStatementID",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/account",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/v2/apis/*/integrations/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSConfigUserAccess

Descripción: proporciona acceso para usar AWS Config, incluida la búsqueda por etiquetas en los recursos y la lectura de todas las etiquetas. Esto no proporciona permiso para configurar AWS Config, que requiere privilegios administrativos.

`AWSConfigUserAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSConfigUserAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 18 de febrero de 2015 a las 19:38 UTC
- Hora de edición: 18 de marzo de 2019 a las 20:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSConfigUserAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:Get*",
        "config:Describe*",
        "config:Deliver*",
        "config:List*",
        "config:Select*",
        "tag:GetResources",
        "tag:GetTagKeys",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSConnector

Descripción: Permite un amplio read/write acceso a TODOS los EC2 objetos, el read/write acceso a los depósitos de S3 que comiencen por «import-to-ec2» y la posibilidad de enumerar todos los cubos de S3 para que el AWS Conector los importe VMs en su nombre.

`AWSConnector` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSConnector` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 11 de febrero de 2015 a las 17:14 UTC
- Hora de edición: 28 de septiembre de 2015 a las 19:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSConnector`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetUser",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::import-to-ec2-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CancelConversionTask",
        "ec2:CancelExportTask",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CreateInstanceExportTask",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume",
```

```
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DescribeConversionTasks",
        "ec2:DescribeExportTasks",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:ImportInstance",
        "ec2:ImportVolume",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ImportImage",
        "ec2:DescribeImportImageTasks",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:CancelImportTask",
        "ec2:ImportSnapshot",
        "ec2:DescribeImportSnapshotTasks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "SNS:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:metrics-sns-topic-for-*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy

Descripción: Permite a AWS Control Tower llamar a AWS servicios que proporcionan una configuración de cuentas automatizada y un gobierno centralizado en su nombre.

`AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 5 de junio de 2023 a las 22:04 UTC
- Hora editada: 5 de noviembre de 2025 a las 23:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "AllowPutRuleOnSpecificSourcesAndDetailTypes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*ControlTower*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "events:source" : "aws.securityhub"
        },
        "Null" : {
          "events:detail-type" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "controltower.amazonaws.com",
          "events:detail-type" : "Security Hub Findings - Imported"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOtherOperationsOnRulesManagedByControlTower",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*ControlTower*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "controltower.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeOperationsOnRulesManagedByControlTower",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/*ControlTower*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowControlTowerToPublishSecurityNotifications",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sns:publish",
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:aws-controltower-AggregateSecurityNotifications",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForSecurityHubIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:DescribeStandardsControls",
        "securityhub:GetEnabledStandards"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityhub:*:*:hub/default"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteConfigRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/controltower.*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutConfigRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/controltower.*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfigTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/controltower.*/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/aws-control-tower" : "managed-by-control-tower"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfigRulesDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowControlTowerToCreateConfigAggregator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigurationAggregator"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:config-aggregator/aws-service-config-aggregator/
controltower.amazonaws.com/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowControlTowerToManageConfigAggregator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteConfigurationAggregator",
        "config:DescribeAggregateComplianceByConfigRules",
        "config:SelectAggregateResourceConfig"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:config-aggregator/aws-service-config-aggregator/
controltower.amazonaws.com/config-aggregator-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowControlTowerToTagConfigAggregator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:config-aggregator/aws-service-config-aggregator/
controltower.amazonaws.com/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/aws-control-tower" : "managed-by-control-tower",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowControlTowerToPassAggregatorRoleToConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "config.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeConfigurationAggregators",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationAggregators"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListDelegatedAdministratorsForConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "config.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListDescribeOrganization",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCloudFormationHooksIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:SetTypeConfiguration",
        "cloudformation:DeactivateType",
        "cloudformation:ActivateType"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:type/hook/AWS-ControlTower*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy

Descripción: AWS Control Tower AWS CloudTrail lo habilita como mejor práctica y proporciona esta función a AWS CloudTrail. AWS CloudTrail asume esta función para crear y publicar CloudTrail registros

`AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 5 de noviembre de 2025 a las 21:19 UTC
- Hora editada: 5 de noviembre de 2025 a las 21:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogStream",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs*:*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSControlTowerIdentityCenterManagementPolicy

Descripción: Proporciona permisos para administrar los recursos del IAM Identity Center (iDC) en las cuentas de los miembros inscritas en AWS Control Tower. La política se adjunta a la AWSControl TowerAdmin función solo si el cliente ha optado por la integración de IAM iDC en la zona de aterrizaje de la Torre AWS de Control.

`AWSControlTowerIdentityCenterManagementPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSControlTowerIdentityCenterManagementPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 3 de octubre de 2025 a las 18:34 UTC
- Hora editada: 3 de octubre de 2025, 18:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSControlTowerIdentityCenterManagementPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowIdentityCenterInstancePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListPermissionSets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sso:::instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowIdentityCenterManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:GetProfile",
        "sso:CreateProfile",
```

```
        "sso:UpdateProfile",
        "sso:GetTrust",
        "sso:CreateTrust",
        "sso:UpdateTrust",
        "sso:CreateApplicationInstance",
        "sso:GetApplicationInstance",
        "sso:GetSSOStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowIdentityCenterDirectoryPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:SearchGroups",
        "sso-directory:CreateGroup",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso-directory:CreateUser",
        "sso-directory:DescribeDirectory"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSControlTowerServiceRolePolicy

Descripción: Proporciona acceso a AWS los recursos gestionados o utilizados por la Torre AWS de Control

`AWSControlTowerServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSControlTowerServiceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 3 de mayo de 2019 a las 18:19 UTC
- Hora editada: 5 de noviembre de 2025 a las 22:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSControlTowerServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v13 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:CreateStackInstances",
        "cloudformation:CreateStackSet",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DeleteStackInstances",
        "cloudformation:DeleteStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStack",
```

```
        "cloudformation:UpdateStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStackSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:type/resource/AWS-IAM-Role"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:CreateStackInstances",
        "cloudformation:CreateStackSet",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DeleteStackInstances",
        "cloudformation:DeleteStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:UpdateStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStackSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSControlTower*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWSControlTower*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWSControlTower*:*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset-target/AWSControlTower*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateTrail",
        "cloudtrail:DeleteTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:StartLogging",
        "cloudtrail:StopLogging",
        "cloudtrail:UpdateTrail",
        "cloudtrail:PutEventSelectors",
        "logs:CreateLogStream",
```

```
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs*:*",
        "arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/aws-controltower*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-controltower*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerBlueprintAccess"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "iam:ListRoles",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "organizations:CreateAccount",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeCreateAccountStatus",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
```

```
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:MoveAccount",
        "servicecatalog:AssociatePrincipalWithPortfolio"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSControlTowerStackSetRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSControlTowerCloudTrailRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteConfigurationAggregator",
        "config:PutConfigurationAggregator",
        "config:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/aws-control-tower" : "managed-by-control-tower"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "config.amazonaws.com",
            "cloudtrail.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cloudtrail.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:EnableRegion",
        "account:ListRegions",
        "account:GetRegionOptStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCloudFormationHooksIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:SetTypeConfiguration",
        "cloudformation:DeactivateType",
```

```
        "cloudformation:ActivateType"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:type/hook/AWS-ControlTower*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCloudFormationStackSetOrganizationsTrustedAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ActivateOrganizationsAccess",
        "cloudformation:DescribeOrganizationsAccess"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy

Descripción: concede permisos para describir la organización de la cuenta, crear buckets de S3 para el programa MAP y aplicarle etiquetas, crear un informe de costos y uso, y describir las definiciones de los informes de costo y uso.

`AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio

- Hora de creación: 1 de noviembre de 2021 a las 21:27 UTC
- Hora de edición: 1 de noviembre de 2021 a las 21:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCostAndUsageReportAutomationPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:ListBucket",
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-map-cur-bucket-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cur:PutReportDefinition",
        "cur:DeleteReportDefinition",
        "cur:DescribeReportDefinitions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cur:*:*:definition/map-migrated-report"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cur:DescribeReportDefinitions",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess

Descripción: Da a los propietarios de Data Grant acceso a las acciones de AWS Data Exchange mediante el SDK Consola de administración de AWS y.

`AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 24 de octubre de 2024 a las 14:43 h UTC

- Hora de edición: 24 de octubre de 2024 a las 14:43 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeDataGrantOwnerFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateDataSet",
        "dataexchange:UpdateDataSet",
        "dataexchange:GetDataSet",
        "dataexchange:DeleteDataSet",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "dataexchange:CreateRevision",
        "dataexchange:UpdateRevision",
        "dataexchange:GetRevision",
        "dataexchange:DeleteRevision",
        "dataexchange:RevokeRevision",
        "dataexchange:ListDataSetRevisions",
        "dataexchange:CreateAsset",
        "dataexchange:UpdateAsset",
        "dataexchange:GetAsset",
        "dataexchange:DeleteAsset",
        "dataexchange:ListRevisionAssets",
        "dataexchange:SendApiAsset",
        "dataexchange:CreateDataGrant",
        "dataexchange:GetDataGrant",
        "dataexchange:DeleteDataGrant",
        "dataexchange:ListDataGrants",
```

```
        "dataexchange:PublishToDataGrant",
        "dataexchange:SendDataSetNotification",
        "dataexchange:TagResource",
        "dataexchange:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeJobsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateJob",
        "dataexchange:StartJob",
        "dataexchange:CancelJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "dataexchange:JobType" : [
            "IMPORT_ASSETS_FROM_S3",
            "IMPORT_ASSET_FROM_SIGNED_URL",
            "EXPORT_ASSETS_TO_S3",
            "EXPORT_ASSET_TO_SIGNED_URL",
            "IMPORT_ASSET_FROM_API_GATEWAY_API",
            "IMPORT_ASSETS_FROM_REDSHIFT_DATA_SHARES",
            "IMPORT_ASSETS_FROM_LAKE_FORMATION_TAG_POLICY"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess

Descripción: Da acceso al receptor de Data Grant a las acciones de AWS Data Exchange mediante el SDK Consola de administración de AWS y.

`AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 24 de octubre de 2024 a las 14:45 h UTC
- Hora de edición: 24 de octubre de 2024 a las 14:45 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeDataGrantReceiverFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:GetDataSet",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "dataexchange:GetRevision",
        "dataexchange:ListDataSetRevisions",
```

```
        "dataexchange:GetAsset",
        "dataexchange:ListRevisionAssets",
        "dataexchange:SendApiAsset"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeExportActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateJob",
        "dataexchange:StartJob",
        "dataexchange:CancelJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "dataexchange:JobType" : [
            "EXPORT_ASSETS_TO_S3",
            "EXPORT_ASSET_TO_SIGNED_URL",
            "EXPORT_REVISIONS_TO_S3"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeEventActionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateEventAction",
        "dataexchange:UpdateEventAction",
        "dataexchange:DeleteEventAction",
        "dataexchange:GetEventAction",
        "dataexchange:ListEventActions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeDataGrantActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:AcceptDataGrant",
        "dataexchange:ListReceivedDataGrants",
        "dataexchange:GetReceivedDataGrant"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDataExchangeFullAccess

Descripción: Otorga acceso completo a AWS Data Exchange y a AWS Marketplace las acciones mediante el SDK Consola de administración de AWS y. También proporciona un acceso selecto a los servicios relacionados necesarios para aprovechar al máximo las ventajas de AWS Data Exchange.

`AWSDataExchangeFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDataExchangeFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 13 de noviembre de 2019 a las 19:27 UTC
- Hora de edición: 24 de junio de 2024 a las 19:54 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v8 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3GetActionConditionalResourceAndADX",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*aws-data-exchange*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetActionConditionalTagAndADX",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/AWSDataExchange" : "true"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3WriteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*aws-data-exchange*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceProviderActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet",
        "aws-marketplace:GetAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementApprovalRequests",
        "aws-marketplace:AcceptAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:RejectAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:UpdateAgreementApprovalRequest",
```

```
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms",
        "aws-marketplace:TagResource",
        "aws-marketplace:UntagResource",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceSubscriberActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:Unsubscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:GetAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementRequests",
        "aws-marketplace:CancelAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListPrivateListings",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftConditionalActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:AuthorizeDataShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "redshift:ConsumerIdentifier" : "ADX"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeDataSharesForProducer",
        "redshift:DescribeDataShares"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDataExchangeProviderFullAccess

Descripción: Otorga al proveedor de datos acceso a AWS Data Exchange y a AWS Marketplace las acciones mediante el SDK Consola de administración de AWS y. También proporciona un acceso selecto a los servicios relacionados necesarios para aprovechar al máximo las ventajas de AWS Data Exchange.

`AWSDataExchangeProviderFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDataExchangeProviderFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 13 de noviembre de 2019 a las 19:27 UTC
- Hora de edición: 15 de agosto de 2024 a las 17:32 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeProviderFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v12 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateDataSet",
        "dataexchange:CreateRevision",
        "dataexchange:CreateAsset",
        "dataexchange:Get*",
        "dataexchange:Update*",
        "dataexchange:List*",
        "dataexchange:Delete*",
        "dataexchange:TagResource",
        "dataexchange:UntagResource",
        "dataexchange:PublishDataSet",
        "dataexchange:SendApiAsset",
        "dataexchange:RevokeRevision",
```

```
        "dataexchange:SendDataSetNotification",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeJobsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateJob",
        "dataexchange:StartJob",
        "dataexchange:CancelJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "dataexchange:JobType" : [
            "IMPORT_ASSETS_FROM_S3",
            "IMPORT_ASSET_FROM_SIGNED_URL",
            "EXPORT_ASSETS_TO_S3",
            "EXPORT_ASSET_TO_SIGNED_URL",
            "IMPORT_ASSET_FROM_API_GATEWAY_API",
            "IMPORT_ASSETS_FROM_REDSHIFT_DATA_SHARES"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetActionConditionalResourceAndADX",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*aws-data-exchange*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetActionConditionalTagAndADX",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/AWSDataExchange" : "true"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3WriteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*aws-data-exchange*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
```

```
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet",
        "aws-marketplace:GetAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementApprovalRequests",
        "aws-marketplace:AcceptAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:RejectAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:UpdateAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftConditionalActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:AuthorizeDataShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "redshift:ConsumerIdentifier" : "ADX"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:DescribeDataSharesForProducer",
        "redshift:DescribeDataShares"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDataExchangeReadOnly

Descripción: Otorga acceso de solo lectura a AWS Data Exchange y a AWS Marketplace las acciones mediante el SDK Consola de administración de AWS y.

`AWSDataExchangeReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDataExchangeReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 13 de noviembre de 2019 a las 19:27 UTC
- Hora de edición: 24 de octubre de 2024 a las 14:40 h UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:GetAsset",
        "dataexchange:GetDataSet",
        "dataexchange:GetEventAction",
        "dataexchange:GetJob",
        "dataexchange:GetRevision",
        "dataexchange:GetDataGrant",
        "dataexchange:GetReceivedDataGrant",
        "dataexchange:ListDataGrants",
        "dataexchange:ListReceivedDataGrants",
        "dataexchange:ListDataSetRevisions",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "dataexchange:ListEventActions",
        "dataexchange:ListJobs",
        "dataexchange:ListRevisionAssets",
        "dataexchange:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
```

```
        "aws-marketplace:GetAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementRequests",
        "aws-marketplace:GetAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementApprovalRequests",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms",
        "aws-marketplace:ListPrivateListings",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDataExchangeServiceRolePolicyForLicenseManagement

Descripción: Permite a AWS Data Exchange acceder a Servicios de AWS los recursos utilizados o gestionados por AWS Data Exchange para la gestión de licencias.

`AWSDataExchangeServiceRolePolicyForLicenseManagement` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 10 de octubre de 2024 a las 14:54 h UTC
- Hora de edición: 10 de octubre de 2024 a las 14:54 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDataExchangeServiceRolePolicyForLicenseManagement`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowLicenseManagerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "license-manager:ListDistributedGrants",
        "license-manager:GetGrant",
        "license-manager:CreateGrantVersion",
        "license-manager:DeleteGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDataExchangeServiceRolePolicyForOrganizationDiscovery

Descripción: Permite a AWS Data Exchange leer datos sobre su AWS organización para determinar si reúne los requisitos para AWS la distribución de licencias de concesión de datos de Data Exchange.

`AWSDataExchangeServiceRolePolicyForOrganizationDiscovery` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 10 de octubre de 2024 a las 14:33 h UTC
- Hora de edición: 10 de octubre de 2024 a las 14:33 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDataExchangeServiceRolePolicyForOrganizationDiscovery`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAWSOrganizationsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDataExchangeSubscriberFullAccess

Descripción: Concede a los suscriptores de datos acceso a AWS Data Exchange y a AWS Marketplace las acciones mediante el SDK Consola de administración de AWS y. También proporciona un acceso selecto a los servicios relacionados necesarios para aprovechar al máximo las ventajas de AWS Data Exchange.

`AWSDataExchangeSubscriberFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDataExchangeSubscriberFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 13 de noviembre de 2019 a las 19:27 UTC
- Hora de edición: 21 de mayo de 2024 a las 17:36 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataExchangeSubscriberFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataExchangeReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:Get*",
        "dataexchange:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeExportActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateJob",
        "dataexchange:StartJob",
        "dataexchange:CancelJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "dataexchange:JobType" : [
            "EXPORT_ASSETS_TO_S3",
            "EXPORT_ASSET_TO_SIGNED_URL",
            "EXPORT_REVISIONS_TO_S3"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataExchangeEventActionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:CreateEventAction",
        "dataexchange:UpdateEventAction",
        "dataexchange:DeleteEventAction",
        "dataexchange:SendApiAsset"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3GetActionConditionalResourceAndADX",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*aws-data-exchange*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceSubscriberActions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:Unsubscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:GetAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementRequests",
        "aws-marketplace:CancelAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListPrivateListings"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDataLifecycleManagerServiceRole

Descripción: Proporciona los permisos adecuados a AWS Data Lifecycle Manager para que tome medidas con respecto a AWS los recursos

`AWSDataLifecycleManagerServiceRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDataLifecycleManagerServiceRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 6 de julio de 2018 a las 19:34 UTC
- Hora editada: 16 de diciembre de 2024 a las 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSDataLifecycleManagerServiceRole`

Versión de la política

Versión de la política: v8 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:EnableFastSnapshotRestores",
        "ec2:DescribeFastSnapshotRestores",
        "ec2:DisableFastSnapshotRestores",
        "ec2:CopySnapshot",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
```

```
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
        "ec2:ModifySnapshotTier",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AwsDataLifecycleRule.managed-cwe.*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement

Descripción: Proporciona los permisos adecuados a AWS Data Lifecycle Manager para que tome medidas con respecto a los AWS recursos de la administración de la AMI

`AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 21 de octubre de 2020 a las 19:39 UTC
- Hora de edición: 19 de agosto de 2021 a las 17:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteSnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ResetImageAttribute",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:ModifyImageAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:EnableImageDeprecation",
        "ec2:DisableImageDeprecation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::image/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess

Descripción: Proporciona permiso a Amazon Data Lifecycle Manager para realizar las acciones de Systems Manager necesarias para ejecutar scripts previos y posteriores en todas las EC2 instancias de Amazon.

`AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 31 de octubre de 2023 a las 20:29 UTC
- Hora de edición: 16 de noviembre de 2023 a las 22:31 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSSMReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowTaggedSSMDocumentsOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/DLMScriptsAccess" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSpecificAWSOwnedSSMDocuments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CreateVssSnapshot",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSystemsManagerSAP-CreateDLMSnapshotForSAPHANA"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowAllEC2Instances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDataPipeline_FullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Data Pipeline, acceso a listas para S3, DynamoDB, Redshift, RDS, SNS y roles de IAM, y acceso passRole para roles predeterminados.

`AWSDataPipeline_FullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDataPipeline_FullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 19 de enero de 2017 a las 23:14 UTC

- Hora de edición: 17 de agosto de 2017 a las 18:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataPipeline_FullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "s3:List*",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Subscribe",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "datapipeline:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultResourceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultRole"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDataPipeline_PowerUser

Descripción: proporciona acceso completo a Data Pipeline, acceso a listas para S3, DynamoDB, Redshift, RDS, SNS y roles de IAM, y acceso passRole para roles predeterminados.

`AWSDataPipeline_PowerUser` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDataPipeline_PowerUser` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 19 de enero de 2017 a las 23:16 UTC
- Hora de edición: 17 de agosto de 2017 a las 18:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataPipeline_PowerUser`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "s3:List*",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "sns:ListTopics",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "datapipeline:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultResourceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultRole"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDataSyncDiscoveryServiceRolePolicy

Descripción: Permite que DataSync Discovery se integre con otros AWS servicios en su nombre.

`AWSDataSyncDiscoveryServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 20 de marzo de 2023 a las 22:19 UTC
- Hora de edición: 20 de marzo de 2023 a las 22:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDataSyncDiscoveryServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:datasync!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "datasync",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:logs:*:*:log-group:/aws/datasync*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:logs:*:*:log-group:/aws/datasync:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDataSyncFullAccess

Descripción: Proporciona acceso total AWS DataSync y acceso mínimo a sus dependencias

`AWSDataSyncFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDataSyncFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 18 de enero de 2019 a las 19:40 UTC
- Hora editada: 20 de mayo de 2025 a las 19:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataSyncFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v10 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataSyncFullAccessPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datasync:*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "outposts:ListOutposts",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3-outposts:ListAccessPoints",
        "s3-outposts:ListRegionalBuckets",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncPassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : [
            "datasync.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncCreateSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/datasync.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDataSync",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "datasync.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncSecretsManagerCreateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:aws-datasync!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncSecretsManagerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:aws-datasync!*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "aws-
datasync",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDataSyncReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a AWS DataSync

`AWSDataSyncReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDataSyncReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 18 de enero de 2019 a las 19:18 UTC
- Hora de edición: 30 de junio de 2020 a las 17:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataSyncReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datasync:Describe*",
        "datasync:List*",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDataSyncServiceRolePolicy

Descripción: Permite DataSync integrarse con otros AWS servicios en su nombre

`AWSDataSyncServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 09 de octubre de 2024 a las 17:45 h UTC
- Hora editada: 15 de abril de 2025 a las 16:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDataSyncServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataSyncCloudWatchLogCreateAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:logs:*:*:log-group:/aws/datasync*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncCloudWatchLogStreamUpdateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:logs:*:*:log-group:/aws/datasync*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataSyncSecretsManagerReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:aws-datasync!*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "aws-
datasync",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDeadlineCloud-FleetWorker

Descripción: Proporciona a los trabajadores de AWS Deadline Cloud acceso para ejecutar tareas en una granja.

`AWSDeadlineCloud-FleetWorker` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDeadlineCloud-FleetWorker` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 01 de abril de 2024 a las 17:21 h UTC
- Hora de edición: 01 de abril de 2024 a las 17:21 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-FleetWorker`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RunTasksPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeFleetRoleForWorker",
```

```
        "deadline:UpdateWorker",
        "deadline:UpdateWorkerSchedule",
        "deadline:BatchGetJobEntity",
        "deadline:AssumeQueueRoleForWorker"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms

Descripción: Proporciona a los usuarios acceso a las estaciones de trabajo de los usuarios a las granjas de AWS Deadline Cloud con permisos limitados de solo lectura para llamar a otros servicios necesarios. Asociar esta política al rol de usuario asociado al estudio.

`AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS

- Hora de creación: 01 de abril de 2024 a las 16:54 h UTC
- Hora de edición: 07 de octubre de 2024 a las 17:57 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-UserAccessFarms`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AdditionalPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "deadline:GetApplicationVersion",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OwnerLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToFarm",
        "deadline:AssociateMemberToFleet",
        "deadline:AssociateMemberToJob",
        "deadline:AssociateMemberToQueue",
        "deadline:CreateBudget",
```

```
        "deadline:DeleteBudget",
        "deadline:DisassociateMemberFromFarm",
        "deadline:DisassociateMemberFromFleet",
        "deadline:DisassociateMemberFromJob",
        "deadline:DisassociateMemberFromQueue",
        "deadline:GetBudget",
        "deadline:GetSessionsStatisticsAggregation",
        "deadline:ListBudgets",
        "deadline:StartSessionsStatisticsAggregation",
        "deadline:UpdateBudget"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "OWNER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToFarm",
        "deadline:AssociateMemberToFleet",
        "deadline:AssociateMemberToJob",
        "deadline:AssociateMemberToQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
```

```
            "VIEWER",
            ""
          ],
          "deadline:MembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberDisassociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:DisassociateMemberFromFarm",
        "deadline:DisassociateMemberFromFleet",
        "deadline:DisassociateMemberFromJob",
        "deadline:DisassociateMemberFromQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OwnerManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListFarmMembers",
```

```
        "deadline:ListFleetMembers",
        "deadline:ListJobMembers",
        "deadline:ListQueueMembers",
        "deadline:UpdateJob",
        "deadline:UpdateSession",
        "deadline:UpdateStep",
        "deadline:UpdateTask"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OwnerManagerContributorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeQueueRoleForUser",
        "deadline:CreateJob"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllLevelsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "deadline:AssumeFleetRoleForRead",
        "deadline:AssumeQueueRoleForRead",
        "deadline:GetFarm",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetJob",
        "deadline:GetJobTemplate",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetSession",
        "deadline:GetSessionAction",
        "deadline:GetStep",
        "deadline:GetStorageProfile",
        "deadline:GetStorageProfileForQueue",
        "deadline:GetTask",
        "deadline:GetWorker",
        "deadline:ListJobParameterDefinitions",
        "deadline:ListQueueEnvironments",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListSessionActions",
        "deadline:ListSessions",
        "deadline:ListSessionsForWorker",
        "deadline:ListStepConsumers",
        "deadline:ListStepDependencies",
        "deadline:ListSteps",
        "deadline:ListStorageProfiles",
        "deadline:ListStorageProfilesForQueue",
        "deadline:ListTasks",
        "deadline:ListWorkers",
        "deadline:SearchJobs",
        "deadline:SearchSteps",
        "deadline:SearchTasks",
        "deadline:SearchWorkers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FarmMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListBasedOnMembership",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListFarms",
        "deadline:ListFleets",
        "deadline:ListJobs",
        "deadline:ListQueues"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "deadline:RequesterPrincipalId" : "${deadline:PrincipalId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets

Descripción: Proporciona a los usuarios acceso a las estaciones de trabajo de los usuarios a las flotas de AWS Deadline Cloud con permisos limitados de solo lectura para llamar a otros servicios necesarios. Asociar esta política al rol de usuario asociado al estudio.

`AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 01 de abril de 2024 a las 17:01 h UTC
- Hora de edición: 01 de abril de 2024 a las 17:01 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-UserAccessFleets`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AdditionalPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "deadline:GetApplicationVersion",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "OwnerLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToFleet",
        "deadline:DisassociateMemberFromFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FleetMembershipLevels" : [
            "OWNER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FleetMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ],
          "deadline:MembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
```

```
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberDisassociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:DisassociateMemberFromFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FleetMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OwnerManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListFleetMembers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FleetMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllLevelsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeFleetRoleForRead",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetWorker",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListSessionsForWorker",
        "deadline:ListWorkers",
        "deadline:SearchWorkers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:FleetMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListBasedOnMembership",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListFleets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "deadline:RequesterPrincipalId" : "${deadline:PrincipalId}"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs

Descripción: Proporciona a los usuarios acceso desde la estación de trabajo a los trabajos de AWS Deadline Cloud con permisos limitados de solo lectura para llamar a otros servicios necesarios. Asociar esta política al rol de usuario asociado al estudio.

`AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 01 de abril de 2024 a las 17:05 h UTC
- Hora de edición: 07 de octubre de 2024 a las 18:24 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-UserAccessJobs`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AdditionalPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "deadline:GetApplicationVersion",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OwnerLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToJob",
        "deadline:DisassociateMemberFromJob"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:JobMembershipLevels" : [
            "OWNER"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ManagerLevelMemberAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToJob"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:JobMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ],
          "deadline:MembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberDisassociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:DisassociateMemberFromJob"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:JobMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
```

```
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OwnerManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListJobMembers",
        "deadline:UpdateJob",
        "deadline:UpdateSession",
        "deadline:UpdateStep",
        "deadline:UpdateTask"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:JobMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllLevelsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:GetJob",
        "deadline:GetJobTemplate",
        "deadline:GetSession",
        "deadline:GetSessionAction",
        "deadline:GetStep",
        "deadline:GetTask",
        "deadline:ListJobParameterDefinitions",
        "deadline:ListSessionActions",
```

```
        "deadline:ListSessions",
        "deadline:ListStepConsumers",
        "deadline:ListStepDependencies",
        "deadline:ListSteps",
        "deadline:ListTasks",
        "deadline:SearchSteps",
        "deadline:SearchTasks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:JobMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListBasedOnMembership",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListJobs"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "deadline:RequesterPrincipalId" : "${deadline:PrincipalId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues

Descripción: Proporciona a los usuarios acceso desde las estaciones de trabajo a las colas de AWS Deadline Cloud con permisos limitados de solo lectura para llamar a otros servicios necesarios. Asociar esta política al rol de usuario asociado al estudio.

`AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 01 de abril de 2024 a las 17:10 h UTC
- Hora de edición: 07 de octubre de 2024 a las 18:25 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-UserAccessQueues`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AdditionalPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "deadline:GetApplicationVersion",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OwnerLevelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToJob",
        "deadline:AssociateMemberToQueue",
        "deadline:DisassociateMemberFromJob",
        "deadline:DisassociateMemberFromQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "OWNER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberAssociation",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "deadline:AssociateMemberToJob",
        "deadline:AssociateMemberToQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ],
          "deadline:MembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagerLevelMemberDisassociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:DisassociateMemberFromJob",
        "deadline:DisassociateMemberFromQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "MANAGER"
          ]
        },
```

```
        "StringEquals" : {
          "deadline:AssociatedMembershipLevel" : [
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER",
            ""
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OwnerManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListJobMembers",
        "deadline:ListQueueMembers",
        "deadline:UpdateJob",
        "deadline:UpdateSession",
        "deadline:UpdateStep",
        "deadline:UpdateTask"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OwnerManagerContributorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeQueueRoleForUser",
        "deadline:CreateJob"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllLevelsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:AssumeQueueRoleForRead",
        "deadline:GetJob",
        "deadline:GetJobTemplate",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetSession",
        "deadline:GetSessionAction",
        "deadline:GetStep",
        "deadline:GetStorageProfileForQueue",
        "deadline:GetTask",
        "deadline:ListJobParameterDefinitions",
        "deadline:ListQueueEnvironments",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListSessionActions",
        "deadline:ListSessions",
        "deadline:ListStepConsumers",
        "deadline:ListStepDependencies",
        "deadline:ListSteps",
        "deadline:ListStorageProfilesForQueue",
        "deadline:ListTasks",
        "deadline:SearchJobs",
        "deadline:SearchSteps",
        "deadline:SearchTasks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "deadline:QueueMembershipLevels" : [
```

```
            "OWNER",
            "MANAGER",
            "CONTRIBUTOR",
            "VIEWER"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListBasedOnMembership",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListJobs",
        "deadline:ListQueues"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "deadline:RequesterPrincipalId" : "${deadline:PrincipalId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDeadlineCloud-WorkerHost

Descripción: Proporciona acceso a los trabajadores anfitriones de AWS Deadline Cloud para unirse a una flota en una granja.

`AWSDeadlineCloud-WorkerHost` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDeadlineCloud-WorkerHost` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 01 de abril de 2024 a las 17:28 h UTC
- Hora editada: 30 de abril de 2025 a las 17:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeadlineCloud-WorkerHost`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "JoinFleetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:CreateWorker",
        "deadline:AssumeFleetRoleForWorker"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "TagWorkerPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:deadline:*:*:farm/*/fleet/*/worker/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}",
          "deadline:CalledAction" : "CreateWorker"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListFleetTagsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deadline:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:deadline:*:*:farm/*/fleet/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}",
          "deadline:CalledAction" : "CreateWorker"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy

Descripción: Esta política especifica los permisos que requieren las funciones lambda DeepLens administrativas que se ejecutan en un dispositivo DeepLens

`AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2017 a las 15:47 UTC
- Hora de edición: 11 de junio de 2019 a las 23:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepLensLambdaFunctionAccessPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeepLensS3ObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::deeplens*/*",
```

```
        "arn:aws:s3:::deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensGreenGrassCloudWatchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/greengrass/*"
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deeplens:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensKinesisVideoAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:CreateStream",
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:PutMedia"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDeepLensServiceRolePolicy

Descripción: Otorga AWS DeepLens acceso a Servicios de AWS los recursos y las funciones que necesitan DeepLens y sus dependencias, incluidos IoT, S3 GreenGrass y AWS Lambda.

`AWSDeepLensServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDeepLensServiceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2017 a las 15:46 UTC
- Hora de edición: 25 de septiembre de 2019 a las 19:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSDeepLensServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTThingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateThing",
        "iot:DeleteThing",
        "iot:DeleteThingShadow",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThing",
        "iot:UpdateThingShadow"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTCertificateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:DetachPrincipalPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/deeplens*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTCreateCertificateAndPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:CreatePolicyVersion"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTAttachCertificatePolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachPrincipalPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:policy/deeplens*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThingShadow"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIoTEndpointAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deeplens:*"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensS3ObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensCreateS3Buckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIAMPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "greengrass.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensIAMLambdaPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSDeepLens*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSDeepLens*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensGreenGrassAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "greengrass:AssociateRoleToGroup",
        "greengrass:AssociateServiceRoleToAccount",
        "greengrass:CreateResourceDefinition",
        "greengrass:CreateResourceDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateCoreDefinition",
        "greengrass:CreateCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateDeployment",
        "greengrass:CreateFunctionDefinition",
        "greengrass:CreateFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateGroup",
        "greengrass:CreateGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:CreateGroupVersion",
        "greengrass:CreateLoggerDefinition",
        "greengrass:CreateLoggerDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateSubscriptionDefinition",
        "greengrass:CreateSubscriptionDefinitionVersion",
```

```
        "greengrass:DeleteCoreDefinition",
        "greengrass:DeleteFunctionDefinition",
        "greengrass:DeleteGroup",
        "greengrass:DeleteLoggerDefinition",
        "greengrass:DeleteSubscriptionDefinition",
        "greengrass:DisassociateRoleFromGroup",
        "greengrass:DisassociateServiceRoleFromAccount",
        "greengrass:GetAssociatedRole",
        "greengrass:GetConnectivityInfo",
        "greengrass:GetCoreDefinition",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:GetDeploymentStatus",
        "greengrass:GetDeviceDefinition",
        "greengrass:GetDeviceDefinitionVersion",
        "greengrass:GetFunctionDefinition",
        "greengrass:GetFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:GetGroupCertificateConfiguration",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetLoggerDefinition",
        "greengrass:GetLoggerDefinitionVersion",
        "greengrass:GetResourceDefinition",
        "greengrass:GetServiceRoleForAccount",
        "greengrass:GetSubscriptionDefinition",
        "greengrass:GetSubscriptionDefinitionVersion",
        "greengrass:ListCoreDefinitionVersions",
        "greengrass:ListCoreDefinitions",
        "greengrass:ListDeployments",
        "greengrass:ListDeviceDefinitionVersions",
        "greengrass:ListDeviceDefinitions",
        "greengrass:ListFunctionDefinitionVersions",
        "greengrass:ListFunctionDefinitions",
        "greengrass:ListGroupCertificateAuthorities",
        "greengrass:ListGroupVersions",
        "greengrass:ListGroups",
        "greengrass:ListLoggerDefinitionVersions",
        "greengrass:ListLoggerDefinitions",
        "greengrass:ListSubscriptionDefinitionVersions",
        "greengrass:ListSubscriptionDefinitions",
        "greengrass:ResetDeployments",
        "greengrass:UpdateConnectivityInfo",
        "greengrass:UpdateCoreDefinition",
        "greengrass:UpdateDeviceDefinition",
```

```
        "greengrass:UpdateFunctionDefinition",
        "greengrass:UpdateGroup",
        "greengrass:UpdateGroupCertificateConfiguration",
        "greengrass:UpdateLoggerDefinition",
        "greengrass:UpdateSubscriptionDefinition",
        "greengrass:UpdateResourceDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensLambdaAdminFunctionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensLambdaUsersFunctionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListVersionsByFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensSageMakerWriteAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/deeplens*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensSageMakerReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeTrainingJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensKinesisVideoStreamAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:CreateStream",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:DeleteStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/deeplens*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeepLensKinesisVideoEndpointAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDeepRacerAccountAdminAccess

Descripción: acceso de DeepRacer administrador a todas las acciones, incluida la posibilidad de cambiar entre el modo multiusuario y el modo de usuario único.

`AWSDeepRacerAccountAdminAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDeepRacerAccountAdminAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 28 de octubre de 2021 a las 01:27 UTC
- Hora de edición: 28 de octubre de 2021 a las 01:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepRacerAccountAdminAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeepRacerAdminAccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deepracer:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "deepracer:UserToken" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy

Descripción: Permite CloudFormation crear y gestionar AWS pilas y recursos en su nombre.

`AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 28 de febrero de 2019 a las 21:59 UTC
- Hora de edición: 14 de junio de 2019 a las 17:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepRacerCloudFormationAccessPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateInternetGateway",
```

```
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateNetworkAcl",
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
        "ec2:DeleteNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSDeepRacerLambdaAccessRole",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UpdateFunctionCode"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*DeepRacer*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Deepracer*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*deepracer*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:DeleteBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*DeepRacer*",
        "arn:aws:s3:::*Deepracer*",
        "arn:aws:s3:::*deepracer*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "robomaker:CreateSimulationApplication",
```

```
        "robomaker:CreateSimulationApplicationVersion",
        "robomaker:DeleteSimulationApplication",
        "robomaker:DescribeSimulationApplication",
        "robomaker:ListSimulationApplications",
        "robomaker:TagResource",
        "robomaker:UpdateSimulationApplication"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:robomaker:*:*:/createSimulationApplication",
        "arn:aws:robomaker:*:*:simulation-application/deepracer*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess

Descripción: Acceso de usuario DeepRacer MultiUser predeterminado para usar deepracer en modo multiusuario

`AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS

- Hora de creación: 28 de octubre de 2021 a las 01:27 UTC
- Hora de edición: 28 de octubre de 2021 a las 01:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deepracer:Add*",
        "deepracer:Remove*",
        "deepracer:Create*",
        "deepracer:Perform*",
        "deepracer:Clone*",
        "deepracer:Get*",
        "deepracer:List*",
        "deepracer:Edit*",
        "deepracer:Start*",
        "deepracer:Set*",
        "deepracer:Update*",
        "deepracer:Delete*",
        "deepracer:Stop*",
        "deepracer:Import*",
        "deepracer:Tag*",
        "deepracer:Untag*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "deepracer:UserToken" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "deepracer:MultiUser" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deepracer:GetAccountConfig",
        "deepracer:GetTrack",
        "deepracer:ListTracks",
        "deepracer:TestRewardFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "deepracer:Admin*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDeepRacerFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS DeepRacer. También, brinda acceso selecto a servicios relacionados (por ejemplo, S3).

`AWSDeepRacerFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDeepRacerFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 5 de octubre de 2020 a las 22:03 UTC
- Hora de edición: 5 de octubre de 2020 a las 22:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepRacerFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*DeepRacer*",
        "arn:aws:s3:::*Deepracer*",
        "arn:aws:s3:::*deepracer*",
        "arn:aws:s3:::dr-*",
        "arn:aws:s3:::*DeepRacer*/*",
        "arn:aws:s3:::*Deepracer*/*",
        "arn:aws:s3:::*deepracer*/*",
        "arn:aws:s3:::dr-*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy

Descripción: Permite RoboMaker crear los recursos necesarios y llamar a AWS los servicios en su nombre.

`AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 28 de febrero de 2019 a las 21:59 UTC
- Hora de edición: 28 de febrero de 2019 a las 21:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeepRacerRoboMakerAccessPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "robomaker:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/robomaker/SimulationJobs",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/robomaker/SimulationJobs:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*DeepRacer*",
        "arn:aws:s3:::*Deepracer*",
        "arn:aws:s3:::*deepracer*",
        "arn:aws:s3:::dr-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/DeepRacer" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:CreateStream",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:PutMedia",
        "kinesisvideo:TagStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/dr-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDeepRacerServiceRolePolicy

Descripción: Permite DeepRacer crear los recursos necesarios y llamar a AWS los servicios en su nombre.

`AWSDeepRacerServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDeepRacerServiceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 28 de febrero de 2019 a las 21:58 UTC
- Hora de edición: 12 de junio de 2019 a las 20:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSDeepRacerServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "deepracer:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "robomaker:*",
        "sagemaker:*",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStackResources",
```

```
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DetectStackDrift",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSDeepRacer*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSDeepRacer*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:UpdateFunctionCode"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*DeepRacer*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Deepracer*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*deepracer*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*dr-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*DeepRacer*",
        "arn:aws:s3:::*Deepracer*",
        "arn:aws:s3:::*deepracer*",
        "arn:aws:s3:::dr-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "s3:ExistingObjectTag/DeepRacer" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesisvideo:CreateStream",
        "kinesisvideo:DeleteStream",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:GetHLSStreamingSessionURL",
        "kinesisvideo:GetMedia",
        "kinesisvideo:PutMedia",
        "kinesisvideo:TagStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/dr-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDenyAll

Descripción: denegar todo el acceso.

`AWSDenyAll` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDenyAll` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de mayo de 2019 a las 22:36 UTC
- Hora de edición: 18 de diciembre de 2023 a las 16:42 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDenyAll`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DenyAll",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDeviceFarmFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a todas las operaciones de AWS Device Farm.

`AWSDeviceFarmFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDeviceFarmFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 13 de julio de 2015 a las 16:37 UTC
- Hora de edición: 13 de julio de 2015 a las 16:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDeviceFarmFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "devicefarm:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDeviceFarmServiceRolePolicy

Descripción: Otorgue permisos a AWS Device Farm para que llame a EC2 Network APIs en su nombre.

`AWSDeviceFarmServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 20 de septiembre de 2022 a las 21:02 UTC
- Hora de edición: 20 de septiembre de 2022 a las 21:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDeviceFarmServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDeviceFarmTestGridServiceRolePolicy

Descripción: Concede permisos a AWS Device Farm para que llame EC2 APIs en tu nombre.

`AWSDeviceFarmTestGridServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 26 de mayo de 2021 a las 22:01 UTC
- Hora de edición: 26 de mayo de 2021 a las 22:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDeviceFarmTestGridServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSDeviceFarmManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDirectConnectFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS Direct Connect a través de Consola de administración de AWS.

`AWSDirectConnectFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDirectConnectFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 30 de abril de 2019 a las 15:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectConnectFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:*",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DescribeTransitGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDirectConnectReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a AWS Direct Connect a través de Consola de administración de AWS.

`AWSDirectConnectReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDirectConnectReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC

- Hora de edición: 18 de mayo de 2020 a las 18:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectConnectReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:Describe*",
        "directconnect:List*",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DescribeTransitGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDirectConnectServiceRolePolicy

Descripción: Proporciona permiso de AWS Direct Connect para crear y administrar AWS recursos en su nombre.

`AWSDirectConnectServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 14 de enero de 2021 a las 18:35 UTC
- Hora de edición: 14 de enero de 2021 a las 18:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDirectConnectServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*directconnect*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDirectoryServiceDataFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a los datos AWS del Directory Service.

`AWSDirectoryServiceDataFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDirectoryServiceDataFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 18 de septiembre de 2024 a las 21:45 h UTC
- Hora de edición: 18 de septiembre de 2024 a las 21:45 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectoryServiceDataFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DSDataFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:AccessDSData",
        "ds-data:AddGroupMember",
        "ds-data:CreateGroup",
        "ds-data:CreateUser",
        "ds-data:DeleteGroup",
        "ds-data:DeleteUser",
        "ds-data:DescribeGroup",
        "ds-data:DescribeUser",
        "ds-data:DisableUser",
        "ds-data:ListGroupMembers",
        "ds-data:ListGroups",
        "ds-data:ListGroupsForMember",
        "ds-data:ListUsers",
        "ds-data:RemoveGroupMember",
        "ds-data:SearchGroups",
        "ds-data:SearchUsers",
        "ds-data:UpdateGroup",
        "ds-data:UpdateUser"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ds:*:*:directory/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a los datos del AWS Directory Service

`AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 18 de septiembre de 2024 a las 22:00 h UTC
- Hora de edición: 18 de septiembre de 2024 a las 22:00 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectoryServiceDataReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DSDataReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:AccessDSData",
        "ds-data:DescribeGroup",
```

```
        "ds-data:DescribeUser",
        "ds-data:ListGroupMembers",
        "ds-data:ListGroups",
        "ds-data:ListGroupsForMember",
        "ds-data:ListUsers",
        "ds-data:SearchGroups",
        "ds-data:SearchUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ds:*:*:directory/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDirectoryServiceFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS Directory Service.

`AWSDirectoryServiceFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDirectoryServiceFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- Hora de edición: 02 de abril de 2024 a las 20:38 h UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectoryServiceFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DirectoryServiceFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:*",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "iam:ListRoles",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
```

```
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DirectoryServiceEventTopic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:DirectoryMonitoring*"
    },
    {
      "Sid" : "DirectoryServiceOrganizations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "ds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DirectoryServiceTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a AWS Directory Service.

`AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- Hora de edición: 25 de septiembre de 2018 a las 21:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectoryServiceReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ds:Check*",
        "ds:Describe*",
        "ds:Get*",
        "ds:List*",
        "ds:Verify*",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy

Descripción: política para el servicio del rol vinculado de Directory Service

`AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 11 de julio de 2025 a las 00:22 UTC
- Hora editada: 11 de julio de 2025 a las 00:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDirectoryServiceServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SSMSendCommandPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RunPowerShellScript",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2DescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetConnectionStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy

Descripción: Proporciona acceso de escritura a AWS los recursos necesarios para AWS Discovery Continuous Export

`AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 9 de agosto de 2018 a las 18:29 UTC
- Hora de edición: 8 de junio de 2021 a las 17:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDiscoveryContinuousExportFirehosePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetTableVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
```

```
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-application-discovery-service-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-discovery-service/firehose:log-
stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy

Descripción: Permite a DMS Fleet Advisor gestionar CloudWatch las métricas en su nombre.

`AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 6 de marzo de 2023 a las 09:10 UTC
- Hora de edición: 6 de marzo de 2023 a las 09:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDMSFleetAdvisorServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
    "Resource" : "*",
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "cloudwatch:namespace" : "AWS/DMS/FleetAdvisor"
      }
    }
  }
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSDMSServerlessServiceRolePolicy

Descripción: Otorga a AWS DMS permisos sin servidor para crear y administrar los recursos de DMS en su cuenta en su nombre

`AWSDMSServerlessServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 18 de mayo de 2023 a las 20:28 UTC
- Hora de edición: 5 de noviembre de 2025 a las 14:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSDMSServerlessServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "id0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:CreateReplicationInstance",
        "dms:CreateReplicationTask"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "dms:req-tag/ResourceCreatedBy" : "DMSServerless"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "id1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:DescribeReplicationInstances",
        "dms:DescribeReplicationTasks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "id2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:StartReplicationTask",
        "dms:StopReplicationTask",
        "dms:ModifyReplicationTask",
        "dms:DeleteReplicationTask",
        "dms:ModifyReplicationInstance",
        "dms:DeleteReplicationInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:rep:*",
        "arn:aws:dms:*:*:task:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "aws:ResourceTag/ResourceCreatedBy" : "DMSServerless"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "id3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:TestConnection",
        "dms:DeleteConnection"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:rep:*",
        "arn:aws:dms:*:*:endpoint:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "id4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObjectTagging"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::dms-serverless-premigration-results-*",
        "arn:aws:s3:::dms-premigration-results-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "id5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::dms-serverless-premigration-results-*",
        "arn:aws:s3:::dms-premigration-results-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "id6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dms:StartReplicationTaskAssessmentRun"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:task:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy

Descripción: Permite a EC2 Capacity Manager gestionar los recursos de capacidad e integrarlos con AWS Organizations en su nombre.

`AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 9 de octubre de 2025 a las 22:04 UTC
- Hora editada: 09 de octubre de 2025, 22:04 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsDefaultReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsListDelegatedAdministratorsAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "ec2.capacitymanager.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy

Descripción: Permite que EC2 CapacityReservation Fleet Service gestione las reservas de capacidad

`AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 29 de septiembre de 2021 a las 14:43 UTC
- Hora editada: 3 de marzo de 2025 a las 23:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateCapacityReservation",
        "ec2:CancelCapacityReservation",
        "ec2:ModifyCapacityReservation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:CapacityReservationFleet" : "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation-fleet/
crf-*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateCapacityReservation"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSEC2FleetServiceRolePolicy

Descripción: Permite a EC2 Fleet lanzar y gestionar instancias.

`AWSEC2FleetServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 21 de marzo de 2018 a las 00:08 UTC
- Hora de edición: 4 de mayo de 2020 a las 20:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2FleetServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2SpotManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "spot.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
```

```
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-instances-request/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2:fleet-id" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy

Descripción: Permite a EC2 Spot Fleet lanzar y gestionar instancias de flota puntual

`AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 23 de octubre de 2017 a las 19:13 UTC
- Hora de edición: 16 de marzo de 2020 a las 19:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-instances-request/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-fleet-request/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2spot:fleet-request-id" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSEC2SpotServiceRolePolicy

Descripción: Permite a EC2 Spot lanzar y gestionar instancias puntuales

`AWSEC2SpotServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 18 de septiembre de 2017 a las 18:51 UTC
- Hora de edición: 12 de diciembre de 2018 a las 00:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2SpotServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "ec2:InstanceMarketType" : "spot"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSEC2SqlHaInstancePolicy

Descripción: Permisos de EC2 instancia de Amazon que permiten al servicio de alta disponibilidad de EC2 SQL detectar el estado de alta disponibilidad de la instancia a través del perfil de la EC2 instancia.

`AWSEC2SqlHaInstancePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSEC2SqlHaInstancePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 13 de noviembre de 2025 a las 01:49 UTC
- Hora editada: 13 de noviembre de 2025 a las 01:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSEC2SqlHaInstancePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
"Version" : "2012-10-17",
"Statement" : [
  {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "ssm:UpdateInstanceInformation"
    ],
    "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
    "Condition" : {
      "StringLike" : {
        "aws:ResourceTag/SqlHaMonitored" : "true"
      }
    }
  },
  {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "secretsmanager:GetSecretValue"
    ],
    "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
    "Condition" : {
      "StringLike" : {
        "aws:ResourceTag/AWSEc2SqlHa" : "*"
      }
    }
  },
  {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "ssmmessages:CreateControlChannel",
      "ssmmessages:CreateDataChannel",
      "ssmmessages:OpenControlChannel",
      "ssmmessages:OpenDataChannel"
    ],
    "Resource" : "*"
  },
  {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "ec2messages:AcknowledgeMessage",
      "ec2messages:DeleteMessage",
      "ec2messages:FailMessage",
      "ec2messages:GetEndpoint",
      "ec2messages:GetMessages",
```

```
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSEC2SqlHaServiceRolePolicy

Descripción: permisos del servicio de alta disponibilidad de EC2 SQL para detectar standby/passive instancias

`AWSEC2SqlHaServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 13 de noviembre de 2025 a las 01:34 UTC
- Hora editada: 13 de noviembre de 2025 a las 01:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEC2SqlHaServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSSMSendCommandToTaggedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/SqlHaMonitored" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMSendCommandOfOwnedDoc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-DetectSqlHa*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMNonMutating",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:ListCommandInvocations"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2NonMutating",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventsMutateManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "ec2sqlha.amazonaws.com",
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AWSEC2SqlHa*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventsNonMutatingManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AWSEC2SqlHa*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSEC2VssSnapshotPolicy

Descripción: Esta política se adjunta a la función de IAM asociada a sus instancias de Amazon EC2 Windows para permitir que la solución Amazon EC2 VSS cree y añada etiquetas a Amazon Machine Images (AMI) y a las instantáneas de EBS.

`AWSEC2VssSnapshotPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSEC2VssSnapshotPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 27 de marzo de 2024 a las 16:32 h UTC
- Hora editada: 20 de noviembre de 2024 a las 17:44 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSEC2VssSnapshotPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "DescribeInstanceInfo",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:SourceInstanceARN" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/${ec2:InstanceId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AwsVssConfig" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsAccessInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:SourceInstanceARN" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/${ec2:InstanceId}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotsAccessVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateImageWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AwsVssConfig" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateImageAccessInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateImage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:SourceInstanceARN" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/${ec2:InstanceId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnResourceCreation",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateImage",
            "CreateSnapshots"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsAfterResourceCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/AwsVssConfig" : "*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AppConsistent",
            "Device"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeImagesAndSnapshots",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy

Descripción: Permite el acceso a AWS los servicios y recursos utilizados o administrados por la memoria caché de extracción de AWS ECR

`AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 26 de noviembre de 2021 a las 21:51 UTC
- Hora editada: 6 de marzo de 2025 a las 21:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ECR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchImportUpstreamImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetImageCopyStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ecr-pullthroughcache/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role

Descripción: Proporcione permiso a la instancia en su entorno de creación de plataformas personalizado para lanzar la EC2 instancia, crear una instantánea y una AMI de EBS, transmitir registros a Amazon CloudWatch Logs y almacenar artefactos en Amazon S3.

`AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 21 de febrero de 2017 a las 22:50 UTC
- Hora de edición: 21 de febrero de 2017 a las 22:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkCustomPlatformforEC2Role`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2Access",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CreateKeypair",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DeleteKeypair",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:GetPasswordData",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BucketAccess",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
```

```
        "s3:List*",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAccess",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/platform/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth

Descripción: Política de AWS Elastic Beanstalk Service para el sistema Health Monitoring

`AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 8 de febrero de 2016 a las 23:17 UTC
- Hora de edición: 9 de abril de 2018 a las 22:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
```

```
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*:log-stream:*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticBeanstalkMaintenance

Descripción: AWS Política de rol de servicio de Elastic Beanstalk que otorga permisos limitados para actualizar sus recursos en su nombre con fines de mantenimiento.

`AWSElasticBeanstalkMaintenance` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 11 de enero de 2019 a las 23:22 UTC
- Hora de edición: 29 de abril de 2024 a las 21:48 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticBeanstalkMaintenance`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCloudformationChangeSetOperationsOnElasticBeanstalkStacks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowElasticBeanstalkStacksUpdateExecuteSuccessfully",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy

Descripción: Esta política es para el rol de servicio de AWS Elastic Beanstalk que se utiliza para realizar actualizaciones administradas de los entornos de Elastic Beanstalk. Esta política no debe asociarse a otros usuarios o roles. La política otorga amplios permisos para crear y administrar recursos en varios AWS servicios AutoScaling, incluidos ECS EC2, Elastic Load Balancing y CloudFormation. Esta política también permite transferir cualquier rol de IAM que pueda utilizarse con esos servicios.

`AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 3 de marzo de 2021 a las 22:18 UTC
- Hora editada: 27 de febrero de 2025 a las 16:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElasticBeanstalkPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticbeanstalk:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToElasticBeanstalkAndDownstreamServices",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeLoadBalancers",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "EC2BroadOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2RunInstancesOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:LaunchTemplate" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2TerminateInstancesOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" : [
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*",
```

```
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECSBroadOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:RegisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECSDeleteClusterOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:DeleteCluster",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/awseb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ASGOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "autoscaling:DetachInstances",
        "autoscaling:DeletePolicy",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:SetDesiredCapacity",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/awseb-e-
*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/eb-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/awseb-e-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CFNOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ELBOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*/awseb-*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*/eb-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CWLogsOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObjectVersionAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Subscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:ElasticBeanstalkNotifications-*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SQSOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:awseb-e-*",
        "arn:aws:sqs:*:*:eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CWPutMetricAlarmOperationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:awseb-*",
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "CreateCluster",
            "RegisterTaskDefinition"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchTemplateTagPropagationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:createTags",
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate",
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy

Descripción: AWS Política de rol de servicio de Elastic Beanstalk que otorga permisos limitados a las actualizaciones administradas.

`AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 21 de noviembre de 2019 a las 22:35 UTC

- Hora de edición: 29 de abril de 2024 a las 23:11 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v9 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToElasticBeanstalkAndDownstreamServices",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SingleInstanceAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:releaseAddress",
        "ec2:allocateAddress",
```

```
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:AssociateAddress"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:DeRegisterTaskDefinition",
        "ecs:List*",
        "ecs:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ElasticBeanstalkAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticbeanstalk:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:List*",
        "ec2:Describe*",
        "autoscaling:Describe*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ASG",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "autoscaling:DetachInstances",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/awseb-e-
*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/awseb-e-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/eb-*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CFN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:CancelUpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" : [
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*",
            "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Obj",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObjectVersionAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
    },
    {
      "Sid" : "CWL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    },
    {
      "Sid" : "ELB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeRegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/awseb-e-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/eb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:ElasticBeanstalkNotifications-Environment-*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2LaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLaunchTemplateRunInstances",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:LaunchTemplate" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "RegisterTaskDefinition"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker

Descripción: Proporcione acceso a las instancias de su entorno Docker multicontenedor para utilizar Amazon EC2 Container Service a fin de gestionar las tareas de despliegue de contenedores.

`AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 8 de febrero de 2016 a las 23:15 UTC
- Hora de edición: 23 de marzo de 2023 a las 22:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ECSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:Poll",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:StopTask",
        "ecs:DiscoverPollEndpoint",
        "ecs:StartTelemetrySession",
        "ecs:RegisterContainerInstance",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:Submit*",
        "ecs:DescribeTasks"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "RegisterContainerInstance",
            "StartTask"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticBeanstalkReadOnly

Descripción: concede permisos de solo lectura. Permite explícitamente a los operadores obtener acceso directo para recuperar información sobre los recursos relacionados con las aplicaciones de AWS Elastic Beanstalk.

`AWSElasticBeanstalkReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElasticBeanstalkReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 22 de enero de 2021 a las 19:02 UTC
- Hora de edición: 22 de enero de 2021 a las 19:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ListCertificates",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "autoscaling:DescribeLoadBalancers",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStacks",
```

```
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticbeanstalk:Check*",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticbeanstalk:RequestEnvironmentInfo",
        "elasticbeanstalk:RetrieveEnvironmentInfo",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeSSLPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListServerCertificates",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:ListQueues"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticBeanstalkRoleCore

Descripción: AWSElastic BeanstalkRoleCore (función de operaciones de Elastic Beanstalk) Permite el funcionamiento principal de un entorno de servicios web.

`AWSElasticBeanstalkRoleCore` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElasticBeanstalkRoleCore` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 5 de junio de 2020 a las 21:48 UTC
- Hora de edición: 30 de abril de 2024 a las 00:01 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleCore`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TerminateInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:AllocateAddress",
```

```
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroup*",
        "ec2:RevokeSecurityGroup*",
        "ec2:CreateLaunchTemplate*",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LTRunInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:LaunchTemplate" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ASG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:*LoadBalancer*",
        "autoscaling:*AutoScalingGroup",
        "autoscaling:*LaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "autoscaling:DetachInstances",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:*Tags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/awseb-e-
*",
```

```
        "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/awseb-e-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ASGPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DeletePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EBSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticbeanstalk.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElasticBeanstalk*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticbeanstalk.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Obj",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:Delete*",
        "s3:Get*",
        "s3:Put*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-env-resources-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3Bucket",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucket*",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
    },
    {
      "Sid" : "CFN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:ContinueUpdateRollback",
        "cloudformation:CancelUpdateStack",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-e-*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:awseb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:Create*",
        "elasticloadbalancing:Delete*",
        "elasticloadbalancing:Modify*",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeRegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
```

```
        "elasticloadbalancing:*Tags",
        "elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck",
        "elasticloadbalancing:SetRulePriorities",
        "elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesOfListener"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/awseb-*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/awseb-*/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/app/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/awseb-*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:listener-rule/app/awseb-*/*/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudformation:Describe*",
        "logs:Describe*",
        "ec2:Describe*",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "rds:Describe*",
        "sns:List*",
        "iam:List*",
        "acm:Describe*",
        "acm:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-elasticbeanstalk-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "elasticbeanstalk.amazonaws.com",
```

```
            "ec2.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticBeanstalkRoleCWL

Descripción: (función de operaciones de Elastic Beanstalk) Permite que un entorno administre CloudWatch grupos de registros de Amazon Logs.

`AWSElasticBeanstalkRoleCWL` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElasticBeanstalkRoleCWL` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 5 de junio de 2020 a las 21:49 UTC
- Hora de edición: 5 de junio de 2020 a las 21:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleCWL`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCWL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticBeanstalkRoleECS

Descripción: (rol de operaciones de Elastic Beanstalk) permite que un entorno de múltiples contenedores de Docker administre los clústeres de Amazon ECS.

`AWSElasticBeanstalkRoleECS` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElasticBeanstalkRoleECS` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 5 de junio de 2020 a las 21:47 UTC
- Hora de edición: 23 de marzo de 2023 a las 22:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleECS`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowECS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeleteCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:DeRegisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "CreateCluster",
            "RegisterTaskDefinition"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticBeanstalkRoleRDS

Descripción: (rol de operaciones de Elastic Beanstalk) permite que un entorno integre una instancia de Amazon RDS.

`AWSElasticBeanstalkRoleRDS` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElasticBeanstalkRoleRDS` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 5 de junio de 2020 a las 21:46 UTC
- Hora de edición: 5 de junio de 2020 a las 21:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleRDS`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowRDS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CreateDBSecurityGroup",
        "rds:DeleteDBSecurityGroup",
        "rds:AuthorizeDBSecurityGroupIngress",
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:DeleteDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:secgrp:awseb-e-*",
        "arn:aws:rds:*:*:db:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticBeanstalkRoleSNS

Descripción: (rol de operaciones de Elastic Beanstalk) permite que un entorno habilite una integración de un tema de Amazon SNS.

`AWSElasticBeanstalkRoleSNS` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElasticBeanstalkRoleSNS` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 5 de junio de 2020 a las 21:46 UTC
- Hora de edición: 5 de junio de 2020 a las 21:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleSNS`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowBeanstalkManageSNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:DeleteTopic"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:ElasticBeanstalkNotifications-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSNSPublish",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier

Descripción: (el rol de operaciones de Elastic Beanstalk) permite que un nivel de entorno de trabajo cree una tabla de Amazon DynamoDB y una cola de Amazon SQS.

`AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 5 de junio de 2020 a las 21:43 UTC
- Hora de edición: 5 de junio de 2020 a las 21:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSQS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:TagQueue",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:GetQueueAttributes",
```

```
        "sqs:CreateQueue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:awseb-e-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDDB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:TagResource",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DeleteTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/awseb-e-*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticBeanstalkService

Descripción: esta política está en proceso de quedar obsoleta. Consulte la documentación para obtener orientación: https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/ latest/dg/iam -servicerole.html. AWS Política de roles de Elastic Beanstalk Service que otorga permisos para crear y administrar recursos (AutoScalinges decir EC2,, CloudFormation S3, ELB, etc.) en su nombre.

`AWSElasticBeanstalkService` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElasticBeanstalkService` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 11 de abril de 2016 a las 20:27 UTC
- Hora de edición: 10 de mayo de 2023 a las 19:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticBeanstalkService`

Versión de la política

Versión de la política: v17 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCloudformationOperationsOnElasticBeanstalkStacks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteCloudwatchLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DeleteLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : [
            "CreateCluster",
            "RegisterTaskDefinition"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3OperationsOnElasticBeanstalkBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowLaunchTemplateRunInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:LaunchTemplate" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowELBAddTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "elasticloadbalancing:CreateAction" : [
            "CreateLoadBalancer"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:AttachInstances",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeLoadBalancers",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "autoscaling:DetachInstances",
        "autoscaling:DeletePolicy",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:SetDesiredCapacity",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
```

```
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeleteCluster",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "elasticbeanstalk:*",
        "elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole",
```

```
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:ListBucket",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:DeleteProject",
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticBeanstalkServiceRolePolicy

Descripción: AWS Política de roles vinculados del servicio de Elastic Beanstalk que otorga permisos para crear y administrar recursos (AutoScalinges decir EC2, CloudFormation S3, ELB, etc.) en su nombre.

`AWSElasticBeanstalkServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 13 de septiembre de 2017 a las 23:46 UTC
- Hora de edición: 6 de junio de 2019 a las 21:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticBeanstalkServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCloudformationReadOperationsOnElasticBeanstalkStacks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackResource",
```

```
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "lambda:GetFunction",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOperationsOnHealthStreamingLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticBeanstalkWebTier

Descripción: proporciona a las instancias del entorno de servidor web acceso para cargar archivos de registro en Amazon S3.

`AWSElasticBeanstalkWebTier` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElasticBeanstalkWebTier` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 8 de febrero de 2016 a las 23:08 UTC
- Hora de edición: 9 de septiembre de 2020 a las 19:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkWebTier`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BucketAccess",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "XRayAccess",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAccess",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ElasticBeanstalkHealthAccess",
      "Action" : [
        "elasticbeanstalk:PutInstanceStatistics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticbeanstalk:*:*:application/*",
        "arn:aws:elasticbeanstalk:*:*:environment/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticBeanstalkWorkerTier

Descripción: Proporcione acceso a las instancias de su entorno de trabajo para cargar archivos de registro en Amazon S3, utilizar Amazon SQS para supervisar la cola de trabajos de su solicitud, utilizar Amazon DynamoDB para elegir líderes y a Amazon para publicar métricas para la supervisión del estado. CloudWatch

`AWSElasticBeanstalkWorkerTier` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElasticBeanstalkWorkerTier` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS

- Hora de creación: 8 de febrero de 2016 a las 23:12 UTC
- Hora de edición: 9 de septiembre de 2020 a las 19:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkWorkerTier`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MetricsAccess",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "XRayAccess",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QueueAccess",
      "Action" : [
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
```

```
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BucketAccess",
      "Action" : [
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*",
        "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DynamoPeriodicTasks",
      "Action" : [
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:UpdateItem"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*-stack-AWSEBWorkerCronLeaderRegistry*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAccess",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElasticBeanstalkHealthAccess",
      "Action" : [
        "elasticbeanstalk:PutInstanceStatistics"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticbeanstalk:*:*:application/*",
        "arn:aws:elasticbeanstalk:*:*:environment/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy

Descripción: Esta política permite instalar el agente de AWS replicación, que se usa con AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) para recuperar servidores externos AWS. Adjunte esta política a los usuarios o roles de IAM cuyas credenciales proporcione durante el paso de instalación del agente de AWS replicación.

`AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 17 de noviembre de 2021 a las 10:37 UTC
- Hora de edición: 27 de noviembre de 2023 a las 12:38 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSAgentInstallationPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetAgentInstallationAssetsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs",
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:CreateSourceServerForDrs",
        "drs:CreateRecoveryInstanceForDrs",
        "drs:DescribeRecoveryInstances",
        "drs:CreateSourceNetwork"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DRSAgentInstallationPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "drs:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceServerForDrs"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSAgentInstallationPolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "drs:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateRecoveryInstanceForDrs"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSAgentInstallationPolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "drs:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-network/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceNetwork"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSAgentInstallationPolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "drs:IssueAgentCertificateForDrs",
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy

Descripción: Esta política permite usar el agente de AWS replicación, que se usa con AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) para recuperar los servidores de origen AWS. No es recomendable que asocie esta política a sus usuarios o roles de IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 17 de noviembre de 2021 a las 10:32 UTC
- Hora de edición: 27 de noviembre de 2023 a las 13:44 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryAgentPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSAgentPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendAgentMetricsForDrs",
        "drs:SendAgentLogsForDrs",
        "drs:UpdateAgentSourcePropertiesForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateAgentConversionInfoForDrs",
        "drs:GetAgentCommandForDrs",
        "drs:GetAgentConfirmedResumeInfoForDrs",
        "drs:GetAgentRuntimeConfigurationForDrs",
        "drs:UpdateAgentBacklogForDrs",
        "drs:GetAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:IssueAgentCertificateForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/${aws:SourceIdentity}"
    },
    {
      "Sid" : "DRSAgentPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetAgentInstallationAssetsForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess

Descripción: Esta política proporciona acceso total a todo el público APIs de AWS Elastic Disaster Recovery (DRS), así como permisos para leer la clave de KMS, License Manager, Resource Groups, Elastic Load Balancing, IAM e EC2 información. Asocie esta política a sus usuarios o roles de IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 17 de noviembre de 2021 a las 10:46 UTC
- Hora editada: 12 de enero de 2025 a las 07:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess1",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "drs:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeHosts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "license-manager:ListLicenseConfigurations",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:ListGroups",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstanceRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess12",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess18",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess19",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess20",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess21",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSDRS" : "AllowLaunchingIntoThisInstance"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess22",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess23",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess24",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess25",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess26",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess27",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ConsoleFullAccess28",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess29",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess30",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2

Descripción: Esta política proporciona acceso total a todos los usuarios públicos APIs de AWS Elastic Disaster Recovery (AWS DRS), así como a todos los demás AWS servicios públicos APIs utilizados por AWS DRS Console. Asocie esta política a los usuarios o roles.

`AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de noviembre de 2023 a las 13:35 h UTC
- Hora editada: 2 de julio de 2025 a las 15:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryConsoleFullAccess_v2`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "ConsoleFullAccess1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ConsoleFullAccess4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "license-manager:ListLicenseConfigurations",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:ListGroups",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstanceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstanceWithLaunchActionsRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
```

```
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSecurityGroup",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess18",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess19",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess20",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
```

```
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess21",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSDRS" : "AllowLaunchingIntoThisInstance"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess22",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
```

```
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess23",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess24",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess25",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess26",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances",
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess27",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess28",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess29",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess30",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeParameters"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess31",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-CreateImage:$DEFAULT",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateNetworkConnectivity",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-VerifyMountedVolumes",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateHttpResponse",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateDiskSpace",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-VerifyProcessIsRunning",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-LinuxTimeSyncSetting",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-
ApplicationInsightsCloudwatchAgentInstallAndConfigure",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess32",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess33",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListCommandInvocations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess34",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/
ManagedByAWSElasticDisasterRecoveryService-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess35",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess36",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ManagedByAWSElasticDisasterRecovery-*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess37",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess38",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess39",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateFleet",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess40",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateFleet"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess41",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess42",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess43",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConsoleFullAccess44",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
```

```
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy

Descripción: Esta política se adjunta a la función de instancia del servidor de conversión de AWS Elastic Disaster Recovery. Esta política permite que los servidores de conversión de Elastic Disaster Recovery (DRS), que son EC2 instancias lanzadas por Elastic Disaster Recovery, se comuniquen con el servicio DRS. DRS asigna una función de IAM con esta política (como perfil de EC2 instancia) a los servidores de conversión de DRS, que DRS lanza y termina automáticamente cuando es necesario. No es recomendable que asocie esta política a sus usuarios o roles de IAM. La Recuperación de desastres Elastic utiliza los Servidores de conversión DRS cuando los usuarios eligen recuperar los servidores de origen mediante la consola, la CLI o la API de DRS.

`AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 17 de noviembre de 2021 a las 13:42 UTC
- Hora de edición: 27 de noviembre de 2023 a las 13:13 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSConversionServerPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSConversionServerPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetChannelCommandsForDrs",
        "drs:SendChannelCommandResultForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy

Descripción: Esta política permite a AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) admitir la replicación entre cuentas y la conmutación por recuperación entre cuentas.

`AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 14 de mayo de 2023 a las 07:16 UTC
- Hora de edición: 17 de enero de 2024 a las 13:19 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryCrossAccountReplicationPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CrossAccountPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:DescribeReplicationConfigurationTemplates",
        "drs:CreateSourceServerForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceServerForDrs"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy

Descripción: Esta política permite instalar y usar el agente de AWS replicación, que AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) utiliza para recuperar los servidores de origen que se ejecutan en ellos EC2 (entre regiones o entre zonas de disponibilidad). Se debe adjuntar a las instancias una función de IAM con esta política (como perfil de EC2 instancia). EC2

`AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 26 de mayo de 2022 a las 12:30 UTC
- Hora de edición: 27 de noviembre de 2023 a las 13:39 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryEc2InstancePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSEc2InstancePolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetAgentInstallationAssetsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs",
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:CreateSourceServerForDrs",
        "drs:CreateSourceNetwork"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSEc2InstancePolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceServerForDrs"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSEc2InstancePolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-network/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceNetwork"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DRSEc2InstancePolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendAgentMetricsForDrs",
        "drs:SendAgentLogsForDrs",
        "drs:UpdateAgentSourcePropertiesForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateAgentConversionInfoForDrs",
        "drs:GetAgentCommandForDrs",
        "drs:GetAgentConfirmedResumeInfoForDrs",
        "drs:GetAgentRuntimeConfigurationForDrs",
        "drs:UpdateAgentBacklogForDrs",
        "drs:GetAgentReplicationInfoForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSEc2InstancePolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/DRSCrossAccountAgentAuthorizedRole_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/SourceInstanceARN" : "${ec2:SourceInstanceARN}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "sts:TransitiveTagKeys" : "SourceInstanceARN"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy

Descripción: Puede adjuntar la AWSElastic DisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy política a sus identidades de IAM. Esta política permite instalar el cliente de conmutación por recuperación de la Recuperación de desastres Elastic, que se utiliza para devolver las instancias de recuperación a la infraestructura de origen original. Asocie esta política a los usuarios o roles de IAM cuyas credenciales proporciona al ejecutar el cliente de conmutación por recuperación de la Recuperación de desastres Elastic.

`AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 17 de noviembre de 2021 a las 11:02 UTC
- Hora de edición: 27 de noviembre de 2023 a las 13:43 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryFailbackInstallationPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSFailbackInstallationPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendClientLogsForDrs",
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:DescribeRecoveryInstances",
        "drs:DescribeSourceServers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSFailbackInstallationPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource",
        "drs:IssueAgentCertificateForDrs",
        "drs:AssociateFailbackClientToRecoveryInstanceForDrs",
        "drs:GetSuggestedFailbackClientDeviceMappingForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateFailbackClientDeviceMappingForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:recovery-instance/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy

Descripción: esta política permite utilizar el cliente de conmutación por recuperación de la Recuperación elástica ante desastres, que se utiliza para conmutar por recuperación las instancias de recuperación a la infraestructura de origen inicial. No es recomendable que asocie esta política a sus usuarios o roles de IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 17 de noviembre de 2021 a las 10:41 UTC
- Hora de edición: 27 de noviembre de 2023 a las 12:56 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryFailbackPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSFailbackPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
```

```
        "drs:SendClientLogsForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSFailbackPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetChannelCommandsForDrs",
        "drs:SendChannelCommandResultForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSFailbackPolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DescribeReplicationServerAssociationsForDrs",
        "drs:DescribeRecoveryInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSFailbackPolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetFailbackCommandForDrs",
        "drs:UpdateFailbackClientLastSeenForDrs",
        "drs:NotifyAgentAuthenticationForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationProcessStateForDrs",
        "drs:NotifyAgentReplicationProgressForDrs",
        "drs:NotifyAgentConnectedForDrs",
        "drs:NotifyAgentDisconnectedForDrs",
        "drs:NotifyConsistencyAttainedForDrs",
        "drs:GetFailbackLaunchRequestedForDrs",
        "drs:IssueAgentCertificateForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:recovery-instance/${aws:SourceIdentity}"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy

Descripción: Esta política le permite usar Amazon SSM y los permisos necesarios para ejecutar acciones posteriores al lanzamiento en AWS Elastic Disaster Recovery (AWS DRS). Asocie esta política a sus roles o usuarios de IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 13 de septiembre de 2023 a las 07:38 UTC
- Hora editada: 2 de julio de 2025 a las 15:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryLaunchActionsPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeParameters"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/*:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSCodeDeployAgent-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSConfigRemediation-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSConformancePacks-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSDisasterRecovery-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSDistroOTel-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSDocs-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSEC2-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSEC2Launch-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSFIS-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSFleetManager-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSIncidents-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSKinesisTap-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSMigration-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSNVMe-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSNitroEnclavesWindows-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSObservabilityExporter-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSPVDriver-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickStarts-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSRefactorSpaces-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSResilienceHub-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSAP-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSAPTools-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSQLServer-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSSO-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSupport-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSSystemsManagerSAP-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonCloudWatch-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonCloudWatchAgent-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonECS-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonEFSUtils-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonEKS-*",
```

```
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonInspector-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonInspector2-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonInternal-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AwsEnaNetworkDriver-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AwsVssComponents-*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWS-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSCodeDeployAgent-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSConfigRemediation-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSConformancePacks-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSDisasterRecovery-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSDistroOTel-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSDocs-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSEC2-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSEC2Launch-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSFIS-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSFleetManager-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSIncidents-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSKinesisTap-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSMigration-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSNVMe-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSNitroEnclavesWindows-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSObservabilityExporter-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSPVDriver-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSQuickSetupType-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSQuickStarts-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSRefactorSpaces-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSResilienceHub-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSAP-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSAPTools-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSQLServer-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSSO-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSupport-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWSSystemsManagerSAP-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonCloudWatch-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonCloudWatchAgent-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonECS-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonEFSUtils-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonEKS-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonInspector-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonInspector2-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AmazonInternal-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AwsEnaNetworkDriver-*:*",
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AwsVssComponents-*:*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSDRS" : "AllowLaunchingIntoThisInstance"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
```

```
            "drs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListCommandInvocations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListDocumentVersions",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/
ManagedByAWSElasticDisasterRecoveryService-*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/
ManagedByAWSElasticDisasterRecoveryService-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchActionsPolicy11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstanceWithLaunchActionsRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "drs.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy

Descripción: Esta política permite que AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) admita la replicación de la red.

`AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 11 de junio de 2023 a las 12:36 UTC
- Hora de edición: 02 de enero de 2024 a las 13:25 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryNetworkReplicationPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSNetworkReplicationPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetManagedPrefixListAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess

Descripción: Puede adjuntar la AWSElastic DisasterRecoveryReadOnlyAccess política a sus identidades de IAM. Esta política proporciona permisos a todos los servicios públicos APIs de solo lectura de Elastic Disaster Recovery (DRS), así como a algunos otros AWS servicios APIs de solo lectura que se requieren para poder utilizar completamente la consola de DRS en modo de solo lectura. Asocie esta política a sus usuarios o roles de IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 17 de noviembre de 2021 a las 10:50 UTC
- Hora de edición: 29 de julio de 2024 a las 19:39 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticDisasterRecoveryReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DescribeJobLogItems",
```

```
        "drs:DescribeJobs",
        "drs:DescribeRecoveryInstances",
        "drs:DescribeRecoverySnapshots",
        "drs:DescribeReplicationConfigurationTemplates",
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:GetFailbackReplicationConfiguration",
        "drs:GetLaunchConfiguration",
        "drs:GetReplicationConfiguration",
        "drs:ListExtensibleSourceServers",
        "drs:ListStagingAccounts",
        "drs:ListTagsForResource",
        "drs:ListLaunchActions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:ListCommandInvocations",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetParameter",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ManagedByAWSElasticDisasterRecovery-*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-CreateImage",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateNetworkConnectivity",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-VerifyMountedVolumes",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateHttpResponse",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-ValidateDiskSpace",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-VerifyProcessIsRunning",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSMigration-LinuxTimeSyncSetting",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-
ApplicationInsightsCloudwatchAgentInstallAndConfigure"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DRSReadOnlyAccess8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy

Descripción: esta política está asociada al rol de instancia de la instancia de recuperación de Recuperación elástica ante desastres. Esta política permite que las instancias de recuperación de Elastic Disaster Recovery (DRS), que son EC2 instancias lanzadas por Elastic Disaster Recovery, se comuniquen con el servicio DRS y puedan volver a su infraestructura de origen original. Elastic Disaster Recovery asigna una función de IAM con esta política (como perfil de EC2 instancia) a las instancias de recuperación de DRS. No es recomendable que asocie esta política a sus usuarios o roles de IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 17 de noviembre de 2021 a las 10:20 UTC
- Hora de edición: 27 de noviembre de 2023 a las 13:11 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstancePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendAgentMetricsForDrs",
        "drs:SendAgentLogsForDrs",
        "drs:UpdateAgentSourcePropertiesForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateAgentConversionInfoForDrs",
        "drs:GetAgentCommandForDrs",
        "drs:GetAgentConfirmedResumeInfoForDrs",
        "drs:GetAgentRuntimeConfigurationForDrs",
        "drs:UpdateAgentBacklogForDrs",
        "drs:GetAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateReplicationCertificateForDrs",
        "drs:NotifyReplicationServerAuthenticationForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:recovery-instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:EC2InstanceARN" : "${ec2:SourceInstanceARN}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:DescribeRecoveryInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceTypes"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetAgentInstallationAssetsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs",
        "drs:CreateSourceServerForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "drs:CreateAction" : "CreateSourceServerForDrs"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendAgentMetricsForDrs",
        "drs:SendAgentLogsForDrs",
        "drs:UpdateAgentSourcePropertiesForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationInfoForDrs",
        "drs:UpdateAgentConversionInfoForDrs",
        "drs:GetAgentCommandForDrs",
        "drs:GetAgentConfirmedResumeInfoForDrs",
        "drs:GetAgentRuntimeConfigurationForDrs",
        "drs:UpdateAgentBacklogForDrs",
        "drs:GetAgentReplicationInfoForDrs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSRecoveryInstancePolicy7",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/DRSCrossAccountAgentAuthorizedRole_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/SourceInstanceARN" : "${ec2:SourceInstanceARN}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "sts:TransitiveTagKeys" : "SourceInstanceARN"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy

Descripción: esta política está asociada al rol de instancia del servidor de replicación de Recuperación elástica ante desastres. Esta política permite que los servidores de replicación de Elastic Disaster Recovery (DRS), que son EC2 instancias lanzadas por Elastic Disaster Recovery, se comuniquen con el servicio DRS y creen instantáneas de EBS en sus servidores. Cuenta de AWS Elastic Disaster Recovery asigna una función de IAM con esta política (como perfil de EC2 instancia) a los servidores de replicación de DRS, que DRS lanza y termina automáticamente, según sea necesario. Los servidores de replicación DRS se utilizan para facilitar la replicación de datos desde

sus servidores externos AWS, como parte del proceso de recuperación gestionado por DRS. No es recomendable que asocie esta política a sus usuarios o roles de IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 17 de noviembre de 2021 a las 13:34 UTC
- Hora de edición: 27 de noviembre de 2023 a las 13:28 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:SendClientMetricsForDrs",
        "drs:SendClientLogsForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetChannelCommandsForDrs",
        "drs:SendChannelCommandResultForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:GetAgentSnapshotCreditsForDrs",
        "drs:DescribeReplicationServerAssociationsForDrs",
        "drs:DescribeSnapshotRequestsForDrs",
        "drs:BatchDeleteSnapshotRequestForDrs",
        "drs:NotifyAgentAuthenticationForDrs",
        "drs:BatchCreateVolumeSnapshotGroupForDrs",
        "drs:UpdateAgentReplicationProcessStateForDrs",
        "drs:NotifyAgentReplicationProgressForDrs",
        "drs:NotifyAgentConnectedForDrs",
        "drs:NotifyAgentDisconnectedForDrs",
        "drs:NotifyVolumeEventForDrs",
        "drs:SendVolumeStatsForDrs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSReplicationServerPolicy7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSnapshot"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryServiceRolePolicy

Descripción: Esta política permite a Elastic Disaster Recovery administrar AWS los recursos en su nombre.

`AWSElasticDisasterRecoveryServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 17 de noviembre de 2021 a las 10:56 UTC
- Hora de edición: 5 de enero de 2025 a las 14:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticDisasterRecoveryServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v8 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy1",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "drs:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:recovery-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "drs:CreateRecoveryInstanceForDrs",
        "drs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:drs:*:*:source-server/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetInstanceProfile",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListRetirableGrants",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
```

```
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeAttribute",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetManagedPrefixListAssociations",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RegisterImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeregisterImage"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy18",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
        "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
      }
    }
  },
  {
    "Sid" : "DRSServiceRolePolicy19",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "ec2:CreateSnapshot"
    ],
    "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
    "Condition" : {
      "Null" : {
        "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
      }
    }
  },
  {
    "Sid" : "DRSServiceRolePolicy20",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "ec2:DetachVolume",
      "ec2:AttachVolume"
    ],
    "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
    "Condition" : {
      "Null" : {
        "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
      }
    }
  },
  {
    "Sid" : "DRSServiceRolePolicy21",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "ec2:AttachVolume"
    ],
    "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
    "Condition" : {
      "Null" : {
        "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
      }
    }
  },
```

```
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy22",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy23",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy24",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy25",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryReplicationServerRole",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryConversionServerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSElasticDisasterRecoveryRecoveryInstanceRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy26",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateLaunchTemplate",
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot",
            "RunInstances",
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy27",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy28",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:GetMetricData",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy29",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy30",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy31",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy32",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSServiceRolePolicy33",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy

Descripción: Esta política permite el acceso de solo lectura a los recursos de AWS Elastic Disaster Recovery (DRS), como los servidores de origen y los trabajos. También, permite crear una captura convertida y compartirla con una cuenta específica.

`AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 26 de mayo de 2022 a las 09:49 UTC
- Hora de edición: 27 de noviembre de 2023 a las 13:07 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSStagingAccountPolicy1",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:DescribeRecoverySnapshots",
        "drs:CreateConvertedSnapshotForDrs",
        "drs:GetReplicationConfiguration",
        "drs:DescribeJobs",
        "drs:DescribeJobLogItems"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSStagingAccountPolicy2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Add/userId" : "${aws:SourceIdentity}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2

Descripción: AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) utiliza esta política para recuperar los servidores de origen en una cuenta de destino independiente y permitir la recuperación de errores. No es recomendable que asocie esta política a sus usuarios o roles de IAM.

`AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 5 de enero de 2023 a las 12:11 UTC
- Hora de edición: 27 de noviembre de 2023 a las 13:32 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSElasticDisasterRecoveryStagingAccountPolicy_v2`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DRSStagingAccountPolicyv21",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:DescribeRecoverySnapshots",
        "drs:CreateConvertedSnapshotForDrs",
        "drs:GetReplicationConfiguration",
        "drs:DescribeJobs",
        "drs:DescribeJobLogItems"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DRSStagingAccountPolicyv22",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Add/userId" : "${aws:SourceIdentity}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSElasticDisasterRecoveryManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DRSStagingAccountPolicyv23",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "drs:IssueAgentCertificateForDrs",
      "Resource" : [
        "arn:aws:drs:*:*:source-server/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy

Descripción: Política de funciones vinculadas al servicio para AWS Elastic Load Balancing Control Plane (Classic)

`AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 19 de septiembre de 2017 a las 22:36 UTC
- Hora de edición: 7 de octubre de 2019 a las 23:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticLoadBalancingClassicServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy

Descripción: Política de funciones vinculadas a servicios para el plano de control de AWS Elastic Load Balancing

`AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 19 de septiembre de 2017 a las 22:19 UTC
- Hora editada: 17 de noviembre de 2025 a las 21:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSElasticLoadBalancingServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v10 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
```

```
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:AllocateIpamPoolCidr",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "outposts:GetOutpostInstanceTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElementalMediaConnectFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a los MediaConnect recursos de AWS Elemental.

`AWSElementalMediaConnectFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElementalMediaConnectFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 12 de febrero de 2025 a las 20:07 UTC
- Hora editada: 12 de febrero de 2025 a las 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConnectFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a los recursos de AWS Elemental MediaConnect .

`AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 12 de febrero de 2025 a las 20:07 UTC
- Hora editada: 12 de febrero de 2025 a las 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConnectReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:ListBridges",
        "mediaconnect:ListEntitlements",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListGatewayInstances",
        "mediaconnect:ListGateways",
        "mediaconnect:ListOfferings",
        "mediaconnect:ListReservations",
        "mediaconnect:DescribeBridge",
        "mediaconnect:DescribeFlow",
        "mediaconnect:DescribeFlowSourceMetadata",
        "mediaconnect:DescribeFlowSourceThumbnail",
        "mediaconnect:DescribeGateway",
        "mediaconnect:DescribeGatewayInstance",
        "mediaconnect:DescribeOffering",
        "mediaconnect:DescribeReservation",
        "mediaconnect:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElementalMediaConvertFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS Elemental MediaConvert a través del SDK Consola de administración de AWS y.

`AWSElementalMediaConvertFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElementalMediaConvertFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 25 de junio de 2018 a las 19:25 UTC
- Hora de edición: 10 de junio de 2019 a las 22:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConvertFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconvert:*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "mediaconvert.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElementalMediaConvertReadOnly

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a AWS Elemental MediaConvert a través del Consola de administración de AWS SDK.

`AWSElementalMediaConvertReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElementalMediaConvertReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 25 de junio de 2018 a las 19:25 UTC
- Hora de edición: 10 de junio de 2019 a las 22:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaConvertReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconvert:Get*",
        "mediaconvert:List*",
        "mediaconvert:DescribeEndpoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElementalMediaLiveFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a los MediaLive recursos de AWS Elemental

`AWSElementalMediaLiveFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElementalMediaLiveFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 8 de julio de 2020 a las 17:07 UTC
- Hora de edición: 8 de julio de 2020 a las 17:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaLiveFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "medialive:*",
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElementalMediaLiveReadOnly

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a los MediaLive recursos de AWS Elemental

`AWSElementalMediaLiveReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElementalMediaLiveReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 8 de julio de 2020 a las 16:38 UTC
- Hora de edición: 22 de julio de 2024 a las 17:08 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaLiveReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSElementalMediaLiveReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "medialive:Get*",
```

```
        "medialive:List*",
        "medialive:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElementalMediaPackageFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a los MediaPackage recursos de AWS Elemental

`AWSElementalMediaPackageFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElementalMediaPackageFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 29 de diciembre de 2017 a las 23:39 UTC
- Hora de edición: 29 de diciembre de 2017 a las 23:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaPackageFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "mediapackage:*",
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElementalMediaPackageReadOnly

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a los MediaPackage recursos de AWS Elemental

`AWSElementalMediaPackageReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElementalMediaPackageReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 30 de diciembre de 2017 a las 00:04 UTC

- Hora de edición: 30 de diciembre de 2017 a las 00:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaPackageReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "mediapackage:List*",
      "mediapackage:Describe*"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElementalMediaPackageV2FullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a los recursos de AWS Elemental MediaPackage V2.

`AWSElementalMediaPackageV2FullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElementalMediaPackageV2FullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 25 de julio de 2023 a las 20:29 UTC
- Hora de edición: 25 de julio de 2023 a las 20:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaPackageV2FullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "mediapackagev2:*",
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a los recursos de AWS Elemental MediaPackage V2.

`AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 25 de julio de 2023 a las 20:31 UTC
- Hora de edición: 25 de julio de 2023 a las 20:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaPackageV2ReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
```

```
      "mediapackagev2:List*",
      "mediapackagev2:Get*"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElementalMediaStoreFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo de lectura y escritura a todos MediaStore APIs

`AWSElementalMediaStoreFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElementalMediaStoreFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 5 de marzo de 2018 a las 23:15 UTC
- Hora de edición: 5 de marzo de 2018 a las 23:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaStoreFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mediastore:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:SecureTransport" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElementalMediaStoreReadOnly

Descripción: Proporciona permisos de solo lectura para MediaStore APIs

`AWSElementalMediaStoreReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElementalMediaStoreReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 8 de marzo de 2018 a las 19:48 UTC
- Hora de edición: 8 de marzo de 2018 a las 19:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaStoreReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mediastore:Get*",
        "mediastore:List*",
        "mediastore:Describe*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:SecureTransport" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElementalMediaTailorFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a los MediaTailor recursos de AWS Elemental

`AWSElementalMediaTailorFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElementalMediaTailorFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 23 de noviembre de 2021 a las 00:04 UTC
- Hora de edición: 23 de noviembre de 2021 a las 00:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaTailorFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "mediatailor:*",
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSElementalMediaTailorReadOnly

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a los MediaTailor recursos de AWS Elemental

`AWSElementalMediaTailorReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSElementalMediaTailorReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 23 de noviembre de 2021 a las 00:05 UTC
- Hora de edición: 23 de noviembre de 2021 a las 00:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSElementalMediaTailorReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "mediatailor:List*",
      "mediatailor:Describe*",
      "mediatailor:Get*"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSEnhancedClassicNetworkingMangementPolicy

Descripción: política para habilitar la característica de administración de redes clásica mejorada.

`AWSEnhancedClassicNetworkingMangementPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 20 de septiembre de 2017 a las 17:29 UTC
- Hora de edición: 20 de septiembre de 2017 a las 17:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSEnhancedClassicNetworkingMangementPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSEntityResolutionConsoleFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo desde la consola a AWS Entity Resolution y a los servicios relacionados.

`AWSEntityResolutionConsoleFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSEntityResolutionConsoleFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 17 de agosto de 2023 a las 17:54 UTC
- Hora editada: 15 de diciembre de 2025 a las 21:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSEntityResolutionConsoleFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EntityResolutionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "entityresolution:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "GlueSourcesConsoleDisplay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetSchema",
        "glue:SearchTables",
        "glue:GetSchemaByDefinition",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:GetSchemaVersionsDiff",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketsConsoleDisplay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3SourcesConsoleDisplay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:GetBucketVersioning"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TaggingConsoleDisplay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "KMSConsoleDisplay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListRolesToPickRoleForPassing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToEntityResolutionService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*entityresolution*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "entityresolution.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageEventBridgeRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/entity-resolution-automatic*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ADXReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dataexchange:GetDataSet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CustomerProfilesIntegrationReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect:ListInstances",
        "profile:ListDomains",
        "profile:GetDomain",
        "profile:ListIntegrations",
        "profile:ListAccountIntegrations",
        "profile:ListProfileObjectTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CustomerProfilesIntegrationWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:PutProfileObjectType"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:profile:*:*:domains/*/object-types/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a AWS Entity Resolution a través del. Consola de administración de AWS

`AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 17 de agosto de 2023 a las 18:18 UTC
- Hora de edición: 17 de agosto de 2023 a las 18:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSEntityResolutionConsoleReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EntityResolutionRead",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "entityresolution:Get*",
        "entityresolution:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access

Descripción: Esta política otorga permiso al servicio de simulador de inyección de fallas EC2 y otros servicios necesarios para realizar acciones de FIS.

`AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 26 de octubre de 2022 a las 20:39 UTC
- Hora editada: 11 de noviembre de 2025 a las 09:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowEc2Actions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:SendSpotInstanceInterruptions",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEc2InstancesWithEncryptedEbsVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowSSMSendOnEc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSMStopOnEc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:ListCommands"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeSubnets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeSubnets",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess

Descripción: esta política concede al Servicio de simulador de inyección de errores el permiso en ECS y otros servicios que se necesitan para realizar acciones del Simulador de inyección de errores.

`AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 26 de octubre de 2022 a las 20:37 UTC
- Hora editada: 11 de noviembre de 2025 a las 09:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Clusters",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:ListContainerInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:cluster/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Tasks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:StopTask"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ContainerInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateContainerInstancesState"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListTasks",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListTasks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMSend",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SSMList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:CancelCommand"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TargetResolutionByTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeContainerInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:DescribeContainerInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeSubnets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeSubnets",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess

Descripción: esta política concede al Servicio de simulador de inyección de errores el permiso en EKS y otros servicios que se necesitan para realizar acciones del Simulador de inyección de errores.

`AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 26 de octubre de 2022 a las 20:34 UTC
- Hora editada: 11 de marzo de 2025 a las 14:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "DescribeInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeInstances",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TerminateInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeSubnets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeSubnets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeCluster",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DescribeCluster",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeNodeGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "eks:DescribeNodegroup",
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:nodegroup/*"
    },
    {
      "Sid" : "TargetResolutionByTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess

Descripción: Esta política otorga al servicio de simulador de inyección de fallas permiso para EC2 utilizar redes y otros servicios necesarios para realizar acciones de FIS.

`AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 26 de octubre de 2022 a las 20:32 UTC
- Hora editada: 11 de marzo de 2025 a las 13:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnNetworkAcl",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkAcl",
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkAcl",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkAcl",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteNetworkAcl",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteNetworkAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkAclOnVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkAcl",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReplaceNetworkAclAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GetManagedPrefixListEntries",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:CreateRouteTable",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRouteTableOnVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateRouteTable",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateRouteTable",
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface",
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsOnPrefixList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateManagedPrefixList",
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteRouteTable",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRoute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateRoute",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkInterfaceOnSubnet",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeleteNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateManagedPrefixList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateManagedPrefixList",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteManagedPrefixList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteManagedPrefixList",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyManagedPrefixList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ModifyManagedPrefixList",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReplaceRouteTableAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ReplaceRouteTableAssociation",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AssociateRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:AssociateRouteTable",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DisassociateRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DisassociateRouteTable",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DisassociateRouteTableOnSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DisassociateRouteTable",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ModifyVpcEndpointOnRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ModifyVpcEndpoint",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/managedByFIS" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyVpcEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ModifyVpcEndpoint",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TransitGatewayRouteTableAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:AssociateTransitGatewayRouteTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-attachment/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess

Descripción: esta política concede al Servicio de simulador de inyección de errores el permiso en RDS y otros servicios que se necesitan para realizar acciones del Simulador de inyección de errores.

`AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 26 de octubre de 2022 a las 20:30 UTC
- Hora editada: 18 de marzo de 2025 a las 15:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "AllowFailover",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:FailoverDBCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowReboot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:RebootDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:db:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TargetResolutionByTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess

Descripción: esta política concede al Servicio de simulador de inyección de errores el permiso en SSM y otros servicios que se necesitan para realizar acciones del Simulador de inyección de errores.

`AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 26 de octubre de 2022 a las 15:33 UTC
- Hora editada: 25 de junio de 2025 a las 14:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/*:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:CancelCommand"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSFinSpaceServiceRolePolicy

Descripción: Política para permitir el acceso a Servicio de AWS los recursos utilizados o gestionados por Amazon FinSpace

`AWSFinSpaceServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 12 de mayo de 2023 a las 16:42 UTC
- Hora de edición: 01 de diciembre de 2023 a las 21:05 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSFinSpaceServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSFinSpaceServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/FinSpace",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSFMAdminFullAccess

Descripción: Acceso completo para el administrador de AWS FM

`AWSFMAdminFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSFMAdminFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 9 de mayo de 2018 a las 18:06 UTC
- Hora de edición: 20 de octubre de 2022 a las 23:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSFMAdminFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fms:*",
        "waf:*",
        "waf-regional:*",
        "elasticloadbalancing:SetWebACL",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "shield:GetSubscriptionState",
```

```
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:CheckCapacity",
        "wafv2:PutLoggingConfiguration",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "fms.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "fms.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSFMAdminReadOnlyAccess

Descripción: Acceso de solo lectura para el administrador de AWS FM que permite monitorear las operaciones de AWS FM

`AWSFMAdminReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSFMAdminReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 9 de mayo de 2018 a las 20:07 UTC
- Hora de edición: 31 de octubre de 2022 a las 22:42 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSFMAdminReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fms:Get*",
        "fms:List*",
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "waf-regional:Get*",
        "waf-regional:List*",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "shield:GetSubscriptionState",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:CheckCapacity",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
```

```
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "fms.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSFMMemberReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a las acciones de AWS WAF para las cuentas de los miembros de AWS Firewall Manager

`AWSFMMemberReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSFMMemberReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 9 de mayo de 2018 a las 21:05 UTC
- Hora de edición: 9 de mayo de 2018 a las 21:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSFMMemberReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "fms:GetAdminAccount",
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "waf-regional:Get*",
        "waf-regional:List*",
        "organizations:DescribeOrganization"
```

```
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSForWordPressPluginPolicy

Descripción: Política gestionada para el complemento AWS For Wordpress

`AWSForWordPressPluginPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSForWordPressPluginPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 30 de octubre de 2019 a las 00:27 UTC
- Hora de edición: 20 de enero de 2020 a las 23:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSForWordPressPluginPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Permissions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:SynthesizeSpeech",
        "polly:DescribeVoices",
        "translate:TranslateText"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Permissions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::audio_for_wordpress*",
        "arn:aws:s3:::audio-for-wordpress*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Permissions3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:AddTagsToCertificate",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:RequestCertificate",
```

```
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudfront:ListDistributions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestedRegion" : "us-east-1"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Permissions4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DeleteCertificate",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudfront:CreateDistribution",
        "cloudfront:CreateInvalidation",
        "cloudfront:DeleteDistribution",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetInvalidation",
        "cloudfront:TagResource",
        "cloudfront:UpdateDistribution"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/createdBy" : "AWSForWordPressPlugin"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSGitSyncServiceRolePolicy

Descripción: Política que permite a AWS Code Connections sincronizar el contenido de tu repositorio de git

`AWSGitSyncServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 16 de noviembre de 2023 a las 17:05 UTC
- Hora de edición: 26 de abril de 2024 a las 18:12 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSGitSyncServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessGitRepos",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codeconnections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSGlobalAcceleratorSLRPolicy

Descripción: Política que otorga permisos a AWS Global Accelerator para administrar las interfaces de EC2 Elastic Network y los grupos de seguridad.

`AWSGlobalAcceleratorSLRPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 5 de abril de 2019 a las 19:39 UTC

- Hora editada: 29 de octubre de 2024 a las 18:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSGlobalAcceleratorSLRPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v9 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2Action1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSServiceName" : "GlobalAccelerator"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ElbAction1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Action4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSGlueConsoleFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS Glue a través del Consola de administración de AWS

`AWSGlueConsoleFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSGlueConsoleFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 14 de agosto de 2017 a las 13:37 UTC
- Hora de edición: 14 de julio de 2023 a las 14:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGlueConsoleFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v14 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BaseAppPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*",
```

```
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "dynamodb:ListTables",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRecipeVersions",
        "databrew:DescribeRecipe"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:/aws-glue/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-glue*/*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-glue-*/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:logical-id" : "ZeppelinInstance"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
```

```
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceNotebookRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSGlueServiceRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS Glue a través de las instancias del cuaderno Sagemaker Consola de administración de AWS y acceso a ellas.

`AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 5 de octubre de 2018 a las 17:52 UTC
- Hora de edición: 15 de julio de 2021 a las 15:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "glue:*",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "dynamodb:ListTables",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey",
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListDashboards"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:/aws-glue/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-glue*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
        "sagemaker:CreateNotebookInstance",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
        "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
```

```
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance/aws-glue-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance-lifecycle-config/aws-glue-
*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-glue-*/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:logical-id" : "ZeppelinInstance"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceNotebookRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceSageMakerNotebookRole*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSGlueServiceRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS Glue DataBrew a través del Consola de administración de AWS. También, proporciona acceso selecto a los servicios relacionados (por ejemplo, S3, KMS, Glue).

`AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 11 de noviembre de 2020 a las 16:51 UTC
- Hora de edición: 4 de febrero de 2022 a las 18:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AwsGlueDataBrewFullAccessPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v8 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "databrew:CreateDataset",
        "databrew:DescribeDataset",
        "databrew:ListDatasets",
        "databrew:UpdateDataset",
        "databrew:DeleteDataset",
        "databrew:CreateProject",
        "databrew:DescribeProject",
        "databrew:ListProjects",
        "databrew:StartProjectSession",
        "databrew:SendProjectSessionAction",
        "databrew:UpdateProject",
        "databrew:DeleteProject",
        "databrew:CreateRecipe",
        "databrew:DescribeRecipe",
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRecipeVersions",
        "databrew:PublishRecipe",
        "databrew:UpdateRecipe",
        "databrew:BatchDeleteRecipeVersion",
        "databrew:DeleteRecipeVersion",
        "databrew:CreateRecipeJob",
        "databrew:CreateProfileJob",
        "databrew:DescribeJob",
        "databrew:DescribeJobRun",
        "databrew:ListJobRuns",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:StartJobRun",
        "databrew:StopJobRun",
        "databrew:UpdateProfileJob",
        "databrew:UpdateRecipeJob",
        "databrew:DeleteJob",
        "databrew:CreateSchedule",
        "databrew:DescribeSchedule",
        "databrew:ListSchedules",
        "databrew:UpdateSchedule",
```

```
        "databrew:DeleteSchedule",
        "databrew:CreateRuleset",
        "databrew:DeleteRuleset",
        "databrew:DescribeRuleset",
        "databrew:ListRulesets",
        "databrew:UpdateRuleset",
        "databrew:ListTagsForResource",
        "databrew:TagResource",
        "databrew:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:DescribeFlowExecutionRecords",
        "appflow:ListFlows",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "dataexchange:ListDataSetRevisions",
        "dataexchange:ListRevisionAssets",
        "dataexchange:CreateJob",
        "dataexchange:StartJob",
        "dataexchange:GetJob",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
```

```
        "redshift-data:ListTables",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/AwsGlueDataBrew-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*/awsgluedatabrew*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::databrew-public-datasets-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AwsGlueDataBrew-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateRandom"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:databrew!default-*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "databrew.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:databrew!default-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "databrew!default"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "databrew.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "databrew.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSGlueDataBrewServiceRole

Descripción: esta política concede permiso a Glue para que realice acciones en el catálogo de datos de Glue del usuario. Esta política también concede permiso a EC2 acciones para permitir que Glue cree una interfaz de red elástica (ENI) para establecer conexión con los recursos de la VPC. Además, permite que Glue acceda a los datos registrados en Lake Formation, y concede permiso para acceder a CloudWatch del usuario

`AWSGlueDataBrewServiceRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSGlueDataBrewServiceRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 4 de diciembre de 2020 a las 21:26 UTC
- Hora de edición: 20 de marzo de 2024 a las 23:28 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSGlueDataBrewServiceRole`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GlueDataPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GluePIIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:BatchGetCustomEntityTypes",
        "glue:GetCustomEntityType"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3PublicDatasetAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::databrew-public-datasets-*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2NetworkingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeleteGlueNetworkInterfacePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws-glue-service-resource" : "*"
        }
      },
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2GlueTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
```

```
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueDatabrewLogGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws-glue-databrew/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:databrew!default-*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSGlueSchemaRegistryFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo al servicio de registro de AWS Glue Schema

`AWSGlueSchemaRegistryFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSGlueSchemaRegistryFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 20 de noviembre de 2020 a las 00:19 UTC
- Hora de edición: 20 de noviembre de 2020 a las 00:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGlueSchemaRegistryFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGlueSchemaRegistryFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateRegistry",
```

```
        "glue:UpdateRegistry",
        "glue:DeleteRegistry",
        "glue:GetRegistry",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:CreateSchema",
        "glue:UpdateSchema",
        "glue:DeleteSchema",
        "glue:GetSchema",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:RegisterSchemaVersion",
        "glue:DeleteSchemaVersions",
        "glue:GetSchemaByDefinition",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:GetSchemaVersionsDiff",
        "glue:ListSchemaVersions",
        "glue:CheckSchemaVersionValidity",
        "glue:PutSchemaVersionMetadata",
        "glue:RemoveSchemaVersionMetadata",
        "glue:QuerySchemaVersionMetadata"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSGlueSchemaRegistryTagsFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetTags",
        "glue:TagResource",
        "glue:UnTagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:schema/*",
        "arn:aws:glue:*:*:registry/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura al servicio de registro de AWS Glue Schema

`AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 20 de noviembre de 2020 a las 00:20 UTC
- Hora de edición: 20 de noviembre de 2020 a las 00:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetRegistry",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:GetSchema",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:GetSchemaByDefinition",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:ListSchemaVersions",
        "glue:GetSchemaVersionsDiff",
        "glue:CheckSchemaVersionValidity",
        "glue:QuerySchemaVersionMetadata",
        "glue:GetTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSGlueServiceNotebookRole

Descripción: Política para el rol de servicio de AWS Glue que permite al cliente administrar el servidor portátil

`AWSGlueServiceNotebookRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSGlueServiceNotebookRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 14 de agosto de 2017 a las 13:37 UTC
- Hora de edición: 09 de octubre de 2023 a las 15:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSGlueServiceNotebookRole`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTables",
```

```
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateJob",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetDevEndpoint",
        "glue:GetDevEndpoints",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetJobs",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:UpdateUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions",
        "glue:DeleteUserDefinedFunction",
        "glue:CreateUserDefinedFunction",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateDevEndpoint",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::crawler-public*",
        "arn:aws:s3:::aws-glue*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSGlueServiceRole

Descripción: Política para el rol de servicio AWS Glue que permite el acceso a servicios relacionados EC2, incluidos S3 y Cloudwatch Logs

`AWSGlueServiceRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSGlueServiceRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 14 de agosto de 2017 a las 13:37 UTC
- Hora de edición: 11 de septiembre de 2023 a las 16:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSGlueServiceRole`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*",
        "s3:GetBucketLocation",
```

```
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::crawler-public*",
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:*:/aws-glue/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy

Descripción: proporciona permisos que permiten a los usuarios crear y utilizar únicamente las sesiones de bloc de notas asociadas al usuario. Esta política también incluye permisos para que los usuarios puedan pasar expresamente un rol de sesión de Glue restringido.

`AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 18 de abril de 2022 a las 15:24 UTC
- Hora de edición: 15 de agosto de 2024 a las 20:51 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "NotebokAllowActions0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueTaggingAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}",
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NotebookAllowActions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:completion/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NotebookAllowActions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:RunStatement",
        "glue:GetStatement",
        "glue:ListStatements",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NotebookAllowActions3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListSessions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NotebookDenyActions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:UntagResource",
        "tag:TagResources",
```

```
        "tag:UntagResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NotebookPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AwsGlueSessionServiceRoleUserRestrictedForNotebook*",
        "arn:aws:iam::*:role/AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole

Descripción: Proporciona acceso completo a todos los recursos de AWS Glue, excepto a las sesiones. Permite a los usuarios crear y utilizar solo las sesiones de cuadernos que estén asociadas a esos usuarios. Esta política también incluye otros permisos que AWS Glue necesita para gestionar los recursos de Glue en otros AWS servicios.

`AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 18 de abril de 2022 a las 15:27 UTC
- Hora de edición: 15 de agosto de 2024 a las 20:51 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:tableVersion/*",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/*",
        "arn:aws:glue:*:*:devEndpoint/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*",
        "arn:aws:glue:*:*:trigger/*",
        "arn:aws:glue:*:*:crawler/*",
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/*",
        "arn:aws:glue:*:*:mlTransform/*",
        "arn:aws:glue:*:*:registry/*",
        "arn:aws:glue:*:*:schema/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueTaggingAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}",
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:RunStatement",
        "glue:GetStatement",
        "glue:ListStatements",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:PrincipalTag/owner}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListSessions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:UntagResource",
        "tag:TagResources",
```

```
        "tag:UntagResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::crawler-public*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:/aws-glue/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy

Descripción: proporciona permisos que permiten a los usuarios crear y utilizar únicamente las sesiones interactivas asociadas al usuario. Esta política también incluye permisos para que los usuarios puedan pasar expresamente un rol de sesión de Glue restringido.

`AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 14 de abril de 2022 a las 21:31 UTC
- Hora de edición: 05 de agosto de 2024 a las 23:06 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSessionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:userid}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueTaggingAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCompletionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:completion/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:RunStatement",
        "glue:GetStatement",
        "glue:ListStatements",
```

```
        "glue:CancelStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSessions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListSessions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DenyTagActions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:UntagResource",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowPassRoleActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AwsGlueSessionServiceRoleUserRestricted*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole

Descripción: Proporciona acceso completo a todos los recursos de AWS Glue, excepto a las sesiones. Permite a los usuarios crear y utilizar solo las sesiones interactivas que están asociadas al usuario. Esta política también incluye otros permisos que AWS Glue necesita para gestionar los recursos de Glue en otros AWS servicios.

`AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 14 de abril de 2022 a las 21:30 UTC
- Hora de edición: 05 de agosto de 2024 a las 23:14 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowGlueActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:tableVersion/*",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/*",
        "arn:aws:glue:*:*:devEndpoint/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*",
        "arn:aws:glue:*:*:trigger/*",
        "arn:aws:glue:*:*:crawler/*",
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/*",
        "arn:aws:glue:*:*:mlTransform/*",
        "arn:aws:glue:*:*:registry/*",
        "arn:aws:glue:*:*:schema/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCompletionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:completion/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSessionActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:userid}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueTaggingAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:userid}",
          "aws:RequestTag/owner" : "${aws:userid}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowStatementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:RunStatement",
        "glue:GetStatement",
        "glue:ListStatements",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/owner" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSessionsAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListSessions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DenyTagActions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:UntagResource",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "owner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ObjectActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ObjectCrawlerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::crawler-public*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogsActions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:/aws-glue/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSGrafanaAccountAdministrator

Descripción: proporciona acceso dentro de Amazon Grafana para crear y administrar espacios de trabajo para toda la organización.

`AWSGrafanaAccountAdministrator` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSGrafanaAccountAdministrator` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 23 de febrero de 2021 a las 00:20 UTC
- Hora de edición: 15 de febrero de 2022 a las 22:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGrafanaAccountAdministrator`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGrafanaOrganizationAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "GrafanaIAMGetRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSGrafanaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GrafanaIAMPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "grafana.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess

Descripción: acceso a operaciones de solo lectura en Amazon Grafana.

`AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 23 de febrero de 2021 a las 00:10 UTC
- Hora de edición: 15 de febrero de 2022 a las 22:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:Describe*",
        "grafana:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement

Descripción: solo ofrece la posibilidad de actualizar los permisos de usuario y grupo para los espacios de trabajo de AWS Grafana.

`AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 23 de febrero de 2021 a las 00:15 UTC
- Hora de edición: 15 de marzo de 2023 a las 22:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGrafanaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:UpdatePermissions",
        "grafana:ListPermissions",
        "grafana:ListWorkspaces"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:grafana:*:*:/workspaces*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMIdentityCenterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:DisassociateProfile",
        "sso:GetProfile",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso-directory:DescribeUser",
        "sso-directory:DescribeGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2

Descripción: proporciona la capacidad de actualizar los permisos de usuarios y grupos de IAM Identity Center (IdC) para los espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana.

`AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 05 de enero de 2024 a las 18:39 h UTC
- Hora de edición: 05 de enero de 2024 a las 18:39 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementV2`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSGrafanaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:UpdatePermissions",
        "grafana:ListPermissions",
        "grafana:ListWorkspaces"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:grafana:*:*:/workspaces*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMIdentityCenterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:GetProfile",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso-directory:DescribeUser",
        "sso-directory:DescribeGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSGreengrassFullAccess

Descripción: Esta política proporciona acceso completo a las acciones de configuración, administración e implementación de AWS Greengrass

`AWSGreengrassFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSGreengrassFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 3 de mayo de 2017 a las 00:47 UTC
- Hora de edición: 3 de mayo de 2017 a las 00:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGreengrassFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "greengrass:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSGreengrassReadOnlyAccess

Descripción: Esta política proporciona acceso de solo lectura a las acciones de configuración, administración e implementación de AWS Greengrass

`AWSGreengrassReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSGreengrassReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 30 de octubre de 2018 a las 16:01 UTC
- Hora de edición: 30 de octubre de 2018 a las 16:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGreengrassReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "greengrass:List*",
        "greengrass:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy

Descripción: Política para el rol de servicio de AWS Greengrass que permite el acceso a servicios relacionados, incluidos AWS Lambda e AWS IoT Things Shadow.

`AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio

- Hora de creación: 14 de febrero de 2017 a las 21:17 UTC
- Hora de edición: 14 de noviembre de 2018 a las 00:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassAccessToShadows",
      "Action" : [
        "iot:DeleteThingShadow",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThingShadow"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/GG_*",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/*-gcm",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/*-gda",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/*-gci"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassToDescribeThings",
      "Action" : [
        "iot:DescribeThing"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iot:*:*:thing/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassToDescribeCertificates",
      "Action" : [
        "iot:DescribeCertificate"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassToCallGreengrassServices",
      "Action" : [
        "greengrass:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassToGetLambdaFunctions",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassToGetGreengrassSecrets",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:greengrass-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassAccessToS3Objects",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*Greengrass*",
        "arn:aws:s3:::*GreenGrass*",
        "arn:aws:s3:::*greengrass*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
```

```
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassAccessToS3BucketLocation",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGreengrassAccessToSageMakerTrainingJobs",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeTrainingJob"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSGroundStationAgentInstancePolicy

Descripción: Proporciona a la instancia de punto final de Dataflow permisos para usar el AWS Ground Station Agent

`AWSGroundStationAgentInstancePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSGroundStationAgentInstancePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 29 de marzo de 2023 a las 15:23 UTC
- Hora editada: 20 de noviembre de 2025 a las 16:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSGroundStationAgentInstancePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "groundstation:RegisterAgent",
        "groundstation:UpdateAgentStatus",
        "groundstation:GetAgentConfiguration",
        "groundstation:GetAgentTaskResponseUrl"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy

Descripción: Permite a AWS Health activar la función de procesador de eventos de Health.

`AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 13 de enero de 2023 a las 19:24 UTC
- Hora de edición: 13 de enero de 2023 a las 19:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "event-processor.health.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSHealthFullAccess

Descripción: Permite el acceso completo a las API y notificaciones de AWS salud y al Personal Health Dashboard

`AWSHealthFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSHealthFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de diciembre de 2016 a las 12:30 UTC
- Hora de edición: 16 de noviembre de 2020 a las 18:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSHealthFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "organizations:ServicePrincipal" : "health.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "health:*",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "health.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSHealthImagingFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo al servicio AWS Health Imaging.

`AWSHealthImagingFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSHealthImagingFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 25 de julio de 2023 a las 23:39 UTC
- Hora de edición: 25 de julio de 2023 a las 23:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSHealthImagingFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "medical-imaging:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : "medical-imaging.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSHealthImagingReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura al servicio AWS Health Imaging.

`AWSHealthImagingReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSHealthImagingReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 25 de julio de 2023 a las 23:40 UTC
- Hora de edición: 1 de agosto de 2023 a las 15:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSHealthImagingReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "medical-imaging:GetDICOMImportJob",
        "medical-imaging:GetDatastore",
        "medical-imaging:GetImageFrame",
        "medical-imaging:GetImageSet",
        "medical-imaging:GetImageSetMetadata",
        "medical-imaging:ListDICOMImportJobs",
        "medical-imaging:ListDatastores",
        "medical-imaging:ListImageSetVersions",
        "medical-imaging:ListTagsForResource",
        "medical-imaging:SearchImageSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext

Descripción: proporciona la lista de acciones que están permitidas para las funciones asumidas con el contexto de identidad del IAM Identity Center. AWS El Security Token Service (AWS STS) asocia automáticamente esta política a las funciones asumidas. El contexto de identidad se transmite como ProvidedContext.

`AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 8 de noviembre de 2023 a las 15:21 UTC
- Hora de edición: 01 de octubre de 2024 a las 14:19 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext`

Versión de la política

Versión de la política: v12 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TrustedIdentityPropagation",
      "Effect" : "Deny",
```

```
    "NotAction" : [
      "aoss:APIAccessAll",
      "athena:BatchGetNamedQuery",
      "athena:BatchGetPreparedStatement",
      "athena:BatchGetQueryExecution",
      "athena:CreateNamedQuery",
      "athena:CreatePreparedStatement",
      "athena:DeleteNamedQuery",
      "athena:DeletePreparedStatement",
      "athena:GetNamedQuery",
      "athena:GetPreparedStatement",
      "athena:GetQueryExecution",
      "athena:GetQueryResults",
      "athena:GetQueryResultsStream",
      "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
      "athena:GetWorkGroup",
      "athena:ListNamedQueries",
      "athena:ListPreparedStatements",
      "athena:ListQueryExecutions",
      "athena:StartQueryExecution",
      "athena:StopQueryExecution",
      "athena:UpdateNamedQuery",
      "athena:UpdatePreparedStatement",
      "athena:GetDatabase",
      "athena:GetDataCatalog",
      "athena:GetTableMetadata",
      "athena:ListDatabases",
      "athena:ListDataCatalogs",
      "athena:ListTableMetadata",
      "athena:ListWorkGroups",
      "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials",
      "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
      "elasticmapreduce:DescribeCluster",
      "elasticmapreduce:CancelSteps",
      "elasticmapreduce:DescribeStep",
      "elasticmapreduce:ListSteps",
      "es:ESHttpHead",
      "es:ESHttpPost",
      "es:ESHttpGet",
      "es:ESHttpPatch",
      "es:ESHttpDelete",
      "es:ESHttpPut",
      "glue:GetDatabase",
      "glue:GetDatabases",
```

```
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:SearchTables",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix",
        "s3:GetDataAccess",
        "s3:ListCallerAccessGrants",
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:ListConversations",
        "q:GetConversation",
        "q:StartTroubleshootingAnalysis",
        "q:GetTroubleshootingResults",
        "q:StartTroubleshootingResolutionExplanation",
        "q:UpdateTroubleshootingCommandResult",
        "qapps:CreateQApp",
        "qapps:PredictProblemStatementFromConversation",
        "qapps:PredictQAppFromProblemStatement",
        "qapps:CopyQApp",
        "qapps:GetQApp",
        "qapps:ListQApps",
```

```
        "qapps:UpdateQApp",
        "qapps:DeleteQApp",
        "qapps:AssociateQAppWithUser",
        "qapps:DisassociateQAppFromUser",
        "qapps:ImportDocumentToQApp",
        "qapps:ImportDocumentToQAppSession",
        "qapps:CreateLibraryItem",
        "qapps:GetLibraryItem",
        "qapps:UpdateLibraryItem",
        "qapps:CreateLibraryItemReview",
        "qapps:ListLibraryItems",
        "qapps:CreateSubscriptionToken",
        "qapps:StartQAppSession",
        "qapps:StopQAppSession",
        "qapps:PredictQApp",
        "qapps:ImportDocument",
        "qapps:AssociateLibraryItemReview",
        "qapps:DisassociateLibraryItemReview",
        "qapps:GetQAppSession",
        "qapps:UpdateQAppSession",
        "qapps:GetQAppSessionMetadata",
        "qapps:UpdateQAppSessionMetadata",
        "qapps:TagResource",
        "qapps:ListQAppSessionData",
        "qapps:ExportQAppSessionData",
        "qbusiness:Chat",
        "qbusiness:ChatSync",
        "qbusiness:ListConversations",
        "qbusiness:ListMessages",
        "qbusiness:DeleteConversation",
        "qbusiness:PutFeedback",
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy

Descripción: Proporciona acceso para gestionar los usuarios del IAM Identity Center desde un proveedor externo.

`AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 22 de noviembre de 2025 a las 00:34 UTC
- Hora editada: 5 de diciembre de 2025 a las 20:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIdentityCenterExternalManagementPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "IdentityStoreUserCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:CreateUser"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:identitystore::*:identitystore/${aws:PrincipalTag/IdentityStoreId}",
        "arn:aws:identitystore:::user/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:ArnEquals" : {
          "identitystore:UserExternalIdIssuers" : [
            "arn:aws:identitystore::*:identitystore/${aws:PrincipalTag/
IdentityStoreId}/provisioningtenant/${aws:PrincipalTag/IdentityStoreExternalIdIssuer}"
          ]
        },
        "Null" : {
          "identitystore:UserExternalIdIssuers" : "false",
          "identitystore:ReservedUserId" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IdentityStoreUserManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:UpdateUser",
        "identitystore:DeleteUser",
        "identitystore:DescribeUser"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:identitystore::*:identitystore/${aws:PrincipalTag/IdentityStoreId}",
        "arn:aws:identitystore:::user/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:ArnEquals" : {
          "identitystore:UserExternalIdIssuers" : [
            "arn:aws:identitystore::*:identitystore/${aws:PrincipalTag/
IdentityStoreId}/provisioningtenant/${aws:PrincipalTag/IdentityStoreExternalIdIssuer}"
          ]
        },
        "Null" : {
          "identitystore:UserExternalIdIssuers" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "IdentityStoreCMKAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" : [
            "arn:aws:identitystore::${aws:PrincipalAccount}:identitystore/
${aws:PrincipalTag/IdentityStoreId}"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIdentitySyncFullAccess

Descripción: concede acceso completo al servicio Identity Sync

`AWSIdentitySyncFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIdentitySyncFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 23 de marzo de 2022 a las 23:29 UTC
- Hora de edición: 23 de marzo de 2022 a las 23:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIdentitySyncFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:UnauthorizeApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ds:*:*:*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identity-sync:DeleteSyncProfile",
        "identity-sync:CreateSyncProfile",
        "identity-sync:GetSyncProfile",
        "identity-sync:StartSync",
        "identity-sync:StopSync",
        "identity-sync:CreateSyncFilter",
        "identity-sync:DeleteSyncFilter",
        "identity-sync:ListSyncFilters",
        "identity-sync:CreateSyncTarget",
```

```
        "identity-sync:DeleteSyncTarget",
        "identity-sync:GetSyncTarget",
        "identity-sync:UpdateSyncTarget"
      ],
      "Resource" : "arn:*:identity-sync:*:*:*/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIdentitySyncReadOnlyAccess

Descripción: acceso de solo lectura al servicio Identity Sync

`AWSIdentitySyncReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIdentitySyncReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 23 de marzo de 2022 a las 23:29 UTC
- Hora de edición: 23 de marzo de 2022 a las 23:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIdentitySyncReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identity-sync:GetSyncProfile",
        "identity-sync:ListSyncFilters",
        "identity-sync:GetSyncTarget"
      ],
      "Resource" : "arn:*:identity-sync:*:*:*/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSImageBuilderFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a todas las acciones de AWS Image Builder y acceso limitado a los recursos a los AWS servicios relacionados.

`AWSImageBuilderFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSImageBuilderFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 20 de diciembre de 2019 a las 18:25 UTC
- Hora de edición: 13 de abril de 2021 a las 17:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSImageBuilderFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "imagebuilder:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:*imagebuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "license-manager:ListLicenseConfigurations",
        "license-manager:ListLicenseSpecificationsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/imagebuilder.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForImageBuilder"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/*imagebuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/*imagebuilder*",
        "arn:aws:iam::*:role/*imagebuilder*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3::*:*imagebuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/imagebuilder.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForImageBuilder",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "imagebuilder.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSImageBuilderReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a todas las acciones AWS de Image Builder.

`AWSImageBuilderReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSImageBuilderReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 19 de diciembre de 2019 a las 22:29 UTC
- Hora de edición: 19 de diciembre de 2019 a las 22:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSImageBuilderReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "imagebuilder:Get*",
        "imagebuilder:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/imagebuilder.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForImageBuilder"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSImportExportFullAccess

Descripción: proporciona acceso de lectura y escritura a los trabajos creados bajo la Cuenta de AWS.

`AWSImportExportFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSImportExportFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSImportExportFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "importexport:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSImportExportReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a los trabajos creados bajo la Cuenta de AWS.

`AWSImportExportReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSImportExportReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSImportExportReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "importexport:ListJobs",
        "importexport:GetStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy

Descripción: Otorga al administrador de incidentes permisos para llamar a otros AWS servicios como parte de la gestión de un incidente.

`AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 13 de noviembre de 2023 a las 00:01 UTC
- Hora de edición: 20 de febrero de 2024 a las 23:02 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIncidentManagerIncidentAccessServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IncidentAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:ListDeployments",
        "codedeploy:ListDeploymentTargets",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIncidentManagerResolverAccess

Descripción: esta política concede permisos para iniciar, ver y actualizar incidentes con acceso completo a los eventos personalizados de la cronología, y a los elementos relacionados. Asigne esta política a los usuarios que crearán y resolverán los incidentes.

`AWSIncidentManagerResolverAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIncidentManagerResolverAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 10 de mayo de 2021 a las 06:12 UTC
- Hora editada: 20 de noviembre de 2025 a las 18:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIncidentManagerResolverAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "StartIncidentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-incidents:StartIncident",
        "ssm-contacts:StartEngagement"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResponsePlanReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-incidents:ListResponsePlans",
        "ssm-incidents:GetResponsePlan"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IncidentRecordResolverPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-incidents:ListIncidentRecords",
        "ssm-incidents:GetIncidentRecord",
        "ssm-incidents:UpdateIncidentRecord",
        "ssm-incidents:ListTimelineEvents",
        "ssm-incidents:CreateTimelineEvent",
        "ssm-incidents:GetTimelineEvent",
        "ssm-incidents:UpdateTimelineEvent",
        "ssm-incidents:DeleteTimelineEvent",
        "ssm-incidents:ListRelatedItems",
        "ssm-incidents:UpdateRelatedItems"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIncidentManagerServiceRolePolicy

Descripción: esta política concede permiso al Administrador de incidentes para administrar los registros de incidentes y los recursos relacionados en su nombre.

`AWSIncidentManagerServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 10 de mayo de 2021 a las 03:34 UTC
- Hora editada: 28 de enero de 2025 a las 02:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIncidentManagerServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "UpdateIncidentRecordPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-incidents:ListIncidentRecords",
        "ssm-incidents:CreateTimelineEvent"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RelatedOpsItemPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem",
        "ssm:AssociateOpsItemRelatedItem"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IncidentEngagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm-contacts:StartEngagement",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PutMetricDataPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/IncidentManager",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoT1ClickFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS IoT 1-Click.

`AWSIoT1ClickFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoT1ClickFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 11 de mayo de 2018 a las 22:10 UTC
- Hora de edición: 11 de mayo de 2018 a las 22:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoT1ClickFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "iot1click:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoT1ClickReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a AWS IoT 1-Click.

`AWSIoT1ClickReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoT1ClickReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 11 de mayo de 2018 a las 21:49 UTC

- Hora de edición: 11 de mayo de 2018 a las 21:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoT1ClickReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "iot1click:Describe*",
        "iot1click:Get*",
        "iot1click:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTAnalyticsFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a IoT Analytics.

`AWSIoTAnalyticsFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTAnalyticsFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 18 de junio de 2018 a las 23:02 UTC
- Hora de edición: 18 de junio de 2018 a las 23:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTAnalyticsFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotanalytics:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a IoT Analytics.

`AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 18 de junio de 2018 a las 21:37 UTC
- Hora de edición: 18 de junio de 2018 a las 21:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTAnalyticsReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotanalytics:Describe*",
        "iotanalytics:List*",
        "iotanalytics:Get*",
        "iotanalytics:SampleChannelData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTConfigAccess

Descripción: Esta política proporciona acceso completo a las acciones de configuración de AWS IoT

`AWSIoTConfigAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTConfigAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de octubre de 2015 a las 21:52 UTC
- Hora de edición: 27 de septiembre de 2019 a las 20:48 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTConfigAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v9 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AcceptCertificateTransfer",
        "iot:AddThingToThingGroup",
        "iot:AssociateTargetsWithJob",
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:AttachPrincipalPolicy",
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:CancelCertificateTransfer",
        "iot:CancelJob",
        "iot:CancelJobExecution",
        "iot:ClearDefaultAuthorizer",
        "iot:CreateAuthorizer",
        "iot:CreateCertificateFromCsr",
        "iot:CreateJob",
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:CreateOTAUpdate",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:CreatePolicyVersion",
        "iot:CreateRoleAlias",
        "iot:CreateStream",
        "iot:CreateThing",
        "iot:CreateThingGroup",
        "iot:CreateThingType",
        "iot:CreateTopicRule",
        "iot:DeleteAuthorizer",
```

```
        "iot:DeleteCACertificate",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:DeleteJob",
        "iot:DeleteJobExecution",
        "iot:DeleteOTAUpdate",
        "iot:DeletePolicy",
        "iot:DeletePolicyVersion",
        "iot:DeleteRegistrationCode",
        "iot:DeleteRoleAlias",
        "iot:DeleteStream",
        "iot:DeleteThing",
        "iot:DeleteThingGroup",
        "iot:DeleteThingType",
        "iot:DeleteTopicRule",
        "iot:DeleteV2LoggingLevel",
        "iot:DeprecateThingType",
        "iot:DescribeAuthorizer",
        "iot:DescribeCACertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:DescribeDefaultAuthorizer",
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:DescribeEventConfigurations",
        "iot:DescribeIndex",
        "iot:DescribeJob",
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "iot:DescribeStream",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:DescribeThingRegistrationTask",
        "iot:DescribeThingType",
        "iot:DetachPolicy",
        "iot:DetachPrincipalPolicy",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:DisableTopicRule",
        "iot:EnableTopicRule",
        "iot:GetEffectivePolicies",
        "iot:GetIndexingConfiguration",
        "iot:GetJobDocument",
        "iot:GetLoggingOptions",
        "iot:GetOTAUpdate",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetPolicyVersion",
        "iot:GetRegistrationCode",
```

```
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:ListAttachedPolicies",
        "iot:ListAuthorizers",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:ListCertificatesByCA",
        "iot:ListIndices",
        "iot:ListJobExecutionsForJob",
        "iot:ListJobExecutionsForThing",
        "iot:ListJobs",
        "iot:ListOTAUpdates",
        "iot:ListOutgoingCertificates",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListPolicyPrincipals",
        "iot:ListPolicyVersions",
        "iot:ListPrincipalPolicies",
        "iot:ListPrincipalThings",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:ListStreams",
        "iot:ListTargetsForPolicy",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingGroupsForThing",
        "iot:ListThingPrincipals",
        "iot:ListThingRegistrationTaskReports",
        "iot:ListThingRegistrationTasks",
        "iot:ListThings",
        "iot:ListThingsInThingGroup",
        "iot:ListThingTypes",
        "iot:ListTopicRules",
        "iot:ListV2LoggingLevels",
        "iot:RegisterCACertificate",
        "iot:RegisterCertificate",
        "iot:RegisterThing",
        "iot:RejectCertificateTransfer",
        "iot:RemoveThingFromThingGroup",
        "iot:ReplaceTopicRule",
        "iot:SearchIndex",
        "iot:SetDefaultAuthorizer",
        "iot:SetDefaultPolicyVersion",
        "iot:SetLoggingOptions",
        "iot:SetV2LoggingLevel",
        "iot:SetV2LoggingOptions",
        "iot:StartThingRegistrationTask",
```

```
        "iot:StopThingRegistrationTask",
        "iot:TestAuthorization",
        "iot:TestInvokeAuthorizer",
        "iot:TransferCertificate",
        "iot:UpdateAuthorizer",
        "iot:UpdateCACertificate",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:UpdateEventConfigurations",
        "iot:UpdateIndexingConfiguration",
        "iot:UpdateRoleAlias",
        "iot:UpdateStream",
        "iot:UpdateThing",
        "iot:UpdateThingGroup",
        "iot:UpdateThingGroupsForThing",
        "iot:UpdateAccountAuditConfiguration",
        "iot:DescribeAccountAuditConfiguration",
        "iot:DeleteAccountAuditConfiguration",
        "iot:StartOnDemandAuditTask",
        "iot:CancelAuditTask",
        "iot:DescribeAuditTask",
        "iot:ListAuditTasks",
        "iot:CreateScheduledAudit",
        "iot:UpdateScheduledAudit",
        "iot:DeleteScheduledAudit",
        "iot:DescribeScheduledAudit",
        "iot:ListScheduledAudits",
        "iot:ListAuditFindings",
        "iot:CreateSecurityProfile",
        "iot:DescribeSecurityProfile",
        "iot:UpdateSecurityProfile",
        "iot:DeleteSecurityProfile",
        "iot:AttachSecurityProfile",
        "iot:DetachSecurityProfile",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:ListSecurityProfilesForTarget",
        "iot:ListTargetsForSecurityProfile",
        "iot:ListActiveViolations",
        "iot:ListViolationEvents",
        "iot:ValidateSecurityProfileBehaviors"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTConfigReadOnlyAccess

Descripción: Esta política proporciona acceso de solo lectura a las acciones de configuración de AWS IoT

`AWSIoTConfigReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTConfigReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de octubre de 2015 a las 21:52 UTC
- Hora de edición: 27 de septiembre de 2019 a las 20:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTConfigReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v8 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeAuthorizer",
        "iot:DescribeCACertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:DescribeDefaultAuthorizer",
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:DescribeEventConfigurations",
        "iot:DescribeIndex",
        "iot:DescribeJob",
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "iot:DescribeStream",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:DescribeThingRegistrationTask",
        "iot:DescribeThingType",
        "iot:GetEffectivePolicies",
        "iot:GetIndexingConfiguration",
        "iot:GetJobDocument",
        "iot:GetLoggingOptions",
        "iot:GetOTAUpdate",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetPolicyVersion",
        "iot:GetRegistrationCode",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:ListAttachedPolicies",
        "iot:ListAuthorizers",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:ListCertificatesByCA",
        "iot:ListIndices",
        "iot:ListJobExecutionsForJob",
        "iot:ListJobExecutionsForThing",
        "iot:ListJobs",
        "iot:ListOTAUpdates",
```

```
        "iot:ListOutgoingCertificates",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListPolicyPrincipals",
        "iot:ListPolicyVersions",
        "iot:ListPrincipalPolicies",
        "iot:ListPrincipalThings",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:ListStreams",
        "iot:ListTargetsForPolicy",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingGroupsForThing",
        "iot:ListThingPrincipals",
        "iot:ListThingRegistrationTaskReports",
        "iot:ListThingRegistrationTasks",
        "iot:ListThings",
        "iot:ListThingsInThingGroup",
        "iot:ListThingTypes",
        "iot:ListTopicRules",
        "iot:ListV2LoggingLevels",
        "iot:SearchIndex",
        "iot:TestAuthorization",
        "iot:TestInvokeAuthorizer",
        "iot:DescribeAccountAuditConfiguration",
        "iot:DescribeAuditTask",
        "iot:ListAuditTasks",
        "iot:DescribeScheduledAudit",
        "iot:ListScheduledAudits",
        "iot:ListAuditFindings",
        "iot:DescribeSecurityProfile",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:ListSecurityProfilesForTarget",
        "iot:ListTargetsForSecurityProfile",
        "iot:ListActiveViolations",
        "iot:ListViolationEvents",
        "iot:ValidateSecurityProfileBehaviors"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTDataAccess

Descripción: Esta política brinda acceso completo a las acciones de mensajería de AWS IoT

`AWSIoTDataAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTDataAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de octubre de 2015 a las 21:51 UTC
- Hora de edición: 23 de junio de 2021 a las 21:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTDataAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:Connect",
        "iot:Publish",
        "iot:Subscribe",
        "iot:Receive",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThingShadow",
        "iot:DeleteThingShadow",
        "iot:ListNamedShadowsForThing"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction

Descripción: proporciona acceso de escritura a los grupos de objetos de IoT, así como acceso de lectura a los certificados de IoT para la ejecución de la acción de mitigación ADD_THINGS_TO_THING_GROUP

`AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 7 de agosto de 2019 a las 17:55 UTC
- Hora de edición: 7 de agosto de 2019 a las 17:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderAddThingsToThingGroupMitigationAction`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:ListPrincipalThings",
        "iot:AddThingToThingGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTDeviceDefenderAudit

Descripción: proporciona acceso de lectura para IoT y recursos relacionados

`AWSIoTDeviceDefenderAudit` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTDeviceDefenderAudit` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 18 de julio de 2018 a las 21:17 UTC
- Hora de edición: 25 de noviembre de 2019 a las 23:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderAudit`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:GetLoggingOptions",
        "iot:GetV2LoggingOptions",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:DescribeCACertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetEffectivePolicies",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:DescribeRoleAlias",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:GetServiceLastAccessedDetails"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction

Descripción: proporciona acceso para habilitar el registro de IoT para ejecutar la acción de mitigación ENABLE_IOT_LOGGING

`AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 7 de agosto de 2019 a las 17:04 UTC
- Hora de edición: 7 de agosto de 2019 a las 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderEnableIoTLoggingMitigationAction`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:SetV2LoggingOptions"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "iot.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction

Descripción: proporciona a los mensajes acceso de publicación al tema de SNS para ejecutar la acción de mitigación PUBLISH_FINDING_TO_SNS

`AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 7 de agosto de 2019 a las 17:04 UTC
- Hora de edición: 7 de agosto de 2019 a las 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationAction`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction

Descripción: proporciona acceso de escritura a las políticas de IoT para ejecutar la acción de mitigación REPLACE_DEFAULT_POLICY_VERSION

`AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 7 de agosto de 2019 a las 17:04 UTC
- Hora de edición: 7 de agosto de 2019 a las 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderReplaceDefaultPolicyMitigationAction`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreatePolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction

Descripción: proporciona acceso de escritura a los certificados de CA de IoT para ejecutar la acción de mitigación UPDATE_CA_CERTIFICATE

`AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 7 de agosto de 2019 a las 17:05 UTC
- Hora de edición: 7 de agosto de 2019 a las 17:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderUpdateCACertMitigationAction`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:UpdateCACertificate"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction

Descripción: proporciona acceso de escritura a los certificados de IoT para ejecutar la acción de mitigación UPDATE_DEVICE_CERTIFICATE

`AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 7 de agosto de 2019 a las 17:06 UTC
- Hora de edición: 7 de agosto de 2019 a las 17:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTDeviceDefenderUpdateDeviceCertMitigationAction`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:UpdateCertificate"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess

Descripción: Permite que AWS IoT Device Tester ejecute el conjunto de calificaciones FreeRTOS al permitir el acceso a servicios como IoT, S3 e IAM

`AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 12 de febrero de 2020 a las 20:33 UTC
- Hora de edición: 10 de agosto de 2023 a las 20:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTDeviceTesterForFreeRTOSFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/idt-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "iot.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DeleteThing",
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:GetRegistrationCode",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:UpdateCACertificate",
        "s3:ListBucket",
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:CreateOTAUpdate",
        "iot:CreateStream",
        "signer:ListSigningJobs",
        "acm:ListCertificates",
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:CreateCertificateFromCsr",
```

```
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:RegisterCACertificate",
        "iot:CreateThing",
        "iam:ListRoles",
        "iot:RegisterCertificate",
        "iot:DeleteCACertificate",
        "signer:PutSigningProfile",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "signer:ListSigningPlatforms",
        "iot-device-tester:SendMetrics",
        "iot-device-tester:SupportedVersion",
        "iot-device-tester:LatestIdt",
        "iot-device-tester:CheckVersion",
        "iot-device-tester:DownloadTestSuite"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "signer:StartSigningJob",
        "acm:GetCertificate",
        "signer:DescribeSigningJob",
        "s3:CreateBucket",
        "execute-api:Invoke",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "signer:CancelSigningProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:execute-api:us-east-1:098862408343:9xpmnvs5h4/prod/POST/metrics",
        "arn:aws:signer:*:*:/signing-profiles/*",
        "arn:aws:signer:*:*:/signing-jobs/*",
        "arn:aws:iam::*:role/idt-*",
        "arn:aws:acm:*:*:certificate/*",
        "arn:aws:s3:::idt-*",
        "arn:aws:s3:::afr-ota*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor3",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iot:DeleteStream",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:DetachPolicy",
        "iot:DeletePolicy",
        "s3:ListBucketVersions",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:GetOTAUpdate",
        "iot:DeleteOTAUpdate",
        "iot:DescribeJobExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::afr-ota*",
        "arn:aws:iot:*:*:thinggroup/idt*",
        "arn:aws:iam::*:role/idt-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:DetachPolicy",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "iot:DeleteOTAUpdate",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "iot:DeleteStream",
        "iot:DeletePolicy",
        "s3:DeleteObject",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:GetOTAUpdate",
        "s3:GetObjectVersion",
        "iot:DescribeJobExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::afr-ota*/*",
        "arn:aws:s3:::idt-*/*",
        "arn:aws:iot:*:*:policy/idt*",
        "arn:aws:iam::*:role/idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:otaupdate/idt*",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/idt*",
```

```
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*",
        "arn:aws:iot:*:*:job/*",
        "arn:aws:iot:*:*:stream/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::afr-ota*/*",
        "arn:aws:s3:::idt-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CancelJobExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:job/*",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/idt*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/Owner" : "IoTDeviceTester"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "VisualEditor8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/Owner" : "IoTDeviceTester"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Owner" : "IoTDeviceTester"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Owner" : "IoTDeviceTester"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Owner"
          ]
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess

Descripción: Permite a AWS IoT Device Tester ejecutar el conjunto de calificaciones de AWS Greengrass al permitir el acceso a servicios relacionados, como Lambda, IoT, API Gateway e IAM

`AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 20 de febrero de 2020 a las 21:21 UTC
- Hora de edición: 25 de junio de 2020 a las 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTDeviceTesterForGreengrassFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/idt-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "iot.amazonaws.com",
            "lambda.amazonaws.com",
            "greengrass.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "iot:DeleteCertificate",
        "lambda:DeleteFunction",
        "execute-api:Invoke",
        "iot:UpdateCertificate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:execute-api:us-east-1:098862408343:9xpmnvs5h4/prod/POST/metrics",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateThing",
        "iot:DeleteThing"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:DetachPolicy",
        "iot:DeletePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:policy/idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateJob",
        "iot:DescribeJob",
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:DeleteJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:job/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iot:DescribeEndpoint",
        "greengrass:*",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:ListThings",
        "iot:UpdateThingShadow",
        "iot:CreateCertificateFromCsr",
        "iot-device-tester:SendMetrics",
        "iot-device-tester:SupportedVersion",
        "iot-device-tester:LatestIdt",
        "iot-device-tester:CheckVersion",
        "iot-device-tester:DownloadTestSuite"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:AttachThingPrincipal"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/idt-*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VisualEditor8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::idt*"
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTEventsFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a IoT Events.

`AWSIoTEventsFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTEventsFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 10 de enero de 2019 a las 22:51 UTC
- Hora de edición: 10 de enero de 2019 a las 22:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTEventsFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotevents:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTEventsReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a IoT Events.

`AWSIoTEventsReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTEventsReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 10 de enero de 2019 a las 22:50 UTC

- Hora de edición: 23 de septiembre de 2019 a las 17:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTEventsReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotevents:Describe*",
        "iotevents:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTFleetHubFederationAccess

Descripción: acceso federado para aplicaciones de IoT Fleet Hub

`AWSIoTFleetHubFederationAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTFleetHubFederationAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 15 de diciembre de 2020 a las 08:08 UTC
- Hora de edición: 4 de abril de 2022 a las 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTFleetHubFederationAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeIndex",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:GetBucketsAggregation",
        "iot:GetCardinality",
        "iot:GetIndexingConfiguration",
        "iot:GetPercentiles",
        "iot:GetStatistics",
```

```
        "iot:SearchIndex",
        "iot:CreateFleetMetric",
        "iot:ListFleetMetrics",
        "iot:DeleteFleetMetric",
        "iot:DescribeFleetMetric",
        "iot:UpdateFleetMetric",
        "iot:DescribeCustomMetric",
        "iot:ListCustomMetrics",
        "iot:ListDimensions",
        "iot:ListMetricValues",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingsInThingGroup",
        "iot:ListJobTemplates",
        "iot:DescribeJobTemplate",
        "iot:ListJobs",
        "iot:CreateJob",
        "iot:CancelJob",
        "iot:DescribeJob",
        "iot:ListJobExecutionsForJob",
        "iot:ListJobExecutionsForThing",
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:DescribeSecurityProfile",
        "iot:ListActiveViolations",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:ListNamedShadowsForThing",
        "iot:CancelJobExecution",
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iotfleethub:DescribeApplication",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:iotfleethub*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:iotfleethub*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy

Descripción: Otorga permisos a AWS los recursos y metadatos utilizados o administrados AWSIo TFleetwise por las funciones auxiliares

`AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio

- Hora de creación: 21 de septiembre de 2022 a las 23:27 UTC
- Hora de edición: 16 de octubre de 2025 a las 04:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIoTFleetwiseServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/IoTFleetWise",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTFullAccess

Descripción: Esta política proporciona acceso completo a las acciones de configuración y mensajería de AWS IoT

`AWSIoTFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 8 de octubre de 2015 a las 15:19 UTC
- Hora de edición: 19 de mayo de 2022 a las 21:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:*",
```

```
        "iotjobsdata:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTLogging

Descripción: Permite la creación de grupos de Amazon CloudWatch Log y la transmisión de registros a los grupos

`AWSIoTLogging` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTLogging` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 8 de octubre de 2015 a las 15:17 UTC
- Hora de edición: 8 de octubre de 2015 a las 15:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTLogging`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutMetricFilter",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:DeleteLogStream"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a las integraciones gestionadas para AWS IoT Device Management y servicios relacionados.

`AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 5 de marzo de 2025 a las 19:22 UTC
- Hora editada: 5 de marzo de 2025 a las 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTManagedIntegrationsFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iotmanagedintegrations:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
iotmanagedintegrations.amazonaws.com/AWSServiceRoleForIoTManagedIntegrations",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "iotmanagedintegrations.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTManagedIntegrationsRolePolicy

Descripción: Proporciona a las integraciones gestionadas el permiso de AWS IoT Device Management para publicar registros y métricas en su nombre.

`AWSIoTManagedIntegrationsRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 5 de marzo de 2025 a las 21:22 UTC
- Hora editada: 5 de marzo de 2025 a las 21:22 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIoTManagedIntegrationsRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotmanagedintegrations/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchStreams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotmanagedintegrations/*:log-stream:*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : "${aws:ResourceAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/IoTManagedIntegrations",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTOTAUpdate

Descripción: Permite acceder para crear un trabajo de AWS IoT y describir el trabajo del firmante de AWS código

`AWSIoTOTAUpdate` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTOTAUpdate` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 20 de diciembre de 2017 a las 20:36 UTC
- Hora de edición: 20 de diciembre de 2017 a las 20:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTOTAUpdate`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "iot:CreateJob",
      "signer:DescribeSigningJob"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIotRoboRunnerFullAccess

Descripción: Esta política otorga permisos que permiten el acceso total a AWS Iot RoboRunner.

`AWSIotRoboRunnerFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIotRoboRunnerFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2021 a las 03:54 UTC
- Hora de edición: 23 de febrero de 2023 a las 18:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIotRoboRunnerFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iotroborunner:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/iotroborunner.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForIoTRoboRunner",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "iotroborunner.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIotRoboRunnerReadOnly

Descripción: Esta política otorga permisos que permiten el acceso de solo lectura a AWS la IoT. RoboRunner

`AWSIotRoboRunnerReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIotRoboRunnerReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2021 a las 03:43 UTC
- Hora de edición: 16 de noviembre de 2022 a las 20:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIotRoboRunnerReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotroborunner:GetSite",
        "iotroborunner:GetWorker",
        "iotroborunner:ListWorkerFleets",
        "iotroborunner:ListSites",
        "iotroborunner:ListWorkers",
        "iotroborunner:GetDestination",
        "iotroborunner:GetWorkerFleet",
        "iotroborunner:ListDestinations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIotRoboRunnerServiceRolePolicy

Descripción: Permite que el AWS IoT RoboRunner gestione AWS los recursos asociados en nombre del cliente.

`AWSIotRoboRunnerServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 21 de febrero de 2023 a las 16:56 UTC
- Hora de edición: 21 de febrero de 2023 a las 16:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIotRoboRunnerServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "cloudwatch:PutMetricData"
    ],
    "Resource" : "*",
```

```
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "cloudwatch:namespace" : [
          "AWS/Usage"
        ]
      }
    }
  }
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTRuleActions

Descripción: Permite el acceso a todos los AWS servicios compatibles con las acciones de reglas de AWS IoT

`AWSIoTRuleActions` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTRuleActions` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 8 de octubre de 2015 a las 15:14 UTC
- Hora de edición: 16 de enero de 2018 a las 19:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTRuleActions`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "dynamodb:PutItem",
      "kinesis:PutRecord",
      "iot:Publish",
      "s3:PutObject",
      "sns:Publish",
      "sqs:SendMessage*",
      "cloudwatch:SetAlarmState",
      "cloudwatch:PutMetricData",
      "es:ESHttpPut",
      "firehose:PutRecord"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo para administrar el AWS IoT SiteWise mediante Consola de administración de AWS. Tenga en cuenta que esta política también permite crear y enumerar

los almacenes de datos que se utilizan con la AWS IoT SiteWise (por ejemplo, AWS IoT Analytics), acceder a la lista y visualización de los recursos de AWS IoT Greengrass, enumerar y modificar AWS los secretos de Secrets Manager, recuperar sombras ocultas de AWS IoT, enumerar recursos con etiquetas específicas y crear y utilizar un rol vinculado a un servicio para la IoT. AWS SiteWise

`AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 31 de mayo de 2019 a las 21:37 UTC
- Hora de edición: 31 de mayo de 2019 a las 21:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTSiteWiseConsoleFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : "iotsitewise:*",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iotanalytics:List*",
        "iotanalytics:Describe*",
```

```
        "iotanalytics:Create*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:GetThingShadow"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:ListGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:greengrass-*"
    },
    {
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/iotsitewise.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForIoTSiteWise*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "iotsitewise.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/iotsitewise.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForIoTSiteWise*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "iotsitewise.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTSiteWiseFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a IoT SiteWise.

`AWSIoTSiteWiseFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTSiteWiseFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 4 de diciembre de 2018 a las 20:53 UTC
- Hora de edición: 4 de diciembre de 2018 a las 20:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTSiteWiseFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess

Descripción: Esta política otorga permisos para acceder a los SiteWise activos y datos de activos de AWS IoT, crear recursos de AWS IoT SiteWise Monitor y enumerar los usuarios de AWS SSO.

`AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 19 de mayo de 2020 a las 20:01 UTC
- Hora de edición: 19 de mayo de 2020 a las 20:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTSiteWiseMonitorPortalAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:CreateProject",
        "iotsitewise:DescribeProject",
        "iotsitewise:UpdateProject",
        "iotsitewise:DeleteProject",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iotsitewise:BatchAssociateProjectAssets",
        "iotsitewise:BatchDisassociateProjectAssets",
        "iotsitewise:ListProjectAssets",
        "iotsitewise:CreateDashboard",
        "iotsitewise:DescribeDashboard",
        "iotsitewise:UpdateDashboard",
        "iotsitewise:DeleteDashboard",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:CreateAccessPolicy",
        "iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
        "iotsitewise:UpdateAccessPolicy",
        "iotsitewise:DeleteAccessPolicy",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:DescribeAsset",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssociatedAssets",
        "iotsitewise:DescribeAssetProperty",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValue",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValueHistory",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyAggregates",
        "sso-directory:DescribeUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRolePolicy

Descripción: Esta función otorga permisos de SiteWise monitoreo de AWS IoT para acceder a sus SiteWise activos y propiedades de activos de AWS IoT y crear proyectos, paneles y políticas de acceso de AWS IoT Sitewise a través de portales de AWS IoT SiteWise .

`AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 14 de noviembre de 2019 a las 00:59 UTC
- Hora de edición: 13 de diciembre de 2019 a las 22:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIoTSiteWiseMonitorServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:CreateProject",
        "iotsitewise:DescribeProject",
        "iotsitewise:UpdateProject",
        "iotsitewise:DeleteProject",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iotsitewise:BatchAssociateProjectAssets",
        "iotsitewise:BatchDisassociateProjectAssets",
        "iotsitewise:ListProjectAssets",
        "iotsitewise:CreateDashboard",
        "iotsitewise:DescribeDashboard",
        "iotsitewise:UpdateDashboard",
        "iotsitewise:DeleteDashboard",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:CreateAccessPolicy",
        "iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
        "iotsitewise:UpdateAccessPolicy",
        "iotsitewise:DeleteAccessPolicy",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:DescribeAsset",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssociatedAssets",
        "iotsitewise:DescribeAssetProperty",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValue",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValueHistory",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyAggregates",
        "sso-directory:DescribeUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a IoT SiteWise.

`AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 4 de diciembre de 2018 a las 20:55 UTC
- Hora editada: 29 de octubre de 2025 a las 20:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iotsitewise:BatchGetAssetPropertyAggregates",
        "iotsitewise:BatchGetAssetPropertyValue",
        "iotsitewise:BatchGetAssetPropertyValueHistory",
        "iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
        "iotsitewise:DescribeAction",
        "iotsitewise:DescribeAsset",
        "iotsitewise:DescribeAssetCompositeModel",
        "iotsitewise:DescribeAssetModel",
        "iotsitewise:DescribeAssetModelCompositeModel",
        "iotsitewise:DescribeAssetModelInterfaceRelationship",
        "iotsitewise:DescribeAssetProperty",
        "iotsitewise:DescribeBulkImportJob",
        "iotsitewise:DescribeComputationModel",
        "iotsitewise:DescribeComputationModelExecutionSummary",
        "iotsitewise:DescribeDashboard",
        "iotsitewise:DescribeDataset",
        "iotsitewise:DescribeDefaultEncryptionConfiguration",
        "iotsitewise:DescribeExecution",
        "iotsitewise:DescribeGateway",
        "iotsitewise:DescribeGatewayCapabilityConfiguration",
        "iotsitewise:DescribeLoggingOptions",
        "iotsitewise:DescribePortal",
        "iotsitewise:DescribeProject",
        "iotsitewise:DescribeStorageConfiguration",
        "iotsitewise:DescribeTimeSeries",
        "iotsitewise:ExecuteQuery",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyAggregates",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValue",
        "iotsitewise:GetAssetPropertyValueHistory",
        "iotsitewise:GetInterpolatedAssetPropertyValues",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
        "iotsitewise:ListActions",
        "iotsitewise:ListAssetModelCompositeModels",
        "iotsitewise:ListAssetModelProperties",
        "iotsitewise:ListAssetModels",
        "iotsitewise:ListAssetProperties",
        "iotsitewise:ListAssetRelationships",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssociatedAssets",
        "iotsitewise:ListBulkImportJobs",
        "iotsitewise:ListCompositionRelationships",
        "iotsitewise:ListComputationModelDataBindingUsages",
        "iotsitewise:ListComputationModelResolveToResources",
```

```
        "iotsitewise:ListComputationModels",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:ListDatasets",
        "iotsitewise:ListExecutions",
        "iotsitewise:ListGateways",
        "iotsitewise:ListInterfaceRelationships",
        "iotsitewise:ListPortals",
        "iotsitewise:ListProjectAssets",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iotsitewise:ListTagsForResource",
        "iotsitewise:ListTimeSeries"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTThingsRegistration

Descripción: Esta política permite a los usuarios registrar cosas de forma masiva mediante la StartThingRegistrationTask API de AWS IoT

`AWSIoTThingsRegistration` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTThingsRegistration` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio

- Hora de creación: 1 de diciembre de 2017 a las 20:21 UTC
- Hora de edición: 5 de octubre de 2020 a las 19:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSIoTThingsRegistration`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AddThingToThingGroup",
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:AttachPrincipalPolicy",
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:CreateCertificateFromCsr",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:CreateThing",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:DescribeThingGroup",
        "iot:DescribeThingType",
        "iot:DetachPolicy",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:ListAttachedPolicies",
        "iot:ListPolicyPrincipals",
        "iot:ListPrincipalPolicies",
        "iot:ListPrincipalThings",
        "iot:ListTargetsForPolicy",
        "iot:ListThingGroupsForThing",
        "iot:ListThingPrincipals",
```

```
        "iot:RegisterCertificate",
        "iot:RegisterThing",
        "iot:RemoveThingFromThingGroup",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:UpdateThing",
        "iot:UpdateThingGroupsForThing",
        "iot:AddThingToBillingGroup",
        "iot:DescribeBillingGroup",
        "iot:RemoveThingFromBillingGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTTwinMakerServiceRolePolicy

Descripción: Permite que el AWS IoT llame TwinMaker a otros AWS servicios y sincronice sus recursos en su nombre.

`AWSIoTTwinMakerServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 13 de noviembre de 2023 a las 18:59 UTC
- Hora de edición: 13 de noviembre de 2023 a las 18:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIoTTwinMakerServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SiteWiseAssetReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:DescribeAsset"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iotsitewise:*:*:asset/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SiteWiseAssetModelReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:DescribeAssetModel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iotsitewise:*:*:asset-model/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SiteWiseAssetModelAndAssetListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListAssetModels"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TwinMakerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iottwinmaker:GetEntity",
        "iottwinmaker:CreateEntity",
        "iottwinmaker:UpdateEntity",
        "iottwinmaker:DeleteEntity",
        "iottwinmaker:ListEntities",
        "iottwinmaker:GetComponentType",
        "iottwinmaker:CreateComponentType",
        "iottwinmaker:UpdateComponentType",
        "iottwinmaker:DeleteComponentType",
        "iottwinmaker:ListComponentTypes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iottwinmaker:*:*:workspace/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "iottwinmaker:linkedServices" : [
            "IOTSITEWISE"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTWirelessDataAccess

Descripción: Permite el acceso de los datos de identidad asociados a los dispositivos AWS IoT Wireless.

`AWSIoTWirelessDataAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTWirelessDataAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 15 de diciembre de 2020 a las 15:31 UTC
- Hora de edición: 15 de diciembre de 2020 a las 15:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessDataAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotwireless:SendDataToWirelessDevice"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTWirelessFullAccess

Descripción: Permite a la identidad asociada el acceso total a todas las operaciones de AWS IoT Wireless.

`AWSIoTWirelessFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTWirelessFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 15 de diciembre de 2020 a las 15:27 UTC
- Hora de edición: 15 de diciembre de 2020 a las 15:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotwireless:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTWirelessFullPublishAccess

Descripción: proporciona a IoT Wireless acceso total para publicar en IoT Rules Engine en su nombre.

`AWSIoTWirelessFullPublishAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTWirelessFullPublishAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 15 de diciembre de 2020 a las 15:29 UTC
- Hora de edición: 15 de diciembre de 2020 a las 15:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessFullPublishAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTWirelessGatewayCertManager

Descripción: permite a la identidad asociada obtener acceso para crear, enumerar y describir certificados de IoT

`AWSIoTWirelessGatewayCertManager` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTWirelessGatewayCertManager` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 15 de diciembre de 2020 a las 15:30 UTC
- Hora de edición: 15 de diciembre de 2020 a las 15:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessGatewayCertManager`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IoTWirelessGatewayCertManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:DescribeCertificate",
        "iot:ListCertificates"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTWirelessLogging

Descripción: Permite que la identidad asociada cree grupos de Amazon CloudWatch Logs y transmita registros a los grupos.

`AWSIoTWirelessLogging` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTWirelessLogging` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 15 de diciembre de 2020 a las 15:32 UTC

- Hora de edición: 15 de diciembre de 2020 a las 15:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessLogging`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotwireless*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIoTWirelessReadOnlyAccess

Descripción: Permite el acceso de solo lectura de la identidad asociada a la tecnología inalámbrica AWS IoT.

`AWSIoTWirelessReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIoTWirelessReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 15 de diciembre de 2020 a las 15:28 UTC
- Hora de edición: 15 de diciembre de 2020 a las 15:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTWirelessReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iotwireless:List*",
        "iotwireless:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIPAMServiceRolePolicy

Descripción: Permite que el administrador de direcciones IP de VPC acceda a los recursos de la VPC y se integre con AWS Organizations en su nombre.

`AWSIPAMServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 30 de noviembre de 2021 a las 19:08 UTC
- Hora de edición: 28 de octubre de 2025 a las 00:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIPAMServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IPAMDiscoveryDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeByoipCidrs",
        "ec2:DescribeIpv6Pools",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePublicIpv4Pools",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:GetIpamDiscoveredAccounts",
        "ec2:GetIpamDiscoveredPublicAddresses",
        "ec2:GetIpamDiscoveredResourceCidrs",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListByoipCidrs",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "cloudfront:ListAnycastIpLists",
        "cloudfront:ListDistributionsByAnycastIpListId",
        "cloudfront:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CloudWatchMetricsPublishActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/IPAM"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IPAMAllocationPolicyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:AllocateIpamPoolCidr",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrefixListResolverWriteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyManagedPrefixList"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:Attribute/ExpectedIpamPrefixListResolverTarget" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrefixListResolverReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIQContractServiceRolePolicy

Descripción: Utilizado por AWS IQ para ejecutar solicitudes de pago en nombre de un cliente

`AWSIQContractServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 22 de agosto de 2019 a las 19:28 UTC
- Hora de edición: 22 de agosto de 2019 a las 19:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIQContractServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIQFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS IQ

`AWSIQFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSIQFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 4 de abril de 2019 a las 23:13 UTC
- Hora de edición: 25 de septiembre de 2019 a las 20:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSIQFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "iq:*",
        "iq-permission:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "permission.iq.amazonaws.com",
            "contract.iq.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSIQPermissionServiceRolePolicy

Descripción: Permite a AWS IQ gestionar el papel que asumen los expertos en AWS IQ.

`AWSIQPermissionServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 22 de agosto de 2019 a las 19:36 UTC
- Hora de edición: 22 de agosto de 2019 a las 19:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSIQPermissionServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSIQPermission-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSIQPermission-*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/AWSDenyAll"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWSIQPermission-*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSKeyManagementServiceCustomKeyStoresServiceRolePolicy

Descripción: Permite el acceso a AWS los servicios y recursos necesarios para los almacenes de claves personalizadas de AWS KMS

`AWSKeyManagementServiceCustomKeyStoresServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 14 de noviembre de 2018 a las 20:10 UTC
- Hora de edición: 10 de noviembre de 2023 a las 19:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSKeyManagementServiceCustomKeyStoresServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudhsm:Describe*",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSKeyManagementServiceMultiRegionKeysServiceRolePolicy

Descripción: Permite a AWS KMS sincronizar las propiedades compartidas de las claves multirregionales.

`AWSKeyManagementServiceMultiRegionKeysServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 16 de junio de 2021 a las 15:37 UTC
- Hora editada: 13 de noviembre de 2024 a las 22:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSKeyManagementServiceMultiRegionKeysServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "KMSSynchronizeMultiRegionKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:SynchronizeMultiRegionKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSKeyManagementServicePowerUser

Descripción: Proporciona acceso al Servicio de administración de AWS claves (KMS).

`AWSKeyManagementServicePowerUser` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSKeyManagementServicePowerUser` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC

- Hora de edición: 7 de marzo de 2017 a las 00:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSKeyManagementServicePowerUser`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateAlias",
        "kms:CreateKey",
        "kms:DeleteAlias",
        "kms:Describe*",
        "kms:GenerateRandom",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "kms:TagResource",
        "kms:UntagResource",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSLakeFormationCrossAccountManager

Descripción: proporciona acceso entre cuentas a los recursos de Glue a través de Lake Formation. También, otorga acceso de lectura a otros servicios necesarios, como las organizaciones y el administrador de acceso a los recursos

`AWSLakeFormationCrossAccountManager` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSLakeFormationCrossAccountManager` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 4 de agosto de 2020 a las 20:59 UTC
- Hora editada: 25 de febrero de 2025 a las 00:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLakeFormationCrossAccountManager`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "AllowCreateResourceShare",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "glue:Table",
            "glue:Database",
            "glue:Catalog"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageResourceShare",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:UpdateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:GetResourceShares"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "LakeFormation*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageResourceSharePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceSharePermission"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
```

```
          "ram:PermissionArn" : [
            "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMLFEnabled*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowXAcctManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:PutResourcePolicy",
        "glue:DeleteResourcePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "ram:Get*",
        "ram:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSLakeFormationDataAdmin

Descripción: Otorga acceso administrativo a AWS Lake Formation y servicios relacionados, como AWS Glue, para gestionar los lagos de datos

`AWSLakeFormationDataAdmin` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSLakeFormationDataAdmin` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 8 de agosto de 2019 a las 17:33 UTC
- Hora editada: 3 de diciembre de 2024 a las 15:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLakeFormationDataAdmin`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSLakeFormationDataAdminAllow",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:*",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "glue:CreateCatalog",
        "glue:UpdateCatalog",
```

```
        "glue:DeleteCatalog",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetConnections",
        "glue:SearchTables",
        "glue:GetTable",
        "glue:CreateTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTables",
        "glue:ListWorkflows",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:GetWorkflowRuns",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:GetWorkflow",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSLakeFormationDataAdminDeny",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "lakeformation:PutDataLakeSettings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSLambda_FullAccess

Descripción: Otorga acceso completo al servicio AWS Lambda, a las funciones de la consola AWS Lambda y a otros servicios relacionados. AWS

`AWSLambda_FullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSLambda_FullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 17 de noviembre de 2020 a las 21:14 UTC
- Hora editada: 1 de diciembre de 2025 a las 16:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambda_FullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "lambda:*",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:ListStateMachines",
        "tag:GetResources",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:BatchGetTraces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StopLiveTail"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lambda.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLambda",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSLambda_ReadOnlyAccess

Descripción: Otorga acceso de solo lectura al AWS servicio Lambda, a las funciones de la consola AWS Lambda y a otros servicios relacionados. AWS

`AWSLambda_ReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSLambda_ReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 17 de noviembre de 2020 a las 21:10 UTC
- Hora editada: 17 de marzo de 2025 a las 21:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambda_ReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:ListAliases",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
```

```
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "lambda:Get*",
        "lambda:List*",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:ListStateMachines",
        "tag:GetResources",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:BatchGetTraces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StopLiveTail"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSLambdaBasicDurableExecutionRolePolicy

Descripción: Proporciona permisos de escritura a los CloudWatch registros y read/write permisos para la ejecución duradera que APIs utilizan las funciones duraderas de Lambda

`AWSLambdaBasicDurableExecutionRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSLambdaBasicDurableExecutionRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 2 de diciembre de 2025 a las 15:04 UTC
- Hora editada: 2 de diciembre de 2025 a las 15:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicDurableExecutionRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "lambda:CheckpointDurableExecution",
        "lambda:GetDurableExecutionState"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSLambdaBasicExecutionRole

Descripción: Proporciona permisos de escritura a CloudWatch los registros.

`AWSLambdaBasicExecutionRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSLambdaBasicExecutionRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 9 de abril de 2015 a las 15:03 UTC
- Hora de edición: 9 de abril de 2015 a las 15:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSLambdaDynamoDBExecutionRole

Descripción: Proporciona acceso de lista y lectura a las transmisiones de DynamoDB y permisos de escritura en los registros. CloudWatch

`AWSLambdaDynamoDBExecutionRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSLambdaDynamoDBExecutionRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 9 de abril de 2015 a las 15:09 UTC
- Hora de edición: 9 de abril de 2015 a las 15:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaDynamoDBExecutionRole`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:ListStreams",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSLambdaENIManagementAccess

Descripción: Proporciona los permisos mínimos para que una función Lambda administre ENIs (cree, describa, elimine) utilizada por una función Lambda habilitada para VPC.

`AWSLambdaENIManagementAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSLambdaENIManagementAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 6 de diciembre de 2016 a las 00:37 UTC
- Hora de edición: 1 de octubre de 2020 a las 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaENIManagementAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSLambdaExecute

Descripción: Proporciona Put, Get acceso a S3 y acceso completo a CloudWatch los registros.

`AWSLambdaExecute` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSLambdaExecute` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaExecute`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSLambdaFullAccess

Descripción: esta política está en proceso de quedar obsoleta. Consulte la documentación para obtener orientación: https://docs.aws.amazon.com/lambda/ latest/dg/access - control-identity-based .html. Proporciona acceso completo a Lambda, S3, DynamoDB, Metrics and Logs. CloudWatch

`AWSLambdaFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSLambdaFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 27 de noviembre de 2017 a las 23:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v8 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudwatch:*",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-sync:GetCognitoEvents",
        "cognito-sync:SetCognitoEvents",
        "dynamodb:*",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "events:*",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole",
        "iot:AttachPrincipalPolicy",
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:CreateThing",
        "iot:CreateTopicRule",
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:GetTopicRule",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListThings",
        "iot:ListTopicRules",
        "iot:ReplaceTopicRule",
        "kinesis:DescribeStream",
```

```
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:PutRecord",
        "kms:ListAliases",
        "lambda:*",
        "logs:*",
        "s3:*",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:SendMessage",
        "tag:GetResources",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:PutTraceSegments"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSLambdaInvocation-DynamoDB

Descripción: proporciona acceso de lectura a DynamoDB Streams.

`AWSLambdaInvocation-DynamoDB` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSLambdaInvocation-DynamoDB` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaInvocation-DynamoDB`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:ListStreams"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSLambdaKinesisExecutionRole

Descripción: Proporciona acceso de lista y lectura a las transmisiones de Kinesis y permisos de escritura en los CloudWatch registros.

`AWSLambdaKinesisExecutionRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSLambdaKinesisExecutionRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 9 de abril de 2015 a las 15:14 UTC
- Hora de edición: 19 de noviembre de 2018 a las 20:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaKinesisExecutionRole`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:GetRecords",
        "kinesis:GetShardIterator",
        "kinesis:ListShards",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:SubscribeToShard",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSLambdaManagedEC2ResourceOperator

Descripción: esta política concede permisos para crear y administrar EC2 los recursos gestionados por las instancias gestionadas por Lambda y permisos descriptivos.

`AWSLambdaManagedEC2ResourceOperator` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSLambdaManagedEC2ResourceOperator` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 30 de noviembre de 2025 a las 08:34 UTC
- Hora editada: 30 de noviembre de 2025 a las 08:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaManagedEC2ResourceOperator`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:AttachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "scaler.lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "ec2:Owner" : "amazon"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSLambdaMSKExecutionRole

Descripción: Proporciona los permisos necesarios para acceder al clúster de MSK dentro de una VPC, ENIs administrar (crear, describir, eliminar) en la VPC y escribir permisos en los registros. CloudWatch

`AWSLambdaMSKExecutionRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSLambdaMSKExecutionRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 11 de agosto de 2020 a las 17:35 UTC
- Hora de edición: 2 de agosto de 2022 a las 20:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaMSKExecutionRole`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSLambdaReplicator

Descripción: concede a Lambda Replicator los permisos necesarios para replicar funciones en las regiones

`AWSLambdaReplicator` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 23 de mayo de 2017 a la 17:53 UTC
- Hora de edición: 8 de diciembre de 2017 a las 00:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLambdaReplicator`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LambdaCreateDeletePermission",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:DisableReplication"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFrontListDistributions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:ListDistributionsByLambdaFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSLambdaRole

Descripción: Política predeterminada para el rol de servicio de AWS Lambda.

`AWSLambdaRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSLambdaRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- Hora de edición: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaRole`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSLambdaServiceRolePolicy

Descripción: Permite a Lambda describir y finalizar las instancias administradas EC2 en su nombre.

`AWSLambdaServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 30 de noviembre de 2025 a las 08:04 UTC
- Hora editada: 30 de noviembre de 2025 a las 08:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLambdaServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "scaler.lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSLambdaSQSQueueExecutionRole

Descripción: Proporciona acceso a los atributos de recepción, eliminación de mensajes y lectura a las colas de SQS y permisos de escritura en los CloudWatch registros.

`AWSLambdaSQSQueueExecutionRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSLambdaSQSQueueExecutionRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 14 de junio de 2018 a las 21:50 UTC
- Hora de edición: 14 de junio de 2018 a las 21:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaSQSQueueExecutionRole`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

Descripción: Proporciona permisos mínimos para que una función de Lambda se ejecute mientras se accede a un recurso dentro de una VPC: crear, describir, eliminar interfaces de red y permisos de escritura en los registros. CloudWatch

`AWSLambdaVPCAccessExecutionRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSLambdaVPCAccessExecutionRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 11 de febrero de 2016 a las 23:15 UTC
- Hora de edición: 05 de enero de 2024 a las 22:38 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaVPCAccessExecutionRole`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSLambdaVPCAccessExecutionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSLicenseManagerConsumptionPolicy

Descripción: Proporciona permisos para permitir el acceso a las acciones de la API AWS License Manager que se deben consumir con las licencias a las que el usuario tiene derechos.

`AWSLicenseManagerConsumptionPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSLicenseManagerConsumptionPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 11 de agosto de 2021 a las 23:18 UTC
- Hora de edición: 11 de agosto de 2021 a las 23:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLicenseManagerConsumptionPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "license-manager:CheckoutLicense",
      "license-manager:CheckInLicense",
      "license-manager:ExtendLicenseConsumption",
      "license-manager:GetLicense"
    ],
```

```
    "Resource" : "*"
  }
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy

Descripción: Permite que AWS License Manager Linux Subscriptions Service gestione los recursos en su nombre.

`AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 20 de diciembre de 2022 a las 18:54 UTC
- Hora de edición: 08 de julio de 2024 a las 22:04 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/LicenseManagerLinuxSubscriptions" : "enabled",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/LicenseManagerLinuxSubscriptions" : "enabled",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "secretsmanager.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy

Descripción: Política de funciones de la cuenta maestra del servicio AWS License Manager

`AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 26 de noviembre de 2018 a las 19:03 UTC
- Hora de edición: 31 de mayo de 2022 a las 20:50 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLicenseManagerMasterAccountRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
```

```
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectPermissions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectPermissions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-*/resource_sync/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AthenaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:StartQueryExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "GluePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetTable",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RAMPermissions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RAMPermissions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Service" : "LicenseManager"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMPermissions3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:UpdateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/Service" : "LicenseManager"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/LicenseManagerServiceResourceDataSyncRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "cloudformation.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/
LicenseManagerCrossAccountCloudDiscoveryStack/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueUpdatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:UpdateCrawler"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:crawler/LicenseManagerResourceSynDataCrawler",
        "arn:aws:glue:*:*:job/LicenseManagerResourceSynDataProcessJob",
        "arn:aws:glue:*:*:table/license_manager_resource_inventory_db/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/license_manager_resource_sync/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/license_manager_resource_inventory_db",
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:database/license_manager_resource_sync"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RGPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:PutGroupPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy

Descripción: Política de roles de cuentas de miembros del servicio AWS License Manager

`AWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio

- Hora de creación: 26 de noviembre de 2018 a las 19:04 UTC
- Hora de edición: 15 de noviembre de 2019 a las 22:09 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLicenseManagerMemberAccountRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LicenseManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "license-manager:UpdateLicenseSpecificationsForResource",
        "license-manager:GetLicenseConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListInventoryEntries",
        "ssm:GetInventory",
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:CreateResourceDataSync",
        "ssm:DeleteResourceDataSync",
        "ssm:ListResourceDataSync",
        "ssm:ListAssociations"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RAMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:GetResourceShareInvitations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSLicenseManagerServiceRolePolicy

Descripción: Política de funciones predeterminadas del servicio AWS License Manager

`AWSLicenseManagerServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 26 de noviembre de 2018 a las 19:02 UTC
- Hora de edición: 19 de noviembre de 2025 a las 18:34 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLicenseManagerServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v8 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IAMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/license-
management.marketplace.amazonaws.com/AWSServiceRoleForMarketplaceLicenseManagement"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "license-management.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPermissionsForCreatingMemberSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:iam::*:role/aws-service-role/license-manager.member-
account.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerMemberAccountRole"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "license-manager.member-account.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketPermissions1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketPermissions2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SNSAccountPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:sns:*:*:aws-license-manager-service-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeHosts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListInventoryEntries",
        "ssm:GetInventory",
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMSendCommandPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSLicenseManager-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LicenseManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "license-manager:GetServiceSettings",
        "license-manager:GetLicense*",
        "license-manager:UpdateLicenseSpecificationsForResource",
        "license-manager:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy

Descripción: Permite que el Servicio de Suscripciones de Usuarios de AWS License Manager administre los recursos en su nombre.

`AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 30 de julio de 2022 a las 01:17 UTC
- Hora editada: 8 de noviembre de 2024 a las 02:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSLicenseManagerUserSubscriptionsServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DSReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories",
```

```
        "ds:GetAuthorizedApplicationDetails"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetInventory",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:ListCommandInvocations",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2WritePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:productCode" : [
            "bz0vcy31ooqlzk5tsash4r1ik",
            "d44g89hc0gp9jdzm99rznthpw",
            "77yzkpa7kvee1y1tt7wnsdwoc",
            "a8jthu9h8pjsn4b8ylvfl6sfr",
            "7at6der8hnlov1g347e6tdkde",
            "3t0v0vuhvxjzm6m462f9v8iz4",
            "4gs2prcp03ojilgkjx8m3ifh7"
          ]
        }
      },
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMDocumentExecutionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunPowerShellScript"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMInstanceExecutionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSLicenseManager" : "UserSubscriptions"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadHostedZonePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadSecurityGroupRulePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Sid" : "DescribeSubnetsPermissions",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeNetworkInterfacePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadSecretPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:license-manager-user-*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSM2ServicePolicy

Descripción: Permite que AWS M2 administre AWS los recursos en su nombre.

`AWSM2ServicePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 7 de junio de 2022 a las 20:26 UTC
- Hora de edición: 7 de junio de 2022 a las 20:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSM2ServicePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/M2"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSManagedServices_ContactsServiceRolePolicy

Descripción: Permite a AWS Managed Services leer los valores de las etiquetas de los AWS recursos

`AWSManagedServices_ContactsServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 23 de marzo de 2023 a las 17:07 UTC
- Hora de edición: 23 de marzo de 2023 a las 17:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSManagedServices_ContactsServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoleTags",
        "iam:ListUserTags",
```

```
        "tag:GetResources",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetBucketTagging",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:authType" : "REST-HEADER",
          "s3:signatureversion" : "AWS4-HMAC-SHA256"
        },
        "NumericGreaterThanEquals" : {
          "s3:TlsVersion" : "1.2"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSManagedServices_DetectiveControlsConfig_ServiceRolePolicy

Descripción: AWS Managed Services: política para gestionar la infraestructura de controles de detección

`AWSManagedServices_DetectiveControlsConfig_ServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 19 de diciembre de 2022 a las 23:11 UTC
- Hora de edición: 19 de diciembre de 2022 a las 23:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSManagedServices_DetectiveControlsConfig_ServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:UpdateTermination*",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ams-detective-controls-config-recorder",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ams-detective-controls-config-rules-cdk",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ams-detective-controls-infrastructure-cdk"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeAggregationAuthorizations",
        "config:PutAggregationAuthorization",
        "config:TagResource",
        "config:PutConfigRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:aggregation-authorization/540708452589/*",
        "arn:aws:config:*:*::config-rule/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::ams-config-record-bucket-*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSManagedServices_EventsServiceRolePolicy

Descripción: Política de AWS Managed Services para habilitar la función de procesador de eventos AMS.

`AWSManagedServices_EventsServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 7 de febrero de 2023 a las 18:41 UTC
- Hora de edición: 7 de febrero de 2023 a las 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSManagedServices_EventsServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "events.managedservices.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSManagedServices_SelfServiceReporting_ServiceRolePolicy

Descripción: Permite que la función de informes de autoservicio del Servicio AWS gestionado de Amazon lea los datos de AWS la organización en tu nombre para permitir la elaboración de informes agregados a nivel de organización

`AWSManagedServices_SelfServiceReporting_ServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 8 de enero de 2025 a las 21:22 UTC
- Hora editada: 8 de enero de 2025 a las 21:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSManagedServices_SelfServiceReporting_ServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSManagedServicesDeploymentToolkitPolicy

Descripción: Permite a AWS Managed Services gestionar el kit de herramientas de implementación en su nombre.

`AWSManagedServicesDeploymentToolkitPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 9 de junio de 2022 a las 18:33 UTC
- Hora de edición: 04 de abril de 2024 a las 20:41 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSManagedServicesDeploymentToolkitPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AMSCDKToolkitS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectTagging",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:DeleteObjectVersionTagging",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectAttributes",
        "s3:GetObjectLegalHold",
        "s3:GetObjectRetention",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectVersionAttributes",
        "s3:GetObjectVersionForReplication",
        "s3:GetObjectVersionTagging",
        "s3:GetObjectVersionTorrent",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::ams-cdktoolkit*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AMSCDKToolkitCloudFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ams-cdk-toolkit*"
    },
    {
      "Sid" : "AMSCDKToolkitECRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:DeleteLifecyclePolicy",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:PutImageScanningConfiguration",
        "ecr:PutImageTagMutability",
        "ecr:PutLifecyclePolicy",
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/ams-cdktoolkit*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSManagementConsoleAdministratorAccess

Descripción: Proporciona acceso completo para configurar y personalizar Consola de administración de AWS

`AWSManagementConsoleAdministratorAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSManagementConsoleAdministratorAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: Política de funciones laborales
- Hora de creación: 14 de agosto de 2025 a las 21:19 UTC
- Hora editada: 10 de diciembre de 2025 a las 00:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/AWSManagementConsoleAdministratorAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "uxc:GetAccountColor",
        "uxc:PutAccountColor",
        "uxc:DeleteAccountColor",
        "ec2:DescribeRegions",
        "notifications:GetFeatureOptInStatus",
        "notifications:AssociateChannel",
        "notifications:AssociateManagedNotificationAccountContact",
        "notifications:AssociateManagedNotificationAdditionalChannel",
        "notifications:CreateEventRule",
        "notifications:CreateNotificationConfiguration",
        "notifications:DeleteEventRule",
        "notifications:DeleteNotificationConfiguration",
        "notifications:DeregisterNotificationHub",
        "notifications:DisableNotificationsAccessForOrganization",
        "notifications:DisassociateChannel",
        "notifications:DisassociateManagedNotificationAccountContact",
        "notifications:DisassociateManagedNotificationAdditionalChannel",
        "notifications:EnableNotificationsAccessForOrganization",
        "notifications:GetEventRule",
        "notifications:GetManagedNotificationChildEvent",
        "notifications:GetManagedNotificationConfiguration",
        "notifications:GetManagedNotificationEvent",
        "notifications:GetNotificationConfiguration",
        "notifications:GetNotificationEvent",
        "notifications:GetNotificationsAccessForOrganization",
        "notifications:ListChannels",
        "notifications:ListEventRules",
        "notifications:ListManagedNotificationChannelAssociations",
        "notifications:ListManagedNotificationChildEvents",
        "notifications:ListManagedNotificationConfigurations",
        "notifications:ListManagedNotificationEvents",
        "notifications:ListNotificationConfigurations",
        "notifications:ListNotificationEvents",
        "notifications:ListNotificationHubs",
        "notifications:ListTagsForResource",
        "notifications:RegisterNotificationHub",
        "notifications:TagResource",
        "notifications:UntagResource",
        "notifications:UpdateEventRule",
        "notifications:UpdateNotificationConfiguration",
        "cloudshell:CreateEnvironment",
```

```
        "cloudshell:CreateSession",
        "cloudshell:GetEnvironmentStatus",
        "cloudshell:DeleteEnvironment",
        "cloudshell:GetFileDownloadUrls",
        "cloudshell:GetFileUploadUrls",
        "cloudshell:DescribeEnvironments",
        "cloudshell:PutCredentials",
        "cloudshell:StartEnvironment",
        "cloudshell:StopEnvironment",
        "cloudshell:ApproveCommand",
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:ListConversations",
        "q:GetConversation",
        "q:PassRequest",
        "resource-explorer-2:AssociateDefaultView",
        "resource-explorer-2:BatchGetView",
        "resource-explorer-2:CreateIndex",
        "resource-explorer-2:CreateView",
        "resource-explorer-2:DeleteIndex",
        "resource-explorer-2:DeleteView",
        "resource-explorer-2:DisassociateDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetAccountLevelServiceConfiguration",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:GetManagedView",
        "resource-explorer-2:GetView",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListIndexesForMembers",
        "resource-explorer-2:ListManagedViews",
        "resource-explorer-2:ListSupportedResourceTypes",
        "resource-explorer-2:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:ListViews",
        "resource-explorer-2:Search",
        "resource-explorer-2:TagResource",
        "resource-explorer-2:UntagResource",
        "resource-explorer-2:UpdateIndexType",
        "resource-explorer-2:UpdateView",
        "action-recommendations:ListRecommendedActions",
        "account:GetAccountInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSManagementConsoleBasicUserAccess

Descripción: Concede acceso a las Consola de administración de AWS funciones esenciales y a las capacidades de experiencia de usuario (UX) a los usuarios no administrativos.

`AWSManagementConsoleBasicUserAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSManagementConsoleBasicUserAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 14 de agosto de 2025 a las 20:34 UTC
- Hora editada: 10 de diciembre de 2025 a las 00:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSManagementConsoleBasicUserAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "uxc:GetAccountColor",
        "ec2:DescribeRegions",
        "notifications:GetFeatureOptInStatus",
        "notifications:ListManagedNotificationEvents",
        "notifications:ListNotificationConfigurations",
        "notifications:ListNotificationEvents",
        "notifications:ListNotificationHubs",
        "notifications:GetManagedNotificationChildEvent",
        "notifications:GetManagedNotificationEvent",
        "notifications:GetNotificationEvent",
        "notifications:ListManagedNotificationChildEvents",
        "cloudshell:CreateEnvironment",
        "cloudshell:CreateSession",
        "cloudshell:GetEnvironmentStatus",
        "cloudshell:StartEnvironment",
        "cloudshell:DeleteEnvironment",
        "cloudshell:PutCredentials",
        "cloudshell:StopEnvironment",
        "cloudshell:ApproveCommand",
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:ListConversations",
        "q:GetConversation",
        "q:PassRequest",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:Search",
        "action-recommendations:ListRecommendedActions",
        "account:GetAccountInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMarketplaceAmiIngestion

Descripción: Permite AWS Marketplace copiar tus imágenes de Amazon Machine (AMIs) para incluirlas en AWS Marketplace

`AWSMarketplaceAmiIngestion` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSMarketplaceAmiIngestion` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 25 de septiembre de 2020 a las 20:55 UTC
- Hora de edición: 25 de septiembre de 2020 a las 20:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceAmiIngestion`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-*"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:ModifyImageAttribute"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMarketplaceDeploymentServiceRolePolicy

Descripción: Permite AWS Marketplace crear y gestionar los parámetros de despliegue de vendedores para los productos a los que te suscribes AWS Marketplace.

`AWSMarketplaceDeploymentServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 15 de noviembre de 2023 a las 23:34 UTC
- Hora de edición: 15 de noviembre de 2023 a las 23:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMarketplaceDeploymentServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ManageMarketplaceDeploymentSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:RemoveRegionsFromReplication"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:marketplace-deployment*!*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagMarketplaceDeploymentSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:marketplace-deployment!*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/expirationDate" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "expirationDate"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMarketplaceFullAccess

Descripción: Ofrece la posibilidad de suscribirse y cancelar la suscripción al AWS Marketplace software, permite a los usuarios gestionar las instancias de software de Marketplace desde la página «Su software» de Marketplace y proporciona acceso administrativo a. EC2

`AWSMarketplaceFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSMarketplaceFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 11 de febrero de 2015 a las 17:21 UTC
- Hora editada: 7 de mayo de 2025 a las 20:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:*",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:List*",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:DescribeDocument",
        "sns:ListTopics",
```

```
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:CreateTopic",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListInstanceProfiles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMarketplaceGetEntitlements

Descripción: Proporciona acceso de lectura a los AWS Marketplace derechos

`AWSMarketplaceGetEntitlements` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSMarketplaceGetEntitlements` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 27 de marzo de 2017 a las 19:37 UTC
- Hora de edición: 05 de abril de 2024 a las 01:27 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceGetEntitlements`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceGetEntitlements",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetEntitlements"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMarketplaceImageBuildFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a la función de creación de imágenes AWS Marketplace privadas. Además de crear imágenes privadas, también concede permisos para añadir etiquetas a las imágenes, y lanzar y finalizar instancias ec2.

`AWSMarketplaceImageBuildFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSMarketplaceImageBuildFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 31 de julio de 2018 a las 23:29 UTC
- Hora de edición: 4 de marzo de 2022 a las 17:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceImageBuildFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListBuilds",
        "aws-marketplace:StartBuild",
        "aws-marketplace:DescribeBuilds"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/marketplace-image-build:build-id" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*Automation*",
        "arn:aws:iam::*:role/*Instance*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution",
```

```
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*image-build*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:sns:*:*:*image-build*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:eu-central-1:906690553262:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:us-east-1:058657716661:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:ap-northeast-1:340648487307:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:eu-west-1:564714592864:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:us-west-2:243045473901:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:ap-southeast-2:362149219987:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:eu-west-2:587945719687:automation-definition/*",
        "arn:aws:ssm:us-east-2:134937423163:automation-definition/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ],
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:ssm:eu-central-1:906690553262:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:us-east-1:058657716661:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:ap-northeast-1:340648487307:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:eu-west-1:564714592864:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:us-west-2:243045473901:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:ap-southeast-2:362149219987:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:eu-west-2:587945719687:automation-definition/*",
            "arn:aws:ssm:us-east-2:134937423163:automation-definition/*"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/marketplace-image-build:build-id" : "*"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy

Descripción: Permite el acceso a Servicios de AWS los recursos utilizados o gestionados por ellos AWS Marketplace para la administración de licencias.

`AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 3 de diciembre de 2020 a las 08:33 UTC
- Hora de edición: 3 de diciembre de 2020 a las 08:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowLicenseManagerActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "license-manager:ListReceivedGrants",
        "license-manager:ListDistributedGrants",
        "license-manager:GetGrant",
        "license-manager:CreateGrant",
        "license-manager:CreateGrantVersion",
        "license-manager:DeleteGrant",
        "license-manager:AcceptGrant"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMarketplaceManageSubscriptions

Descripción: Ofrece la posibilidad de suscribirse y cancelar la suscripción al AWS Marketplace software

`AWSMarketplaceManageSubscriptions` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSMarketplaceManageSubscriptions` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora editada: 1 de diciembre de 2025 a las 00:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceManageSubscriptions`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:CreatePrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListPrivateListings"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:UpdatePurchaseOrders",
        "aws-marketplace:ListAgreementCharges",
        "aws-marketplace:GetAgreementPaymentRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementPaymentRequests",
        "aws-marketplace:AcceptAgreementPaymentRequest",
        "aws-marketplace:RejectAgreementPaymentRequest"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
```

```
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceChangeSetReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceTokenManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/AgentTokenContainer/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "catalog:ChangeType" : [
            "CreateAgentTokenContainer",
            "RequestExpressPrivateOffer",
            "ExpireToken"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceEntityReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMarketplaceMeteringFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS Marketplace Metering.

`AWSMarketplaceMeteringFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSMarketplaceMeteringFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 17 de marzo de 2016 a las 22:39 UTC
- Hora de edición: 17 de marzo de 2016 a las 22:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceMeteringFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "aws-marketplace:MeterUsage"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage

Descripción: Proporciona permisos para registrar un recurso y realizar un seguimiento del uso a través del servicio de AWS Marketplace medición.

`AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 21 de noviembre de 2019 a las 01:17 UTC
- Hora de edición: 21 de noviembre de 2019 a las 01:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "aws-marketplace:RegisterUsage"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a todas las acciones administrativas para la integración de la AWS Marketplace contratación electrónica.

`AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 25 de junio de 2019 a las 13:07 UTC
- Hora de edición: 25 de junio de 2019 a las 13:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:PutProcurementSystemConfiguration",
        "aws-marketplace:DescribeProcurementSystemConfiguration",
```

```
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicy

Descripción: Permite el acceso de los AWS Marketplace servicios a la gestión de pedidos de compra.

`AWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 27 de octubre de 2021 a las 15:12 UTC
- Hora de edición: 27 de octubre de 2021 a las 15:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPurchaseOrderActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMarketplaceRead-only

Descripción: Ofrece la posibilidad de revisar AWS Marketplace las suscripciones

`AWSMarketplaceRead-only` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSMarketplaceRead-only` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora editada: 1 de diciembre de 2025 a las 00:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceRead-only`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "aws-marketplace:ListAgreementCharges",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:GetAgreementPaymentRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementPaymentRequests"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListPrivateListings"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy

Descripción: Permite el acceso a Servicios de AWS los recursos utilizados o gestionados por ellos AWS Marketplace para la autorización de reventa.

`AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 05 de marzo de 2024 a las 18:47 h UTC
- Hora editada: 1 de agosto de 2025 a las 15:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsRAMCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ram:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "aws-marketplace:Entity"
        },
        "ArnLike" : {
          "ram:ResourceArn" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:*/ResaleAuthorization/*"
        },
        "Null" : {
          "ram:Principal" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsRAMAssociate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ram:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ram:Principal" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "ram:ResourceShareName" : "AWSMarketplaceResaleAuthorization"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsRAMAcceptDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ram:*:*:*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:ResourceShareName" : "AWSMarketplaceResaleAuthorization"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsRAMGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ram:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsMarketplace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:PutResourcePolicy",
        "aws-marketplace:GetResourcePolicy",
        "aws-marketplace:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:*/ResaleAuthorization/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowResaleAuthorizationShareActionsMarketplaceDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:*/ResaleAuthorization/*"
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMarketplaceSellerFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a todas las operaciones del vendedor en el AWS Marketplace y otros AWS servicios, como la gestión de AMI.

`AWSMarketplaceSellerFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSMarketplaceSellerFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 2 de julio de 2019 a las 20:40 UTC
- Hora editada: 1 de diciembre de 2025 a las 00:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceSellerFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v17 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MarketplaceManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace-management:uploadFiles",
        "aws-marketplace-management:viewReports",
        "aws-marketplace-management:viewSupport",
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:GetSellerDashboard",
        "aws-marketplace:ListAssessments",
        "aws-marketplace:DescribeAssessment",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AgreementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws-marketplace:PartyType" : "Proposer"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "IAMGetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "AssetScanning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "assets.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VendorInsights",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:GetDataSource",
        "vendor-insights:ListDataSources",
        "vendor-insights:ListSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetSecurityProfile",
        "vendor-insights:GetSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListSecurityProfileSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:TagResource",
        "aws-marketplace:UntagResource",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SellerSettings",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace-management:GetSellerVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:PutSellerVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:GetBankAccountVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:PutBankAccountVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:GetSecondaryUserVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:PutSecondaryUserVerificationDetails",
        "aws-marketplace-management:GetAdditionalSellerNotificationRecipients",
        "aws-marketplace-management:PutAdditionalSellerNotificationRecipients",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:CreatePaymentInstrument",
        "tax:GetTaxInterview",
        "tax:PutTaxInterview",
        "tax:GetTaxInfoReportingDocument",
        "tax:ListSupplementalTaxRegistrations",
        "tax:PutSupplementalTaxRegistration",
        "tax:DeleteSupplementalTaxRegistration",
        "tax:GetTaxRegistration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Support",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:CreateCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourcePolicyManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetResourcePolicy",
        "aws-marketplace:PutResourcePolicy",
        "aws-marketplace:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRole",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "resale-authorization.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AgreementPaymentRequestAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:SendAgreementPaymentRequest",
        "aws-marketplace:GetAgreementPaymentRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementPaymentRequests",
        "aws-marketplace:CancelAgreementPaymentRequest"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws-marketplace:PartyType" : "Proposer"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMarketplaceSellerOfferManagement

Descripción: brinda a los vendedores acceso a las actividades de administración de ofertas y acuerdos.

`AWSMarketplaceSellerOfferManagement` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSMarketplaceSellerOfferManagement` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 19 de noviembre de 2024 a las 00:41 UTC
- Hora editada: 19 de noviembre de 2024 a las 00:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceSellerOfferManagement`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceChangeSetReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceOfferManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Offer/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceCreateOfferOnProduct",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "catalog:ChangeType" : "CreateOfferOnProduct"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceListEntities",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceEntitiesReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Offer/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ContainerProduct/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ProfessionalServicesProduct/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/SaaSProduct/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/AmiProduct/*",
```

```
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ResaleAuthorization/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceAgreementsReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws-marketplace:PartyType" : "Proposer"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess

Descripción: proporciona a los vendedores acceso completo a la página AWS Marketplace de productos de gestión y a otros AWS servicios, como la gestión de AMI.

`AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 2 de julio de 2019 a las 21:06 UTC
- Hora editada: 1 de diciembre de 2025 a las 00:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v10 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MarketplaceListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:ListAssessments"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet",
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceAssessmentAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeAssessment"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetIAMRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "assets.marketplace.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VendorInsightsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:GetDataSource",
        "vendor-insights:ListDataSources",
        "vendor-insights:ListSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetSecurityProfile",
        "vendor-insights:GetSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListSecurityProfileSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TagAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:TagResource",
        "aws-marketplace:UntagResource",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceSharingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetResourcePolicy",
        "aws-marketplace:PutResourcePolicy",
        "aws-marketplace:DeleteResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/*"
    },
    {
      "Sid" : "MarketplaceEphemeralWriteS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:s3:::aws-partner-central-marketplace-ephemeral-writeonly-files/
${aws:PrincipalAccount}/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LegacyPartnerCentralAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessLegacyPartnerCentral"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "partnercentral-account-management:LegacyPartnerCentralRole" :
 "TechnicalStaff"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly

Descripción: proporciona a los vendedores acceso de solo lectura a la página AWS Marketplace de productos de gestión.

`AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 2 de julio de 2019 a las 21:40 UTC
- Hora editada: 10 de diciembre de 2024 a las 18:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:ListAssessments",
        "aws-marketplace:DescribeAssessment",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:GetResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMcpServiceActionsFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a todas las acciones del servicio MCP. Esta política no otorga acceso a las acciones realizadas por el MCP, solo a las propias acciones del MCP.

`AWSMcpServiceActionsFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSMcpServiceActionsFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 21 de noviembre de 2025 a las 22:49 UTC
- Hora editada: 21 de noviembre de 2025 a las 22:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMcpServiceActionsFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowAllMCPServiceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "*",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:IsMcpServiceAction" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMediaConnectServicePolicy

Descripción: la política predeterminada que permite el acceso a Servicios de AWS los recursos utilizados o gestionados por ellos MediaConnect.

`AWSMediaConnectServicePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 3 de abril de 2023 a las 22:11 UTC
- Hora de edición: 29 de octubre de 2025 a las 21:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMediaConnectServicePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateService",
        "ecs:DeleteService",
        "ecs:CreateService",
        "ecs:DescribeServices",
```

```
        "ecs:PutAttributes",
        "ecs:DeleteAttributes",
        "ecs:RunTask",
        "ecs:ListTasks",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:StopTask",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:UpdateContainerInstancesState"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ecs:cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/MediaConnectGateway"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateCluster",
        "ecs:UpdateClusterSettings",
        "ecs:ListAttributes",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "ecs:ListContainerInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/MediaConnectGateway"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/created-for-service" : "MediaConnect"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMediaLiveAnywhereServiceRolePolicy

Descripción: Permite a MediaLive Anywhere crear y gestionar AWS recursos en su nombre.

`AWSMediaLiveAnywhereServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio

- Hora de creación: 14 de abril de 2025 a las 22:07 UTC
- Hora editada: 14 de abril de 2025, 22:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMediaLiveAnywhereServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PutMediaLiveMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/MediaLive"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RegisterAnywhereAgentTaskDefinition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:RegisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/MediaLiveAnywhereAgent*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/created_by" : "MediaLiveAnywhere"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECSTagResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecs:CreateAction" : "RegisterTaskDefinition",
          "aws:RequestTag/created_by" : "MediaLiveAnywhere"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "created_by"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UpdateAnywhereAgentService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateService"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ecs:Cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/MediaLiveAnywhere*",
          "ecs:Task-Definition" : "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/
MediaLiveAnywhereAgent*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECSListTaskDefinitions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListTaskDefinitions"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeregisterAnywhereAgentTaskDefinitionOnCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DeregisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeleteAnywhereAgentTaskDefinitionsOnCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DeleteTaskDefinitions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/MediaLiveAnywhereAgent*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeleteAnywhereAgentServiceOnCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DeleteService"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:service/MediaLiveAnywhere*/MediaLiveAnywhereAgent*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ecs:Cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/MediaLiveAnywhere*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeregisterContainerInstanceOnCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:DeregisterContainerInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:cluster/MediaLiveAnywhere*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMediaTailorServiceRolePolicy

Descripción: Habilitar el acceso a AWS los recursos utilizados o administrados por MediaTailor

`AWSMediaTailorServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 17 de septiembre de 2021 a las 22:27 UTC
- Hora de edición: 17 de septiembre de 2021 a las 22:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMediaTailorServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:MediaTailor/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:MediaTailor/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMigrationHubDiscoveryAccess

Descripción: La política AWSMigration HubService permite llamar AWSApplication DiscoveryService en nombre del cliente.

`AWSMigrationHubDiscoveryAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSMigrationHubDiscoveryAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 14 de agosto de 2017 a las 13:30 UTC
- Hora de edición: 6 de agosto de 2020 a las 17:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSMigrationHubDiscoveryAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:ListConfigurations",
        "discovery:DescribeConfigurations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "aws:migrationhub:source-id"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "dms:AddTagsToResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:endpoint:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "aws:migrationhub:source-id"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMigrationHubDMSAccess

Descripción: política para que Database Migration Service asuma un rol en la cuenta del cliente para llamar a Migration Hub

`AWSMigrationHubDMSAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSMigrationHubDMSAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 14 de agosto de 2017 a las 14:00 UTC
- Hora de edición: 7 de octubre de 2019 a las 17:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSMigrationHubDMSAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mgh:CreateProgressUpdateStream"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/DMS"
    },
    {
```

```
      "Action" : [
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:DescribeMigrationTask",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:ListCreatedArtifacts",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:PutResourceAttributes",
        "mgh:NotifyApplicationState",
        "mgh:DescribeApplicationState",
        "mgh:AssociateDiscoveredResource",
        "mgh:DisassociateDiscoveredResource",
        "mgh:ListDiscoveredResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/DMS/*"
    },
    {
      "Action" : [
        "mgh:ListMigrationTasks",
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMigrationHubFullAccess

Descripción: política administrada para proporcionar al cliente acceso a Migration Hub Service

`AWSMigrationHubFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSMigrationHubFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 14 de agosto de 2017 a las 14:02 UTC
- Hora de edición: 19 de junio de 2019 a las 21:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mgh:*",
        "discovery:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
continuousexport.discovery.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "continuousexport.discovery.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
continuousexport.discovery.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationDiscoveryServiceContinuousExport*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "migrationhub.amazonaws.com",
            "dmsintegration.migrationhub.amazonaws.com",
            "smsintegration.migrationhub.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess

Descripción: Ofrece acceso limitado a AWS Migration Hub, AWS Application Discovery Service, Amazon Simple Storage Service y AWS Secrets Manager. Esta política también otorga acceso completo al servicio AWS Migration Hub Orchestrator.

`AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 20 de abril de 2022 a las 02:26 UTC
- Hora de edición: 05 de diciembre de 2023 a las 17:34 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubOrchestratorConsoleFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MHO",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "migrationhub-orchestrator:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListAllMyBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "S3MHO",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*",
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Configuration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:DescribeConfigurations",
        "discovery:ListConfigurations",
        "discovery:GetDiscoverySummary"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetHomeRegion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Describe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KMS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMListProfileRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListRoles"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ListClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Account",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:ListRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "migrationhub-orchestrator.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/migrationhub-
orchestrator.amazonaws.com/AWSServiceRoleForMigrationHubOrchestrator*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy

Descripción: Esta política debe adjuntarse a las instancias migradas de SAP y MGN para que nuestro servicio pueda organizar las instancias mediante la descarga de scripts de S3 y obtener los valores secretos de la instancia. EC2

`AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 20 de abril de 2022 a las 02:43 UTC
- Hora de edición: 20 de abril de 2022 a las 02:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubOrchestratorInstanceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:migrationhub-orchestrator-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*",
        "arn:aws:s3:::aws-migrationhub-orchestrator-*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMigrationHubOrchestratorPlugin

Descripción: Proporciona acceso limitado a Amazon Simple Storage Service, AWS Secrets Manager y acciones relacionadas con complementos para AWS Migration Hub Orchestrator.

`AWSMigrationHubOrchestratorPlugin` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSMigrationHubOrchestratorPlugin` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 20 de abril de 2022 a las 02:25 UTC
- Hora de edición: 20 de abril de 2022 a las 02:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubOrchestratorPlugin`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "execute-api:Invoke",
        "execute-api:ManageConnections"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:execute-api:*:*:*/prod/*/put-log-data",
        "arn:aws:execute-api:*:*:*/prod/*/put-metric-data"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "migrationhub-orchestrator:RegisterPlugin",
        "migrationhub-orchestrator:GetMessage",
        "migrationhub-orchestrator:SendMessage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:migrationhub-orchestrator:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:migrationhub-orchestrator-*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMigrationHubOrchestratorServiceRolePolicy

Descripción: proporciona los permisos necesarios para que el Orquestador de Migration Hub migre y modernice las cargas de trabajo en las instalaciones

`AWSMigrationHubOrchestratorServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 20 de abril de 2022 a las 02:24 UTC
- Hora de edición: 04 de marzo de 2024 a las 18:25 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMigrationHubOrchestratorServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ApplicationDiscoveryService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:DescribeConfigurations",
        "discovery:ListConfigurations"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LaunchWizard",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "launchwizard:ListProvisionedApps",
        "launchwizard:DescribeProvisionedApp",
        "launchwizard:ListDeployments",
        "launchwizard:GetDeployment"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2instances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ec2MGNLaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSApplicationMigrationServiceManaged" : "mgn.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ec2LaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeLaunchTemplates"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "getHomeRegion",
      "Action" : [
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMcommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:CancelCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunRemoteScript",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:s3:::aws-migrationhub-orchestrator-*",
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "s3GetObject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*",
        "arn:aws:s3:::migrationhub-orchestrator-*/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "EventBridge",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/MigrationHubOrchestratorManagedRule*"
    },
    {
      "Sid" : "MGN",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgn:GetReplicationConfiguration",
        "mgn:GetLaunchConfiguration",
        "mgn:StartCutover",
        "mgn:FinalizeCutover",
        "mgn:StartTest",
        "mgn:UpdateReplicationConfiguration",
        "mgn:DescribeSourceServers",
        "mgn:MarkAsArchived",
        "mgn:ChangeServerLifeCycleState"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ec2DescribeImportImage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImportImageTasks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "s3ListBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : "migrationhub-orchestrator-vmie-*"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess

Descripción: Otorga acceso completo a los espacios de refactorización de AWS Migration Hub y otros servicios AWS relacionados, excepto AWS Transit Gateway y los grupos de EC2 seguridad que no son necesarios cuando se utilizan entornos sin un puente de red. Esta política también excluye los permisos necesarios para AWS Lambda AWS y Resource Access Manager, ya que su alcance se puede reducir en función de las etiquetas.

`AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 3 de abril de 2023 a las 20:09 UTC
- Hora de edición: 11 de abril de 2024 a las 18:16 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubRefactorSpaces-EnvironmentsWithoutBridgesFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RefactorSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "refactor-spaces:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Describe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeInternetGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcEndpointServiceConfigurationCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EC2TagsDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:environment-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcEndpointServiceConfigurationDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBLoadBalancerCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-
nlb-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:route-id" : [
            "*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBLoadBalancerDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-
nlb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBListenerCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateListener"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-nlb-*",
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBListenerDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteListener",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBTargetGroupModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBTargetGroupCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "apigateway:DELETE",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT",
        "apigateway:UpdateRestApiPolicy"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayVpcLinksGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudformation:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateRefactorSpacesSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "refactor-spaces.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateELBSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy

Descripción: Utilícela en el rol de servicio de IAM transferido al documento de automatización de SSM AWSRefactorSpaces-CreateResources para conceder los permisos necesarios para ejecutar la automatización. La política otorga read/write acceso a las EC2 etiquetas para realizar un seguimiento del progreso de la automatización. Cuando el puente de red del entorno de Refactor Spaces está habilitado, la automatización también agrega el grupo de seguridad del entorno a la EC2 instancia para permitir el tráfico desde otros servicios de Refactor Spaces del entorno. A su vez, la política permite el acceso a los parámetros SSM de las acciones posteriores al lanzamiento del Servicio de migración de aplicaciones.

`AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 10 de agosto de 2023 a las 15:08 UTC
- Hora de edición: 10 de agosto de 2023 a las 15:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSMigrationHubRefactorSpaces-SSMAutomationPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
"Version" : "2012-10-17",
"Statement" : [
  {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "ec2:DescribeInstanceStatus",
      "ec2:DescribeInstances"
    ],
    "Resource" : "*"
  },
  {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "ec2:ModifyInstanceAttribute"
    ],
    "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "aws:ResourceTag/refactor-spaces:ssm:optin" : "true"
      }
    }
  },
  {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "ec2:ModifyInstanceAttribute"
    ],
    "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
  },
  {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "ec2:CreateTags",
      "ec2:DeleteTags"
    ],
    "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "aws:ResourceTag/refactor-spaces:ssm:optin" : "true"
      },
      "ForAllValues:StringEquals" : {
        "aws:TagKeys" : "refactor-spaces:ssm:environment-id"
      }
    }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetParameters",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ManagedByAWSApplicationMigrationService-
*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess

Descripción: Otorga acceso completo a AWS MigrationHub Refactor Spaces, a las funciones de la consola de AWS MigrationHub Refactor Spaces y a otros AWS servicios relacionados, excepto los permisos necesarios para AWS Lambda y AWS Resource Access Manager, ya que su alcance se puede reducir en función de las etiquetas.

`AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2021 a las 07:12 UTC
- Hora de edición: 11 de abril de 2024 a las 17:45 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubRefactorSpacesFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RefactorSpaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "refactor-spaces:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2Describe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeInternetGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RequestTagTransitGatewayCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateTransitGateway",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:environment-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceTagTransitGatewayCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTransitGateway",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:environment-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcEndpointServiceConfigurationCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2NetworkingModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTransitGateway",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:CreateRoute",
```

```
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:environment-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcEndpointServiceConfigurationDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBLoadBalancerCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-
nlb-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:route-id" : [
            "*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBLoadBalancerDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-
nlb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBListenerCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateListener"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-nlb-*",
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ELBListenerDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteListener",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBTargetGroupModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*"
    },
    {
      "Sid" : "ELBTargetGroupCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "apigateway:DELETE",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT",
        "apigateway:UpdateRestApiPolicy"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayVpcLinksGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationStackTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:TagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateRefactorSpacesSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "refactor-spaces.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateELBSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMigrationHubRefactorSpacesServiceRolePolicy

Descripción: Proporciona acceso a AWS los recursos gestionados o utilizados por AWS Migration Hub Refactor Spaces.

`AWSMigrationHubRefactorSpacesServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2021 a las 06:50 UTC
- Hora de edición: 20 de julio de 2023 a las 15:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMigrationHubRefactorSpacesServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
```

```
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteTags",
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:environment-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:CreateListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:route-id" : [
            "*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:PUT",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:GET",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:DELETE"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:application-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-
nlb-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateListener"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/net/refactor-spaces-nlb-*",
        "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:DeleteListener",
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:listener/net/refactor-spaces-nlb-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:*:elasticloadbalancing:*:*:targetgroup/refactor-spaces-tg-*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/refactor-spaces:route-id" : "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMigrationHubSMSAccess

Descripción: política para que Server Migration Service asuma un rol en la cuenta del cliente para llamar a Migration Hub

`AWSMigrationHubSMSAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSMigrationHubSMSAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 14 de agosto de 2017 a las 13:57 UTC
- Hora de edición: 7 de octubre de 2019 a las 18:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSMigrationHubSMSAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "mgh:CreateProgressUpdateStream"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/SMS"
    },
    {
      "Action" : [
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:DescribeMigrationTask",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:ListCreatedArtifacts",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:PutResourceAttributes",
        "mgh:NotifyApplicationState",
        "mgh:DescribeApplicationState",
        "mgh:AssociateDiscoveredResource",
        "mgh:DisassociateDiscoveredResource",
        "mgh:ListDiscoveredResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/SMS/*"
    },
    {
      "Action" : [
        "mgh:ListMigrationTasks",
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMigrationHubStrategyCollector

Descripción: Otorga permisos para permitir la comunicación con el servicio de recomendaciones estratégicas de AWS Migration Hub, el read/write acceso a los buckets de S3 relacionados con el servicio, el acceso a Amazon API Gateway para cargar registros y métricas AWS, el acceso de AWS Secrets Manager para obtener credenciales y cualquier servicio relacionado.

`AWSMigrationHubStrategyCollector` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSMigrationHubStrategyCollector` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 19 de octubre de 2021 a las 20:15 UTC
- Hora de edición: 01 de abril de 2024 a las 16:21 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubStrategyCollector`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MHSRAllowS3Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::migrationhub-strategy-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MHSRAllowS3ListBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "MHSRAllowMetricsAndLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-transformation:PutMetricData",
        "application-transformation:PutLogData",
        "application-transformation:StartPortingCompatibilityAssessment",
        "application-transformation:GetPortingCompatibilityAssessment",
        "application-transformation:StartPortingRecommendationAssessment",
        "application-transformation:GetPortingRecommendationAssessment"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "MHSRAllowExecuteAPI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "execute-api:Invoke",
        "execute-api:ManageConnections"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:execute-api:*:*:*/prod/*/put-log-data",
        "arn:aws:execute-api:*:*:*/prod/*/put-metric-data"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "MHSRAllowCollectorAPI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "migrationhub-strategy:RegisterCollector",
        "migrationhub-strategy:GetAntiPattern",
        "migrationhub-strategy:GetMessage",
        "migrationhub-strategy:SendMessage",
        "migrationhub-strategy:ListAntiPatterns",
        "migrationhub-strategy:ListJarArtifacts",
        "migrationhub-strategy:UpdateCollectorConfiguration",
        "migrationhub-strategy:PutLogData",
        "migrationhub-strategy:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:migrationhub-strategy:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "MHSRAllowSecretsManager",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:migrationhub-strategy-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess

Descripción: Otorga acceso completo al servicio de recomendaciones estratégicas de AWS Migration Hub y acceso a AWS los servicios relacionados a través del Consola de administración de AWS.

`AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 19 de octubre de 2021 a las 20:13 UTC
- Hora de edición: 9 de noviembre de 2022 a las 00:00 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMigrationHubStrategyConsoleFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "migrationhub-strategy:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::migrationhub-strategy-*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:GetDiscoverySummary",
        "discovery:DescribeTags",
        "discovery:DescribeConfigurations",
        "discovery:ListConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "migrationhub-strategy.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/migrationhub-
strategy.amazonaws.com/AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy

Descripción: Habilite el acceso a AWS los recursos utilizados o administrados por el servicio de recomendaciones estratégicas de AWS Migration Hub.

`AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 19 de octubre de 2021 a las 20:02 UTC
- Hora de edición: 19 de octubre de 2021 a las 20:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSMigrationHubStrategyServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "permissionsForAds",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:ListConfigurations",
        "discovery:DescribeConfigurations",
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "permissionsForS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::migrationhub-strategy-*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMobileHub_FullAccess

Descripción: Esta política se puede adjuntar a cualquier usuario, rol o grupo para conceder a los usuarios permiso para crear, eliminar y modificar proyectos (y sus AWS recursos asociados) en AWS Mobile Hub. También, incluye permisos para generar y descargar ejemplos de código fuente de aplicaciones móviles, para cada proyecto de Mobile Hub.

`AWSMobileHub_FullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSMobileHub_FullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 5 de enero de 2016 a las 19:56 UTC
- Hora de edición: 19 de diciembre de 2019 a las 23:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMobileHub_FullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v14 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "apigateway:GET",
        "apigateway:POST",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "devicefarm:CreateProject",
        "devicefarm:ListJobs",
        "devicefarm:ListRuns",
        "devicefarm:GetProject",
        "devicefarm:GetRun",
        "devicefarm:ListArtifacts",
        "devicefarm:ListProjects",
        "devicefarm:ScheduleRun",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "lambda:ListFunctions",
        "sns:ListTopics",
        "lex:GetIntent",
        "lex:GetIntents",
        "lex:GetSlotType",
        "lex:GetSlotTypes",
        "lex:GetBot",
        "lex:GetBots",
        "lex:GetBotAlias",
        "lex:GetBotAliases",
        "mobilehub:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/aws-my-sample-app*.zip"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*-mobilehub-*/*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*-mobilehub-*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMobileHub_ReadOnly

Descripción: Esta política se puede adjuntar a cualquier usuario, función o grupo para conceder a los usuarios permiso para publicar y ver proyectos en AWS Mobile Hub. También, incluye permisos para generar y descargar ejemplos de código fuente de aplicaciones móviles, para cada proyecto de Mobile Hub. No permite al usuario modificar configuraciones de los proyectos de Mobile Hub.

`AWSMobileHub_ReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSMobileHub_ReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 5 de enero de 2016 a las 19:55 UTC
- Hora de edición: 23 de julio de 2018 a las 21:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSMobileHub_ReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v10 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeTable",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "lambda:ListFunctions",
        "sns:ListTopics",
        "lex:GetIntent",
        "lex:GetIntents",
        "lex:GetSlotType",
        "lex:GetSlotTypes",
        "lex:GetBot",
        "lex:GetBots",
        "lex:GetBotAlias",
        "lex:GetBotAliases",
        "mobilehub:ExportProject",
        "mobilehub:GenerateProjectParameters",
        "mobilehub:GetProject",
        "mobilehub:SynchronizeProject",
        "mobilehub:GetProjectSnapshot",
        "mobilehub:ListProjectSnapshots",
        "mobilehub:ListAvailableConnectors",
        "mobilehub:ListAvailableFeatures",
        "mobilehub:ListAvailableRegions",
        "mobilehub:ListProjects",
        "mobilehub:ValidateProject",
        "mobilehub:VerifyServiceRole",
        "mobilehub:DescribeBundle",
        "mobilehub:ExportBundle",
        "mobilehub:ListBundles"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/aws-my-sample-app*.zip"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSMSKReplicatorExecutionRole

Descripción: concede permisos al Replicador Amazon MSK para replicar datos entre los clústeres de MSK.

`AWSMSKReplicatorExecutionRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSMSKReplicatorExecutionRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 06 de diciembre de 2023 a las 00:07 h UTC
- Hora de edición: 25 de marzo de 2024 a las 21:36 h UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSMSKReplicatorExecutionRole`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ClusterPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka-cluster:Connect",
        "kafka-cluster:DescribeCluster",
        "kafka-cluster:AlterCluster",
        "kafka-cluster:DescribeTopic",
        "kafka-cluster:CreateTopic",
        "kafka-cluster:AlterTopic",
        "kafka-cluster:WriteData",
        "kafka-cluster:ReadData",
        "kafka-cluster:AlterGroup",
        "kafka-cluster:DescribeGroup",
        "kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration",
        "kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration",
        "kafka-cluster:WriteDataIdempotently"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafka:*:*:cluster/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TopicPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka-cluster:DescribeTopic",
```

```
        "kafka-cluster:CreateTopic",
        "kafka-cluster:AlterTopic",
        "kafka-cluster:WriteData",
        "kafka-cluster:ReadData",
        "kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration",
        "kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration",
        "kafka-cluster:AlterCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafka:*:*:topic/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka-cluster:AlterGroup",
        "kafka-cluster:DescribeGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kafka:*:*:group/*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSNATGatewayServiceRolePolicy

Descripción: Proporciona permisos para administrar los recursos de VPC para la configuración y administración de las puertas de enlace NAT.

`AWSNATGatewayServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 14 de noviembre de 2025 a las 17:19 UTC
- Hora editada: 14 de noviembre de 2025 a las 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSNATGatewayServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSNetworkFirewallFullAccess

Descripción: Otorga acceso completo al servicio AWS Network Firewall, incluidos los permisos para crear, configurar, administrar y eliminar recursos, políticas y grupos de reglas del firewall. Además, incluye permisos para modificar los puntos de conexión de la VPC, las políticas de bucket de S3, las configuraciones de CloudWatch registros y la creación de funciones vinculadas a servicios para los servicios de Network Firewall y entrega de registros

`AWSNetworkFirewallFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSNetworkFirewallFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 10 de junio de 2025 a las 21:52 UTC
- Hora editada: 10 de junio de 2025 a las 21:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSNetworkFirewallFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "NetworkFirewall",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:ListAnalysisReports",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListFlowOperations",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "network-firewall:ListTagsForResource",
        "network-firewall:ListTLSInspectionConfigurations",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeFlowOperation",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:DescribeTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:GetAnalysisReportResults",
        "network-firewall:ListFlowOperationResults",
        "network-firewall:TagResource",
        "network-firewall:UntagResource",
        "network-firewall:AssociateFirewallPolicy",
        "network-firewall:AssociateSubnets",
        "network-firewall:CreateFirewall",
        "network-firewall:CreateFirewallPolicy",
        "network-firewall:CreateRuleGroup",
        "network-firewall:CreateTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:DeleteFirewall",
        "network-firewall:DeleteFirewallPolicy",
        "network-firewall:DeleteResourcePolicy",
        "network-firewall:DeleteRuleGroup",
        "network-firewall:DeleteTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:DisassociateSubnets",
        "network-firewall:PutResourcePolicy",
        "network-firewall:StartAnalysisReport",
        "network-firewall:StartFlowCapture",
```

```
        "network-firewall:StartFlowFlush",
        "network-firewall:UpdateFirewallAnalysisSettings",
        "network-firewall:UpdateFirewallDeleteProtection",
        "network-firewall:UpdateFirewallDescription",
        "network-firewall:UpdateFirewallEncryptionConfiguration",
        "network-firewall:UpdateFirewallPolicy",
        "network-firewall:UpdateFirewallPolicyChangeProtection",
        "network-firewall:UpdateLoggingConfiguration",
        "network-firewall:UpdateRuleGroup",
        "network-firewall:UpdateSubnetChangeProtection",
        "network-firewall:UpdateTLSInspectionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:network-firewall:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallCreateVpcEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AWSNetworkFirewallManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallDeleteVpcEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSNetworkFirewallManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallLogging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallLoggingCWL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallLoggingS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallLoggingFirehose",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "firehose:TagDeliveryStream",
      "Resource" : "arn:aws:firehose:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/network-firewall.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNetworkFirewall"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "network-firewall.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallLogDeliverySLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/delivery.logs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLogDelivery"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a los recursos de AWS Network Firewall a través de la Consola de administración de AWS CLI y. SDKs Esta política permite a los usuarios ver y supervisar las configuraciones, las políticas, los grupos de reglas y los recursos asociados del firewall, pero sin la posibilidad de realizar cambios.

`AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 10 de junio de 2025 a las 21:52 UTC
- Hora editada: 10 de junio de 2025 a las 21:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSNetworkFirewallReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:ListAnalysisReports",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListFlowOperations",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "network-firewall:ListTagsForResource",
        "network-firewall:ListTLSInspectionConfigurations",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeFlowOperation",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:DescribeTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:GetAnalysisReportResults",
        "network-firewall:ListFlowOperationResults"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:network-firewall:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSNetworkFirewallServiceRolePolicy

Descripción: Permita que AWSNetwork Firewall cree y administre los recursos necesarios para sus firewalls.

`AWSNetworkFirewallServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 17 de noviembre de 2020 a las 17:17 UTC
- Hora de edición: 30 de marzo de 2023 a las 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSNetworkFirewallServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeInstances",
```

```
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "acm:DescribeCertificate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:ListGroupResources",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "resource-groups.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint",
          "aws:RequestTag/AWSNetworkFirewallManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AWSNetworkFirewallManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSNetworkManagerCloudWANServiceRolePolicy

Descripción: Permitir NetworkManager el acceso a los recursos asociados a su red principal

`AWSNetworkManagerCloudWANServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 12 de julio de 2022 a las 12:17 UTC
- Hora de edición: 12 de julio de 2022 a las 12:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSNetworkManagerCloudWANServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTransitGatewayRouteTableAnnouncement",
        "ec2:DeleteTransitGatewayRouteTableAnnouncement",
        "ec2:EnableTransitGatewayRouteTablePropagation",
        "ec2:DisableTransitGatewayRouteTablePropagation"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSNetworkManagerFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon NetworkManager a través de Consola de administración de AWS.

`AWSNetworkManagerFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSNetworkManagerFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 3 de diciembre de 2019 a las 17:37 UTC
- Hora de edición: 3 de diciembre de 2019 a las 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSNetworkManagerFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "networkmanager:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "networkmanager.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSNetworkManagerReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon NetworkManager a través del Consola de administración de AWS.

`AWSNetworkManagerReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSNetworkManagerReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 3 de diciembre de 2019 a las 17:35 UTC
- Hora de edición: 3 de diciembre de 2019 a las 17:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSNetworkManagerReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "networkmanager:Describe*",
        "networkmanager:Get*",
        "networkmanager:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSNetworkManagerServiceRolePolicy

Descripción: Permitir NetworkManager el acceso a los recursos asociados a sus redes globales

`AWSNetworkManagerServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 3 de diciembre de 2019 a las 14:03 UTC
- Hora de edición: 27 de julio de 2022 a las 19:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSNetworkManagerServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v8 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeLocations",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
```

```
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnectPeers",
        "ec2:DescribeRegions",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTableAnnouncements",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPolicyTables",
        "ec2:GetTransitGatewayPolicyTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayPolicyTableEntries"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSObservabilityAdminLogsCentralizationServiceRolePolicy

Descripción: Permisos de rol vinculados al servicio para CloudWatch la centralización de registros

`AWSObservabilityAdminLogsCentralizationServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 15 de septiembre de 2025 a las 14:34 UTC

- Hora editada: 15 de septiembre de 2025 a las 14:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSObservabilityAdminLogsCentralizationServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "logs.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/LogsManaged" : "true"
```

```
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:logs:arn" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
        }
      },
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSObservabilityAdminServiceRolePolicy

Descripción: Proporciona acceso para administrar AWS Config Configuration Recorder, administrar el AWS Config Configuration Aggregator, crear un AWS rol vinculado al servicio de configuración para la funcionalidad de Configuration Recorder, consumir los datos de configuración del grabador y leer los datos de la organización para AWS las funciones organizativas.

`AWSObservabilityAdminServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 27 de noviembre de 2024 a las 19:36 UTC
- Hora editada: 27 de noviembre de 2024 a las 19:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSObservabilityAdminServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:DeleteServiceLinkedConfigurationRecorder"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:configuration-recorder/
AWSConfigurationRecorderForObservabilityAdmin/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigurationAggregator",
        "config:DeleteConfigurationAggregator",
        "config:SelectAggregateResourceConfig"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:config-aggregator/aws-service-config-aggregator/
observabilityadmin.amazonaws.com/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "config.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "config.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "config.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "observabilityadmin.amazonaws.com",
            "config.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSObservabilityAdminTelemetryEnablementServiceRolePolicy

Descripción: Proporciona acceso para administrar los recursos de la grabadora AWS Config y la configuración de telemetría en AWS los recursos, incluidos los registros y las métricas.

`AWSObservabilityAdminTelemetryEnablementServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 1 de agosto de 2025 a las 18:04 UTC
- Hora editada: 2 de diciembre de 2025, 01:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSObservabilityAdminTelemetryEnablementServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TelemetryOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:ListLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOperationForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "ec2:CreateAction" : "CreateFlowLogs"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchTelemetryRuleManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagOperationForLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchTelemetryRuleManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForVPCLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFlowLogs"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForVPCFlowLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateFlowLogs"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-flow-log/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchTelemetryRuleManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteFlowLogs",
        "logs:CreateDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:PutDeliveryDestination",
        "logs:PutDeliverySource",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForEKSApiLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:UpdateClusterConfig"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Bool" : {
          "eks:loggingType/api" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForEKSAuditLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:UpdateClusterConfig"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Bool" : {
          "eks:loggingType/audit" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForEKSAuthenticatorLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:UpdateClusterConfig"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        },
        "Bool" : {
          "eks:loggingType/authenticator" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForEKSControllerManagerLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:UpdateClusterConfig"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Bool" : {
          "eks:loggingType/controllerManager" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForEKSSchedulerLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:UpdateClusterConfig"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Bool" : {
          "eks:loggingType/scheduler" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForWafLoggingConfigurations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:PutLoggingConfiguration"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "wafv2:LogDestinationResource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
        },
        "StringEquals" : {
          "wafv2:LogScope" : "CloudwatchTelemetryRuleManaged",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForWafLogDelivery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "wafv2.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForELB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AllowVendedLogDeliveryForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForBedrock",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-agentcore:AllowVendedLogDeliveryForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForCloudTrailLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:UpdateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:DeleteServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/cloudwatch/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForManagedLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/cloudtrail",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/cloudtrail/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "Route53QueryLoggingListOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53QueryLoggingGetOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53QueryLoggingConfigCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:CreateResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53resolver:*:*:resolver-query-log-config/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "Route53QueryLoggingConfigAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:AssociateResolverQueryLogConfig"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CloudWatchTelemetryRuleManaged" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForRoute53LogDeliverySLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:*:iam::*:role/aws-service-role/route53resolver.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRoute53Resolver",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "route53resolver.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "BoolIfExists" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TelemetryOperationsForRoute53LogDelivery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMOperationsForConfigServiceLinkedRecorder",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "config.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "BoolIfExists" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagementOperationsForServiceLinkedRecorder",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:DeleteServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:AssociateResourceTypes",
        "config:DisassociateResourceTypes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:configuration-recorder/
AWSConfigurationRecorderForObservabilityAdmin_TelemetryEnablement/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOperationsForServiceLinkedRecorder",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "config:ConfigurationRecorderServicePrincipal" : [
            "telemetry-enablement.observabilityadmin.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSOrganizationsFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS Organizations.

`AWSOrganizationsFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSOrganizationsFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de noviembre de 2018 a las 20:31 UTC
- Hora editada: 22 de abril de 2025 a las 20:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSOrganizationsFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationsFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationsFullAccessAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:PutAlternateContact",
        "account:DeleteAlternateContact",
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetContactInformation",
        "account:PutContactInformation",
        "account:ListRegions",
        "account:EnableRegion",
        "account:DisableRegion",
        "account:PutAccountName",
        "account:GetAccountInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationsFullAccessCreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:AWSServiceName" : "organizations.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSOrganizationsReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Organizations AWS .

`AWSOrganizationsReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSOrganizationsReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 6 de noviembre de 2018 a las 20:32 UTC
- Hora de edición: 07 de junio de 2024 a las 21:32 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSOrganizationsReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationsReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSOrganizationsReadOnlyAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetContactInformation",
        "account:ListRegions",
        "account:GetRegionOptStatus",
        "account:GetPrimaryEmail"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSOrganizationsServiceTrustPolicy

Descripción: Una política que permite a AWS las Organizaciones compartir la confianza con otras, aprobada con el Servicios de AWS fin de simplificar la configuración del cliente.

`AWSOrganizationsServiceTrustPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 10 de octubre de 2017 a las 23:04 UTC
- Hora de edición: 1 de noviembre de 2017 a las 06:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSOrganizationsServiceTrustPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "AllowDeletionOfServiceLinkedRoleForOrganizations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/organizations.amazonaws.com/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfServiceLinkedRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy

Descripción: esta política concede permisos que permiten instalar un servidor Outpost en la red en las instalaciones.

`AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 4 de enero de 2023 a las 19:23 UTC
- Hora de edición: 4 de enero de 2023 a las 19:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSOutpostsAuthorizeServerPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "outposts:StartConnection",
        "outposts:GetConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSOutpostsServiceRolePolicy

Descripción: Política de roles vinculados al servicio para permitir el acceso a AWS los recursos gestionados por AWS Outposts

`AWSOutpostsServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 9 de noviembre de 2020 a las 22:55 UTC
- Hora editada: 17 de abril de 2025 a las 17:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSOutpostsServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PrivateConnectivityServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateConnectivityCreateNetworkInterfacePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:*:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:*:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateConnectivityCreateNetworkInterfaceTaggingPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "outposts:private-connectivity-resourceId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrivateConnectivityCreateSecurityGroupPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "PrivateConnectivityCreateSecurityGroupTaggingPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "outposts:private-connectivity-resourceId"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSPanoramaApplianceRolePolicy

Descripción: Permite que el software de AWS IoT de un dispositivo AWS Panorama cargue registros en Amazon CloudWatch.

`AWSPanoramaApplianceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSPanoramaApplianceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2020 a las 13:13 UTC

- Hora de edición: 1 de diciembre de 2020 a las 13:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSPanoramaApplianceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaDeviceCreateLogStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama_device*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaDeviceCreateLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama_device*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy

Descripción: Permite que un dispositivo AWS Panorama cargue registros en Amazon CloudWatch y obtenga objetos de los puntos de acceso de Amazon S3 creados para su uso con AWS Panorama.

`AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 20 de octubre de 2021 a las 12:14 UTC
- Hora de edición: 10 de diciembre de 2024 a las 20:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSPanoramaApplianceServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaDeviceCreateLogStream",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama_device*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama/devices/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaDeviceCreateLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama_device*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama/devices/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaDevicePutMetric",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "PanoramaDeviceMetrics"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaDeviceS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*-nodepackage-store-*",
        "arn:aws:s3:::*-application-payload-store-*",
        "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/panorama*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "s3:DataAccessPointArn" : "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/panorama*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSPanoramaFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS Panorama

`AWSPanoramaFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSPanoramaFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2020 a las 13:12 UTC
- Hora editada: 10 de diciembre de 2024 a las 20:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPanoramaFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "panorama:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "s3:DataAccessPointArn" : "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/panorama*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:panorama*",
```

```
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:Panorama*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "panorama.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama_device*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/panorama/devices/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:ListMetrics",
```

```
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "panorama.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy

Descripción: Permite que una función AWS Lambda de un dispositivo AWS Panorama gestione los recursos de Panorama, suba registros y métricas a Amazon CloudWatch y gestione los objetos de los depósitos creados para su uso con Panorama.

`AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2020 a las 13:10 UTC
- Hora de edición: 6 de enero de 2021 a las 19:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSPanoramaGreengrassGroupRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*aws-panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaCLoudWatchPutDashboard",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutDashboard",
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch::*:dashboard/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaCloudWatchPutMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaGreenGrassCloudWatchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/greengrass/*"
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "panorama:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSPanoramaSageMakerRolePolicy

Descripción: Permite SageMaker a Amazon gestionar objetos en depósitos creados para su uso con AWS Panorama.

`AWSPanoramaSageMakerRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSPanoramaSageMakerRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2020 a las 13:13 UTC
- Hora de edición: 1 de diciembre de 2020 a las 13:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSPanoramaSageMakerRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaSageMakerS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
```

```
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucket*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*aws-panorama*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSPanoramaServiceLinkedRolePolicy

Descripción: Permite a AWS Panorama gestionar los recursos en AWS IoT, AWS Secrets Manager y AWS Panorama.

`AWSPanoramaServiceLinkedRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 20 de octubre de 2021 a las 12:12 UTC
- Hora de edición: 20 de octubre de 2021 a las 12:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSPanoramaServiceLinkedRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTThingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateThing",
        "iot:DeleteThing",
        "iot:DeleteThingShadow",
        "iot:DescribeThing",
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThing",
        "iot:UpdateThingShadow"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCertificateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:AttachPrincipalPolicy",
        "iot:DetachPrincipalPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCreateCertificateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateKeysAndCertificate"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCreatePolicyAndVersionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:CreatePolicyVersion",
        "iot:AttachPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:policy/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTJobAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:CreateJob",
        "iot:DeleteJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:job/panorama*",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTEndpointAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "panorama:Describe*",
        "panorama:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:panorama*",
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:Panorama*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSPanoramaServiceRolePolicy

Descripción: Permite a AWS Panorama gestionar los recursos en Amazon S3, AWS IoT, AWS IoT GreenGrass, AWS Lambda SageMaker, Amazon y Amazon CloudWatch Logs, y transferir las funciones de servicio a AWS IoT GreenGrass, AWS IoT y Amazon. SageMaker

`AWSPanoramaServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSPanoramaServiceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2020 a las 13:14 UTC
- Hora de edición: 1 de diciembre de 2020 a las 13:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSPanoramaServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTThingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateThing",
        "iot:DeleteThing",
        "iot:DeleteThingShadow",
        "iot:DescribeThing",
```

```
        "iot:GetThingShadow",
        "iot:UpdateThing",
        "iot:UpdateThingShadow"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCertificateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:DetachThingPrincipal",
        "iot:UpdateCertificate",
        "iot:DeleteCertificate",
        "iot:AttachPrincipalPolicy",
        "iot:DetachPrincipalPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*",
        "arn:aws:iot:*:*:cert/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCreateCertificateAndPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:CreatePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTCreatePolicyVersionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:CreatePolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:policy/panorama*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTJobAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeJobExecution",
        "iot:CreateJob",
        "iot:DeleteJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:job/panorama*",
        "arn:aws:iot:*:*:thing/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIoTEndpointAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:DescribeEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "panorama:Describe*",
        "panorama:List*",
        "panorama:Get*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteBucket",
```

```
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*aws-panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIAMPassSageMakerRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPanoramaSageMakerRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSPanoramaSageMakerRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIAMPassGreengrassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPanoramaGreengrassGroupRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSPanoramaGreengrassGroupRole",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPanoramaGreengrassRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSPanoramaGreengrassRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "greengrass.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaIAMPassIoTRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPanoramaApplianceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSPanoramaApplianceRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "iot.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaGreenGrassAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "greengrass:AssociateRoleToGroup",
        "greengrass:AssociateServiceRoleToAccount",
        "greengrass:CreateResourceDefinition",
        "greengrass:CreateResourceDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateCoreDefinition",
        "greengrass:CreateCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateDeployment",
        "greengrass:CreateFunctionDefinition",
        "greengrass:CreateFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateGroup",
        "greengrass:CreateGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:CreateGroupVersion",
        "greengrass:CreateLoggerDefinition",
        "greengrass:CreateLoggerDefinitionVersion",
        "greengrass:CreateSubscriptionDefinition",
        "greengrass:CreateSubscriptionDefinitionVersion",
        "greengrass:DeleteCoreDefinition",
        "greengrass:DeleteFunctionDefinition",
        "greengrass:DeleteResourceDefinition",
        "greengrass:DeleteGroup",
        "greengrass:DeleteLoggerDefinition",
        "greengrass:DeleteSubscriptionDefinition",
```

```
        "greengrass:DisassociateRoleFromGroup",
        "greengrass:DisassociateServiceRoleFromAccount",
        "greengrass:GetAssociatedRole",
        "greengrass:GetConnectivityInfo",
        "greengrass:GetCoreDefinition",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:GetDeploymentStatus",
        "greengrass:GetDeviceDefinition",
        "greengrass:GetDeviceDefinitionVersion",
        "greengrass:GetFunctionDefinition",
        "greengrass:GetFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:GetGroupCertificateConfiguration",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetLoggerDefinition",
        "greengrass:GetLoggerDefinitionVersion",
        "greengrass:GetResourceDefinition",
        "greengrass:GetServiceRoleForAccount",
        "greengrass:GetSubscriptionDefinition",
        "greengrass:GetSubscriptionDefinitionVersion",
        "greengrass:ListCoreDefinitionVersions",
        "greengrass:ListCoreDefinitions",
        "greengrass:ListDeployments",
        "greengrass:ListDeviceDefinitionVersions",
        "greengrass:ListDeviceDefinitions",
        "greengrass:ListFunctionDefinitionVersions",
        "greengrass:ListFunctionDefinitions",
        "greengrass:ListGroupCertificateAuthorities",
        "greengrass:ListGroupVersions",
        "greengrass:ListGroups",
        "greengrass:ListLoggerDefinitionVersions",
        "greengrass:ListLoggerDefinitions",
        "greengrass:ListSubscriptionDefinitionVersions",
        "greengrass:ListSubscriptionDefinitions",
        "greengrass:ResetDeployments",
        "greengrass:UpdateConnectivityInfo",
        "greengrass:UpdateCoreDefinition",
        "greengrass:UpdateDeviceDefinition",
        "greengrass:UpdateFunctionDefinition",
        "greengrass:UpdateGroup",
        "greengrass:UpdateGroupCertificateConfiguration",
        "greengrass:UpdateLoggerDefinition",
        "greengrass:UpdateSubscriptionDefinition",
```

```
        "greengrass:UpdateResourceDefinition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaLambdaUsersFunctionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListVersionsByFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaSageMakerWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:StopCompilationJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/panorama*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:compilation-job/panorama*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaSageMakerListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListCompilationJobs"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "PanoramaSageMakerReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeTrainingJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PanoramaCWLogsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iot:AttachPolicy",
        "iot:CreateRoleAlias"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iot:*:*:policy/panorama*",
        "arn:aws:iot:*:*:rolealias/panorama*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSPartnerCentralChannelHandshakeApprovalManagement

Descripción: Proporciona el acceso necesario para las actividades de gestión de la aprobación del apretón de manos del canal.

`AWSPartnerCentralChannelHandshakeApprovalManagement` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSPartnerCentralChannelHandshakeApprovalManagement` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 19 de noviembre de 2025 a las 16:34 UTC
- Hora editada: 19 de noviembre de 2025 a las 16:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralChannelHandshakeApprovalManagement`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ChannelHandshakeManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListChannelHandshakes",
        "partnercentral:AcceptChannelHandshake",
        "partnercentral:RejectChannelHandshake"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSPartnerCentralChannelManagement

Descripción: Proporciona el acceso necesario para las actividades de administración de canales.

`AWSPartnerCentralChannelManagement` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSPartnerCentralChannelManagement` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 19 de noviembre de 2025 a las 16:34 UTC
- Hora editada: 1 de diciembre de 2025 a las 00:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralChannelManagement`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ChannelManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:CreateProgramManagementAccount",
        "partnercentral:UpdateProgramManagementAccount",
        "partnercentral:DeleteProgramManagementAccount",
        "partnercentral:ListProgramManagementAccounts",
        "partnercentral:GetProgramManagementAccount",
        "partnercentral:CreateRelationship",
        "partnercentral:UpdateRelationship",
        "partnercentral:DeleteRelationship",
        "partnercentral:GetRelationship",
        "partnercentral:ListRelationships",
        "partnercentral:CreateChannelHandshake",
        "partnercentral:AcceptChannelHandshake",
        "partnercentral:RejectChannelHandshake",
        "partnercentral:CancelChannelHandshake",
        "partnercentral:ListChannelHandshakes"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ChannelBillingTransferRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralChannelBillingTransferManagement",
        "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralChannelBillingTransferReadOnly"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TaggingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:TagResource",
        "partnercentral:UntagResource",
        "partnercentral:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/program-management-account/*",
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/channel-handshake/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LegacyPartnerCentralAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessLegacyPartnerCentral"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "partnercentral-account-management:LegacyPartnerCentralRole" : "ChannelUser"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "PartnerDashboardAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetPartnerDashboard"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral::*:catalog/AWS/ReportingData/Resell_V1/Dashboard/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PartnerResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListPartners",
        "partnercentral:GetPartner"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSPartnerCentralFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS Partner Central y a otros sitios relacionados Servicios de AWS.

`AWSPartnerCentralFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSPartnerCentralFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 18 de noviembre de 2024 a las 23:33 UTC
- Hora editada: 1 de diciembre de 2025 a las 00:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PassAWSPartnerCentralRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralRoleFor*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "iam:PassedToService" : "partnercentral-account-management.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerUserRoleAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "Partnercentral-account-management:AssociatePartnerUser",
        "Partnercentral-account-management:DisassociatePartnerUser"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSPartnerCentralAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VerificationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:StartVerification",
        "partnercentral:GetVerification"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassAWSPartnerCentralSnapshotJobRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "resource-snapshot-job.partnercentral-
selling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LegacyPartnerCentralAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessLegacyPartnerCentral"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralMarketingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessMarketingCentral"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ChannelBillingTransferRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralChannelBillingTransferManagement",
        "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralChannelBillingTransferReadOnly"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralEphemeralWriteS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-partner-central-marketplace-ephemeral-writeonly-
files/${aws:PrincipalAccount}/*"
    },
    {
      "Sid" : "SupportAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:CreateCase",
        "support:DescribeCases",
        "support:AddCommunicationToCase",
        "support:ResolveCase",
        "support:AddAttachmentsToSet",
        "support:DescribeCommunications"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListEntitiesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEntityAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/Solution/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/OfferSet/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/Offer/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSPartnerCentralMarketingManagement

Descripción: Proporciona el acceso necesario para las actividades de marketing.

`AWSPartnerCentralMarketingManagement` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSPartnerCentralMarketingManagement` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2025 a las 00:34 UTC
- Hora editada: 1 de diciembre de 2025 a las 00:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralMarketingManagement`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PartnerCentralMarketingAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessMarketingCentral"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LegacyPartnerCentralAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessLegacyPartnerCentral"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "partnercentral-account-management:LegacyPartnerCentralRole" :
"MarketingStaff"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerDiscoveryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:SearchPartnerProfiles",
        "partnercentral:GetPartnerProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PartnerProfileAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:StartProfileUpdateTask",
        "partnercentral:GetProfileUpdateTask",
        "partnercentral:CancelProfileUpdateTask",
        "partnercentral:PutProfileVisibility",
        "partnercentral:GetProfileVisibility"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/partner/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListPartners",
        "partnercentral:GetPartner"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerCentralEphemeralWriteS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-partner-central-marketplace-ephemeral-writeonly-
files/${aws:PrincipalAccount}/*"
    },
    {
      "Sid" : "PartnerDashboardAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetPartnerDashboard"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral::*:catalog/AWS/ReportingData/MarketingCampaign_V1/
Dashboard/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSPartnerCentralOpportunityManagement

Descripción: brinda el acceso necesario para las actividades de administración de oportunidades.

`AWSPartnerCentralOpportunityManagement` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSPartnerCentralOpportunityManagement` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 14 de noviembre de 2024 a las 19:09 UTC
- Hora editada: 1 de diciembre de 2025 a las 00:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralOpportunityManagement`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "OpportunityManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:AcceptEngagementInvitation",
        "partnercentral:AssignOpportunity",
        "partnercentral:AssociateOpportunity",
        "partnercentral:CreateEngagement",
        "partnercentral:CreateEngagementContext",
        "partnercentral:CreateEngagementInvitation",
        "partnercentral:CreateOpportunity",
        "partnercentral:CreateResourceSnapshot",
        "partnercentral:CreateResourceSnapshotJob",
        "partnercentral:DeleteResourceSnapshotJob",
        "partnercentral:DisassociateOpportunity",
        "partnercentral:GetAwsOpportunitySummary",
        "partnercentral:GetEngagement",
        "partnercentral:GetEngagementInvitation",
        "partnercentral:GetOpportunity",
        "partnercentral:GetResourceSnapshot",
        "partnercentral:GetResourceSnapshotJob",
        "partnercentral:ListEngagementByAcceptingInvitationTasks",
        "partnercentral:ListEngagementFromOpportunityTasks",
        "partnercentral:ListEngagementInvitations",
        "partnercentral:ListEngagementMembers",
        "partnercentral:ListEngagementResourceAssociations",
        "partnercentral:ListEngagements",
        "partnercentral:ListOpportunities",
        "partnercentral:ListOpportunityFromEngagementTasks",
        "partnercentral:ListResourceSnapshotJobs",
        "partnercentral:ListResourceSnapshots",
        "partnercentral:ListSolutions",
        "partnercentral:RejectEngagementInvitation",
        "partnercentral:StartEngagementByAcceptingInvitationTask",
        "partnercentral:StartEngagementFromOpportunityTask",
        "partnercentral:StartOpportunityFromEngagementTask",
        "partnercentral:StartResourceSnapshotJob",
        "partnercentral:StopResourceSnapshotJob",
        "partnercentral:SubmitOpportunity",
        "partnercentral:UpdateEngagementContext",
        "partnercentral:UpdateOpportunity"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListingAWSMarketplaceEntities",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSMarketplaceEntityAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/Solution/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/OfferSet/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace*/Offer/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LegacyPartnerCentralAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral-account-management:AccessLegacyPartnerCentral"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "partnercentral-account-management:LegacyPartnerCentralRole" : "AceManager"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "PartnerDashboardAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetPartnerDashboard"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral::*:catalog/AWS/ReportingData/Opportunity_V1/Dashboard/
*",
        "arn:aws:partnercentral::*:catalog/AWS/ReportingData/Engagement_V1/Dashboard/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CollaborationChannelAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:CreateCollaborationChannelRequest",
        "partnercentral:ListCollaborationChannels",
        "partnercentral:GetCollaborationChannel",
        "partnercentral:CreateCollaborationChannelMembers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PartnerResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:ListPartners",
        "partnercentral:GetPartner"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TaggingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:TagResource",
```

```
        "partnercentral:UntagResource",
        "partnercentral:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/opportunity/*",
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/*/resource-snapshot-job/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : [
            "AWS",
            "Sandbox"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSPartnerCentralSandboxFullAccess

Descripción: brinda el acceso necesario para que los desarrolladores realicen pruebas en el catálogo del entorno de pruebas.

`AWSPartnerCentralSandboxFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSPartnerCentralSandboxFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 14 de noviembre de 2024 a las 19:10 UTC
- Hora editada: 10 de diciembre de 2024 a las 18:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralSandboxFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSPartnerCentralSandboxAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "partnercentral:Catalog" : "Sandbox"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassAWSPartnerCentralSnapshotJobRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "resource-snapshot-job.partnercentral-
selling.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy

Descripción: Proporciona acceso al recurso ResourceSnapshotJob para leer y hacer una instantánea de él en la interacción objetivo.

`AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 10 de diciembre de 2024 a las 18:21 UTC

- Hora editada: 10 de diciembre de 2024 a las 18:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerCentralSellingResourceSnapshotJobExecutionRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:CreateResourceSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*::catalog/AWS/engagement/*",
        "arn:aws:partnercentral:*::catalog/Sandbox/engagement/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "partnercentral:GetOpportunity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/AWS/opportunity/*",
        "arn:aws:partnercentral:*:*:catalog/Sandbox/opportunity/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess

Descripción: Esta política se puede utilizar para conceder un acceso de solo lectura APIs que pueda leer los metadatos de los servicios de su empresa. Cuenta de AWS Puede utilizar esta política para otorgar a sus socios del programa de asistencia dirigida por socios acceso a los servicios que se especifican en la sección de detalles de permisos que aparece a continuación.

`AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 22 de noviembre de 2024 a las 20:06 UTC
- Hora editada: 22 de noviembre de 2024 a las 20:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPartnerLedSupportReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/account",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*/integrationresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*/integrationresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*/routeresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*/routeresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/basepathmappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/basepathmappings/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*/default_template",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration/responses/
*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/responses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*/sdks/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:describeCertificateAuthority",
        "acm-pca:describeCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:getCertificate",
        "acm-pca:getCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:getCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:listCertificateAuthorities",
        "acm-pca:listTags",
        "acm:describeCertificate",
        "acm:getAccountConfiguration",
        "acm:getCertificate",
        "acm:listCertificates",
        "acm:listTagsForCertificate",
        "athena:batchGetNamedQuery",
        "athena:batchGetQueryExecution",
        "athena:getCalculationExecution",
        "athena:getCalculationExecutionStatus",
        "athena:getDataCatalog",
        "athena:getNamedQuery",
        "athena:getNotebookMetadata",
        "athena:getQueryExecution",
        "athena:getQueryRuntimeStatistics",
        "athena:getSession",
```

```
        "athena:getSessionStatus",
        "athena:getWorkGroup",
        "athena:listApplicationDPUSizes",
        "athena:listCalculationExecutions",
        "athena:listDataCatalogs",
        "athena:listEngineVersions",
        "athena:listExecutors",
        "athena:listNamedQueries",
        "athena:listNotebookMetadata",
        "athena:listNotebookSessions",
        "athena:listQueryExecutions",
        "athena:listSessions",
        "athena:listTagsForResource",
        "athena:listWorkGroups",
        "backup-gateway:getGateway",
        "backup-gateway:getHypervisor",
        "backup-gateway:getHypervisorPropertyMappings",
        "backup-gateway:getVirtualMachine",
        "backup-gateway:listGateways",
        "backup-gateway:listHypervisors",
        "backup-gateway:listVirtualMachines",
        "backup:describeBackupJob",
        "backup:describeBackupVault",
        "backup:describeCopyJob",
        "backup:describeFramework",
        "backup:describeGlobalSettings",
        "backup:describeProtectedResource",
        "backup:describeRecoveryPoint",
        "backup:describeRegionSettings",
        "backup:describeReportJob",
        "backup:describeReportPlan",
        "backup:describeRestoreJob",
        "backup:getBackupPlan",
        "backup:getBackupPlanFromJSON",
        "backup:getBackupPlanFromTemplate",
        "backup:getBackupSelection",
        "backup:getBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:getBackupVaultNotifications",
        "backup:getLegalHold",
        "backup:getRecoveryPointRestoreMetadata",
        "backup:getRestoreJobMetadata",
        "backup:getRestoreTestingInferredMetadata",
        "backup:getRestoreTestingPlan",
        "backup:getRestoreTestingSelection",
```

```
        "backup:getSupportedResourceTypes",
        "backup:listBackupJobs",
        "backup:listBackupPlanTemplates",
        "backup:listBackupPlanVersions",
        "backup:listBackupPlans",
        "backup:listBackupSelections",
        "backup:listBackupVaults",
        "backup:listCopyJobs",
        "backup:listFrameworks",
        "backup:listLegalHolds",
        "backup:listProtectedResources",
        "backup:listRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:listRecoveryPointsByLegalHold",
        "backup:listRecoveryPointsByResource",
        "backup:listReportJobs",
        "backup:listReportPlans",
        "backup:listRestoreJobs",
        "backup:listRestoreJobsByProtectedResource",
        "backup:listRestoreTestingPlans",
        "backup:listRestoreTestingSelections",
        "backup:listTags",
        "cloudformation:batchDescribeTypeConfigurations",
        "cloudformation:describeAccountLimits",
        "cloudformation:describeChangeSet",
        "cloudformation:describeChangeSetHooks",
        "cloudformation:describePublisher",
        "cloudformation:describeStackEvents",
        "cloudformation:describeStackInstance",
        "cloudformation:describeStackResource",
        "cloudformation:describeStackResources",
        "cloudformation:describeStackSet",
        "cloudformation:describeStackSetOperation",
        "cloudformation:describeStacks",
        "cloudformation:describeType",
        "cloudformation:describeTypeRegistration",
        "cloudformation:estimateTemplateCost",
        "cloudformation:getStackPolicy",
        "cloudformation:getTemplate",
        "cloudformation:getTemplateSummary",
        "cloudformation:listChangeSets",
        "cloudformation:listExports",
        "cloudformation:listImports",
        "cloudformation:listStackInstances",
        "cloudformation:listStackResources",
```

```
        "cloudformation:listStackSetOperationResults",
        "cloudformation:listStackSetOperations",
        "cloudformation:listStackSets",
        "cloudformation:listStacks",
        "cloudformation:listTypeRegistrations",
        "cloudformation:listTypeVersions",
        "cloudformation:listTypes",
        "cloudfront:describeFunction",
        "cloudfront:getCachePolicy",
        "cloudfront:getCachePolicyConfig",
        "cloudfront:getCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:getCloudFrontOriginAccessIdentityConfig",
        "cloudfront:getContinuousDeploymentPolicy",
        "cloudfront:getContinuousDeploymentPolicyConfig",
        "cloudfront:getDistribution",
        "cloudfront:getDistributionConfig",
        "cloudfront:getInvalidation",
        "cloudfront:getKeyGroup",
        "cloudfront:getKeyGroupConfig",
        "cloudfront:getMonitoringSubscription",
        "cloudfront:getOriginAccessControl",
        "cloudfront:getOriginAccessControlConfig",
        "cloudfront:getOriginRequestPolicy",
        "cloudfront:getOriginRequestPolicyConfig",
        "cloudfront:getPublicKey",
        "cloudfront:getPublicKeyConfig",
        "cloudfront:getRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:getResponseHeadersPolicy",
        "cloudfront:getResponseHeadersPolicyConfig",
        "cloudfront:getStreamingDistribution",
        "cloudfront:getStreamingDistributionConfig",
        "cloudfront:listCachePolicies",
        "cloudfront:listCloudFrontOriginAccessIdentities",
        "cloudfront:listContinuousDeploymentPolicies",
        "cloudfront:listDistributions",
        "cloudfront:listDistributionsByCachePolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByKeyGroup",
        "cloudfront:listDistributionsByOriginRequestPolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:listDistributionsByResponseHeadersPolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByWebACLId",
        "cloudfront:listFunctions",
        "cloudfront:listInvalidations",
        "cloudfront:listKeyGroups",
```

```
        "cloudfront:listOriginAccessControls",
        "cloudfront:listOriginRequestPolicies",
        "cloudfront:listPublicKeys",
        "cloudfront:listRealtimeLogConfigs",
        "cloudfront:listResponseHeadersPolicies",
        "cloudfront:listStreamingDistributions",
        "cloudtrail:describeTrails",
        "cloudtrail:getEventSelectors",
        "cloudtrail:lookupEvents",
        "cloudwatch:describeAlarmHistory",
        "cloudwatch:describeAlarms",
        "cloudwatch:describeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:describeAnomalyDetectors",
        "cloudwatch:describeInsightRules",
        "cloudwatch:getDashboard",
        "cloudwatch:getInsightRuleReport",
        "cloudwatch:getMetricData",
        "cloudwatch:getMetricStatistics",
        "cloudwatch:getMetricStream",
        "cloudwatch:listDashboards",
        "cloudwatch:listManagedInsightRules",
        "cloudwatch:listMetricStreams",
        "cloudwatch:listMetrics",
        "codepipeline:getPipeline",
        "codepipeline:getPipelineState",
        "codepipeline:listActionTypes",
        "codepipeline:listPipelineExecutions",
        "codepipeline:listPipelines",
        "cognito-identity:describeIdentityPool",
        "cognito-identity:getIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:listIdentities",
        "cognito-identity:listIdentityPools",
        "cognito-idp:describeIdentityProvider",
        "cognito-idp:describeResourceServer",
        "cognito-idp:describeRiskConfiguration",
        "cognito-idp:describeUserImportJob",
        "cognito-idp:describeUserPool",
        "cognito-idp:describeUserPoolClient",
        "cognito-idp:describeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:getGroup",
        "cognito-idp:getUICustomization",
        "cognito-idp:getUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:listGroups",
        "cognito-idp:listIdentityProviders",
```

```
        "cognito-idp:listResourceServers",
        "cognito-idp:listUserImportJobs",
        "cognito-idp:listUserPoolClients",
        "cognito-idp:listUserPools",
        "cognito-sync:describeDataset",
        "cognito-sync:describeIdentityPoolUsage",
        "cognito-sync:describeIdentityUsage",
        "cognito-sync:getCognitoEvents",
        "cognito-sync:getIdentityPoolConfiguration",
        "cognito-sync:listDatasets",
        "cognito-sync:listIdentityPoolUsage",
        "connect:describeContact",
        "connect:describePhoneNumber",
        "connect:describeQuickConnect",
        "connect:describeUser",
        "connect:getCurrentMetricData",
        "connect:getMetricData",
        "connect:listContactEvaluations",
        "connect:listEvaluationFormVersions",
        "connect:listEvaluationForms",
        "connect:listPhoneNumbersV2",
        "connect:listQuickConnects",
        "connect:listRoutingProfiles",
        "connect:listSecurityProfiles",
        "connect:listUsers",
        "connect:listViewVersions",
        "connect:listViews",
        "directconnect:describeConnectionLoa",
        "directconnect:describeConnections",
        "directconnect:describeConnectionsOnInterconnect",
        "directconnect:describeCustomerMetadata",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAssociationProposals",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:describeDirectConnectGateways",
        "directconnect:describeHostedConnections",
        "directconnect:describeInterconnectLoa",
        "directconnect:describeInterconnects",
        "directconnect:describeLags",
        "directconnect:describeLoa",
        "directconnect:describeLocations",
        "directconnect:describeRouterConfiguration",
        "directconnect:describeVirtualGateways",
        "directconnect:describeVirtualInterfaces",
```

```
        "dms:describeAccountAttributes",
        "dms:describeApplicableIndividualAssessments",
        "dms:describeConnections",
        "dms:describeEndpointSettings",
        "dms:describeEndpointTypes",
        "dms:describeEndpoints",
        "dms:describeEventCategories",
        "dms:describeEventSubscriptions",
        "dms:describeEvents",
        "dms:describeFleetAdvisorCollectors",
        "dms:describeFleetAdvisorDatabases",
        "dms:describeFleetAdvisorLsaAnalysis",
        "dms:describeFleetAdvisorSchemaObjectSummary",
        "dms:describeFleetAdvisorSchemas",
        "dms:describeOrderableReplicationInstances",
        "dms:describePendingMaintenanceActions",
        "dms:describeRefreshSchemasStatus",
        "dms:describeReplicationInstanceTaskLogs",
        "dms:describeReplicationInstances",
        "dms:describeReplicationSubnetGroups",
        "dms:describeReplicationTaskAssessmentResults",
        "dms:describeReplicationTaskAssessmentRuns",
        "dms:describeReplicationTaskIndividualAssessments",
        "dms:describeReplicationTasks",
        "dms:describeSchemas",
        "dms:describeTableStatistics",
        "ds:describeClientAuthenticationSettings",
        "ds:describeConditionalForwarders",
        "ds:describeDirectories",
        "ds:describeDomainControllers",
        "ds:describeEventTopics",
        "ds:describeLDAPSSettings",
        "ds:describeSharedDirectories",
        "ds:describeSnapshots",
        "ds:describeTrusts",
        "ds:getDirectoryLimits",
        "ds:getSnapshotLimits",
        "ds:listIpRoutes",
        "ds:listSchemaExtensions",
        "ds:listTagsForResource",
        "ec2:describeAccountAttributes",
        "ec2:describeAddressTransfers",
        "ec2:describeAddresses",
        "ec2:describeAddressesAttribute",
```

```
        "ec2:describeAggregateIdFormat",
        "ec2:describeAvailabilityZones",
        "ec2:describeBundleTasks",
        "ec2:describeByoipCidrs",
        "ec2:describeCapacityReservationFleets",
        "ec2:describeCapacityReservations",
        "ec2:describeCarrierGateways",
        "ec2:describeClassicLinkInstances",
        "ec2:describeClientVpnAuthorizationRules",
        "ec2:describeClientVpnConnections",
        "ec2:describeClientVpnEndpoints",
        "ec2:describeClientVpnRoutes",
        "ec2:describeClientVpnTargetNetworks",
        "ec2:describeCoipPools",
        "ec2:describeConversionTasks",
        "ec2:describeCustomerGateways",
        "ec2:describeDhcpOptions",
        "ec2:describeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:describeExportImageTasks",
        "ec2:describeExportTasks",
        "ec2:describeFastLaunchImages",
        "ec2:describeFastSnapshotRestores",
        "ec2:describeFleetHistory",
        "ec2:describeFleetInstances",
        "ec2:describeFleets",
        "ec2:describeFlowLogs",
        "ec2:describeFpgaImageAttribute",
        "ec2:describeFpgaImages",
        "ec2:describeHostReservationOfferings",
        "ec2:describeHostReservations",
        "ec2:describeHosts",
        "ec2:describeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:describeIdFormat",
        "ec2:describeIdentityIdFormat",
        "ec2:describeImageAttribute",
        "ec2:describeImages",
        "ec2:describeImportImageTasks",
        "ec2:describeImportSnapshotTasks",
        "ec2:describeInstanceAttribute",
        "ec2:describeInstanceCreditSpecifications",
        "ec2:describeInstanceEventNotificationAttributes",
        "ec2:describeInstanceEventWindows",
        "ec2:describeInstanceStatus",
        "ec2:describeInstanceTypeOfferings",
```

```
        "ec2:describeInstanceTypes",
        "ec2:describeInstances",
        "ec2:describeInternetGateways",
        "ec2:describeIpamPools",
        "ec2:describeIpamScopes",
        "ec2:describeIpams",
        "ec2:describeIpv6Pools",
        "ec2:describeKeyPairs",
        "ec2:describeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:describeLaunchTemplates",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:describeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups",
        "ec2:describeLocalGatewayVirtualInterfaces",
        "ec2:describeLocalGateways",
        "ec2:describeManagedPrefixLists",
        "ec2:describeMovingAddresses",
        "ec2:describeNatGateways",
        "ec2:describeNetworkAcls",
        "ec2:describeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:describeNetworkInterfaces",
        "ec2:describePlacementGroups",
        "ec2:describePrefixLists",
        "ec2:describePrincipalIdFormat",
        "ec2:describePublicIpv4Pools",
        "ec2:describeRegions",
        "ec2:describeReservedInstances",
        "ec2:describeReservedInstancesListings",
        "ec2:describeReservedInstancesModifications",
        "ec2:describeReservedInstancesOfferings",
        "ec2:describeRouteTables",
        "ec2:describeScheduledInstanceAvailability",
        "ec2:describeScheduledInstances",
        "ec2:describeSecurityGroupReferences",
        "ec2:describeSecurityGroupRules",
        "ec2:describeSecurityGroups",
        "ec2:describeSnapshotAttribute",
        "ec2:describeSnapshotTierStatus",
        "ec2:describeSnapshots",
        "ec2:describeSpotDatafeedSubscription",
        "ec2:describeSpotFleetInstances",
        "ec2:describeSpotFleetRequestHistory",
        "ec2:describeSpotFleetRequests",
```

```
        "ec2:describeSpotInstanceRequests",
        "ec2:describeSpotPriceHistory",
        "ec2:describeStaleSecurityGroups",
        "ec2:describeStoreImageTasks",
        "ec2:describeSubnets",
        "ec2:describeTags",
        "ec2:describeTrafficMirrorFilters",
        "ec2:describeTrafficMirrorSessions",
        "ec2:describeTrafficMirrorTargets",
        "ec2:describeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:describeTransitGatewayConnectPeers",
        "ec2:describeTransitGatewayMulticastDomains",
        "ec2:describeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:describeTransitGatewayPolicyTables",
        "ec2:describeTransitGatewayRouteTableAnnouncements",
        "ec2:describeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:describeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:describeTransitGateways",
        "ec2:describeVerifiedAccessEndpoints",
        "ec2:describeVerifiedAccessGroups",
        "ec2:describeVerifiedAccessInstances",
        "ec2:describeVerifiedAccessTrustProviders",
        "ec2:describeVolumeAttribute",
        "ec2:describeVolumeStatus",
        "ec2:describeVolumes",
        "ec2:describeVolumesModifications",
        "ec2:describeVpcAttribute",
        "ec2:describeVpcClassicLink",
        "ec2:describeVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:describeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:describeVpcEndpointConnections",
        "ec2:describeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:describeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:describeVpcEndpointServices",
        "ec2:describeVpcEndpoints",
        "ec2:describeVpcPeeringConnections",
        "ec2:describeVpcs",
        "ec2:describeVpnConnections",
        "ec2:describeVpnGateways",
        "ec2:getAssociatedIpv6PoolCidrs",
        "ec2:getCapacityReservationUsage",
        "ec2:getCoipPoolUsage",
        "ec2:getConsoleOutput",
        "ec2:getConsoleScreenshot",
```

```
        "ec2:getDefaultCreditSpecification",
        "ec2:getEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:getEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:getGroupsForCapacityReservation",
        "ec2:getHostReservationPurchasePreview",
        "ec2:getInstanceTypesFromInstanceRequirements",
        "ec2:getIpamAddressHistory",
        "ec2:getIpamPoolAllocations",
        "ec2:getIpamPoolCidrs",
        "ec2:getIpamResourceCidrs",
        "ec2:getLaunchTemplateData",
        "ec2:getManagedPrefixListAssociations",
        "ec2:getManagedPrefixListEntries",
        "ec2:getReservedInstancesExchangeQuote",
        "ec2:getSerialConsoleAccessStatus",
        "ec2:getSpotPlacementScores",
        "ec2:getSubnetCidrReservations",
        "ec2:getTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:getTransitGatewayPrefixListReferences",
        "ec2:getVerifiedAccessEndpointPolicy",
        "ec2:getVerifiedAccessGroupPolicy",
        "ec2:listImagesInRecycleBin",
        "ec2:listSnapshotsInRecycleBin",
        "ec2:searchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:searchTransitGatewayMulticastGroups",
        "ec2:searchTransitGatewayRoutes",
        "ecs:describeCapacityProviders",
        "ecs:describeClusters",
        "ecs:describeContainerInstances",
        "ecs:describeServices",
        "ecs:describeTaskDefinition",
        "ecs:describeTaskSets",
        "ecs:describeTasks",
        "ecs:getTaskProtection",
        "ecs:listAccountSettings",
        "ecs:listAttributes",
        "ecs:listClusters",
        "ecs:listContainerInstances",
        "ecs:listServices",
        "ecs:listServicesByNamespace",
        "ecs:listTagsForResource",
        "ecs:listTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:listTaskDefinitions",
        "ecs:listTasks",
```

```
        "eks:describeAccessEntry",
        "eks:describeAddon",
        "eks:describeAddonConfiguration",
        "eks:describeAddonVersions",
        "eks:describeCluster",
        "eks:describeEksAnywhereSubscription",
        "eks:describeFargateProfile",
        "eks:describeIdentityProviderConfig",
        "eks:describeNodegroup",
        "eks:describePodIdentityAssociation",
        "eks:describeUpdate",
        "eks:listAccessEntries",
        "eks:listAccessPolicies",
        "eks:listAddons",
        "eks:listAssociatedAccessPolicies",
        "eks:listClusters",
        "eks:listEksAnywhereSubscriptions",
        "eks:listFargateProfiles",
        "eks:listIdentityProviderConfigs",
        "eks:listNodegroups",
        "eks:listPodIdentityAssociations",
        "eks:listUpdates",
        "elasticache:describeCacheClusters",
        "elasticache:describeCacheEngineVersions",
        "elasticache:describeCacheParameterGroups",
        "elasticache:describeCacheParameters",
        "elasticache:describeCacheSecurityGroups",
        "elasticache:describeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:describeEngineDefaultParameters",
        "elasticache:describeEvents",
        "elasticache:describeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:describeReplicationGroups",
        "elasticache:describeReservedCacheNodes",
        "elasticache:describeReservedCacheNodesOfferings",
        "elasticache:describeServerlessCacheSnapshots",
        "elasticache:describeServerlessCaches",
        "elasticache:describeServiceUpdates",
        "elasticache:describeSnapshots",
        "elasticache:describeUpdateActions",
        "elasticache:describeUserGroups",
        "elasticache:describeUsers",
        "elasticache:listAllowedNodeTypeModifications",
        "elasticache:listTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:checkDNSAvailability",
```

```
        "elasticbeanstalk:describeAccountAttributes",
        "elasticbeanstalk:describeApplicationVersions",
        "elasticbeanstalk:describeApplications",
        "elasticbeanstalk:describeConfigurationOptions",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentHealth",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentManagedActionHistory",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentManagedActions",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentResources",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironments",
        "elasticbeanstalk:describeEvents",
        "elasticbeanstalk:describeInstancesHealth",
        "elasticbeanstalk:describePlatformVersion",
        "elasticbeanstalk:listAvailableSolutionStacks",
        "elasticbeanstalk:listPlatformBranches",
        "elasticbeanstalk:listPlatformVersions",
        "elasticbeanstalk:validateConfigurationSettings",
        "elasticfilesystem:describeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:describeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:describeFileSystems",
        "elasticfilesystem:describeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:describeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:describeMountTargets",
        "elasticfilesystem:describeTags",
        "elasticfilesystem:listTagsForResource",
        "elasticloadbalancing:describeAccountLimits",
        "elasticloadbalancing:describeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:describeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:describeListeners",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerPolicyTypes",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:describeRules",
        "elasticloadbalancing:describeSSLPolicies",
        "elasticloadbalancing:describeTags",
        "elasticloadbalancing:describeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:describeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:describeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStoreAssociations",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStoreRevocations",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStores",
        "emr-containers:describeJobRun",
        "emr-containers:describeJobTemplate",
        "emr-containers:describeManagedEndpoint",
```

```
        "emr-containers:describeVirtualCluster",
        "emr-containers:listJobRuns",
        "emr-containers:listJobTemplates",
        "emr-containers:listManagedEndpoints",
        "emr-containers:listVirtualClusters",
        "emr-serverless:getApplication",
        "emr-serverless:getJobRun",
        "emr-serverless:listApplications",
        "es:describeDomain",
        "es:describeDomainAutoTunes",
        "es:describeDomainChangeProgress",
        "es:describeDomainConfig",
        "es:describeDomains",
        "es:describeDryRunProgress",
        "es:describeElasticsearchDomain",
        "es:describeElasticsearchDomainConfig",
        "es:describeElasticsearchDomains",
        "es:describeInboundConnections",
        "es:describeInstanceTypeLimits",
        "es:describeOutboundConnections",
        "es:describePackages",
        "es:describeReservedInstanceOfferings",
        "es:describeReservedInstances",
        "es:describeVpcEndpoints",
        "es:getCompatibleVersions",
        "es:getPackageVersionHistory",
        "es:getUpgradeHistory",
        "es:getUpgradeStatus",
        "es:listDomainNames",
        "es:listDomainsForPackage",
        "es:listInstanceTypeDetails",
        "es:listPackagesForDomain",
        "es:listScheduledActions",
        "es:listTags",
        "es:listVersions",
        "es:listVpcEndpointAccess",
        "es:listVpcEndpoints",
        "es:listVpcEndpointsForDomain",
        "events:describeApiDestination",
        "events:describeArchive",
        "events:describeConnection",
        "events:describeEndpoint",
        "events:describeEventBus",
        "events:describeEventSource",
```

```
        "events:describePartnerEventSource",
        "events:describeReplay",
        "events:describeRule",
        "events:listApiDestinations",
        "events:listArchives",
        "events:listConnections",
        "events:listEndpoints",
        "events:listEventBuses",
        "events:listEventSources",
        "events:listPartnerEventSourceAccounts",
        "events:listPartnerEventSources",
        "events:listReplays",
        "events:listRuleNamesByTarget",
        "events:listRules",
        "events:listTargetsByRule",
        "events:testEventPattern",
        "fsx:describeBackups",
        "fsx:describeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:describeDataRepositoryTasks",
        "fsx:describeFileCaches",
        "fsx:describeFileSystems",
        "fsx:describeSnapshots",
        "fsx:describeStorageVirtualMachines",
        "fsx:describeVolumes",
        "fsx:listTagsForResource",
        "glue:batchGetBlueprints",
        "glue:batchGetCrawlers",
        "glue:batchGetDevEndpoints",
        "glue:batchGetJobs",
        "glue:batchGetPartition",
        "glue:batchGetTriggers",
        "glue:batchGetWorkflows",
        "glue:checkSchemaVersionValidity",
        "glue:getBlueprint",
        "glue:getBlueprintRun",
        "glue:getBlueprintRuns",
        "glue:getCatalogImportStatus",
        "glue:getClassifier",
        "glue:getClassifiers",
        "glue:getColumnStatisticsForPartition",
        "glue:getColumnStatisticsForTable",
        "glue:getCrawler",
        "glue:getCrawlerMetrics",
        "glue:getCrawlers",
```

```
        "glue:getCustomEntityType",
        "glue:getDataQualityResult",
        "glue:getDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:getDataQualityRuleset",
        "glue:getDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:getDatabase",
        "glue:getDatabases",
        "glue:getDataflowGraph",
        "glue:getDevEndpoint",
        "glue:getDevEndpoints",
        "glue:getJob",
        "glue:getJobRun",
        "glue:getJobRuns",
        "glue:getJobs",
        "glue:getMLTaskRun",
        "glue:getMLTaskRuns",
        "glue:getMLTransform",
        "glue:getMLTransforms",
        "glue:getMapping",
        "glue:getPartition",
        "glue:getPartitionIndexes",
        "glue:getPartitions",
        "glue:getRegistry",
        "glue:getResourcePolicies",
        "glue:getResourcePolicy",
        "glue:getSchema",
        "glue:getSchemaByDefinition",
        "glue:getSchemaVersion",
        "glue:getSchemaVersionsDiff",
        "glue:getSession",
        "glue:getStatement",
        "glue:getTable",
        "glue:getTableVersions",
        "glue:getTables",
        "glue:getTrigger",
        "glue:getTriggers",
        "glue:getUserDefinedFunction",
        "glue:getUserDefinedFunctions",
        "glue:getWorkflow",
        "glue:getWorkflowRun",
        "glue:getWorkflowRuns",
        "glue:listCrawlers",
        "glue:listCrawls",
        "glue:listDataQualityResults",
```

```
        "glue:listDataQualityRuleRecommendationRuns",
        "glue:listDataQualityRulesetEvaluationRuns",
        "glue:listDataQualityRulesets",
        "glue:listDevEndpoints",
        "glue:listMLTransforms",
        "glue:listRegistries",
        "glue:listSchemaVersions",
        "glue:listSchemas",
        "glue:listSessions",
        "glue:listStatements",
        "glue:querySchemaVersionMetadata",
        "guardduty:getFindings",
        "guardduty:listDetectors",
        "guardduty:listFindings",
        "guardduty:listIPSets",
        "guardduty:listThreatIntelSets",
        "iam:getAccessKeyLastUsed",
        "iam:getAccountAuthorizationDetails",
        "iam:getAccountPasswordPolicy",
        "iam:getAccountSummary",
        "iam:getContextKeysForCustomPolicy",
        "iam:getContextKeysForPrincipalPolicy",
        "iam:getCredentialReport",
        "iam:getGroup",
        "iam:getGroupPolicy",
        "iam:getInstanceProfile",
        "iam:getLoginProfile",
        "iam:getOpenIDConnectProvider",
        "iam:getPolicy",
        "iam:getPolicyVersion",
        "iam:getRole",
        "iam:getRolePolicy",
        "iam:getSAMLProvider",
        "iam:getSSHPublicKey",
        "iam:getServerCertificate",
        "iam:getServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:getUser",
        "iam:getUserPolicy",
        "iam:listAccessKeys",
        "iam:listAccountAliases",
        "iam:listAttachedGroupPolicies",
        "iam:listAttachedRolePolicies",
        "iam:listAttachedUserPolicies",
        "iam:listEntitiesForPolicy",
```

```
        "iam:listGroupPolicies",
        "iam:listGroups",
        "iam:listGroupsForUser",
        "iam:listInstanceProfiles",
        "iam:listInstanceProfilesForRole",
        "iam:listMFADevices",
        "iam:listOpenIDConnectProviders",
        "iam:listPolicies",
        "iam:listPolicyVersions",
        "iam:listRolePolicies",
        "iam:listRoles",
        "iam:listSAMLProviders",
        "iam:listSSHPublicKeys",
        "iam:listServerCertificates",
        "iam:listSigningCertificates",
        "iam:listUserPolicies",
        "iam:listUsers",
        "iam:listVirtualMFADevices",
        "kafka:describeCluster",
        "kafka:describeClusterOperation",
        "kafka:describeClusterOperationV2",
        "kafka:describeClusterV2",
        "kafka:describeConfiguration",
        "kafka:describeConfigurationRevision",
        "kafka:describeReplicator",
        "kafka:describeVpcConnection",
        "kafka:getBootstrapBrokers",
        "kafka:getClusterPolicy",
        "kafka:listClientVpcConnections",
        "kafka:listClusterOperations",
        "kafka:listClusterOperationsV2",
        "kafka:listClusters",
        "kafka:listClustersV2",
        "kafka:listConfigurationRevisions",
        "kafka:listConfigurations",
        "kafka:listNodes",
        "kafka:listReplicators",
        "kafka:listScramSecrets",
        "kafka:listVpcConnections",
        "kafkaconnect:describeConnector",
        "kafkaconnect:describeCustomPlugin",
        "kafkaconnect:describeWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:listConnectors",
        "kafkaconnect:listCustomPlugins",
```

```
        "kafkaconnect:listWorkerConfigurations",
        "lambda:getAccountSettings",
        "lambda:getAlias",
        "lambda:getCodeSigningConfig",
        "lambda:getEventSourceMapping",
        "lambda:getFunction",
        "lambda:getFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:getFunctionConcurrency",
        "lambda:getFunctionConfiguration",
        "lambda:getFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:getFunctionUrlConfig",
        "lambda:getLayerVersion",
        "lambda:getLayerVersionPolicy",
        "lambda:getPolicy",
        "lambda:getProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:getRuntimeManagementConfig",
        "lambda:listAliases",
        "lambda:listCodeSigningConfigs",
        "lambda:listEventSourceMappings",
        "lambda:listFunctionEventInvokeConfigs",
        "lambda:listFunctionUrlConfigs",
        "lambda:listFunctions",
        "lambda:listFunctionsByCodeSigningConfig",
        "lambda:listLayerVersions",
        "lambda:listLayers",
        "lambda:listProvisionedConcurrencyConfigs",
        "lambda:listVersionsByFunction",
        "logs:describeExportTasks",
        "logs:describeLogGroups",
        "logs:describeLogStreams",
        "logs:describeMetricFilters",
        "logs:describeSubscriptionFilters",
        "medialive:listChannels",
        "medialive:listInputSecurityGroups",
        "medialive:listInputs",
        "mobiletargeting:getAdmChannel",
        "mobiletargeting:getApnsChannel",
        "mobiletargeting:getApnsSandboxChannel",
        "mobiletargeting:getApnsVoipChannel",
        "mobiletargeting:getApnsVoipSandboxChannel",
        "mobiletargeting:getApplicationSettings",
        "mobiletargeting:getApps",
        "mobiletargeting:getBaiduChannel",
        "mobiletargeting:getCampaign",
```

```
        "mobiletargeting:getCampaignActivities",
        "mobiletargeting:getCampaignVersions",
        "mobiletargeting:getCampaigns",
        "mobiletargeting:getEmailChannel",
        "mobiletargeting:getEventStream",
        "mobiletargeting:getExportJobs",
        "mobiletargeting:getGcmChannel",
        "mobiletargeting:getImportJobs",
        "mobiletargeting:getJourney",
        "mobiletargeting:getJourneyExecutionActivityMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyExecutionMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRunExecutionActivityMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRunExecutionMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRuns",
        "mobiletargeting:getSegment",
        "mobiletargeting:getSegmentImportJobs",
        "mobiletargeting:getSegmentVersions",
        "mobiletargeting:getSegments",
        "mobiletargeting:getSmsChannel",
        "mobiletargeting:listJourneys",
        "pipes:listPipes",
        "polly:describeVoices",
        "polly:listLexicons",
        "quicksight:describeAccountCustomization",
        "quicksight:describeAccountSettings",
        "quicksight:describeAccountSubscription",
        "quicksight:describeAnalysis",
        "quicksight:describeAnalysisPermissions",
        "quicksight:describeDashboard",
        "quicksight:describeDashboardPermissions",
        "quicksight:describeDataSet",
        "quicksight:describeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:describeDataSource",
        "quicksight:describeFolder",
        "quicksight:describeFolderPermissions",
        "quicksight:describeFolderResolvedPermissions",
        "quicksight:describeGroup",
        "quicksight:describeGroupMembership",
        "quicksight:describeIAMPolicyAssignment",
        "quicksight:describeIngestion",
        "quicksight:describeIpRestriction",
        "quicksight:describeNamespace",
        "quicksight:describeRefreshSchedule",
        "quicksight:describeTemplate",
```

```
        "quicksight:describeTemplateAlias",
        "quicksight:describeTemplatePermissions",
        "quicksight:describeTheme",
        "quicksight:describeThemeAlias",
        "quicksight:describeThemePermissions",
        "quicksight:describeTopic",
        "quicksight:describeTopicRefresh",
        "quicksight:describeTopicRefreshSchedule",
        "quicksight:describeUser",
        "quicksight:describeVPCConnection",
        "quicksight:listAnalyses",
        "quicksight:listDashboardVersions",
        "quicksight:listDashboards",
        "quicksight:listDataSets",
        "quicksight:listDataSources",
        "quicksight:listFolderMembers",
        "quicksight:listFolders",
        "quicksight:listGroupMemberships",
        "quicksight:listGroups",
        "quicksight:listIAMPolicyAssignments",
        "quicksight:listIAMPolicyAssignmentsForUser",
        "quicksight:listIngestions",
        "quicksight:listNamespaces",
        "quicksight:listRefreshSchedules",
        "quicksight:listTemplateAliases",
        "quicksight:listTemplateVersions",
        "quicksight:listTemplates",
        "quicksight:listThemeAliases",
        "quicksight:listThemeVersions",
        "quicksight:listThemes",
        "quicksight:listTopicRefreshSchedules",
        "quicksight:listTopics",
        "quicksight:listUserGroups",
        "quicksight:listUsers",
        "quicksight:listVPCConnections",
        "quicksight:searchAnalyses",
        "quicksight:searchDashboards",
        "quicksight:searchDataSets",
        "quicksight:searchDataSources",
        "quicksight:searchFolders",
        "quicksight:searchGroups",
        "rds:describeAccountAttributes",
        "rds:describeBlueGreenDeployments",
        "rds:describeCertificates",
```

```
        "rds:describeDBClusterEndpoints",
        "rds:describeDBClusterParameterGroups",
        "rds:describeDBClusterParameters",
        "rds:describeDBClusterSnapshots",
        "rds:describeDBClusters",
        "rds:describeDBEngineVersions",
        "rds:describeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:describeDBInstances",
        "rds:describeDBLogFiles",
        "rds:describeDBParameterGroups",
        "rds:describeDBParameters",
        "rds:describeDBSecurityGroups",
        "rds:describeDBSnapshotAttributes",
        "rds:describeDBSnapshots",
        "rds:describeDBSubnetGroups",
        "rds:describeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:describeEngineDefaultParameters",
        "rds:describeEventCategories",
        "rds:describeEventSubscriptions",
        "rds:describeEvents",
        "rds:describeExportTasks",
        "rds:describeGlobalClusters",
        "rds:describeIntegrations",
        "rds:describeOptionGroupOptions",
        "rds:describeOptionGroups",
        "rds:describeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:describePendingMaintenanceActions",
        "rds:describeReservedDBInstances",
        "rds:describeReservedDBInstancesOfferings",
        "rds:describeSourceRegions",
        "rds:describeValidDBInstanceModifications",
        "rds:listTagsForResource",
        "redshift-data:describeStatement",
        "redshift-data:listStatements",
        "redshift-serverless:getEndpointAccess",
        "redshift-serverless:getNamespace",
        "redshift-serverless:getRecoveryPoint",
        "redshift-serverless:getSnapshot",
        "redshift-serverless:getTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:getUsageLimit",
        "redshift-serverless:getWorkgroup",
        "redshift-serverless:listEndpointAccess",
        "redshift-serverless:listNamespaces",
        "redshift-serverless:listRecoveryPoints",
```

```
        "redshift-serverless:listSnapshots",
        "redshift-serverless:listTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:listUsageLimits",
        "redshift-serverless:listWorkgroups",
        "redshift:describeClusterParameterGroups",
        "redshift:describeClusterParameters",
        "redshift:describeClusterSecurityGroups",
        "redshift:describeClusterSnapshots",
        "redshift:describeClusterSubnetGroups",
        "redshift:describeClusterVersions",
        "redshift:describeClusters",
        "redshift:describeDataShares",
        "redshift:describeDataSharesForConsumer",
        "redshift:describeDataSharesForProducer",
        "redshift:describeDefaultClusterParameters",
        "redshift:describeEventCategories",
        "redshift:describeEventSubscriptions",
        "redshift:describeEvents",
        "redshift:describeHsmClientCertificates",
        "redshift:describeHsmConfigurations",
        "redshift:describeLoggingStatus",
        "redshift:describeOrderableClusterOptions",
        "redshift:describeReservedNodeOfferings",
        "redshift:describeReservedNodes",
        "redshift:describeResize",
        "redshift:describeSnapshotCopyGrants",
        "redshift:describeStorage",
        "redshift:describeTableRestoreStatus",
        "redshift:describeTags",
        "route53-recovery-cluster:getRoutingControlState",
        "route53-recovery-cluster:listRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:describeControlPanel",
        "route53-recovery-control-config:describeRoutingControl",
        "route53-recovery-control-config:describeSafetyRule",
        "route53-recovery-control-config:listControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:listRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:listSafetyRules",
        "route53-recovery-readiness:getCell",
        "route53-recovery-readiness:getCellReadinessSummary",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheckResourceStatus",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheckStatus",
        "route53-recovery-readiness:getRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:getRecoveryGroupReadinessSummary",
```

```
        "route53-recovery-readiness:listCells",
        "route53-recovery-readiness:listReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:listRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:listResourceSets",
        "route53:getAccountLimit",
        "route53:getChange",
        "route53:getCheckerIpRanges",
        "route53:getDNSSEC",
        "route53:getGeoLocation",
        "route53:getHealthCheck",
        "route53:getHealthCheckCount",
        "route53:getHealthCheckLastFailureReason",
        "route53:getHealthCheckStatus",
        "route53:getHostedZone",
        "route53:getHostedZoneCount",
        "route53:getHostedZoneLimit",
        "route53:getQueryLoggingConfig",
        "route53:getReusableDelegationSet",
        "route53:getTrafficPolicy",
        "route53:getTrafficPolicyInstance",
        "route53:getTrafficPolicyInstanceCount",
        "route53:listCidrBlocks",
        "route53:listCidrCollections",
        "route53:listCidrLocations",
        "route53:listGeoLocations",
        "route53:listHealthChecks",
        "route53:listHostedZones",
        "route53:listHostedZonesByName",
        "route53:listHostedZonesByVpc",
        "route53:listQueryLoggingConfigs",
        "route53:listResourceRecordSets",
        "route53:listReusableDelegationSets",
        "route53:listTrafficPolicies",
        "route53:listTrafficPolicyInstances",
        "route53:listTrafficPolicyInstancesByHostedZone",
        "route53:listTrafficPolicyInstancesByPolicy",
        "route53:listTrafficPolicyVersions",
        "route53:listVPCAssociationAuthorizations",
        "route53domains:checkDomainAvailability",
        "route53domains:getContactReachabilityStatus",
        "route53domains:getDomainDetail",
        "route53domains:getOperationDetail",
        "route53domains:listDomains",
        "route53domains:listOperations",
```

```
        "route53domains:listPrices",
        "route53domains:listTagsForDomain",
        "route53domains:viewBilling",
        "route53resolver:getFirewallConfig",
        "route53resolver:getFirewallDomainList",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroupPolicy",
        "route53resolver:getOutpostResolver",
        "route53resolver:getResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfigPolicy",
        "route53resolver:getResolverRule",
        "route53resolver:getResolverRuleAssociation",
        "route53resolver:getResolverRulePolicy",
        "route53resolver:listFirewallConfigs",
        "route53resolver:listFirewallDomainLists",
        "route53resolver:listFirewallDomains",
        "route53resolver:listFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:listFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:listFirewallRules",
        "route53resolver:listOutpostResolvers",
        "route53resolver:listResolverConfigs",
        "route53resolver:listResolverDnssecConfigs",
        "route53resolver:listResolverEndpointIpAddresses",
        "route53resolver:listResolverEndpoints",
        "route53resolver:listResolverQueryLogConfigAssociations",
        "route53resolver:listResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:listResolverRuleAssociations",
        "route53resolver:listResolverRules",
        "route53resolver:listTagsForResource",
        "s3:describeJob",
        "s3:describeMultiRegionAccessPointOperation",
        "s3:getAccelerateConfiguration",
        "s3:getAccessPoint",
        "s3:getAccessPointConfigurationForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointPolicy",
        "s3:getAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointPolicyStatus",
        "s3:getAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:getAccountPublicAccessBlock",
        "s3:getAnalyticsConfiguration",
```

```
        "s3:getBucketAcl",
        "s3:getBucketCORS",
        "s3:getBucketLocation",
        "s3:getBucketLogging",
        "s3:getBucketNotification",
        "s3:getBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:getBucketOwnershipControls",
        "s3:getBucketPolicy",
        "s3:getBucketPolicyStatus",
        "s3:getBucketPublicAccessBlock",
        "s3:getBucketRequestPayment",
        "s3:getBucketVersioning",
        "s3:getBucketWebsite",
        "s3:getEncryptionConfiguration",
        "s3:getIntelligentTieringConfiguration",
        "s3:getInventoryConfiguration",
        "s3:getLifecycleConfiguration",
        "s3:getMetricsConfiguration",
        "s3:getMultiRegionAccessPoint",
        "s3:getMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:getMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:getMultiRegionAccessPointRoutes",
        "s3:getObjectLegalHold",
        "s3:getObjectRetention",
        "s3:getReplicationConfiguration",
        "s3:getStorageLensConfiguration",
        "s3:listAccessPoints",
        "s3:listAccessPointsForObjectLambda",
        "s3:listAllMyBuckets",
        "s3:listBucket",
        "s3:listBucketMultipartUploads",
        "s3:listBucketVersions",
        "s3:listJobs",
        "s3:listMultiRegionAccessPoints",
        "s3:listMultipartUploadParts",
        "s3:listStorageLensConfigurations",
        "s3express:getBucketPolicy",
        "s3express:listAllMyDirectoryBuckets",
        "sagemaker:describeAction",
        "sagemaker:describeAlgorithm",
        "sagemaker:describeApp",
        "sagemaker:describeAppImageConfig",
        "sagemaker:describeArtifact",
        "sagemaker:describeAutoMLJob",
```

```
            "sagemaker:describeCluster",
            "sagemaker:describeClusterNode",
            "sagemaker:describeCodeRepository",
            "sagemaker:describeCompilationJob",
            "sagemaker:describeContext",
            "sagemaker:describeDataQualityJobDefinition",
            "sagemaker:describeDevice",
            "sagemaker:describeDeviceFleet",
            "sagemaker:describeDomain",
            "sagemaker:describeEdgeDeploymentPlan",
            "sagemaker:describeEdgePackagingJob",
            "sagemaker:describeEndpoint",
            "sagemaker:describeEndpointConfig",
            "sagemaker:describeExperiment",
            "sagemaker:describeFeatureGroup",
            "sagemaker:describeFeatureMetadata",
            "sagemaker:describeFlowDefinition",
            "sagemaker:describeHub",
            "sagemaker:describeHubContent",
            "sagemaker:describeHumanTaskUi",
            "sagemaker:describeHyperParameterTuningJob",
            "sagemaker:describeImage",
            "sagemaker:describeImageVersion",
            "sagemaker:describeInferenceComponent",
            "sagemaker:describeInferenceExperiment",
            "sagemaker:describeInferenceRecommendationsJob",
            "sagemaker:describeLabelingJob",
            "sagemaker:describeModel",
            "sagemaker:describeModelBiasJobDefinition",
            "sagemaker:describeModelCard",
            "sagemaker:describeModelCardExportJob",
            "sagemaker:describeModelExplainabilityJobDefinition",
            "sagemaker:describeModelPackage",
            "sagemaker:describeModelPackageGroup",
            "sagemaker:describeModelQualityJobDefinition",
            "sagemaker:describeMonitoringSchedule",
            "sagemaker:describeNotebookInstance",
            "sagemaker:describeNotebookInstanceLifecycleConfig",
            "sagemaker:describePipeline",
            "sagemaker:describePipelineDefinitionForExecution",
            "sagemaker:describePipelineExecution",
            "sagemaker:describeProcessingJob",
            "sagemaker:describeProject",
            "sagemaker:describeSpace",
```

```
        "sagemaker:describeStudioLifecycleConfig",
        "sagemaker:describeSubscribedWorkteam",
        "sagemaker:describeTrainingJob",
        "sagemaker:describeTransformJob",
        "sagemaker:describeTrial",
        "sagemaker:describeTrialComponent",
        "sagemaker:describeUserProfile",
        "sagemaker:describeWorkforce",
        "sagemaker:describeWorkteam",
        "sagemaker:getDeviceFleetReport",
        "sagemaker:getModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:getSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
        "sagemaker:listActions",
        "sagemaker:listAlgorithms",
        "sagemaker:listAliases",
        "sagemaker:listAppImageConfigs",
        "sagemaker:listApps",
        "sagemaker:listArtifacts",
        "sagemaker:listAssociations",
        "sagemaker:listAutoMLJobs",
        "sagemaker:listCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:listClusterNodes",
        "sagemaker:listClusters",
        "sagemaker:listCodeRepositories",
        "sagemaker:listCompilationJobs",
        "sagemaker:listContexts",
        "sagemaker:listDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:listDeviceFleets",
        "sagemaker:listDevices",
        "sagemaker:listDomains",
        "sagemaker:listEdgeDeploymentPlans",
        "sagemaker:listEdgePackagingJobs",
        "sagemaker:listEndpointConfigs",
        "sagemaker:listEndpoints",
        "sagemaker:listExperiments",
        "sagemaker:listFeatureGroups",
        "sagemaker:listFlowDefinitions",
        "sagemaker:listHubContentVersions",
        "sagemaker:listHubContents",
        "sagemaker:listHubs",
        "sagemaker:listHumanTaskUis",
        "sagemaker:listHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:listImageVersions",
        "sagemaker:listImages",
```

```
        "sagemaker:listInferenceComponents",
        "sagemaker:listInferenceExperiments",
        "sagemaker:listInferenceRecommendationsJobSteps",
        "sagemaker:listInferenceRecommendationsJobs",
        "sagemaker:listLabelingJobs",
        "sagemaker:listLabelingJobsForWorkteam",
        "sagemaker:listLineageGroups",
        "sagemaker:listModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:listModelCardExportJobs",
        "sagemaker:listModelCardVersions",
        "sagemaker:listModelCards",
        "sagemaker:listModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:listModelMetadata",
        "sagemaker:listModelPackageGroups",
        "sagemaker:listModelPackages",
        "sagemaker:listModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:listModels",
        "sagemaker:listMonitoringAlertHistory",
        "sagemaker:listMonitoringAlerts",
        "sagemaker:listMonitoringExecutions",
        "sagemaker:listMonitoringSchedules",
        "sagemaker:listNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:listNotebookInstances",
        "sagemaker:listPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:listPipelineExecutions",
        "sagemaker:listPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:listPipelines",
        "sagemaker:listProcessingJobs",
        "sagemaker:listProjects",
        "sagemaker:listSpaces",
        "sagemaker:listStageDevices",
        "sagemaker:listStudioLifecycleConfigs",
        "sagemaker:listSubscribedWorkteams",
        "sagemaker:listTags",
        "sagemaker:listTrainingJobs",
        "sagemaker:listTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:listTransformJobs",
        "sagemaker:listTrialComponents",
        "sagemaker:listTrials",
        "sagemaker:listUserProfiles",
        "sagemaker:listWorkforces",
        "sagemaker:listWorkteams",
        "scheduler:listScheduleGroups",
        "scheduler:listSchedules",
```

```
        "servicequotas:listAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:listServiceQuotas",
        "ses:describeActiveReceiptRuleSet",
        "ses:describeConfigurationSet",
        "ses:describeReceiptRule",
        "ses:describeReceiptRuleSet",
        "ses:getAccount",
        "ses:getAccountSendingEnabled",
        "ses:getBlacklistReports",
        "ses:getConfigurationSet",
        "ses:getConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:getContactList",
        "ses:getDedicatedIp",
        "ses:getDedicatedIpPool",
        "ses:getDedicatedIps",
        "ses:getDeliverabilityDashboardOptions",
        "ses:getDeliverabilityTestReport",
        "ses:getDomainDeliverabilityCampaign",
        "ses:getDomainStatisticsReport",
        "ses:getEmailIdentity",
        "ses:getIdentityDkimAttributes",
        "ses:getIdentityMailFromDomainAttributes",
        "ses:getIdentityNotificationAttributes",
        "ses:getIdentityPolicies",
        "ses:getIdentityVerificationAttributes",
        "ses:getImportJob",
        "ses:getSendQuota",
        "ses:getSendStatistics",
        "ses:listConfigurationSets",
        "ses:listContactLists",
        "ses:listContacts",
        "ses:listCustomVerificationEmailTemplates",
        "ses:listDedicatedIpPools",
        "ses:listDeliverabilityTestReports",
        "ses:listDomainDeliverabilityCampaigns",
        "ses:listEmailIdentities",
        "ses:listEmailTemplates",
        "ses:listIdentities",
        "ses:listIdentityPolicies",
        "ses:listImportJobs",
        "ses:listReceiptFilters",
        "ses:listReceiptRuleSets",
        "ses:listRecommendations",
        "ses:listTagsForResource",
```

```
        "ses:listTemplates",
        "ses:listVerifiedEmailAddresses",
        "sns:checkIfPhoneNumberIsOptedOut",
        "sns:getDataProtectionPolicy",
        "sns:getEndpointAttributes",
        "sns:getPlatformApplicationAttributes",
        "sns:getSMSAttributes",
        "sns:getSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:getSubscriptionAttributes",
        "sns:getTopicAttributes",
        "sns:listEndpointsByPlatformApplication",
        "sns:listOriginationNumbers",
        "sns:listPhoneNumbersOptedOut",
        "sns:listPlatformApplications",
        "sns:listSMSSandboxPhoneNumbers",
        "sns:listSubscriptions",
        "sns:listSubscriptionsByTopic",
        "sns:listTopics",
        "ssm-contacts:describeEngagement",
        "ssm-contacts:describePage",
        "ssm-contacts:getContact",
        "ssm-contacts:getContactChannel",
        "ssm-contacts:getContactPolicy",
        "ssm-contacts:getRotation",
        "ssm-contacts:getRotationOverride",
        "ssm-contacts:listContactChannels",
        "ssm-contacts:listContacts",
        "ssm-contacts:listEngagements",
        "ssm-contacts:listPageReceipts",
        "ssm-contacts:listPageResolutions",
        "ssm-contacts:listPagesByContact",
        "ssm-contacts:listPagesByEngagement",
        "ssm-contacts:listPreviewRotationShifts",
        "ssm-contacts:listRotationOverrides",
        "ssm-contacts:listRotationShifts",
        "ssm-contacts:listRotations",
        "ssm-incidents:getIncidentRecord",
        "ssm-incidents:getReplicationSet",
        "ssm-incidents:getResourcePolicies",
        "ssm-incidents:getResponsePlan",
        "ssm-incidents:getTimelineEvent",
        "ssm-incidents:listIncidentRecords",
        "ssm-incidents:listRelatedItems",
        "ssm-incidents:listReplicationSets",
```

```
        "ssm-incidents:listResponsePlans",
        "ssm-incidents:listTimelineEvents",
        "ssm-sap:getApplication",
        "ssm-sap:getComponent",
        "ssm-sap:getDatabase",
        "ssm-sap:getOperation",
        "ssm-sap:getResourcePermission",
        "ssm-sap:listApplications",
        "ssm-sap:listComponents",
        "ssm-sap:listDatabases",
        "ssm-sap:listOperations",
        "ssm:describeActivations",
        "ssm:describeAssociation",
        "ssm:describeAssociationExecutionTargets",
        "ssm:describeAssociationExecutions",
        "ssm:describeAutomationExecutions",
        "ssm:describeAutomationStepExecutions",
        "ssm:describeAvailablePatches",
        "ssm:describeDocument",
        "ssm:describeDocumentPermission",
        "ssm:describeEffectiveInstanceAssociations",
        "ssm:describeEffectivePatchesForPatchBaseline",
        "ssm:describeInstanceAssociationsStatus",
        "ssm:describeInstanceInformation",
        "ssm:describeInstancePatchStates",
        "ssm:describeInstancePatchStatesForPatchGroup",
        "ssm:describeInstancePatches",
        "ssm:describeInventoryDeletions",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutionTaskInvocations",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutionTasks",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutions",
        "ssm:describeMaintenanceWindowSchedule",
        "ssm:describeMaintenanceWindowTargets",
        "ssm:describeMaintenanceWindowTasks",
        "ssm:describeMaintenanceWindows",
        "ssm:describeMaintenanceWindowsForTarget",
        "ssm:describeOpsItems",
        "ssm:describeParameters",
        "ssm:describePatchBaselines",
        "ssm:describePatchGroupState",
        "ssm:describePatchGroups",
        "ssm:describePatchProperties",
        "ssm:describeSessions",
        "ssm:getAutomationExecution",
```

```
        "ssm:getCalendarState",
        "ssm:getCommandInvocation",
        "ssm:getConnectionStatus",
        "ssm:getDefaultPatchBaseline",
        "ssm:getDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:getInventorySchema",
        "ssm:getMaintenanceWindow",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecution",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecutionTask",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecutionTaskInvocation",
        "ssm:getMaintenanceWindowTask",
        "ssm:getOpsItem",
        "ssm:getOpsMetadata",
        "ssm:getOpsSummary",
        "ssm:getPatchBaseline",
        "ssm:getPatchBaselineForPatchGroup",
        "ssm:getResourcePolicies",
        "ssm:getServiceSetting",
        "ssm:listAssociationVersions",
        "ssm:listAssociations",
        "ssm:listCommandInvocations",
        "ssm:listCommands",
        "ssm:listComplianceItems",
        "ssm:listComplianceSummaries",
        "ssm:listDocumentMetadataHistory",
        "ssm:listDocumentVersions",
        "ssm:listDocuments",
        "ssm:listOpsItemEvents",
        "ssm:listOpsItemRelatedItems",
        "ssm:listOpsMetadata",
        "ssm:listResourceComplianceSummaries",
        "ssm:listResourceDataSync",
        "ssm:listTagsForResource",
        "swf:describeActivityType",
        "swf:describeDomain",
        "swf:describeWorkflowExecution",
        "swf:describeWorkflowType",
        "swf:getWorkflowExecutionHistory",
        "swf:listActivityTypes",
        "swf:listClosedWorkflowExecutions",
        "swf:listDomains",
        "swf:listOpenWorkflowExecutions",
        "swf:listWorkflowTypes",
        "vpc-lattice:getAccessLogSubscription",
```

```
        "vpc-lattice:getAuthPolicy",
        "vpc-lattice:getListener",
        "vpc-lattice:getResourcePolicy",
        "vpc-lattice:getRule",
        "vpc-lattice:getService",
        "vpc-lattice:getServiceNetwork",
        "vpc-lattice:getServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:getServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:getTargetGroup",
        "vpc-lattice:listAccessLogSubscriptions",
        "vpc-lattice:listListeners",
        "vpc-lattice:listRules",
        "vpc-lattice:listServiceNetworkServiceAssociations",
        "vpc-lattice:listServiceNetworkVpcAssociations",
        "vpc-lattice:listServiceNetworks",
        "vpc-lattice:listServices",
        "vpc-lattice:listTargetGroups",
        "vpc-lattice:listTargets",
        "waf-regional:getByteMatchSet",
        "waf-regional:getChangeTokenStatus",
        "waf-regional:getGeoMatchSet",
        "waf-regional:getIPSet",
        "waf-regional:getLoggingConfiguration",
        "waf-regional:getRateBasedRule",
        "waf-regional:getRegexMatchSet",
        "waf-regional:getRegexPatternSet",
        "waf-regional:getRule",
        "waf-regional:getRuleGroup",
        "waf-regional:getSqlInjectionMatchSet",
        "waf-regional:getWebACL",
        "waf-regional:getWebACLForResource",
        "waf-regional:listActivatedRulesInRuleGroup",
        "waf-regional:listByteMatchSets",
        "waf-regional:listGeoMatchSets",
        "waf-regional:listIPSets",
        "waf-regional:listLoggingConfigurations",
        "waf-regional:listRateBasedRules",
        "waf-regional:listRegexMatchSets",
        "waf-regional:listRegexPatternSets",
        "waf-regional:listResourcesForWebACL",
        "waf-regional:listRuleGroups",
        "waf-regional:listRules",
        "waf-regional:listSqlInjectionMatchSets",
        "waf-regional:listWebACLs",
```

```
        "waf:getByteMatchSet",
        "waf:getChangeTokenStatus",
        "waf:getGeoMatchSet",
        "waf:getIPSet",
        "waf:getLoggingConfiguration",
        "waf:getRateBasedRule",
        "waf:getRegexMatchSet",
        "waf:getRegexPatternSet",
        "waf:getRule",
        "waf:getRuleGroup",
        "waf:getSampledRequests",
        "waf:getSizeConstraintSet",
        "waf:getSqlInjectionMatchSet",
        "waf:getWebACL",
        "waf:getXssMatchSet",
        "waf:listActivatedRulesInRuleGroup",
        "waf:listByteMatchSets",
        "waf:listGeoMatchSets",
        "waf:listIPSets",
        "waf:listLoggingConfigurations",
        "waf:listRateBasedRules",
        "waf:listRegexMatchSets",
        "waf:listRegexPatternSets",
        "waf:listRuleGroups",
        "waf:listRules",
        "waf:listSizeConstraintSets",
        "waf:listSqlInjectionMatchSets",
        "waf:listWebACLs",
        "waf:listXssMatchSets",
        "wafv2:checkCapacity",
        "wafv2:describeManagedRuleGroup",
        "wafv2:getIPSet",
        "wafv2:getLoggingConfiguration",
        "wafv2:getPermissionPolicy",
        "wafv2:getRateBasedStatementManagedKeys",
        "wafv2:getRegexPatternSet",
        "wafv2:getRuleGroup",
        "wafv2:getSampledRequests",
        "wafv2:getWebACL",
        "wafv2:getWebACLForResource",
        "wafv2:listAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:listIPSets",
        "wafv2:listLoggingConfigurations",
        "wafv2:listRegexPatternSets",
```

```
        "wafv2:listResourcesForWebACL",
        "wafv2:listRuleGroups",
        "wafv2:listTagsForResource",
        "wafv2:listWebACLs",
        "workspaces-web:getBrowserSettings",
        "workspaces-web:getIdentityProvider",
        "workspaces-web:getNetworkSettings",
        "workspaces-web:getPortal",
        "workspaces-web:getPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:getTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:getUserSettings",
        "workspaces-web:listBrowserSettings",
        "workspaces-web:listIdentityProviders",
        "workspaces-web:listNetworkSettings",
        "workspaces-web:listPortals",
        "workspaces-web:listTagsForResource",
        "workspaces-web:listTrustStoreCertificates",
        "workspaces-web:listTrustStores",
        "workspaces-web:listUserSettings",
        "workspaces:describeAccount",
        "workspaces:describeAccountModifications",
        "workspaces:describeApplicationAssociations",
        "workspaces:describeIpGroups",
        "workspaces:describeTags",
        "workspaces:describeWorkspaceAssociations",
        "workspaces:describeWorkspaceBundles",
        "workspaces:describeWorkspaceDirectories",
        "workspaces:describeWorkspaceImages",
        "workspaces:describeWorkspaces",
        "workspaces:describeWorkspacesConnectionStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSPCSComputeNodePolicy

Descripción: Concede permiso a los nodos de cómputo de AWS PCS para conectarse a los clústeres de AWS PCS.

`AWSPCSComputeNodePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSPCSComputeNodePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 23 de junio de 2025 a las 18:07 UTC
- Hora editada: 23 de junio de 2025 a las 18:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPCSComputeNodePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pcs:RegisterComputeNodeGroupInstance"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSPCSServiceRolePolicy

Descripción: concede permisos a PCS para administrar recursos en su nombre.

`AWSPCSServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 27 de agosto de 2024 a las 16:01 h UTC
- Hora editada: 11 de septiembre de 2025 a las 18:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSPCSServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PermissionsToCreatePCSNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToCreatePCSNetworkInterfacesInSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToManagePCSNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToDescribePCSResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeCapacityReservations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToCreatePCSLaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToManagePCSLaunchTemplates",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToTerminatePCSManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToPassRoleToEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*/AWSPCS*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPCS*",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-pcs/*",
        "arn:aws:iam::*:role/*/aws-pcs/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "PermissionsToControlClusterInstanceAttributes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*",
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:fleet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-instances-request/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToProvisionClusterInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSPCSManaged" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToTagPCSResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateLaunchTemplate",
            "CreateFleet",
            "CreateNetworkInterface"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToPublishMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/PCS"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToManageSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:pcs!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "pcs",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSPriceListServiceFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo al servicio de lista de AWS precios.

`AWSPriceListServiceFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSPriceListServiceFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 22 de noviembre de 2017 a las 00:36 UTC
- Hora de edición: 02 de julio de 2024 a las 13:34 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPriceListServiceFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSPriceListServiceFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSPrivateCAAuditor

Descripción: Proporciona acceso de auditor a una autoridad de certificación AWS privada

`AWSPrivateCAAuditor` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSPrivateCAAuditor` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 14 de febrero de 2023 a las 18:33 UTC
- Hora de edición: 14 de febrero de 2023 a las 18:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAAuditor`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:CreateCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:GetPolicy",
        "acm-pca:ListPermissions",
        "acm-pca:ListTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy

Descripción: Otorga los permisos esenciales para el conector de CA AWS privado para Kubernetes.

`AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 19 de mayo de 2025 a las 19:22 UTC
- Hora editada: 19 de mayo de 2025 a las 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAConnectorForKubernetesPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSPrivateCAFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a la autoridad de certificación AWS privada

`AWSPrivateCAFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSPrivateCAFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 14 de febrero de 2023 a las 18:20 UTC
- Hora de edición: 14 de febrero de 2023 a las 18:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSPrivateCAPrivilegedUser

Descripción: Proporciona a los usuarios de certificados privilegiados acceso a una autoridad de certificación AWS privada

`AWSPrivateCAPrivilegedUser` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSPrivateCAPrivilegedUser` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 14 de febrero de 2023 a las 18:26 UTC
- Hora editada: 22 de enero de 2025 a las 21:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAPrivilegedUser`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/*CACertificate*/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
```

```
      "Condition" : {
        "ArnNotLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/*CACertificate*/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:RevokeCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:ListPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSPrivateCAReadOnly

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a la autoridad de certificación AWS privada

`AWSPrivateCAReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSPrivateCAReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 14 de febrero de 2023 a las 18:30 UTC
- Hora de edición: 14 de febrero de 2023 a las 18:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
      "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport",
      "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
      "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr",
      "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
      "acm-pca:GetCertificate",
      "acm-pca:GetPolicy",
      "acm-pca:ListPermissions",
      "acm-pca:ListTags"
    ],
    "Resource" : "*"
  }
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSPrivateCAUser

Descripción: Proporciona a los usuarios de certificados acceso a una autoridad de certificación AWS privada

`AWSPrivateCAUser` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSPrivateCAUser` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 14 de febrero de 2023 a las 18:16 UTC
- Hora editada: 22 de enero de 2025 a las 21:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateCAUser`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/EndEntityCertificate/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*",
      "Condition" : {
        "ArnNotLike" : {
          "acm-pca:TemplateArn" : [
            "arn:aws:acm-pca:*:*:template/EndEntityCertificate/V*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:RevokeCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate",
        "acm-pca:ListPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a todas las acciones administrativas de un Marketplace AWS privado.

`AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de noviembre de 2018 a las 16:32 UTC
- Hora editada: 11 de junio de 2025 a las 16:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceGetRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/*AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdmin"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCreateSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/private-
marketplace.marketplace.amazonaws.com/AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdmin"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "private-marketplace.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceManageDelegatedAdministratorPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "private-
marketplace.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceEnableServiceAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "private-
marketplace.marketplace.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceRequestPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:AssociateProductsWithPrivateMarketplace",
        "aws-marketplace:DisassociateProductsFromPrivateMarketplace",
        "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCatalogAPIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
```

```
        "aws-marketplace:StartChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets",
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:CancelChangeSet"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCatalogTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:TagResource",
        "aws-marketplace:UntagResource",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceOrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSPrivateMarketplaceRequests

Descripción: Proporciona acceso a la creación de solicitudes en un Marketplace AWS privado.

`AWSPrivateMarketplaceRequests` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSPrivateMarketplaceRequests` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 28 de octubre de 2019 a las 21:44 UTC
- Hora editada: 19 de noviembre de 2025 a las 19:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPrivateMarketplaceRequests`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LegacyPrivateMarketplaceRequestsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:CreatePrivateMarketplaceRequests",
```

```
        "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests",
        "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceManageRequestsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ProductProcurementRequest/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "catalog:ChangeType" : [
            "CreateProductProcurementRequest",
            "CancelProductProcurementRequest"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceReadRequestsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ProductProcurementRequest/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceListRequestsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:ListChangeSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "PrivateMarketplaceReadChangeSetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceTaggingRequestsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:TagResource",
        "aws-marketplace:UntagResource",
        "aws-marketplace:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ProductProcurementRequest/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSPrivateNetworksServiceRolePolicy

Descripción: Permite que AWS Private Networks Service administre los recursos en nombre del cliente.

`AWSPrivateNetworksServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 16 de diciembre de 2021 a las 23:17 UTC
- Hora de edición: 16 de diciembre de 2021 a las 23:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSPrivateNetworksServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Private5G"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess

Descripción: Se CodeBuild necesitan permisos para ejecutar una compilación de AWS Proton Provisioning CodeBuild .

`AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 9 de noviembre de 2022 a las 21:04 UTC
- Hora de edición: 09 de noviembre de 2022 a las 21:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSProtonCodeBuildProvisioningBasicAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/AWSProton-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "proton:NotifyResourceDeploymentStatusChange",
      "Resource" : "arn:aws:proton:*:*:*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy

Descripción: Permite a AWS Proton administrar el aprovisionamiento de recursos de Proton utilizando CodeBuild y otros AWS servicios en su nombre.

`AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 9 de noviembre de 2022 a las 21:32 UTC
- Hora de edición: 17 de mayo de 2023 a las 16:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSProtonCodeBuildProvisioningServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSProton-CodeBuild-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:DeleteProject",
        "codebuild:UpdateProject",
        "codebuild:StartBuild",
        "codebuild:StopBuild",
        "codebuild:RetryBuild",
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:BatchGetProjects"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/AWSProton*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "codebuild.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSProtonDeveloperAccess

Descripción: Proporciona acceso a AWS Proton APIs y a la consola de administración, pero no permite la administración de plantillas o entornos de Proton.

`AWSProtonDeveloperAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSProtonDeveloperAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 17 de febrero de 2021 a las 19:02 UTC
- Hora de edición: 06 de junio de 2024 a las 18:26 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSProtonDeveloperAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProtonPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:ListRepositories",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:ListPipelineExecutions",
```

```
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:UseConnection",
        "proton:CancelServiceInstanceDeployment",
        "proton:CancelServicePipelineDeployment",
        "proton:CreateService",
        "proton:DeleteService",
        "proton:GetAccountRoles",
        "proton:GetAccountSettings",
        "proton:GetEnvironment",
        "proton:GetEnvironmentAccountConnection",
        "proton:GetEnvironmentTemplate",
        "proton:GetEnvironmentTemplateMajorVersion",
        "proton:GetEnvironmentTemplateMinorVersion",
        "proton:GetEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:GetRepository",
        "proton:GetRepositorySyncStatus",
        "proton:GetResourcesSummary",
        "proton:GetService",
        "proton:GetServiceInstance",
        "proton:GetServiceTemplate",
        "proton:GetServiceTemplateMajorVersion",
        "proton:GetServiceTemplateMinorVersion",
        "proton:GetServiceTemplateVersion",
        "proton:GetTemplateSyncConfig",
        "proton:GetTemplateSyncStatus",
        "proton:ListEnvironmentAccountConnections",
        "proton:ListEnvironmentOutputs",
        "proton:ListEnvironmentProvisionedResources",
        "proton:ListEnvironments",
        "proton:ListEnvironmentTemplateMajorVersions",
        "proton:ListEnvironmentTemplateMinorVersions",
        "proton:ListEnvironmentTemplates",
        "proton:ListEnvironmentTemplateVersions",
        "proton:ListRepositories",
        "proton:ListRepositorySyncDefinitions",
        "proton:ListServiceInstanceOutputs",
        "proton:ListServiceInstanceProvisionedResources",
        "proton:ListServiceInstances",
        "proton:ListServicePipelineOutputs",
        "proton:ListServicePipelineProvisionedResources",
        "proton:ListServices",
        "proton:ListServiceTemplateMajorVersions",
        "proton:ListServiceTemplateMinorVersions",
```

```
        "proton:ListServiceTemplates",
        "proton:ListServiceTemplateVersions",
        "proton:ListTagsForResource",
        "proton:UpdateService",
        "proton:UpdateServiceInstance",
        "proton:UpdateServicePipeline",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codestar-connections:PassConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codestar-connections:PassedToService" : "proton.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "codeconnections:PassConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codeconnections:PassedToService" : "proton.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSProtonFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS Proton APIs y a la consola de administración. Además de estos permisos, también es necesario acceder a Amazon S3 para registrar las agrupaciones de plantillas de sus buckets de S3. Asimismo, se precisa acceder a Amazon IAM para crear y administrar los roles de servicio de Proton.

`AWSProtonFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSProtonFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 17 de febrero de 2021 a las 19:07 UTC
- Hora de edición: 06 de junio de 2024 a las 18:29 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSProtonFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProtonPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "proton:*",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "proton.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "proton.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sync.proton.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForProtonSync",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sync.proton.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeStarConnectionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:PassConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codestar-connections:PassedToService" : "proton.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:PassConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "codeconnections:PassedToService" : "proton.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSProtonReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a AWS Proton APIs y a la consola de administración.

`AWSProtonReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSProtonReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 17 de febrero de 2021 a las 19:09 UTC
- Hora de edición: 18 de noviembre de 2022 a las 18:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSProtonReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codepipeline:ListPipelineExecutions",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
        "proton:GetAccountRoles",
        "proton:GetAccountSettings",
        "proton:GetEnvironment",
        "proton:GetEnvironmentAccountConnection",
        "proton:GetEnvironmentTemplate",
        "proton:GetEnvironmentTemplateMajorVersion",
        "proton:GetEnvironmentTemplateMinorVersion",
        "proton:GetEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:GetRepository",
        "proton:GetRepositorySyncStatus",
        "proton:GetResourcesSummary",
        "proton:GetService",
        "proton:GetServiceInstance",
        "proton:GetServiceTemplate",
        "proton:GetServiceTemplateMajorVersion",
        "proton:GetServiceTemplateMinorVersion",
        "proton:GetServiceTemplateVersion",
        "proton:GetTemplateSyncConfig",
        "proton:GetTemplateSyncStatus",
        "proton:ListEnvironmentAccountConnections",
        "proton:ListEnvironmentOutputs",
        "proton:ListEnvironmentProvisionedResources",
        "proton:ListEnvironments",
        "proton:ListEnvironmentTemplateMajorVersions",
        "proton:ListEnvironmentTemplateMinorVersions",
        "proton:ListEnvironmentTemplates",
        "proton:ListEnvironmentTemplateVersions",
        "proton:ListRepositories",
        "proton:ListRepositorySyncDefinitions",
        "proton:ListServiceInstanceOutputs",
```

```
        "proton:ListServiceInstanceProvisionedResources",
        "proton:ListServiceInstances",
        "proton:ListServicePipelineOutputs",
        "proton:ListServicePipelineProvisionedResources",
        "proton:ListServices",
        "proton:ListServiceTemplateMajorVersions",
        "proton:ListServiceTemplateMinorVersions",
        "proton:ListServiceTemplates",
        "proton:ListServiceTemplateVersions",
        "proton:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSProtonServiceGitSyncServiceRolePolicy

Descripción: Política que permite a AWS Proton sincronizar sus definiciones de servicio, entorno y componentes de su repositorio de git con AWS Proton.

`AWSProtonServiceGitSyncServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio

- Hora de creación: 4 de abril de 2023 a las 15:55 UTC
- Hora de edición: 04 de abril de 2023 a las 15:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSProtonServiceGitSyncServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita acceder a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProtonServiceSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "proton:GetService",
        "proton:UpdateService",
        "proton:UpdateServicePipeline",
        "proton:GetServiceInstance",
        "proton:CreateServiceInstance",
        "proton:UpdateServiceInstance",
        "proton:ListServiceInstances",
        "proton:GetComponent",
        "proton:CreateComponent",
        "proton:ListComponents",
        "proton:UpdateComponent",
        "proton:GetEnvironment",
        "proton:CreateEnvironment",
        "proton:ListEnvironments",
        "proton:UpdateEnvironment"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSProtonSyncServiceRolePolicy

Descripción: Política que permite a AWS Proton sincronizar el contenido de su repositorio de git con Proton o sincronizar el contenido de Proton con sus repositorios de git.

`AWSProtonSyncServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 23 de noviembre de 2021 a las 21:14 UTC
- Hora de edición: 05 de mayo de 2024 a las 01:49 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSProtonSyncServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita acceder a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SyncToProton",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "proton:UpdateServiceTemplateVersion",
        "proton:UpdateServiceTemplate",
        "proton:UpdateEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:UpdateEnvironmentTemplate",
        "proton:GetServiceTemplateVersion",
        "proton:GetServiceTemplate",
        "proton:GetEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:GetEnvironmentTemplate",
        "proton:DeleteServiceTemplateVersion",
        "proton:DeleteEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:CreateServiceTemplateVersion",
        "proton:CreateServiceTemplate",
        "proton:CreateEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:CreateEnvironmentTemplate",
        "proton:ListEnvironmentTemplateVersions",
        "proton:ListServiceTemplateVersions",
        "proton:CreateEnvironmentTemplateMajorVersion",
        "proton:CreateServiceTemplateMajorVersion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AccessGitRepos",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codeconnections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy

Descripción: concede permisos para ver y modificar los pedidos de compra en la consola de facturación

`AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de mayo de 2020 a las 18:15 UTC
- Hora editada: 1 de diciembre de 2024 a las 17:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSPurchaseOrdersServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetContactInformation",
        "aws-portal:*Billing",
        "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole",
        "invoicing:GetInvoicePDF",
        "invoicing:ListInvoiceUnits",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "purchase-orders:AddPurchaseOrder",
        "purchase-orders:DeletePurchaseOrder",
        "purchase-orders:GetPurchaseOrder",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ListTagsForResource",
        "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders",
        "purchase-orders:TagResource",
        "purchase-orders:UntagResource",
        "purchase-orders:UpdatePurchaseOrder",
        "purchase-orders:UpdatePurchaseOrderStatus",
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "tax:ListTaxRegistrations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary

Descripción: La CFGCPacks PermissionsBoundary política de AWSQuick configuración define la lista de permisos permitidos en un rol de IAM creado por Quick Setup. Quick Setup usa un rol creado con esta política para implementar los paquetes de conformidad de AWS Config.

`AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 26 de junio de 2024 a las 09:52 h UTC
- Hora de edición: 26 de junio de 2024 a las 09:52 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ConfigurationRoleGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-CFGCPacks*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConfigurationRolePassToSSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-CFGCPacks*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutCPackPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConformancePack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:conformance-pack/AWS-QuickSetup-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeCPacksPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConformancePackStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ConformancePacksSLRCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config-conforms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SystemsManagerSLRCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EnableExplorerReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ServiceSettingsForExplorerUpdatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy

Descripción: Proporciona permisos para que AWS Systems Manager Quick Setup implemente varios tipos de configuración. Estos tipos de configuración crean roles y automatizaciones de IAM que configuran servicios y características de Amazon Web Services utilizados con frecuencia, mediante las prácticas recomendadas.

`AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 26 de junio de 2024 a las 09:55 h UTC
- Hora editada: 17 de diciembre de 2025 a las 15:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupDeploymentRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CfnRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts",
        "cloudformation:DetectStackDrift",
        "cloudformation:DetectStackResourceDrift"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RGroupsGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CPacksRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConformancePacks",
        "config:DescribeConformancePackStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OpsPacksManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConformancePack",
        "config:DeleteConformancePack"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
```

```
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:conformance-pack/AWS-QuickSetup-*"
    },
    {
      "Sid" : "QSDocsManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateDocument",
        "ssm:UpdateDocument",
        "ssm:UpdateDocumentDefaultVersion",
        "ssm:DeleteDocument",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource",
        "ssm:ListTagsForResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSOperationsPack-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSOperationsPackInstance-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSDocsRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSOperationsPack*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSConformancePacks-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSEC2-UpdateLaunchAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
```

```
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-GatherSoftwareInventory",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunPatchBaselineAssociation",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-UpdateSSMAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableConfigRecording",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ChangeCalendarState",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonCloudWatch-ManageAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-InstallAndManageCloudWatchAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ConfigureDevOpsGuru",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-DeployConformancePack",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ApplyInstanceState"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSAssociationsManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSOperationsPack*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSEC2-UpdateLaunchAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-GatherSoftwareInventory",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunPatchBaselineAssociation",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-UpdateSSMAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableConfigRecording",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ChangeCalendarState",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ApplyInstanceState",
        "arn:aws:ssm:*::document/AmazonCloudWatch-ManageAgent",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-InstallAndManageCloudWatchAgent",
```

```
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ConfigureDevOpsGuru",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-DeployConformancePack",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventRulesManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/*QuickSetup-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CPacksSLRCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config-conforms.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMSLRCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QSConfigRoleManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoleTags",
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSOperationsPack-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSConfigRolePass",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSOperationsPack-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com",
            "events.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DocDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LegacyDocClean",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteDocument"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupID" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LegacyIAMClean",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*QuickSetup-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupID" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QSConfigRoleBounded",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupCFGCPacksPermissionsBoundary",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupCFGRecordingPermissionsBoundary",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSOperationsPack-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSConfigRoleManagedPolicies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSOperationsPack-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary

Descripción: La AWSQuick SetupDevOpsGuruPermissionsBoundary política define la lista de permisos permitidos en un rol de IAM creado por Quick Setup. Quick Setup usa un rol creado con esta política para habilitar y configurar Amazon DevOps Guru. Esta política también proporciona permisos para habilitar Systems Manager Explorer.

`AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 26 de junio de 2024 a las 09:44 h UTC
- Hora de edición: 26 de junio de 2024 a las 09:44 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupDevOpsGuruPermissionsBoundary`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateDevOpsGuruSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "devops-guru.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudformationReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruNotificationChannelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:AddNotificationChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sns:*:*:DevOpsGuru-Default-Topic",
```

```
        "arn:aws:devops-guru:*:*:/channels"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruConfigurationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "devops-guru:UpdateResourceCollection",
        "devops-guru:UpdateServiceIntegration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SNSReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DevOpsGuruDefaultSNSTopicConfigurationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:AddPermission",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:Publish",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:RemovePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:DevOpsGuru-Default-Topic"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SSMExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary

Descripción: QuickSetup crea funciones de IAM que le permiten configurar la función de distribuidor de Systems Manager en su nombre y utiliza esta política al crear dichas funciones para definir el límite de sus permisos.

`AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 26 de junio de 2024 a las 09:50 h UTC
- Hora de edición: 26 de junio de 2024 a las 09:50 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupDistributorPermissionsBoundary`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DistributorAutomationRoleGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-RoleForDistributor-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DistributorAutomationRolePassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-RoleForDistributor-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleManagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-RoleForDistributor-
*"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassToEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassToSSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceManagementPoliciesAttachPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemsUtils",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-RoleForDistributor-
*"
```

```
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleAddPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileAssociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "ec2:NewInstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileDisassociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConfigurationAutomationsStartPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-Distributor-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/UpdateCloudWatchDocument-Distributor-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-ConfigureAWSPackage*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-AttachIAMToInstance*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingHostManagementBySSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy

Descripción: Esta política concede permisos que permiten a Systems Manager ejecutar el manual de AWSQuickSetupType-EnableAREX automatización, lo que permite utilizar AWS Resource Explorer con Systems Manager.

`AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 15 de noviembre de 2024 a las 22:45 UTC
- Hora editada: 15 de noviembre de 2024 a las 22:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListViews"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowUpdateExistingIndexAndAssociateDefaultView",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:UpdateIndexType",
        "resource-explorer-2:AssociateDefaultView"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateViewAndIndex",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:CreateView",
        "resource-explorer-2:CreateIndex",
        "resource-explorer-2:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-explorer-2:*:*:view/all-resources/*",
```

```
        "arn:aws:resource-explorer-2:*:*:index/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/Type" : "QuickSetup",
          "aws:ResourceTag/Type" : "QuickSetup"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "Type"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/resource-
explorer-2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForResourceExplorer"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy

Descripción: Esta política otorga permisos que permiten a los directores ejecutar el manual de AWSQuickSetupType-EnableDHMC automatización, que habilita la configuración de administración de hosts predeterminada.

`AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 15 de noviembre de 2024 a las 21:27 UTC
- Hora editada: 15 de noviembre de 2024 a las 21:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-DefaultEC2MgmtRole-*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-DefaultEC2MgmtRole-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-DefaultEC2MgmtRole-*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:UpdateServiceSetting"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/managed-instance/default-ec2-
instance-management-role"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy

Descripción: Esta política permite a Quick Setup implementar el tipo de configuración necesario para configurar el acceso a los just-in-time nodos.

`AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 17 de abril de 2025 a las 09:07 UTC
- Hora editada: 17 de abril de 2025, 09:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupJITNADeploymentRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
```

```
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts",
        "cloudformation:DetectStackDrift",
        "cloudformation:DetectStackResourceDrift",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-JITNA-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-SetupJITNAResources",
```

```
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-
PropagateJustInTimeNodeAccessPolicies",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:TagRole"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "QuickSetup*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-JITNA"
          ],
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-JITNA"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-EnableJITNA-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoleTags"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-EnableJITNA-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::*:policy/AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-EnableJITNA-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-EnableJITNA-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com",
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-JITNA"
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-SetupJITNAResources",
            "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
```

```
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy

Descripción: Esta política concede permisos administrativos que permiten a Systems Manager crear un perfil de instancia de IAM predeterminado para la capacidad de configuración rápida y adjuntarlo a las EC2 instancias de Amazon que aún no tienen un perfil de instancia adjunto.

`AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 15 de noviembre de 2024 a las 21:51 UTC
- Hora editada: 5 de noviembre de 2025 a las 19:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleManagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleAddPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:AddRoleToInstanceProfile",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileAssociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "ec2:NewInstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassToEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceManagementPoliciesAttachAmazonSSMManagedInstanceCore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:AttachRolePolicy",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
```

```
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMPatchAssociation",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonElasticFileSystemsUtils",
            "arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "InstanceProfileAssociationEc2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutomationsStartWithTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-AttachIAMToInstance*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-AttachIAMToInstance*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/InvokedBy" : [
            "AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile"
          ],
          "aws:ResourceTag/InvokedBy" : [
            "AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutomationsGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ssm:GetAutomationExecution",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/InvokedBy" : [
            "AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetQuickSetupAutomationAssumeRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM",
            "AWSQuickSetupType-SSMHostMgmt",
            "AWSQuickSetupType-PatchPolicy",
            "AWSQuickSetupType-Distributor",
            "AWSQuickSetupType-CWASetup"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassQuickSetupAutomationAssumeRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ],
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
```

```
            "AWSQuickSetupType-SSM",
            "AWSQuickSetupType-SSMHostMgmt",
            "AWSQuickSetupType-PatchPolicy",
            "AWSQuickSetupType-Distributor",
            "AWSQuickSetupType-CWASetup"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy

Descripción: Esta política proporciona permisos para habilitar el acceso a los just-in-time nodos para Systems Manager.

`AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 17 de abril de 2025 a las 21:37 UTC

- Hora editada: 23 de abril de 2025 a las 15:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupManageJITNAResourcesExecutionPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateJustInTimeAccessServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/justintimeaccess.ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSystemsManagerJustInTimeAccess"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "justintimeaccess.ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerNotificationServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/notifications.ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSystemsManagerNotifications"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "notifications.ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SSM-JustInTimeAccessTokenRole",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::*:policy/
AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMRoleManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:TagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/SSM-JustInTimeAccessTokenRole"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "QuickSetup*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-JITNA"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ServiceSettingsManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/just-in-time-access/identity-provider"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess

Descripción: Proporciona permisos de solo lectura para acceder a las líneas base de parches configuradas por un administrador de la organización Cuenta de AWS o entidad actual mediante la configuración rápida.

`AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS

- Hora de creación: 26 de junio de 2024 a las 09:38 h UTC
- Hora de edición: 26 de junio de 2024 a las 09:38 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "QuickSetupPatchingBaselineOverridesS3SameAccountReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-quicksetup-patchpolicy-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalAccount" : [
            "${aws:ResourceAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupPatchingBaselineOverridesS3OrganizationReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-quicksetup-patchpolicy-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalOrgID" : [
            "${aws:ResourceOrgID}"
          ]
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy

Descripción: proporciona permisos que permiten que la Configuración rápida cree recursos asociados a la configuración de la política de revisiones.

`AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 26 de junio de 2024 a las 09:57 h UTC
- Hora de edición: 26 de junio de 2024 a las 09:57 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyDeploymentRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CfnRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts",
        "cloudformation:DetectStackDrift",
        "cloudformation:DetectStackResourceDrift"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RGroupsGet",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketsList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AccessLogsBucketManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:Put*",
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-quicksetup-patchpolicy-access-log-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LambdaManage",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:UpdateFunction*",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:UntagResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:baseline-overrides-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:delete-name-tags-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LogGroupsDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LogGroupsManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DeleteLogGroup",
```

```
        "logs:ListTagsForResource",
        "logs:UntagResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/baseline-overrides-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/delete-name-tags-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSDocsManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateDocument",
        "ssm:UpdateDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:UpdateDocumentDefaultVersion",
        "ssm:DeleteDocument",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource",
        "ssm:ListTagsForResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/QuickSetup-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSDocsGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/QuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunPatchBaseline"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QSAssociationsManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/QuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunPatchBaseline",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMSLRCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConfigRoleManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoleTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConfigRolePassToSSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
```

```
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConfigRolePassToLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DocDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LegacyDocClean",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteDocument"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupID" : "*"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "LegacyIAMClean",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*QuickSetup-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupID" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConfigRoleBoundedManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary

Descripción: QuickSetup crea funciones de IAM que le permiten configurar la función Systems Manager Patch Manager en su nombre y utiliza esta política al crear dichas funciones para definir el límite de sus permisos.

`AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 26 de junio de 2024 a las 09:46 h UTC
- Hora editada: 12 de septiembre de 2025 a las 15:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyPermissionsBoundary`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PatchingAutomationRoleGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-AutomationRole-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PatchingAutomationRolePassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-AutomationRole-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-AutomationRole-*"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PoliciesAttachPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupPatchPolicyBaselineAccess"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
```

```
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-AutomationRole-*"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceRoleAddPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManagedInstanceRoleUpdatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateManagedInstanceRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "InstanceProfileCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "InstanceProfileAssociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "ec2:NewInstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceProfileDisassociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMAssociationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociationExecutions",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BaselineS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:Put*",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:DeleteBucket"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-quicksetup-patchpolicy-*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "PatchingFunctionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:baseline-overrides-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:delete-name-tags-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LoggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/baseline-overrides-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/delete-name-tags-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QSConfigName-*"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EC2TaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QSConfigName-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RoleTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QSConfigId-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PatchingReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetPatchBaseline",
        "ssm:GetInventory",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PatchingAutomationsStartPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-EnableExplorer*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-RunPatchBaseline*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-AttachIAMToInstance*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/QuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-EnableExplorer*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RunPatchBaseline*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-AttachIAMToInstance*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/QuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary

Descripción: La AWSQuick SetupSchedulerPermissionsBoundary política define la lista de permisos permitidos en un rol de IAM creado por Quick Setup. Quick Setup usa un rol creado con esta política para habilitar y configurar las operaciones programadas en las EC2 instancias de Amazon y otros recursos.

`AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 26 de junio de 2024 a las 09:53 h UTC
- Hora de edición: 26 de junio de 2024 a las 09:53 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSchedulerPermissionsBoundary`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ConfigurationAutomationRoleGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-Scheduler-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConfigurationAutomationRolePassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-Scheduler-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SystemsManagerCalendarReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:GetCalendarState"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-ChangeCalendar-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2ReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeTags",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2StartStopPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutomationStartPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-
StartStateManagerAssociations-*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AssociationsStartOncePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAssociationsOnce"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy

Descripción: esta política otorga permisos administrativos para que Quick Setup pueda crear recursos que se utilizan durante el proceso de incorporación de Systems Manager.

`AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 15 de noviembre de 2024 a las 22:53 UTC
- Hora editada: 27 de octubre de 2025 a las 11:49 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMDeploymentRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResourceDrifts",
        "cloudformation:DetectStackDrift",
        "cloudformation:DetectStackResourceDrift",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-SSM-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:TagResource"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ],
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ],
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "QuickSetup*"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-quicksetup-lifecycle*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:UpdateFunction*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ],
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-quicksetup-lifecycle*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-quicksetup-lifecycle*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation",
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableAREX",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableDHMC",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-GatherSoftwareInventory",
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-UpdateSSMAgent",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMSLRCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:TagRole"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
```

```
          ]
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "QuickSetup*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ],
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Remediation*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Diagnosis*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoleTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Remediation*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Diagnosis*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-LifecycleManagement-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageResources-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
```

```
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-
AdministrationRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-
ExecutionRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-RemediationAutomation-
OperationalAccountAdministrationRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-Automation-DiagnosisBucketPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-DiagnosisAutomation-
AdministrationRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWS-SSM-DiagnosisAutomation-ExecutionRolePolicy"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Remediation*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Diagnosis*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com",
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableAREX",
            "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-EnableDHMC",
            "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-ManageInstanceProfile",
            "arn:aws:ssm:*::document/AWS-EnableExplorer",
            "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-LifecycleManagement*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com",
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-quicksetup-lifecycle-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-quicksetup-lifecycle*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QuickSetup*"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocumentVersionName" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Remediation*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-SSM-Diagnosis*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "QuickSetup*"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocumentVersionName" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-SSM-ManageResources"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeAssociationExecutions",
        "ssm:DescribeAssociationExecutionTargets",
```

```
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageResources*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ],
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy

Descripción: Esta política otorga permisos para incluir todos los depósitos de S3 de una cuenta y para administrar y recuperar información sobre grupos específicos de la cuenta principal que se administran mediante plantillas. AWS CloudFormation

`AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 15 de noviembre de 2024 a las 22:01 UTC
- Hora editada: 15 de noviembre de 2024 a las 22:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMDeploymentS3BucketRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketVersioning"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary

Descripción: la Configuración rápida crea roles de IAM que le permiten configurar el tipo de Configuración rápida del Administrador de hosts en su nombre. Además, utiliza esta política al crear dichos roles para definir el límite de sus permisos.

`AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 26 de junio de 2024 a las 09:48 h UTC
- Hora de edición: 26 de junio de 2024 a las 09:48 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMHostMgmtPermissionsBoundary`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "HostManagementAutomationRoleGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-HostMgmtRole-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "HostManagementAutomationRolePassPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-HostMgmtRole-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleManagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-HostMgmtRole-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassToEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRolePassToSSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceManagementPoliciesAttachPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMPatchAssociation"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/QuickSetupManagerID" : "*"
        },
        "ArnLike" : {
          "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-HostMgmtRole-*"
```

```
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceRoleAddPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileAssociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "ec2:NewInstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultInstanceProfileDisassociationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConfigurationAutomationsStartPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-HostMgmt-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-
CreateAndAttachIAMToInstance-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-
UpdateExistingInstanceProfile-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetup-
InstallAndManageCloudWatchDocument-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/UpdateCloudWatchDocument-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSEC2-UpdateLaunchAgent-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-AttachIAMToInstance*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-GatherSoftwareInventory*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-RunPatchBaselineAssociation*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWS-UpdateSSMAgent*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingHostManagementBySSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
```

```
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy

Descripción: La política concede permisos administrativos que permiten a Quick Setup ejecutar un recurso AWS CloudFormation personalizado en eventos del ciclo de vida durante la implementación de Quick Setup en Systems Manager.

`AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 15 de noviembre de 2024 a las 21:55 UTC
- Hora editada: 12 de septiembre de 2025 a las 15:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMLifecycleManagementExecutionPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageResources*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
```

```
            "ssm.amazonaws.com"
          ],
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : [
            "AWSQuickSetupType-SSM"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetupType-SSM-ManageResources*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetupType-SSM-ManageResources*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM",
          "aws:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy

Descripción: esta política otorga permisos que permiten a Systems Manager crear requisitos previos, como los roles de IAM necesarios para la incorporación de Systems Manager.

`AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 15 de noviembre de 2024 a las 22:49 UTC
- Hora editada: 15 de noviembre de 2024 a las 22:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupSSMManageResourcesExecutionPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:TagRole"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableExplorer*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableDHMC*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageInstanceProfile*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableAREX*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:ResourceTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM",
          "aws:RequestTag/QuickSetupDocument" : "AWSQuickSetupType-SSM"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:UpdateRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableExplorer*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableDHMC*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageInstanceProfile*",
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableAREX*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableExplorer*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupEnableDHMCExecutionPolicy"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableDHMC*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupManagedInstanceProfileExecutionPolicy"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-ManageInstanceProfile*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/
AWSQuickSetupEnableAREXExecutionPolicy"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup-SSM-EnableAREX*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::do-not-delete-ssm-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
            "${aws:PrincipalAccount}"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy

Descripción: Esta política concede permisos que permiten a los directores ejecutar el manual de AWSQuickSetupType-StartSSMAssociations automatización, que da inicio a las Asociaciones de Directores Estatales.

`AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 8 de agosto de 2025 a las 12:04 UTC
- Hora editada: 12 de septiembre de 2025 a las 14:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupStartSSMAssociationsExecutionPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ChangeCalendarState",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetupType-Scheduler-
ChangeCalendarState*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ChangeCalendarState",
            "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetupType-Scheduler-
ChangeCalendarState*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy

Descripción: La política gestionada AWSQuick SetupStartStopInstancesExecutionPolicy proporciona permisos para que Quick Setup inicie y detenga EC2 las instancias de Amazon de forma programada. Esta política se utiliza con el tipo de configuración del programador de Quick Setup.

`AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 8 de agosto de 2025 a las 12:04 UTC
- Hora editada: 12 de septiembre de 2025 a las 15:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSetupStartStopInstancesExecutionPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
```

```
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetCalendarState"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetup-ChangeCalendar*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartAssociationsOnce",
        "ssm:StartAutomationExecution"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ApplyInstanceState",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/AWSQuickSetupType-Scheduler-
ApplyInstanceState*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWS-QuickSetup*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceARN" : [
            "arn:aws:ssm:*::document/AWSQuickSetupType-Scheduler-ApplyInstanceState",
            "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
          ]
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy

Descripción: Proporciona el conjunto de permisos necesarios para realizar operaciones de exportación de paquetes de QuickSight activos

`AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de marzo de 2024 a las 21:31 h UTC
- Hora de edición: 27 de marzo de 2024 a las 21:31 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSightAssetBundleExportPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TagReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "DashboardReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeDashboard",
        "quicksight:DescribeDashboardPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dashboard/*"
    },
    {
      "Sid" : "AnalysisReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeAnalysis",
        "quicksight:DescribeAnalysisPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:analysis/*"
    },
    {
      "Sid" : "DataSetReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:DescribeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:ListRefreshSchedules",
        "quicksight:DescribeDataSetPermissions"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dataset/*"
    },
    {
      "Sid" : "DataSourceReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DescribeDataSourcePermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:datasource/*"
    },
    {
      "Sid" : "ThemeReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeTheme",
        "quicksight:DescribeThemePermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:theme/*"
    },
    {
      "Sid" : "VPCConnectionReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:ListVPCConnections"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:vpcConnection/*"
    },
    {
      "Sid" : "RefreshScheduleReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeRefreshSchedule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dataset/*/refresh-schedule/*"
    },
    {
      "Sid" : "AssetBundleExportOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeAssetBundleExportJob",
        "quicksight:ListAssetBundleExportJobs",
```

```
        "quicksight:StartAssetBundleExportJob"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:asset-bundle-export-job/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy

Descripción: Proporciona el conjunto de permisos necesarios para realizar operaciones de importación de paquetes de QuickSight activos

`AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de marzo de 2024 a las 21:40 h UTC
- Hora de edición: 27 de marzo de 2024 a las 21:40 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSightAssetBundleImportPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TagWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:ListTagsForResource",
        "quicksight:TagResource",
        "quicksight:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "DashboardWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateDashboard",
        "quicksight:DeleteDashboard",
        "quicksight:DescribeDashboard",
        "quicksight:UpdateDashboard",
        "quicksight:UpdateDashboardPublishedVersion",
        "quicksight:DescribeDashboardPermissions",
        "quicksight:UpdateDashboardPermissions",
        "quicksight:UpdateDashboardLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dashboard/*"
    },
    {
      "Sid" : "AnalysisWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateAnalysis",
        "quicksight:DeleteAnalysis",
        "quicksight:DescribeAnalysis",
        "quicksight:UpdateAnalysis",
        "quicksight:DescribeAnalysisPermissions",
```

```
        "quicksight:UpdateAnalysisPermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:analysis/*"
    },
    {
      "Sid" : "DataSetWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateDataSet",
        "quicksight:DeleteDataSet",
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:PassDataSet",
        "quicksight:UpdateDataSet",
        "quicksight:DeleteDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:DescribeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:PutDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:UpdateDataSetPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSetPermissions",
        "quicksight:ListRefreshSchedules"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dataset/*"
    },
    {
      "Sid" : "DataSourceWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateDataSource",
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DeleteDataSource",
        "quicksight:PassDataSource",
        "quicksight:UpdateDataSource",
        "quicksight:UpdateDataSourcePermissions",
        "quicksight:DescribeDataSourcePermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:datasource/*"
    },
    {
      "Sid" : "ThemeWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateTheme",
        "quicksight:DeleteTheme",
        "quicksight:DescribeTheme",
        "quicksight:UpdateTheme",
```

```
        "quicksight:DescribeThemePermissions",
        "quicksight:UpdateThemePermissions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:theme/*"
    },
    {
      "Sid" : "RefreshScheduleWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateRefreshSchedule",
        "quicksight:DescribeRefreshSchedule",
        "quicksight:DeleteRefreshSchedule",
        "quicksight:UpdateRefreshSchedule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dataset/*/refresh-schedule/*"
    },
    {
      "Sid" : "VPCConnectionWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:ListVPCConnections",
        "quicksight:CreateVPCConnection",
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:DeleteVPCConnection",
        "quicksight:UpdateVPCConnection"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:vpcConnection/*"
    },
    {
      "Sid" : "AssetBundleImportOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeAssetBundleImportJob",
        "quicksight:ListAssetBundleImportJobs",
        "quicksight:StartAssetBundleImportJob"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:asset-bundle-import-job/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuicksightAthenaAccess

Descripción: acceso de Quicksight a la API de Athena y a los buckets de S3 utilizados para los resultados de las consultas de Athena

`AWSQuicksightAthenaAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuicksightAthenaAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 9 de diciembre de 2016 a las 02:31 UTC
- Hora editada: 3 de enero de 2025 a las 00:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuicksightAthenaAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v11 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CancelQueryExecution",
        "athena:GetCatalogs",
        "athena:GetExecutionEngine",
        "athena:GetExecutionEngines",
        "athena:GetNamespace",
        "athena:GetNamespaces",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryExecutions",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetTable",
        "athena:GetTables",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:RunQuery",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListTableMetadata"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
```

```
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-athena-query-results-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuickSightDescribeRDS

Descripción: Permite QuickSight describir los recursos de RDS

`AWSQuickSightDescribeRDS` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuickSightDescribeRDS` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 10 de noviembre de 2015 a las 23:24 UTC
- Hora de edición: 10 de noviembre de 2015 a las 23:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightDescribeRDS`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "rds:Describe*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuickSightDescribeRedshift

Descripción: Permite describir QuickSight los recursos de Redshift

`AWSQuickSightDescribeRedshift` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuickSightDescribeRedshift` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 10 de noviembre de 2015 a las 23:25 UTC
- Hora de edición: 10 de noviembre de 2015 a las 23:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightDescribeRedshift`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "redshift:Describe*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuickSightElasticsearchPolicy

Descripción: Proporciona acceso a los recursos de Amazon Elasticsearch desde Amazon QuickSight

`AWSQuickSightElasticsearchPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuickSightElasticsearchPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 9 de septiembre de 2020 a las 17:27 UTC
- Hora de edición: 7 de septiembre de 2021 a las 23:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightElasticsearchPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:ESHttpGet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_cluster/settings",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_cat/indices"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "es:ListDomainNames",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:DescribeElasticsearchDomain",
        "es:DescribeDomain"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:ESHttpPost",
        "es:ESHttpGet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_opendistro/_sql",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_plugin/_sql"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess

Descripción: Otorgar acceso de QuickSight solo lectura a los conjuntos de datos de IoT Analytics

`AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2017 a las 17:00 UTC
- Hora de edición: 29 de noviembre de 2017 a las 17:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSightIoTAnalyticsAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "iotanalytics:ListDatasets",
```

```
        "iotanalytics:DescribeDataset",
        "iotanalytics:GetDatasetContent"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuickSightListIAM

Descripción: Permite QuickSight enumerar las entidades de IAM

`AWSQuickSightListIAM` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuickSightListIAM` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 10 de noviembre de 2015 a las 23:25 UTC
- Hora de edición: 10 de noviembre de 2015 a las 23:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightListIAM`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuicksightOpenSearchPolicy

Descripción: Proporciona acceso a los OpenSearch recursos de Amazon desde Amazon QuickSight

`AWSQuicksightOpenSearchPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuicksightOpenSearchPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 7 de septiembre de 2021 a las 23:26 UTC
- Hora de edición: 7 de septiembre de 2021 a las 23:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuicksightOpenSearchPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:ESHttpGet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_cluster/settings",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_cat/indices"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "es:ListDomainNames",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:DescribeDomain"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:ESHttpPost",
        "es:ESHttpGet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_opendistro/_sql",
        "arn:aws:es:*:*:domain/*/_plugin/_sql"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuickSightSageMakerPolicy

Descripción: Proporciona acceso a los SageMaker recursos de Amazon desde Amazon QuickSight

`AWSQuickSightSageMakerPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuickSightSageMakerPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 17 de enero de 2020 a las 17:18 UTC
- Hora de edición: 30 de octubre de 2023 a las 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightSageMakerPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SageMakerTransformJobAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:transform-job/quicksight-auto-generated-*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerModelReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:DescribeModel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "S3ObjectReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::quicksight-ml.*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ObjectUpdateAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:PutObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sagemaker*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3BucketReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sagemaker*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess

Descripción: Política utilizada por QuickSight para crear AWS secretos en Secrets Manager y adjuntar políticas de recursos a QuickSight los secretos existentes.

`AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 22 de mayo de 2025 a las 01:22 UTC
- Hora de edición: 22 de mayo de 2025 a las 01:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightSecretsManagerWriteAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:quicksight!*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "quicksight",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:quicksight!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "quicksight!*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy

Descripción: Política utilizada por QuickSight para crear AWS secretos en Secrets Manager y adjuntar políticas de recursos a QuickSight los secretos existentes.

`AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 12 de mayo de 2025 a las 19:22 UTC
- Hora editada: 12 de mayo de 2025 a las 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSQuickSightSecretsManagerWritePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:quicksight!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "quicksight",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:quicksight!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "quicksight!*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSQuickSightTimestreamPolicy

Descripción: AWS QuickSight acceso a AWS Timestream APIs. Los clientes pueden adjuntar esta política a su AWS QuickSight rol para permitir la recuperación de datos y metadatos.

`AWSQuickSightTimestreamPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSQuickSightTimestreamPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 30 de septiembre de 2020 a las 21:47 UTC

- Hora de edición: 30 de septiembre de 2020 a las 21:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSQuickSightTimestreamPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "timestream:Select",
        "timestream:CancelQuery",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListMeasures",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:SelectValues",
        "timestream:DescribeEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSReachabilityAnalyzerServiceRolePolicy

Descripción: Permite que VPC Reachability Analyzer AWS acceda a los recursos y se integre con Organizations en su nombre. AWS

`AWSReachabilityAnalyzerServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 23 de noviembre de 2022 a las 17:12 UTC
- Hora de edición: 10 de septiembre de 2024 a las 16:04 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSReachabilityAnalyzerServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReachabilityAnalyzerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "resource-groups:ListGroups",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "tag:GetResources",
        "tiros:CreateQuery",
        "tiros:ExtendQuery",
        "tiros:GetQueryAnswer",
        "tiros:GetQueryExplanation",
        "tiros:GetQueryExtensionAccounts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ApigatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSRefactoringToolkitFullAccess

Descripción: esta política otorga permiso para usar los AWS servicios con la extensión AWS Toolkit for .NET Refactoring para Microsoft Visual Studio. Está pensado para adjuntarse a un perfil local. AWS La política permite cargar artefactos de aplicaciones y descargar los artefactos resultantes de Amazon S3. Permite crear aplicaciones en una imagen de contenedor utilizando, almacenar AWS CodeBuild y recuperar las imágenes de Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Además, permite el despliegue de la aplicación en servicios de contenedores, AWS como Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), la creación opcional de recursos de VPC, la conexión opcional a la infraestructura existente, como Directory AWS Service, y otros servicios relacionados.

`AWSRefactoringToolkitFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSRefactoringToolkitFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 25 de octubre de 2022 a las 16:41 UTC
- Hora editada: 9 de abril de 2025 a las 20:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRefactoringToolkitFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a2c:GetContainerizationJobDetails",
        "a2c:GetDeploymentJobDetails",
        "a2c:StartContainerizationJob",
        "a2c:StartDeploymentJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:cloudformation:*:*:stack/a2c-app-*",
        "arn:*:cloudformation:*:*:stack/a2c-build-*",
        "arn:*:cloudformation:*:*:stack/application-transformation-app-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:CreateProject",
        "codebuild:UpdateProject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codebuild:*:*:project/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "application-transformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "AuthorizeSecurityGroupIngress",
            "CreateInternetGateway",
            "CreateKeyPair",
            "CreateRoute",
            "CreateRouteTable",
            "CreateSubnet",
            "CreateVpc"
          ]
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/application-transformation" : "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "application-transformation.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:CreateService",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:CreateService",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/application-transformation" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateService",
        "ecs:TagResource",
        "ecs:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateService",
        "ecs:TagResource",
        "ecs:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ExecuteCommand"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ecs:container-name" : "a2c-sidecar"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:ExecuteCommand"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ecs:container-name" : "application-transformation-sidecar"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ecs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForECS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/containerinsights/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/container-logs/*:*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/a2c-generated" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "a2c-generated"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/containerinsights/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/container-logs/*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/application-transformation" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "application-transformation"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/containerinsights/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/container-logs/*:*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/a2c-generated" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/containerinsights/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/container-logs/*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/a2c-generated-check-ecs-slr-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeSessions",
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/refactoringtoolkit*",
        "arn:aws:s3:::*/a2c-generated*",
        "arn:aws:s3:::*/application-transformation*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : [
            "application-transformation",
            "refactoringtoolkit"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks",
        "clouddirectory:ListDirectories",
        "codebuild:BatchGetProjects",
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "ec2:DescribeRegions",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:ListTagsForResource",
        "ecs:ListTasks",
        "iam:ListRoles",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ecs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForECS"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws.portingassistant.dotnet.datastore",
        "arn:aws:s3:::aws.portingassistant.dotnet.datastore/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-transformation:StartPortingCompatibilityAssessment",
        "application-transformation:GetPortingCompatibilityAssessment",
        "application-transformation:StartPortingRecommendationAssessment",
        "application-transformation:GetPortingRecommendationAssessment",
        "application-transformation:PutLogData",
        "application-transformation:PutMetricData",
        "application-transformation:StartContainerization",
        "application-transformation:GetContainerization",
        "application-transformation:StartDeployment",
```

```
        "application-transformation:GetDeployment"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*::*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "kms:ResourceAliases" : "alias/application-transformation*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ecr:ResourceTag/application-transformation" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*::*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "kms:ResourceAliases" : "alias/application-transformation*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy

Descripción: Esta política está destinada a las tareas de Amazon ECS creadas para probar aplicaciones AWS con la extensión AWS Toolkit for .NET Refactoring para Microsoft Visual Studio. La política otorga acceso para descargar artefactos de aplicaciones desde Amazon S3, comunicar el estado de la tarea mediante AWS Systems Manager y otros servicios necesarios.

`AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 25 de octubre de 2022 a las 16:41 UTC
- Hora de edición: 29 de octubre de 2022 a las 22:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRefactoringToolkitSidecarPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SsmMessagesAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/refactoringtoolkit*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "S3ListBucketAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : "refactoringtoolkit*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSrePostPrivateCloudWatchAccess

Descripción: Proporciona acceso privado a Re:post para publicar datos de métricas CloudWatch

`AWSrePostPrivateCloudWatchAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio

- Hora de creación: 15 de noviembre de 2023 a las 16:37 UTC
- Hora de edición: 15 de noviembre de 2023 a las 16:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSrePostPrivateCloudWatchAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchPublishMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/rePostPrivate",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy

Descripción: esta política permite al servicio re:Post Space crear, administrar y resolver los casos de soporte que se crean a través de la aplicación Space.

`AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 26 de noviembre de 2023 a las 21:52 h UTC
- Hora de edición: 26 de noviembre de 2023 a las 21:52 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRepostSpaceSupportOperationsPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RepostSpaceSupportOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:AddAttachmentsToSet",
```

```
        "support:AddCommunicationToCase",
        "support:CreateCase",
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunications",
        "support:ResolveCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy

Descripción: Política para AWS la función de servicio de Resilience Hub que permite el acceso a otros AWS servicios para ejecutar la evaluación.

`AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de junio de 2023 a las 12:32 UTC
- Hora editada: 16 de diciembre de 2024 a las 14:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResilienceHubAsssessmentExecutionPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubFullResourceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "backup:DescribeBackupVault",
        "backup:GetBackupPlan",
        "backup:GetBackupSelection",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupSelections",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "datasync:DescribeTask",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:ListTasks",
        "devops-guru:ListMonitoredResources",
        "dlm:GetLifecyclePolicies",
        "dlm:GetLifecyclePolicy",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:GetClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource",
        "drs:DescribeJobs",
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:GetReplicationConfiguration",
```

```
        "ds:DescribeDirectories",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeFastSnapshotRestores",
        "ec2:DescribeFleets",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecs:DescribeCapacityProviders",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListServices",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListNodegroups",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeSnapshots",
        "elasticache:DescribeServerlessCaches",
        "elasticache:DescribeServerlessCacheSnapshots",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
```

```
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "fis:GetExperiment",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:ListExperimentTemplates",
        "fis:ListExperiments",
        "fis:ListExperimentResolvedTargets",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctionEventInvokeConfigs",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBProxyTargets",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:ListTagsForResource",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "route53-recovery-control-config:ListClusters",
        "route53-recovery-control-config:ListControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-readiness:GetReadinessCheckStatus",
        "route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
        "route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:ListResolverEndpointIpAddresses",
        "s3:ListBucket",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
```

```
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "ssm:DescribeAutomationExecutions",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:ListStateMachineVersions",
        "states:ListStateMachineAliases",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubApiGatewayStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubS3ArtifactStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-resilience-hub-artifacts-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubS3AccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
```

```
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointRoutes",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubCloudWatchStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "ResilienceHub"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSResilienceHubSSMStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParametersByPath"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/ResilienceHub/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSResourceAccessManagerFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS Resource Access Manager

`AWSResourceAccessManagerFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSResourceAccessManagerFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 4 de junio de 2019 a las 17:28 UTC
- Hora de edición: 4 de junio de 2019 a las 17:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceAccessManagerFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
```

```
        "ram:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a AWS Resource Access Manager.

`AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 9 de diciembre de 2019 a las 20:58 UTC
- Hora de edición: 9 de diciembre de 2019 a las 20:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ram:Get*",
        "ram:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess

Descripción: Proporciona acceso al AWS Resource Access Manager APIs que necesita un participante de un recurso compartido.

`AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 9 de diciembre de 2019 a las 20:41 UTC
- Hora de edición: 9 de diciembre de 2019 a las 20:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation",
        "ram:GetResourcePolicies",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:ListPendingInvitationResources",
        "ram:ListPrincipals",
        "ram:ListResources",
        "ram:RejectResourceShareInvitation"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy

Descripción: Política que contiene el acceso de AWS Resource Access Manager de solo lectura a la estructura de Organizations de los clientes. También, contiene permisos de IAM para eliminar el rol.

`AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 14 de noviembre de 2018 a las 19:28 UTC
- Hora de edición: 14 de noviembre de 2018 a las 19:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeletionOfServiceLinkedRoleForResourceAccessManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ram.amazonaws.com/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSResourceExplorerFullAccess

Descripción: Esta política concede permisos administrativos para acceder a los recursos del Explorador de recursos y concede permisos de solo lectura a otros AWS servicios para permitir este acceso.

`AWSResourceExplorerFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSResourceExplorerFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 7 de noviembre de 2022 a las 20:01 UTC
- Hora de edición: 14 de noviembre de 2023 a las 16:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceExplorerFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerConsoleFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:*",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ram:ListResources",
```

```
        "ram:GetResourceShares",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerSLRAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSResourceExplorerOrganizationsAccess

Descripción: Esta política concede permisos administrativos al Explorador de recursos y concede permisos de solo lectura a otros AWS servicios para admitir este acceso. El administrador de AWS Organizations necesita estos permisos para configurar y administrar la búsqueda de varias cuentas en la consola.

`AWSResourceExplorerOrganizationsAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSResourceExplorerOrganizationsAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 14 de noviembre de 2023 a las 17:01 UTC
- Hora de edición: 14 de noviembre de 2023 a las 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceExplorerOrganizationsAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:*",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ram:ListResources",
        "ram:GetResourceShares",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerGetSLRAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/resource-
explorer-2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForResourceExplorer"
    },
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerCreateSLRAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAdministratorAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSResourceExplorerReadOnlyAccess

Descripción: Esta política concede permisos de solo lectura para buscar y ver los recursos del Explorador de recursos y concede permisos de solo lectura a otros AWS servicios para respaldar este acceso.

`AWSResourceExplorerReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSResourceExplorerReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 7 de noviembre de 2022 a las 19:56 UTC
- Hora de edición: 14 de noviembre de 2023 a las 16:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceExplorerReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:Get*",
        "resource-explorer-2:List*",
        "resource-explorer-2:Search",
        "resource-explorer-2:BatchGetView",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ram:ListResources",
        "ram:GetResourceShares",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSResourceExplorerServiceRolePolicy

Descripción: Permite que Resource Explorer vea los recursos y CloudTrail eventos en su nombre para indexarlos para su búsqueda.

`AWSResourceExplorerServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 25 de octubre de 2022 a las 20:35 UTC
- Hora editada: 16 de diciembre de 2025 a las 20:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSResourceExplorerServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v22 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:UpdateIndexType",
        "resource-explorer-2:CreateIndex",
        "resource-explorer-2:CreateView",
```

```
        "resource-explorer-2:AssociateDefaultView",
        "resource-explorer-2:DeleteIndex"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudTrailEventsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:GetServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/resource-
explorer-2/*"
    },
    {
      "Sid" : "ApiGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "apigateway:GET",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ResourceInventoryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
        "acm:ListCertificates",
        "airflow:ListEnvironments",
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListBranches",
        "amplify:ListDomainAssociations",
        "aoss:ListCollections",
        "app-integrations:ListApplications",
        "app-integrations:ListEventIntegrations",
        "appconfig:ListApplications",
        "appconfig:ListDeploymentStrategies",
        "appconfig:ListEnvironments",
        "appconfig:ListExtensionAssociations",
        "appflow:ListFlows",
        "appmesh:ListGatewayRoutes",
        "appmesh:ListMeshes",
        "appmesh:ListRoutes",
        "appmesh:ListVirtualGateways",
        "appmesh:ListVirtualNodes",
        "appmesh:ListVirtualRouters",
        "appmesh:ListVirtualServices",
        "apprunner:ListAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:ListConnections",
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListVpcConnectors",
        "appstream:DescribeAppBlocks",
        "appstream:DescribeApplications",
        "appstream:DescribeFleets",
        "appstream:DescribeImageBuilders",
```

```
        "appstream:DescribeStacks",
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces",
        "aps:ListWorkspaces",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListWorkGroups",
        "auditmanager:GetAccountStatus",
        "auditmanager:ListAssessments",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListReportPlans",
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeJobDefinitions",
        "batch:DescribeJobQueues",
        "batch:ListSchedulingPolicies",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgents",
        "bedrock:ListDataAutomationProjects",
        "bedrock:ListFlows",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListKnowledgeBases",
        "bedrock:ListPromptRouters",
        "bedrock:ListPrompts",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:GetAnomalySubscriptions",
        "chime:ListAppInstanceBots",
        "chime:ListAppInstanceUsers",
        "chime:ListAppInstances",
        "chime:ListMediaInsightsPipelineConfigurations",
        "chime:ListMediaPipelineKinesisVideoStreamPools",
        "chime:ListMediaPipelines",
        "chime:ListSipMediaApplications",
        "chime:ListVoiceConnectors",
        "cloud9:ListEnvironments",
        "cloudformation:ListResources",
        "cloudformation:ListStackSets",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudfront:ListCachePolicies",
        "cloudfront:ListCloudFrontOriginAccessIdentities",
        "cloudfront:ListContinuousDeploymentPolicies",
        "cloudfront:ListDistributions",
```

```
        "cloudfront:ListFieldLevelEncryptionConfigs",
        "cloudfront:ListFieldLevelEncryptionProfiles",
        "cloudfront:ListFunctions",
        "cloudfront:ListOriginAccessControls",
        "cloudfront:ListOriginRequestPolicies",
        "cloudfront:ListRealtimeLogConfigs",
        "cloudfront:ListResponseHeadersPolicies",
        "cloudtrail:ListChannels",
        "cloudtrail:ListDashboards",
        "cloudtrail:ListEventDataStores",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeInsightRules",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "cloudwatch:ListMetricStreams",
        "codeartifact:ListDomains",
        "codeartifact:ListRepositories",
        "codebuild:ListProjects",
        "codecommit:ListRepositories",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codedeploy:ListApplications",
        "codedeploy:ListDeploymentConfigs",
        "codeguru-profiler:ListProfilingGroups",
        "codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:ListWebhooks",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "comprehend:ListDocumentClassifiers",
        "comprehend:ListEntityRecognizers",
        "comprehend:ListFlywheels",
        "config:DescribeConfigRules",
        "connect:ListEvaluationForms",
        "connect:ListHoursOfOperations",
        "connect:ListInstanceAttributes",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ListPhoneNumbersV2",
        "connect:ListPrompts",
        "connect:ListQuickConnects",
        "connect:ListRoutingProfileQueues",
        "connect:ListRoutingProfiles",
        "connect:ListRules",
        "connect:ListSecurityProfiles",
```

```
        "connect:ListTaskTemplates",
        "connect:ListUsers",
        "databrew:ListDatasets",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRulesets",
        "databrew:ListSchedules",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datasync:ListLocations",
        "datasync:ListTasks",
        "dax:DescribeClusters",
        "detective:ListGraphs",
        "devicefarm:ListInstanceProfiles",
        "devicefarm:ListProjects",
        "devicefarm:ListTestGridProjects",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "dms:DescribeCertificates",
        "dms:DescribeEndpoints",
        "dms:DescribeEventSubscriptions",
        "dms:DescribeReplicationInstances",
        "dms:DescribeReplicationSubnetGroups",
        "dms:DescribeReplicationTasks",
        "ds:DescribeDirectories",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeCapacityReservationFleets",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeCarrierGateways",
        "ec2:DescribeClientVpnEndpoints",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeFleets",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeFpgaImages",
        "ec2:DescribeHostReservations",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceConnectEndpoints",
        "ec2:DescribeInstanceEventWindows",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
```

```
        "ec2:DescribeIpamPools",
        "ec2:DescribeIpamResourceDiscoveries",
        "ec2:DescribeIpamResourceDiscoveryAssociations",
        "ec2:DescribeIpamScopes",
        "ec2:DescribeIpams",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopeAnalyses",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopes",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsAnalyses",
        "ec2:DescribeNetworkInsightsPaths",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribePublicIpv4Pools",
        "ec2:DescribeReservedInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTrafficMirrorFilters",
        "ec2:DescribeTrafficMirrorSessions",
        "ec2:DescribeTrafficMirrorTargets",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnectPeers",
        "ec2:DescribeTransitGatewayMulticastDomains",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPolicyTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTableAnnouncements",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessEndpoints",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessGroups",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstances",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessTrustProviders",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcBlockPublicAccessExclusions",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
```

```
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetSubnetCidrReservations",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecs:DescribeCapacityProviders",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:DescribeAddon",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeIdentityProviderConfig",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListAccessEntries",
        "eks:ListAddons",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListEksAnywhereSubscriptions",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListIdentityProviderConfigs",
        "eks:ListNodegroups",
        "eks:ListPodIdentityAssociations",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeCacheParameterGroups",
        "elasticache:DescribeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReplicationGroups",
        "elasticache:DescribeReservedCacheNodes",
        "elasticache:DescribeSnapshots",
        "elasticache:DescribeUserGroups",
        "elasticache:DescribeUsers",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplicationVersions",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplications",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
```

```
        "emr-containers:ListJobTemplates",
        "emr-containers:ListManagedEndpoints",
        "emr-containers:ListSecurityConfigurations",
        "emr-containers:ListVirtualClusters",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "es:ListDomainNames",
        "events:ListApiDestinations",
        "events:ListArchives",
        "events:ListConnections",
        "events:ListEndpoints",
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListRules",
        "evidently:ListExperiments",
        "evidently:ListFeatures",
        "evidently:ListLaunches",
        "evidently:ListProjects",
        "finspace:ListEnvironments",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "fis:ListExperimentTemplates",
        "fms:ListPolicies",
        "fms:ListProtocolsLists",
        "forecast:ListDatasetGroups",
        "forecast:ListDatasetImportJobs",
        "forecast:ListDatasets",
        "forecast:ListForecastExportJobs",
        "forecast:ListForecasts",
        "forecast:ListPredictorBacktestExportJobs",
        "forecast:ListPredictors",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetModels",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetVariables",
        "fsx:DescribeBackups",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "gamelift:DescribeGameSessionQueues",
        "gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations",
        "gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets",
        "gamelift:ListAliases",
        "gamelift:ListBuilds",
        "gamelift:ListLocations",
```

```
        "gamelift:ListScripts",
        "geo:ListMaps",
        "geo:ListPlaceIndexes",
        "geo:ListTrackers",
        "glacier:ListVaults",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:ListEndpointGroups",
        "globalaccelerator:ListListeners",
        "glue:GetCrawlers",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetJobs",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTriggers",
        "glue:ListDataQualityRulesets",
        "glue:ListMLTransforms",
        "glue:ListRegistries",
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:ListComponentVersions",
        "greengrass:ListComponents",
        "greengrass:ListConnectorDefinitions",
        "greengrass:ListCoreDefinitions",
        "greengrass:ListDeviceDefinitions",
        "greengrass:ListFunctionDefinitions",
        "greengrass:ListGroups",
        "greengrass:ListLoggerDefinitions",
        "greengrass:ListResourceDefinitions",
        "greengrass:ListSubscriptionDefinitions",
        "groundstation:ListConfigs",
        "groundstation:ListDataflowEndpointGroups",
        "groundstation:ListMissionProfiles",
        "guardduty:ListDetectors",
        "guardduty:ListFilters",
        "guardduty:ListIPSets",
        "guardduty:ListMalwareProtectionPlans",
        "guardduty:ListPublishingDestinations",
        "guardduty:ListThreatIntelSets",
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:ListOpenIDConnectProviders",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "iam:ListServerCertificates",
```

```
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
        "imagebuilder:ListComponentBuildVersions",
        "imagebuilder:ListComponents",
        "imagebuilder:ListContainerRecipes",
        "imagebuilder:ListDistributionConfigurations",
        "imagebuilder:ListImageBuildVersions",
        "imagebuilder:ListImagePipelines",
        "imagebuilder:ListImageRecipes",
        "imagebuilder:ListImages",
        "imagebuilder:ListInfrastructureConfigurations",
        "inspector2:ListFilters",
        "inspector:ListAssessmentTemplates",
        "iot:ListAuthorizers",
        "iot:ListBillingGroups",
        "iot:ListCACertificates",
        "iot:ListCertificates",
        "iot:ListFleetMetrics",
        "iot:ListJobTemplates",
        "iot:ListMitigationActions",
        "iot:ListPolicies",
        "iot:ListProvisioningTemplates",
        "iot:ListRoleAliases",
        "iot:ListScheduledAudits",
        "iot:ListSecurityProfiles",
        "iot:ListThingGroups",
        "iot:ListThingTypes",
        "iot:ListThings",
        "iot:ListTopicRuleDestinations",
        "iot:ListTopicRules",
        "iotanalytics:ListChannels",
        "iotanalytics:ListDatasets",
        "iotanalytics:ListDatastores",
        "iotanalytics:ListPipelines",
        "iotdeviceadvisor:ListSuiteDefinitions",
        "iotevents:ListAlarmModels",
        "iotevents:ListDetectorModels",
        "iotevents:ListInputs",
        "iotfleethub:ListApplications",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifests",
        "iotfleetwise:ListModelManifests",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogs",
        "iotfleetwise:ListVehicles",
        "iotsitewise:ListAccessPolicies",
```

```
        "iotsitewise:ListAssetModels",
        "iotsitewise:ListAssets",
        "iotsitewise:ListDashboards",
        "iotsitewise:ListGateways",
        "iotsitewise:ListPortals",
        "iotsitewise:ListProjects",
        "iottwinmaker:ListComponentTypes",
        "iottwinmaker:ListEntities",
        "iottwinmaker:ListSyncJobs",
        "iottwinmaker:ListWorkspaces",
        "iotwireless:ListDestinations",
        "iotwireless:ListDeviceProfiles",
        "iotwireless:ListFuotaTasks",
        "iotwireless:ListMulticastGroups",
        "iotwireless:ListPartnerAccounts",
        "iotwireless:ListServiceProfiles",
        "iotwireless:ListWirelessDevices",
        "iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions",
        "iotwireless:ListWirelessGateways",
        "ivs:ListChannels",
        "ivs:ListEncoderConfigurations",
        "ivs:ListIngestConfigurations",
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
        "ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies",
        "ivs:ListRecordingConfigurations",
        "ivs:ListStorageConfigurations",
        "ivs:ListStreamKeys",
        "ivschat:ListLoggingConfigurations",
        "ivschat:ListRooms",
        "kafka:ListClusters",
        "kafka:ListConfigurations",
        "kendra:ListAccessControlConfigurations",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListExperiences",
        "kendra:ListFaqs",
        "kendra:ListFeaturedResultsSets",
        "kendra:ListIndices",
        "kendra:ListQuerySuggestionsBlockLists",
        "kendra:ListThesauri",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesisvideo:ListSignalingChannels",
        "kinesisvideo:ListStreams",
        "kms:ListKeys",
```

```
        "lambda:ListCodeSigningConfigs",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctions",
        "lex:ListBotAliases",
        "lex:ListBots",
        "license-manager:ListDistributedGrants",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisks",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:ListTagsForResource",
        "lookoutmetrics:ListAlerts",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:ListEnvironments",
        "macie2:ListAllowLists",
        "macie2:ListCustomDataIdentifiers",
        "macie2:ListFindingsFilters",
        "managedblockchain:ListAccessors",
        "mediapackage-vod:ListAssets",
        "mediapackage-vod:ListPackagingConfigurations",
        "mediapackage-vod:ListPackagingGroups",
        "mediapackage:ListChannels",
        "mediapackage:ListOriginEndpoints",
        "mediastore:ListContainers",
        "mediatailor:ListChannels",
        "mediatailor:ListLiveSources",
        "mediatailor:ListPlaybackConfigurations",
        "mediatailor:ListSourceLocations",
        "mediatailor:ListVodSources",
        "memorydb:DescribeACLs",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "memorydb:DescribeParameterGroups",
        "memorydb:DescribeSnapshots",
        "memorydb:DescribeSubnetGroups",
        "memorydb:DescribeUsers",
        "mobiletargeting:GetApps",
        "mobiletargeting:GetCampaigns",
        "mobiletargeting:GetSegments",
        "mobiletargeting:ListTemplates",
        "mq:ListBrokers",
        "mq:ListConfigurations",
```

```
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "networkmanager:DescribeGlobalNetworks",
        "networkmanager:GetDevices",
        "networkmanager:GetLinks",
        "networkmanager:ListAttachments",
        "networkmanager:ListCoreNetworks",
        "oam:ListSinks",
        "omics:ListReferenceStores",
        "omics:ListRunGroups",
        "omics:ListWorkflows",
        "outposts:ListSites",
        "organizations:DescribeResourcePolicy",
        "organizations:ListPolicies",
        "panorama:ListPackages",
        "partnercentral:ListEngagementInvitations",
        "partnercentral:ListEngagements",
        "partnercentral:ListOpportunities",
        "partnercentral:ListResourceSnapshotJobs",
        "partnercentral:ListResourceSnapshots",
        "personalize:ListDatasetGroups",
        "personalize:ListDatasets",
        "personalize:ListSchemas",
        "personalize:ListSolutions",
        "pipes:ListPipes",
        "profile:ListDomains",
        "profile:ListIntegrations",
        "profile:ListProfileObjectTypes",
        "proton:ListEnvironmentAccountConnections",
        "proton:ListEnvironmentTemplates",
        "proton:ListServiceTemplates",
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:ListLedgers",
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "quicksight:ListDataSets",
        "quicksight:ListDataSources",
        "quicksight:ListTemplates",
        "quicksight:ListThemes",
        "ram:GetResourceShares",
        "rds:DescribeBlueGreenDeployments",
        "rds:DescribeDBClusterEndpoints",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
```

```
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBProxies",
        "rds:DescribeDBProxyEndpoints",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeReservedDBInstances",
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeEventSubscriptions",
        "redshift:DescribeHsmClientCertificates",
        "redshift:DescribeSnapshotCopyGrants",
        "redshift:DescribeSnapshotSchedules",
        "redshift:DescribeUsageLimits",
        "refactor-spaces:ListApplications",
        "refactor-spaces:ListEnvironments",
        "refactor-spaces:ListRoutes",
        "refactor-spaces:ListServices",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "resiliencehub:ListApps",
        "resiliencehub:ListResiliencyPolicies",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:ListViews",
        "resource-groups:ListGroups",
        "route53-recovery-control-config:ListClusters",
        "route53-recovery-control-config:ListControlPanels",
        "route53-recovery-control-config:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:ListSafetyRules",
        "route53-recovery-readiness:ListCells",
        "route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:ListResourceSets",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53domains:ListDomains",
```

```
        "route53resolver:ListFirewallDomainLists",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:ListResolverRules",
        "rum:ListAppMonitors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "s3:ListStorageLensConfigurations",
        "s3:ListStorageLensGroups",
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
        "sagemaker:ListActions",
        "sagemaker:ListAlgorithms",
        "sagemaker:ListAppImageConfigs",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListClusters",
        "sagemaker:ListCodeRepositories",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListExperiments",
        "sagemaker:ListFeatureGroups",
        "sagemaker:ListFlowDefinitions",
        "sagemaker:ListHubContents",
        "sagemaker:ListHubs",
        "sagemaker:ListHumanTaskUis",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListImages",
        "sagemaker:ListInferenceComponents",
        "sagemaker:ListInferenceExperiments",
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:ListModelCardVersions",
        "sagemaker:ListModelCards",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
        "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
```

```
        "sagemaker:ListNotebookInstances",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProjects",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:ListStudioLifecycleConfigs",
        "sagemaker:ListTrialComponents",
        "sagemaker:ListTrials",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListWorkforces",
        "sagemaker:ListWorkteams",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "servicecatalog:ListApplications",
        "servicecatalog:ListAttributeGroups",
        "servicediscovery:ListServices",
        "ses:ListConfigurationSets",
        "ses:ListContactLists",
        "ses:ListDedicatedIpPools",
        "ses:ListEmailIdentities",
        "shield:ListProtectionGroups",
        "shield:ListProtections",
        "signer:ListSigningProfiles",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:ListQueues",
        "ssm-incidents:ListResponsePlans",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:DescribeMaintenanceWindowTargets",
        "ssm:DescribeMaintenanceWindowTasks",
        "ssm:DescribeMaintenanceWindows",
        "ssm:DescribeParameters",
        "ssm:DescribeSessions",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListResourceDataSync",
        "states:ListActivities",
        "states:ListStateMachines",
        "storagegateway:ListGateways",
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:ListGroups",
        "transfer:ListAgreements",
        "transfer:ListCertificates",
        "transfer:ListConnectors",
        "transfer:ListProfiles",
```

```
        "transfer:ListServers",
        "transfer:ListUsers",
        "transfer:ListWorkflows",
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores",
        "vpc-lattice:ListListeners",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkServiceAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworks",
        "vpc-lattice:ListServices",
        "vpc-lattice:ListTargetGroups",
        "wafv2:ListIPSets",
        "wafv2:ListRegexPatternSets",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListWebACLs",
        "wisdom:ListAssistantAssociations",
        "wisdom:ListAssistants",
        "wisdom:ListContents",
        "wisdom:ListKnowledgeBases",
        "workspaces-web:ListPortals",
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeWorkspaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsForReadGetResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentCollaborator",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentCollaborators",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeContributorInsights",
        "dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination",
        "dynamodb:DescribeTable",
```

```
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:ListTagsForResource",
        "eks:DescribeCluster",
        "elasticloadbalancing:DescribeCapacityReservation",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicyTypes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTagsForResource",
        "events:ListTargetsByRule",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:GetFunctionRecursionConfig",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:ListTags",
        "logs:DescribeIndexPolicies",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListQueryLoggingConfigs",
        "route53:ListTagsForResource",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetAnalyticsConfiguration",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketMetadataTableConfiguration",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
```

```
        "s3:GetBucketOwnershipControls",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetIntelligentTieringConfiguration",
        "s3:GetInventoryConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetMetricsConfiguration",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:ListTags",
        "sns:GetDataProtectionPolicy",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTagsForResource",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueueTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSResourceGroupsReadOnlyAccess

Descripción: Esta es la política de solo lectura para AWS Resource Groups

`AWSResourceGroupsReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSResourceGroupsReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 7 de marzo de 2018 a las 10:27 UTC
- Hora de edición: 5 de febrero de 2019 a las 17:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSResourceGroupsReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "resource-groups:Search*",
        "tag:Get*",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticache:DescribeSnapshots",
        "elasticache:ListTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "glacier:ListVaults",
```

```
        "glacier:DescribeVault",
        "glacier:ListTagsForVault",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "opsworks:DescribeStacks",
        "opsworks:ListTags",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeTags",
        "route53domains:ListDomains",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListTagsForResource",
        "storagegateway:ListGateways",
        "storagegateway:DescribeGatewayInformation",
        "storagegateway:ListTagsForResource",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketTagging",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "ssm:ListDocuments"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSRoboMaker_FullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS RoboMaker través del SDK Consola de administración de AWS y. También, brinda acceso selecto a servicios relacionados (por ejemplo, S3 o IAM).

`AWSRoboMaker_FullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSRoboMaker_FullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 10 de septiembre de 2020 a las 18:34 UTC
- Hora de edición: 16 de septiembre de 2021 a las 21:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRoboMaker_FullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "robomaker:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecr:BatchGetImage",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecr-public:DescribeImages",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSRoboMakerReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a AWS RoboMaker través del Consola de administración de AWS SDK

`AWSRoboMakerReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSRoboMakerReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 26 de noviembre de 2018 a las 05:30 UTC
- Hora de edición: 28 de agosto de 2020 a las 23:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRoboMakerReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "robomaker:List*",
        "robomaker:BatchDescribe*",
        "robomaker:Describe*",
        "robomaker:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSRoboMakerServicePolicy

Descripción: política RoboMaker de servicio

`AWSRoboMakerServicePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 26 de noviembre de 2018 a las 06:30 UTC
- Hora de edición: 11 de noviembre de 2021 a las 22:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSRoboMakerServicePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "greengrass:CreateDeployment",
        "greengrass:CreateGroupVersion",
        "greengrass:CreateFunctionDefinition",
        "greengrass:CreateFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetDeploymentStatus",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:GetFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetAssociatedRole",
        "lambda:CreateFunction",
        "robomaker:CreateSimulationJob",
```

```
        "robomaker:CancelSimulationJob"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "robomaker:TagResource"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:robomaker:*:*:simulation-job/*"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:UpdateAlias",
        "lambda:CreateAlias",
        "lambda:DeleteAlias"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-robomaker-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com",
            "robomaker.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSRoboMakerServiceRolePolicy

Descripción: política RoboMaker de servicio

`AWSRoboMakerServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSRoboMakerServiceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 26 de noviembre de 2018 a las 05:33 UTC
- Hora de edición: 26 de noviembre de 2018 a las 05:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRoboMakerServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "greengrass:CreateDeployment",
        "greengrass:CreateGroupVersion",
        "greengrass:CreateFunctionDefinition",
        "greengrass:CreateFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetDeploymentStatus",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:GetFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:GetAssociatedRole",
        "lambda:CreateFunction"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:aws-robomaker-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSRolesAnywhereFullAccess

Descripción: Proporciona todos los permisos para los recursos de IAM Roles Anywhere, incluidos, entre otros: CreateProfile, DeleteTrustAnchor DisableCRL,. ResetNotificationSettings

`AWSRolesAnywhereFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSRolesAnywhereFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 16 de julio de 2025 a las 14:52 UTC
- Hora editada: 16 de julio de 2025 a las 14:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRolesAnywhereFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TrustAnchors",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:CreateTrustAnchor",
        "rolesanywhere:DeleteTrustAnchor",
        "rolesanywhere:DisableTrustAnchor",
        "rolesanywhere:EnableTrustAnchor",
        "rolesanywhere:UpdateTrustAnchor"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:trust-anchor/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Profiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:CreateProfile",
        "rolesanywhere:DeleteProfile",
        "rolesanywhere:DisableProfile",
        "rolesanywhere:EnableProfile",
        "rolesanywhere:UpdateProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CRLs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:GetCrl",
```

```
        "rolesanywhere:DeleteCrl",
        "rolesanywhere:DisableCrl",
        "rolesanywhere:EnableCrl",
        "rolesanywhere:ImportCrl",
        "rolesanywhere:UpdateCrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:crl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Subjects",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:GetSubject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:subject/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OtherRolesAnywherePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:PutAttributeMapping",
        "rolesanywhere:DeleteAttributeMapping",
        "rolesanywhere:ResetNotificationSettings",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:TagResource",
        "rolesanywhere:UntagResource",
        "rolesanywhere:PutNotificationSettings"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToRolesAnywhere",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "rolesanywhere.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRolesAnywhereServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rolesanywhere.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSRolesAnywhereReadOnly

Descripción: Proporciona permisos de solo lectura a los recursos de IAM Roles Anywhere, incluidos, entre otros:, GetTrustAnchor, ListProfiles GetCRL. No habrá otros permisos para otros servicios que se incluyan en esta política.

`AWSRolesAnywhereReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSRolesAnywhereReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- AWS Tipo: política gestionada

- Hora de creación: 16 de julio de 2025 a las 15:07 UTC
- Hora editada: 16 de julio de 2025 a las 15:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSRolesAnywhereReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Profiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:GetProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CRLs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:GetCrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:crl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Subjects",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:GetSubject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:subject/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TrustAnchors",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rolesanywhere:*:*:trust-anchor/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Tags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rolesanywhere:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSRolesAnywhereServicePolicy

Descripción: Permite a IAM Roles Anywhere publicar service/usage métricas CloudWatch y comprobar el estado de las autoridades de certificación privadas en su nombre.

`AWSRolesAnywhereServicePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 5 de julio de 2022 a las 15:26 UTC
- Hora de edición: 5 de julio de 2022 a las 15:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSRolesAnywhereServicePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/RolesAnywhere",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:acm-pca:*:*:*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy

Descripción: Permita que Amazon S3 on Outposts administre los recursos de la EC2 red en su nombre.

`AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio

- Hora de creación: 3 de octubre de 2023 a las 20:32 UTC
- Hora de edición: 3 de octubre de 2023 a las 20:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSS3OnOutpostsServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Sid" : "DescribeVpcResources"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
```

```
      ],
      "Sid" : "CreateNetworkInterface"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "S3 On Outposts"
        }
      },
      "Sid" : "CreateTagsForCreateNetworkInterface"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:ipv4pool-ec2/*"
      ],
      "Sid" : "AllocateIpAddress"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "S3 On Outposts"
        }
      },
      "Sid" : "CreateTagsForAllocateIpAddress"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:AssociateAddress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "S3 On Outposts"
        }
      },
      "Sid" : "ReleaseVpcResources"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateNetworkInterface",
            "AllocateAddress"
          ],
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "S3 On Outposts"
          ]
        }
      },
      "Sid" : "CreateTags"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSavingsPlansFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo al servicio de Savings Plans

`AWSSavingsPlansFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSSavingsPlansFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de noviembre de 2019 a las 22:45 UTC
- Hora de edición: 6 de noviembre de 2019 a las 22:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSavingsPlansFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "savingsplans:*",
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSavingsPlansReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura al servicio de Savings Plans

`AWSSavingsPlansReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSSavingsPlansReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de noviembre de 2019 a las 22:45 UTC
- Hora de edición: 6 de noviembre de 2019 a las 22:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSavingsPlansReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "savingsplans:Describe*",
        "savingsplans:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSecretsManagerClientReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso para recuperar y describir los secretos de Secrets Manager. Esta política también permite descifrar las claves de KMS para los secretos de Secrets Manager.

`AWSSecretsManagerClientReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSSecretsManagerClientReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 5 de noviembre de 2025 a las 20:04 UTC
- Hora editada: 5 de noviembre de 2025 a las 20:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecretsManagerClientReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecretsManagerGetAndDescribeSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSDecryptKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSecurityHubFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo para usar AWS Security Hub.

`AWSSecurityHubFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSSecurityHubFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de noviembre de 2018 a las 23:54 UTC
- Hora editada: 21 de noviembre de 2025 a las 21:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityHubFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityHubAllowAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "securityhub:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "securityhub.amazonaws.com",
            "securityhubv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OtherServicePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:ListDetectors",
        "guardduty:UpdateDetector",
        "guardduty:EnableOrganizationAdminAccount",
        "guardduty:ListOrganizationAdminAccounts",
        "guardduty:DeleteDetector",
        "guardduty:CreateDetector",
        "guardduty:CreateMembers",
        "guardduty:UpdateOrganizationConfiguration",
        "guardduty:DescribeOrganizationConfiguration",
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "inspector2:Enable",
        "inspector2:Disable",
        "inspector2:EnableDelegatedAdminAccount",
```

```
        "inspector2:DisableDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:ListDelegatedAdminAccounts",
        "inspector2:UpdateOrganizationConfiguration",
        "inspector2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "pricing:GetProducts",
        "account:ListRegions",
        "account:GetRegionOptStatus",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSecurityHubOrganizationsAccess

Descripción: Otorga permiso para habilitar y administrar AWS Security Hub dentro de una organización. Incluye habilitar el servicio en toda la organización y determinar una cuenta como administrador delegado para el servicio.

`AWSSecurityHubOrganizationsAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSSecurityHubOrganizationsAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 15 de marzo de 2021 a las 20:53 UTC
- Hora editada: 21 de noviembre de 2025 a las 21:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityHubOrganizationsAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "organizations:DescribeResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissionsEnable",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "organizations:EnableAWSServiceAccess",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "securityhub.amazonaws.com",
            "inspector2.amazonaws.com",
            "guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPermissionsDelegatedAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:account/o-*/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "securityhub.amazonaws.com",
            "inspector2.amazonaws.com",
            "guardduty.amazonaws.com",
            "malware-protection.guardduty.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPolicyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:CreatePolicy",
        "organizations:UpdatePolicy",
        "organizations:DeletePolicy",
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:DetachPolicy",
        "organizations:EnablePolicyType",
```

```
        "organizations:DisablePolicyType"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:organizations::*:root/o-*/*",
        "arn:aws:organizations::*:account/o-*/*",
        "arn:aws:organizations::*:ou/o-*/*",
        "arn:aws:organizations::*:policy/o-*/securityhub_policy/*",
        "arn:aws:organizations::*:policy/o-*/inspector_policy/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:PolicyType" : [
            "SECURITYHUB_POLICY",
            "INSPECTOR_POLICY"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationPolicyTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:TagResource",
        "organizations:UntagResource",
        "organizations:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:organizations::*:policy/o-*/securityhub_policy/*",
        "arn:aws:organizations::*:policy/o-*/inspector_policy/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSecurityHubReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a los recursos AWS de Security Hub

`AWSSecurityHubReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSSecurityHubReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 28 de noviembre de 2018 a las 01:34 UTC
- Hora de edición: 22 de febrero de 2024 a las 23:45 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityHubReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSecurityHubReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:Get*",
```

```
        "securityhub:List*",
        "securityhub:BatchGet*",
        "securityhub:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSecurityHubServiceRolePolicy

Descripción: Se requiere un rol vinculado a un servicio para que AWS Security Hub acceda a sus recursos.

`AWSSecurityHubServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 27 de noviembre de 2018 a las 23:47 UTC
- Hora de edición: 27 de noviembre de 2023 a las 03:46 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSecurityHubServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v14 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityHubServiceRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:DescribeConfigRules",
        "config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus",
        "config:BatchGetResourceConfig",
        "config:SelectResourceConfig",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "organizations:ListAccounts",
        "config:PutEvaluations",
        "tag:GetResources",
        "iam:GetCredentialReport",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "securityhub:BatchDisableStandards",
        "securityhub:BatchEnableStandards",
        "securityhub:BatchUpdateStandardsControlAssociations",
```

```
        "securityhub:BatchGetSecurityControls",
        "securityhub:BatchGetStandardsControlAssociations",
        "securityhub:CreateMembers",
        "securityhub:DeleteMembers",
        "securityhub:DescribeHub",
        "securityhub:DescribeOrganizationConfiguration",
        "securityhub:DescribeStandards",
        "securityhub:DescribeStandardsControls",
        "securityhub:DisassociateFromAdministratorAccount",
        "securityhub:DisassociateMembers",
        "securityhub:DisableSecurityHub",
        "securityhub:EnableSecurityHub",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
        "securityhub:ListStandardsControlAssociations",
        "securityhub:ListSecurityControlDefinitions",
        "securityhub:UpdateOrganizationConfiguration",
        "securityhub:UpdateSecurityControl",
        "securityhub:UpdateSecurityHubConfiguration",
        "securityhub:UpdateStandardsControl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubServiceRoleConfigPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigRule",
        "config:DeleteConfigRule",
        "config:GetComplianceDetailsByConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/*securityhub*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubServiceRoleOrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "securityhub.amazonaws.com"
          ]
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy

Descripción: Esta política permite a Security Hub gestionar las reglas de AWS configuración y los recursos del Security Hub en su organización y en su nombre.

`AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 10 de junio de 2025 a las 17:37 UTC
- Hora editada: 17 de noviembre de 2025 a las 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleAssetsConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:PutServiceLinkedConfigurationRecorder"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:config:*:*:configuration-recorder/
AWSConfigurationRecorderForSecurityHubAssets/*",
        "arn:aws:config:*:*:configuration-recorder/
AWSConfigurationRecorderForSecurityHubAssetsGlobal/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleAssetsIamPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleSecurityHubPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "securityhub:DisableSecurityHubV2",
        "securityhub:EnableSecurityHubV2",
        "securityhub:DescribeSecurityHubV2"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityhub:*:*:hubv2/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleOrganizationsPermissionsOnResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleOrganizationsPermissionsWithoutResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleDelegatedAdminPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "securityhub.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleEcrListingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:DescribeRepositories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleLambdaMetricPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleLambdaListingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityHubV2ServiceRoleIamListingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetAccountSummary"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess

Descripción: la política otorga a los clientes permisos de lectura y escritura para los recursos de casos que se crean mediante el servicio de respuesta a incidentes de seguridad.

`AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2024 a las 23:21 UTC
- Hora editada: 1 de diciembre de 2024, 23:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityIncidentResponseCaseFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
"Version" : "2012-10-17",
"Statement" : [
  {
    "Sid" : "SecurityIRCaseReadAccess",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "security-ir:GetCase",
      "security-ir:ListCases",
      "security-ir:GetCaseAttachmentDownloadUrl",
      "security-ir:ListComments",
      "security-ir:ListCaseEdits"
    ],
    "Resource" : "*"
  },
  {
    "Sid" : "SecurityIRCaseTagReadAccess",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "security-ir:ListTagsForResource"
    ],
    "Resource" : "arn:aws:security-ir:*:*:case/*"
  },
  {
    "Sid" : "SecurityIRCaseWriteAccess",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "security-ir:CreateCase",
      "security-ir:UpdateCase",
      "security-ir:CloseCase",
      "security-ir:UpdateCaseStatus",
      "security-ir:UpdateResolverType",
      "security-ir:GetCaseAttachmentUploadUrl",
      "security-ir:CreateCaseComment",
      "security-ir:UpdateCaseComment"
    ],
    "Resource" : "*",
    "Condition" : {
      "Bool" : {
        "aws:MultiFactorAuthPresent" : "true"
      }
    }
  },
  {
    "Sid" : "SecurityIRCaseTagWriteAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:TagResource",
        "security-ir:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:security-ir:*:*:case/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:MultiFactorAuthPresent" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSecurityIncidentResponseFullAccess

Descripción: la política otorga a los clientes permisos de lectura y escritura para todos los recursos asociados al servicio de respuesta a incidentes de seguridad.

`AWSSecurityIncidentResponseFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSSecurityIncidentResponseFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2024 a las 23:21 UTC

- Hora editada: 1 de diciembre de 2024, 23:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityIncidentResponseFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityIRReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:BatchGetMemberAccountDetails",
        "security-ir:GetMembership",
        "security-ir:ListMemberships",
        "security-ir:GetCase",
        "security-ir:ListCases",
        "security-ir:GetCaseAttachmentDownloadUrl",
        "security-ir:ListComments",
        "security-ir:ListCaseEdits",
        "security-ir:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityIRWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:CreateMembership",
        "security-ir:UpdateMembership",
        "security-ir:CancelMembership",
        "security-ir:CreateCase",
        "security-ir:UpdateCase",
        "security-ir:CloseCase",
```

```
        "security-ir:UpdateCaseStatus",
        "security-ir:UpdateResolverType",
        "security-ir:GetCaseAttachmentUploadUrl",
        "security-ir:CreateCaseComment",
        "security-ir:UpdateCaseComment",
        "security-ir:TagResource",
        "security-ir:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:MultiFactorAuthPresent" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfServiceLinkedRoleForSecurityIncidentResponse",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/security-ir.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSecurityIncidentResponse"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "security-ir.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfServiceLinkedRoleForSecurityIncidentResponseTriage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/triage.security-ir.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSecurityIncidentResponse_Triage"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "triage.security-ir.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsPolicies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess

Descripción: la política otorga a los clientes permisos de solo lectura para todos los recursos asociados al servicio de respuesta a incidentes de seguridad. El permiso también incluye el acceso a GetCaseAttachmentDownloadUrl la posibilidad de descargar los archivos adjuntos de la funda URLs.

`AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 1 de diciembre de 2024 a las 23:06 UTC
- Hora editada: 1 de diciembre de 2024, 23:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSecurityIncidentResponseReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecurityIRReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:BatchGetMemberAccountDetails",
        "security-ir:GetMembership",
        "security-ir:ListMemberships",
        "security-ir:GetCase",
        "security-ir:ListCases",
        "security-ir:GetCaseAttachmentDownloadUrl",
        "security-ir:ListComments",
        "security-ir:ListCaseEdits",
        "security-ir:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSecurityIncidentResponseServiceRolePolicy

Descripción: Proporciona acceso a AWS los recursos gestionados o utilizados por Security Incident Response

`AWSSecurityIncidentResponseServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2024 a las 16:36 UTC
- Hora editada: 21 de noviembre de 2025, 04:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSecurityIncidentResponseServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "SecurityIncidentResponseOrganizationsPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityIncidentResponseCreateCasePolicyTagOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:TagResource",
        "security-ir:CreateCase"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SecurityIncidentResponseManaged"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SecurityIncidentResponseManaged" : "true",
          "aws:ResourceTag/SecurityIncidentResponseManaged" : "true"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:security-ir:*:*:case/*"
    },
    {
      "Sid" : "SecurityIncidentResponseOperationsPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:GetCase",
        "security-ir:UpdateCase",
        "security-ir:ListCases",
        "security-ir:CreateCaseComment",
        "security-ir:ListComments"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:security-ir:*:*:case/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSecurityIncidentResponseTriageServiceRolePolicy

Descripción: Proporciona acceso a la respuesta a incidentes de AWS seguridad para monitorear continuamente su entorno en busca de amenazas a la seguridad, ajustar los servicios de seguridad para reducir el ruido de las alertas y recopilar información para investigar posibles incidentes.

`AWSSecurityIncidentResponseTriageServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2024 a las 16:36 UTC
- Hora editada: 2 de junio de 2025 a las 18:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSecurityIncidentResponseTriageServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "triage.security-ir.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "guardduty:ArchiveFindings",
        "guardduty:CreateFilter",
        "guardduty:DescribeMalwareScans",
        "guardduty:GetAdministratorAccount",
        "guardduty:GetDetector",
        "guardduty:GetFilter",
        "guardduty:GetFindings",
        "guardduty:ListDetectors",
```

```
        "guardduty:ListFilters",
        "guardduty:StartMalwareScan",
        "guardduty:UpdateFindingsFeedback"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:BatchUpdateFindings",
        "securityhub:DescribeHub",
        "securityhub:GetEnabledStandards",
        "securityhub:GetFindings",
        "securityhub:ListEnabledProductsForImport",
        "securityhub:UpdateFindings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityhub:*:*:hub/default"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:CreateCase",
        "security-ir:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SecurityIncidentResponseManaged"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SecurityIncidentResponseManaged" : "true",
          "aws:ResourceTag/SecurityIncidentResponseManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:UpdateCase"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SecurityIncidentResponseManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "security-ir:GetMembership",
        "security-ir:ListMemberships"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSServiceCatalogAdminFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a las capacidades de administración de Service Catalog

`AWSServiceCatalogAdminFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSServiceCatalogAdminFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 15 de febrero de 2018 a las 17:19 UTC
- Hora de edición: 13 de abril de 2023 a las 18:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogAdminFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v8 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:SetStackPolicy",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:CreateStackSet",
        "cloudformation:CreateStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStackSet",
        "cloudformation:UpdateStackInstances",
        "cloudformation:DeleteStackSet",
        "cloudformation:DeleteStackInstances",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackSetOperations",
        "cloudformation:ListStackSetOperationResults"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:changeSet/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SC-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateUploadBucket",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "servicecatalog:Get*",
        "servicecatalog:Scan*",
        "servicecatalog:Search*",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:TagResource",
        "servicecatalog:UntagResource",
        "servicecatalog:SyncResource",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListDocumentVersions",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:Accept*",
        "servicecatalog:Associate*",
        "servicecatalog:Batch*",
        "servicecatalog:Copy*",
        "servicecatalog:Create*",
        "servicecatalog:Delete*",
        "servicecatalog:Describe*",
```

```
        "servicecatalog:Disable*",
        "servicecatalog:Disassociate*",
        "servicecatalog:Enable*",
        "servicecatalog:Execute*",
        "servicecatalog:Import*",
        "servicecatalog:Provision*",
        "servicecatalog:Put*",
        "servicecatalog:Reject*",
        "servicecatalog:Terminate*",
        "servicecatalog:Update*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "servicecatalog.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
orgsdatasync.servicecatalog.amazonaws.com/AWSServiceRoleForServiceCatalogOrgsDataSync",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "orgsdatasync.servicecatalog.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a las capacidades de administración de Service Catalog

`AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 25 de octubre de 2019 a las 18:53 UTC
- Hora de edición: 25 de octubre de 2019 a las 18:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackSetOperations",
        "cloudformation:ListStackSetOperationResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:changeSet/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SC-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "servicecatalog:Get*",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:Search*",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListDocumentVersions",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a las capacidades de Registro de aplicaciones de Service Catalog

`AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 12 de noviembre de 2020 a las 22:25 UTC
- Hora de edición: 7 de diciembre de 2023 a las 21:50 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogAppRegistryFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AppRegistryUpdateStackAndResourceGroupTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:UpdateStack",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "servicecatalog-appregistry.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppRegistryResourceGroupsIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:Tag",
        "resource-groups:Untag",
        "resource-groups:GetGroupConfiguration",
        "resource-groups:AssociateResource",
        "resource-groups:DisassociateResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/AWS_*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "servicecatalog-appregistry.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppRegistryServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/servicecatalog-
appregistry.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAWSServiceCatalogAppRegistry*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "servicecatalog-appregistry.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AppRegistryOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "servicecatalog:CreateApplication",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:UpdateApplication",
        "servicecatalog:DeleteApplication",
        "servicecatalog:ListApplications",
        "servicecatalog:AssociateResource",
        "servicecatalog:DisassociateResource",
        "servicecatalog:GetAssociatedResource",
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "servicecatalog:AssociateAttributeGroup",
        "servicecatalog:DisassociateAttributeGroup",
        "servicecatalog:ListAssociatedAttributeGroups",
        "servicecatalog:CreateAttributeGroup",
        "servicecatalog:UpdateAttributeGroup",
        "servicecatalog:DeleteAttributeGroup",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:ListAttributeGroups",
        "servicecatalog:SyncResource",
        "servicecatalog:ListAttributeGroupsForApplication",
        "servicecatalog:GetConfiguration",
        "servicecatalog:PutConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AppRegistryResourceTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:ListTagsForResource",
        "servicecatalog:UntagResource",
```

```
        "servicecatalog:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:servicecatalog:*:*:*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a las capacidades de Registro de aplicaciones de Service Catalog

`AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 12 de noviembre de 2020 a las 22:34 UTC
- Hora de edición: 17 de noviembre de 2022 a las 18:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogAppRegistryReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:ListApplications",
        "servicecatalog:GetAssociatedResource",
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "servicecatalog:ListAssociatedAttributeGroups",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:ListAttributeGroups",
        "servicecatalog:ListTagsForResource",
        "servicecatalog:ListAttributeGroupsForApplication",
        "servicecatalog:GetConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSServiceCatalogAppRegistryServiceRolePolicy

Descripción: Permite que Service Catalog AppRegistry administre los grupos de recursos en su nombre

`AWSServiceCatalogAppRegistryServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 18 de mayo de 2021 a las 22:18 UTC
- Hora de edición: 26 de octubre de 2022 a las 16:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceCatalogAppRegistryServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:DescribeStacks",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/EnableAWSServiceCatalogAppRegistry" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "resource-groups:UpdateGroup",
        "resource-groups:GetTags",
        "resource-groups:Tag",
        "resource-groups:Untag"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EnableAWSServiceCatalogAppRegistry" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:GetGroupConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:resource-groups:*:*:group/AWS_AppRegistry*",
        "arn:*:resource-groups:*:*:group/AWS_CloudFormation_Stack*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSServiceCatalogEndUserFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a las capacidades de usuario final de Service Catalog

`AWSServiceCatalogEndUserFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSServiceCatalogEndUserFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 15 de febrero de 2018 a las 17:22 UTC
- Hora de edición: 10 de julio de 2019 a las 20:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogEndUserFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:SetStackPolicy",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:CreateStackSet",
        "cloudformation:CreateStackInstances",
        "cloudformation:UpdateStackSet",
        "cloudformation:UpdateStackInstances",
        "cloudformation:DeleteStackSet",
        "cloudformation:DeleteStackInstances",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStackSetOperations",
        "cloudformation:ListStackSetOperationResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:changeSet/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SC-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "servicecatalog:DescribeProduct",
        "servicecatalog:DescribeProductView",
        "servicecatalog:DescribeProvisioningParameters",
        "servicecatalog:ListLaunchPaths",
        "servicecatalog:ProvisionProduct",
```

```
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:DescribeProvisionedProduct",
        "servicecatalog:DescribeRecord",
        "servicecatalog:ListRecordHistory",
        "servicecatalog:ListStackInstancesForProvisionedProduct",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
        "servicecatalog:CreateProvisionedProductPlan",
        "servicecatalog:DescribeProvisionedProductPlan",
        "servicecatalog:ExecuteProvisionedProductPlan",
        "servicecatalog:DeleteProvisionedProductPlan",
        "servicecatalog:ListProvisionedProductPlans",
        "servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:ExecuteProvisionedProductServiceAction",
        "servicecatalog:DescribeServiceActionExecutionParameters"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "servicecatalog:userLevel" : "self"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a las capacidades de usuario final de Service Catalog

`AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 25 de octubre de 2019 a las 18:49 UTC
- Hora de edición: 25 de octubre de 2019 a las 18:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ListChangeSets",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStackSetOperations",
        "cloudformation:ListStackSetOperationResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:changeSet/SC-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SC-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "servicecatalog:DescribeProduct",
        "servicecatalog:DescribeProductView",
        "servicecatalog:DescribeProvisioningParameters",
        "servicecatalog:ListLaunchPaths",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:DescribeProvisionedProduct",
        "servicecatalog:DescribeRecord",
        "servicecatalog:ListRecordHistory",
        "servicecatalog:ListStackInstancesForProvisionedProduct",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
```

```
        "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
        "servicecatalog:DescribeProvisionedProductPlan",
        "servicecatalog:ListProvisionedProductPlans",
        "servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:DescribeServiceActionExecutionParameters"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "servicecatalog:userLevel" : "self"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy

Descripción: Una política de roles vinculados a servicios para AWS ServiceCatalog sincronizarla con la estructura AWS organizativa de las organizaciones

`AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio

- Hora de creación: 10 de abril de 2023 a las 20:48 UTC
- Hora editada: 8 de diciembre de 2025 a las 19:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "OrganizationsDataSyncToServiceCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsDataSyncToServiceCatalogRegions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:ListRegions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy

Descripción: Una función vinculada a un servicio AWS ServiceCatalog para sincronizar los artefactos de aprovisionamiento de los repositorios de origen

`AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 15 de noviembre de 2022 a las 21:20 UTC
- Hora de edición: 03 de mayo de 2024 a las 17:12 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ArtifactSyncToServiceCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:ListProvisioningArtifacts",
        "servicecatalog:DescribeProductAsAdmin",
        "servicecatalog:DeleteProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:DescribeProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:CreateProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:UpdateProvisioningArtifact"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AccessArtifactRepositories",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codeconnections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ValidateTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ValidateTemplate"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup

Descripción: se requieren permisos para administrar grupos de nodos en la cuenta del cliente. Estas políticas están relacionadas con la administración de los siguientes recursos: AutoscalingGroups SecurityGroups, LaunchTemplates y InstanceProfiles.

`AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 7 de noviembre de 2019 a las 01:34 UTC
- Hora editada: 21 de noviembre de 2024 a las 00:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup`

Versión de la política

Versión de la política: v10 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SharedSecurityGroupRelatedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/eks" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EKSCreatedSecurityGroupRelatedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:nodegroup-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LaunchTemplateRelatedPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:nodegroup-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AutoscalingRelatedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CompleteLifecycleAction",
        "autoscaling:PutLifecycleHook",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:EnableMetricsCollection",
        "autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:SuspendProcesses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:autoscaling:*:*:*:autoScalingGroupName/eks-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAutoscalingToCreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "autoscaling.amazonaws.com"
        }
      },
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowASGCreationByEKS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks",
            "eks:cluster-name",
            "eks:nodegroup-name"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToAutoscaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleToEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToManageResourcesForNodegroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
```

```
        "ec2:DescribeInstances",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeCapacityReservations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToCreateAndManageInstanceProfiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/eks-*"
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToDeleteEKSAndKubernetesTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks",
            "eks:cluster-name",
            "eks:nodegroup-name",
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "PermissionsForManagedNodegroupsAutoRepair",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RebootInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/eks:nodegroup-name" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PermissionsToCreateEKSAndKubernetesTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:*:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks",
            "eks:cluster-name",
            "eks:nodegroup-name",
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTaggingEC2ResourcesOnlyDuringInstanceCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:*:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:*:ec2:*:*:network-interface/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "eks",
            "eks:cluster-name",
            "eks:nodegroup-name",
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper

Descripción: este rol vinculado al servicio proporciona a Amazon Q Developer la posibilidad de proporcionar información de uso.

`AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio

- Hora de creación: 25 de abril de 2024 a las 07:40 h UTC
- Hora de edición: 25 de abril de 2024 a las 07:40 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "sid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Q"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSServiceRoleForAWSTransform

Descripción: Esta función vinculada al servicio proporciona a AWS Transform la capacidad de proporcionar información de uso.

`AWSServiceRoleForAWSTransform` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 15 de mayo de 2025 a las 13:37 UTC
- Hora editada: 1 de diciembre de 2025 a las 13:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForAWSTransform`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PublishCloudWatchMetrics",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Transform"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UserManagementPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:GetApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:ListApplicationAssignmentsForPrincipal"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SupportCaseManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:CreateCase",
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunications",
        "support:AddCommunicationToCase",
        "support:ResolveCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ExternalIdpSecretsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:transform!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "transform",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSServiceRoleForCloudWatchAlarmsActionSSMServiceRolePolicy

Descripción: Proporciona acceso a los recursos de Systems Manager utilizados por CloudWatch Alarms

`AWSServiceRoleForCloudWatchAlarmsActionSSMServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 1 de octubre de 2020 a las 09:49 UTC
- Hora de edición: 1 de octubre de 2020 a las 09:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForCloudWatchAlarmsActionSSMServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSServiceRoleForCloudWatchMetrics_DbPerfInsightsServiceRolePoli

Descripción: Permite acceder CloudWatch a las métricas de RDS Performance Insights en su nombre

`AWSServiceRoleForCloudWatchMetrics_DbPerfInsightsServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 7 de septiembre de 2023 a las 09:32 UTC

- Hora de edición: 07 de septiembre de 2023 a las 09:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForCloudWatchMetrics_DbPerfInsightsServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pi:GetResourceMetrics"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSServiceRoleForCodeGuru-Profiler

Descripción: Amazon CodeGuru Profiler necesita un rol vinculado a un servicio para enviar notificaciones en su nombre.

`AWSServiceRoleForCodeGuru-Profiler` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 26 de junio de 2020 a las 22:04 UTC
- Hora de edición: 26 de junio de 2020 a las 22:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForCodeGuru-Profiler`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSNSPublishToSendNotifications",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSServiceRoleForCodeWhispererPolicy

Descripción: Esta función otorga permisos para acceder CodeWhisperer a los datos de tu cuenta para calcular la facturación, proporciona acceso para crear y acceder a informes de seguridad en Amazon CodeGuru y emite datos a CloudWatch.

`AWSServiceRoleForCodeWhispererPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 24 de marzo de 2023 a las 19:39 UTC
- Hora de edición: 29 de marzo de 2024 a las 22:13 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForCodeWhispererPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "sid1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:ListMembersInGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "sid2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetProfile",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:ListApplicationAssignments",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:DescribeApplication"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "sid3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:CreateUploadUrl"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "sid4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:CreateScan",
        "codeguru-security:GetScan",
        "codeguru-security:ListFindings",
        "codeguru-security:GetFindings"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeguru-security:*:*:scans/CodeWhisperer-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "sid5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/CodeWhisperer"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSServiceRoleForEC2ScheduledInstances

Descripción: Permite a EC2 Scheduled Instances lanzar y gestionar instancias puntuales.

`AWSServiceRoleForEC2ScheduledInstances` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 12 de octubre de 2017 a las 18:31 UTC
- Hora de edición: 12 de octubre de 2017 a las 18:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForEC2ScheduledInstances`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws:ec2sri:scheduledInstanceId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2sri:scheduledInstanceId" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSServiceRoleForGroundStationDataflowEndpointGroupPolicy

Descripción: AWS GroundStation utiliza este rol vinculado al servicio para EC2 invocar y buscar direcciones públicas IPv4

`AWSServiceRoleForGroundStationDataflowEndpointGroupPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 13 de diciembre de 2022 a las 23:52 UTC
- Hora de edición: 13 de diciembre de 2022 a las 23:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForGroundStationDataflowEndpointGroupPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSServiceRoleForImageBuilder

Descripción: Permite llamar EC2 ImageBuilder a AWS los servicios en su nombre.

`AWSServiceRoleForImageBuilder` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2019 a las 22:02 UTC
- Hora editada: 23 de julio de 2025 a las 16:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForImageBuilder`

Versión de la política

Versión de la política: v21 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RegisterImage",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RegisterImage",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:license-manager:*:*:license-configuration:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
```

```
            "EC2 Image Builder",
            "EC2 Fast Launch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn",
            "vmie.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
```

```
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:DescribeImportImageTasks",
        "ec2:DescribeExportImageTasks",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeHosts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateImage"
          ],
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder",
            "EC2 Fast Launch"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:export-image-task/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder",
            "EC2 Fast Launch"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "license-manager:UpdateLicenseSpecificationsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:ListCommandInvocations",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution",
        "ssm:ListInventoryEntries",
        "ssm:SendAutomationSignal",
        "ssm:DescribeInstanceAssociationsStatus",
        "ssm:DescribeAssociationExecutions",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RunPowerShellScript",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RunShellScript",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-RunSysprep",
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:resourceTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:StartAutomationExecution",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:automation-definition/ImageBuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-GatherSoftwareInventory",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : [
            "aws:ebs:id"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:CreateGrant",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/EC2ImageBuilderDistributionCrossAccountRole"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/imagebuilder/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ExportImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::image/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ExportImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:export-image-task/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CancelExportTask"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:export-image-task/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "ssm.amazonaws.com",
            "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:EnableFastLaunch"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "inspector2:ListCoverage",
        "inspector2:ListFindings"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/image-builder-*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchDeleteImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/image-builder-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecr:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/ImageBuilder-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/imagebuilder/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/*"
```

```
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSServiceRoleForIoTSiteWise

Descripción: Permite SiteWise al AWS IoT aprovisionar y gestionar pasarelas, así como consultar datos. La política incluye los permisos de AWS Greengrass necesarios para realizar despliegues en grupos, los permisos de AWS Lambda para crear y actualizar funciones con prefijo de servicio y los permisos de IoT AWS Analytics para consultar datos de almacenes de datos.

`AWSServiceRoleForIoTSiteWise` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 14 de noviembre de 2018 a las 19:19 UTC
- Hora de edición: 13 de noviembre de 2023 a las 18:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForIoTSiteWise`

Versión de la política

Versión de la política: v8 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowSiteWiseReadGreenGrass",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "greengrass:GetAssociatedRole",
        "greengrass:GetCoreDefinition",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupVersion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSiteWiseAccessLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotsitewise*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSiteWiseAccessLog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotsitewise*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSiteWiseAccessSiteWiseManagedWorkspaceInTwinMaker",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iottwinmaker:GetWorkspace",
        "iottwinmaker:ExecuteQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iottwinmaker:*:*:workspace/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "iottwinmaker:linkedServices" : [
            "IOTSITEWISE"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSServiceRoleForLogDeliveryPolicy

Descripción: permite que el Servicio de entrega de registros los entregue al llamar al destino del registro en su nombre.

`AWSServiceRoleForLogDeliveryPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 4 de octubre de 2019 a las 17:31 UTC
- Hora editada: 16 de enero de 2025 a las 21:37 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForLogDeliveryPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LogDeliveryToFirehose",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch",
        "firehose:ListTagsForDeliveryStream"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/LogDeliveryEnabled" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSServiceRoleForMonitronPolicy

Descripción: Otorga a Amazon Monitron permisos para administrar los AWS recursos, incluida la asignación de usuarios de AWS SSO en su nombre.

`AWSServiceRoleForMonitronPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 2 de diciembre de 2020 a las 19:06 UTC
- Hora de edición: 02 de octubre de 2024 a las 10:06 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForMonitronPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:GetProfile",
        "sso:ListProfiles",
```

```
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso:CreateApplicationAssignment",
        "sso:ListApplicationAssignments"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSServiceRoleForNeptuneGraphPolicy

Descripción: proporciona a Cloudwatch acceso para publicar registros y métricas operativas y de uso para Amazon Neptune

`AWSServiceRoleForNeptuneGraphPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2023 a las 14:03 h UTC
- Hora de edición: 29 de noviembre de 2023 a las 14:03 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForNeptuneGraphPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GraphMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Neptune",
            "AWS/Usage"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GraphLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "GraphLogEvents",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*:log-stream:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdminPolicy

Descripción: Proporciona permisos para describir y actualizar los recursos de Private Marketplace y describir AWS las organizaciones

`AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdminPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 14 de febrero de 2024 a las 22:28 h UTC
- Hora de edición: 14 de febrero de 2024 a las 22:28 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdminPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCatalogDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeEntity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Experience/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Audience/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ProcurementPolicy/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/BrandingSettings/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCatalogDescribeChangeSetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceCatalogListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:ListChangeSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceStartChangeSetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "catalog:ChangeType" : [
            "AssociateAudience",
            "DisassociateAudience"
          ]
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Experience/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "PrivateMarketplaceOrganizationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListChildren"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy

Descripción: política para que Información de compras obtenga detalles de la cuenta de la organización

`AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 03 de octubre de 2024 a las 14:26 h UTC
- Hora de edición: 03 de octubre de 2024 a las 14:26 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ProcurementInsightsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSServiceRoleForSMS

Descripción: Proporciona acceso a AWS los servicios y recursos necesarios para migrar las instancias de servicio a S3 y Cloudformation EC2, AWS incluidas.

`AWSServiceRoleForSMS` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 6 de agosto de 2019 a las 18:39 UTC
- Hora de edición: 15 de octubre de 2020 a las 17:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForSMS`

Versión de la política

Versión de la política: v10 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloudformation:ResourceTypes" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "cloudformation:ResourceTypes" : [
            "AWS::EC2::Instance",
            "AWS::ApplicationInsights::Application",
            "AWS::ResourceGroups::Group"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:GetTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sms-app-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms:CreateReplicationJob",
        "sms:DeleteReplicationJob",
```

```
        "sms:GetReplicationJobs",
        "sms:GetReplicationRuns",
        "sms:GetServers",
        "sms:ImportServerCatalog",
        "sms:StartOnDemandReplicationRun",
        "sms:UpdateReplicationJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunRemoteScript",
        "arn:aws:s3:::sms-app-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:resourceTag/UseForSMSApplicationValidation" : [
            "true"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CopySnapshot"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CopySnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/SMSJobId" : [
            "sms-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/SMSJobId" : [
            "sms-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:ImportImage",
        "ec2:DescribeImportImageTasks",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "applicationinsights:CreateApplication",
        "applicationinsights:CreateComponent",
        "applicationinsights:UpdateApplication",
        "applicationinsights:DeleteApplication",
        "applicationinsights:UpdateComponentConfiguration",
        "applicationinsights:DeleteComponent"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:applicationinsights:*:*:application/resource-group/sms-app-
*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:UpdateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/sms-app-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-insights.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationInsights"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-insights.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSServiceRoleForUserSubscriptions

Descripción: proporciona acceso al servicio de suscripciones de usuarios a los recursos de Identity Center para actualizar automáticamente las suscripciones.

`AWSServiceRoleForUserSubscriptions` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 25 de abril de 2024 a las 16:14 h UTC
- Hora editada: 29 de octubre de 2025 a las 14:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForUserSubscriptions`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SubscriptionManagementPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:IsMemberInGroups",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:ListInstances",
        "sso-directory:DescribeUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSServiceRolePolicyForBackupReports

Descripción: Proporciona permisos AWS de Backup para crear informes de conformidad en su nombre

`AWSServiceRolePolicyForBackupReports` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 19 de agosto de 2021 a las 21:16 UTC
- Hora de edición: 10 de marzo de 2023 a las 00:51 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRolePolicyForBackupReports`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:DescribeFramework",
        "backup:ListBackupJobs",
        "backup:ListRestoreJobs",
        "backup:ListCopyJobs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:BatchGetResourceConfig",
        "config:SelectResourceConfig",
        "config:DescribeConfigurationAggregators",
        "config:SelectAggregateResourceConfig",
        "config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus",
        "config:DescribeConfigRules",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:GetComplianceDetailsByConfigRule",
        "config:PutConfigRule",
        "config:DeleteConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/
backup.amazonaws.com*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteConfigurationAggregator",
        "config:PutConfigurationAggregator"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-aggregator/aws-service-config-aggregator/
backup.amazonaws.com*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSServiceRolePolicyForBackupRestoreTesting

Descripción: esta política contiene permisos para probar las restauraciones y para limpiar los recursos creados durante las pruebas.

`AWSServiceRolePolicyForBackupRestoreTesting` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 10 de noviembre de 2023 a las 23:37 UTC
- Hora de edición: 14 de febrero de 2024 a las 22:42 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRolePolicyForBackupRestoreTesting`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BackupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "backup:DescribeRecoveryPoint",
        "backup:DescribeRestoreJob",
        "backup:DescribeProtectedResource",
        "backup:GetRecoveryPointRestoreMetadata",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListProtectedResources",
        "backup:ListProtectedResourcesByBackupVault",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:ListRecoveryPointsByResource",
        "backup:ListTags",
        "backup:StartRestoreJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "IamPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "backup.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeVolumes",
        "fsx:ListTagsForResource",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:DescribeDBClusterAutomatedBackups",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:TerminateInstances",
        "elasticfilesystem:DeleteFilesystem",
        "elasticfilesystem:DeleteMountTarget",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "fsx:DeleteFileSystem",
        "fsx:DeleteVolume"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/awsbackup-restore-test" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DdbDeleteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:DescribeTable"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/awsbackup-restore-test-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDeleteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift:DeleteCluster",
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:cluster:awsbackup-restore-test-*"
    },
    {
      "Sid" : "S3DeleteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::awsbackup-restore-test-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "TimestreamDeleteActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "timestream:DeleteTable",
      "Resource" : "arn:aws:timestream:*:*:database/*/table/awsbackup-restore-test-*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSServiceRolePolicyForWorkspacesInstances

Descripción: Esta política gestionada proporciona acceso administrativo a Amazon WorkSpaces para gestionar EC2 las instancias en su Cuenta de AWS

`AWSServiceRolePolicyForWorkspacesInstances` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 11 de junio de 2025 a las 20:37 UTC
- Hora editada: 11 de junio de 2025 a las 20:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRolePolicyForWorkspacesInstances`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:StartInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ManagedResourceOperator" : "workspaces-instances.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSShieldDRTAccessPolicy

Descripción: Proporciona al equipo de respuesta AWS DDo S acceso limitado a usted para ayudarlo Cuenta de AWS a mitigar DDo los ataques S durante un evento de alta gravedad.

`AWSShieldDRTAccessPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSShieldDRTAccessPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 5 de junio de 2018 a las 22:29 UTC
- Hora de edición: 15 de diciembre de 2020 a las 17:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSShieldDRTAccessPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SRTAccessProtectedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:List*",
        "route53:List*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "cloudwatch:Describe*",
```

```
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "cloudfront:GetDistribution*",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:DescribeAccelerator",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SRTManageProtections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "shield:*",
        "waf:*",
        "wafv2:*",
        "waf-regional:*",
        "elasticloadbalancing:SetWebACL",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "apigateway:SetWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSShieldServiceRolePolicy

Descripción: Permite que AWS Shield acceda a AWS los recursos en su nombre para brindar protección DDo S.

`AWSShieldServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 17 de noviembre de 2021 a las 19:17 UTC
- Hora de edición: 17 de noviembre de 2021 a las 19:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSShieldServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSShield",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:UpdateWebACL",
        "wafv2:GetWebACLForResource",
        "wafv2:ListResourcesForWebACL",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:GetDistribution"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSocialMessagingServiceRolePolicy

Descripción: proporciona acceso para publicar métricas y proporcionar información para el envío de mensajes de redes sociales.

`AWSSocialMessagingServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 10 de octubre de 2024 a las 19:28 h UTC
- Hora de edición: 10 de octubre de 2024 a las 19:28 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSocialMessagingServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudwatchMetricPublishing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/SocialMessaging"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSSMForSAPServiceLinkedRolePolicy

Descripción: Proporciona a AWS Systems Manager for SAP los permisos necesarios para gestionar e integrar el software de SAP con AWS.

`AWSSSMForSAPServiceLinkedRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio

- Hora de creación: 16 de noviembre de 2022 a las 01:18 UTC
- Hora editada: 12 de agosto de 2025 a las 23:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSSMForSAPServiceLinkedRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v13 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeInstanceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstanceStatus",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeInstanceStatus",
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "TargetRuleActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:events:*:*:rule/SSMSAPManagedRule*",
        "arn:*:events:*:*:event-bus/default"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DocumentActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:ssm:*:*:document/AWSSystemsManagerSAP-*",
        "arn:*:ssm:*:*:document/AWSSSMSAP*",
        "arn:*:ssm:*:*:document/AWSSAP*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CustomerSendCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "ssm:resourceTag/SSMForSAPManaged" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InstanceTagActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/awsApplication" : "false"
        },
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "ec2:ResourceTag/SSMForSAPManaged" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeTags",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetApplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicecatalog:GetApplication",
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "UpdateOrDeleteApplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:DeleteApplication",
        "servicecatalog:UpdateApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateApplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:TagResource",
        "servicecatalog:CreateApplication"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/servicecatalog-
appregistry.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAWSServiceCatalogAppRegistry",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "servicecatalog-appregistry.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "AWS/Usage",
            "AWS/SSMForSAP"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateAttributeGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicecatalog:CreateAttributeGroup",
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:/attribute-groups/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "GetAttributeGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicecatalog:GetAttributeGroup",
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:/attribute-groups/*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteAttributeGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicecatalog:DeleteAttributeGroup",
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:/attribute-groups/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AttributeGroupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:AssociateAttributeGroup",
        "servicecatalog:DisassociateAttributeGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListAssociatedAttributeGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "servicecatalog:ListAssociatedAttributeGroups",
      "Resource" : "arn:*:servicecatalog:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/SystemsManagerForSAP-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SSMForSAPCreated"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:GetGroup",
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/SystemsManagerForSAP-*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "resource-groups:DeleteGroup",
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/SystemsManagerForSAP-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateAppTagResourceGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/AWS_AppRegistry_AppTag_*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/EnableAWSServiceCatalogAppRegistry" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagAppTagResourceGroup",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "arn:*:resource-groups:*:*:group/AWS_AppRegistry_AppTag_*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EnableAWSServiceCatalogAppRegistry" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetAppTagResourceGroupConfig",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:resource-groups:*:*:group/AWS_AppRegistry_AppTag_*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "StartStopInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "ec2:resourceTag/SSMForSAPManaged" : "True"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmSapResourceGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:Tag",
        "resource-groups:CreateGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/SystemsManagerForSAP-*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SSMForSAPCreated" : "True"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SSMForSAPCreated"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSsmSapTagsOnEc2Instances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SSMForSAPManaged" : "True"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerForSAP-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSsmSapTagsOnEbsVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerForSAP-*"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ManageAppTagsOnEbsVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "aws:RequestTag/awsApplication" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*/*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "awsApplication"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageCostAllocationTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:UpdateCostAllocationTagsStatus",
        "ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory",
        "ce:StartCostAllocationTagBackfill"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy

Descripción: Política para el rol vinculado al servicio AWSServiceRoleForAmazonSSM_OpsInsights

`AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 16 de junio de 2021 a las 20:12 UTC
- Hora de edición: 16 de junio de 2021 a las 20:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSSMOpsInsightsServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCreateOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem",
        "ssm:AddTagsToResource"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateOpsItem",
        "ssm:GetOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SsmOperationalInsight" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSSODirectoryAdministrator

Descripción: acceso de administrador para el Directorio de SSO

`AWSSSODirectoryAdministrator` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSSSODirectoryAdministrator` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 31 de octubre de 2018 a las 23:54 UTC

- Hora editada: 16 de septiembre de 2025 a las 19:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSSODirectoryAdministrator`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSODirectoryAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:*",
        "identitystore:*",
        "identitystore-auth:*",
        "sso:ListDirectoryAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIdentityStoreService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" : "*"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSSODirectoryReadOnly

Descripción: ReadOnly acceso al directorio SSO

`AWSSSODirectoryReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSSSODirectoryReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 31 de octubre de 2018 a las 23:49 UTC
- Hora editada: 16 de septiembre de 2025 a las 19:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSSODirectoryReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSODirectoryReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:Search*",
        "sso-directory:Describe*",
        "sso-directory:List*",
        "sso-directory:Get*",
        "identitystore:Describe*",
        "identitystore:List*",
        "identitystore-auth:ListSessions",
        "identitystore-auth:BatchGetSession"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIdentityStoreService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSSOMasterAccountAdministrator

Descripción: Proporciona acceso dentro del AWS SSO para gestionar AWS las cuentas maestras y miembros de Organizations y la aplicación en la nube

`AWSSSOMasterAccountAdministrator` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSSSOMasterAccountAdministrator` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de junio de 2018 a las 20:36 UTC
- Hora editada: 16 de septiembre de 2025 a las 19:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSSOMasterAccountAdministrator`

Versión de la política

Versión de la política: v11 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSOCreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sso.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSSO",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sso.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSSSOMasterAccountAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sso.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSSO",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "sso.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSSSOMemberAccountAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeTrusts",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "iam:ListPolicies",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "sso:*",
        "sso-directory:*",
        "identitystore:*",
        "identitystore-auth:*",
```

```
        "ds:CreateAlias",
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "signin:CreateTrustedIdentityPropagationApplicationForConsole",
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSSOManageDelegatedAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "sso.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteSyncProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identity-sync:DeleteSyncProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:identity-sync:*:*:profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIAMIdentityCenterService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIdentityStoreService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSSOMemberAccountAdministrator

Descripción: Proporciona acceso dentro del AWS SSO para administrar AWS las cuentas de los miembros de Organizations y la aplicación en la nube

`AWSSSOMemberAccountAdministrator` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSSSOMemberAccountAdministrator` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de junio de 2018 a las 20:45 UTC
- Hora editada: 16 de septiembre de 2025 a las 19:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSSOMemberAccountAdministrator`

Versión de la política

Versión de la política: v9 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSOMemberAccountAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ds:DescribeTrusts",
        "iam:ListPolicies",
```

```
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "sso:*",
        "sso-directory:*",
        "identitystore:*",
        "identitystore-auth:*",
        "ds:CreateAlias",
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "signin:CreateTrustedIdentityPropagationApplicationForConsole",
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSSSOManageDelegatedAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "sso.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIAMIdentityCenterService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIdentityStoreService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSSOReadOnly

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a las configuraciones AWS de SSO.

`AWSSSOReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSSSOReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de junio de 2018 a las 20:24 UTC
- Hora editada: 16 de septiembre de 2025 a las 19:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSSOReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v10 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSOReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeTrusts",
```

```
        "iam:ListPolicies",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "sso:Describe*",
        "sso:Get*",
        "sso:List*",
        "sso:Search*",
        "sso-directory:DescribeDirectory",
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyUseViaAWSIAMIdentityCenterService",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSKeyDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSSOServiceRolePolicy

Descripción: Otorga permisos de inicio de sesión único AWS para administrar AWS los recursos, incluidas las funciones de IAM, las políticas y el IdP de SAML en su nombre.

`AWSSSOServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 5 de diciembre de 2017 a las 18:36 UTC
- Hora de edición: 11 de febrero de 2025 a las 18:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSSOServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v18 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IAMRoleProvisioningActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreateRole",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:UpdateRoleDescription",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary",
        "iam:DeleteRolePermissionsBoundary"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalOrgMasterAccountId" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMRoleReadActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMRoleCleanupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
```

```
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMSLRCleanupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sso.amazonaws.com/AWSServiceRoleForSSO"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMSAMLProviderCreationAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateSAMLProvider"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:saml-provider/AWSSSO_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalOrgMasterAccountId" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMSAMLProviderUpdateAction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:UpdateSAMLProvider"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:saml-provider/AWSSSO_*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMSAMLProviderCleanupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteSAMLProvider",
        "iam:GetSAMLProvider"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:saml-provider/AWSSSO_*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowUnauthAppForDirectory",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:UnauthorizeApplication"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeForDirectory",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeTrusts"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeAndListOperationsOnIdentitySource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:ListGroups",
        "identitystore:ListUsers"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteSyncProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identity-sync:DeleteSyncProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:identity-sync:*:*:profile/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSStepFunctionsConsoleFullAccess

Descripción: política de acceso para proporcionar user/role/etc acceso a la AWS StepFunctions consola. Para disfrutar de una experiencia de consola completa, además de esta política, es posible

que el usuario necesite el PassRole permiso iam: para desempeñar otras funciones de IAM que el servicio pueda asumir.

`AWSStepFunctionsConsoleFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSStepFunctionsConsoleFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 11 de enero de 2017 a las 21:54 UTC
- Hora de edición: 12 de enero de 2017 a las 00:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSStepFunctionsConsoleFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "states:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:ListRoles",
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/StatesExecutionRole*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:ListFunctions",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSStepFunctionsFullAccess

Descripción: política de acceso para proporcionar user/role/etc acceso a la AWS StepFunctions API. Para tener acceso completo, además de esta política, el usuario DEBE tener el PassRole permiso iam: en al menos una función de IAM que pueda asumir el servicio.

`AWSStepFunctionsFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSStepFunctionsFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 11 de enero de 2017 a las 21:51 UTC

- Hora de edición: 11 de enero de 2017 a las 21:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSStepFunctionsFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "states:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSStepFunctionsReadOnlyAccess

Descripción: política de acceso para proporcionar un acceso de solo user/role/etc lectura al AWS StepFunctions servicio.

`AWSStepFunctionsReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSStepFunctionsReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 11 de enero de 2017 a las 21:46 UTC
- Hora de edición: 26 de abril de 2024 a las 18:53 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSStepFunctionsReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:ListStateMachines",
        "states:ListActivities",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:DescribeStateMachineForExecution",
        "states:ListExecutions",
        "states:DescribeExecution",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:DescribeActivity",
        "states:ListTagsForResource",
        "states:DescribeMapRun",
```

```
        "states:ListMapRuns",
        "states:DescribeStateMachineAlias",
        "states:ListStateMachineAliases",
        "states:ListStateMachineVersions",
        "states:ValidateStateMachineDefinition"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSStorageGatewayFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS Storage Gateway a través de Consola de administración de AWS.

`AWSStorageGatewayFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSStorageGatewayFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- Hora de edición: 6 de septiembre de 2022 a las 20:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSStorageGatewayFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "fetchStorageGatewayParams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetParameters",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/storagegateway/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSStorageGatewayReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso a AWS Storage Gateway a través de Consola de administración de AWS.

`AWSStorageGatewayReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSStorageGatewayReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- Hora de edición: 6 de septiembre de 2022 a las 20:24 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSStorageGatewayReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "storagegateway:List*",
        "storagegateway:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "fetchStorageGatewayParams",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:GetParameters",
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/storagegateway/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSStorageGatewayServiceRolePolicy

Descripción: Función vinculada al servicio que utiliza AWS Storage Gateway para permitir la integración de otros AWS servicios con Storage Gateway.

`AWSStorageGatewayServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 17 de febrero de 2021 a las 19:03 UTC
- Hora de edición: 17 de febrero de 2021 a las 19:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSStorageGatewayServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "fsx:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:fsx:*:*:backup/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSupplyChainFederationAdminAccess

Descripción: AWSSupply ChainFederationAdminAccess proporciona a los usuarios federados de AWS Supply Chain acceso a la aplicación AWS Supply Chain, incluidos los permisos necesarios para realizar acciones dentro de la aplicación AWS Supply Chain. La política proporciona permisos administrativos a los usuarios y grupos del Centro de Identidad de IAM y está asociada a un rol creado por AWS Supply Chain en su nombre. No debe adjuntar la AWSSupply ChainFederationAdminAccess política a ninguna otra entidad de IAM.

`AWSSupplyChainFederationAdminAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSSupplyChainFederationAdminAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 1 de marzo de 2023 a las 18:54 UTC
- Hora editada: 30 de octubre de 2025 a las 21:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSSupplyChainFederationAdminAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSupplyChain",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scn:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:scn:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ChimeAppInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:BatchCreateChannelMembership",
        "chime:CreateAppInstanceUser",
        "chime:CreateChannel",
        "chime:CreateChannelMembership",
        "chime:CreateChannelModerator",
        "chime:Connect",
        "chime:DeleteChannelMembership",
        "chime:DeleteChannelModerator",
        "chime:DescribeChannelMembershipForAppInstanceUser",
        "chime:GetChannelMembershipPreferences",
        "chime:ListChannelMemberships",
        "chime:ListChannelMembershipsForAppInstanceUser",
        "chime:ListChannelMessages",
        "chime:ListChannelModerators",
        "chime:TagResource",
        "chime:PutChannelMembershipPreferences",
        "chime:SendChannelMessage",
        "chime:UpdateChannelReadMarker",
        "chime:UpdateAppInstanceUser"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:chime:*:*:app-instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/SCNInstanceId" : "*"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ChimeChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:DescribeChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:chime:*:*:app-instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ChimeMessaging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "chime:GetMessagingSessionEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:DisassociateProfile",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:GetProfile",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:ListApplicationAssignments",
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:GetApplicationAssignmentConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AppflowConnectorProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:CreateConnectorProfile",
        "appflow:UseConnectorProfile",
        "appflow:DeleteConnectorProfile",
        "appflow:UpdateConnectorProfile"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:appflow:*:*:connectorprofile/scn-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AppflowFlow",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appflow:CreateFlow",
        "appflow:DeleteFlow",
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:DescribeFlowExecutionRecords",
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:StartFlow",
        "appflow:StopFlow",
        "appflow:UpdateFlow",
        "appflow:TagResource",
        "appflow:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:appflow:*:*:flow/scn-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3ListAllBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3ListSupplyChainBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-supply-chain-data-*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "S3ReadWriteObject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-supply-chain-data-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerCreateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "appflow!*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "appflow.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPutResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "appflow.amazonaws.com"
          ]
```

```
        },
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "appflow"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSListKeys",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Sid" : "KMSListGrants",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "appflow.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/aws-supply-chain-access" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "appflow.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
```

```
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/aws-supply-chain-access" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSupportAccess

Descripción: Permite a los usuarios acceder al AWS Support Centro.

`AWSSupportAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSSupportAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- Hora editada: 18 de julio de 2025 a las 13:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSupportAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:*",
        "support-console:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSupportAppFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a la AWS Support aplicación y a otros servicios necesarios, como AWS Support Service Quotas. Esta política incluye permisos para usar los servicios de soporte, de modo que el usuario pueda ponerse en contacto con AWS Support ellos en caso de asistencia, cambiar las cuotas de servicio y crear las funciones pertinentes vinculadas al servicio.

`AWSSupportAppFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSSupportAppFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS

- Hora de creación: 22 de agosto de 2022 a las 16:53 UTC
- Hora de edición: 22 de agosto de 2022 a las 16:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSupportAppFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:RequestServiceQuotaIncrease",
        "support:AddAttachmentsToSet",
        "support:AddCommunicationToCase",
        "support:CreateCase",
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunications",
        "support:DescribeSeverityLevels",
        "support:InitiateChatForCase",
        "support:ResolveCase"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "servicequotas.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSupportAppReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a la AWS Support aplicación.

`AWSSupportAppReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSSupportAppReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 22 de agosto de 2022 a las 17:01 UTC
- Hora de edición: 22 de agosto de 2022 a las 17:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSupportAppReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "support:DescribeCases",
        "support:DescribeCommunications"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSupportPlansFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a los planes de soporte.

`AWSSupportPlansFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSSupportPlansFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de septiembre de 2022 a las 18:19 UTC
- Hora de edición: 09 de septiembre de 2024 a las 21:15 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSupportPlansFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "supportplans:GetSupportPlan",
        "supportplans:GetSupportPlanUpdateStatus",
        "supportplans:ListSupportPlanModifiers",
        "supportplans:StartSupportPlanUpdate",
        "supportplans:CreateSupportPlanSchedule"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSupportPlansReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a los planes de soporte.

`AWSSupportPlansReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSSupportPlansReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de septiembre de 2022 a las 18:08 UTC
- Hora de edición: 09 de septiembre de 2024 a las 21:21 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSupportPlansReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "supportplans:GetSupportPlan",
        "supportplans:GetSupportPlanUpdateStatus",
        "supportplans:ListSupportPlanModifiers"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSupportServiceRolePolicy

Descripción: Permite acceder AWS Support a AWS los recursos para proporcionar servicios de facturación, administrativos y de soporte.

`AWSSupportServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 19 de abril de 2018 a las 18:04 UTC
- Hora editada: 8 de diciembre de 2025 a las 23:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSupportServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v43 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSupportAPIGatewayAccess",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/account",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*/integrationresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*/integrationresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*/routeresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*/routeresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/basepathmappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/basepathmappings/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*/default_template",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration/responses/
*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/responses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*/sdks/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans",
        "arn:aws:apigateway:*::/usageplans/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSSupportDeleteRoleAccess",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/support.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSupport"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSSupportActionsGroup1",
      "Action" : [
        "access-analyzer:getAccessPreview",
        "access-analyzer:getAnalyzedResource",
```

```
        "access-analyzer:getAnalyzer",
        "access-analyzer:getArchiveRule",
        "access-analyzer:getFinding",
        "access-analyzer:getGeneratedPolicy",
        "access-analyzer:listAccessPreviewFindings",
        "access-analyzer:listAccessPreviews",
        "access-analyzer:listAnalyzedResources",
        "access-analyzer:listAnalyzers",
        "access-analyzer:listArchiveRules",
        "access-analyzer:listFindings",
        "access-analyzer:listPolicyGenerations",
        "account:getRegionOptStatus",
        "account:listRegions",
        "acm-pca:describeCertificateAuthority",
        "acm-pca:describeCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:getCertificate",
        "acm-pca:getCertificateAuthorityCertificate",
        "acm-pca:getCertificateAuthorityCsr",
        "acm-pca:listCertificateAuthorities",
        "acm-pca:listTags",
        "acm:describeCertificate",
        "acm:getAccountConfiguration",
        "acm:getCertificate",
        "acm:listCertificates",
        "acm:listTagsForCertificate",
        "aiops:getInvestigationGroup",
        "aiops:getInvestigationGroupPolicy",
        "aiops:listInvestigationGroups",
        "airflow:getEnvironment",
        "airflow:listEnvironments",
        "airflow:listTagsForResource",
        "amplify:getApp",
        "amplify:getBackendEnvironment",
        "amplify:getBranch",
        "amplify:getDomainAssociation",
        "amplify:getJob",
        "amplify:getWebhook",
        "amplify:listApps",
        "amplify:listBackendEnvironments",
        "amplify:listBranches",
        "amplify:listDomainAssociations",
        "amplify:listJobs",
        "amplify:listWebhooks",
        "amplifyuibuilder:exportComponents",
```

```
        "amplifyuibuilder:exportThemes",
        "aoss:batchGetCollection",
        "aoss:batchGetEffectiveLifecyclePolicy",
        "aoss:batchGetLifecyclePolicy",
        "aoss:batchGetVpcEndpoint",
        "aoss:getAccessPolicy",
        "aoss:getAccountSettings",
        "aoss:getPoliciesStats",
        "aoss:getSecurityConfig",
        "aoss:getSecurityPolicy",
        "aoss:listAccessPolicies",
        "aoss:listCollections",
        "aoss:listLifecyclePolicies",
        "aoss:listSecurityConfigs",
        "aoss:listSecurityPolicies",
        "aoss:listTagsForResource",
        "aoss:listVpcEndpoints",
        "appconfig:getApplication",
        "appconfig:getConfigurationProfile",
        "appconfig:getDeployment",
        "appconfig:getDeploymentStrategy",
        "appconfig:getEnvironment",
        "appconfig:getExtension",
        "appconfig:getExtensionAssociation",
        "appconfig:listApplications",
        "appconfig:listConfigurationProfiles",
        "appconfig:listDeployments",
        "appconfig:listDeploymentStrategies",
        "appconfig:listEnvironments",
        "appconfig:listExtensionAssociations",
        "appconfig:listExtensions",
        "appconfig:listHostedConfigurationVersions",
        "appflow:describeConnectorEntity",
        "appflow:describeConnectorProfiles",
        "appflow:describeConnectors",
        "appflow:describeFlow",
        "appflow:describeFlowExecutionRecords",
        "appflow:listConnectorEntities",
        "appflow:listFlows",
        "application-autoscaling:describeScalableTargets",
        "application-autoscaling:describeScalingActivities",
        "application-autoscaling:describeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:describeScheduledActions",
        "application-signals:getService",
```

```
        "application-signals:getServiceLevelObjective",
        "application-signals:listServiceDependencies",
        "application-signals:listServiceDependents",
        "application-signals:listServiceLevelObjectives",
        "application-signals:listServiceOperations",
        "application-signals:listServices",
        "applicationinsights:describeApplication",
        "applicationinsights:describeComponent",
        "applicationinsights:describeComponentConfiguration",
        "applicationinsights:describeComponentConfigurationRecommendation",
        "applicationinsights:describeLogPattern",
        "applicationinsights:describeObservation",
        "applicationinsights:describeProblem",
        "applicationinsights:describeProblemObservations",
        "applicationinsights:listApplications",
        "applicationinsights:listComponents",
        "applicationinsights:listConfigurationHistory",
        "applicationinsights:listLogPatterns",
        "applicationinsights:listLogPatternSets",
        "applicationinsights:listProblems",
        "appmesh:describeGatewayRoute",
        "appmesh:describeMesh",
        "appmesh:describeRoute",
        "appmesh:describeVirtualGateway",
        "appmesh:describeVirtualNode",
        "appmesh:describeVirtualRouter",
        "appmesh:describeVirtualService",
        "appmesh:listGatewayRoutes",
        "appmesh:listMeshes",
        "appmesh:listRoutes",
        "appmesh:listTagsForResource",
        "appmesh:listVirtualGateways",
        "appmesh:listVirtualNodes",
        "appmesh:listVirtualRouters",
        "appmesh:listVirtualServices",
        "apprunner:describeAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:describeCustomDomains",
        "apprunner:describeObservabilityConfiguration",
        "apprunner:describeOperation",
        "apprunner:describeService",
        "apprunner:describeVpcConnector",
        "apprunner:describeVpcIngressConnection",
        "apprunner:listAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:listConnections",
```

```
        "apprunner:listObservabilityConfigurations",
        "apprunner:listOperations",
        "apprunner:listServices",
        "apprunner:listTagsForResource",
        "apprunner:listVpcConnectors",
        "apprunner:listVpcIngressConnections",
        "appstream:describeAppBlockBuilderAppBlockAssociations",
        "appstream:describeAppBlockBuilders",
        "appstream:describeAppBlocks",
        "appstream:describeApplicationFleetAssociations",
        "appstream:describeApplications",
        "appstream:describeDirectoryConfigs",
        "appstream:describeEntitlements",
        "appstream:describeFleets",
        "appstream:describeImageBuilders",
        "appstream:describeImagePermissions",
        "appstream:describeImages",
        "appstream:describeSessions",
        "appstream:describeStacks",
        "appstream:describeUsageReportSubscriptions",
        "appstream:describeUsers",
        "appstream:describeUserStackAssociations",
        "appstream:listAssociatedFleets",
        "appstream:listAssociatedStacks",
        "appstream:listEntitledApplications",
        "appstream:listTagsForResource",
        "appsync:evaluateCode",
        "appsync:evaluateMappingTemplate",
        "appsync:getApi",
        "appsync:getApiAssociation",
        "appsync:getApiCache",
        "appsync:getChannelNamespace",
        "appsync:getDataSource",
        "appsync:getDataSourceIntrospection",
        "appsync:getDomainName",
        "appsync:getFunction",
        "appsync:getGraphqlApi",
        "appsync:getGraphqlApiEnvironmentVariables",
        "appsync:getIntrospectionSchema",
        "appsync:getResolver",
        "appsync:getSchemaCreationStatus",
        "appsync:getSourceApiAssociation",
        "appsync:getType",
        "appsync:listApis",
```

```
        "appsync:listChannelNamespaces",
        "appsync:listDataSources",
        "appsync:listDomainNames",
        "appsync:listFunctions",
        "appsync:listGraphqlApis",
        "appsync:listResolvers",
        "appsync:listResolversByFunction",
        "appsync:listSourceApiAssociations",
        "appsync:listTypes",
        "appsync:listTypesByAssociation",
        "aps:describeAlertManagerDefinition",
        "aps:describeRuleGroupsNamespace",
        "aps:describeScraper",
        "aps:describeWorkspace",
        "aps:listRuleGroupsNamespaces",
        "aps:listScrapers",
        "aps:listWorkspaces",
        "athena:batchGetNamedQuery",
        "athena:batchGetQueryExecution",
        "athena:getCalculationExecution",
        "athena:getCalculationExecutionStatus",
        "athena:getCapacityAssignmentConfiguration",
        "athena:getCapacityReservation",
        "athena:getDataCatalog",
        "athena:getNamedQuery",
        "athena:getNotebookMetadata",
        "athena:getQueryExecution",
        "athena:getQueryRuntimeStatistics",
        "athena:getSession",
        "athena:getSessionStatus",
        "athena:getWorkGroup",
        "athena:listApplicationDPUSizes",
        "athena:listCalculationExecutions",
        "athena:listCapacityReservations",
        "athena:listDataCatalogs",
        "athena:listEngineVersions",
        "athena:listExecutors",
        "athena:listNamedQueries",
        "athena:listNotebookMetadata",
        "athena:listNotebookSessions",
        "athena:listQueryExecutions",
        "athena:listSessions",
        "athena:listTagsForResource",
        "athena:listWorkGroups",
```

```
        "auditmanager:getAccountStatus",
        "auditmanager:getDelegations",
        "auditmanager:listAssessmentFrameworks",
        "auditmanager:listAssessmentReports",
        "auditmanager:listAssessments",
        "auditmanager:listControls",
        "auditmanager:listKeywordsForDataSource",
        "auditmanager:listNotifications",
        "autoscaling-plans:describeScalingPlanResources",
        "autoscaling-plans:describeScalingPlans",
        "autoscaling-plans:getScalingPlanResourceForecastData",
        "autoscaling:describeAccountLimits",
        "autoscaling:describeAdjustmentTypes",
        "autoscaling:describeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:describeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:describeAutoScalingNotificationTypes",
        "autoscaling:describeInstanceRefreshes",
        "autoscaling:describeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:describeLifecycleHooks",
        "autoscaling:describeLifecycleHookTypes",
        "autoscaling:describeLoadBalancers",
        "autoscaling:describeLoadBalancerTargetGroups",
        "autoscaling:describeMetricCollectionTypes",
        "autoscaling:describeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:describePolicies",
        "autoscaling:describeScalingActivities",
        "autoscaling:describeScalingProcessTypes",
        "autoscaling:describeScheduledActions",
        "autoscaling:describeTags",
        "autoscaling:describeTerminationPolicyTypes",
        "autoscaling:describeTrafficSources",
        "autoscaling:describeWarmPool",
        "backup-gateway:getBandwidthRateLimitSchedule",
        "backup-gateway:getGateway",
        "backup-gateway:getHypervisor",
        "backup-gateway:getHypervisorPropertyMappings",
        "backup-gateway:getVirtualMachine",
        "backup-gateway:listGateways",
        "backup-gateway:listHypervisors",
        "backup-gateway:listVirtualMachines",
        "backup-search:listSearchJobBackups",
        "backup-search:listSearchJobs",
        "backup:describeBackupJob",
        "backup:describeBackupVault",
```

```
        "backup:describeCopyJob",
        "backup:describeFramework",
        "backup:describeGlobalSettings",
        "backup:describeProtectedResource",
        "backup:describeRecoveryPoint",
        "backup:describeRegionSettings",
        "backup:describeReportJob",
        "backup:describeReportPlan",
        "backup:describeRestoreJob",
        "backup:getBackupPlan",
        "backup:getBackupPlanFromJSON",
        "backup:getBackupPlanFromTemplate",
        "backup:getBackupSelection",
        "backup:getBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:getBackupVaultNotifications",
        "backup:getLegalHold",
        "backup:getRecoveryPointRestoreMetadata",
        "backup:getRecoveryPointIndexDetails",
        "backup:getRestoreJobMetadata",
        "backup:getRestoreTestingInferredMetadata",
        "backup:getRestoreTestingPlan",
        "backup:getRestoreTestingSelection",
        "backup:getSupportedResourceTypes",
        "backup:listBackupJobs",
        "backup:listBackupPlans",
        "backup:listBackupPlanTemplates",
        "backup:listBackupPlanVersions",
        "backup:listBackupSelections",
        "backup:listBackupVaults",
        "backup:listCopyJobs",
        "backup:listFrameworks",
        "backup:listIndexedRecoveryPoints",
        "backup:listLegalHolds",
        "backup:listProtectedResources",
        "backup:listRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:listRecoveryPointsByLegalHold",
        "backup:listRecoveryPointsByResource",
        "backup:listReportJobs",
        "backup:listReportPlans",
        "backup:listRestoreJobs",
        "backup:listRestoreJobsByProtectedResource",
        "backup:listRestoreTestingPlans",
        "backup:listRestoreTestingSelections",
        "backup:listTags",
```

```
        "batch:describeComputeEnvironments",
        "batch:describeJobDefinitions",
        "batch:describeJobQueues",
        "batch:describeJobs",
        "batch:describeSchedulingPolicies",
        "batch:listJobs",
        "bedrock:getAgent",
        "bedrock:getAgentActionGroup",
        "bedrock:getAgentAlias",
        "bedrock:getAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:getAgentVersion",
        "bedrock:getCustomModel",
        "bedrock:getDataSource",
        "bedrock:getEvaluationJob",
        "bedrock:getFlow",
        "bedrock:getFlowAlias",
        "bedrock:getFlowVersion",
        "bedrock:getFoundationModel",
        "bedrock:getGuardrail",
        "bedrock:getImportedModel",
        "bedrock:getInferenceProfile",
        "bedrock:getIngestionJob",
        "bedrock:getKnowledgeBase",
        "bedrock:getMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:getModelCopyJob",
        "bedrock:getModelCustomizationJob",
        "bedrock:getModelImportJob",
        "bedrock:getModelInvocationJob",
        "bedrock:getModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:getPrompt",
        "bedrock:getPromptRouter",
        "bedrock:getProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:listAgentActionGroups",
        "bedrock:listAgentAliases",
        "bedrock:listAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:listAgents",
        "bedrock:listAgentVersions",
        "bedrock:listCustomModels",
        "bedrock:listDataSources",
        "bedrock:listEvaluationJobs",
        "bedrock:listFlowAliases",
        "bedrock:listFlows",
        "bedrock:listFlowVersions",
        "bedrock:listFoundationModels",
```

```
        "bedrock:listGuardrails",
        "bedrock:listImportedModels",
        "bedrock:listInferenceProfiles",
        "bedrock:listIngestionJobs",
        "bedrock:listKnowledgeBases",
        "bedrock:listMarketplaceModelEndpoints",
        "bedrock:listModelCopyJobs",
        "bedrock:listModelCustomizationJobs",
        "bedrock:listModelImportJobs",
        "bedrock:listModelInvocationJobs",
        "bedrock:listPromptRouters",
        "bedrock:listPrompts",
        "bedrock:listProvisionedModelThroughputs",
        "braket:getDevice",
        "braket:getQuantumTask",
        "braket:searchDevices",
        "braket:searchQuantumTasks",
        "budgets:viewBudget",
        "ce:getCostAndUsage",
        "ce:getCostAndUsageWithResources",
        "ce:getCostForecast",
        "ce:getDimensionValues",
        "ce:getReservationCoverage",
        "ce:getReservationPurchaseRecommendation",
        "ce:getReservationUtilization",
        "ce:getRightsizingRecommendation",
        "ce:getSavingsPlansCoverage",
        "ce:getSavingsPlansPurchaseRecommendation",
        "ce:getSavingsPlansUtilization",
        "ce:getSavingsPlansUtilizationDetails",
        "ce:getTags",
        "chime:describeAppInstance",
        "chime:getAttendee",
        "chime:getGlobalSettings",
        "chime:getMediaCapturePipeline",
        "chime:getMediaPipeline",
        "chime:getMeeting",
        "chime:getProxySession",
        "chime:getSipMediaApplication",
        "chime:getSipRule",
        "chime:getVoiceConnector",
        "chime:getVoiceConnectorGroup",
        "chime:getVoiceConnectorLoggingConfiguration",
        "chime:listAppInstances",
```

```
        "chime:listAttendees",
        "chime:listChannelBans",
        "chime:listChannels",
        "chime:listChannelsModeratedByAppInstanceUser",
        "chime:listMediaCapturePipelines",
        "chime:listMediaPipelines",
        "chime:listMeetings",
        "chime:listSipMediaApplications",
        "chime:listSipRules",
        "chime:listVoiceConnectorGroups",
        "chime:listVoiceConnectors",
        "cleanrooms:batchGetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:batchGetSchema",
        "cleanrooms:getAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:getCollaboration",
        "cleanrooms:getCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:getCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:getCollaborationPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:getConfiguredTable",
        "cleanrooms:getConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:getConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:getConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:getMembership",
        "cleanrooms:getPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:getSchema",
        "cleanrooms:getSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:listAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:listCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:listCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:listCollaborationPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:listCollaborationPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:listCollaborations",
        "cleanrooms:listConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:listConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:listConfiguredTables",
        "cleanrooms:listMembers",
        "cleanrooms:listMemberships",
        "cleanrooms:listPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:listPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:listProtectedQueries",
        "cleanrooms:listSchemas",
        "cleanrooms:previewPrivacyImpact",
        "cloud9:describeEnvironmentMemberships",
        "cloud9:describeEnvironments",
```

```
        "cloud9:listEnvironments",
        "clouddirectory:getDirectory",
        "clouddirectory:listDirectories",
        "cloudformation:batchDescribeTypeConfigurations",
        "cloudformation:describeAccountLimits",
        "cloudformation:describeChangeSet",
        "cloudformation:describeChangeSetHooks",
        "cloudformation:describePublisher",
        "cloudformation:describeStackDriftDetectionStatus",
        "cloudformation:describeStackEvents",
        "cloudformation:describeStackInstance",
        "cloudformation:describeStackResource",
        "cloudformation:describeStackResourceDrifts",
        "cloudformation:describeStackResources",
        "cloudformation:describeStacks",
        "cloudformation:describeStackSet",
        "cloudformation:describeStackSetOperation",
        "cloudformation:describeType",
        "cloudformation:describeTypeRegistration",
        "cloudformation:estimateTemplateCost",
        "cloudformation:getResource",
        "cloudformation:getStackPolicy",
        "cloudformation:getTemplate",
        "cloudformation:getTemplateSummary",
        "cloudformation:listChangeSets",
        "cloudformation:listExports",
        "cloudformation:listImports",
        "cloudformation:listResources",
        "cloudformation:listStackInstances",
        "cloudformation:listStackResources",
        "cloudformation:listStacks",
        "cloudformation:listStackSetOperationResults",
        "cloudformation:listStackSetOperations",
        "cloudformation:listStackSets",
        "cloudformation:listTypeRegistrations",
        "cloudformation:listTypes",
        "cloudformation:listTypeVersions",
        "cloudfront:describeFunction",
        "cloudfront:describeKeyValueStore",
        "cloudfront:getAnycastIpList",
        "cloudfront:getCachePolicy",
        "cloudfront:getCachePolicyConfig",
        "cloudfront:getCloudFrontOriginAccessIdentity",
        "cloudfront:getCloudFrontOriginAccessIdentityConfig",
```

```
        "cloudfront:getContinuousDeploymentPolicy",
        "cloudfront:getContinuousDeploymentPolicyConfig",
        "cloudfront:getDistribution",
        "cloudfront:getDistributionConfig",
        "cloudfront:getInvalidation",
        "cloudfront:getKeyGroup",
        "cloudfront:getKeyGroupConfig",
        "cloudfront:getMonitoringSubscription",
        "cloudfront:getOriginAccessControl",
        "cloudfront:getOriginAccessControlConfig",
        "cloudfront:getOriginRequestPolicy",
        "cloudfront:getOriginRequestPolicyConfig",
        "cloudfront:getPublicKey",
        "cloudfront:getPublicKeyConfig",
        "cloudfront:getRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:getResponseHeadersPolicy",
        "cloudfront:getResponseHeadersPolicyConfig",
        "cloudfront:getStreamingDistribution",
        "cloudfront:getStreamingDistributionConfig",
        "cloudfront:getVpcOrigin",
        "cloudfront:listAnycastIpLists",
        "cloudfront:listCachePolicies",
        "cloudfront:listCloudFrontOriginAccessIdentities",
        "cloudfront:listConflictingAliases",
        "cloudfront:listContinuousDeploymentPolicies",
        "cloudfront:listDistributions",
        "cloudfront:listDistributionsByAnycastIpListId",
        "cloudfront:listDistributionsByCachePolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByKeyGroup",
        "cloudfront:listDistributionsByOriginRequestPolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByRealtimeLogConfig",
        "cloudfront:listDistributionsByResponseHeadersPolicyId",
        "cloudfront:listDistributionsByVpcOriginId",
        "cloudfront:listDistributionsByWebACLId",
        "cloudfront:listFunctions",
        "cloudfront:listInvalidations",
        "cloudfront:listKeyGroups",
        "cloudfront:listKeyValueStores",
        "cloudfront:listOriginAccessControls",
        "cloudfront:listOriginRequestPolicies",
        "cloudfront:listPublicKeys",
        "cloudfront:listRealtimeLogConfigs",
        "cloudfront:listResponseHeadersPolicies",
        "cloudfront:listStreamingDistributions",
```

```
        "cloudfront:listVpcOrigins",
        "cloudhsm:describeBackups",
        "cloudhsm:describeClusters",
        "cloudsearch:describeAnalysisSchemes",
        "cloudsearch:describeAvailabilityOptions",
        "cloudsearch:describeDomains",
        "cloudsearch:describeExpressions",
        "cloudsearch:describeIndexFields",
        "cloudsearch:describeScalingParameters",
        "cloudsearch:describeServiceAccessPolicies",
        "cloudsearch:describeSuggesters",
        "cloudsearch:listDomainNames",
        "cloudtrail:describeTrails",
        "cloudtrail:getEventSelectors",
        "cloudtrail:getInsightSelectors",
        "cloudtrail:getTrail",
        "cloudtrail:getTrailStatus",
        "cloudtrail:listPublicKeys",
        "cloudtrail:listTags",
        "cloudtrail:listTrails",
        "cloudtrail:lookupEvents",
        "cloudwatch:describeAlarmHistory",
        "cloudwatch:describeAlarms",
        "cloudwatch:describeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:describeAnomalyDetectors",
        "cloudwatch:describeInsightRules",
        "cloudwatch:getDashboard",
        "cloudwatch:getInsightRuleReport",
        "cloudwatch:getMetricData",
        "cloudwatch:getMetricStatistics",
        "cloudwatch:getMetricStream",
        "cloudWatch:getMetricWidgetImage",
        "cloudwatch:listDashboards",
        "cloudwatch:listManagedInsightRules",
        "cloudwatch:listMetrics",
        "cloudwatch:listMetricStreams",
        "codeartifact:describeDomain",
        "codeartifact:describePackageVersion",
        "codeartifact:describeRepository",
        "codeartifact:getDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:getRepositoryEndpoint",
        "codeartifact:getRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:listDomains",
        "codeartifact:listPackages",
```

```
        "codeartifact:listPackageVersionAssets",
        "codeartifact:listPackageVersions",
        "codeartifact:listRepositories",
        "codeartifact:listRepositoriesInDomain",
        "codebuild:batchGetBuildBatches",
        "codebuild:batchGetBuilds",
        "codebuild:batchGetFleets",
        "codebuild:batchGetProjects",
        "codebuild:listBuildBatches",
        "codebuild:listBuildBatchesForProject",
        "codebuild:listBuilds",
        "codebuild:listBuildsForProject",
        "codebuild:listCuratedEnvironmentImages",
        "codebuild:listFleets",
        "codebuild:listProjects",
        "codebuild:listSourceCredentials",
        "codecommit:batchGetRepositories",
        "codecommit:getBranch",
        "codecommit:getRepository",
        "codecommit:getRepositoryTriggers",
        "codecommit:listBranches",
        "codecommit:listRepositories",
        "codeconnections:getConnection",
        "codeconnections:getHost",
        "codeconnections:getRepositoryLink",
        "codeconnections:getRepositorySyncStatus",
        "codeconnections:getResourceSyncStatus",
        "codeconnections:getSyncBlockerSummary",
        "codeconnections:getSyncConfiguration",
        "codeconnections:listConnections",
        "codeconnections:listHosts",
        "codeconnections:listRepositoryLinks",
        "codeconnections:listRepositorySyncDefinitions",
        "codeconnections:listSyncConfigurations",
        "codedeploy:batchGetApplicationRevisions",
        "codedeploy:batchGetApplications",
        "codedeploy:batchGetDeploymentGroups",
        "codedeploy:batchGetDeploymentInstances",
        "codedeploy:batchGetDeployments",
        "codedeploy:batchGetDeploymentTargets",
        "codedeploy:batchGetOnPremisesInstances",
        "codedeploy:getApplication",
        "codedeploy:getApplicationRevision",
        "codedeploy:getDeployment",
```

```
        "codedeploy:getDeploymentConfig",
        "codedeploy:getDeploymentGroup",
        "codedeploy:getDeploymentInstance",
        "codedeploy:getDeploymentTarget",
        "codedeploy:getOnPremisesInstance",
        "codedeploy:listApplicationRevisions",
        "codedeploy:listApplications",
        "codedeploy:listDeploymentConfigs",
        "codedeploy:listDeploymentGroups",
        "codedeploy:listDeploymentInstances",
        "codedeploy:listDeployments",
        "codedeploy:listDeploymentTargets",
        "codedeploy:listGitHubAccountTokenNames",
        "codedeploy:listOnPremisesInstances",
        "codepipeline:getJobDetails",
        "codepipeline:getPipeline",
        "codepipeline:getPipelineExecution",
        "codepipeline:getPipelineState",
        "codepipeline:listActionExecutions",
        "codepipeline:listActionTypes",
        "codepipeline:listPipelineExecutions",
        "codepipeline:listPipelines",
        "codepipeline:listRuleExecutions",
        "codepipeline:listWebhooks",
        "codestar-connections:getConnection",
        "codestar-connections:getHost",
        "codestar-connections:listConnections",
        "codestar-connections:listHosts",
        "codestar:describeProject",
        "codestar:listProjects",
        "codestar:listResources",
        "codestar:listTeamMembers",
        "codestar:listUserProfiles",
        "cognito-identity:describeIdentity",
        "cognito-identity:describeIdentityPool",
        "cognito-identity:getIdentityPoolAnalytics",
        "cognito-identity:getIdentityPoolDailyAnalytics",
        "cognito-identity:getIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:getIdentityProviderDailyAnalytics",
        "cognito-identity:listIdentities",
        "cognito-identity:listIdentityPools",
        "cognito-identity:lookupDeveloperIdentity",
        "cognito-idp:describeIdentityProvider",
        "cognito-idp:describeResourceServer",
```

```
        "cognito-idp:describeRiskConfiguration",
        "cognito-idp:describeUserImportJob",
        "cognito-idp:describeUserPool",
        "cognito-idp:describeUserPoolClient",
        "cognito-idp:describeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:getCSVHeader",
        "cognito-idp:getGroup",
        "cognito-idp:getLogDeliveryConfiguration",
        "cognito-idp:getUICustomization",
        "cognito-idp:getUserPoolMfaConfig",
        "cognito-idp:listGroups",
        "cognito-idp:listIdentityProviders",
        "cognito-idp:listResourceServers",
        "cognito-idp:listUserImportJobs",
        "cognito-idp:listUserPoolClients",
        "cognito-idp:listUserPools",
        "cognito-sync:describeDataset",
        "cognito-sync:describeIdentityPoolUsage",
        "cognito-sync:describeIdentityUsage",
        "cognito-sync:getCognitoEvents",
        "cognito-sync:getIdentityPoolConfiguration",
        "cognito-sync:listDatasets",
        "cognito-sync:listIdentityPoolUsage",
        "comprehend:describeDocumentClassificationJob",
        "comprehend:describeDocumentClassifier",
        "comprehend:describeDominantLanguageDetectionJob",
        "comprehend:describeEndpoint",
        "comprehend:describeEntitiesDetectionJob",
        "comprehend:describeEntityRecognizer",
        "comprehend:describeEventsDetectionJob",
        "comprehend:describeFlywheel",
        "comprehend:describeFlywheelIteration",
        "comprehend:describeKeyPhrasesDetectionJob",
        "comprehend:describePiiEntitiesDetectionJob",
        "comprehend:describeSentimentDetectionJob",
        "comprehend:describeTargetedSentimentDetectionJob",
        "comprehend:describeTopicsDetectionJob",
        "comprehend:listDocumentClassificationJobs",
        "comprehend:listDocumentClassifiers",
        "comprehend:listDominantLanguageDetectionJobs",
        "comprehend:listEndpoints",
        "comprehend:listEntitiesDetectionJobs",
        "comprehend:listEntityRecognizers",
        "comprehend:listEventsDetectionJobs",
```

```
        "comprehend:listFlywheelIterationHistory",
        "comprehend:listFlywheels",
        "comprehend:listKeyPhrasesDetectionJobs",
        "comprehend:listPiiEntitiesDetectionJobs",
        "comprehend:listSentimentDetectionJobs",
        "comprehend:listTargetedSentimentDetectionJobs",
        "comprehend:listTopicsDetectionJobs",
        "compute-optimizer:getAutoScalingGroupRecommendations",
        "compute-optimizer:getEBSVolumeRecommendations",
        "compute-optimizer:getEC2InstanceRecommendations",
        "compute-optimizer:getEC2RecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:getECSServiceRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:getECSServiceRecommendations",
        "compute-optimizer:getEnrollmentStatus",
        "compute-optimizer:getIdleRecommendations",
        "compute-optimizer:getRDSDatabaseRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:getRDSDatabaseRecommendations",
        "compute-optimizer:getRecommendationSummaries",
        "config:batchGetAggregateResourceConfig",
        "config:batchGetResourceConfig",
        "config:describeAggregateComplianceByConfigRules",
        "config:describeAggregationAuthorizations",
        "config:describeComplianceByConfigRule",
        "config:describeComplianceByResource",
        "config:describeConfigRuleEvaluationStatus",
        "config:describeConfigRules",
        "config:describeConfigurationAggregators",
        "config:describeConfigurationAggregatorSourcesStatus",
        "config:describeConfigurationRecorders",
        "config:describeConfigurationRecorderStatus",
        "config:describeConformancePackCompliance",
        "config:describeConformancePacks",
        "config:describeConformancePackStatus",
        "config:describeDeliveryChannels",
        "config:describeDeliveryChannelStatus",
        "config:describeOrganizationConfigRules",
        "config:describeOrganizationConfigRuleStatuses",
        "config:describeOrganizationConformancePacks",
        "config:describeOrganizationConformancePackStatuses",
        "config:describePendingAggregationRequests",
        "config:describeRemediationConfigurations",
        "config:describeRemediationExceptions",
        "config:describeRemediationExecutionStatus",
        "config:describeRetentionConfigurations",
```

```
        "config:getAggregateComplianceDetailsByConfigRule",
        "config:getAggregateConfigRuleComplianceSummary",
        "config:getAggregateDiscoveredResourceCounts",
        "config:getAggregateResourceConfig",
        "config:getComplianceDetailsByConfigRule",
        "config:getComplianceDetailsByResource",
        "config:getComplianceSummaryByConfigRule",
        "config:getComplianceSummaryByResourceType",
        "config:getConformancePackComplianceDetails",
        "config:getConformancePackComplianceSummary",
        "config:getDiscoveredResourceCounts",
        "config:getOrganizationConfigRuleDetailedStatus",
        "config:getOrganizationConformancePackDetailedStatus",
        "config:getResourceConfigHistory",
        "config:listAggregateDiscoveredResources",
        "config:listDiscoveredResources",
        "config:listTagsForResource",
        "config:selectAggregateResourceConfig",
        "config:selectResourceConfig",
        "connect:batchGetFlowAssociation",
        "connect:describeContact",
        "connect:describeInstance",
        "connect:describeInstanceAttribute",
        "connect:describePhoneNumber",
        "connect:describeQueue",
        "connect:describeQuickConnect",
        "connect:describeRoutingProfile",
        "connect:describeUser",
        "connect:describeUserHierarchyStructure",
        "connect:getCurrentMetricData",
        "connect:getMetricData",
        "connect:getMetricDataV2",
        "connect:listContactEvaluations",
        "connect:listEvaluationForms",
        "connect:listEvaluationFormVersions",
        "connect:listPhoneNumbersV2",
        "connect:listQueueQuickConnects",
        "connect:listQueues",
        "connect:listQuickConnects",
        "connect:listRoutingProfileQueues",
        "connect:listRoutingProfiles",
        "connect:listSecurityProfiles",
        "connect:listSecurityProfilePermissions",
        "connect:listUsers",
```

```
        "connect:listViews",
        "connect:listViewVersions",
        "connect:searchQueues",
        "connect:searchRoutingProfiles",
        "connect:searchUsers",
        "controltower:describeAccountFactoryConfig",
        "controltower:describeCoreService",
        "controltower:describeGuardrail",
        "controltower:describeGuardrailForTarget",
        "controltower:describeManagedAccount",
        "controltower:describeSingleSignOn",
        "controltower:getAvailableUpdates",
        "controltower:getHomeRegion",
        "controltower:getLandingZone",
        "controltower:getLandingZoneStatus",
        "controltower:listDirectoryGroups",
        "controltower:listEnabledControls",
        "controltower:listGuardrailsForTarget",
        "controltower:listGuardrailViolations",
        "controltower:listLandingZones",
        "controltower:listManagedAccounts",
        "controltower:listManagedAccountsForGuardrail",
        "controltower:listManagedAccountsForParent",
        "controltower:listManagedOrganizationalUnits",
        "controltower:listManagedOrganizationalUnitsForGuardrail",
        "cost-optimization-hub:getPreferences",
        "cost-optimization-hub:getRecommendation",
        "cost-optimization-hub:listEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:listRecommendations",
        "cost-optimization-hub:listRecommendationSummaries",
        "databrew:describeDataset",
        "databrew:describeJob",
        "databrew:describeProject",
        "databrew:describeRecipe",
        "databrew:listDatasets",
        "databrew:listJobRuns",
        "databrew:listJobs",
        "databrew:listProjects",
        "databrew:listRecipes",
        "databrew:listRecipeVersions",
        "databrew:listTagsForResource",
        "datapipeline:describeObjects",
        "datapipeline:describePipelines",
        "datapipeline:getPipelineDefinition",
```

```
        "datapipeline:listPipelines",
        "datapipeline:queryObjects",
        "datasync:describeAgent",
        "datasync:describeLocationAzureBlob",
        "datasync:describeLocationEfs",
        "datasync:describeLocationFsxLustre",
        "datasync:describeLocationFsxOntap",
        "datasync:describeLocationFsxOpenZfs",
        "datasync:describeLocationFsxWindows",
        "datasync:describeLocationHdfs",
        "datasync:describeLocationNfs",
        "datasync:describeLocationObjectStorage",
        "datasync:describeLocationS3",
        "datasync:describeLocationSmb",
        "datasync:describeTask",
        "datasync:describeTaskExecution",
        "datasync:listAgents",
        "datasync:listLocations",
        "datasync:listTaskExecutions",
        "datasync:listTasks",
        "datazone:getAsset",
        "datazone:getAssetType",
        "datazone:getDataSource",
        "datazone:getDataSourceRun",
        "datazone:getDomain",
        "datazone:getEnvironment",
        "datazone:getEnvironmentBlueprint",
        "datazone:getEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:getEnvironmentProfile",
        "datazone:getFormType",
        "datazone:getGlossary",
        "datazone:getGlossaryTerm",
        "datazone:getGroupProfile",
        "datazone:getListing",
        "datazone:getMetadataGenerationRun",
        "datazone:getProject",
        "datazone:getSubscription",
        "datazone:getSubscriptionGrant",
        "datazone:getSubscriptionRequestDetails",
        "datazone:getSubscriptionTarget",
        "datazone:getUserProfile",
        "datazone:listAssetRevisions",
        "datazone:listDataSourceRunActivities",
        "datazone:listDataSourceRuns",
```

```
        "datazone:listDataSources",
        "datazone:listDomains",
        "datazone:listEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:listEnvironmentBlueprints",
        "datazone:listEnvironmentProfiles",
        "datazone:listEnvironments",
        "datazone:listMetadataGenerationRuns",
        "datazone:listProjectMemberships",
        "datazone:listProjects",
        "datazone:listSubscriptionGrants",
        "datazone:listSubscriptionRequests",
        "datazone:listSubscriptions",
        "datazone:listSubscriptionTargets",
        "datazone:searchGroupProfiles",
        "datazone:searchUserProfiles",
        "dax:describeClusters",
        "dax:describeDefaultParameters",
        "dax:describeEvents",
        "dax:describeParameterGroups",
        "dax:describeParameters",
        "dax:describeSubnetGroups",
        "deadline:listAvailableMeteredProducts",
        "deadline:listBudgets",
        "deadline:listFarmMembers",
        "deadline:listFarms",
        "deadline:listFleetMembers",
        "deadline:listFleets",
        "deadline:listJobMembers",
        "deadline:listJobs",
        "deadline:listLicenseEndpoints",
        "deadline:listMeteredProducts",
        "deadline:listMonitors",
        "deadline:listQueueEnvironments",
        "deadline:listQueueFleetAssociations",
        "deadline:listQueueMembers",
        "deadline:listQueues",
        "deadline:listStorageProfiles",
        "deadline:listWorkers",
        "detective:getMembers",
        "detective:listGraphs",
        "detective:listInvitations",
        "detective:listMembers",
        "devicefarm:getAccountSettings",
        "devicefarm:getDevice",
```

```
        "devicefarm:getDevicePool",
        "devicefarm:getDevicePoolCompatibility",
        "devicefarm:getJob",
        "devicefarm:getProject",
        "devicefarm:getRemoteAccessSession",
        "devicefarm:getRun",
        "devicefarm:getSuite",
        "devicefarm:getTest",
        "devicefarm:getTestGridProject",
        "devicefarm:getTestGridSession",
        "devicefarm:getUpload",
        "devicefarm:listArtifacts",
        "devicefarm:listDevicePools",
        "devicefarm:listDevices",
        "devicefarm:listJobs",
        "devicefarm:listProjects",
        "devicefarm:listRemoteAccessSessions",
        "devicefarm:listRuns",
        "devicefarm:listSamples",
        "devicefarm:listSuites",
        "devicefarm:listTestGridProjects",
        "devicefarm:listTestGridSessionActions",
        "devicefarm:listTestGridSessionArtifacts",
        "devicefarm:listTestGridSessions",
        "devicefarm:listTests",
        "devicefarm:listUniqueProblems",
        "devicefarm:listUploads",
        "directconnect:describeConnectionLoa",
        "directconnect:describeConnections",
        "directconnect:describeConnectionsOnInterconnect",
        "directconnect:describeCustomerMetadata",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAssociationProposals",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:describeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:describeDirectConnectGateways",
        "directconnect:describeHostedConnections",
        "directconnect:describeInterconnectLoa",
        "directconnect:describeInterconnects",
        "directconnect:describeLags",
        "directconnect:describeLoa",
        "directconnect:describeLocations",
        "directconnect:describeRouterConfiguration",
        "directconnect:describeVirtualGateways",
        "directconnect:describeVirtualInterfaces",
```

```
        "directconnect:listVirtualInterfaceTestHistory",
        "dlm:getLifecyclePolicies",
        "dlm:getLifecyclePolicy",
        "dms:describeAccountAttributes",
        "dms:describeApplicableIndividualAssessments",
        "dms:describeConnections",
        "dms:describeEndpoints",
        "dms:describeEndpointSettings",
        "dms:describeEndpointTypes",
        "dms:describeEventCategories",
        "dms:describeEvents",
        "dms:describeEventSubscriptions",
        "dms:describeFleetAdvisorCollectors",
        "dms:describeFleetAdvisorDatabases",
        "dms:describeFleetAdvisorLsaAnalysis",
        "dms:describeFleetAdvisorSchemaObjectSummary",
        "dms:describeFleetAdvisorSchemas",
        "dms:describeOrderableReplicationInstances",
        "dms:describePendingMaintenanceActions",
        "dms:describeRefreshSchemasStatus",
        "dms:describeReplicationInstances",
        "dms:describeReplicationInstanceTaskLogs",
        "dms:describeReplicationSubnetGroups",
        "dms:describeReplicationTaskAssessmentResults",
        "dms:describeReplicationTaskAssessmentRuns",
        "dms:describeReplicationTaskIndividualAssessments",
        "dms:describeReplicationTasks",
        "dms:describeSchemas",
        "dms:describeTableStatistics",
        "docdb-elastic:getCluster",
        "docdb-elastic:getClusterSnapshot",
        "docdb-elastic:listClusters",
        "docdb-elastic:listClusterSnapshots",
        "drs:describeJobLogItems",
        "drs:describeJobs",
        "drs:describeLaunchConfigurationTemplates",
        "drs:describeRecoveryInstances",
        "drs:describeRecoverySnapshots",
        "drs:describeReplicationConfigurationTemplates",
        "drs:describeSourceNetworks",
        "drs:describeSourceServers",
        "drs:getLaunchConfiguration",
        "drs:getReplicationConfiguration",
        "drs:listExtensibleSourceServers",
```

```
        "drs:listLaunchActions",
        "drs:listStagingAccounts",
        "ds:describeClientAuthenticationSettings",
        "ds:describeConditionalForwarders",
        "ds:describeDirectories",
        "ds:describeDomainControllers",
        "ds:describeEventTopics",
        "ds:describeHybridADUpdate",
        "ds:describeLDAPSSettings",
        "ds:describeSharedDirectories",
        "ds:describeSnapshots",
        "ds:describeTrusts",
        "ds:getDirectoryLimits",
        "ds:getSnapshotLimits",
        "ds:listIpRoutes",
        "ds:listSchemaExtensions",
        "ds:listTagsForResource",
        "dynamodb:describeBackup",
        "dynamodb:describeContinuousBackups",
        "dynamodb:describeContributorInsights",
        "dynamodb:describeExport",
        "dynamodb:describeGlobalTable",
        "dynamodb:describeGlobalTableSettings",
        "dynamodb:describeImport",
        "dynamodb:describeKinesisStreamingDestination",
        "dynamodb:describeLimits",
        "dynamodb:describeStream",
        "dynamodb:describeTable",
        "dynamodb:describeTableReplicaAutoScaling",
        "dynamodb:describeTimeToLive",
        "dynamodb:getResourcePolicy",
        "dynamodb:listBackups",
        "dynamodb:listContributorInsights",
        "dynamodb:listExports",
        "dynamodb:listGlobalTables",
        "dynamodb:listImports",
        "dynamodb:listStreams",
        "dynamodb:listTables",
        "dynamodb:listTagsOfResource",
        "ec2:describeAccountAttributes",
        "ec2:describeAddresses",
        "ec2:describeAddressesAttribute",
        "ec2:describeAddressTransfers",
        "ec2:describeAggregateIdFormat",
```

```
        "ec2:describeAvailabilityZones",
        "ec2:describeBundleTasks",
        "ec2:describeByoipCidrs",
        "ec2:describeCapacityBlockOfferings",
        "ec2:describeCapacityReservationFleets",
        "ec2:describeCapacityReservations",
        "ec2:describeCarrierGateways",
        "ec2:describeClassicLinkInstances",
        "ec2:describeClientVpnAuthorizationRules",
        "ec2:describeClientVpnConnections",
        "ec2:describeClientVpnEndpoints",
        "ec2:describeClientVpnRoutes",
        "ec2:describeClientVpnTargetNetworks",
        "ec2:describeCoipPools",
        "ec2:describeConversionTasks",
        "ec2:describeCustomerGateways",
        "ec2:describeDhcpOptions",
        "ec2:describeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:describeExportImageTasks",
        "ec2:describeExportTasks",
        "ec2:describeFastLaunchImages",
        "ec2:describeFastSnapshotRestores",
        "ec2:describeFleetHistory",
        "ec2:describeFleetInstances",
        "ec2:describeFleets",
        "ec2:describeFlowLogs",
        "ec2:describeFpgaImageAttribute",
        "ec2:describeFpgaImages",
        "ec2:describeHostReservationOfferings",
        "ec2:describeHostReservations",
        "ec2:describeHosts",
        "ec2:describeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:describeIdentityIdFormat",
        "ec2:describeIdFormat",
        "ec2:describeImageAttribute",
        "ec2:describeImages",
        "ec2:describeImportImageTasks",
        "ec2:describeImportSnapshotTasks",
        "ec2:describeInstanceAttribute",
        "ec2:describeInstanceConnectEndpoints",
        "ec2:describeInstanceCreditSpecifications",
        "ec2:describeInstanceEventNotificationAttributes",
        "ec2:describeInstanceEventWindows",
        "ec2:describeInstances",
```

```
        "ec2:describeInstanceStatus",
        "ec2:describeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:describeInstanceTypes",
        "ec2:describeInternetGateways",
        "ec2:describeIpamByoasn",
        "ec2:describeIpamExternalResourceVerificationTokens",
        "ec2:describeIpamPools",
        "ec2:describeIpamResourceDiscoveries",
        "ec2:describeIpamResourceDiscoveryAssociations",
        "ec2:describeIpams",
        "ec2:describeIpamScopes",
        "ec2:describeIpv6Pools",
        "ec2:describeKeyPairs",
        "ec2:describeLaunchTemplates",
        "ec2:describeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
        "ec2:describeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:describeLocalGateways",
        "ec2:describeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups",
        "ec2:describeLocalGatewayVirtualInterfaces",
        "ec2:describeManagedPrefixLists",
        "ec2:describeMovingAddresses",
        "ec2:describeNatGateways",
        "ec2:describeNetworkAcls",
        "ec2:describeNetworkInsightsAccessScopeAnalyses",
        "ec2:describeNetworkInsightsAccessScopes",
        "ec2:describeNetworkInsightsAnalyses",
        "ec2:describeNetworkInsightsPaths",
        "ec2:describeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:describeNetworkInterfaces",
        "ec2:describePlacementGroups",
        "ec2:describePrefixLists",
        "ec2:describePrincipalIdFormat",
        "ec2:describePublicIpv4Pools",
        "ec2:describeRegions",
        "ec2:describeReplaceRootVolumeTasks",
        "ec2:describeReservedInstances",
        "ec2:describeReservedInstancesListings",
        "ec2:describeReservedInstancesModifications",
        "ec2:describeReservedInstancesOfferings",
        "ec2:describeRouteServerEndpoints",
        "ec2:describeRouteServerPeers",
        "ec2:describeRouteServers",
```

```
        "ec2:describeRouteTables",
        "ec2:describeScheduledInstanceAvailability",
        "ec2:describeScheduledInstances",
        "ec2:describeSecurityGroupReferences",
        "ec2:describeSecurityGroupRules",
        "ec2:describeSecurityGroups",
        "ec2:describeServiceLinkVirtualInterfaces",
        "ec2:describeSnapshotAttribute",
        "ec2:describeSnapshots",
        "ec2:describeSnapshotTierStatus",
        "ec2:describeSpotDatafeedSubscription",
        "ec2:describeSpotFleetInstances",
        "ec2:describeSpotFleetRequestHistory",
        "ec2:describeSpotFleetRequests",
        "ec2:describeSpotInstanceRequests",
        "ec2:describeSpotPriceHistory",
        "ec2:describeStaleSecurityGroups",
        "ec2:describeStoreImageTasks",
        "ec2:describeSubnets",
        "ec2:describeTags",
        "ec2:describeTrafficMirrorFilterRules",
        "ec2:describeTrafficMirrorFilters",
        "ec2:describeTrafficMirrorSessions",
        "ec2:describeTrafficMirrorTargets",
        "ec2:describeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:describeTransitGatewayConnectPeers",
        "ec2:describeTransitGatewayMulticastDomains",
        "ec2:describeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:describeTransitGatewayPolicyTables",
        "ec2:describeTransitGatewayRouteTableAnnouncements",
        "ec2:describeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:describeTransitGateways",
        "ec2:describeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:describeVerifiedAccessEndpoints",
        "ec2:describeVerifiedAccessGroups",
        "ec2:describeVerifiedAccessInstanceLoggingConfigurations",
        "ec2:describeVerifiedAccessInstances",
        "ec2:describeVerifiedAccessTrustProviders",
        "ec2:describeVolumeAttribute",
        "ec2:describeVolumes",
        "ec2:describeVolumesModifications",
        "ec2:describeVolumeStatus",
        "ec2:describeVpcAttribute",
        "ec2:describeVpcBlockPublicAccessExclusions",
```

```
        "ec2:describeVpcBlockPublicAccessOptions",
        "ec2:describeVpcClassicLink",
        "ec2:describeVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:describeVpcEndpointAssociations",
        "ec2:describeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:describeVpcEndpointConnections",
        "ec2:describeVpcEndpoints",
        "ec2:describeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:describeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:describeVpcEndpointServices",
        "ec2:describeVpcPeeringConnections",
        "ec2:describeVpcs",
        "ec2:describeVpnConnections",
        "ec2:describeVpnGateways",
        "ec2:getAssociatedEnclaveCertificateIamRoles",
        "ec2:getAssociatedIpv6PoolCidrs",
        "ec2:getCapacityReservationUsage",
        "ec2:getCoipPoolUsage",
        "ec2:getConsoleOutput",
        "ec2:getConsoleScreenshot",
        "ec2:getDefaultCreditSpecification",
        "ec2:getEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:getEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:getGroupsForCapacityReservation",
        "ec2:getHostReservationPurchasePreview",
        "ec2:getImageBlockPublicAccessState",
        "ec2:getInstanceTypesFromInstanceRequirements",
        "ec2:getIpamAddressHistory",
        "ec2:getIpamDiscoveredAccounts",
        "ec2:getIpamDiscoveredPublicAddresses",
        "ec2:getIpamDiscoveredResourceCidrs",
        "ec2:getIpamPoolAllocations",
        "ec2:getIpamPoolCidrs",
        "ec2:getIpamResourceCidrs",
        "ec2:getLaunchTemplateData",
        "ec2:getManagedPrefixListAssociations",
        "ec2:getManagedPrefixListEntries",
        "ec2:getNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:getReservedInstancesExchangeQuote",
        "ec2:getRouteServerAssociations",
        "ec2:getRouteServerPropagations",
        "ec2:getRouteServerRoutingDatabase",
        "ec2:getSerialConsoleAccessStatus",
        "ec2:getSpotPlacementScores",
```

```
        "ec2:getSubnetCidrReservations",
        "ec2:getTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:getTransitGatewayPrefixListReferences",
        "ec2:getVerifiedAccessEndpointPolicy",
        "ec2:getVerifiedAccessGroupPolicy",
        "ec2:listImagesInRecycleBin",
        "ec2:listSnapshotsInRecycleBin",
        "ec2:searchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:searchTransitGatewayMulticastGroups",
        "ec2:searchTransitGatewayRoutes",
        "ecr-public:describeImages",
        "ecr-public:describeImageTags",
        "ecr-public:describeRegistries",
        "ecr-public:describeRepositories",
        "ecr-public:getRegistryCatalogData",
        "ecr-public:getRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:getRepositoryPolicy",
        "ecr-public:listTagsForResource",
        "ecr:batchCheckLayerAvailability",
        "ecr:batchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:describeImageReplicationStatus",
        "ecr:describeImages",
        "ecr:describeImageScanFindings",
        "ecr:describePullThroughCacheRules",
        "ecr:describeRegistry",
        "ecr:describeRepositories",
        "ecr:getLifecyclePolicy",
        "ecr:getLifecyclePolicyPreview",
        "ecr:getRegistryPolicy",
        "ecr:getRegistryScanningConfiguration",
        "ecr:getRepositoryPolicy",
        "ecr:listImages",
        "ecr:listTagsForResource",
        "ecs:describeCapacityProviders",
        "ecs:describeClusters",
        "ecs:describeContainerInstances",
        "ecs:describeServiceDeployments",
        "ecs:describeServiceRevisions",
        "ecs:describeServices",
        "ecs:describeTaskDefinition",
        "ecs:describeTasks",
        "ecs:describeTaskSets",
        "ecs:getTaskProtection",
        "ecs:listAccountSettings",
```

```
        "ecs:listAttributes",
        "ecs:listClusters",
        "ecs:listContainerInstances",
        "ecs:listServiceDeployments",
        "ecs:listServices",
        "ecs:listServicesByNamespace",
        "ecs:listTagsForResource",
        "ecs:listTaskDefinitionFamilies",
        "ecs:listTaskDefinitions",
        "ecs:listTasks"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSSupportActionsGroup2",
      "Action" : [
        "eks:describeAccessEntry",
        "eks:describeAddon",
        "eks:describeAddonConfiguration",
        "eks:describeAddonVersions",
        "eks:describeCluster",
        "eks:describeEksAnywhereSubscription",
        "eks:describeFargateProfile",
        "eks:describeIdentityProviderConfig",
        "eks:describeInsight",
        "eks:describeNodegroup",
        "eks:describePodIdentityAssociation",
        "eks:describeUpdate",
        "eks:listAccessEntries",
        "eks:listAccessPolicies",
        "eks:listAddons",
        "eks:listAssociatedAccessPolicies",
        "eks:listClusters",
        "eks:listEksAnywhereSubscriptions",
        "eks:listFargateProfiles",
        "eks:listIdentityProviderConfigs",
        "eks:listInsights",
        "eks:listNodegroups",
        "eks:listPodIdentityAssociations",
        "eks:listUpdates",
        "elasticache:describeCacheClusters",
```

```
        "elasticache:describeCacheEngineVersions",
        "elasticache:describeCacheParameterGroups",
        "elasticache:describeCacheParameters",
        "elasticache:describeCacheSecurityGroups",
        "elasticache:describeCacheSubnetGroups",
        "elasticache:describeEngineDefaultParameters",
        "elasticache:describeEvents",
        "elasticache:describeGlobalReplicationGroups",
        "elasticache:describeReplicationGroups",
        "elasticache:describeReservedCacheNodes",
        "elasticache:describeReservedCacheNodesOfferings",
        "elasticache:describeServerlessCaches",
        "elasticache:describeServerlessCacheSnapshots",
        "elasticache:describeServiceUpdates",
        "elasticache:describeSnapshots",
        "elasticache:describeUpdateActions",
        "elasticache:describeUserGroups",
        "elasticache:describeUsers",
        "elasticache:listAllowedNodeTypeModifications",
        "elasticache:listTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:checkDNSAvailability",
        "elasticbeanstalk:describeAccountAttributes",
        "elasticbeanstalk:describeApplications",
        "elasticbeanstalk:describeApplicationVersions",
        "elasticbeanstalk:describeConfigurationOptions",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentHealth",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentManagedActionHistory",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentManagedActions",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironmentResources",
        "elasticbeanstalk:describeEnvironments",
        "elasticbeanstalk:describeEvents",
        "elasticbeanstalk:describeInstancesHealth",
        "elasticbeanstalk:describePlatformVersion",
        "elasticbeanstalk:listAvailableSolutionStacks",
        "elasticbeanstalk:listPlatformBranches",
        "elasticbeanstalk:listPlatformVersions",
        "elasticbeanstalk:validateConfigurationSettings",
        "elasticfilesystem:describeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:describeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:describeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:describeFileSystems",
        "elasticfilesystem:describeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:describeMountTargets",
        "elasticfilesystem:describeMountTargetSecurityGroups",
```

```
        "elasticfilesystem:describeReplicationConfigurations",
        "elasticfilesystem:describeTags",
        "elasticfilesystem:listTagsForResource",
        "elasticloadbalancing:describeAccountLimits",
        "elasticloadbalancing:describeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:describeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:describeListeners",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancerPolicyTypes",
        "elasticloadbalancing:describeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:describeRules",
        "elasticloadbalancing:describeSSLPolicies",
        "elasticloadbalancing:describeTags",
        "elasticloadbalancing:describeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:describeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:describeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStoreAssociations",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStoreRevocations",
        "elasticloadbalancing:describeTrustStores",
        "elasticmapreduce:describeCluster",
        "elasticmapreduce:describeNotebookExecution",
        "elasticmapreduce:describePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:describeReleaseLabel",
        "elasticmapreduce:describeSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:describeStep",
        "elasticmapreduce:describeStudio",
        "elasticmapreduce:getAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:getBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:getManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:getStudioSessionMapping",
        "elasticmapreduce:listBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:listClusters",
        "elasticmapreduce:listInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:listInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:listInstances",
        "elasticmapreduce:listNotebookExecutions",
        "elasticmapreduce:listReleaseLabels",
        "elasticmapreduce:listSecurityConfigurations",
        "elasticmapreduce:listSteps",
        "elasticmapreduce:listStudios",
        "elasticmapreduce:listStudioSessionMappings",
        "elasticmapreduce:listSupportedInstanceTypes",
        "elastictranscoder:listJobsByPipeline",
```

```
        "elastictranscoder:listJobsByStatus",
        "elastictranscoder:listPipelines",
        "elastictranscoder:listPresets",
        "elastictranscoder:readPipeline",
        "elastictranscoder:readPreset",
        "emr-containers:describeJobRun",
        "emr-containers:describeJobTemplate",
        "emr-containers:describeManagedEndpoint",
        "emr-containers:describeVirtualCluster",
        "emr-containers:listJobRuns",
        "emr-containers:listJobTemplates",
        "emr-containers:listManagedEndpoints",
        "emr-containers:listVirtualClusters",
        "emr-serverless:getApplication",
        "emr-serverless:getJobRun",
        "emr-serverless:listApplications",
        "es:describeDomain",
        "es:describeDomainAutoTunes",
        "es:describeDomainChangeProgress",
        "es:describeDomainConfig",
        "es:describeDomainHealth",
        "es:describeDomainNodes",
        "es:describeDomains",
        "es:describeDryRunProgress",
        "es:describeElasticsearchDomain",
        "es:describeElasticsearchDomainConfig",
        "es:describeElasticsearchDomains",
        "es:getDomainMaintenanceStatus",
        "es:describeInboundConnections",
        "es:describeInstanceTypeLimits",
        "es:describeOutboundConnections",
        "es:describePackages",
        "es:describeReservedInstanceOfferings",
        "es:describeReservedInstances",
        "es:describeVpcEndpoints",
        "es:getCompatibleVersions",
        "es:getPackageVersionHistory",
        "es:getUpgradeHistory",
        "es:getUpgradeStatus",
        "es:listDomainMaintenances",
        "es:listDomainNames",
        "es:listDomainsForPackage",
        "es:listInstanceTypeDetails",
        "es:listPackagesForDomain",
```

```
        "es:listScheduledActions",
        "es:listTags",
        "es:listVersions",
        "es:listVpcEndpointAccess",
        "es:listVpcEndpoints",
        "es:listVpcEndpointsForDomain",
        "events:describeApiDestination",
        "events:describeArchive",
        "events:describeConnection",
        "events:describeEndpoint",
        "events:describeEventBus",
        "events:describeEventSource",
        "events:describePartnerEventSource",
        "events:describeReplay",
        "events:describeRule",
        "events:listApiDestinations",
        "events:listArchives",
        "events:listConnections",
        "events:listEndpoints",
        "events:listEventBuses",
        "events:listEventSources",
        "events:listPartnerEventSourceAccounts",
        "events:listPartnerEventSources",
        "events:listReplays",
        "events:listRuleNamesByTarget",
        "events:listRules",
        "events:listTargetsByRule",
        "events:testEventPattern",
        "evidently:getExperiment",
        "evidently:getFeature",
        "evidently:getLaunch",
        "evidently:getProject",
        "evidently:getSegment",
        "evidently:listExperiments",
        "evidently:listFeatures",
        "evidently:listLaunches",
        "evidently:listProjects",
        "evidently:listSegmentReferences",
        "evidently:listSegments",
        "firehose:describeDeliveryStream",
        "firehose:listDeliveryStreams",
        "fis:getAction",
        "fis:getExperiment",
        "fis:getExperimentTargetAccountConfiguration",
```

```
        "fis:getExperimentTemplate",
        "fis:getSafetyLever",
        "fis:getTargetAccountConfiguration",
        "fis:listActions",
        "fis:listExperimentResolvedTargets",
        "fis:listExperimentTargetAccountConfigurations",
        "fis:listExperiments",
        "fis:listExperimentTemplates",
        "fis:listTargetAccountConfigurations",
        "fms:getAdminAccount",
        "fms:getAdminScope",
        "fms:getAppsList",
        "fms:getComplianceDetail",
        "fms:getNotificationChannel",
        "fms:getProtocolsList",
        "fms:getPolicy",
        "fms:getProtectionStatus",
        "fms:getResourceSet",
        "fms:getThirdPartyFirewallAssociationStatus",
        "fms:getViolationDetails",
        "fms:listAdminAccountsForOrganization",
        "fms:listAdminsManagingAccount",
        "fms:listAppsLists",
        "fms:listComplianceStatus",
        "fms:listDiscoveredResources",
        "fms:listMemberAccounts",
        "fms:listProtocolsLists",
        "fms:listPolicies",
        "fms:listResourceSetResources",
        "fms:listResourceSets",
        "fms:listThirdPartyFirewallFirewallPolicies",
        "forecast:describeDataset",
        "forecast:describeDatasetGroup",
        "forecast:describeDatasetImportJob",
        "forecast:describeForecast",
        "forecast:describeForecastExportJob",
        "forecast:describePredictor",
        "forecast:getAccuracyMetrics",
        "forecast:listDatasetGroups",
        "forecast:listDatasetImportJobs",
        "forecast:listDatasets",
        "forecast:listForecastExportJobs",
        "forecast:listForecasts",
        "forecast:listPredictors",
```

```
        "freetier:getFreeTierUsage",
        "fsx:describeBackups",
        "fsx:describeDataRepositoryAssociations",
        "fsx:describeDataRepositoryTasks",
        "fsx:describeFileCaches",
        "fsx:describeFileSystems",
        "fsx:describeS3AccessPointAttachments",
        "fsx:describeSnapshots",
        "fsx:describeStorageVirtualMachines",
        "fsx:describeVolumes",
        "fsx:listTagsForResource",
        "gamelift:describeAlias",
        "gamelift:describeBuild",
        "gamelift:describeEC2InstanceLimits",
        "gamelift:describeFleetAttributes",
        "gamelift:describeFleetCapacity",
        "gamelift:describeFleetEvents",
        "gamelift:describeFleetLocationAttributes",
        "gamelift:describeFleetLocationCapacity",
        "gamelift:describeFleetLocationUtilization",
        "gamelift:describeFleetPortSettings",
        "gamelift:describeFleetUtilization",
        "gamelift:describeGameServer",
        "gamelift:describeGameServerGroup",
        "gamelift:describeGameSessionDetails",
        "gamelift:describeGameSessionPlacement",
        "gamelift:describeGameSessionQueues",
        "gamelift:describeGameSessions",
        "gamelift:describeInstances",
        "gamelift:describeMatchmaking",
        "gamelift:describeMatchmakingConfigurations",
        "gamelift:describeMatchmakingRuleSets",
        "gamelift:describePlayerSessions",
        "gamelift:describeRuntimeConfiguration",
        "gamelift:describeScalingPolicies",
        "gamelift:describeScript",
        "gamelift:listAliases",
        "gamelift:listBuilds",
        "gamelift:listFleets",
        "gamelift:listGameServerGroups",
        "gamelift:listGameServers",
        "gamelift:listScripts",
        "gamelift:resolveAlias",
        "geo:calculateRoute",
```

```
        "geo:calculateRouteMatrix",
        "geo:describeMap",
        "geo:describePlaceIndex",
        "geo:describeRouteCalculator",
        "geo:describeTracker",
        "geo:getMapGlyphs",
        "geo:getMapSprites",
        "geo:getMapStyleDescriptor",
        "geo:getMapTile",
        "geo:getPlace",
        "geo:listGeofenceCollections",
        "geo:listMaps",
        "geo:listPlaceIndexes",
        "geo:listRouteCalculators",
        "geo:listTrackerConsumers",
        "geo:searchPlaceIndexForPosition",
        "geo:searchPlaceIndexForSuggestions",
        "geo:searchPlaceIndexForText",
        "geo-maps:getStaticMap",
        "geo-maps:getTile",
        "geo-places:autocomplete",
        "geo-places:geocode",
        "geo-places:getPlace",
        "geo-places:reverseGeocode",
        "geo-places:searchNearby",
        "geo-places:searchText",
        "geo-places:suggest",
        "geo-routes:calculateIsolines",
        "geo-routes:calculateRouteMatrix",
        "geo-routes:calculateRoutes",
        "geo-routes:optimizeWaypoints",
        "geo-routes:snapToRoads",
        "glacier:describeJob",
        "glacier:describeVault",
        "glacier:getDataRetrievalPolicy",
        "glacier:getVaultAccessPolicy",
        "glacier:getVaultLock",
        "glacier:getVaultNotifications",
        "glacier:listJobs",
        "glacier:listTagsForVault",
        "glacier:listVaults",
        "globalaccelerator:describeAccelerator",
        "globalaccelerator:describeAcceleratorAttributes",
        "globalaccelerator:describeCrossAccountAttachment",
```

```
        "globalaccelerator:describeCustomRoutingAccelerator",
        "globalaccelerator:describeCustomRoutingAcceleratorAttributes",
        "globalaccelerator:describeCustomRoutingEndpointGroup",
        "globalaccelerator:describeCustomRoutingListener",
        "globalaccelerator:describeEndpointGroup",
        "globalaccelerator:describeListener",
        "globalaccelerator:listAccelerators",
        "globalaccelerator:listByoipCidrs",
        "globalaccelerator:listCrossAccountAttachments",
        "globalaccelerator:listCrossAccountResourceAccounts",
        "globalaccelerator:listCrossAccountResources",
        "globalaccelerator:listCustomRoutingAccelerators",
        "globalaccelerator:listCustomRoutingEndpointGroups",
        "globalaccelerator:listCustomRoutingListeners",
        "globalaccelerator:listCustomRoutingPortMappings",
        "globalaccelerator:listCustomRoutingPortMappingsByDestination",
        "globalaccelerator:listEndpointGroups",
        "globalaccelerator:listListeners",
        "glue:batchGetBlueprints",
        "glue:batchGetCrawlers",
        "glue:batchGetDevEndpoints",
        "glue:batchGetJobs",
        "glue:batchGetPartition",
        "glue:batchGetTriggers",
        "glue:batchGetWorkflows",
        "glue:checkSchemaVersionValidity",
        "glue:batchGetTableOptimizer",
        "glue:getBlueprint",
        "glue:getBlueprintRun",
        "glue:getBlueprintRuns",
        "glue:getCatalogImportStatus",
        "glue:getClassifier",
        "glue:getClassifiers",
        "glue:getColumnStatisticsForPartition",
        "glue:getColumnStatisticsForTable",
        "glue:getColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:getColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:getCrawler",
        "glue:getCrawlerMetrics",
        "glue:getCrawlers",
        "glue:getCustomEntityType",
        "glue:getDatabase",
        "glue:getDatabases",
        "glue:getDataCatalogEncryptionSettings",
```

```
        "glue:getDataflowGraph",
        "glue:getDataQualityResult",
        "glue:getDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:getDataQualityRuleset",
        "glue:getDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:getDevEndpoint",
        "glue:getDevEndpoints",
        "glue:getJob",
        "glue:getJobBookmark",
        "glue:getJobRun",
        "glue:getJobRuns",
        "glue:getJobs",
        "glue:getMapping",
        "glue:getMLTaskRun",
        "glue:getMLTaskRuns",
        "glue:getMLTransform",
        "glue:getMLTransforms",
        "glue:getPartition",
        "glue:getPartitionIndexes",
        "glue:getPartitions",
        "glue:getRegistry",
        "glue:getResourcePolicies",
        "glue:getResourcePolicy",
        "glue:getSchema",
        "glue:getSchemaByDefinition",
        "glue:getSchemaVersion",
        "glue:getSchemaVersionsDiff",
        "glue:getSecurityConfiguration",
        "glue:getSecurityConfigurations",
        "glue:getSession",
        "glue:getStatement",
        "glue:getTable",
        "glue:getTableOptimizer",
        "glue:getTables",
        "glue:getTableVersions",
        "glue:getTrigger",
        "glue:getTriggers",
        "glue:getUserDefinedFunction",
        "glue:getUserDefinedFunctions",
        "glue:getWorkflow",
        "glue:getWorkflowRun",
        "glue:getWorkflowRuns",
        "glue:listColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:listCrawlers",
```

```
        "glue:listCrawls",
        "glue:listDataQualityResults",
        "glue:listDataQualityRuleRecommendationRuns",
        "glue:listDataQualityRulesetEvaluationRuns",
        "glue:listDataQualityRulesets",
        "glue:listDevEndpoints",
        "glue:listMLTransforms",
        "glue:listRegistries",
        "glue:listSchemas",
        "glue:listSchemaVersions",
        "glue:listSessions",
        "glue:listStatements",
        "glue:listTableOptimizerRuns",
        "glue:listTriggers",
        "glue:querySchemaVersionMetadata",
        "glue:getTableVersion",
        "grafana:describeWorkspace",
        "grafana:describeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:listPermissions",
        "grafana:listVersions",
        "grafana:listWorkspaces",
        "greengrass:getConnectivityInfo",
        "greengrass:getCoreDefinition",
        "greengrass:getCoreDefinitionVersion",
        "greengrass:getDeploymentStatus",
        "greengrass:getDeviceDefinition",
        "greengrass:getDeviceDefinitionVersion",
        "greengrass:getFunctionDefinition",
        "greengrass:getFunctionDefinitionVersion",
        "greengrass:getGroup",
        "greengrass:getGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:getGroupVersion",
        "greengrass:getLoggerDefinition",
        "greengrass:getLoggerDefinitionVersion",
        "greengrass:getResourceDefinitionVersion",
        "greengrass:getServiceRoleForAccount",
        "greengrass:getSubscriptionDefinition",
        "greengrass:getSubscriptionDefinitionVersion",
        "greengrass:listCoreDefinitions",
        "greengrass:listCoreDefinitionVersions",
        "greengrass:listDeployments",
        "greengrass:listDeviceDefinitions",
        "greengrass:listDeviceDefinitionVersions",
        "greengrass:listFunctionDefinitions",
```

```
        "greengrass:listFunctionDefinitionVersions",
        "greengrass:listGroups",
        "greengrass:listGroupVersions",
        "greengrass:listLoggerDefinitions",
        "greengrass:listLoggerDefinitionVersions",
        "greengrass:listResourceDefinitions",
        "greengrass:listResourceDefinitionVersions",
        "greengrass:listSubscriptionDefinitions",
        "greengrass:listSubscriptionDefinitionVersions",
        "guardduty:describeMalwareScans",
        "guardduty:describePublishingDestination",
        "guardduty:getCoverageStatistics",
        "guardduty:getDetector",
        "guardduty:getFilter",
        "guardduty:getFindings",
        "guardduty:getFindingsStatistics",
        "guardduty:getInvitationsCount",
        "guardduty:getIPSet",
        "guardduty:getMalwareScanSettings",
        "guardduty:getMasterAccount",
        "guardduty:getMemberDetectors",
        "guardduty:getMembers",
        "guardduty:getOrganizationStatistics",
        "guardduty:getRemainingFreeTrialDays",
        "guardduty:getThreatIntelSet",
        "guardduty:listCoverage",
        "guardduty:listDetectors",
        "guardduty:listFilters",
        "guardduty:listFindings",
        "guardduty:listInvitations",
        "guardduty:listIPSets",
        "guardduty:listMembers",
        "guardduty:listThreatIntelSets",
        "health:describeAffectedAccountsForOrganization",
        "health:describeAffectedEntities",
        "health:describeAffectedEntitiesForOrganization",
        "health:describeEntityAggregates",
        "health:describeEntityAggregatesForOrganization",
        "health:describeEventAggregates",
        "health:describeEventDetails",
        "health:describeEventDetailsForOrganization",
        "health:describeEvents",
        "health:describeEventsForOrganization",
        "health:describeEventTypes",
```

```
        "health:describeHealthServiceStatusForOrganization",
        "iam:getAccessKeyLastUsed",
        "iam:getAccountAuthorizationDetails",
        "iam:getAccountPasswordPolicy",
        "iam:getAccountSummary",
        "iam:getContextKeysForCustomPolicy",
        "iam:getContextKeysForPrincipalPolicy",
        "iam:getCredentialReport",
        "iam:getGroup",
        "iam:getGroupPolicy",
        "iam:getInstanceProfile",
        "iam:getLoginProfile",
        "iam:getMFADevice",
        "iam:getOpenIDConnectProvider",
        "iam:getPolicy",
        "iam:getPolicyVersion",
        "iam:getRole",
        "iam:getRolePolicy",
        "iam:getSAMLProvider",
        "iam:getServerCertificate",
        "iam:getServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:getSSHPublicKey",
        "iam:getUser",
        "iam:getUserPolicy",
        "iam:listAccessKeys",
        "iam:listAccountAliases",
        "iam:listAttachedGroupPolicies",
        "iam:listAttachedRolePolicies",
        "iam:listAttachedUserPolicies",
        "iam:listEntitiesForPolicy",
        "iam:listGroupPolicies",
        "iam:listGroups",
        "iam:listGroupsForUser",
        "iam:listInstanceProfiles",
        "iam:listInstanceProfilesForRole",
        "iam:listMFADevices",
        "iam:listOpenIDConnectProviders",
        "iam:listPolicies",
        "iam:listPolicyVersions",
        "iam:listRolePolicies",
        "iam:listRoles",
        "iam:listSAMLProviders",
        "iam:listServerCertificates",
        "iam:listServiceSpecificCredentials",
```

```
        "iam:listSigningCertificates",
        "iam:listSSHPublicKeys",
        "iam:listUserPolicies",
        "iam:listUsers",
        "iam:listVirtualMFADevices",
        "iam:simulateCustomPolicy",
        "iam:simulatePrincipalPolicy",
        "identitystore:describeGroup",
        "identitystore:describeGroupMembership",
        "identitystore:getGroupId",
        "identitystore:getGroupMembershipId",
        "identitystore:getUserId",
        "identitystore:isMemberInGroups",
        "identitystore:listGroupMemberships",
        "identitystore:listGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:listGroups",
        "imagebuilder:getComponent",
        "imagebuilder:getComponentPolicy",
        "imagebuilder:getContainerRecipe",
        "imagebuilder:getContainerRecipePolicy",
        "imagebuilder:getDistributionConfiguration",
        "imagebuilder:getImage",
        "imagebuilder:getImagePipeline",
        "imagebuilder:getImagePolicy",
        "imagebuilder:getImageRecipe",
        "imagebuilder:getImageRecipePolicy",
        "imagebuilder:getInfrastructureConfiguration",
        "imagebuilder:getLifecycleExecution",
        "imagebuilder:getLifecyclePolicy",
        "imagebuilder:getWorkflow",
        "imagebuilder:getWorkflowExecution",
        "imagebuilder:getWorkflowStepExecution",
        "imagebuilder:listComponentBuildVersions",
        "imagebuilder:listComponents",
        "imagebuilder:listContainerRecipes",
        "imagebuilder:listDistributionConfigurations",
        "imagebuilder:listImageBuildVersions",
        "imagebuilder:listImagePipelineImages",
        "imagebuilder:listImagePipelines",
        "imagebuilder:listImageRecipes",
        "imagebuilder:listImages",
        "imagebuilder:listImageScanFindingAggregations",
        "imagebuilder:listInfrastructureConfigurations",
        "imagebuilder:listLifecycleExecutionResources",
```

```
        "imagebuilder:listLifecycleExecutions",
        "imagebuilder:listLifecyclePolicies",
        "imagebuilder:listTagsForResource",
        "imagebuilder:listWorkflowBuildVersions",
        "imagebuilder:listWorkflowExecutions",
        "imagebuilder:listWorkflows",
        "imagebuilder:listWaitingWorkflowSteps",
        "imagebuilder:listWorkflowStepExecutions",
        "inspector-scan:scanSbom",
        "inspector:describeAssessmentRuns",
        "inspector:describeAssessmentTargets",
        "inspector:describeAssessmentTemplates",
        "inspector:describeCrossAccountAccessRole",
        "inspector:describeResourceGroups",
        "inspector:describeRulesPackages",
        "inspector:getTelemetryMetadata",
        "inspector:listAssessmentRunAgents",
        "inspector:listAssessmentRuns",
        "inspector:listAssessmentTargets",
        "inspector:listAssessmentTemplates",
        "inspector:listEventSubscriptions",
        "inspector:listRulesPackages",
        "inspector:listTagsForResource",
        "inspector2:batchGetAccountStatus",
        "inspector2:batchGetFreeTrialInfo",
        "inspector2:describeOrganizationConfiguration",
        "inspector2:getConfiguration",
        "inspector2:getDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:getEc2DeepInspectionConfiguration",
        "inspector2:getMember",
        "inspector2:getSbomExport",
        "inspector2:listCisScanConfigurations",
        "inspector2:listCisScanResultsAggregatedByChecks",
        "inspector2:listCisScanResultsAggregatedByTargetResource",
        "inspector2:listCisScans",
        "inspector2:listCoverage",
        "inspector2:listDelegatedAdminAccounts",
        "inspector2:listFilters",
        "inspector2:listFindings",
        "inspector2:listMembers",
        "inspector2:listUsageTotals",
        "internetmonitor:getHealthEvent",
        "internetmonitor:getMonitor",
        "internetmonitor:listHealthEvents",
```

```
        "internetmonitor:listMonitors",
        "invoicing:listInvoiceSummaries",
        "iot:describeAuthorizer",
        "iot:describeCACertificate",
        "iot:describeCertificate",
        "iot:describeDefaultAuthorizer",
        "iot:describeDomainConfiguration",
        "iot:describeEndpoint",
        "iot:describeIndex",
        "iot:describeJobExecution",
        "iot:describeThing",
        "iot:describeThingGroup",
        "iot:describeTunnel",
        "iot:getEffectivePolicies",
        "iot:getIndexingConfiguration",
        "iot:getLoggingOptions",
        "iot:getPolicy",
        "iot:getPolicyVersion",
        "iot:getTopicRule",
        "iot:getV2LoggingOptions",
        "iot:listAttachedPolicies",
        "iot:listAuthorizers",
        "iot:listCACertificates",
        "iot:listCertificates",
        "iot:listCertificatesByCA",
        "iot:listCommandExecutions",
        "iot:listCommands",
        "iot:listDomainConfigurations",
        "iot:listJobExecutionsForJob",
        "iot:listJobExecutionsForThing",
        "iot:listJobs",
        "iot:listNamedShadowsForThing",
        "iot:listOutgoingCertificates",
        "iot:listPackages",
        "iot:listPackageVersions",
        "iot:listPolicies",
        "iot:listPolicyPrincipals",
        "iot:listPolicyVersions",
        "iot:listPrincipalPolicies",
        "iot:listPrincipalThings",
        "iot:listRoleAliases",
        "iot:listTargetsForPolicy",
        "iot:listThingGroups",
        "iot:listThingGroupsForThing",
```

```
        "iot:listThingPrincipals",
        "iot:listThingRegistrationTasks",
        "iot:listThings",
        "iot:listThingsInThingGroup",
        "iot:listThingTypes",
        "iot:listTopicRules",
        "iot:listTunnels",
        "iot:listV2LoggingLevels",
        "iotevents:describeDetector",
        "iotevents:describeDetectorModel",
        "iotevents:describeInput",
        "iotevents:describeLoggingOptions",
        "iotevents:listDetectorModels",
        "iotevents:listDetectorModelVersions",
        "iotevents:listDetectors",
        "iotevents:listInputs",
        "iotfleetwise:getCampaign",
        "iotfleetwise:getDecoderManifest",
        "iotfleetwise:getEncryptionConfiguration",
        "iotfleetwise:getFleet",
        "iotfleetwise:getLoggingOptions",
        "iotfleetwise:getModelManifest",
        "iotfleetwise:getRegisterAccountStatus",
        "iotfleetwise:getSignalCatalog",
        "iotfleetwise:getStateTemplate",
        "iotfleetwise:getVehicle",
        "iotfleetwise:getVehicleStatus",
        "iotfleetwise:listCampaigns",
        "iotfleetwise:listDecoderManifestNetworkInterfaces",
        "iotfleetwise:listDecoderManifests",
        "iotfleetwise:listDecoderManifestSignals",
        "iotfleetwise:listFleets",
        "iotfleetwise:listFleetsForVehicle",
        "iotfleetwise:listModelManifestNodes",
        "iotfleetwise:listModelManifests",
        "iotfleetwise:listSignalCatalogNodes",
        "iotfleetwise:listSignalCatalogs",
        "iotfleetwise:listStateTemplates",
        "iotfleetwise:listVehicles",
        "iotfleetwise:listVehiclesInFleet",
        "iotsitewise:describeAccessPolicy",
        "iotsitewise:describeAsset",
        "iotsitewise:describeAssetModel",
        "iotsitewise:describeAssetProperty",
```

```
        "iotsitewise:describeDashboard",
        "iotsitewise:describeGateway",
        "iotsitewise:describeGatewayCapabilityConfiguration",
        "iotsitewise:describeLoggingOptions",
        "iotsitewise:describePortal",
        "iotsitewise:describeProject",
        "iotsitewise:listAccessPolicies",
        "iotsitewise:listAssetModels",
        "iotsitewise:listAssets",
        "iotsitewise:listAssociatedAssets",
        "iotsitewise:listDashboards",
        "iotsitewise:listGateways",
        "iotsitewise:listPortals",
        "iotsitewise:listProjectAssets",
        "iotsitewise:listProjects",
        "iottwinmaker:getComponentType",
        "iottwinmaker:getEntity",
        "iottwinmaker:getPricingPlan",
        "iottwinmaker:getScene",
        "iottwinmaker:getSyncJob",
        "iottwinmaker:getWorkspace",
        "iottwinmaker:listComponentTypes",
        "iottwinmaker:listEntities",
        "iottwinmaker:listScenes",
        "iottwinmaker:listSyncJobs",
        "iottwinmaker:listSyncResources",
        "iottwinmaker:listWorkspaces",
        "iotwireless:getDestination",
        "iotwireless:getDeviceProfile",
        "iotwireless:getPartnerAccount",
        "iotwireless:getServiceEndpoint",
        "iotwireless:getServiceProfile",
        "iotwireless:getWirelessDevice",
        "iotwireless:getWirelessDeviceStatistics",
        "iotwireless:getWirelessGateway",
        "iotwireless:getWirelessGatewayCertificate",
        "iotwireless:getWirelessGatewayFirmwareInformation",
        "iotwireless:getWirelessGatewayStatistics",
        "iotwireless:getWirelessGatewayTask",
        "iotwireless:getWirelessGatewayTaskDefinition",
        "iotwireless:listDestinations",
        "iotwireless:listDeviceProfiles",
        "iotwireless:listPartnerAccounts",
        "iotwireless:listServiceProfiles",
```

```
        "iotwireless:listTagsForResource",
        "iotwireless:listWirelessDevices",
        "iotwireless:listWirelessGateways",
        "iotwireless:listWirelessGatewayTaskDefinitions",
        "ivs:getChannel",
        "ivs:getRecordingConfiguration",
        "ivs:getStream",
        "ivs:getStreamSession",
        "ivs:listChannels",
        "ivs:listPlaybackKeyPairs",
        "ivs:listRecordingConfigurations",
        "ivs:listStreamKeys",
        "ivs:listStreams",
        "ivs:listStreamSessions",
        "kafka:describeCluster",
        "kafka:describeClusterOperation",
        "kafka:describeClusterOperationV2",
        "kafka:describeClusterV2",
        "kafka:describeConfiguration",
        "kafka:describeConfigurationRevision",
        "kafka:describeReplicator",
        "kafka:describeVpcConnection",
        "kafka:getBootstrapBrokers",
        "kafka:getClusterPolicy",
        "kafka:listClientVpcConnections",
        "kafka:listClusterOperations",
        "kafka:listClusterOperationsV2",
        "kafka:listClusters",
        "kafka:listClustersV2",
        "kafka:listConfigurationRevisions",
        "kafka:listConfigurations",
        "kafka:listNodes",
        "kafka:listReplicators",
        "kafka:listScramSecrets",
        "kafka:listVpcConnections",
        "kafkaconnect:describeConnector",
        "kafkaconnect:describeCustomPlugin",
        "kafkaconnect:describeWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:listConnectors",
        "kafkaconnect:listCustomPlugins",
        "kafkaconnect:listWorkerConfigurations",
        "kendra:describeDataSource",
        "kendra:describeFaq",
        "kendra:describeIndex",
```

```
        "kendra:listDataSources",
        "kendra:listFaqs",
        "kendra:listIndices",
        "kinesis:describeStream",
        "kinesis:describeStreamConsumer",
        "kinesis:describeStreamSummary",
        "kinesis:listShards",
        "kinesis:listStreamConsumers",
        "kinesis:listStreams",
        "kinesis:listTagsForStream",
        "kinesisanalytics:describeApplication",
        "kinesisanalytics:describeApplicationOperation",
        "kinesisanalytics:describeApplicationSnapshot",
        "kinesisanalytics:listApplicationOperations",
        "kinesisanalytics:listApplications",
        "kinesisanalytics:listApplicationSnapshots",
        "kinesisanalytics:listApplicationVersions",
        "kinesisvideo:describeImageGenerationConfiguration",
        "kinesisvideo:describeNotificationConfiguration",
        "kinesisvideo:describeSignalingChannel",
        "kinesisvideo:describeStream",
        "kinesisvideo:getDataEndpoint",
        "kinesisvideo:getIceServerConfig",
        "kinesisvideo:getSignalingChannelEndpoint",
        "kinesisvideo:listSignalingChannels",
        "kinesisvideo:listStreams",
        "kms:describeKey",
        "kms:getKeyPolicy",
        "kms:getKeyRotationStatus",
        "kms:listAliases",
        "kms:listGrants",
        "kms:listKeyPolicies",
        "kms:listKeys",
        "kms:listResourceTags",
        "kms:listRetirableGrants",
        "lakeformation:describeLakeFormationIdentityCenterConfiguration",
        "lakeformation:describeResource",
        "lakeformation:describeTransaction",
        "lakeformation:getDataLakePrincipal",
        "lakeformation:getDataLakeSettings",
        "lakeformation:getEffectivePermissionsForPath",
        "lakeformation:getLFTag",
        "lakeformation:getLFTagExpression",
        "lakeformation:getQueryState",
```

```
        "lakeformation:getQueryStatistics",
        "lakeformation:getResourceLFTags",
        "lakeformation:listLFTagExpressions",
        "lakeformation:listLFTags",
        "lakeformation:listLakeFormationOptIns",
        "lakeformation:listPermissions",
        "lakeformation:listResources",
        "lakeformation:searchDatabasesByLFTags",
        "lakeformation:searchTablesByLFTags",
        "lambda:getAccountSettings",
        "lambda:getAlias",
        "lambda:getCodeSigningConfig",
        "lambda:getEventSourceMapping",
        "lambda:getFunction",
        "lambda:getFunctionCodeSigningConfig",
        "lambda:getFunctionConcurrency",
        "lambda:getFunctionConfiguration",
        "lambda:getFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:getFunctionRecursionConfig",
        "lambda:getFunctionUrlConfig",
        "lambda:getLayerVersion",
        "lambda:getLayerVersionPolicy",
        "lambda:getPolicy",
        "lambda:getProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:getRuntimeManagementConfig",
        "lambda:listAliases",
        "lambda:listCodeSigningConfigs",
        "lambda:listEventSourceMappings",
        "lambda:listFunctionEventInvokeConfigs",
        "lambda:listFunctions",
        "lambda:listFunctionsByCodeSigningConfig",
        "lambda:listFunctionUrlConfigs",
        "lambda:listLayers",
        "lambda:listLayerVersions",
        "lambda:listProvisionedConcurrencyConfigs",
        "lambda:listTags",
        "lambda:listVersionsByFunction",
        "launchwizard:describeProvisionedApp",
        "launchwizard:describeProvisioningEvents",
        "launchwizard:listDeploymentEvents",
        "launchwizard:listDeployments",
        "launchwizard:listProvisionedApps",
        "lex:describeBot",
        "lex:describeBotAlias",
```

```
        "lex:describeBotLocale",
        "lex:describeBotRecommendation",
        "lex:describeBotVersion",
        "lex:describeCustomVocabularyMetadata",
        "lex:describeExport",
        "lex:describeImport",
        "lex:describeIntent",
        "lex:describeResourcePolicy",
        "lex:describeSlot",
        "lex:describeSlotType",
        "lex:getBot",
        "lex:getBotAlias",
        "lex:getBotAliases",
        "lex:getBotChannelAssociation",
        "lex:getBotChannelAssociations",
        "lex:getBots",
        "lex:getBotVersions",
        "lex:getBuiltinIntent",
        "lex:getBuiltinIntents",
        "lex:getBuiltinSlotTypes",
        "lex:getIntent",
        "lex:getIntents",
        "lex:getIntentVersions",
        "lex:getSlotType",
        "lex:getSlotTypes",
        "lex:getSlotTypeVersions",
        "lex:listBotAliases",
        "lex:listBotLocales",
        "lex:listBotRecommendations",
        "lex:listBots",
        "lex:listBotVersions",
        "lex:listExports",
        "lex:listImports",
        "lex:listIntents",
        "lex:listRecommendedIntents",
        "lex:listSlots",
        "lex:listSlotTypes",
        "license-manager:getLicenseConfiguration",
        "license-manager:getServiceSettings",
        "license-manager:listAssociationsForLicenseConfiguration",
        "license-manager:listFailuresForLicenseConfigurationOperations",
        "license-manager:listLicenseConfigurations",
        "license-manager:listLicenseSpecificationsForResource",
        "license-manager:listResourceInventory",
```

```
        "license-manager:listUsageForLicenseConfiguration",
        "lightsail:getActiveNames",
        "lightsail:getAlarms",
        "lightsail:getAutoSnapshots",
        "lightsail:getBlueprints",
        "lightsail:getBucketBundles",
        "lightsail:getBucketMetricData",
        "lightsail:getBuckets",
        "lightsail:getBundles",
        "lightsail:getCertificates",
        "lightsail:getContainerImages",
        "lightsail:getContainerServiceDeployments",
        "lightsail:getContainerServiceMetricData",
        "lightsail:getContainerServicePowers",
        "lightsail:getContainerServices",
        "lightsail:getDisk",
        "lightsail:getDisks",
        "lightsail:getDiskSnapshot",
        "lightsail:getDiskSnapshots",
        "lightsail:getDistributionBundles",
        "lightsail:getDistributionMetricData",
        "lightsail:getDistributions",
        "lightsail:getDomain",
        "lightsail:getDomains",
        "lightsail:getExportSnapshotRecords",
        "lightsail:getInstance",
        "lightsail:getInstanceMetricData",
        "lightsail:getInstancePortStates",
        "lightsail:getInstances",
        "lightsail:getInstanceSnapshot",
        "lightsail:getInstanceSnapshots",
        "lightsail:getInstanceState",
        "lightsail:getKeyPair",
        "lightsail:getKeyPairs",
        "lightsail:getLoadBalancer",
        "lightsail:getLoadBalancerMetricData",
        "lightsail:getLoadBalancers",
        "lightsail:getLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:getOperation",
        "lightsail:getOperations",
        "lightsail:getOperationsForResource",
        "lightsail:getRegions",
        "lightsail:getRelationalDatabase",
        "lightsail:getRelationalDatabaseMetricData",
```

```
        "lightsail:getRelationalDatabases",
        "lightsail:getRelationalDatabaseSnapshot",
        "lightsail:getRelationalDatabaseSnapshots",
        "lightsail:getStaticIp",
        "lightsail:getStaticIps",
        "lightsail:isVpcPeered",
        "logs:describeAccountPolicies",
        "logs:describeDeliveries",
        "logs:describeDeliveryDestinations",
        "logs:describeDeliverySources",
        "logs:describeDestinations",
        "logs:describeExportTasks",
        "logs:describeFieldIndexes",
        "logs:describeIndexPolicies",
        "logs:describeLogGroups",
        "logs:describeLogStreams",
        "logs:describeMetricFilters",
        "logs:describeQueries",
        "logs:describeQueryDefinitions",
        "logs:describeResourcePolicies",
        "logs:describeSubscriptionFilters",
        "logs:getDataProtectionPolicy",
        "logs:getDelivery",
        "logs:getDeliveryDestination",
        "logs:getDeliveryDestinationPolicy",
        "logs:getDeliverySource",
        "logs:getIntegration",
        "logs:getLogAnomalyDetector",
        "logs:getLogDelivery",
        "logs:getLogGroupFields",
        "logs:getTransformer",
        "logs:listAnomalies",
        "logs:listIntegrations",
        "logs:listLogAnomalyDetectors",
        "logs:listLogDeliveries",
        "logs:listLogGroupsForQuery",
        "logs:testMetricFilter",
        "lookoutequipment:describeDataIngestionJob",
        "lookoutequipment:describeDataset",
        "lookoutequipment:describeInferenceScheduler",
        "lookoutequipment:describeModel",
        "lookoutequipment:listDataIngestionJobs",
        "lookoutequipment:listDatasets",
        "lookoutequipment:listInferenceExecutions",
```

```
        "lookoutequipment:listInferenceSchedulers",
        "lookoutequipment:listModels",
        "lookoutmetrics:describeAlert",
        "lookoutmetrics:describeAnomalyDetectionExecutions",
        "lookoutmetrics:describeAnomalyDetector",
        "lookoutmetrics:describeMetricSet",
        "lookoutmetrics:getAnomalyGroup",
        "lookoutmetrics:getDataQualityMetrics",
        "lookoutmetrics:getFeedback",
        "lookoutmetrics:getSampleData",
        "lookoutmetrics:listAlerts",
        "lookoutmetrics:listAnomalyDetectors",
        "lookoutmetrics:listAnomalyGroupSummaries",
        "lookoutmetrics:listAnomalyGroupTimeSeries",
        "lookoutmetrics:listMetricSets",
        "lookoutmetrics:listTagsForResource",
        "m2:getApplication",
        "m2:getApplicationVersion",
        "m2:getBatchJobExecution",
        "m2:getDataSetDetails",
        "m2:getDataSetImportTask",
        "m2:getDeployment",
        "m2:getEnvironment",
        "m2:listApplications",
        "m2:listApplicationVersions",
        "m2:listBatchJobDefinitions",
        "m2:listBatchJobExecutions",
        "m2:listDataSetImportHistory",
        "m2:listDataSets",
        "m2:listDeployments",
        "m2:listEngineVersions",
        "m2:listEnvironments",
        "machinelearning:describeBatchPredictions",
        "machinelearning:describeDataSources",
        "machinelearning:describeEvaluations",
        "machinelearning:describeMLModels",
        "machinelearning:getBatchPrediction",
        "machinelearning:getDataSource",
        "machinelearning:getEvaluation",
        "machinelearning:getMLModel",
        "macie2:getClassificationExportConfiguration",
        "macie2:getCustomDataIdentifier",
        "macie2:getFindings",
        "macie2:getFindingStatistics",
```

```
        "macie2:listClassificationJobs",
        "macie2:listCustomDataIdentifiers",
        "macie2:listFindings",
        "managedblockchain:getMember",
        "managedblockchain:getNetwork",
        "managedblockchain:getNode",
        "managedblockchain:listMembers",
        "managedblockchain:listNetworks",
        "managedblockchain:listNodes",
        "mediaconnect:describeFlow",
        "mediaconnect:listEntitlements",
        "mediaconnect:listFlows",
        "mediaconvert:describeEndpoints",
        "mediaconvert:getJob",
        "mediaconvert:getJobTemplate",
        "mediaconvert:getPreset",
        "mediaconvert:getQueue",
        "mediaconvert:listJobs",
        "mediaconvert:listJobTemplates",
        "medialive:describeChannel",
        "medialive:describeInput",
        "medialive:describeInputDevice",
        "medialive:describeInputSecurityGroup",
        "medialive:describeMultiplex",
        "medialive:describeOffering",
        "medialive:describeReservation",
        "medialive:describeSchedule",
        "medialive:getCloudWatchAlarmTemplate",
        "medialive:getCloudWatchAlarmTemplateGroup",
        "medialive:getEventBridgeRuleTemplate",
        "medialive:getEventBridgeRuleTemplateGroup",
        "medialive:getSignalMap",
        "medialive:listChannels",
        "medialive:listCloudWatchAlarmTemplateGroups",
        "medialive:listCloudWatchAlarmTemplates",
        "medialive:listEventBridgeRuleTemplateGroups",
        "medialive:listEventBridgeRuleTemplates",
        "medialive:listInputDevices",
        "medialive:listInputs",
        "medialive:listInputSecurityGroups",
        "medialive:listMultiplexes",
        "medialive:listOfferings",
        "medialive:listReservations",
        "medialive:listSignalMaps",
```

```
        "mediapackage:describeChannel",
        "mediapackage:describeOriginEndpoint",
        "mediapackage:listChannels",
        "mediapackage:listOriginEndpoints",
        "mediastore:describeContainer",
        "mediastore:getContainerPolicy",
        "mediastore:getCorsPolicy",
        "mediastore:listContainers",
        "mediatailor:getPlaybackConfiguration",
        "mediatailor:listPlaybackConfigurations",
        "medical-imaging:getDatastore",
        "medical-imaging:listDatastores",
        "mgn:describeJobLogItems",
        "mgn:describeJobs",
        "mgn:describeLaunchConfigurationTemplates",
        "mgn:describeReplicationConfigurationTemplates",
        "mgn:describeSourceServers",
        "mgn:describeVcenterClients",
        "mgn:getLaunchConfiguration",
        "mgn:getReplicationConfiguration",
        "mgn:listApplications",
        "mgn:listSourceServerActions",
        "mgn:listTemplateActions",
        "mgn:listWaves",
        "mobiletargeting:getAdmChannel",
        "mobiletargeting:getApnsChannel",
        "mobiletargeting:getApnsSandboxChannel",
        "mobiletargeting:getApnsVoipChannel",
        "mobiletargeting:getApnsVoipSandboxChannel",
        "mobiletargeting:getApp",
        "mobiletargeting:getApplicationSettings",
        "mobiletargeting:getApps",
        "mobiletargeting:getBaiduChannel",
        "mobiletargeting:getCampaign",
        "mobiletargeting:getCampaignActivities",
        "mobiletargeting:getCampaigns",
        "mobiletargeting:getCampaignVersion",
        "mobiletargeting:getCampaignVersions",
        "mobiletargeting:getEmailChannel",
        "mobiletargeting:getEndpoint",
        "mobiletargeting:getEventStream",
        "mobiletargeting:getExportJob",
        "mobiletargeting:getExportJobs",
        "mobiletargeting:getGcmChannel",
```

```
        "mobiletargeting:getImportJob",
        "mobiletargeting:getImportJobs",
        "mobiletargeting:getJourney",
        "mobiletargeting:getJourneyExecutionActivityMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyExecutionMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRunExecutionActivityMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRunExecutionMetrics",
        "mobiletargeting:getJourneyRuns",
        "mobiletargeting:getSegment",
        "mobiletargeting:getSegmentImportJobs",
        "mobiletargeting:getSegments",
        "mobiletargeting:getSegmentVersion",
        "mobiletargeting:getSegmentVersions",
        "mobiletargeting:getSmsChannel",
        "mobiletargeting:listJourneys",
        "mobiletargeting:phoneNumberValidate",
        "mq:describeBroker",
        "mq:describeConfiguration",
        "mq:describeConfigurationRevision",
        "mq:describeUser",
        "mq:listBrokers",
        "mq:listConfigurationRevisions",
        "mq:listConfigurations",
        "mq:listUsers",
        "network-firewall:describeFirewall",
        "network-firewall:describeFirewallPolicy",
        "network-firewall:describeFlowOperation",
        "network-firewall:describeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:describeResourcePolicy",
        "network-firewall:describeRuleGroup",
        "network-firewall:describeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:describeTlsInspectionConfiguration",
        "network-firewall:describeVpcEndpointAssociation",
        "network-firewall:listAnalysisReports",
        "network-firewall:listFirewallPolicies",
        "network-firewall:listFirewalls",
        "network-firewall:listFlowOperationResults",
        "network-firewall:listFlowOperations",
        "network-firewall:listRuleGroups",
        "network-firewall:listTlsInspectionConfigurations",
        "network-firewall:listVpcEndpointAssociations",
        "networkflowmonitor:getMonitor",
        "networkflowmonitor:getScope",
        "networkflowmonitor:listMonitors",
```

```
        "networkflowmonitor:listScopes",
        "networkmanager:describeGlobalNetworks",
        "networkmanager:getConnectAttachment",
        "networkmanager:getConnections",
        "networkmanager:getConnectPeer",
        "networkmanager:getConnectPeerAssociations",
        "networkmanager:getCoreNetwork",
        "networkmanager:getCoreNetworkChangeEvents",
        "networkmanager:getCoreNetworkChangeSet",
        "networkmanager:getCoreNetworkPolicy",
        "networkmanager:getCustomerGatewayAssociations",
        "networkmanager:getDevices",
        "networkmanager:getDirectConnectGatewayAttachment",
        "networkmanager:getLinkAssociations",
        "networkmanager:getLinks",
        "networkmanager:getNetworkResourceCounts",
        "networkmanager:getNetworkResourceRelationships",
        "networkmanager:getNetworkResources",
        "networkmanager:getNetworkRoutes",
        "networkmanager:getNetworkTelemetry",
        "networkmanager:getResourcePolicy",
        "networkmanager:getRouteAnalysis",
        "networkmanager:getSites",
        "networkmanager:getSiteToSiteVpnAttachment",
        "networkmanager:getTransitGatewayConnectPeerAssociations",
        "networkmanager:getTransitGatewayPeering",
        "networkmanager:getTransitGatewayRegistrations",
        "networkmanager:getTransitGatewayRouteTableAttachment",
        "networkmanager:getVpcAttachment",
        "networkmanager:listAttachments",
        "networkmanager:listConnectPeers",
        "networkmanager:listCoreNetworkPolicyVersions",
        "networkmanager:listCoreNetworks",
        "networkmanager:listOrganizationServiceAccessStatus",
        "networkmanager:listPeerings",
        "networkmanager:listTagsForResource",
        "networkmonitor:getMonitor",
        "networkmonitor:getProbe",
        "networkmonitor:listMonitors",
        "notifications-contacts:getEmailContact",
        "notifications-contacts:listEmailContacts",
        "notifications:getEventRule",
        "notifications:getNotificationConfiguration",
        "notifications:getNotificationEvent",
```

```
        "notifications:listChannels",
        "notifications:listEventRules",
        "notifications:listNotificationConfigurations",
        "notifications:listNotificationEvents",
        "notifications:listNotificationHubs"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSSupportActionsGroup3",
      "Action" : [
        "oam:getLink",
        "oam:getSink",
        "oam:getSinkPolicy",
        "oam:listAttachedLinks",
        "oam:listLinks",
        "oam:listSinks",
        "observabilityadmin:getTelemetryEvaluationStatus",
        "observabilityadmin:getTelemetryEvaluationStatusForOrganization",
        "observabilityadmin:listResourceTelemetry",
        "observabilityadmin:listResourceTelemetryForOrganization",
        "odb:getOciOnboardingStatus",
        "odb:getOdbNetwork",
        "odb:getOdbPeeringConnection",
        "odb:listOdbNetworks",
        "odb:listOdbPeeringConnections",
        "omics:getAnnotationImportJob",
        "omics:getAnnotationStore",
        "omics:getAnnotationStoreVersion",
        "omics:getReadSetActivationJob",
        "omics:getReadSetExportJob",
        "omics:getReadSetImportJob",
        "omics:getReadSetMetadata",
        "omics:getReference",
        "omics:getReferenceImportJob",
        "omics:getReferenceMetadata",
        "omics:getReferenceStore",
        "omics:getRun",
        "omics:getRunCache",
        "omics:getRunGroup",
        "omics:getRunTask",
```

```
        "omics:getSequenceStore",
        "omics:getShare",
        "omics:getVariantImportJob",
        "omics:getVariantStore",
        "omics:getWorkflow",
        "omics:getWorkflowVersion",
        "omics:listAnnotationImportJobs",
        "omics:listAnnotationStores",
        "omics:listAnnotationStoreVersions",
        "omics:listMultipartReadSetUploads",
        "omics:listReadSetActivationJobs",
        "omics:listReadSetExportJobs",
        "omics:listReadSetImportJobs",
        "omics:listReadSets",
        "omics:listReadSetUploadParts",
        "omics:listReferenceImportJobs",
        "omics:listReferences",
        "omics:listReferenceStores",
        "omics:listRunCaches",
        "omics:listRunGroups",
        "omics:listRuns",
        "omics:listRunTasks",
        "omics:listSequenceStores",
        "omics:listShares",
        "omics:listVariantImportJobs",
        "omics:listVariantStores",
        "omics:listWorkflows",
        "omics:listWorkflowVersions",
        "opsworks-cm:describeAccountAttributes",
        "opsworks-cm:describeBackups",
        "opsworks-cm:describeEvents",
        "opsworks-cm:describeNodeAssociationStatus",
        "opsworks-cm:describeServers",
        "opsworks:describeAgentVersions",
        "opsworks:describeApps",
        "opsworks:describeCommands",
        "opsworks:describeDeployments",
        "opsworks:describeEcsClusters",
        "opsworks:describeElasticIps",
        "opsworks:describeElasticLoadBalancers",
        "opsworks:describeInstances",
        "opsworks:describeLayers",
        "opsworks:describeLoadBasedAutoScaling",
        "opsworks:describeMyUserProfile",
```

```
        "opsworks:describePermissions",
        "opsworks:describeRaidArrays",
        "opsworks:describeRdsDbInstances",
        "opsworks:describeServiceErrors",
        "opsworks:describeStackProvisioningParameters",
        "opsworks:describeStacks",
        "opsworks:describeStackSummary",
        "opsworks:describeTimeBasedAutoScaling",
        "opsworks:describeUserProfiles",
        "opsworks:describeVolumes",
        "opsworks:getHostnameSuggestion",
        "organizations:describeAccount",
        "organizations:describeCreateAccountStatus",
        "organizations:describeEffectivePolicy",
        "organizations:describeHandshake",
        "organizations:describeOrganization",
        "organizations:describeOrganizationalUnit",
        "organizations:describePolicy",
        "organizations:describeResourcePolicy",
        "organizations:listAccounts",
        "organizations:listAccountsForParent",
        "organizations:listAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:listChildren",
        "organizations:listCreateAccountStatus",
        "organizations:listDelegatedAdministrators",
        "organizations:listDelegatedServicesForAccount",
        "organizations:listHandshakesForAccount",
        "organizations:listHandshakesForOrganization",
        "organizations:listOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:listParents",
        "organizations:listPolicies",
        "organizations:listPoliciesForTarget",
        "organizations:listRoots",
        "organizations:listTagsForResource",
        "organizations:listTargetsForPolicy",
        "osis:getPipeline",
        "osis:getPipelineBlueprint",
        "osis:getPipelineChangeProgress",
        "osis:listPipelineBlueprints",
        "osis:listPipelines",
        "osis:validatePipeline",
        "outposts:getCapacityTask",
        "outposts:getCatalogItem",
        "outposts:getConnection",
```

```
        "outposts:getOrder",
        "outposts:getOutpost",
        "outposts:getOutpostInstanceTypes",
        "outposts:getOutpostSupportedInstanceTypes",
        "outposts:getSite",
        "outposts:listAssets",
        "outposts:listAssetInstances",
        "outposts:listBlockingInstancesForCapacityTask",
        "outposts:listCapacityTasks",
        "outposts:listCatalogItems",
        "outposts:listOrders",
        "outposts:listOutposts",
        "outposts:listSites",
        "pcs:getCluster",
        "pcs:getComputeNodeGroup",
        "pcs:getQueue",
        "pcs:listClusters",
        "pcs:listComputeNodeGroups",
        "pcs:listQueues",
        "personalize:describeAlgorithm",
        "personalize:describeBatchInferenceJob",
        "personalize:describeBatchSegmentJob",
        "personalize:describeCampaign",
        "personalize:describeDataset",
        "personalize:describeDatasetExportJob",
        "personalize:describeDatasetGroup",
        "personalize:describeDatasetImportJob",
        "personalize:describeEventTracker",
        "personalize:describeFeatureTransformation",
        "personalize:describeFilter",
        "personalize:describeRecipe",
        "personalize:describeRecommender",
        "personalize:describeSchema",
        "personalize:describeSolution",
        "personalize:describeSolutionVersion",
        "personalize:getPersonalizedRanking",
        "personalize:getRecommendations",
        "personalize:getSolutionMetrics",
        "personalize:listBatchInferenceJobs",
        "personalize:listBatchSegmentJobs",
        "personalize:listCampaigns",
        "personalize:listDatasetExportJobs",
        "personalize:listDatasetGroups",
        "personalize:listDatasetImportJobs",
```

```
        "personalize:listDatasets",
        "personalize:listEventTrackers",
        "personalize:listRecipes",
        "personalize:listRecommenders",
        "personalize:listSchemas",
        "personalize:listSolutions",
        "personalize:listSolutionVersions",
        "pipes:describePipe",
        "pipes:listPipes",
        "pipes:listTagsForResource",
        "polly:describeVoices",
        "polly:getLexicon",
        "polly:listLexicons",
        "pricing:describeServices",
        "pricing:getAttributeValues",
        "pricing:getProducts",
        "private-networks:getDeviceIdentifier",
        "private-networks:getNetwork",
        "private-networks:getNetworkResource",
        "private-networks:listDeviceIdentifiers",
        "private-networks:listNetworkResources",
        "private-networks:listNetworks",
        "qbusiness:getApplication",
        "qbusiness:getDataSource",
        "qbusiness:getIndex",
        "qbusiness:getRetriever",
        "qbusiness:getWebExperience",
        "qbusiness:listApplications",
        "qbusiness:listDataSources",
        "qbusiness:listDataSourceSyncJobs",
        "qbusiness:listIndices",
        "qbusiness:listRetrievers",
        "qbusiness:listWebExperiences",
        "quicksight:describeAccountCustomization",
        "quicksight:describeAccountSettings",
        "quicksight:describeAccountSubscription",
        "quicksight:describeAnalysis",
        "quicksight:describeAnalysisPermissions",
        "quicksight:describeDashboard",
        "quicksight:describeDashboardPermissions",
        "quicksight:describeDataSet",
        "quicksight:describeDataSetPermissions",
        "quicksight:describeDataSetRefreshProperties",
        "quicksight:describeDataSource",
```

```
        "quicksight:describeDataSourcePermissions",
        "quicksight:describeFolder",
        "quicksight:describeFolderPermissions",
        "quicksight:describeFolderResolvedPermissions",
        "quicksight:describeGroup",
        "quicksight:describeGroupMembership",
        "quicksight:describeIAMPolicyAssignment",
        "quicksight:describeIngestion",
        "quicksight:describeIpRestriction",
        "quicksight:describeNamespace",
        "quicksight:describeRefreshSchedule",
        "quicksight:describeTemplate",
        "quicksight:describeTemplateAlias",
        "quicksight:describeTemplatePermissions",
        "quicksight:describeTheme",
        "quicksight:describeThemeAlias",
        "quicksight:describeThemePermissions",
        "quicksight:describeTopic",
        "quicksight:describeTopicPermissions",
        "quicksight:describeTopicRefresh",
        "quicksight:describeTopicRefreshSchedule",
        "quicksight:describeUser",
        "quicksight:describeVPCConnection",
        "quicksight:listAnalyses",
        "quicksight:listDashboards",
        "quicksight:listDashboardVersions",
        "quicksight:listDataSets",
        "quicksight:listDataSources",
        "quicksight:listFolderMembers",
        "quicksight:listFolders",
        "quicksight:listGroupMemberships",
        "quicksight:listGroups",
        "quicksight:listIAMPolicyAssignments",
        "quicksight:listIAMPolicyAssignmentsForUser",
        "quicksight:listIngestions",
        "quicksight:listNamespaces",
        "quicksight:listRefreshSchedules",
        "quicksight:listTemplateAliases",
        "quicksight:listTemplates",
        "quicksight:listTemplateVersions",
        "quicksight:listThemeAliases",
        "quicksight:listThemes",
        "quicksight:listThemeVersions",
        "quicksight:listTopicRefreshSchedules",
```

```
        "quicksight:listTopics",
        "quicksight:listUserGroups",
        "quicksight:listUsers",
        "quicksight:listVPCConnections",
        "quicksight:searchAnalyses",
        "quicksight:searchDashboards",
        "quicksight:searchDataSets",
        "quicksight:searchDataSources",
        "quicksight:searchFolders",
        "quicksight:searchGroups",
        "ram:getPermission",
        "ram:getResourceShareAssociations",
        "ram:getResourceShareInvitations",
        "ram:getResourceShares",
        "ram:listPendingInvitationResources",
        "ram:listPrincipals",
        "ram:listResources",
        "ram:listResourceSharePermissions",
        "rbin:getRule",
        "rbin:listRules",
        "rds:describeAccountAttributes",
        "rds:describeBlueGreenDeployments",
        "rds:describeCertificates",
        "rds:describeDBClusterEndpoints",
        "rds:describeDBClusterParameterGroups",
        "rds:describeDBClusterParameters",
        "rds:describeDBClusters",
        "rds:describeDBClusterSnapshots",
        "rds:describeDBEngineVersions",
        "rds:describeDBInstanceAutomatedBackups",
        "rds:describeDBInstances",
        "rds:describeDBLogFiles",
        "rds:describeDBParameterGroups",
        "rds:describeDBParameters",
        "rds:describeDBSecurityGroups",
        "rds:describeDBSnapshotAttributes",
        "rds:describeDBSnapshots",
        "rds:describeDBSubnetGroups",
        "rds:describeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:describeEngineDefaultParameters",
        "rds:describeEventCategories",
        "rds:describeEvents",
        "rds:describeEventSubscriptions",
        "rds:describeExportTasks",
```

```
        "rds:describeGlobalClusters",
        "rds:describeIntegrations",
        "rds:describeOptionGroupOptions",
        "rds:describeOptionGroups",
        "rds:describeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:describePendingMaintenanceActions",
        "rds:describeReservedDBInstances",
        "rds:describeReservedDBInstancesOfferings",
        "rds:describeSourceRegions",
        "rds:describeValidDBInstanceModifications",
        "rds:listTagsForResource",
        "redshift-data:describeStatement",
        "redshift-data:listStatements",
        "redshift-serverless:getCustomDomainAssociation",
        "redshift-serverless:getEndpointAccess",
        "redshift-serverless:getNamespace",
        "redshift-serverless:getRecoveryPoint",
        "redshift-serverless:getScheduledAction",
        "redshift-serverless:getSnapshot",
        "redshift-serverless:getTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:getUsageLimit",
        "redshift-serverless:getWorkgroup",
        "redshift-serverless:listCustomDomainAssociations",
        "redshift-serverless:listEndpointAccess",
        "redshift-serverless:listNamespaces",
        "redshift-serverless:listRecoveryPoints",
        "redshift-serverless:listSnapshotCopyConfigurations",
        "redshift-serverless:listSnapshots",
        "redshift-serverless:listTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:listUsageLimits",
        "redshift-serverless:listWorkgroups",
        "redshift:describeClusterDbRevisions",
        "redshift:describeClusterParameterGroups",
        "redshift:describeClusterParameters",
        "redshift:describeClusters",
        "redshift:describeClusterSecurityGroups",
        "redshift:describeClusterSnapshots",
        "redshift:describeClusterSubnetGroups",
        "redshift:describeClusterTracks",
        "redshift:describeClusterVersions",
        "redshift:describeCustomDomainAssociations",
        "redshift:describeDataShares",
        "redshift:describeDataSharesForConsumer",
        "redshift:describeDataSharesForProducer",
```

```
        "redshift:describeDefaultClusterParameters",
        "redshift:describeEndpointAccess",
        "redshift:describeEndpointAuthorization",
        "redshift:describeEventCategories",
        "redshift:describeEvents",
        "redshift:describeEventSubscriptions",
        "redshift:describeHsmClientCertificates",
        "redshift:describeHsmConfigurations",
        "redshift:describeInboundIntegrations",
        "redshift:describeLoggingStatus",
        "redshift:describeNodeConfigurationOptions",
        "redshift:describeOrderableClusterOptions",
        "redshift:describeRedshiftIdcApplications",
        "redshift:describeReservedNodeOfferings",
        "redshift:describeReservedNodes",
        "redshift:describeResize",
        "redshift:describeSnapshotCopyGrants",
        "redshift:describeSnapshotSchedules",
        "redshift:describeStorage",
        "redshift:describeTableRestoreStatus",
        "redshift:describeTags",
        "redshift:describeUsageLimits",
        "rekognition:listCollections",
        "rekognition:listFaces",
        "resiliencehub:describeApp",
        "resiliencehub:describeAppAssessment",
        "resiliencehub:describeAppVersion",
        "resiliencehub:describeAppVersionAppComponent",
        "resiliencehub:describeAppVersionResource",
        "resiliencehub:describeAppVersionResourcesResolutionStatus",
        "resiliencehub:describeAppVersionTemplate",
        "resiliencehub:describeDraftAppVersionResourcesImportStatus",
        "resiliencehub:describeResiliencyPolicy",
        "resiliencehub:describeResourceGroupingRecommendationTask",
        "resiliencehub:listAlarmRecommendations",
        "resiliencehub:listAppAssessmentComplianceDrifts",
        "resiliencehub:listAppAssessmentResourceDrifts",
        "resiliencehub:listAppAssessments",
        "resiliencehub:listAppComponentCompliances",
        "resiliencehub:listAppComponentRecommendations",
        "resiliencehub:listAppInputSources",
        "resiliencehub:listApps",
        "resiliencehub:listAppVersionAppComponents",
        "resiliencehub:listAppVersionResourceMappings",
```

```
        "resiliencehub:listAppVersionResources",
        "resiliencehub:listAppVersions",
        "resiliencehub:listRecommendationTemplates",
        "resiliencehub:listResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:listResourceGroupingRecommendations",
        "resiliencehub:listSopRecommendations",
        "resiliencehub:listSuggestedResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:listTestRecommendations",
        "resiliencehub:listUnsupportedAppVersionResources",
        "resource-explorer-2:getAccountLevelServiceConfiguration",
        "resource-explorer-2:getIndex",
        "resource-explorer-2:getView",
        "resource-explorer-2:listIndexes",
        "resource-explorer-2:listViews",
        "resource-explorer-2:search",
        "resource-groups:getGroup",
        "resource-groups:getGroupQuery",
        "resource-groups:getTags",
        "resource-groups:listGroupResources",
        "resource-groups:listGroups",
        "resource-groups:searchResources",
        "robomaker:batchDescribeSimulationJob",
        "robomaker:describeDeploymentJob",
        "robomaker:describeFleet",
        "robomaker:describeRobot",
        "robomaker:describeRobotApplication",
        "robomaker:describeSimulationApplication",
        "robomaker:describeSimulationJob",
        "robomaker:listDeploymentJobs",
        "robomaker:listFleets",
        "robomaker:listRobotApplications",
        "robomaker:listRobots",
        "robomaker:listSimulationApplications",
        "robomaker:listSimulationJobs",
        "rolesanywhere:getProfile",
        "rolesanywhere:getTrustAnchor",
        "rolesanywhere:listProfiles",
        "rolesanywhere:listTrustAnchors",
        "route53-recovery-cluster:getRoutingControlState",
        "route53-recovery-cluster:listRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:describeControlPanel",
        "route53-recovery-control-config:describeRoutingControl",
        "route53-recovery-control-config:describeSafetyRule",
        "route53-recovery-control-config:listControlPanels",
```

```
        "route53-recovery-control-config:listRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:listSafetyRules",
        "route53-recovery-readiness:getCell",
        "route53-recovery-readiness:getCellReadinessSummary",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheck",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheckResourceStatus",
        "route53-recovery-readiness:getReadinessCheckStatus",
        "route53-recovery-readiness:getRecoveryGroup",
        "route53-recovery-readiness:getRecoveryGroupReadinessSummary",
        "route53-recovery-readiness:listCells",
        "route53-recovery-readiness:listReadinessChecks",
        "route53-recovery-readiness:listRecoveryGroups",
        "route53-recovery-readiness:listResourceSets",
        "route53:getAccountLimit",
        "route53:getChange",
        "route53:getCheckerIpRanges",
        "route53:getDNSSEC",
        "route53:getGeoLocation",
        "route53:getHealthCheck",
        "route53:getHealthCheckCount",
        "route53:getHealthCheckLastFailureReason",
        "route53:getHealthCheckStatus",
        "route53:getHostedZone",
        "route53:getHostedZoneCount",
        "route53:getHostedZoneLimit",
        "route53:getQueryLoggingConfig",
        "route53:getReusableDelegationSet",
        "route53:getTrafficPolicy",
        "route53:getTrafficPolicyInstance",
        "route53:getTrafficPolicyInstanceCount",
        "route53:listCidrBlocks",
        "route53:listCidrCollections",
        "route53:listCidrLocations",
        "route53:listGeoLocations",
        "route53:listHealthChecks",
        "route53:listHostedZones",
        "route53:listHostedZonesByName",
        "route53:listHostedZonesByVpc",
        "route53:listQueryLoggingConfigs",
        "route53:listResourceRecordSets",
        "route53:listReusableDelegationSets",
        "route53:listTrafficPolicies",
        "route53:listTrafficPolicyInstances",
        "route53:listTrafficPolicyInstancesByHostedZone",
```

```
        "route53:listTrafficPolicyInstancesByPolicy",
        "route53:listTrafficPolicyVersions",
        "route53:listVPCAssociationAuthorizations",
        "route53domains:checkDomainAvailability",
        "route53domains:getContactReachabilityStatus",
        "route53domains:getDomainDetail",
        "route53domains:getOperationDetail",
        "route53domains:listDomains",
        "route53domains:listOperations",
        "route53domains:listPrices",
        "route53domains:listTagsForDomain",
        "route53domains:viewBilling",
        "route53profiles:getProfile",
        "route53profiles:getProfileAssociation",
        "route53profiles:getProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:listProfileAssociations",
        "route53profiles:listProfileResourceAssociations",
        "route53profiles:listProfiles",
        "route53profiles:listTagsForResource",
        "route53resolver:getFirewallConfig",
        "route53resolver:getFirewallDomainList",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:getFirewallRuleGroupPolicy",
        "route53resolver:getOutpostResolver",
        "route53resolver:getResolverDnssecConfig",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfigAssociation",
        "route53resolver:getResolverQueryLogConfigPolicy",
        "route53resolver:getResolverRule",
        "route53resolver:getResolverRuleAssociation",
        "route53resolver:getResolverRulePolicy",
        "route53resolver:listFirewallConfigs",
        "route53resolver:listFirewallDomainLists",
        "route53resolver:listFirewallDomains",
        "route53resolver:listFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:listFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:listFirewallRules",
        "route53resolver:listOutpostResolvers",
        "route53resolver:listResolverConfigs",
        "route53resolver:listResolverDnssecConfigs",
        "route53resolver:listResolverEndpointIpAddresses",
        "route53resolver:listResolverEndpoints",
        "route53resolver:listResolverQueryLogConfigAssociations",
```

```
        "route53resolver:listResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:listResolverRuleAssociations",
        "route53resolver:listResolverRules",
        "route53resolver:listTagsForResource",
        "rum:batchGetRumMetricDefinitions",
        "rum:getAppMonitor",
        "rum:listAppMonitors",
        "rum:listRumMetricsDestinations",
        "s3-outposts:listEndpoints",
        "s3-outposts:listOutpostsWithS3",
        "s3-outposts:listRegionalBuckets",
        "s3-outposts:listSharedEndpoints",
        "s3:describeJob",
        "s3:describeMultiRegionAccessPointOperation",
        "s3:getAccelerateConfiguration",
        "s3:getAccessGrant",
        "s3:getAccessGrantsInstance",
        "s3:getAccessGrantsInstanceResourcePolicy",
        "s3:getAccessGrantsLocation",
        "s3:getAccessPoint",
        "s3:getAccessPointConfigurationForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointPolicy",
        "s3:getAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:getAccessPointPolicyStatus",
        "s3:getAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:getAccountPublicAccessBlock",
        "s3:getAnalyticsConfiguration",
        "s3:getBucketAcl",
        "s3:getBucketCORS",
        "s3:getBucketLocation",
        "s3:getBucketLogging",
        "s3:getBucketNotification",
        "s3:getBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:getBucketOwnershipControls",
        "s3:getBucketPolicy",
        "s3:getBucketPolicyStatus",
        "s3:getBucketPublicAccessBlock",
        "s3:getBucketRequestPayment",
        "s3:getBucketVersioning",
        "s3:getBucketWebsite",
        "s3:getEncryptionConfiguration",
        "s3:getIntelligentTieringConfiguration",
        "s3:getInventoryConfiguration",
```

```
        "s3:getLifecycleConfiguration",
        "s3:getMetricsConfiguration",
        "s3:getMultiRegionAccessPoint",
        "s3:getMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:getMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:getMultiRegionAccessPointRoutes",
        "s3:getObjectAcl",
        "s3:getObjectLegalHold",
        "s3:getObjectRetention",
        "s3:getReplicationConfiguration",
        "s3:getStorageLensConfiguration",
        "s3:listAccessGrants",
        "s3:listAccessGrantsInstances",
        "s3:listAccessGrantsLocations",
        "s3:listAccessPoints",
        "s3:listAccessPointsForObjectLambda",
        "s3:listAllMyBuckets",
        "s3:listBucket",
        "s3:listBucketMultipartUploads",
        "s3:listBucketVersions",
        "s3:listJobs",
        "s3:listMultipartUploadParts",
        "s3:listMultiRegionAccessPoints",
        "s3:listStorageLensConfigurations",
        "s3express:getBucketPolicy",
        "s3express:listAllMyDirectoryBuckets",
        "s3tables:getNamespace",
        "s3tables:getTable",
        "s3tables:getTableBucket",
        "s3tables:getTableBucketEncryption",
        "s3tables:getTableBucketMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:getTableBucketPolicy",
        "s3tables:getTableEncryption",
        "s3tables:getTableMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:getTableMaintenanceJobStatus",
        "s3tables:getTableMetadataLocation",
        "s3tables:getTablePolicy",
        "s3tables:listNamespaces",
        "s3tables:listTableBuckets",
        "s3tables:listTables",
        "s3vectors:getIndex",
        "s3vectors:getVectorBucket",
        "s3vectors:getVectorBucketPolicy",
        "s3vectors:listIndexes",
```

```
        "s3vectors:listVectorBuckets",
        "sagemaker:describeAction",
        "sagemaker:describeAlgorithm",
        "sagemaker:describeApp",
        "sagemaker:describeAppImageConfig",
        "sagemaker:describeArtifact",
        "sagemaker:describeAutoMLJob",
        "sagemaker:describeCluster",
        "sagemaker:describeClusterNode",
        "sagemaker:describeCodeRepository",
        "sagemaker:describeCompilationJob",
        "sagemaker:describeContext",
        "sagemaker:describeDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:describeDevice",
        "sagemaker:describeDeviceFleet",
        "sagemaker:describeDomain",
        "sagemaker:describeEdgeDeploymentPlan",
        "sagemaker:describeEdgePackagingJob",
        "sagemaker:describeEndpoint",
        "sagemaker:describeEndpointConfig",
        "sagemaker:describeExperiment",
        "sagemaker:describeFeatureGroup",
        "sagemaker:describeFeatureMetadata",
        "sagemaker:describeFlowDefinition",
        "sagemaker:describeHub",
        "sagemaker:describeHubContent",
        "sagemaker:describeHumanTaskUi",
        "sagemaker:describeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:describeImage",
        "sagemaker:describeImageVersion",
        "sagemaker:describeInferenceComponent",
        "sagemaker:describeInferenceExperiment",
        "sagemaker:describeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:describeLabelingJob",
        "sagemaker:describeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:describeModel",
        "sagemaker:describeModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:describeModelCard",
        "sagemaker:describeModelCardExportJob",
        "sagemaker:describeModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:describeModelPackage",
        "sagemaker:describeModelPackageGroup",
        "sagemaker:describeModelQualityJobDefinition",
        "sagemaker:describeMonitoringSchedule",
```

```
        "sagemaker:describeNotebookInstance",
        "sagemaker:describeNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:describePipeline",
        "sagemaker:describePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:describePipelineExecution",
        "sagemaker:describePartnerApp",
        "sagemaker:describeProcessingJob",
        "sagemaker:describeProject",
        "sagemaker:describeSpace",
        "sagemaker:describeStudioLifecycleConfig",
        "sagemaker:describeSubscribedWorkteam",
        "sagemaker:describeTrainingJob",
        "sagemaker:describeTransformJob",
        "sagemaker:describeTrial",
        "sagemaker:describeTrialComponent",
        "sagemaker:describeUserProfile",
        "sagemaker:describeWorkforce",
        "sagemaker:describeWorkteam",
        "sagemaker:getDeviceFleetReport",
        "sagemaker:getModelPackageGroupPolicy",
        "sagemaker:getSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
        "sagemaker:listActions",
        "sagemaker:listAlgorithms",
        "sagemaker:listAliases",
        "sagemaker:listAppImageConfigs",
        "sagemaker:listApps",
        "sagemaker:listArtifacts",
        "sagemaker:listAssociations",
        "sagemaker:listAutoMLJobs",
        "sagemaker:listCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:listClusterNodes",
        "sagemaker:listClusters",
        "sagemaker:listCodeRepositories",
        "sagemaker:listCompilationJobs",
        "sagemaker:listContexts",
        "sagemaker:listDataQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:listDeviceFleets",
        "sagemaker:listDevices",
        "sagemaker:listDomains",
        "sagemaker:listEdgeDeploymentPlans",
        "sagemaker:listEdgePackagingJobs",
        "sagemaker:listEndpointConfigs",
        "sagemaker:listEndpoints",
        "sagemaker:listExperiments",
```

```
        "sagemaker:listFeatureGroups",
        "sagemaker:listFlowDefinitions",
        "sagemaker:listHubContents",
        "sagemaker:listHubContentVersions",
        "sagemaker:listHubs",
        "sagemaker:listHumanTaskUis",
        "sagemaker:listHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:listImages",
        "sagemaker:listImageVersions",
        "sagemaker:listInferenceComponents",
        "sagemaker:listInferenceExperiments",
        "sagemaker:listInferenceRecommendationsJobs",
        "sagemaker:listInferenceRecommendationsJobSteps",
        "sagemaker:listLabelingJobs",
        "sagemaker:listLabelingJobsForWorkteam",
        "sagemaker:listLineageGroups",
        "sagemaker:listMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:listModelBiasJobDefinitions",
        "sagemaker:listModelCardExportJobs",
        "sagemaker:listModelCards",
        "sagemaker:listModelCardVersions",
        "sagemaker:listModelExplainabilityJobDefinitions",
        "sagemaker:listModelMetadata",
        "sagemaker:listModelPackageGroups",
        "sagemaker:listModelPackages",
        "sagemaker:listModelQualityJobDefinitions",
        "sagemaker:listModels",
        "sagemaker:listMonitoringAlertHistory",
        "sagemaker:listMonitoringAlerts",
        "sagemaker:listMonitoringExecutions",
        "sagemaker:listMonitoringSchedules",
        "sagemaker:listNotebookInstanceLifecycleConfigs",
        "sagemaker:listNotebookInstances",
        "sagemaker:listPartnerApps",
        "sagemaker:listPipelineExecutions",
        "sagemaker:listPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:listPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:listPipelines",
        "sagemaker:listProcessingJobs",
        "sagemaker:listProjects",
        "sagemaker:listSpaces",
        "sagemaker:listStageDevices",
        "sagemaker:listStudioLifecycleConfigs",
        "sagemaker:listSubscribedWorkteams",
```

```
        "sagemaker:listTags",
        "sagemaker:listTrainingJobs",
        "sagemaker:listTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:listTransformJobs",
        "sagemaker:listTrialComponents",
        "sagemaker:listTrials",
        "sagemaker:listUserProfiles",
        "sagemaker:listWorkforces",
        "sagemaker:listWorkteams",
        "savingsplans:describeSavingsPlans",
        "scheduler:getSchedule",
        "scheduler:getScheduleGroup",
        "scheduler:listScheduleGroups",
        "scheduler:listSchedules",
        "schemas:describeCodeBinding",
        "schemas:describeDiscoverer",
        "schemas:describeRegistry",
        "schemas:describeSchema",
        "schemas:getCodeBindingSource",
        "schemas:getDiscoveredSchema",
        "schemas:getResourcePolicy",
        "schemas:listDiscoverers",
        "schemas:listRegistries",
        "schemas:listSchemas",
        "schemas:listSchemaVersions",
        "sdb:domainMetadata",
        "sdb:listDomains",
        "secretsmanager:describeSecret",
        "secretsmanager:getResourcePolicy",
        "secretsmanager:listSecrets",
        "secretsmanager:listSecretVersionIds",
        "securityhub:batchGetAutomationRules",
        "securityhub:batchGetConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:describeOrganizationConfiguration",
        "securityhub:getConfigurationPolicy",
        "securityhub:getConfigurationPolicyAssociation",
        "securityhub:getEnabledStandards",
        "securityhub:getFindingAggregator",
        "securityhub:getFindingHistory",
        "securityhub:getFindings",
        "securityhub:getInsightResults",
        "securityhub:getInsights",
        "securityhub:getMasterAccount",
        "securityhub:getMembers",
```

```
        "securityhub:listAutomationRules",
        "securityhub:listConfigurationPolicies",
        "securityhub:listConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:listEnabledProductsForImport",
        "securityhub:listFindingAggregators",
        "securityhub:listInvitations",
        "securityhub:listMembers",
        "securitylake:getDataLakeExceptionSubscription",
        "securitylake:getDataLakeOrganizationConfiguration",
        "securitylake:getDataLakeSources",
        "securitylake:getSubscriber",
        "securitylake:listDataLakeExceptions",
        "securitylake:listDataLakes",
        "securitylake:listLogSources",
        "securitylake:listSubscribers",
        "serverlessrepo:getApplication",
        "serverlessrepo:getApplicationPolicy",
        "serverlessrepo:getCloudFormationTemplate",
        "serverlessrepo:listApplicationDependencies",
        "serverlessrepo:listApplications",
        "serverlessrepo:listApplicationVersions",
        "servicecatalog:describeConstraint",
        "servicecatalog:describePortfolio",
        "servicecatalog:describeProduct",
        "servicecatalog:describeProductAsAdmin",
        "servicecatalog:describeProductView",
        "servicecatalog:describeProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:describeProvisioningParameters",
        "servicecatalog:describeRecord",
        "servicecatalog:listAcceptedPortfolioShares",
        "servicecatalog:listConstraintsForPortfolio",
        "servicecatalog:listLaunchPaths",
        "servicecatalog:listPortfolioAccess",
        "servicecatalog:listPortfolios",
        "servicecatalog:listPortfoliosForProduct",
        "servicecatalog:listPrincipalsForPortfolio",
        "servicecatalog:listProvisioningArtifacts",
        "servicecatalog:listRecordHistory",
        "servicecatalog:scanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:searchProducts",
        "servicequotas:getAssociationForServiceQuotaTemplate",
        "servicequotas:getAWSDefaultServiceQuota",
        "servicequotas:getRequestedServiceQuotaChange",
        "servicequotas:getServiceQuota",
```

```
        "servicequotas:getServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate",
        "servicequotas:listAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:listRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:listRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota",
        "servicequotas:listServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate",
        "servicequotas:listServiceQuotas",
        "servicequotas:listServices",
        "ses:batchGetMetricData",
        "ses:describeActiveReceiptRuleSet",
        "ses:describeConfigurationSet",
        "ses:describeReceiptRule",
        "ses:describeReceiptRuleSet",
        "ses:getAccount",
        "ses:getAccountSendingEnabled",
        "ses:getAddonInstance",
        "ses:getAddonSubscription",
        "ses:getArchive",
        "ses:getArchiveExport",
        "ses:getArchiveSearch",
        "ses:getBlacklistReports",
        "ses:getConfigurationSet",
        "ses:getConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:getContactList",
        "ses:getDedicatedIp",
        "ses:getDedicatedIpPool",
        "ses:getDedicatedIps",
        "ses:getDeliverabilityDashboardOptions",
        "ses:getDeliverabilityTestReport",
        "ses:getDomainDeliverabilityCampaign",
        "ses:getDomainStatisticsReport",
        "ses:getEmailIdentity",
        "ses:getIdentityDkimAttributes",
        "ses:getIdentityMailFromDomainAttributes",
        "ses:getIdentityNotificationAttributes",
        "ses:getIdentityPolicies",
        "ses:getIdentityVerificationAttributes",
        "ses:getImportJob",
        "ses:getIngressPoint",
        "ses:getMessageInsights",
        "ses:getRelay",
        "ses:getRuleSet",
        "ses:getTrafficPolicy",
        "ses:getSendQuota",
        "ses:getSendStatistics",
```

```
        "ses:listConfigurationSets",
        "ses:listAddonInstances",
        "ses:listAddonSubscriptions",
        "ses:listArchiveExports",
        "ses:listArchives",
        "ses:listArchiveSearches",
        "ses:listContactLists",
        "ses:listContacts",
        "ses:listCustomVerificationEmailTemplates",
        "ses:listDedicatedIpPools",
        "ses:listDeliverabilityTestReports",
        "ses:listDomainDeliverabilityCampaigns",
        "ses:listEmailIdentities",
        "ses:listEmailTemplates",
        "ses:listIdentities",
        "ses:listIdentityPolicies",
        "ses:listImportJobs",
        "ses:listIngressPoints",
        "ses:listReceiptFilters",
        "ses:listReceiptRuleSets",
        "ses:listRelays",
        "ses:listRuleSets",
        "ses:listRecommendations",
        "ses:listTagsForResource",
        "ses:listTemplates",
        "ses:listTrafficPolicies",
        "ses:listVerifiedEmailAddresses",
        "shield:describeAttack",
        "shield:describeProtection",
        "shield:describeSubscription",
        "shield:listAttacks",
        "shield:listProtections",
        "signer:describeSigningJob",
        "signer:getRevocationStatus",
        "signer:getSigningPlatform",
        "signer:getSigningProfile",
        "signer:listProfilePermissions",
        "signer:listSigningJobs",
        "signer:listSigningPlatforms",
        "signer:listSigningProfiles",
        "sms-voice:getConfigurationSetEventDestinations",
        "sms:getConnectors",
        "sms:getReplicationJobs",
        "sms:getReplicationRuns",
```

```
        "sms:getServers",
        "snowball:describeAddress",
        "snowball:describeAddresses",
        "snowball:describeJob",
        "snowball:getSnowballUsage",
        "snowball:listJobs",
        "snowball:listServiceVersions",
        "sns:checkIfPhoneNumberIsOptedOut",
        "sns:getDataProtectionPolicy",
        "sns:getEndpointAttributes",
        "sns:getPlatformApplicationAttributes",
        "sns:getSMSAttributes",
        "sns:getSMSSandboxAccountStatus",
        "sns:getSubscriptionAttributes",
        "sns:getTopicAttributes",
        "sns:listEndpointsByPlatformApplication",
        "sns:listOriginationNumbers",
        "sns:listPhoneNumbersOptedOut",
        "sns:listPlatformApplications",
        "sns:listSMSSandboxPhoneNumbers",
        "sns:listSubscriptions",
        "sns:listSubscriptionsByTopic",
        "sns:listTopics",
        "sqs:getQueueAttributes",
        "sqs:getQueueUrl",
        "sqs:listDeadLetterSourceQueues",
        "sqs:listMessageMoveTasks",
        "sqs:listQueues",
        "ssm-contacts:describeEngagement",
        "ssm-contacts:describePage",
        "ssm-contacts:getContact",
        "ssm-contacts:getContactChannel",
        "ssm-contacts:getContactPolicy",
        "ssm-contacts:getRotation",
        "ssm-contacts:getRotationOverride",
        "ssm-contacts:listContactChannels",
        "ssm-contacts:listContacts",
        "ssm-contacts:listEngagements",
        "ssm-contacts:listPageReceipts",
        "ssm-contacts:listPageResolutions",
        "ssm-contacts:listPagesByContact",
        "ssm-contacts:listPagesByEngagement",
        "ssm-contacts:listPreviewRotationShifts",
        "ssm-contacts:listRotationOverrides",
```

```
        "ssm-contacts:listRotations",
        "ssm-contacts:listRotationShifts",
        "ssm-incidents:batchGetIncidentFindings",
        "ssm-incidents:getIncidentRecord",
        "ssm-incidents:getReplicationSet",
        "ssm-incidents:getResourcePolicies",
        "ssm-incidents:getResponsePlan",
        "ssm-incidents:getTimelineEvent",
        "ssm-incidents:listIncidentFindings",
        "ssm-incidents:listIncidentRecords",
        "ssm-incidents:listRelatedItems",
        "ssm-incidents:listReplicationSets",
        "ssm-incidents:listResponsePlans",
        "ssm-incidents:listTimelineEvents",
        "ssm-quicksetup:getConfiguration",
        "ssm-quicksetup:getConfigurationManager",
        "ssm-quicksetup:getServiceSettings",
        "ssm-quicksetup:listConfigurationManagers",
        "ssm-quicksetup:listConfigurations",
        "ssm-quicksetup:listQuickSetupTypes",
        "ssm-sap:getApplication",
        "ssm-sap:getComponent",
        "ssm-sap:getDatabase",
        "ssm-sap:getOperation",
        "ssm-sap:getResourcePermission",
        "ssm-sap:listApplications",
        "ssm-sap:listComponents",
        "ssm-sap:listDatabases",
        "ssm-sap:listOperations",
        "ssm:describeActivations",
        "ssm:describeAssociation",
        "ssm:describeAssociationExecutions",
        "ssm:describeAssociationExecutionTargets",
        "ssm:describeAutomationExecutions",
        "ssm:describeAutomationStepExecutions",
        "ssm:describeAvailablePatches",
        "ssm:describeDocument",
        "ssm:describeDocumentPermission",
        "ssm:describeEffectiveInstanceAssociations",
        "ssm:describeEffectivePatchesForPatchBaseline",
        "ssm:describeInstanceAssociationsStatus",
        "ssm:describeInstanceInformation",
        "ssm:describeInstancePatches",
        "ssm:describeInstancePatchStates",
```

```
        "ssm:describeInstancePatchStatesForPatchGroup",
        "ssm:describeInstanceProperties",
        "ssm:describeInventoryDeletions",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutions",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutionTaskInvocations",
        "ssm:describeMaintenanceWindowExecutionTasks",
        "ssm:describeMaintenanceWindows",
        "ssm:describeMaintenanceWindowSchedule",
        "ssm:describeMaintenanceWindowsForTarget",
        "ssm:describeMaintenanceWindowTargets",
        "ssm:describeMaintenanceWindowTasks",
        "ssm:describeOpsItems",
        "ssm:describeParameters",
        "ssm:describePatchBaselines",
        "ssm:describePatchGroups",
        "ssm:describePatchGroupState",
        "ssm:describePatchProperties",
        "ssm:describeSessions",
        "ssm:getAutomationExecution",
        "ssm:getCalendarState",
        "ssm:getCommandInvocation",
        "ssm:getConnectionStatus",
        "ssm:getDefaultPatchBaseline",
        "ssm:getDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:getInventorySchema",
        "ssm:getMaintenanceWindow",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecution",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecutionTask",
        "ssm:getMaintenanceWindowExecutionTaskInvocation",
        "ssm:getMaintenanceWindowTask",
        "ssm:getOpsItem",
        "ssm:getOpsMetadata",
        "ssm:getOpsSummary",
        "ssm:getPatchBaseline",
        "ssm:getPatchBaselineForPatchGroup",
        "ssm:getResourcePolicies",
        "ssm:getServiceSetting",
        "ssm:listAssociations",
        "ssm:listAssociationVersions",
        "ssm:listCommandInvocations",
        "ssm:listCommands",
        "ssm:listComplianceItems",
        "ssm:listComplianceSummaries",
        "ssm:listDocumentMetadataHistory",
```

```
        "ssm:listDocuments",
        "ssm:listDocumentVersions",
        "ssm:listNodes",
        "ssm:listNodesSummary",
        "ssm:listOpsItemEvents",
        "ssm:listOpsItemRelatedItems",
        "ssm:listOpsMetadata",
        "ssm:listResourceComplianceSummaries",
        "ssm:listResourceDataSync",
        "ssm:listTagsForResource",
        "sso:describeApplication",
        "sso:describeApplicationAssignment",
        "sso:describeApplicationProvider",
        "sso:describeAccountAssignmentCreationStatus",
        "sso:describeAccountAssignmentDeletionStatus",
        "sso:describeInstance",
        "sso:describeInstanceAccessControlAttributeConfiguration",
        "sso:describePermissionSet",
        "sso:describePermissionSetProvisioningStatus",
        "sso:describeTrustedTokenIssuer",
        "sso:getApplicationAccessScope",
        "sso:getApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:getApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:getApplicationGrant",
        "sso:getApplicationInstance",
        "sso:getApplicationTemplate",
        "sso:getInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso:getManagedApplicationInstance",
        "sso:getPermissionsBoundaryForPermissionSet",
        "sso:getSharedSsoConfiguration",
        "sso:listApplicationAccessScopes",
        "sso:listApplicationAssignments",
        "sso:listApplicationAuthenticationMethods",
        "sso:listApplicationGrants",
        "sso:listApplicationInstances",
        "sso:listApplicationProviders",
        "sso:listApplications",
        "sso:listApplicationTemplates",
        "sso:listAccountAssignmentCreationStatus",
        "sso:listAccountAssignmentDeletionStatus",
        "sso:listAccountAssignments",
        "sso:listAccountAssignmentsForPrincipal",
        "sso:listAccountsForProvisionedPermissionSet",
        "sso:listApplicationAssignmentsForPrincipal",
```

```
        "sso:listCustomerManagedPolicyReferencesInPermissionSet",
        "sso:listDirectoryAssociations",
        "sso:listInstances",
        "sso:listManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:listPermissionSetProvisioningStatus",
        "sso:listPermissionSets",
        "sso:listPermissionSetsProvisionedToAccount",
        "sso:listProfileAssociations",
        "sso:listTrustedTokenIssuers",
        "states:describeActivity",
        "states:describeExecution",
        "states:describeMapRun",
        "states:describeStateMachine",
        "states:describeStateMachineAlias",
        "states:describeStateMachineForExecution",
        "states:getExecutionHistory",
        "states:listActivities",
        "states:listExecutions",
        "states:listMapRuns",
        "states:listStateMachineAliases",
        "states:listStateMachines",
        "states:listStateMachineVersions",
        "storagegateway:describeBandwidthRateLimit",
        "storagegateway:describeCache",
        "storagegateway:describeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:describeFileSystemAssociations",
        "storagegateway:describeGatewayInformation",
        "storagegateway:describeMaintenanceStartTime",
        "storagegateway:describeNFSFileShares",
        "storagegateway:describeSMBFileShares",
        "storagegateway:describeSMBSettings",
        "storagegateway:describeSnapshotSchedule",
        "storagegateway:describeStorediSCSIVolumes",
        "storagegateway:describeTapeArchives",
        "storagegateway:describeTapeRecoveryPoints",
        "storagegateway:describeTapes",
        "storagegateway:describeUploadBuffer",
        "storagegateway:describeVTLDevices",
        "storagegateway:describeWorkingStorage",
        "storagegateway:listAutomaticTapeCreationPolicies",
        "storagegateway:listFileShares",
        "storagegateway:listFileSystemAssociations",
        "storagegateway:listGateways",
        "storagegateway:listLocalDisks",
```

```
        "storagegateway:listTagsForResource",
        "storagegateway:listTapes",
        "storagegateway:listVolumeInitiators",
        "storagegateway:listVolumeRecoveryPoints",
        "storagegateway:listVolumes",
        "sts:getCallerIdentity",
        "swf:countClosedWorkflowExecutions",
        "swf:countOpenWorkflowExecutions",
        "swf:countPendingActivityTasks",
        "swf:countPendingDecisionTasks",
        "swf:describeActivityType",
        "swf:describeDomain",
        "swf:describeWorkflowExecution",
        "swf:describeWorkflowType",
        "swf:getWorkflowExecutionHistory",
        "swf:listActivityTypes",
        "swf:listClosedWorkflowExecutions",
        "swf:listDomains",
        "swf:listOpenWorkflowExecutions",
        "swf:listWorkflowTypes",
        "synthetics:describeCanaries",
        "synthetics:describeCanariesLastRun",
        "synthetics:describeRuntimeVersions",
        "synthetics:getCanary",
        "synthetics:getCanaryRuns",
        "synthetics:getGroup",
        "synthetics:listAssociatedGroups",
        "synthetics:listGroupResources",
        "synthetics:listGroups",
        "thinclient:getDevice",
        "thinclient:getEnvironment",
        "thinclient:getSoftwareSet",
        "thinclient:listDevices",
        "thinclient:listEnvironments",
        "thinclient:listSoftwareSets",
        "timestream:describeAccountSettings",
        "timestream:describeBatchLoadTask",
        "timestream:describeDatabase",
        "timestream:describeEndpoints",
        "timestream:describeScheduledQuery",
        "timestream:describeTable",
        "timestream:listBatchLoadTasks",
        "timestream:listDatabases",
        "timestream:listScheduledQueries",
```

```
        "timestream:listTables",
        "tiros:createQuery",
        "tiros:getQueryAnswer",
        "tiros:getQueryExplanation",
        "tnb:getSolFunctionInstance",
        "tnb:getSolFunctionPackage",
        "tnb:getSolNetworkInstance",
        "tnb:getSolNetworkOperation",
        "tnb:getSolNetworkPackage",
        "tnb:listSolFunctionInstances",
        "tnb:listSolFunctionPackages",
        "tnb:listSolNetworkInstances",
        "tnb:listSolNetworkOperations",
        "tnb:listSolNetworkPackages",
        "transcribe:describeLanguageModel",
        "transcribe:getCallAnalyticsCategory",
        "transcribe:getCallAnalyticsJob",
        "transcribe:getMedicalTranscriptionJob",
        "transcribe:getMedicalVocabulary",
        "transcribe:getTranscriptionJob",
        "transcribe:getVocabulary",
        "transcribe:getVocabularyFilter",
        "transcribe:listCallAnalyticsCategories",
        "transcribe:listCallAnalyticsJobs",
        "transcribe:listLanguageModels",
        "transcribe:listMedicalTranscriptionJobs",
        "transcribe:listMedicalVocabularies",
        "transcribe:listTranscriptionJobs",
        "transcribe:listVocabularies",
        "transcribe:listVocabularyFilters",
        "transfer:describeAccess",
        "transfer:describeAgreement",
        "transfer:describeConnector",
        "transfer:describeExecution",
        "transfer:describeProfile",
        "transfer:describeServer",
        "transfer:describeUser",
        "transfer:describeWebApp",
        "transfer:describeWebAppCustomization",
        "transfer:describeWorkflow",
        "transfer:listAccesses",
        "transfer:listAgreements",
        "transfer:listConnectors",
        "transfer:listExecutions",
```

```
        "transfer:listHostKeys",
        "transfer:listProfiles",
        "transfer:listServers",
        "transfer:listTagsForResource",
        "transfer:listUsers",
        "transfer:listWebApps",
        "transfer:listWorkflows",
        "transfer:sendWorkflowStepState",
        "trustedadvisor:getOrganizationRecommendation",
        "trustedadvisor:getRecommendation",
        "trustedadvisor:listChecks",
        "trustedadvisor:listOrganizationRecommendationAccounts",
        "trustedadvisor:listOrganizationRecommendationResources",
        "trustedadvisor:listOrganizationRecommendations",
        "trustedadvisor:listRecommendationResources",
        "trustedadvisor:listRecommendations",
        "verifiedpermissions:getIdentitySource",
        "verifiedpermissions:getPolicy",
        "verifiedpermissions:getPolicyStore",
        "verifiedpermissions:getPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:getSchema",
        "verifiedpermissions:listIdentitySources",
        "verifiedpermissions:listPolicies",
        "verifiedpermissions:listPolicyStores",
        "verifiedpermissions:listPolicyTemplates",
        "vpc-lattice:getAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:getAuthPolicy",
        "vpc-lattice:getListener",
        "vpc-lattice:getResourceConfiguration",
        "vpc-lattice:getResourceGateway",
        "vpc-lattice:getResourcePolicy",
        "vpc-lattice:getRule",
        "vpc-lattice:getService",
        "vpc-lattice:getServiceNetwork",
        "vpc-lattice:getServiceNetworkResourceAssociation",
        "vpc-lattice:getServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:getServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:getTargetGroup",
        "vpc-lattice:listAccessLogSubscriptions",
        "vpc-lattice:listListeners",
        "vpc-lattice:listResourceConfigurations",
        "vpc-lattice:listResourceGateways",
        "vpc-lattice:listRules",
        "vpc-lattice:listServiceNetworks",
```

```
        "vpc-lattice:listServiceNetworkResourceAssociations",
        "vpc-lattice:listServiceNetworkServiceAssociations",
        "vpc-lattice:listServiceNetworkVpcAssociations",
        "vpc-lattice:listServices",
        "vpc-lattice:listTargetGroups",
        "vpc-lattice:listTargets",
        "waf-regional:getByteMatchSet",
        "waf-regional:getChangeTokenStatus",
        "waf-regional:getGeoMatchSet",
        "waf-regional:getIPSet",
        "waf-regional:getLoggingConfiguration",
        "waf-regional:getRateBasedRule",
        "waf-regional:getRegexMatchSet",
        "waf-regional:getRegexPatternSet",
        "waf-regional:getRule",
        "waf-regional:getRuleGroup",
        "waf-regional:getSqlInjectionMatchSet",
        "waf-regional:getWebACL",
        "waf-regional:getWebACLForResource",
        "waf-regional:listActivatedRulesInRuleGroup",
        "waf-regional:listByteMatchSets",
        "waf-regional:listGeoMatchSets",
        "waf-regional:listIPSets",
        "waf-regional:listLoggingConfigurations",
        "waf-regional:listRateBasedRules",
        "waf-regional:listRegexMatchSets",
        "waf-regional:listRegexPatternSets",
        "waf-regional:listResourcesForWebACL",
        "waf-regional:listRuleGroups",
        "waf-regional:listRules",
        "waf-regional:listSqlInjectionMatchSets",
        "waf-regional:listWebACLs",
        "waf:getByteMatchSet",
        "waf:getChangeTokenStatus",
        "waf:getGeoMatchSet",
        "waf:getIPSet",
        "waf:getLoggingConfiguration",
        "waf:getRateBasedRule",
        "waf:getRegexMatchSet",
        "waf:getRegexPatternSet",
        "waf:getRule",
        "waf:getRuleGroup",
        "waf:getSampledRequests",
        "waf:getSizeConstraintSet",
```

```
        "waf:getSqlInjectionMatchSet",
        "waf:getWebACL",
        "waf:getXssMatchSet",
        "waf:listActivatedRulesInRuleGroup",
        "waf:listByteMatchSets",
        "waf:listGeoMatchSets",
        "waf:listIPSets",
        "waf:listLoggingConfigurations",
        "waf:listRateBasedRules",
        "waf:listRegexMatchSets",
        "waf:listRegexPatternSets",
        "waf:listRuleGroups",
        "waf:listRules",
        "waf:listSizeConstraintSets",
        "waf:listSqlInjectionMatchSets",
        "waf:listWebACLs",
        "waf:listXssMatchSets",
        "wafv2:checkCapacity",
        "wafv2:describeManagedRuleGroup",
        "wafv2:getIPSet",
        "wafv2:getLoggingConfiguration",
        "wafv2:getPermissionPolicy",
        "wafv2:getRateBasedStatementManagedKeys",
        "wafv2:getRegexPatternSet",
        "wafv2:getRuleGroup",
        "wafv2:getSampledRequests",
        "wafv2:getWebACL",
        "wafv2:getWebACLForResource",
        "wafv2:listAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:listIPSets",
        "wafv2:listLoggingConfigurations",
        "wafv2:listRegexPatternSets",
        "wafv2:listResourcesForWebACL",
        "wafv2:listRuleGroups",
        "wafv2:listTagsForResource",
        "wafv2:listWebACLs",
        "workdocs:checkAlias",
        "workdocs:describeAvailableDirectories",
        "workdocs:describeInstances",
        "workmail:describeGroup",
        "workmail:describeOrganization",
        "workmail:describeResource",
        "workmail:describeUser",
        "workmail:listAliases",
```

```
        "workmail:listGroupMembers",
        "workmail:listGroups",
        "workmail:listMailboxPermissions",
        "workmail:listOrganizations",
        "workmail:listResourceDelegates",
        "workmail:listResources",
        "workmail:listUsers",
        "workspaces-web:getBrowserSettings",
        "workspaces-web:getIdentityProvider",
        "workspaces-web:getNetworkSettings",
        "workspaces-web:getPortal",
        "workspaces-web:getPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:getTrustStoreCertificate",
        "workspaces-web:getUserSettings",
        "workspaces-web:listBrowserSettings",
        "workspaces-web:listIdentityProviders",
        "workspaces-web:listNetworkSettings",
        "workspaces-web:listPortals",
        "workspaces-web:listTagsForResource",
        "workspaces-web:listTrustStoreCertificates",
        "workspaces-web:listTrustStores",
        "workspaces-web:listUserSettings",
        "workspaces:describeAccount",
        "workspaces:describeAccountModifications",
        "workspaces:describeApplicationAssociations",
        "workspaces:describeIpGroups",
        "workspaces:describeTags",
        "workspaces:describeWorkspaceAssociations",
        "workspaces:describeWorkspaceBundles",
        "workspaces:describeWorkspaceDirectories",
        "workspaces:describeWorkspaceImages",
        "workspaces:describeWorkspaces",
        "workspaces:describeWorkspaceSnapshots",
        "workspaces:describeWorkspacesConnectionStatus",
        "workspaces:describeWorkspacesPools",
        "workspaces:describeWorkspacesPoolSessions",
        "xray:getEncryptionConfig",
        "xray:getGroup",
        "xray:getGroups",
        "xray:getInsightImpactGraph",
        "xray:getSamplingRules",
        "xray:getSamplingStatisticSummaries",
        "xray:getSamplingTargets",
        "xray:getServiceGraph",
```

```
        "xray:getTimeSeriesServiceStatistics",
        "xray:getTraceGraph",
        "xray:listResourcePolicies"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSystemsManagerAccountDiscoveryServicePolicy

Descripción: Concede permiso a AWS Systems Manager (SSM) para descubrir Cuenta de AWS información.

`AWSSystemsManagerAccountDiscoveryServicePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 24 de octubre de 2019 a las 17:21 UTC
- Hora de edición: 17 de octubre de 2022 a las 20:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSystemsManagerAccountDiscoveryServicePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListDelegatedServicesForAccount",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSystemsManagerChangeManagementServicePolicy

Descripción: Proporciona acceso a AWS los recursos gestionados o utilizados por el marco de gestión de cambios de AWS Systems Manager.

`AWSSystemsManagerChangeManagementServicePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 7 de diciembre de 2020 a las 22:21 UTC
- Hora de edición: 23 de octubre de 2025 a las 21:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSystemsManagerChangeManagementServicePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:CreateOpsItem",
        "ssm:GetOpsItem",
```

```
        "ssm:UpdateOpsItem",
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetCalendarState",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListDirectoryAssociations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:IsMemberInGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetGroup",
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ssm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
"arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy

Descripción: Proporciona permisos para que AWS Systems Manager Quick Setup habilite y configure el registro de la configuración de AWS Config.

`AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 26 de junio de 2024 a las 09:40 h UTC
- Hora de edición: 26 de junio de 2024 a las 09:40 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerEnableConfigRecordingExecutionPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "S3BucketCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-quick-setup-config-recording-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SNSTopicsListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DefaultSNSTopicCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:ConfigRecording-Default-Topic"
    },
    {
      "Sid" : "ConfigureAndStartConfigurationRecorderPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeDeliveryChannels",
        "config:PutConfigurationRecorder",
        "config:PutDeliveryChannel",
        "config:StartConfigurationRecorder"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GetAndPassConfigSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSServiceRoleForConfig"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateConfigSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "config.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy

Descripción: Esta política concede permisos administrativos para activar Explorer, una función de AWS Systems Manager. Esto incluye permisos para actualizar la configuración de servicio relacionada de Systems Manager y para crear un rol vinculado al servicio para Systems Manager.

`AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 26 de junio de 2024 a las 09:42 h UTC
- Hora de edición: 26 de junio de 2024 a las 09:42 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerEnableExplorerExecutionPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateSystemsManagerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSSM"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyPermissionsForEnablingExplorer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMExplorerServiceSettingsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/ssm-patchmanager",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/EC2",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ExplorerOnboarded",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/Association",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ComputeOptimizer",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/ConfigCompliance",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/OpsData-TrustedAdvisor",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/SupportCenterCase"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSystemsManagerForSAPFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo al servicio AWS Systems Manager for SAP

`AWSSystemsManagerForSAPFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSSystemsManagerForSAPFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 17 de noviembre de 2022 a las 02:11 UTC
- Hora de edición: 10 de julio de 2024 a las 21:54 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerForSAPFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsSsmForSapPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:*"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ssm-sap:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "AwsSsmForSapServiceRoleCreationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm-sap.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAWSSSMForSAP"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ssm-sap.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2StartStopPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIgnoreCase" : {
          "ec2:resourceTag/SSMForSAPManaged" : "True"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura al servicio AWS Systems Manager for SAP

`AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 17 de noviembre de 2022 a las 02:11 UTC
- Hora de edición: 17 de noviembre de 2022 a las 02:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerForSAPReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-sap:get*",
        "ssm-sap:list*"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ssm-sap:*:*:*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSystemsManagerJustInTimeAccessServicePolicy

Descripción: Proporciona acceso a AWS los recursos gestionados o utilizados por el marco de acceso justo a tiempo de AWS Systems Manager.

`AWSSystemsManagerJustInTimeAccessServicePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 21 de abril de 2025 a las 20:07 UTC
- Hora editada: 23 de octubre de 2025 a las 21:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSystemsManagerJustInTimeAccessServicePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowOpsItemReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "Replica"
        },
```

```
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOpsItemReplicationTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "Replica"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAutomationExecutionTagging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOpsItemManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsItem",
        "ssm:UpdateOpsItem"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowRetrieveDocument",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:DocumentType" : [
            "ManualApprovalPolicy",
            "AutoApprovalPolicy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescriptions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeOpsItems",
        "ssm:DescribeSessions",
```

```
        "ssm:ListDocuments"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListTagsForManagedInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSSMGUIConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-guiconnect:ListConnections"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowIdentityStoreActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:GetGroupId",
        "identitystore:GetUserId"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSODirectoryActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUsers",
```

```
        "sso-directory:IsMemberInGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSOInstanceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListInstances",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:ListDirectoryAssociations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribingEC2Tags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPublishingCloudWatchMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/SSM/JustInTimeAccess"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy

Descripción: La política gestionada AWSSystems ManagerJustInTimeAccessTokenPolicy permite a Systems Manager generar tokens de acceso que se utilizan para el acceso a los just-in-time nodos.

`AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 17 de abril de 2025 a las 21:07 UTC
- Hora editada: 25 de septiembre de 2025 a las 20:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SsmStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-SessionManagerRunShell"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TerminateAndResumeSessionAndOpenDataChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:TerminateSession",
        "ssm:ResumeSession",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:session/*"
    },
    {
      "Sid" : "GuiConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-guiconnect:CancelConnection",
        "ssm-guiconnect:GetConnection",
        "ssm-guiconnect:StartConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SessionManagerKmsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RdpKmsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ssm-guiconnect.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RdpStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-StartPortForwardingSession"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmRdpSsoSetup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListDirectoryAssociations*",
        "identitystore:DescribeUser",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SsmRdpSsoSetupSendCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSSO-CreateSSOUser"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy

Descripción: La política administrada AWSSystems ManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy permite a Systems Manager aplicar permisos restringidos a una sesión de acceso a un just-in-time nodo una vez iniciada.

`AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 17 de abril de 2025 a las 20:52 UTC
- Hora editada: 17 de abril de 2025 a las 20:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerJustInTimeAccessTokenSessionPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SsmStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-SessionManagerRunShell"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GuiConnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssm-guiconnect:CancelConnection",
        "ssm-guiconnect:GetConnection",
        "ssm-guiconnect:StartConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SessionManagerKmsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RdpKmsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ssm-guiconnect.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RdpStartSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:StartSession"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-StartPortForwardingSession"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmRdpSsoSetup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListDirectoryAssociations*",
        "identitystore:DescribeUser",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SsmRdpSsoSetupSendCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSSO-CreateSSOUser"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "ssm-guiconnect.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy

Descripción: Esta política permite a Systems Manager compartir una política de denegación de acceso para el acceso a los just-in-time nodos desde la cuenta del administrador delegado a las cuentas de los miembros y replicar la política en varias regiones.

`AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 21 de abril de 2025 a las 20:52 UTC
- Hora editada: 23 de abril de 2025 a las 21:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSSystemsManagerJustInTimeNodeAccessRolePropagationPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "QuickSetupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm-quicksetup:ListConfigurationManagers",
        "ssm-quicksetup:GetConfigurationManager",
        "cloudformation:ListStackSets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupOrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "ssm-quicksetup.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ssm-quicksetup.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSSMQuickSetup"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "OrganizationsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMDocumentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "ssm:PutResourcePolicy",
        "ssm:DeleteResourcePolicy",
        "ssm:GetResourcePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-JustInTimeAccessDenyAccessOrgPolicy",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:DocumentType" : "AutoApprovalPolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMDocumentCreateReplicaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateDocument"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-JustInTimeAccessDenyAccessOrgPolicy",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:DocumentType" : "AutoApprovalPolicy",
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMDocumentUpdateReplicaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateDocument",
        "ssm:UpdateDocumentDefaultVersion",
        "ssm:UpdateDocumentMetadata",
        "ssm:DeleteDocument",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-JustInTimeAccessDenyAccessOrgPolicy",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:DocumentType" : "AutoApprovalPolicy",
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:GetResourceShareAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
```

```
          ]
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "ssm:Document"
        },
        "ArnLikeIfExists" : {
          "ram:ResourceArn" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-
JustInTimeAccessDenyAccessOrgPolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMTaggingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMModificationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:ResourceShareName" : "SSMJustInTimeNodeAccessManagedResourceShare",
          "aws:ResourceTag/SystemsManagerJustInTimeNodeAccessManaged" : "true"
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "ssm:Document"
        },
        "ArnLikeIfExists" : {
```

```
          "ram:ResourceArn" : "arn:aws:ssm:*:*:document/SSM-
JustInTimeAccessDenyAccessOrgPolicy"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSystemsManagerNotificationsServicePolicy

Descripción: Permisos necesarios para recopilar información sobre un usuario para las notificaciones Just-In-Time-Node de -Access.

`AWSSystemsManagerNotificationsServicePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 17 de abril de 2025 a las 20:52 UTC
- Hora editada: 17 de abril de 2025 a las 20:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSystemsManagerNotificationsServicePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowIdentityStoreActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:DescribeUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSOActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:ListInstances",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:ListDirectoryAssociations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSSODirectoryActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso-directory:DescribeUser",
        "sso-directory:ListMembersInGroup"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowIamActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy

Descripción: función de IAM para que SSM Explorer gestione las operaciones relacionadas OpsData

`AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 26 de abril de 2021 a las 20:42 UTC
- Hora de edición: 28 de junio de 2023 a las 22:53 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSSystemsManagerOpsDataSyncServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsItem",
        "ssm:UpdateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/ExplorerSecurityHubOpsItem" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateOpsItem"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:UpdateServiceSetting",
        "ssm:GetServiceSetting"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsitem/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:servicesetting/ssm/opsdata/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityhub:GetFindings",
        "securityhub:BatchUpdateFindings"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Workflow.Status" : "SUPPRESSED"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Confidence" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
```

```
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Criticality" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Note.Text" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Note.UpdatedBy" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/RelatedFindings" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/Types" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/UserDefinedFields.key" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/UserDefinedFields.value" : false
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "securityhub:BatchUpdateFindings",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "securityhub:ASFFSyntaxPath/VerificationState" : false
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSThinkboxAssetServerPolicy

Descripción: Esta política concede al AWS Portal Asset Server los permisos necesarios para su funcionamiento normal.

`AWSThinkboxAssetServerPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSThinkboxAssetServerPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de mayo de 2020 a las 19:18 UTC
- Hora de edición: 27 de mayo de 2020 a las 19:18 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxAssetServerPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/thinkbox*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-portal-cache*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy

Descripción: Esta política otorga al software Deadline de AWS Thinkbox acceso completo a varios AWS servicios necesarios para la administración AWS del Portal. Esto incluye el acceso para crear etiquetas arbitrarias en varios tipos EC2 de recursos.

`AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 27 de mayo de 2020 a las 19:41 UTC
- Hora editada: 12 de noviembre de 2024 a las 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxAWSPortalAdminPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v9 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeFleets",
        "ec2:DescribeFleetHistory",
```

```
        "ec2:DescribeFleetInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequestHistory",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:ImportKeyPair",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RequestSpotFleet",
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DeleteFleets",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifyFleet",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "ec2:ModifyVpcAttribute"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:InstanceProfile" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/AWSPortal*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:logical-id" : "ReverseForwarder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal5",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2spot:fleet-request-id" : false
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:PlacementGroup" : "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/
*DeadlinePlacementGroup*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:PlacementGroup" : "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/
*DeadlinePlacementGroup*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:natgateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AWSPortal*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetPolicy",
```

```
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListPolicyVersions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/AWSPortal*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPortal*",
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineSpot*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSPortal*",
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineSpot*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2fleet.amazonaws.com",
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal15",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "ec2fleet.amazonaws.com",
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:DeleteObjectVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3::*:awsportal*",
        "arn:aws:s3::*:stack*",
        "arn:aws:s3::*:aws-portal-cache*",
        "arn:aws:s3::*:logs-for-aws-portal-cache*",
        "arn:aws:s3::*:logs-for-stack*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3::*:logs-for-aws-portal-cache*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal18",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketOwnershipControls"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3::*:logs-for-stack*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal19",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal20",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineFleetHealth*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal21",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
```

```
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/stack*/*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/Deadline*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal22",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:EstimateTemplateCost",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal23",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DeleteRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/thinkbox*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal24",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal25",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "secretsmanager.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal26",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : [
            "rcs-tls-pw*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxAWSPortal27",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rcs-tls-pw*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy

Descripción: Esta política concede al equipo de AWS Portal Gateway los permisos necesarios para su funcionamiento normal.

`AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de mayo de 2020 a las 19:05 UTC
- Hora de edición: 30 de junio de 2020 a las 16:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxAWSPortalGatewayPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/thinkbox*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-portal-cache*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "dynamodb:Scan",
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineFleetHealth*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::stack*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::stack*/gateway_certs/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:rcs-tls-pw-stack*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy

Descripción: Esta política otorga a los trabajadores de Deadline Workers del AWS Portal los permisos necesarios para su funcionamiento normal.

`AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de mayo de 2020 a las 19:15 UTC
- Hora de edición: 7 de diciembre de 2020 a las 23:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxAWSPortalWorkerPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTags"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/DeadlineRole" : "DeadlineRenderNode"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-portal-cache*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::stack*/gateway_certs/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
```

```
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/thinkbox*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:DeadlineAWS*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy

Descripción: Otorga los permisos necesarios para el funcionamiento del rastreador de recursos de fecha límite de AWS Thinkbox. Esto incluye el acceso completo a algunas EC2 acciones, como DeleteFleets y CancelSpotFleetRequests.

`AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de mayo de 2020 a las 19:25 UTC
- Hora de edición: 27 de mayo de 2020 a las 19:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAccessPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListStreams"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:UpdateTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineEC2ComputeNodeHealth*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineEC2ComputeNodeInfo*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineFleetHealth*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:DeleteFleets",
        "ec2:DescribeFleetInstances",
        "ec2:DescribeFleets",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RebootInstances",
```

```
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/DeadlineTrackedAWSResource" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:event-bus/default"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ReceiveMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:DeadlineAWSComputeNodeStateMessageQueue*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy

Descripción: Otorga los permisos necesarios para crear, destruir y administrar el Deadline Resource Tracker de AWS Thinkbox.

`AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de mayo de 2020 a las 19:29 UTC
- Hora editada: 12 de noviembre de 2024 a las 19:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxDeadlineResourceTrackerAdminPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v8 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection",
        "cloudformation:TagResource",
        "cloudformation:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb:DeleteTable",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:TagResource",
        "dynamodb:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineEC2ComputeNodeHealth*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineEC2ComputeNodeInfo*",
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineFleetHealth*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker5",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:BatchWriteItem",
```

```
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:dynamodb:*:*:table/DeadlineFleetHealth*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker9",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineResourceTrackerAccess*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/dynamodb.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
```

```
            "application-autoscaling.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetEventSourceMapping"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "lambda:DeleteEventSourceMapping"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "lambda:FunctionArn" : [
            "arn:aws:lambda:*:*:function:DeadlineResourceTracker*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:RemovePermission"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:DeadlineResourceTracker*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "lambda:Principal" : "events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:DeleteFunctionConcurrency",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:PutFunctionConcurrency",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:DeadlineResourceTracker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/deadline_aws_resource_tracker-*.zip",
        "arn:aws:s3:::*/DeadlineAWSResourceTrackerTemplate-*.yaml"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSThinkboxDeadlineResourceTracker17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:DeleteQueue",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueueTags",
```

```
        "sqs:TagQueue",
        "sqs:UntagQueue"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:DeadlineAWSComputeNodeState*",
        "arn:aws:sqs:*:*:DeadlineResourceTracker*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy

Descripción: Otorga los permisos necesarios para el complemento Deadline Spot Event de AWS Thinkbox. Esto incluye el permiso para solicitar, modificar y cancelar una flota de spots, así como el PassRole permiso limitado.

`AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de mayo de 2020 a las 19:38 UTC
- Hora de edición: 27 de mayo de 2020 a las 19:38 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginAdminPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "ec2:RequestSpotFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2spot:fleet-request-id" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineSpot*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
        "arn:aws:iam::*:role/DeadlineSpot*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy

Descripción: Concede los permisos necesarios para una EC2 instancia que ejecute el software AWS Thinkbox Deadline Spot Event Plugin Worker.

`AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de mayo de 2020 a las 19:35 UTC
- Hora de edición: 7 de diciembre de 2020 a las 23:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSThinkboxDeadlineSpotEventPluginWorkerPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/DeadlineTrackedAWSResource" : "SpotEventPlugin"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/DeadlineResourceTracker" : "SpotEventPlugin"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:DeadlineAWSComputeNodeState*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSTransferConsoleFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS Transfer a través del Consola de administración de AWS

`AWSTransferConsoleFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSTransferConsoleFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 14 de diciembre de 2020 a las 19:33 UTC
- Hora de edición: 14 de diciembre de 2020 a las 19:33 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransferConsoleFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "transfer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ListCertificates",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "health:DescribeEventAggregates",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListRoles",
        "route53:ListHostedZones",
        "s3:ListAllMyBuckets",
```

```
        "transfer:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSTransferFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo al servicio AWS de transferencia.

`AWSTransferFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSTransferFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 14 de diciembre de 2020 a las 19:37 UTC
- Hora de edición: 14 de diciembre de 2020 a las 19:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransferFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "transfer:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "transfer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSTransferLoggingAccess

Descripción: Permite a AWS Transfer tener acceso completo para crear grupos y flujos de registro y guardar los eventos de registro en su cuenta

`AWSTransferLoggingAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSTransferLoggingAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 14 de enero de 2019 a las 15:32 UTC
- Hora de edición: 14 de enero de 2019 a las 15:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSTransferLoggingAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSTransferReadOnlyAccess

Descripción: Proporcione acceso de solo lectura a los servicios AWS de transferencia.

`AWSTransferReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSTransferReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de agosto de 2020 a las 17:54 UTC
- Hora de edición: 27 de agosto de 2020 a las 17:54 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransferReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transfer:DescribeUser",
        "transfer:DescribeServer",
        "transfer:ListUsers",
        "transfer:ListServers",
        "transfer:TestIdentityProvider",
        "transfer:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSTransformApplicationDeploymentPolicy

Descripción: Permite que el servicio AWS Transform implemente aplicaciones.NET transformadas mediante la creación y administración de AWS recursos. Esta política otorga permisos para aprovisionar la infraestructura, administrar los recursos informáticos y configurar los ajustes de implementación en varios AWS servicios.

`AWSTransformApplicationDeploymentPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSTransformApplicationDeploymentPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 28 de agosto de 2025 a las 06:34 UTC
- Hora editada: 21 de noviembre de 2025 a las 23:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSTransformApplicationDeploymentPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform",
```

```
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeInternetGateways"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringNotEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "CreatedBy",
            "ApplicationName",
            "TransformationType",
            "aws:cloudformation:stack-name",
            "aws:cloudformation:logical-id",
            "aws:cloudformation:stack-id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
```

```
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-Builder-Instance-Role",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AWSTransform-Deploy-Builder-Instance-Role",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-App-Instance-Role",
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/AWSTransform-Deploy-App-Instance-Role"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-Builder-Instance-Role",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-App-Instance-Role"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameters"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/ami-amazon-linux-latest*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "cloudformation.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-RunRemoteScript"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:SendCommand"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:PutBucketTagging"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-transform-deployment-bucket-*",
        "arn:aws:s3:::aws-transform-deployment-bucket-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedFor" : "AWSTransform",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws-transform" : "*",
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ],
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "kms:GrantConstraintType" : "EncryptionContextSubset"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSTransformApplicationECSDeploymentPolicy

Descripción: Permite a AWS Transform implementar aplicaciones en Amazon Elastic Container Service (ECS) con Fargate. Otorga permisos para aprovisionar, configurar y administrar la infraestructura subyacente necesaria para ejecutar aplicaciones en ECS.

`AWSTransformApplicationECSDeploymentPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSTransformApplicationECSDeploymentPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 29 de septiembre de 2025 a las 22:49 UTC
- Hora editada: 21 de noviembre de 2025 a las 23:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSTransformApplicationECSDeploymentPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:CreateStack",
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:CreateCluster",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateCluster",
        "ecs:DeleteCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "ecs:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:RegisterTaskDefinition",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:RunTask",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        },
        "ArnLike" : {
          "ecs:cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSTransform*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:ListTasks",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/AWSTransform*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "ecs:cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSTransform*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:DescribeTasks",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "ecs:cluster" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSTransform*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-ECS-Task-Role",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-ECS-Execution-Role"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "iam:PassedToService" : [
            "ecs-tasks.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListRolePolicies",
```

```
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-ECS-Task-Role",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSTransform-Deploy-ECS-Execution-Role"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecs:CreateService",
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:service/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateService",
        "ecs:DeleteService"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:service/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "ecs:ResourceTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:TagResource",
        "ecs:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSTransform*",
        "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/AWSTransform*",
        "arn:aws:ecs:*:*:service/AWSTransform*",
        "arn:aws:ecs:*:*:task/AWSTransform*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ResourceName",
            "CreatedBy",
            "TransformationType"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ResourceName",
            "CreatedBy",
            "TransformationType"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:UntagResource",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/AWSTransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ResourceName",
            "CreatedBy",
            "TransformationType"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:GetLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/ecs/AWSTransform*:log-stream:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/awstransform*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "AWSTransform"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ResourceName",
            "CreatedBy",
            "TransformationType"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeServices",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ecs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForECS",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ecs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
```

```
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ecr.*.amazonaws.com"
          ],
          "kms:EncryptionContext:aws:ecr:arn" : "*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "kms:GrantConstraintType" : "EncryptionContextSubset"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "GenerateDataKey"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSTransformCustomExecuteTransformations

Descripción: Proporciona acceso para ejecutar transformaciones en AWS Transform custom.

`AWSTransformCustomExecuteTransformations` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSTransformCustomExecuteTransformations` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 5 de diciembre de 2025 a las 15:34 UTC
- Hora editada: 5 de diciembre de 2025 a las 15:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransformCustomExecuteTransformations`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSTransformCustomExecuteTransformations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transform-custom:ConverseStream",
        "transform-custom:ExecuteTransformation",
        "transform-custom:GetCampaign",
        "transform-custom:UpdateCampaignRepositoryStatus",
        "transform-custom:UpdateCampaign"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSTransformCustomFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS Transform custom.

`AWSTransformCustomFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSTransformCustomFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 5 de diciembre de 2025 a las 15:19 UTC
- Hora editada: 5 de diciembre de 2025 a las 15:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransformCustomFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSTransformCustomAllActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transform-custom:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSTransformCustomManageTransformations

Descripción: Permite la gestión de los recursos de transformación y la ejecución de las transformaciones en AWS Transform custom.

`AWSTransformCustomManageTransformations` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSTransformCustomManageTransformations` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 5 de diciembre de 2025 a las 15:49 UTC

- Hora editada: 5 de diciembre de 2025 a las 15:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTransformCustomManageTransformations`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSTransformCustomManageTransformations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "transform-custom:ConverseStream",
        "transform-custom:CreateTransformationPackageUrl",
        "transform-custom:CompleteTransformationPackageUpload",
        "transform-custom:DeleteTransformationPackage",
        "transform-custom:GetTransformationPackageUrl",
        "transform-custom:ListTransformationPackageMetadata",
        "transform-custom:ExecuteTransformation",
        "transform-custom:ListKnowledgeItems",
        "transform-custom:GetKnowledgeItem",
        "transform-custom:DeleteKnowledgeItem",
        "transform-custom:UpdateKnowledgeItemConfiguration",
        "transform-custom:UpdateKnowledgeItemStatus",
        "transform-custom:GetCampaign",
        "transform-custom:UpdateCampaignRepositoryStatus",
        "transform-custom:UpdateCampaign",
        "transform-custom:ListTagsForResource",
        "transform-custom:TagResource",
        "transform-custom:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS Trusted Advisor Priority. Esta política también permite al usuario añadir Trusted Advisor como un servicio de confianza en AWS Organizations y especificar cuentas de administrador delegado para Trusted Advisor Priority.

`AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 16 de agosto de 2022 a las 16:08 UTC
- Hora de edición: 16 de agosto de 2022 a las 16:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "trustedadvisor:DescribeAccount*",
        "trustedadvisor:DescribeOrganization",
        "trustedadvisor:DescribeRisk*",
        "trustedadvisor:DownloadRisk",
        "trustedadvisor:UpdateRiskStatus",
        "trustedadvisor:DescribeNotificationConfigurations",
        "trustedadvisor:UpdateNotificationConfigurations",
        "trustedadvisor:DeleteNotificationConfigurationForDelegatedAdmin",
        "trustedadvisor:SetOrganizationAccess"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
reporting.trustedadvisor.amazonaws.com/AWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:organizations::*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a AWS Trusted Advisor Priority. Esto incluye el permiso para ver las cuentas de administrador delegadas.

`AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 16 de agosto de 2022 a las 16:35 UTC
- Hora de edición: 16 de agosto de 2022 a las 16:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "trustedadvisor:DescribeAccount*",
        "trustedadvisor:DescribeOrganization",
        "trustedadvisor:DescribeRisk*",
        "trustedadvisor:DownloadRisk",
        "trustedadvisor:DescribeNotificationConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy

Descripción: política de servicio para la generación de informes de múltiples cuentas de Trusted Advisor

`AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 19 de noviembre de 2019 a las 17:41 UTC
- Hora de edición: 28 de febrero de 2023 a las 23:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
```

```
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy

Descripción: Acceso al servicio AWS Trusted Advisor para ayudar a reducir los costos, aumentar el rendimiento y mejorar la seguridad de su AWS entorno.

`AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 22 de febrero de 2018 a las 21:24 UTC
- Hora editada: 30 de octubre de 2024 a las 16:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v14 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "TrustedAdvisorServiceRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "ce:GetReservationPurchaseRecommendation",
        "ce:GetSavingsPlansPurchaseRecommendation",
        "cloudformation:DescribeAccountLimits",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "dax:DescribeClusters",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeReservedInstances",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
```

```
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeReservedInstancesOfferings",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicyTypes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GetAccountPasswordPolicy",
        "iam:GetAccountSummary",
        "iam:GetCredentialReport",
        "iam:GetServerCertificate",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "kinesis:DescribeLimits",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:ListClustersV2",
        "kafka:ListNodes",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "outposts:ListAssets",
        "outposts:GetOutpost",
        "outposts:ListOutposts",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeDBClusters",
```

```
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSnapshots",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeOptionGroupOptions",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribeReservedDBInstances",
        "rds:DescribeReservedDBInstancesOfferings",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeReservedNodeOfferings",
        "redshift:DescribeReservedNodes",
        "route53:GetAccountLimit",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:ListResolverEndpointIpAddresses",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "ses:GetSendQuota",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSUserAttributeCostAllocationPolicy

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a los atributos de usuario del Centro de Identidad de AWS IAM para los atributos de usuario que el cliente haya seleccionado.

`AWSUserAttributeCostAllocationPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 15 de diciembre de 2025 a las 16:34 UTC
- Hora editada: 15 de diciembre de 2025 a las 16:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSUserAttributeCostAllocationPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/user-attribute-cost-
allocation-data.amazonaws.com/AWSServiceRoleForUserAttributeCostAllocation"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSUserNotificationsServiceLinkedRolePolicy

Descripción: Permite que las notificaciones de AWS usuario llamen a AWS los servicios en su nombre.

`AWSUserNotificationsServiceLinkedRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 19 de abril de 2023 a las 13:28 UTC
- Hora editada: 2 de septiembre de 2025 a las 20:49 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSUserNotificationsServiceLinkedRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/AWSUserNotificationsManagedRule-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Notifications"
        }
      },
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrgsActions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAdminDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "notifications.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationNotificationConfigurationDistribution",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "notifications:CreateNotificationConfiguration",
        "notifications:DeleteNotificationConfiguration",
        "notifications:CreateEventRule",
        "notifications:UpdateEventRule",
        "notifications:DeleteEventRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSVendorInsightsAssessorFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo para ver los recursos titulados de Información de proveedores y administrar las suscripciones a Información de proveedores

`AWSVendorInsightsAssessorFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSVendorInsightsAssessorFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 26 de julio de 2022 a las 15:05 UTC
- Hora de edición: 1 de diciembre de 2022 a las 00:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSVendorInsightsAssessorFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:GetProfileAccessTerms",
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetEntitledSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfileSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:CreateAgreementRequest",
        "aws-marketplace:GetAgreementRequest",
        "aws-marketplace:AcceptAgreementRequest",
        "aws-marketplace:CancelAgreementRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementRequests",
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:CancelAgreement"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : "VendorInsightsAgreement"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListReports"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:*::report/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSVendorInsightsAssessorReadOnly

Descripción: proporciona acceso de solo lectura para ver los recursos autorizados de Información de proveedores

`AWSVendorInsightsAssessorReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSVendorInsightsAssessorReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 26 de julio de 2022 a las 15:05 UTC
- Hora de edición: 1 de diciembre de 2022 a las 00:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSVendorInsightsAssessorReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetEntitledSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfileSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListReports"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:*::report/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSVendorInsightsVendorFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo para crear y administrar los recursos de Información de proveedores

`AWSVendorInsightsVendorFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSVendorInsightsVendorFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 26 de julio de 2022 a las 15:05 UTC
- Hora de edición: 19 de octubre de 2023 a las 01:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSVendorInsightsVendorFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aws-marketplace:DescribeEntity",
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:*/SaaSProduct/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aws-marketplace:ListEntities",
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:CreateDataSource",
        "vendor-insights:UpdateDataSource",
        "vendor-insights:DeleteDataSource",
        "vendor-insights:GetDataSource",
        "vendor-insights:ListDataSources",
        "vendor-insights:CreateSecurityProfile",
        "vendor-insights:ListSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetSecurityProfile",
        "vendor-insights:AssociateDataSource",
        "vendor-insights:DisassociateDataSource",
        "vendor-insights:UpdateSecurityProfile",
        "vendor-insights:ActivateSecurityProfile",
        "vendor-insights:DeactivateSecurityProfile",
        "vendor-insights:UpdateSecurityProfileSnapshotCreationConfiguration",
        "vendor-insights:UpdateSecurityProfileSnapshotReleaseConfiguration",
        "vendor-insights:ListSecurityProfileSnapshots",
        "vendor-insights:GetSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:TagResource",
        "vendor-insights:UntagResource",
        "vendor-insights:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:AcceptAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:RejectAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:GetAgreementApprovalRequest",
        "aws-marketplace:ListAgreementApprovalRequests",
        "aws-marketplace:CancelAgreement",
        "aws-marketplace:SearchAgreements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:AgreementType" : "VendorInsightsAgreement"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListReports"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:*::report/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSVendorInsightsVendorReadOnly

Descripción: proporciona acceso de solo lectura para ver los recursos de Información de proveedores

`AWSVendorInsightsVendorReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSVendorInsightsVendorReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 26 de julio de 2022 a las 15:05 UTC
- Hora de edición: 1 de diciembre de 2022 a las 00:54 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSVendorInsightsVendorReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aws-marketplace:DescribeEntity",
      "Resource" : "arn:aws:aws-marketplace:*:*:*/SaaSProduct/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aws-marketplace:ListEntities",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vendor-insights:GetDataSource",
        "vendor-insights:ListDataSources",
        "vendor-insights:ListSecurityProfiles",
        "vendor-insights:GetSecurityProfile",
        "vendor-insights:GetSecurityProfileSnapshot",
        "vendor-insights:ListSecurityProfileSnapshots",
        "vendor-insights:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "artifact:GetReport",
```

```
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListReports"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:artifact:*::report/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSVpcLatticeServiceRolePolicy

Descripción: Permite que VPC Lattice acceda a AWS los recursos en su nombre.

`AWSVpcLatticeServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 30 de noviembre de 2022 a las 20:47 UTC
- Hora editada: 1 de diciembre de 2024 a las 14:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSVpcLatticeServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/VpcLattice"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeCreateNetworkInterfaceWithTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:RequestTag/VpcLatticeManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeCreateNetworkInterfaceWithSubnetAndSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeTagNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeMutateNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/VpcLatticeManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "VpcLatticeModifyNetworkInterfaceSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeModifyNetworkInterfaceActionsIpAddressActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/VpcLatticeManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcLatticeAssociateHostedZoneToVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:AssociateVPCWithHostedZone"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy

Descripción: Permita que la Site-to-Site VPN cree y administre los recursos relacionados con sus conexiones VPN.

`AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 6 de agosto de 2019 a las 14:13 UTC
- Hora editada: 15 de mayo de 2025 a las 16:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSVPCS2SVpnServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ExportCertificate",
        "acm:DescribeCertificate",
```

```
        "acm:ListCertificates",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpnConnectionSecretsManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:s2svpn!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService" : "s2svpn",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpnConnectionSecretsCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:CreateSecret",
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:s2svpn!*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "secretsmanager:Name" : "s2svpn!*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSVPCTransitGatewayServiceRolePolicy

Descripción: permite que la Puerta de enlace de tránsito de la VPC cree y administre los recursos necesarios para las conexiones de VPC de a Puerta de enlace tránsito.

`AWSVPCTransitGatewayServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 26 de noviembre de 2018 a las 16:21 UTC
- Hora de edición: 15 de abril de 2021 a las 16:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSVPCTransitGatewayServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
```

```
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnAssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow",
      "Sid" : "0"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSVPCVerifiedAccessServiceRolePolicy

Descripción: Política para permitir que el servicio de acceso AWS verificado aprovisione puntos de conexión en su nombre

`AWSVPCVerifiedAccessServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2022 a las 03:35 UTC
- Hora de edición: 17 de noviembre de 2023 a las 21:03 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSVPCVerifiedAccessServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VerifiedAccessRoleModifyTaggedNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/VerifiedAccessManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VerifiedAccessRoleModifyNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "VerifiedAccessRoleNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VerifiedAccessRoleTaggedNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/VerifiedAccessManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VerifiedAccessRoleTaggingActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSWAFConsoleFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS WAF a través del Consola de administración de AWS. Tenga en cuenta que esta política también otorga permisos para publicar y actualizar CloudFront las distribuciones de Amazon, permisos para ver los balanceadores de carga en AWS Elastic Load Balancing, permisos para ver las etapas APIs y REST de Amazon API Gateway, permisos para enumerar y ver CloudWatch las métricas de Amazon y permisos para ver las regiones habilitadas en la cuenta.

`AWSWAFConsoleFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSWAFConsoleFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 6 de abril de 2020 a las 18:38 UTC
- Hora editada: 19 de noviembre de 2025 a las 02:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSWAFConsoleFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v12 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowUseOfAWSWAFClassic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "waf:*",
        "waf-regional:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf::*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf::*:ipset/*",
        "arn:aws:waf::*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf::*:rule/*",
        "arn:aws:waf::*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf::*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf::*:webacl/*",
        "arn:aws:waf::*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf::*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf::*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf:*:*:changetoken/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ipset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:changetoken/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowWAFClassicGetWebACLForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf-regional:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:waf-regional:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowUseOfAWSWAF",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "wafv2:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/ipset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/managedruleset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/rulegroup/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/regexpatternset/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDisassociateWebACL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:DisassociateWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ListAllMyBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2DescribeRegions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCloudFront",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "cloudfront:AssociateDistributionWebACL",
        "cloudfront:DisassociateDistributionWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:distribution/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudFront",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCloudFrontTenant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistributionTenant",
        "cloudfront:AssociateDistributionTenantWebACL",
        "cloudfront:DisassociateDistributionTenantWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:distribution-tenant/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudFrontTenant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:ListDistributionTenants",
        "cloudfront:ListDistributionTenantsByCustomization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForALB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "elasticloadbalancing:SetWebAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForALB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAPIGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:SetWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAPIGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:SetWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:appsync:*:*:apis/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListApis"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:AssociateWebACL",
        "cognito-idp:DisassociateWebACL",
        "cognito-idp:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:AssociateWebAcl",
        "apprunner:DisassociateWebAcl",
        "apprunner:DescribeWebAclForService"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apprunner:*:*:service/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateVerifiedAccessInstanceWebAcl",
```

```
        "ec2:DisassociateVerifiedAccessInstanceWebAcl",
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:verified-access-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstances",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceWebAclAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:AssociateWebACL",
        "amplify:DisassociateWebACL",
        "amplify:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:amplify:*:*:apps/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogQueryActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-waf-logs-*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowLogGroupDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogDeliverySubscription",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GrantLogDeliveryPermissionForS3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GrantLogDeliveryPermissionForCloudWatchLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "wafv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowListActionForFirehoseStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForPricing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:ListPriceLists",
        "pricing:GetPriceListFileUrl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowMarketplaceViewSubscriptions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForPricingPlanManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricingplanmanager:GetSubscription",
        "pricingplanmanager:UpdateSubscription",
        "pricingplanmanager:CancelSubscription",
        "pricingplanmanager:CancelSubscriptionChange"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pricingplanmanager::*:subscription:*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForRoute53",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:GetHostedZone"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForPricingPlanManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "pricingplanmanager:ListSubscriptions",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSWAFConsoleReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a AWS WAF a través del. Consola de administración de AWS Tenga en cuenta que esta política también otorga permisos para publicar CloudFront distribuciones de Amazon, permisos para ver los balanceadores de carga en AWS Elastic Load Balancing, permisos para ver las etapas APIs y REST de Amazon API Gateway, permisos para enumerar y ver CloudWatch las métricas de Amazon y permisos para ver las regiones habilitadas en la cuenta.

`AWSWAFConsoleReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSWAFConsoleReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política administrada AWS
- Hora de creación: 6 de abril de 2020 a las 18:43 UTC
- Hora editada: 19 de noviembre de 2025 a las 02:34 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSWAFConsoleReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v11 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyOfAWSWAFClassic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "waf-regional:Get*",
        "waf-regional:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf::*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf::*:ipset/*",
        "arn:aws:waf::*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf::*:rule/*",
        "arn:aws:waf::*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf::*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf::*:webacl/*",
        "arn:aws:waf::*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf::*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf::*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf:*:*:changetoken/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ipset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rule/*",
```

```
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:changetoken/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowWAFClassicGetWebACLForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf-regional:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:waf-regional:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyOfAWSWAF",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:Get*",
        "wafv2:List*",
        "wafv2:Describe*",
        "wafv2:CheckCapacity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/ipset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/managedruleset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/rulegroup/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/regexpatternset/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowEC2DescribeRegions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForCloudFront",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:GetDistribution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:distribution/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudFront",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForCloudFrontTenant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistributionTenant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:distribution-tenant/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCloudFrontTenant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:ListDistributionTenants",
        "cloudfront:ListDistributionTenantsByCustomization"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForALB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAPIGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "appsync:ListGraphqlApis",
        "appsync:ListApis"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AllowGetActionForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:DescribeWebAclForService"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apprunner:*:*:service/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:verified-access-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstances",
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceWebAclAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:amplify:*:*:apps/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowS3ListAllMyBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogGroupDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionForFirehoseStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForPricing",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricing:ListPriceLists",
        "pricing:GetPriceListFileUrl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowMarketplaceViewSubscriptions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogQueryActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-waf-logs-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForPricingPlanManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricingplanmanager:GetSubscription"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pricingplanmanager::*:subscription:*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForRoute53",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:GetHostedZone"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSubscriptionsForPricingPlanManager",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricingplanmanager:ListSubscriptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSWAFFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a las acciones AWS del WAF.

`AWSWAFFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSWAFFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de octubre de 2015 a las 20:44 UTC
- Hora editada: 5 de mayo de 2025 a las 21:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSWAFFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v12 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowUseOfAWSWAFClassic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:*",
        "waf-regional:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf::*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf::*:ipset/*",
        "arn:aws:waf::*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf::*:rule/*",
        "arn:aws:waf::*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf::*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf::*:webacl/*",
        "arn:aws:waf::*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf::*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf::*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf::*:changetoken/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ipset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:changetoken/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowWAFClassicGetWebACLForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf-regional:GetWebACLForResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:waf-regional:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowUseOfAWSWAF",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/ipset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/managedruleset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/rulegroup/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/regexpatternset/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowDisassociateWebACL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:DisassociateWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForALB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:SetWebAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAPIGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:SetWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAppSync",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "appsync:SetWebACL"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:appsync:*:*:apis/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:AssociateWebACL",
        "cognito-idp:DisassociateWebACL",
        "cognito-idp:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:AssociateWebAcl",
        "apprunner:DisassociateWebAcl",
        "apprunner:DescribeWebAclForService"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apprunner:*:*:service/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:AssociateVerifiedAccessInstanceWebAcl",
        "ec2:DisassociateVerifiedAccessInstanceWebAcl",
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:verified-access-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceWebAclAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:AssociateWebACL",
        "amplify:DisassociateWebACL",
        "amplify:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:amplify:*:*:apps/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogGroupDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLogDeliverySubscription",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GrantLogDeliveryPermissionForS3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GrantLogDeliveryPermissionForCloudWatchLogGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "wafv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSWAFReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a las acciones de AWS WAF.

`AWSWAFReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSWAFReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de octubre de 2015 a las 20:43 UTC
- Hora editada: 5 de mayo de 2025 a las 21:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSWAFReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v9 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyOfAWSWAFClassic",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
```

```
        "waf-regional:Get*",
        "waf-regional:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf::*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf::*:ipset/*",
        "arn:aws:waf::*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf::*:rule/*",
        "arn:aws:waf::*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf::*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf::*:webacl/*",
        "arn:aws:waf::*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf::*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf::*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf::*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf::*:changetoken/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:bytematchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ipset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:ratebasedrule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rule/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sizeconstraintset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:sqlinjectionset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:xssmatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexmatch/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:regexpatternset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:geomatchset/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:changetoken/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowWAFClassicGetWebACLForResource",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf-regional:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:waf-regional:*:*:*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyOfAWSWAF",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "wafv2:Get*",
        "wafv2:List*",
        "wafv2:Describe*",
        "wafv2:CheckCapacity"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/webacl/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/ipset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/managedruleset/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/rulegroup/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:*/regexpatternset/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForCognito",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cognito-idp:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:DescribeWebAclForService"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:apprunner:*:*:service/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAppRunner",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:verified-access-instance/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAVA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceWebAclAssociations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetActionForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:amplify:*:*:apps/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListActionsForAmplify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "amplify:ListResourcesForWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy

Descripción: Permite acceder WellArchitected a AWS los servicios y recursos relacionados con WellArchitected los recursos en nombre de los clientes.

`AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 26 de abril de 2023 a las 18:36 UTC
- Hora de edición: 26 de abril de 2023 a las 18:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSWellArchitectedDiscoveryServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "trustedadvisor:DescribeChecks",
        "trustedadvisor:DescribeCheckItems"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:ListAssociatedResources",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:CreateAttributeGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:AssociateAttributeGroup",
        "servicecatalog:DisassociateAttributeGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:servicecatalog:*:*:/applications/*",
        "arn:*:servicecatalog:*:*:/attribute-groups/AWS_WellArchitected-*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicecatalog:UpdateAttributeGroup",
        "servicecatalog:DeleteAttributeGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:servicecatalog:*:*:/attribute-groups/AWS_WellArchitected-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy

Descripción: permite que Well-Architected acceda a Organizations en su nombre.

`AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 23 de junio de 2022 a las 17:15 UTC
- Hora de edición: 25 de julio de 2022 a las 18:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSWickrFullAccess

Descripción: esta política concede permisos administrativos completos al servicio de Wickr, incluidas las funciones administrativas de Wickr bajo la Consola de administración de AWS.

`AWSWickrFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSWickrFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de noviembre de 2022 a las 20:36 UTC
- Hora de edición: 27 de noviembre de 2022 a las 20:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSWickrFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "wickr:*",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration

Descripción: proporciona capacidades para administrar los enlaces de Observability Access Manager y establecer el intercambio de trazas de X-Ray

`AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de noviembre de 2022 a las 13:46 UTC
- Hora de edición: 27 de noviembre de 2022 a las 13:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSXrayCrossAccountSharingConfiguration`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:Link",
        "oam:ListLinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:DeleteLink",
        "oam:GetLink",
        "oam:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:link/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:CreateLink",
        "oam:UpdateLink"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:oam:*:*:link/*",
        "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSXRayDaemonWriteAccess

Descripción: Permita que AWS X-Ray Daemon transmita datos de segmentos de rastreo sin procesar a la API del servicio y recupere datos de muestreo (reglas, objetivos, etc.) para que los utilice el SDK de X-Ray.

`AWSXRayDaemonWriteAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSXRayDaemonWriteAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 28 de agosto de 2018 a las 23:00 UTC
- Hora de edición: 13 de febrero de 2024 a las 21:58 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSXRayDaemonWriteAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSXRayDaemonWriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments",
```

```
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSXrayFullAccess

Descripción: Política gestionada de acceso completo de AWS X-Ray

`AWSXrayFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSXrayFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2016 a las 18:30 UTC
- Hora de edición: 11 de abril de 2024 a las 17:07 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSXrayFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSXrayFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSXrayReadOnlyAccess

Descripción: Política gestionada de solo lectura de AWS X-Ray

`AWSXrayReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSXrayReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2016 a las 18:27 UTC
- Hora de edición: 14 de febrero de 2024 a las 00:35 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSXrayReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v8 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSXrayReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries",
        "xray:BatchGetTraces",
        "xray:BatchGetTraceSummaryById",
        "xray:GetDistinctTraceGraphs",
        "xray:GetServiceGraph",
        "xray:GetTraceGraph",
        "xray:GetTraceSummaries",
```

```
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetGroup",
        "xray:ListTagsForResource",
        "xray:ListResourcePolicies",
        "xray:GetTimeSeriesServiceStatistics",
        "xray:GetInsightSummaries",
        "xray:GetInsight",
        "xray:GetInsightEvents",
        "xray:GetInsightImpactGraph"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSXrayWriteOnlyAccess

Descripción: Política gestionada solo para escritura de AWS X-Ray

`AWSXrayWriteOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `AWSXrayWriteOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 1 de diciembre de 2016 a las 18:19 UTC
- Hora de edición: 28 de agosto de 2018 a las 23:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/AWSXrayWriteOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSZonalAutoshiftPracticeRunSLRPolicy

Descripción: Proporciona acceso administrativo a las prácticas de turno zonal del ARC y acceso a los estados de CloudWatch alarma para monitorear las prácticas de turno.

`AWSZonalAutoshiftPracticeRunSLRPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2023 a las 17:34 h UTC
- Hora editada: 30 de junio de 2025 a las 17:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSZonalAutoshiftPracticeRunSLRPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MonitoringPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "health:DescribeEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoshiftPracticeCheckPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "ec2:DescribeInstances",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ZonalShiftManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arc-zonal-shift:CancelZonalShift",
        "arc-zonal-shift:GetManagedResource",
        "arc-zonal-shift:StartZonalShift",
        "arc-zonal-shift:UpdateZonalShift"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

AWSZoneGroupAccessManagementServiceRolePolicy

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a lo APIs necesario para facilitar la administración del acceso a los grupos de zonas para las organizaciones.

`AWSZoneGroupAccessManagementServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 1 de julio de 2025 a las 19:07 UTC
- Hora editada: 1 de julio de 2025 a las 19:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSZoneGroupAccessManagementServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsOrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListParents",
```

```
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

BatchServiceRolePolicy

Descripción: Proporciona acceso al servicio AWS Batch para gestionar los recursos necesarios, incluidos los recursos de Amazon EC2 y Amazon ECS.

`BatchServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 10 de marzo de 2021 a las 06:55 UTC
- Hora de edición: 05 de diciembre de 2023 a las 22:52 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/BatchServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
        "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
        "ec2:DescribeSpotFleetRequestHistory",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:RequestSpotFleet",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "eks:DescribeCluster",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListTaskDefinitionFamilies",
```

```
        "ecs:ListTaskDefinitions",
        "ecs:ListTasks",
        "ecs:DeregisterTaskDefinition",
        "ecs:TagResource",
        "ecs:ListAccountSettings",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/batch/job*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/batch/job*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement5",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn",
            "ecs-tasks.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement6",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "spot.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com",
            "autoscaling.amazonaws.com",
            "ecs.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement7",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement8",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AWSBatchServiceTag" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement9",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration"
      ],
      "Resource" :
 "arn:aws:autoscaling:*:*:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/AWSBatch*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement10",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:SetDesiredCapacity",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
        "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:autoscaling:*:*:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/
AWSBatch*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement11",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ecs:DeleteCluster",
        "ecs:DeregisterContainerInstance",
        "ecs:RunTask",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:StopTask"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:cluster/AWSBatch*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement12",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:RunTask",
        "ecs:StartTask",
        "ecs:StopTask"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task-definition/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement13",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:StopTask"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecs:*:*:task/*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement14",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:RegisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement15",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:placement-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-gpu/*",
        "arn:aws:elastic-inference:*:*:elastic-inference-accelerator/*",
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement16",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AWSBatchServiceTag" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSBatchPolicyStatement17",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances",
            "CreateLaunchTemplate",
            "RequestSpotFleet"
          ]
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

BedrockAgentCoreFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Bedrock AgentCore , así como acceso limitado a los servicios relacionados

`BedrockAgentCoreFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `BedrockAgentCoreFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 16 de julio de 2025 a las 13:37 UTC
- Hora editada: 2 de diciembre de 2025 a las 13:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/BedrockAgentCoreFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock-agentcore:*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock-agentcore:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCorePassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*BedrockAgentCore*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "bedrock-agentcore.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
```

```
        "secretsmanager:DeleteSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:bedrock-agentcore*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreKMSReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreKMSAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "bedrock-agentcore.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreKMSGrantsAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "kms:GrantConstraintType" : "EncryptionContextSubset"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "bedrock-agentcore.*.amazonaws.com"
          ],
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock-agentcore-gateway:arn" : "arn:aws:bedrock-
agentcore:*:*:gateway/*"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "GenerateDataKey"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::bedrock-agentcore-gateway-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "bedrock-agentcore.amazonaws.com",
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreGatewayLambdaAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreGatewayApiGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*/exports/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LoggingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:Get*",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:Describe*",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/bedrock-agentcore/*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-signals/data:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/spans:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ObservabilityReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-signals:BatchGet*",
        "application-signals:Get*",
        "application-signals:List*",
```

```
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudwatch:BatchGet*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "oam:ListSinks",
        "rum:BatchGet*",
        "rum:Get*",
        "rum:List*",
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:Get*",
        "synthetics:List*",
        "xray:BatchGet*",
        "xray:Get*",
        "xray:List*",
        "xray:StartTraceRetrieval",
        "xray:CancelTraceRetrieval",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StopLiveTail"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TransactionSearchXRayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetTraceSegmentDestination",
        "xray:UpdateTraceSegmentDestination",
        "xray:GetIndexingRules",
        "xray:UpdateIndexingRule"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TransactionSearchLogGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-signals/data:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/spans:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TransactionSearchLogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TransactionSearchApplicationSignalsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-signals:StartDiscovery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCreateServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-signals.cloudwatch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsGetRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals"
    },
    {
      "Sid" : "CreateBedrockAgentCoreNetworkServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/network.bedrock-
agentcore.amazonaws.com/AWSServiceRoleForBedrockAgentCoreNetwork",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "network.bedrock-agentcore.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateBedrockAgentCoreRuntimeIdentityServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/runtime-identity.bedrock-
agentcore.amazonaws.com/AWSServiceRoleForBedrockAgentCoreRuntimeIdentity",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "runtime-identity.bedrock-agentcore.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCloudTrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/application-
signals/*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreRuntimeS3WriteAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutObject"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::bedrock-agentcore-runtime-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreRuntimeS3ReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreRuntimeS3ListAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentCoreRuntimeECRAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:DescribeRepositories",
```

```
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:ListImages"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AgentCoreEvaluationCloudWatchLogCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/bedrock-agentcore/evaluations/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AgentCoreEvaluationCloudWatchLogIndexAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutIndexPolicy",
        "logs:DescribeIndexPolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/spans",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/spans:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AgentCoreEvaluationBedrockInvokeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

BedrockAgentCoreNetworkServiceRolePolicy

Descripción: Permite el acceso a otros recursos de AWS servicio necesarios para ejecutar Amazon Bedrock AgentCore en modo VPC

`BedrockAgentCoreNetworkServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 19 de septiembre de 2025 a las 22:04 UTC
- Hora editada: 19 de septiembre de 2025 a las 22:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/BedrockAgentCoreNetworkServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowCreateEniInAnySubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateEniWithSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateEniWithBedrockManagedRequestTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonBedrockAgentCoreManaged"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonBedrockAgentCoreManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagEniOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageEniWhenBedrockManaged",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonBedrockAgentCoreManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetSecurityGroupsForVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:GetSecurityGroupsForVPC"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeNetworkingResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

BedrockAgentCoreRuntimeIdentityServiceRolePolicy

Descripción: Permite el acceso a los recursos de administración de identidades y tokens necesarios para la autenticación y autorización de Amazon Bedrock AgentCore Runtime.

`BedrockAgentCoreRuntimeIdentityServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 11 de octubre de 2025 a las 01:04 UTC
- Hora editada: 11 de octubre de 2025, 01:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/BedrockAgentCoreRuntimeIdentityServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
```

```
    "Sid" : "AllowWorkloadIdentityAccess",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "bedrock-agentcore:GetWorkloadAccessToken",
      "bedrock-agentcore:GetWorkloadAccessTokenForJWT",
      "bedrock-agentcore:GetWorkloadAccessTokenForUserId"
    ],
    "Resource" : [
      "arn:aws:bedrock-agentcore:*:*:workload-identity-directory/default",
      "arn:aws:bedrock-agentcore:*:*:workload-identity-directory/default/workload-
identity/*"
    ]
  }
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

Billing

Descripción: concede permisos para administrar la facturación y los costos. Esto incluye ver el uso de la cuenta, modificar los presupuestos y los métodos de pago.

`Billing` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `Billing` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: Política de funciones laborales
- Hora de creación: 10 de noviembre de 2016 a las 17:33 UTC
- Hora editada: 18 de noviembre de 2025 a las 21:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/Billing`

Versión de la política

Versión de la política: v17 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VisualEditor0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "aws-portal:*Billing",
        "aws-portal:*PaymentMethods",
        "aws-portal:*Usage",
        "billing:CreateBillingView",
        "billing:DeleteBillingView",
        "billing:GetBillingData",
        "billing:GetBillingDetails",
        "billing:GetBillingNotifications",
        "billing:GetBillingPreferences",
        "billing:GetBillingView",
        "billing:GetContractInformation",
        "billing:GetCredits",
        "billing:GetIAMAccessPreference",
        "billing:GetSellerOfRecord",
        "billing:ListBillingViews",
        "billing:PutContractInformation",
        "billing:RedeemCredits",
        "billing:GetResourcePolicy",
        "billing:ListSourceViewsForBillingView",
        "billing:ListTagsForResource",
        "billing:TagResource",
        "billing:UntagResource",
        "billing:UpdateBillingPreferences",
        "billing:UpdateBillingView",
        "billing:UpdateIAMAccessPreference",
```

```
        "budgets:CreateBudgetAction",
        "budgets:DeleteBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
        "budgets:DescribeBudgetAction",
        "budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
        "budgets:DescribeBudgetActionHistories",
        "budgets:ExecuteBudgetAction",
        "budgets:ModifyBudget",
        "budgets:UpdateBudgetAction",
        "budgets:ViewBudget",
        "ce:CreateCostCategoryDefinition",
        "ce:CreateNotificationSubscription",
        "ce:CreateReport",
        "ce:DeleteCostCategoryDefinition",
        "ce:DeleteNotificationSubscription",
        "ce:DeleteReport",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "ce:ListTagsForResource",
        "ce:TagResource",
        "ce:UpdateCostAllocationTagsStatus",
        "ce:UpdateNotificationSubscription",
        "ce:UpdatePreferences",
        "ce:UpdateReport",
        "ce:UpdateCostCategoryDefinition",
        "ce:UntagResource",
        "ce:StartCostAllocationTagBackfill",
        "ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory",
        "ce:GetTags",
        "ce:GetDimensionValues",
        "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole",
        "consolidatedbilling:ListLinkedAccounts",
        "cur:DeleteReportDefinition",
        "cur:DescribeReportDefinitions",
        "cur:GetClassicReport",
        "cur:GetClassicReportPreferences",
        "cur:GetUsageReport",
        "cur:ModifyReportDefinition",
        "cur:PutClassicReportPreferences",
        "cur:PutReportDefinition",
        "cur:ValidateReportDestination",
        "freetier:GetFreeTierAlertPreference",
```

```
        "freetier:GetFreeTierUsage",
        "freetier:PutFreeTierAlertPreference",
        "invoicing:BatchGetInvoiceProfile",
        "invoicing:CreateInvoiceUnit",
        "invoicing:DeleteInvoiceUnit",
        "invoicing:GetInvoiceEmailDeliveryPreferences",
        "invoicing:GetInvoicePDF",
        "invoicing:GetInvoiceUnit",
        "invoicing:GetInvoiceCorrection",
        "invoicing:ListInvoiceSummaries",
        "invoicing:ListInvoiceUnits",
        "invoicing:CreateProcurementPortalPreference",
        "invoicing:GetProcurementPortalPreference",
        "invoicing:PutProcurementPortalPreference",
        "invoicing:UpdateProcurementPortalPreferenceStatus",
        "invoicing:ListProcurementPortalPreferences",
        "invoicing:DeleteProcurementPortalPreference",
        "invoicing:ListTagsForResource",
        "invoicing:ListInvoiceCorrections",
        "invoicing:StartInvoiceCorrection",
        "invoicing:PutInvoiceEmailDeliveryPreferences",
        "invoicing:TagResource",
        "invoicing:UntagResource",
        "invoicing:UpdateInvoiceUnit",
        "mapcredits:ListQuarterSpend",
        "mapcredits:ListAssociatedPrograms",
        "mapcredits:ListQuarterCredits",
        "payments:CreateFinancingApplication",
        "payments:CreatePaymentInstrument",
        "payments:DeletePaymentInstrument",
        "payments:GetFinancingApplication",
        "payments:GetFinancingLine",
        "payments:GetFinancingLineWithdrawal",
        "payments:GetFinancingOption",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:GetPaymentStatus",
        "payments:ListFinancingApplications",
        "payments:ListFinancingLines",
        "payments:ListFinancingLineWithdrawals",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "payments:ListPaymentProgramOptions",
        "payments:ListPaymentProgramStatus",
        "payments:ListTagsForResource",
        "payments:ListPaymentInstruments",
```

```
        "payments:MakePayment",
        "payments:TagResource",
        "payments:UntagResource",
        "payments:UpdateFinancingApplication",
        "payments:UpdatePaymentInstrument",
        "payments:UpdatePaymentPreferences",
        "pricing:DescribeServices",
        "purchase-orders:AddPurchaseOrder",
        "purchase-orders:DeletePurchaseOrder",
        "purchase-orders:GetPurchaseOrder",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ListTagsForResource",
        "purchase-orders:ModifyPurchaseOrders",
        "purchase-orders:TagResource",
        "purchase-orders:UntagResource",
        "purchase-orders:UpdatePurchaseOrder",
        "purchase-orders:UpdatePurchaseOrderStatus",
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "support:CreateCase",
        "support:AddAttachmentsToSet",
        "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
        "tax:BatchPutTaxRegistration",
        "tax:DeleteTaxRegistration",
        "tax:GetExemptions",
        "tax:GetTaxInheritance",
        "tax:GetTaxInterview",
        "tax:GetTaxRegistration",
        "tax:GetTaxRegistrationDocument",
        "tax:ListTaxRegistrations",
        "tax:PutTaxInheritance",
        "tax:PutTaxInterview",
        "tax:PutTaxRegistration",
        "tax:UpdateExemptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

BudgetsServiceRolePolicy

Descripción: permite a Budgets verificar el acceso a las vistas de facturación compartidas entre los límites de las cuentas.

`BudgetsServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 30 de julio de 2025 a las 21:07 UTC
- Hora editada: 30 de julio de 2025 a las 21:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/BudgetsServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "billing:GetBillingViewData"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CertificateManagerServiceRolePolicy

Descripción: política de rol de servicio de Amazon Certificate Manager

`CertificateManagerServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 25 de junio de 2020 a las 17:56 UTC
- Hora de edición: 25 de junio de 2020 a las 17:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CertificateManagerServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm-pca:IssueCertificate",
        "acm-pca:GetCertificate"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ClientVPNServiceConnectionsRolePolicy

Descripción: Política para permitir que AWS Client VPN administre sus conexiones de punto final de Client VPN.

`ClientVPNServiceConnectionsRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 12 de agosto de 2020 a las 19:48 UTC
- Hora de edición: 12 de agosto de 2020 a las 19:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ClientVPNServiceConnectionsRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:AWSClientVPN-*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ClientVPNServiceRolePolicy

Descripción: Política para permitir que AWS Client VPN administre sus puntos finales de Client VPN.

`ClientVPNServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 10 de diciembre de 2018 a las 21:20 UTC
- Hora de edición: 12 de agosto de 2020 a las 19:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ClientVPNServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:GetDirectoryLimits",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "acm:GetCertificate",
        "acm:DescribeCertificate",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "lambda:GetFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudFormationStackSetsOrgAdminServiceRolePolicy

Descripción: Función de servicio para CloudFormation StackSets (cuenta maestra de la organización)

`CloudFormationStackSetsOrgAdminServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 10 de diciembre de 2019 a las 00:20 UTC
- Hora de edición: 10 de diciembre de 2019 a las 00:20 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudFormationStackSetsOrgAdminServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowsAWSOrganizationsReadAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:List*",
        "organizations:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeRoleInMemberAccounts",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "sts:AssumeRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudFormationStackSetsOrgMemberServiceRolePolicy

Descripción: Función de servicio para CloudFormation StackSets (cuenta de miembro de la organización)

`CloudFormationStackSetsOrgMemberServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 9 de diciembre de 2019 a las 23:52 UTC
- Hora de edición: 9 de diciembre de 2019 a las 23:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudFormationStackSetsOrgMemberServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudFrontFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a la CloudFront consola, además de la posibilidad de enumerar los buckets de Amazon S3 a través del Consola de administración de AWS.

`CloudFrontFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudFrontFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:39 UTC
- Hora editada: 18 de noviembre de 2025 a las 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudFrontFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v10 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "cfflistbuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "cffullaccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "cloudfront:*",
        "cloudfront-keyvaluestore:*",
        "iam:ListServerCertificates",
        "waf:ListWebACLs",
        "waf:GetWebACL",
        "wafv2:ListWebACLs",
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:CreateWebACL",
        "kinesis:ListStreams",
        "ec2:DescribeInstances",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeIpamPools",
        "ec2:GetIpamPoolCidrs",
        "pricingplanmanager:ListSubscriptions",
        "pricingplanmanager:CreateSubscription"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "cfrequestcertificate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:RequestCertificate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "cloudfront.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "cffdescribestream",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kinesis:DescribeStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kinesis:*:*:*"
    },
    {
      "Sid" : "cfflistroles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:*"
    },
    {
      "Sid" : "ppmFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "pricingplanmanager:AssociateResourcesToSubscription",
        "pricingplanmanager:CancelSubscription",
        "pricingplanmanager:CancelSubscriptionChange",
        "pricingplanmanager:DisassociateResourcesFromSubscription",
        "pricingplanmanager:GetSubscription",
        "pricingplanmanager:UpdateSubscription"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:pricingplanmanager::*:subscription:*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudFrontReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso a la información CloudFront de configuración de la distribución y enumera las distribuciones a través del Consola de administración de AWS.

`CloudFrontReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudFrontReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:39 UTC
- Hora editada: 18 de noviembre de 2025 a las 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudFrontReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v8 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "cfReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "cloudfront:Describe*",
        "cloudfront:Get*",
```

```
        "cloudfront:List*",
        "cloudfront-keyvaluestore:Describe*",
        "cloudfront-keyvaluestore:Get*",
        "cloudfront-keyvaluestore:List*",
        "iam:ListServerCertificates",
        "route53:List*",
        "waf:ListWebACLs",
        "waf:GetWebACL",
        "wafv2:ListWebACLs",
        "wafv2:GetWebACL",
        "ec2:DescribeIpamPools",
        "ec2:GetIpamPoolCidrs",
        "pricingplanmanager:ListSubscriptions",
        "pricingplanmanager:GetSubscription"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudHSMServiceRolePolicy

Descripción: Permite el acceso a AWS los recursos utilizados o gestionados por CloudHSM

`CloudHSMServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 6 de noviembre de 2017 a las 19:12 UTC
- Hora de edición: 6 de noviembre de 2017 a las 19:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudHSMServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudSearchFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo al servicio de CloudSearch configuración de Amazon.

`CloudSearchFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudSearchFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:39 UTC
- Hora de edición: 6 de febrero de 2015 a las 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudSearchFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudsearch:*"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudSearchReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura al servicio de CloudSearch configuración de Amazon.

`CloudSearchReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudSearchReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:39 UTC
- Hora de edición: 6 de febrero de 2015 a las 18:39 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudSearchReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudsearch:Describe*",
        "cloudsearch:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudTrailEventContext

Descripción: Este rol vinculado al servicio permite CloudTrail obtener y agregar etiquetas de recursos a los CloudTrail eventos del propietario del recurso.

`CloudTrailEventContext` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 15 de mayo de 2025 a las 13:52 UTC
- Hora editada: 15 de mayo de 2025 a las 13:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudTrailEventContext`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudTrailEventContextPermissionForTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeRuleCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/CloudTrailEventContext*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : "aws.tag"
        },
        "StringEquals" : {
          "events:creatorAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "events:detail-type" : "Tag Change on Resource",
          "events:ManagedBy" : "context.cloudtrail.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeRuleWrite",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutTargets",
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/CloudTrailEventContext*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:creatorAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "events:ManagedBy" : "context.cloudtrail.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeRuleRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:ListTargetsByRule"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:creatorAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/CloudTrailEventContext*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventBridgeRuleList",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ListRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudTrailServiceRolePolicy

Descripción: Política de permisos para CloudTrail ServiceLinkedRole

`CloudTrailServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 24 de octubre de 2018 a las 21:21 UTC
- Hora de edición: 27 de noviembre de 2023 a las 01:18 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudTrailServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudTrailFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AwsOrgsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AwsOrgsDelegatedAdminAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:ListDelegatedAdministrators",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "cloudtrail.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "DeleteTableAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:DeleteTable",
      "Resource" : [
        "arn:*:glue:*:*:catalog",
        "arn:*:glue:*:*:database/aws:cloudtrail",
        "arn:*:glue:*:*:table/aws:cloudtrail/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeregisterResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lakeformation:DeregisterResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatch-CrossAccountAccess

Descripción: Permite CloudWatch asumir CloudWatch CrossAccountSharing funciones en cuentas remotas en nombre de la cuenta corriente para mostrar datos entre cuentas y regiones

`CloudWatch-CrossAccountAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 23 de julio de 2019 a las 09:59 UTC
- Hora de edición: 23 de julio de 2019 a las 09:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatch-CrossAccountAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/CloudWatch-CrossAccountSharing*"
      ],
      "Effect" : "Allow"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchActionsEC2Access

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a CloudWatch las alarmas y las métricas, así como EC2 a los metadatos. Proporciona acceso a las instancias de detención, finalización y reinicio EC2 .

`CloudWatchActionsEC2Access` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudWatchActionsEC2Access` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 7 de julio de 2015 a las 00:00 UTC
- Hora de edición: 7 de julio de 2015 a las 00:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchActionsEC2Access`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:Describe*",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchAgentAdminPolicy

Descripción: Se requieren todos los permisos para su uso AmazonCloudWatchAgent.

`CloudWatchAgentAdminPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudWatchAgentAdminPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 7 de marzo de 2018 a las 00:52 UTC
- Hora de edición: 05 de febrero de 2024 a las 20:59 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentAdminPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CWACloudWatchPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "ec2:DescribeTags",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CWASSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/AmazonCloudWatch-*"
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchAgentServerPolicy

Descripción: Se requieren permisos para su uso AmazonCloudWatchAgent en los servidores

`CloudWatchAgentServerPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudWatchAgentServerPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 7 de marzo de 2018 a las 01:06 UTC
- Hora de edición: 06 de febrero de 2024 a las 16:37 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CWACloudWatchServerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeTags",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "xray:PutTraceSegments",
        "xray:PutTelemetryRecords",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetSamplingStatisticSummaries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CWASSMServerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/AmazonCloudWatch-*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchApplicationInsightsFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a CloudWatch Application Insights y a las dependencias necesarias.

`CloudWatchApplicationInsightsFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudWatchApplicationInsightsFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 24 de noviembre de 2020 a las 18:44 UTC
- Hora de edición: 25 de enero de 2022 a las 17:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchApplicationInsightsFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "applicationinsights:*",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "sqs:ListQueues",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "lambda:ListFunctions",
        "dynamodb:ListTables",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "sns:ListTopics",
        "states:ListStateMachines",
        "apigateway:GET",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListTasks",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListNodegroups",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-insights.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationInsights"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-insights.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a CloudWatch Application Insights.

`CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 24 de noviembre de 2020 a las 18:48 UTC
- Hora de edición: 24 de noviembre de 2020 a las 18:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy

Descripción: política de rol vinculada al servicio de Información de aplicaciones de CloudWatch

`CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2018 a las 16:22 UTC
- Hora de edición: 25 de julio de 2024 a las 16:24 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v25 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:PutAnomalyDetector",
        "cloudwatch:DeleteAnomalyDetector",
        "cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventBridge",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudFormation:CreateStack",
        "cloudFormation:UpdateStack",
        "cloudFormation:DeleteStack",
        "cloudFormation:DescribeStackResources",
        "cloudFormation:UpdateTerminationProtection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ApplicationInsights-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationStacks",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudFormation:DescribeStacks",
        "cloudFormation:ListStackResources",
        "cloudFormation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Tag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:GetGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationInsightsResourceGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/ApplicationInsights-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElasticLoadBalancing",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AutoScaling",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource",
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/AmazonCloudWatch-ApplicationInsights-*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CreateAssociation",
        "ssm:UpdateAssociation",
        "ssm:DeleteAssociation",
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*",
```

```
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-
ApplicationInsightsCloudwatchAgentInstallAndConfigure",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonCloudWatch-ManageAgent"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMOpsItem",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsItem",
        "ssm:CreateOpsItem",
        "ssm:DescribeOpsItems",
        "ssm:UpdateOpsItem",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:AddTagsToResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMGetCommandInvocation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListCommandInvocations",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSMSendCommand",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CheckPerformanceCounterSets",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-DetectWorkload",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonCloudWatch-ManageAgent"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeNatGateways"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RDS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Lambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListEventSourceMappings"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeManagedRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DeleteRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/AmazonCloudWatch-ApplicationInsights-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "XRay",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetServiceGraph",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:GetTimeSeriesServiceStatistics",
        "xray:GetTraceGraph"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeContributorInsights",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscaling",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetMetricsConfiguration",
        "s3:GetReplicationConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "States",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "states:ListStateMachines",
        "states:DescribeExecution",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:GetExecutionHistory"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "APIGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ECS",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:DescribeTaskSets",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListTasks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ECSCluster",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecs:UpdateClusterSettings"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecs:*:*:cluster/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EKS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeNodegroup",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListNodegroups",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "fsx:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "SNS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:GetSubscriptionAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:GetSMSAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SQS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDeleteSubscriptionFilter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DeleteSubscriptionFilter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsCreateSubscriptionFilter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutSubscriptionFilter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",
        "arn:aws:logs:*:*:destination:AmazonCloudWatch-ApplicationInsights-
LogIngestionDestination*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "EFS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Route53",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHealthChecks",
        "route53:ListQueryLoggingConfigs"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Route53Resolver",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:ListResolverEndpoints",
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs",
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations",
        "route53resolver:GetResolverEndpoint",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchApplicationSignalsFullAccess

Descripción: Proporcione acceso completo al servicio CloudWatch Application Signals y acceso limitado a las dependencias necesarias para usar y operar este servicio.

`CloudWatchApplicationSignalsFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudWatchApplicationSignalsFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 06 de junio de 2024 a las 22:50 h UTC
- Hora editada: 20 de noviembre de 2025 a las 19:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchApplicationSignalsFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsFullAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "application-signals:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsAlarmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:DescribeAlarms",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsMetricsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsLogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsSyntheticsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "synthetics:GetCanaryRuns"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsRumPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rum:BatchCreateRumMetricDefinitions",
        "rum:BatchDeleteRumMetricDefinitions",
        "rum:BatchGetRumMetricDefinitions",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors",
        "rum:PutRumMetricsDestination",
        "rum:UpdateRumMetricDefinition"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsXrayTracePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetTraceSummaries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsXrayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:StartTraceRetrieval",
        "xray:ListRetrievedTraces",
        "xray:BatchGetTraces",
        "xray:GetTraceSegmentDestination"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "application-signals.cloudwatch.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsPutMetricAlarmPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricAlarm",
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:SLO-AttainmentGoalAlarm-*",
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:SLO-WarningAlarm-*",
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:SLI-HealthAlarm-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCreateServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-signals.cloudwatch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsGetRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsSnsWritePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Subscribe"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:cloudwatch-application-signals-*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsSnsReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sns:ListTopics",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCloudTrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:GetChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/application-
signals/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCloudTrailListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListChannels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsServiceQuotaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicequotas:*:*:s3/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:dynamodb/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:kinesis/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:sns/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:bedrock/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:lambda/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:fargate/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:elasticloadbalancing/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:ec2/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsResourceExplorerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:Search"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/AWSServiceViewForApplicationSignals/
service-view",
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/
AWSServiceViewForApplicationSignalsOrgScopeProd/service-view"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsResourceExplorerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/resource-
explorer-2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForResourceExplorer",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsResourceExplorerCreateIndexPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:CreateIndex"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-explorer-2:*:*:index/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsOAMAttachedLinksPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsOAMListSinksPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListSinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura al servicio CloudWatch Application Signals y acceso limitado a las dependencias necesarias para utilizar este servicio

`CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 06 de junio de 2024 a las 22:48 h UTC
- Hora editada: 20 de noviembre de 2025 a las 19:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsReadOnlyAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-signals:BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport",
        "application-signals:GetService",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectives",
        "application-signals:ListServiceDependencies",
        "application-signals:ListServiceDependents",
        "application-signals:ListServiceOperations",
        "application-signals:ListServices",
        "application-signals:ListTagsForResource",
        "application-signals:ListServiceStates",
        "application-signals:ListAuditFindings",
        "application-signals:ListGroupingAttributeDefinitions",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows",
        "application-signals:ListEntityEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsGetRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsLogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsAlarmsReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsMetricsReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsSyntheticsReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "synthetics:GetCanaryRuns"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsRumReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rum:BatchGetRumMetricDefinitions",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsXrayTracePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetTraceSummaries"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsXrayReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:StartTraceRetrieval",
        "xray:ListRetrievedTraces",
        "xray:BatchGetTraces",
        "xray:GetTraceSegmentDestination"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "application-signals.cloudwatch.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCloudTrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:GetChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/application-
signals/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCloudTrailListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListChannels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsServiceQuotaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicequotas:*:*:s3/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:dynamodb/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:kinesis/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:sns/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:bedrock/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:lambda/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:fargate/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:elasticloadbalancing/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:ec2/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsResourceExplorerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:Search"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/AWSServiceViewForApplicationSignals/
service-view",
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/
AWSServiceViewForApplicationSignalsOrgScopeProd/service-view"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsOAMAttachedLinksPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsOAMListSinksPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListSinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchApplicationSignalsServiceRolePolicy

Descripción: La política otorga permiso a CloudWatch Application Signals para recopilar datos de monitoreo y etiquetado de otros AWS servicios relevantes.

`CloudWatchApplicationSignalsServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 9 de noviembre de 2023 a las 18:09 UTC
- Hora de edición: 14 de noviembre de 2025 a las 21:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchApplicationSignalsServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "XRayPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:GetServiceGraph"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CWLogsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/appsignals/*:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-signals/data:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CWListMetricsPermission",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CWGetMetricDataPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationSignalsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-signals:ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2AutoScalingPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceExplorerReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:Search"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudTrailServiceLinkedChannelCreationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/application-signals/*"
      ]
```

```
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchAutomaticDashboardsAccess

Descripción: Proporciona acceso a los paneles CloudWatch automáticos que no CloudWatch APIs se utilizan para mostrar, incluido el contenido de los objetos, como las funciones de Lambda

`CloudWatchAutomaticDashboardsAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudWatchAutomaticDashboardsAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 23 de julio de 2019 a las 10:01 UTC
- Hora de edición: 20 de abril de 2021 a las 13:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAutomaticDashboardsAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:ListServices",
        "elasticache:DescribeCacheClusters",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListStreams",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:ListFunctions",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:ListGroups",
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:ListHealthChecks",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ListQueues",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration

Descripción: Proporciona capacidades para administrar los enlaces de Observability Access Manager y establecer el uso compartido de CloudWatch recursos

`CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de noviembre de 2022 a las 14:01 UTC

- Hora de edición: 27 de noviembre de 2022 a las 14:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:Link",
        "oam:ListLinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:DeleteLink",
        "oam:GetLink",
        "oam:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:link/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:CreateLink",
        "oam:UpdateLink"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:oam:*:*:link/*",
        "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
```

```
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess

Descripción: Permite que los objetivos integrados en Amazon CloudWatch Events realicen EC2 acciones en su nombre.

`CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 14 de enero de 2016 a las 18:35 UTC
- Hora de edición: 14 de enero de 2016 a las 18:35 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:Describe*",
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchEventsFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a Amazon CloudWatch Events.

`CloudWatchEventsFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudWatchEventsFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 14 de enero de 2016 a las 18:37 UTC
- Hora editada: 22 de enero de 2025 a las 02:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchEventsFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EventBridgeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:*",
        "schemas:*",
        "scheduler:*",
        "pipes:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMCreateServiceLinkedRoleForApiDestinations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
apidestinations.events.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEventBridgeApiDestinations",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "apidestinations.events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMCreateServiceLinkedRoleForAmazonEventBridgeSchemas",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/schemas.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSchemas",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "schemas.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerAccessForApiDestinations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:events!*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleForCloudWatchEvents",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AWS_Events_Invoke_Targets"
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForScheduler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "scheduler.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleAccessForPipes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "pipes.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchEventsInvocationAccess

Descripción: Permite a Amazon CloudWatch Events retransmitir eventos a las transmisiones de AWS Kinesis Streams de su cuenta.

`CloudWatchEventsInvocationAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudWatchEventsInvocationAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 14 de enero de 2016 a las 18:36 UTC
- Hora de edición: 14 de enero de 2016 a las 18:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/CloudWatchEventsInvocationAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchEventsInvocationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchEventsReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon CloudWatch Events.

`CloudWatchEventsReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudWatchEventsReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 14 de enero de 2016 a las 18:27 UTC
- Hora de edición: 1 de diciembre de 2022 a las 16:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchEventsReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DescribeRule",
        "events:DescribeEventBus",
        "events:DescribeEventSource",
```

```
        "events:ListEventBuses",
        "events:ListEventSources",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:ListRules",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:TestEventPattern",
        "events:DescribeArchive",
        "events:ListArchives",
        "events:DescribeReplay",
        "events:ListReplays",
        "events:DescribeConnection",
        "events:ListConnections",
        "events:DescribeApiDestination",
        "events:ListApiDestinations",
        "events:DescribeEndpoint",
        "events:ListEndpoints",
        "schemas:DescribeCodeBinding",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
        "schemas:DescribeRegistry",
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:ExportSchema",
        "schemas:GetCodeBindingSource",
        "schemas:GetDiscoveredSchema",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:ListSchemas",
        "schemas:ListSchemaVersions",
        "schemas:ListTagsForResource",
        "schemas:SearchSchemas",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "pipes:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchEventsServiceRolePolicy

Descripción: Permite AWS CloudWatch ejecutar acciones en su nombre configuradas mediante alarmas y eventos.

`CloudWatchEventsServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 17 de noviembre de 2017 a las 00:42 UTC
- Hora de edición: 17 de noviembre de 2017 a las 00:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchEventsServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a CloudWatch.

`CloudWatchFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudWatchFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 27 de noviembre de 2022 a las 13:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudwatch:*",
        "logs:*",
        "sns:*",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "oam:ListSinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/events.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCloudWatchEvents*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchFullAccessV2

Descripción: Proporciona acceso completo a CloudWatch.

`CloudWatchFullAccessV2` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudWatchFullAccessV2` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de agosto de 2023 a las 11:32 UTC
- Hora editada: 2 de diciembre de 2025 a las 16:49 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchFullAccessV2`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchFullAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-signals:*",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "cloudwatch:*",
        "logs:*",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Subscribe",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "oam:ListSinks",
        "observabilityadmin:GetCentralizationRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:ListCentralizationRulesForOrganization",
        "observabilityadmin:CreateCentralizationRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:UpdateCentralizationRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:DeleteCentralizationRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:StartTelemetryEvaluation",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatus",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetry",
```

```
        "observabilityadmin:StopTelemetryEvaluation",
        "observabilityadmin:StartTelemetryEvaluationForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatusForOrganization",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetryForOrganization",
        "observabilityadmin:StopTelemetryEvaluationForOrganization",
        "observabilityadmin:CreateTelemetryRule",
        "observabilityadmin:GetTelemetryRule",
        "observabilityadmin:ListTelemetryRules",
        "observabilityadmin:UpdateTelemetryRule",
        "observabilityadmin:DeleteTelemetryRule",
        "observabilityadmin:CreateTelemetryRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:ListTelemetryRulesForOrganization",
        "observabilityadmin:UpdateTelemetryRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:DeleteTelemetryRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEnrichmentStatus",
        "observabilityadmin:StartTelemetryEnrichment",
        "observabilityadmin:StopTelemetryEnrichment",
        "observabilityadmin:TagResource",
        "observabilityadmin:UntagResource",
        "observabilityadmin:ListTagsForResource",
        "observabilityadmin:CreateTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:GetTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:UpdateTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:DeleteTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:ListTelemetryPipelines",
        "observabilityadmin:TestTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:ValidateTelemetryPipelineConfiguration",
        "observabilityadmin:CreateS3TableIntegration",
        "observabilityadmin:GetS3TableIntegration",
        "observabilityadmin:ListS3TableIntegrations",
        "observabilityadmin:DeleteS3TableIntegration",
        "rum:*",
        "synthetics:*",
        "xray:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsServiceLinkedRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-signals.cloudwatch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventsServicePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/events.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCloudWatchEvents*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "events.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "OAMReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchCloudTrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:GetChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/application-
signals/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsCloudTrailListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListChannels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CloudWatchServiceQuotaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicequotas:*:*:s3/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:dynamodb/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:kinesis/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:sns/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:bedrock/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:lambda/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:fargate/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:elasticloadbalancing/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:ec2/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchResourceExplorerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:Search"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/AWSServiceViewForApplicationSignals/
service-view",
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/
AWSServiceViewForApplicationSignalsOrgScopeProd/service-view"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchResourceExplorerSLRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/resource-
explorer-2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForResourceExplorer",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "resource-explorer-2.amazonaws.com"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchResourceExplorerCreateIndexPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:CreateIndex"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-explorer-2:*:*:index/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "logs.amazonaws.com"
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" :
 "arn:aws:observabilityadmin:*:*:s3tableintegration/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "logs.amazonaws.com",
            "telemetry-pipelines.observabilityadmin.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ArnLike" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" : "arn:aws:observabilityadmin:*:*:telemetry-
pipeline/*"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3tables:CreateTableBucket",
        "s3tables:PutTableBucketEncryption"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3tables:*:*:bucket/aws-cloudwatch",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "observabilityadmin.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3tables:PutTableBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3tables:*:*:bucket/aws-cloudwatch"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchInternetMonitorFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a las acciones para trabajar con Amazon CloudWatch Internet Monitor. También proporciona acceso a otros servicios, como Amazon CloudWatch, Amazon EC2 CloudFront, Amazon WorkSpaces y Elastic Load Balancing, que son necesarios para utilizar el servicio Internet Monitor para supervisar y almacenar información sobre el tráfico de aplicaciones.

`CloudWatchInternetMonitorFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudWatchInternetMonitorFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 22 de octubre de 2024 a las 21:02 h UTC
- Hora de edición: 22 de octubre de 2024 a las 21:02 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchInternetMonitorFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FullAccessActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "internetmonitor:CreateMonitor",
        "internetmonitor:DeleteMonitor",
        "internetmonitor:GetHealthEvent",
        "internetmonitor:GetInternetEvent",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:GetQueryResults",
        "internetmonitor:GetQueryStatus",
        "internetmonitor:Link",
        "internetmonitor:ListHealthEvents",
        "internetmonitor:ListInternetEvents",
        "internetmonitor:ListMonitors",
        "internetmonitor:ListTagsForResource",
```

```
        "internetmonitor:StartQuery",
        "internetmonitor:StopQuery",
        "internetmonitor:TagResource",
        "internetmonitor:UntagResource",
        "internetmonitor:UpdateMonitor"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ServiceLinkedRoleActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/internetmonitor.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForInternetMonitor",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "internetmonitor.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RolePolicyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/internetmonitor.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForInternetMonitor",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : "arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/
CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
```

```
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a las acciones para trabajar con Amazon CloudWatch Internet Monitor. También proporciona acceso a otros servicios de Amazon CloudWatch, incluidas las políticas para recuperar información sobre las CloudWatch métricas y gestionar las consultas de registro, que son necesarias para utilizar el servicio Internet Monitor para supervisar y almacenar información sobre el tráfico de las aplicaciones.

`CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 12 de noviembre de 2024 a las 23:11 UTC

- Hora editada: 12 de noviembre de 2024 a las 23:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchInternetMonitorReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "internetmonitor:GetHealthEvent",
        "internetmonitor:GetInternetEvent",
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:GetQueryResults",
        "internetmonitor:GetQueryStatus",
        "internetmonitor:ListHealthEvents",
        "internetmonitor:ListInternetEvents",
        "internetmonitor:ListMonitors",
        "internetmonitor:ListTagsForResource",
        "internetmonitor:StartQuery",
        "internetmonitor:StopQuery",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy

Descripción: Permite que Internet Monitor acceda a los espacios de trabajo EC2, CloudFront los recursos y otros servicios necesarios en su nombre.

`CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 27 de noviembre de 2022 a las 17:46 UTC
- Hora de edición: 20 de julio de 2023 a las 04:46 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistribution",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/internet-monitor/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/internet-monitor/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/InternetMonitor"
        }
      },
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy

Descripción: Proporciona acceso de escritura al grupo de registros de X-Ray y CloudWatch Application Signals.

`CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 16 de octubre de 2024 a las 19:09 h UTC
- Hora de edición: 16 de octubre de 2024 a las 19:09 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLambdaApplicationSignalsExecutionRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsXrayWritePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "xray:PutTraceSegments"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchApplicationSignalsLogGroupWritePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/application-signals/data:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy

Descripción: política requerida para la extensión de Lambda Insights

`CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 7 de octubre de 2020 a las 19:27 UTC
- Hora de edición: 7 de octubre de 2020 a las 19:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda-insights:*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration

Descripción: Proporciona capacidades para administrar los enlaces de Observability Access Manager y establecer el uso compartido de los recursos de CloudWatch Logs

`CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 27 de noviembre de 2022 a las 13:55 UTC
- Hora de edición: 27 de noviembre de 2022 a las 13:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:Link",
        "oam:ListLinks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:DeleteLink",
        "oam:GetLink",
        "oam:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:link/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:CreateLink",
        "oam:UpdateLink"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:oam:*:*:link/*",
        "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchLogsFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a los CloudWatch registros

`CloudWatchLogsFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudWatchLogsFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora editada: 2 de diciembre de 2025 a las 16:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLogsFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:*",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:GenerateQueryResultsSummary",
        "observabilityadmin:GetS3TableIntegration",
        "observabilityadmin:ListS3TableIntegrations",
        "observabilityadmin:ListTelemetryPipelines"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchLogsReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a CloudWatch los registros

`CloudWatchLogsReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudWatchLogsReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora editada: 2 de diciembre de 2025 a las 16:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLogsReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v8 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StopLiveTail",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:GenerateQueryResultsSummary",
        "observabilityadmin:ListS3TableIntegrations",
```

```
        "observabilityadmin:GetS3TableIntegration",
        "observabilityadmin:ListTelemetryPipelines"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy

Descripción: Puede utilizar esta política en las funciones de IAM asociadas a los recursos de instancia de Amazon EC2 y Amazon EKS para enviar informes de telemetría (métricas) a un punto final de Network Flow Monitor.

`CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2024 a las 22:51 UTC
- Hora editada: 1 de diciembre de 2024, 22:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchNetworkFlowMonitorAgentPublishPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "networkflowmonitor:Publish"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy

Descripción: No puedes asociarte CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy a tus entidades de IAM. Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio denominado AWSServiceRoleForNetworkFlowMonitor, que publica los resultados de agregación de telemetría de

red recopilados por los agentes de Network Flow Monitor para. CloudWatch También permite que el servicio utilice AWS Organizations para obtener información para escenarios de varias cuentas.

`CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2024 a las 22:36 UTC
- Hora editada: 29 de abril de 2025 a las 10:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchNetworkFlowMonitorServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/NetworkFlowMonitor"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:organizations::*:account/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy

Descripción: No puedes asociarte CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy a tus entidades de IAM. Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio denominado AWSServiceRoleForNetworkFlowMonitor_Topology, que genera instantáneas topológicas de los recursos utilizados por Network Flow Monitor en su cuenta.

`CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2024 a las 22:51 UTC
- Hora editada: 10 de diciembre de 2025 a las 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchNetworkFlowMonitorTopologyServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrefixListStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchNetworkMonitorServiceRolePolicy

Descripción: Permite que CloudWatch Network Monitor acceda a los recursos de VPC EC2 y los administre, publique datos CloudWatch y acceda a otros servicios necesarios en su nombre.

`CloudWatchNetworkMonitorServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 21 de diciembre de 2023 a las 18:53 h UTC
- Hora editada: 12 de diciembre de 2025 a las 22:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CloudWatchNetworkMonitorServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PublishCw",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/NetworkMonitor"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeAny",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
```

```
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteModifyEc2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/ManagedByCloudWatchNetworkMonitor" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchOpenSearchDashboardAccess

Descripción: Esta política proporciona a los usuarios acceso para ver los OpenSearch paneles en la consola de CloudWatch Logs.

`CloudWatchOpenSearchDashboardAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudWatchOpenSearchDashboardAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2024 a las 21:06 UTC
- Hora editada: 1 de diciembre de 2024, 21:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchOpenSearchDashboardAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchOpenSearchDashboardsIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:ListIntegrations",
        "logs:GetIntegration",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "opensearch:ApplicationAccessAll",
        "iam:ListRoles",
```

```
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsOpensearchReadAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "es:ListApplications"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAPIAccessAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:APIAccessAll"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "cloudwatch-logs-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDQSCollectionPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aoss:collection" : "cloudwatch-logs-*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsApplicationResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:GetApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/OpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDQSResourceQueryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:GetDirectQueryDataSource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDirectQueryStatusAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "opensearch:GetDirectQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*"
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess

Descripción: Esta política proporciona a los usuarios acceso a la consola de CloudWatch Logs OpenSearch para crear, actualizar, eliminar o ver los paneles de control.

`CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2024 a las 21:06 UTC
- Hora editada: 1 de diciembre de 2024, 21:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchOpenSearchDashboardsFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchOpenSearchDashboardsIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:ListIntegrations",
        "logs:GetIntegration",
        "logs:DeleteIntegration",
        "logs:PutIntegration",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "opensearch:ApplicationAccessAll",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsOpensearchReadAPIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "es:ListApplications"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsOpensearchCreateServiceLinkedAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
opensearchservice.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchService",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "opensearchservice.amazonaws.com",
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsObservabilityCreateServiceLinkedAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
observability.aoss.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "observability.aoss.amazonaws.com",
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsCollectionRequestAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:CreateCollection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:RequestTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchOpenSearchIntegration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsApplicationRequestAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "es:CreateApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:RequestTag/OpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "OpenSearchIntegration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsCollectionResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:DeleteCollection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsApplicationResourceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:UpdateApplication",
        "es:GetApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/OpenSearchIntegration" : [
```

```
            "Dashboards"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsCollectionPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:CreateSecurityPolicy",
        "aoss:CreateAccessPolicy",
        "aoss:DeleteAccessPolicy",
        "aoss:DeleteSecurityPolicy",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetSecurityPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "cloudwatch-logs-*",
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAPIAccessAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:APIAccessAll"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "cloudwatch-logs-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsIndexPolicyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:CreateAccessPolicy",
        "aoss:DeleteAccessPolicy",
        "aoss:GetAccessPolicy",
```

```
        "aoss:CreateLifecyclePolicy",
        "aoss:DeleteLifecyclePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:index" : "cloudwatch-logs-*",
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDQSRequestQueryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:AddDirectQueryDataSource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:RequestTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchOpenSearchIntegration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsStartDirectQueryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "opensearch:StartDirectQuery",
        "opensearch:GetDirectQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsDQSResourceQueryAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:GetDirectQueryDataSource",
```

```
        "es:DeleteDirectQueryDataSource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/cloudwatch_logs_*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsPassRoleAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "directquery.opensearchservice.amazonaws.com",
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsAossTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:aoss:*:*:collection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com",
          "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchOpenSearchIntegration"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsEsApplicationTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:application/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/OpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ],
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "OpenSearchIntegration"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsEsDataSourceTagsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "es:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:opensearch:*:*:datasource/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CloudWatchOpenSearchIntegration" : [
            "Dashboards"
          ],
          "aws:CalledViaFirst" : "logs.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "CloudWatchOpenSearchIntegration"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a CloudWatch.

`CloudWatchReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudWatchReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora editada: 2 de diciembre de 2025 a las 16:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v14 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudWatchReadOnlyAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-signals:BatchGet*",
        "application-signals:Get*",
        "application-signals:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudtrail:ListChannels",
        "cloudwatch:BatchGet*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "logs:Get*",
        "logs:List*",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "logs:Describe*",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StopLiveTail",
        "oam:ListSinks",
        "observabilityadmin:GetCentralizationRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:ListCentralizationRulesForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatus",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatusForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryRule",
        "observabilityadmin:GetTelemetryRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetry",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetryForOrganization",
        "observabilityadmin:ListTelemetryRules",
        "observabilityadmin:ListTelemetryRulesForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEnrichmentStatus",
        "observabilityadmin:ListTagsForResource",
        "observabilityadmin:GetTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:ListTelemetryPipelines",
        "observabilityadmin:TestTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:ValidateTelemetryPipelineConfiguration",
        "observabilityadmin:GetS3TableIntegration",
```

```
        "observabilityadmin:ListS3TableIntegrations",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "rum:BatchGet*",
        "rum:Get*",
        "rum:List*",
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:Get*",
        "synthetics:List*",
        "xray:BatchGet*",
        "xray:Get*",
        "xray:List*",
        "xray:StartTraceRetrieval",
        "xray:CancelTraceRetrieval"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OAMReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:ListAttachedLinks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:oam:*:*:sink/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchReadOnlyGetRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-
signals.cloudwatch.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchCloudTrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:GetChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/application-
signals/*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchServiceQuotaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:servicequotas:*:*:s3/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:dynamodb/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:kinesis/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:sns/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:bedrock/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:lambda/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:fargate/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:elasticloadbalancing/*",
        "arn:aws:servicequotas:*:*:ec2/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchResourceExplorerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:Search"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/AWSServiceViewForApplicationSignals/
service-view",
        "arn:aws:resource-explorer-2:*::view/
AWSServiceViewForApplicationSignalsOrgScopeProd/service-view"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchSyntheticsFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a CloudWatch Synthetics.

`CloudWatchSyntheticsFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudWatchSyntheticsFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 25 de noviembre de 2019 a las 17:39 UTC
- Hora editada: 21 de noviembre de 2024 a las 22:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchSyntheticsFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v11 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::cw-syn-results-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:BatchGetTraces",
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::cw-syn-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::aws-synthetics-library-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/CloudWatchSyntheticsRole*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com",
            "synthetics.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/CloudWatchSyntheticsRole*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:Synthetics-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogGroupFields"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/cwsyn-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:cwsyn-*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:PublishLayerVersion",
        "lambda:DeleteLayerVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:layer:cwsyn-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:layer:Synthetics:*",
        "arn:aws:lambda:*:*:layer:Synthetics_Selenium:*",
        "arn:aws:lambda:*:*:layer:AWS-CW-Synthetics*:*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:sns:*:*:Synthetics-*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a CloudWatch Synthetics.

`CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 25 de noviembre de 2019 a las 17:45 UTC
- Hora de edición: 6 de marzo de 2020 a las 19:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:Get*",
        "synthetics:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ComprehendDataAccessRolePolicy

Descripción: Política para la función de servicio AWS Comprehend que permite el acceso a los recursos de S3 para el acceso a los datos

`ComprehendDataAccessRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ComprehendDataAccessRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 6 de marzo de 2019 a las 22:28 UTC
- Hora de edición: 6 de marzo de 2019 a las 22:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ComprehendDataAccessRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "s3:GetObject",
      "s3:ListBucket",
      "s3:PutObject"
    ],
    "Resource" : [
      "arn:aws:s3:::*Comprehend*",
      "arn:aws:s3:::*comprehend*"
    ]
  }
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ComprehendFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Amazon Comprehend.

`ComprehendFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ComprehendFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2017 a las 18:08 UTC
- Hora de edición: 5 de diciembre de 2017 a las 01:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ComprehendFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "comprehend:*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ComprehendMedicalFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Amazon Comprehend Medical

`ComprehendMedicalFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ComprehendMedicalFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de noviembre de 2018 a las 17:55 UTC
- Hora de edición: 27 de noviembre de 2018 a las 17:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ComprehendMedicalFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
```

```
        "comprehendmedical:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ComprehendReadOnly

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a Amazon Comprehend.

`ComprehendReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ComprehendReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2017 a las 18:10 UTC
- Hora de edición: 26 de abril de 2022 a las 21:32 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ComprehendReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v11 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "comprehend:DetectDominantLanguage",
        "comprehend:BatchDetectDominantLanguage",
        "comprehend:DetectEntities",
        "comprehend:BatchDetectEntities",
        "comprehend:DetectKeyPhrases",
        "comprehend:BatchDetectKeyPhrases",
        "comprehend:DetectPiiEntities",
        "comprehend:ContainsPiiEntities",
        "comprehend:DetectSentiment",
        "comprehend:BatchDetectSentiment",
        "comprehend:DetectSyntax",
        "comprehend:BatchDetectSyntax",
        "comprehend:ClassifyDocument",
        "comprehend:DescribeTopicsDetectionJob",
        "comprehend:ListTopicsDetectionJobs",
        "comprehend:DescribeDominantLanguageDetectionJob",
        "comprehend:ListDominantLanguageDetectionJobs",
        "comprehend:DescribeEntitiesDetectionJob",
        "comprehend:ListEntitiesDetectionJobs",
        "comprehend:DescribeKeyPhrasesDetectionJob",
        "comprehend:ListKeyPhrasesDetectionJobs",
        "comprehend:DescribePiiEntitiesDetectionJob",
        "comprehend:ListPiiEntitiesDetectionJobs",
        "comprehend:DescribeSentimentDetectionJob",
        "comprehend:DescribeTargetedSentimentDetectionJob",
        "comprehend:ListSentimentDetectionJobs",
        "comprehend:ListTargetedSentimentDetectionJobs",
        "comprehend:DescribeDocumentClassifier",
        "comprehend:ListDocumentClassifiers",
        "comprehend:DescribeDocumentClassificationJob",
        "comprehend:ListDocumentClassificationJobs",
```

```
        "comprehend:DescribeEntityRecognizer",
        "comprehend:ListEntityRecognizers",
        "comprehend:ListTagsForResource",
        "comprehend:DescribeEndpoint",
        "comprehend:ListEndpoints",
        "comprehend:ListDocumentClassifierSummaries",
        "comprehend:ListEntityRecognizerSummaries",
        "comprehend:DescribeResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy

Descripción: La política ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy gestionada está asociada a un rol vinculado a un servicio que permite a Compute Optimizer realizar acciones en tu nombre.

`ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 15 de noviembre de 2025 a las 01:19 UTC

- Hora editada: 15 de noviembre de 2025 a las 01:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ComputeOptimizerAutomationServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EBSReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumesModifications"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EBSVolumeModification",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/exclude-from-compute-optimizer-automation" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CreateEBSSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RollbackEBSVolumeDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Tag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ComputeOptimizerReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a ComputeOptimizer.

`ComputeOptimizerReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ComputeOptimizerReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 7 de marzo de 2020 a las 00:11 UTC
- Hora editada: 20 de noviembre de 2024 a las 21:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ComputeOptimizerReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v9 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "computeOptimizerReadOnlyAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "compute-optimizer:DescribeRecommendationExportJobs",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatusesForOrganization",
        "compute-optimizer:GetRecommendationSummaries",
        "compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetAutoScalingGroupRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEBSVolumeRecommendations",
        "compute-optimizer:GetLambdaFunctionRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetLicenseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetIdleRecommendations",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ecs:ListServices",
        "ecs:ListClusters",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ComputeOptimizerServiceRolePolicy

Descripción: Permite llamar ComputeOptimizer a AWS los servicios y recopilar detalles de la carga de trabajo en su nombre.

`ComputeOptimizerServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 3 de diciembre de 2019 a las 08:45 UTC
- Hora editada: 19 de noviembre de 2025 a las 01:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ComputeOptimizerServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Sid" : "ComputeOptimizerFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "compute-optimizer:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AwsOrgsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AutoScalingAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "autoscaling:DescribeScheduledActions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Access",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ConfigConformsServiceRolePolicy

Descripción: Política necesaria para AWSConfig crear paquetes de conformidad

`ConfigConformsServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 25 de julio de 2019 a las 21:38 UTC
- Hora de edición: 12 de enero de 2023 a las 04:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ConfigConformsServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:PutConfigRule",
        "config:DeleteConfigRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/config-
conforms.amazonaws.com*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigRules"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeRemediationConfigurations",
        "config:DeleteRemediationConfiguration",
        "config:PutRemediationConfigurations"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:remediation-configuration/aws-service-
remediation-configuration/config-conforms.amazonaws.com*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
remediation.config.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigRemediation"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
remediation.config.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigRemediation",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "remediation.config.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ssm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::awsconfigconforms*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:SetStackPolicy",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awsconfigconforms-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Config"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ConsoleFullAccessFromVercel

Descripción: Para usar con cuentas creadas a través de la integración de Vercel Marketplace con AWS. Proporciona acceso para administrar todos los recursos de los servicios que están integrados con Vercel Marketplace.

`ConsoleFullAccessFromVercel` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ConsoleFullAccessFromVercel` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 11 de diciembre de 2025 a las 16:49 UTC
- Hora editada: 11 de diciembre de 2025 a las 16:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ConsoleFullAccessFromVercel`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DSQL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource",
        "dsql:UpdateCluster",
        "dsql:DbConnectAdmin",
        "dsql:DbConnect"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:UpdateTimeToLive",
        "dynamodb:ConditionCheckItem",
        "dynamodb:UntagResource",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:TagResource",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "dynamodb:GetRecords"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Aurora",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds-db:connect",
```

```
        "rds:Describe*",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:RebootDBInstance",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:StartDBInstance",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:StartDBCluster",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:RebootDBCluster",
        "rds:CreateDBClusterEndpoint",
        "rds:ModifyDBClusterEndpoint",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterEndpoint",
        "rds:FailoverDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterParameterGroup",
        "rds:ModifyDBClusterParameterGroup",
        "rds:CopyDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBClusterParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBParameterGroup",
        "rds:ModifyDBParameterGroup",
        "rds:CopyDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBClusterAutomatedBackup",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AuroraRestricted",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CreateDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "rds:DatabaseEngine" : "aurora-postgresql"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Observability",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingIntegration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "application-autoscaling:service-namespace" : "dynamodb"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ViewFreeTierState",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "freetier:GetAccountPlanState"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ConsoleViewOnlyAccessFromVercel

Descripción: Para usar con cuentas creadas a través de la integración de Vercel Marketplace con AWS. Proporciona acceso para ver todos los recursos de los servicios que están integrados con Vercel Marketplace.

`ConsoleViewOnlyAccessFromVercel` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ConsoleViewOnlyAccessFromVercel` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 11 de diciembre de 2025 a las 16:49 UTC
- Hora editada: 11 de diciembre de 2025 a las 16:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ConsoleViewOnlyAccessFromVercel`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DSQL",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:DescribeTable",
```

```
        "dynamodb:DescribeLimits"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Aurora",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:Describe*",
        "rds:ListTagsForResource",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Observability",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationAutoscalingDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CostOptimizationHubAdminAccess

Descripción: esta política administrada proporciona acceso de administrador al Centro de optimización de costos.

`CostOptimizationHubAdminAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CostOptimizationHubAdminAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 19 de diciembre de 2023 a las 00:03 h UTC
- Hora editada: 19 de noviembre de 2025 a las 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CostOptimizationHubAdminAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CostOptimizationHubAdminAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:UpdateEnrollmentStatus",
        "cost-optimization-hub:GetPreferences",
        "cost-optimization-hub:UpdatePreferences",
        "cost-optimization-hub:GetRecommendation",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendationSummaries",
        "cost-optimization-hub:ListEfficiencyMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreationOfServiceLinkedRoleForCostOptimizationHub",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCostOptimizationHub"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAWSServiceAccessForCostOptimizationHub",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CostOptimizationHubReadOnlyAccess

Descripción: esta política administrada proporciona acceso de solo lectura al Centro de optimización de costos.

`CostOptimizationHubReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `CostOptimizationHubReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 13 de diciembre de 2023 a las 18:04 h UTC
- Hora editada: 19 de noviembre de 2025 a las 16:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/CostOptimizationHubReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CostOptimizationHubReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:GetPreferences",
        "cost-optimization-hub:GetRecommendation",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendationSummaries",
        "cost-optimization-hub:ListEfficiencyMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CostOptimizationHubServiceRolePolicy

Descripción: permite que el Centro de optimización de costos recupere información de la organización y recopile datos y metadatos relacionados con la optimización.

`CostOptimizationHubServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 26 de noviembre de 2023 a las 08:03 h UTC
- Hora editada: 17 de julio de 2025 a las 18:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CostOptimizationHubServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsOrgsAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AwsOrgsScopedAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CostExplorerAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:GetDimensionValues"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy

Descripción: Permite que los perfiles de clientes de Amazon Connect accedan a los AWS servicios y recursos en su nombre.

`CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 7 de marzo de 2023 a las 22:56 UTC
- Hora editada: 26 de noviembre de 2024 a las 22:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/CustomerProfilesServiceLinkedRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/CustomerProfiles"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/profile.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForProfile_*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "connect-campaigns:PutProfileOutboundRequestBatch"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:connect-campaigns:*:*:campaign/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "profile:BatchGetProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

DatabaseAdministrator

Descripción: Otorga permisos de acceso total a AWS los servicios y acciones necesarios para configurar y configurar los servicios AWS de bases de datos.

`DatabaseAdministrator` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `DatabaseAdministrator` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: Política de funciones laborales
- Hora de creación: 10 de noviembre de 2016 a las 17:25 UTC
- Hora editada: 1 de octubre de 2025 a las 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/DatabaseAdministrator`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:Describe*",
```

```
        "cloudwatch:DisableAlarmActions",
        "cloudwatch:EnableAlarmActions",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "datapipeline:ActivatePipeline",
        "datapipeline:CreatePipeline",
        "datapipeline:DeletePipeline",
        "datapipeline:DescribeObjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:PutPipelineDefinition",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "dynamodb:*",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticache:*",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole",
        "kms:ListKeys",
        "lambda:CreateEventSourceMapping",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteEventSourceMapping",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctions",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:Create*",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutMetricFilter",
        "pi:CreatePerformanceAnalysisReport",
        "pi:DeletePerformanceAnalysisReport",
        "pi:DescribeDimensionKeys",
        "pi:GetDimensionKeyDetails",
```

```
        "pi:GetPerformanceAnalysisReport",
        "pi:GetResourceMetadata",
        "pi:GetResourceMetrics",
        "pi:ListAvailableResourceDimensions",
        "pi:ListAvailableResourceMetrics",
        "pi:ListPerformanceAnalysisReports",
        "pi:ListTagsForResource",
        "pi:TagResource",
        "pi:UntagResource",
        "rds:*",
        "redshift:*",
        "s3:CreateBucket",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject*",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:PutAccelerateConfiguration",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketWebsite",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutReplicationConfiguration",
        "s3:PutObject*",
        "s3:Replicate*",
        "s3:RestoreObject"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/rds-monitoring-role",
        "arn:aws:iam::*:role/rdbms-lambda-access",
        "arn:aws:iam::*:role/lambda_exec_role",
        "arn:aws:iam::*:role/lambda-dynamodb-*",
        "arn:aws:iam::*:role/lambda-vpc-execution-role",
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultRole",
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultResourceRole"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

DataScientist

Descripción: Otorga permisos a los servicios AWS de análisis de datos.

`DataScientist` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `DataScientist` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: Política de funciones laborales

- Hora de creación: 10 de noviembre de 2016 a las 17:28 UTC
- Hora de edición: 3 de diciembre de 2019 a las 16:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/DataScientist`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "autoscaling:*",
        "cloudwatch:*",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "datapipeline:Describe*",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "dynamodb:*",
        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
        "ec2:CancelSpotFleetRequests",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:ModifyImageAttribute",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:ModifySpotFleetRequest",
        "ec2:RequestSpotInstances",
        "ec2:RequestSpotFleet",
        "elasticfilesystem:*",
        "elasticmapreduce:*",
        "es:*",
```

```
        "firehose:*",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListRoles",
        "kinesis:*",
        "kms:List*",
        "lambda:Create*",
        "lambda:Delete*",
        "lambda:Get*",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:Update*",
        "lambda:List*",
        "machinelearning:*",
        "sdb:*",
        "rds:*",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "redshift:*",
        "s3:CreateBucket",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Get*",
        "sns:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:Abort*",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:PutAccelerateConfiguration",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:PutBucketLogging",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:PutBucketTagging",
```

```
        "s3:PutObject",
        "s3:Replicate*",
        "s3:RestoreObject"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultRole",
        "arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultResourceRole",
        "arn:aws:iam::*:role/EMR_EC2_DefaultRole",
        "arn:aws:iam::*:role/EMR_DefaultRole",
        "arn:aws:iam::*:role/kinesis-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*"
      ],
      "NotResource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:*App",
        "sagemaker:ListApps"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:*FlowDefinition",
        "sagemaker:*FlowDefinitions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "sagemaker:WorkteamType" : [
            "private-crowd",
            "vendor-crowd"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

DAXServiceRolePolicy

Descripción: esta política permite que DAX cree y administre la interfaz de red, el grupo de seguridad, la subred y la VPC en nombre del cliente

`DAXServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 5 de marzo de 2018 a las 17:51 UTC
- Hora de edición: 5 de marzo de 2018 a las 17:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DAXServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

DeclarativePoliciesEC2Report

Descripción: Proporciona acceso al informe de solo lectura APIs necesario para ejecutar el informe de estado de la cuenta de políticas EC2 declarativas.

`DeclarativePoliciesEC2Report` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 30 de noviembre de 2024 a las 13:21 UTC
- Hora editada: 30 de noviembre de 2024 a las 13:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DeclarativePoliciesEC2Report`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DeclarativePoliciesEC2Report",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:GetSerialConsoleAccessStatus",
        "ec2:GetInstanceMetadataDefaults",
        "ec2:GetImageBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetAllowedImagesSettings",
        "ec2:DescribeVpcBlockPublicAccessOptions"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

DynamoDBCloudWatchContributorInsightsServiceRolePolicy

Descripción: Se requieren permisos para admitir Amazon CloudWatch Contributor Insights para Amazon DynamoDB.

`DynamoDBCloudWatchContributorInsightsServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 15 de noviembre de 2019 a las 21:13 UTC
- Hora de edición: 15 de noviembre de 2019 a las 21:13 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DynamoDBCloudWatchContributorInsightsServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteInsightRules",
        "cloudwatch:PutInsightRule"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:insight-rule/DynamoDBContributorInsights*"
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeInsightRules"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

DynamoDBGlobalTableSettingsManagementServiceRolePolicy

Descripción: permisos requeridos por DynamoDB para administrar la configuración de réplica de tablas globales

`DynamoDBGlobalTableSettingsManagementServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 15 de octubre de 2025 a las 17:34 UTC
- Hora editada: 22 de noviembre de 2025 a las 01:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DynamoDBGlobalTableSettingsManagementServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DynamoDBActionsNeededToReplicateSettings",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*",
        "arn:aws:autoscaling:*:*:scalingPolicy:*:resource/dynamodb/table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "application-autoscaling:service-namespace" : [
            "dynamodb"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBReplicationServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

DynamoDBKinesisReplicationServiceRolePolicy

Descripción: Proporcionar acceso a AWS DynamoDB a KinesisDataStreams

`DynamoDBKinesisReplicationServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 12 de noviembre de 2020 a las 00:43 UTC
- Hora de edición: 12 de noviembre de 2020 a las 00:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DynamoDBKinesisReplicationServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:GenerateDataKey",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "kinesis.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords",
        "kinesis:DescribeStream"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

DynamoDBReplicationServiceRolePolicy

Descripción: permisos requeridos por DynamoDB para la replicación de datos entre regiones

`DynamoDBReplicationServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 9 de noviembre de 2017 a las 23:55 UTC
- Hora de edición: 08 de enero de 2024 a las 20:10 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/DynamoDBReplicationServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v8 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DynamoDBActionsNeededForSteadyStateReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:UpdateTimeToLive",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:GetResourcePolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "account:ListRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DynamoDBReplicationServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

EC2FastLaunchFullAccess

Descripción: Esta política otorga acceso completo a las acciones de EC2 Fast Launch

`EC2FastLaunchFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `EC2FastLaunchFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 13 de mayo de 2024 a las 22:45 h UTC
- Hora editada: 14 de mayo de 2025 a las 16:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/EC2FastLaunchFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2FastLaunch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:EnableFastLaunch",
        "ec2:DisableFastLaunch",
        "ec2:DescribeFastLaunchImages"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2ReadOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeAccountAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateVPC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateVpc"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2ModifyDeleteVPC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSubnet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeleteSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSubnet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2CreateSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "EC2ManageSecurityGroupEgress",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeleteSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:CreateStack",
```

```
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation:RollbackStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:UpdateTerminationProtection",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/EC2FastLaunch*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2LaunchTemplateModify",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2LaunchInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:license-manager:*:*:license-configuration:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2LaunchInstanceWithVolAndInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2Tags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2ManageTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ec2fastlaunch.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEC2FastLaunch",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMSLRPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/*",
        "arn:aws:iam::*:role/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

EC2FastLaunchServiceRolePolicy

Descripción: política que concede a ec2fastlaunch la capacidad de preparar y administrar las instantáneas aprovisionadas previamente en la cuenta del cliente y publicar las métricas relacionadas.

`EC2FastLaunchServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 10 de enero de 2022 a las 13:08 UTC
- Hora editada: 18 de julio de 2025 a las 00:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/EC2FastLaunchServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowRunInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
        "arn:aws:license-manager:*:*:license-configuration:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowRunInstancesOnFastLaunchCreatedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRole",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowStopAndTerminateInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateTaggedSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/CreatedByLaunchTemplateVersion" : "*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "CreatedByLaunchTemplateName",
            "CreatedByLaunchTemplateId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateLaunchTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateLaunchTemplate",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:launch-template/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSnapshot",
```

```
            "RunInstances",
            "CreateLaunchTemplate"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteSnapshots",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/EC2"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventsRuleMutations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:PutRule",
```

```
        "events:PutTargets"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "ec2fastlaunch.amazonaws.com"
        }
      },
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/FastLaunch*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowEventsRuleNonMutations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:events:*:*:rule/FastLaunch*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowKMSActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:ListRetirableGrants",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowDeleteFastLaunchLaunchTemplates",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Fast Launch"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

EC2FleetTimeShiftableServiceRolePolicy

Descripción: Política que otorga permisos a EC2 Fleet para lanzar instancias en el futuro.

`EC2FleetTimeShiftableServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 23 de diciembre de 2019 a las 19:47 UTC
- Hora de edición: 23 de diciembre de 2019 a las 19:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/EC2FleetTimeShiftableServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:spot-instances-request/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:ec2:fleet-id" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess

Descripción: EC2 Image Builder necesita permisos para realizar una distribución entre cuentas.

`Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 30 de septiembre de 2020 a las 19:22 UTC
- Hora de edición: 30 de septiembre de 2020 a las 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/Ec2ImageBuilderCrossAccountDistributionAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::image/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:ModifyImageAttribute"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy

Descripción: La EC2 ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy política concede permisos para que Image Builder lleve a cabo acciones como desaprobar o eliminar los recursos de imagen de Image Builder y sus recursos subyacentes (AMIsinstantáneas) a fin de admitir reglas automatizadas para las tareas de administración del ciclo de vida de las imágenes.

`EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 16 de noviembre de 2023 a las 23:23 h UTC
- Hora de edición: 16 de noviembre de 2023 a las 23:23 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/EC2ImageBuilderLifecycleExecutionPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Ec2ImagePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:EnableImage",
```

```
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:EnableImageDeprecation",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DisableImage",
        "ec2:DisableImageDeprecation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::image/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2DeleteSnapshotPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteSnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*::image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/DeprecatedBy" : "EC2 Image Builder",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "DeprecatedBy"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ECRImagePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchDeleteImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ecr:ResourceTag/LifecycleExecutionAccess" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ImageBuilderEC2TagServicePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "tag:GetResources",
        "imagebuilder:DeleteImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

EC2InstanceConnect

Descripción: Permite a los clientes llamar a EC2 Instance Connect para publicar claves efímeras en sus EC2 instancias y conectarse mediante ssh o la CLI de Instance EC2 Connect.

`EC2InstanceConnect` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `EC2InstanceConnect` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 27 de junio de 2019 a las 18:53 UTC
- Hora de edición: 27 de junio de 2019 a las 18:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/EC2InstanceConnect`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2InstanceConnect",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2-instance-connect:SendSSHPublicKey"
      ],
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

Ec2InstanceConnectEndpoint

Descripción: Política de puntos de conexión de EC2 Instance Connect para gestionar los puntos de conexión de EC2 Instance Connect creados por el cliente

`Ec2InstanceConnectEndpoint` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 24 de enero de 2023 a las 20:19 UTC
- Hora editada: 31 de julio de 2025 a las 17:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/Ec2InstanceConnectEndpoint`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "InstanceConnectEndpointId"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/InstanceConnectEndpointId" : [
            "eice-*"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/InstanceConnectEndpointId" : [
            "eice-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "InstanceConnectEndpointId"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/InstanceConnectEndpointId" : [
            "eice-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/InstanceConnectEndpointId" : [
            "eice-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/InstanceConnectEndpointId" : [
            "eice-*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

EC2InstanceProfileForImageBuilder

Descripción: Perfil de EC2 instancia para el servicio Image Builder.

`EC2InstanceProfileForImageBuilder` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `EC2InstanceProfileForImageBuilder` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de diciembre de 2019 a las 19:08 UTC
- Hora editada: 19 de mayo de 2025 a las 20:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/EC2InstanceProfileForImageBuilder`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "EC2 Image Builder"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSnapshot",
          "aws:RequestTag/CreatedBy" : [
            "EC2 Image Builder"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/*.ISO",
        "arn:aws:s3:::*/*.iso",
        "arn:aws:s3:::*/*.Iso"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetMarketplaceResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:imagebuilder:arn",
          "aws:CalledVia" : [
            "imagebuilder.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::ec2imagebuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/imagebuilder/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds

Descripción: Perfil de EC2 instancia para crear imágenes de contenedores con EC2 Image Builder. Esta política otorga al usuario amplios permisos para cargar imágenes de ECR.

`EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 11 de diciembre de 2020 a las 19:48 UTC
- Hora de edición: 11 de diciembre de 2020 a las 19:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/EC2InstanceProfileForImageBuilderECRContainerBuilds`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:PutImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:imagebuilder:arn",
          "aws:CalledVia" : [
            "imagebuilder.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::ec2imagebuilder*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/imagebuilder/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ECRReplicationServiceRolePolicy

Descripción: Permite el acceso a Servicios de AWS los recursos utilizados o administrados por ECR Replication

`ECRReplicationServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 4 de diciembre de 2020 a las 22:11 UTC
- Hora de edición: 4 de diciembre de 2020 a las 22:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ECRReplicationServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:ReplicateImage"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ECRTemplateServiceRolePolicy

Descripción: Permite realizar acciones cuando se utilizan plantillas de creación de repositorios de AWS ECR

`ECRTemplateServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 19 de junio de 2024 a las 23:11 h UTC
- Hora de edición: 19 de junio de 2024 a las 23:11 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ECRTemplateServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateRepositoryWithTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ecr:CreateRepository"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ElastiCacheServiceRolePolicy

Descripción: Esta política permite ElastiCache administrar AWS los recursos en su nombre según sea necesario para administrar su caché

`ElastiCacheServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 7 de diciembre de 2017 a las 17:50 UTC
- Hora de edición: 28 de noviembre de 2023 a las 03:05 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ElastiCacheServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ElastiCacheManagementActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "outposts:GetOutpost",
        "outposts:GetOutpostInstanceTypes",
        "outposts:ListOutposts",
        "outposts:ListSites"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateDeleteVPCEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "ec2:VpceServiceName" : "com.amazonaws.elasticache.serverless.*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagVPCEndpointsOnCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint",
          "aws:RequestTag/AmazonElastiCacheManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyVpcEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AmazonElastiCacheManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToElastiCacheTaggedVpcEndpoints",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "NotResource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ElasticLoadBalancingFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Amazon ElasticLoadBalancing y acceso limitado a otros servicios necesarios para proporcionar ElasticLoadBalancing funciones.

`ElasticLoadBalancingFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ElasticLoadBalancingFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 20 de septiembre de 2018 a las 20:42 UTC
- Hora de edición: 24 de octubre de 2024 a las 22:21 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElasticLoadBalancingFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v8 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "elasticloadbalancing:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeCoipPools",
        "ec2:GetCoipPoolUsage",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "arc-zonal-shift:*",
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "arc-zonal-shift:ListManagedResources",
        "arc-zonal-shift:ListZonalShifts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ElasticLoadBalancingReadOnly

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon ElasticLoadBalancing y a los servicios dependientes

`ElasticLoadBalancingReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ElasticLoadBalancingReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 20 de septiembre de 2018 a las 20:17 UTC
- Hora de edición: 26 de noviembre de 2023 a las 18:15 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElasticLoadBalancingReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "Statement1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticloadbalancing:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Statement2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Statement3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "arc-zonal-shift:GetManagedResource",
      "Resource" : "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*"
    },
    {
      "Sid" : "Statement4",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "arc-zonal-shift:ListManagedResources",
```

```
        "arc-zonal-shift:ListZonalShifts"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess

Descripción: acceso para ver los activos comprados y descargar el software relacionado y los archivos de inicio

`ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 8 de septiembre de 2020 a las 17:26 UTC
- Hora de edición: 8 de septiembre de 2020 a las 17:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalActivationsDownloadSoftwareAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-activations:Get*",
        "elemental-activations:Download*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ElementalActivationsFullAccess

Descripción: acceso completo para ver y tomar acciones sobre los activos adquiridos en Elemental Appliances y Software

`ElementalActivationsFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ElementalActivationsFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 4 de junio de 2020 a las 21:00 UTC
- Hora de edición: 4 de junio de 2020 a las 21:00 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalActivationsFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-activations:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ElementalActivationsGenerateLicenses

Descripción: acceso para ver los activos comprados y generar licencias de software para las activaciones pendientes

`ElementalActivationsGenerateLicenses` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ElementalActivationsGenerateLicenses` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 28 de agosto de 2020 a las 18:28 UTC
- Hora de edición: 28 de agosto de 2020 a las 18:28 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalActivationsGenerateLicenses`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-activations:Get*",
        "elemental-activations:GenerateLicenses",
        "elemental-activations:StartFileUpload",
        "elemental-activations:CompleteFileUpload"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ElementalActivationsReadOnlyAccess

Descripción: Acceso de solo lectura a la lista detallada de los activos comprados asociados a los Cuenta de AWS del usuario

`ElementalActivationsReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ElementalActivationsReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 28 de agosto de 2020 a las 16:51 UTC
- Hora de edición: 28 de agosto de 2020 a las 16:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalActivationsReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-activations:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ElementalAppliancesSoftwareFullAccess

Descripción: acceso completo para ver y tomar acciones sobre las cotizaciones y pedidos de Elemental Appliances y Software

`ElementalAppliancesSoftwareFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ElementalAppliancesSoftwareFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 31 de julio de 2019 a las 16:28 UTC
- Hora de edición: 5 de febrero de 2021 a las 21:01 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalAppliancesSoftwareFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-appliances-software:*",
        "elemental-activations:CompleteAccountRegistration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess

Descripción: acceso de solo lectura para ver las cotizaciones y los pedidos de Elemental Appliances y Software

`ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 1 de abril de 2020 a las 22:31 UTC
- Hora de edición: 1 de abril de 2020 a las 22:31 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalAppliancesSoftwareReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-appliances-software:List*",
        "elemental-appliances-software:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ElementalSupportCenterFullAccess

Descripción: acceso completo para ver y tomar acciones en casos de soporte de Elemental Appliance y Software, así como en contenido de soporte de productos

`ElementalSupportCenterFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ElementalSupportCenterFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 25 de noviembre de 2020 a las 18:08 UTC
- Hora de edición: 5 de febrero de 2021 a las 21:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ElementalSupportCenterFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elemental-support-cases:*",
        "elemental-support-content:*",
        "elemental-activations:CompleteAccountRegistration"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL

Descripción: esta política concede permisos de solo lectura que permiten al servicio WAL de Amazon EMR encontrar y devolver el estado de un clúster

`EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 15 de junio de 2023 a las 23:30 UTC
- Hora de edición: 15 de junio de 2023 a las 23:30 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/EMRDescribeClusterPolicyForEMRWAL`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

FMSServiceRolePolicy

Descripción: Política de acceso que permite a un rol vinculado al servicio de FM realizar acciones relacionadas con FM en los recursos gestionados por FM dentro de la cuenta de la organización de un cliente. AWS

`FMSServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 28 de marzo de 2018 a las 23:01 UTC
- Hora editada: 21 de mayo de 2025 a las 18:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/FMSServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v32 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WafGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:UpdateWebACL",
        "waf:DeleteWebACL",
        "waf:GetWebACL",
        "waf:GetRuleGroup",
        "waf:ListSubscribedRuleGroups",
        "waf-regional:UpdateWebACL",
        "waf-regional:DeleteWebACL",
        "waf-regional:GetWebACL",
        "waf-regional:GetRuleGroup",
        "waf-regional:ListSubscribedRuleGroups",
        "waf-regional:ListResourcesForWebACL",
        "waf-regional:AssociateWebACL",
        "waf-regional:DisassociateWebACL",
        "elasticloadbalancing:SetWebACL",
        "apigateway:SetWebACL",
        "elasticloadbalancing:SetSecurityGroups",
        "waf:ListTagsForResource",
        "waf-regional:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/app/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Wafv2Logging",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:PutLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:ListLoggingConfigurations",
        "wafv2:DeleteLoggingConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*",
```

```
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/webacl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "WafWebaclCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:CreateWebACL",
        "waf-regional:CreateWebACL",
        "waf:GetChangeToken",
        "waf-regional:GetChangeToken",
        "waf-regional:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf:*:*:*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ElbGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "WafPermissionPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:PutPermissionPolicy",
        "waf:GetPermissionPolicy",
        "waf:DeletePermissionPolicy",
        "waf-regional:PutPermissionPolicy",
        "waf-regional:GetPermissionPolicy",
        "waf-regional:DeletePermissionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf:*:*:rulegroup/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:rulegroup/*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CloudfrontGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "cloudfront:AssociateDistributionWebACL",
        "cloudfront:DisassociateDistributionWebACL"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ConfigScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DeleteConfigRule",
        "config:GetComplianceDetailsByConfigRule",
        "config:PutConfigRule",
        "config:StartConfigRulesEvaluation",
        "config:DeleteEvaluationResults"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/fms.amazonaws.com/
*"
    },
    {
      "Sid" : "ConfigUnscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeComplianceByConfigRule",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:DescribeConfigRules",
        "config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus",
        "config:PutConfigurationRecorder",
        "config:StartConfigurationRecorder",
        "config:PutDeliveryChannel",
        "config:DescribeDeliveryChannels",
        "config:DescribeDeliveryChannelStatus",
        "config:GetComplianceSummaryByConfigRule",
        "config:GetDiscoveredResourceCounts",
```

```
        "config:PutEvaluations",
        "config:SelectResourceConfig",
        "config:BatchGetResourceConfig"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SlrDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/fms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForFMS"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ShieldGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "shield:CreateProtection",
        "shield:DeleteProtection",
        "shield:DescribeProtection",
        "shield:ListProtections",
        "shield:ListAttacks",
```

```
        "shield:CreateSubscription",
        "shield:DescribeSubscription",
        "shield:GetSubscriptionState",
        "shield:DescribeDRTAccess",
        "shield:DescribeEmergencyContactSettings",
        "shield:UpdateEmergencyContactSettings",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "shield:EnableApplicationLayerAutomaticResponse",
        "shield:DisableApplicationLayerAutomaticResponse",
        "shield:UpdateApplicationLayerAutomaticResponse"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2SecurityGroupScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupTagCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSecurityGroup"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2Unscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:ReplaceRouteTableAssociation"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "Wafv2General",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:TagResource",
        "wafv2:ListResourcesForWebACL",
        "wafv2:AssociateWebACL",
        "wafv2:ListTagsForResource",
        "wafv2:UntagResource",
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:DisassociateFirewallManager",
        "wafv2:DeleteWebACL",
        "wafv2:DisassociateWebACL"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/webacl/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Wafv2WebAclAndRuleGroupMutation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:UpdateWebACL",
        "wafv2:CreateWebACL",
        "wafv2:DeleteFirewallManagerRuleGroups",
        "wafv2:PutFirewallManagerRuleGroups"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/webacl/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/rulegroup/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/rulegroup/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/managedruleset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/managedruleset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/ipset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/ipset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/regexpatternset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/regexpatternset/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Wafv2PermissionPolicy",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "wafv2:PutPermissionPolicy",
        "wafv2:GetPermissionPolicy",
        "wafv2:DeletePermissionPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/rulegroup/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/rulegroup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Wafv2WebaclDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:GetWebACLForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RouteTableTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateRouteTable"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SubnetTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateVpcEndpoint"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RouteTableCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteRouteTable",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DescribeUnscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInternetGateways",
```

```
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateVpcEndpointScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/FMManaged" : [
            "true"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateVpcEndpointUnscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateVpcEndpoint",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VpcEndpointsDeletion",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "RamTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamMutation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:UpdateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:CreateResourceShare",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
```

```
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/FMManaged" : [
            "true"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:GetResourceShares"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SlrCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "network-firewall.amazonaws.com",
            "shield.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetRole",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:TagResource"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:AssociateSubnets",
        "network-firewall:CreateFirewall",
        "network-firewall:CreateFirewallPolicy",
        "network-firewall:DisassociateSubnets",
        "network-firewall:UpdateFirewallDeleteProtection",
        "network-firewall:UpdateFirewallPolicy",
        "network-firewall:UpdateFirewallPolicyChangeProtection",
        "network-firewall:UpdateSubnetChangeProtection",
        "network-firewall:AssociateFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DeleteResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:UpdateLoggingConfiguration",
        "network-firewall:DescribeTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:ListTLSInspectionConfigurations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallResourcePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:PutResourcePolicy"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:network-firewall:*:*:firewall-policy/*",
        "arn:aws:network-firewall:*:*:stateful-rulegroup/*",
        "arn:aws:network-firewall:*:*:stateless-rulegroup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "NetworkFirewallCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:DeleteFirewallPolicy",
        "network-firewall:DeleteFirewall"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LogsGeneral",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Route53ResolverRuleGroupUnscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
        "route53resolver:ListTagsForResource",
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupPolicy",
        "route53resolver:PutFirewallRuleGroupPolicy"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Route53ResolverRuleGroupCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:UpdateFirewallRuleGroupAssociation",
        "route53resolver:DisassociateFirewallRuleGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53resolver:*:*:firewall-rule-group-association/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53ResolverRuleGroupScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53resolver:AssociateFirewallRuleGroup",
        "route53resolver:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53resolver:*:*:firewall-rule-group-association/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NaclTagCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged",
            "FMPolicies"
          ]
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkAcl"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NaclTagManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Name",
            "FMManaged",
            "FMPolicies"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NaclScoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkAclEntry",
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:ReplaceNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteNetworkAcl"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/FMManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "NaclUnscoped",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:CreateNetworkAcl"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

FSxDeleteServiceLinkedRoleAccess

Descripción: Permite FSx a Amazon eliminar sus funciones vinculadas a servicios para el acceso a Amazon S3

`FSxDeleteServiceLinkedRoleAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 28 de noviembre de 2018 a las 10:40 UTC
- Hora de edición: 28 de noviembre de 2018 a las 10:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/FSxDeleteServiceLinkedRoleAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "arn:*:iam::*:role/aws-service-role/s3.data-
source.lustre.fsx.amazonaws.com/AWSServiceRoleForFSxS3Access_*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

GameLiftContainerFleetPolicy

Descripción: Otorga los permisos necesarios para procesar acciones en una flota de GameLift contenedores de Amazon, incluido el acceso a dependencias como Amazon S3.

`GameLiftContainerFleetPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `GameLiftContainerFleetPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 12 de noviembre de 2024 a las 19:28 UTC
- Hora editada: 5 de febrero de 2025 a las 20:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GameLiftContainerFleetPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "WriteGameSessionLogsToLogStream",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutRetentionPolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:gamelift-*:log-stream:*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateLogGroupToStoreGameSessionLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:CreateLogGroup",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:gamelift-*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "WriteGameSessionLogsToS3Bucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::gamelift-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RetrieveComputeAuthToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "gamelift:GetComputeAuthToken"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:gamelift:*:*:containerfleet/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

GameLiftGameServerGroupPolicy

Descripción: Política que permite a Gamelift gestionar los recursos GameServerGroups de los clientes

`GameLiftGameServerGroupPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `GameLiftGameServerGroupPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 3 de abril de 2020 a las 23:12 UTC
- Hora de edición: 13 de mayo de 2020 a las 17:27 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GameLiftGameServerGroupPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:TerminateInstances",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/GameLift" : "GameServerGroups"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:CompleteLifecycleAction",
        "autoscaling:ResumeProcesses",
        "autoscaling:EnterStandby",
        "autoscaling:SetInstanceProtection",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:SuspendProcesses",
        "autoscaling:DetachInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/GameLift" : "GameServerGroups"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sns:Publish",
      "Resource" : [
        "arn:*:sns:*:*:ActivatingLifecycleHookTopic-*",
        "arn:*:sns:*:*:TerminatingLifecycleHookTopic-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/GameLift"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy

Descripción: Esta política gestionada concede permiso para conectarse con Amazon Q y utilizar las funciones de la integración GitLab Duo con Amazon Q.

`GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 16 de abril de 2025 a las 16:37 UTC
- Hora editada: 16 de abril de 2025, 16:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GitLabDuoWithAmazonQPermissionsPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GitLabDuoUsagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:SendEvent",
        "q:CreateAuthGrant",
        "q:UpdateAuthGrant",
        "q:GenerateCodeRecommendations",
        "q:SendMessage",
        "q:ListPlugins",
        "q:VerifyOAuthAppConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GitLabDuoManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:CreateOAuthAppConnection",
        "q:DeleteOAuthAppConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GitLabDuoPluginPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:CreatePlugin",
        "q:DeletePlugin",
        "q:GetPlugin"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:qdeveloper:*:*:plugin/GitLabDuoWithAmazonQ/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

GlobalAcceleratorFullAccess

Descripción: Permitir a GlobalAccelerator los usuarios el acceso completo a todos APIs

`GlobalAcceleratorFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `GlobalAcceleratorFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de noviembre de 2018 a las 02:44 UTC
- Hora de edición: 4 de diciembre de 2020, 19:17 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GlobalAcceleratorFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "globalaccelerator:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeSubnets"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
globalaccelerator.amazonaws.com/AWSServiceRoleForGlobalAccelerator*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "globalaccelerator.amazonaws.com"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

GlobalAcceleratorReadOnlyAccess

Descripción: Permitir a GlobalAccelerator los usuarios el acceso de solo lectura APIs

`GlobalAcceleratorReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `GlobalAcceleratorReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de noviembre de 2018 a las 02:41 UTC
- Hora de edición: 27 de noviembre de 2018 a las 02:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GlobalAcceleratorReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "globalaccelerator:Describe*",
        "globalaccelerator:List*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

GreengrassOTAUpdateArtifactAccess

Descripción: proporciona acceso de lectura a los artefactos de actualización OTA de Greengrass en todas las regiones de Greengrass

`GreengrassOTAUpdateArtifactAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `GreengrassOTAUpdateArtifactAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio

- Hora de creación: 29 de noviembre de 2017 a las 18:11 UTC
- Hora de edición: 18 de diciembre de 2018 a las 00:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/GreengrassOTAUpdateArtifactAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowsIotToAccessGreengrassOTAUpdateArtifacts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*-greengrass-updates/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess

Descripción: Esta política otorga los permisos necesarios para usar todas las funciones de la consola sintética SageMaker Ground Truth.

`GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 25 de agosto de 2022 a las 15:58 UTC
- Hora de edición: 25 de agosto de 2022 a las 15:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker-groundtruth-synthetic:*",
```

```
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess

Descripción: Esta política otorga acceso de solo lectura a SageMaker Ground Truth Synthetic a través del. Consola de administración de AWS

`GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 25 de agosto de 2022 a las 15:58 UTC
- Hora de edición: 25 de agosto de 2022 a las 15:58 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker-groundtruth-synthetic:List*",
        "sagemaker-groundtruth-synthetic:Get*",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

Health_OrganizationsServiceRolePolicy

Descripción: Política AWS de salud para habilitar la función de vista organizacional

`Health_OrganizationsServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 16 de diciembre de 2019 a las 13:28 UTC
- Hora de edición: 06 de febrero de 2024 a las 16:07 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/Health_OrganizationsServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "HealthAPIOrganizationView0",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

IAMAccessAdvisorReadOnly

Descripción: esta política concede acceso para leer toda la información de acceso que el asesor de acceso de IAM proporciona, como la información del último servicio al que se accedió.

`IAMAccessAdvisorReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `IAMAccessAdvisorReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 21 de junio de 2019 a las 19:33 UTC
- Hora de edición: 21 de junio de 2019 a las 19:33 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMAccessAdvisorReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPoliciesGrantingServiceAccess",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:GenerateOrganizationsAccessReport",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetServiceLastAccessedDetails",
        "iam:GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities",
        "iam:GetOrganizationsAccessReport",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListTargetsForPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

IAMAccessAnalyzerFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo al Analizador de acceso de IAM

`IAMAccessAnalyzerFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `IAMAccessAnalyzerFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 2 de diciembre de 2019 a las 17:12 UTC
- Hora de edición: 2 de diciembre de 2019 a las 17:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMAccessAnalyzerFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "access-analyzer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a los recursos del Analizador de acceso de IAM

`IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 2 de diciembre de 2019 a las 17:12 UTC
- Hora de edición: 18 de julio de 2024 a las 17:49 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "access-analyzer:CheckAccessNotGranted",
        "access-analyzer:CheckNoNewAccess",
        "access-analyzer:CheckNoPublicAccess",
        "access-analyzer:Get*",
        "access-analyzer:List*",
        "access-analyzer:ValidatePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

IAMFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a IAM a través del Consola de administración de AWS.

`IAMFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `IAMFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 21 de junio de 2019 a las 19:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:*",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListTargetsForPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

IAMReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a IAM a través del Consola de administración de AWS.

`IAMReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `IAMReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 25 de enero de 2018 a las 19:11 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "iam:SimulateCustomPolicy",
        "iam:SimulatePrincipalPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

IAMSelfManageServiceSpecificCredentials

Descripción: permite a un usuario de IAM administrar sus propias credenciales específicas del servicio.

`IAMSelfManageServiceSpecificCredentials` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `IAMSelfManageServiceSpecificCredentials` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 22 de diciembre de 2016 a las 17:25 UTC
- Hora de edición: 22 de diciembre de 2016 a las 17:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMSelfManageServiceSpecificCredentials`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceSpecificCredential",
        "iam:ListServiceSpecificCredentials",
        "iam:UpdateServiceSpecificCredential",
        "iam:DeleteServiceSpecificCredential",
        "iam:ResetServiceSpecificCredential"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

IAMUserChangePassword

Descripción: proporciona a un usuario de IAM la posibilidad de cambiar su propia contraseña.

`IAMUserChangePassword` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `IAMUserChangePassword` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 15 de noviembre de 2016 a las 00:25 UTC
- Hora editada: 29 de mayo de 2025 a las 21:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMUserChangePassword`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ChangePassword"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}",
        "arn:aws:iam::*:user/*/${aws:username}"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetAccountPasswordPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

IAMUserSSHKeys

Descripción: proporciona a un usuario de IAM la posibilidad de administrar sus propias claves SSH.

`IAMUserSSHKeys` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `IAMUserSSHKeys` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 9 de julio de 2015 a las 17:08 UTC
- Hora de edición: 9 de julio de 2015 a las 17:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IAMUserSSHKeys`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteSSHPublicKey",
        "iam:GetSSHPublicKey",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:UpdateSSHPublicKey",
        "iam:UploadSSHPublicKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

IVSFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo al Servicio de video interactivo (IVS). También incluye permisos para los servicios dependientes, necesarios para el acceso completo a la consola de IVS.

`IVSFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `IVSFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 13 de diciembre de 2023 a las 21:20 h UTC
- Hora de edición: 13 de diciembre de 2023 a las 21:20 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IVSFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IVSFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ivs:*",
        "ivschat:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

IVSReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a la transmisión de IVS de baja latencia y en tiempo real APIs

`IVSReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `IVSReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 05 de diciembre de 2023 a las 18:00 h UTC
- Hora editada: 24 de julio de 2025 a las 20:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/IVSReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "IVSReadOnlyAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ivs:BatchGetChannel",
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetComposition",
```

```
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:GetIngestConfiguration",
        "ivs:GetParticipant",
        "ivs:GetPlaybackKeyPair",
        "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
        "ivs:GetPublicKey",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStage",
        "ivs:GetStageSession",
        "ivs:GetStorageConfiguration",
        "ivs:GetStream",
        "ivs:GetStreamSession",
        "ivs:ListChannels",
        "ivs:ListCompositions",
        "ivs:ListEncoderConfigurations",
        "ivs:ListIngestConfigurations",
        "ivs:ListParticipants",
        "ivs:ListParticipantReplicas",
        "ivs:ListParticipantEvents",
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
        "ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies",
        "ivs:ListPublicKeys",
        "ivs:ListRecordingConfigurations",
        "ivs:ListStages",
        "ivs:ListStageSessions",
        "ivs:ListStorageConfigurations",
        "ivs:ListStreamKeys",
        "ivs:ListStreams",
        "ivs:ListStreamSessions",
        "ivs:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

IVSRecordToS3

Descripción: Función vinculada al servicio que permite desde S3 PutObject hasta la grabación de transmisiones en directo del IVS

`IVSRecordToS3` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 5 de diciembre de 2020 a las 00:10 UTC
- Hora de edición: 5 de diciembre de 2020 a las 00:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/IVSRecordToS3`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::AWSIVS_*/ivs/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

KafkaConnectServiceRolePolicy

Descripción: Esta política concede a Kafka Connect permiso para gestionar AWS los recursos en su nombre.

`KafkaConnectServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 7 de septiembre de 2021 a las 13:12 UTC
- Hora de edición: 7 de septiembre de 2021 a las 13:12 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/KafkaConnectServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonMSKConnectManaged" : "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonMSKConnectManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AmazonMSKConnectManaged" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

KafkaServiceRolePolicy

Descripción: política de rol vinculado al servicio para Kafka.

`KafkaServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 15 de noviembre de 2018 a las 23:31 UTC
- Hora editada: 10 de noviembre de 2025 a las 23:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/KafkaServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:subnet/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSMSKManaged" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ClusterArn" : "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:DeleteResourcePolicy",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "secretsmanager:SecretId" : "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:AmazonMSK_*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:*:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AWSMSKManaged" : "true"
```

```
        },
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/ClusterArn" : "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

KeyspacesCDCServiceRolePolicy

Descripción: otorga los permisos necesarios a Amazon Keyspaces para la captura de datos de cambio

`KeyspacesCDCServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 21 de junio de 2025 a las 00:22 UTC
- Hora editada: 21 de junio de 2025 a las 00:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/KeyspacesCDCServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "KeyspacesPutMetricDataPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/Cassandra"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

KeyspacesReplicationServiceRolePolicy

Descripción: permisos requeridos por Keyspaces para la replicación de datos entre regiones

`KeyspacesReplicationServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 2 de mayo de 2023 a las 16:15 UTC
- Hora editada: 15 de noviembre de 2024 a las 20:55 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/KeyspacesReplicationServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "KeyspacesActionsNeededForSteadyStateReplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cassandra:Select",
        "cassandra:Modify",
        "cassandra:Alter",
        "cassandra:ModifyMultiRegionResource",
        "cassandra:SelectMultiRegionResource",
        "cassandra:AlterMultiRegionResource",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
```

```
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CWDeleteAlarmPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking-*"
    },
    {
      "Sid" : "CWDescribeAlarmPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*"
    },
    {
      "Sid" : "CWPutMetricAlarmPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "cloudwatch:AlarmActions" : [
            "arn:aws:autoscaling:*:*:scalingPolicy:*:resource/cassandra/keyspace/*/
table/*:policyName/*:createdBy/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy

Descripción: política para conceder acceso temporal a los datos de los recursos de Lake Formation

`LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 20 de junio de 2019 a las 20:46 UTC
- Hora de edición: 06 de febrero de 2024 a las 18:37 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

LexBotPolicy

Descripción: Política para el caso de uso de AWS Lex Bot

`LexBotPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 17 de febrero de 2017 a las 22:18 UTC
- Hora de edición: 13 de noviembre de 2019 a las 22:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/LexBotPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "polly:SynthesizeSpeech"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "comprehend:DetectSentiment"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

LexChannelPolicy

Descripción: Política para el caso de uso de AWS Lex Channel

`LexChannelPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 17 de febrero de 2017 a las 23:23 UTC
- Hora de edición: 17 de febrero de 2017 a las 23:23 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/LexChannelPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "lex:PostText"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

LightsailExportAccess

Descripción: Política de roles vinculados AWS al servicio Lightsail que otorga permisos para exportar recursos

`LightsailExportAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 28 de septiembre de 2018 a las 16:35 UTC
- Hora de edición: 15 de enero de 2022 a las 01:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/LightsailExportAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lightsail.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLightsail*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopySnapshot",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DescribeImages"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy

Descripción: Esta política otorga permiso para registrar instancias de MediaConnect puerta de enlace en una MediaConnect puerta de enlace.

`MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 22 de marzo de 2023 a las 20:43 UTC
- Hora de edición: 22 de marzo de 2023 a las 20:43 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/MediaConnectGatewayInstanceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MediaConnectGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mediaconnect:DiscoverGatewayPollEndpoint",
        "mediaconnect:PollGateway",
        "mediaconnect:SubmitGatewayStateChange"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

MediaPackageServiceRolePolicy

Descripción: Permite MediaPackage publicar registros en CloudWatch

`MediaPackageServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 18 de septiembre de 2020 a las 17:45 UTC
- Hora de edición: 18 de septiembre de 2020 a las 17:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MediaPackageServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutLogEvents",
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/MediaPackage/*:log-stream:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/MediaPackage/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

MemoryDBServiceRolePolicy

Descripción: Esta política permite a MemoryDB administrar AWS los recursos en su nombre según sea necesario para administrar sus recursos.

`MemoryDBServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 17 de agosto de 2021 a las 22:34 UTC
- Hora editada: 1 de diciembre de 2024 a las 16:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MemoryDBServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CreateMemoryDBTagsOnNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonMemoryDBManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNetworkInterfaces",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DeleteMemoryDBTaggedNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/AmazonMemoryDBManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteNetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEC2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "PutCloudWatchMetricData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/MemoryDB"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReplicateMemoryDBMultiRegionClusterData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "memorydb:ReplicateMultiRegionClusterData"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:memorydb:*:*:cluster/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

MigrationHubDMSAccessServiceRolePolicy

Descripción: política para que Database Migration Service asuma un rol en la cuenta del cliente para llamar a Migration Hub

`MigrationHubDMSAccessServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 12 de junio de 2019 a las 17:50 UTC
- Hora de edición: 7 de octubre de 2019 a las 17:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MigrationHubDMSAccessServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgh:CreateProgressUpdateStream",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/DMS"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:DescribeMigrationTask",
        "mgh:AssociateDiscoveredResource",
        "mgh:ListDiscoveredResources",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:ListCreatedArtifacts",
        "mgh:DisassociateDiscoveredResource",
```

```
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:PutResourceAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/DMS/migrationTask/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:ListMigrationTasks",
        "mgh:NotifyApplicationState",
        "mgh:DescribeApplicationState",
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

MigrationHubServiceRolePolicy

Descripción: permite que Migration Hub llame a Application Discovery Service en su nombre

`MigrationHubServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio

- Hora de creación: 12 de junio de 2019 a las 17:22 UTC
- Hora de edición: 6 de agosto de 2020 a las 18:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MigrationHubServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "discovery:ListConfigurations",
        "discovery:DescribeConfigurations"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "aws:migrationhub:source-id"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "dms:AddTagsToResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:dms:*:*:endpoint:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "aws:migrationhub:source-id"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

MigrationHubSMSAccessServiceRolePolicy

Descripción: política para que Server Migration Service asuma un rol en la cuenta del cliente para llamar a Migration Hub

`MigrationHubSMSAccessServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 12 de junio de 2019 a las 18:30 UTC
- Hora de edición: 7 de octubre de 2019 a las 18:02 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MigrationHubSMSAccessServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "mgh:CreateProgressUpdateStream",
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/SMS"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:DescribeMigrationTask",
        "mgh:AssociateDiscoveredResource",
        "mgh:ListDiscoveredResources",
        "mgh:ImportMigrationTask",
        "mgh:ListCreatedArtifacts",
        "mgh:DisassociateDiscoveredResource",
```

```
        "mgh:AssociateCreatedArtifact",
        "mgh:NotifyMigrationTaskState",
        "mgh:DisassociateCreatedArtifact",
        "mgh:PutResourceAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:mgh:*:*:progressUpdateStream/SMS/migrationTask/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mgh:ListMigrationTasks",
        "mgh:NotifyApplicationState",
        "mgh:DescribeApplicationState",
        "mgh:GetHomeRegion"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

MonitronServiceRolePolicy

Descripción: Política para el rol vinculado al servicio de AWS Monitron que otorga acceso a los recursos de los clientes requeridos.

`MonitronServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio

- Hora de creación: 2 de mayo de 2022 a las 19:22 UTC
- Hora de edición: 2 de mayo de 2022 a las 19:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/MonitronServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/monitron/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

MultiPartyApprovalFullAccess

Descripción: brinda acceso completo a la aprobación de varias partes. Esta política también incluye los permisos relacionados con AWS Organizations e AWS IAM Identity para gestionar los equipos de aprobación y las fuentes de identidad.

`MultiPartyApprovalFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `MultiPartyApprovalFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 18 de junio de 2025 a las 20:22 UTC
- Hora editada: 8 de septiembre de 2025 a las 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/MultiPartyApprovalFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MpaFullAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mpa:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOCreateApplication",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateApplication"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sso:::instance/*",
        "arn:aws:sso::aws:applicationProvider/mpa"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SSOApplicationManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:PutApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:PutApplicationGrant",
        "sso:PutApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:PutApplicationAccessScope",
        "sso:DeleteApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:CalledViaLast" : "mpa.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
```

```
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso:ListInstances"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

MultiPartyApprovalReadOnlyAccess

Descripción: brinda acceso de solo lectura a la aprobación de varias partes. Esta política también incluye permisos de lectura relacionados con AWS Organizations e AWS IAM Identity para los equipos de aprobación y las fuentes de identidad.

`MultiPartyApprovalReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `MultiPartyApprovalReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 18 de junio de 2025 a las 20:07 UTC
- Hora editada: 8 de septiembre de 2025 a las 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/MultiPartyApprovalReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "MpaReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "mpa:Get*",
        "mpa:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSOManagementAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:ListInstances",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:SearchUsers"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityCenter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:sso:instance-arn" : "arn:*:sso:::instance/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sso.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowKmsAccessViaIdentityStore",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:identitystore:identitystore-arn" :
 "arn:*:identitystore::*:identitystore/*"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "identitystore.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

NeptuneConsoleFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo para administrar Amazon Neptune mediante la Consola de administración de AWS. Tenga en cuenta que esta política también otorga acceso total para publicar sobre todos los temas de SNS de la cuenta, permisos para crear y editar EC2 instancias de Amazon y configuraciones de VPC, permisos para ver y enumerar claves en Amazon KMS y acceso completo a Amazon RDS. Para obtener más información, consulte las preguntas frecuentes/. https://aws.amazon.com/neptune/

`NeptuneConsoleFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `NeptuneConsoleFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 19 de junio de 2018 a las 21:35 UTC
- Hora de edición: 30 de noviembre de 2023 a las 07:32 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/NeptuneConsoleFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowNeptuneCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "rds:CreateDBCluster",
        "rds:CreateDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "rds:DatabaseEngine" : [
            "graphdb",
            "neptune"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagementPermissionsForRDS",
      "Action" : [
        "rds:AddRoleToDBCluster",
        "rds:AddSourceIdentifierToSubscription",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:ApplyPendingMaintenanceAction",
        "rds:CopyDBClusterParameterGroup",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:CopyDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:CreateDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBSubnetGroup",
        "rds:CreateEventSubscription",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterParameterGroup",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBSubnetGroup",
        "rds:DeleteEventSubscription",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
```

```
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DescribeValidDBInstanceModifications",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:FailoverDBCluster",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "rds:ModifyDBClusterParameterGroup",
        "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:ModifyDBParameterGroup",
        "rds:ModifyDBSubnetGroup",
        "rds:ModifyEventSubscription",
        "rds:PromoteReadReplicaDBCluster",
        "rds:RebootDBInstance",
        "rds:RemoveRoleFromDBCluster",
        "rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription",
        "rds:RemoveTagsFromResource",
        "rds:ResetDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBParameterGroup",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOtherDepedentPermissions",
      "Action" : [
```

```
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateCustomerGateway",
        "ec2:CreateDefaultSubnet",
        "ec2:CreateDefaultVpc",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "iam:ListRoles",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForNeptune",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSLRForNeptune",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AllowManagementPermissionsForNeptuneAnalytics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-graph:CreateGraph",
        "neptune-graph:DeleteGraph",
        "neptune-graph:GetGraph",
        "neptune-graph:ListGraphs",
        "neptune-graph:UpdateGraph",
        "neptune-graph:ResetGraph",
        "neptune-graph:CreateGraphSnapshot",
        "neptune-graph:DeleteGraphSnapshot",
        "neptune-graph:GetGraphSnapshot",
        "neptune-graph:ListGraphSnapshots",
        "neptune-graph:RestoreGraphFromSnapshot",
        "neptune-graph:CreatePrivateGraphEndpoint",
        "neptune-graph:GetPrivateGraphEndpoint",
        "neptune-graph:ListPrivateGraphEndpoints",
        "neptune-graph:DeletePrivateGraphEndpoint",
        "neptune-graph:CreateGraphUsingImportTask",
        "neptune-graph:GetImportTask",
        "neptune-graph:ListImportTasks",
        "neptune-graph:CancelImportTask"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:neptune-graph:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForNeptuneAnalytics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "neptune-graph.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSLRForNeptuneAnalytics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/neptune-graph.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNeptuneGraph",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "neptune-graph.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

NeptuneFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Amazon Neptune. Tenga en cuenta que esta política también otorga acceso total a las publicaciones sobre todos los temas de SNS de la cuenta, y brinda acceso total a Amazon RDS. Para obtener más información, consulte las preguntas https://aws.amazon.com/neptune/ frecuentes/.

`NeptuneFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `NeptuneFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 30 de mayo de 2018 a las 19:17 UTC
- Hora de edición: 22 de enero de 2024 a las 16:32 h UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/NeptuneFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowNeptuneCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:CreateDBCluster",
        "rds:CreateDBInstance"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:rds:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "rds:DatabaseEngine" : [
            "graphdb",
            "neptune"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagementPermissionsForRDS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:AddRoleToDBCluster",
        "rds:AddSourceIdentifierToSubscription",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:ApplyPendingMaintenanceAction",
```

```
        "rds:CopyDBClusterParameterGroup",
        "rds:CopyDBClusterSnapshot",
        "rds:CopyDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterEndpoint",
        "rds:CreateDBClusterParameterGroup",
        "rds:CreateDBClusterSnapshot",
        "rds:CreateDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBSubnetGroup",
        "rds:CreateEventSubscription",
        "rds:CreateGlobalCluster",
        "rds:DeleteDBCluster",
        "rds:DeleteDBClusterEndpoint",
        "rds:DeleteDBClusterParameterGroup",
        "rds:DeleteDBClusterSnapshot",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:DeleteDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBSubnetGroup",
        "rds:DeleteEventSubscription",
        "rds:DeleteGlobalCluster",
        "rds:DescribeDBClusterEndpoints",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
        "rds:DescribeDBSecurityGroups",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters",
        "rds:DescribeEngineDefaultParameters",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeOptionGroups",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DescribeValidDBInstanceModifications",
```

```
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:FailoverDBCluster",
        "rds:FailoverGlobalCluster",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rds:ModifyDBCluster",
        "rds:ModifyDBClusterEndpoint",
        "rds:ModifyDBClusterParameterGroup",
        "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:ModifyDBParameterGroup",
        "rds:ModifyDBSubnetGroup",
        "rds:ModifyEventSubscription",
        "rds:ModifyGlobalCluster",
        "rds:PromoteReadReplicaDBCluster",
        "rds:RebootDBInstance",
        "rds:RemoveFromGlobalCluster",
        "rds:RemoveRoleFromDBCluster",
        "rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription",
        "rds:RemoveTagsFromResource",
        "rds:ResetDBClusterParameterGroup",
        "rds:ResetDBParameterGroup",
        "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot",
        "rds:RestoreDBClusterToPointInTime",
        "rds:StartDBCluster",
        "rds:StopDBCluster"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOtherDepedentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies",
```

```
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListTopics",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleForNeptune",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCreateSLRForNeptune",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRDS",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "rds.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDataAccessForNeptune",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-db:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

NeptuneGraphReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a todos los recursos de análisis por Amazon Neptune junto con permisos de solo lectura para servicios dependientes.

`NeptuneGraphReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `NeptuneGraphReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 30 de noviembre de 2023 a las 07:32 h UTC
- Hora de edición: 30 de noviembre de 2023 a las 07:32 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/NeptuneGraphReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForNeptuneGraph",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-graph:Get*",
        "neptune-graph:List*",
        "neptune-graph:Read*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForKMS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForCloudwatch",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

NeptuneReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a Amazon Neptune. Tenga en cuenta que esta política también concede acceso a los recursos de Amazon RDS. Para obtener más información, consulte las preguntas https://aws.amazon.com/neptune/ frecuentes/.

`NeptuneReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `NeptuneReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 30 de mayo de 2018 a las 19:16 UTC
- Hora de edición: 22 de enero de 2024 a las 16:33 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/NeptuneReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForRDS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "rds:DescribeCertificates",
        "rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
        "rds:DescribeDBClusterParameters",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBEngineVersions",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBLogFiles",
        "rds:DescribeDBParameterGroups",
        "rds:DescribeDBParameters",
```

```
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "rds:DescribeEventCategories",
        "rds:DescribeEventSubscriptions",
        "rds:DescribeEvents",
        "rds:DescribeGlobalClusters",
        "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions",
        "rds:DescribePendingMaintenanceActions",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForCloudwatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForEC2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForKMS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListRetirableGrants",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeyPolicies"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/rds/*:log-stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/neptune/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowReadOnlyPermissionsForNeptuneDB",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-db:Read*",
        "neptune-db:Get*",
        "neptune-db:List*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

NetworkAdministrator

Descripción: Otorga permisos de acceso total a AWS los servicios y acciones necesarios para configurar y configurar los recursos AWS de la red.

`NetworkAdministrator` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `NetworkAdministrator` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: Política de funciones laborales
- Hora de creación: 10 de noviembre de 2016 a las 17:31 UTC
- Hora editada: 19 de diciembre de 2024 a las 22:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/NetworkAdministrator`

Versión de la política

Versión de la política: v13 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowDefaultNetworkAdminActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
```

```
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "directconnect:*",
        "ec2:AcceptVpcEndpointConnections",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AssociateDhcpOptions",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AttachVpnGateway",
        "ec2:CreateCarrierGateway",
        "ec2:CreateCustomerGateway",
        "ec2:CreateDefaultSubnet",
        "ec2:CreateDefaultVpc",
        "ec2:CreateDhcpOptions",
        "ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2:CreateFlowLogs",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateNetworkAcl",
        "ec2:CreateNetworkAclEntry",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateVpcEndpointConnectionNotification",
        "ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration",
        "ec2:CreateVpnConnection",
        "ec2:CreateVpnConnectionRoute",
        "ec2:CreateVpnGateway",
        "ec2:DeleteCarrierGateway",
        "ec2:DeleteEgressOnlyInternetGateway",
        "ec2:DeleteFlowLogs",
        "ec2:DeleteNatGateway",
```

```
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeleteVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpnConnection",
        "ec2:DeleteVpnConnectionRoute",
        "ec2:DeleteVpnGateway",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCarrierGateways",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeIpv6Pools",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeMovingAddresses",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribePublicIpv4Pools",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcClassicLink",
        "ec2:DescribeVpcClassicLinkDnsSupport",
```

```
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnectionNotifications",
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DetachVpnGateway",
        "ec2:DisableVgwRoutePropagation",
        "ec2:DisableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DisassociateSubnetCidrBlock",
        "ec2:DisassociateVpcCidrBlock",
        "ec2:EnableVgwRoutePropagation",
        "ec2:EnableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:GetVpnConnectionDeviceSampleConfiguration",
        "ec2:GetVpnConnectionDeviceTypes",
        "ec2:GetVpnTunnelReplacementStatus",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifySecurityGroupRules",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:ModifyVpcEndpointConnectionNotification",
        "ec2:ModifyVpcEndpointServiceConfiguration",
        "ec2:ModifyVpcEndpointServicePermissions",
        "ec2:ModifyVpcPeeringConnectionOptions",
        "ec2:ModifyVpcTenancy",
        "ec2:ModifyVpnConnection",
        "ec2:ModifyVpnConnectionOptions",
        "ec2:ModifyVpnTunnelCertificate",
        "ec2:ModifyVpnTunnelOptions",
        "ec2:MoveAddressToVpc",
        "ec2:RejectVpcEndpointConnections",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
        "ec2:ReplaceNetworkAclEntry",
        "ec2:ReplaceRoute",
```

```
        "ec2:ReplaceRouteTableAssociation",
        "ec2:ReplaceVpnTunnel",
        "ec2:ResetNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:RestoreAddressToClassic",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticbeanstalk:RequestEnvironmentInfo",
        "elasticbeanstalk:RetrieveEnvironmentInfo",
        "elasticloadbalancing:*",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents",
        "route53:*",
        "route53domains:*",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowVPCPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AcceptVpcPeeringConnection",
        "ec2:AssociateSecurityGroupVpc",
        "ec2:AttachClassicLinkVpc",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateVpcPeeringConnection",
        "ec2:DeleteCustomerGateway",
        "ec2:DeleteDhcpOptions",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteNetworkAcl",
        "ec2:DeleteNetworkAclEntry",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeleteVpcPeeringConnection",
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroupVpcAssociations",
        "ec2:DetachClassicLinkVpc",
        "ec2:DisableVpcClassicLink",
        "ec2:DisassociateSecurityGroupVpc",
        "ec2:EnableVpcClassicLink",
        "ec2:GetConsoleScreenshot",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:RejectVpcPeeringConnection",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowLocalGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateLocalGatewayRoute",
        "ec2:CreateLocalGatewayRouteTableVpcAssociation",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRoute",
        "ec2:DeleteLocalGatewayRouteTableVpcAssociation",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DiscoverBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketWebsite",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "DiscoverFlowLogRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/flow-logs-*"
    },
    {
      "Sid" : "NetworkmanagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "networkmanager:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "TransitGatewayPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AcceptTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:AssociateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:CreateTransitGateway",
        "ec2:CreateTransitGatewayRoute",
        "ec2:CreateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:DeleteTransitGateway",
        "ec2:DeleteTransitGatewayRoute",
        "ec2:DeleteTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:DeleteTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DisableTransitGatewayRouteTablePropagation",
        "ec2:DisassociateTransitGatewayRouteTable",
        "ec2:EnableTransitGatewayRouteTablePropagation",
        "ec2:ExportTransitGatewayRoutes",
        "ec2:GetTransitGatewayAttachmentPropagations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
```

```
        "ec2:ModifyTransitGateway",
        "ec2:ModifyTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:RejectTransitGatewayVpcAttachment",
        "ec2:ReplaceTransitGatewayRoute",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowTransitGatewaySLRCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "transitgateway.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy

Descripción: Proporciona permisos para que el rol vinculado al servicio de director de seguridad de red AWS Shield evalúe entornos específicos.

`NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 13 de junio de 2025 a las 20:07 UTC
- Hora editada: 10 de noviembre de 2025 a las 19:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ResourceLevelPermissionNotSupported",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
        "ec2:DescribeNatGateways",
```

```
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTransitGateways",
        "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
        "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "wafv2:ListWebACLs",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListTagsForResource",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
        "directconnect:DescribeVirtualInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "cloudfront",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudfront:GetDistribution"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudfront::*:distribution/*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "classicWaf",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "waf:ListWebACLs",
        "waf:GetWebACL"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:waf::*:webacl/*",
        "arn:aws:waf-regional:*:*:webacl/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "wafv2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:ListResourcesForWebACL",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:GetRuleGroup",
        "wafv2:DescribeManagedRuleGroup",
        "wafv2:GetWebACL"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/rulegroup/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/rulegroup/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/managedruleset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/managedruleset/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:global/webacl/*/*",
        "arn:aws:wafv2:*:*:regional/webacl/*/*",
        "arn:aws:apprunner:*:*:service/*",
        "arn:aws:cognito-idp:*:*:userpool/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:verified-access-instance/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "directconnect",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "directconnect:DescribeConnections",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
        "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
        "directconnect:DescribeVirtualGateways"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:directconnect::*:dx-gateway/*",
        "arn:aws:directconnect:*:*:dxcon/*",
        "arn:aws:directconnect:*:*:dxlag/*",
        "arn:aws:directconnect:*:*:dxvif/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ec2Get",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:transit-gateway-route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "networkFirewall",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:network-firewall:*:*:*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "apiGatewayGetAPI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsReadAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListTargetsForPolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationsAdmins",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "network-security-director.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccountInformationRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetRegionOptStatus"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfigRecorderList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:ListConfigurationRecorders"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowConfigRecorderScopedAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:PutServiceLinkedConfigurationRecorder",
        "config:DeleteServiceLinkedConfigurationRecorder"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "config:ConfigurationRecorderServicePrincipal" : [
            "network-security-director.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

NovaActServiceRolePolicy

Descripción: Esta política permite NovaAct crear y administrar los recursos necesarios para operar los agentes de la Ley Nova.

`NovaActServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 26 de noviembre de 2025 a las 16:19 UTC
- Hora editada: 26 de noviembre de 2025 a las 16:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/NovaActServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowPublishCloudWatchMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/NovaAct"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

OAMFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a CloudWatch Observability Access Manager

`OAMFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `OAMFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de noviembre de 2022 a las 13:38 UTC
- Hora de edición: 27 de noviembre de 2022 a las 13:38 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/OAMFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

OAMReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a CloudWatch Observability Access Manager

`OAMReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `OAMReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de noviembre de 2022 a las 13:29 UTC

- Hora de edición: 27 de noviembre de 2022 a las 13:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/OAMReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "oam:Get*",
        "oam:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

OpensearchIngestionSelfManagedVpcePolicy

Descripción: Permite a Amazon OpenSearch Ingestion describir los recursos de la red y escribir métricas de servicio en Cloudwatch

`OpensearchIngestionSelfManagedVpcePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 10 de junio de 2024 a las 19:59 h UTC
- Hora de edición: 10 de junio de 2024 a las 19:59 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/OpensearchIngestionSelfManagedVpcePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeEc2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
```

```
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CwPermissionsForOsiNamespace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/OSIS"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation

Descripción: proporciona acceso para asociar los usuarios centrales de los socios a roles de IAM y desasociarlos de estos

`PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada

- Hora de creación: 10 de noviembre de 2023 a las 02:03 UTC
- Hora de edición: 10 de noviembre de 2023 a las 02:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/PartnerCentralAccountManagementUserRoleAssociation`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PassPartnerCentralRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/PartnerCentralRoleFor*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "partnercentral-account-management.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PartnerUserRoleAssociation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "partnercentral-account-management:AssociatePartnerUser",
        "partnercentral-account-management:DisassociatePartnerUser"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

PowerUserAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a AWS los servicios y recursos, pero no permite la administración de usuarios y grupos.

`PowerUserAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `PowerUserAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:39 UTC
- Hora editada: 29 de abril de 2025 a las 19:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "NotAction" : [
        "iam:*",
        "organizations:*",
        "account:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetPrimaryEmail",
        "account:ListRegions",
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:ListRoles",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

QAppsServiceRolePolicy

Descripción: Otorga permisos Servicios de AWS y recursos utilizados o gestionados por Amazon Q Apps.

`QAppsServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 26 de septiembre de 2024 a las 19:22 h UTC
- Hora de edición: 26 de septiembre de 2024 a las 19:22 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/QAppsServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "QAppsPutMetricDataPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/QApps"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

QBusinessQuicksightPluginPolicy

Descripción: Otorga permisos QBusiness QuickSight APIs para solicitar el QuickSight complemento

`QBusinessQuicksightPluginPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `QBusinessQuicksightPluginPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 3 de diciembre de 2024 a las 15:36 UTC
- Hora editada: 3 de diciembre de 2024 a las 15:36 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/QBusinessQuicksightPluginPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "QBusinessToQuickSightPredictQAResultsInvocation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:PredictQAResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:quicksight:*:*:topic/*",
        "arn:aws:quicksight:*:*:dashboard/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

QBusinessServiceRolePolicy

Descripción: Otorga permisos Servicios de AWS y recursos utilizados o gestionados por Amazon Q

`QBusinessServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 29 de abril de 2024 a las 16:05 h UTC
- Hora de edición: 29 de abril de 2024 a las 16:05 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/QBusinessServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "QBusinessPutMetricDataPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/QBusiness"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QBusinessCreateLogGroupPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/qbusiness/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QBusinessDescribeLogGroupsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QBusinessLogStreamPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/qbusiness/*:log-stream:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly

Descripción: Política utilizada por el QuickSight equipo para acceder a los datos de los clientes generados por S3 Storage Management Analytics.

`QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 12 de junio de 2017 a las 18:18 UTC
- Hora de edición: 8 de octubre de 2019 a las 23:53 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::s3-analytics-export-shared-*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "s3:GetAnalyticsConfiguration",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

RDSCloudHsmAuthorizationRole

Descripción: política predeterminada para el rol de servicio de Amazon RDS.

`RDSCloudHsmAuthorizationRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `RDSCloudHsmAuthorizationRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- Hora de edición: 26 de septiembre de 2019 a las 22:14 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/RDSCloudHsmAuthorizationRole`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudhsm:CreateLunaClient",
        "cloudhsm:DeleteLunaClient",
        "cloudhsm:DescribeHapg",
        "cloudhsm:DescribeLunaClient",
        "cloudhsm:GetConfig",
        "cloudhsm:ModifyHapg",
        "cloudhsm:ModifyLunaClient"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a los AWS servicios y recursos.

`ReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:39 UTC
- Hora editada: 16 de diciembre de 2025 a las 13:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v137 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadOnlyActionsGroup1",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:Get*",
        "a4b:List*",
        "a4b:Search*",
        "access-analyzer:GetAccessPreview",
        "access-analyzer:GetAnalyzedResource",
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:GetArchiveRule",
        "access-analyzer:GetFinding",
        "access-analyzer:GetFindingsStatistics",
        "access-analyzer:GetGeneratedPolicy",
        "access-analyzer:ListAccessPreviewFindings",
        "access-analyzer:ListAccessPreviews",
        "access-analyzer:ListAnalyzedResources",
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "access-analyzer:ListArchiveRules",
        "access-analyzer:ListFindings",
        "access-analyzer:ListPolicyGenerations",
        "access-analyzer:ListTagsForResource",
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetContactInformation",
        "account:GetPrimaryEmail",
        "account:GetRegionOptStatus",
        "account:ListRegions",
        "acm-pca:Describe*",
        "acm-pca:Get*",
        "acm-pca:List*",
        "acm:Describe*",
        "acm:Get*",
        "acm:List*",
        "action-recommendations:ListRecommendedActions",
        "aiops:GetEphemeralInvestigationResults",
        "aiops:GetInvestigation",
        "aiops:GetInvestigationEvent",
        "aiops:GetInvestigationGroup",
        "aiops:GetInvestigationResource",
        "aiops:ListInvestigationEvents",
```

```
        "aiops:ListInvestigationGroups",
        "aiops:ListInvestigations",
        "aiops:ValidateInvestigationGroup",
        "aiops:GetFact",
        "aiops:GetFactVersions",
        "aiops:GetReport",
        "aiops:ListFacts",
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:ListTagsForResource",
        "amplify:GetApp",
        "amplify:GetBackendEnvironment",
        "amplify:GetBranch",
        "amplify:GetDomainAssociation",
        "amplify:GetJob",
        "amplify:GetWebhook",
        "amplify:ListApps",
        "amplify:ListArtifacts",
        "amplify:ListBackendEnvironments",
        "amplify:ListBranches",
        "amplify:ListDomainAssociations",
        "amplify:ListJobs",
        "amplify:ListTagsForResource",
        "amplify:ListWebhooks",
        "aoss:BatchGetCollection",
        "aoss:BatchGetLifecyclePolicy",
        "aoss:BatchGetVpcEndpoint",
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:GetAccountSettings",
        "aoss:GetPoliciesStats",
        "aoss:GetSecurityConfig",
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:ListAccessPolicies",
        "aoss:ListCollections",
        "aoss:ListLifecyclePolicies",
        "aoss:ListSecurityConfigs",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "aoss:ListTagsForResource",
        "aoss:ListVpcEndpoints",
        "apigateway:GET",
        "appconfig:GetApplication",
        "appconfig:GetConfiguration",
        "appconfig:GetConfigurationProfile",
        "appconfig:GetDeployment",
        "appconfig:GetDeploymentStrategy",
```

```
        "appconfig:GetEnvironment",
        "appconfig:GetExtension",
        "appconfig:GetHostedConfigurationVersion",
        "appconfig:ListApplications",
        "appconfig:ListConfigurationProfiles",
        "appconfig:ListDeploymentStrategies",
        "appconfig:ListDeployments",
        "appconfig:ListEnvironments",
        "appconfig:ListExtensions",
        "appconfig:ListHostedConfigurationVersions",
        "appconfig:ListTagsForResource",
        "appfabric:GetAppAuthorization",
        "appfabric:GetAppBundle",
        "appfabric:GetIngestion",
        "appfabric:GetIngestionDestination",
        "appfabric:ListAppAuthorizations",
        "appfabric:ListAppBundles",
        "appfabric:ListIngestionDestinations",
        "appfabric:ListIngestions",
        "appfabric:ListTagsForResource",
        "appflow:DescribeConnector",
        "appflow:DescribeConnectorEntity",
        "appflow:DescribeConnectorFields",
        "appflow:DescribeConnectorProfiles",
        "appflow:DescribeConnectors",
        "appflow:DescribeFlow",
        "appflow:DescribeFlowExecution",
        "appflow:DescribeFlowExecutionRecords",
        "appflow:DescribeFlows",
        "appflow:ListConnectorEntities",
        "appflow:ListConnectorFields",
        "appflow:ListConnectors",
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:ListTagsForResource",
        "application-autoscaling:Describe*",
        "application-autoscaling:GetPredictiveScalingForecast",
        "application-autoscaling:ListTagsForResource",
        "application-signals:BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport",
        "application-signals:GetService",
        "application-signals:GetServiceLevelObjective",
        "application-signals:ListObservedEntities",
        "application-signals:ListServiceDependencies",
        "application-signals:ListServiceDependents",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectives",
```

```
        "application-signals:ListServiceOperations",
        "application-signals:ListServices",
        "application-signals:ListTagsForResource",
        "application-signals:ListServiceStates",
        "application-signals:ListAuditFindings",
        "application-signals:ListGroupingAttributeDefinitions",
        "application-signals:ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows",
        "application-signals:ListEntityEvents",
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*",
        "appmesh:Describe*",
        "appmesh:List*",
        "apprunner:DescribeAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:DescribeCustomDomains",
        "apprunner:DescribeObservabilityConfiguration",
        "apprunner:DescribeService",
        "apprunner:DescribeVpcConnector",
        "apprunner:DescribeVpcIngressConnection",
        "apprunner:DescribeWebAclForService",
        "apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl",
        "apprunner:ListAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:ListConnections",
        "apprunner:ListObservabilityConfigurations",
        "apprunner:ListOperations",
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListServicesForAutoScalingConfiguration",
        "apprunner:ListTagsForResource",
        "apprunner:ListVpcConnectors",
        "apprunner:ListVpcIngressConnections",
        "appstream:Describe*",
        "appstream:List*",
        "appstudio:GetAccountStatus",
        "appstudio:GetEnablementJobStatus",
        "appsync:Get*",
        "appsync:List*",
        "apptest:GetTestCase",
        "apptest:GetTestConfiguration",
        "apptest:GetTestRunStep",
        "apptest:GetTestSuite",
        "apptest:ListTagsForResource",
        "apptest:ListTestCases",
        "apptest:ListTestConfigurations",
        "apptest:ListTestRunSteps",
        "apptest:ListTestRunTestCases",
```

```
        "apptest:ListTestRuns",
        "apptest:ListTestSuites",
        "aps:DescribeAlertManagerDefinition",
        "aps:DescribeLoggingConfiguration",
        "aps:DescribeRuleGroupsNamespace",
        "aps:DescribeScraper",
        "aps:DescribeWorkspace",
        "aps:GetAlertManagerSilence",
        "aps:GetAlertManagerStatus",
        "aps:GetDefaultScraperConfiguration",
        "aps:GetLabels",
        "aps:GetMetricMetadata",
        "aps:GetSeries",
        "aps:ListAlertManagerAlertGroups",
        "aps:ListAlertManagerAlerts",
        "aps:ListAlertManagerReceivers",
        "aps:ListAlertManagerSilences",
        "aps:ListAlerts",
        "aps:ListRuleGroupsNamespaces",
        "aps:ListRules",
        "aps:ListScrapers",
        "aps:ListTagsForResource",
        "aps:ListWorkspaces",
        "aps:QueryMetrics",
        "arc-region-switch:GetPlan",
        "arc-region-switch:GetPlanEvaluationStatus",
        "arc-region-switch:GetPlanExecution",
        "arc-region-switch:GetPlanInRegion",
        "arc-region-switch:ListPlanExecutionEvents",
        "arc-region-switch:ListPlanExecutions",
        "arc-region-switch:ListPlans",
        "arc-region-switch:ListPlansInRegion",
        "arc-region-switch:ListRoute53HealthChecks",
        "arc-region-switch:ListTagsForResource",
        "arc-zonal-shift:GetAutoshiftObserverNotificationStatus",
        "arc-zonal-shift:GetManagedResource",
        "arc-zonal-shift:ListAutoshifts",
        "arc-zonal-shift:ListManagedResources",
        "arc-zonal-shift:ListZonalShifts",
        "artifact:GetCustomerAgreement",
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListAgreements",
```

```
        "artifact:ListCustomerAgreements",
        "artifact:ListReports",
        "athena:Batch*",
        "athena:Get*",
        "athena:List*",
        "auditmanager:GetAccountStatus",
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:GetAssessmentFramework",
        "auditmanager:GetAssessmentReportUrl",
        "auditmanager:GetChangeLogs",
        "auditmanager:GetControl",
        "auditmanager:GetDelegations",
        "auditmanager:GetEvidence",
        "auditmanager:GetEvidenceByEvidenceFolder",
        "auditmanager:GetEvidenceFolder",
        "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessment",
        "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessmentControl",
        "auditmanager:GetOrganizationAdminAccount",
        "auditmanager:GetServicesInScope",
        "auditmanager:GetSettings",
        "auditmanager:ListAssessmentFrameworks",
        "auditmanager:ListAssessmentReports",
        "auditmanager:ListAssessments",
        "auditmanager:ListControls",
        "auditmanager:ListKeywordsForDataSource",
        "auditmanager:ListNotifications",
        "auditmanager:ListTagsForResource",
        "auditmanager:ValidateAssessmentReportIntegrity",
        "autoscaling-plans:Describe*",
        "autoscaling-plans:GetScalingPlanResourceForecastData",
        "autoscaling:Describe*",
        "autoscaling:GetPredictiveScalingForecast",
        "aws-portal:View*",
        "backup-gateway:GetBandwidthRateLimitSchedule",
        "backup-gateway:GetGateway",
        "backup-gateway:GetHypervisor",
        "backup-gateway:GetHypervisorPropertyMappings",
        "backup-gateway:GetVirtualMachine",
        "backup-gateway:ListGateways",
        "backup-gateway:ListHypervisors",
        "backup-gateway:ListTagsForResource",
        "backup-gateway:ListVirtualMachines",
        "backup:Describe*",
        "backup:Get*",
```

```
        "backup:List*",
        "batch:Describe*",
        "batch:List*",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntime",
        "bedrock-agentcore:GetAgentRuntimeEndpoint",
        "bedrock-agentcore:GetApiKeyCredentialProvider",
        "bedrock-agentcore:GetBrowser",
        "bedrock-agentcore:GetBrowserSession",
        "bedrock-agentcore:GetCodeInterpreter",
        "bedrock-agentcore:GetCodeInterpreterSession",
        "bedrock-agentcore:GetEvent",
        "bedrock-agentcore:GetGateway",
        "bedrock-agentcore:GetGatewayTarget",
        "bedrock-agentcore:GetMemory",
        "bedrock-agentcore:GetMemoryRecord",
        "bedrock-agentcore:GetOauth2CredentialProvider",
        "bedrock-agentcore:GetTokenVault",
        "bedrock-agentcore:GetWorkloadIdentity",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimeEndpoints",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimes",
        "bedrock-agentcore:ListAgentRuntimeVersions",
        "bedrock-agentcore:ListApiKeyCredentialProviders",
        "bedrock-agentcore:ListBrowsers",
        "bedrock-agentcore:ListBrowserSessions",
        "bedrock-agentcore:ListCodeInterpreters",
        "bedrock-agentcore:ListCodeInterpreterSessions",
        "bedrock-agentcore:ListEvents",
        "bedrock-agentcore:ListGateways",
        "bedrock-agentcore:ListGatewayTargets",
        "bedrock-agentcore:ListMemories",
        "bedrock-agentcore:ListMemoryRecords",
        "bedrock-agentcore:ListOauth2CredentialProviders",
        "bedrock-agentcore:ListWorkloadIdentities",
        "bedrock-agentcore:RetrieveMemoryRecords",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentCollaborator",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:GetCustomModel",
        "bedrock:GetDataSource",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:GetFlow",
```

```
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:GetFlowVersion",
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetFoundationModelAvailability",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:GetModelCustomizationJob",
        "bedrock:GetModelInvocationJob",
        "bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:GetProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:GetUseCaseForModelAccess",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentCollaborators",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:ListAgents",
        "bedrock:ListCustomModels",
        "bedrock:ListDataSources",
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
        "bedrock:ListFlowAliases",
        "bedrock:ListFlowVersions",
        "bedrock:ListFlows",
        "bedrock:ListFoundationModelAgreementOffers",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ListKnowledgeBases",
        "bedrock:ListModelCustomizationJobs",
        "bedrock:ListModelInvocationJobs",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListProvisionedModelThroughputs",
        "billing:GetBillingData",
        "billing:GetBillingDetails",
        "billing:GetBillingNotifications",
        "billing:GetBillingPreferences",
        "billing:GetBillingView",
        "billing:GetContractInformation",
        "billing:GetCredits",
        "billing:GetIAMAccessPreference",
```

```
        "billing:GetResourcePolicy",
        "billing:GetSellerOfRecord",
        "billing:ListBillingViews",
        "billing:ListSourceViewsForBillingView",
        "billing:ListTagsForResource",
        "billingconductor:GetBillingGroupCostReport",
        "billingconductor:ListAccountAssociations",
        "billingconductor:ListBillingGroupCostReports",
        "billingconductor:ListBillingGroups",
        "billingconductor:ListCustomLineItemVersions",
        "billingconductor:ListCustomLineItems",
        "billingconductor:ListPricingPlans",
        "billingconductor:ListPricingPlansAssociatedWithPricingRule",
        "billingconductor:ListPricingRules",
        "billingconductor:ListPricingRulesAssociatedToPricingPlan",
        "billingconductor:ListResourcesAssociatedToCustomLineItem",
        "billingconductor:ListTagsForResource",
        "braket:GetDevice",
        "braket:GetJob",
        "braket:GetQuantumTask",
        "braket:SearchDevices",
        "braket:SearchJobs",
        "braket:SearchQuantumTasks",
        "budgets:Describe*",
        "budgets:ListTagsForResource",
        "budgets:View*",
        "cassandra:Select",
        "ce:DescribeCostCategoryDefinition",
        "ce:DescribeNotificationSubscription",
        "ce:DescribeReport",
        "ce:GetAnomalies",
        "ce:GetAnomalyMonitors",
        "ce:GetAnomalySubscriptions",
        "ce:GetApproximateUsageRecords",
        "ce:GetCommitmentPurchaseAnalysis",
        "ce:GetCostAndUsage",
        "ce:GetCostAndUsageComparisons",
        "ce:GetCostAndUsageWithResources",
        "ce:GetCostCategories",
        "ce:GetCostComparisonDrivers",
        "ce:GetCostForecast",
        "ce:GetDimensionValues",
        "ce:GetPreferences",
        "ce:GetReservationCoverage",
```

```
        "ce:GetReservationPurchaseRecommendation",
        "ce:GetReservationUtilization",
        "ce:GetRightsizingRecommendation",
        "ce:GetSavingsPlanPurchaseRecommendationDetails",
        "ce:GetSavingsPlansCoverage",
        "ce:GetSavingsPlansPurchaseRecommendation",
        "ce:GetSavingsPlansUtilization",
        "ce:GetSavingsPlansUtilizationDetails",
        "ce:GetTags",
        "ce:GetUsageForecast",
        "ce:ListCommitmentPurchaseAnalyses",
        "ce:ListCostAllocationTagBackfillHistory",
        "ce:ListCostAllocationTags",
        "ce:ListCostCategoryDefinitions",
        "ce:ListSavingsPlansPurchaseRecommendationGeneration",
        "ce:ListTagsForResource",
        "chatbot:Describe*",
        "chatbot:Get*",
        "chatbot:List*",
        "chime:Get*",
        "chime:List*",
        "chime:Retrieve*",
        "chime:Search*",
        "chime:Validate*",
        "cleanrooms-ml:GetAudienceGenerationJob",
        "cleanrooms-ml:GetAudienceModel",
        "cleanrooms-ml:GetConfiguredAudienceModel",
        "cleanrooms-ml:GetConfiguredAudienceModelPolicy",
        "cleanrooms-ml:GetTrainingDataset",
        "cleanrooms-ml:ListAudienceExportJobs",
        "cleanrooms-ml:ListAudienceGenerationJobs",
        "cleanrooms-ml:ListAudienceModels",
        "cleanrooms-ml:ListConfiguredAudienceModels",
        "cleanrooms-ml:ListTagsForResource",
        "cleanrooms-ml:ListTrainingDatasets",
        "cleanrooms:BatchGetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:BatchGetSchema",
        "cleanrooms:BatchGetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetCollaborationIdNamespaceAssociation",
        "cleanrooms:GetCollaborationPrivacyBudgetTemplate",
```

```
        "cleanrooms:GetConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociationAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetIdMappingTable",
        "cleanrooms:GetIdNamespaceAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:GetPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:GetProtectedQuery",
        "cleanrooms:GetSchema",
        "cleanrooms:GetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborationIdNamespaceAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborationPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListIdMappingTables",
        "cleanrooms:ListIdNamespaceAssociations",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:ListProtectedQueries",
        "cleanrooms:ListSchemas",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cleanrooms:PreviewPrivacyImpact",
        "cleanrooms:GetCollaborationChangeRequest",
        "cleanrooms:GetProtectedJob",
        "cleanrooms:ListCollaborationChangeRequests",
        "cleanrooms:ListProtectedJobs",
        "cloud9:Describe*",
        "cloud9:List*",
        "clouddirectory:BatchRead",
        "clouddirectory:Get*",
        "clouddirectory:List*",
        "clouddirectory:LookupPolicy",
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:Detect*",
```

```
        "cloudformation:Estimate*",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudfront-keyvaluestore:Describe*",
        "cloudfront-keyvaluestore:Get*",
        "cloudfront-keyvaluestore:List*",
        "cloudfront:Describe*",
        "cloudfront:Get*",
        "cloudfront:List*",
        "cloudhsm:Describe*",
        "cloudhsm:GetResourcePolicy",
        "cloudhsm:List*",
        "cloudsearch:Describe*",
        "cloudsearch:List*",
        "cloudtrail:Describe*",
        "cloudtrail:Get*",
        "cloudtrail:List*",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:GenerateQuery",
        "cloudwatch:GenerateQueryResultsSummary",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "codeartifact:DescribeDomain",
        "codeartifact:DescribePackage",
        "codeartifact:DescribePackageVersion",
        "codeartifact:DescribeRepository",
        "codeartifact:GetAuthorizationToken",
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:GetPackageVersionAsset",
        "codeartifact:GetPackageVersionReadme",
        "codeartifact:GetRepositoryEndpoint",
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:ListDomains",
        "codeartifact:ListPackageVersionAssets",
        "codeartifact:ListPackageVersionDependencies",
        "codeartifact:ListPackageVersions",
        "codeartifact:ListPackages",
        "codeartifact:ListRepositories",
        "codeartifact:ListRepositoriesInDomain",
        "codeartifact:ListTagsForResource",
        "codeartifact:ReadFromRepository",
        "codebuild:BatchGet*",
```

```
        "codebuild:DescribeCodeCoverages",
        "codebuild:DescribeTestCases",
        "codebuild:List*",
        "codecatalyst:GetBillingAuthorization",
        "codecatalyst:GetConnection",
        "codecatalyst:GetPendingConnection",
        "codecatalyst:ListConnections",
        "codecatalyst:ListIamRolesForConnection",
        "codecatalyst:ListTagsForResource",
        "codecommit:BatchGet*",
        "codecommit:Describe*",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:List*",
        "codedeploy:BatchGet*",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*",
        "codeguru-profiler:Describe*",
        "codeguru-profiler:Get*",
        "codeguru-profiler:List*",
        "codeguru-reviewer:Describe*",
        "codeguru-reviewer:Get*",
        "codeguru-reviewer:List*",
        "codepipeline:Get*",
        "codepipeline:List*",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetHost",
        "codestar-connections:GetRepositoryLink",
        "codestar-connections:GetRepositorySyncStatus",
        "codestar-connections:GetResourceSyncStatus",
        "codestar-connections:GetSyncConfiguration",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListHosts",
        "codestar-connections:ListRepositoryLinks",
        "codestar-connections:ListRepositorySyncDefinitions",
        "codestar-connections:ListSyncConfigurations",
        "codestar-connections:ListTagsForResource",
        "codestar-notifications:ListTargets",
        "codestar-notifications:describeNotificationRule",
        "codestar-notifications:listEventTypes",
        "codestar-notifications:listNotificationRules",
        "codestar-notifications:listTagsForResource",
        "codestar:Describe*",
        "codestar:Get*",
```

```
        "codestar:List*",
        "codestar:Verify*",
        "codewhisperer:ListProfiles",
        "cognito-identity:Describe*",
        "cognito-identity:GetCredentialsForIdentity",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolAnalytics",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolDailyAnalytics",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:GetIdentityProviderDailyAnalytics",
        "cognito-identity:GetOpenIdToken",
        "cognito-identity:GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity",
        "cognito-identity:List*",
        "cognito-identity:Lookup*",
        "cognito-idp:AdminGet*",
        "cognito-idp:AdminList*",
        "cognito-idp:Describe*",
        "cognito-idp:Get*",
        "cognito-idp:List*",
        "cognito-sync:Describe*",
        "cognito-sync:Get*",
        "cognito-sync:List*",
        "cognito-sync:QueryRecords",
        "comprehend:BatchDetect*",
        "comprehend:Classify*",
        "comprehend:Contains*",
        "comprehend:Describe*",
        "comprehend:Detect*",
        "comprehend:List*",
        "compute-optimizer:DescribeRecommendationExportJobs",
        "compute-optimizer:GetAutoScalingGroupRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEBSVolumeRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetECSServiceRecommendations",
        "compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
        "compute-optimizer:GetEnrollmentStatusesForOrganization",
        "compute-optimizer:GetIdleRecommendations",
        "compute-optimizer:GetLambdaFunctionRecommendations",
        "compute-optimizer:GetLicenseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendationProjectedMetrics",
        "compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendations",
        "compute-optimizer:GetRecommendationPreferences",
```

```
        "compute-optimizer:GetRecommendationSummaries",
        "config:BatchGetAggregateResourceConfig",
        "config:BatchGetResourceConfig",
        "config:Deliver*",
        "config:Describe*",
        "config:Get*",
        "config:List*",
        "config:SelectAggregateResourceConfig",
        "config:SelectResourceConfig",
        "connect:Describe*",
        "connect:GetContactAttributes",
        "connect:GetCurrentMetricData",
        "connect:GetCurrentUserData",
        "connect:GetFederationToken",
        "connect:GetMetricData",
        "connect:GetMetricDataV2",
        "connect:GetTaskTemplate",
        "connect:GetTrafficDistribution",
        "connect:List*",
        "consoleapp:GetDeviceIdentity",
        "consoleapp:ListDeviceIdentities",
        "consolidatedbilling:GetAccountBillingRole",
        "consolidatedbilling:ListLinkedAccounts",
        "controlcatalog:GetControl",
        "controlcatalog:ListCommonControls",
        "controlcatalog:ListControlMappings",
        "controlcatalog:ListControls",
        "controlcatalog:ListDomains",
        "controlcatalog:ListObjectives",
        "cost-optimization-hub:GetPreferences",
        "cost-optimization-hub:GetRecommendation",
        "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendationSummaries",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations",
        "cost-optimization-hub:ListEfficiencyMetrics",
        "cur:GetClassicReport",
        "cur:GetClassicReportPreferences",
        "cur:GetUsageReport",
        "customer-verification:GetCustomerVerificationDetails",
        "customer-verification:GetCustomerVerificationEligibility",
        "databrew:DescribeDataset",
        "databrew:DescribeJob",
        "databrew:DescribeJobRun",
        "databrew:DescribeProject",
```

```
        "databrew:DescribeRecipe",
        "databrew:DescribeRuleset",
        "databrew:DescribeSchedule",
        "databrew:ListDatasets",
        "databrew:ListJobRuns",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "databrew:ListRecipeVersions",
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRulesets",
        "databrew:ListSchedules",
        "databrew:ListTagsForResource",
        "dataexchange:Get*",
        "dataexchange:List*",
        "datapipeline:Describe*",
        "datapipeline:EvaluateExpression",
        "datapipeline:Get*",
        "datapipeline:List*",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "datapipeline:Validate*",
        "datasync:Describe*",
        "datasync:List*",
        "datazone:GetAsset",
        "datazone:GetAssetType",
        "datazone:GetDataProduct",
        "datazone:GetDataSource",
        "datazone:GetDataSourceRun",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainSharingPolicy",
        "datazone:GetDomainUnit",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentAction",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprint",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetEnvironmentProfile",
        "datazone:GetFormType",
        "datazone:GetGlossary",
        "datazone:GetGlossaryTerm",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:GetLineageNode",
        "datazone:GetListing",
        "datazone:GetMetadataGenerationRun",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetProjectProfile",
```

```
        "datazone:GetSubscription",
        "datazone:GetSubscriptionEligibility",
        "datazone:GetSubscriptionGrant",
        "datazone:GetSubscriptionRequestDetails",
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetTimeSeriesDataPoint",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListAccountEnvironments",
        "datazone:ListAssetRevisions",
        "datazone:ListDataProductRevisions",
        "datazone:ListDataSourceRunActivities",
        "datazone:ListDataSourceRuns",
        "datazone:ListDataSources",
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
        "datazone:ListDomains",
        "datazone:ListEntityOwners",
        "datazone:ListEnvironmentActions",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurationSummaries",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListGroupsForUser",
        "datazone:ListLineageNodeHistory",
        "datazone:ListNotifications",
        "datazone:ListPolicyGrants",
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:ListProjectProfiles",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListSubscriptionGrants",
        "datazone:ListSubscriptionRequests",
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:ListSubscriptions",
        "datazone:ListTagsForResource",
        "datazone:ListTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchTypes",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "dax:BatchGetItem",
        "dax:Describe*",
        "dax:GetItem",
        "dax:ListTags",
```

```
        "dax:Query",
        "dax:Scan",
        "deadline:BatchGetJobEntity",
        "deadline:GetApplicationVersion",
        "deadline:GetBudget",
        "deadline:GetFarm",
        "deadline:GetFleet",
        "deadline:GetJob",
        "deadline:GetLicenseEndpoint",
        "deadline:GetMonitor",
        "deadline:GetQueue",
        "deadline:GetQueueEnvironment",
        "deadline:GetQueueFleetAssociation",
        "deadline:GetSession",
        "deadline:GetSessionAction",
        "deadline:GetSessionsStatisticsAggregation",
        "deadline:GetStep",
        "deadline:GetStorageProfile",
        "deadline:GetStorageProfileForQueue",
        "deadline:GetTask",
        "deadline:GetWorker",
        "deadline:ListAvailableMeteredProducts",
        "deadline:ListBudgets",
        "deadline:ListFarmMembers",
        "deadline:ListFarms",
        "deadline:ListFleetMembers",
        "deadline:ListFleets",
        "deadline:ListJobMembers",
        "deadline:ListJobParameterDefinitions",
        "deadline:ListJobs",
        "deadline:ListLicenseEndpoints",
        "deadline:ListMeteredProducts",
        "deadline:ListMonitors",
        "deadline:ListQueueEnvironments",
        "deadline:ListQueueFleetAssociations",
        "deadline:ListQueueMembers",
        "deadline:ListQueues",
        "deadline:ListSessionActions",
        "deadline:ListSessions",
        "deadline:ListSessionsForWorker",
        "deadline:ListStepConsumers",
        "deadline:ListStepDependencies",
        "deadline:ListSteps",
        "deadline:ListStorageProfiles",
```

```
        "deadline:ListStorageProfilesForQueue",
        "deadline:ListTagsForResource",
        "deadline:ListTasks",
        "deadline:ListWorkers",
        "deadline:SearchJobs",
        "deadline:SearchSteps",
        "deadline:SearchTasks",
        "deadline:SearchWorkers",
        "deepcomposer:GetComposition",
        "deepcomposer:GetModel",
        "deepcomposer:GetSampleModel",
        "deepcomposer:ListCompositions",
        "deepcomposer:ListModels",
        "deepcomposer:ListSampleModels",
        "deepcomposer:ListTrainingTopics",
        "detective:BatchGetGraphMemberDatasources",
        "detective:BatchGetMembershipDatasources",
        "detective:Get*",
        "detective:List*",
        "detective:SearchGraph",
        "devicefarm:Get*",
        "devicefarm:List*",
        "devops-guru:DescribeAccountHealth",
        "devops-guru:DescribeAccountOverview",
        "devops-guru:DescribeAnomaly",
        "devops-guru:DescribeEventSourcesConfig",
        "devops-guru:DescribeFeedback",
        "devops-guru:DescribeInsight",
        "devops-guru:DescribeOrganizationHealth",
        "devops-guru:DescribeOrganizationOverview",
        "devops-guru:DescribeOrganizationResourceCollectionHealth",
        "devops-guru:DescribeResourceCollectionHealth",
        "devops-guru:DescribeServiceIntegration",
        "devops-guru:GetCostEstimation",
        "devops-guru:GetResourceCollection",
        "devops-guru:ListAnomaliesForInsight",
        "devops-guru:ListAnomalousLogGroups",
        "devops-guru:ListEvents",
        "devops-guru:ListInsights",
        "devops-guru:ListMonitoredResources",
        "devops-guru:ListNotificationChannels",
        "devops-guru:ListOrganizationInsights",
        "devops-guru:ListRecommendations",
        "devops-guru:SearchInsights",
```

```
        "devops-guru:StartCostEstimation",
        "directconnect:Describe*",
        "discovery:Describe*",
        "discovery:Get*",
        "discovery:List*",
        "dlm:Get*",
        "dms:Describe*",
        "dms:List*",
        "dms:Test*",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "docdb-elastic:ListClusterSnapshots",
        "docdb-elastic:ListPendingMaintenanceActions",
        "docdb-elastic:ListTagsForResource",
        "drs:DescribeJobLogItems",
        "drs:DescribeJobs",
        "drs:DescribeLaunchConfigurationTemplates",
        "drs:DescribeRecoveryInstances",
        "drs:DescribeRecoverySnapshots",
        "drs:DescribeReplicationConfigurationTemplates",
        "drs:DescribeSourceNetworks",
        "drs:DescribeSourceServers",
        "drs:GetFailbackReplicationConfiguration",
        "drs:GetLaunchConfiguration",
        "drs:GetReplicationConfiguration",
        "drs:ListExtensibleSourceServers",
        "drs:ListLaunchActions",
        "drs:ListStagingAccounts",
        "drs:ListTagsForResource",
        "ds:Check*",
        "ds:Describe*",
        "ds:Get*",
        "ds:List*",
        "ds:Verify*",
        "dsql:GetCluster",
        "dsql:GetVpcEndpointServiceName",
        "dsql:ListClusters",
        "dsql:ListTagsForResource",
        "dynamodb:BatchGet*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:Get*",
        "dynamodb:List*",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
```

```
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DescribeInstanceImageMetadata",
        "ec2:Get*",
        "ec2:ListImagesInRecycleBin",
        "ec2:ListSnapshotsInRecycleBin",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2messages:Get*",
        "ecr-public:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr-public:DescribeImageTags",
        "ecr-public:DescribeImages",
        "ecr-public:DescribeRegistries",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:GetAuthorizationToken",
        "ecr-public:GetRegistryCatalogData",
        "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
        "ecr-public:ListTagsForResource",
        "ecr:BatchCheck*",
        "ecr:BatchGet*",
        "ecr:Describe*",
        "ecr:Get*",
        "ecr:List*",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:Describe*",
        "eks:List*",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticache:List*",
        "elasticbeanstalk:Check*",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticbeanstalk:Request*",
        "elasticbeanstalk:Retrieve*",
        "elasticbeanstalk:Validate*",
        "elasticfilesystem:Describe*",
        "elasticfilesystem:ListTagsForResource",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:List*",
        "elasticmapreduce:View*",
        "elastictranscoder:List*",
        "elastictranscoder:Read*",
```

```
        "elemental-appliances-software:Get*",
        "elemental-appliances-software:List*",
        "emr-containers:DescribeJobRun",
        "emr-containers:DescribeManagedEndpoint",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "emr-containers:ListJobRuns",
        "emr-containers:ListManagedEndpoints",
        "emr-containers:ListTagsForResource",
        "emr-containers:ListVirtualClusters",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "emr-serverless:ListTagsForResource",
        "es:Describe*",
        "es:ESHttpGet",
        "es:ESHttpHead",
        "es:Get*",
        "es:List*",
        "events:Describe*",
        "events:List*",
        "events:Test*",
        "evidently:GetExperiment",
        "evidently:GetExperimentResults",
        "evidently:GetFeature",
        "evidently:GetLaunch",
        "evidently:GetProject",
        "evidently:GetSegment",
        "evidently:ListExperiments",
        "evidently:ListFeatures",
        "evidently:ListLaunches",
        "evidently:ListProjects",
        "evidently:ListSegmentReferences",
        "evidently:ListSegments",
        "evidently:ListTagsForResource",
        "evidently:TestSegmentPattern",
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*",
        "fis:GetAction",
        "fis:GetExperiment",
        "fis:GetExperimentTargetAccountConfiguration",
        "fis:GetExperimentTemplate",
        "fis:GetTargetAccountConfiguration",
```

```
        "fis:GetTargetResourceType",
        "fis:ListActions",
        "fis:ListExperimentResolvedTargets",
        "fis:ListExperimentTargetAccountConfigurations",
        "fis:ListExperimentTemplates",
        "fis:ListExperiments",
        "fis:ListTagsForResource",
        "fis:ListTargetAccountConfigurations",
        "fis:ListTargetResourceTypes",
        "fms:GetAdminAccount",
        "fms:GetAdminScope",
        "fms:GetAppsList",
        "fms:GetComplianceDetail",
        "fms:GetNotificationChannel",
        "fms:GetPolicy",
        "fms:GetProtectionStatus",
        "fms:GetProtocolsList",
        "fms:GetViolationDetails",
        "fms:ListAppsLists",
        "fms:ListComplianceStatus",
        "fms:ListMemberAccounts",
        "fms:ListPolicies",
        "fms:ListProtocolsLists",
        "fms:ListTagsForResource",
        "forecast:DescribeAutoPredictor",
        "forecast:DescribeDataset",
        "forecast:DescribeDatasetGroup",
        "forecast:DescribeDatasetImportJob",
        "forecast:DescribeExplainability",
        "forecast:DescribeExplainabilityExport",
        "forecast:DescribeForecast",
        "forecast:DescribeForecastExportJob",
        "forecast:DescribeMonitor",
        "forecast:DescribePredictor",
        "forecast:DescribePredictorBacktestExportJob",
        "forecast:DescribeWhatIfAnalysis",
        "forecast:DescribeWhatIfForecast",
        "forecast:DescribeWhatIfForecastExport",
        "forecast:GetAccuracyMetrics",
        "forecast:ListDatasetGroups",
        "forecast:ListDatasetImportJobs",
        "forecast:ListDatasets",
        "forecast:ListExplainabilities",
        "forecast:ListExplainabilityExports",
```

```
        "forecast:ListForecastExportJobs",
        "forecast:ListForecasts",
        "forecast:ListMonitorEvaluations",
        "forecast:ListMonitors",
        "forecast:ListPredictorBacktestExportJobs",
        "forecast:ListPredictors",
        "forecast:ListWhatIfAnalyses",
        "forecast:ListWhatIfForecastExports",
        "forecast:ListWhatIfForecasts",
        "forecast:QueryForecast",
        "forecast:QueryWhatIfForecast",
        "frauddetector:BatchGetVariable",
        "frauddetector:DescribeDetector",
        "frauddetector:DescribeModelVersions",
        "frauddetector:GetBatchImportJobs",
        "frauddetector:GetBatchPredictionJobs",
        "frauddetector:GetDeleteEventsByEventTypeStatus",
        "frauddetector:GetDetectorVersion",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "frauddetector:GetEntityTypes",
        "frauddetector:GetEvent",
        "frauddetector:GetEventPredictionMetadata",
        "frauddetector:GetEventTypes",
        "frauddetector:GetExternalModels",
        "frauddetector:GetKMSEncryptionKey",
        "frauddetector:GetLabels",
        "frauddetector:GetListElements",
        "frauddetector:GetListsMetadata",
        "frauddetector:GetModelVersion",
        "frauddetector:GetModels",
        "frauddetector:GetOutcomes",
        "frauddetector:GetRules",
        "frauddetector:GetVariables",
        "frauddetector:ListEventPredictions",
        "frauddetector:ListTagsForResource",
        "freertos:Describe*",
        "freertos:List*",
        "freetier:GetFreeTierAlertPreference",
        "freetier:GetFreeTierUsage",
        "freetier:GetAccountActivity",
        "freetier:GetAccountPlanState",
        "freetier:ListAccountActivities",
        "fsx:Describe*",
        "fsx:List*",
```

```
        "gamelift:Describe*",
        "gamelift:Get*",
        "gamelift:List*",
        "gamelift:ResolveAlias",
        "gamelift:Search*",
        "glacier:Describe*",
        "glacier:Get*",
        "glacier:List*",
        "globalaccelerator:Describe*",
        "globalaccelerator:List*",
        "glue:BatchGetCrawlers",
        "glue:BatchGetDevEndpoints",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetTableOptimizer",
        "glue:BatchGetTriggers",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:CheckSchemaVersionValidity",
        "glue:GetCatalogImportStatus",
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:GetCrawler",
        "glue:GetCrawlerMetrics",
        "glue:GetCrawlers",
        "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDataflowGraph",
        "glue:GetDevEndpoint",
        "glue:GetDevEndpoints",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetJobBookmark",
        "glue:GetJobRun",
        "glue:GetJobRuns",
        "glue:GetJobs",
        "glue:GetMLTaskRun",
        "glue:GetMLTaskRuns",
        "glue:GetMLTransform",
        "glue:GetMLTransforms",
        "glue:GetMapping",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetPlan",
        "glue:GetRegistry",
```

```
        "glue:GetResourcePolicy",
        "glue:GetSchema",
        "glue:GetSchemaByDefinition",
        "glue:GetSchemaVersion",
        "glue:GetSchemaVersionsDiff",
        "glue:GetSecurityConfiguration",
        "glue:GetSecurityConfigurations",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetStatement",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableOptimizer",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetTrigger",
        "glue:GetTriggers",
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions",
        "glue:GetWorkflow",
        "glue:GetWorkflowRun",
        "glue:GetWorkflowRunProperties",
        "glue:GetWorkflowRuns",
        "glue:ListCrawlers",
        "glue:ListCrawls",
        "glue:ListDevEndpoints",
        "glue:ListJobs",
        "glue:ListMLTransforms",
        "glue:ListRegistries",
        "glue:ListSchemaVersions",
        "glue:ListSchemas",
        "glue:ListSessions",
        "glue:ListStatements",
        "glue:ListTableOptimizerRuns",
        "glue:ListTriggers",
        "glue:ListWorkflows",
        "glue:QuerySchemaVersionMetadata",
        "glue:SearchTables",
        "grafana:DescribeWorkspace",
        "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication",
        "grafana:DescribeWorkspaceConfiguration",
        "grafana:ListPermissions",
        "grafana:ListTagsForResource",
        "grafana:ListVersions",
```

```
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:DescribeComponent",
        "greengrass:Get*",
        "greengrass:List*",
        "groundstation:DescribeContact",
        "groundstation:GetConfig",
        "groundstation:GetDataflowEndpointGroup",
        "groundstation:GetMinuteUsage",
        "groundstation:GetMissionProfile",
        "groundstation:GetSatellite",
        "groundstation:ListConfigs",
        "groundstation:ListContacts",
        "groundstation:ListDataflowEndpointGroups",
        "groundstation:ListGroundStations",
        "groundstation:ListMissionProfiles",
        "groundstation:ListSatellites",
        "groundstation:ListTagsForResource",
        "guardduty:Describe*",
        "guardduty:Get*",
        "guardduty:List*",
        "health:Describe*",
        "healthlake:DescribeFHIRDatastore",
        "healthlake:DescribeFHIRExportJob",
        "healthlake:DescribeFHIRImportJob",
        "healthlake:GetCapabilities",
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "healthlake:ListFHIRExportJobs",
        "healthlake:ListFHIRImportJobs",
        "healthlake:ListTagsForResource",
        "healthlake:ReadResource",
        "healthlake:SearchWithGet",
        "healthlake:SearchWithPost",
        "iam:Generate*",
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "iam:Simulate*",
        "identity-sync:GetSyncProfile",
        "identity-sync:GetSyncTarget",
        "identity-sync:ListSyncFilters",
        "identitystore-auth:BatchGetSession",
        "identitystore-auth:ListSessions",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:DescribeGroupMembership",
        "identitystore:DescribeUser",
```

```
        "identitystore:GetGroupId",
        "identitystore:GetGroupMembershipId",
        "identitystore:GetUserId",
        "identitystore:IsMemberInGroups",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:ListGroups",
        "identitystore:ListUsers",
        "imagebuilder:Get*",
        "imagebuilder:List*",
        "importexport:Get*",
        "importexport:List*",
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "inspector2:BatchGetCodeSnippet",
        "inspector2:BatchGetFreeTrialInfo",
        "inspector2:BatchGetMemberEc2DeepInspectionStatus",
        "inspector2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "inspector2:GetCisScanReport",
        "inspector2:GetConfiguration",
        "inspector2:GetDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:GetEc2DeepInspectionConfiguration",
        "inspector2:GetEncryptionKey",
        "inspector2:GetFindingsReportStatus",
        "inspector2:GetMember",
        "inspector2:GetSbomExport",
        "inspector2:ListAccountPermissions",
        "inspector2:ListCisScanConfigurations",
        "inspector2:ListCisScans",
        "inspector2:ListCoverage",
        "inspector2:ListCoverageStatistics",
        "inspector2:ListDelegatedAdminAccounts",
        "inspector2:ListFilters",
        "inspector2:ListFindingAggregations",
        "inspector2:ListFindings",
        "inspector2:ListMembers",
        "inspector2:ListTagsForResource",
        "inspector2:ListUsageTotals",
        "inspector2:SearchVulnerabilities",
        "inspector:Describe*",
        "inspector:Get*",
        "inspector:List*",
        "inspector:Preview*",
        "internetmonitor:GetHealthEvent",
        "internetmonitor:GetInternetEvent",
```

```
        "internetmonitor:GetMonitor",
        "internetmonitor:ListHealthEvents",
        "internetmonitor:ListInternetEvents",
        "internetmonitor:ListMonitors",
        "internetmonitor:ListTagsForResource",
        "invoicing:GetInvoiceEmailDeliveryPreferences",
        "invoicing:GetInvoicePDF",
        "invoicing:ListInvoiceSummaries",
        "iot1click:DescribeDevice",
        "iot1click:DescribePlacement",
        "iot1click:DescribeProject",
        "iot1click:GetDeviceMethods",
        "iot1click:GetDevicesInPlacement",
        "iot1click:ListDeviceEvents",
        "iot1click:ListDevices",
        "iot1click:ListPlacements",
        "iot1click:ListProjects",
        "iot1click:ListTagsForResource",
        "iot:Describe*",
        "iot:Get*",
        "iot:List*",
        "iotanalytics:Describe*",
        "iotanalytics:Get*",
        "iotanalytics:List*",
        "iotanalytics:SampleChannelData",
        "iotevents:DescribeAlarm",
        "iotevents:DescribeAlarmModel",
        "iotevents:DescribeDetector",
        "iotevents:DescribeDetectorModel",
        "iotevents:DescribeInput",
        "iotevents:DescribeLoggingOptions",
        "iotevents:ListAlarmModelVersions",
        "iotevents:ListAlarmModels",
        "iotevents:ListAlarms",
        "iotevents:ListDetectorModelVersions",
        "iotevents:ListDetectorModels",
        "iotevents:ListDetectors",
        "iotevents:ListInputs",
        "iotevents:ListTagsForResource",
        "iotfleethub:DescribeApplication",
        "iotfleethub:ListApplications",
        "iotfleetwise:GetCampaign",
        "iotfleetwise:GetDecoderManifest",
        "iotfleetwise:GetFleet",
```

```
        "iotfleetwise:GetLoggingOptions",
        "iotfleetwise:GetModelManifest",
        "iotfleetwise:GetRegisterAccountStatus",
        "iotfleetwise:GetSignalCatalog",
        "iotfleetwise:GetVehicle",
        "iotfleetwise:GetVehicleStatus",
        "iotfleetwise:ListCampaigns",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestNetworkInterfaces",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifestSignals",
        "iotfleetwise:ListDecoderManifests",
        "iotfleetwise:ListFleets",
        "iotfleetwise:ListFleetsForVehicle",
        "iotfleetwise:ListModelManifestNodes",
        "iotfleetwise:ListModelManifests",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogNodes",
        "iotfleetwise:ListSignalCatalogs",
        "iotfleetwise:ListTagsForResource",
        "iotfleetwise:ListVehicles",
        "iotfleetwise:ListVehiclesInFleet",
        "iotsitewise:Describe*",
        "iotsitewise:Get*",
        "iotsitewise:List*",
        "iotwireless:GetDestination",
        "iotwireless:GetDeviceProfile",
        "iotwireless:GetEventConfigurationByResourceTypes",
        "iotwireless:GetFuotaTask",
        "iotwireless:GetLogLevelsByResourceTypes",
        "iotwireless:GetMetricConfiguration",
        "iotwireless:GetMetrics",
        "iotwireless:GetMulticastGroup",
        "iotwireless:GetMulticastGroupSession",
        "iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration",
        "iotwireless:GetPartnerAccount",
        "iotwireless:GetPosition",
        "iotwireless:GetPositionConfiguration",
        "iotwireless:GetPositionEstimate",
        "iotwireless:GetResourceEventConfiguration",
        "iotwireless:GetResourceLogLevel",
        "iotwireless:GetResourcePosition",
        "iotwireless:GetServiceEndpoint",
        "iotwireless:GetServiceProfile",
        "iotwireless:GetWirelessDevice",
        "iotwireless:GetWirelessDeviceImportTask",
        "iotwireless:GetWirelessDeviceStatistics",
```

```
        "iotwireless:GetWirelessGateway",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayCertificate",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayFirmwareInformation",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayStatistics",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayTask",
        "iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition",
        "iotwireless:ListDestinations",
        "iotwireless:ListDeviceProfiles",
        "iotwireless:ListDevicesForWirelessDeviceImportTask",
        "iotwireless:ListEventConfigurations",
        "iotwireless:ListFuotaTasks",
        "iotwireless:ListMulticastGroups",
        "iotwireless:ListMulticastGroupsByFuotaTask",
        "iotwireless:ListNetworkAnalyzerConfigurations",
        "iotwireless:ListPartnerAccounts",
        "iotwireless:ListPositionConfigurations",
        "iotwireless:ListQueuedMessages",
        "iotwireless:ListServiceProfiles",
        "iotwireless:ListTagsForResource",
        "iotwireless:ListWirelessDeviceImportTasks",
        "iotwireless:ListWirelessDevices",
        "iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions",
        "iotwireless:ListWirelessGateways",
        "ivs:BatchGetChannel",
        "ivs:GetChannel",
        "ivs:GetComposition",
        "ivs:GetEncoderConfiguration",
        "ivs:GetIngestConfiguration",
        "ivs:GetParticipant",
        "ivs:GetPlaybackKeyPair",
        "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy",
        "ivs:GetPublicKey",
        "ivs:GetRecordingConfiguration",
        "ivs:GetStage",
        "ivs:GetStageSession",
        "ivs:GetStorageConfiguration",
        "ivs:GetStream",
        "ivs:GetStreamSession",
        "ivs:ListChannels",
        "ivs:ListCompositions",
        "ivs:ListEncoderConfigurations",
        "ivs:ListIngestConfigurations",
        "ivs:ListParticipantEvents",
        "ivs:ListParticipants",
```

```
        "ivs:ListPlaybackKeyPairs",
        "ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies",
        "ivs:ListPublicKeys",
        "ivs:ListRecordingConfigurations",
        "ivs:ListStageSessions",
        "ivs:ListStages",
        "ivs:ListStorageConfigurations",
        "ivs:ListStreamKeys",
        "ivs:ListStreamSessions",
        "ivs:ListStreams",
        "ivs:ListTagsForResource",
        "ivschat:GetLoggingConfiguration",
        "ivschat:GetRoom",
        "ivschat:ListLoggingConfigurations",
        "ivschat:ListRooms",
        "ivschat:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyActionsGroup2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kafka:Describe*",
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterOperation",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:DescribeConfiguration",
        "kafka:DescribeConfigurationRevision",
        "kafka:Get*",
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
        "kafka:GetCompatibleKafkaVersions",
        "kafka:List*",
        "kafka:ListClusterOperations",
        "kafka:ListClusters",
        "kafka:ListClustersV2",
        "kafka:ListConfigurationRevisions",
        "kafka:ListConfigurations",
        "kafka:ListKafkaVersions",
        "kafka:ListNodes",
        "kafka:ListTagsForResource",
        "kafkaconnect:DescribeConnector",
        "kafkaconnect:DescribeCustomPlugin",
        "kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration",
```

```
        "kafkaconnect:ListConnectors",
        "kafkaconnect:ListCustomPlugins",
        "kafkaconnect:ListWorkerConfigurations",
        "kendra:BatchGetDocumentStatus",
        "kendra:DescribeDataSource",
        "kendra:DescribeExperience",
        "kendra:DescribeFaq",
        "kendra:DescribeIndex",
        "kendra:DescribePrincipalMapping",
        "kendra:DescribeQuerySuggestionsBlockList",
        "kendra:DescribeQuerySuggestionsConfig",
        "kendra:DescribeThesaurus",
        "kendra:GetQuerySuggestions",
        "kendra:GetSnapshots",
        "kendra:ListDataSourceSyncJobs",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListEntityPersonas",
        "kendra:ListExperienceEntities",
        "kendra:ListExperiences",
        "kendra:ListFaqs",
        "kendra:ListGroupsOlderThanOrderingId",
        "kendra:ListIndices",
        "kendra:ListQuerySuggestionsBlockLists",
        "kendra:ListTagsForResource",
        "kendra:ListThesauri",
        "kendra:Query",
        "kinesis:Describe*",
        "kinesis:Get*",
        "kinesis:List*",
        "kinesisanalytics:Describe*",
        "kinesisanalytics:Discover*",
        "kinesisanalytics:Get*",
        "kinesisanalytics:List*",
        "kinesisvideo:Describe*",
        "kinesisvideo:Get*",
        "kinesisvideo:List*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataCellsFilter",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:GetEffectivePermissionsForPath",
        "lakeformation:GetLfTag",
```

```
        "lakeformation:GetResourceLfTags",
        "lakeformation:ListDataCellsFilter",
        "lakeformation:ListLfTags",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:ListTableStorageOptimizers",
        "lakeformation:SearchDatabasesByLfTags",
        "lakeformation:SearchTablesByLfTags",
        "lambda:Get*",
        "lambda:List*",
        "launchwizard:DescribeAdditionalNode",
        "launchwizard:DescribeProvisionedApp",
        "launchwizard:DescribeProvisioningEvents",
        "launchwizard:DescribeSettingsSet",
        "launchwizard:GetDeployment",
        "launchwizard:GetInfrastructureSuggestion",
        "launchwizard:GetIpAddress",
        "launchwizard:GetResourceCostEstimate",
        "launchwizard:GetResourceRecommendation",
        "launchwizard:GetSettingsSet",
        "launchwizard:GetWorkload",
        "launchwizard:GetWorkloadAsset",
        "launchwizard:GetWorkloadAssets",
        "launchwizard:GetWorkloadDeploymentPattern",
        "launchwizard:ListAdditionalNodes",
        "launchwizard:ListAllowedResources",
        "launchwizard:ListDeploymentEvents",
        "launchwizard:ListDeployments",
        "launchwizard:ListProvisionedApps",
        "launchwizard:ListResourceCostEstimates",
        "launchwizard:ListSettingsSets",
        "launchwizard:ListTagsForResource",
        "launchwizard:ListWorkloadDeploymentOptions",
        "launchwizard:ListWorkloadDeploymentPatterns",
        "launchwizard:ListWorkloads",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:DescribeBotAlias",
        "lex:DescribeBotChannel",
        "lex:DescribeBotLocale",
        "lex:DescribeBotReplica",
        "lex:DescribeBotVersion",
        "lex:DescribeExport",
        "lex:DescribeImport",
        "lex:DescribeIntent",
```

```
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:DescribeSlot",
        "lex:DescribeSlotType",
        "lex:Get*",
        "lex:ListBotAliasReplicas",
        "lex:ListBotAliases",
        "lex:ListBotChannels",
        "lex:ListBotLocales",
        "lex:ListBotReplicas",
        "lex:ListBotVersionReplicas",
        "lex:ListBotVersions",
        "lex:ListBots",
        "lex:ListBuiltInIntents",
        "lex:ListBuiltInSlotTypes",
        "lex:ListExports",
        "lex:ListImports",
        "lex:ListIntents",
        "lex:ListSlotTypes",
        "lex:ListSlots",
        "lex:ListTagsForResource",
        "license-manager:Get*",
        "license-manager:List*",
        "lightsail:GetActiveNames",
        "lightsail:GetAlarms",
        "lightsail:GetAutoSnapshots",
        "lightsail:GetBlueprints",
        "lightsail:GetBucketAccessKeys",
        "lightsail:GetBucketBundles",
        "lightsail:GetBucketMetricData",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetBundles",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetCloudFormationStackRecords",
        "lightsail:GetContainerAPIMetadata",
        "lightsail:GetContainerImages",
        "lightsail:GetContainerServiceDeployments",
        "lightsail:GetContainerServiceMetricData",
        "lightsail:GetContainerServicePowers",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisk",
        "lightsail:GetDiskSnapshot",
        "lightsail:GetDiskSnapshots",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetDistributionBundles",
```

```
        "lightsail:GetDistributionLatestCacheReset",
        "lightsail:GetDistributionMetricData",
        "lightsail:GetDistributions",
        "lightsail:GetDomain",
        "lightsail:GetDomains",
        "lightsail:GetExportSnapshotRecords",
        "lightsail:GetInstance",
        "lightsail:GetInstanceMetricData",
        "lightsail:GetInstancePortStates",
        "lightsail:GetInstanceSnapshot",
        "lightsail:GetInstanceSnapshots",
        "lightsail:GetInstanceState",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetKeyPair",
        "lightsail:GetKeyPairs",
        "lightsail:GetLoadBalancer",
        "lightsail:GetLoadBalancerMetricData",
        "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "lightsail:GetOperation",
        "lightsail:GetOperations",
        "lightsail:GetOperationsForResource",
        "lightsail:GetRegions",
        "lightsail:GetRelationalDatabase",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseBlueprints",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseBundles",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseEvents",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseLogEvents",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseLogStreams",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseMetricData",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseParameters",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshot",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshots",
        "lightsail:GetRelationalDatabases",
        "lightsail:GetStaticIp",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "lightsail:Is*",
        "logs:Describe*",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:Get*",
        "logs:ListAnomalies",
        "logs:ListEntitiesForLogGroup",
        "logs:ListIntegrations",
        "logs:ListLogAnomalyDetectors",
```

```
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:ListLogGroupsForEntity",
        "logs:ListLogGroupsForQuery",
        "logs:ListTagsForResource",
        "logs:ListTagsLogGroup",
        "logs:StartLiveTail",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopLiveTail",
        "logs:StopQuery",
        "logs:TestMetricFilter",
        "logs:ListAggregateLogGroupSummaries",
        "logs:ListSourcesForS3TableIntegration",
        "logs:ListScheduledQueries",
        "lookoutequipment:DescribeDataIngestionJob",
        "lookoutequipment:DescribeDataset",
        "lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler",
        "lookoutequipment:DescribeLabel",
        "lookoutequipment:DescribeLabelGroup",
        "lookoutequipment:DescribeModel",
        "lookoutequipment:DescribeModelVersion",
        "lookoutequipment:DescribeResourcePolicy",
        "lookoutequipment:DescribeRetrainingScheduler",
        "lookoutequipment:ListDataIngestionJobs",
        "lookoutequipment:ListDatasets",
        "lookoutequipment:ListInferenceEvents",
        "lookoutequipment:ListInferenceExecutions",
        "lookoutequipment:ListInferenceSchedulers",
        "lookoutequipment:ListLabelGroups",
        "lookoutequipment:ListLabels",
        "lookoutequipment:ListModelVersions",
        "lookoutequipment:ListModels",
        "lookoutequipment:ListRetrainingSchedulers",
        "lookoutequipment:ListSensorStatistics",
        "lookoutequipment:ListTagsForResource",
        "lookoutmetrics:Describe*",
        "lookoutmetrics:Get*",
        "lookoutmetrics:List*",
        "lookoutvision:DescribeDataset",
        "lookoutvision:DescribeModel",
        "lookoutvision:DescribeModelPackagingJob",
        "lookoutvision:DescribeProject",
        "lookoutvision:ListDatasetEntries",
        "lookoutvision:ListModelPackagingJobs",
        "lookoutvision:ListModels",
```

```
        "lookoutvision:ListProjects",
        "lookoutvision:ListTagsForResource",
        "m2:GetApplication",
        "m2:GetApplicationVersion",
        "m2:GetBatchJobExecution",
        "m2:GetDataSetDetails",
        "m2:GetDataSetImportTask",
        "m2:GetDeployment",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:ListApplicationVersions",
        "m2:ListApplications",
        "m2:ListBatchJobDefinitions",
        "m2:ListBatchJobExecutions",
        "m2:ListDataSetImportHistory",
        "m2:ListDataSets",
        "m2:ListDeployments",
        "m2:ListEngineVersions",
        "m2:ListEnvironments",
        "m2:ListTagsForResource",
        "machinelearning:Describe*",
        "machinelearning:Get*",
        "macie2:BatchGetCustomDataIdentifiers",
        "macie2:DescribeBuckets",
        "macie2:DescribeClassificationJob",
        "macie2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "macie2:GetAdministratorAccount",
        "macie2:GetAllowList",
        "macie2:GetAutomatedDiscoveryConfiguration",
        "macie2:GetBucketStatistics",
        "macie2:GetClassificationExportConfiguration",
        "macie2:GetClassificationScope",
        "macie2:GetCustomDataIdentifier",
        "macie2:GetFindingStatistics",
        "macie2:GetFindings",
        "macie2:GetFindingsFilter",
        "macie2:GetFindingsPublicationConfiguration",
        "macie2:GetInvitationsCount",
        "macie2:GetMacieSession",
        "macie2:GetMember",
        "macie2:GetResourceProfile",
        "macie2:GetRevealConfiguration",
        "macie2:GetSensitiveDataOccurrencesAvailability",
        "macie2:GetSensitivityInspectionTemplate",
        "macie2:GetUsageStatistics",
```

```
        "macie2:GetUsageTotals",
        "macie2:ListAllowLists",
        "macie2:ListAutomatedDiscoveryAccounts",
        "macie2:ListClassificationJobs",
        "macie2:ListClassificationScopes",
        "macie2:ListCustomDataIdentifiers",
        "macie2:ListFindings",
        "macie2:ListFindingsFilters",
        "macie2:ListInvitations",
        "macie2:ListMembers",
        "macie2:ListOrganizationAdminAccounts",
        "macie2:ListResourceProfileArtifacts",
        "macie2:ListResourceProfileDetections",
        "macie2:ListSensitivityInspectionTemplates",
        "macie2:ListTagsForResource",
        "macie2:SearchResources",
        "managedblockchain:GetMember",
        "managedblockchain:GetNetwork",
        "managedblockchain:GetNode",
        "managedblockchain:GetProposal",
        "managedblockchain:ListInvitations",
        "managedblockchain:ListMembers",
        "managedblockchain:ListNetworks",
        "managedblockchain:ListNodes",
        "managedblockchain:ListProposalVotes",
        "managedblockchain:ListProposals",
        "managedblockchain:ListTagsForResource",
        "mediaconnect:DescribeFlow",
        "mediaconnect:DescribeOffering",
        "mediaconnect:DescribeReservation",
        "mediaconnect:ListEntitlements",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListOfferings",
        "mediaconnect:ListReservations",
        "mediaconnect:ListTagsForResource",
        "mediaconvert:DescribeEndpoints",
        "mediaconvert:Get*",
        "mediaconvert:List*",
        "medialive:DescribeAccountConfiguration",
        "medialive:DescribeChannel",
        "medialive:DescribeChannelPlacementGroup",
        "medialive:DescribeCluster",
        "medialive:DescribeInput",
        "medialive:DescribeInputDevice",
```

```
        "medialive:DescribeInputDeviceThumbnail",
        "medialive:DescribeInputSecurityGroup",
        "medialive:DescribeMultiplex",
        "medialive:DescribeMultiplexProgram",
        "medialive:DescribeNetwork",
        "medialive:DescribeOffering",
        "medialive:DescribeReservation",
        "medialive:DescribeSchedule",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplate",
        "medialive:GetCloudWatchAlarmTemplateGroup",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplate",
        "medialive:GetEventBridgeRuleTemplateGroup",
        "medialive:GetSignalMap",
        "medialive:ListChannels",
        "medialive:ListCloudWatchAlarmTemplateGroups",
        "medialive:ListCloudWatchAlarmTemplates",
        "medialive:ListEventBridgeRuleTemplateGroups",
        "medialive:ListEventBridgeRuleTemplates",
        "medialive:ListInputDevices",
        "medialive:ListInputDeviceTransfers",
        "medialive:ListInputs",
        "medialive:ListInputSecurityGroups",
        "medialive:ListMultiplexes",
        "medialive:ListMultiplexPrograms",
        "medialive:ListOfferings",
        "medialive:ListReservations",
        "medialive:ListSignalMaps",
        "medialive:ListTagsForResource",
        "mediapackage-vod:Describe*",
        "mediapackage-vod:List*",
        "mediapackage:Describe*",
        "mediapackage:List*",
        "mediapackagev2:GetChannel",
        "mediapackagev2:GetChannelGroup",
        "mediapackagev2:GetChannelPolicy",
        "mediapackagev2:GetHeadObject",
        "mediapackagev2:GetObject",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpoint",
        "mediapackagev2:GetOriginEndpointPolicy",
        "mediapackagev2:ListChannelGroups",
        "mediapackagev2:ListChannels",
        "mediapackagev2:ListOriginEndpoints",
        "mediapackagev2:ListTagsForResource",
        "mediastore:DescribeContainer",
```

```
        "mediastore:DescribeObject",
        "mediastore:GetContainerPolicy",
        "mediastore:GetCorsPolicy",
        "mediastore:GetLifecyclePolicy",
        "mediastore:GetMetricPolicy",
        "mediastore:GetObject",
        "mediastore:ListContainers",
        "mediastore:ListItems",
        "mediastore:ListTagsForResource",
        "memorydb:DescribeAcls",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "memorydb:DescribeEngineVersions",
        "memorydb:DescribeEvents",
        "memorydb:DescribeMultiRegionClusters",
        "memorydb:DescribeMultiRegionParameterGroups",
        "memorydb:DescribeMultiRegionParameters",
        "memorydb:DescribeParameterGroups",
        "memorydb:DescribeParameters",
        "memorydb:DescribeReservedNodes",
        "memorydb:DescribeReservedNodesOfferings",
        "memorydb:DescribeServiceUpdates",
        "memorydb:DescribeSnapshots",
        "memorydb:DescribeSubnetGroups",
        "memorydb:DescribeUsers",
        "memorydb:ListAllowedMultiRegionClusterUpdates",
        "memorydb:ListAllowedNodeTypeUpdates",
        "memorydb:ListTags",
        "mgh:Describe*",
        "mgh:GetHomeRegion",
        "mgh:List*",
        "mgn:DescribeJobLogItems",
        "mgn:DescribeJobs",
        "mgn:DescribeLaunchConfigurationTemplates",
        "mgn:DescribeReplicationConfigurationTemplates",
        "mgn:DescribeSourceServers",
        "mgn:DescribeVcenterClients",
        "mgn:GetLaunchConfiguration",
        "mgn:GetReplicationConfiguration",
        "mgn:ListApplications",
        "mgn:ListSourceServerActions",
        "mgn:ListTemplateActions",
        "mgn:ListWaves",
        "mobileanalytics:Get*",
        "mobiletargeting:Get*",
```

```
        "mobiletargeting:List*",
        "monitron:GetProject",
        "monitron:GetProjectAdminUser",
        "monitron:ListProjects",
        "monitron:ListTagsForResource",
        "mpa:GetApprovalTeam",
        "mpa:GetIdentitySource",
        "mpa:GetPolicyVersion",
        "mpa:GetResourcePolicy",
        "mpa:GetSession",
        "mpa:ListApprovalTeams",
        "mpa:ListIdentitySources",
        "mpa:ListPolicies",
        "mpa:ListPolicyVersions",
        "mpa:ListResourcePolicies",
        "mpa:ListSessions",
        "mpa:ListTagsForResource",
        "mq:Describe*",
        "mq:List*",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
        "network-firewall:DescribeTLSInspectionConfiguration",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "network-firewall:ListTLSInspectionConfigurations",
        "network-firewall:ListTagsForResource",
        "networkflowmonitor:GetMonitor",
        "networkflowmonitor:GetScope",
        "networkflowmonitor:ListMonitors",
        "networkflowmonitor:ListScopes",
        "networkmanager:DescribeGlobalNetworks",
        "networkmanager:GetConnectAttachment",
        "networkmanager:GetConnectPeer",
        "networkmanager:GetConnectPeerAssociations",
        "networkmanager:GetConnections",
        "networkmanager:GetCoreNetwork",
        "networkmanager:GetCoreNetworkChangeEvents",
        "networkmanager:GetCoreNetworkChangeSet",
        "networkmanager:GetCoreNetworkPolicy",
```

```
        "networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations",
        "networkmanager:GetDevices",
        "networkmanager:GetLinkAssociations",
        "networkmanager:GetLinks",
        "networkmanager:GetNetworkResourceCounts",
        "networkmanager:GetNetworkResourceRelationships",
        "networkmanager:GetNetworkResources",
        "networkmanager:GetNetworkRoutes",
        "networkmanager:GetNetworkTelemetry",
        "networkmanager:GetResourcePolicy",
        "networkmanager:GetRouteAnalysis",
        "networkmanager:GetSiteToSiteVpnAttachment",
        "networkmanager:GetSites",
        "networkmanager:GetTransitGatewayConnectPeerAssociations",
        "networkmanager:GetTransitGatewayPeering",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations",
        "networkmanager:GetTransitGatewayRouteTableAttachment",
        "networkmanager:GetVpcAttachment",
        "networkmanager:ListAttachments",
        "networkmanager:ListConnectPeers",
        "networkmanager:ListCoreNetworkPolicyVersions",
        "networkmanager:ListCoreNetworks",
        "networkmanager:ListPeerings",
        "networkmanager:ListTagsForResource",
        "networkmonitor:GetMonitor",
        "networkmonitor:GetProbe",
        "networkmonitor:ListMonitors",
        "networkmonitor:ListTagsForResource",
        "nimble:GetEula",
        "nimble:GetFeatureMap",
        "nimble:GetLaunchProfile",
        "nimble:GetLaunchProfileDetails",
        "nimble:GetLaunchProfileInitialization",
        "nimble:GetLaunchProfileMember",
        "nimble:GetStreamingImage",
        "nimble:GetStreamingSession",
        "nimble:GetStudio",
        "nimble:GetStudioComponent",
        "nimble:GetStudioMember",
        "nimble:ListEulaAcceptances",
        "nimble:ListEulas",
        "nimble:ListLaunchProfileMembers",
        "nimble:ListLaunchProfiles",
        "nimble:ListStreamingImages",
```

```
        "nimble:ListStreamingSessions",
        "nimble:ListStudioComponents",
        "nimble:ListStudioMembers",
        "nimble:ListStudios",
        "nimble:ListTagsForResource",
        "notifications-contacts:GetEmailContact",
        "notifications-contacts:ListEmailContacts",
        "notifications-contacts:ListTagsForResource",
        "notifications:GetEventRule",
        "notifications:GetFeatureOptInStatus",
        "notifications:GetManagedNotificationChildEvent",
        "notifications:GetManagedNotificationConfiguration",
        "notifications:GetManagedNotificationEvent",
        "notifications:GetNotificationConfiguration",
        "notifications:GetNotificationEvent",
        "notifications:GetNotificationsAccessForOrganization",
        "notifications:List*",
        "oam:GetLink",
        "oam:GetSink",
        "oam:GetSinkPolicy",
        "oam:ListAttachedLinks",
        "oam:ListLinks",
        "oam:ListSinks",
        "observabilityadmin:GetCentralizationRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEnrichmentStatus",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatus",
        "observabilityadmin:GetTelemetryEvaluationStatusForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryRule",
        "observabilityadmin:GetTelemetryRuleForOrganization",
        "observabilityadmin:ListCentralizationRulesForOrganization",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetry",
        "observabilityadmin:ListResourceTelemetryForOrganization",
        "observabilityadmin:ListTagsForResource",
        "observabilityadmin:ListTelemetryRules",
        "observabilityadmin:ListTelemetryRulesForOrganization",
        "observabilityadmin:GetTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:ListTelemetryPipelines",
        "observabilityadmin:TestTelemetryPipeline",
        "observabilityadmin:ValidateTelemetryPipelineConfiguration",
        "observabilityadmin:ListS3TableIntegrations",
        "observabilityadmin:GetS3TableIntegration",
        "omics:Get*",
        "omics:List*",
        "one:GetDeviceConfigurationTemplate",
```

```
        "one:GetDeviceInstance",
        "one:GetDeviceInstanceConfiguration",
        "one:GetSite",
        "one:GetSiteAddress",
        "one:ListDeviceConfigurationTemplates",
        "one:ListDeviceInstances",
        "one:ListSites",
        "one:ListUsers",
        "opsworks-cm:Describe*",
        "opsworks-cm:List*",
        "opsworks:Describe*",
        "opsworks:Get*",
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*",
        "osis:GetPipeline",
        "osis:GetPipelineBlueprint",
        "osis:GetPipelineChangeProgress",
        "osis:ListPipelineBlueprints",
        "osis:ListPipelines",
        "osis:ListTagsForResource",
        "outposts:Get*",
        "outposts:List*",
        "payment-cryptography:GetAlias",
        "payment-cryptography:GetKey",
        "payment-cryptography:GetPublicKeyCertificate",
        "payment-cryptography:ListAliases",
        "payment-cryptography:ListKeys",
        "payment-cryptography:ListTagsForResource",
        "payments:GetPaymentInstrument",
        "payments:GetPaymentStatus",
        "payments:ListPaymentInstruments",
        "payments:ListPaymentPreferences",
        "payments:ListPaymentProgramOptions",
        "payments:ListPaymentProgramStatus",
        "payments:ListTagsForResource",
        "pca-connector-ad:GetConnector",
        "pca-connector-ad:GetDirectoryRegistration",
        "pca-connector-ad:GetServicePrincipalName",
        "pca-connector-ad:GetTemplate",
        "pca-connector-ad:GetTemplateGroupAccessControlEntry",
        "pca-connector-ad:ListConnectors",
        "pca-connector-ad:ListDirectoryRegistrations",
        "pca-connector-ad:ListServicePrincipalNames",
        "pca-connector-ad:ListTagsForResource",
```

```
        "pca-connector-ad:ListTemplateGroupAccessControlEntries",
        "pca-connector-ad:ListTemplates",
        "pca-connector-scep:GetChallengeMetadata",
        "pca-connector-scep:GetConnector",
        "pca-connector-scep:ListChallengeMetadata",
        "pca-connector-scep:ListConnectors",
        "pca-connector-scep:ListTagsForResource",
        "pcs:GetCluster",
        "pcs:GetComputeNodeGroup",
        "pcs:GetQueue",
        "pcs:ListClusters",
        "pcs:ListComputeNodeGroups",
        "pcs:ListQueues",
        "pcs:ListTagsForResource",
        "personalize:Describe*",
        "personalize:Get*",
        "personalize:List*",
        "pi:DescribeDimensionKeys",
        "pi:GetDimensionKeyDetails",
        "pi:GetResourceMetadata",
        "pi:GetResourceMetrics",
        "pi:ListAvailableResourceDimensions",
        "pi:ListAvailableResourceMetrics",
        "pipes:DescribePipe",
        "pipes:ListPipes",
        "pipes:ListTagsForResource",
        "polly:Describe*",
        "polly:Get*",
        "polly:List*",
        "polly:SynthesizeSpeech",
        "pricing:DescribeServices",
        "pricing:GetAttributeValues",
        "pricing:GetPriceListFileUrl",
        "pricing:GetProducts",
        "pricing:ListPriceLists",
        "proton:GetDeployment",
        "proton:GetEnvironment",
        "proton:GetEnvironmentTemplate",
        "proton:GetEnvironmentTemplateVersion",
        "proton:GetService",
        "proton:GetServiceInstance",
        "proton:GetServiceTemplate",
        "proton:GetServiceTemplateVersion",
        "proton:ListDeployments",
```

```
        "proton:ListEnvironmentAccountConnections",
        "proton:ListEnvironmentTemplates",
        "proton:ListEnvironments",
        "proton:ListServiceInstances",
        "proton:ListServiceTemplates",
        "proton:ListServices",
        "proton:ListTagsForResource",
        "purchase-orders:GetPurchaseOrder",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrderInvoices",
        "purchase-orders:ListPurchaseOrders",
        "purchase-orders:ViewPurchaseOrders",
        "qbusiness:GetApplication",
        "qbusiness:GetChatControlsConfiguration",
        "qbusiness:GetDataSource",
        "qbusiness:GetGroup",
        "qbusiness:GetIndex",
        "qbusiness:GetPlugin",
        "qbusiness:GetRetriever",
        "qbusiness:GetUser",
        "qbusiness:GetWebExperience",
        "qbusiness:ListApplications",
        "qbusiness:ListDataSourceSyncJobs",
        "qbusiness:ListDataSources",
        "qbusiness:ListGroups",
        "qbusiness:ListIndices",
        "qbusiness:ListPlugins",
        "qbusiness:ListRetrievers",
        "qbusiness:ListSubscriptions",
        "qbusiness:ListTagsForResource",
        "qbusiness:ListWebExperiences",
        "qldb:DescribeJournalKinesisStream",
        "qldb:DescribeJournalS3Export",
        "qldb:DescribeLedger",
        "qldb:GetBlock",
        "qldb:GetDigest",
        "qldb:GetRevision",
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:ListJournalS3Exports",
        "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
        "qldb:ListLedgers",
        "qldb:ListTagsForResource",
        "ram:Get*",
        "ram:List*",
        "rbin:GetRule",
```

```
        "rbin:ListRules",
        "rbin:ListTagsForResource",
        "rds:Describe*",
        "rds:Download*",
        "rds:List*",
        "redshift-serverless:GetCustomDomainAssociation",
        "redshift-serverless:GetEndpointAccess",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetRecoveryPoint",
        "redshift-serverless:GetResourcePolicy",
        "redshift-serverless:GetScheduledAction",
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:GetTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:GetUsageLimit",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListCustomDomainAssociations",
        "redshift-serverless:ListEndpointAccess",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListRecoveryPoints",
        "redshift-serverless:ListScheduledActions",
        "redshift-serverless:ListSnapshotCopyConfigurations",
        "redshift-serverless:ListSnapshots",
        "redshift-serverless:ListTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListUsageLimits",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:Describe*",
        "redshift:GetReservedNodeExchangeOfferings",
        "redshift:ListRecommendations",
        "redshift:View*",
        "refactor-spaces:GetApplication",
        "refactor-spaces:GetEnvironment",
        "refactor-spaces:GetResourcePolicy",
        "refactor-spaces:GetRoute",
        "refactor-spaces:GetService",
        "refactor-spaces:ListApplications",
        "refactor-spaces:ListEnvironmentVpcs",
        "refactor-spaces:ListEnvironments",
        "refactor-spaces:ListRoutes",
        "refactor-spaces:ListServices",
        "refactor-spaces:ListTagsForResource",
        "rekognition:CompareFaces",
        "rekognition:DescribeDataset",
        "rekognition:DescribeProjectVersions",
```

```
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeStreamProcessor",
        "rekognition:Detect*",
        "rekognition:GetCelebrityInfo",
        "rekognition:GetCelebrityRecognition",
        "rekognition:GetContentModeration",
        "rekognition:GetFaceDetection",
        "rekognition:GetFaceSearch",
        "rekognition:GetLabelDetection",
        "rekognition:GetPersonTracking",
        "rekognition:GetSegmentDetection",
        "rekognition:GetTextDetection",
        "rekognition:List*",
        "rekognition:RecognizeCelebrities",
        "rekognition:Search*",
        "resiliencehub:DescribeApp",
        "resiliencehub:DescribeAppAssessment",
        "resiliencehub:DescribeAppVersion",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionAppComponent",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionResource",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionResourcesResolutionStatus",
        "resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate",
        "resiliencehub:DescribeDraftAppVersionResourcesImportStatus",
        "resiliencehub:DescribeMetricsExport",
        "resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy",
        "resiliencehub:DescribeResourceGroupingRecommendationTask",
        "resiliencehub:ListAlarmRecommendations",
        "resiliencehub:ListAppAssessmentComplianceDrifts",
        "resiliencehub:ListAppAssessmentResourceDrifts",
        "resiliencehub:ListAppAssessments",
        "resiliencehub:ListAppComponentCompliances",
        "resiliencehub:ListAppComponentRecommendations",
        "resiliencehub:ListAppInputSources",
        "resiliencehub:ListAppVersionAppComponents",
        "resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings",
        "resiliencehub:ListAppVersionResources",
        "resiliencehub:ListAppVersions",
        "resiliencehub:ListApps",
        "resiliencehub:ListMetrics",
        "resiliencehub:ListRecommendationTemplates",
        "resiliencehub:ListResiliencyPolicies",
        "resiliencehub:ListResourceGroupingRecommendations",
        "resiliencehub:ListSopRecommendations",
        "resiliencehub:ListSuggestedResiliencyPolicies",
```

```
        "resiliencehub:ListTagsForResource",
        "resiliencehub:ListTestRecommendations",
        "resiliencehub:ListUnsupportedAppVersionResources",
        "resource-explorer-2:BatchGetView",
        "resource-explorer-2:GetAccountLevelServiceConfiguration",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:GetManagedView",
        "resource-explorer-2:GetResourceExplorerSetup",
        "resource-explorer-2:GetServiceIndex",
        "resource-explorer-2:GetServiceView",
        "resource-explorer-2:GetView",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListIndexesForMembers",
        "resource-explorer-2:ListManagedViews",
        "resource-explorer-2:ListServiceIndexes",
        "resource-explorer-2:ListServiceViews",
        "resource-explorer-2:ListStreamingAccessForServices",
        "resource-explorer-2:ListSupportedResourceTypes",
        "resource-explorer-2:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:ListViews",
        "resource-explorer-2:Search",
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "resource-groups:Search*",
        "robomaker:BatchDescribe*",
        "robomaker:Describe*",
        "robomaker:Get*",
        "robomaker:List*",
        "rolesanywhere:GetCrl",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:GetSubject",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "route53-recovery-cluster:Get*",
        "route53-recovery-cluster:ListRoutingControls",
        "route53-recovery-control-config:Describe*",
        "route53-recovery-control-config:GetResourcePolicy",
        "route53-recovery-control-config:List*",
        "route53-recovery-readiness:Get*",
```

```
        "route53-recovery-readiness:List*",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53:Test*",
        "route53domains:Check*",
        "route53domains:Get*",
        "route53domains:List*",
        "route53domains:View*",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:GetProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfileResourceAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53resolver:Get*",
        "route53resolver:List*",
        "rum:GetAppMonitor",
        "rum:GetAppMonitorData",
        "rum:ListAppMonitors",
        "s3-object-lambda:GetObject",
        "s3-object-lambda:GetObjectAcl",
        "s3-object-lambda:GetObjectLegalHold",
        "s3-object-lambda:GetObjectRetention",
        "s3-object-lambda:GetObjectTagging",
        "s3-object-lambda:GetObjectVersion",
        "s3-object-lambda:GetObjectVersionAcl",
        "s3-object-lambda:GetObjectVersionTagging",
        "s3-object-lambda:ListBucket",
        "s3-object-lambda:ListBucketMultipartUploads",
        "s3-object-lambda:ListBucketVersions",
        "s3-object-lambda:ListMultipartUploadParts",
        "s3-outposts:GetAccessPoint",
        "s3-outposts:GetAccessPointPolicy",
        "s3-outposts:GetBucket",
        "s3-outposts:GetBucketPolicy",
        "s3-outposts:GetBucketTagging",
        "s3-outposts:GetBucketVersioning",
        "s3-outposts:GetLifecycleConfiguration",
        "s3-outposts:GetObject",
        "s3-outposts:GetObjectTagging",
        "s3-outposts:GetObjectVersion",
        "s3-outposts:GetObjectVersionForReplication",
        "s3-outposts:GetObjectVersionTagging",
```

```
        "s3-outposts:GetReplicationConfiguration",
        "s3-outposts:ListAccessPoints",
        "s3-outposts:ListBucket",
        "s3-outposts:ListBucketMultipartUploads",
        "s3-outposts:ListBucketVersions",
        "s3-outposts:ListEndpoints",
        "s3-outposts:ListMultipartUploadParts",
        "s3-outposts:ListOutpostsWithS3",
        "s3-outposts:ListRegionalBuckets",
        "s3-outposts:ListSharedEndpoints",
        "s3:DescribeJob",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3vectors:GetIndex",
        "s3vectors:GetVectorBucket",
        "s3vectors:GetVectorBucketPolicy",
        "s3vectors:GetVectors",
        "s3vectors:ListIndexes",
        "s3vectors:ListVectorBuckets",
        "s3vectors:ListVectors",
        "s3vectors:QueryVectors",
        "s3tables:GetTable",
        "s3tables:GetTableBucket",
        "s3tables:GetTableBucketEncryption",
        "s3tables:GetTableBucketMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:GetTableBucketPolicy",
        "s3tables:GetTableBucketReplication",
        "s3tables:GetTableBucketStorageClass",
        "s3tables:GetTableData",
        "s3tables:GetTableEncryption",
        "s3tables:GetTableMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:GetTableMaintenanceJobStatus",
        "s3tables:GetTableMetadataLocation",
        "s3tables:GetTablePolicy",
        "s3tables:GetTableRecordExpirationConfiguration",
        "s3tables:GetTableRecordExpirationJobStatus",
        "s3tables:GetTableReplication",
        "s3tables:GetTableReplicationStatus",
        "s3tables:GetTableStorageClass",
        "s3tables:ListNamespaces",
        "s3tables:ListTableBuckets",
        "s3tables:ListTables",
        "s3tables:ListTagsForResource",
        "s3tables:GetNamespace",
```

```
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:List*",
        "sagemaker:Search",
        "savingsplans:DescribeSavingsPlanRates",
        "savingsplans:DescribeSavingsPlans",
        "savingsplans:DescribeSavingsPlansOfferingRates",
        "savingsplans:DescribeSavingsPlansOfferings",
        "savingsplans:ListTagsForResource",
        "scheduler:GetSchedule",
        "scheduler:GetScheduleGroup",
        "scheduler:ListScheduleGroups",
        "scheduler:ListSchedules",
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "schemas:Describe*",
        "schemas:Get*",
        "schemas:List*",
        "schemas:Search*",
        "sdb:Get*",
        "sdb:List*",
        "sdb:Select*",
        "secretsmanager:Describe*",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:List*",
        "securityhub:BatchGetAutomationRules",
        "securityhub:BatchGetConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:BatchGetControlEvaluations",
        "securityhub:BatchGetSecurityControls",
        "securityhub:BatchGetStandardsControlAssociations",
        "securityhub:Describe*",
        "securityhub:Get*",
        "securityhub:List*",
        "securitylake:GetDataLakeExceptionSubscription",
        "securitylake:GetDataLakeOrganizationConfiguration",
        "securitylake:GetDataLakeSources",
        "securitylake:GetSubscriber",
        "securitylake:ListDataLakeExceptions",
        "securitylake:ListDataLakes",
        "securitylake:ListLogSources",
        "securitylake:ListSubscribers",
        "securitylake:ListTagsForResource",
        "serverlessrepo:Get*",
        "serverlessrepo:List*",
        "serverlessrepo:SearchApplications",
```

```
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:GetApplication",
        "servicecatalog:GetAttributeGroup",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:Scan*",
        "servicecatalog:Search*",
        "servicediscovery:DiscoverInstances",
        "servicediscovery:DiscoverInstancesRevision",
        "servicediscovery:Get*",
        "servicediscovery:List*",
        "servicequotas:GetAWSDefaultServiceQuota",
        "servicequotas:GetAssociationForServiceQuotaTemplate",
        "servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate",
        "servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota",
        "servicequotas:ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "servicequotas:ListServices",
        "ses:BatchGetMetricData",
        "ses:Describe*",
        "ses:Get*",
        "ses:List*",
        "shield:Describe*",
        "shield:Get*",
        "shield:List*",
        "signer:DescribeSigningJob",
        "signer:GetSigningPlatform",
        "signer:GetSigningProfile",
        "signer:ListProfilePermissions",
        "signer:ListSigningJobs",
        "signer:ListSigningPlatforms",
        "signer:ListSigningProfiles",
        "signer:ListTagsForResource",
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole",
        "sms-voice:DescribeAccountAttributes",
        "sms-voice:DescribeAccountLimits",
        "sms-voice:DescribeConfigurationSets",
        "sms-voice:DescribeKeywords",
        "sms-voice:DescribeOptOutLists",
        "sms-voice:DescribeOptedOutNumbers",
        "sms-voice:DescribePhoneNumbers",
```

```
        "sms-voice:DescribePools",
        "sms-voice:DescribeProtectConfigurations",
        "sms-voice:DescribeRegistrationAttachments",
        "sms-voice:DescribeRegistrationFieldDefinitions",
        "sms-voice:DescribeRegistrationFieldValues",
        "sms-voice:DescribeRegistrations",
        "sms-voice:DescribeRegistrationSectionDefinitions",
        "sms-voice:DescribeRegistrationTypeDefinitions",
        "sms-voice:DescribeRegistrationVersions",
        "sms-voice:DescribeSenderIds",
        "sms-voice:DescribeSpendLimits",
        "sms-voice:DescribeVerifiedDestinationNumbers",
        "sms-voice:ListPoolOriginationIdentities",
        "sms-voice:ListTagsForResource",
        "snowball:Describe*",
        "snowball:Get*",
        "snowball:List*",
        "sns:Check*",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "sqs:Get*",
        "sqs:List*",
        "sqs:Receive*",
        "ssm-contacts:DescribeEngagement",
        "ssm-contacts:DescribePage",
        "ssm-contacts:GetContact",
        "ssm-contacts:GetContactChannel",
        "ssm-contacts:ListContactChannels",
        "ssm-contacts:ListContacts",
        "ssm-contacts:ListEngagements",
        "ssm-contacts:ListPageReceipts",
        "ssm-contacts:ListPagesByContact",
        "ssm-contacts:ListPagesByEngagement",
        "ssm-incidents:GetIncidentRecord",
        "ssm-incidents:GetReplicationSet",
        "ssm-incidents:GetResourcePolicies",
        "ssm-incidents:GetResponsePlan",
        "ssm-incidents:GetTimelineEvent",
        "ssm-incidents:ListIncidentRecords",
        "ssm-incidents:ListRelatedItems",
        "ssm-incidents:ListReplicationSets",
        "ssm-incidents:ListResponsePlans",
        "ssm-incidents:ListTagsForResource",
        "ssm-incidents:ListTimelineEvents",
```

```
        "ssm-quicksetup:GetConfiguration",
        "ssm-quicksetup:GetConfigurationManager",
        "ssm-quicksetup:GetServiceSettings",
        "ssm-quicksetup:ListConfigurationManagers",
        "ssm-quicksetup:ListConfigurations",
        "ssm-quicksetup:ListQuickSetupTypes",
        "ssm-quicksetup:ListTagsForResource",
        "ssm-sap:GetApplication",
        "ssm-sap:GetComponent",
        "ssm-sap:GetConfigurationCheckOperation",
        "ssm-sap:GetDatabase",
        "ssm-sap:GetOperation",
        "ssm-sap:GetResourcePermission",
        "ssm-sap:ListApplications",
        "ssm-sap:ListComponents",
        "ssm-sap:ListConfigurationCheckDefinitions",
        "ssm-sap:ListConfigurationCheckOperations",
        "ssm-sap:ListDatabases",
        "ssm-sap:ListOperationEvents",
        "ssm-sap:ListOperations",
        "ssm-sap:ListSubCheckResults",
        "ssm-sap:ListSubCheckRuleResults",
        "ssm-sap:ListTagsForResource",
        "ssm:Describe*",
        "ssm:Get*",
        "ssm:List*",
        "sso-directory:Describe*",
        "sso-directory:List*",
        "sso-directory:Search*",
        "sso:Describe*",
        "sso:Get*",
        "sso:List*",
        "states:Describe*",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:List*",
        "states:ValidateStateMachineDefinition",
        "storagegateway:Describe*",
        "storagegateway:List*",
        "sts:GetAccessKeyInfo",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "sts:GetSessionToken",
        "support:DescribeAttachment",
        "support:DescribeCaseAttributes",
        "support:DescribeCases",
```

```
        "support:DescribeCommunication",
        "support:DescribeCommunications",
        "support:DescribeCreateCaseOptions",
        "support:DescribeIssueTypes",
        "support:DescribeServices",
        "support:DescribeSeverityLevels",
        "support:DescribeSupportLevel",
        "support:DescribeSupportedLanguages",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatuses",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckResult",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckSummaries",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks",
        "support:SearchForCases",
        "supportplans:GetSupportPlan",
        "supportplans:GetSupportPlanUpdateStatus",
        "supportplans:ListSupportPlanModifiers",
        "sustainability:GetCarbonFootprintSummary",
        "swf:Count*",
        "swf:Describe*",
        "swf:Get*",
        "swf:List*",
        "synthetics:Describe*",
        "synthetics:Get*",
        "synthetics:List*",
        "tag:DescribeReportCreation",
        "tag:Get*",
        "tax:GetExemptions",
        "tax:GetTaxInheritance",
        "tax:GetTaxInterview",
        "tax:GetTaxRegistration",
        "tax:GetTaxRegistrationDocument",
        "tax:ListTaxRegistrations",
        "timestream:DescribeBatchLoadTask",
        "timestream:DescribeDatabase",
        "timestream:DescribeEndpoints",
        "timestream:DescribeTable",
        "timestream:ListBatchLoadTasks",
        "timestream:ListDatabases",
        "timestream:ListMeasures",
        "timestream:ListTables",
        "timestream:ListTagsForResource",
        "tnb:GetSolFunctionInstance",
        "tnb:GetSolFunctionPackage",
        "tnb:GetSolFunctionPackageContent",
```

```
        "tnb:GetSolFunctionPackageDescriptor",
        "tnb:GetSolNetworkInstance",
        "tnb:GetSolNetworkOperation",
        "tnb:GetSolNetworkPackage",
        "tnb:GetSolNetworkPackageContent",
        "tnb:GetSolNetworkPackageDescriptor",
        "tnb:ListSolFunctionInstances",
        "tnb:ListSolFunctionPackages",
        "tnb:ListSolNetworkInstances",
        "tnb:ListSolNetworkOperations",
        "tnb:ListSolNetworkPackages",
        "tnb:ListTagsForResource",
        "transcribe:Get*",
        "transcribe:List*",
        "transfer:Describe*",
        "transfer:List*",
        "transfer:TestIdentityProvider",
        "translate:DescribeTextTranslationJob",
        "translate:GetParallelData",
        "translate:GetTerminology",
        "translate:ListParallelData",
        "translate:ListTerminologies",
        "translate:ListTextTranslationJobs",
        "trustedadvisor:Describe*",
        "trustedadvisor:GetOrganizationRecommendation",
        "trustedadvisor:GetRecommendation",
        "trustedadvisor:ListChecks",
        "trustedadvisor:ListOrganizationRecommendationAccounts",
        "trustedadvisor:ListOrganizationRecommendationResources",
        "trustedadvisor:ListOrganizationRecommendations",
        "trustedadvisor:ListRecommendationResources",
        "trustedadvisor:ListRecommendations",
        "user-subscriptions:ListApplicationClaims",
        "user-subscriptions:ListClaims",
        "user-subscriptions:ListUserSubscriptions",
        "uxc:GetAccountColor",
        "verifiedpermissions:GetIdentitySource",
        "verifiedpermissions:GetPolicy",
        "verifiedpermissions:GetPolicyStore",
        "verifiedpermissions:GetPolicyTemplate",
        "verifiedpermissions:GetSchema",
        "verifiedpermissions:IsAuthorized",
        "verifiedpermissions:IsAuthorizedWithToken",
        "verifiedpermissions:ListIdentitySources",
```

```
        "verifiedpermissions:ListPolicies",
        "verifiedpermissions:ListPolicyStores",
        "verifiedpermissions:ListPolicyTemplates",
        "vpc-lattice:GetAccessLogSubscription",
        "vpc-lattice:GetAuthPolicy",
        "vpc-lattice:GetListener",
        "vpc-lattice:GetResourceConfiguration",
        "vpc-lattice:GetResourceGateway",
        "vpc-lattice:GetResourcePolicy",
        "vpc-lattice:GetRule",
        "vpc-lattice:GetService",
        "vpc-lattice:GetServiceNetwork",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkResourceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkServiceAssociation",
        "vpc-lattice:GetServiceNetworkVpcAssociation",
        "vpc-lattice:GetTargetGroup",
        "vpc-lattice:ListAccessLogSubscriptions",
        "vpc-lattice:ListListeners",
        "vpc-lattice:ListResourceConfigurations",
        "vpc-lattice:ListResourceEndpointAssociations",
        "vpc-lattice:ListResourceGateways",
        "vpc-lattice:ListRules",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkResourceAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkServiceAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkVpcAssociations",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworks",
        "vpc-lattice:ListServiceNetworkVpcEndpointAssociations",
        "vpc-lattice:ListServices",
        "vpc-lattice:ListTagsForResource",
        "vpc-lattice:ListTargetGroups",
        "vpc-lattice:ListTargets",
        "waf-regional:Get*",
        "waf-regional:List*",
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "wafv2:CheckCapacity",
        "wafv2:Describe*",
        "wafv2:Get*",
        "wafv2:List*",
        "wellarchitected:ExportLens",
        "wellarchitected:GetAnswer",
        "wellarchitected:GetConsolidatedReport",
        "wellarchitected:GetLens",
        "wellarchitected:GetLensReview",
```

```
        "wellarchitected:GetLensReviewReport",
        "wellarchitected:GetLensVersionDifference",
        "wellarchitected:GetMmilestone",
        "wellarchitected:GetProfile",
        "wellarchitected:GetProfileTemplate",
        "wellarchitected:GetReviewTemplate",
        "wellarchitected:GetReviewTemplateAnswer",
        "wellarchitected:GetReviewTemplateLensReview",
        "wellarchitected:GetWorkload",
        "wellarchitected:List*",
        "workdocs:CheckAlias",
        "workdocs:Describe*",
        "workdocs:Get*",
        "workmail:Describe*",
        "workmail:Get*",
        "workmail:List*",
        "workmail:Search*",
        "workspaces-web:GetBrowserSettings",
        "workspaces-web:GetIdentityProvider",
        "workspaces-web:GetNetworkSettings",
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetPortalServiceProviderMetadata",
        "workspaces-web:GetTrustStore",
        "workspaces-web:GetUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:ListBrowserSettings",
        "workspaces-web:ListIdentityProviders",
        "workspaces-web:ListNetworkSettings",
        "workspaces-web:ListPortals",
        "workspaces-web:ListTagsForResource",
        "workspaces-web:ListTrustStores",
        "workspaces-web:ListUserAccessLoggingSettings",
        "workspaces-web:ListUserSettings",
        "workspaces:Describe*",
        "xray:BatchGet*",
        "xray:Get*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ResourceGroupsandTagEditorFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a los Grupos de recursos y el Editor de etiquetas.

`ResourceGroupsandTagEditorFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ResourceGroupsandTagEditorFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:39 UTC
- Hora de edición: 10 de agosto de 2023 a las 13:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ResourceGroupsandTagEditorFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:getResources",
        "tag:getTagKeys",
        "tag:getTagValues",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources",
        "resource-groups:*",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso para utilizar los Grupos de recursos y el Editor de etiquetas, pero no permite editar etiquetas con el Editor de etiquetas.

`ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:39 UTC
- Hora de edición: 10 de agosto de 2023 a las 13:42 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:getResources",
        "tag:getTagKeys",
        "tag:getTagValues",
        "resource-groups:Get*",
        "resource-groups:List*",
        "resource-groups:Search*",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ResourceGroupsServiceRolePolicy

Descripción: Permite a AWS Resource Groups consultar los AWS servicios que son propietarios de sus recursos para conservar el grupo up-to-date

`ResourceGroupsServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 5 de enero de 2023 a las 16:57 UTC
- Hora de edición: 5 de enero de 2023 a las 16:57 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ResourceGroupsServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "tag:GetResources",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources

Descripción: proporciona permisos para etiquetar y quitar etiquetas de todos los recursos compatibles con la API de etiquetado de los Grupos de recursos. Esta política también concede los permisos necesarios para recuperar todos los recursos etiquetados o previamente etiquetados a través de la API de etiquetado de los Grupos de recursos.

`ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 11 de octubre de 2024 a las 11:11 h UTC
- Hora editada: 11 de diciembre de 2024 a las 17:51 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ResourceGroupsTaggingAPITagUntagSupportedResources`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:TagResource",
        "a4b:UntagResource",
        "access-analyzer:TagResource",
        "access-analyzer:UntagResource",
        "acm-pca:TagCertificateAuthority",
        "acm-pca:UntagCertificateAuthority",
        "acm:AddTagsToCertificate",
        "acm:RemoveTagsFromCertificate",
        "amplify:TagResource",
        "amplify:UntagResource",
        "appconfig:TagResource",
        "appconfig:UntagResource",
        "appflow:TagResource",
        "appflow:UntagResource",
        "appmesh:TagResource",
        "appmesh:UntagResource",
```

```
        "appstream:TagResource",
        "appstream:UntagResource",
        "appsync:TagResource",
        "appsync:UntagResource",
        "athena:TagResource",
        "athena:UntagResource",
        "auditmanager:TagResource",
        "auditmanager:UntagResource",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:DeleteTags",
        "backup:TagResource",
        "backup:UntagResource",
        "batch:TagResource",
        "batch:UntagResource",
        "braket:TagResource",
        "braket:UntagResource",
        "cassandra:TagResource",
        "cassandra:UntagResource",
        "chime:TagResource",
        "chime:UntagResource",
        "cloud9:TagResource",
        "cloud9:UntagResource",
        "clouddirectory:TagResource",
        "clouddirectory:UntagResource",
        "cloudfront:TagResource",
        "cloudfront:UntagResource",
        "cloudhsm:TagResource",
        "cloudhsm:UntagResource",
        "cloudtrail:AddTags",
        "cloudtrail:RemoveTags",
        "cloudwatch:TagResource",
        "cloudwatch:UntagResource",
        "codeartifact:TagResource",
        "codeartifact:UntagResource",
        "codecommit:TagResource",
        "codecommit:UntagResource",
        "codedeploy:AddTagsToOnPremisesInstances",
        "codedeploy:RemoveTagsFromOnPremisesInstances",
        "codedeploy:TagResource",
        "codedeploy:UntagResource",
        "codeguru-profiler:TagResource",
        "codeguru-profiler:UntagResource",
        "codepipeline:TagResource",
        "codepipeline:UntagResource",
```

```
        "codestar-connections:TagResource",
        "codestar-connections:UntagResource",
        "codestar:TagProject",
        "codestar:UntagProject",
        "cognito-identity:TagResource",
        "cognito-identity:UntagResource",
        "cognito-idp:TagResource",
        "cognito-idp:UntagResource",
        "comprehend:TagResource",
        "comprehend:UntagResource",
        "config:TagResource",
        "config:UntagResource",
        "connect:TagResource",
        "connect:UntagResource",
        "dataexchange:TagResource",
        "dataexchange:UntagResource",
        "datapipeline:AddTags",
        "datapipeline:RemoveTags",
        "datasync:TagResource",
        "datasync:UntagResource",
        "deepcomposer:TagResource",
        "deepcomposer:UntagResource",
        "detective:TagResource",
        "detective:UntagResource",
        "devicefarm:TagResource",
        "devicefarm:UntagResource",
        "directconnect:TagResource",
        "directconnect:UntagResource",
        "dlm:TagResource",
        "dlm:UntagResource",
        "dms:AddTagsToResource",
        "dms:RemoveTagsFromResource",
        "dynamodb:TagResource",
        "dynamodb:UntagResource",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ecr:TagResource",
        "ecr:UntagResource",
        "ecs:TagResource",
        "ecs:UntagResource",
        "eks:TagResource",
        "eks:UntagResource",
        "elastic-inference:TagResource",
        "elastic-inference:UntagResource",
```

```
        "elasticache:AddTagsToResource",
        "elasticache:RemoveTagsFromResource",
        "elasticbeanstalk:UpdateTagsForResource",
        "elasticfilesystem:CreateTags",
        "elasticfilesystem:DeleteTags",
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:RemoveTags",
        "elasticmapreduce:AddTags",
        "elasticmapreduce:RemoveTags",
        "emr-containers:TagResource",
        "emr-containers:UntagResource",
        "es:AddTags",
        "es:RemoveTags",
        "events:TagResource",
        "events:UntagResource",
        "firehose:TagDeliveryStream",
        "firehose:UntagDeliveryStream",
        "fms:TagResource",
        "fms:UntagResource",
        "forecast:TagResource",
        "forecast:UntagResource",
        "frauddetector:TagResource",
        "frauddetector:UntagResource",
        "fsx:TagResource",
        "fsx:UntagResource",
        "gamelift:TagResource",
        "gamelift:UntagResource",
        "glacier:AddTagsToVault",
        "glacier:RemoveTagsFromVault",
        "globalaccelerator:TagResource",
        "globalaccelerator:UntagResource",
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource",
        "greengrass:TagResource",
        "greengrass:UntagResource",
        "groundstation:TagResource",
        "groundstation:UntagResource",
        "guardduty:TagResource",
        "guardduty:UntagResource",
        "iam:TagInstanceProfile",
        "iam:TagMFADevice",
        "iam:TagOpenIDConnectProvider",
        "iam:TagPolicy",
        "iam:TagRole",
```

```
        "iam:TagSAMLProvider",
        "iam:TagServerCertificate",
        "iam:TagUser",
        "iam:UntagInstanceProfile",
        "iam:UntagMFADevice",
        "iam:UntagOpenIDConnectProvider",
        "iam:UntagPolicy",
        "iam:UntagRole",
        "iam:UntagSAMLProvider",
        "iam:UntagServerCertificate",
        "iam:UntagUser",
        "imagebuilder:TagResource",
        "imagebuilder:UntagResource",
        "inspector:ListTagsForResource",
        "inspector:SetTagsForResource",
        "iot1click:TagResource",
        "iot1click:UntagResource",
        "iot:TagResource",
        "iot:UntagResource",
        "iotanalytics:TagResource",
        "iotanalytics:UntagResource",
        "iotdeviceadvisor:TagResource",
        "iotdeviceadvisor:UntagResource",
        "iotevents:TagResource",
        "iotevents:UntagResource",
        "iotfleethub:TagResource",
        "iotfleethub:UntagResource",
        "iotsitewise:TagResource",
        "iotsitewise:UntagResource",
        "iottwinmaker:TagResource",
        "iottwinmaker:UntagResource",
        "iotwireless:TagResource",
        "iotwireless:UntagResource",
        "ivs:TagResource",
        "ivs:UntagResource",
        "kafka:TagResource",
        "kafka:UntagResource",
        "kendra:TagResource",
        "kendra:UntagResource",
        "kinesis:AddTagsToStream",
        "kinesis:RemoveTagsFromStream",
        "kinesisanalytics:TagResource",
        "kinesisanalytics:UntagResource",
        "kms:TagResource",
```

```
        "kms:UntagResource",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "lex:TagResource",
        "lex:UntagResource",
        "license-manager:TagResource",
        "license-manager:UntagResource",
        "lightsail:TagResource",
        "lightsail:UntagResource",
        "logs:TagLogGroup",
        "logs:TagResource",
        "logs:UntagLogGroup",
        "logs:UntagResource",
        "lookoutequipment:TagResource",
        "lookoutequipment:UntagResource",
        "machinelearning:AddTags",
        "machinelearning:DeleteTags",
        "macie2:TagResource",
        "macie2:UntagResource",
        "managedblockchain:TagResource",
        "managedblockchain:UntagResource",
        "mediaconnect:TagResource",
        "mediaconnect:UntagResource",
        "mediaconvert:TagResource",
        "mediaconvert:UntagResource",
        "medialive:CreateTags",
        "medialive:DeleteTags",
        "mediapackage-vod:TagResource",
        "mediapackage-vod:UntagResource",
        "mediapackage:TagResource",
        "mediapackage:UntagResource",
        "mediatailor:TagResource",
        "mediatailor:UntagResource",
        "mobiletargeting:TagResource",
        "mobiletargeting:UntagResource",
        "mq:CreateTags",
        "mq:DeleteTags",
        "neptune-graph:TagResource",
        "neptune-graph:UntagResource",
        "network-firewall:TagResource",
        "network-firewall:UntagResource",
        "networkmanager:TagResource",
        "networkmanager:UntagResource",
        "opsworks-cm:TagResource",
```

```
        "opsworks-cm:UntagResource",
        "opsworks:TagResource",
        "opsworks:UntagResource",
        "organizations:TagResource",
        "organizations:UntagResource",
        "outposts:TagResource",
        "outposts:UntagResource",
        "qldb:TagResource",
        "qldb:UntagResource",
        "quicksight:TagResource",
        "quicksight:UntagResource",
        "ram:TagResource",
        "ram:UntagResource",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:RemoveTagsFromResource",
        "redshift:CreateTags",
        "redshift:DeleteTags",
        "resource-explorer-2:TagResource",
        "resource-explorer-2:UntagResource",
        "resource-groups:Tag",
        "resource-groups:Untag",
        "robomaker:TagResource",
        "robomaker:UntagResource",
        "route53:ChangeTagsForResource",
        "route53domains:DeleteTagsForDomain",
        "route53domains:UpdateTagsForDomain",
        "route53resolver:TagResource",
        "route53resolver:UntagResource",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetJobTagging",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersionTagging",
        "s3:GetStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:DeleteJobTagging",
        "s3:DeleteObjectTagging",
        "s3:DeleteObjectVersionTagging",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutJobTagging",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:PutObjectVersionTagging",
        "s3:PutStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:DeleteStorageLensConfigurationTagging",
        "s3:TagResource",
        "s3:UntagResource",
```

```
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "savingsplans:TagResource",
        "savingsplans:UntagResource",
        "schemas:TagResource",
        "schemas:UntagResource",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UntagResource",
        "securityhub:TagResource",
        "securityhub:UntagResource",
        "servicediscovery:TagResource",
        "servicediscovery:UntagResource",
        "servicequotas:TagResource",
        "servicequotas:UntagResource",
        "ses:TagResource",
        "ses:UntagResource",
        "sns:TagResource",
        "sns:UntagResource",
        "sqs:TagQueue",
        "sqs:UntagQueue",
        "ssm:AddTagsToResource",
        "ssm:RemoveTagsFromResource",
        "states:TagResource",
        "states:UntagResource",
        "storagegateway:AddTagsToResource",
        "storagegateway:RemoveTagsFromResource",
        "swf:TagResource",
        "swf:UntagResource",
        "synthetics:TagResource",
        "synthetics:UntagResource",
        "tag:GetResources",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources",
        "transfer:TagResource",
        "transfer:UntagResource",
        "waf-regional:TagResource",
        "waf-regional:UntagResource",
        "waf:TagResource",
        "waf:UntagResource",
        "wafv2:TagResource",
        "wafv2:UntagResource",
        "worklink:TagResource",
        "worklink:UntagResource",
        "workmail:TagResource",
```

```
        "workmail:UntagResource",
        "workspaces:CreateTags",
        "workspaces:DeleteTags",
        "xray:TagResource",
        "xray:UntagResource",
        "kinesisvideo:TagResource",
        "kinesisvideo:UntagResource",
        "redshift-serverless:TagResource",
        "redshift-serverless:UntagResource",
        "route53-recovery-control-config:TagResource",
        "route53-recovery-control-config:UntagResource",
        "route53-recovery-readiness:TagResource",
        "route53-recovery-readiness:UntagResource",
        "ssm-contacts:TagResource",
        "ssm-contacts:UntagResource",
        "ssm-incidents:TagResource",
        "ssm-incidents:UntagResource",
        "vpc-lattice:TagResource",
        "vpc-lattice:UntagResource",
        "workspaces-web:TagResource",
        "workspaces-web:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy

Descripción: Permite que el operador del controlador de la interfaz de almacenamiento de contenedores (CSI) de OpenShift Amazon EBS instale y mantenga el controlador CSI de Amazon

EBS en un clúster de Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA). El controlador de CSI de Amazon EBS permite que los clústeres de ROSA administren el ciclo de vida de los volúmenes de Amazon EBS para volúmenes persistentes.

`ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 20 de abril de 2023 a las 22:36 UTC
- Hora de edición: 22 de enero de 2025 a las 00:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAAmazonEBSCSIDriverOperatorPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:ModifyVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateVolumeFromSnapshot",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSnapshotRequestTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVolume",
            "CreateSnapshot"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy

Descripción: Permite al operador del OpenShift Cloud Network Config Controller aprovisionar y gestionar los recursos de red para que los utilice el OpenShift Servicio Red Hat en la superposición de redes de clústeres AWS (ROSA). El operador de red OpenShift en la nube interactúa con los complementos de red AWS APIs en nombre de los complementos de red mediante CustomResourceDefinitions. El operador utiliza estos permisos de política para gestionar las direcciones IP privadas de las EC2 instancias de Amazon como parte del clúster ROSA.

`ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 20 de abril de 2023 a las 22:34 UTC
- Hora de edición: 20 de abril de 2023 a las 22:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSACloudNetworkConfigOperatorPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DescribeNetworkResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ModifyEIPs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignIpv6Addresses",
        "ec2:AssignIpv6Addresses"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ROSAControlPlaneOperatorPolicy

Descripción: Permite a Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) gestionar los recursos de Amazon EC2 y Amazon Route 53 del clúster ROSA.

`ROSAControlPlaneOperatorPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ROSAControlPlaneOperatorPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 24 de abril de 2023 a las 23:02 UTC
- Hora editada: 10 de abril de 2025 a las 23:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAControlPlaneOperatorPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "route53:ListHostedZones"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupIngressEgress",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupsVPCNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListResourceRecordSets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ListResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ChangeResourceRecordSetsRestrictedRecordNames",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames" : [
            "*.hypershift.local"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "VPCEndpointWithCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointResourceTagCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManageVPCEndpointWithCondition",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyVPCEndpoingNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsRestrictedActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVpcEndpoint",
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ROSAImageRegistryOperatorPolicy

Descripción: Permite al operador de registro de OpenShift imágenes aprovisionar y administrar buckets y objetos de Amazon S3 para que los utilice el OpenShift Servicio Red Hat en el registro de imágenes integrado en el clúster AWS (ROSA) a fin de cumplir con los requisitos de almacenamiento de ROSA. El operador OpenShift de registro de imágenes instala y mantiene el registro interno de un clúster de Red Hat. OpenShift

`ROSAImageRegistryOperatorPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ROSAImageRegistryOperatorPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 27 de abril de 2023 a las 20:13 UTC
- Hora editada: 19 de mayo de 2025 a las 18:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAImageRegistryOperatorPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ListBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSpecificBucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}-*",
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}?",
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowSpecificObjectActions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}-*/*",
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}?/*",
        "arn:aws:s3:::*-image-registry-${aws:RequestedRegion}/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ROSAIngressOperatorPolicy

Descripción: Permite al operador de OpenShift ingreso aprovisionar y administrar los balanceadores de carga y las configuraciones del sistema de nombres de dominio (DNS) para los clústeres de Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA). La política concede acceso de lectura a los valores de las etiquetas, que el operador filtra para que los recursos de Route 53 descubran las zonas alojadas.

`ROSAIngressOperatorPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ROSAIngressOperatorPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 20 de abril de 2023 a las 22:37 UTC
- Hora editada: 10 de abril de 2025 a las 23:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAIngressOperatorPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "route53:ListHostedZones",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames" : [
            "*.openshiftapps.com",
            "*.devshift.org",
```

```
            "*.openshiftusgov.com",
            "*.devshiftusgov.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ROSAInstallerPolicy

Descripción: Permite que el instalador de Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) administre AWS los recursos que respaldan la instalación del clúster ROSA. Esto incluye la gestión de los perfiles de instancia para los nodos de trabajo de ROSA.

`ROSAInstallerPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ROSAInstallerPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 6 de junio de 2023 a las 21:00 UTC
- Hora editada: 11 de agosto de 2025 a las 17:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAInstallerPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeReservedInstancesOfferings",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
        "iam:GetRole",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:GetAccountLimit",
        "servicequotas:GetServiceQuota"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToEC2",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:iam::*:role/*-ROSA-Worker-Role"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageInstanceProfiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/rosa-service-managed-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateInstanceProfiles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:TagInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:instance-profile/rosa-service-managed-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetSecretValue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53ManageRecords",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames" : [
            "*.openshiftapps.com",
            "*.devshift.org",
            "*.hypershift.local",
            "*.openshiftusgov.com",
            "*.devshiftusgov.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Route53Manage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeTagsForResource",
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53:DeleteHostedZone"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesRestrictedRequestTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:RunInstances",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesRedHatOwnedAMIs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Owner" : [
            "531415883065",
            "251351625822",
            "210686502322"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageInstancesRestrictedResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:GetConsoleOutput"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantRestrictedResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagedKMSRestrictedResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupIngressEgress",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupsVPCNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsRestrictedActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsK8sSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "kubernetes.io/cluster/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteTagsK8sSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "kubernetes.io/cluster/*"
```

```
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListPoliciesAttachedToRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ROSAKMSProviderPolicy

Descripción: Permite que el proveedor de AWS cifrado ROSA integrado administre las AWS claves del Servicio de administración de claves (KMS) para respaldar el cifrado de datos etcd utilizando una clave AWS KMS proporcionada por el cliente. La política permite cifrar y descifrar los datos con las claves KMS.

`ROSAKMSProviderPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ROSAKMSProviderPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 27 de abril de 2023 a las 20:10 UTC
- Hora de edición: 27 de abril de 2023 a las 20:10 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAKMSProviderPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "VolumeEncryption",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ROSAKubeControllerPolicy

Descripción: Permite que el controlador de Kubernetes ROSA administre los recursos de Amazon EC2, Elastic Load Balancing (ELB) y AWS Key Management Service (KMS) para un clúster ROSA.

`ROSAKubeControllerPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ROSAKubeControllerPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 27 de abril de 2023 a las 20:09 UTC
- Hora de edición: 10 de abril de 2025 a las 23:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAKubeControllerPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KMSDescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LoadBalanacerManagement",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:AddTags",
        "elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerPolicy",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:ModifyLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesForBackendServer"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateTargetGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LoadBalanacerManagementResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DeleteListener",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
        "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
        "elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancerListeners",
        "elasticloadbalancing:AttachLoadBalancerToSubnets",
        "elasticloadbalancing:DetachLoadBalancerFromSubnets",
        "elasticloadbalancing:ModifyListener",
```

```
        "elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesOfListener"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateListeners",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateListener"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true",
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupVpc",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateLoadBalancer",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:loadbalancer/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifySecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateSecurityGroup"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ROSAManageSubscription

Descripción: Esta política proporciona los permisos necesarios para administrar la suscripción a Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA).

`ROSAManageSubscription` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ROSAManageSubscription` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 11 de abril de 2022 a las 20:58 UTC

- Hora de edición: 4 de agosto de 2023 a las 19:59 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ROSAManageSubscription`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:Unsubscribe"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws-marketplace:ProductId" : [
            "34850061-abaf-402d-92df-94325c9e947f",
            "bfdca560-2c78-4e64-8193-794c159e6d30"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ROSANodePoolManagementPolicy

Descripción: Permite a Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) administrar las EC2 instancias del clúster como nodos de trabajo, incluido el permiso para configurar grupos de seguridad y etiquetar instancias y volúmenes. Esta política también permite el uso de EC2 instancias con cifrado de disco proporcionado por las AWS claves del Servicio de administración de claves (KMS).

`ROSANodePoolManagementPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ROSANodePoolManagementPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 8 de junio de 2023 a las 20:48 UTC
- Hora editada: 9 de septiembre de 2025 a las 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSANodePoolManagementPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateServiceLinkedRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:iam::*:role/aws-service-role/elasticloadbalancing.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElasticLoadBalancing"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassWorkerRole",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:*:iam::*:role/*-ROSA-Worker-Role"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AuthorizeSecurityGroupIngressRestrictedResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group-rule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NetworkInterfaces",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "NetworkInterfacesNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TerminateInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "RunInstances"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsCAPAControllerReconcileNetworkInterface",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsCAPAControllerReconcileInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsCAPAControllerReconcileVolume",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesRequest",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RunInstancesRedHatAMI",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "ec2:Owner" : [
            "531415883065",
            "251351625822"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManagedKMSRestrictedResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateGrantRestricted",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : true
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat" : "true"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ec2.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ROSASharedVPCEndpointPolicy

Descripción: Permite que el instalador de Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) configure los puntos finales y los grupos de seguridad de la VPC. Diseñado para usarse en una VPC compartida.

`ROSASharedVPCEndpointPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ROSASharedVPCEndpointPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 11 de agosto de 2025 a las 17:19 UTC
- Hora editada: 11 de agosto de 2025 a las 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ROSASharedVPCEndpointPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityGroupIngressEgress",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecurityGroupsVPCNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointWithCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointResourceTagCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VPCEndpointNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManageVPCEndpointWithCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "ModifyVPCEndpoingNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CreateTagsRestrictedActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVpcEndpoint",
            "CreateSecurityGroup"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ROSASharedVPCRoute53Policy

Descripción: Permite que el instalador de Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) configure los registros de Route53. Diseñado para usarse en una VPC compartida.

`ROSASharedVPCRoute53Policy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ROSASharedVPCRoute53Policy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 11 de agosto de 2025 a las 17:19 UTC
- Hora editada: 11 de agosto de 2025 a las 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ROSASharedVPCRoute53Policy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ListHostedZones",
```

```
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ChangeResourceRecordSetsRestrictedRecordNames",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames" : [
            "*.hypershift.local",
            "*.openshiftapps.com",
            "*.devshift.org",
            "*.openshiftusgov.com",
            "*.devshiftusgov.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ChangeTagsForResourceNoCondition",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:ChangeTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ROSASRESupportPolicy

Descripción: proporciona al departamento de ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE) de ROSA los permisos necesarios para observar, diagnosticar y respaldar inicialmente AWS los recursos asociados con el OpenShift Servicio Red Hat en los clústeres AWS (ROSA), incluida la capacidad de cambiar el estado de los nodos del clúster ROSA.

`ROSASRESupportPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ROSASRESupportPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 1 de junio de 2023 a las 14:36 UTC
- Hora de edición: 10 de abril de 2025 a las 23:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSASRESupportPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeRegions",
        "sts:DecodeAuthorizationMessage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Route53",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:GetHostedZoneCount",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:ListHostedZonesByName",
        "route53:ListResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DecribeIAMRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EC2DescribeInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DescribeReservedInstances",
        "ec2:DescribeScheduledInstances"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "VPCNetwork",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Cloudtrail",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Cloudwatch",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVolumes",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumesModifications",
```

```
        "ec2:DescribeVolumeStatus"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeLoadBalancers",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicyTypes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeRules",
        "elasticloadbalancing:DescribeSSLPolicies",
        "elasticloadbalancing:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVPC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeSecurityGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeAddressesAttribute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeAddressesAttribute",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeSpotFleetInstances",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:spot-fleet-request/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DescribeVolumeAttribute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DescribeVolumeAttribute",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageInstanceLifecycle",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ROSAWorkerInstancePolicy

Descripción: Permite que Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) de los nodos de trabajo de su cuenta tenga acceso de solo lectura a las EC2 instancias de Amazon y a la administración del ciclo de vida de Regiones de AWS los nodos de cómputo.

`ROSAWorkerInstancePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ROSAWorkerInstancePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 20 de abril de 2023 a las 22:35 UTC
- Hora de edición: 20 de marzo de 2025 a las 23:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ROSAWorkerInstancePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "EC2DescribeInstancesRegions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECRGetAuthorizationToken",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ECRReadOnlyAccessRedHatManaged",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/red-hat-managed" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

Route53RecoveryReadinessServiceRolePolicy

Descripción: política de rol vinculado al servicio para la Preparación para la recuperación de Route 53.

`Route53RecoveryReadinessServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 15 de julio de 2021 a las 16:06 UTC
- Hora de edición: 14 de febrero de 2023 a las 18:08 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/Route53RecoveryReadinessServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeReservedCapacity",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacityOfferings"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/servicequotas.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForServiceQuotas",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "servicequotas.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListVersionsByFunction"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBClusters"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "rds:DescribeDBInstances"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:rds:*:*:db:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "route53:ListResourceRecordSets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53:::hostedzone/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "route53:GetHealthCheck",
        "route53:GetHealthCheckStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:route53:::healthcheck/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "servicequotas:RequestServiceQuotaIncrease"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:servicequotas:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
        "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
```

```
        "autoscaling:DescribeLifecycleHooks",
        "autoscaling:DescribeLoadBalancers",
        "autoscaling:DescribeLoadBalancerTargetGroups",
        "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
        "autoscaling:DescribePolicies",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeConfigurationRevision",
        "lambda:ListEventSourceMappings",
        "lambda:ListFunctions",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "route53:GetHostedZone",
        "servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "servicequotas:ListServices",
        "sns:GetEndpointAttributes",
        "sns:GetSubscriptionAttributes"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

Route53ResolverServiceRolePolicy

Descripción: Permite el acceso a Servicios de AWS los recursos utilizados o administrados por Route53 Resolver

`Route53ResolverServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 12 de agosto de 2020 a las 17:47 UTC
- Hora de edición: 12 de agosto de 2020 a las 17:47 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/Route53ResolverServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
```

```
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

RTBFabricServiceRolePolicy

Descripción: Un rol vinculado a un servicio necesario AWS RTBFabric para crear y administrar los recursos de la interfaz de red y entregar métricas.

`RTBFabricServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 16 de octubre de 2025 a las 16:49 UTC

- Hora editada: 17 de octubre de 2025 a las 19:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/RTBFabricServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "RTBFabricRoleCreateNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RTBFabricRoleCreateTaggedNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/RTBFabricManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RTBFabricRoleCreateNetworkInterfacePermissionActions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/RTBFabricManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RTBFabricRoleModifyTaggedNetworkInterfaceActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/RTBFabricManaged" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RTBFabricRoleTaggingActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CreateNetworkInterface"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RTBFabricRoleDescribeActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RTBFabricRolePutMetricDataActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/RTBFabric"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

S3StorageLensServiceRolePolicy

Descripción: Permite el acceso a Servicios de AWS los recursos utilizados o gestionados por S3 Storage Lens

`S3StorageLensServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 18 de noviembre de 2020 a las 18:15 UTC

- Hora de edición: 18 de noviembre de 2020 a las 18:15 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/S3StorageLensServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsOrgsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SageMakerStudioAdminIAMConsolePolicy

Descripción: Proporciona privilegios de configuración individuales y administrativos iniciales para Amazon SageMaker Unified Studio mediante el SDK Consola de administración de AWS y. Permite lanzar SageMaker Unified Studio Portal.

`SageMakerStudioAdminIAMConsolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SageMakerStudioAdminIAMConsolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 18 de agosto de 2025 a las 22:49 UTC
- Hora editada: 14 de noviembre de 2025 a las 22:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioAdminIAMConsolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "datazone.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameterStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeEc2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedEc2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpc"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSubnet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSubnetInTaggedVPC",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSubnet"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedSecurityGroupInVPC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedVPCEndpoint",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateVPCEndpointInTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateInternetGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateInternetGateway"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CreateTaggedNatGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNatGateway"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:natgateway/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateNatGatewayInTaggedSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNatGateway"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateTaggedRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateRouteTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRouteTableInTaggedSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateRouteTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllocateAddress",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AllocateAddress"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModifyTaggedEc2Resources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AttachInternetGateway",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachInternetGateway"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:internet-gateway/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRoute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateRoute"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AssociateRouteTable",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AssociateRouteTable"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2TaggingOperations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : [
            "CreateVpc",
            "CreateSubnet",
            "CreateSecurityGroup",
            "CreateInternetGateway",
            "CreateNatGateway",
            "CreateRouteTable",
            "CreateVpcEndpoint"
          ],
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2TagEIP",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:elastic-ip/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCFNStackCreation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:CreateStack",
```

```
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DeleteTaggedVpcResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:ReleaseAddress"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteTagsOnTaggedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteTags",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:ResourceTag/CreatedForUseWithSageMakerUnifiedStudio" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ReadCFNTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKMSGrantPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy

Descripción: Política de ejecución administrativa para el uso de las funciones de IAM con SageMaker Unified Studio. Permite a los administradores aprovisionar, administrar y acceder a los recursos de su cuenta (excluido el acceso a los recursos de datos) para un uso de Unified Studio basado en IAM. SageMaker

`SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 18 de agosto de 2025 a las 17:19 UTC
- Hora editada: 18 de noviembre de 2025 a las 23:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioAdminIAMDefaultExecutionPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataZone",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerUnifiedStudioMcp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker-unified-studio-mcp:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "IamSts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/neptune-graph.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNeptuneGraph",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.emr-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEMRServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAA",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAAServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEMRCleanup",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/observability.aoss.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.athena.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonAthena"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagRoleAndSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "sts:TagSession"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AttachPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:AttachRolePolicy",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SourceIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForProvisioning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "athena.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "datazone.amazonaws.com",
            "airflow-serverless.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZonePassedRolePath}"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "datazone.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com",
            "scheduler.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "redshift.amazonaws.com",
            "airflow-serverless.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "Q",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:StartCompletion",
        "q:Get*",
        "q:List*",
        "q:PassRequest",
        "q:SendMessage",
        "q:StartConversation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameter",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:GetParameter*",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI/*",
        "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/sagemaker-distribution/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManageSageMakerSpace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:*",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:Batch*",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:*Endpoint*",
        "sagemaker:*Model*",
        "sagemaker:*Context*",
        "sagemaker:*Artifact*",
        "sagemaker:*Action*",
        "sagemaker:*Association*",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:*InferenceComponent*",
        "sagemaker:*Job*",
        "sagemaker:StartMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:CreatePresignedMlflowTrackingServerUrl",
        "sagemaker-mlflow:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:Get*",
        "s3:Put*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "S3List",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3CrossAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:List*",
        "s3:PutObject*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ValidateCfn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ValidateTemplate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LogsAndMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
```

```
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LFManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:ListLakeFormationOptIns",
        "lakeformation:CreateLakeFormationOptIn",
        "lakeformation:DeleteLakeFormationOptIn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "GlueLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Glue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:Describe*",
        "glue:Get*",
        "glue:List*",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StartCompletion",
        "glue:StopSession",
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource",
        "glue:UseGlueStudio",
        "glue:*Job*",
        "glue:TestConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueSessionIsolation",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetStatement",
        "glue:RunStatement",
```

```
        "glue:StopSession",
        "glue:GetDashboardUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SQLWorkBench",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift-data:*",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "redshift-data:statement-owner-iam-userid" : "${aws:userid}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedShiftActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:Describe*",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:List*",
        "redshift-serverless:GetManagedWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:List*",
        "redshift:Describe*",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift-serverless:GetCredentials"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Bedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:List*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dynamodb:Query",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Athena",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:*"
```

```
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaSessionIsolation",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:StartSession",
        "athena:GetSession",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:GetSessionEndpoint",
        "athena:GetResourceDashboard"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignAthenaSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:TagResource",
        "athena:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow-serverless:List*",
        "airflow-serverless:Get*",
```

```
        "airflow-serverless:CreateWorkflow",
        "airflow-serverless:UpdateWorkflow",
        "airflow-serverless:DeleteWorkflow",
        "airflow-serverless:StartWorkflowRun",
        "airflow-serverless:StopWorkflowRun",
        "airflow-serverless:TagResource",
        "airflow-serverless:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ManagePrivateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSharedSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
```

```
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:redshift!*"
    },
    {
      "Sid" : "GenerateRecommendations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ManageScheduler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "scheduler:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ecr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:*",
        "codestar-connections:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsListAndDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Kms",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SchedulerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:scheduler:schedule:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Encrypt",
            "Decrypt",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "GenerateDataKey",
            "DescribeKey",
            "RetireGrant",
            "CreateGrant"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "glue.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "airflow-serverless.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "Encrypt",
            "GenerateDataKey",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "RetireGrant"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SGManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SGAuth",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DescribeOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SGCreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "aws:cloudformation:*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagAccessForVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:GetApplication"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SageMakerStudioAdminIAMPermissiveExecutionPolicy

Descripción: Política de ejecución administrativa para usar las funciones de IAM con SageMaker Unified Studio. Permite a los administradores aprovisionar, administrar y acceder a los recursos de la cuenta local (incluido un amplio acceso a todos los APIs servicios de datos, como S3, Glue, CloudWatch Logs y otros) para el uso de SageMaker Unified Studio basado en IAM.

`SageMakerStudioAdminIAMPermissiveExecutionPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SageMakerStudioAdminIAMPermissiveExecutionPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 18 de agosto de 2025 a las 17:19 UTC
- Hora editada: 18 de noviembre de 2025 a las 23:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioAdminIAMPermissiveExecutionPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:*",
        "glue:*",
        "logs:*",
        "redshift-data:*",
        "redshift-serverless:*",
        "redshift:*",
        "s3:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ComputeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:*",
```

```
        "bedrock:*",
        "codewhisperer:*",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:*",
        "datazone:*",
        "q:*",
        "sagemaker:*",
        "sagemaker-mlflow:*",
        "scheduler:*",
        "sqlworkbench:*",
        "emr-serverless:*",
        "airflow-serverless:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ValidateCfn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ValidateTemplate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueSessionIsolation",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetStatement",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:GetDashboardUrl"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamSts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers",
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/neptune-graph.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNeptuneGraph",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.emr-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEMRServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAA",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAAServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEMRCleanup",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/observability.aoss.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.athena.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonAthena"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagRoleAndSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForProvisioning",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
```

```
            "athena.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "datazone.amazonaws.com",
            "airflow-serverless.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*",
        "arn:aws:iam::*:role/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZonePassedRolePath}"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com",
            "datazone.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.amazonaws.com",
            "redshift.amazonaws.com",
            "scheduler.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "airflow-serverless.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AttachPolicy",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:AttachRolePolicy",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SourceIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:GetParameter*",
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI/*",
        "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/sagemaker-distribution/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LFAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
```

```
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:ListLakeFormationOptIns",
        "lakeformation:CreateLakeFormationOptIn",
        "lakeformation:DeleteLakeFormationOptIn"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:List*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dynamodb:Query",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ManagePrivateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSharedSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:TagResource",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:redshift!*"
    },
    {
      "Sid" : "Ecr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:*",
        "codestar-connections:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsListAndDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
```

```
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Kms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SchedulerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:scheduler:schedule:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DataZoneCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Encrypt",
            "Decrypt",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "GenerateDataKey",
            "DescribeKey",
            "RetireGrant",
            "CreateGrant"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "glue.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "BedrockKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "airflow-serverless.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "Encrypt",
            "GenerateDataKey",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "RetireGrant"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "WorkflowsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SGManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SGAuth",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DescribeOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SGCreateTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "aws:cloudformation:*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
```

```
      "Sid" : "EC2TagAccessForVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AthenaSessionIsolation",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:StartSession",
        "athena:GetSession",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:GetSessionEndpoint",
        "athena:GetResourceDashboard"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignAthenaSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:TagResource",
        "athena:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy

Descripción: Esta política de IAM otorga a un rol de IAM acceso total al catálogo de datos de AWS Glue (metadatos) y a Amazon S3 (datos reales) para las operaciones de lagos de datos, con el acceso limitado por cuenta y etiquetas de rol.

`SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 9 de julio de 2025 a las 20:52 UTC
- Hora editada: 10 de julio de 2025 a las 23:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GlueDatalakePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetTableOptimizer",
        "glue:GetCatalogImportStatus",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitionIndexes",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableOptimizer",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTables",
        "glue:SearchTables",
        "glue:ListTableOptimizerRuns",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:BatchUpdatePartition",
```

```
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetCatalog"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/BootstrappedServices" : "*glue*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/BootstrappedServices" : "*glue*"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DataAccessPermissionsForS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "aws:PrincipalTag/BootstrappedServices" : "*glue*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy

Descripción: Permite a los agentes de Amazon Bedrock acceder a los modelos de Amazon Bedrock y a otros recursos adjuntos a un agente en SageMaker Studio.

`SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 13 de febrero de 2025 a las 23:37 UTC
- Hora editada: 13 de febrero de 2025 a las 23:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockAppInferenceProfileInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockModelInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockApplyGuardrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ApplyGuardrail",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:guardrail/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockRetrieveAndGeneratePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:RetrieveAndGenerate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaInvokeFunctionInProjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockRetrievePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:Retrieve",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:knowledge-base/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAttributes",
        "s3:GetObjectAttributes"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "BedrockGuardrailKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:guardrail-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy

Descripción: Proporciona acceso a la configuración de una aplicación de agente de chat de Amazon Bedrock y al agente de Amazon Bedrock en SageMaker Studio.

`SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 13 de febrero de 2025 a las 23:52 UTC
- Hora editada: 13 de febrero de 2025 a las 23:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockGetAgentAliasPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:GetAgentAlias",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:agent-alias/${aws:PrincipalTag/AgentId}/
${aws:PrincipalTag/AgentAliasId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeAgent",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:agent-alias/${aws:PrincipalTag/AgentId}/
${aws:PrincipalTag/AgentAliasId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockGetAndListAgentMetadataPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgentVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:agent/${aws:PrincipalTag/AgentId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListAppDefinitionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:prefix" : "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/${aws:PrincipalTag/AppDefinitionPath}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/AppDefinitionPath" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetAppDefinitionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
${aws:PrincipalTag/AppDefinitionPath}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/AppDefinitionPath" : ""
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListDataSourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:prefix" : "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/${aws:PrincipalTag/DataSourcePath}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/DataSourcePath" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetDataSourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
${aws:PrincipalTag/DataSourcePath}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/DataSourcePath" : ""
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "BedrockAgentKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "arn:aws:bedrock:*:
${aws:PrincipalAccount}:agent/${aws:PrincipalTag/AgentId}"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy

Descripción: Permite a Amazon Bedrock acceder a los modelos y conjuntos de datos de Amazon Bedrock para trabajos de evaluación en Studio. SageMaker

`SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 14 de febrero de 2025 a las 00:37 UTC
- Hora editada: 14 de febrero de 2025 a las 00:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockEvaluationInferenceProfileInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream",
        "bedrock:GetInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeModelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockModelInvocationPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateModelInvocationJob",
        "bedrock:StopModelInvocationJob",
        "bedrock:GetProvisionedModelThroughput"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetBucketLocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetBucketLocation",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListBucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/*"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3EvaluationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsDescribeKeyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:DescribeKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy

Descripción: Permite a Amazon Bedrock Flows acceder a los modelos de Amazon Bedrock y a otros recursos adjuntos a un flujo en SageMaker Studio.

`SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 14 de febrero de 2025 a las 00:07 UTC
- Hora editada: 9 de abril de 2025 a las 20:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockPromptPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:GetPrompt",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:prompt/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKnowledgeBasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:Retrieve",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:knowledge-base/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockGuardrailPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ApplyGuardrail",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:guardrail/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowBedrockRetrieveAndGeneratePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:RetrieveAndGenerate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowLambdaInvokeFunctionInProjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowBedrockApplicationInferenceProfileAccessInProjectPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
```

```
        "bedrock:InvokeModel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowBedrockInvokeModelAccessWithInferenceProfilePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeModel",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeAgent",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:agent-alias/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockPromptKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock-prompts:arn" : "arn:aws:bedrock:*:
${aws:PrincipalAccount}:prompt/*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockGuardrailKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:guardrail-id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAgentKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "arn:aws:bedrock:*:
${aws:PrincipalAccount}:agent/*"
        },
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy

Descripción: Permite a AWS Lambda acceder a la configuración de un componente de función de Amazon Bedrock en Studio. SageMaker

`SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 25 de febrero de 2025 a las 03:52 UTC
- Hora editada: 25 de febrero de 2025 a las 03:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SecretsManagerReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KMSSameAccountBedrockViaSecretsManagerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "arn:aws:secretsmanager:*:
${aws:PrincipalAccount}:secret:amazon-bedrock*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy

Descripción: Proporciona acceso para configurar los almacenes vectoriales y las bases de conocimiento de Amazon Bedrock en SageMaker Studio.

`SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 25 de febrero de 2025 a las 03:37 UTC
- Hora editada: 25 de febrero de 2025 a las 03:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "OpenSearchServerlessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aoss:APIAccessAll",
      "Resource" : "arn:aws:aoss:*:*:collection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "bedrock*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKnowledgeBasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:StartIngestionJob"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:knowledge-base/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy

Descripción: Permite a Amazon Bedrock Knowledge Bases acceder a los modelos y fuentes de datos de Amazon Bedrock en SageMaker Studio.

`SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 25 de febrero de 2025 a las 02:52 UTC
- Hora editada: 15 de julio de 2025 a las 17:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockAppInferenceProfileInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockModelInvocationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "OpenSearchServerlessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aoss:APIAccessAll",
      "Resource" : "arn:aws:aoss:*:*:collection/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "bedrock*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : [
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/*"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VectorStoresKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "neptune-graph.*.amazonaws.com",
            "s3vectors.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VectorStoresKmsDescribeKey",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "neptune-graph.*.amazonaws.com",
            "s3vectors.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "NeptuneGraphDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-graph:GetGraph",
        "neptune-graph:DeleteDataViaQuery",
        "neptune-graph:WriteDataViaQuery",
        "neptune-graph:ReadDataViaQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:neptune-graph:*:*:graph/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3VectorsDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3vectors:GetVectorBucket",
        "s3vectors:GetIndex",
        "s3vectors:PutVectors",
        "s3vectors:GetVectors",
        "s3vectors:ListVectors",
        "s3vectors:QueryVectors",
        "s3vectors:DeleteVectors"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3vectors:*:*:bucket/amazon-bedrock-ide-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKnowledgeBaseKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "arn:aws:bedrock:*:
${aws:PrincipalAccount}:knowledge-base/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SqlWorkbenchAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:GetSqlRecommendations",
        "sqlworkbench:PutSqlGenerationContext",
        "sqlworkbench:GetSqlGenerationContext",
        "sqlworkbench:DeleteSqlGenerationContext"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockGenerateQueryPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GenerateQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy

Descripción: Proporciona acceso a un indicador de Amazon Bedrock y a su configuración en SageMaker Studio.

`SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 14 de febrero de 2025 a las 00:22 UTC
- Hora editada: 14 de febrero de 2025 a las 00:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BedrockPromptReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:GetPrompt",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:prompt/${aws:PrincipalTag/PromptId}:
${aws:PrincipalTag/PromptVersion}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "S3ListPromptDefinitionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:prefix" : "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/${aws:PrincipalTag/PromptDefinitionPath}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/PromptDefinitionPath" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetPromptDefinitionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
${aws:PrincipalTag/PromptDefinitionPath}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/PromptDefinitionPath" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockPromptKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock-prompts:arn" : "arn:aws:bedrock:*:
${aws:PrincipalAccount}:prompt/${aws:PrincipalTag/PromptId}"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM

- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy

Descripción: Amazon SageMaker Studio utiliza esta política para catalogar, descubrir, gobernar, compartir y analizar datos en el dominio de Amazon SageMaker Studio.

`SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 20 de noviembre de 2024 a las 21:56 UTC
- Hora editada: 18 de noviembre de 2025 a las 21:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioDomainExecutionRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Sid" : "DataZonePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:AcceptPredictions",
        "datazone:AcceptSubscriptionRequest",
        "datazone:AddEntityOwner",
        "datazone:AddPolicyGrant",
        "datazone:AssociateGovernedTerms",
        "datazone:BatchGetAttributesMetadata",
        "datazone:BatchPutAttributesMetadata",
        "datazone:CancelMetadataGenerationRun",
        "datazone:CancelSubscription",
        "datazone:CreateAsset",
        "datazone:CreateAssetFilter",
        "datazone:CreateAssetRevision",
        "datazone:CreateAssetType",
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:CreateDataProduct",
        "datazone:CreateDataProductRevision",
        "datazone:CreateDataSource",
        "datazone:CreateDomainUnit",
        "datazone:CreateEnvironment",
        "datazone:CreateEnvironmentProfile",
        "datazone:CreateFormType",
        "datazone:CreateGlossary",
        "datazone:CreateGlossaryTerm",
        "datazone:CreateListingChangeSet",
        "datazone:CreateProject",
        "datazone:CreateProjectMembership",
        "datazone:CreateRule",
        "datazone:CreateSubscriptionGrant",
        "datazone:CreateSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteAsset",
        "datazone:DeleteAssetFilter",
        "datazone:DeleteAssetType",
        "datazone:DeleteConnection",
        "datazone:DeleteDataProduct",
        "datazone:DeleteDataSource",
        "datazone:DeleteDomainUnit",
        "datazone:DeleteEnvironment",
        "datazone:DeleteEnvironmentProfile",
        "datazone:DeleteFormType",
        "datazone:DeleteGlossary",
        "datazone:DeleteGlossaryTerm",
```

```
        "datazone:DeleteListing",
        "datazone:DeleteProject",
        "datazone:DeleteProjectMembership",
        "datazone:DeleteRule",
        "datazone:DeleteSubscriptionGrant",
        "datazone:DeleteSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteSubscriptionTarget",
        "datazone:DeleteTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:DisassociateGovernedTerms",
        "datazone:GetAsset",
        "datazone:GetAssetFilter",
        "datazone:GetAssetType",
        "datazone:GetConnection",
        "datazone:GetDataProduct",
        "datazone:GetDataSource",
        "datazone:GetDataSourceRun",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainUnit",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentAction",
        "datazone:GetEnvironmentActionLink",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprint",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetEnvironmentCredentials",
        "datazone:GetEnvironmentProfile",
        "datazone:GetFormType",
        "datazone:GetGlossary",
        "datazone:GetGlossaryTerm",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:GetLineageNode",
        "datazone:GetListing",
        "datazone:GetMetadataGenerationRun",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetRule",
        "datazone:GetSubscription",
        "datazone:GetSubscriptionEligibility",
        "datazone:GetSubscriptionGrant",
        "datazone:GetSubscriptionRequestDetails",
        "datazone:GetSubscriptionTarget",
        "datazone:GetTimeSeriesDataPoint",
        "datazone:GetUpdateEligibility",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListAccountEnvironments",
        "datazone:ListAssetFilters",
```

```
        "datazone:ListAssetRevisions",
        "datazone:ListConnections",
        "datazone:ListDataProductRevisions",
        "datazone:ListDataSourceRunActivities",
        "datazone:ListDataSourceRuns",
        "datazone:ListDataSources",
        "datazone:ListDomainUnitsForParent",
        "datazone:ListEntityOwners",
        "datazone:ListEnvironmentActions",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurationSummaries",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprintConfigurations",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironmentProfiles",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListGroupsForUser",
        "datazone:ListLineageNodeHistory",
        "datazone:ListMetadataGenerationRuns",
        "datazone:ListNotifications",
        "datazone:ListPolicyGrants",
        "datazone:ListProjectMemberships",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:ListRules",
        "datazone:ListSubscriptionGrants",
        "datazone:ListSubscriptionRequests",
        "datazone:ListSubscriptionTargets",
        "datazone:ListSubscriptions",
        "datazone:ListTimeSeriesDataPoints",
        "datazone:ListWarehouseMetadata",
        "datazone:RejectPredictions",
        "datazone:RejectSubscriptionRequest",
        "datazone:RemoveEntityOwner",
        "datazone:RemovePolicyGrant",
        "datazone:RevokeSubscription",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchRules",
        "datazone:SearchTypes",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:StartDataSourceRun",
        "datazone:StartMetadataGenerationRun",
        "datazone:UpdateAssetFilter",
        "datazone:UpdateConnection",
        "datazone:UpdateDataSource",
```

```
        "datazone:UpdateDomainUnit",
        "datazone:UpdateEnvironment",
        "datazone:UpdateEnvironmentDeploymentStatus",
        "datazone:UpdateEnvironmentProfile",
        "datazone:UpdateGlossary",
        "datazone:UpdateGlossaryTerm",
        "datazone:UpdateProject",
        "datazone:UpdateRule",
        "datazone:UpdateSubscriptionGrantStatus",
        "datazone:UpdateSubscriptionRequest"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RAMResourceShareStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:GetResourceShares"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage",
        "q:ListConversations",
        "q:GetConversation",
        "q:PassRequest",
        "q:GetIdentityMetadata",
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSetTrustedIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sts::*:self"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SSMGetParameterStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q/${aws:PrincipalTag/datazone-
domainId}*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI/${aws:PrincipalTag/datazone-
domainId}/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetCodeConnectionsPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:GetConnection",
        "codeconnections:GetHost",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetHost"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListCodeConnectionsPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
```

```
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "UseCodeConnectionsPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UseConnection",
        "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ProjectProfilePermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:GetProjectProfile",
        "datazone:ListProjectProfiles"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:datazone:*:*:domain/*"
    },
    {
      "Sid" : "AccountPoolPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:GetAccountPool",
        "datazone:ListAccountPools",
        "datazone:ListAccountsInAccountPool"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:datazone:*:*:domain/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy

Descripción: Función de servicio para las acciones a nivel de dominio en el portal que realiza Amazon SageMaker Studio.

`SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 20 de noviembre de 2024 a las 21:56 UTC
- Hora editada: 20 de noviembre de 2024 a las 21:56 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioDomainServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SSMGetParameterStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/profiles/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "UseKMSKeyPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ssm.*.amazonaws.com",
          "kms:EncryptionContext:PARAMETER_ARN" : "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/
datazone/profiles*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy

Descripción: Amazon SageMaker Studio crea funciones de IAM para que los usuarios de los proyectos realicen acciones de análisis de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático, y utiliza esta política al crear estas funciones para definir los permisos relacionados con el EMR.

`SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 23 de octubre de 2025 a las 18:34 UTC
- Hora editada: 30 de octubre de 2025 a las 20:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AssumeProjectRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSessionProjectRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "LakeFormationAuthorizedCaller"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/LakeFormationAuthorizedCaller" : "EMR on EKS Engine",
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetContextProjectRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:ArnEquals" : {
          "sts:RequestContextProviders" : [
            "arn:aws:iam::aws:contextProvider/IdentityCenter"
          ]
        },
        "Null" : {
          "sts:RequestContextProviders" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy

Descripción: Amazon SageMaker Studio crea funciones de IAM para que los usuarios de los proyectos realicen acciones de análisis de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático, y utiliza esta política al crear estas funciones para definir los permisos relacionados con el EMR.

`SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 27 de febrero de 2025 a las 00:22 UTC
- Hora editada: 27 de febrero de 2025 a las 00:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AccessCertificateLocationS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/certificate_location/*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessPatchingRPMsS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::default-env-blueprint-*/*",
        "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/env-blueprint-accesspoint*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "s3:DataAccessPointArn" : "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/env-blueprint-
accesspoint"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessBootstrapActionScriptS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneScopeName}/sys/emr/bootstrap-script/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneScopeName" : ""
```

```
        },
        "Null" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRClusterLogUploadS3Permission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:PutObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneScopeName}/sys/emr/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneScopeName" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRRuntimeRoleAssumePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "LakeFormationAuthorizedCaller"
          ]
```

```
        },
        "StringEquals" : {
          "iam:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGenerateDataKeyForEbsEncryption",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:GenerateDataKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy

Descripción: Amazon SageMaker Studio crea funciones de IAM para que los usuarios de los proyectos realicen acciones de análisis de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático, y utiliza esta política al crear estas funciones para definir los permisos relacionados con el EMR.

`SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 31 de enero de 2025 a las 19:52 UTC
- Hora editada: 22 de julio de 2025 a las 16:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "PassRoleToEMREC2InstanceRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_ec2_instance_role_
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}_${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneEnvironment}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneEnvironment" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateInNetworkForSharedSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:Vpc" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/${aws:PrincipalTag/VpcId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "ec2.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGenerateDataKeyForEbsEncryption",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:GenerateDataKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeKeyForLogPusherCMK",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SageMakerStudioFullAccess

Descripción: Esta política proporciona acceso total a Amazon SageMaker Unified Studio a través de la consola SageMaker de administración de Amazon.

`SageMakerStudioFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SageMakerStudioFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 28 de noviembre de 2024 a las 00:06 UTC
- Hora editada: 23 de julio de 2025 a las 19:22 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:*"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListPolicies",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "iam:ListUsers",
```

```
        "glue:GetDatabases",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codewhisperer:ListProfiles",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "aoss:ListSecurityPolicies",
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "cloudformation:ValidateTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BucketReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucketVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid" : "ReadManagedBlueprintTemplatesStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::default-env-blueprint-*/*",
        "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/env-blueprint-accesspoint*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "s3:DataAccessPointArn" : "arn:aws:s3:*:*:accesspoint/env-blueprint-
accesspoint"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CreateBucketStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-datazone*",
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConfigureBucketStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketVersioning"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutObjectStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "RamCreateResourceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : "datazone:Domain"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamResourceStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:RejectResourceShareInvitation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "DataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RamResourceReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "ram:GetResourceShareAssociations",
        "ram:ListResourceSharePermissions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RamAssociateResourceSharePermissionStatement",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ram:AssociateResourceSharePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ram:PermissionArn" : [
            "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMDefaultPermissionAmazonDataZoneDomain",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionAmazonDataZoneDomainFullAccessWithPortalAccess",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceAccess",
            "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionsAmazonDatazoneDomainExtendedServiceWithPortalAccess"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRoleStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonDataZone*",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:passedToService" : "datazone.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetPolicyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetPolicy",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/service-role/AmazonDataZoneRedshiftAccessPolicy*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneTagOnCreateDomainProjectTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain",
            "AmazonDataZoneProject"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneTagOnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneDomain"
          ]
        },
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSecretStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonDataZone-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "dzd*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConnectionStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagCodeConnectionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:host/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "for-use-with-all-datazone-projects"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UntagCodeConnectionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:codeconnections:*:*:connection/*",
        "arn:aws:codeconnections:*:*:host/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : "for-use-with-all-datazone-projects"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMParameterStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/profiles*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "UseKMSKeyPermissionsStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/EnableKeyForAmazonDataZone" : "false"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "ssm.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecurityPolicyStatement",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:CreateSecurityPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aoss:collection" : "bedrock-ide-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetFoundationModelStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetFoundationModelAvailability"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GetInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:inference-profile/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "false",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteApplicationInferenceProfileStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:DeleteInferenceProfile"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneDomain" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModelAccessUseCaseStatement",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetUseCaseForModelAccess",
        "bedrock:PutUseCaseForModelAccess"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy

Descripción: Amazon SageMaker Studio usa esta política para aprovisionar y administrar los recursos de tu cuenta.

`SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 20 de noviembre de 2024 a las 21:58 UTC
- Hora editada: 21 de noviembre de 2025 a las 00:04 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioProjectProvisioningRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v24 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CfnCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CfnDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ValidateCfn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ValidateTemplate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LFManage",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:PutDataLakeSettings",
        "lakeformation:RevokePermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:DeregisterResource",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:*LakeFormationIdentityCenterConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DzTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : "cloudformation.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DzCfTemplate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker-cf-templates*/*"
    },
    {
      "Sid" : "CcCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codecommit:*:*:datazone*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CcDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:DeleteRepository",
        "codecommit:UntagResource",
        "codecommit:UpdateRepositoryEncryptionKey",
        "codecommit:PutRepositoryTriggers"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codecommit:*:*:datazone*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CcAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:CreateCommit",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetFile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:codecommit:*:*:datazone*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CcList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:ListRepositories"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CcKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "codecommit.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:codecommit:id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetIamRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "IAMManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockExecution*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockConsumptionRole*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockEvaluation*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamDzManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RoleCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioProjectUserRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy",
```

```
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioEMRContainersSystemNamespaceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioEMRServiceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioEMRInstanceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEMRServicePolicy_v2",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamManageAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneAdminProject" : "false"
        },
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioAdminProjectUserRolePolicy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamManageBR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockAgentServiceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockChatAgentUserRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockFlowServiceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockFunctionExecutionRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseServiceRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockKnowledgeBaseCustomResourcePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockPromptUserRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioBedrockEvaluationJobServiceRolePolicy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_s3tables_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone-partner-apps-*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_redshift_serverless_admin_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*",
        "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "BootstrappedServices",
            "AmazonBedrockManaged",
            "RedshiftDb*",
            "EnableAmazonBedrockPermissions",
            "EnableAmazonBedrockIDEPermissions",
            "EnableGlueWorkloadsPermissions",
            "EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions",
            "DomainBucketName",
            "KmsKeyId",
            "DomainKmsKeyId",
            "DefaultGlueCatalogKmsKeyId",
            "LogGroupName",
            "RoleName",
            "vpcArn",
            "VpcId",
            "CreatedForUseWithSageMakerStudio",
            "SageMakerStudioQueryExecutionRole"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AdminProjectTagRoleManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
```

```
            "AmazonDataZoneScopeName",
            "BootstrappedServices",
            "AmazonDataZoneAdminProject"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamTagBR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "AmazonBedrockManaged",
            "DomainBucketName",
            "KmsKeyId",
            "AgentId",
            "AgentAliasId",
            "AppDefinitionPath",
            "DataSourcePath",
            "PromptId",
            "PromptVersion",
            "PromptDefinitionPath",
            "OpenSearchServerlessCollectionId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamTagRS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:TagRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "RedshiftDb*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamTagEMR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:TagRole",
        "iam:UntagRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_service_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_ec2_instance_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_containers_system_namespace_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "DataZone*",
            "for-use-with-amazon-emr-managed-policies",
            "DomainBucketName",
            "KmsKeyId",
            "VpcId"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamUntag",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:UntagRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "EnableAmazonBedrockIDEPermissions"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DzManageRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone-partner-apps-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_s3tables_*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamAttach",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamDetach",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DzManagePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
```

```
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:DeletePolicyVersion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:policy/datazone*",
        "arn:aws:iam::*:policy/connector-manage-access-policy*",
        "arn:aws:iam::*:policy/SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ListPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListPolicies"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:*GlueIdentityCenterConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "InstanceProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
datazone_emr_ec2_instance_profile_*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaFirst" : [
            "cloudformation.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com"
          ],
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.amazonaws.com",
            "redshift.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "airflow.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForDZ",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForGlue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_s3tables_*",
        "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerQueryExecution"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForEmr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_service_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "elasticmapreduce.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForEmrIP",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_ec2_instance_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "PassRoleToBR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrock*",
        "arn:aws:iam::*:role/BedrockStudio*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AossSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
observability.aoss.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "observability.aoss.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueDb",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/default",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/s3tablescatalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/s3tablescatalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/s3tablescatalog/*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CfnGlueDb",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueDbTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueDbDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteDatabase"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:GetConnection",
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/datazone-glue-network-connection-*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateConnection",
        "glue:DeleteConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/datazone-glue-network-connection-*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnections",
      "Action" : [
        "glue:PassConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AthenaConnection",
```

```
      "Action" : [
        "athena:CreateDataCatalog"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ConnectionTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:datacatalog/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "federated_athena*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateConn",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageCatalogConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "kms:EncryptionContext:glue_catalog_id" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "glue.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetDataCatalogEncSett",
      "Action" : "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:catalog",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Repo",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "serverlessrepo:GetCloudFormationTemplate",
        "serverlessrepo:CreateCloudFormationTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:serverlessrepo:*:*:applications/Athena*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Ecr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "imagebuilder:GetComponent",
        "imagebuilder:GetContainerRecipe",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/athena-federation-repository*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CfnChangeSet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:transform/Serverless*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LambdaManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:DeleteFunction"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:CalledViaLast" : [
            "athena.amazonaws.com",
            "cloudformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaUpdate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "aws:cloudformation:*",
            "federated_athena*",
            "lambda:createdBy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaS3Get",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::awsserverlessrepo*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "aws:CalledViaLast" : [
            "lambda.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3List",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "s3:prefix" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Create",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "Cfn",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/athenafederatedcatalog*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/federated_athena_datacatalog" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AthenaDC",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:DeleteDataCatalog",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:UpdateDataCatalog"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:datacatalog/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaPassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "lambda.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "GetRole",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerQueryExecution",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_s3tables_*"
      ],
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Sid" : "S3tPassConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:PassConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:connection/aws:s3tables"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LFAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "lakeformation:EnabledOnlyForMetaDataAccess" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogCreate",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "glue:CreateCatalog"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogMgmt",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:UpdateCatalog",
        "glue:DeleteCatalog",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RSManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:CreateNamespace",
        "redshift-serverless:CreateWorkgroup",
        "redshift-serverless:DeleteNamespace",
        "redshift-serverless:DeleteWorkgroup",
```

```
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListSnapshotCopyConfigurations",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:snapshotcopyconfiguration/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataShare",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:AssociateDataShareConsumer",
        "redshift:AuthorizeDataShare"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift:*:*:datashare:*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "redshift-serverless.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
```

```
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutBucketTagging"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::redshift-staging-bucket-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SGAuth",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SGManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SGRevoke",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagEc2",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "for-use-with-amazon-emr-managed-policies",
            "aws:cloudformation:*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2Describe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
```

```
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeLG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:DescribeLogGroups",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateLG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/amazon-bedrock-ide-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "AmazonBedrockManaged"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LGRetention",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "logs:PutRetentionPolicy",
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/amazon-bedrock-ide-*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageLG",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:UntagResource",
        "logs:DeleteRetentionPolicy",
        "logs:GetDataProtectionPolicy",
        "logs:PutDataProtectionPolicy",
        "logs:DeleteDataProtectionPolicy",
        "logs:AssociateKmsKey",
        "logs:DisassociateKmsKey",
        "logs:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone-*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/amazon-bedrock-ide-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AthenaManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:CreateWorkGroup",
        "athena:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AthenaWGDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:DeleteWorkGroup",
        "athena:UpdateWorkGroup",
        "athena:UntagResource",
        "athena:GetWorkGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:CreateNamespace",
        "redshift-serverless:CreateWorkgroup",
        "redshift-serverless:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagRSS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretProject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretAll",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:ResourceTag/CreatedBy" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
```

```
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "CreatedBy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "secretsmanager.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/neptune-graph.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNeptuneGraph",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.emr-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEMRServerless",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAA",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEMRCleanup",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/emr-containers.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEMRContainers"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftList",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:GetResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RssDbRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift:GetResourcePolicy",
        "redshift-serverless:GetCredentials"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeStatement",
```

```
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift:DescribeDataSharesForConsumer",
        "redshift:DescribeDataShares"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:UpdateNamespace",
        "redshift-serverless:UpdateWorkgroup",
        "redshift-serverless:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*",
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "redshift-serverless.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:redshift-serverless:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetRandom",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:GetRandomPassword",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BRSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy",
        "secretsmanager:DeleteResourcePolicy",
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock-ide/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:RotateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:redshift!*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagRsSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:redshift!*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "Redshift",
            "aws:secretsmanager:*",
            "aws:redshift-serverless:*",
            "AmazonDataZone*",
            "datazone.rs.workgroup"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSMD",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSMDForUpdate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateDomain",
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSMD",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:UpdateDomain",
        "sagemaker:DeleteDomain"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SMDManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:DescribeDomain"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SMAppDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DeleteApp",
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/codeeditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/CodeEditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/jupyterlab/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/JupyterLab/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSpace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DeleteSpace",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DeleteUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DeleteUserProfile",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrSCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:CreateApplication",
        "emr-serverless:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrSManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:UpdateApplication",
        "emr-serverless:DeleteApplication"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrSGetStop",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:StopApplication"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrSEc2Eni",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "ops.emr-serverless.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrSEc2Subnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "ops.emr-serverless.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MLFlowCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MLFlowDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*"
    },
    {
      "Sid" : "MLFlowDelete",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DeleteMlflowTrackingServer"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AossManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:GetAccessPolicy",
        "aoss:CreateAccessPolicy",
        "aoss:DeleteAccessPolicy",
        "aoss:UpdateAccessPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "aoss:collection" : "bedrock-ide-*",
          "aoss:index" : "bedrock-ide-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageAossPolicies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:GetSecurityPolicy",
        "aoss:CreateSecurityPolicy",
        "aoss:DeleteSecurityPolicy",
        "aoss:UpdateSecurityPolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLikeIfExists" : {
          "aoss:collection" : "bedrock-ide-*"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "GetAoss",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aoss:BatchGetCollection",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AossCollections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aoss:CreateCollection",
        "aoss:UpdateCollection",
        "aoss:DeleteCollection",
        "aoss:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageNeptune",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-graph:CreateGraph",
        "neptune-graph:UpdateGraph",
        "neptune-graph:DeleteGraph",
        "neptune-graph:ListGraphs",
        "neptune-graph:GetGraph"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3VectorsManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3vectors:CreateVectorBucket",
        "s3vectors:DeleteVectorBucket",
        "s3vectors:ListVectorBuckets",
        "s3vectors:GetVectorBucket",
        "s3vectors:CreateIndex",
        "s3vectors:DeleteIndex",
        "s3vectors:ListIndexes",
        "s3vectors:GetIndex"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3vectors:*:*:bucket/amazon-bedrock-ide-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagNeptune",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "neptune-graph:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:neptune-graph:*:*:graph/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "AmazonBedrock*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetS3GenAI",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/dzd*/*/genAI/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetBR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetKnowledgeBase",
        "bedrock:GetGuardrail",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:GetFlow",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BRManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:CreateAgent",
        "bedrock:UpdateAgent",
        "bedrock:PrepareAgent",
        "bedrock:DeleteAgent",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:CreateAgentAlias",
        "bedrock:UpdateAgentAlias",
        "bedrock:DeleteAgentAlias",
```

```
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:CreateAgentActionGroup",
        "bedrock:UpdateAgentActionGroup",
        "bedrock:DeleteAgentActionGroup",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:AssociateAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:DisassociateAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:UpdateAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:CreateKnowledgeBase",
        "bedrock:UpdateKnowledgeBase",
        "bedrock:DeleteKnowledgeBase",
        "bedrock:ListDataSources",
        "bedrock:GetDataSource",
        "bedrock:CreateDataSource",
        "bedrock:UpdateDataSource",
        "bedrock:DeleteDataSource",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:StopIngestionJob",
        "bedrock:CreateGuardrail",
        "bedrock:UpdateGuardrail",
        "bedrock:DeleteGuardrail",
        "bedrock:CreateGuardrailVersion",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:UpdatePrompt",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:CreateFlow",
        "bedrock:UpdateFlow",
        "bedrock:PrepareFlow",
        "bedrock:DeleteFlow",
        "bedrock:ListFlowAliases",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:CreateFlowAlias",
        "bedrock:UpdateFlowAlias",
        "bedrock:DeleteFlowAlias",
        "bedrock:ListFlowVersions",
        "bedrock:GetFlowVersion",
        "bedrock:CreateFlowVersion",
        "bedrock:DeleteFlowVersion",
        "bedrock:TagResource"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagBR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:TagResource",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:agent-alias/*/TSTALIASID",
        "arn:aws:bedrock:*:*:flow/*/alias/TSTALIASID"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListBRJobs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ListEvaluationJobs",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ManageBRJobs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BRLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock-ide-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageBRLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:RemovePermission"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock-ide-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "EMRManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:CreateSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DeleteSecurityConfiguration",
        "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EMRClusterManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
        "elasticmapreduce:AddTags",
        "elasticmapreduce:DescribeJobFlows",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ModifyInstanceFleet",
        "elasticmapreduce:RunJobFlow",
        "elasticmapreduce:SetTerminationProtection",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowEnv",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:CreateEnvironment",
        "airflow:UpdateEnvironment",
        "airflow:DeleteEnvironment",
        "airflow:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowGet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:GetEnvironment"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AirflowS3",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "VpcCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ENICreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "KmsCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "airflow.*.amazonaws.com",
            "neptune-graph.*.amazonaws.com",
            "s3vectors.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "QueryRoleManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:CreateRole",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PermissionsBoundary" : "arn:aws:iam::aws:policy/
SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QueryRoleCreate",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole"
    },
    {
      "Sid" : "QueryRolePolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole",
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "iam:PolicyARN" : [
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagQueryRole",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:TagRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "CreatedForUseWithSageMakerStudio",
            "SageMakerStudioQueryExecutionRole"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListQueryPolicy",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/SageMakerStudioQueryExecutionRole"
    },
    {
      "Sid" : "EMRCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrRoleCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DeleteRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/datazone_emr_*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrInstanceCleanup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:instance-profile/
datazone_emr_ec2_instance_profile_*"
    },
    {
      "Sid" : "Scheduler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:ListTagsForResource",
        "scheduler:GetScheduleGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ScheduleGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:DeleteScheduleGroup",
        "scheduler:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateSchedule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "scheduler:CreateScheduleGroup",
      "Resource" : "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZone*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSchedule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "scheduler:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : "AmazonDataZone*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeleteSchedule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "scheduler:DeleteSchedule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule/SageMakerUnifiedStudio-*-*/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageQSFolder",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateDataSource",
        "quicksight:CreateFolder",
        "quicksight:CreateFolderMembership",
        "quicksight:CreateVPCConnection",
        "quicksight:DeleteDataSource",
        "quicksight:DeleteFolder",
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DescribeFolderPermissions",
        "quicksight:DescribeDataSourcePermissions",
        "quicksight:DeleteVPCConnection",
        "quicksight:ListFolderMembers",
        "quicksight:ListTagsForResource",
        "quicksight:UpdateDataSource",
        "quicksight:UpdateDataSourcePermissions",
        "quicksight:UpdateFolder",
        "quicksight:UpdateFolderPermissions",
        "quicksight:UpdateVPCConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QuickSightResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:DescribeDashboard",
        "quicksight:DescribeDashboardPermissions",
        "quicksight:DescribeFolder",
        "quicksight:DescribeGroup",
        "quicksight:DescribeGroupMembership",
        "quicksight:DescribeUser",
        "quicksight:DescribeVPCConnection",
        "quicksight:ListTagsForResource",
        "quicksight:UpdateDashboardPermissions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:quicksight:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagQS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:quicksight:*:*:*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        },
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleForQS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerQuickSightVPC",
        "arn:aws:iam::*:role/datazone_usr_role_*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "quicksight.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PutRule",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "events:PutRule",
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/Managed.SageMaker*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "events:source" : [
            "aws.quicksight",
            "aws.codecommit"
          ]
        },
        "Null" : {
          "events:source" : "false",
          "events:detail-type" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "datazone.amazonaws.com",
          "events:detail-type" : [
            "AWS Service Event via CloudTrail",
            "CodeCommit Repository State Change"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageEventRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:DeleteRule",
        "events:DisableRule",
        "events:EnableRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/Managed.SageMaker*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "events:ManagedBy" : "datazone.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RssAdmin",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGPerm",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetAccessGrantsInstance",
        "s3:CreateAccessGrantsInstance"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceTagsUnTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:UntagResource",
        "neptune-graph:UntagResource",
        "quicksight:UntagResource",
        "glue:UntagResource",
        "airflow:UntagResource",
        "secretsmanager:UntagResource",
        "lambda:UntagResource",
        "emr-serverless:UntagResource",
        "elasticmapreduce:RemoveTags",
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSOManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:CreateApplication",
        "sso:DeleteApplication",
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:ListInstances",
        "sso:PutApplicationAccessScope",
        "sso:PutApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:PutApplicationAuthenticationMethod",
```

```
        "sso:PutApplicationGrant",
        "sso:PutApplicationSessionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "elasticmapreduce.amazonaws.com",
            "emr-containers.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "ops.emr-serverless.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EksClusterDiscovery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "eks:DescribeCluster"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EmrContainersManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-containers:CreateManagedEndpoint",
        "emr-containers:CreateSecurityConfiguration",
        "emr-containers:CreateVirtualCluster",
        "emr-containers:DeleteManagedEndpoint",
        "emr-containers:DeleteSecurityConfiguration",
        "emr-containers:DeleteVirtualCluster",
        "emr-containers:DescribeSecurityConfiguration",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "emr-containers:DescribeManagedEndpoint",
        "emr-containers:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageViaEmrContainers",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "eks:AssociateAccessPolicy",
        "eks:CreateAccessEntry",
        "eks:DisassociateAccessPolicy",
        "eks:DeleteAccessEntry",
        "eks:DescribeAccessEntry",
        "eks:ListAssociatedAccessPolicies"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "emr-containers.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy

Descripción: Amazon SageMaker Studio crea funciones de IAM para que los usuarios de los proyectos realicen acciones de análisis de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático, y utiliza esta política al crear estas funciones para definir los permisos relacionados SageMaker con.

`SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 20 de noviembre de 2024 a las 21:55 UTC
- Hora editada: 21 de noviembre de 2025 a las 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioProjectRoleMachineLearningPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v12 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowManageSageMakerEniOnVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "airflow.amazonaws.com"
          ]
        },
        "ArnLike" : {
          "ec2:Vpc" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/${aws:PrincipalTag/VpcId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageSageMakerTrainingEniOnVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ec2:Vpc" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/${aws:PrincipalTag/VpcId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageSageMakerEni",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:AttachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sagemaker.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerCreateVpcEndpointOnVpcId",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:vpc/${aws:PrincipalTag/VpcId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:VpcID" : "${aws:PrincipalTag/VpcId}"
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sagemaker.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerCreateVpcEndpoint",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateVpcEndpoint"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
```

```
          "aws:CalledViaLast" : "sagemaker.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerDescribeVPCResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "glue:ListSessions",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeDhcpOptions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowSageMakerLogAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerMlflowPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:UpdateMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StartMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:CreatePresignedMlflowTrackingServerUrl",
        "sagemaker-mlflow:*"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-tracking-server/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerBYOFSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerBYOIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:ListImageVersions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppDescribeImageActionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeImage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:image/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPipelinesSTSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:GetCallerIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerLogPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
```

```
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCreatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJobV2",
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateInferenceComponent",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerInferencePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:BatchPutMetrics",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
```

```
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteInferenceComponent",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:InvokeEndpointWithResponseStream",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeOptimizationJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerUpdateInferenceComponentRuntimeConfigAutoscalingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "application-autoscaling.amazonaws.com",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerDescribeUpdateDeletePermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:RetryPipelineExecution",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerLineageSpecialPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:DeleteContext",
        "sagemaker:DeleteAction",
```

```
        "sagemaker:DeleteArtifact"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerModelRegistryLineageSpecialPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeContext"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListInferenceComponents",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListHubs",
        "sagemaker:ListPipelines",
```

```
        "sagemaker:ListContexts"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerSearchPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:Search"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true",
          "sagemaker:SearchVisibilityCondition/Tags.AmazonDataZoneProject/
EqualsIfExists" : "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerListPermissionsTagRestricted",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListHubContents",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerECRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerECRGetAuthorizationTokenPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupGetPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupListPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupWritePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:collection" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupDeletePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:DeleteGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:collection" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerMLFlowModelRegistrationPermission",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioCreatePresignedDomainUrlForUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*/${aws:PrincipalTag/
datazone:userId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioCreatePresignedDomainUrlForTaggedUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}",
          "aws:PrincipalTag/EnableSageMakerMLWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SageMakerStudioAppListActionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListSpaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppDescribeDomainActionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeDomain"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppDescribeJupyterLabAppActionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeApp"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/codeeditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/CodeEditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/jupyterlab/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/JupyterLab/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppDescribeUserProfileActionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeUserProfile"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*/${aws:PrincipalTag/
datazone:userId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAppDescribeTaggedUserProfilePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeUserProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SMStudioAppDescribeSpaceActionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeSpace"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
```

```
        },
        "ForAllValues:StringNotLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "sagemaker:shared-with:*"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ProjectUserTag*",
            "sagemaker*",
            "sm-jumpstart*",
            "endpoint-has-jumpstart-model"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAllowCreatingDeletingOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DeleteUserProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*/${aws:PrincipalTag/
datazone:userId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioAllowCreatingDeletingTaggedOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DeleteUserProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioRestrictPrivateSpaceToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        },
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*/
${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioRestrictPrivateSpaceToOwnerUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}",
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
```

```
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioRestrictPrivateSpaceAppsToOwnerUserProfile",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/codeeditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/CodeEditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/jupyterlab/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/JupyterLab/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        },
        "ArnLike" : {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*/
${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerStudioRestrictPrivateSpaceAppsToOwnerUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/CodeEditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/codeeditor/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/jupyterlab/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/JupyterLab/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}",
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowStartSessionForSpaceRemoteConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:StartSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PublishSagemakerMetric",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : "/aws/sagemaker/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSageMakerEndpointsAutoscalingAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MutateSageMakerEndpointsAutoscalingAlarms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:CalledViaLast" : "application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParametersByPath"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/sagemaker-distribution/*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerJumpstartS3Access",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-*/*"
      ],
      "Condition" : {
```

```
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCrossAccountPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:CreateModel"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerListTagsRestrictionOnSharedResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerAutoScalingPermissionsWithserviceNamespace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
```

```
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "application-autoscaling:service-namespace" : "sagemaker"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerAutoScalingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerSLRForAutoScalingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sagemaker.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGObjectRead",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnEquals" : {
          "s3:AccessGrantsInstanceArn" : [
            "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGObjectWrite",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObjectVersionAcl",
```

```
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnEquals" : {
          "s3:AccessGrantsInstanceArn" : [
            "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGBucketLevelReadPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnEquals" : {
          "s3:AccessGrantsInstanceArn" : [
            "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:s3:arn"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGLocationManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateAccessGrantsLocation",
        "s3:DeleteAccessGrantsLocation",
        "s3:GetAccessGrantsLocation"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "s3:accessGrantsLocationScope" : "s3://${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGPermissionManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateAccessGrant",
        "s3:DeleteAccessGrant"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default/location/*",
        "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default/grant/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "s3:accessGrantScope" : "s3://${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountS3AGResourceSharingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "s3:AccessGrants"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountS3AGResourceSharingPolicyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:PutAccessGrantsInstanceResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3AGTaggingPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:TagResource",
        "s3:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default/location/*",
        "arn:aws:s3:*:*:access-grants/default/grant/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ConsumerS3AGPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix",
        "s3:GetDataAccess",
        "s3:ListCallerAccessGrants",
        "ram:GetResourceShareInvitations"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary

Descripción: Amazon SageMaker crea funciones de IAM para que los usuarios de Projects realicen acciones de análisis de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático, y utiliza esta política al crear estas funciones para definir el límite de sus permisos.

`SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 20 de noviembre de 2024 a las 21:57 UTC
- Hora editada: 3 de enero de 2025 a las 00:37 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioProjectUserRolePermissionsBoundary`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DenyAllNonMatchingProjectTag",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "*",
      "NotResource" : [
        "arn:*:sagemaker:*:*:model-package-group/*",
        "arn:*:sagemaker:*:*:model-package/*",
        "arn:*:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:*:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false",
```

```
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQChatPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SameAccountKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com",
            "emr-serverless.*.amazonaws.com",
            "s3.*.amazonaws.com",
            "redshift.*.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.*.amazonaws.com",
            "bedrock.*.amazonaws.com",
            "secretsmanager.*.amazonaws.com",
            "ec2.*.amazonaws.com",
            "codecommit.*.amazonaws.com",
            "glue.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGenerateDataKeyForEmrEbsEncryption",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "kms:GenerateDataKey",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SameAccountKMSManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListGrants",
        "kms:RevokeGrant",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com",
            "emr-serverless.*.amazonaws.com",
            "s3.*.amazonaws.com",
            "redshift.*.amazonaws.com",
            "bedrock.*.amazonaws.com",
            "secretsmanager.*.amazonaws.com",
            "codecommit.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucket",
        "s3:AbortMultipartUpload"
```

```
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountKMSManagementPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListGrants",
        "kms:GetPublicKey"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "datazone.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneDescribeKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "kms:ViaService" : [
            "datazone.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : [
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/*"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowListDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : ""
        },
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainBucketFromAthenaFederatedCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "lambda:SourceFunctionArn" :
 "arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog_*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
```

```
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessCertificateS3LocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/certificate_location/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : ""
        },
        "Null" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagS3ObjectPermissionsForBedrockEvaluation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:PutObjectTagging",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
genAI/assets/evaluations/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "s3:RequestObjectTag/BasicValidationStatus" : [
            "valid",
            "invalid"
          ],
```

```
          "s3:RequestObjectTag/ContainsReferenceResponseForAllPrompts" : [
            "true",
            "false"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "s3:RequestObjectTagKeys" : [
            "BasicValidationStatus",
            "ContainsReferenceResponseForAllPrompts"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchDescribeLogGroups",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchLogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:StartQuery",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:airflow*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:datazone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchStopQuery",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaPermissionsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:TerminateSession",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:GetCalculationExecution",
        "athena:GetCalculationExecutionCode",
```

```
        "athena:GetCalculationExecutionStatus",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetNotebookMetadata",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetSession",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZonePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:DeleteConnection",
        "datazone:GetConnection",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainExecutionRoleCredentials",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetProject",
```

```
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListConnections",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:UpdateConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueDatalakePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetTableOptimizer",
        "glue:GetCatalogImportStatus",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitionIndexes",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableOptimizer",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTables",
        "glue:SearchTables",
        "glue:ListTableOptimizerRuns",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteTableVersion",
```

```
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:UpdateCatalog"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueCrawlerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:ListCrawls",
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:crawler/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueGlobalTempDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/global_temp",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueCatalogDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueUnrestrictedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:UseGlueStudio",
        "glue:ListSessions",
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion",
        "glue:GetGeneratedCode",
        "glue:GetTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GluePermissionsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:PassConnection",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetStatement",
        "glue:CancelStatement",
        "glue:ListStatements",
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:GetDashboardUrl",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteWorkflow",
```

```
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:CancelDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:CancelDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:DeleteDataQualityRuleset",
        "glue:GetDataQualityModel",
        "glue:GetDataQualityModelResult",
        "glue:GetDataQualityResult",
        "glue:GetDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:GetDataQualityRuleset",
        "glue:GetDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:ListDataQualityResults",
        "glue:ListDataQualityRuleRecommendationRuns",
        "glue:ListDataQualityRulesetEvaluationRuns",
        "glue:ListDataQualityRulesets",
        "glue:PublishDataQuality",
        "glue:PutDataQualityProfileAnnotation",
        "glue:PutDataQualityStatisticAnnotation",
        "glue:StartDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:StartDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:UpdateDataQualityRuleset"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCreateAndTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateDataQualityRuleset",
```

```
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMListRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IAMPassRolePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/datazone*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "glue.amazonaws.com",
```

```
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataActionsIAMSessionRestriction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:ListStatements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "redshift-data:statement-owner-iam-userid" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftUnrestrictedPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionResource",
        "sqlworkbench:PassAccountSettings",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:PutQCustomContext",
        "sqlworkbench:GetQCustomContext",
        "sqlworkbench:DeleteQCustomContext",
```

```
        "sqlworkbench:GetQSqlRecommendations",
        "sqlworkbench:GetQSqlPromptQuotas",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftPermissionsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessExistingRedshiftCompute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift:DescribeTags",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataActionsForManagedWorkgroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:GetStagingBucketLocation",
        "redshift-serverless:GetManagedWorkgroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "redshift-data:glue-catalog-arn" : "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshifServerlessCredentialsForManagedWorkgroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetCredentials"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : "redshift-data.amazonaws.com"
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftExistingComputeConnectToCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*",
```

```
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GenerativeAIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockAppInferenceProfileInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockModelInvocationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:*-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "ManageNetworkPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListInferenceComponents",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
```

```
            "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
            "sagemaker:ListArtifacts",
            "sagemaker:ListAssociations",
            "sagemaker:ListHubContents",
            "sagemaker:ListHubs",
            "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
            "sagemaker:ListPipelineExecutions",
            "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
            "sagemaker:ListPipelines",
            "sagemaker:ListApps",
            "sagemaker:ListDomains",
            "sagemaker:ListUserProfiles",
            "sagemaker:ListSpaces",
            "sagemaker:ListTags",
            "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
            "sagemaker:DescribeImageVersion",
            "sagemaker:DescribeImage",
            "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
            "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
            "sagemaker:DescribeModel",
            "sagemaker:DescribeOptimizationJob",
            "sagemaker:DescribeEndpoint",
            "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
            "sagemaker:DescribeModelPackage",
            "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
            "sagemaker:DescribePipeline",
            "sagemaker:DescribePipelineExecution",
            "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
            "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
            "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
            "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2",
            "sagemaker:DescribeProcessingJob",
            "sagemaker:DescribeTrainingJob",
            "sagemaker:DescribeAction",
            "sagemaker:DescribeArtifact",
            "sagemaker:DescribeTrialComponent",
            "sagemaker:DescribeContext",
            "sagemaker:DescribeDomain",
            "sagemaker:DescribeApp",
            "sagemaker:DescribeUserProfile",
            "sagemaker:DescribeSpace",
            "sagemaker:AddTags",
            "sagemaker:AddAssociation",
            "sagemaker:DeleteAssociation",
```

```
            "sagemaker:DeleteContext",
            "sagemaker:DeleteAction",
            "sagemaker:DeleteArtifact",
            "sagemaker:DeleteUserProfile",
            "sagemaker:UpdateSpace",
            "sagemaker:DeleteSpace",
            "sagemaker:DeleteApp",
            "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
            "sagemaker:CreateUserProfile",
            "sagemaker:CreateSpace",
            "sagemaker:CreateApp",
            "sagemaker:CreateTrainingJob",
            "sagemaker:CreateTransformJob",
            "sagemaker:CreateProcessingJob",
            "sagemaker:CreateAutoMLJob",
            "sagemaker:CreateAutoMLJobV2",
            "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
            "sagemaker:CreateEndpointConfig",
            "sagemaker:CreateEndpoint",
            "sagemaker:CreateModel",
            "sagemaker:CreateModelPackage",
            "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
            "sagemaker:CreatePipeline",
            "sagemaker:CreateContext",
            "sagemaker:CreateArtifact",
            "sagemaker:CreateAction",
            "sagemaker:CreateInferenceComponent",
            "sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig",
            "sagemaker:StopTrainingJob",
            "sagemaker:StopProcessingJob",
            "sagemaker:StopAutoMLJob",
            "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
            "sagemaker:DescribeTransformJob",
            "sagemaker:StopTransformJob",
            "sagemaker:UpdateTrainingJob",
            "sagemaker:BatchGetMetrics",
            "sagemaker:BatchPutMetrics",
            "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
            "sagemaker:DeleteEndpoint",
            "sagemaker:UpdateEndpoint",
            "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
            "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
            "sagemaker:UpdateModelPackage",
            "sagemaker:DeleteModel",
```

```
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:DeleteInferenceComponent",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:InvokeEndpointWithResponseStream",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:RetryPipelineExecution",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:UpdateMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StartMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:CreatePresignedMlflowTrackingServerUrl",
        "sagemaker:ListPartnerApps",
        "sagemaker:CreatePartnerAppPresignedUrl",
        "sagemaker:DescribePartnerApp",
        "sagemaker:CallPartnerAppApi",
        "sagemaker-mlflow:AccessUI",
        "sagemaker-mlflow:CreateExperiment",
        "sagemaker-mlflow:SearchExperiments",
        "sagemaker-mlflow:GetExperiment",
        "sagemaker-mlflow:GetExperimentByName",
        "sagemaker-mlflow:DeleteExperiment",
        "sagemaker-mlflow:RestoreExperiment",
        "sagemaker-mlflow:UpdateExperiment",
        "sagemaker-mlflow:CreateRun",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRun",
        "sagemaker-mlflow:RestoreRun",
        "sagemaker-mlflow:GetRun",
        "sagemaker-mlflow:LogMetric",
        "sagemaker-mlflow:LogBatch",
        "sagemaker-mlflow:LogModel",
        "sagemaker-mlflow:LogInputs",
        "sagemaker-mlflow:SetExperimentTag",
```

```
        "sagemaker-mlflow:SetTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteTag",
        "sagemaker-mlflow:LogParam",
        "sagemaker-mlflow:GetMetricHistory",
        "sagemaker-mlflow:SearchRuns",
        "sagemaker-mlflow:ListArtifacts",
        "sagemaker-mlflow:UpdateRun",
        "sagemaker-mlflow:CreateRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:GetRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:RenameRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:UpdateRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:GetLatestModelVersions",
        "sagemaker-mlflow:CreateModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:GetModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:UpdateModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:DeleteModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:SearchModelVersions",
        "sagemaker-mlflow:GetDownloadURIForModelVersionArtifacts",
        "sagemaker-mlflow:TransitionModelVersionStage",
        "sagemaker-mlflow:SearchRegisteredModels",
        "sagemaker-mlflow:SetRegisteredModelTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModelTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteModelVersionTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModelAlias",
        "sagemaker-mlflow:SetRegisteredModelAlias",
        "sagemaker-mlflow:GetModelVersionByAlias",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:DescribeImages",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ec2:DescribeInstanceTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerSLRForAutoScalingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
```

```
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ComputePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "sts:TagSession",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRunAttempts",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "emr-serverless:StartApplication",
        "emr-serverless:StartJobRun",
        "emr-serverless:StopApplication",
        "emr-serverless:AccessInteractiveEndpoints",
        "emr-serverless:AccessLivyEndpoints",
        "elasticmapreduce:ListReleaseLabels",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeAccessRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetSourceIdentityForAssumeAccessRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:ListSecrets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ComputePermissionsWithResourceTag",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables",
        "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials",
```

```
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataLakePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeCommitPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codecommit:BatchGetCommits",
        "codecommit:BatchGetPullRequests",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:BatchDescribeMergeConflicts",
        "codecommit:CreateBranch",
        "codecommit:CreateCommit",
        "codecommit:CreatePullRequest",
        "codecommit:DeleteBranch",
        "codecommit:DeleteFile",
        "codecommit:DescribeMergeConflicts",
        "codecommit:DescribePullRequestEvents",
        "codecommit:GetBlob",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetComment",
        "codecommit:GetCommentReactions",
```

```
        "codecommit:GetCommentsForComparedCommit",
        "codecommit:GetCommentsForPullRequest",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetCommitHistory",
        "codecommit:GetCommitsFromMergeBase",
        "codecommit:GetDifferences",
        "codecommit:GetFile",
        "codecommit:GetFolder",
        "codecommit:GetMergeCommit",
        "codecommit:GetMergeConflicts",
        "codecommit:GetMergeOptions",
        "codecommit:GetObjectIdentifier",
        "codecommit:GetPullRequest",
        "codecommit:GetPullRequestApprovalStates",
        "codecommit:GetPullRequestOverrideState",
        "codecommit:GetReferences",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:GetTree",
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush",
        "codecommit:ListAssociatedApprovalRuleTemplatesForRepository",
        "codecommit:ListBranches",
        "codecommit:ListFileCommitHistory",
        "codecommit:ListPullRequests",
        "codecommit:ListTagsForResource",
        "codecommit:MergeBranchesByFastForward",
        "codecommit:MergeBranchesBySquash",
        "codecommit:MergeBranchesByThreeWay",
        "codecommit:MergePullRequestByFastForward",
        "codecommit:MergePullRequestBySquash",
        "codecommit:MergePullRequestByThreeWay",
        "codecommit:UpdateComment",
        "codecommit:UpdateDefaultBranch",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalRuleContent",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalState",
        "codecommit:UpdatePullRequestDescription",
        "codecommit:UpdatePullRequestStatus",
        "codecommit:UpdatePullRequestTitle",
        "codecommit:UpdateRepositoryDescription",
        "codecommit:PostCommentForComparedCommit",
        "codecommit:PostCommentForPullRequest",
        "codecommit:PostCommentReply",
```

```
        "codecommit:PutCommentReaction",
        "codecommit:PutFile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServicePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
```

```
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ModelRegistryResourceGroupGetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ModelRegistryResourceGroupMutatePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:collection" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ModelRegistryBedRockPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ListFoundationModels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AccessAossCollectionsForBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "aoss:APIAccessAll",
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "AccessBedrockResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:InvokeAgent",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:Retrieve",
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:InvokeFlow",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:CreateEvaluationJob",
        "bedrock:StopEvaluationJob",
        "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "bedrock:CreateAgentAlias",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:DeleteAgentVersion",
        "bedrock:DeleteAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:UpdateAgentAlias"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "CreateEvaluationJobForFoundationModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:CreateEvaluationJob",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "InvokeBedrockInlineAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeInlineAgent",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "BedrockRetrieveAndGeneratePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:RetrieveAndGenerate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListBedrockEvaluationJobPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ListEvaluationJobs",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToBedrockEvaluation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockEvaluationRole-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "TagBedrockResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKnowledgeBaseDataIngestionKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonBedrockManaged" : "true"
        },
        "Null" : {
          "kms:ViaService" : "true",
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessSecretPermissionsForBedrockApp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock-ide/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeFunctionPermissionsForBedrockApp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock-ide-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetDataZoneEnvironmentCfnStackPermissionsForBedrockAppExport",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone-Env-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "MWAAPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:UpdateEnvironment",
        "airflow:CreateWebLoginToken",
        "airflow:InvokeRestApi"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AirflowS3GetAccountPublicAccessBlock",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}"
    },
    {
      "Sid" : "SQSPermissionsForMWAA",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sqs:*:*:airflow-celery-*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedDataConnectionGlueSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueConnectionAccessForFederatedDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueEntitiesAccessForFederatedDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity",
        "glue:GetEntityRecords"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SecretAccessForForUseWithAllDataZoneProjectsSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessForDynamoDbConnections",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "InvokeFunctionPermissionsForAthenaCatalogLambda",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true",
          "aws:ResourceTag/federated_athena_datacatalog" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainS3BucketForQueryExecutionRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:ListBucket",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3PermissionsForAthenaCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::redshift-staging-bucket-*/*",
        "arn:aws:s3:::redshift-staging-bucket-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetS3ObjectForQueryExecutionRolePermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::*/dzd_*/*/dev/sys/athena/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetGlueUserDefinedFuncLakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetGlueUserDefinedFuncPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid" : "NotDeniedOperations",
      "Effect" : "Deny",
      "NotAction" : [
        "airflow:CreateWebLoginToken",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:InvokeRestApi",
        "airflow:ListEnvironments",
        "airflow:UpdateEnvironment",
        "aoss:APIAccessAll",
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:GetCalculationExecution",
        "athena:GetCalculationExecutionCode",
        "athena:GetCalculationExecutionStatus",
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetNotebookMetadata",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetSession",
```

```
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
        "bedrock:CreateAgentAlias",
        "bedrock:CreateEvaluationJob",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:DeleteAgentAlias",
        "bedrock:DeleteAgentVersion",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:GetAgent",
        "bedrock:GetAgentActionGroup",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:InvokeAgent",
        "bedrock:InvokeFlow",
        "bedrock:InvokeInlineAgent",
```

```
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "bedrock:Retrieve",
        "bedrock:RetrieveAndGenerate",
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:StopEvaluationJob",
        "bedrock:TagResource",
        "bedrock:UpdateAgentAlias",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "codecommit:BatchDescribeMergeConflicts",
        "codecommit:BatchGetCommits",
        "codecommit:BatchGetPullRequests",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:CreateBranch",
        "codecommit:CreateCommit",
        "codecommit:CreatePullRequest",
        "codecommit:DeleteBranch",
        "codecommit:DeleteFile",
        "codecommit:DescribeMergeConflicts",
        "codecommit:DescribePullRequestEvents",
        "codecommit:GetBlob",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetComment",
        "codecommit:GetCommentReactions",
        "codecommit:GetCommentsForComparedCommit",
        "codecommit:GetCommentsForPullRequest",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetCommitHistory",
```

```
        "codecommit:GetCommitsFromMergeBase",
        "codecommit:GetDifferences",
        "codecommit:GetFile",
        "codecommit:GetFolder",
        "codecommit:GetMergeCommit",
        "codecommit:GetMergeConflicts",
        "codecommit:GetMergeOptions",
        "codecommit:GetObjectIdentifier",
        "codecommit:GetPullRequest",
        "codecommit:GetPullRequestApprovalStates",
        "codecommit:GetPullRequestOverrideState",
        "codecommit:GetReferences",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:GetTree",
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush",
        "codecommit:ListAssociatedApprovalRuleTemplatesForRepository",
        "codecommit:ListBranches",
        "codecommit:ListFileCommitHistory",
        "codecommit:ListPullRequests",
        "codecommit:ListTagsForResource",
        "codecommit:MergeBranchesByFastForward",
        "codecommit:MergeBranchesBySquash",
        "codecommit:MergeBranchesByThreeWay",
        "codecommit:MergePullRequestByFastForward",
        "codecommit:MergePullRequestBySquash",
        "codecommit:MergePullRequestByThreeWay",
        "codecommit:PostCommentForComparedCommit",
        "codecommit:PostCommentForPullRequest",
        "codecommit:PostCommentReply",
        "codecommit:PutCommentReaction",
        "codecommit:PutFile",
        "codecommit:UpdateComment",
        "codecommit:UpdateDefaultBranch",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalRuleContent",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalState",
        "codecommit:UpdatePullRequestDescription",
        "codecommit:UpdatePullRequestStatus",
        "codecommit:UpdatePullRequestTitle",
        "codecommit:UpdateRepositoryDescription",
        "codewhisperer:GenerateRecommendations",
        "datazone:CreateConnection",
```

```
        "datazone:DeleteConnection",
        "datazone:GetConnection",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainExecutionRoleCredentials",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListConnections",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:UpdateConnection",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:DescribeBackup",
        "dynamodb:DescribeContributorInsights",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeEndpoints",
        "dynamodb:DescribeExport",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeGlobalTableSettings",
        "dynamodb:DescribeImport",
        "dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacity",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacityOfferings",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:ListExports",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListImports",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dynamodb:PartiQLInsert",
        "dynamodb:PartiQLUpdate",
```

```
        "dynamodb:PartiQLDelete",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:UpdateGlobalTable",
        "dynamodb:UpdateTable",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeCapacityReservations",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeLaunchTemplates",
        "ec2:DescribeNetworkAcls",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
```

```
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL",
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListReleaseLabels",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
        "emr-serverless:AccessInteractiveEndpoints",
        "emr-serverless:AccessLivyEndpoints",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRunAttempts",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "emr-serverless:StartApplication",
        "emr-serverless:StartJobRun",
        "emr-serverless:StopApplication",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetTableOptimizer",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:CancelDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:CancelDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:CancelStatement",
```

```
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateDataQualityRuleset",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:CreateSession",
        "glue:CreateTable",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:DeleteDataQualityRuleset",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:DescribeEntity",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetCatalogImportStatus",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:GetCompletion",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetDashboardUrl",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDataQualityModel",
        "glue:GetDataQualityModelResult",
        "glue:GetDataQualityResult",
        "glue:GetDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:GetDataQualityRuleset",
        "glue:GetDataQualityRulesetEvaluationRun",
```

```
        "glue:GetEntityRecords",
        "glue:GetGeneratedCode",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitionIndexes",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetStatement",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableOptimizer",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTags",
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions",
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:ListCrawls",
        "glue:ListDataQualityResults",
        "glue:ListDataQualityRuleRecommendationRuns",
        "glue:ListDataQualityRulesetEvaluationRuns",
        "glue:ListDataQualityRulesets",
        "glue:ListEntities",
        "glue:ListSessions",
        "glue:ListStatements",
        "glue:ListTableOptimizerRuns",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:PassConnection",
        "glue:PublishDataQuality",
        "glue:PutDataQualityProfileAnnotation",
        "glue:PutDataQualityStatisticAnnotation",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:RunStatement",
        "glue:SearchTables",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:StartCompletion",
        "glue:StartDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:StartDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:StopSession",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource",
```

```
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:UpdateCatalog",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:UpdateDataQualityRuleset",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:UseGlueStudio",
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole",
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:GetPublicKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListGrants",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:RevokeGrant",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lambda:InvokeFunction",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:StartQuery",
        "logs:StopQuery",
        "pricing:GetProducts",
        "q:SendMessage",
        "q:StartConversation",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
```

```
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:GetStagingBucketLocation",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListStatements",
        "redshift-data:ListTables",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift-serverless:GetManagedWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeTags",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups:Tag",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetObject*",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject",
        "sagemaker-mlflow:AccessUI",
        "sagemaker-mlflow:CreateExperiment",
        "sagemaker-mlflow:CreateModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:CreateRegisteredModel",
```

```
        "sagemaker-mlflow:CreateRun",
        "sagemaker-mlflow:DeleteExperiment",
        "sagemaker-mlflow:DeleteModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:DeleteModelVersionTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModelAlias",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModelTag",
        "sagemaker-mlflow:DeleteRun",
        "sagemaker-mlflow:DeleteTag",
        "sagemaker-mlflow:GetDownloadURIForModelVersionArtifacts",
        "sagemaker-mlflow:GetExperiment",
        "sagemaker-mlflow:GetExperimentByName",
        "sagemaker-mlflow:GetLatestModelVersions",
        "sagemaker-mlflow:GetMetricHistory",
        "sagemaker-mlflow:GetModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:GetModelVersionByAlias",
        "sagemaker-mlflow:GetRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:GetRun",
        "sagemaker-mlflow:ListArtifacts",
        "sagemaker-mlflow:LogBatch",
        "sagemaker-mlflow:LogInputs",
        "sagemaker-mlflow:LogMetric",
        "sagemaker-mlflow:LogModel",
        "sagemaker-mlflow:LogParam",
        "sagemaker-mlflow:RenameRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:RestoreExperiment",
        "sagemaker-mlflow:RestoreRun",
        "sagemaker-mlflow:SearchExperiments",
        "sagemaker-mlflow:SearchModelVersions",
        "sagemaker-mlflow:SearchRegisteredModels",
        "sagemaker-mlflow:SearchRuns",
        "sagemaker-mlflow:SetExperimentTag",
        "sagemaker-mlflow:SetRegisteredModelAlias",
        "sagemaker-mlflow:SetRegisteredModelTag",
        "sagemaker-mlflow:SetTag",
        "sagemaker-mlflow:TransitionModelVersionStage",
        "sagemaker-mlflow:UpdateExperiment",
        "sagemaker-mlflow:UpdateModelVersion",
        "sagemaker-mlflow:UpdateRegisteredModel",
        "sagemaker-mlflow:UpdateRun",
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
```

```
        "sagemaker:BatchPutMetrics",
        "sagemaker:CallPartnerAppApi",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJobV2",
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:CreateInferenceComponent",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreatePartnerAppPresignedUrl",
        "sagemaker:CreatePipeline",
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:CreatePresignedMlflowTrackingServerUrl",
        "sagemaker:CreateProcessingJob",
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateTransformJob",
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DeleteAction",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:DeleteArtifact",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:DeleteContext",
        "sagemaker:DeleteEndpoint",
        "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
        "sagemaker:DeleteInferenceComponent",
        "sagemaker:DeleteModel",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeletePipeline",
        "sagemaker:DeleteSpace",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:DeleteUserProfile",
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
```

```
        "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2",
        "sagemaker:DescribeContext",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:DescribeImage",
        "sagemaker:DescribeImageVersion",
        "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:DescribeModel",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribeOptimizationJob",
        "sagemaker:DescribePartnerApp",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
        "sagemaker:InvokeEndpointWithResponseStream",
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListAutoMLJobs",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:ListContexts",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListEndpointConfigs",
        "sagemaker:ListEndpoints",
        "sagemaker:ListHubContents",
        "sagemaker:ListHubs",
        "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
        "sagemaker:ListImageVersions",
        "sagemaker:ListInferenceComponents",
        "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
```

```
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListModelPackageGroups",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:ListModels",
        "sagemaker:ListPartnerApps",
        "sagemaker:ListPipelineExecutions",
        "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
        "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
        "sagemaker:ListPipelines",
        "sagemaker:ListProcessingJobs",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:ListTags",
        "sagemaker:ListTrainingJobs",
        "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:ListTransformJobs",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:RetryPipelineExecution",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
        "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
        "sagemaker:StartMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateInferenceComponentRuntimeConfig",
        "sagemaker:UpdateMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "sqlworkbench:CreateConnection",
```

```
        "sqlworkbench:DeleteQCustomContext",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata",
        "sqlworkbench:GetAutocompletionResource",
        "sqlworkbench:GetQCustomContext",
        "sqlworkbench:GetQSqlPromptQuotas",
        "sqlworkbench:GetQSqlRecommendations",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:PassAccountSettings",
        "sqlworkbench:PutQCustomContext",
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "sts:AssumeRole",
        "sts:GetCallerIdentity",
        "sts:SetSourceIdentity",
        "sts:TagSession",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SageMakerStudioProjectUserRolePolicy

Descripción: Amazon SageMaker Studio crea funciones de IAM para que los usuarios de los proyectos realicen acciones de análisis de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático, y utiliza esta política al crear estas funciones para definir los permisos.

`SageMakerStudioProjectUserRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SageMakerStudioProjectUserRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 20 de noviembre de 2024 a las 21:59 UTC
- Hora editada: 20 de noviembre de 2025 a las 14:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioProjectUserRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v21 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CommonUserCodeCommitPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "codecommit:BatchGetCommits",
        "codecommit:BatchGetPullRequests",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:BatchDescribeMergeConflicts",
        "codecommit:CreateBranch",
        "codecommit:CreateCommit",
        "codecommit:CreatePullRequest",
        "codecommit:DeleteBranch",
        "codecommit:DeleteFile",
        "codecommit:DescribeMergeConflicts",
        "codecommit:DescribePullRequestEvents",
        "codecommit:GetBlob",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetComment",
        "codecommit:GetCommentReactions",
        "codecommit:GetCommentsForComparedCommit",
        "codecommit:GetCommentsForPullRequest",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetCommitHistory",
        "codecommit:GetCommitsFromMergeBase",
        "codecommit:GetDifferences",
        "codecommit:GetFile",
        "codecommit:GetFolder",
        "codecommit:GetMergeCommit",
        "codecommit:GetMergeConflicts",
        "codecommit:GetMergeOptions",
        "codecommit:GetObjectIdentifier",
        "codecommit:GetPullRequest",
        "codecommit:GetPullRequestApprovalStates",
        "codecommit:GetPullRequestOverrideState",
        "codecommit:GetReferences",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:GetTree",
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush",
        "codecommit:ListAssociatedApprovalRuleTemplatesForRepository",
        "codecommit:ListBranches",
        "codecommit:ListFileCommitHistory",
        "codecommit:ListPullRequests",
        "codecommit:ListTagsForResource",
        "codecommit:MergeBranchesByFastForward",
        "codecommit:MergeBranchesBySquash",
```

```
        "codecommit:MergeBranchesByThreeWay",
        "codecommit:MergePullRequestByFastForward",
        "codecommit:MergePullRequestBySquash",
        "codecommit:MergePullRequestByThreeWay",
        "codecommit:UpdateComment",
        "codecommit:UpdateDefaultBranch",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalRuleContent",
        "codecommit:UpdatePullRequestApprovalState",
        "codecommit:UpdatePullRequestDescription",
        "codecommit:UpdatePullRequestStatus",
        "codecommit:UpdatePullRequestTitle",
        "codecommit:UpdateRepositoryDescription",
        "codecommit:PostCommentForComparedCommit",
        "codecommit:PostCommentForPullRequest",
        "codecommit:PostCommentReply",
        "codecommit:PutCommentReaction",
        "codecommit:PutFile"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CodeCommitKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "codecommit.*.amazonaws.com"
          ]
        },
```

```
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:codecommit:id" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowCodeWhispererGenerateRecommendations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueCreateEni",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueCreateEniOnSecurityGroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueCreateEniOnSubnet",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowManageGlueEni",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AttachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/aws-glue-service-resource" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAttachGlueEniOnInstance",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:AttachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDescribeGlueEni",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FederatedDataConnectionGlueSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKernelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeSubnets",
```

```
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "glue:ListSessions",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueCreateAndTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateSession",
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:CreateJob",
        "glue:CreateDataQualityRuleset",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:TagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:blueprint/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*",
        "arn:aws:glue:*:*:dataQualityRuleset/*",
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "ProjectUserTag*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:PrincipalTag/EnableGlueWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Sid" : "GlueTagSessionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:blueprint/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*",
        "arn:aws:glue:*:*:dataQualityRuleset/*",
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringNotLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ProjectUserTag*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:PrincipalTag/EnableGlueWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GluePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CancelStatement",
        "glue:GetSession",
        "glue:ListStatements",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:RunStatement",
        "glue:GetStatement",
```

```
        "glue:StopSession",
        "glue:GetDashboardUrl",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:PutWorkflowRunProperties",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:UpdateWorkflow",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:StartWorkflowRun",
        "glue:ResumeWorkflowRun",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:BatchStopJobRun",
        "glue:StopWorkflowRun",
        "glue:StartJobRun",
        "glue:CancelDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:CancelDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:DeleteDataQualityRuleset",
        "glue:GetDataQualityModel",
        "glue:GetDataQualityModelResult",
        "glue:GetDataQualityResult",
        "glue:GetDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:GetDataQualityRuleset",
        "glue:GetDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:ListDataQualityResults",
        "glue:ListDataQualityRuleRecommendationRuns",
        "glue:ListDataQualityRulesetEvaluationRuns",
        "glue:ListDataQualityRulesets",
        "glue:PublishDataQuality",
        "glue:PutDataQualityProfileAnnotation",
        "glue:PutDataQualityStatisticAnnotation",
        "glue:StartDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:StartDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:UpdateDataQualityRuleset",
        "glue:GetJobRun",
        "glue:GetJobRuns",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:GetJob"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*",
        "arn:aws:glue:*:*:blueprint/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*",
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:dataQualityRuleset/*",
        "arn:aws:glue:*:*:workflow/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:PrincipalTag/EnableGlueWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueListJobsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListJobs"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:PrincipalTag/EnableGlueWorkloadsPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueVisualETLPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetGeneratedCode"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueCompletionsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:completion/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueJobRunnerSessionLogPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws-glue/*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagsPermissionsForGlue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ],
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "aws-glue-*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "glue:RoleAssumedBy" : "glue.amazonaws.com",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/DefaultGlueCatalogKmsKeyId}",
        "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "glue.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContext:glue_catalog_id" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrServerlessInteractivePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:AccessInteractiveEndpoints",
        "emr-serverless:AccessLivyEndpoints",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:StartApplication",
        "emr-serverless:StopApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrServerlessJobAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:GetDashboardForJobRun",
        "emr-serverless:GetJobRun"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/jobruns/*"
      ],
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowActionsForTaggedEnvironments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:UpdateEnvironment"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowListEnvironments",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:ListEnvironments"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AirflowUiApiAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow:CreateWebLoginToken",
        "airflow:InvokeRestApi"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:airflow:*:*:role/DataZoneMWAAEnv-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}-${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneScopeName}/User"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "AirflowCloudwatchLogsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:airflow-DataZoneMWAAEnv-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}-${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneScopeName}-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AirflowCloudwatchActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AmazonMWAA"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueJobCloudwatchPutMetricActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "cloudwatch:namespace" : [
            "Glue",
            "AWS/Glue"
          ]
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowS3GetAccountPublicAccessBlock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowSqsActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:airflow-celery-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeS3BucketActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeCrossAccountS3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeCrossAccountKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListGrants",
        "kms:GetPublicKey",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeCrossAccountDecryptKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:s3:arn"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "s3:prefix" : [
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
            "${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}/*"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
```

```
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowListDomainS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListDomainBucketFromAthenaFederatedCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnEquals" : {
          "lambda:SourceFunctionArn" :
"arn:aws:lambda:*:*:function:athenafederatedcatalog_*"
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessDomainS3BucketPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessLevelControlS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetBucketAcl",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagS3ObjectPermissionsForBedrockEvaluation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:PutObjectTagging",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/
${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain}/${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject}/
genAI/assets/evaluations/*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/DomainBucketName" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneDomain" : "",
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        },
        "StringEquals" : {
          "s3:RequestObjectTag/BasicValidationStatus" : [
            "valid",
            "invalid"
          ],
          "s3:RequestObjectTag/ContainsReferenceResponseForAllPrompts" : [
            "true",
            "false"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "s3:RequestObjectTagKeys" : [
            "BasicValidationStatus",
            "ContainsReferenceResponseForAllPrompts"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessDomainS3BucketKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : [
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}",
            "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/DomainBucketName}/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "DZDomainKMSKeyXAcctPerm",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/DomainKmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:datazone:domainId" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}",
          "kms:ViaService" : [
            "datazone.*.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListLogGroupsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueJobLogGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:${aws:PrincipalTag/LogGroupName}/output",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:${aws:PrincipalTag/LogGroupName}/error",
```

```
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:${aws:PrincipalTag/LogGroupName}/output:log-
stream:*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:${aws:PrincipalTag/LogGroupName}/error:log-
stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ProjectLogGroupPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetLogRecord",
        "logs:GetLogGroupFields",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:FilterLogEvents"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:${aws:PrincipalTag/LogGroupName}",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:${aws:PrincipalTag/LogGroupName}:log-stream:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchStopQuery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataLakeAthenaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:TerminateSession",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:UpdatePreparedStatement",
        "athena:BatchGetNamedQuery",
        "athena:BatchGetPreparedStatement",
```

```
        "athena:BatchGetQueryExecution",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:GetCalculationExecution",
        "athena:GetCalculationExecutionCode",
        "athena:GetCalculationExecutionStatus",
        "athena:GetNamedQuery",
        "athena:GetNotebookMetadata",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:GetQueryRuntimeStatistics",
        "athena:GetSession",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:ListTagsForResource",
        "athena:ListNamedQueries",
        "athena:ListPreparedStatements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DefaultAthenaDataCatalogPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "athena:GetDatabase",
        "athena:GetDataCatalog",
        "athena:GetTableMetadata",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListTableMetadata"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:datacatalog/AwsDataCatalog",
        "arn:aws:athena:*:*:datacatalog/awsdatacatalog"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AthenaListPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListEngineVersions",
        "athena:ListWorkGroups"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneUserPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:DeleteConnection",
        "datazone:GetConnection",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetDomainExecutionRoleCredentials",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentBlueprintConfiguration",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListConnections",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListProjects",
        "datazone:UpdateConnection",
        "datazone:PostLineageEvent"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:datazone:*:*:domain/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}"
```

```
    },
    {
      "Sid" : "GlueGetDefaultDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/default"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowGlueGetDatabasesExceptDefault",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:GetDatabases",
      "NotResource" : "arn:aws:glue:*:*:database/default",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueListDatabasesOnNoDatabases",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetDatabases"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:catalog"
    },
    {
      "Sid" : "GlueFileUploadPermissions",
      "Action" : [
        "glue:GetClassifier",
        "glue:GetClassifiers",
        "glue:UseGlueStudio"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Effect" : "Allow"
    },
    {
      "Sid" : "GlueProjectConnectionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "glue:PassConnection",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueGetConnectionOnlyOnCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:catalog"
    },
    {
      "Sid" : "GlueDatalakePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchGetTableOptimizer",
        "glue:GetCatalogImportStatus",
        "glue:GetColumnStatisticsForPartition",
        "glue:GetColumnStatisticsForTable",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRun",
        "glue:GetColumnStatisticsTaskRuns",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
```

```
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitionIndexes",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableOptimizer",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTables",
        "glue:SearchTables",
        "glue:ListTableOptimizerRuns",
        "glue:CreatePartitionIndex",
        "glue:BatchUpdatePartition",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForPartition",
        "glue:DeleteColumnStatisticsForTable",
        "glue:DeletePartitionIndex",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForPartition",
        "glue:UpdateColumnStatisticsForTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:GetCatalogs",
        "glue:GetCatalog"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueCrawlerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "glue:ListCrawls",
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:crawler/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueGlobalTempDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/global_temp",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueDefaultCatalogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog",
        "glue:UpdateCatalog"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueNonDefaultCatalogsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetCatalog",
        "glue:UpdateCatalog"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "GlueCatalogDatabasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LakeFormationPermissionForDataLakeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GetResourceLFTags"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMListRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IAMGetRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAssumeAccessRole",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProject" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetSourceIdentityForAssumeAccessRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagSessionForAssumeAccessRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:TagSession",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneProject",
            "AmazonDataZoneDomain"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneDomain" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneDomain}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SetContextForTrustedIdentityPropagation",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sts:SetContext"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sts::*:self"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "sqlworkbench.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "StsContext",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetContext",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:ArnEquals" : {
          "sts:RequestContextProviders" : [
            "arn:aws:iam::aws:contextProvider/IdentityCenter"
          ]
        },
        "Null" : {
          "sts:RequestContextProviders" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FederatedDataConnectionPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "UnRestrictedAccessForGlueEntities",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueEntitiesAccessForFederatedDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity",
        "glue:GetEntityRecords"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowPassRoleOnProjectRoles",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/${aws:PrincipalTag/RoleName}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "airflow.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "scheduler.amazonaws.com",
            "access-grants.s3.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "SQLWorkBenchActionsWithoutResourceType",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:PutTab",
        "sqlworkbench:DeleteTab",
        "sqlworkbench:DriverExecute",
        "sqlworkbench:GetUserInfo",
        "sqlworkbench:ListTabs",
        "sqlworkbench:GetAutocompletion*",
        "sqlworkbench:PassAccountSettings",
        "sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory",
        "sqlworkbench:CreateConnection",
        "sqlworkbench:*QCustomContext",
        "sqlworkbench:GetQSql*",
        "sqlworkbench:GetSchemaInference"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SQLWorkBenchActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab",
      "Resource" : "arn:*:sqlworkbench:*:*:notebook/*"
    },
    {
      "Sid" : "SQLWorkBenchNotebookActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:CreateNotebook*",
        "sqlworkbench:GetNotebook",
        "sqlworkbench:UpdateNotebook*",
        "sqlworkbench:DeleteNotebook*",
        "sqlworkbench:ExportNotebook",
        "sqlworkbench:BatchGetNotebookCell",
        "sqlworkbench:TagResource"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/sqlworkbench-resource-owner" : "${aws:userid}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataActionsIAMSessionRestriction",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:ListStatements"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "redshift-data:statement-owner-iam-userid" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataActionsForResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessExistingRedshiftCompute",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
```

```
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift:DescribeTags",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeTable",
        "redshift-data:ListDatabases",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        },
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneEnvironment" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftWithoutResourceType",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftServerlessWorkgroupWithResourceType",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift:DescribeTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftExistingComputeConnectToCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*",
      "Condition" : {
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListSecrets",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "secretsmanager:ListSecrets",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ComputeCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-containers:DescribeManagedEndpoint",
        "emr-containers:DescribeSecurityConfiguration",
        "emr-containers:DescribeVirtualCluster",
        "emr-containers:GetManagedEndpointSessionCredentials",
        "redshift-serverless:GetCredentials",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftDataActionsForManagedWorkgroup",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:GetStagingBucketLocation",
        "redshift-serverless:GetManagedWorkgroup"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "redshift-data:glue-catalog-arn" : "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedshifServerlessCredentialsForManagedWorkgroup",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-serverless:GetCredentials"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "redshift-data.amazonaws.com",
            "sqlworkbench.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Bool" : {
          "aws:ViaAWSService" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowTagGetResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "tag:GetResources",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:CalledViaLast" : "sqlworkbench.amazonaws.com"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowGetSecretForRedShift",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudWatchMetricsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonQChatPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "q:StartConversation",
        "q:SendMessage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EMRClusterWithDataZoneTags",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:DescribeCluster",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
```

```
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRClusterInfoPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:ListReleaseLabels",
        "elasticmapreduce:ListSupportedInstanceTypes",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
        "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
        "pricing:GetProducts"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EMRGetClusterSessionCredentials",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "ArnLike" : {
          "elasticmapreduce:ExecutionRoleArn" : "arn:aws:iam::*:role/
${aws:PrincipalTag/RoleName}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "EmrContainersSSO",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sso:DescribeApplication"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringLike" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "emr-containers.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRPersistentAppUI",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*",
      "Action" : [
        "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL"
      ],
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "elasticmapreduce:ExecutionRoleArn" : "arn:aws:iam::*:role/
${aws:PrincipalTag/RoleName}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsWithEncrypt",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
```

```
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com",
            "bedrock.*.amazonaws.com",
            "s3.*.amazonaws.com",
            "scheduler.*.amazonaws.com",
            "glue.*.amazonaws.com",
            "secretsmanager.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EBDecrypt",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:scheduler:schedule:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "emr-serverless.*.amazonaws.com",
            "redshift.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListGrants",
        "kms:RevokeGrant",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com",
            "emr-serverless.*.amazonaws.com",
            "s3.*.amazonaws.com",
            "redshift.*.amazonaws.com",
            "codecommit.*.amazonaws.com",
            "scheduler.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AwsOwnedKmsKeyPermissions",
```

```
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "s3.*.amazonaws.com",
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AwsOwnedKmsManagement",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:kms:*:*:key/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : [
            "sqs.*.amazonaws.com",
            "sagemaker.*.amazonaws.com"
          ]
        },
        "StringNotEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListKMS",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:ListAliases"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EC2PermissionsForNotebookExecution",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeInstanceTypes"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "InvokeBedrockModel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true"
        },
        "Null" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "false"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeModelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true"
        },
        "ArnLike" : {
          "bedrock:InferenceProfileArn" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-
profile/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeBedrockModelAppInferenceProfilePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeModelAppInferenceProfilePermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:application-inference-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessBedrockResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:InvokeAgent",
        "bedrock:Retrieve",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:InvokeFlow",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:CreateEvaluationJob",
        "bedrock:StopEvaluationJob",
        "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "bedrock:CreateAgentAlias",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:DeleteAgentVersion",
        "bedrock:DeleteAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:UpdateAgentAlias"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockResourceAccessPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ApplyGuardrail",
        "bedrock:BatchDeleteEvaluationJob",
        "bedrock:CreateAgentAlias",
        "bedrock:CreateBlueprint",
        "bedrock:CreateBlueprintVersion",
        "bedrock:CreateDataAutomationProject",
        "bedrock:CreateEvaluationJob",
        "bedrock:CreatePrompt",
        "bedrock:CreatePromptVersion",
        "bedrock:DeleteAgentAlias",
        "bedrock:DeleteAgentVersion",
        "bedrock:DeleteBlueprint",
        "bedrock:DeleteDataAutomationProject",
        "bedrock:DeletePrompt",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentVersion",
        "bedrock:GetBlueprint",
        "bedrock:GetDataAutomationProject",
        "bedrock:GetDataAutomationStatus",
        "bedrock:GetEvaluationJob",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:GetPrompt",
        "bedrock:InvokeAgent",
        "bedrock:InvokeDataAutomationAsync",
        "bedrock:InvokeFlow",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "bedrock:Retrieve",
```

```
        "bedrock:StartIngestionJob",
        "bedrock:StopEvaluationJob",
        "bedrock:UpdateAgentAlias",
        "bedrock:UpdateBlueprint",
        "bedrock:UpdateDataAutomationProject",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateEvaluationJobForFoundationModelPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:CreateEvaluationJob",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "BedrockCreateEvaluationJobPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:CreateEvaluationJob",
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeDataAutomationAsyncPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "bedrock:InvokeDataAutomationAsync"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:bedrock:*:*:data-automation-profile/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeBedrockInlineAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeInlineAgent",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "bedrock:InlineAgentName" : "${datazone:userId}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "bedrock:InlineAgentName" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockInvokeInlineAgentPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:InvokeInlineAgent",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "bedrock:InlineAgentName" : "${datazone:userId}"
        },
        "StringNotEquals" : {
          "bedrock:InlineAgentName" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockRetrieveAndGeneratePermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "bedrock:RetrieveAndGenerate",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListBedrockEvaluationJobPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:ListEvaluationJobs",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockNoResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
        "bedrock:RetrieveAndGenerate",
        "bedrock:ListFoundationModels"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRoleToBedrockEvaluation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockEvaluationRole-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}-*",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockServiceRole-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "IamPassRoleToBedrockPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockEvaluationRole-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}-*",
        "arn:aws:iam::*:role/AmazonBedrockServiceRole-${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "iam:PassedToService" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "TagBedrockResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:TagResource",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
```

```
            "AmazonDataZone*",
            "AmazonBedrockManaged",
            "ProjectUserTag*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockTagResourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:bedrock:*:*:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonBedrockManaged",
            "AmazonDataZone*",
            "ProjectUserTag*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKmsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:bedrock:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "KmsViaBedrockPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : [
            "aws:bedrock*:arn",
            "aws:bedrock:guardrail-id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessSecretPermissionsForAmazonBedrockIDE",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock-ide/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsManagerPermissionsForBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AccessSecretKmsPermissionsForAmazonBedrockIDE",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" :
 "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock-ide/*"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid" : "KmsViaSecretsManagerPermissionsForBedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:*:*:key/${aws:PrincipalTag/KmsKeyId}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        },
        "ArnLike" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" :
 "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:amazon-bedrock*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeFunctionPermissionsForAmazonBedrockIDE",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock-ide-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:CalledViaFirst" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LambdaInvokeFunctionViaBedrockPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:amazon-bedrock*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:CalledViaFirst" : "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetDataZoneEnvironmentCloudFormationStackPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone-Env-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockIDEPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CloudFormationGetDataZoneEnvironmentStackPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone-Env-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/EnableAmazonBedrockPermissions" : "true",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetGlueUserDefinedFuncLakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}",
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GetGlueUserDefinedFuncPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConnectionGetSecretPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource" : "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConnectionLambdaLogsPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/athenafederatedcatalog*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConnectionDDBPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:ListTables"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConnectionEC2Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DetachNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:Vpc" : "${aws:PrincipalTag/vpcArn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConnectionDeleteENIPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:*/*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ec2:Vpc" : "${aws:PrincipalTag/vpcArn}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConnectionDescribeENIPermissions",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateECRPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:UploadLayerPart"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateECRRepositoryPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ecr:CreateRepository",
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECRTagResourcePermission",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : "ecr:TagResource",
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZoneProject",
            "ProjectUserTag*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ECRUntagResourcePermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ecr:*:*:repository/*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ProjectUserTag*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LakeformationResourceSharingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
```

```
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "ram:GetResourceShareInvitations",
        "lakeformation:CreateDataCellsFilter",
        "lakeformation:ListDataCellsFilter",
        "lakeformation:DeleteDataCellsFilter",
        "lakeformation:GetDataCellsFilter",
        "lakeformation:UpdateDataCellsFilter",
        "ram:ListResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountLakeFormationResourceSharingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:CreateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "ram:RequestedResourceType" : [
            "glue:Table",
            "glue:Database",
            "glue:Catalog"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceSharingPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:DeleteResourcePolicy",
        "glue:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*",
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*"
      ],
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "ram.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceSharingViaLakeFormationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AssociateResourceShare",
        "ram:DisassociateResourceShare",
        "ram:DeleteResourceShare",
        "ram:ListResourceSharePermissions",
        "ram:UpdateResourceShare"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "LakeFormation*"
          ]
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RAMGetResourceSharesViaLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:GetResourceShares"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
```

```
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceShareInvitationPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ram:AcceptResourceShareInvitation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ram:*:*:resource-share-invitation/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ram:ResourceShareName" : [
            "LakeFormation*",
            "DataZoneS3AG*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CrossAccountRAMResourceSharingViaLakeFormationHybrid",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ram:AssociateResourceSharePermission",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "ram:PermissionArn" : "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMLFEnabled*"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "lakeformation.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeScheduleActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:CreateSchedule",
        "scheduler:GetSchedule",
```

```
        "scheduler:UpdateSchedule",
        "scheduler:DeleteSchedule"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EventBridgeScheduleGroupActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:GetScheduleGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:scheduler:*:*:schedule-group/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageQuickSightFolderAndDataSourceResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeDataSource",
        "quicksight:DescribeFolder",
        "quicksight:DescribeFolderPermissions",
        "quicksight:ListFolderMembers"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:quicksight:*:*:folder/*",
        "arn:aws:quicksight:*:*:datasource/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageQuickSightOtherResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:DescribeDataSet",
        "quicksight:DescribeAccountSubscription",
        "quicksight:DescribeUser",
        "quicksight:DescribeGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:quicksight:*:*:*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ManagePassDataSourcePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:PassDataSource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:datasource/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageCreateDataSetPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateDataSet",
        "quicksight:TagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:dataset/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:TagKeys" : "false"
        },
```

```
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        },
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        },
        "StringEqualsIfExists" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "CreateFolderMembership",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "quicksight:CreateFolderMembership"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:quicksight:*:*:folder/sagemaker-*-assets",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZoneProject}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneAssetsFolder" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerUnifiedStudioMcp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker-unified-studio-mcp:InvokeMcp",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:CallReadOnlyTool",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:CallPrivilegedTool"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy

Descripción: Amazon SageMaker Studio utiliza esta política al ejecutar consultas en conexiones federadas.

`SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 31 de enero de 2025 a las 19:52 UTC
- Hora editada: 4 de septiembre de 2025 a las 17:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SageMakerStudioQueryExecutionRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GlueGetConnectionOnCatalog",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetConnection"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueGetConnectionsForProject",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetTags"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:connection/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3GetObjectForAthenaSpillBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::*/dzd*/*/dev/sys/athena/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3ListBucketOwnershipCheckForAthenaSpillBucket",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::amazon-sagemaker-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "InvokeFunctionPermissionsForAthenaCatalogLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:InvokeFunction",
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/SageMakerStudioQueryExecutionRole" : "true",
          "aws:ResourceTag/federated_athena_datacatalog" : "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SageMakerStudioUserIAMConsolePolicy

Descripción: Proporciona privilegios de configuración individuales para Amazon SageMaker Unified Studio mediante el SDK Consola de administración de AWS y. Permite lanzar SageMaker Unified Studio Portal.

`SageMakerStudioUserIAMConsolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SageMakerStudioUserIAMConsolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 18 de agosto de 2025 a las 22:49 UTC
- Hora editada: 14 de noviembre de 2025 a las 22:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMConsolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonDataZoneStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:ListDomains",
        "datazone:GetDomain",
        "datazone:GetUserProfile",
        "datazone:ListProjects",
```

```
        "datazone:ListProjectProfiles",
        "datazone:CreateProject",
        "datazone:GetProject",
        "datazone:DeleteProject",
        "datazone:GetIamPortalLoginUrl",
        "datazone:ListEnvironmentBlueprints",
        "datazone:ListEnvironments",
        "datazone:GetEnvironment",
        "datazone:GetEnvironmentCredentials",
        "datazone:GetGroupProfile",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:ListProjectMemberships"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ReadOnlyStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKMSPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy

Descripción: Política de ejecución para el uso de funciones de IAM con SageMaker Unified Studio. Permite a los usuarios acceder a los recursos de la cuenta local (excluido el acceso a los recursos de datos) para un uso de Unified Studio basado en la SageMaker IAM.

`SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 18 de agosto de 2025 a las 17:19 UTC
- Hora editada: 18 de noviembre de 2025 a las 23:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMDefaultExecutionPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v6 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataZone",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:AcceptPredictions",
        "datazone:AcceptSubscriptionRequest",
        "datazone:CancelMetadataGenerationRun",
        "datazone:CancelSubscription",
        "datazone:CreateAsset*",
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:CreateEnvironment",
        "datazone:CreateListingChangeSet",
        "datazone:CreateProject",
        "datazone:CreateSubscriptionGrant",
        "datazone:CreateSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteAsset*",
        "datazone:DeleteConnection",
        "datazone:DeleteEnvironment",
        "datazone:DeleteListing",
        "datazone:DeleteProject",
        "datazone:DeleteSubscriptionGrant",
        "datazone:DeleteSubscriptionRequest",
        "datazone:Get*",
        "datazone:List*",
        "datazone:PostLineageEvent",
        "datazone:RejectPredictions",
        "datazone:RejectSubscriptionRequest",
        "datazone:RevokeSubscription",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchListings",
```

```
        "datazone:SearchRules",
        "datazone:SearchTypes",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:StartMetadataGenerationRun",
        "datazone:UpdateAssetFilter",
        "datazone:UpdateConnection",
        "datazone:UpdateEnvironment",
        "datazone:UpdateProject",
        "datazone:UpdateSubscriptionRequest",
        "datazone:CreateNotebook",
        "datazone:UpdateNotebook",
        "datazone:DeleteNotebook",
        "datazone:CreateCell",
        "datazone:UpdateCell",
        "datazone:DeleteCell",
        "datazone:BatchGetCell",
        "datazone:CreateCellRun",
        "datazone:UpdateCellRun",
        "datazone:DeleteCellRun",
        "datazone:BatchGetCellRun",
        "datazone:PutCellRunResult",
        "datazone:StartNotebookCompute",
        "datazone:StopNotebookCompute",
        "datazone:StartConversation",
        "datazone:GenerateCode",
        "datazone:SendMessage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ValidateCfn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ValidateTemplate",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerUnifiedStudioMcp",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker-unified-studio-mcp:InvokeMcp",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:CallReadOnlyTool",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:CallPrivilegedTool"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamSts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/neptune-graph.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNeptuneGraph",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.emr-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEMRServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAA",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAAServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEMRCleanup",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
```

```
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/observability.aoss.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "TagSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:TagSession",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SourceIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Q",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:StartCompletion",
        "q:Get*",
        "q:List*",
        "q:PassRequest",
        "q:SendMessage",
        "q:StartConversation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSM",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI/*",
        "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/sagemaker-distribution/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerUserTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:CreateUserProfile",
        "sagemaker:DeleteUserProfile"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPrivateSpace",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:DeleteApp",
        "sagemaker:DeleteSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}",
          "sagemaker:SpaceSharingType" : [
            "Private"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowStartSessionForSpaceRemoteConnection",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:StartSession"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneUser" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ResourceGroupsPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:Batch*",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:*Endpoint*",
        "sagemaker:*Model*",
        "sagemaker:*Context*",
        "sagemaker:*Artifact*",
        "sagemaker:*Action*",
        "sagemaker:*Association*",
        "sagemaker:QueryLineage",
        "sagemaker:*InferenceComponent*",
        "sagemaker:*Job*",
        "sagemaker:StartMlflowTrackingServer",
        "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
```

```
        "sagemaker:CreatePresignedMlflowTrackingServerUrl",
        "sagemaker-mlflow:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerTagPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringNotLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*",
            "sagemaker:shared-with:*"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "ProjectUserTag*",
            "sagemaker*",
            "sm-jumpstart*",
            "endpoint-has-jumpstart-model"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LogsAndMetrics",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:Describe*",
        "logs:Get*",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
```

```
    {
      "Sid" : "Glue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:CreateCatalog",
        "glue:Describe*",
        "glue:Get*",
        "glue:List*",
        "glue:NotifyEvent",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StartCompletion",
        "glue:StopSession",
        "glue:UseGlueStudio",
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource",
        "glue:*Job*",
        "glue:TestConnection"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueSessionIsolation",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetStatement",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:GetDashboardUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueDatabase",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:database/*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "GlueLakeFormation",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "glue:LakeFormationPermissions" : "Enabled"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "LFAccess",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:RevokePermissions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SQLWorkBench",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqlworkbench:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "RedshiftData",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "redshift-data:*",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "redshift-data:statement-owner-iam-userid" : "${aws:userid}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "RedShiftActions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "redshift-data:BatchExecuteStatement",
        "redshift-data:Describe*",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:List*",
        "redshift-serverless:GetManagedWorkgroup",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup",
        "redshift-serverless:List*",
```

```
        "redshift:Describe*",
        "redshift:GetClusterCredentialsWithIAM",
        "redshift-serverless:GetCredentials"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Bedrock",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "bedrock:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/${aws:PrincipalTag/
AmazonDataZonePassedRolePath}",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "bedrock.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "scheduler.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "redshift.amazonaws.com",
            "airflow-serverless.amazonaws.com"
          ],
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AirflowServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "airflow-serverless:List*",
        "airflow-serverless:Get*",
        "airflow-serverless:CreateWorkflow",
        "airflow-serverless:UpdateWorkflow",
```

```
        "airflow-serverless:DeleteWorkflow",
        "airflow-serverless:StartWorkflowRun",
        "airflow-serverless:StopWorkflowRun",
        "airflow-serverless:TagResource",
        "airflow-serverless:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3List",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "S3CrossAccount",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject*"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Scheduler",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "scheduler:CreateSchedule",
        "scheduler:DeleteSchedule",
        "scheduler:Get*",
        "scheduler:List*",
        "scheduler:UpdateSchedule"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConn",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:List*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dynamodb:Query",
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Athena",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:BatchGet*",
        "athena:CreateNamedQuery",
        "athena:CreateNotebook",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:CreatePresignedNotebookUrl",
        "athena:DeleteNamedQuery",
        "athena:DeleteNotebook",
        "athena:DeletePreparedStatement",
        "athena:ExportNotebook",
        "athena:Get*",
        "athena:ImportNotebook",
        "athena:List*",
        "athena:StartCalculationExecution",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StartSession",
        "athena:StopCalculationExecution",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:TagResource",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:UpdateNamedQuery",
        "athena:UpdateNotebook",
        "athena:UpdateNotebookMetadata",
        "athena:UpdatePreparedStatement"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AthenaSessionIsolation",
      "Effect" : "Deny",
```

```
      "Action" : [
        "athena:StartSession",
        "athena:GetSession",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:GetSessionEndpoint",
        "athena:GetResourceDashboard"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignAthenaSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:TagResource",
        "athena:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PrivateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
```

```
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${datazone:projectId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SharedSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GenerateRecommendations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "Ecr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsUser",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UseConnection",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:GetConnection",
        "codeconnections:GetHost",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetHost",
        "codestar-connections:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsListAndDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Kms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SchedulerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:scheduler:schedule:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Encrypt",
            "Decrypt",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "GenerateDataKey",
            "DescribeKey",
            "RetireGrant",
            "CreateGrant"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "glue.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKms",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "airflow-serverless.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "Encrypt",
            "GenerateDataKey",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "RetireGrant"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsKms",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DescribeOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagAccessForVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AccessProjectS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "s3:GetObject*",
        "s3:PutObject*",
        "s3:RestoreObject",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:DeleteObject*",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::${aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProjectBucket}/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:PrincipalTag/AmazonDataZoneProjectBucket" : ""
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "EMRServerless",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:GetApplication"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy

Descripción: Política de ejecución para el uso de funciones de IAM con SageMaker Unified Studio. Permite a los usuarios acceder a los recursos de su cuenta (incluido un amplio acceso a todos los APIs servicios de datos, como S3, Glue, CloudWatch Logs y otros) para el uso de SageMaker Unified Studio basado en IAM.

`SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 18 de agosto de 2025 a las 17:19 UTC
- Hora editada: 18 de noviembre de 2025 a las 23:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SageMakerStudioUserIAMPermissiveExecutionPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "DataAccess",
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "cloudwatch:*",
        "glue:*",
        "logs:*",
        "redshift-data:*",
        "redshift-serverless:*",
        "redshift:*",
        "s3:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ComputeAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "athena:*",
        "bedrock:*",
        "codewhisperer:*",
        "sagemaker-unified-studio-mcp:*",
        "q:*",
        "sagemaker:*",
        "sagemaker-mlflow:*",
        "scheduler:*",
        "sqlworkbench:*",
        "emr-serverless:*",
        "airflow-serverless:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "GlueSessionIsolation",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:CancelStatement",
        "glue:CreateSession",
        "glue:DeleteSession",
        "glue:GetSession",
        "glue:GetStatement",
        "glue:RunStatement",
        "glue:StopSession",
        "glue:GetDashboardUrl"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "glue:TagResource",
        "glue:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:glue:*:*:session/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZone",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "datazone:AcceptPredictions",
        "datazone:AcceptSubscriptionRequest",
        "datazone:CancelMetadataGenerationRun",
        "datazone:CancelSubscription",
        "datazone:CreateAsset*",
        "datazone:CreateConnection",
        "datazone:CreateEnvironment",
        "datazone:CreateListingChangeSet",
        "datazone:CreateProject",
        "datazone:CreateSubscriptionGrant",
        "datazone:CreateSubscriptionRequest",
        "datazone:DeleteAsset*",
        "datazone:DeleteConnection",
        "datazone:DeleteEnvironment",
        "datazone:DeleteListing",
        "datazone:DeleteProject",
        "datazone:DeleteSubscriptionGrant",
        "datazone:DeleteSubscriptionRequest",
```

```
        "datazone:Get*",
        "datazone:List*",
        "datazone:PostLineageEvent",
        "datazone:RejectPredictions",
        "datazone:RejectSubscriptionRequest",
        "datazone:RevokeSubscription",
        "datazone:Search",
        "datazone:SearchListings",
        "datazone:SearchRules",
        "datazone:SearchTypes",
        "datazone:SearchUserProfiles",
        "datazone:SearchGroupProfiles",
        "datazone:StartMetadataGenerationRun",
        "datazone:UpdateAssetFilter",
        "datazone:UpdateConnection",
        "datazone:UpdateEnvironment",
        "datazone:UpdateProject",
        "datazone:UpdateSubscriptionRequest",
        "datazone:CreateNotebook",
        "datazone:UpdateNotebook",
        "datazone:DeleteNotebook",
        "datazone:CreateCell",
        "datazone:UpdateCell",
        "datazone:DeleteCell",
        "datazone:BatchGetCell",
        "datazone:CreateCellRun",
        "datazone:UpdateCellRun",
        "datazone:DeleteCellRun",
        "datazone:BatchGetCellRun",
        "datazone:PutCellRunResult",
        "datazone:StartNotebookCompute",
        "datazone:StopNotebookCompute",
        "datazone:StartConversation",
        "datazone:GenerateCode",
        "datazone:SendMessage"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CfnManage",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:*"
      ],
```

```
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/DataZone*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "ValidateCfn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudformation:ValidateTemplate",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "IamSts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/neptune-graph.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForNeptuneGraph",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRedshift",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ops.emr-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonEMRServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAA",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow-serverless.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAAServerless",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticmapreduce.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForEMRCleanup",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/observability.aoss.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchServerless"
      ]
```

```
    },
    {
      "Sid" : "TagSession",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:TagSession",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAllValues:StringLike" : {
          "aws:TagKeys" : [
            "AmazonDataZone*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "PassRole",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : [
            "sagemaker.amazonaws.com",
            "lakeformation.amazonaws.com",
            "glue.amazonaws.com",
            "bedrock.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.amazonaws.com",
            "redshift.amazonaws.com",
            "scheduler.amazonaws.com",
            "emr-serverless.amazonaws.com",
            "airflow-serverless.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SourceIdentity",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
```

```
          "sts:SourceIdentity" : "${aws:PrincipalTag/datazone:userId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSM",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetParameter*"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/q*",
        "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amazon/datazone/genAI/*",
        "arn:aws:ssm:*::parameter/aws/service/sagemaker-distribution/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "LFAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:BatchGrantPermissions",
        "lakeformation:BatchRevokePermissions",
        "lakeformation:DescribeResource",
        "lakeformation:GetDataAccess",
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:RevokePermissions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "FederatedConn",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "dynamodb:List*",
        "dynamodb:Describe*",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:PartiQLSelect",
        "dynamodb:Query",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "resource-groups:GetGroupQuery",
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "PrivateSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DeleteSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret",
        "secretsmanager:PutResourcePolicy"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneProject" : "${datazone:projectId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SharedSecret",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:UpdateSecret"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-all-datazone-projects" : "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ecr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
```

```
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "CodeConnectionsUser",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeconnections:UseConnection",
        "codeconnections:ListConnections",
        "codeconnections:GetConnection",
        "codeconnections:GetHost",
        "codeconnections:ListTagsForResource",
        "codestar-connections:UseConnection",
        "codestar-connections:ListConnections",
        "codestar-connections:GetConnection",
        "codestar-connections:GetHost",
        "codestar-connections:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "KmsListAndDescribe",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:datazone:domainId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "S3Kms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "s3.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SchedulerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:aws:scheduler:schedule:arn" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SecretsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
```

```
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "secretsmanager.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:ReEncryptFrom"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SageMakerCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataZoneCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "datazone.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Encrypt",
            "Decrypt",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "GenerateDataKey",
            "DescribeKey",
            "RetireGrant",
            "CreateGrant"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "GlueKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "glue.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
```

```
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "BedrockKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "bedrock.*.amazonaws.com"
        },
        "Null" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsCreateGrant",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "kms:ViaService" : "airflow-serverless.*.amazonaws.com"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "kms:GrantOperations" : [
            "Decrypt",
            "Encrypt",
            "GenerateDataKey",
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "RetireGrant"
          ]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "WorkflowsKms",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "arn:*:kms:*:*:key/*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "kms:EncryptionContextKeys" : "aws:airflow-serverless:workflow-arn"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "Ec2DescribeOnly",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:Describe*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "VpcAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "EC2TagAccessForVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AthenaSessionIsolation",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:StartSession",
        "athena:GetSession",
        "athena:TerminateSession",
        "athena:GetSessionStatus",
        "athena:GetSessionEndpoint",
        "athena:GetResourceDashboard"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:RequestTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}",
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DenyTaggingUntaggingForeignAthenaSessions",
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : [
        "athena:TagResource",
        "athena:UntagResource"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*/session/*",
      "Condition" : {
        "StringNotEquals" : {
          "aws:ResourceTag/AmazonDataZoneSessionOwner" : "${aws:SourceIdentity}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SecretsManagerReadWrite

Descripción: Proporciona read/write acceso a AWS Secrets Manager a través de Consola de administración de AWS. Nota: esto excluye las acciones de IAM, así que combínelas con IAMFull Access si es necesario configurar la rotación.

`SecretsManagerReadWrite` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SecretsManagerReadWrite` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 4 de abril de 2018 a las 18:05 UTC
- Hora de edición: 22 de febrero de 2024 a las 18:12 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SecretsManagerReadWrite`

Versión de la política

Versión de la política: v5 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BasePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "secretsmanager:*",
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "docdb-elastic:GetCluster",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases",
        "kms:ListKeys",
        "lambda:ListFunctions",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LambdaPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
```

```
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:SecretsManager*"
    },
    {
      "Sid" : "SARPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "serverlessrepo:CreateCloudFormationChangeSet",
        "serverlessrepo:GetApplication"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:serverlessrepo:*:*:applications/SecretsManager*"
    },
    {
      "Sid" : "S3Permissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::awsserverlessrepo-changesets*",
        "arn:aws:s3:::secrets-manager-rotation-apps-*/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SecurityAgentWebAppAPIPolicy

Descripción: Proporciona permisos para que los usuarios autenticados accedan a la aplicación web Security Agent para configurar y ejecutar pruebas de penetración de seguridad automatizadas. Esta política permite a los usuarios gestionar las pruebas retrospectivas, ver los resultados, supervisar

la ejecución de las pruebas e interactuar con AWS los recursos necesarios para las operaciones de pruebas de seguridad.

`SecurityAgentWebAppAPIPolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SecurityAgentWebAppAPIPolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 2 de diciembre de 2025 a las 15:04 UTC
- Hora editada: 10 de diciembre de 2025 a las 01:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/SecurityAgentWebAppAPIPolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ApplicationAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityagent:ListAgentInstances",
        "securityagent:ListControls"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AgentInstanceAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "securityagent:AddArtifact",
        "securityagent:BatchDeletePentests",
        "securityagent:BatchGetAgentInstances",
        "securityagent:BatchGetArtifactMetadata",
        "securityagent:BatchGetFindings",
        "securityagent:BatchGetPentestJobs",
        "securityagent:BatchGetPentests",
        "securityagent:BatchGetSecurityTestContentMetadata",
        "securityagent:BatchGetTasks",
        "securityagent:CreateDocumentReview",
        "securityagent:CreatePentest",
        "securityagent:DeleteArtifact",
        "securityagent:GetArtifact",
        "securityagent:GetCodeReviewTask",
        "securityagent:GetDocReviewTask",
        "securityagent:GetDocumentReview",
        "securityagent:GetDocumentReviewArtifact",
        "securityagent:ListArtifacts",
        "securityagent:ListControls",
        "securityagent:ListDiscoveredEndpoints",
        "securityagent:ListDocumentReviewComments",
        "securityagent:ListDocumentReviews",
        "securityagent:ListFindings",
        "securityagent:ListIntegratedResources",
        "securityagent:ListPentestJobsForPentest",
        "securityagent:ListPentests",
        "securityagent:ListTasks",
        "securityagent:StartPentestExecution",
        "securityagent:StopPentestExecution",
        "securityagent:UpdateFinding",
        "securityagent:UpdatePentest"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:securityagent:*:*:agent-instance*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SecurityAudit

Descripción: la plantilla de auditoría de seguridad concede acceso para leer los metadatos de la configuración de seguridad. Sirve para el software que audita la configuración de una Cuenta de AWS.

`SecurityAudit` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SecurityAudit` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- Hora editada: 13 de octubre de 2025 a las 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit`

Versión de la política

Versión de la política: v56 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON


```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "BaseSecurityAuditStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "a4b:ListSkills",
        "access-analyzer:GetAnalyzedResource",
        "access-analyzer:GetAnalyzer",
        "access-analyzer:GetArchiveRule",
        "access-analyzer:GetFinding",
        "access-analyzer:ListAnalyzedResources",
        "access-analyzer:ListAnalyzers",
        "access-analyzer:ListArchiveRules",
        "access-analyzer:ListFindings",
        "access-analyzer:ListTagsForResource",
        "account:GetAccountInformation",
        "account:GetAlternateContact",
        "account:GetPrimaryEmail",
        "account:GetRegionOptStatus",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport",
        "acm-pca:GetPolicy",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
        "acm-pca:ListPermissions",
        "acm-pca:ListTags",
        "acm:Describe*",
        "acm:List*",
        "airflow:GetEnvironment",
        "airflow:ListEnvironments",
        "appflow:ListFlows",
        "appflow:ListTagsForResource",
        "application-autoscaling:Describe*",
        "appmesh:Describe*",
        "appmesh:List*",
        "apprunner:DescribeAutoScalingConfiguration",
```

```
        "apprunner:DescribeCustomDomains",
        "apprunner:DescribeObservabilityConfiguration",
        "apprunner:DescribeService",
        "apprunner:DescribeVpcConnector",
        "apprunner:DescribeVpcIngressConnection",
        "apprunner:ListAutoScalingConfigurations",
        "apprunner:ListConnections",
        "apprunner:ListObservabilityConfigurations",
        "apprunner:ListOperations",
        "apprunner:ListServices",
        "apprunner:ListTagsForResource",
        "apprunner:ListVpcConnectors",
        "apprunner:ListVpcIngressConnections",
        "appsync:GetApiCache",
        "appsync:List*",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:List*",
        "auditmanager:GetAccountStatus",
        "auditmanager:ListAssessmentControlInsightsByControlDomain",
        "auditmanager:ListAssessmentFrameworks",
        "auditmanager:ListAssessmentFrameworkShareRequests",
        "auditmanager:ListAssessmentReports",
        "auditmanager:ListAssessments",
        "auditmanager:ListControlDomainInsights",
        "auditmanager:ListControlDomainInsightsByAssessment",
        "auditmanager:ListControlInsightsByControlDomain",
        "auditmanager:ListControls",
        "auditmanager:ListNotifications",
        "auditmanager:ListTagsForResource",
        "autoscaling-plans:DescribeScalingPlans",
        "autoscaling:Describe*",
        "backup:DescribeGlobalSettings",
        "backup:DescribeRegionSettings",
        "backup:GetBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:GetBackupVaultNotifications",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListTags",
        "batch:DescribeComputeEnvironments",
        "batch:DescribeJobDefinitions",
        "bedrock:GetAgentAlias",
        "bedrock:GetAgentKnowledgeBase",
        "bedrock:GetCustomModel",
        "bedrock:GetFlowAlias",
        "bedrock:GetFoundationModel",
```

```
        "bedrock:GetFoundationModelAvailability",
        "bedrock:GetImportedModel",
        "bedrock:GetInferenceProfile",
        "bedrock:GetIngestionJob",
        "bedrock:GetKnowledgeBaseDocuments",
        "bedrock:GetMarketplaceModelEndpoint",
        "bedrock:GetModelCopyJob",
        "bedrock:GetModelCustomizationJob",
        "bedrock:GetModelImportJob",
        "bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration",
        "bedrock:GetPromptRouter",
        "bedrock:GetProvisionedModelThroughput",
        "bedrock:ListAgentActionGroups",
        "bedrock:ListAgentAliases",
        "bedrock:ListAgentKnowledgeBases",
        "bedrock:ListAgents",
        "bedrock:ListAgentVersions",
        "bedrock:ListCustomModels",
        "bedrock:ListDataSources",
        "bedrock:ListEvaluationJobs",
        "bedrock:ListFlowAliases",
        "bedrock:ListFlows",
        "bedrock:ListFlowVersions",
        "bedrock:ListFoundationModels",
        "bedrock:ListGuardrails",
        "bedrock:ListImportedModels",
        "bedrock:ListInferenceProfiles",
        "bedrock:ListIngestionJobs",
        "bedrock:ListKnowledgeBases",
        "bedrock:ListMarketplaceModelEndpoints",
        "bedrock:ListModelCopyJobs",
        "bedrock:ListModelCustomizationJobs",
        "bedrock:ListModelImportJobs",
        "bedrock:ListModelInvocationJobs",
        "bedrock:ListPromptRouters",
        "bedrock:ListPrompts",
        "bedrock:ListProvisionedModelThroughputs",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "braket:SearchJobs",
        "braket:SearchQuantumTasks",
        "chime:List*",
        "cleanrooms:BatchGetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:BatchGetSchema",
        "cleanrooms:BatchGetSchemaAnalysisRule",
```

```
        "cleanrooms:GetAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaboration",
        "cleanrooms:GetCollaborationAnalysisTemplate",
        "cleanrooms:GetCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetCollaborationIdNamespaceAssociation",
        "cleanrooms:GetCollaborationPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:GetConfiguredAudienceModelAssociation",
        "cleanrooms:GetConfiguredTable",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociation",
        "cleanrooms:GetConfiguredTableAssociationAnalysisRule",
        "cleanrooms:GetIdMappingTable",
        "cleanrooms:GetIdNamespaceAssociation",
        "cleanrooms:GetMembership",
        "cleanrooms:GetPrivacyBudgetTemplate",
        "cleanrooms:GetProtectedQuery",
        "cleanrooms:GetSchema",
        "cleanrooms:GetSchemaAnalysisRule",
        "cleanrooms:ListAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationAnalysisTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborationIdNamespaceAssociations",
        "cleanrooms:ListCollaborationPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListCollaborationPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:ListCollaborations",
        "cleanrooms:ListConfiguredAudienceModelAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTableAssociations",
        "cleanrooms:ListConfiguredTables",
        "cleanrooms:ListIdMappingTables",
        "cleanrooms:ListIdNamespaceAssociations",
        "cleanrooms:ListMembers",
        "cleanrooms:ListMemberships",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgetTemplates",
        "cleanrooms:ListPrivacyBudgets",
        "cleanrooms:ListProtectedQueries",
        "cleanrooms:ListSchemas",
        "cleanrooms:ListTagsForResource",
        "cleanrooms:PreviewPrivacyImpact",
        "cloud9:Describe*",
        "cloud9:ListEnvironments",
        "clouddirectory:ListDirectories",
        "cloudformation:DescribeStack*",
        "cloudformation:GetStackPolicy",
        "cloudformation:GetTemplate",
```

```
        "cloudformation:ListStack*",
        "cloudfront:Get*",
        "cloudfront:List*",
        "cloudsearch:DescribeDomainEndpointOptions",
        "cloudsearch:DescribeDomains",
        "cloudsearch:DescribeServiceAccessPolicies",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetEventSelectors",
        "cloudtrail:GetInsightSelectors",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "cloudwatch:ListTagsForResource",
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
        "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
        "codeartifact:ListRepositories",
        "codebuild:BatchGetProjects",
        "codebuild:GetResourcePolicy",
        "codebuild:ListProjects",
        "codebuild:ListSourceCredentials",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetObjectIdentifier",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetRepositoryTriggers",
        "codecommit:List*",
        "codedeploy:Batch*",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*",
        "codepipeline:GetJobDetails",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codestar:Describe*",
        "codestar:List*",
        "cognito-identity:Describe*",
        "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
```

```
        "cognito-identity:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:Describe*",
        "cognito-idp:ListDevices",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListResourceServers",
        "cognito-idp:ListTagsForResource",
        "cognito-idp:ListUserImportJobs",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:ListUsers",
        "cognito-idp:ListUsersInGroup",
        "cognito-sync:Describe*",
        "cognito-sync:List*",
        "comprehend:Describe*",
        "comprehend:List*",
        "comprehendmedical:ListICD10CMInferenceJobs",
        "comprehendmedical:ListPHIDetectionJobs",
        "comprehendmedical:ListRxNormInferenceJobs",
        "comprehendmedical:ListSNOMEDCTInferenceJobs",
        "config:BatchGetAggregateResourceConfig",
        "config:BatchGetResourceConfig",
        "config:Deliver*",
        "config:Describe*",
        "config:Get*",
        "config:List*",
        "config:SelectAggregateResourceConfig",
        "config:SelectResourceConfig",
        "connect:ListApprovedOrigins",
        "connect:ListInstanceAttributes",
        "connect:ListInstances",
        "connect:ListInstanceStorageConfigs",
        "connect:ListIntegrationAssociations",
        "connect:ListLambdaFunctions",
        "connect:ListLexBots",
        "connect:ListSecurityKeys",
        "databrew:DescribeDataset",
        "databrew:DescribeProject",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "dataexchange:ListDataSets",
        "datapipeline:DescribeObjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:EvaluateExpression",
```

```
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "datapipeline:ValidatePipelineDefinition",
        "datasync:Describe*",
        "datasync:List*",
        "dax:Describe*",
        "dax:ListTags",
        "deepracer:ListModels",
        "detective:GetGraphIngestState",
        "detective:ListGraphs",
        "detective:ListMembers",
        "devicefarm:ListProjects",
        "directconnect:Describe*",
        "discovery:DescribeAgents",
        "discovery:DescribeConfigurations",
        "discovery:DescribeContinuousExports",
        "discovery:DescribeExportConfigurations",
        "discovery:DescribeExportTasks",
        "discovery:DescribeImportTasks",
        "dms:Describe*",
        "dms:ListTagsForResource",
        "docdb-elastic:ListClusters",
        "ds:DescribeDirectories",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeExport",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:ListBackups",
        "dynamodb:ListExports",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListStreams",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:GetAllowedImagesSettings",
        "ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
        "ec2:GetImageBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetInstanceMetadataDefaults",
        "ec2:GetManagedPrefixListAssociations",
        "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
```

```
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings",
        "ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
        "ec2:GetSerialConsoleAccessStatus",
        "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState",
        "ec2:GetTransitGatewayAttachmentPropagations",
        "ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayPrefixListReferences",
        "ec2:GetTransitGatewayPrefixListReferences",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations",
        "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
        "ecr-public:DescribeImages",
        "ecr-public:DescribeImageTags",
        "ecr-public:DescribeRegistries",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:GetRegistryCatalogData",
        "ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
        "ecr-public:GetRepositoryPolicy",
        "ecr-public:ListTagsForResource",
        "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration",
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:DescribeImageScanFindings",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:GetLifecyclePolicy",
        "ecr:GetRegistryPolicy",
        "ecr:GetRegistryScanningConfiguration",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:ListImages",
        "ecr:ListTagsForResource",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:DescribeCluster",
        "eks:DescribeFargateProfile",
        "eks:DescribeNodeGroup",
        "eks:ListClusters",
        "eks:ListFargateProfiles",
        "eks:ListNodeGroups",
        "eks:ListTagsForResource",
        "eks:ListUpdates",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticache:ListTagsForResource",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
```

```
        "elasticbeanstalk:ListTagsForResource",
        "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
        "elasticfilesystem:DescribeAccountPreferences",
        "elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
        "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
        "elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
        "elasticfilesystem:DescribeTags",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:GetAutoTerminationPolicy",
        "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
        "elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
        "elasticmapreduce:ListClusters",
        "elasticmapreduce:ListInstances",
        "elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
        "elastictranscoder:ListPipelines",
        "emr-serverless:GetApplication",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "emr-serverless:ListJobRuns",
        "entityresolution:GetIdNamespace",
        "es:Describe*",
        "es:GetCompatibleVersions",
        "es:ListDomainNames",
        "es:ListElasticsearchInstanceTypeDetails",
        "es:ListElasticsearchVersions",
        "es:ListTags",
        "events:Describe*",
        "events:List*",
        "events:TestEventPattern",
        "finspace:ListEnvironments",
        "finspace:ListKxEnvironments",
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*",
        "fms:ListComplianceStatus",
        "fms:ListPolicies",
        "forecast:ListDatasets",
        "frauddetector:GetDetectors",
        "fsx:Describe*",
        "fsx:List*",
        "gamelift:ListBuilds",
```

```
        "gamelift:ListFleets",
        "geo:ListMaps",
        "glacier:DescribeVault",
        "glacier:GetDataRetrievalPolicy",
        "glacier:GetVaultAccessPolicy",
        "glacier:GetVaultLock",
        "glacier:ListVaults",
        "globalaccelerator:Describe*",
        "globalaccelerator:List*",
        "glue:GetCrawlers",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
        "glue:GetDevEndpoints",
        "glue:GetJobs",
        "glue:GetResourcePolicy",
        "glue:GetSecurityConfiguration",
        "glue:GetSecurityConfigurations",
        "glue:GetTags",
        "grafana:ListWorkspaces",
        "greengrass:List*",
        "guardduty:DescribePublishingDestination",
        "guardduty:DescribeOrganizationConfiguration",
        "guardduty:DescribeMalwareScans",
        "guardduty:Get*",
        "guardduty:List*",
        "health:DescribeAffectedAccountsForOrganization",
        "health:DescribeAffectedEntities",
        "health:DescribeAffectedEntitiesForOrganization",
        "health:DescribeEntityAggregates",
        "health:DescribeEventAggregates",
        "health:DescribeEventDetails",
        "health:DescribeEventDetailsForOrganization",
        "health:DescribeEvents",
        "health:DescribeEventsForOrganization",
        "health:DescribeEventTypes",
        "health:DescribeHealthServiceStatusForOrganization",
        "healthlake:ListFHIRDatastores",
        "honeycode:ListTables",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "iam:SimulateCustomPolicy",
        "iam:SimulatePrincipalPolicy",
```

```
        "identitystore:DescribeGroupMembership",
        "identitystore:GetGroupId",
        "identitystore:GetGroupMembershipId",
        "identitystore:GetUserId",
        "identitystore:IsMemberInGroups",
        "identitystore:ListGroupMemberships",
        "identitystore:ListGroupMembershipsForMember",
        "identitystore:ListGroups",
        "identitystore:ListUsers",
        "inspector:Describe*",
        "inspector:Get*",
        "inspector:List*",
        "inspector:Preview*",
        "inspector2:BatchGetAccountStatus",
        "inspector2:BatchGetFreeTrialInfo",
        "inspector2:DescribeOrganizationConfiguration",
        "inspector2:GetConfiguration",
        "inspector2:GetDelegatedAdminAccount",
        "inspector2:GetFindingsReportStatus",
        "inspector2:GetMember",
        "inspector2:ListAccountPermissions",
        "inspector2:ListCoverage",
        "inspector2:ListCoverageStatistics",
        "inspector2:ListDelegatedAdminAccounts",
        "inspector2:ListFilters",
        "inspector2:ListFindingAggregations",
        "inspector2:ListFindings",
        "inspector2:ListTagsForResource",
        "inspector2:ListUsageTotals",
        "iot:Describe*",
        "iot:GetPolicy",
        "iot:GetPolicyVersion",
        "iot:List*",
        "iotanalytics:ListChannels",
        "iotevents:ListInputs",
        "iotfleetwise:ListModelManifests",
        "iotsitewise:DescribeGatewayCapabilityConfiguration",
        "iotsitewise:ListAssetModels",
        "iotsitewise:ListGateways",
        "iottwinmaker:ListWorkspaces",
        "kafka-cluster:Describe*",
        "kafka:Describe*",
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
        "kafka:GetCompatibleKafkaVersions",
```

```
        "kafka:List*",
        "kafkaconnect:Describe*",
        "kafkaconnect:List*",
        "kendra:DescribeIndex",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListIndices",
        "kendra:ListTagsForResource",
        "kinesis:DescribeLimits",
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamConsumer",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:ListShards",
        "kinesis:ListStreamConsumers",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:ListTagsForStream",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesisanalytics:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:DescribeEdgeConfiguration",
        "kinesisvideo:DescribeMappedResourceConfiguration",
        "kinesisvideo:DescribeMediaStorageConfiguration",
        "kinesisvideo:DescribeNotificationConfiguration",
        "kinesisvideo:DescribeSignalingChannel",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:ListSignalingChannels",
        "kinesisvideo:ListStreams",
        "kinesisvideo:ListTagsForResource",
        "kinesisvideo:ListTagsForStream",
        "kms:Describe*",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "lambda:GetAccountSettings",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunctionEventInvokeConfig",
        "lambda:GetLayerVersionPolicy",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:List*",
        "lex:DescribeBot",
        "lex:DescribeResourcePolicy",
        "lex:ListBots",
        "license-manager:List*",
        "lightsail:GetBuckets",
        "lightsail:GetContainerServices",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetDiskSnapshots",
```

```
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "logs:Describe*",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:ListTagsForResource",
        "logs:ListTagsLogGroup",
        "lookoutequipment:ListDatasets",
        "lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:GetApplication",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:ListApplications",
        "m2:ListEnvironments",
        "m2:ListTagsForResource",
        "machinelearning:DescribeMLModels",
        "macie2:ListFindings",
        "managedblockchain:ListNetworks",
        "mechanicalturk:ListHITs",
        "mediaconnect:Describe*",
        "mediaconnect:List*",
        "medialive:ListChannels",
        "mediapackage-vod:DescribePackagingGroup",
        "mediapackage-vod:ListPackagingGroups",
        "mediapackage:DescribeOriginEndpoint",
        "mediapackage:ListOriginEndpoints",
        "mediastore:GetContainerPolicy",
        "mediastore:GetCorsPolicy",
        "mediastore:ListContainers",
        "memorydb:DescribeClusters",
        "mq:DescribeBroker",
        "mq:DescribeBrokerEngineTypes",
        "mq:DescribeBrokerInstanceOptions",
        "mq:DescribeConfiguration",
        "mq:DescribeConfigurationRevision",
        "mq:DescribeUser",
        "mq:ListBrokers",
        "mq:ListConfigurationRevisions",
        "mq:ListConfigurations",
        "mq:ListTags",
        "mq:ListUsers",
        "network-firewall:DescribeFirewall",
        "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
        "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
```

```
        "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
        "network-firewall:DescribeRuleGroup",
        "network-firewall:ListFirewallPolicies",
        "network-firewall:ListFirewalls",
        "network-firewall:ListRuleGroups",
        "networkmanager:DescribeGlobalNetworks",
        "nimble:ListStudios",
        "opsworks-cm:DescribeServers",
        "opsworks:DescribeStacks",
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*",
        "pcs:GetCluster",
        "pcs:GetComputeNodeGroup",
        "pcs:GetQueue",
        "pcs:ListClusters",
        "pcs:ListComputeNodeGroups",
        "pcs:ListQueues",
        "pcs:ListTagsForResource",
        "personalize:DescribeDatasetGroup",
        "personalize:ListDatasetGroups",
        "private-networks:ListNetworks",
        "profile:GetDomain",
        "profile:ListDomains",
        "profile:ListIntegrations",
        "qbusiness:ListApplications",
        "qbusiness:ListDataSources",
        "qbusiness:ListDataSourceSyncJobs",
        "qbusiness:ListDocuments",
        "qbusiness:ListGroups",
        "qbusiness:ListIndices",
        "qbusiness:ListPlugins",
        "qbusiness:ListRetrievers",
        "qbusiness:ListSubscriptions",
        "qbusiness:ListTagsForResource",
        "qbusiness:ListWebExperiences",
        "qldb:DescribeJournalS3Export",
        "qldb:DescribeLedger",
        "qldb:ListJournalS3Exports",
        "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
        "qldb:ListLedgers",
        "quicksight:Describe*",
        "quicksight:List*",
        "ram:GetResourceShares",
        "ram:List*",
```

```
        "rds:Describe*",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:Describe*",
        "rekognition:Describe*",
        "rekognition:List*",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "robomaker:Describe*",
        "robomaker:List*",
        "rolesanywhere:GetCrl",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:GetSubject",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53domains:GetDomainDetail",
        "route53domains:GetOperationDetail",
        "route53domains:ListDomains",
        "route53domains:ListOperations",
        "route53domains:ListTagsForDomain",
        "route53resolver:Get*",
        "route53resolver:List*",
        "s3-outposts:ListEndpoints",
        "s3-outposts:ListOutpostsWithS3",
        "s3-outposts:ListSharedEndpoints",
        "s3:DescribeJob",
        "s3:GetAccelerateConfiguration",
        "s3:GetAccessGrantsInstanceResourcePolicy",
        "s3:GetAccessPoint",
        "s3:GetAccessPointConfigurationForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicy",
        "s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda",
        "s3:GetAccessPointForObjectLambda",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
```

```
        "s3:GetAnalyticsConfiguration",
        "s3:GetBucket*",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetInventoryConfiguration",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:GetMetricsConfiguration",
        "s3:GetMultiRegionAccessPoint",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:GetStorageLensGroup",
        "s3:GetStorageLensConfiguration",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "s3:ListAccessPointsForObjectLambda",
        "s3:ListStorageLensGroups",
        "s3:ListJobs",
        "s3:ListCallerAccessGrants",
        "s3:ListAccessGrantsInstances",
        "s3:ListAccessGrants",
        "s3:ListStorageLensConfigurations",
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets",
        "s3express:GetEncryptionConfiguration",
        "s3express:GetBucketPolicy",
        "s3-object-lambda:GetObjectAcl",
        "s3-object-lambda:GetObjectVersionAcl",
        "s3tables:ListTableBuckets",
        "s3tables:ListNamespaces",
        "s3tables:ListTables",
        "s3tables:GetNamespace",
        "s3tables:GetTableBucketPolicy",
        "s3tables:GetTableBucketMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:GetTableMaintenanceConfiguration",
        "s3tables:GetTablePolicy",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
        "schemas:DescribeCodeBinding",
        "schemas:DescribeDiscoverer",
        "schemas:DescribeRegistry",
```

```
        "schemas:DescribeSchema",
        "schemas:GetResourcePolicy",
        "schemas:ListDiscoverers",
        "schemas:ListRegistries",
        "schemas:ListSchemas",
        "schemas:ListSchemaVersions",
        "schemas:ListTagsForResource",
        "sdb:DomainMetadata",
        "sdb:ListDomains",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds",
        "securityhub:BatchGetAutomationRules",
        "securityhub:BatchGetConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:BatchGetControlEvaluations",
        "securityhub:BatchGetSecurityControls",
        "securityhub:BatchGetStandardsControlAssociations",
        "securityhub:Describe*",
        "securityhub:Get*",
        "securityhub:List*",
        "serverlessrepo:GetApplicationPolicy",
        "serverlessrepo:List*",
        "servicequotas:GetAssociationForServiceQuotaTemplate",
        "servicequotas:GetAWSDefaultServiceQuota",
        "servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate",
        "servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota",
        "servicequotas:ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "servicequotas:ListServices",
        "servicequotas:ListTagsForResource",
        "ses:Describe*",
        "ses:GetAccount",
        "ses:GetAccountSendingEnabled",
        "ses:GetConfigurationSet",
        "ses:GetConfigurationSetEventDestinations",
        "ses:GetDedicatedIps",
        "ses:GetEmailIdentity",
        "ses:GetIdentityDkimAttributes",
        "ses:GetIdentityPolicies",
```

```
        "ses:GetIdentityVerificationAttributes",
        "ses:ListConfigurationSets",
        "ses:ListDedicatedIpPools",
        "ses:ListIdentities",
        "ses:ListIdentityPolicies",
        "ses:ListReceiptFilters",
        "ses:ListReceiptRuleSets",
        "ses:ListVerifiedEmailAddresses",
        "shield:Describe*",
        "shield:GetSubscriptionState",
        "shield:List*",
        "snowball:ListClusters",
        "snowball:ListJobs",
        "sns:GetPlatformApplicationAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptions",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:ListTagsForResource",
        "sns:ListTopics",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListDeadLetterSourceQueues",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ListQueueTags",
        "ssm:Describe*",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:GetServiceSetting",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListAssociationVersions",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:ListComplianceItems",
        "ssm:ListComplianceSummaries",
        "ssm:ListDocumentMetadataHistory",
        "ssm:ListDocuments",
        "ssm:ListDocumentVersions",
        "ssm:ListInventoryEntries",
        "ssm:ListOpsMetadata",
        "ssm:ListResourceComplianceSummaries",
        "ssm:ListResourceDataSync",
        "ssm:ListTagsForResource",
        "sso:DescribeAccountAssignmentCreationStatus",
        "sso:DescribePermissionSet",
        "sso:DescribeAccountAssignmentDeletionStatus",
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:DescribeApplicationAssignment",
```

```
        "sso:DescribeApplicationProvider",
        "sso:DescribeInstance",
        "sso:DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration",
        "sso:DescribePermissionSetProvisioningStatus",
        "sso:DescribeTrustedTokenIssuer",
        "sso:GetApplicationAccessScope",
        "sso:GetApplicationAssignmentConfiguration",
        "sso:GetApplicationAuthenticationMethod",
        "sso:GetApplicationGrant",
        "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso:GetPermissionsBoundaryForPermissionSet",
        "sso:ListAccountAssignmentCreationStatus",
        "sso:ListAccountAssignmentDeletionStatus",
        "sso:ListAccountAssignments",
        "sso:ListAccountAssignmentsForPrincipal",
        "sso:ListAccountsForProvisionedPermissionSet",
        "sso:ListApplicationAccessScopes",
        "sso:ListApplicationAssignments",
        "sso:ListApplicationAssignmentsForPrincipal",
        "sso:ListApplicationAuthenticationMethods",
        "sso:ListApplicationGrants",
        "sso:ListApplicationInstanceCertificates",
        "sso:ListApplicationInstances",
        "sso:ListApplicationProviders",
        "sso:ListApplications",
        "sso:ListApplicationTemplates",
        "sso:ListCustomerManagedPolicyReferencesInPermissionSet",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:ListInstances",
        "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:ListPermissionSetProvisioningStatus",
        "sso:ListPermissionSets",
        "sso:ListPermissionSetsProvisionedToAccount",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:ListTagsForResource",
        "sso:ListTrustedTokenIssuers",
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:ListStateMachines",
        "storagegateway:DescribeBandwidthRateLimit",
        "storagegateway:DescribeCache",
        "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeGatewayInformation",
        "storagegateway:DescribeMaintenanceStartTime",
```

```
        "storagegateway:DescribeNFSFileShares",
        "storagegateway:DescribeSnapshotSchedule",
        "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes",
        "storagegateway:DescribeTapeArchives",
        "storagegateway:DescribeTapeRecoveryPoints",
        "storagegateway:DescribeTapes",
        "storagegateway:DescribeUploadBuffer",
        "storagegateway:DescribeVTLDevices",
        "storagegateway:DescribeWorkingStorage",
        "storagegateway:List*",
        "sts:GetAccessKeyInfo",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatuses",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckResult",
        "support:DescribeTrustedAdvisorChecks",
        "support:DescribeTrustedAdvisorCheckSummaries",
        "synthetics:DescribeCanaries",
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun",
        "synthetics:DescribeRuntimeVersions",
        "synthetics:GetCanary",
        "synthetics:GetCanaryRuns",
        "synthetics:GetGroup",
        "synthetics:ListAssociatedGroups",
        "synthetics:ListGroupResources",
        "synthetics:ListGroups",
        "synthetics:ListTagsForResource",
        "tag:GetResources",
        "tag:GetTagKeys",
        "transcribe:GetCallAnalyticsCategory",
        "transcribe:GetMedicalVocabulary",
        "transcribe:GetVocabulary",
        "transcribe:GetVocabularyFilter",
        "transcribe:ListCallAnalyticsCategories",
        "transcribe:ListCallAnalyticsJobs",
        "transcribe:ListLanguageModels",
        "transcribe:ListMedicalTranscriptionJobs",
        "transcribe:ListMedicalVocabularies",
        "transcribe:ListTagsForResource",
        "transcribe:ListTranscriptionJobs",
        "transcribe:ListVocabularies",
        "transcribe:ListVocabularyFilters",
        "transfer:Describe*",
        "transfer:List*",
        "translate:List*",
        "trustedadvisor:Describe*",
```

```
        "voiceid:DescribeDomain",
        "waf-regional:GetWebACL",
        "waf-regional:ListResourcesForWebACL",
        "waf-regional:ListTagsForResource",
        "waf-regional:ListWebACLs",
        "waf:GetWebACL",
        "waf:ListTagsForResource",
        "waf:ListWebACLs",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:GetWebACLForResource",
        "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups",
        "wafv2:ListIPSets",
        "wafv2:ListLoggingConfigurations",
        "wafv2:ListRegexPatternSets",
        "wafv2:ListResourcesForWebACL",
        "wafv2:ListRuleGroups",
        "wafv2:ListTagsForResource",
        "wafv2:ListWebACLs",
        "wisdom:GetAssistant",
        "workdocs:DescribeResourcePermissions",
        "workspaces:Describe*",
        "xray:GetEncryptionConfig",
        "xray:GetGroup",
        "xray:GetGroups",
        "xray:GetSamplingRules",
        "xray:GetSamplingTargets",
        "xray:GetTraceSummaries",
        "xray:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "APIGatewayAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/cors",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/exports/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/parts/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/parts",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/versions/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/versions",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/gatewayresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/gatewayresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/requestvalidators",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/requestvalidators/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy

Descripción: otorga acceso para administrar los recursos creados por Security Lake.

`SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 14 de noviembre de 2024 a las 22:10 UTC
- Hora editada: 19 de noviembre de 2025 a las 18:49 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "ReadEventBridgeRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:ListRules"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecurityLakeEventRules",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:events:*:*:rule/AmazonSecurityLake-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecurityLakeLambdaConfigurations",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:GetEventSourceMapping",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:PutFunctionConcurrency",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:GetFunctionConcurrency",
        "lambda:GetRuntimeManagementConfig",
        "lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:PublishVersion",
```

```
        "lambda:DeleteFunctionConcurrency",
        "lambda:DeleteEventSourceMapping",
        "lambda:GetAlias",
        "lambda:GetPolicy",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:SecurityLake_Glue_Partition_Updater_Lambda*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLakeMetastoreManager-*-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DeletePartitionUpdaterLambda",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "lambda:DeleteFunction",
      "Resource" :
"arn:aws:lambda:*:*:function:SecurityLake_Glue_Partition_Updater_Lambda*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowListLambdaEventSourceMappings",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:ListEventSourceMappings"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowUpdateLambdaEventSourceMapping",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:UpdateEventSourceMapping"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ArnLike" : {
          "lambda:FunctionArn" :
 "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLakeMetastoreManager-*-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowUpdateLambdaConfigs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonSecurityLakeMetastoreManager-*-
*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecurityLakeGlueResources",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "glue:CreatePartition",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:glue:*:*:table/amazon_security_lake_glue_db*/*",
        "arn:aws:glue:*:*:database/amazon_security_lake_glue_db*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog"
```

```
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDataLakeConfigurationManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObjectAttributes",
        "s3:GetBucketNotification",
        "s3:PutBucketNotification",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetReplicationConfiguration"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowMetaDataCompactionAndManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:RestoreObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*/metadata/*.avro",
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake*/metadata/*.metadata.json"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ReadSecurityLakeLambdaLogs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:StartQuery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:GetLogRecord"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/AmazonSecurityLakeMetastoreManager-*-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ManageSecurityLakeSQSQueue",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sqs:StartMessageMoveTask",
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ListDeadLetterSourceQueues",
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:ListMessageMoveTasks",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:SetQueueAttributes"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:sqs:*:*:SecurityLake_*",
        "arn:aws:sqs:*:*:AmazonSecurityLakeManager-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowDataLakeManagement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "lakeformation:GetDataLakeSettings",
        "lakeformation:ListPermissions"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SecurityLakeServiceLinkedRole

Descripción: esta política concede permisos para operar el servicio Amazon Security Lake en su nombre

`SecurityLakeServiceLinkedRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2022 a las 14:03 UTC
- Hora de edición: 19 de abril de 2024 a las 16:00 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/SecurityLakeServiceLinkedRole`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "OrganizationsPolicies",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeOrgAccounts",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:organizations::*:account/o-*/*"
```

```
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AllowManagementOfServiceLinkedChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:DeleteServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:GetServiceLinkedChannel",
        "cloudtrail:UpdateServiceLinkedChannel"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/security-lake/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowListServiceLinkedChannel",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudtrail:ListServiceLinkedChannels"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "DescribeAnyVpc",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "ListDelegatedAdmins",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : "securitylake.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowWafLoggingConfiguration",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:PutLoggingConfiguration",
        "wafv2:GetLoggingConfiguration",
        "wafv2:ListLoggingConfigurations",
        "wafv2:DeleteLoggingConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "wafv2:LogScope" : "SecurityLake"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowPutLoggingConfiguration",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:PutLoggingConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ArnLike" : {
          "wafv2:LogDestinationResource" : "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-security-lake-*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "ListWebACLs",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wafv2:ListWebACLs"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "LogDelivery",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
```

```
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "wafv2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ServerMigration_ServiceRole

Descripción: Permisos que permiten al Servicio de migración de AWS servidores migrar VMs a EC2: permiten al Servicio de migración de servidores colocar los recursos migrados en la EC2 cuenta del cliente.

`ServerMigration_ServiceRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ServerMigration_ServiceRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 11 de agosto de 2020 a las 20:41 UTC
- Hora de edición: 15 de octubre de 2020 a las 17:26 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ServerMigration_ServiceRole`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:CreateChangeSet",
        "cloudformation:CreateStack"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "cloudformation:ResourceTypes" : "false"
        },
        "ForAllValues:StringEquals" : {
          "cloudformation:ResourceTypes" : [
            "AWS::EC2::Instance",
            "AWS::ApplicationInsights::Application",
            "AWS::ResourceGroups::Group"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStack",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet",
        "cloudformation:DeleteChangeSet",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:GetTemplate"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sms-app-*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms:CreateReplicationJob",
        "sms:DeleteReplicationJob",
        "sms:GetReplicationJobs",
        "sms:GetReplicationRuns",
        "sms:GetServers",
        "sms:ImportServerCatalog",
        "sms:StartOnDemandReplicationRun",
        "sms:UpdateReplicationJob"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*::document/AWS-RunRemoteScript",
```

```
        "arn:aws:s3:::sms-app-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ssm:SendCommand",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:resourceTag/UseForSMSApplicationValidation" : [
            "true"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:GetCommandInvocation"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ec2:CreateAction" : "CopySnapshot"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CopySnapshot",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:RequestTag/SMSJobId" : [
            "sms-*"
          ]
        }
      }
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/SMSJobId" : [
            "sms-*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:ImportImage",
        "ec2:DescribeImportImageTasks",
        "ec2:GetEbsEncryptionByDefault"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetInstanceProfile"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
```

```
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEqualsIfExists" : {
          "iam:PassedToService" : "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "StringLike" : {
          "iam:AssociatedResourceArn" : "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ServerMigrationConnector

Descripción: Permisos para permitir la migración AWS del conector de migración del servidor VMs a EC2. Permite la comunicación con el Servicio de migración de AWS servidores, el read/write acceso a los buckets de S3 que comiencen por «sms-b-» y «import-to-ec2-», así como a los buckets que se utilizan para actualizar el conector de migración de AWS servidores, registrarse en el conector de migración de AWS servidores y cargar las métricas en él AWS. AWS

`ServerMigrationConnector` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ServerMigrationConnector` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 24 de octubre de 2016 a las 21:45 UTC
- Hora de edición: 24 de octubre de 2016 a las 21:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ServerMigrationConnector`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetUser",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sms:SendMessage",
        "sms:GetMessages"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sms-b-*",
        "arn:aws:s3:::import-to-ec2-*",
        "arn:aws:s3:::server-migration-service-upgrade",
        "arn:aws:s3:::server-migration-service-upgrade/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-info/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-info",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-bundles/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-upgrade-bundles",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-release-notes/*",
        "arn:aws:s3:::connector-platform-release-notes"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "awsconnector:*",
```

```
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "SNS:Publish"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:sns:*:*:metrics-sns-topic-for-*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ServerMigrationServiceConsoleFullAccess

Descripción: permisos necesarios para usar todas las características de la Consola del Server Migration Service

`ServerMigrationServiceConsoleFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ServerMigrationServiceConsoleFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 9 de mayo de 2020 a las 17:18 UTC
- Hora de edición: 20 de julio de 2020 a las 22:00 UTC

- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ServerMigrationServiceConsoleFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "sms:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "cloudformation:ListStacks",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackResources"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : "s3:ListAllMyBuckets",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sms-app-*/*"
    },
    {
```

```
      "Action" : [
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sms.amazonaws.com"
        }
      },
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:GetInstanceProfile",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ServerMigrationServiceLaunchRole

Descripción: Permisos que permiten al Servicio de Migración de AWS Servidores crear y actualizar AWS los recursos relevantes en los del cliente Cuenta de AWS para lanzar los servidores y aplicaciones migrados.

`ServerMigrationServiceLaunchRole` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ServerMigrationServiceLaunchRole` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 26 de noviembre de 2018 a las 19:53 UTC
- Hora de edición: 15 de octubre de 2020 a las 17:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ServerMigrationServiceLaunchRole`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "ec2:CreateTags",
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:PassedToService" : "ec2.amazonaws.com"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "applicationinsights:Describe*",
        "applicationinsights:List*",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "cloudformation:DescribeStacks"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "applicationinsights:CreateApplication",
        "applicationinsights:CreateComponent",
        "applicationinsights:UpdateApplication",
        "applicationinsights:DeleteApplication",
        "applicationinsights:UpdateComponentConfiguration",
        "applicationinsights:DeleteComponent"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:applicationinsights:*:*:application/resource-group/sms-app-
*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:GetGroup",
        "resource-groups:UpdateGroup",
        "resource-groups:DeleteGroup"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:resource-groups:*:*:group/sms-app-*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "aws:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id" :
 "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sms-app-*/*"
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-insights.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationInsights"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "application-insights.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation

Descripción: Permisos para permitir que el AWS SMS ejecute el script de validación de datos utilizado y lo success/failure devuelva a SMS

`ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 20 de julio de 2020 a las 22:25 UTC
- Hora de edición: 20 de julio de 2020 a las 22:25 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/ServerMigrationServiceRoleForInstanceValidation`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "s3:GetObject",
      "Resource" : "arn:aws:s3:::sms-app-*/*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sms:NotifyAppValidationOutput",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ServiceQuotasFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Service Quotas

`ServiceQuotasFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ServiceQuotasFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 24 de junio de 2019 a las 15:44 UTC
- Hora de edición: 4 de febrero de 2021 a las 21:29 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ServiceQuotasFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v4 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "cloudformation:DescribeAccountLimits",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits",
        "iam:GetAccountSummary",
        "kinesis:DescribeLimits",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "route53:GetAccountLimit",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "servicequotas:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "Null" : {
          "aws:ResourceTag/ServiceQuotaMonitor" : "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess"
      ],
```

```
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "organizations:ServicePrincipal" : [
            "servicequotas.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : "servicequotas.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ServiceQuotasReadOnlyAccess

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a Service Quotas

`ServiceQuotasReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ServiceQuotasReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 24 de junio de 2019 a las 15:31 UTC
- Hora editada: 13 de octubre de 2025 a las 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/ServiceQuotasReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "autoscaling:DescribeAccountLimits",
        "cloudformation:DescribeAccountLimits",
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits",
        "iam:GetAccountSummary",
        "kinesis:DescribeLimits",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
```

```
        "rds:DescribeAccountAttributes",
        "route53:GetAccountLimit",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "servicequotas:GetAssociationForServiceQuotaTemplate",
        "servicequotas:GetAWSDefaultServiceQuota",
        "servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange",
        "servicequotas:GetServiceQuota",
        "servicequotas:GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate",
        "servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory",
        "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota",
        "servicequotas:ListServices",
        "servicequotas:ListServiceQuotas",
        "servicequotas:ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate",
        "servicequotas:ListTagsForResource",
        "servicequotas:GetAutoManagementConfiguration",
        "notifications:ListChannels",
        "notifications:ListEventRules",
        "notifications:ListNotificationConfigurations",
        "notifications:GetNotificationConfiguration",
        "notifications:GetEventRule",
        "notifications:ListNotificationHubs",
        "notifications-contacts:ListEmailContacts",
        "notifications-contacts:GetEmailContact",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations",
        "chatbot:DescribeChimeWebhookConfigurations",
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "consoleapp:ListDeviceIdentities",
        "consoleapp:GetDeviceIdentity"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ServiceQuotasServiceRolePolicy

Descripción: permite a Service Quotas crear casos de soporte en su nombre

`ServiceQuotasServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 22 de mayo de 2019 a las 20:44 UTC
- Hora de edición: 24 de junio de 2019 a las 14:52 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/ServiceQuotasServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "support:*"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SignInLocalDevelopmentAccess

Descripción: Proporciona permisos para el acceso programático a AWS través del servicio de inicio de AWS sesión, incluida la creación de OAuth2 tokens para herramientas y aplicaciones para desarrolladores.

`SignInLocalDevelopmentAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SignInLocalDevelopmentAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 19 de noviembre de 2025 a las 18:34 UTC
- Hora editada: 19 de noviembre de 2025 a las 18:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SignInLocalDevelopmentAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "signin:AuthorizeOAuth2Access",
        "signin:CreateOAuth2Token"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:signin:*:*:oauth2/public-client/*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SimpleWorkflowFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo al servicio de configuración de Simple Workflow.

`SimpleWorkflowFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SimpleWorkflowFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC

- Hora de edición: 6 de febrero de 2015 a las 18:41 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/SimpleWorkflowFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "swf:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SMSVoiceServiceRolePolicy

Descripción: Permite SMSVoice publicar métricas CloudWatch en su nombre

`SMSVoiceServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 14 de noviembre de 2024 a las 17:04 UTC
- Hora editada: 14 de noviembre de 2024 a las 17:04 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/SMSVoiceServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "cloudwatch:PutMetricData",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "AWS/SMSVoice"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy

Descripción: Permite que los datos de asignación de costos divididos recuperen la información de AWS las Organizaciones, si corresponde, y recopilen datos de telemetría para los servicios de datos de asignación de costos divididos que el cliente haya elegido.

`SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 16 de abril de 2024 a las 16:05 h UTC
- Hora de edición: 16 de abril de 2024 a las 16:05 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/SplitCostAllocationDataServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AwsOrganizationsAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListParents"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonManagedServiceForPrometheusAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "aps:ListWorkspaces",
        "aps:QueryMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SSMQuickSetupRolePolicy

Descripción: proporciona permiso para comprobar el estado de la configuración de Configuración rápida, garantizar el uso consistente de los parámetros y los recursos aprovisionados y corregir los recursos cuando se detecta una desviación.

`SSMQuickSetupRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 25 de junio de 2024 a las 15:20 h UTC
- Hora editada: 18 de noviembre de 2024 a las 13:06 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/SSMQuickSetupRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "SSMResourceDataSyncPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListResourceDataSync"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMResourceDataSyncGetOpsSummaryPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:GetOpsSummary"
```

```
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:resource-data-sync/AWS-QuickSetup-*"
    },
    {
      "Sid" : "SSMResourceDataSyncManagePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DeleteResourceDataSync"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:ssm:*:*:resource-data-sync/AWS-QuickSetup-*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "ssm:SyncType" : "SyncFromSource"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMAssociationsReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:DescribeAssociationExecutions"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupSSMDocumentsReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSQuickSetupType-*",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*-AWSQuickSetupType-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "OrganizationReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
```

```
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListDelegatedServicesForAccount"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupStackSetReadOnlyPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStackInstance",
        "cloudformation:DescribeStackSet",
        "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
        "cloudformation:ListStackInstances",
        "cloudformation:ListStackSetOperations",
        "cloudformation:ListStackSetOperationResults",
        "cloudformation:GetTemplate"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SSMQuickSetup*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SSMQuickSetup*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupStackSetDeletePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DeleteStackInstances",
        "cloudformation:DeleteStackSet"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/SSMQuickSetup*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-SSMQuickSetup*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset-target/AWS-QuickSetup-*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset-target/SSMQuickSetup*",
        "arn:aws:cloudformation:*:*:type/resource/*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
```

```
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "QuickSetupCfnStacksDescribePermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:ListStacks"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SupportUser

Descripción: esta política otorga permisos para solucionar y resolver problemas en una Cuenta de AWS. Esta política también permite al usuario ponerse en contacto con el servicio de AWS asistencia para crear y gestionar casos.

`SupportUser` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SupportUser` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: Política de funciones laborales
- Hora de creación: 10 de noviembre de 2016 a las 17:21 UTC

- Hora editada: 10 de julio de 2025 a las 17:07 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/SupportUser`

Versión de la política

Versión de la política: v9 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "support:*",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:GetCertificate",
        "acm:List*",
        "acm-pca:DescribeCertificateAuthority",
        "acm-pca:ListCertificateAuthorities",
        "apigateway:GET",
        "autoscaling:Describe*",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:EstimateTemplateCost",
        "cloudfront:Get*",
        "cloudfront:List*",
        "cloudsearch:Describe*",
        "cloudsearch:List*",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:ListPublicKeys",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:Get*",
```

```
        "cloudwatch:List*",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:List*",
        "codedeploy:Batch*",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*",
        "codepipeline:AcknowledgeJob",
        "codepipeline:AcknowledgeThirdPartyJob",
        "codepipeline:ListActionTypes",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:PollForJobs",
        "codepipeline:PollForThirdPartyJobs",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:GetPipeline",
        "cognito-identity:List*",
        "cognito-identity:LookupDeveloperIdentity",
        "cognito-identity:Describe*",
        "cognito-idp:DescribeResourceServer",
        "cognito-idp:DescribeRiskConfiguration",
        "cognito-idp:DescribeUserImportJob",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolDomain",
        "cognito-idp:List*",
        "cognito-sync:Describe*",
        "cognito-sync:GetBulkPublishDetails",
        "cognito-sync:GetCognitoEvents",
        "cognito-sync:GetIdentityPoolConfiguration",
        "cognito-sync:List*",
        "config:DescribeConfigurationRecorders",
        "config:DescribeConfigurationRecorderStatus",
        "config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus",
        "config:DescribeConfigRules",
        "config:DescribeDeliveryChannels",
        "config:DescribeDeliveryChannelStatus",
        "config:GetResourceConfigHistory",
        "config:ListDiscoveredResources",
        "datapipeline:DescribeObjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "datapipeline:ReportTaskProgress",
        "datapipeline:ReportTaskRunnerHeartbeat",
```

```
        "devicefarm:List*",
        "devicefarm:Get*",
        "directconnect:Describe*",
        "discovery:Describe*",
        "discovery:ListConfigurations",
        "dms:Describe*",
        "dms:List*",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeSnapshots",
        "ds:GetDirectoryLimits",
        "ds:GetSnapshotLimits",
        "ds:ListAuthorizedApplications",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListTables",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DescribeHosts",
        "ec2:describeIdentityIdFormat",
        "ec2:DescribeIdFormat",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeReservedInstancesModifications",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ecr:GetRepositoryPolicy",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticache:List*",
        "elasticbeanstalk:Check*",
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticbeanstalk:RequestEnvironmentInfo",
        "elasticbeanstalk:RetrieveEnvironmentInfo",
        "elasticbeanstalk:ValidateConfigurationSettings",
        "elasticfilesystem:Describe*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "elasticmapreduce:Describe*",
        "elasticmapreduce:List*",
        "elastictranscoder:List*",
        "elastictranscoder:ReadJob",
```

```
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "es:Describe*",
        "es:List*",
        "es:ESHttpGet",
        "es:ESHttpHead",
        "events:DescribeRule",
        "events:List*",
        "events:TestEventPattern",
        "firehose:Describe*",
        "firehose:List*",
        "gamelift:List*",
        "gamelift:Describe*",
        "glacier:ListVaults",
        "glacier:DescribeVault",
        "glacier:DescribeJob",
        "glacier:Get*",
        "glacier:List*",
        "iam:GenerateCredentialReport",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "importexport:GetStatus",
        "importexport:ListJobs",
        "inspector:Describe*",
        "inspector:List*",
        "iot:Describe*",
        "iot:Get*",
        "iot:List*",
        "kinesisanalytics:DescribeApplication",
        "kinesisanalytics:DiscoverInputSchema",
        "kinesisanalytics:GetApplicationState",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesis:Describe*",
        "kinesis:Get*",
        "kinesis:List*",
        "kms:Describe*",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "lambda:List*",
        "lambda:Get*",
        "logs:Describe*",
        "logs:TestMetricFilter",
        "machinelearning:Describe*",
        "machinelearning:Get*",
```

```
        "opsworks:Describe*",
        "rds:Describe*",
        "rds:ListTagsForResource",
        "redshift:Describe*",
        "rolesanywhere:GetCrl",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:GetSubject",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53domains:CheckDomainAvailability",
        "route53domains:GetDomainDetail",
        "route53domains:GetOperationDetail",
        "route53domains:List*",
        "s3:List*",
        "sdb:GetAttributes",
        "sdb:List*",
        "sdb:Select*",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "servicecatalog:DescribeProduct",
        "servicecatalog:DescribeProductView",
        "servicecatalog:ListLaunchPaths",
        "servicecatalog:DescribeProvisioningParameters",
        "servicecatalog:ListRecordHistory",
        "servicecatalog:DescribeRecord",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "ses:Get*",
        "ses:List*",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "ssm:List*",
        "ssm:Describe*",
        "storagegateway:Describe*",
        "storagegateway:List*",
        "swf:Count*",
```

```
        "swf:Describe*",
        "swf:Get*",
        "swf:List*",
        "waf:Get*",
        "waf:List*",
        "workdocs:Describe*",
        "workmail:Describe*",
        "workmail:Get*",
        "workspaces:Describe*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

SystemAdministrator

Descripción: concede permisos de acceso completo necesarios para los recursos que las operaciones de desarrollo y aplicaciones precisan.

`SystemAdministrator` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `SystemAdministrator` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: Política de funciones laborales

- Hora de creación: 10 de noviembre de 2016 a las 17:23 UTC
- Hora editada: 24 de julio de 2025 a las 12:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/SystemAdministrator`

Versión de la política

Versión de la política: v8 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "acm:Describe*",
        "acm:Get*",
        "acm:List*",
        "acm:Request*",
        "acm:Resend*",
        "autoscaling:*",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:ListPublicKeys",
        "cloudtrail:ListTags",
        "cloudtrail:LookupEvents",
        "cloudtrail:StartLogging",
        "cloudtrail:StopLogging",
        "cloudwatch:*",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:CreateBranch",
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:Get*",
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush",
        "codecommit:List*",
        "codecommit:Put*",
        "codecommit:Test*",
```

```
        "codecommit:Update*",
        "codedeploy:*",
        "codepipeline:*",
        "config:*",
        "ds:*",
        "ec2:Allocate*",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses*",
        "ec2:Associate*",
        "ec2:Allocate*",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AttachVpnGateway",
        "ec2:Bundle*",
        "ec2:Cancel*",
        "ec2:Copy*",
        "ec2:CreateCustomerGateway",
        "ec2:CreateDhcpOptions",
        "ec2:CreateFlowLogs",
        "ec2:CreateImage",
        "ec2:CreateInstanceExportTask",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:CreateReservedInstancesListing",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSpotDatafeedSubscription",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:CreateVpcEndpoint",
        "ec2:CreateVpnConnection",
        "ec2:CreateVpnConnectionRoute",
        "ec2:CreateVpnGateway",
        "ec2:DeleteFlowLogs",
        "ec2:DeleteKeyPair",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
```

```
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeletePlacementGroup",
        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DeleteSpotDatafeedSubscription",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:DeleteVpcEndpoints",
        "ec2:DeleteVpnConnection",
        "ec2:DeleteVpnConnectionRoute",
        "ec2:DeleteVpnGateway",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:Describe*",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:DetachVpnGateway",
        "ec2:DisableVgwRoutePropagation",
        "ec2:DisableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:EnableVgwRoutePropagation",
        "ec2:EnableVolumeIO",
        "ec2:EnableVpcClassicLinkDnsSupport",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:GetHostReservationPurchasePreview",
        "ec2:GetLaunchTemplateData",
        "ec2:GetPasswordData",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "ec2:Import*",
        "ec2:Modify*",
        "ec2:MonitorInstances",
        "ec2:MoveAddressToVpc",
        "ec2:Purchase*",
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:Release*",
        "ec2:Replace*",
        "ec2:ReportInstanceStatus",
        "ec2:Request*",
        "ec2:Reset*",
        "ec2:RestoreAddressToClassic",
        "ec2:RunScheduledInstances",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
```

```
        "ec2:UnmonitorInstances",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress",
        "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress",
        "elasticloadbalancing:*",
        "events:*",
        "iam:GetAccount*",
        "iam:GetContextKeys*",
        "iam:GetCredentialReport",
        "iam:ListAccountAliases",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListOpenIDConnectProviders",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPoliciesGrantingServiceAccess",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListSAMLProviders",
        "iam:ListServerCertificates",
        "iam:Simulate*",
        "iam:UpdateServerCertificate",
        "iam:UpdateSigningCertificate",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:PutRecord",
        "kms:CreateAlias",
        "kms:CreateKey",
        "kms:DeleteAlias",
        "kms:Describe*",
        "kms:GenerateRandom",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "kms:Encrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "lambda:Create*",
        "lambda:Delete*",
        "lambda:Get*",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:List*",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:Update*",
        "logs:*",
        "rds:Describe*",
        "rds:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:GetCrl",
        "rolesanywhere:GetProfile",
        "rolesanywhere:GetSubject",
        "rolesanywhere:GetTrustAnchor",
```

```
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "rolesanywhere:PutNotificationSettings",
        "rolesanywhere:ResetNotificationSettings",
        "route53:*",
        "route53domains:*",
        "ses:*",
        "sns:*",
        "sqs:*",
        "trustedadvisor:*"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "ec2:AcceptVpcPeeringConnection",
        "ec2:AttachClassicLinkVpc",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateVpcPeeringConnection",
        "ec2:DeleteCustomerGateway",
        "ec2:DeleteDhcpOptions",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:DeleteNetworkAcl*",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DeleteVpcPeeringConnection",
        "ec2:DetachClassicLinkVpc",
        "ec2:DetachVolume",
        "ec2:DisableVpcClassicLink",
        "ec2:EnableVpcClassicLink",
        "ec2:GetConsoleScreenshot",
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:RejectVpcPeeringConnection",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RunInstances",
```

```
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : "s3:*",
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:GetAccessKeyLastUsed",
        "iam:GetGroup*",
        "iam:GetInstanceProfile",
        "iam:GetLoginProfile",
        "iam:GetOpenIDConnectProvider",
        "iam:GetPolicy*",
        "iam:GetRole*",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "iam:GetSSHPublicKey",
        "iam:GetServerCertificate",
        "iam:GetServiceLastAccessed*",
        "iam:GetUser*",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListAttached*",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListInstanceProfiles*",
        "iam:ListMFADevices",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:ListSigningCertificates",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:Upload*"
      ],
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Action" : [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : [
        "arn:aws:iam::*:role/rds-monitoring-role",
        "arn:aws:iam::*:role/ec2-sysadmin-*",
        "arn:aws:iam::*:role/ecr-sysadmin-*",
        "arn:aws:iam::*:role/lambda-sysadmin-*"
      ]
    }
  ],
  "Version" : "2012-10-17"
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

TranslateFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Amazon Translate.

`TranslateFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `TranslateFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 27 de noviembre de 2018 a las 23:36 UTC
- Hora de edición: 8 de enero de 2020 a las 21:22 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/TranslateFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "translate:*",
        "comprehend:DetectDominantLanguage",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "iam:ListRoles",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

TranslateReadOnly

Descripción: proporciona acceso de solo lectura a Amazon Translate.

`TranslateReadOnly` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `TranslateReadOnly` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2017 a las 18:22 UTC
- Hora de edición: 24 de mayo de 2023 a las 17:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/TranslateReadOnly`

Versión de la política

Versión de la política: v7 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "translate:TranslateText",
        "translate:TranslateDocument",
        "translate:GetTerminology",
        "translate:ListTerminologies",
        "translate:ListTextTranslationJobs",
        "translate:DescribeTextTranslationJob",
        "translate:GetParallelData",
        "translate:ListParallelData",
        "comprehend:DetectDominantLanguage",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

ViewOnlyAccess

Descripción: Esta política otorga permisos para ver los recursos y los metadatos básicos en todos los AWS servicios.

`ViewOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `ViewOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: Política de funciones laborales
- Hora de creación: 10 de noviembre de 2016 a las 17:20 UTC
- Hora de edición: 13 de octubre de 2025 a las 21:34 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/job-function/ViewOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v27 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "GeneralViewOnlyAccessStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "acm:ListCertificates",
        "aiops:GetInvestigation",
        "aiops:GetInvestigationGroup",
        "aiops:ListInvestigationEvents",
        "aiops:ListInvestigationGroups",
        "aiops:ListInvestigations",
        "athena:List*",
        "autoscaling:Describe*",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "backup:DescribeBackupJob",
```

```
        "backup:DescribeBackupVault",
        "backup:DescribeCopyJob",
        "backup:DescribeFramework",
        "backup:DescribeGlobalSettings",
        "backup:DescribeProtectedResource",
        "backup:DescribeRecoveryPoint",
        "backup:DescribeRegionSettings",
        "backup:DescribeReportJob",
        "backup:DescribeReportPlan",
        "backup:DescribeRestoreJob",
        "backup:GetSupportedResourceTypes",
        "backup:ListBackupJobs",
        "backup:ListBackupPlans",
        "backup:ListBackupPlanTemplates",
        "backup:ListBackupPlanVersions",
        "backup:ListBackupSelections",
        "backup:ListBackupVaults",
        "backup:ListCopyJobs",
        "backup:ListFrameworks",
        "backup:ListLegalHolds",
        "backup:ListProtectedResources",
        "backup:ListProtectedResourcesByBackupVault",
        "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
        "backup:ListRecoveryPointsByLegalHold",
        "backup:ListRecoveryPointsByResource",
        "backup:ListReportJobs",
        "backup:ListReportPlans",
        "backup:ListRestoreJobs",
        "backup:ListTags",
        "batch:ListJobs",
        "bedrock:ListCustomModels",
        "bedrock:ListTagsForResource",
        "clouddirectory:ListAppliedSchemaArns",
        "clouddirectory:ListDevelopmentSchemaArns",
        "clouddirectory:ListDirectories",
        "clouddirectory:ListPublishedSchemaArns",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:List*",
        "cloudfront:List*",
        "cloudsearch:DescribeDomains",
        "cloudsearch:List*",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:ListTrails",
        "cloudtrail:LookupEvents",
```

```
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "codebuild:ListBuilds*",
        "codebuild:ListProjects",
        "codecommit:List*",
        "codedeploy:BatchGetApplicationRevisions",
        "codedeploy:BatchGetApplications",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentGroups",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentInstances",
        "codedeploy:BatchGetDeployments",
        "codedeploy:BatchGetDeploymentTargets",
        "codedeploy:BatchGetOnPremisesInstances",
        "codedeploy:Get*",
        "codedeploy:List*",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codestar:List*",
        "cognito-identity:ListIdentities",
        "cognito-identity:ListIdentityPools",
        "cognito-idp:List*",
        "cognito-sync:ListDatasets",
        "comprehend:Describe*",
        "comprehend:List*",
        "config:Describe*",
        "config:List*",
        "connect:List*",
        "cost-optimization-hub:GetPreferences",
        "cost-optimization-hub:GetRecommendation",
        "cost-optimization-hub:ListEnrollmentStatuses",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendations",
        "cost-optimization-hub:ListRecommendationSummaries",
        "databrew:ListJobs",
        "databrew:ListProjects",
        "datapipeline:DescribePipelines",
        "datapipeline:GetAccountLimits",
        "datapipeline:ListPipelines",
        "dax:DescribeClusters",
        "dax:DescribeDefaultParameters",
        "dax:DescribeEvents",
        "dax:DescribeParameterGroups",
        "dax:DescribeParameters",
        "dax:DescribeSubnetGroups",
        "dax:ListTags",
        "devicefarm:List*",
        "directconnect:Describe*",
```

```
        "discovery:List*",
        "dms:List*",
        "ds:DescribeDirectories",
        "dynamodb:DescribeBackup",
        "dynamodb:DescribeContinuousBackups",
        "dynamodb:DescribeGlobalTable",
        "dynamodb:DescribeGlobalTableSettings",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacity",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacityOfferings",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive",
        "dynamodb:ListBackups",
        "dynamodb:ListExports",
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListStreams",
        "dynamodb:ListTables",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "ec2:DescribeAccountAttributes",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeBundleTasks",
        "ec2:DescribeCarrierGateways",
        "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
        "ec2:DescribeConversionTasks",
        "ec2:DescribeCustomerGateways",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeExportTasks",
        "ec2:DescribeFlowLogs",
        "ec2:DescribeHost*",
        "ec2:DescribeIdentityIdFormat",
        "ec2:DescribeIdFormat",
        "ec2:DescribeImage*",
        "ec2:DescribeImport*",
        "ec2:DescribeInstance*",
        "ec2:DescribeInternetGateways",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
        "ec2:DescribeLocalGateways",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups",
        "ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces",
```

```
        "ec2:DescribeMovingAddresses",
        "ec2:DescribeNatGateways",
        "ec2:DescribeNetwork*",
        "ec2:DescribePlacementGroups",
        "ec2:DescribePrefixLists",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeReserved*",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSnapshot*",
        "ec2:DescribeSpot*",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolume*",
        "ec2:DescribeVpc*",
        "ec2:DescribeVpnGateways",
        "ec2:SearchLocalGatewayRoutes",
        "ecr:DescribeRegistry",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:ListImages",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*",
        "eks:ListTagsForResource",
        "elasticache:Describe*",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplications",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplicationVersions",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticbeanstalk:ListAvailableSolutionStacks",
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "elasticmapreduce:List*",
        "elastictranscoder:List*",
        "emr-serverless:ListApplications",
        "es:DescribeElasticsearchDomain",
        "es:DescribeElasticsearchDomains",
        "es:ListDomainNames",
        "events:ListRuleNamesByTarget",
        "events:ListRules",
```

```
        "events:ListTargetsByRule",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:List*",
        "fsx:DescribeFileSystems",
        "gamelift:List*",
        "glacier:List*",
        "glue:GetTags",
        "greengrass:List*",
        "iam:GetAccountSummary",
        "iam:GetLoginProfile",
        "iam:List*",
        "importexport:ListJobs",
        "inspector:List*",
        "iot:List*",
        "kafka:ListClusters",
        "kendra:ListDataSources",
        "kendra:ListTagsForResource",
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesisanalytics:ListApplications",
        "kinesisanalytics:ListTagsForResource",
        "kms:ListKeys",
        "kms:ListResourceTags",
        "lambda:List*",
        "lex:GetBotAliases",
        "lex:GetBotChannelAssociations",
        "lex:GetBots",
        "lex:GetBotVersions",
        "lex:GetIntents",
        "lex:GetIntentVersions",
        "lex:GetSlotTypes",
        "lex:GetSlotTypeVersions",
        "lex:GetUtterancesView",
        "lightsail:GetBlueprints",
        "lightsail:GetBundles",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetInstanceSnapshots",
        "lightsail:GetKeyPair",
        "lightsail:GetRegions",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "lightsail:IsVpcPeered",
        "logs:Describe*",
        "logs:GetTransformer",
        "logs:ListEntitiesForLogGroup",
        "logs:ListLogGroupsForEntity",
```

```
        "logs:ListLogGroupsForQuery",
        "logs:ListTagsForResource",
        "lookoutvision:ListModelPackagingJobs",
        "lookoutvision:ListModels",
        "lookoutvision:ListProjects",
        "m2:GetApplication",
        "m2:GetEnvironment",
        "m2:ListApplications",
        "m2:ListEnvironments",
        "m2:ListTagsForResource",
        "machinelearning:Describe*",
        "mediaconnect:ListEntitlements",
        "mediaconnect:ListFlows",
        "mediaconnect:ListOfferings",
        "mediaconnect:ListReservations",
        "mobiletargeting:GetApplicationSettings",
        "mobiletargeting:GetCampaigns",
        "mobiletargeting:GetImportJobs",
        "mobiletargeting:GetSegments",
        "oam:ListAttachedLinks",
        "oam:ListLinks",
        "oam:ListSinks",
        "opsworks-cm:Describe*",
        "opsworks:Describe*",
        "organizations:List*",
        "outposts:GetOutpost",
        "outposts:GetOutpostInstanceTypes",
        "outposts:ListOutposts",
        "outposts:ListSites",
        "outposts:ListTagsForResource",
        "polly:Describe*",
        "polly:List*",
        "profile:ListDomains",
        "profile:ListIntegrations",
        "rds:Describe*",
        "redshift-serverless:ListTagsForResource",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeEvents",
        "redshift:ViewQueriesInConsole",
        "resource-explorer-2:GetDefaultView",
        "resource-explorer-2:GetIndex",
        "resource-explorer-2:ListIndexes",
        "resource-explorer-2:ListSupportedResourceTypes",
```

```
        "resource-explorer-2:ListTagsForResource",
        "resource-explorer-2:ListViews",
        "rolesanywhere:ListCrls",
        "rolesanywhere:ListProfiles",
        "rolesanywhere:ListSubjects",
        "rolesanywhere:ListTagsForResource",
        "rolesanywhere:ListTrustAnchors",
        "route53:Get*",
        "route53:List*",
        "route53domains:List*",
        "route53profiles:GetProfile",
        "route53profiles:GetProfileAssociation",
        "route53profiles:GetProfileResourceAssociation",
        "route53profiles:ListProfileAssociations",
        "route53profiles:ListProfileResourceAssociations",
        "route53profiles:ListProfiles",
        "route53profiles:ListTagsForResource",
        "route53resolver:Get*",
        "route53resolver:List*",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
        "sagemaker:Describe*",
        "sagemaker:List*",
        "sdb:List*",
        "servicecatalog:List*",
        "ses:DescribeActiveReceiptRuleSet",
        "ses:List*",
        "ses:ListDedicatedIpPools",
        "shield:List*",
        "sns:List*",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ListDeadLetterSourceQueues",
        "sqs:ListMessageMoveTasks",
        "sqs:ListQueues",
        "sqs:ListQueueTags",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:ListDocuments",
        "states:ListActivities",
        "states:ListExecutions",
        "states:ListMapRuns",
        "states:ListStateMachineAliases",
        "states:ListStateMachines",
```

```
        "states:ListStateMachineVersions",
        "storagegateway:ListGateways",
        "storagegateway:ListLocalDisks",
        "storagegateway:ListVolumeRecoveryPoints",
        "storagegateway:ListVolumes",
        "swf:List*",
        "trustedadvisor:Describe*",
        "waf-regional:List*",
        "waf:List*",
        "wafv2:List*",
        "workdocs:DescribeAvailableDirectories",
        "workdocs:DescribeInstances",
        "workmail:Describe*",
        "workspaces:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Sid" : "APIGatewayAccess",
      "Action" : [
        "apigateway:GET"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:apigateway:*::/apis",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/cors",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/exports/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/integrations",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/routes",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/apis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates",
        "arn:aws:apigateway:*::/clientcertificates/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames",
        "arn:aws:apigateway:*::/domainnames/*/apimappings",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
```

```
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/authorizers",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/deployments",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/parts/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/parts",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/versions/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/documentation/versions",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/gatewayresponses/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/gatewayresponses",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/models",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/requestvalidators",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/requestvalidators/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

VMImportExportRoleForAWSConnector

Descripción: Política predeterminada para la función de Import/Export servicio de máquina virtual, para los clientes que utilizan el AWS Connector. El Import/Export servicio de máquina virtual asume una función con esta política para cumplir con las solicitudes de migración de máquinas virtuales desde el dispositivo virtual AWS Connector. (Tenga en cuenta que AWS Connector utiliza la política

administrada AWSConnector «» para emitir solicitudes en nombre del cliente al Import/Export servicio de máquinas virtuales). Ofrece la posibilidad de crear AMIs instantáneas de EBS, modificar los atributos de las instantáneas de EBS, realizar llamadas «Describe*» a los EC2 objetos y leer desde buckets de S3 que comiencen por «2». import-to-ec

`VMImportExportRoleForAWSConnector` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `VMImportExportRoleForAWSConnector` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol de servicio
- Hora de creación: 3 de septiembre de 2015 a las 20:48 UTC
- Hora de edición: 3 de septiembre de 2015 a las 20:48 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/VMImportExportRoleForAWSConnector`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
```

```
        "arn:aws:s3:::import-to-ec2-*"
      ]
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:CopySnapshot",
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:Describe*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

VPCLatticeFullAccess

Descripción: proporciona acceso completo a Amazon VPC Lattice y a los servicios de dependencia.

`VPCLatticeFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `VPCLatticeFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 30 de marzo de 2023 a las 02:49 UTC

- Hora editada: 1 de diciembre de 2024 a las 14:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/VPCLatticeFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:*",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
```

```
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs:DescribeResourcePolicies"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "ForAnyValue:StringEquals" : {
          "aws:CalledVia" : [
            "vpc-lattice.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/vpc-lattice.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForVpcLattice",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "vpc-lattice.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/delivery.logs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLogDelivery",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "delivery.logs.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
```

```
      "Action" : [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/vpc-lattice.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForVpcLattice"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

VPCLatticeReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a Amazon VPC Lattice a través de los Consola de administración de AWS servicios de dependencia y acceso limitado a ellos.

`VPCLatticeReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `VPCLatticeReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 30 de marzo de 2023 a las 02:47 UTC
- Hora editada: 1 de diciembre de 2024 a las 14:21 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/VPCLatticeReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice:Get*",
        "vpc-lattice:List*",
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams",
        "lambda:ListAliases",
        "lambda:ListFunctions",
        "lambda:ListVersionsByFunction",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

VPCLatticeServicesInvokeAccess

Descripción: proporciona acceso para invocar los servicios de Amazon VPC Lattice.

`VPCLatticeServicesInvokeAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `VPCLatticeServicesInvokeAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 30 de marzo de 2023 a las 02:45 UTC
- Hora de edición: 30 de marzo de 2023 a las 02:45 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/VPCLatticeServicesInvokeAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "vpc-lattice-svcs:Invoke"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

WAFLoggingServiceRolePolicy

Descripción: creación de rol vinculado al servicio para escribir los registros del cliente en un flujo de Firehose

`WAFLoggingServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio

- Hora de creación: 24 de agosto de 2018 a las 21:05 UTC
- Hora de edición: 24 de agosto de 2018 a las 21:05 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/WAFLoggingServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-waf-logs-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

WAFRegionalLoggingServiceRolePolicy

Descripción: creación de rol vinculado al servicio para escribir los registros del cliente en un flujo de Firehose

`WAFRegionalLoggingServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 24 de agosto de 2018 a las 18:40 UTC
- Hora de edición: 24 de agosto de 2018 a las 18:40 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/WAFRegionalLoggingServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
```

```
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-waf-logs-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

WAFV2LoggingServiceRolePolicy

Descripción: Esta política crea un rol vinculado a un servicio que permite a AWS WAF escribir registros en Amazon Kinesis Data Firehose.

`WAFV2LoggingServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Esta política está asociada a un rol vinculado a un servicio. Esto permite a dicho servicio realizar acciones por usted. No puede asociar esta política a los usuarios, grupos o roles.

Información de la política

- Tipo: política de rol vinculado a un servicio
- Hora de creación: 7 de noviembre de 2019 a las 00:40 UTC
- Hora de edición: 03 de junio de 2024 a las 17:29 h UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/WAFV2LoggingServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v3 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "FirehoseAPIStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-waf-logs-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "DescribeOrganizationAPIStatement",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "organizations:DescribeOrganization",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

WellArchitectedConsoleFullAccess

Descripción: Proporciona acceso completo a la herramienta AWS Well-Architected a través del Consola de administración de AWS

`WellArchitectedConsoleFullAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `WellArchitectedConsoleFullAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2018 a las 18:19 UTC
- Hora de edición: 29 de noviembre de 2018 a las 18:19 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/WellArchitectedConsoleFullAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wellarchitected:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess

Descripción: Proporciona acceso de solo lectura a la herramienta Well-Architected mediante AWS el Consola de administración de AWS

`WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política gestionada AWS
- Hora de creación: 29 de noviembre de 2018 a las 18:21 UTC
- Hora de edición: 29 de junio de 2023 a las 17:16 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess`

Versión de la política

Versión de la política: v2 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "wellarchitected:Get*",
        "wellarchitected:List*",
        "wellarchitected:ExportLens"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

WorkLinkServiceRolePolicy

Descripción: Permite el acceso Servicios de AWS y los recursos utilizados o gestionados por Amazon WorkLink

`WorkLinkServiceRolePolicy` es una política administrada de AWS.

Uso de la política

Puede asociar `WorkLinkServiceRolePolicy` a los usuarios, grupos y roles.

Información de la política

- Tipo: política AWS gestionada
- Hora de creación: 23 de enero de 2019 a las 19:03 UTC
- Hora de edición: 23 de enero de 2019 a las 19:03 UTC
- ARN: `arn:aws:iam::aws:policy/WorkLinkServiceRolePolicy`

Versión de la política

Versión de la política: v1 (predeterminada)

La versión predeterminada de la política define qué permisos tendrá. Cuando un usuario o un rol con la política solicita el acceso a un AWS recurso, AWS comprueba la versión predeterminada de la política para determinar si permite la solicitud.

Documento de política JSON

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kinesis:*:*:stream/AmazonWorkLink-*"
    }
  ]
```

```
}
```

Más información

- Cree un conjunto de permisos mediante políticas AWS administradas en el Centro de identidades de IAM
- Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM
- Conozca el control de versiones de las políticas de IAM
- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.